

064__ Biblioteca pública de Aragón. Zaragoza >>
Víctor López Cotelo + Carlos Puente Fernández
Javier García Delgado

Colaboradores_ Rafael Medina + José Milla + Isabel Mira
Gustavo Navarro

Constructora_ Ferrovial

Ingenierías_ Estructura: José María Fernández Álvarez

Superficie_ 8000 m²

Presupuesto_ 600.000.000 pts [3.606.072 €]

En el solar situado entre las calles de Hernán Cortés y Doctor Cerrada ocupado anteriormente por un cuartel, se encuentra la parcela destinada a la construcción de la Biblioteca, con frente a la calle Doctor Cerrada. Esta calle, al igual que el resto de las situadas en la zona del ensanche, tiene un uso fundamentalmente residencial, siendo uno de los aspectos principales del proyecto la inclusión de la Biblioteca como edificio público dentro de la secuencia urbana destinada a vivienda.

Como punto de partida hay que asumir las limitaciones impuestas por las exigencias urbanísticas existentes para hacer posible el complejo funcionamiento de la Biblioteca. Estas limitaciones requieren el remate de las medianerías que quedan al descubierto con un cuerpo de edificación de igual altura y la construcción de otro de menor altura, retranqueado respecto de la calle, dejando acceso peatonal a los jardines previstos en el interior del solar. El sólido capaz que define el volumen de la Biblioteca parece algo contradictorio con el uso previsto.

La organización interior debe superar las limitaciones impuestas por la planta exterior. Los usos van encontrando su mejor disposición en las distintas plantas, atendiendo a las circulaciones dominantes y al aislamiento requerido. La luz como factor determinante debe penetrar en el edificio salvando las dimensiones fijadas de antemano.

En el exterior, el juego de escalas hace patente su carácter de edificio público sin perder el entronque con las viviendas contiguas.

La planta semisótano se prolonga al exterior con patios ingleses de dimensiones generosas.

En las fachadas se utiliza la piedra de Calatorao, el revoco, y los tableros de madera contrachapada de alta densidad. El muro cortina construido con estos tableros cauteriza la secuencia de tipología residencial de la calle Doctor Cerrada.

En los detalles constructivos se trata de conjugar el refinamiento, la sencillez y la calidad exigibles en un edificio de este tipo.





