



LEYENDA ELEMENTOS COMPARTIMENTADORES

- PANEL PREFABRICADO EN ÁMBITO INDUSTRIAL E190 HASTA CUBIERTA + FRANJA PARALLAMAS
- NÚCLEO LANA DE ROCA 80mm (EN 13162) ENTRE LAMINAS DE ACERO 0.5mm (EN10346)
 - ACABADO RECUBIERTO DE POLIÉSTER 25 micras (EN 10169)
 - RESISTENCIA AL FUEGO EI-90 (EN-13501-2), REACCIÓN AL FUEGO A2-s1,d0 (EN-13501-1)
 - SUBESTRUCTURA PERFILES LAMINADOS S275JR + PINTURA INTUMESCENTE EI60
- MURO OBRA DE BLOQUE DE HORMIGÓN (1.5m INICIALES)
- BLOQUE HORMIGÓN HUECO 400x200x200 (UNE-EN 771-3)
 - MORTERO MIXTO 1:2:10 PORLAND CON CALIZA
 - ACABADO ENFOSCADO CON MORTERO 1:4 Y PINTADO

- PANEL LIGERO EN ÁMBITO INDUSTRIAL
- NÚCLEO POLIURETANO 50mm ENTRE LAMINAS DE ACERO 0.5mm
 - ACABADO RECUBIERTO DE POLIÉSTER 25 micras (EN 10169)
 - REACCIÓN AL FUEGO A2-s1,d0 (EN-13501-1)
 - SUBESTRUCTURA PERFILES LAMINADOS S275JR

- SISTEMA DE FACHADA
- NÚCLEO POLIURETANO 50mm ENTRE LAMINAS DE ACERO 0.5mm
 - ACABADO RECUBIERTO DE POLIÉSTER 25 micras (EN 10169)
 - REACCIÓN AL FUEGO A2-s1,d0 (EN-13501-1)
 - CORREAS DE FACHADA EN PERFILES CHAPA PLEGADA TIPO C S235JR
 - SUBESTRUCTURA PERFILES LAMINADOS S275JR EN PARAPETO
 - REVESTIMIENTO INTERIOR CHAPA PERFIL GRECADO
- MURO INFERIOR OBRA DE BLOQUE DE HORMIGÓN (1.5m GENERAL/3.3m MODULO SERV.)
- BLOQUE HORMIGÓN HUECO 400x200x200 (UNE-EN 771-3)
 - MORTERO MIXTO 1:2:10 PORLAND CON CALIZA
 - ACABADO ENFOSCADO CON MORTERO 1:4

- MURO OBRA DE BLOQUE DE HORMIGÓN
- BLOQUE HORMIGÓN HUECO 400x200x200 (UNE-EN 771-3)
 - MORTERO MIXTO 1:2:10 PORLAND CON CALIZA
 - ACABADO ENFOSCADO CON MORTERO 1:4 Y PINTADO

- DIVISORIA INTERIOR ÁMBITO SERVICIOS ANEXOS
- TABIQUE DE DOBLE PLACA 13mm POR CARA (SOLO 1 CARA EN APLACADOS)
 - AISLAMIENTO INTERIOR LANA DE ROCA (SOLO LIMITE ZONA HABITABLE)
 - BASTIDOR INTERIOR DE ACERO GALVANIZADO
 - ACABADO PINTADO

- CERRAMIENTO INTERIOR SANITARIO ÁMBITO SERVICIOS ANEXOS
- TABIQUE DE DOBLE PLACA 13mm POR CARA (SOLO 1 CARA EN APLACADOS)
 - AISLAMIENTO INTERIOR LANA DE ROCA (SOLO LIMITE ZONA HABITABLE)
 - BASTIDOR INTERIOR DE ACERO GALVANIZADO
 - ACABADO ALICATADO CON AZULEJO (UNE-EN 14411)

TABLA DE DISTRIBUCION DE USOS Y SUPERFICIES		
Nº	AREA	SUPERFICIE [m²]
1	ALMACEN RECOGIDA (15.600m²=10.000 t maíz)	1755
2	SECADERO	-
3	SILOS DE CEREAL	-
4	VESTUARIOS Y COMEDOR	44
5	LOCAL PRIMEROS AUXILIOS	13
6	SALA DE COMPRESORES	33
7	TALLER	53
SUPERFICIE UTIL TOTAL		1898
SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL		1950

