

## **EJERCICIO**

**PRUEBA DE HABILITACIÓN DEL PERSONAL LABORAL FIJO  
DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE OFICIAL 2ª  
CONSERVACION DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD  
AUTÓNOMA DE ARAGÓN (CÓDIGO DE CONVOCATORIA  
038D), CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 12 DE MARZO DE  
2025, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
(BOA Nº 57, DE 24 DE MARZO DE 2025)**

**5 DE JULIO DE 2025**

Comisión de Valoración de las pruebas de habilitación para el acceso a otra categoría profesional de personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, convocadas por Resolución de 12 de marzo de 2025, del Director General de la Función Pública (BOA nº 57, de 24 de marzo de 2025)

**1. ¿Cuál es la superficie de un cuadrado que circunscribe a una circunferencia de 2m de radio?**

- a)  $4\text{m}^2$ .
- b)  $8\text{m}^2$ .
- c)  $16\text{m}^2$ .
- d)  $20\text{m}^2$ .

**2. El área del círculo es:**

- a)  $D \times \pi$ .
- b)  $\pi \times r^2$ .
- c)  $2\pi \times R$ .
- d)  $C \times \pi \times R$ .

**3. ¿Cuándo el ladrillo se coloca con su dimensión más larga en la dirección del muro, como se llama?**

- a) A sardinel.
- b) A soga.
- c) A lo ancho.
- d) A tizón.

**4. ¿A qué altura sobre la rasante de la calzada situará la parte superior de la barrera de seguridad?**

- a) 50 cm.
- b) 60 cm.
- c) 70 cm.
- d) 80 cm.

**5. ¿Dónde situaríamos los tímpanos de una obra de fábrica?**

- a) En el frente, entre la bóveda y la imposta.
- b) En la base de los arcos.
- c) Entre el interior de la bóveda y la imposta.
- d) En el intradós del muro.

**6. ¿Qué material suele utilizarse más comúnmente en la reparación de un blandón?**

- a) Hormigón.
- b) Arena y emulsión.
- c) Zahorras.
- d) Enrona.

**7. ¿A qué se llama enfoscado?**

- a) Tratamiento dado al hormigón para camuflar.
- b) Adición de una capa delgada de mortero sobre una superficie de hormigón o fábrica de ladrillo.
- c) Mortero pobre de cemento Portland.
- d) Tratamiento dado al hormigón para su curado.

**8. ¿Qué se entiende por riostra?**

- a) Encofrado para apuntalar las piezas rectas.
- b) Pieza metálica o de madera para dar rigidez a los encofrados.
- c) Redondo de acero para arriostrar encofrados.
- d) Solape de ferralla.

**9. Para la medición y clasificación de vehículos en operaciones de aforos existen varios sistemas. ¿Cuál de los siguientes NO es un sistema de este tipo?**

- a) Manguera neumático.
- b) Lazos inductivos.
- c) Sensores de tiempo presente.
- d) Sensores piezoeléctricos.

**10. Cuándo le ordenen reparar una dovela, ¿Qué debe reparar?**

- a) Un elemento pétreo de un arco.
- b) Un tramo de barrera de seguridad.
- c) Un apoyo de un puente.
- d) Un defecto en muro de hormigón.

**11. La granulometría de una zahorra artificial es de tipo:**

- a) Discontinuo.
- b) Continuo.
- c) Da igual que sea continuo que discontinuo.
- d) Es de tipo grueso.

**12. ¿Qué son las cimbras?**

- a) Estructura auxiliar que sirve para sostener provisionalmente el peso de un arco o bóveda.
- b) Elementos destinados al moldeo, in situ, de hormigones.
- c) Elementos destinados al moldeo de un elemento estructural.
- d) Elementos para replanteos de encofrados.

**13. ¿Para que se utilizan las entibaciones?**

- a) Para sujetar encofrados.
- b) Para montar andamios.
- c) Para evitar desprendimientos.
- d) Para caídas desde alturas.

**14. Una máquina herramienta de pequeña potencia cuyo motor es de dos tiempos ¿Qué consumirá?**

- a) Gasolina sola.
- b) Gasolina con aceite mezclado en determinada proporción.
- c) Gasolina y aceite sin mezclar.
- d) Gasoil.

**15. ¿De qué color será la orla de una señal de entrada a población?**

- a) Roja.
- b) Azul.
- c) Blanca.
- d) Negra.

**PREGUNTAS DE RESERVA:**

**16. El riego del ligante entre dos capas asfálticas se denomina:**

- a) Imprimación.
- b) Adherencia.
- c) Tratamiento superficial.
- d) DTS.

**17. Generalmente las brocas HSS, ¿para qué material se emplean?**

- a) Piedra y hormigón.
- b) Metal.
- c) Madera.
- d) Porcelanato.

**18. ¿La cadena de una motosierra estará desafilada sí?**

- a) Produce chispas.
- b) Pierde potencia el motor.
- c) Produce quemaduras en la madera cortada.
- d) Vibra el motor.

**Acuerdo de la Comisión de Valoración de las pruebas para la habilitación en la categoría profesional de Oficial 2ª de Conservación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, convocadas por Resolución de 12 de marzo de 2025, del Director General de la Función Pública (BOA nº 57, de 24 de marzo de 2025).**

La Comisión de Valoración designada por Resolución de 27 de mayo de 2025, del Director General de la Función Pública, por la que se aprueba la lista provisional de personas candidatas admitidas y excluidas a las pruebas de habilitación para el acceso a otras categorías profesionales, y se determina la composición de las Comisiones de Valoración de las habilitaciones del personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA nº 105 de 4 de junio de 2025), **acuerda** hacer públicas las **respuestas correctas** a las preguntas correspondientes al cuestionario para la habilitación en la categoría profesional de **Oficial 2ª de Conservación**, celebrado el 5 de julio de 2025.

### **Plantilla de respuestas correctas**

1	C
2	B
3	B
4	C
5	A
6	C
7	B
8	B
9	C
10	A
11	B
12	A
13	C
14	B
15	A

Preguntas de reserva	
16	B
17	B
18	C

Zaragoza, a fecha de firma electrónica  
La Secretaria de la Comisión de Valoración