LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 KV
SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO

Prepared by:	Checked by:	Approved by:
Full Name: RUBEN DIAZ IDOM	Full Name: JESUS MANTECON IDOM	Full Name: SERGIO LASTRA IDOM
Date: 06/03/2024	Date: 06/03/2024	Date: 06/03/2024

LASTRA GARCIA SERGIO - 09795059A

Firmado digitalmente por LASTRA GARCIA SERGIO - 09795059A
Fecha: 2024.03.13 17:15:48 +01'00'

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184099.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
COIIM - MADRID
Nº VISADO 202401145
FECHA DE VISADO 14/03/2024
VISADO
DOCUMENTO VISADO CON FIRMA ELECTRÓNICA
COLEGIADO/A Nº: NOMBRE
15421 COIIM SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

ÍNDICE

1. Índice del Proyecto.....1

1. Índice del Proyecto

DOCUMENTO Nº 1: ..... MEMORIA DESCRIPTIVA

Anejo 1: ..... Cálculos Eléctricos

Anejo 2: ..... Cálculos Mecánicos de Conductores y Cable de Tierra

Anejo 3: ..... Cálculo de los Apoyos y Función

Anejo 4: ..... Cálculo de Cimentaciones

Anejo 5: ..... Gestión de Residuos

Anejo 6: ..... Relación de Bienes y Servicios Afectados (RBDA)

DOCUMENTO Nº 2: ..... PLANOS

1. ..... Situación
2. ..... Emplazamiento
3. ..... Catastral
4. ..... Planta-Perfil
5. ..... Apoyos Tipo
6. ..... Cadenas y Herrajes
7. ..... Placa Señalización
8. ..... Amortiguadores
9. ..... Puesta a Tierra de Apoyos
10. ..... Cimentaciones
11. ..... Dispositivo Salvapájaros
12. ..... Punto Limpio

DOCUMENTO Nº 3: ..... PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

DOCUMENTO Nº 4: ..... ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DOCUMENTO Nº 5: ..... MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

DOCUMENTO Nº 6: ..... SEPARATAS

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184099.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 KV
SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO

Documento Nº 1: Memoria Descriptiva

Prepared by:	Checked by:	Approved by:
Full Name: RUBEN DIAZ IDOM	Full Name: JESUS MANTECON IDOM	Full Name: SERGIO LASTRA IDOM
Date: 06/03/2024	Date: 06/03/2024	Date: 06/03/2024

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

ÍNDICE

1. Objeto y Alcance 1
2. Antecedentes 3
3. Datos del Promotor 4
4. Normativa de Aplicación 5
4.1. Electricidad 5
4.2. Seguridad y Salud 5
4.3. Impacto Ambiental y Contaminación Atmosférica 5
4.4. Otras 6
5. Descripción de la Instalaciones 7
5.1. Emplazamiento de la Instalación 7
5.2. Trazado General de la Línea Eléctrica 7
5.3. Características Generales de la Línea Eléctrica 8
5.4. Accesos 8
6. Línea Aérea de Alta Tensión 10
6.1. Características Generales 10
6.2. Trazado Detallado de la Línea Aérea 10
6.3. Listado de Apoyos de la Línea Aérea 11
6.4. Descripción de los Materiales 16
6.4.1. Conductores 16
6.4.2. Cable de fibra óptica 17
6.4.3. Apoyos 17
6.4.4. Cadenas de aisladores 18
6.4.5. Herrajes 19
6.4.6. Accesorios 20
6.4.7. Empalmes y conexiones 21
6.4.8. Cajas de empalme fibra óptica para cable de tierra compuesto tierra-óptico 21
6.4.9. Cimentaciones 22
6.4.10. Puesta a tierra 22
6.5. Coordinación de Aislamiento 22
6.5.1. Niveles de Aislamiento para Zonas de Nivel de Polución Media/Fuerte (II/III) 23
6.5.2. Niveles de Aislamiento para Zonas de Nivel de Polución Muy Fuerte (IV) 24
6.6. Distancias Mínimas de Seguridad, Cruzamientos y Paralelismos 24
6.6.1. Distancias de aislamiento eléctrico para evitar descargas 24
6.6.2. Distancias en el apoyo 25
6.6.3. Distancias al terreno, caminos, sendas y a cursos de aguas no navegables 25
6.6.4. Distancias a otras líneas eléctricas aéreas o líneas de telecomunicación 26

6.6.5. Distancias a carreteras y ferrocarriles sin electrificar, tranvías y trolebuses 29
6.6.6. Distancias a ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses 30
6.6.7. Afección a ríos y canales navegables o flotables 31
6.6.8. Relación de cruzamientos de la línea eléctrica en el recorrido aéreo 32
6.6.9. Relación de paralelismos de la línea eléctrica en el recorrido aéreo 34
6.6.10. Prescripciones especiales 34
7. Estudio de Seguridad y Salud 36
8. Gestión de Residuos 37
9. Descripción de Servicios Existentes y Afecciones a Terceros 38
10. Relación de Bienes y Derechos Afectados 39
11. Plazo de Ejecución 40
12. Presupuesto 41
13. Conclusión 42

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

1. Objeto y Alcance

El presente Proyecto se redacta con la finalidad de evaluación y posterior obtención de la Autorización Administrativa Previa, de Construcción y la Declaración de Utilizada Pública, así como la correspondiente Licencia Urbanística. Así como informar a los ayuntamientos correspondientes y al resto de administraciones y/u organismos involucrados de la obra civil y electromecánica que se pretende realizar para el Proyecto, así como solicitar la correspondiente Licencia de Obras. Además de servir de base para la contratación de las obras e instalaciones, considerando siempre que el diseño del Proyecto es acorde a la reglamentación vigente aplicable.

Todas las obras que aquí se definen tiene a fin describir el conjunto de equipos e instalaciones y las características técnicas esenciales a que habrá de ajustarse, siempre de acuerdo con lo prescrito en la normativa aplicable vigente, y con el fin de informar a las Autoridades y Organismos Oficiales correspondientes, con el objetivo de obtener por parte de los mismos los permisos necesarios para su construcción y puesta en marcha.

Al efecto, el Proyecto tiene en cuenta las normas que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo recoge en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (en adelante Reglamento), conforme con el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero (publicado en el B.O.E. nº 68 de 19 de marzo de 2008), y demás normativa aplicable.

La Línea Eléctrica de Alta Tensión 220 kV SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO del presente Proyecto tiene una longitud total aproximadamente de 52.030 metros, discurriendo en aéreo en su totalidad, a través de área agrícola y rústica.

La Línea Eléctrica de Alta Tensión 220 kV (tramo aéreo, simple circuito) tendrá su origen en el pórtico de la Subestación SET. GORGO 220 kV, desde donde discurre en aéreo y con simple circuito hasta el Apoyo Nº 40. El tramo aéreo de la Línea Eléctrica de Alta Tensión 220 kV discurrirá desde el Apoyo Nº 40 hasta el Apoyo Nº 97 en doble circuito, junto con un circuito de una Línea Eléctrica de Alta Tensión 132 kV de RESERVA, con la que comparte recorrido en doble circuito. A partir de dicho Apoyo Nº 97, la Línea Eléctrica de Alta Tensión 132 kV de reserva propiedad de FORESTALIA RENOVABLES, continuará su recorrido hasta la Subestación final de destino, y la Línea Eléctrica de Alta Tensión 220 kV SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO continuará en aéreo y simple circuito hasta el pórtico de la Subestación SET. PROMOTORES CIRCONIO.

Las características de la línea eléctrica se describen en los siguientes apartados.

El presente Proyecto está compuesto por los siguientes documentos:

- Documento Nº 1: Memoria Descriptiva y Anejos:
  - Anejo 1: Cálculos Eléctricos.
  - Anejo 2: Cálculos Mecánicos de conductores y cables de tierra.
  - Anejo 3: Cálculo de los apoyos y función.
  - Anejo 4: Cálculo de cimentaciones.
  - Anejo 5: Gestión de Residuos.
  - Anejo 6: Relación de Bienes y Derechos Afectados.
- Documento Nº 2: Planos.

- Documento Nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
- Documento Nº 4: Estudio de Seguridad y Salud.
- Documento Nº 5: Mediciones y Presupuesto.
- Documento Nº 6: Separatas:
    - Separata Ayuntamiento de Azuara.
    - Separata Ayuntamiento de Moyuela.
    - Separata Ayuntamiento de Blesa.
    - Separata Ayuntamiento de Muniesa.
    - Separata Ayuntamiento de Plou.
    - Separata Ayuntamiento de Maicas.
    - Separata Ayuntamiento de La Hoz de la Vieja.
    - Separata Ayuntamiento de Vivel del Río Martín.
    - Separata Ayuntamiento de Montalbán.
    - Separata Ayuntamiento de Martín del Río.
    - Separata Ayuntamiento de Utrillas.
    - Separata Ayuntamiento de Escucha.
    - Separata Dirección General de Carreteras.
    - Separata Confederación Hidrográfica del Ebro.
    - Separata Red Eléctrica de España (REE).
    - Separata Instituto Aragonés de Gestión Ambiental-INAGA del Gobierno de Aragón.
    - Separata Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

En ellos se describe, justifica y valora, con un nivel de detalle constructivo, los elementos constituyentes, así como los trabajos necesarios para la ejecución de la Línea Eléctrica de Alta Tensión.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

2. Antecedentes

NEXT GENERATION ENERGY CIRCONIO S.L., es una sociedad perteneciente al Grupo FORESTALIA, cuyo objeto es la producción y venta de energía eléctrica.

La empresa NEXT GENERATION ENERGY CIRCONIO S.L está trabajando en la promoción y desarrollo de los parques eólicos de ERIK, ELIN, CIRCONIO y LARS con una potencia total de 114 MW, en la Comunidad Autónoma de Aragón. Esta Línea Eléctrica de Alta Tensión evacuará la potencia de dichos parques eólicos.

La Línea Eléctrica de Alta Tensión 220 kV SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO se plantea como parte de las infraestructuras de evacuación de energía eléctrica que se va a generar en los parques eólicos. La energía que se va a generar en los citados parques eólicos será conducida a la Subestación elevadora SET. GORGO, a través de líneas eléctricas de 30 kV, y elevándose a través de transformadores de potencia dedicados con relación de transformación 220 / 30 kV, para evacuar dicha energía en bloque a través de la Línea Eléctrica de Alta Tensión 220 kV hasta la Subestación SET. PROMOTORES CIRCONIO 220 kV.

El objeto del presente documento es establecer las características de la Línea Eléctrica de Alta Tensión 220 kV que enlazará la Subestación SET. GORGO con la Subestación SET. PROMOTORES CIRCONIO, al que durante una parte del recorrido se unirán un circuito de la Línea Eléctrica de Alta Tensión 132 kV de reserva propiedad de FORESTALIA RENOVABLES.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

3. Datos del Promotor

A continuación, se resumen los datos principales del titular y a la vez promotor del Proyecto:

- **Sociedad: NEXT GENERATION ENERGY CIRCONIO S.L.**
- **CIF: B01909100**
- **Domicilio Social: C/ Ortega y Gasset, 20, 2ª planta, 28006 Madrid**
- **Domicilio a efecto de notificaciones: C/ Coso, 33, 6ª Planta, 50003, Zaragoza**
- **Correo: tramitaciones@forestalia.com**

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

4. Normativa de Aplicación

Para la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta todas y cada una de las especificaciones y normativas relacionadas a continuación:

4.1. Electricidad

- **Ley 24/2013, de 26 de diciembre**, del Sector Eléctrico (B.O.E. 27-12-2013).
- **Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre**, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. 27-12-2000).
- **Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero**, por el que se aprueban el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT-01 a 09 (BOE 19-03-2008, corrección de errores BOE 17-05-2008 y BOE 19-07-2008).
- **Real Decreto 413/2014, de 6 de junio**, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
- **Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo**, por el que se aprueban el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT-01 a 23 (B.O.E. 09-06-2014).
- **Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre**, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.
- **Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto**, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE 18-09-2002).
- Normas UNE y especificaciones técnicas de obligado cumplimiento según la Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 02 e ITC-RAT 02.
- Recomendaciones UNESA

4.2. Seguridad y Salud

- **Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997**, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en las obras.
- **Real Decreto 485/1997, de 14 de abril**, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- **Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio de 1997**, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- **Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo de 1997**, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

4.3. Impacto Ambiental y Contaminación Atmosférica

- **Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto**, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
- **Ley 9/2018 de 9 de diciembre** de Evaluación Ambiental.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

4.4. Otras

- **Decreto Ley 16/2019, de 26 de noviembre**, de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables.
- **Real Decreto 23/2020, de 23 de junio**, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
- La normativa descrita se enmarca en la legislación básica del Estado, correspondiendo a las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias el desarrollo del marco normativo aplicable a las instalaciones eléctricas que les corresponda autorizar.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

5. Descripción de la Instalaciones

5.1. Emplazamiento de la Instalación

La línea Eléctrica de Alta Tensión 220 kV SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO del objeto se halla en las provincias de Zaragoza y Teruel.

La localización de la instalación queda reflejada en el plano de situación y emplazamiento incluido en el Documento Nº Planos.

5.2. Trazado General de la Línea Eléctrica

El origen de la Línea Eléctrica de Alta Tensión 220 kV SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO será el Pórtico de la futura Subestación SET. GORGO, desde donde y a través de 142 apoyos se llegará al Apoyo Nº 142, situado junto a la futura Subestación SET. PROMOTORES CIRCONIO. La longitud total de la línea será de aproximadamente de 52.030 metros, discurriendo íntegramente en aéreo, discurriendo por los términos municipales de Moyuela, Maicas, Blesa, Cortes de Aragon, Muniesa, Plou, La Hoz de la Vieja, Montalbán, Utrillas, Martín del Río, Escucha, Vivel del Río Martín y Azuara en las provincias de Zaragoza y Teruel, Comunidad Autónoma de Aragón.



Las cotas del terreno en el trazado de la línea varían aproximadamente entre 708 m sobre el nivel del mar al principio de la línea y los 1.400 m al final de la misma. Por tanto, según el vigente Reglamento de Líneas de Alta Tensión, se deberá considerar a efectos de cálculo las Zonas B y C

A continuación, se muestran los términos municipales y las provincias afectadas por el que discurre la Línea Eléctrica:

TÉRMINO MUNICIPAL	PROVINCIA	LONGITUD AFECTADA (m)
TÉRMINO MUNICIPAL DE AZUARA	ZARAGOZA	2.937,80
TÉRMINO MUNICIPAL DE MOYUELA	ZARAGOZA	8.969,47
TÉRMINO MUNICIPAL DE BLESA	TERUEL	10.758,60
TÉRMINO MUNICIPAL DE MUNIESA	TERUEL	363,10
TÉRMINO MUNICIPAL DE PLOU	TERUEL	6.161,72
TÉRMINO MUNICIPAL DE MAICAS	TERUEL	4.115,92
TÉRMINO MUNICIPAL DE LA HOZ DE LA VIEJA	TERUEL	6.252,38
TÉRMINO MUNICIPAL DE VIVEL DEL RIO MARTIN	TERUEL	2.965,98
TÉRMINO MUNICIPAL DE MONTALBAN	TERUEL	754,65
TÉRMINO MUNICIPAL DE MARTIN DEL RIO	TERUEL	5.015,83
TÉRMINO MUNICIPAL DE UTRILLAS	TERUEL	3.337,88
TÉRMINO MUNICIPAL DE ESCUCHA	TERUEL	408,69

Tabla 1: Provincias y términos municipales afectados

5.3. Características Generales de la Línea Eléctrica

- Sistema: ..... Corriente Alterna Trifásica
- Frecuencia: ..... 50 Hz
- Tensión nominal: ..... 220 / 132 kV
- Tensión más elevada de la red: ..... 245 / 145 kV
- Categoría de la línea: ..... Categoría Especial (220 kV)
- Potencia requerida (LAT SET. GORGO-SET. CIRCONIO): ..... 188,2 MVA
- Potencia requerida (LAT SET. HOZ-SET. MONEVA): ..... 92,2 MVA
- Inicio: ..... SET. GORGO
- Final: ..... SET. PROMOTORES CIRCONIO
- Longitud total: ..... 52,03 km
- Tipología de la línea: ..... AÉREA
- Zona por sobrecarga de hielo: ..... B y C

5.4. Accesos

En el trazado de los accesos a los puntos de trabajo para la ejecución de la obra se aprovecharán en la medida de lo posible los caminos y roderas existentes. En los casos que no hubiera éstos, entonces se

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

crearán bordeando a las fincas y paralelos a las lindes. En todos los casos los nuevos accesos se crearán afectando el mínimo posible a la vegetación.

En el Documento Nº 2 Planos se describen los accesos de este proyecto y sus características.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

6. Línea Aérea de Alta Tensión

6.1. Características Generales

La línea eléctrica objeto del presente proyecto tiene las siguientes principales características para el tramo aéreo:

- Sistema: ..... Corriente Alterna Trifásica
- Frecuencia: ..... 50 Hz
- Tensión nominal: ..... 220 / 132 kV
- Tensión más elevada del material: ..... 245 / 145 kV
- Temperatura máxima de servicio del conductor: ..... 85 ºC
- Tipo de conductor (LAT SET. GORGO–SET. CIRCONIO): 242-AL1/39-ST1A (LA-280)
- Nº conductores por fase (LAT SET. GORGO–SET. CIRCONIO): ..... 2 (Duplex)
- Tipo de conductor (LAT RESERVA): 402-AL1/52-ST1A (LA-455)
- Nº conductores por fase (LAT RESERVA): ..... 3 (Triplex)
- Capacidad térmica de transporte por circuito aéreo (LAT SET. GORGO–SET. PROM CIRCONIO):
  - Temperatura Verano: ..... 664 MVA
  - Temperatura Invierno: ..... 548 MVA
- Capacidad térmica de transporte por circuito aéreo (LAT RESERVA):
  - Temperatura Verano: ..... 686 MVA
  - Temperatura Invierno: ..... 830 MVA
- Tipo de cables compuesto tierra-óptico: OPGW48
- Nº de cables compuesto tierra-óptico: 2
- Aislamiento: ..... Vidrio
- Apoyos: ..... Torres metálicas de celosía
- Cimentaciones: ..... Hormigón en masa

6.2. Trazado Detallado de la Línea Aérea

Tramo 1:

- Origen: ..... SET. GORGO
- Final: ..... Apoyo Nº 40
- Longitud: ..... 15,26 km
- Zona por sobrecarga de hielo: ..... B
- Nº de circuitos: 1
- Nº de conductores por fase: 2 (LA-280)
- Tipo de conductor: 242-AL1/39-ST1A (LA-280)
- Nº de cables compuesto tierra-óptico: 2

Tramo 2:

- Origen: ..... Apoyo Nº 40
- Final: ..... Apoyo Nº 97
- Longitud: ..... 19,71 km
- Zona por sobrecarga de hielo: C

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Nº de circuitos: 2
- Nº de conductores por fase (Circuito 1):..... 2 (LA-280)
- Nº de conductores por fase (Circuito 2):..... 3 (LA-455)
- Tipo de conductor (Circuito 1):..... 242-AL1/39-ST1A (LA-280)
- Tipo de conductor (Circuito 2):..... 402-AL1/52-ST1A (LA-455)
- Nº de cables compuesto tierra-óptico: 2

Tramo 3:

- Origen:..... Apoyo Nº 97
- Final: ..... SET. PROM. CIRCONIO
- Longitud:..... 17,05 km
- Zona por sobrecarga de hielo:..... C
- Nº de circuitos: 1
- Nº de conductores por fase:..... 2 (LA-280)
- Tipo de conductor: 242-AL1/39-ST1A (LA-280)
- Nº de cables compuesto tierra-óptico: 2

6.3. Listado de Apoyos de la Línea Aérea

En la siguiente Tabla se muestran las coordenadas de los apoyos de la línea en proyección UTM utilizando el Datum ETRS89 en el huso 30. Además, se muestra la cota del apoyo referida al nivel medio del mar.

Nº Apoyo	Tipo Apoyo	Altura Apoyo (m)	Coordenadas UTM		
			X	Y	Z
Pórtico SET. GORGO	Pórtico 220-SC	18,05	674.828,91	4.563.908,09	708,76
AP.01	CO-27000-T1884	34,2	674.771,62	4.563.908,52	711,70
AP.02	CO-7000-1881	43,9	674.656,84	4.563.510,73	714,65
AP.03	CO-7000-1881	46,9	674.535,49	4.563.090,19	719,39
AP.04	CO-15000-1884	34,2	674.411,59	4.562.660,80	736,43
AP.05	CO-7000-1881	40,9	674.473,66	4.562.309,28	738,87
AP.06	CO-12000-S18774	37,2	674.538,27	4.561.943,39	746,42
AP.07	CO-7000-1881	43,9	674.691,72	4.561.503,35	748,36
AP.08	CO-15000-1884	25,2	674.810,99	4.561.161,32	757,75
AP.09	CO-27000-S3880	20,5	674.785,28	4.561.019,47	758,60
AP.10	CO-18000-3884	53,6	674.844,34	4.560.944,94	759,79
AP.11	CO-12000-S18774	49,2	674.848,19	4.560.776,70	759,60
AP.12	CO-7000-S1661	40,9	674.759,77	4.560.299,66	764,71

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Nº Apoyo	Tipo Apoyo	Altura Apoyo (m)	Coordenadas UTM		
			X	Y	Z
AP.13	CO-7000-1881	37,9	674.685,44	4.559.898,64	765,98
AP.14	CO-7000-1881	37,9	674.622,39	4.559.558,44	765,24
AP.15	CO-7000-1881	34,9	674.547,81	4.559.156,08	757,68
AP.16	CO-7000-1881	37,9	674.474,50	4.558.760,51	756,65
AP.17	CO-9000-S1771	37,9	674.394,24	4.558.327,53	793,70
AP.18	CO-7000-1881	34,9	674.296,43	4.557.799,81	790,19
AP.19	CO-18000-1884	31,2	674.244,86	4.557.521,57	797,28
AP.20	CO-9000-S1771	40,9	674.481,75	4.557.019,96	795,62
AP.21	CO-9000-S1771	40,9	674.710,87	4.556.534,83	776,45
AP.22	CO-9000-S1771	46,9	674.951,04	4.556.026,27	751,12
AP.23	CO-7000-1881	34,9	675.191,02	4.555.518,14	771,41
AP.24	CO-7000-1881	34,9	675.327,69	4.555.228,75	791,18
AP.25	CO-15000-1884	46,2	675.531,88	4.554.796,38	787,21
AP.26	CO-12000-S18774	43,2	675.519,15	4.554.394,00	803,04
AP.27	CO-7000-1881	37,9	675.410,05	4.553.967,79	814,79
AP.28	CO-7000-S1661	43,9	675.313,81	4.553.591,85	827,04
AP.29	CO-7000-1881	37,9	675.190,64	4.553.110,67	834,14
AP.30	CO-15000-1884	31,2	675.112,61	4.552.805,85	821,26
AP.31	CO-7000-1881	34,9	675.158,45	4.552.485,11	813,52
AP.32	CO-15000-1884	52,2	675.209,91	4.552.125,03	812,99
AP.33	CO-15000-1884	52,2	675.237,55	4.551.931,62	811,16
AP.34	CO-18000-1884	40,2	675.315,29	4.551.561,51	810,80
AP.35	CO-7000-1881	40,9	675.482,73	4.551.115,02	812,30
AP.36	CO-15000-1884	40,2	675.661,38	4.550.718,33	820,54
AP.37	CO-15000-1884	37,2	675.827,54	4.550.374,37	829,32
AP.38	CO-15000-1884	37,2	675.784,95	4.549.948,85	824,50
AP.39	CO-15000-1884	37,2	675.945,30	4.549.599,61	835,35
AP.40	IC-80000-E	37,8	676.111,24	4.549.450,69	838,80
AP.41	CO-33000-E	33,4	676.295,98	4.549.277,86	819,10

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Nº Apoyo	Tipo Apoyo	Altura Apoyo (m)	Coordenadas UTM		
			X	Y	Z
AP.42	CO-18000-SUS	32,3	676.541,37	4.549.135,16	825,74
AP.43	CO-18000-SUS	38,3	676.798,77	4.548.985,48	834,10
AP.44	CO-18000-SUS	32,3	677.054,48	4.548.836,78	859,51
AP.45	CO-18000-SUS	44,3	677.304,41	4.548.691,43	834,20
AP.46	CO-18000-SUS	32,3	677.571,34	4.548.536,20	843,60
AP.47	GCO-44000-E	41,8	677.815,51	4.548.394,22	811,20
AP.48	CO-18000-SUS	44,3	678.052,08	4.548.110,27	795,23
AP.49	CO-33000-E	36,4	678.262,89	4.547.857,24	793,40
AP.50	CO-18000-SUS	44,3	678.404,54	4.547.696,16	779,65
AP.51	CO-18000-SUS	38,3	678.710,14	4.547.348,66	793,13
AP.52	CO-18000-SUS	44,3	678.866,82	4.547.170,49	791,55
AP.53	IC-80000-E	57,8	679.161,07	4.546.835,89	808,99
AP.54	IC-80000-E	57,8	679.292,36	4.546.798,06	809,63
AP.55	CO-27000-SUS	38,3	679.594,72	4.546.433,50	837,69
AP.56	CO-27000-SUS	38,3	679.926,53	4.546.033,44	841,96
AP.57	IC-70000-E	62,8	680.253,02	4.545.639,53	818,67
AP.58	IC-70000-E	52,8	680.265,22	4.545.485,03	825,23
AP.59	CO-18000-SUS	47,3	680.471,71	4.545.301,29	821,33
AP.60	CO-18000-SUS	44,3	680.729,01	4.545.072,35	825,51
AP.61	IC-70000-E	57,8	680.954,39	4.544.871,80	824,76
AP.62	IC-80000-E	62,8	681.249,36	4.544.609,34	812,94
AP.63	IC-80000-E	37,8	681.387,61	4.544.184,92	859,20
AP.64	CO-18000-SUS	41,3	681.411,66	4.543.771,64	835,90
AP.65	CO-18000-SUS	50,3	681.432,85	4.543.407,54	830,50
AP.66	CO-27000-SUS	47,3	681.458,11	4.542.973,60	843,50
AP.67	CO-18000-SUS	38,3	681.481,27	4.542.575,70	856,70
AP.68	CO-18000-SUS	47,3	681.502,48	4.542.211,12	857,40
AP.69	IC-80000-E	42,8	681.522,93	4.541.859,88	883,40
AP.70	CO-27000-SUS	47,3	681.170,86	4.541.568,31	877,80

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Nº Apoyo	Tipo Apoyo	Altura Apoyo (m)	Coordenadas UTM		
			X	Y	Z
AP.71	CO-27000-SUS	53,3	680.887,30	4.541.333,48	865,20
AP.72	CO-18000-SUS	32,3	680.530,74	4.541.038,19	906,30
AP.73	CO-18000-SUS	38,3	680.273,17	4.540.824,87	935,36
AP.74	CO-18000-SUS	41,3	680.008,40	4.540.605,60	933,22
AP.75	IC-55000-E	42,8	679.684,60	4.540.337,44	910,60
AP.76	CO-27000-SUS	47,3	679.519,17	4.539.890,11	927,24
AP.77	IC-55000-E	42,8	679.363,65	4.539.469,57	954,90
AP.78	CO-27000-SUS	35,3	679.328,60	4.539.145,80	1.034,11
AP.79	CO-27000-SUS	47,3	679.267,11	4.538.577,85	990,40
AP.80	IC-70000-E	42,8	679.231,33	4.538.247,35	1.006,30
AP.81	CO-18000-SUS	41,3	679.106,19	4.538.056,24	1.009,70
AP.82	GCO-44000-E	41,8	678.808,40	4.537.601,45	973,40
AP.83	CO-27000-SUS	35,3	678.633,28	4.537.367,18	1.015,40
AP.84	CO-18000-SUS	38,3	678.407,80	4.537.065,53	1.003,62
AP.85	CO-18000-SUS	38,3	678.235,25	4.536.834,70	1.009,00
AP.86	CO-27000-SUS	53,3	677.931,39	4.536.428,21	1.011,84
AP.87	IC-80000-E	42,8	677.710,88	4.536.133,22	1.049,90
AP.88	IC-80000-E	47,8	677.784,32	4.535.703,99	1.044,10
AP.89	CO-18000-SUS	38,3	678.015,52	4.535.483,23	1.028,74
AP.90	CO-18000-SUS	38,3	678.233,39	4.535.275,21	1.022,26
AP.91	CO-18000-SUS	44,3	678.502,92	4.535.017,86	1.029,57
AP.92	CO-18000-SUS	41,3	678.749,91	4.534.782,03	1.044,70
AP.93	CO-33000-E	42,4	678.935,74	4.534.604,59	1.046,22
AP.94	CO-33000-E	27,4	679.125,90	4.534.333,83	1.050,77
AP.95	Pórtico 220-DC-25	14	679.183,77	4.534.251,43	1.051,32
AP.96	Pórtico 220-DC-40	14	679.220,64	4.534.203,43	1.052,35
AP.97	IC-55000-E	37,8	679.228,16	4.534.114,25	1.046,69
AP.98	CO-18000-1884	28,2	679.176,21	4.533.931,14	1.055,86
AP.99	CO-15000-1884	34,2	679.279,12	4.533.637,35	1.078,79

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Nº Apoyo	Tipo Apoyo	Altura Apoyo (m)	Coordenadas UTM		
			X	Y	Z
AP.100	CO-9000-S1771	34,9	679.515,66	4.533.303,98	1.078,62
AP.101	CO-7000-1881	37,9	679.623,03	4.533.152,65	1.050,30
AP.102	CO-7000-1881	31,9	679.850,65	4.532.831,86	1.007,64
AP.103	CO-18000-1884	37,2	680.007,85	4.532.610,30	991,96
AP.104	CO-9000-S1771	28,9	680.032,78	4.532.089,11	1.071,83
AP.105	CO-7000-1881	28,9	680.048,70	4.531.756,32	1.066,03
AP.106	CO-7000-1881	31,9	680.065,73	4.531.400,35	1.077,86
AP.107	CO-7000-1881	28,9	680.078,62	4.531.130,86	1.113,20
AP.108	CO-7000-1881	37,9	680.096,72	4.530.752,49	1.110,65
AP.109	CO-9000-S1771	43,9	680.121,40	4.530.236,62	1.110,18
AP.110	CO-9000-S1771	34,9	680.143,46	4.529.775,42	1.153,47
AP.111	CO-15000-1884	37,2	680.164,02	4.529.345,72	1.133,40
AP.112	CO-7000-1881	40,9	680.219,84	4.528.930,02	1.145,15
AP.113	CO-7000-1881	37,9	680.271,04	4.528.548,75	1.172,60
AP.114	CO-7000-1881	34,9	680.307,68	4.528.275,93	1.180,52
AP.115	CO-18000-1884	40,2	680.379,78	4.527.738,99	1.171,65
AP.116	CO-7000-1881	31,9	680.226,64	4.527.419,46	1.164,02
AP.117	CO-12000-S18774	37,2	680.083,73	4.527.121,27	1.106,27
AP.118	CO-9000-S1771	25,9	679.842,05	4.526.617,00	1.157,65
AP.119	CO-9000-S1771	31,9	679.663,86	4.526.245,20	1.174,60
AP.120	CO-7000-1881	40,9	679.413,62	4.525.723,06	1.113,39
AP.121	CO-7000-1881	40,9	679.285,26	4.525.455,22	1.071,48
AP.122	CO-15000-1884	40,2	679.100,90	4.525.070,55	1.032,77
AP.123	CO-9000-S1771	37,9	679.096,98	4.524.612,68	999,85
AP.124	CO-7000-1881	34,9	679.092,38	4.524.074,82	960,87
AP.125	CO-7000-1881	40,9	679.089,54	4.523.741,85	940,98
AP.126	CO-12000-S18774	37,2	679.086,54	4.523.391,63	918,89
AP.127	CO-12000-S18774	49,2	679.065,64	4.523.072,53	887,45
AP.128	CO-15000-1884	34,2	679.036,07	4.522.586,56	934,68

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Nº Apoyo	Tipo Apoyo	Altura Apoyo (m)	Coordenadas UTM		
			X	Y	Z
AP.129	CO-15000-1884	31,2	679.002,78	4.522.039,40	1.072,16
AP.130	CO-7000-1881	37,9	678.930,44	4.521.885,11	1.085,12
AP.131	CO-9000-S1771	25,9	678.751,73	4.521.503,97	1.177,62
AP.132	CO-18000-1884	40,2	678.623,45	4.521.230,38	1.137,89
AP.133	CO-7000-1881	49,9	678.555,75	4.520.815,65	1.122,82
AP.134	CO-7000-1881	37,9	678.494,55	4.520.440,80	1.142,65
AP.135	CO-7000-1881	37,9	678.445,12	4.520.137,96	1.121,76
AP.136	CO-7000-1881	40,9	678.370,54	4.519.681,15	1.122,76
AP.137	CO-18000-1884	28,2	678.316,15	4.519.381,00	1.161,36
AP.138	CO-7000-1881	40,9	678.409,84	4.519.215,40	1.224,60
AP.139	CO-7000-1881	31,9	678.526,91	4.519.051,06	1.267,76
AP.140	CO-18000-1884	34,2	678.800,09	4.518.667,55	1.305,43
AP.141	CO-18000-1884	37,2	678.762,42	4.518.270,77	1.385,26
AP.142	CO-27000-T1884	34,2	678.477,24	4.518.047,92	1.359,82
Pórtico SET. PROMOTORES CIRCONIO	Pórtico 220-SC	18,05	678.478,70	4.518.000,58	1.362,43

6.4. Descripción de los Materiales

6.4.1. Conductores

Los conductores de la línea proyectada serán de Aluminio-Acero, siendo sus principales características las siguientes:

Circuito 220 kV: SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO

- Tipo de conductor: 242-AL1/39-ST1A (LA-280)
- Diámetro total: ..... 21,8 mm
- Composición (Al+Ac): ..... 26 + 7
- Sección Al: ..... 241,7 mm^2
- Sección Ac:..... 39,4 mm^2
- Sección total: ..... 281,1 mm^2
- Carga de rotura:..... 8.450 kg
- Módulo de elasticidad: ..... 7.500 kg/mm^2
- Resistencia eléctrica a 20ºC: ..... 0,1194 Ω/km

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Masa del cable:..... 977 kg/m
- Coeficiente de dilatación lineal: ..... 18,9 x 10^{-6} ºC^{-1}

Circuito 132 kV: RESERVA

En el tramo 2 entre los Apoyos Nº 40 y Nº 97, aparte del conductor LA-280, el otro circuito llevará el siguiente conductor con las siguientes características:

- Tipo de conductor: 402-AL1/52-ST1A (LA-455)
- Diámetro total: ..... 27,72 mm
- Composición (Al+Ac): ..... 54 + 7
- Sección Al: ..... 402,3 mm^2
- Sección Ac:..... 52,2 mm^2
- Sección total: ..... 454,5 mm^2
- Carga de rotura:..... 12.400 kg
- Módulo de elasticidad: ..... 6.900 kg/mm^2
- Resistencia eléctrica a 20ºC: ..... 0,0718 Ω/km
- Masa del conductor:..... 1.521 kg/m
- Coeficiente de dilatación lineal: ..... 19,3 x 10^{-6} ºC^{-1}

6.4.2. Cable de fibra óptica

Para el cable de tierra se proyecta instalar un cable compuesto, fibra-óptica, de las siguientes características:

- Tipo de cable compuesto tierra-óptico: ..... OPGW 48
- Número de fibras:..... 48
- Diámetro aparente: ..... 17,1 mm
- Sección total: ..... 159,3 mm^2
- Carga de rotura:..... 12.050 kg
- Módulo de elasticidad: ..... 11.360 Kg/mm^2
- Masa del cable:..... 0,8397 Kg/m
- Coeficiente de dilatación lineal: ..... 14,6 x 10^{-6} ºC^{-1}

6.4.3. Apoyos

Los apoyos utilizados en la construcción de la línea aérea serán del tipo metálicos de celosía y sección cuadrada, configurados con perfiles angulares de lados iguales y chapas fabricados en acero laminado y galvanizado en caliente en calidades S355J2 y S275JR según Norma UNE-EN 10025. Son de cimentación tipo patas separadas y están construidos con perfiles angulares galvanizados totalmente atornillados, con el cuerpo formado por tramos troncopiramidales de sección cuadrada, y la cabeza con tramos prismáticos rectos así mismo de sección cuadrada.

Los apoyos dispondrán de una cúpula para instalar el cable de guarda con fibra óptica por encima de los circuitos de energía.

Las uniones entre los diferentes elementos se resolverán a través de tornillos de métricas M16 y/o M20 (UNE 17115) fabricados en acero de calidad 5.6 y grado C según Norma UNE-EN ISO 898-1.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Todos los apoyos utilizados en la línea cumplirán los requisitos de la ITC-LAT-07 y las características técnicas de sus componentes responden a lo indicado en las normas UNE aplicables o normas o especificaciones técnicas reconocidas.

Se pueden ver los esquemas de los apoyos, así como sus principales dimensiones y características en el Documento Nº 2 Planos.

6.4.4. Cadenas de aisladores

El aislamiento estará dimensionado mecánicamente para el conductor LA-280 y LA-455 y eléctricamente para 220 kV. Éste constará de cadenas con aisladores de vidrio.

Se utilizará aislamiento de vidrio templado del tipo caperuza-vástago. El terminal superior será del tipo Rótula y el inferior Bola.

A continuación, se indican los niveles de aislamiento de la línea aérea de este proyecto, según el apartado 4.4 de la ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión:

Circuito 220 kV: SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO

- Tensión nominal de la red:..... 220 kV
- Tensión más elevada para el material:..... 245 kV
- Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial: ..... 460 kV
- Tensión soportada a los impulsos tipo rayo:..... 1.050 kV

Circuito 132 kV: RESERVA

- Tensión nominal de la red:..... 132 kV
- Tensión más elevada para el material:..... 145 kV
- Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial: ..... 275 kV
- Tensión soportada a los impulsos tipo rayo:..... 650 kV

El aislamiento estará constituido por:

Circuito 220 kV: SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO

- En las cadenas de suspensión, por 17 elemento de vidrio tipo U120BS.
- En las cadenas de amarre, por 34 elementos de vidrio tipo U120BS en cadena doble.

Circuito 132 kV: RESERVA

- En las cadenas de suspensión, por 10 elemento de vidrio tipo U120BS.
- En las cadenas de amarre, por 20 elementos de vidrio tipo U120BS en cadena doble.

Los aisladores utilizados están de acuerdo con la ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión y con las principales normas internacionales y nacionales.

Las características eléctricas y mecánicas del aislamiento conforme a la UNE-EN 60305 y UNE-EN 60383 serán las siguientes:

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Circuito 220 kV: SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO

- Tipo de aislador (código): U210BS
- Nivel de contaminación: ..... Medio
- Tensión nominal: ..... 220 kV
- Tensión más elevada para el material: ..... 245 kV
- Paso nominal: ..... 146 mm
- Diámetro: ..... 255 mm
- Tensión Soportada a Frecuencia Industrial en Seco: ..... 460 kV
- Tensión soportada a impulso tipo rayo: ..... 1.050 kV

Circuito 132 kV: RESERVA

- Tipo de aislador (código): U210BS
- Nivel de contaminación: ..... Medio
- Tensión nominal: ..... 132 kV
- Tensión más elevada para el material: ..... 145 kV
- Paso nominal: ..... 146 mm
- Diámetro: ..... 255 mm
- Tensión Soportada a Frecuencia Industrial en Seco: ..... 275 kV
- Tensión soportada a impulso tipo rayo: ..... 650 kV

Las cadenas cumplen las condiciones de protección de la avifauna según Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto.

Se pueden ver las cadenas de aisladores, así como sus principales dimensiones y características en el Documento Nº 2 Planos.

6.4.5. Herrajes

Se consideran bajo esta denominación todos los elementos necesarios para la fijación de los aisladores al apoyo y a los conductores, los de fijación del cable de tierra al apoyo, los elementos de protección eléctrica de los aisladores y los accesorios del conductor o cable de tierra (separadores, amortiguadores, salvapájaros y conexiones para bajada de fibra óptica). Estos herrajes cumplirán lo indicado en la norma UNE 21006.

Se tendrá en cuenta en su utilización su comportamiento frente al efecto corona y serán fundamentalmente de hierro forjado, protegidos mediante galvanizado a fuego.

Los diferentes herrajes utilizados, tanto en conductores como en cables de tierra, estarán fabricados por estampación en caliente de aceros de alta resistencia, recibiendo posteriormente un tratamiento de eliminación de tensiones internas al objeto de obtener una estructura perfectamente homogénea. Su acabado es galvanizado por inmersión en caliente. Los herrajes fabrican según la norma: UNE-EN 61284.

La grapa de suspensión es del tipo armada. Está compuesta por un manguito de neopreno, aplicado directamente sobre el cable, unas varillas preformadas, que suavizan el ángulo de salida de la grapa, y el cuerpo de la misma que aprieta el conjunto y pende de la cadena de aisladores.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Las grapas de suspensión armada serán dobles cuando el ángulo de salida de la grapa supere en cualquiera de los lados 20º o cuando la suma de ambos ángulos sea mayor de 30º.

La grapa de amarre es del tipo compresión. Está compuesta por un manguito doble, uno de aluminio y otro de acero, que se comprimen contra el cable.

Los conjuntos de herrajes de las cadenas empleadas en la línea serán las siguientes:

Conductor

TIPO DE CONFIGURACIÓN	CARGA DE ROTURA (daN)
Cadena Suspensión Simplex	12.000
Cadena Suspensión Duplex	24.000
Cadena Amarre Simplex	12.000
Cadena Amarre Duplex	24.000
Cadena Pórtico	24.000

Cable Compuesto Tierra-Óptico

TIPO DE CONFIGURACIÓN	CARGA DE ROTURA (daN)
Amarre	12.000
Suspensión	7.000

Las cadenas cumplen las condiciones de protección de la avifauna según Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto.

Su forma y disposición se pueden comprobar en el Documento Nº 2 Planos.

6.4.6. Accesorios

Contrapesos

En el caso de que por desniveles en los vanos, se produzcan importantes pérdidas de peso del gravivano, se colocarán los contrapesos necesarios para compensar y limitar los desviación de cadena correspondiente.

Sistema antiescalo

Para impedir la escalada de los apoyos frecuentados se instalarán antiescalos hasta una altura de 2,5 m.

Señalización y numeración

Cada apoyo se identificará individualmente y con indicación de riesgo de peligro eléctrico conforme al punto 2.4.7 de la ITC-LAT 07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Separadores

Para el conductor se instalarán separadores rígidos con elastómeros tipo SRDE.

Antivibradores

Para evitar los daños ocasionados en los conductores debido a las vibraciones de pequeña amplitud, cuando sea necesario se instalarán amortiguadores tipo Stockbridge sobre el cable en los conductores de fase, uno (1) antivibrador por conductor y vano hasta 500 metros, y dos (2) antivibradores por conductor y vano en los mayores de 500 metros. Para el cable de tierra y comunicaciones (OPGW) se instalarán dos (2) antivibradores por vano.

Salvapájaros

Se instalarán salvapájaros sobre el cable de tierra en los vanos comprendidos entre los Apoyos Nº 22 – Nº 23, que atraviesa Río Moyuela, entre los Apoyos Nº 50 – Nº 51, que atraviesa el Río Aguasvivas y entre los Apoyos Nº 126 – Nº 128, que atraviesa el Río Martín, que están ubicados por tanto en zonas en las que es previsible una mayor afluencia de aves. Estos dispositivos se instalarán en el OPGW con una cadencia de 10 metros, de manera que generen un efecto visual equivalente a una señal cada 10 m, serán de un color vivo para mejorar su visibilidad, y con ellos se pretende reducir la mortalidad de aves en la línea por colisión.

6.4.7. Empalmes y conexiones

En la presente línea aérea se evitará la realización de empalmes al ser una línea de nueva construcción. Las longitudes de cable de las bobinas se solicitarán a la hora de realizar el montaje de acuerdo a la longitud de los cantones.

Los empalmes asegurarán la continuidad eléctrica y mecánica en los conductores, debiendo soportar sin rotura ni deslizamiento del conductor el 95% de su carga de rotura, para ello se utilizarán bien manguitos de compresión o preformados de tensión completa.

La conexión sólo podrá realizarse en conductores sin tensión mecánica o en las uniones de conductores realizadas en el bucle entre cadenas de amarre de un apoyo, pero en este caso deberá tener una resistencia al deslizamiento de al menos el 20% de la carga de rotura del conductor. Se utilizarán uniones de compresión o de tipo mecánico (con tornillo).

Las conexiones, que se realizarán mediante conectores de apriete por cuña de presión o petacas con apriete por tornillo, asegurarán continuidad eléctrica del conductor, con una resistencia mecánica reducida.

6.4.8. Cajas de empalme fibra óptica para cable de tierra compuesto tierra-óptico

La continuidad de los cables de fibra óptica se realizará mediante la utilización de cajas de empalme para cables de fibra óptica. Las cajas de empalme están constituidas por una envolvente de protección que alberga en su interior las bandejas organizadoras de fibras.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

6.4.9. Cimentaciones

Las cimentaciones de los apoyos formados por cuatro patas, se realizarán mediante cuatro macizos independientes de hormigón en masa, una por cada pata, suficientemente separados entre sí para permitir su construcción.

Los macizos serán cilíndricos con un ensanchamiento troncocónico inferior que les da su forma característica de "Pata de Elefante". El hormigón para las cimentaciones será tipo HM-20/P/20/X0 según Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

En el caso de apoyos monobloque, el macizo de hormigón será único y de sección cuadrada.

Las dimensiones y características de las cimentaciones se pueden comprobar en el Documento Nº 2 Planos.

6.4.10. Puesta a tierra

El sistema de puesta a tierra de los apoyos se realizará según establece el apartado 7 de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 07.

Para poder identificar los apoyos en los que se debe garantizar los valores admisibles de las tensiones de contacto, se establece la siguiente clasificación de los apoyos según su ubicación:

- Apoyos No Frecuentados: Son los situados en lugares que no son de acceso público o donde el acceso de personas es poco frecuente, como bosques, campo abierto, campos de labranza, etc.
- Apoyos Frecuentados: Son los situados en lugares de acceso público y donde la presencia de personas ajenas a la instalación eléctrica es frecuente, donde se espere que las personas se queden durante tiempo relativamente largo, algunas horas al día durante varias semanas, o por un tiempo corto pero muchas veces al día.

A su vez, los apoyos frecuentados se clasifican en dos subtipos:

- Apoyos frecuentados con calzado: Estos apoyos serán los situados en lugares donde se puede suponer, razonadamente, que las personas estén calzadas, como pavimentos de carreteras públicas, lugares de aparcamiento, etc.
- Apoyos frecuentados sin calzado: Estos apoyos serán los situados en lugares como jardines, piscinas, camping, áreas recreativas donde las personas puedan estar con los pies desnudos.

Se pueden ver los esquemas de los sistemas de puesta a tierra, así como sus principales dimensiones y características en el Documento Nº 2 Planos.

6.5. Coordinación de Aislamiento

La coordinación de aislamiento comprende la selección de la rigidez dieléctrica de los materiales en función de las tensiones que pueden aparecer en la red a la cual estos materiales están destinados y teniendo en cuenta las condiciones ambientales y las características de los dispositivos disponibles.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

TENSIÓN NOMINAL DE LA RED (kV)	TENSIÓN MAS ELEVADA DEL MATERIAL Um (kV)	TENSIÓN SOPORTADA DE CORTA DURACIÓN A FRECUENCIA INDUSTRIAL (kV)	TENSIÓN SOPORTADA LOS IMPULSOS TIPO RAYO (kV)
132	145	275	650
220	245	460	1.050

Nota 1: Valor de la componente de impulso del ensayo combinado aplicable mientras que la componente de la frecuencia industrial en el borne opuesto alcanza el valor Um $\sqrt{2}/\sqrt{3}$

Nota 2: Para los ensayos de aislamiento longitudinal con impulsos tipo rayo sígase lo indicado en la UNE-EN 60071-1.

6.5.1. Niveles de Aislamiento para Zonas de Nivel de Polución Media/Fuerte (II/III)

Nivel de contaminación	Ejemplos de entornos típicos	Línea de fuga específica nominal mínima mm/kV1)
II Medio	- Zona con industrias que no producen humo especialmente contaminante y/o con densidad media de viviendas equipadas con calefacción.	20,0
	- Zonas con elevada densidad de viviendas y/o industrias, pero sujetas a vientos frecuentes y/o lluvia.	
	- Zonas expuestas a vientos desde el mar, pero no muy próximas a la costa (al menos distantes bastantes kilómetros)3.	
III Fuerte	- Zonas con elevada densidad de industrias y suburbios de grandes ciudades con elevada densidad de calefacción generando contaminación.	25,00
	- Zonas cercanas al mar o en cualquier caso, expuestas a vientos relativamente fuertes provenientes del mar 3).	

1. Línea de fuga mínima de aisladores entre fase y tierra relativas a la tensión más elevada de la red (fase-fase).
2. Empleo de fertilizantes por aspiración o quemado de residuos, puede dar lugar a un mayor nivel de contaminación.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

3. Las distancias desde la costa marina dependen de la topografía costera y de las extremas condiciones del viento.

6.5.2. Niveles de Aislamiento para Zonas de Nivel de Polución Muy Fuerte (IV)

Nivel de contaminación	Ejemplos de entornos típicos	Línea de fuga específica nominal mínima mm/kV1)
IV Muy fuerte	- Zonas, generalmente de extensión moderada, sometidas a polvos conductores y a humo industrial que produce depósitos conductores particularmente espesos.	31,0
	- Zonas, generalmente de extensión moderada, muy próximas a la costa y expuestas a pulverización salina o a vientos muy fuertes y contaminados desde el mar.	
	- Zonas desérticas, caracterizadas por no tener lluvia durante largos periodos, expuestos a fuertes vientos que transportan arena y sal, y sometidas a condensación regular.	

1. Línea de fuga mínima de aisladores entre fase y tierra relativas a la tensión más elevada de la red (fase-fase).

La zona en la que discurre la línea aérea es sin apenas contaminación, por lo que consideraremos una Zona II MEDIO.

6.6. Distancias Mínimas de Seguridad, Cruzamientos y Paralelismos

6.6.1. Distancias de aislamiento eléctrico para evitar descargas

A continuación, se incluye una Tabla base para determinar las distancias de seguridad para este Proyecto de Ejecución, según el apartado 5.2 de la ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión.

TENSIÓN NOMINAL DE LA RED (kV)	TENSIÓN MAS ELEVADA DEL MATERIAL (kV)	Del (m)	Dpp (m)
132	145	1,20	1,40
220	245	1,70	2,00

Siendo:

D_{el}: Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una descarga disruptiva entre conductores de fase y objetos a potencial tierra en sobretensiones de frente lento o rápido.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Del puede ser tanto interna (distancias del conductor a la estructura del apoyo) como externa (distancias del conductor a cualquier obstáculo.

D_{pp}: Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una descarga disruptiva entre conductores de fase durante sobretensiones de frente lento o rápido. Dpp es una distancia interna

La seguridad en los cruzamientos se reforzará con diversas medidas adoptadas a lo largo de la línea. Estas medidas se resumen a continuación:

- En las cadenas de suspensión se utilizarán grapas antideslizantes y en las cadenas de amarre grapas de compresión.
- El conductor y el cable de tierra tienen una carga de rotura muy superior a 1.200 daN.

6.6.2. Distancias en el apoyo

6.6.2.1. Distancias entre conductores

Según el apartado 5.4.1 de la ITC-LAT 07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión, considerando los efectos de las oscilaciones de los conductores debidas al viento y al desprendimiento de nieve acumulada sobre ellos, la distancia de los conductores entre sí se obtiene de la siguiente fórmula:

$$D = K\sqrt{F + L} + K'\,Dpp$$

Siendo:

D: Distancia entre conductores de fases del mismo circuito o circuitos distintos en metros.
K: Coeficiente dependiente de la oscilación de los conductores con el viento, tabla 16 de la ITC-LAT 07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión.
K': Coeficiente dependiente de tensión nominal de la línea (en este caso 0,75).
F: Flecha máxima en metros para la hipótesis según el punto 3.2.3 de la ITC-LAT 07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión.
L: Longitud en metros de la cadena de suspensión. En caso de cadenas de amarre, cadenas en "V" o aisladores rígidos, L=0.
D_{pp}: Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una descarga disruptiva entre conductores de fase durante sobretensiones de frente lento o rápido.

En el cálculo de las distancias entre diferentes conductores o entre conductores y cables de tierra se realizará con el valor mayor de flecha y de coeficiente k de ambos.

Los apoyos utilizados en el presente proyecto cumplen correctamente con las distancias mínimas entre conductores requeridas.

Los resultados se muestran en el **Anejo 3 – Cálculo de Cimentaciones.**

6.6.3. Distancias al terreno, caminos, sendas y a cursos de aguas no navegables

De acuerdo a lo establecido en el apartado 5.5 de la ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión, la altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha vertical, según las hipótesis de temperatura y de hielo definidas en el apartado 3.2.3 de la ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión, queden situados por encima de cualquier punto del terreno, senda, camino vereda o superficie de agua no navegable a una altura mínima de:

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

$$Dadd + Del = 5{,}3 + Del\ (m)$$

con un mínimo de 7 metros para 220 kV y de 6 metros para 132 kV.

Los valores de Del se han indicado anteriormente en función de la tensión más elevada del material.

En el presente Proyecto de Ejecución, la altura mínima cumple con los valores mínimos reglamentarios, siendo los siguientes:

TENSIÓN NOMINAL DE LA RED (kV)	TENSIÓN MAS ELEVADA DEL MATERIAL (kV)	Del (m)	Dadd + Del (m)
132	145	1,20	6,50
220	245	1,70	7,00

A estas distancias les corresponden las siguientes excepciones:

- En lugares de difícil acceso las anteriores distancias podrán ser reducidas en un metro.
- Cuando las líneas eléctricas atraviesen zonas explotaciones ganaderas cercadas o explotaciones agrícolas la altura mínima será de 7 metros, a fin de evitar accidentes por proyección de agua o por circulación de maquinaria agrícola, camiones u otros vehículos.

En este Proyecto, la distancia mínima de los conductores al terreno es 14,08 m. Por tanto, superior a la mínima establecida en los párrafos anteriores.

6.6.4. Distancias a otras líneas eléctricas aéreas o líneas de telecomunicación

Este apartado se corresponde, por un lado, a lo dispuesto en el apartado 5.6 de la ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión, y por otro, a las prescripciones de seguridad reforzada contenidas en el apartado 5.3 de la ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión.

6.6.4.1. Cruzamientos

Según el apartado 5.6.1 de la ITC-LAT-07 del Reglamente de Líneas de Alta Tensión, en todo cruzamiento entre líneas eléctricas aéreas, se situará a mayor altura la de tensión más elevada y en caso de misma tensión, la que se instale con posterioridad.

Los cruces con líneas eléctricas se efectúan, en la medida de lo posible, en la proximidad de uno de los apoyos de la línea más elevada, teniendo en cuenta lo siguiente:

La distancia entre los conductores de la línea inferior y los elementos más próximos de los apoyos de la línea superior no será menor a:

$$Dadd + Del = 1{,}5 + Del\ (m)$$

TENSIÓN NOMINAL DE LA RED (kV)	TENSIÓN MAS ELEVADA DEL MATERIAL (kV)	Del (m)	Dadd + Del (m)
15	17,5	0,16	1,66

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

TENSIÓN NOMINAL DE LA RED (kV)	TENSIÓN MAS ELEVADA DEL MATERIAL (kV)	Del (m)	Dadd + Del (m)
20	24	0,22	1,72
30	36	0,35	1,85
110	123	1,00	2,50
132	145	1,20	2,70
220	245	1,70	3,20
400	420	2,80	7,00

con un mínimo de:

- 2 metros para líneas de tensión de hasta 45 kV.
- 3 metros para líneas de tensión superior a 45 kV y hasta 66 kV.
- 4 metros para líneas de tensión superior a 66 kV y hasta 132 kV.
- 5 metros para líneas de tensión superior a 132 kV y hasta 220 kV.
- 7 metros para líneas de tensión superior a 220 kV y hasta 400 kV.

La distancia mínima vertical entre los conductores de fase de ambas líneas en las condiciones más desfavorables no deberá ser inferior a:

$$Dadd + Dpp\ (m)$$

De acuerdo a la Guía Técnica de Aplicación de la ITC-LAT-07 publicada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en su revisión 2 de abril de 2019, se indica que el valor de D_{add} se tomara de la línea con menor tensión nominal de la red, mientras que para el D_{pp} se utilizara la correspondiente a la distancia correspondiente a la línea de mayor tensión.

TENSIÓN NOMINAL DE LA RED (kV)	TENSIÓN MAS ELEVADA DEL MATERIAL (kV)	D_{pp} (m)	$D_{add} + D_{pp}$ (m)
132	145	1,40	4,40
220	245	2,00	5,5

La distancia mínima vertical entre los conductores de fase de la línea eléctrica superior y los cables de tierra convencionales o cables compuestos tierra-óptico (OPGW) de la línea inferior, se determina según la siguiente expresión:

$$Dadd + Del = 1{,}5 + Del\ (m)$$

con un mínimo de 2 metros.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Por tanto, la distancia mínima vertical $D_{add} + D_{el}$, considerada en el punto de cruce de ambas líneas será la indicada en la siguiente Tabla:

TENSIÓN NOMINAL DE LA RED (kV)	TENSIÓN MAS ELEVADA DEL MATERIAL (kV)	D_{el} (m)	$D_{add} + D_{el}$ (m)
132	145	1,20	2,70
220	245	1,70	3,20

En todos los casos de cruce entre conductores o cables de tierra, las distancias mínimas se han verificado considerando simultáneamente las siguientes hipótesis:

- Los conductores o cables de tierra que quedan por debajo en el cruzamiento, considerados sin sobrecarga alguna a temperatura mínima según zona (-5º en zona A, -15º en zona B y -20º en zona C).
- Los conductores que quedan por encima en el cruzamiento, considerados en las condiciones de flecha máxima establecidas en este Proyecto.

Además, se repasa la posible desviación de los conductores por la acción del viento siempre que el cruzamiento se produzca más cerca del centro del vano que de alguno de los apoyos, en cualquiera de las dos líneas.

Por otro lado, se tendrá en cuenta la posible resultante vertical hacia arriba de los esfuerzos en los apoyos de la línea inferior.

Por último, en aquellos casos en que haya sido necesario realizar el cruzamiento quedando la línea de menor tensión por encima, se obtiene la autorización expresa del Organismo o Entidad afectada.

6.6.4.2. Paralelismos

Según el punto 5.6.2 de ITC-LAT 07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión, en todo paralelismo entre líneas eléctricas aéreas, se conserva una distancia mínima entre los conductores más próximos de ambas líneas, considerando la posible desviación de los conductores por la acción del viento, igual a la distancia entre conductores expuesta en el apartado 5.4.1 de ITC-LAT 07, tomando como tensión, el valor más elevado de ambas instalaciones.

Aun así, en la medida de lo posible, a fin de disminuir los riesgos en caso de mantenimiento, actuaciones o accidente en una de las instalaciones, se ha evitado el emplazamiento de líneas eléctricas aéreas paralelas a distancias inferiores a vez y media la altura total del apoyo más alto afectado, a excepción de las zonas de principio y fin de las líneas, especialmente en las llegadas a las Subestaciones.

En relación a paralelismos con líneas de telecomunicaciones, en virtud al punto 5.6.2 de ITC-LAT 07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión se evita siempre que se pueda, quedando para los casos que no fuese posible una separación horizontal mínima de vez y media la altura total del apoyo más alto.

Para ningún tipo de paralelismo son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el punto 5.3 de ITC-LAT 07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCÍA

6.6.5. Distancias a carreteras y ferrocarriles sin electrificar, tranvías y trolebuses

Este apartado se corresponde con los apartados 5.7 y 5.8 de la ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión.

Como norma general en este Proyecto, en cruzamientos y paralelismos con autopistas, autovías y ferrocarriles no se instalan apoyos a distancias inferiores a 100 metros, medidos desde la arista exterior de la calzada, en el caso de autopistas y autovías, o desde los carriles exteriores de la vía en el caso de ferrocarriles sin electrificar. Asimismo, esta distancia de 100 metros deberá observarse en las variantes o carreteras de circunvalación que se construyan con el objeto de eliminar las travesías de las poblaciones.

Para la instalación de apoyos, en lo concerniente a afecciones a carreteras, y siempre que no se pueda mantener los 100 metros en autopistas o autovías se deberá considerar lo siguiente:

- Para la Red de Carreteras del Estado, los apoyos se disponen como mínimo, a una distancia a la arista exterior de la calzada superior, de vez y media la altura total del apoyo, y siempre por detrás del límite de edificación que considera 50 metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y 25 metros en el resto de las carreteras de la Red desde dicha arista exterior. Los apoyos deberán ubicarse siempre fuera de la zona de servidumbre de la carretera.
- Para carreteras no pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado, competencia de otras Administraciones Públicas, la ubicación de los apoyos deberá cumplir con la normativa aplicable en la Comunidad Autónoma, Diputación Provincial o Foral donde discurra el trazado de la línea eléctrica.
- Para caminos asfaltados, los apoyos se proyectan a una distancia mínima a la arista exterior de explanación (Definida por la Ley de Carreteras, Ley 37/2015 de 29 de septiembre) de 25 metros.
- Es necesaria la autorización expresa del Organismo tutelar de la competencia sobre la carretera siempre que los apoyos de la línea eléctrica hayan quedado dentro de la zona de afección de la carretera. Esta zona de afección está limitada a 100 metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y 50 metros en el resto de las carreteras de la Red de Carreteras del Estado.
- Solo se proyectan apoyos situados por debajo de estos límites en circunstancias muy particulares, previa justificación técnica y con la aprobación del órgano competente de la Administración.

Para la instalación de apoyos, en lo concerniente a afecciones a ferrocarriles sin electrificar, y siempre que no se pueda mantener los 100 metros dados como norma general se tiene en cuenta lo siguiente:

- Queda establecida una línea límite de edificación, situada a 50 metros de la arista exterior de la explanación medidos en horizontal y perpendicularmente al carril exterior de la vía férrea, por dentro de la cual queda prohibido cualquier tipo de obra, construcción o ampliación y, por tanto, queda vedada la instalación de apoyos de líneas eléctricas aéreas.
- Queda establecida una línea límite de protección, situada a 70 metros de la arista exterior de la explanación medidos en horizontal y perpendicularmente al carril exterior de la vía férrea, por dentro de la cual, para la instalación de apoyos de líneas eléctricas aéreas se requiere la autorización expresa del Organismo competente afectado.
- Cualquier apoyo instalado para un cruzamiento con ferrocarriles sin electrificar deberá estar, además, a una distancia mínima de vez y media la altura total del apoyo a la arista exterior de explanación. Solo se proyectan apoyos situados por debajo de estos límites en circunstancias muy

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

particulares, previa justificación técnica y con la aprobación del órgano competente de la Administración.

6.6.5.1. Cruzamientos

La distancia mínima de los conductores sobre la rasante más elevada de las carreteras o sobre las cabezas de los carriles en el caso de ferrocarriles sin electrificar es la dada por la siguiente expresión:

$$Dadd + Del\ (m)$$

Con una distancia mínima de 7 metros.

Los valores del D_{el} se indican en el apartado 5.2 de la ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión, en función de la tensión más elevada de la línea.

Siendo:

- D_{add} = 7,5 para líneas de categoría especial.
- D_{add} = 6,3 para líneas del resto de categorías.

La distancia mínima será por tanto la indicada en la siguiente Tabla:

TENSIÓN NOMINAL DE LA RED (kV)	TENSIÓN MAS ELEVADA DEL MATERIAL (kV)	Del (m)	Dadd + Del (m)
132	145	1,20	7,50
220	245	1,70	9,20

6.6.5.2. Paralelismos

Para los paralelismos con este tipo de infraestructuras, se tienen en cuenta las mismas distancias y limitaciones de ubicación de apoyos que se exigen para los cruzamientos con carreteras y ferrocarriles sin electrificar.

Se considerarán las mismas distancias y limitaciones de ubicación de apoyos que se exigen para los cruzamientos y paralelismos con ferrocarriles sin electrificar.

Para ningún tipo de paralelismo son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el punto 5.3 de ITC-LAT 07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión.

6.6.6. Distancias a ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses

6.6.6.1. Cruzamientos

Según el apartado 5.9 de la ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión, para la realización de cruzamiento sobre ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses, la distancia mínima vertical de los conductores de la línea eléctrica, con su flecha máxima vertical, según las hipótesis del apartado 3.2.3 de la ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión, sobre el conductor más alto de todas las líneas de energía eléctrica, telefónicas y telegráficas del ferrocarril viene definida mediante la expresión:

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

$$Dadd + Del = 3{,}5 + Del\ (m)$$

con un mínimo de 4 metros.

La distancia mínima será por tanto la indicada en la siguiente Tabla:

TENSIÓN NOMINAL DE LA RED (kV)	TENSIÓN MAS ELEVADA DEL MATERIAL (kV)	Del (m)	Dadd + Del (m)
132	145	1,20	4,70
220	245	1,70	5,20

Se tiene en cuenta que, si estos vehículos están provistos de troles o cualquier otro elemento de toma de corriente que en caso accidental pudiera separarse de la línea de contacto, los conductores de la línea eléctrica estarán situados a una altura suficiente para cumplir estas distancias de seguridad en la situación más desfavorable de dichos elementos.

Se tiene en cuenta también que en estos cruzamientos son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3 de la ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión.

6.6.6.2. Paralelismos

Para los paralelismos con este tipo de infraestructuras, se tienen en cuenta las mismas distancias y limitaciones de ubicación de apoyos que se exigen para los cruzamientos, esto es, igual que con los cruzamientos con ferrocarriles sin electrificar.

Para ningún tipo de paralelismos son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3 de la ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión.

6.6.7. Afección a ríos y canales navegables o flotables

Como norma general, en cruzamientos y paralelismos con ríos y canales navegables o flotables se tiene en cuenta la siguiente:

- En todos los casos, los apoyos más cercanos se colocan a una distancia superior a 25 metros y superior también a vez y media la altura total del apoyo desde el borde del cauce fluvial correspondiente al caudal de máxima avenida.
- Es necesaria la autorización y aprobación expresa del Organismo competente afectado siempre que los apoyos de la línea eléctrica han quedado dentro de la zona anteriormente referida.

6.6.7.1. Cruzamientos

Según el punto 5.11 de la ITC-LAT 07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión, la realización de cruzamiento sobre ríos y canales navegables o flotables requiere una distancia mínima vertical de los conductores de la línea eléctrica, con su flecha máxima vertical, según las hipótesis del punto 3.2.3 de la ITC-LAT 07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión, a la superficie del agua para el máximo nivel que puede alcanzar ésta, viene definida mediante la expresión:

- $G + D_{add} + D_{el} = G + 3{,}5 + Del$ para líneas de categoría especial.
- $G + D_{add} + D_{el} = G + 2{,}3 + Del$ para líneas del resto de categorías.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Siendo G el gálibo.

En caso de no existir gálibo definido, se determina un valor de 4,7 metros.

TENSIÓN NOMINAL DE LA RED (kV)	TENSIÓN MAS ELEVADA DEL MATERIAL (kV)	Del (m)	G+Dadd+Del (m)	4,7+Dadd+Del (m)
132	145	1,20	G+4,7	9,40
220	245	1,70	G+5,2	9,90

6.6.8. Relación de cruzamientos de la línea eléctrica en el recorrido aéreo

Nº CRUZ.	APOYO ANTERIOR	APOYO POSTERIOR	DIST. AL APOYO MÁS PRÓXIMO (m)	PUNTO DEL ELEMENTO CRUZADO (P.K.)	TIPO DE CRUZAMIENTO	DMÍNIMA VERTICAL (m)	DREAL (m)	ORGANISMO O PROPIETARIO AFECTADO
1	3	4	111,20 (3)	-	Camino	7,00	11,27	T.M. Azuara
2	5	6	154,65 (6)	29	Carretera A-2306	9,20	13,79	Dirección General de Carreteras
3	8	9	47,07 (9)	-	Línea AT	7,00	8,1	REE
4	10	11	26,96 (10)	-	Línea AT	5,00	6,9	REE
5	11	12	164,73 (12)	-	Camino	7,00	9,25	T.M. Azuara
6	13	14	45,11 (13)	-	Camino	7,00	17,15	T.M. Azuara
7	21	22	198,01 (21)	-	Camino	7,00	19,55	T.M. Azuara
8	21	22	274,69 (21)	-	Camino	7,00	24,46	T.M. Azuara
9	22	23	173,93 (22)	-	Río	9,90	46,61	CHE
10	22	23	268,02 (23)	-	Camino	7,00	33,86	T.M. Azuara
11	23	24	14,11 (24)	-	Camino	7,00	18,87	T.M. Azuara
12	24	25	34,62 (25)	-	Camino	7,00	19,28	T.M. Azuara
13	25	26	109,04 (26)	-	Carretera ZP-1173	9,20	20,35	Dirección General de Carreteras
14	27	28	20,62 (27)	-	Camino	7,00	20,63	T.M. Azuara
15	28	29	211,72 (28)	-	Camino	7,00	14,22	T.M. Azuara
16	32	33	42,54 (33)	-	Línea AT	5,00	4,94	REE
17	33	34	147,9 (34)	14	Carretera A-2306	9,20	13,62	Dirección General de Carreteras
18	36	37	150,84 (37)	-	Camino	7,00	9,41	T.M. Moyuela
19	48	49	100,34 (48)	-	Camino	7,00	19,03	T.M. Moyuela
20	48	49	161,32 (49)	10	Carretera A-2306	9,20	20,06	Dirección General de Carreteras
21	52	53	221,15 (52)	-	Camino	7,00	20,75	T.M. Moyuela
22	52	53	137,97 (53)	-	Camino	7,00	27,28	T.M. Moyuela
23	53	54	93,14 (54)	-	Línea AT	5,00	5,47	REE
24	56	57	186,9 (56)	-	Camino	7,00	21,02	T.M. Moyuela
25	56	57	228,25 (57)	-	Camino	7,00	19,96	T.M. Moyuela
26	57	58	67,44 (58)	-	Línea AT	7,00	8,52	REE
27	58	59	42,11 (59)	-	Camino	7,00	27,98	T.M. Moyuela

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado Nº 20/01145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M.Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCÍA

Nº CRUZ.	APOYO ANTERIOR	APOYO POSTERIOR	DIST. AL APOYO MÁS PRÓXIMO (m)	PUNTO DEL ELEMENTO CRUZADO (P.K.)	TIPO DE CRUZAMIENTO	DMÍNIMA VERTICAL (m)	DREAL (m)	ORGANISMO O PROPIETARIO AFECTADO
28	59	60	142,14 (60)	-	Camino	7,00	17,46	T.M. Moyuela
29	60	61	139,67 (61)	-	Camino	7,00	22,2	T.M. Moyuela
30	61	62	130,6 (62)	6	Carretera A-2306	9,20	30,83	Dirección General de Carreteras
31	61	62	28,33 (52)	-	Línea AT	5,00	6,15	REE
32	63	64	85,97 (64)	-	Camino	7,00	22,43	T.M. Muniesa
33	64	65	67,74 (65)	-	Camino	7,00	25,74	T.M. Muniesa
34	66	67	25,22 (67)	-	Camino	7,00	21,15	T.M. Muniesa
35	67	68	185,23 (68)	-	Camino	7,00	10,74	T.M. Muniesa
36	69	70	138,37 (69)	-	Camino	7,00	25,5	T.M. Muniesa
37	69	70	214,5 (69)	-	Camino	7,00	26,54	T.M. Muniesa
38	72	73	129,83 (72)	-	Camino	7,00	28,32	T.M. Muniesa
39	73	74	31,9 (74)	-	Camino	7,00	17,25	T.M. Muniesa
40	74	75	14,97 (74)	-	Camino	7,00	22,04	T.M. Muniesa
41	74	75	118,36 (74)	-	Camino	7,00	24,49	T.M. Muniesa
42	75	76	81,21 (75)	26	Carretera A-2514	9,20	15,93	Dirección General de Carreteras
43	75	76	107,51 (75)	-	Camino	7,00	17,46	T.M. Muniesa
44	81	82	66,9 (82)	-	Camino	7,00	18,33	T.M. Plou
45	83	84	176,08 (84)	-	Camino	7,00	21,13	T.M. Plou
46	84	85	87,59 (84)	-	Camino	7,00	25,56	T.M. Plou
47	85	86	190,29 (86)	-	Camino	7,00	18,74	T.M. Plou
48	87	88	183,7 (87)	18	Carretera A-2401	9,20	15,93	Dirección General de Carreteras
49	89	90	154,69 (89)	-	Camino	7,00	21,26	T.M. Plou
50	90	91	158,31 (90)	-	Camino	7,00	16,92	T.M. Maicas
51	95	96	28,15 (96)	-	Línea AT	5,00	8,81	REE
52	98	99	149,48 (98)	-	Camino	7,00	9,14	T.M. Maicas
53	99	100	151,59 (100)	-	Camino	7,00	17,77	T.M. Maicas
54	102	103	78,41 (102)	-	Camino	7,00	29,31	T.M. Maicas
55	102	103	137,45 (103)	-	Río	9,90	43,57	CHE
56	104	105	136,74 (104)	-	Camino	7,00	25,23	T.M. Maicas
57	106	107	124,38 (106)	-	Camino	7,00	16,71	T.M. Maicas
58	107	108	117,77 (108)	-	Camino	7,00	25,05	T.M. Maicas
59	108	109	57,87 (109)	-	Camino	7,00	21,1	T.M. Maicas
60	110	111	15,21 (111)	-	Camino	7,00	21,55	T.M. La Hoz de la Vieja
61	112	113	61,77 (113)	-	Camino	7,00	12,63	T.M. La Hoz de la Vieja
62	113	114	200,76 (114)	-	Camino	7,00	13,61	T.M. La Hoz de la Vieja
63	115	116	39,49 (116)	-	Camino	7,00	16,39	T.M. La Hoz de la Vieja
64	117	118	221,35 (117)	-	Camino	7,00	30,1	T.M. Vivel del Río Martín
65	119	120	65,95 (119)	-	Camino	7,00	14,64	T.M. Montalbán
66	121	122	26,05 (122)	-	Camino	7,00	23,28	T.M. Montalbán
67	126	127	88,6 (126)	-	Camino	7,00	29,25	T.M. Montalbán

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 20240114S. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCÍA

Nº CRUZ.	APOYO ANTERIOR	APOYO POSTERIOR	DIST. AL APOYO MÁS PRÓXIMO (m)	PUNTO DEL ELEMENTO CRUZADO (P.K.)	TIPO DE CRUZAMIENTO	DMÍNIMA VERTICAL (m)	DREAL (m)	ORGANISMO O PROPIETARIO AFECTADO
68	126	127	136,94 (126)	161	Carretera N-211	9,20	31	Dirección General de Carreteras
69	127	128	52,15 (127)	-	Río	9,90	29,29	CHE
70	127	128	79,87 (128)	-	Camino	7,00	26,43	T.M. Montalbán
71	128	129	65,98 (128)	-	Línea AT	7,00	10,99	REE
72	128	129	75,84 (128)	-	Camino	7,00	26,31	T.M. Montalbán
73	128	129	140,37 (128)	-	Línea AT	7,00	11,14	REE
74	133	134	167,2 (134)	-	Camino	7,00	26,39	T.M. Martín del Río
75	135	136	204,58 (135)	-	Camino	7,00	46,52	T.M. Martín del Río

6.6.9. Relación de paralelismos de la línea eléctrica en el recorrido aéreo

Nº PARAL.	APOYO ANTERIOR	APOYO POSTERIOR	LONG. AFECCIÓN (m)	TIPO DE PARALELISMO	ALTURA APOYO MAYOR (m)	DMÍNIMA (m)	DREAL (m)	ORGANISMO O PROPIETARIO AFECTADO
1	28	31	1137,25	Carretera A-2306	43,9	50	72,8	Dirección General de Carreteras
2	31	32	363,73	Carretera A-2307	52,2	50	92,8	Dirección General de Carreteras
3	34	39	2107,57	Carretera A-2306	40,9	50	74,1	Dirección General de Carreteras

6.6.10. Prescripciones especiales

6.6.10.1. Uso de balizas

La función de las balizas consiste en hacer más visibles los cables de tierra.

Se colocarán para señalizar la presencia de tendidos eléctricos en zonas con mayor densidad de tráfico aéreo, siguiendo los criterios siguientes:

- En vanos de cruce con autopistas y autovías, para prevenir accidentes de los helicópteros que las recorren. Se instalarán 3 balizas, las extremas sobre cada calzada y la tercera en medio de las dos. En caso de existencia de dos hilos de tierra, se colocarán al tresbolillo.
- En zonas próximas a aeropuertos o de especial densidad de tráfico aéreo se seleccionarán los vanos que se encuentran en dicha zona y se instalarán balizas cada 30 m. En caso de existencia de dos hilos de tierra, se colocarán al tresbolillo, quedando separadas en este caso 60 m. en cada hilo de tierra. En cualquier caso, se cumplirá lo que especifique la autoridad en materia de navegación aérea.

6.6.10.2. Cadenas dobles de aisladores

A fin de incrementar la seguridad, se instalarán cadenas dobles de aisladores en cadenas de suspensión en las afecciones indicadas en la siguiente Tabla:

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 20240114S. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 154. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

AFECCIÓN	CADENA DE SUSPENSIÓN
Caminos, sendas y cursos de agua no navegables	CADENA SENCILLA
Líneas eléctricas aéreas y líneas aéreas de telecomunicación	CADENA DOBLE
Autopistas, Autovías y Carreteras Nacionales	CADENA DOBLE
Ferrocarriles sin electrificar, tranvías y trolebuses	CADENA DOBLE
Ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses	CADENA DOBLE
Teleféricos y cables transportados	CADENA SENCILLA
Ríos y canales navegables o flotables	CADENA DOBLE
Gasoductos y oleoductos	CADENA SENCILLA
Bosques, árboles y masas de arbolado	CADENA DOBLE
Edificios, construcciones y zonas urbanas	CADENA DOBLE
Aeropuertos	CADENA SENCILLA
Parques eólicos	CADENA SENCILLA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

7. Estudio de Seguridad y Salud

En el **Documento Nº 4** se incluye el **Estudio de Seguridad y Salud**.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

8. Gestión de Residuos

Con carácter general, la producción, almacenamiento y gestión de residuos se realizará de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envaes así como de la normativa medioambiental de aplicación a actividades de gestión de residuos como el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación o el Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Así como las normativas específicas para cada flujo de residuos.

Los productores o poseedores iniciales de residuos actuarán de acuerdo con lo que la normativa establezca para cada tipo de residuo garantizando su almacenamiento en condiciones de higiene y seguridad, su adecuada separación y etiquetado, si así se requiriera, y su tratamiento mediante gestor autorizado, acreditándolo documentalmente.

Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de residuos de construcción y demolición, de acuerdo Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de estos residuos, deberá de incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de demolición y construcción.

La persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un Plan de Gestión de Residuos que se ajustara en su contenido a lo establecido en el anejo de Gestión de Residuos incluido en la memoria descriptiva del proyecto.

En el **Anejo 5** se incluye el **Estudio de Gestión de Residuos**.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

9. Descripción de Servicios Existentes y Afecciones a Terceros

ORGANISMO	
I	TÉRMINO MUNICIPAL DE AZUARA
II	TÉRMINO MUNICIPAL DE MOYUELA
III	TÉRMINO MUNICIPAL DE BLESA
IV	TÉRMINO MUNICIPAL DE MUNIESA
V	TÉRMINO MUNICIPAL DE PLOU
VI	TÉRMINO MUNICIPAL DE MAICAS
VII	TÉRMINO MUNICIPAL DE LA HOZ DE LA VIEJA
VIII	TÉRMINO MUNICIPAL DE VIVEL DEL RÍO MARTÍN
IX	TÉRMINO MUNICIPAL DE MONTALBÁN
X	TÉRMINO MUNICIPAL DE MARTÍN DEL RÍO
XI	TÉRMINO MUNICIPAL DE UTRILLAS
XII	TÉRMINO MUNICIPAL DE ESCUCHA
XIII	DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
XIV	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
XV	RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA (REE)
XVI	INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL-INAGA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
XVII	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

10. Relación de Bienes y Derechos Afectados

La Relación de Bienes y Derechos Afectados se ha elaborado teniendo en cuenta la siguiente normativa:

- Ley de Expropiación Forzosa de diciembre de 1954.
- Ley 24/2013 de 26 de diciembre del Sector Eléctrico.
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

En el **Anejo 6** se incluye la **Relación de Bienes y Derechos Afectados (RBDA)** donde se especifican los criterios concretos aplicados y las superficies necesarias.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

11. Plazo de Ejecución

Se estima un plazo de ejecución de **dieciocho (18) meses**, una vez conseguidos los permisos particulares y oficiales de paso de la Línea Eléctrica de Alta Tensión, así como la autorización administrativa para su construcción.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

12.Presupuesto

RESUMEN

		IMPORTES
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		
OBRA CIVIL LÍNEA AÉREA		465.250,00 €
MATERIALES LÍNEA AEREA		3.370.822,19 €
MONTAJE LINEA AEREA		12.913.476,00 €
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:	**16.749.548,19 €**
PRESUPUESTO GENERAL		
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		16.749.548,19 €
SEGURIDAD Y SALUD		20.077,54 €
GESTIÓN DE RESIDUOS		18.751,17 €
	PRESUPUESTO GENERAL:	**16.788.376,90 €**

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

13.Conclusión

En los apartados de esta memoria, se ha expuesto la finalidad y justificación de la Línea Eléctrica de Alta Tensión 220 kV desde la futura Subestación SET. GORGO a la futura Subestación SET. PROMOTORES CIRCONIO.

En los anexos y planos que se acompañan se justifican y detallan los fundamentos técnicos que han servido de base para la confección de este proyecto, los cuales cumplen con lo establecido en el vigente Reglamento de Líneas de Alta Tensión.

Así mismo se incluyen presupuestos parciales, presupuesto general y presupuestos de la parte afectada de los Términos Municipales afectados por la línea eléctrica de referencia.

Con los datos expuestos en la presente memoria, en unión con los documentos que se acompañan, consideramos suficientemente descrita la instalación de la Línea Eléctrica de Alta Tensión a 220 kV, solicitando las autorizaciones administrativas previstas en la legislación vigente, e iniciar su tramitación.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184099.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 KV
SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO

Anejo 1 – Cálculos Eléctricos

Prepared by:	Checked by:	Approved by:
Full Name: RUBEN DIAZ IDOM	Full Name: JESUS MANTECON IDOM	Full Name: SERGIO LASTRA IDOM
Date: 06/03/2024	Date: 06/03/2024	Date: 06/03/2024

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

ÍNDICE

1. Cálculo Eléctrico Línea Aérea de Alta Tensión 1
1.1. Capacidad de Transporte 1
1.2. Intensidad Máxima Admisible 2
1.3. Parámetros Eléctricos 2
1.3.1. Resistencia del conductor 2
1.3.2. Reactancia del conductor 3
1.3.3. Susceptancia del conductor 4
1.4. Caída de Tensión 4
1.5. Pérdida de Potencia 5
1.6. Efecto Corona 5
1.7. Resumen de características eléctricas del tramo aéreo 7
2. Sistema de Puesta a Tierra 8
2.1. Normas Generales 8
2.2. Clasificación Apoyos según su Ubicación 8
2.3. Listado de Apoyos 8
2.4. Diseño del Sistema de Puesta a Tierra 12
2.5. Verificación del Diseño del Sistema de Puesta a Tierra 13

1. Cálculo Eléctrico Línea Aérea de Alta Tensión

1.1. Capacidad de Transporte

La densidad máxima de corriente en régimen permanente en corriente alterna para una frecuencia 50 Hz para conductores de aluminio (δ_L) y el coeficiente de reducción "k" para los de aluminio-acero (Al-Ac), se deducen de la Tabla recogida en el apartado 4.2 de la ITC-LAT-07, de tal forma que la densidad máxima de corriente para un conductor de Al-Ac (δ_{LA}) vendrá dada por la ecuación:

$$\delta_{LA} = \delta_L \cdot k \ (A / mm^2)$$

Circuito 220 kV: SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO

Para el conductor utilizado en el presente proyecto, la densidad e intensidad por conductor serán:

- Tipo de cable: ..... 242-AL1/39-ST1A (LA-280 HAWK)
- Densidad máxima de corriente (δ_{LA}): ..... 2,06 A/mm^2
- Capacidad nominal: ..... 580 A

La potencia por cada circuito trifásico a 220 kV será:

$$S = \sqrt{3} \cdot U \cdot I = 220{,}9 \ MVA$$

Dado que la Línea Eléctrica está constituida por dos (2) cables por fase (dúplex) la potencia total de la Línea Eléctrica será 441,8 MVA.

La potencia activa requerida de transporte de la Línea Eléctrica se ha obtenido a partir de la potencia máxima de evacuación de los parques eólicos (188,22 MVA), considerando un factor de potencia. En la Tabla a continuación se muestra la potencia activa máxima que puede transportar el circuito.

$$\mathrm{P} = \mathrm{S} \cdot \text{Factor de Potencia}$$

Factor de potencia	Potencia activa máxima (MW)
0,90	397,6
0,95	419,7
1,00	441,8

Circuito 132 kV: RESERVA

Para el conductor utilizado en el presente proyecto, la densidad e intensidad por conductor serán:

- Tipo de cable: ..... 402-AL1/52-ST1A (LA-455 CONDOR)
- Densidad máxima de corriente (δ_{LA}): ..... 1,77 A/mm^2
- Capacidad nominal: ..... 805 A

La potencia por cada circuito trifásico a 132 kV será:

$$S = \sqrt{3} \cdot U \cdot I = 184{,}1 \ MVA$$

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Dado que la Línea Eléctrica está constituida por tres (3) cables por fase (tríplex) la potencia total de la Línea Eléctrica será 552,3 MVA.

La potencia activa requerida de transporte de la Línea Eléctrica se ha obtenido a partir de la potencia máxima de evacuación de los parques eólicos (92,2 MVA), considerando un factor de potencia. En la Tabla a continuación se muestra la potencia activa máxima que puede transportar el circuito.

$$\mathrm{P} = \mathrm{S} \cdot \text{Factor de Potencia}$$

Factor de potencia	Potencia activa máxima (MW)
0,90	497,1
0,95	524,7
1,00	552,3

1.2. Intensidad Máxima Admisible

Conductor 337-AL1/44-ST1A (LA-280 GULL)

Considerando una temperatura ambiente de 40 ºC, una velocidad de viento de 0,6 m/s perpendicular al conductor, el efecto de la radiación solar nulo, coeficiente de absorción solar 0,5 y la temperatura del conductor de 85 ºC, la capacidad máxima de la Línea Eléctrica será de 549 MVA (1.440 A) Verano y 664 MVA (1.743 A) (configuración duplex).

Conductor 242-AL1/39-ST1A (LA-455 CONDOR)

Considerando una temperatura ambiente de 40 ºC, una velocidad de viento de 0,6 m/s perpendicular al conductor, el efecto de la radiación solar nulo, coeficiente de absorción solar 0,5 y la temperatura del conductor de 85 ºC, la capacidad máxima de la Línea Eléctrica será de 686 MVA (2.999 A) Verano y 830 MVA (3.632 A) (configuración tríplex).

1.3. Parámetros Eléctricos

1.3.1. Resistencia del conductor

La impedancia es una magnitud que establece la relación entre la tensión y la intensidad de corriente. La impedancia se describe mediante la siguiente ecuación:

$$Zk = Rk + jXk \ \ \Omega/\mathrm{km}$$

Donde:

- Rk es la resistencia por km a 20 ºC de temperatura.

Circuito 220 kV: SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO

$$\mathrm{Rk}_{20^{\circ}\mathrm{C}} = 0{,}0597 \ \ \Omega/\mathrm{km}$$

La resistencia Rk por km a 85 ºC de temperatura será para el LA-280 HAWK será:

$$\mathrm{Rk}_{85^{\circ}\mathrm{C}} = 0{,}0753 \ \ \Omega/\mathrm{km}$$

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Circuito 132 kV: RESERVA

$$\mathrm{Rk}_{20^{\circ}\mathrm{C}} = 0{,}0239\ \Omega/\mathrm{km}$$

La resistencia Rk por km a 85 ºC de temperatura será para el LA-455 CONDOR será:

$$\mathrm{Rk}_{85^{\circ}\mathrm{C}} = 0{,}0302\ \Omega/\mathrm{km}$$

1.3.2. Reactancia del conductor

La impedancia es una magnitud que establece la relación entre la tensión y la intensidad de corriente. La impedancia se describe mediante la siguiente ecuación:

$$\mathrm{Zk} = \mathrm{Rk} + \mathrm{jXk}\ \Omega/\mathrm{km}$$

Donde:

- Xk es la reactancia de autoinducción por km que está definida por la siguiente ecuación:

Circuito 220 kV: SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO

$$\mathrm{Xk} = \mathrm{Lk} \cdot \omega = 0{,}3357\ \Omega/\mathrm{km}$$

Circuito 132 kV: RESERVA

$$\mathrm{Xk} = \mathrm{Lk} \cdot \omega = 0{,}2964\ \Omega/\mathrm{km}$$

Donde:

- ω es la pulsación de la corriente 2 π f.
- Lk es el coeficiente de autoinducción en H/km, obtenido mediante la ecuación:

$$\mathrm{Lk} = \left[\frac{1}{2\mathrm{n}} + 4{,}6 \log \frac{\mathrm{DMG}}{\mathrm{RMG}}\right] 10^{-4}$$

Donde:

- RMG (Radio Medio Geométrico) se determina $\mathrm{RMG} = \sqrt[n]{\mathrm{nrR}^{\,n-1}}$, donde n es la cantidad de sub-conductores que componen el haz, r el radio del conductor y R es el radio de la circunferencia que pasa por los centros de los sub-conductores.
- DMG (Distancia Media Geométrica) se determina para un simple circuito trifásico como:

$$DMG = \sqrt[3]{D_1 \cdot D_2}$$

Donde:

$$D_1 = \frac{\sqrt{d_{12}d_{12'}d_{13}d_{13'}}}{d_{11'}} \qquad D_2 = \frac{\sqrt{d_{21}d_{21'}d_{23}d_{23'}}}{d_{22'}}$$

Siendo d_{ij} la distancia entre las dos fases del mismo circuito, y d_{ij}, la distancia entre dos fases de circuitos diferentes.

En este caso, el DMG será:

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

$$DMG = 8{,}75 \text{ m}$$

1.3.3. Susceptancia del conductor

Se define como Susceptancia a la parte imaginaria de la admitancia. La susceptancia de la línea por unidad de longitud y por fase se calcula según la expresión:

$$B = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot \frac{0{,}0556 \cdot 10^{-6}}{ln\left(\frac{DMG}{RMG}\right)}$$

Circuito 220 kV: SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO

$$B = 3{,}55 \text{ µS}$$

Circuito 132 kV: RESERVA

$$B = 3{,}77 \text{ µS}$$

1.4. Caída de Tensión

Para el cálculo de la caída de tensión, se considerará una modelización simplificada de la línea donde sólo se considerará la impedancia, con lo que la intensidad será la misma tanto en el lado de generación como de recepción.

Para la intensidad, se tomará la corriente Imax obtenida en el apartado 1.1:

Circuito 220 kV: SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO

$$\text{Imax} = 580 \text{ A}$$

Considerando un cos φ =0,90, la caída de tensión se puede calcular como:

$$\Delta U\% = \frac{Rk + Xk \cdot \tan\varphi}{U^2} \cdot P \cdot L \cdot 100 = 9{,}53\%$$

Siendo P la potencia activa considerada para una intensidad o carga determinada (las intensidades máximas obtenidas anteriormente):

$$P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot cos\,\varphi = 397{,}6 \text{ MW}$$

Circuito 132 kV: RESERVA

$$\text{Imax} = 805 \text{ A}$$

Considerando un cos φ =0,90, la caída de tensión se puede calcular como:

$$\Delta U\% = \frac{Rk + Xk \cdot \tan\varphi}{U^2} \cdot P \cdot L \cdot 100 = 9{,}91\%$$

Siendo P la potencia activa considerada para una intensidad o carga determinada (las intensidades máximas obtenidas anteriormente):

$$P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot cos\,\varphi = 497{,}1 \text{ MW}$$

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

1.5. Pérdida de Potencia

Para la pérdida de potencia, se emplea la siguiente expresión:

$$\Delta P\% = \frac{P \cdot Rk \cdot L}{U^2 \cdot \cos^2\varphi} \cdot 100$$

Siendo las pérdidas de potencia en función del factor de potencia las siguientes:

Circuito 220 kV: SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO

$$Imax = 580\ A$$

Considerando un cos φ =0,90, la perdida de potencia se puede calcular como:

$$\Delta P\% = 3{,}16\%$$

Circuito 132 kV: SET. RESERVA

$$Imax = 805\ A$$

Considerando un cos φ =0,90, la perdida de potencia se puede calcular como:

$$\Delta P\% = 1{,}75\%$$

1.6. Efecto Corona

De acuerdo con el Apartado 4 de la ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión, en líneas de tensión nominal superior a 66 kV deberá comprobarse el comportamiento de los conductores frente al efecto corona. Por ello, en el presente apartado se determina la tensión crítica disruptiva de aparición del efecto corona al objeto de verificar que los resultados obtenidos sean inferiores a los valores a partir de los cuales se produce dicha perturbación.

La tensión crítica de aparición del efecto corona, se determina para la línea en estudio y con la suficiente aproximación a partir de la ley empírica establecida por F.W. Peek, que para fases simples se corresponde con la siguiente ecuación:

$$Uc = 84 \cdot mc \cdot \delta \cdot mt \cdot r \cdot \text{Log}\ \frac{DMG}{RMG}$$

Donde:

- Uc: Tensión crítica disruptiva, en kV.
- mc: Coeficiente de rugosidad del conductor, comprendido entre 0,83 y 0,87 para el caso de conductores cableados. En el presente proyecto se considera un valor de 0,84.
- mt: Coeficiente meteorológico o “factor de mal tiempo”, que toma en consideración el efecto de la humedad sobre la tensión crítica disruptiva, Uc. En el caso más desfavorable, para tiempo húmedo, se tomará un valor de 0,8.
- DMG: Distancia Media Geométrica entre ejes de fases, en cm.
- RMG: Radio Medio Geométrico del conductor, en cm. Se puede tomar con la suficiente aproximación igual al radio del conductor en circuitos simples.
- r: Radio del conducto, en cm.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- δ: Factor corrector de la densidad del aire en función de la altura sobre el nivel del mar y la temperatura. Este factor resulta directamente proporcional a la presión barométrica e inversamente proporcional a la temperatura absoluta del aire. Dicho factor corrector se determina a través de la siguiente ecuación:

$$\delta = \frac{273 + 25}{76} \cdot \frac{h}{273 + t} = \frac{3{,}921 \cdot h}{273 + t}$$

Donde:

- t: Temperatura máxima correspondiente a la altitud del punto considerado, en ºC (en el presente proyecto se considera de 40 ºC).
- h: Presión barométrica en cm de columna de mercurio a la altura (media) de la línea (cercana a los 950 metros para el caso en proyecto). Esta presión, dependiente de la altitud sobre el nivel del mar en el punto considerado, habitualmente se determina a través de la fórmula de Halley:

$$\text{Log h} = \text{Log } 76 - \frac{y}{18.336}$$

$$\text{h} = 10^{\text{Log } 76 - \frac{y}{18.336}}$$

Considerando "y" a la altitud sobre el nivel del mar, en m. Los resultados de la fórmula de Halley se recogen en la Tabla incluida a continuación.

RESULTADOS DE LA FÓRMULA DE HALLEY			
Altitud en metros sobre el nivel del mar y	**Presión atmosférica en centímetros de columna de mercurio h**	**Altitud en metros sobre el nivel del mar y**	**Presión atmosférica en centímetros de columna de mercurio h**
0	76,0	1.800	60,6
100	75,1	2.000	59,1
200	74,1	2.200	57,7
300	73,2	2.400	56,2
400	72,3	2.500	55,5
500	71,4	2.600	54,8
600	70,5	2.800	53,5
700	69,6	3.000	52,1
800	68,7	3.500	49,0
900	67,9	4.000	46,0
1.000	67,0	4.500	43,2
1.200	65,4	5.000	40,6
1.400	63,7	5.500	38,1
1.500	63,0	6.000	35,8
1.600	62,2		

En el caso de haces múltiples, el valor obtenido para un conductor único se divide por un factor β:

$$\frac{1 + (n-1) \cdot \frac{r}{R}}{n}$$

Con todo ello, se obtiene el siguiente resultado:

Circuito 220 kV: SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO

$$Uc = 294{,}89\ kV$$

En las condiciones habituales de funcionamiento de la instalación, la tensión máxima eficaz será de 245 kV, inferior a la tensión crítica disruptiva calculada, por lo cual en dichas condiciones no se producirán pérdidas apreciables por el efecto corona.

Circuito 132 kV: RESERVA

$$Uc = 502{,}20\ kV$$

En las condiciones habituales de funcionamiento de la instalación, la tensión máxima eficaz será de 145 kV, inferior a la tensión crítica disruptiva calculada, por lo cual en dichas condiciones no se producirán pérdidas apreciables por el efecto corona.

1.7. Resumen de características eléctricas del tramo aéreo

A continuación, se incluyen un resumen de las características eléctricas de la Línea Aérea de Alta Tensión:

Circuito 220 kV: SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO

- Tipo de cable: ..... 242-AL1/39-ST1A (LA-280 HAWK)
- Diámetro aparente: ..... 21,8 mm
- Sección Al: ..... 241,7 mm^2
- Sección Ac: ..... 39,4 mm^2
- Sección Total: ..... 281,1 mm^2
- Composición: ..... 26+7
- Densidad máxima de corriente (δ_{LA}): ..... 2,06 A/mm^2
- Conductores por fase: 2
- Capacidad nominal del circuito: ..... 580 A

Circuito 132 kV: RESERVA

- Tipo de cable: ..... 402-AL1/52-ST1A (LA-455 CONDOR)
- Diámetro aparente: ..... 27,72 mm
- Sección Al: ..... 402,3 mm^2
- Sección Ac: ..... 52,2 mm^2
- Sección Total: ..... 454,5 mm^2
- Composición: ..... 54+7
- Densidad máxima de corriente (δ_{LA}): ..... 1,77 A/mm^2
- Conductores por fase: 3
- Capacidad nominal del circuito: ..... 805 A

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

2. Sistema de Puesta a Tierra

2.1. Normas Generales

El sistema de pueta a tierra de los apoyos se realizará según establece el Apartado 7 de la ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión.

Todos los apoyos se conectarán a tierra mediante una conexión específica.

2.2. Clasificación Apoyos según su Ubicación

De acuerdo con el apartado 7.3.4.2 de la ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión, los apoyos se pueden clasificar según su ubicación en Frecuentados y No Frecuentados:

- Apoyos No Frecuentados: Son los situados en lugares que no son de acceso público o donde el acceso de personas es poco frecuente, como bosques, campo abierto, campos de labranza, etc.
- Apoyos Frecuentados: Son los situados en lugares de acceso público y donde la presencia de personas ajenas a la instalación eléctrica es frecuente: donde se espere que las personas se queden durante un tiempo relativamente largo, algunas horas al día durante varias semanas, o por un tiempo corto pero muchas veces al día.

2.3. Listado de Apoyos

De acuerdo con este criterio, la clasificación de los apoyos del presente Proyecto será la siguiente:

Nº APOYO	CLASIFICACIÓN APOYO
1	NO FRECUENTADO
2	NO FRECUENTADO
3	NO FRECUENTADO
4	NO FRECUENTADO
5	NO FRECUENTADO
6	NO FRECUENTADO
7	NO FRECUENTADO
8	NO FRECUENTADO
9	NO FRECUENTADO
10	NO FRECUENTADO
11	NO FRECUENTADO
12	NO FRECUENTADO
13	NO FRECUENTADO
14	NO FRECUENTADO
15	NO FRECUENTADO
16	NO FRECUENTADO
17	NO FRECUENTADO
18	NO FRECUENTADO

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Nº APOYO	CLASIFICACIÓN APOYO
19	NO FRECUENTADO
20	NO FRECUENTADO
21	NO FRECUENTADO
22	NO FRECUENTADO
23	NO FRECUENTADO
24	NO FRECUENTADO
25	NO FRECUENTADO
26	NO FRECUENTADO
27	NO FRECUENTADO
28	NO FRECUENTADO
29	NO FRECUENTADO
30	NO FRECUENTADO
31	NO FRECUENTADO
32	NO FRECUENTADO
33	NO FRECUENTADO
34	NO FRECUENTADO
35	NO FRECUENTADO
36	NO FRECUENTADO
37	NO FRECUENTADO
38	NO FRECUENTADO
39	NO FRECUENTADO
40	NO FRECUENTADO
41	NO FRECUENTADO
42	NO FRECUENTADO
43	NO FRECUENTADO
44	NO FRECUENTADO
45	NO FRECUENTADO
46	NO FRECUENTADO
47	NO FRECUENTADO
48	NO FRECUENTADO
49	NO FRECUENTADO
50	NO FRECUENTADO
51	NO FRECUENTADO
52	NO FRECUENTADO
53	NO FRECUENTADO

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Nº APOYO	CLASIFICACIÓN APOYO
54	NO FRECUENTADO
55	NO FRECUENTADO
56	NO FRECUENTADO
57	NO FRECUENTADO
58	NO FRECUENTADO
59	NO FRECUENTADO
60	NO FRECUENTADO
61	NO FRECUENTADO
62	NO FRECUENTADO
63	NO FRECUENTADO
64	NO FRECUENTADO
65	NO FRECUENTADO
66	NO FRECUENTADO
67	NO FRECUENTADO
68	NO FRECUENTADO
69	NO FRECUENTADO
70	NO FRECUENTADO
71	NO FRECUENTADO
72	NO FRECUENTADO
73	NO FRECUENTADO
74	NO FRECUENTADO
75	NO FRECUENTADO
76	NO FRECUENTADO
77	NO FRECUENTADO
78	NO FRECUENTADO
79	NO FRECUENTADO
80	NO FRECUENTADO
81	NO FRECUENTADO
82	NO FRECUENTADO
83	NO FRECUENTADO
84	NO FRECUENTADO
85	NO FRECUENTADO
86	NO FRECUENTADO
87	NO FRECUENTADO
88	NO FRECUENTADO

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Nº APOYO	CLASIFICACIÓN APOYO
89	NO FRECUENTADO
90	NO FRECUENTADO
91	NO FRECUENTADO
92	NO FRECUENTADO
93	NO FRECUENTADO
94	NO FRECUENTADO
95	NO FRECUENTADO
96	NO FRECUENTADO
97	NO FRECUENTADO
98	NO FRECUENTADO
99	NO FRECUENTADO
100	NO FRECUENTADO
101	NO FRECUENTADO
102	NO FRECUENTADO
103	NO FRECUENTADO
104	NO FRECUENTADO
105	NO FRECUENTADO
106	NO FRECUENTADO
107	NO FRECUENTADO
108	NO FRECUENTADO
109	NO FRECUENTADO
110	NO FRECUENTADO
111	NO FRECUENTADO
112	NO FRECUENTADO
113	NO FRECUENTADO
114	NO FRECUENTADO
115	NO FRECUENTADO
116	NO FRECUENTADO
117	NO FRECUENTADO
118	NO FRECUENTADO
119	NO FRECUENTADO
120	NO FRECUENTADO
121	NO FRECUENTADO
122	NO FRECUENTADO
123	NO FRECUENTADO

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Nº APOYO	CLASIFICACIÓN APOYO
124	NO FRECUENTADO
125	NO FRECUENTADO
126	NO FRECUENTADO
127	NO FRECUENTADO
128	NO FRECUENTADO
129	NO FRECUENTADO
130	NO FRECUENTADO
131	NO FRECUENTADO
132	NO FRECUENTADO
133	NO FRECUENTADO
134	NO FRECUENTADO
135	NO FRECUENTADO
136	NO FRECUENTADO
137	NO FRECUENTADO
138	NO FRECUENTADO
139	NO FRECUENTADO
140	NO FRECUENTADO
141	NO FRECUENTADO
142	NO FRECUENTADO

2.4. Diseño del Sistema de Puesta a Tierra

El diseño del sistema de puesta a tierra cumple los siguientes criterios básicos:

- Resistencia a los esfuerzos mecánicos y a la corrosión.
- Resistencia desde un punto de vista térmico.
- Garantizar la seguridad de las personas con respecto a tensiones que aparezcan durante una falta.
- Proteger de daños a propiedades y equipos y garantizar la fiabilidad de la línea.

A continuación, se describe el diseño del sistema de puesta a tierra para cada tipo de apoyo según su ubicación:

Apoyos No Frecuentados

La configuración tipo del electrodo a emplear para su utilización en el caso de líneas aéreas con apoyos No Frecuentados, tal como se especifica en el apartado 7.3.4.3 de la ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión, proporcionará un valor de la resistencia de puesta a tierra lo suficientemente bajo para garantizar la actuación de las protecciones en caso de defecto a tierra, que en este caso es de 60 Ω. Dicho valor, se podrá conseguir mediante la utilización de una sola pica de acero cobrizado de 2 metros de longitud y 14 mm de diámetro, enterrada como mínimo a 1 metro de profundidad. Si no es posible alcanzar, mediante una sola pica, los valores de resistencia indicados, se añadirán picas, bien en hilera

separadas 3 metros entre sí, o siguiendo la periferia del apoyo, cerrándose en anillo, añadiendo, si es necesario a dicho anillo, picas en hilera de igual longitud, separadas 3 metros entre sí. El conductor de unión entre picas será de 50 mm^2 de sección.

Apoyos Frecuentados

Con objeto de evitar el riesgo por tensión de contacto, se emplazarán 4 aceras perimetrales de hormigón, una por cada para del apoyo, cuya parte exterior estará a 1,2 metros del montante del apoyo y la inferior como mínimo a 1,2 metros del montante, pudiendo variar dependiendo de las características constructivas del apoyo. Embebido en el interior de dicho hormigón se instalará un mallazo electrosoldado con redondos de diámetro no inferior a 4 mm formando una retícula no superior a 0,3 x 0,3 metros, a una profundidad de al menos 0,1 metros. Este mallazo se conectará a un punto de la puesta a tierra de protección del apoyo.

El electrodo principal de tierra se realizará mediante dos anillos perimetrales con la cimentación. El primer anillo estará emplazado a una distancia horizontal de 1 metro, como mínimo, del montante de la cimentación, formado por un conductor desnudo de cobre, de 50 mm^2 de sección, enterrado como mínimo a 1 metro de profundidad, sin picas. Se emplazará un segundo anillo formado por conductor desnudo de cobre, de 50 mm^2 de sección, enterrado como mínimo a 1 metro de profundidad, con 8 picas de acero cobrizado, distribuidas en sus vértices y centro de sus lados, de 14 mm de diámetro y 2 metros de longitud. En todo caso la resistencia de puesta a tierra no superará el valor de 60 Ω. La conexión del apoyo a tierra se realizará con conductor de cobre desnudo, de 50 mm^2, a través de tubos de plástico de 30 mm de diámetro, dicha conexión se realizará en los cuatro montantes del apoyo.

2.5. Verificación del Diseño del Sistema de Puesta a Tierra

Para garantizar el diseño correcto de la puesta a tierra de los apoyos No Frecuentados, tal como indica el Apartado 7.3.4.3 de la ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión, se deberá de cumplir que la línea esté provista con desconexión automática inmediata (en un tiempo inferior a 1 segundo) para su protección. El tiempo de actuación de las protecciones instaladas en las líneas aéreas será de 0,5 segundos.

Los estudios realizados con los electrodos anteriormente indicados para apoyos Frecuentados utilizando las intensidades de defecto a tierra y los tiempos de actuación de las protecciones propios de las redes y para resistividades del terreno entre 200 y 1.000 Ω·m, demuestran que es imposible cumplir con el valor reglamentario de la tensión de contacto si no se recurre a medidas adicionales de seguridad.

Para el presente Proyecto, a fin de reducir los riesgos a las personas y los bienes se recurre al empleo de medidas adicionales, tal como establece en la ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión. Al adoptar estas medidas adicionales, no es necesario calcular la tensión de contacto aplicada ya que es cero, pero es necesario cumplir con los valores máximos admisibles de las tensiones de paso aplicadas. Para ello deberá tomarse como referencia lo establecido en la ITC-RAT 13 del RCE.

Aplicando el método de Howe, se determina la tensión de paso máxima que aparece en la instalación. En este caso se determinan dos valores de la tensión de paso:

- Tensión de paso máxima en las proximidades del electrodo, con los dos pies en el terreno.
- Tensión de paso con un pie en la acera y otro en el terreno. El valor de la tensión de paso con un pie en la acera y otro en el terreno coincide con la tensión de paso de acceso, de forma que un

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

pie estaría a la tensión de puesta a tierra del apoyo y el otro pie sobre el terreno a 1 metro de distancia de la acera.

Ambos valores se compararán con el valor admisible de la tensión de paso aplicada a la persona según lo especificado en la ITC-RAT 13, que para t = 0,5 s será:

$$\text{Upa.adm} \leq 10 \cdot \frac{\text{K}}{\text{t}^{\text{n}}} = 10 \cdot \frac{72}{0{,}5} = 1.440 \text{ V}$$

Para la verificación del sistema de puesta a tierra, en primer lugar, se determina la resistencia de puesta a tierra del electrodo y se comprueba que debe ser inferior o igual a 60 Ω, de forma que se garantiza la actuación automática de las protecciones en caso de defecto a tierra.

A continuación, se calcula la intensidad de defecto a tierra, vista por las protecciones:

$$\text{IF} = \frac{\sqrt{3} \cdot \text{c} \cdot \text{Un}}{\text{Z1} + \text{Z2} + \text{Z0}} \text{ (A)}$$

Siendo c el factor de tensión (igual a 1,1 según norma UNE-EN 60909-1), Un la tensión nominal de la red, Z1 la impedancia de secuencia directa, Z2 la impedancia de secuencia inversa y Z0 la impedancia homopolar. En el caso de apoyos No Frecuentados, siempre que la intensidad de defecto a tierra supere el valor de ajuste de las protecciones, la protección actúa en un tiempo máximo de 0,5 segundos, y por tanto se cumple, tal como especifica el Apartado 7.3.4.3 de la ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión, que el tiempo de actuación de las protecciones es inferior a 1 segundo y que el electrodo garantiza la actuación automática de las protecciones en caso de defecto a tierra.

En el caso de apoyos Frecuentados, se calculará además la corriente que pasa por el electrodo de puesta a tierra del apoyo en falta conforme a la norma UNE-EN 60909-3, valor que permitirá determinar las tensiones de paso máximas que aparecen en la instalación y comprobándose que son inferiores al valor admisible de la tensión de paso aplicada.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184099.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 KV
SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO

Anejo 2 – Cálculo Mecánico de Conductores y Cables de Tierra

Prepared by:	Checked by:	Approved by:
Full Name: RUBEN DIAZ IDOM	Full Name: JESUS MANTECON IDOM	Full Name: SERGIO LASTRA IDOM
Date: 06/03/2024	Date: 06/03/2024	Date: 06/03/2024

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

ÍNDICE

1. Cálculo Mecánico Conductor de Fase 1
2. Cálculo Mecánico Conductor de Protección 4
3. Vanos Reguladores 5
   3.1. Hipótesis de Sobrecarga 7
   3.2. Hipótesis de Máxima Tensión 7
   3.3. Hipótesis de Máxima Flecha 7
4. Tablas de Tendido Conductor de Fase 9
5. Tablas de Tendido Conductor de Protección 12

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCÍA

1. Cálculo Mecánico Conductor de Fase

Los conductores de la línea proyectada serán de Aluminio-Acero, siendo sus principales características las siguientes:

Circuito 220 kV: SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO

- Tipo de conductor: 242-AL1/39-ST1A (LA-280)
- Diámetro total: ..... 21,8 mm
- Composición (Al+Ac): ..... 26 + 7
- Sección Al: ..... 241,7 mm^2
- Sección Ac:..... 39,4 mm^2
- Sección total: ..... 281,1 mm^2
- Carga de rotura:..... 8.450 kg
- Módulo de elasticidad: ..... 7.500 kg/mm^2
- Resistencia eléctrica a 20ºC: ..... 0,1194 Ω/km
- Masa del cable:..... 977 kg/m
- Coeficiente de dilatación lineal: ..... 18,9 x 10^{-6} $ºC^{-1}$

Circuito 132 kV: RESERVA

En el vano entre los Apoyos Nº 40 y Nº 97, aparte del conductor LA-280, el otro circuito llevará el siguiente conductor con las siguientes características:

- Tipo de conductor: 402-AL1/52-ST1A (LA-455)
- Diámetro total: ..... 27,72 mm
- Composición (Al+Ac): ..... 54 + 7
- Sección Al: ..... 402,3 mm^2
- Sección Ac:..... 52,2 mm^2
- Sección total: ..... 454,5 mm^2
- Carga de rotura:..... 12.400 kg
- Módulo de elasticidad: ..... 6.900 kg/mm^2
- Resistencia eléctrica a 20ºC: ..... 0,0718 Ω/km
- Masa del conductor:..... 1.521 kg/m
- Coeficiente de dilatación lineal: ..... 19,3 x 10^{-6} $ºC^{-1}$

Se da cumplimiento a lo prescrito en el apartado 3 de la ITC-LA-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión desarrollando el estudio del conductor determinando las tensiones mecánicas en las diferentes hipótesis reglamentarias y de regulado (tendido) por aplicación de la ecuación de cambio de condiciones a partir de las siguientes condiciones iniciales o hipótesis de partida.

LÍMITE ESTÁTICO: Se establece una tracción máxima para los conductores inferior a:

$$\frac{CARGA\ DE\ ROTURA}{L\acute{I}MITE\ EST\acute{A}TICO}$$

Conductor 242-AL1/39-ST1A (LA-280)

- Tipo de conductor: 242-AL1/39-ST1A (LA-280)

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Diámetro total: ..... 21,8 mm
- Sección Al: ..... 241,7 mm^2
- Sección Ac:..... 39,4 mm^2
- Sección total: ..... 281,1 mm^2
- Carga de rotura:..... 8.450 kg
- Límite estático: ..... 2.817 daN
- C.S.:..... > 3

Conductor 402-AL1/52-ST1A (LA-455)

- Tipo de conductor: 402-AL1/52-ST1A (LA-455)
- Diámetro total: ..... 27,72 mm
- Sección Al: ..... 402,3 mm^2
- Sección Ac:..... 52,2 mm^2
- Sección total: ..... 454,5 mm^2
- Carga de rotura:..... 12.400 kg
- Límite estático: ..... 4.133 daN
- C.S.:..... > 3

Con ello se dispondrá de un coeficiente de seguridad superior a 3.

La ecuación de cambio de condiciones utilizada se basa en el mantenimiento constante de la longitud del vano de regulación considerando los alargamientos elásticos producidos por la variación de la tensión mecánica y la dilatación térmica asociada a los cambios de temperatura entre las dos condiciones de tendido comparadas, respondiendo a la siguiente ecuación:

$$a_r \cdot \alpha \cdot (t_2 - t_1) + a_r \cdot \frac{T_2 - T_1}{E \cdot S} = \frac{a_r^3}{24}\left[\frac{P_2^2}{T_2^2} - \frac{P_1^2}{T_1^2}\right]$$

Que expresada de forma operativa se presenta como la siguiente ecuación de tercer grado en T_2:

$$T_2^2\left[T_2 - \left(k - \alpha \cdot (t_2 - t_1)\right)\right] = \frac{a_r^2 \cdot E \cdot S \cdot P_2^2}{24} \; con \; k = T_1 - \frac{a_r^2 \cdot E \cdot S \cdot P_1^2}{24 \cdot T_1^2}$$

Donde:

- a: “Vano ideal de regulación”, en m. El comportamiento de la componente horizontal de la tracción mecánica de los conductores o cables de tierra en un cantón comprendida entre apoyos de amarre se asimila al experimentado por el mismo conductor o cable de tierra en un único vano “ficticio” denominado “vano ideal de regulación”, determinándose para un cantón constituido por i vanos de ai metros a través de la expresión:

$$a_r = \sqrt{\frac{\sum a_i^3}{\sum a_i}}$$

- T_1 y T_2: Tracción o tensión mecánica horizontal en el conductor/cable de tierra correspondiente a las condiciones inicial y final consideradas, en kg.

- P_1 y P_2: Carga sobre conductor/cable de tierra debido a la sobrecarga (viento o hielo) en las condiciones inicial y final consideradas, en kg/m, habitualmente expresadas a través del correspondiente coeficiente de sobrecarga (q_1 o q_2) y el peso del conductor (w), en kg/m:

$$P_1 = q_1 \cdot w \quad y \quad P_2 = q_2 \cdot w$$

- K: Constante resultado de conocer las condiciones del estado 1 o inicial.
- α: Coeficiente de dilatación lineal del conductor/cable de tierra por grado de temperatura.
- E: Módulo de elasticidad lineal, en kg/mm^2.
- S: Sección del conductor/cable de tierra, en mm^2.
- t_2 y t_1: Temperatura en las condiciones inicial y final consideradas, en ºC.

Por otro lado, las flechas en el vano i-ésimo de cada cantón se determinarán a partir de la siente ecuación:

$$f_i = \frac{P_1 \cdot a_i^2}{8 \cdot T} = \frac{w \cdot q_i \cdot a_i^2}{8 \cdot T}$$

Donde T se corresponde con la componente horizontal de la tensión en el cantón, en kg.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

2. Cálculo Mecánico Conductor de Protección

En cuanto a los cables de protección o de guarda, la línea eléctrica llevará un cable de guarda compuesto de tierra-óptico (con alambres de acero recubiertos de aluminio con fibras ópticas en su núcleo), para protección de los circuitos frente a los efectos del impacto de las posibles descargas atmosféricas asociadas a los rayos.

En su fijación al apoyo se situarán sobre los conductores de fase utilizando los cuernos superiores de que disponen éstos, cuyo diseño, así como el mantenimiento de las flechas de los cables de guarda como mínimo iguales a las correspondientes a los conductores, permite disponer en todo punto de ángulos de apantallamiento superiores a los 35º recomendados reglamentariamente (apartado 2.1.7 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión).

El cable de tierra tendrá las siguientes características principales:

- Tipo de cable compuesto tierra-óptico: ..... OPGW 48
- Número de fibras:..... 48
- Diámetro aparente: ..... 17,1 mm
- Sección total: ..... 159,3 mm²
- Carga de rotura:..... 12.050 kg
- Módulo de elasticidad: ..... 11.360 Kg/mm^2
- Masa del cable:..... 0,8397 Kg/m
- Coeficiente de dilatación lineal: ..... 14,6 x 10^{-6} ºC^{-1}

LÍMITE ESTÁTICO: Se establece una tracción máxima para los cables de tierra/fibra óptica inferior a:

$$\text{C.S.C } TIERRA/\text{F.O.} > \frac{CARGA\ DE\ ROTURA}{LÍMITE\ ESTÁTICO}$$

- Tipo de cable compuesto tierra-óptico: ..... OPGW 48
- Diámetro aparente: ..... 17,1 mm
- Sección total: ..... 159,3 mm²
- Carga de rotura:..... 12.050 kg
- Límite estático: ..... 2.000 daN
- C.S.: ..... > 2,5

Con ello se dispondrá de un coeficiente de seguridad superior a 2,5.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

3. Vanos Reguladores

La línea aérea estará constituida por las siguientes series o cantones:

Nº CANTÓN	ORIGEN	FINAL	LONGITUD (m)	VANO IDEAL DE REGULACIÓN
1	Pórtico	Ap. 01	56,04	55,31
2	Ap. 01	Ap. 04	851,65	433,80
3	Ap. 04	Ap. 06	1.644,44	365,14
4	Ap. 06	Ap. 08	827,40	423,58
5	Ap. 08	Ap. 09	406,70	144,93
6	Ap. 09	Ap. 10	484,66	91,78
7	Ap. 10	Ap. 11	407,85	166,20
8	Ap. 11	Ap. 19	3.311,57	432,37
9	Ap. 19	Ap. 25	3.014,17	522,38
10	Ap. 25	Ap. 26	400,90	400,69
11	Ap. 26	Ap. 30	1.639,77	425,55
12	Ap. 30	Ap. 32	688,69	345,74
13	Ap. 32	Ap. 33	195,54	195,53
14	Ap. 33	Ap. 36	1.291,39	378,52
15	Ap. 36	Ap. 37	380,73	380,68
16	Ap. 37	Ap. 38	427,60	427,57
17	Ap. 38	Ap. 39	386,57	386,42
18	Ap. 39	Ap. 40	223,90	223,89
19	Ap. 40	Ap. 41	253,41	252,49
20	Ap. 41	Ap. 47	1.757,28	292,95
21	Ap. 47	Ap. 49	698,01	350,47
22	Ap. 49	Ap. 53	1.361,85	393,97
23	Ap. 53	Ap. 54	136,55	136,55
24	Ap. 54	Ap. 57	1.499,88	501,13
25	Ap. 57	Ap. 58	157,22	157,19

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Nº CANTÓN	ORIGEN	FINAL	LONGITUD (m)	VANO IDEAL DE REGULACIÓN
26	Ap. 58	Ap. 61	924,74	311,75
27	Ap. 61	Ap. 62	393,21	393,21
28	Ap. 62	Ap. 63	444,03	443,52
29	Ap. 63	Ap. 69	2.325,51	390,91
30	Ap. 69	Ap. 75	2.385,75	407,04
31	Ap. 75	Ap. 77	927,61	463,97
32	Ap. 77	Ap. 80	1.228,70	455,12
33	Ap. 80	Ap. 82	770,48	471,93
34	Ap. 82	Ap. 86	1.464,63	392,69
35	Ap. 86	Ap. 87	370,67	392,69
36	Ap. 87	Ap. 88	439,72	439,72
37	Ap. 88	Ap. 93	1.593,45	325,39
38	Ap. 93	Ap. 94	330,45	330,28
39	Ap. 94	Ap. 95	101,83	101,83
40	Ap. 95	Ap. 96	56,18	56,18
41	Ap. 96	Ap. 97	84,33	84,30
42	Ap. 97	Ap. 98	188,08	188,03
43	Ap. 98	Ap. 99	313,46	312,13
44	Ap. 99	Ap. 103	1.258,63	350,36
45	Ap. 103	Ap. 111	3.267,14	431,97
46	Ap. 111	Ap. 115	1.619,46	436,81
47	Ap. 115	Ap. 117	683,59	340,21
48	Ap. 117	Ap. 122	2.275,14	486,92
49	Ap. 122	Ap. 126	443,47	443,47
50	Ap. 126	Ap. 127	319,66	319,07
51	Ap. 127	Ap. 128	486,89	485,82
52	Ap. 128	Ap. 129	547,25	531,44
53	Ap. 129	Ap. 132	893,30	342,29

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Nº CANTÓN	ORIGEN	FINAL	LONGITUD (m)	VANO IDEAL DE REGULACIÓN
54	Ap. 132	Ap. 137	1.878,48	390,28
55	Ap. 137	Ap. 141	1.256,65	365,18
56	Ap. 141	Ap. 142	360,15	358,76
57	Ap. 142	Pórtico	44,34	44,19

Partiendo de las condiciones iniciales establecidas, y conocidas las ecuaciones para el cálculo de tensiones y flechas, así como las características mecánicas de los conductores, se determinan tracciones y flechas en los diferentes vanos de regulación de la línea proyectada y para las diferentes hipótesis recogidas en el citado apartado 3 de la ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión.

3.1. Hipótesis de Sobrecarga

Sobrecarga de viento: Se considerará un viento de 120 km/h (33,3 m/s) de velocidad, excepto en las líneas de categoría especial, donde se considerará un mínimo de 140 km/h (38,89 m/s) de velocidad. Se supondrá el viento horizontal, actuando perpendicularmente a las superficies sobre las que incide (según el apartado 3.1.2 de la ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión). Esta acción del viento supondrá una presión sobre los conductores y cables de tierra de:

- 60 x (Vv / 120)^2 daN/m^2 para conductores con diámetro igual o inferior a 16 mm.
- 50 x (Vv / 120)^2 daN/m^2 para conductores con diámetro superior a 16 mm.

La línea eléctrica estará comprendida entre las cotas 708 y 1.400 metros. Según el apartado 3.1.3 de la ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión, las zonas son las siguientes:

- Zona A: La situada a menos de 500 metros de altitud sobre el nivel del mar.
- Zona B: La situada a una altitud entre 500 y 1.000 metros sobre el nivel del mar.
- Zona C: La situada a una altitud superior a 1.000 metros sobre el nivel del mar.

En este caso, se considerará la línea comprendida en las Zonas B y C.

3.2. Hipótesis de Máxima Tensión

- Hipótesis 1): Peso propio del conductor o cable de tierra con una sobrecarga vertical debida al manguito de hielo equivalente a 0,18 √d daN/m a la temperatura de -15 ºC, siendo d el diámetro del conductor o cable de tierra, en milímetros.
- Hipótesis 2): Peso propio del conductor o cable de tierra con una sobrecarga de viento transversal a la línea, a razón de 50 x (Vv / 120)^2 daN/m^2 o 60 x (Vv / 120)^2 daN/m^2 sobre toda la superficie proyectada del mismo a la temperatura de -10 ºC.

3.3. Hipótesis de Máxima Flecha

Se determina la flecha máxima de los conductores y cables de tierra en las hipótesis siguientes:

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Hipótesis de viento: Sometidos a la acción de su peso propio y a una sobrecarga de viento para una velocidad de viento de 140 km/h a la temperatura de +15 ºC
- Hipótesis de temperatura: Sometidos a la acción de su peso propio, a la temperatura de 85 ºC para los conductores de fase, y de 50 ºC para los cables de guarda o tierra.
- Hipótesis de hielo: Sometidos a la acción de su peso propio y a una sobrecarga de hielo correspondiente a la zona y a la temperatura de 0 ºC.

El estudio mecánico de los conductores y cables de tierra se ha desarrollado mediante la herramienta informática PLS-CADD que implementa la metodología indicada, recogiéndose a continuación los resultados obtenidos para los diferentes vanos de regulación de la línea en proyecto.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

4. Tablas de Tendido Conductor de Fase

Las Siguientes tablas de tendido se realizan suponiendo que se tenderán todos los circuitos simultáneamente, en caso de tenderse por fases, deberán estudiarse los esfuerzos sobre los apoyos.

Conductor 242-AL1/39-ST1A (LA-280)

Apoyo Inicio	Apoyo Fin	Longitud Vano (m)	Vano Regulador (m)	10 °C		15 °C		20 °C		25 °C		30 °C		35 °C		40 °C	
				Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha
				(daN)	(m)	(daN)	(m)	(daN)	(m)	(daN)	(m)	(daN)	(m)	(daN)	(m)	(daN)	(m)
Pórtico	Ap. 01	56,04	55,31	603,57	0,63	551,45	0,69	506,90	0,75	470,09	0,81	438,90	0,87	412,68	0,92	389,98	0,97
Ap. 01	Ap. 02	413,95	433,80	1.651,44	12,40	1.627,59	12,58	1.604,77	12,76	1.582,64	12,94	1.561,23	13,12	1.540,54	13,30	1.520,59	13,47
Ap. 02	Ap. 03	437,70	433,80	1.651,44	13,86	1.627,59	14,06	1.604,77	14,27	1.582,64	14,47	1.561,23	14,66	1.540,54	14,86	1.520,59	15,06
Ap. 03	Ap. 04	448,01	433,80	1.651,44	14,52	1.627,59	14,74	1.604,77	14,95	1.582,64	15,15	1.561,23	15,36	1.540,54	15,57	1.520,59	15,78
Ap. 04	Ap. 05	358,07	365,14	1.666,47	9,19	1.634,38	9,37	1.603,90	9,55	1.574,04	9,73	1.546,21	9,91	1.519,39	10,08	1.493,25	10,26
Ap. 05	Ap. 06	371,94	365,14	1.666,47	9,91	1.634,38	10,11	1.603,90	10,30	1.574,04	10,50	1.546,21	10,69	1.519,39	10,88	1.493,25	11,07
Ap. 06	Ap. 07	466,42	423,58	1.653,13	15,73	1.628,59	15,96	1.604,73	16,20	1.581,54	16,44	1.559,42	16,67	1.538,01	16,91	1.516,97	17,14
Ap. 07	Ap. 08	360,98	423,58	1.653,13	9,42	1.628,59	9,56	1.604,73	9,70	1.581,54	9,84	1.559,42	9,98	1.538,01	10,12	1.516,97	10,26
Ap. 08	Ap. 09	144,93	144,93	1.747,36	1,43	1.645,57	1,52	1.550,46	1,62	1.462,28	1,71	1.379,86	1,82	1.304,85	1,92	1.236,00	2,03
Ap. 09	Ap. 10	95,55	91,78	1.698,29	0,67	1.569,46	0,72	1.449,52	0,78	1.333,15	0,85	1.226,34	0,92	1.129,45	1,00	1.039,88	1,09
Ap. 10	Ap. 11	166,22	166,20	1.734,79	1,90	1.645,34	2,00	1.561,44	2,11	1.481,87	2,23	1.409,65	2,34	1.342,10	2,46	1.279,39	2,58
Ap. 11	Ap. 12	484,66	432,37	1.634,15	17,18	1.610,89	17,43	1.588,67	17,67	1.566,81	17,92	1.546,02	18,16	1.525,60	18,40	1.505,93	18,65
Ap. 12	Ap. 13	407,85	432,37	1.634,15	12,16	1.610,89	12,33	1.588,67	12,51	1.566,81	12,68	1.546,02	12,85	1.525,60	13,03	1.505,93	13,20
Ap. 13	Ap. 14	345,99	432,37	1.634,15	8,75	1.610,89	8,87	1.588,67	9,00	1.566,81	9,12	1.546,02	9,25	1.525,60	9,37	1.505,93	9,49
Ap. 14	Ap. 15	409,21	432,37	1.634,15	12,24	1.610,89	12,42	1.588,67	12,60	1.566,81	12,77	1.546,02	12,94	1.525,60	13,12	1.505,93	13,29
Ap. 15	Ap. 16	402,31	432,37	1.634,15	11,83	1.610,89	12,00	1.588,67	12,17	1.566,81	12,34	1.546,02	12,51	1.525,60	12,67	1.505,93	12,84
Ap. 16	Ap. 17	440,36	432,37	1.634,15	14,23	1.610,89	14,43	1.588,67	14,64	1.566,81	14,84	1.546,02	15,04	1.525,60	15,24	1.505,93	15,44
Ap. 17	Ap. 18	536,70	432,37	1.634,15	21,07	1.610,89	21,38	1.588,67	21,68	1.566,81	21,98	1.546,02	22,28	1.525,60	22,58	1.505,93	22,88
Ap. 18	Ap. 19	284,49	432,37	1.634,15	5,91	1.610,89	6,00	1.588,67	6,08	1.566,81	6,17	1.546,02	6,25	1.525,60	6,33	1.505,93	6,42
Ap. 19	Ap. 20	556,24	522,38	1.631,86	22,67	1.615,21	22,91	1.598,97	23,14	1.582,79	23,38	1.567,38	23,61	1.552,42	23,84	1.537,53	24,07
Ap. 20	Ap. 21	536,51	522,38	1.631,86	21,10	1.615,21	21,32	1.598,97	21,54	1.582,79	21,76	1.567,38	21,97	1.552,42	22,19	1.537,53	22,40
Ap. 21	Ap. 22	562,42	522,38	1.631,86	23,19	1.615,21	23,43	1.598,97	23,67	1.582,79	23,91	1.567,38	24,15	1.552,42	24,38	1.537,53	24,62
Ap. 22	Ap. 23	561,95	522,38	1.631,86	23,14	1.615,21	23,38	1.598,97	23,62	1.582,79	23,86	1.567,38	24,10	1.552,42	24,33	1.537,53	24,57
Ap. 23	Ap. 24	320,04	522,38	1.631,86	7,51	1.615,21	7,59	1.598,97	7,66	1.582,79	7,74	1.567,38	7,82	1.552,42	7,89	1.537,53	7,97
Ap. 24	Ap. 25	477,01	522,38	1.631,86	16,66	1.615,21	16,84	1.598,97	17,01	1.582,79	17,18	1.567,38	17,35	1.552,42	17,52	1.537,53	17,69
Ap. 25	Ap. 26	400,90	400,69	1.657,24	11,59	1.629,60	11,79	1.603,64	11,98	1.578,34	12,17	1.554,08	12,36	1.530,50	12,55	1.508,00	12,74
Ap. 26	Ap. 27	439,41	425,55	1.651,69	13,97	1.626,79	14,18	1.603,62	14,39	1.580,78	14,60	1.558,65	14,80	1.537,23	15,01	1.516,55	15,22
Ap. 27	Ap. 28	388,07	425,55	1.651,69	10,90	1.626,79	11,07	1.603,62	11,23	1.580,78	11,39	1.558,65	11,55	1.537,23	11,71	1.516,55	11,87
Ap. 28	Ap. 29	496,69	425,55	1.651,69	17,85	1.626,79	18,12	1.603,62	18,39	1.580,78	18,65	1.558,65	18,92	1.537,23	19,18	1.516,55	19,45
Ap. 29	Ap. 30	315,60	425,55	1.651,69	7,21	1.626,79	7,32	1.603,62	7,43	1.580,78	7,54	1.558,65	7,64	1.537,23	7,75	1.516,55	7,86
Ap. 30	Ap. 31	324,96	345,74	1.663,49	7,58	1.628,24	7,74	1.595,29	7,90	1.563,96	8,06	1.533,59	8,22	1.504,92	8,38	1.477,26	8,54
Ap. 31	Ap. 32	363,73	345,74	1.663,49	9,51	1.628,24	9,71	1.595,29	9,92	1.563,96	10,11	1.533,59	10,32	1.504,92	10,51	1.477,26	10,71
Ap. 32	Ap. 33	195,54	195,53	1.722,07	2,65	1.644,97	2,77	1.573,67	2,90	1.506,94	3,03	1.444,92	3,16	1.386,31	3,29	1.332,65	3,42
Ap. 33	Ap. 34	378,72	378,52	1.651,60	10,38	1.622,54	10,56	1.593,74	10,75	1.566,63	10,94	1.540,52	11,13	1.515,09	11,31	1.490,72	11,50
Ap. 34	Ap. 35	477,38	457,75	1.651,40	16,49	1.629,29	16,71	1.608,57	16,93	1.588,22	17,15	1.568,61	17,36	1.549,38	17,58	1.530,91	17,79
Ap. 35	Ap. 36	435,29	457,75	1.651,40	13,71	1.629,29	13,90	1.608,57	14,08	1.588,22	14,26	1.568,61	14,43	1.549,38	14,61	1.530,91	14,79
Ap. 36	Ap. 37	380,73	380,68	1.659,16	10,43	1.629,80	10,62	1.601,39	10,81	1.573,62	11,00	1.547,56	11,19	1.522,53	11,37	1.497,83	11,56
Ap. 37	Ap. 38	427,60	427,57	1.654,40	13,20	1.629,52	13,41	1.606,36	13,60	1.583,54	13,80	1.561,42	13,99	1.540,38	14,18	1.519,72	14,38
Ap. 38	Ap. 39	386,57	386,42	1.658,32	10,77	1.629,29	10,96	1.601,94	11,15	1.574,87	11,34	1.549,52	11,52	1.524,50	11,71	1.500,89	11,90
Ap. 39	Ap. 40	223,90	223,89	1.709,29	3,50	1.643,17	3,64	1.583,05	3,78	1.524,87	3,92	1.471,53	4,07	1.420,30	4,21	1.374,12	4,35
Ap. 40	Ap. 41	253,41	252,49	1.682,65	4,57	1.627,41	4,73	1.575,56	4,88	1.527,19	5,04	1.480,97	5,19	1.438,40	5,35	1.397,39	5,51
Ap. 41	Ap. 42	284,34	292,95	1.670,86	5,78	1.626,64	5,93	1.583,87	6,09	1.544,03	6,25	1.505,73	6,41	1.469,76	6,57	1.436,15	6,72
Ap. 42	Ap. 43	297,76	292,95	1.670,86	6,34	1.626,64	6,51	1.583,87	6,69	1.544,03	6,86	1.505,73	7,04	1.469,76	7,21	1.436,15	7,38
Ap. 43	Ap. 44	295,80	292,95	1.670,86	6,26	1.626,64	6,44	1.583,87	6,61	1.544,03	6,78	1.505,73	6,95	1.469,76	7,12	1.436,15	7,29
Ap. 44	Ap. 45	289,12	292,95	1.670,86	5,98	1.626,64	6,14	1.583,87	6,31	1.544,03	6,47	1.505,73	6,63	1.469,76	6,80	1.436,15	6,96
Ap. 45	Ap. 46	308,79	292,95	1.670,86	6,81	1.626,64	7,00	1.583,87	7,19	1.544,03	7,37	1.505,73	7,56	1.469,76	7,75	1.436,15	7,93
Ap. 46	Ap. 47	281,47	292,95	1.670,86	5,68	1.626,64	5,83	1.583,87	5,99	1.544,03	6,14	1.505,73	6,30	1.469,76	6,46	1.436,15	6,61
Ap. 47	Ap. 48	368,61	350,47	1.664,07	9,76	1.630,22	9,96	1.597,97	10,16	1.566,66	10,37	1.537,02	10,57	1.508,37	10,77	1.481,45	10,96
Ap. 48	Ap. 49	329,40	350,47	1.664,07	7,79	1.630,22	7,95	1.597,97	8,11	1.566,66	8,27	1.537,02	8,43	1.508,37	8,59	1.481,45	8,75
Ap. 49	Ap. 50	214,55	393,97	1.642,88	3,35	1.615,50	3,40	1.589,11	3,46	1.563,72	3,52	1.539,37	3,57	1.515,72	3,63	1.493,13	3,68
Ap. 50	Ap. 51	462,77	393,97	1.642,88	15,58	1.615,50	15,84	1.589,11	16,11	1.563,72	16,37	1.539,37	16,63	1.515,72	16,89	1.493,13	17,14
Ap. 51	Ap. 52	237,26	393,97	1.642,88	4,09	1.615,50	4,16	1.589,11	4,23	1.563,72	4,30	1.539,37	4,37	1.515,72	4,43	1.493,13	4,50
Ap. 52	Ap. 53	447,27	393,97	1.642,88	14,58	1.615,50	14,83	1.589,11	15,08	1.563,72	15,32	1.539,37	15,56	1.515,72	15,81	1.493,13	16,05
Ap. 53	Ap. 54	136,55	136,55	1.750,18	1,27	1.645,65	1,35	1.547,74	1,44	1.453,86	1,53	1.367,06	1,63	1.289,04	1,73	1.215,67	1,83
Ap. 54	Ap. 55	471,87	501,13	1.645,12	16,18	1.626,80	16,36	1.609,21	16,54	1.591,68	16,72	1.574,91	16,90	1.558,20	17,08	1.542,27	17,26
Ap. 55	Ap. 56	519,76	501,13	1.645,12	19,63	1.626,80	19,85	1.609,21	20,07	1.591,68	20,29	1.574,91	20,51	1.558,20	20,73	1.542,27	20,94
Ap. 56	Ap. 57	508,17	501,13	1.645,12	18,76	1.626,80	18,97	1.609,21	19,18	1.591,68	19,39	1.574,91	19,60	1.558,20	19,81	1.542,27	20,02
Ap. 57	Ap. 58	157,22	157,19	1.739,00	1,70	1.644,05	1,79	1.555,93	1,90	1.473,48	2,00	1.396,89	2,11	1.326,36	2,22	1.262,06	2,34
Ap. 58	Ap. 59	278,64	311,75	1.674,61	5,54	1.633,89	5,68	1.594,68	5,82	1.557,72	5,95	1.522,36	6,09	1.488,63	6,23	1.457,29	6,36
Ap. 59	Ap. 60	344,40	311,75	1.674,61	8,46	1.633,89	8,67	1.594,68	8,88	1.557,72	9,09	1.522,36	9,30	1.488,63	9,52	1.457,29	9,72
Ap. 60	Ap. 61	301,70	311,75	1.674,61	6,49	1.633,89	6,66	1.594,68	6,82	1.557,72	6,98	1.522,36	7,14	1.488,63	7,31	1.457,29	7,46
Ap. 61	Ap. 62	393,26	393,21	1.662,29	11,11	1.634,33	11,30	1.607,36	11,49	1.581,02	11,69	1.555,71	11,88	1.531,44	12,07	1.508,22	12,25
Ap. 62	Ap. 63	444,03	443,52	1.644,91	14,34	1.622,41	14,54	1.600,26	14,74	1.579,16	14,94	1.558,79	15,13	1.538,80	15,33	1.519,56	15,52
Ap. 63	Ap. 64	413,21	390,91	1.653,35	12,35	1.624,99	12,56	1.597,96	12,78	1.571,92	12,99	1.546,56	13,20	1.522,59	13,41	1.499,33	13,62
Ap. 64	Ap. 65	364,72	390,91	1.653,35	9,61	1.624,99	9,78	1.597,96	9,94	1.571,92	10,11	1.546,56	10,27	1.522,59	10,43	1.499,33	10,60
Ap. 65	Ap. 66	434,68	390,91	1.653,35	13,66	1.624,99	13,89	1.597,96	14,13	1.571,92	14,36	1.546,56	14,60	1.522,59	14,83	1.499,33	15,06
Ap. 66	Ap. 67	398,57	390,91	1.653,35	11,48	1.624,99	11,68	1.597,96	11,87	1.571,92	12,07	1.546,56	12,27	1.522,59	12,46	1.499,33	12,66
Ap. 67	Ap. 68	365,21	390,91	1.653,35	9,64	1.624,99	9,81	1.597,96	9,97	1.571,92	10,14	1.546,56	10,30	1.522,59	10,47	1.499,33	10,63
Ap. 68	Ap. 69	349,12	390,91	1.653,35	8,82	1.624,99	8,97	1.597,96	9,12	1.571,92	9,28	1.546,56	9,43	1.522,59	9,58	1.499,33	9,73
Ap. 69	Ap. 70	454,42	407,04	1.641,13	15,03	1.615,13	15,28	1.590,14	15,52	1.565,81	15,76	1.542,54	16,00	1.520,32	16,23	1.498,84	16,47
Ap. 70	Ap. 71	368,17	407,04	1.641,13	9,87	1.615,13	10,02	1.590,14	10,18	1.565,81	10,34	1.542,54	10,50	1.520,32	10,65	1.498,84	10,80
Ap. 71	Ap. 72	462,96	407,04	1.641,13	15,62	1.615,13	15,87	1.590,14	16,12	1.565,81	16,37	1.542,54	16,62	1.520,32	16,86	1.498,84	17,11
Ap. 72	Ap. 73	334,44	407,04	1.641,13	8,18	1.615,13	8,31	1.590,14	8,44	1.565,81	8,58	1.542,54	8,71	1.520,32	8,83	1.498,84	8,96

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Apoyo Inicio	Apoyo Fin	Longitud Vano (m)	Vano Regulador (m)	10 °C		15 °C		20 °C		25 °C		30 °C		35 °C		40 °C	
				Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha
				(daN)	(m)	(daN)	(m)	(daN)	(m)	(daN)	(m)	(daN)	(m)	(daN)	(m)	(daN)	(m)
Ap. 73	Ap. 74	343,78	407,04	1.641,13	8,60	1.615,13	8,74	1.590,14	8,87	1.565,81	9,01	1.542,54	9,15	1.520,32	9,28	1.498,84	9,42
Ap. 74	Ap. 75	421,98	407,04	1.641,13	12,98	1.615,13	13,19	1.590,14	13,40	1.565,81	13,60	1.542,54	13,81	1.520,32	14,01	1.498,84	14,21
Ap. 75	Ap. 76	478,49	463,97	1.641,50	16,68	1.620,72	16,90	1.600,30	17,12	1.580,61	17,33	1.561,66	17,54	1.543,11	17,75	1.525,32	17,96
Ap. 76	Ap. 77	449,12	463,97	1.641,50	14,70	1.620,72	14,89	1.600,30	15,08	1.580,61	15,27	1.561,66	15,45	1.543,11	15,64	1.525,32	15,82
Ap. 77	Ap. 78	326,40	455,12	1.149,87	11,34	1.141,60	11,42	1.133,52	11,50	1.125,44	11,58	1.117,54	11,66	1.109,84	11,75	1.102,32	11,83
Ap. 78	Ap. 79	571,27	455,12	1.149,87	34,07	1.141,60	34,32	1.133,52	34,57	1.125,44	34,82	1.117,54	35,07	1.109,84	35,31	1.102,32	35,55
Ap. 79	Ap. 80	331,03	455,12	1.149,87	11,39	1.141,60	11,48	1.133,52	11,56	1.125,44	11,64	1.117,54	11,72	1.109,84	11,81	1.102,32	11,89
Ap. 80	Ap. 81	227,04	471,93	1.174,15	5,24	1.166,00	5,28	1.157,86	5,32	1.149,89	5,35	1.142,11	5,39	1.134,52	5,43	1.126,93	5,46
Ap. 81	Ap. 82	543,44	471,93	1.174,15	30,19	1.166,00	30,40	1.157,86	30,62	1.149,89	30,83	1.142,11	31,05	1.134,52	31,26	1.126,93	31,47
Ap. 82	Ap. 83	292,32	392,69	1.192,34	8,62	1.180,14	8,71	1.168,44	8,80	1.157,07	8,88	1.145,86	8,97	1.134,98	9,06	1.124,44	9,14
Ap. 83	Ap. 84	376,61	392,69	1.192,34	14,22	1.180,14	14,37	1.168,44	14,51	1.157,07	14,66	1.145,86	14,80	1.134,98	14,94	1.124,44	15,08
Ap. 84	Ap. 85	288,19	392,69	1.192,34	8,32	1.180,14	8,41	1.168,44	8,49	1.157,07	8,58	1.145,86	8,66	1.134,98	8,74	1.124,44	8,82
Ap. 85	Ap. 86	507,51	392,69	1.192,34	25,88	1.180,14	26,15	1.168,44	26,41	1.157,07	26,67	1.145,86	26,93	1.134,98	27,19	1.124,44	27,45
Ap. 86	Ap. 87	370,67	392,69	1.192,34	13,81	1.180,14	13,95	1.168,44	14,09	1.157,07	14,23	1.145,86	14,37	1.134,98	14,51	1.124,44	14,65
Ap. 87	Ap. 88	439,72	439,72	1.205,92	19,18	1.195,58	19,34	1.185,77	19,51	1.176,12	19,67	1.166,63	19,83	1.157,32	19,99	1.148,36	20,14
Ap. 88	Ap. 89	321,55	325,39	1.206,80	10,27	1.189,29	10,42	1.172,59	10,57	1.156,35	10,71	1.140,57	10,86	1.125,27	11,01	1.110,82	11,15
Ap. 89	Ap. 90	301,22	325,39	1.206,80	8,98	1.189,29	9,12	1.172,59	9,25	1.156,35	9,38	1.140,57	9,51	1.125,27	9,64	1.110,82	9,76
Ap. 90	Ap. 91	372,67	325,39	1.206,80	13,76	1.189,29	13,97	1.172,59	14,17	1.156,35	14,37	1.140,57	14,57	1.125,27	14,76	1.110,82	14,96
Ap. 91	Ap. 92	341,49	325,39	1.206,80	11,55	1.189,29	11,72	1.172,59	11,89	1.156,35	12,06	1.140,57	12,23	1.125,27	12,39	1.110,82	12,55
Ap. 92	Ap. 93	256,52	325,39	1.206,80	6,51	1.189,29	6,61	1.172,59	6,70	1.156,35	6,80	1.140,57	6,89	1.125,27	6,98	1.110,82	7,08
Ap. 93	Ap. 94	330,45	330,28	1.215,94	10,73	1.198,49	10,89	1.181,83	11,04	1.165,64	11,20	1.150,28	11,35	1.135,02	11,50	1.120,63	11,65
Ap. 94	Ap. 95	101,83	101,83	1.310,02	0,94	1.213,18	1,02	1.126,34	1,10	1.046,90	1,18	976,59	1,27	913,43	1,35	858,37	1,44
Ap. 95	Ap. 96	56,19	56,18	1.349,91	0,28	1.213,52	0,31	1.083,28	0,35	962,45	0,39	854,38	0,44	761,05	0,50	681,42	0,55
Ap. 96	Ap. 97	84,33	84,30	1.324,31	0,64	1.211,90	0,70	1.109,14	0,77	1.017,87	0,83	934,03	0,91	862,35	0,98	800,15	1,06
Ap. 97	Ap. 98	188,08	188,03	1.254,98	3,37	1.208,42	3,49	1.166,26	3,62	1.127,15	3,75	1.090,42	3,87	1.056,14	4,00	1.025,09	4,12
Ap. 98	Ap. 99	313,46	312,13	1.204,33	9,79	1.185,74	9,94	1.167,58	10,10	1.150,22	10,25	1.133,68	10,40	1.117,62	10,55	1.102,21	10,70
Ap. 99	Ap. 100	409,45	350,36	1.181,64	16,97	1.167,24	17,18	1.152,95	17,39	1.139,50	17,60	1.126,20	17,80	1.113,39	18,01	1.101,09	18,21
Ap. 100	Ap. 101	185,55	350,36	1.181,64	3,51	1.167,24	3,55	1.152,95	3,60	1.139,50	3,64	1.126,20	3,68	1.113,39	3,73	1.101,09	3,77
Ap. 101	Ap. 102	393,34	350,36	1.181,64	15,77	1.167,24	15,97	1.152,95	16,17	1.139,50	16,36	1.126,20	16,55	1.113,39	16,74	1.101,09	16,93
Ap. 102	Ap. 103	270,29	350,36	1.181,64	7,39	1.167,24	7,48	1.152,95	7,57	1.139,50	7,66	1.126,20	7,75	1.113,39	7,84	1.101,09	7,93
Ap. 103	Ap. 104	520,41	431,97	1.152,31	28,40	1.143,16	28,63	1.133,99	28,87	1.125,19	29,09	1.116,56	29,32	1.108,11	29,55	1.099,66	29,77
Ap. 104	Ap. 105	333,17	431,97	1.152,31	11,51	1.143,16	11,61	1.133,99	11,70	1.125,19	11,79	1.116,56	11,88	1.108,11	11,97	1.099,66	12,07
Ap. 105	Ap. 106	356,37	431,97	1.152,31	13,18	1.143,16	13,29	1.133,99	13,40	1.125,19	13,50	1.116,56	13,61	1.108,11	13,71	1.099,66	13,82
Ap. 106	Ap. 107	269,80	431,97	1.152,31	7,60	1.143,16	7,66	1.133,99	7,72	1.125,19	7,78	1.116,56	7,84	1.108,11	7,90	1.099,66	7,96
Ap. 107	Ap. 108	378,79	431,97	1.152,31	14,89	1.143,16	15,01	1.133,99	15,13	1.125,19	15,25	1.116,56	15,37	1.108,11	15,48	1.099,66	15,60
Ap. 108	Ap. 109	516,46	431,97	1.152,31	27,72	1.143,16	27,95	1.133,99	28,17	1.125,19	28,40	1.116,56	28,62	1.108,11	28,84	1.099,66	29,06
Ap. 109	Ap. 110	461,74	431,97	1.152,31	22,20	1.143,16	22,38	1.133,99	22,56	1.125,19	22,74	1.116,56	22,92	1.108,11	23,09	1.099,66	23,27
Ap. 110	Ap. 111	430,40	431,97	1.152,31	19,24	1.143,16	19,40	1.133,99	19,56	1.125,19	19,71	1.116,56	19,86	1.108,11	20,02	1.099,66	20,17
Ap. 111	Ap. 112	419,64	436,81	1.194,91	17,63	1.184,88	17,78	1.175,20	17,93	1.165,68	18,08	1.156,32	18,23	1.147,14	18,37	1.138,14	18,52
Ap. 112	Ap. 113	384,70	436,81	1.194,91	14,84	1.184,88	14,96	1.175,20	15,08	1.165,68	15,21	1.156,32	15,33	1.147,14	15,46	1.138,14	15,58
Ap. 113	Ap. 114	275,26	436,81	1.194,91	7,57	1.184,88	7,64	1.175,20	7,70	1.165,68	7,76	1.156,32	7,83	1.147,14	7,89	1.138,14	7,95
Ap. 114	Ap. 115	540,36	436,81	1.194,91	29,27	1.184,88	29,52	1.175,20	29,76	1.165,68	30,01	1.156,32	30,25	1.147,14	30,50	1.138,14	30,74
Ap. 115	Ap. 116	352,93	340,21	1.180,19	12,63	1.164,87	12,79	1.150,03	12,96	1.135,85	13,12	1.122,16	13,28	1.108,78	13,44	1.095,91	13,60
Ap. 116	Ap. 117	330,66	340,21	1.180,19	11,20	1.164,87	11,35	1.150,03	11,50	1.135,85	11,64	1.122,16	11,78	1.108,78	11,93	1.095,91	12,07
Ap. 117	Ap. 118	559,20	486,92	1.159,04	32,41	1.151,54	32,62	1.144,05	32,84	1.136,93	33,04	1.129,82	33,25	1.122,73	33,47	1.115,82	33,68
Ap. 118	Ap. 119	412,29	486,92	1.159,04	17,57	1.151,54	17,68	1.144,05	17,80	1.136,93	17,91	1.129,82	18,02	1.122,73	18,14	1.115,82	18,25
Ap. 119	Ap. 120	579,00	486,92	1.159,04	34,81	1.151,54	35,04	1.144,05	35,27	1.136,93	35,49	1.129,82	35,72	1.122,73	35,95	1.115,82	36,17
Ap. 120	Ap. 121	297,02	486,92	1.159,04	9,18	1.151,54	9,24	1.144,05	9,30	1.136,93	9,36	1.129,82	9,42	1.122,73	9,48	1.115,82	9,54
Ap. 121	Ap. 122	427,63	486,92	1.159,04	18,95	1.151,54	19,07	1.144,05	19,20	1.136,93	19,32	1.129,82	19,44	1.122,73	19,56	1.115,82	19,69
Ap. 122	Ap. 123	458,95	443,47	1.171,63	21,58	1.162,38	21,75	1.153,49	21,92	1.144,60	22,09	1.136,06	22,26	1.127,52	22,43	1.119,16	22,59
Ap. 123	Ap. 124	537,88	443,47	1.171,63	29,67	1.162,38	29,91	1.153,49	30,14	1.144,60	30,37	1.136,06	30,60	1.127,52	30,84	1.119,16	31,07
Ap. 124	Ap. 125	332,98	443,47	1.171,63	11,32	1.162,38	11,41	1.153,49	11,50	1.144,60	11,59	1.136,06	11,67	1.127,52	11,76	1.119,16	11,85
Ap. 125	Ap. 126	350,09	443,47	1.171,63	12,53	1.162,38	12,63	1.153,49	12,73	1.144,60	12,83	1.136,06	12,93	1.127,52	13,03	1.119,16	13,12
Ap. 126	Ap. 127	319,66	319,07	1.211,64	10,09	1.193,44	10,25	1.175,68	10,40	1.158,73	10,56	1.142,60	10,70	1.126,58	10,86	1.111,40	11,01
Ap. 127	Ap. 128	486,89	485,82	1.180,89	24,08	1.172,96	24,24	1.165,21	24,41	1.157,64	24,57	1.150,08	24,73	1.142,71	24,89	1.135,52	25,05
Ap. 128	Ap. 129	547,25	531,44	1.091,43	33,85	1.086,15	34,02	1.080,72	34,19	1.075,51	34,36	1.070,33	34,53	1.065,36	34,69	1.060,25	34,86
Ap. 129	Ap. 130	169,49	342,29	1.151,41	3,00	1.137,38	3,03	1.123,84	3,07	1.110,62	3,11	1.097,72	3,14	1.085,32	3,18	1.073,26	3,21
Ap. 130	Ap. 131	420,96	342,29	1.151,41	18,74	1.137,38	18,97	1.123,84	19,20	1.110,62	19,43	1.097,72	19,66	1.085,32	19,89	1.073,26	20,11
Ap. 131	Ap. 132	302,85	342,29	1.151,41	9,55	1.137,38	9,66	1.123,84	9,78	1.110,62	9,90	1.097,72	10,02	1.085,32	10,13	1.073,26	10,24
Ap. 132	Ap. 133	420,89	390,28	1.204,43	17,59	1.191,94	17,78	1.179,76	17,96	1.167,90	18,14	1.156,19	18,33	1.145,00	18,51	1.133,96	18,69
Ap. 133	Ap. 134	379,82	390,28	1.204,43	14,32	1.191,94	14,47	1.179,76	14,62	1.167,90	14,77	1.156,19	14,92	1.145,00	15,07	1.133,96	15,21
Ap. 134	Ap. 135	306,85	390,28	1.204,43	9,36	1.191,94	9,46	1.179,76	9,56	1.167,90	9,65	1.156,19	9,75	1.145,00	9,85	1.133,96	9,94
Ap. 135	Ap. 136	462,85	390,28	1.204,43	21,28	1.191,94	21,51	1.179,76	21,73	1.167,90	21,95	1.156,19	22,17	1.145,00	22,39	1.133,96	22,61
Ap. 136	Ap. 137	308,07	390,28	1.204,43	9,45	1.191,94	9,55	1.179,76	9,65	1.167,90	9,74	1.156,19	9,84	1.145,00	9,94	1.133,96	10,04
Ap. 137	Ap. 138	190,80	365,18	1.141,08	4,09	1.128,80	4,14	1.116,85	4,18	1.105,41	4,22	1.094,13	4,27	1.083,19	4,31	1.072,40	4,35
Ap. 138	Ap. 139	201,78	365,18	1.141,08	4,32	1.128,80	4,37	1.116,85	4,41	1.105,41	4,46	1.094,13	4,51	1.083,19	4,55	1.072,40	4,60
Ap. 139	Ap. 140	469,15	365,18	1.141,08	23,17	1.128,80	23,43	1.116,85	23,68	1.105,41	23,92	1.094,13	24,17	1.083,19	24,42	1.072,40	24,67
Ap. 140	Ap. 141	394,92	386,51	1.145,50	16,63	1.134,51	16,79	1.123,49	16,96	1.113,00	17,12	1.102,66	17,28	1.092,50	17,44	1.082,68	17,60
Ap. 141	Ap. 142	360,15	358,76	1.196,59	13,00	1.182,26	13,16	1.168,23	13,32	1.154,86	13,48	1.141,63	13,63	1.128,90	13,79	1.116,68	13,94
Ap. 142	Pórtico	44,34	44,19	597,75	0,39	529,17	0,44	474,69	0,50	431,62	0,55	395,62	0,59	366,85	0,64	342,35	0,69

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Conductor 402-AL1/52-ST1A (LA-455)

Apoyo Inicio	Apoyo Fin	Longitud Vano (m)	Vano Regulador (m)	10 °C		15 °C		20 °C		25 °C		30 °C		35 °C		40 °C	
				Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha
				(daN)	(m)	(daN)	(m)	(daN)	(m)	(daN)	(m)	(daN)	(m)	(daN)	(m)	(daN)	(m)
Ap. 41	Ap. 42	284,34	292,95	1.670,86	5,78	1.626,64	5,93	1.583,87	6,09	1.544,03	6,25	1.505,73	6,41	1.469,76	6,57	1.436,15	6,72
Ap. 42	Ap. 43	297,76	292,95	1.670,86	6,34	1.626,64	6,51	1.583,87	6,69	1.544,03	6,86	1.505,73	7,04	1.469,76	7,21	1.436,15	7,38
Ap. 43	Ap. 44	295,80	292,95	1.670,86	6,26	1.626,64	6,44	1.583,87	6,61	1.544,03	6,78	1.505,73	6,95	1.469,76	7,12	1.436,15	7,29
Ap. 44	Ap. 45	289,12	292,95	1.670,86	5,98	1.626,64	6,14	1.583,87	6,31	1.544,03	6,47	1.505,73	6,63	1.469,76	6,80	1.436,15	6,96
Ap. 45	Ap. 46	308,79	292,95	1.670,86	6,81	1.626,64	7,00	1.583,87	7,19	1.544,03	7,37	1.505,73	7,56	1.469,76	7,75	1.436,15	7,93
Ap. 46	Ap. 47	281,47	292,95	1.670,86	5,68	1.626,64	5,83	1.583,87	5,99	1.544,03	6,14	1.505,73	6,30	1.469,76	6,46	1.436,15	6,61
Ap. 47	Ap. 48	368,61	350,47	1.664,07	9,76	1.630,22	9,96	1.597,97	10,16	1.566,66	10,37	1.537,02	10,57	1.508,37	10,77	1.481,45	10,96
Ap. 48	Ap. 49	329,40	350,47	1.664,07	7,79	1.630,22	7,95	1.597,97	8,11	1.566,66	8,27	1.537,02	8,43	1.508,37	8,59	1.481,45	8,75
Ap. 49	Ap. 50	214,55	393,97	1.642,88	3,35	1.615,50	3,40	1.589,11	3,46	1.563,72	3,52	1.539,37	3,57	1.515,72	3,63	1.493,13	3,68
Ap. 50	Ap. 51	462,77	393,97	1.642,88	15,58	1.615,50	15,84	1.589,11	16,11	1.563,72	16,37	1.539,37	16,63	1.515,72	16,89	1.493,13	17,14
Ap. 51	Ap. 52	237,26	393,97	1.642,88	4,09	1.615,50	4,16	1.589,11	4,23	1.563,72	4,30	1.539,37	4,37	1.515,72	4,43	1.493,13	4,50
Ap. 52	Ap. 53	447,27	393,97	1.642,88	14,58	1.615,50	14,83	1.589,11	15,08	1.563,72	15,32	1.539,37	15,56	1.515,72	15,81	1.493,13	16,05
Ap. 53	Ap. 54	136,55	136,55	1.750,18	1,27	1.645,65	1,35	1.547,74	1,44	1.453,86	1,53	1.367,06	1,63	1.289,04	1,73	1.215,67	1,83
Ap. 54	Ap. 55	471,87	501,13	1.645,12	16,18	1.626,80	16,36	1.609,21	16,54	1.591,68	16,72	1.574,91	16,90	1.558,20	17,08	1.542,27	17,26
Ap. 55	Ap. 56	519,76	501,13	1.645,12	19,63	1.626,80	19,85	1.609,21	20,07	1.591,68	20,29	1.574,91	20,51	1.558,20	20,73	1.542,27	20,94
Ap. 56	Ap. 57	508,17	501,13	1.645,12	18,76	1.626,80	18,97	1.609,21	19,18	1.591,68	19,39	1.574,91	19,60	1.558,20	19,81	1.542,27	20,02
Ap. 57	Ap. 58	157,22	157,19	1.739,00	1,70	1.644,05	1,79	1.555,93	1,90	1.473,48	2,00	1.396,89	2,11	1.326,36	2,22	1.262,06	2,34
Ap. 58	Ap. 59	278,64	311,75	1.674,61	5,54	1.633,89	5,68	1.594,68	5,82	1.557,72	5,95	1.522,36	6,09	1.488,63	6,23	1.457,29	6,36
Ap. 59	Ap. 60	344,40	311,75	1.674,61	8,46	1.633,89	8,67	1.594,68	8,88	1.557,72	9,09	1.522,36	9,30	1.488,63	9,52	1.457,29	9,72
Ap. 60	Ap. 61	301,70	311,75	1.674,61	6,49	1.633,89	6,66	1.594,68	6,82	1.557,72	6,98	1.522,36	7,14	1.488,63	7,31	1.457,29	7,46
Ap. 61	Ap. 62	393,26	393,21	1.662,29	11,11	1.634,33	11,30	1.607,36	11,49	1.581,02	11,69	1.555,71	11,88	1.531,44	12,07	1.508,22	12,25
Ap. 62	Ap. 63	444,03	443,52	1.644,91	14,34	1.622,41	14,54	1.600,26	14,74	1.579,16	14,94	1.558,79	15,13	1.538,80	15,33	1.519,56	15,52
Ap. 63	Ap. 64	413,21	390,91	1.653,35	12,35	1.624,99	12,56	1.597,96	12,78	1.571,92	12,99	1.546,56	13,20	1.522,59	13,41	1.499,33	13,62
Ap. 64	Ap. 65	364,72	390,91	1.653,35	9,61	1.624,99	9,78	1.597,96	9,94	1.571,92	10,11	1.546,56	10,27	1.522,59	10,43	1.499,33	10,60
Ap. 65	Ap. 66	434,68	390,91	1.653,35	13,66	1.624,99	13,89	1.597,96	14,13	1.571,92	14,36	1.546,56	14,60	1.522,59	14,83	1.499,33	15,06
Ap. 66	Ap. 67	398,57	390,91	1.653,35	11,48	1.624,99	11,68	1.597,96	11,87	1.571,92	12,07	1.546,56	12,27	1.522,59	12,46	1.499,33	12,66
Ap. 67	Ap. 68	365,21	390,91	1.653,35	9,64	1.624,99	9,81	1.597,96	9,97	1.571,92	10,14	1.546,56	10,30	1.522,59	10,47	1.499,33	10,63
Ap. 68	Ap. 69	349,12	390,91	1.653,35	8,82	1.624,99	8,97	1.597,96	9,12	1.571,92	9,28	1.546,56	9,43	1.522,59	9,58	1.499,33	9,73
Ap. 69	Ap. 70	454,42	407,04	1.641,13	15,03	1.615,13	15,28	1.590,14	15,52	1.565,81	15,76	1.542,54	16,00	1.520,32	16,23	1.498,84	16,47
Ap. 70	Ap. 71	368,17	407,04	1.641,13	9,87	1.615,13	10,02	1.590,14	10,18	1.565,81	10,34	1.542,54	10,50	1.520,32	10,65	1.498,84	10,80
Ap. 71	Ap. 72	462,96	407,04	1.641,13	15,62	1.615,13	15,87	1.590,14	16,12	1.565,81	16,37	1.542,54	16,62	1.520,32	16,86	1.498,84	17,11
Ap. 72	Ap. 73	334,44	407,04	1.641,13	8,18	1.615,13	8,31	1.590,14	8,44	1.565,81	8,58	1.542,54	8,71	1.520,32	8,83	1.498,84	8,96
Ap. 73	Ap. 74	343,78	407,04	1.641,13	8,60	1.615,13	8,74	1.590,14	8,87	1.565,81	9,01	1.542,54	9,15	1.520,32	9,28	1.498,84	9,42
Ap. 74	Ap. 75	421,98	407,04	1.641,13	12,98	1.615,13	13,19	1.590,14	13,40	1.565,81	13,60	1.542,54	13,81	1.520,32	14,01	1.498,84	14,21
Ap. 75	Ap. 76	478,49	463,97	1.641,50	16,68	1.620,72	16,90	1.600,30	17,12	1.580,61	17,33	1.561,66	17,54	1.543,11	17,75	1.525,32	17,96
Ap. 76	Ap. 77	449,12	463,97	1.641,50	14,70	1.620,72	14,89	1.600,30	15,08	1.580,61	15,27	1.561,66	15,45	1.543,11	15,64	1.525,32	15,82
Ap. 77	Ap. 78	326,40	455,12	1.149,87	11,34	1.141,60	11,42	1.133,52	11,50	1.125,44	11,58	1.117,54	11,66	1.109,84	11,75	1.102,32	11,83
Ap. 78	Ap. 79	571,27	455,12	1.149,87	34,07	1.141,60	34,32	1.133,52	34,57	1.125,44	34,82	1.117,54	35,07	1.109,84	35,31	1.102,32	35,55
Ap. 79	Ap. 80	331,03	455,12	1.149,87	11,39	1.141,60	11,48	1.133,52	11,56	1.125,44	11,64	1.117,54	11,72	1.109,84	11,81	1.102,32	11,89
Ap. 80	Ap. 81	227,04	471,93	1.174,15	5,24	1.166,00	5,28	1.157,86	5,32	1.149,89	5,35	1.142,11	5,39	1.134,52	5,43	1.126,93	5,46
Ap. 81	Ap. 82	543,44	471,93	1.174,15	30,19	1.166,00	30,40	1.157,86	30,62	1.149,89	30,83	1.142,11	31,05	1.134,52	31,26	1.126,93	31,47
Ap. 82	Ap. 83	292,32	392,69	1.192,34	8,62	1.180,14	8,71	1.168,44	8,80	1.157,07	8,88	1.145,86	8,97	1.134,98	9,06	1.124,44	9,14
Ap. 83	Ap. 84	376,61	392,69	1.192,34	14,22	1.180,14	14,37	1.168,44	14,51	1.157,07	14,66	1.145,86	14,80	1.134,98	14,94	1.124,44	15,08
Ap. 84	Ap. 85	288,19	392,69	1.192,34	8,32	1.180,14	8,41	1.168,44	8,49	1.157,07	8,58	1.145,86	8,66	1.134,98	8,74	1.124,44	8,82
Ap. 85	Ap. 86	507,51	392,69	1.192,34	25,88	1.180,14	26,15	1.168,44	26,41	1.157,07	26,67	1.145,86	26,93	1.134,98	27,19	1.124,44	27,45
Ap. 86	Ap. 87	370,67	392,69	1.192,34	13,81	1.180,14	13,95	1.168,44	14,09	1.157,07	14,23	1.145,86	14,37	1.134,98	14,51	1.124,44	14,65
Ap. 87	Ap. 88	439,72	439,72	1.205,92	19,18	1.195,58	19,34	1.185,77	19,51	1.176,12	19,67	1.166,63	19,83	1.157,32	19,99	1.148,36	20,14
Ap. 88	Ap. 89	321,55	325,39	1.206,80	10,27	1.189,29	10,42	1.172,59	10,57	1.156,35	10,71	1.140,57	10,86	1.125,27	11,01	1.110,82	11,15
Ap. 89	Ap. 90	301,22	325,39	1.206,80	8,98	1.189,29	9,12	1.172,59	9,25	1.156,35	9,38	1.140,57	9,51	1.125,27	9,64	1.110,82	9,76
Ap. 90	Ap. 91	372,67	325,39	1.206,80	13,76	1.189,29	13,97	1.172,59	14,17	1.156,35	14,37	1.140,57	14,57	1.125,27	14,76	1.110,82	14,96
Ap. 91	Ap. 92	341,49	325,39	1.206,80	11,55	1.189,29	11,72	1.172,59	11,89	1.156,35	12,06	1.140,57	12,23	1.125,27	12,39	1.110,82	12,55
Ap. 92	Ap. 93	256,52	325,39	1.206,80	6,51	1.189,29	6,61	1.172,59	6,70	1.156,35	6,80	1.140,57	6,89	1.125,27	6,98	1.110,82	7,08
Ap. 93	Ap. 94	330,45	330,28	1.215,94	10,73	1.198,49	10,89	1.181,83	11,04	1.165,64	11,20	1.150,28	11,35	1.135,02	11,50	1.120,63	11,65
Ap. 94	Ap. 95	101,83	101,83	1.310,02	0,94	1.213,18	1,02	1.126,34	1,10	1.046,90	1,18	976,59	1,27	913,43	1,35	858,37	1,44
Ap. 95	Ap. 96	56,19	56,18	1.349,91	0,28	1.213,52	0,31	1.083,28	0,35	962,45	0,39	854,38	0,44	761,05	0,50	681,42	0,55
Ap. 96	Ap. 97	84,33	84,30	1.324,31	0,64	1.211,90	0,70	1.109,14	0,77	1.017,87	0,83	934,03	0,91	862,35	0,98	800,15	1,06
Ap. 97	Ap. 98	188,08	188,03	1.254,98	3,37	1.208,42	3,49	1.166,26	3,62	1.127,15	3,75	1.090,42	3,87	1.056,14	4,00	1.025,09	4,12

Como se observa, en el conductor de fase se ha mantenido un EDS inferior al 20%, como valor de referencia en la península, y una tracción máxima con un Coeficiente de Seguridad (C.S.) superior al 3 fijado en el Reglamento de Líneas de Alta Tensión.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

5. Tablas de Tendido Conductor de Protección

Conductor OPGW 48 SC

Apoyo Inicio	Apoyo Fin	Longitud Vano	Vano Regulador	10 °C		15 °C		20 °C		25 °C		30 °C		35 °C		40 °C	
				Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha
				(daN)	(m)	(daN)	(m)	(daN)	(m)	(daN)	(m)	(daN)	(m)	(daN)	(m)	(daN)	(m)
Pórtico	Ap. 01	57,69	54,77	215,75	1,68	211,62	1,71	207,65	1,74	203,69	1,78	200,23	1,81	196,77	1,84	193,64	1,87
Ap. 01	Ap. 02	414,02	433,44	1.675,75	10,56	1.649,94	10,73	1.624,46	10,90	1.600,32	11,06	1.576,85	11,23	1.554,05	11,39	1.532,26	11,55
Ap. 02	Ap. 03	437,70	433,44	1.675,75	11,80	1.649,94	11,99	1.624,46	12,18	1.600,32	12,36	1.576,85	12,54	1.554,05	12,73	1.532,26	12,91
Ap. 03	Ap. 04	446,91	433,44	1.675,75	12,30	1.649,94	12,50	1.624,46	12,69	1.600,32	12,89	1.576,85	13,08	1.554,05	13,27	1.532,26	13,46
Ap. 04	Ap. 05	356,96	364,41	1.688,57	7,79	1.653,37	7,96	1.620,86	8,12	1.589,68	8,27	1.559,18	8,44	1.530,02	8,60	1.502,87	8,75
Ap. 05	Ap. 06	371,55	364,41	1.688,57	8,44	1.653,37	8,62	1.620,86	8,79	1.589,68	8,96	1.559,18	9,14	1.530,02	9,31	1.502,87	9,48
Ap. 06	Ap. 07	466,03	423,67	1.676,64	13,38	1.649,48	13,60	1.623,00	13,82	1.598,19	14,03	1.574,05	14,25	1.550,92	14,46	1.528,46	14,68
Ap. 07	Ap. 08	362,23	423,67	1.676,64	8,08	1.649,48	8,21	1.623,00	8,35	1.598,19	8,48	1.574,05	8,61	1.550,92	8,73	1.528,46	8,86
Ap. 08	Ap. 09	146,25	146,20	1.754,41	1,26	1.661,60	1,33	1.574,15	1,40	1.492,06	1,48	1.415,33	1,56	1.342,63	1,64	1.275,29	1,73
Ap. 09	Ap. 10	97,22	91,68	1.663,53	0,62	1.554,65	0,66	1.451,12	0,71	1.350,28	0,77	1.254,79	0,82	1.167,35	0,89	1.083,93	0,95
Ap. 10	Ap. 11	168,28	168,22	1.743,51	1,68	1.661,42	1,76	1.582,01	1,85	1.506,62	1,94	1.436,59	2,03	1.371,93	2,13	1.311,29	2,23
Ap. 11	Ap. 12	485,16	432,44	1.658,97	14,65	1.633,49	14,88	1.608,68	15,11	1.584,87	15,34	1.562,41	15,56	1.539,95	15,79	1.518,83	16,01
Ap. 12	Ap. 13	407,85	432,44	1.658,97	10,35	1.633,49	10,51	1.608,68	10,67	1.584,87	10,83	1.562,41	10,99	1.539,95	11,15	1.518,83	11,31
Ap. 13	Ap. 14	345,99	432,44	1.658,97	7,45	1.633,49	7,56	1.608,68	7,68	1.584,87	7,79	1.562,41	7,91	1.539,95	8,02	1.518,83	8,13
Ap. 14	Ap. 15	409,21	432,44	1.658,97	10,42	1.633,49	10,58	1.608,68	10,75	1.584,87	10,91	1.562,41	11,07	1.539,95	11,23	1.518,83	11,39
Ap. 15	Ap. 16	402,31	432,44	1.658,97	10,07	1.633,49	10,23	1.608,68	10,38	1.584,87	10,54	1.562,41	10,69	1.539,95	10,85	1.518,83	11,00
Ap. 16	Ap. 17	440,36	432,44	1.658,97	12,11	1.633,49	12,30	1.608,68	12,49	1.584,87	12,68	1.562,41	12,86	1.539,95	13,05	1.518,83	13,23
Ap. 17	Ap. 18	536,70	432,44	1.658,97	17,93	1.633,49	18,21	1.608,68	18,50	1.584,87	18,77	1.562,41	19,05	1.539,95	19,32	1.518,83	19,59
Ap. 18	Ap. 19	282,98	432,44	1.658,97	4,98	1.633,49	5,06	1.608,68	5,14	1.584,87	5,21	1.562,41	5,29	1.539,95	5,37	1.518,83	5,44
Ap. 19	Ap. 20	554,73	522,21	1.658,80	19,16	1.640,02	19,38	1.621,57	19,60	1.604,13	19,82	1.586,69	20,04	1.569,92	20,25	1.553,49	20,47
Ap. 20	Ap. 21	536,51	522,21	1.658,80	17,93	1.640,02	18,14	1.621,57	18,35	1.604,13	18,55	1.586,69	18,75	1.569,92	18,95	1.553,49	19,15
Ap. 21	Ap. 22	562,42	522,21	1.658,80	19,71	1.640,02	19,94	1.621,57	20,16	1.604,13	20,38	1.586,69	20,61	1.569,92	20,83	1.553,49	21,05
Ap. 22	Ap. 23	561,95	522,21	1.658,80	19,67	1.640,02	19,89	1.621,57	20,12	1.604,13	20,34	1.586,69	20,56	1.569,92	20,78	1.553,49	21,00
Ap. 23	Ap. 24	320,04	522,21	1.658,80	6,38	1.640,02	6,46	1.621,57	6,53	1.604,13	6,60	1.586,69	6,67	1.569,92	6,74	1.553,49	6,82
Ap. 24	Ap. 25	478,16	522,21	1.658,80	14,23	1.640,02	14,40	1.621,57	14,56	1.604,13	14,72	1.586,69	14,88	1.569,92	15,04	1.553,49	15,20
Ap. 25	Ap. 26	402,58	402,38	1.679,77	9,96	1.650,61	10,14	1.622,11	10,32	1.594,96	10,49	1.569,15	10,67	1.544,00	10,84	1.519,53	11,02
Ap. 26	Ap. 27	439,95	425,61	1.675,25	11,93	1.648,09	12,12	1.622,28	12,32	1.597,81	12,51	1.573,67	12,70	1.550,87	12,89	1.528,41	13,08
Ap. 27	Ap. 28	388,07	425,61	1.675,25	9,29	1.648,09	9,44	1.622,28	9,59	1.597,81	9,74	1.573,67	9,89	1.550,87	10,03	1.528,41	10,18
Ap. 28	Ap. 29	496,69	425,61	1.675,25	15,21	1.648,09	15,46	1.622,28	15,70	1.597,81	15,94	1.573,67	16,19	1.550,87	16,43	1.528,41	16,67
Ap. 29	Ap. 30	314,65	425,61	1.675,25	6,11	1.648,09	6,21	1.622,28	6,31	1.597,81	6,41	1.573,67	6,50	1.550,87	6,60	1.528,41	6,70
Ap. 30	Ap. 31	324,00	345,37	1.686,22	6,42	1.649,69	6,57	1.613,82	6,71	1.580,64	6,85	1.548,13	7,00	1.516,96	7,14	1.487,80	7,28
Ap. 31	Ap. 32	363,73	345,37	1.686,22	8,11	1.649,69	8,28	1.613,82	8,47	1.580,64	8,65	1.548,13	8,83	1.516,96	9,01	1.487,80	9,19
Ap. 32	Ap. 33	195,38	195,37	1.735,22	2,27	1.662,51	2,37	1.592,48	2,47	1.526,47	2,58	1.464,48	2,69	1.407,85	2,80	1.353,91	2,91
Ap. 33	Ap. 34	378,19	377,98	1.676,89	8,81	1.645,05	8,98	1.613,87	9,15	1.584,04	9,32	1.556,22	9,49	1.529,07	9,66	1.502,59	9,83
Ap. 34	Ap. 35	476,85	457,36	1.673,87	14,03	1.650,06	14,23	1.626,93	14,43	1.604,46	14,63	1.582,67	14,84	1.562,22	15,03	1.541,77	15,23
Ap. 35	Ap. 36	435,06	457,36	1.673,87	11,67	1.650,06	11,84	1.626,93	12,01	1.604,46	12,18	1.582,67	12,35	1.562,22	12,51	1.541,77	12,68
Ap. 36	Ap. 37	381,99	381,95	1.681,52	8,96	1.650,35	9,13	1.619,17	9,30	1.590,01	9,47	1.562,19	9,64	1.535,03	9,81	1.509,22	9,98
Ap. 37	Ap. 38	427,65	427,62	1.676,55	11,26	1.649,40	11,45	1.624,25	11,62	1.599,11	11,81	1.575,30	11,99	1.552,17	12,16	1.530,38	12,34
Ap. 38	Ap. 39	384,29	384,14	1.681,48	9,07	1.650,30	9,24	1.619,80	9,41	1.590,63	9,59	1.562,81	9,76	1.535,66	9,93	1.510,52	10,10
Ap. 39	Ap. 40	222,96	222,92	1.726,89	2,97	1.662,21	3,09	1.600,22	3,20	1.542,25	3,33	1.488,30	3,45	1.437,04	3,57	1.388,45	3,69
Ap. 40	Ap. 41	252,68	251,54	1.699,71	3,89	1.644,42	4,02	1.590,46	4,16	1.540,53	4,30	1.493,28	4,43	1.449,39	4,57	1.408,17	4,70
Ap. 41	Ap. 42	283,52	292,88	1.692,43	4,90	1.645,85	5,04	1.601,95	5,18	1.560,06	5,32	1.520,85	5,45	1.482,98	5,59	1.447,12	5,73
Ap. 42	Ap. 43	297,76	292,88	1.692,43	5,41	1.645,85	5,56	1.601,95	5,72	1.560,06	5,87	1.520,85	6,02	1.482,98	6,18	1.447,12	6,33
Ap. 43	Ap. 44	295,80	292,88	1.692,43	5,35	1.645,85	5,50	1.601,95	5,65	1.560,06	5,80	1.520,85	5,95	1.482,98	6,10	1.447,12	6,25
Ap. 44	Ap. 45	289,12	292,88	1.692,43	5,10	1.645,85	5,25	1.601,95	5,39	1.560,06	5,53	1.520,85	5,68	1.482,98	5,82	1.447,12	5,97
Ap. 45	Ap. 46	308,79	292,88	1.692,43	5,81	1.645,85	5,98	1.601,95	6,14	1.560,06	6,31	1.520,85	6,47	1.482,98	6,63	1.447,12	6,80
Ap. 46	Ap. 47	281,91	292,88	1.692,43	4,86	1.645,85	5,00	1.601,95	5,14	1.560,06	5,27	1.520,85	5,41	1.482,98	5,55	1.447,12	5,69
Ap. 47	Ap. 48	369,03	350,66	1.687,47	8,33	1.651,61	8,52	1.617,08	8,70	1.583,90	8,88	1.552,06	9,06	1.521,56	9,24	1.493,07	9,42
Ap. 48	Ap. 49	329,30	350,66	1.687,47	6,63	1.651,61	6,78	1.617,08	6,92	1.583,90	7,07	1.552,06	7,21	1.521,56	7,36	1.493,07	7,50
Ap. 49	Ap. 50	214,45	392,88	1.667,87	2,85	1.638,03	2,90	1.608,87	2,95	1.581,04	3,00	1.554,56	3,05	1.529,42	3,10	1.504,95	3,15
Ap. 50	Ap. 51	462,77	392,88	1.667,87	13,26	1.638,03	13,50	1.608,87	13,74	1.581,04	13,99	1.554,56	14,23	1.529,42	14,46	1.504,95	14,70
Ap. 51	Ap. 52	237,26	392,88	1.667,87	3,48	1.638,03	3,55	1.608,87	3,61	1.581,04	3,67	1.554,56	3,74	1.529,42	3,80	1.504,95	3,86
Ap. 52	Ap. 53	444,60	392,88	1.667,87	12,26	1.638,03	12,49	1.608,87	12,71	1.581,04	12,94	1.554,56	13,16	1.529,42	13,38	1.504,95	13,59
Ap. 53	Ap. 54	136,68	136,68	1.757,15	1,10	1.663,01	1,16	1.571,54	1,23	1.486,77	1,30	1.404,68	1,37	1.327,96	1,45	1.257,94	1,53
Ap. 54	Ap. 55	474,66	503,83	1.669,37	13,94	1.648,92	14,11	1.629,13	14,28	1.610,01	14,45	1.591,57	14,62	1.573,80	14,78	1.556,03	14,95
Ap. 55	Ap. 56	519,76	503,83	1.669,37	16,71	1.648,92	16,92	1.629,13	17,13	1.610,01	17,33	1.591,57	17,53	1.573,80	17,73	1.556,03	17,93
Ap. 56	Ap. 57	513,64	503,83	1.669,37	16,32	1.648,92	16,52	1.629,13	16,72	1.610,01	16,92	1.591,57	17,12	1.573,80	17,31	1.556,03	17,51
Ap. 57	Ap. 58	153,68	153,64	1.751,67	1,39	1.664,22	1,46	1.579,45	1,54	1.498,70	1,63	1.423,32	1,71	1.354,63	1,80	1.288,63	1,89
Ap. 58	Ap. 59	275,10	310,92	1.696,86	4,60	1.652,95	4,73	1.612,40	4,85	1.573,19	4,97	1.536,66	5,08	1.500,80	5,21	1.467,62	5,32
Ap. 59	Ap. 60	344,40	310,92	1.696,86	7,21	1.652,95	7,40	1.612,40	7,59	1.573,19	7,78	1.536,66	7,97	1.500,80	8,16	1.467,62	8,34
Ap. 60	Ap. 61	301,69	310,92	1.696,86	5,54	1.652,95	5,69	1.612,40	5,83	1.573,19	5,97	1.536,66	6,12	1.500,80	6,26	1.467,62	6,41
Ap. 61	Ap. 62	395,75	395,69	1.683,27	9,60	1.652,76	9,78	1.624,27	9,95	1.595,77	10,13	1.569,29	10,30	1.543,48	10,48	1.519,01	10,64
Ap. 62	Ap. 63	447,73	447,23	1.668,72	12,41	1.643,91	12,60	1.620,44	12,79	1.597,31	12,97	1.575,18	13,15	1.553,72	13,34	1.533,27	13,51
Ap. 63	Ap. 64	414,43	391,65	1.675,95	10,59	1.646,12	10,78	1.616,28	10,98	1.588,46	11,17	1.561,31	11,37	1.535,50	11,56	1.510,36	11,75
Ap. 64	Ap. 65	364,72	391,65	1.675,95	8,19	1.646,12	8,34	1.616,28	8,49	1.588,46	8,64	1.561,31	8,79	1.535,50	8,94	1.510,36	9,09
Ap. 65	Ap. 66	434,68	391,65	1.675,95	11,64	1.646,12	11,85	1.616,28	12,07	1.588,46	12,28	1.561,31	12,50	1.535,50	12,71	1.510,36	12,92
Ap. 66	Ap. 67	398,57	391,65	1.675,95	9,78	1.646,12	9,96	1.616,28	10,14	1.588,46	10,32	1.561,31	10,50	1.535,50	10,68	1.510,36	10,86
Ap. 67	Ap. 68	365,21	391,65	1.675,95	8,22	1.646,12	8,36	1.616,28	8,52	1.588,46	8,67	1.561,31	8,82	1.535,50	8,97	1.510,36	9,12
Ap. 68	Ap. 69	353,41	391,65	1.675,95	7,70	1.646,12	7,84	1.616,28	7,99	1.588,46	8,13	1.561,31	8,27	1.535,50	8,41	1.510,36	8,55
Ap. 69	Ap. 70	458,71	407,59	1.663,53	13,06	1.635,71	13,28	1.608,56	13,51	1.582,74	13,73	1.557,60	13,95	1.533,13	14,17	1.510,00	14,39
Ap. 70	Ap. 71	368,17	407,59	1.663,53	8,41	1.635,71	8,55	1.608,56	8,70	1.582,74	8,84	1.557,60	8,98	1.533,13	9,13	1.510,00	9,27
Ap. 71	Ap. 72	462,96	407,59	1.663,53	13,31	1.635,71	13,54	1.608,56	13,77	1.582,74	13,99	1.557,60	14,22	1.533,13	14,45	1.510,00	14,67
Ap. 72	Ap. 73	334,44	407,59	1.663,53	6,98	1.635,71	7,09	1.608,56	7,21	1.582,74	7,33	1.557,60	7,45	1.533,13	7,57	1.510,00	7,69

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Apoyo Inicio	Apoyo Fin	Longitud Vano	Vano Regulador	10 °C		15 °C		20 °C		25 °C		30 °C		35 °C		40 °C	
				Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha
				(daN)	(m)	(daN)	(m)	(daN)	(m)	(daN)	(m)	(daN)	(m)	(daN)	(m)	(daN)	(m)
Ap. 73	Ap. 74	343,78	407,59	1.663,53	7,33	1.635,71	7,46	1.608,56	7,58	1.582,74	7,71	1.557,60	7,83	1.533,13	7,96	1.510,00	8,08
Ap. 74	Ap. 75	419,52	407,59	1.663,53	10,93	1.635,71	11,12	1.608,56	11,31	1.582,74	11,49	1.557,60	11,68	1.533,13	11,87	1.510,00	12,05
Ap. 75	Ap. 76	476,03	462,10	1.666,36	14,05	1.642,89	14,25	1.620,42	14,45	1.598,63	14,65	1.577,84	14,84	1.557,39	15,04	1.537,61	15,23
Ap. 76	Ap. 77	447,95	462,10	1.666,36	12,45	1.642,89	12,63	1.620,42	12,80	1.598,63	12,98	1.577,84	13,15	1.557,39	13,32	1.537,61	13,49
Ap. 77	Ap. 78	325,23	455,26	1.612,71	6,93	1.590,92	7,02	1.569,13	7,12	1.548,67	7,22	1.528,89	7,31	1.509,78	7,40	1.491,01	7,50
Ap. 78	Ap. 79	571,27	455,26	1.612,71	20,94	1.590,92	21,23	1.569,13	21,52	1.548,67	21,81	1.528,89	22,09	1.509,78	22,37	1.491,01	22,65
Ap. 79	Ap. 80	333,25	455,26	1.612,71	7,11	1.590,92	7,21	1.569,13	7,31	1.548,67	7,40	1.528,89	7,50	1.509,78	7,60	1.491,01	7,69
Ap. 80	Ap. 81	229,26	471,80	1.653,35	3,28	1.630,88	3,32	1.609,76	3,37	1.589,31	3,41	1.569,19	3,46	1.549,74	3,50	1.530,96	3,54
Ap. 81	Ap. 82	543,54	471,80	1.653,35	18,50	1.630,88	18,75	1.609,76	19,00	1.589,31	19,24	1.569,19	19,49	1.549,74	19,74	1.530,96	19,98
Ap. 82	Ap. 83	292,45	392,02	1.663,85	5,34	1.634,02	5,44	1.604,85	5,54	1.577,03	5,64	1.550,55	5,73	1.525,41	5,83	1.500,94	5,92
Ap. 83	Ap. 84	376,61	392,02	1.663,85	8,80	1.634,02	8,96	1.604,85	9,12	1.577,03	9,28	1.550,55	9,44	1.525,41	9,60	1.500,94	9,76
Ap. 84	Ap. 85	288,19	392,02	1.663,85	5,15	1.634,02	5,24	1.604,85	5,34	1.577,03	5,43	1.550,55	5,53	1.525,41	5,62	1.500,94	5,71
Ap. 85	Ap. 86	507,51	392,02	1.663,85	15,99	1.634,02	16,29	1.604,85	16,58	1.577,03	16,88	1.550,55	17,17	1.525,41	17,45	1.500,94	17,74
Ap. 86	Ap. 87	366,92	392,02	1.663,85	8,37	1.634,02	8,53	1.604,85	8,68	1.577,03	8,84	1.550,55	8,99	1.525,41	9,13	1.500,94	9,28
Ap. 87	Ap. 88	432,99	432,99	1.681,14	11,51	1.654,66	11,70	1.629,51	11,88	1.605,04	12,06	1.581,57	12,24	1.558,77	12,42	1.536,98	12,59
Ap. 88	Ap. 89	318,57	324,88	1.683,88	6,24	1.644,00	6,39	1.605,45	6,54	1.568,92	6,69	1.534,40	6,85	1.501,22	7,00	1.470,05	7,15
Ap. 89	Ap. 90	301,22	324,88	1.683,88	5,56	1.644,00	5,70	1.605,45	5,83	1.568,92	5,97	1.534,40	6,10	1.501,22	6,24	1.470,05	6,37
Ap. 90	Ap. 91	372,67	324,88	1.683,88	8,52	1.644,00	8,72	1.605,45	8,93	1.568,92	9,14	1.534,40	9,35	1.501,22	9,55	1.470,05	9,76
Ap. 91	Ap. 92	341,49	324,88	1.683,88	7,15	1.644,00	7,32	1.605,45	7,50	1.568,92	7,68	1.534,40	7,85	1.501,22	8,02	1.470,05	8,19
Ap. 92	Ap. 93	257,24	324,88	1.683,88	4,05	1.644,00	4,15	1.605,45	4,25	1.568,92	4,35	1.534,40	4,45	1.501,22	4,55	1.470,05	4,64
Ap. 93	Ap. 94	331,16	331,00	1.693,18	6,69	1.653,97	6,85	1.616,09	7,01	1.579,56	7,17	1.545,71	7,33	1.513,20	7,48	1.482,03	7,64
Ap. 94	Ap. 95	100,88	100,07	1.754,68	0,60	1.645,79	0,64	1.542,27	0,69	1.441,42	0,73	1.345,94	0,79	1.255,81	0,84	1.171,05	0,90
Ap. 95	Ap. 96	63,65	63,64	1.784,33	0,23	1.662,04	0,25	1.545,11	0,27	1.428,19	0,29	1.316,63	0,32	1.207,74	0,35	1.104,22	0,38
Ap. 96	Ap. 97	93,85	92,15	1.735,95	0,53	1.624,38	0,57	1.518,17	0,61	1.414,65	0,65	1.316,48	0,70	1.223,68	0,76	1.137,58	0,81
Ap. 97	Ap. 98	189,74	189,74	1.737,95	2,14	1.663,90	2,23	1.591,19	2,33	1.523,84	2,44	1.460,52	2,54	1.401,21	2,65	1.345,93	2,76
Ap. 98	Ap. 99	311,29	309,96	1.684,12	5,96	1.640,88	6,12	1.600,33	6,27	1.561,79	6,43	1.524,59	6,59	1.490,07	6,74	1.456,89	6,89
Ap. 99	Ap. 100	408,77	350,22	1.659,27	10,39	1.624,08	10,62	1.590,89	10,84	1.559,05	11,06	1.528,55	11,28	1.499,39	11,50	1.470,90	11,73
Ap. 100	Ap. 101	185,55	350,22	1.659,27	2,16	1.624,08	2,21	1.590,89	2,25	1.559,05	2,30	1.528,55	2,34	1.499,39	2,39	1.470,90	2,44
Ap. 101	Ap. 102	393,34	350,22	1.659,27	9,70	1.624,08	9,91	1.590,89	10,11	1.559,05	10,32	1.528,55	10,53	1.499,39	10,73	1.470,90	10,94
Ap. 102	Ap. 103	271,66	350,22	1.659,27	4,59	1.624,08	4,69	1.590,89	4,79	1.559,05	4,89	1.528,55	4,98	1.499,39	5,08	1.470,90	5,18
Ap. 103	Ap. 104	521,79	432,23	1.630,73	17,40	1.605,92	17,67	1.582,46	17,94	1.559,32	18,20	1.537,53	18,46	1.516,08	18,72	1.495,29	18,98
Ap. 104	Ap. 105	333,17	432,23	1.630,73	7,02	1.605,92	7,13	1.582,46	7,24	1.559,32	7,35	1.537,53	7,45	1.516,08	7,56	1.495,29	7,66
Ap. 105	Ap. 106	356,37	432,23	1.630,73	8,04	1.605,92	8,17	1.582,46	8,29	1.559,32	8,41	1.537,53	8,53	1.516,08	8,65	1.495,29	8,77
Ap. 106	Ap. 107	269,80	432,23	1.630,73	4,64	1.605,92	4,71	1.582,46	4,78	1.559,32	4,85	1.537,53	4,92	1.516,08	4,99	1.495,29	5,06
Ap. 107	Ap. 108	378,79	432,23	1.630,73	9,08	1.605,92	9,22	1.582,46	9,36	1.559,32	9,50	1.537,53	9,63	1.516,08	9,77	1.495,29	9,91
Ap. 108	Ap. 109	516,46	432,23	1.630,73	16,89	1.605,92	17,15	1.582,46	17,41	1.559,32	17,67	1.537,53	17,92	1.516,08	18,17	1.495,29	18,43
Ap. 109	Ap. 110	461,74	432,23	1.630,73	13,53	1.605,92	13,74	1.582,46	13,95	1.559,32	14,16	1.537,53	14,36	1.516,08	14,56	1.495,29	14,76
Ap. 110	Ap. 111	430,19	432,23	1.630,73	11,72	1.605,92	11,91	1.582,46	12,08	1.559,32	12,26	1.537,53	12,44	1.516,08	12,61	1.495,29	12,79
Ap. 111	Ap. 112	419,43	437,43	1.668,94	10,89	1.643,80	11,05	1.618,65	11,23	1.595,52	11,39	1.572,39	11,56	1.550,59	11,72	1.528,80	11,89
Ap. 112	Ap. 113	384,70	437,43	1.668,94	9,17	1.643,80	9,31	1.618,65	9,46	1.595,52	9,59	1.572,39	9,73	1.550,59	9,87	1.528,80	10,01
Ap. 113	Ap. 114	275,26	437,43	1.668,94	4,68	1.643,80	4,76	1.618,65	4,83	1.595,52	4,90	1.572,39	4,97	1.550,59	5,04	1.528,80	5,11
Ap. 114	Ap. 115	541,76	437,43	1.668,94	18,16	1.643,80	18,44	1.618,65	18,73	1.595,52	19,00	1.572,39	19,28	1.550,59	19,55	1.528,80	19,83
Ap. 115	Ap. 116	354,33	340,95	1.653,39	7,84	1.616,85	8,02	1.582,33	8,20	1.549,82	8,37	1.517,98	8,54	1.488,15	8,72	1.459,66	8,89
Ap. 116	Ap. 117	330,66	340,95	1.653,39	6,91	1.616,85	7,06	1.582,33	7,22	1.549,82	7,37	1.517,98	7,53	1.488,15	7,68	1.459,66	7,83
Ap. 117	Ap. 118	559,20	486,74	1.639,19	19,76	1.618,40	20,01	1.598,61	20,26	1.579,50	20,50	1.561,06	20,75	1.542,62	21,00	1.525,18	21,24
Ap. 118	Ap. 119	412,29	486,74	1.639,19	10,72	1.618,40	10,86	1.598,61	10,99	1.579,50	11,13	1.561,06	11,26	1.542,62	11,39	1.525,18	11,52
Ap. 119	Ap. 120	579,00	486,74	1.639,19	21,21	1.618,40	21,49	1.598,61	21,75	1.579,50	22,02	1.561,06	22,28	1.542,62	22,55	1.525,18	22,81
Ap. 120	Ap. 121	297,02	486,74	1.639,19	5,61	1.618,40	5,68	1.598,61	5,75	1.579,50	5,82	1.561,06	5,89	1.542,62	5,96	1.525,18	6,03
Ap. 121	Ap. 122	426,56	486,74	1.639,19	11,51	1.618,40	11,66	1.598,61	11,80	1.579,50	11,94	1.561,06	12,08	1.542,62	12,23	1.525,18	12,37
Ap. 122	Ap. 123	457,89	443,18	1.651,33	13,15	1.627,19	13,34	1.603,72	13,54	1.581,26	13,73	1.559,13	13,93	1.538,01	14,12	1.517,56	14,31
Ap. 123	Ap. 124	537,88	443,18	1.651,33	18,15	1.627,19	18,42	1.603,72	18,69	1.581,26	18,96	1.559,13	19,23	1.538,01	19,49	1.517,56	19,75
Ap. 124	Ap. 125	332,98	443,18	1.651,33	6,93	1.627,19	7,04	1.603,72	7,14	1.581,26	7,24	1.559,13	7,34	1.538,01	7,45	1.517,56	7,55
Ap. 125	Ap. 126	350,23	443,18	1.651,33	7,69	1.627,19	7,80	1.603,72	7,91	1.581,26	8,03	1.559,13	8,14	1.538,01	8,25	1.517,56	8,36
Ap. 126	Ap. 127	319,78	319,19	1.689,34	6,26	1.647,45	6,42	1.608,24	6,57	1.571,03	6,73	1.535,17	6,89	1.501,32	7,04	1.469,49	7,19
Ap. 127	Ap. 128	486,87	485,81	1.657,04	14,80	1.635,92	14,99	1.615,13	15,19	1.595,34	15,38	1.575,89	15,57	1.557,45	15,75	1.539,34	15,94
Ap. 128	Ap. 129	548,17	532,38	1.562,21	20,46	1.546,79	20,66	1.531,36	20,87	1.516,60	21,07	1.502,19	21,28	1.488,10	21,48	1.474,35	21,68
Ap. 129	Ap. 130	170,41	342,03	1.627,85	1,85	1.592,65	1,89	1.559,47	1,93	1.527,63	1,97	1.497,80	2,01	1.468,64	2,05	1.440,83	2,09
Ap. 130	Ap. 131	420,96	342,03	1.627,85	11,44	1.592,65	11,69	1.559,47	11,94	1.527,63	12,19	1.497,80	12,43	1.468,64	12,68	1.440,83	12,93
Ap. 131	Ap. 132	302,17	342,03	1.627,85	5,81	1.592,65	5,94	1.559,47	6,06	1.527,63	6,19	1.497,80	6,31	1.468,64	6,44	1.440,83	6,56
Ap. 132	Ap. 133	420,22	389,86	1.678,68	10,86	1.647,50	11,06	1.617,67	11,27	1.589,84	11,47	1.562,69	11,67	1.536,21	11,87	1.511,07	12,07
Ap. 133	Ap. 134	379,82	389,86	1.678,68	8,87	1.647,50	9,04	1.617,67	9,21	1.589,84	9,37	1.562,69	9,53	1.536,21	9,69	1.511,07	9,86
Ap. 134	Ap. 135	306,85	389,86	1.678,68	5,80	1.647,50	5,91	1.617,67	6,02	1.589,84	6,12	1.562,69	6,23	1.536,21	6,34	1.511,07	6,44
Ap. 135	Ap. 136	462,85	389,86	1.678,68	13,18	1.647,50	13,43	1.617,67	13,67	1.589,84	13,91	1.562,69	14,16	1.536,21	14,40	1.511,07	14,64
Ap. 136	Ap. 137	305,04	389,86	1.678,68	5,74	1.647,50	5,85	1.617,67	5,96	1.589,84	6,06	1.562,69	6,17	1.536,21	6,27	1.511,07	6,38
Ap. 137	Ap. 138	190,27	366,55	1.594,47	2,52	1.564,64	2,57	1.535,48	2,62	1.507,66	2,67	1.481,18	2,71	1.456,04	2,76	1.431,58	2,81
Ap. 138	Ap. 139	201,78	366,55	1.594,47	2,67	1.564,64	2,72	1.535,48	2,77	1.507,66	2,83	1.481,18	2,88	1.456,04	2,93	1.431,58	2,98
Ap. 139	Ap. 140	470,86	366,55	1.594,47	14,41	1.564,64	14,68	1.535,48	14,96	1.507,66	15,24	1.481,18	15,51	1.456,04	15,78	1.431,58	16,05
Ap. 140	Ap. 141	398,56	390,23	1.616,17	10,36	1.587,68	10,55	1.561,20	10,73	1.534,72	10,91	1.509,58	11,09	1.485,78	11,27	1.462,65	11,45
Ap. 141	Ap. 142	361,93	360,81	1.675,20	8,09	1.640,67	8,26	1.608,16	8,43	1.576,32	8,60	1.546,49	8,77	1.518,00	8,93	1.490,18	9,10
Ap. 142	Pórtico	47,85	46,04	1.720,01	0,14	1.595,05	0,15	1.472,76	0,17	1.350,48	0,18	1.233,55	0,20	1.116,63	0,22	1.005,07	0,24

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Conductor OPGW 48 DC

Apoyo Inicio	Apoyo Fin	Longitud Vano	Vano Regulador	10 °C		15 °C		20 °C		25 °C		30 °C		35 °C		40 °C	
				Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha	Tensión Horizontal	Flecha
				(daN)	(m)	(daN)	(m)	(daN)	(m)	(daN)	(m)	(daN)	(m)	(daN)	(m)	(daN)	(m)
Ap. 40	Ap. 41	253,28	252,15	1.699,70	3,91	1.644,41	4,04	1.590,46	4,18	1.540,53	4,32	1.494,62	4,45	1.450,05	4,58	1.408,16	4,72
Ap. 41	Ap. 42	284,20	292,97	1.692,43	4,92	1.645,85	5,06	1.601,95	5,20	1.560,05	5,34	1.520,84	5,48	1.482,98	5,62	1.447,79	5,76
Ap. 42	Ap. 43	297,76	292,97	1.692,43	5,41	1.645,85	5,56	1.601,95	5,72	1.560,05	5,87	1.520,84	6,02	1.482,98	6,18	1.447,79	6,33
Ap. 43	Ap. 44	295,80	292,97	1.692,43	5,35	1.645,85	5,50	1.601,95	5,65	1.560,05	5,80	1.520,84	5,95	1.482,98	6,10	1.447,79	6,25
Ap. 44	Ap. 45	289,12	292,97	1.692,43	5,10	1.645,85	5,25	1.601,95	5,39	1.560,05	5,53	1.520,84	5,68	1.482,98	5,82	1.447,79	5,96
Ap. 45	Ap. 46	308,79	292,97	1.692,43	5,81	1.645,85	5,98	1.601,95	6,14	1.560,05	6,31	1.520,84	6,47	1.482,98	6,63	1.447,79	6,80
Ap. 46	Ap. 47	281,84	292,97	1.692,43	4,86	1.645,85	5,00	1.601,95	5,13	1.560,05	5,27	1.520,84	5,41	1.482,98	5,54	1.447,79	5,68
Ap. 47	Ap. 48	368,98	350,66	1.687,47	8,33	1.651,61	8,51	1.617,08	8,69	1.583,90	8,88	1.552,06	9,06	1.521,56	9,24	1.493,07	9,42
Ap. 48	Ap. 49	329,38	350,66	1.687,47	6,64	1.651,61	6,78	1.617,08	6,93	1.583,90	7,07	1.552,06	7,22	1.521,56	7,36	1.493,07	7,50
Ap. 49	Ap. 50	214,53	393,69	1.667,85	2,85	1.637,34	2,90	1.608,85	2,95	1.581,03	3,00	1.555,22	3,05	1.529,40	3,11	1.504,93	3,16
Ap. 50	Ap. 51	462,77	393,69	1.667,85	13,26	1.637,34	13,51	1.608,85	13,74	1.581,03	13,99	1.555,22	14,22	1.529,40	14,46	1.504,93	14,70
Ap. 51	Ap. 52	237,26	393,69	1.667,85	3,48	1.637,34	3,55	1.608,85	3,61	1.581,03	3,67	1.555,22	3,73	1.529,40	3,80	1.504,93	3,86
Ap. 52	Ap. 53	446,56	393,69	1.667,85	12,37	1.637,34	12,60	1.608,85	12,83	1.581,03	13,05	1.555,22	13,27	1.529,40	13,49	1.504,93	13,71
Ap. 53	Ap. 54	136,58	136,58	1.759,84	1,09	1.663,01	1,16	1.571,54	1,22	1.486,77	1,29	1.404,69	1,37	1.327,96	1,45	1.257,94	1,53
Ap. 54	Ap. 55	472,60	501,84	1.668,75	13,82	1.648,63	13,99	1.628,85	14,16	1.609,39	14,33	1.590,95	14,50	1.572,84	14,67	1.555,41	14,83
Ap. 55	Ap. 56	519,76	501,84	1.668,75	16,72	1.648,63	16,92	1.628,85	17,13	1.609,39	17,34	1.590,95	17,54	1.572,84	17,74	1.555,41	17,94
Ap. 56	Ap. 57	509,61	501,84	1.668,75	16,07	1.648,63	16,27	1.628,85	16,46	1.609,39	16,66	1.590,95	16,86	1.572,84	17,05	1.555,41	17,24
Ap. 57	Ap. 58	156,29	156,25	1.751,65	1,44	1.662,86	1,52	1.579,43	1,60	1.500,02	1,68	1.425,98	1,77	1.357,29	1,86	1.292,63	1,95
Ap. 58	Ap. 59	277,71	311,52	1.696,18	4,69	1.653,62	4,81	1.612,39	4,94	1.573,18	5,06	1.536,65	5,18	1.501,46	5,30	1.467,61	5,43
Ap. 59	Ap. 60	344,40	311,52	1.696,18	7,22	1.653,62	7,40	1.612,39	7,59	1.573,18	7,78	1.536,65	7,97	1.501,46	8,15	1.467,61	8,34
Ap. 60	Ap. 61	301,69	311,52	1.696,18	5,54	1.653,62	5,68	1.612,39	5,83	1.573,18	5,97	1.536,65	6,12	1.501,46	6,26	1.467,61	6,41
Ap. 61	Ap. 62	393,92	393,86	1.683,97	9,51	1.654,14	9,68	1.624,30	9,86	1.596,48	10,03	1.569,33	10,21	1.543,52	10,38	1.518,38	10,55
Ap. 62	Ap. 63	445,01	444,50	1.668,78	12,26	1.643,97	12,45	1.619,83	12,64	1.596,70	12,82	1.574,57	13,00	1.553,11	13,18	1.531,99	13,36
Ap. 63	Ap. 64	413,53	391,10	1.675,97	10,54	1.646,13	10,73	1.616,30	10,93	1.588,47	11,13	1.561,32	11,32	1.535,51	11,51	1.510,37	11,70
Ap. 64	Ap. 65	364,72	391,10	1.675,97	8,19	1.646,13	8,34	1.616,30	8,49	1.588,47	8,64	1.561,32	8,79	1.535,51	8,94	1.510,37	9,09
Ap. 65	Ap. 66	434,68	391,10	1.675,97	11,64	1.646,13	11,85	1.616,30	12,07	1.588,47	12,28	1.561,32	12,50	1.535,51	12,71	1.510,37	12,92
Ap. 66	Ap. 67	398,57	391,10	1.675,97	9,78	1.646,13	9,96	1.616,30	10,14	1.588,47	10,32	1.561,32	10,50	1.535,51	10,68	1.510,37	10,86
Ap. 67	Ap. 68	365,21	391,10	1.675,97	8,22	1.646,13	8,36	1.616,30	8,52	1.588,47	8,67	1.561,32	8,82	1.535,51	8,97	1.510,37	9,12
Ap. 68	Ap. 69	350,25	391,10	1.675,97	7,57	1.646,13	7,70	1.616,30	7,85	1.588,47	7,98	1.561,32	8,12	1.535,51	8,26	1.510,37	8,40
Ap. 69	Ap. 70	455,55	407,18	1.663,54	12,88	1.635,72	13,10	1.607,89	13,33	1.582,08	13,54	1.556,94	13,76	1.532,80	13,98	1.509,34	14,20
Ap. 70	Ap. 71	368,17	407,18	1.663,54	8,41	1.635,72	8,55	1.607,89	8,70	1.582,08	8,84	1.556,94	8,99	1.532,80	9,13	1.509,34	9,27
Ap. 71	Ap. 72	462,96	407,18	1.663,54	13,31	1.635,72	13,54	1.607,89	13,78	1.582,08	14,00	1.556,94	14,23	1.532,80	14,45	1.509,34	14,68
Ap. 72	Ap. 73	334,44	407,18	1.663,54	6,98	1.635,72	7,09	1.607,89	7,22	1.582,08	7,34	1.556,94	7,45	1.532,80	7,57	1.509,34	7,69
Ap. 73	Ap. 74	343,78	407,18	1.663,54	7,33	1.635,72	7,46	1.607,89	7,58	1.582,08	7,71	1.556,94	7,83	1.532,80	7,96	1.509,34	8,08
Ap. 74	Ap. 75	421,33	407,18	1.663,54	11,03	1.635,72	11,22	1.607,89	11,41	1.582,08	11,60	1.556,94	11,79	1.532,80	11,97	1.509,34	12,16
Ap. 75	Ap. 76	477,84	463,48	1.665,66	14,17	1.642,52	14,37	1.620,73	14,56	1.598,93	14,76	1.577,81	14,96	1.557,69	15,15	1.538,25	15,34
Ap. 76	Ap. 77	448,81	463,48	1.665,66	12,50	1.642,52	12,68	1.620,73	12,85	1.598,93	13,02	1.577,81	13,20	1.557,69	13,37	1.538,25	13,54
Ap. 77	Ap. 78	326,09	455,17	1.613,39	6,96	1.591,60	7,06	1.569,80	7,16	1.549,35	7,25	1.529,57	7,34	1.510,46	7,44	1.491,69	7,53
Ap. 78	Ap. 79	571,27	455,17	1.613,39	20,93	1.591,60	21,22	1.569,80	21,51	1.549,35	21,80	1.529,57	22,08	1.510,46	22,36	1.491,69	22,64
Ap. 79	Ap. 80	331,61	455,17	1.613,39	7,04	1.591,60	7,13	1.569,80	7,23	1.549,35	7,33	1.529,57	7,42	1.510,46	7,52	1.491,69	7,61
Ap. 80	Ap. 81	227,62	471,91	1.653,35	3,23	1.631,22	3,28	1.609,76	3,32	1.589,30	3,36	1.569,18	3,41	1.549,74	3,45	1.531,30	3,49
Ap. 81	Ap. 82	543,50	471,91	1.653,35	18,49	1.631,22	18,74	1.609,76	18,99	1.589,30	19,24	1.569,18	19,49	1.549,74	19,73	1.531,30	19,97
Ap. 82	Ap. 83	292,38	392,51	1.663,84	5,34	1.634,01	5,44	1.605,51	5,53	1.577,69	5,63	1.551,21	5,73	1.526,07	5,82	1.501,60	5,92
Ap. 83	Ap. 84	376,61	392,51	1.663,84	8,80	1.634,01	8,96	1.605,51	9,12	1.577,69	9,28	1.551,21	9,44	1.526,07	9,60	1.501,60	9,75
Ap. 84	Ap. 85	288,19	392,51	1.663,84	5,15	1.634,01	5,24	1.605,51	5,34	1.577,69	5,43	1.551,21	5,53	1.526,07	5,62	1.501,60	5,71
Ap. 85	Ap. 86	507,51	392,51	1.663,84	15,99	1.634,01	16,29	1.605,51	16,58	1.577,69	16,87	1.551,21	17,16	1.526,07	17,44	1.501,60	17,73
Ap. 86	Ap. 87	369,69	392,51	1.663,84	8,50	1.634,01	8,66	1.605,51	8,81	1.577,69	8,96	1.551,21	9,12	1.526,07	9,27	1.501,60	9,42
Ap. 87	Ap. 88	437,95	437,95	1.680,36	11,78	1.654,21	11,97	1.629,40	12,15	1.605,59	12,33	1.582,13	12,52	1.560,00	12,69	1.538,21	12,87
Ap. 88	Ap. 89	320,76	325,25	1.683,87	6,32	1.644,66	6,47	1.605,45	6,63	1.569,59	6,78	1.535,06	6,94	1.501,88	7,09	1.470,72	7,24
Ap. 89	Ap. 90	301,22	325,25	1.683,87	5,56	1.644,66	5,69	1.605,45	5,83	1.569,59	5,97	1.535,06	6,10	1.501,88	6,24	1.470,72	6,37
Ap. 90	Ap. 91	372,67	325,25	1.683,87	8,52	1.644,66	8,72	1.605,45	8,93	1.569,59	9,14	1.535,06	9,34	1.501,88	9,55	1.470,72	9,75
Ap. 91	Ap. 92	341,49	325,25	1.683,87	7,15	1.644,66	7,32	1.605,45	7,50	1.569,59	7,67	1.535,06	7,84	1.501,88	8,02	1.470,72	8,19
Ap. 92	Ap. 93	256,65	325,25	1.683,87	4,04	1.644,66	4,13	1.605,45	4,23	1.569,59	4,33	1.535,06	4,43	1.501,88	4,52	1.470,72	4,62
Ap. 93	Ap. 94	330,57	330,41	1.694,53	6,66	1.653,98	6,82	1.616,10	6,98	1.580,91	7,14	1.545,72	7,30	1.513,21	7,46	1.482,04	7,61
Ap. 94	Ap. 95	101,41	100,61	1.754,68	0,61	1.645,79	0,65	1.539,58	0,69	1.441,42	0,74	1.345,93	0,79	1.255,81	0,85	1.171,05	0,91
Ap. 95	Ap. 96	57,43	57,42	1.787,03	0,19	1.662,06	0,20	1.542,45	0,22	1.422,85	0,24	1.308,60	0,26	1.197,04	0,28	1.090,84	0,31
Ap. 96	Ap. 97	85,87	84,02	1.733,30	0,45	1.619,05	0,48	1.510,17	0,51	1.403,96	0,55	1.301,78	0,60	1.204,95	0,65	1.114,83	0,70

Como se observa, en el cable de tierra-óptico se ha mantenido un EDS inferior al 20%, como valor de referencia en la península, y una tracción máxima con un Coeficiente de Seguridad (C.S.) superior al 3 fijado en el Reglamento de Líneas de Alta Tensión.

Por otra parte, el EDS del cable de guarda se ha establecido para contar en la línea con una adecuada protección frente a la caída de rayos, situando la flecha (a 15 ºC sin sobrecarga) del mismo orden que las correspondientes a las fases a proteger y en análogas condiciones climáticas.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184099.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

forestalia®

LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 KV
SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO

Anejo 3 – Cálculo de los Apoyos y Función

Prepared by:	Checked by:	Approved by:
Full Name: RUBEN DIAZ IDOM	Full Name: JESUS MANTECON IDOM	Full Name: SERGIO LASTRA IDOM
Date: 06/03/2024	Date: 06/03/2024	Date: 06/03/2024

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

ÍNDICE

1. Cálculos de los Apoyos 1
1.1. Tipos de Apoyos y Función 1
1.2. Geometría de los Apoyos 1
1.3. Distancias en el Apoyo 2
1.3.1. Distancias entre conductores 2
1.3.2. Distancias entre conductores y a partes puestas a tierra 9
1.4. Desviación de las Cadenas de Suspensión 9
1.5. Hipótesis Consideradas en el Cálculo 10
1.5.1. Acciones a considerar en el cálculo 10
1.5.2. Hipótesis de cálculo 12
1.6. Método de Cálculo 13
1.6.1. Consideraciones generales 13
1.6.2. Cálculos y justificación de los apoyos 13
1.7. Porcentaje de Uso de los Apoyos 13
2. Anexos 17

1. Cálculos de los Apoyos

1.1. Tipos de Apoyos y Función

Los apoyos contemplados en el presente Proyecto han sido diseñados para soportar velocidades de viento mínimo de 140 km/h serán metálicos, de celosía y sección cuadrada, configurados con perfiles angulares de lados iguales y chapas fabricados en acero laminado y galvanizado en caliente en calidades S355J2 y S275JR según Norma UNE-EN 10025.

Las uniones entre los diferentes elementos se resuelven a través de tornillos de métricas M16 y/o M20 (UNE 17115) fabricados en acero de calidad 5.6 y grado C según Norma UNE-EN ISO 898-1.

Los apoyos seleccionados para la presente línea aérea serán los siguientes:

- CO-12000-S18774: ..... Suspensión
- CO-15000-1884: ..... Alineación-Anclaje
- CO-18000-1884: ..... Alineación-Anclaje
- CO-18000-3884: ..... Alineación-Anclaje
- CO-18000-SUS: ..... Suspensión
- CO-27000-S3880: ..... Alineación-Anclaje
- CO-27000-SUS: ..... Suspensión
- CO-27000-T1884: ..... Alineación-Anclaje
- CO-33000-E: ..... Alineación-Anclaje
- CO-7000-1881: ..... Alineación-Anclaje
- CO-7000-S1661:..... Suspensión
- CO-9000-S1771:..... Suspensión
- GCO-44000-E: ..... Alineación-Anclaje
- IC-55000-E: ..... Ángulo-Anclaje
- IC-70000-E: ..... Ángulo-Anclaje
- IC-80000-E: ..... Ángulo-Anclaje
- Pórtico 220-DC-25: ..... Alineación-Anclaje
- Pórtico 220-DC-40: ..... Alineación-Anclaje
- Pórtico 220-SC: ..... Fin de Línea

1.2. Geometría de los Apoyos

Los apoyos utilizados están diseñados para simple y doble circuito para cadenas de aisladores convencionales de amarre y suspensión (vidrio o composite). Los apoyos estarán formados por cabeza prismática, cuerpo y tramos de base tronco-piramidales en doble celosía, y cuernos para cables de tierra y crucetas piramidales. El enlace con el terreno de los tramos base o de las zancas (caso de patas desiguales) se realiza a través de la cimentación con la disposición de anclajes independientes por pata.

El esquema geométrico de los apoyos se puede comprobar en el Documento Nº 2 Planos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

1.3. Distancias en el Apoyo

1.3.1. Distancias entre conductores

Según el apartado 5.4.1 de la ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión, considerando los efectos de las oscilaciones de los conductores debidas al viento y al desprendimiento de nieve acumulada sobre ellos, la distancia de los conductores entre sí se obtendrá mediante la siguiente ecuación:

$$D = K\sqrt{F + L} + K' \cdot D_{pp}$$

Siendo:

- D: Separación entre conductores de fases del mismo circuito o circuitos distintos, en metros.
- K: Coeficiente dependiente de la oscilación de los conductores con el viento, de acuerdo a la Tabla 16 de la ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión (0,65 para un ángulo de oscilación comprendido entre 40º y 65º).
- K': Coeficiente dependiente de la tensión nominal de la línea (0,85 para líneas de categoría especial, 0,75 para el resto).
- F: Flecha máxima en metros para las hipótesis según el apartado 3.2.3 de la ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión.
- L: Longitud en metros de la cadena de suspensión. En caso de cadenas de amarre, cadenas en "V" o aisladores rígidos, L=0.
- D_{pp}: Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una descarga disruptiva entre conductores de fase durante sobretensiones de frente lento o rápido.

En el cálculo de las distancias entre diferentes conductores o entre conductores y cables de tierra/F.O. se realizará con el valor mayor de flecha y de coeficiente K de ambos.

Los apoyos utilizados en el presente Proyecto cumplen correctamente con las distancias mínimas entre conductores requeridas.

En las siguientes Tablas se pueden ver los resultados del cálculo:

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Vano		Flecha Máxima	Ángulo Oscilación Máximo	K	K'	L	Dpp	Distancia Mínima	Distancia Real	Vericación
Apoyo Inicio	Apoyo Fin	(m)	(º)					(m)	(m)	
Hipótesis A) Viento										
Pórtico	Ap. 01	14,17	48,70	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	75,63	OK
Ap. 01	Ap. 02	15,84	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,29	77,78	OK
Ap. 02	Ap. 03	16,60	48,70	0,65	0,85	2,00	2,00	4,50	94,71	OK
Ap. 03	Ap. 04	10,88	48,70	0,65	0,85	2,00	2,00	4,03	77,77	OK
Ap. 04	Ap. 05	11,74	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,93	95,29	OK
Ap. 05	Ap. 06	18,05	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,46	77,87	OK
Ap. 06	Ap. 07	10,95	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,85	93,23	OK
Ap. 07	Ap. 08	2,18	48,70	0,65	0,85	2,00	2,00	3,03	588,44	OK
Ap. 08	Ap. 09	1,13	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	2,39	375,16	OK
Ap. 09	Ap. 10	2,90	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	2,81	263,31	OK
Ap. 10	Ap. 11	19,67	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,58	77,69	OK
Ap. 11	Ap. 12	13,86	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,12	78,02	OK
Ap. 12	Ap. 13	9,97	48,70	0,65	0,85	2,00	2,00	3,95	78,01	OK
Ap. 13	Ap. 14	13,96	48,70	0,65	0,85	2,00	2,00	4,30	77,99	OK
Ap. 14	Ap. 15	13,48	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,09	77,96	OK
Ap. 15	Ap. 16	16,22	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,32	74,37	OK
Ap. 16	Ap. 17	24,03	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,89	76,73	OK
Ap. 17	Ap. 18	6,74	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,39	93,82	OK
Ap. 18	Ap. 19	25,07	48,70	0,65	0,85	2,00	2,00	5,08	74,35	OK
Ap. 19	Ap. 20	23,34	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,84	74,35	OK
Ap. 20	Ap. 21	25,65	48,70	0,65	0,85	2,00	2,00	5,12	74,43	OK
Ap. 21	Ap. 22	25,60	48,70	0,65	0,85	2,00	2,00	5,12	76,73	OK
Ap. 22	Ap. 23	8,30	48,70	0,65	0,85	2,00	2,00	3,79	77,89	OK
Ap. 23	Ap. 24	18,61	48,70	0,65	0,85	2,00	2,00	4,65	93,10	OK
Ap. 24	Ap. 25	13,66	48,70	0,65	0,85	2,00	2,00	4,27	94,03	OK
Ap. 25	Ap. 26	16,09	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,31	77,74	OK
Ap. 26	Ap. 27	12,50	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,00	77,87	OK
Ap. 27	Ap. 28	20,47	48,70	0,65	0,85	2,00	2,00	4,78	77,88	OK
Ap. 28	Ap. 29	8,27	48,70	0,65	0,85	2,00	2,00	3,78	94,92	OK
Ap. 29	Ap. 30	9,07	48,70	0,65	0,85	2,00	2,00	3,86	77,92	OK
Ap. 30	Ap. 31	11,38	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,89	95,23	OK
Ap. 31	Ap. 32	3,70	48,70	0,65	0,85	2,00	2,00	3,25	180,29	OK
Ap. 32	Ap. 33	12,16	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,97	242,11	OK
Ap. 33	Ap. 34	18,68	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,51	78,04	OK
Ap. 34	Ap. 35	15,53	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,26	95,23	OK
Ap. 35	Ap. 36	12,38	48,70	0,65	0,85	2,00	2,00	4,17	92,68	OK
Ap. 36	Ap. 37	15,14	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,23	93,72	OK
Ap. 37	Ap. 38	12,58	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,01	94,49	OK
Ap. 38	Ap. 39	4,69	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,11	80,35	OK
Ap. 39	Ap. 40	5,99	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,29	83,04	OK
Ap. 40	Ap. 41	7,31	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,46	62,22	OK
Ap. 41	Ap. 42	8,08	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,55	62,06	OK
Ap. 42	Ap. 43	7,98	48,70	0,65	0,85	2,00	2,00	3,75	61,81	OK
Ap. 43	Ap. 44	7,62	48,70	0,65	0,85	2,00	2,00	3,72	62,15	OK
Ap. 44	Ap. 45	8,68	48,70	0,65	0,85	2,00	2,00	3,82	62,01	OK
Ap. 45	Ap. 46	7,34	48,70	0,65	0,85	2,00	2,00	3,69	82,49	OK
Ap. 46	Ap. 47	12,14	48,70	0,65	0,85	2,00	2,00	4,14	62,21	OK
Ap. 47	Ap. 48	9,58	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,71	82,86	OK
Ap. 48	Ap. 49	4,03	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,00	62,19	OK

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Vano		Flecha Máxima (m)	Ángulo Oscilación Máximo (º)	K	K'	L	Dpp	Distancia Mínima (m)	Distancia Real (m)	Vericación
Apoyo Inicio	Apoyo Fin									
Hipótesis A) Viento										
Ap. 49	Ap. 50	18,79	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,52	61,98	OK
Ap. 50	Ap. 51	4,93	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,14	62,28	OK
Ap. 51	Ap. 52	17,33	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,41	347,24	OK
Ap. 52	Ap. 53	1,98	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	2,61	539,36	OK
Ap. 53	Ap. 54	19,16	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,55	278,98	OK
Ap. 54	Ap. 55	22,91	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,81	61,80	OK
Ap. 55	Ap. 56	22,50	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,78	652,83	OK
Ap. 56	Ap. 57	2,52	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	2,73	712,00	OK
Ap. 57	Ap. 58	6,79	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,39	410,27	OK
Ap. 58	Ap. 59	10,66	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,82	62,27	OK
Ap. 59	Ap. 60	8,19	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,56	84,54	OK
Ap. 60	Ap. 61	13,64	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,10	256,52	OK
Ap. 61	Ap. 62	17,34	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,41	352,95	OK
Ap. 62	Ap. 63	15,04	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,22	62,29	OK
Ap. 63	Ap. 64	11,61	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,91	62,08	OK
Ap. 64	Ap. 65	16,50	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,34	61,91	OK
Ap. 65	Ap. 66	13,87	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,12	62,07	OK
Ap. 66	Ap. 67	11,64	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,92	62,12	OK
Ap. 67	Ap. 68	10,99	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,85	80,17	OK
Ap. 68	Ap. 69	18,47	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,49	61,99	OK
Ap. 69	Ap. 70	11,83	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,94	62,14	OK
Ap. 70	Ap. 71	18,74	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,51	61,82	OK
Ap. 71	Ap. 72	9,81	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,74	61,54	OK
Ap. 72	Ap. 73	10,31	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,79	61,95	OK
Ap. 73	Ap. 74	15,34	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,25	83,82	OK
Ap. 74	Ap. 75	19,43	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,57	61,79	OK
Ap. 75	Ap. 76	17,23	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,40	84,56	OK
Ap. 76	Ap. 77	11,92	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,94	59,34	OK
Ap. 77	Ap. 78	35,85	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	5,59	61,38	OK
Ap. 78	Ap. 79	11,98	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,95	83,12	OK
Ap. 79	Ap. 80	5,51	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,23	61,56	OK
Ap. 80	Ap. 81	31,76	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	5,36	82,67	OK
Ap. 81	Ap. 82	9,25	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,68	61,10	OK
Ap. 82	Ap. 83	15,27	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,24	61,94	OK
Ap. 83	Ap. 84	8,93	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,64	61,88	OK
Ap. 84	Ap. 85	27,79	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	5,13	61,43	OK
Ap. 85	Ap. 86	14,83	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,20	82,59	OK
Ap. 86	Ap. 87	20,38	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,63	84,33	OK
Ap. 87	Ap. 88	11,33	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,89	62,26	OK
Ap. 88	Ap. 89	9,91	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,75	62,08	OK
Ap. 89	Ap. 90	15,19	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,23	61,75	OK
Ap. 90	Ap. 91	12,75	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,02	61,83	OK
Ap. 91	Ap. 92	7,18	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,44	82,31	OK
Ap. 92	Ap. 93	11,83	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,94	82,09	OK
Ap. 93	Ap. 94	1,42	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	2,47	584,31	OK
Ap. 94	Ap. 95	0,56	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	2,19	870,20	OK
Ap. 95	Ap. 96	1,15	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	2,40	77,19	OK
Ap. 96	Ap. 97	4,29	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,05	85,11	OK
Ap. 97	Ap. 98	10,85	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,84	94,36	OK

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Vano		Flecha Máxima	Ángulo Oscilación Máximo	K	K'	L	Dpp	Distancia Mínima	Distancia Real	Vericación
Apoyo Inicio	Apoyo Fin	(m)	(º)					(m)	(m)	
Hipótesis A) Viento										
Ap. 98	Ap. 99	18,44	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,49	74,57	OK
Ap. 99	Ap. 100	3,81	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	2,97	76,51	OK
Ap. 100	Ap. 101	17,14	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,39	77,63	OK
Ap. 101	Ap. 102	8,19	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,56	92,36	OK
Ap. 102	Ap. 103	30,36	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	5,28	73,62	OK
Ap. 103	Ap. 104	12,17	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,97	76,78	OK
Ap. 104	Ap. 105	13,94	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,13	77,85	OK
Ap. 105	Ap. 106	8,03	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,54	77,66	OK
Ap. 106	Ap. 107	15,74	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,28	77,66	OK
Ap. 107	Ap. 108	29,32	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	5,22	74,25	OK
Ap. 108	Ap. 109	23,48	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,85	74,00	OK
Ap. 109	Ap. 110	20,35	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,63	93,97	OK
Ap. 110	Ap. 111	18,72	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,51	77,77	OK
Ap. 111	Ap. 112	15,75	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,28	77,74	OK
Ap. 112	Ap. 113	8,04	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,54	77,79	OK
Ap. 113	Ap. 114	31,41	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	5,34	91,44	OK
Ap. 114	Ap. 115	13,98	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,13	76,51	OK
Ap. 115	Ap. 116	12,22	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,97	94,97	OK
Ap. 116	Ap. 117	33,95	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	5,49	73,96	OK
Ap. 117	Ap. 118	18,40	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,49	73,90	OK
Ap. 118	Ap. 119	36,46	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	5,62	76,13	OK
Ap. 119	Ap. 120	9,61	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,72	77,57	OK
Ap. 120	Ap. 121	19,84	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,60	94,54	OK
Ap. 121	Ap. 122	22,81	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,80	74,14	OK
Ap. 122	Ap. 123	31,38	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	5,34	76,38	OK
Ap. 123	Ap. 124	11,97	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,95	77,81	OK
Ap. 124	Ap. 125	13,27	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,07	94,97	OK
Ap. 125	Ap. 126	11,19	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,87	95,16	OK
Ap. 126	Ap. 127	25,28	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,97	94,82	OK
Ap. 127	Ap. 128	35,24	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	5,56	92,24	OK
Ap. 128	Ap. 129	3,32	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	2,88	77,33	OK
Ap. 129	Ap. 130	20,32	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,63	73,66	OK
Ap. 130	Ap. 131	10,35	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,79	94,05	OK
Ap. 131	Ap. 132	18,93	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,53	77,81	OK
Ap. 132	Ap. 133	15,42	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,25	77,77	OK
Ap. 133	Ap. 134	10,08	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,76	77,86	OK
Ap. 134	Ap. 135	22,91	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,81	77,44	OK
Ap. 135	Ap. 136	10,17	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,77	90,18	OK
Ap. 136	Ap. 137	4,39	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,06	76,56	OK
Ap. 137	Ap. 138	4,64	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	3,10	77,55	OK
Ap. 138	Ap. 139	25,26	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,97	90,44	OK
Ap. 139	Ap. 140	18,37	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,49	88,32	OK
Ap. 140	Ap. 141	14,36	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	4,16	130,28	OK
Ap. 141	Ap. 142	1,20	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	2,41	14,08	OK
Ap. 142	Pórtico	1,73	48,70	0,65	0,85	0,00	2,00	2,55	225,62	OK

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Vano		Fecha Máxima (m)	Ángulo Oscilación Máximo (º)	K	K'	L	Dpp	Distancia Mínima (m)	Distancia Real (m)	Vericación
Apoyo Inicio	Apoyo Fin									
Hipótesis B) Temperatura										
Pórtico	Ap. 01	15,93	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	75,49	OK
Ap. 01	Ap. 02	17,81	0,00	0,60	0,85	0,00	2,00	4,23	77,75	OK
Ap. 02	Ap. 03	18,65	0,00	0,60	0,85	3,03	2,00	4,49	93,87	OK
Ap. 03	Ap. 04	12,63	0,00	0,60	0,85	0,00	2,00	3,83	77,46	OK
Ap. 04	Ap. 05	13,63	0,00	0,60	0,85	3,03	2,00	4,15	94,90	OK
Ap. 05	Ap. 06	20,37	0,00	0,60	0,85	3,03	2,00	4,60	77,73	OK
Ap. 06	Ap. 07	12,36	0,00	0,60	0,85	0,00	2,00	3,81	93,69	OK
Ap. 07	Ap. 08	3,39	0,00	0,60	0,85	3,03	2,00	3,22	575,51	OK
Ap. 08	Ap. 09	2,17	0,00	0,60	0,85	0,00	2,00	2,58	372,45	OK
Ap. 09	Ap. 10	4,22	0,00	0,60	0,85	3,03	2,00	3,32	277,83	OK
Ap. 10	Ap. 11	22,09	0,00	0,60	0,85	3,03	2,00	4,71	77,75	OK
Ap. 11	Ap. 12	15,56	0,00	0,60	0,85	0,00	2,00	4,07	77,97	OK
Ap. 12	Ap. 13	11,19	0,00	0,60	0,85	0,00	2,00	3,71	77,96	OK
Ap. 13	Ap. 14	15,67	0,00	0,60	0,85	0,00	2,00	4,08	77,95	OK
Ap. 14	Ap. 15	15,14	0,00	0,60	0,85	0,00	2,00	4,03	77,91	OK
Ap. 15	Ap. 16	18,21	0,00	0,60	0,85	3,03	2,00	4,47	74,22	OK
Ap. 16	Ap. 17	26,99	0,00	0,60	0,85	4,03	2,00	5,04	76,65	OK
Ap. 17	Ap. 18	7,56	0,00	0,60	0,85	5,03	2,00	3,83	92,87	OK
Ap. 18	Ap. 19	27,37	0,00	0,60	0,85	6,03	2,00	5,17	74,22	OK
Ap. 19	Ap. 20	25,47	0,00	0,60	0,85	7,03	2,00	5,12	74,30	OK
Ap. 20	Ap. 21	28,00	0,00	0,60	0,85	8,03	2,00	5,30	74,39	OK
Ap. 21	Ap. 22	27,94	0,00	0,60	0,85	9,03	2,00	5,35	76,70	OK
Ap. 22	Ap. 23	9,06	0,00	0,60	0,85	10,03	2,00	4,32	77,86	OK
Ap. 23	Ap. 24	20,31	0,00	0,60	0,85	11,03	2,00	5,06	93,74	OK
Ap. 24	Ap. 25	15,55	0,00	0,60	0,85	12,03	2,00	4,85	94,32	OK
Ap. 25	Ap. 26	18,14	0,00	0,60	0,85	13,03	2,00	5,05	77,83	OK
Ap. 26	Ap. 27	14,09	0,00	0,60	0,85	14,03	2,00	4,88	77,79	OK
Ap. 27	Ap. 28	23,08	0,00	0,60	0,85	15,03	2,00	5,40	77,78	OK
Ap. 28	Ap. 29	9,32	0,00	0,60	0,85	16,03	2,00	4,72	94,36	OK
Ap. 29	Ap. 30	10,65	0,00	0,60	0,85	17,03	2,00	4,86	77,68	OK
Ap. 30	Ap. 31	13,37	0,00	0,60	0,85	18,03	2,00	5,06	95,02	OK
Ap. 31	Ap. 32	5,10	0,00	0,60	0,85	19,03	2,00	4,65	180,80	OK
Ap. 32	Ap. 33	14,01	0,00	0,60	0,85	20,03	2,00	5,20	250,36	OK
Ap. 33	Ap. 34	20,80	0,00	0,60	0,85	21,03	2,00	5,58	77,83	OK
Ap. 34	Ap. 35	17,29	0,00	0,60	0,85	22,03	2,00	5,46	95,04	OK
Ap. 35	Ap. 36	14,23	0,00	0,60	0,85	23,03	2,00	5,36	93,26	OK
Ap. 36	Ap. 37	17,05	0,00	0,60	0,85	24,03	2,00	5,55	93,21	OK
Ap. 37	Ap. 38	14,44	0,00	0,60	0,85	25,03	2,00	5,47	93,81	OK
Ap. 38	Ap. 39	6,19	0,00	0,60	0,85	26,03	2,00	5,11	80,07	OK
Ap. 39	Ap. 40	7,76	0,00	0,60	0,85	27,03	2,00	5,24	82,83	OK
Ap. 40	Ap. 41	9,06	0,00	0,60	0,85	28,03	2,00	5,35	61,93	OK
Ap. 41	Ap. 42	10,01	0,00	0,60	0,85	29,03	2,00	5,45	61,68	OK
Ap. 42	Ap. 43	9,89	0,00	0,60	0,85	30,03	2,00	5,49	61,27	OK
Ap. 43	Ap. 44	9,44	0,00	0,60	0,85	31,03	2,00	5,52	61,79	OK
Ap. 44	Ap. 45	10,76	0,00	0,60	0,85	32,03	2,00	5,62	61,57	OK
Ap. 45	Ap. 46	9,09	0,00	0,60	0,85	33,03	2,00	5,59	82,49	OK
Ap. 46	Ap. 47	14,37	0,00	0,60	0,85	34,03	2,00	5,87	61,88	OK
Ap. 47	Ap. 48	11,34	0,00	0,60	0,85	35,03	2,00	5,79	82,63	OK
Ap. 48	Ap. 49	4,65	0,00	0,60	0,85	36,03	2,00	5,53	61,95	OK

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Vano		Fecha Máxima	Ángulo Oscilación Máximo	K	K'	L	Dpp	Distancia Mínima	Distancia Real	Vericación
Apoyo Inicio	Apoyo Fin	(m)	(º)					(m)	(m)	
Hipótesis B) Temperatura										
Ap. 49	Ap. 50	21,68	0,00	0,60	0,85	37,03	2,00	6,30	61,53	OK
Ap. 50	Ap. 51	5,69	0,00	0,60	0,85	38,03	2,00	5,67	62,02	OK
Ap. 51	Ap. 52	19,99	0,00	0,60	0,85	39,03	2,00	6,31	364,44	OK
Ap. 52	Ap. 53	3,26	0,00	0,60	0,85	40,03	2,00	5,65	553,31	OK
Ap. 53	Ap. 54	21,15	0,00	0,60	0,85	41,03	2,00	6,43	271,66	OK
Ap. 54	Ap. 55	25,29	0,00	0,60	0,85	42,03	2,00	6,62	61,26	OK
Ap. 55	Ap. 56	24,83	0,00	0,60	0,85	43,03	2,00	6,64	644,79	OK
Ap. 56	Ap. 57	3,78	0,00	0,60	0,85	44,03	2,00	5,85	735,60	OK
Ap. 57	Ap. 58	8,25	0,00	0,60	0,85	45,03	2,00	6,08	414,77	OK
Ap. 58	Ap. 59	13,02	0,00	0,60	0,85	46,03	2,00	6,31	61,84	OK
Ap. 59	Ap. 60	9,99	0,00	0,60	0,85	47,03	2,00	6,23	84,26	OK
Ap. 60	Ap. 61	15,73	0,00	0,60	0,85	48,03	2,00	6,49	257,95	OK
Ap. 61	Ap. 62	19,51	0,00	0,60	0,85	49,03	2,00	6,67	360,16	OK
Ap. 62	Ap. 63	17,37	0,00	0,60	0,85	50,03	2,00	6,63	61,95	OK
Ap. 63	Ap. 64	13,41	0,00	0,60	0,85	51,03	2,00	6,52	61,69	OK
Ap. 64	Ap. 65	19,06	0,00	0,60	0,85	52,03	2,00	6,76	61,40	OK
Ap. 65	Ap. 66	16,02	0,00	0,60	0,85	53,03	2,00	6,69	61,68	OK
Ap. 66	Ap. 67	13,45	0,00	0,60	0,85	54,03	2,00	6,63	61,74	OK
Ap. 67	Ap. 68	12,69	0,00	0,60	0,85	55,03	2,00	6,64	80,81	OK
Ap. 68	Ap. 69	21,14	0,00	0,60	0,85	56,03	2,00	6,97	61,50	OK
Ap. 69	Ap. 70	13,54	0,00	0,60	0,85	57,03	2,00	6,74	61,77	OK
Ap. 70	Ap. 71	21,45	0,00	0,60	0,85	58,03	2,00	7,05	61,37	OK
Ap. 71	Ap. 72	11,23	0,00	0,60	0,85	59,03	2,00	6,73	61,07	OK
Ap. 72	Ap. 73	11,80	0,00	0,60	0,85	60,03	2,00	6,79	61,54	OK
Ap. 73	Ap. 74	17,56	0,00	0,60	0,85	61,03	2,00	7,02	82,95	OK
Ap. 74	Ap. 75	21,74	0,00	0,60	0,85	62,03	2,00	7,19	61,25	OK
Ap. 75	Ap. 76	19,28	0,00	0,60	0,85	63,03	2,00	7,14	84,17	OK
Ap. 76	Ap. 77	12,82	0,00	0,60	0,85	64,03	2,00	6,96	58,47	OK
Ap. 77	Ap. 78	38,55	0,00	0,60	0,85	65,03	2,00	7,81	60,66	OK
Ap. 78	Ap. 79	12,88	0,00	0,60	0,85	66,03	2,00	7,03	83,42	OK
Ap. 79	Ap. 80	5,91	0,00	0,60	0,85	67,03	2,00	6,82	61,10	OK
Ap. 80	Ap. 81	34,07	0,00	0,60	0,85	68,03	2,00	7,76	82,40	OK
Ap. 81	Ap. 82	10,19	0,00	0,60	0,85	69,03	2,00	7,04	60,56	OK
Ap. 82	Ap. 83	16,82	0,00	0,60	0,85	70,03	2,00	7,29	61,55	OK
Ap. 83	Ap. 84	9,84	0,00	0,60	0,85	71,03	2,00	7,10	61,43	OK
Ap. 84	Ap. 85	30,61	0,00	0,60	0,85	72,03	2,00	7,78	60,68	OK
Ap. 85	Ap. 86	16,33	0,00	0,60	0,85	73,03	2,00	7,37	81,32	OK
Ap. 86	Ap. 87	22,12	0,00	0,60	0,85	74,03	2,00	7,58	83,17	OK
Ap. 87	Ap. 88	12,90	0,00	0,60	0,85	75,03	2,00	7,33	61,93	OK
Ap. 88	Ap. 89	11,28	0,00	0,60	0,85	76,03	2,00	7,31	61,66	OK
Ap. 89	Ap. 90	17,29	0,00	0,60	0,85	77,03	2,00	7,53	61,15	OK
Ap. 90	Ap. 91	14,51	0,00	0,60	0,85	78,03	2,00	7,47	61,36	OK
Ap. 91	Ap. 92	8,18	0,00	0,60	0,85	79,03	2,00	7,30	82,25	OK
Ap. 92	Ap. 93	13,45	0,00	0,60	0,85	80,03	2,00	7,50	81,79	OK
Ap. 93	Ap. 94	2,38	0,00	0,60	0,85	81,03	2,00	7,18	584,23	OK
Ap. 94	Ap. 95	1,35	0,00	0,60	0,85	82,03	2,00	7,18	870,57	OK
Ap. 95	Ap. 96	2,19	0,00	0,60	0,85	83,03	2,00	7,24	77,07	OK
Ap. 96	Ap. 97	5,62	0,00	0,60	0,85	84,03	2,00	7,38	84,57	OK
Ap. 97	Ap. 98	12,46	0,00	0,60	0,85	85,03	2,00	7,62	93,45	OK

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Vano		Fecha Máxima	Ángulo Oscilación Máximo	K	K'	L	Dpp	Distancia Mínima	Distancia Real	Vericación
Apoyo Inicio	Apoyo Fin	(m)	(°)					(m)	(m)	
Hipótesis B) Temperatura										
Ap. 98	Ap. 99	20,66	0,00	0,60	0,85	86,03	2,00	7,90	74,45	OK
Ap. 99	Ap. 100	4,27	0,00	0,60	0,85	87,03	2,00	7,43	76,41	OK
Ap. 100	Ap. 101	19,21	0,00	0,60	0,85	88,03	2,00	7,91	77,55	OK
Ap. 101	Ap. 102	9,18	0,00	0,60	0,85	89,03	2,00	7,65	93,36	OK
Ap. 102	Ap. 103	32,86	0,00	0,60	0,85	90,03	2,00	8,35	73,58	OK
Ap. 103	Ap. 104	13,17	0,00	0,60	0,85	91,03	2,00	7,82	76,77	OK
Ap. 104	Ap. 105	15,09	0,00	0,60	0,85	92,03	2,00	7,91	77,86	OK
Ap. 105	Ap. 106	8,69	0,00	0,60	0,85	93,03	2,00	7,75	77,62	OK
Ap. 106	Ap. 107	17,04	0,00	0,60	0,85	94,03	2,00	8,02	77,64	OK
Ap. 107	Ap. 108	31,74	0,00	0,60	0,85	95,03	2,00	8,46	74,24	OK
Ap. 108	Ap. 109	25,41	0,00	0,60	0,85	96,03	2,00	8,31	73,91	OK
Ap. 109	Ap. 110	22,02	0,00	0,60	0,85	97,03	2,00	8,25	93,75	OK
Ap. 110	Ap. 111	20,32	0,00	0,60	0,85	98,03	2,00	8,23	77,73	OK
Ap. 111	Ap. 112	17,09	0,00	0,60	0,85	99,03	2,00	8,17	77,71	OK
Ap. 112	Ap. 113	8,72	0,00	0,60	0,85	100,03	2,00	7,96	77,76	OK
Ap. 113	Ap. 114	34,07	0,00	0,60	0,85	101,03	2,00	8,67	92,57	OK
Ap. 114	Ap. 115	15,73	0,00	0,60	0,85	102,03	2,00	8,21	76,78	OK
Ap. 115	Ap. 116	13,76	0,00	0,60	0,85	103,03	2,00	8,18	94,93	OK
Ap. 116	Ap. 117	36,25	0,00	0,60	0,85	104,03	2,00	8,81	73,91	OK
Ap. 117	Ap. 118	19,64	0,00	0,60	0,85	105,03	2,00	8,40	73,84	OK
Ap. 118	Ap. 119	38,94	0,00	0,60	0,85	106,03	2,00	8,92	76,11	OK
Ap. 119	Ap. 120	10,26	0,00	0,60	0,85	107,03	2,00	8,20	77,55	OK
Ap. 120	Ap. 121	21,18	0,00	0,60	0,85	108,03	2,00	8,52	93,55	OK
Ap. 121	Ap. 122	24,65	0,00	0,60	0,85	109,03	2,00	8,64	74,10	OK
Ap. 122	Ap. 123	33,92	0,00	0,60	0,85	110,03	2,00	8,90	76,36	OK
Ap. 123	Ap. 124	12,93	0,00	0,60	0,85	111,03	2,00	8,38	77,78	OK
Ap. 124	Ap. 125	14,34	0,00	0,60	0,85	112,03	2,00	8,44	94,93	OK
Ap. 125	Ap. 126	12,80	0,00	0,60	0,85	113,03	2,00	8,43	95,09	OK
Ap. 126	Ap. 127	27,04	0,00	0,60	0,85	114,03	2,00	8,83	94,81	OK
Ap. 127	Ap. 128	37,10	0,00	0,60	0,85	115,03	2,00	9,10	92,87	OK
Ap. 128	Ap. 129	3,72	0,00	0,60	0,85	116,03	2,00	8,27	77,51	OK
Ap. 129	Ap. 130	22,79	0,00	0,60	0,85	117,03	2,00	8,79	73,38	OK
Ap. 130	Ap. 131	11,60	0,00	0,60	0,85	118,03	2,00	8,53	93,60	OK
Ap. 131	Ap. 132	20,90	0,00	0,60	0,85	119,03	2,00	8,80	77,63	OK
Ap. 132	Ap. 133	17,02	0,00	0,60	0,85	120,03	2,00	8,72	77,71	OK
Ap. 133	Ap. 134	11,12	0,00	0,60	0,85	121,03	2,00	8,60	77,84	OK
Ap. 134	Ap. 135	25,30	0,00	0,60	0,85	122,03	2,00	8,98	77,36	OK
Ap. 135	Ap. 136	11,22	0,00	0,60	0,85	123,03	2,00	8,65	89,00	OK
Ap. 136	Ap. 137	4,87	0,00	0,60	0,85	124,03	2,00	8,51	76,25	OK
Ap. 137	Ap. 138	5,14	0,00	0,60	0,85	125,03	2,00	8,55	77,49	OK
Ap. 138	Ap. 139	27,96	0,00	0,60	0,85	126,03	2,00	9,15	91,86	OK
Ap. 139	Ap. 140	20,13	0,00	0,60	0,85	127,03	2,00	8,98	89,51	OK
Ap. 140	Ap. 141	16,02	0,00	0,60	0,85	128,03	2,00	8,90	128,76	OK
Ap. 141	Ap. 142	1,55	0,00	0,60	0,85	129,03	2,00	8,56	14,08	OK
Ap. 142	T. PROMOTORES	2,13	0,00	0,60	0,85	130,03	2,00	8,60	223,65	OK

La menor distancia entre conductores en los apoyos utilizados es de 2 metros, superior a la mínima reglamentaria según el resultado anterior.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

1.3.2. Distancias entre conductores y a partes puestas a tierra

La distancia entre los conductores y sus accesorios en tensión y los apoyos no será inferior a D_{el}, con un mínimo de 0,2 metros. Se comprueba también la distancia del puente flojo a masa.

Esta distancia está indicada a continuación, en función de la tensión más elevada de la línea. En este Proyecto la mínima distancia estará por encima del valor D_{el} según el apartado 5.4.2 de la ITC-LAT-07.

A continuación, se puede ver el valor mínimo reglamentario para este proyecto:

Sistema 220 kV

- Tensión nominal de la red:.....220 kV
- Tensión más elevada para el material Um:.....245 kV
- Distancia de aislamiento D_{el}:.....1,70 m
- Distancia de aislamiento D_{pp}:.....2,00 m

Sistema 132 kV

- Tensión nominal de la red:.....132 kV
- Tensión más elevada para el material Um:.....145 kV
- Distancia de aislamiento D_{el}:.....1,20 m
- Distancia de aislamiento D_{pp}:.....1,40 m

1.4. Desviación de las Cadenas de Suspensión

DESVIACIÓN DE LAS CADENAS DE SUSPENSIÓN DE LOS APOYOS						VERIFICACIÓN
APOYO		DESVIACIÓN MÁXIMA ADMISIBLE INTERIOR	DESVIACIÓN MÁXIMA ADMISIBLE EXTERIOR	DESVIACIÓN INTERIOR (°)	DESVIACIÓN EXTERIOR (°)	
Nº	TIPO					
Ap. 02	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-27,6	29,9	OK
Ap. 03	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-28,2	28,2	OK
Ap. 05	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-27,4	27,4	OK
Ap. 07	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-24,8	24,9	OK
Ap. 12	CO-7000-S1661	-45,0	45,0	-29,3	29,3	OK
Ap. 13	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-28,9	28,9	OK
Ap. 14	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-26,0	26,0	OK
Ap. 15	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-32,7	32,7	OK
Ap. 16	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-41,1	41,1	OK
Ap. 17	CO-9000-S1771	-45,0	45,0	-22,0	22,0	OK
Ap. 18	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-32,5	32,5	OK
Ap. 20	CO-9000-S1771	-45,0	45,0	-25,3	25,3	OK
Ap. 21	CO-9000-S1771	-45,0	45,0	-29,1	29,1	OK
Ap. 22	CO-9000-S1771	-45,0	45,0	-33,8	33,8	OK
Ap. 23	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-34,8	34,8	OK
Ap. 24	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-24,4	24,4	OK
Ap. 27	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-33,3	33,3	OK
Ap. 28	CO-7000-S1661	-45,0	45,0	-24,7	24,7	OK
Ap. 29	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-23,0	23,0	OK
Ap. 31	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-40,9	41,0	OK
Ap. 35	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-41,8	16,5	OK
Ap. 42	CO-18000-SUS	-45,0	45,0	-36,2	35,4	OK
Ap. 43	CO-18000-SUS	-45,0	45,0	-31,5	31,5	OK
Ap. 44	CO-18000-SUS	-45,0	45,0	-17,1	17,1	OK
Ap. 45	CO-18000-SUS	-45,0	45,0	-36,0	36,0	OK
Ap. 46	CO-18000-SUS	-45,0	45,0	-19,4	20,9	OK
Ap. 48	CO-18000-SUS	-45,0	45,0	-30,4	31,3	OK

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

DESVIACIÓN DE LAS CADENAS DE SUSPENSIÓN DE LOS APOYOS						VERIFICACIÓN
APOYO		DESVIACIÓN MÁXIMA ADMISIBLE INTERIOR	DESVIACIÓN MÁXIMA ADMISIBLE EXTERIOR	DESVIACIÓN INTERIOR (º)	DESVIACIÓN EXTERIOR (º)	
Nº	TIPO					
Ap. 50	CO-18000-SUS	-45,0	45,0	-38,5	37,7	OK
Ap. 51	CO-18000-SUS	-45,0	45,0	-28,9	28,9	OK
Ap. 52	CO-18000-SUS	-45,0	45,0	-36,8	38,3	OK
Ap. 55	CO-27000-SUS	-45,0	45,0	-27,6	28,4	OK
Ap. 56	CO-27000-SUS	-45,0	45,0	-28,3	28,6	OK
Ap. 59	CO-18000-SUS	-45,0	45,0	-34,6	36,9	OK
Ap. 60	CO-18000-SUS	-45,0	45,0	-34,4	37,3	OK
Ap. 64	CO-18000-SUS	-45,0	45,0	-37,1	38,8	OK
Ap. 65	CO-18000-SUS	-45,0	45,0	-30,4	30,4	OK
Ap. 66	CO-27000-SUS	-45,0	45,0	-27,4	27,4	OK
Ap. 67	CO-18000-SUS	-45,0	45,0	-30,8	30,8	OK
Ap. 68	CO-18000-SUS	-45,0	45,0	-33,6	34,8	OK
Ap. 70	CO-27000-SUS	-45,0	45,0	-26,8	27,4	OK
Ap. 71	CO-27000-SUS	-45,0	45,0	-37,7	37,7	OK
Ap. 72	CO-18000-SUS	-45,0	45,0	-38,1	38,1	OK
Ap. 73	CO-18000-SUS	-45,0	45,0	-19,0	19,0	OK
Ap. 74	CO-18000-SUS	-45,0	45,0	-22,9	24,0	OK
Ap. 76	CO-27000-SUS	-45,0	45,0	-28,7	30,8	OK
Ap. 78	CO-27000-SUS	-45,0	45,0	-16,6	17,3	OK
Ap. 79	CO-27000-SUS	-45,0	45,0	-36,5	37,6	OK
Ap. 81	CO-18000-SUS	-45,0	45,0	-22,6	24,6	OK
Ap. 83	CO-27000-SUS	-45,0	45,0	-18,5	19,4	OK
Ap. 84	CO-18000-SUS	-45,0	45,0	-33,4	33,4	OK
Ap. 85	CO-18000-SUS	-45,0	45,0	-30,2	30,2	OK
Ap. 86	CO-27000-SUS	-45,0	45,0	-31,9	32,6	OK
Ap. 89	CO-18000-SUS	-45,0	45,0	-35,4	37,0	OK
Ap. 90	CO-18000-SUS	-45,0	45,0	-35,7	35,7	OK
Ap. 91	CO-18000-SUS	-45,0	45,0	-28,6	28,6	OK
Ap. 92	CO-18000-SUS	-45,0	45,0	-26,8	26,3	OK
Ap. 100	CO-9000-S1771	-45,0	45,0	-18,8	18,8	OK
Ap. 101	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-30,2	30,2	OK
Ap. 102	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-40,9	40,9	OK
Ap. 104	CO-9000-S1771	-45,0	45,0	-20,6	20,5	OK
Ap. 105	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-35,4	35,4	OK
Ap. 106	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-39,0	39,0	OK
Ap. 107	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-21,0	21,0	OK
Ap. 108	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-28,4	28,4	OK
Ap. 109	CO-9000-S1771	-45,0	45,0	-33,9	33,9	OK
Ap. 110	CO-9000-S1771	-45,0	45,0	-22,4	22,4	OK
Ap. 112	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-31,3	31,3	OK
Ap. 113	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-24,5	24,5	OK
Ap. 114	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-27,0	27,0	OK
Ap. 116	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-20,9	20,9	OK
Ap. 118	CO-9000-S1771	-45,0	45,0	-28,0	28,0	OK
Ap. 119	CO-9000-S1771	-45,0	45,0	-21,7	21,7	OK
Ap. 120	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-25,5	25,5	OK
Ap. 121	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-33,9	33,8	OK
Ap. 123	CO-9000-S1771	-45,0	45,0	-29,1	29,1	OK
Ap. 124	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-31,9	31,9	OK
Ap. 125	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-26,0	26,0	OK
Ap. 130	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-40,4	40,6	OK
Ap. 131	CO-9000-S1771	-45,0	45,0	-15,4	15,5	OK
Ap. 133	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-32,1	32,1	OK
Ap. 134	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-21,8	21,8	OK
Ap. 135	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-37,3	37,3	OK
Ap. 136	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-34,8	41,6	OK
Ap. 138	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-26,2	-2,6	OK
Ap. 139	CO-7000-1881	-45,0	45,0	-22,5	22,5	OK

1.5. Hipótesis Consideradas en el Cálculo

1.5.1. Acciones a considerar en el cálculo

Como paso previo al desarrollo del cálculo de los apoyos seleccionados, se definen cargas y sobrecargas a considerar en el mismo, de acuerdo con el apartado 3.1 Cargas y sobrecargas a considerar de la ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión.

1. Cargas Permanentes:

   Aquellas cargas verticales que actúan en todo instante y son inseparables de la estructura y configuración de la línea aérea, se designan por:

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Va = Carga vertical debida a la propia masa del apoyo.

V/v = Carga vertical por conductor (fase) / cable de tierra o tierra-óptico, debido a su propia masa. Se determina a partir del gravivano correspondiente y el peso unitario del conductor o cable de tierra/tierra-óptico.

2. Sobrecargas Meteorológicas:

Las debidas al medio que rodea la estructura, que incluyen las de viento y las de hielo, se designan por:

2a. Sobrecarga de viento (Apartado 3.1.2 de la ITC-LAT-07):

Ha = Carga transversal debido a la sobrecarga de viento sobre el apoyo.

Hv/hv = Carga transversal por conductor (fase) / cable de tierra o tierra-óptico, debido a la sobrecarga de viento, según diámetro y ángulo de desviación de la traza (α) (en el caso de apoyos en ángulo):

$$para\ d > 16\ mm\ \rightarrow\ (\cos\frac{\alpha}{2}) \cdot 0{,}98 \cdot 50 \cdot d \cdot 10^{-3}\ \text{(daN/m)}$$

$$para\ d \leq 16\ mm\ \rightarrow\ (\cos\frac{\alpha}{2}) \cdot 0{,}98 \cdot 60 \cdot d \cdot 10^{-3}\ \text{(daN/m)}$$

siendo d el diámetro del conductor o cable de tierra en mm.

Rv/rv = Carga transversal por conductor (fase) / cable de tierra o tierra-óptico, debido a la resultante de ángulo con sobrecarga de viento.

$$2 \cdot \max\left[T_{\max v1}, T_{\max v2}\right] (\text{sen}\frac{\alpha}{2})\ \ (daN)$$

siendo T_{maxv1} y T_{maxv2} hacen referencia a la tracción máxima en hipótesis de viento correspondiente a los vanos anterior y posterior al apoyo de estudio y α es el ángulo de desviación de la traza.

2b. Sobrecarga de hielo (Apartado 3.1.3 de la ITC-LAT-07):

Vh/vh = Carga vertical por conductor (fase) / cable de tierra o tierra-óptico, debido a su propia masa y a la sobrecarga de hielo, según zona:

$$Zona\ B\text{: } (\text{V/v}) + 0{,}98 \cdot 0{,}180 \cdot \sqrt{d}\ \text{(daN/m)}$$

siendo d es el diámetro del conductor o cable de tierra en mm.

Rh/rh = Carga transversal por conductor (fase) / cable de tierra o tierra-óptico, debido a la resultante de ángulo con sobrecarga de hielo, según zona:

$$2 \cdot \max\left[T_{\max h1}, T_{\max h2}\right] (\text{sen}\frac{\alpha}{2})\ \ (daN)$$

siendo T_{maxh1} y T_{maxh2} hacen referencia a la tracción máxima en hipótesis de hielo correspondiente a los vanos anterior y posterior al apoyo de estudio y α es el ángulo de desviación de la traza.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

3. Desequilibrio de Tracciones del Conductor (Apartado 3.1.4 de la ITC-LAT-07):

   Dependiendo de la función que desempeñe el apoyo en la línea (alineación, ángulo, fin de línea), en la hipótesis de desequilibrio se considerará aplicado, como mínimo, un porcentaje de las tracciones unilaterales máximas de los conductores y cables de tierra/tierra ópticos.

   Lv/lv = Carga longitudinal por conductor (fase) / cable de tierra o tierra-óptico, debido a la tracción de los conductores con sobrecarga de viento.

   Lh/lh = Carga longitudinal por conductor (fase) / cable de tierra o tierra-óptico, debido a la rotura de un conductor con torsión o a la del cable de tierra o tierra-óptico, debido a la tracción de los conductores con sobrecarga de hielo según zona (B o C).

4. Sobrecargas Excepcionales (Apartado 3.1.5 de la ITC-LAT-07)

   Th/th = Carga longitudinal o tiro por conductor (fase) / cable de tierra o tierra-óptico, debido a la rotura de un conductor con torsión o a la del cable de tierra o tierra óptico, con sobrecarga de hielo, según zona.

1.5.2. Hipótesis de cálculo

Las hipótesis de cálculo de estos apoyos se han obtenido según las instrucciones del actual Reglamento, en el apartado 3.5 de la ITC-LAT-07, siendo la formación de las mismas según se indica en la Tabla adjunta.

1ª Hipótesis	2ª Hipótesis	3ª Hipótesis	4ª Hipótesis
V	V_h	V_h	V_h
v	v_h	v_h	v_h
V_a	V_a	V_a	V_a
H_v	R_h	L_h	T_h
h_v	r_h	l_h	t_h
H_a			
R_v			
r_v			

En todos los casos se comprueba que los Coeficientes de Seguridad aplicados son los impuestos por el Reglamento de Líneas de Alta Tensión: 1,5 para las hipótesis normales y 1,2 para las hipótesis excepcionales, en ambos casos referidos al límite elástico del material. En los cruzamientos con carreteras, ferrocarriles y ríos navegables o flotables se mantiene un coeficiente superior al 25% en las hipótesis normales en cumplimiento de las prescripciones especiales recogidas en el apartado 5.3 de la ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión, no siendo de aplicación a las líneas de categoría especial.

Cargas resistentes por fase de los apoyos

Las cargas resistentes por fase de los apoyos, en daN, vienen indicadas en las siguientes tablas según las diferentes hipótesis reglamentarias y su correspondiente coeficiente de seguridad.

Las cargas de la hipótesis de viento, son coincidentes con el viento reglamentario sobre el apoyo. Asimismo, coincidentes con los esfuerzos señalados, se considera la masa propia del apoyo.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

El significado de los esfuerzos resistentes es el siguiente:

v, h, l: Esfuerzos resistentes vertical, transversal y longitudinal por cable de tierra.

V, H, L: Esfuerzos resistentes vertical, transversal y longitudinal por fase.

vr, hr, lr: Esfuerzos resistentes del cable de tierra roto.

Vr, Hr, Lr: Esfuerzos resistentes del conductor roto.

1.6. Método de Cálculo

1.6.1. Consideraciones generales

El cálculo mecánico de los apoyos constituyentes de la Línea Eléctrica se ha efectuado bajo la acción de las cargas y sobrecargas que fija el Reglamento de Líneas de Alta Tensión, al no prever condiciones especiales debido a la situación física y geográfica de la instalación.

Todo este estudio ha sido realizado sobre la base del conductor de Al-Ac, con un vano medio adecuado al mismo, considerándose el viento sobre apoyos y conductores conforme a lo reglamentado en el apartado 3 de la ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión y con la sobrecarga de hielo correspondiente a la cota intermedia por donde discurre la red en explotación o en futuro proyecto.

1.6.2. Cálculos y justificación de los apoyos

El diseño y dimensionado de los apoyos de las series utilizadas se ha realizado mediante un programa informático que implementa el cálculo matricial en comportamiento lineal modelizando matemáticamente las estructuras espaciales.

Los coeficientes de seguridad aplicados son los impuestos por el vigente Reglamento, estando referidos al límite elástico del material o límite de fluencia.

Se comprueba la adecuación de los apoyos seleccionados mediante un programa informático de análisis de estructuras que calcula el uso máximo de cada apoyo considerando las cargas reales de proyecto en cada hipótesis reglamentaria, considerando los esfuerzos o solicitaciones particulares que cada conductor o cable de tierra transmite a las crucetas y cuernos de tierra.

1.7. Porcentaje de Uso de los Apoyos

A continuación, se incluye la Tabla de porcentaje de los apoyos:

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

APOYO		VANO VIENTO	VANO PESO	ÁNGULO DE LA LÍNEA	SEGURIDAD REFORZADA	USO DE LOS APOYOS
Nº	TIPO	(m)	(m)	(º)		(%)
Pórtico	Portico 220-SC	30	-126	0,00	NO	-
Ap. 01	CO-27000-T1884	237	293	-74,34	NO	-
Ap. 02	CO-7000-1881	426	484	0,00	NO	-
Ap. 03	CO-7000-1881	443	463	0,00	NO	-
Ap. 04	CO-15000-1884	403	369	-26,11	NO	-
Ap. 05	CO-7000-1881	365	398	0,00	NO	-
Ap. 06	CO-12000-S18774	419	392	-9,21	NO	-
Ap. 07	CO-7000-1881	415	537	0,00	NO	-
Ap. 08	CO-15000-1884	254	251	29,50	NO	-
Ap. 09	CO-27000-S3880	125	-936	-48,67	NO	-
Ap. 10	CO-18000-3884	135	966	37,08	NO	-
Ap. 11	CO-12000-S18774	328	277	11,81	NO	-
Ap. 12	CO-7000-S1661	447	436	0,00	NO	-
Ap. 13	CO-7000-1881	377	371	0,00	NO	-
Ap. 14	CO-7000-1881	378	450	0,00	NO	-
Ap. 15	CO-7000-1881	406	315	0,00	NO	-
Ap. 16	CO-7000-1881	422	186	0,00	NO	-
Ap. 17	CO-9000-S1771	489	780	0,00	NO	-
Ap. 18	CO-7000-1881	411	331	0,00	NO	-
Ap. 19	CO-18000-1884	420	427	-35,78	NO	-
Ap. 20	CO-9000-S1771	547	697	0,00	NO	-
Ap. 21	CO-9000-S1771	550	548	0,00	NO	-
Ap. 22	CO-9000-S1771	562	416	0,00	NO	-
Ap. 23	CO-7000-1881	441	300	0,00	NO	-
Ap. 24	CO-7000-1881	400	537	0,00	NO	-
Ap. 25	CO-15000-1884	442	399	27,09	NO	-
Ap. 26	CO-12000-S18774	422	481	12,55	NO	-
Ap. 27	CO-7000-1881	415	312	0,00	NO	-
Ap. 28	CO-7000-S1661	443	579	0,00	NO	-
Ap. 29	CO-7000-1881	406	594	0,00	NO	-
Ap. 30	CO-15000-1884	321	186	-22,49	NO	-
Ap. 31	CO-7000-1881	344	155	0,00	NO	-
Ap. 32	CO-15000-1884	280	451	0,00	NO	-
Ap. 33	CO-15000-1884	287	359	-3,73	NO	-
Ap. 34	CO-18000-1884	428	323	-8,69	NO	-
Ap. 35	CO-7000-1881	456	415	-3,69	NO	-
Ap. 36	CO-15000-1884	409	417	-1,54	NO	-
Ap. 37	CO-15000-1884	406	486	31,50	NO	-
Ap. 38	CO-15000-1884	407	290	-30,38	NO	-
Ap. 39	CO-15000-1884	304	339	-23,43	NO	-
Ap. 40	IC-80000-E	239	598	1,19	NO	-
Ap. 41	CO-33000-E	269	-15	-12,91	NO	-
Ap. 42	CO-18000-SUS	291	186	0,00	NO	-
Ap. 43	CO-18000-SUS	297	247	0,00	NO	-
Ap. 44	CO-18000-SUS	293	622	0,00	NO	-
Ap. 45	CO-18000-SUS	299	205	0,00	NO	-
Ap. 46	CO-18000-SUS	297	473	0,00	NO	-

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

APOYO		VANO VIENTO	VANO PESO	ÁNGULO DE LA LÍNEA	SEGURIDAD REFORZADA	USO DE LOS APOYOS
Nº	TIPO	(m)	(m)	(º)		(%)
Ap. 47	GCO-44000-E	328	228	20,02	NO	-
Ap. 48	CO-18000-SUS	350	313	0,00	NO	-
Ap. 49	CO-33000-E	272	305	-1,53	NO	-
Ap. 50	CO-18000-SUS	339	207	0,00	NO	-
Ap. 51	CO-18000-SUS	350	344	0,00	NO	-
Ap. 52	CO-18000-SUS	343	195	0,00	NO	-
Ap. 53	IC-80000-E	292	485	-32,60	NO	-
Ap. 54	IC-80000-E	306	273	34,25	NO	-
Ap. 55	CO-27000-SUS	498	523	0,00	NO	-
Ap. 56	CO-27000-SUS	517	537	0,00	NO	-
Ap. 57	IC-70000-E	334	398	0,00	NO	-
Ap. 58	IC-70000-E	218	253	-43,82	NO	-
Ap. 59	CO-18000-SUS	312	203	0,00	NO	-
Ap. 60	CO-18000-SUS	323	209	0,00	NO	-
Ap. 61	IC-70000-E	349	502	0,00	NO	-
Ap. 62	IC-80000-E	423	261	30,30	NO	-
Ap. 63	IC-80000-E	432	673	14,71	NO	-
Ap. 64	CO-18000-SUS	390	246	0,00	NO	-
Ap. 65	CO-18000-SUS	400	361	0,00	NO	-
Ap. 66	CO-27000-SUS	417	455	0,00	NO	-
Ap. 67	CO-18000-SUS	382	342	0,00	NO	-
Ap. 68	CO-18000-SUS	360	276	0,00	NO	-
Ap. 69	IC-80000-E	408	570	53,70	NO	-
Ap. 70	CO-27000-SUS	414	455	0,00	NO	-
Ap. 71	CO-27000-SUS	416	263	0,00	NO	-
Ap. 72	CO-18000-SUS	400	218	0,00	NO	-
Ap. 73	CO-18000-SUS	340	646	0,00	NO	-
Ap. 74	CO-18000-SUS	383	544	0,00	NO	-
Ap. 75	IC-55000-E	451	163	-30,07	NO	-
Ap. 76	CO-27000-SUS	464	448	0,00	NO	-
Ap. 77	IC-55000-E	392	67	-14,12	NO	-
Ap. 78	CO-27000-SUS	453	257	0,00	NO	-
Ap. 79	CO-27000-SUS	452	258	0,00	NO	-
Ap. 80	IC-70000-E	282	343	27,04	NO	-
Ap. 81	CO-18000-SUS	387	553	0,00	NO	-
Ap. 82	GCO-44000-E	420	11	3,56	NO	-
Ap. 83	CO-27000-SUS	336	656	0,00	NO	-
Ap. 84	CO-18000-SUS	332	238	0,00	NO	-
Ap. 85	CO-18000-SUS	398	362	0,00	NO	-
Ap. 86	CO-27000-SUS	440	352	0,00	NO	-
Ap. 87	IC-80000-E	406	581	-46,49	NO	-
Ap. 88	IC-80000-E	381	557	-36,61	NO	-
Ap. 89	CO-18000-SUS	312	184	0,00	NO	-
Ap. 90	CO-18000-SUS	337	208	0,00	NO	-
Ap. 91	CO-18000-SUS	357	359	0,00	NO	-
Ap. 92	CO-18000-SUS	300	340	0,00	NO	-
Ap. 93	CO-33000-E	294	409	11,24	NO	-
Ap. 94	CO-33000-E	217	385	0,00	NO	-

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

APOYO		VANO VIENTO	VANO PESO	ÁNGULO DE LA LÍNEA	SEGURIDAD REFORZADA	USO DE LOS APOYOS
Nº	TIPO	(m)	(m)	(º)		(%)
Ap. 95	Portico 220-DC-25	83	-348	-2,45	NO	-
Ap. 96	Portico 220-DC-40	80	-440	32,71	NO	-
Ap. 97	IC-55000-E	139	762	20,66	NO	-
Ap. 98	CO-18000-1884	253	63	-35,14	NO	-
Ap. 99	CO-15000-1884	362	575	-16,05	NO	-
Ap. 100	CO-9000-S1771	298	603	0,00	NO	-
Ap. 101	CO-7000-1881	292	265	0,00	NO	-
Ap. 102	CO-7000-1881	335	137	0,00	NO	-
Ap. 103	CO-18000-1884	401	26	32,62	NO	-
Ap. 104	CO-9000-S1771	431	770	0,00	NO	-
Ap. 105	CO-7000-1881	345	216	0,00	NO	-
Ap. 106	CO-7000-1881	314	143	0,00	NO	-
Ap. 107	CO-7000-1881	325	552	0,00	NO	-
Ap. 108	CO-7000-1881	448	464	0,00	NO	-
Ap. 109	CO-9000-S1771	490	353	0,00	NO	-
Ap. 110	CO-9000-S1771	447	701	0,00	NO	-
Ap. 111	CO-15000-1884	425	260	-4,91	NO	-
Ap. 112	CO-7000-1881	403	316	0,00	NO	-
Ap. 113	CO-7000-1881	330	436	0,00	NO	-
Ap. 114	CO-7000-1881	409	490	0,00	NO	-
Ap. 115	CO-18000-1884	450	547	33,25	NO	-
Ap. 116	CO-7000-1881	345	589	0,00	NO	-
Ap. 117	CO-12000-S18774	448	-54	0,00	NO	-
Ap. 118	CO-9000-S1771	487	523	0,00	NO	-
Ap. 119	CO-9000-S1771	497	826	0,00	NO	-
Ap. 120	CO-7000-1881	441	555	0,00	NO	-
Ap. 121	CO-7000-1881	364	255	0,00	NO	-
Ap. 122	CO-15000-1884	445	423	-25,12	NO	-
Ap. 123	CO-9000-S1771	500	503	0,00	NO	-
Ap. 124	CO-7000-1881	436	357	0,00	NO	-
Ap. 125	CO-7000-1881	342	410	0,00	NO	-
Ap. 126	CO-12000-S18774	336	316	3,26	NO	-
Ap. 127	CO-12000-S18774	404	116	-0,27	NO	-
Ap. 128	CO-15000-1884	527	174	0,00	NO	-
Ap. 129	CO-15000-1884	369	639	21,64	NO	-
Ap. 130	CO-7000-1881	300	126	0,00	NO	-
Ap. 131	CO-9000-S1771	366	963	0,00	NO	-
Ap. 132	CO-18000-1884	362	219	-15,85	NO	-
Ap. 133	CO-7000-1881	400	320	0,00	NO	-
Ap. 134	CO-7000-1881	344	549	0,00	NO	-
Ap. 135	CO-7000-1881	385	136	0,00	NO	-
Ap. 136	CO-7000-1881	386	209	0,00	NO	-
Ap. 137	CO-18000-1884	257	-360	0,00	NO	-
Ap. 138	CO-7000-1881	205	655	0,00	NO	-
Ap. 139	CO-7000-1881	339	518	0,00	NO	-
Ap. 140	CO-18000-1884	442	187	40,89	NO	-
Ap. 141	CO-18000-1884	385	1.014	46,57	NO	-
Ap. 142	CO-27000-T1884	206	751	-53,76	NO	-

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

2. Anexos

Anexo 1: Arboles de Carga.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

ANEXO 1: ARBOLES DE CARGA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H1 VIENTO +	1	1	240	-61	-2.512
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H1 VIENTO +	3	1	411	661	-5.710
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H1 VIENTO +	4	1	909	-2.095	705
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H1 VIENTO +	5	1	372	736	-5.696
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H1 VIENTO +	6	1	626	-2.247	660
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H1 VIENTO +	7	1	1.064	-1.522	-5.140
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H1 VIENTO +	11	1	151	-371	88
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H1 VIENTO -	1	1	240	-567	-2.585
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H1 VIENTO -	3	1	411	-630	-5.713
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H1 VIENTO -	4	1	909	-2.216	548
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H1 VIENTO -	5	1	372	-570	-5.714
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H1 VIENTO -	6	1	626	-2.363	496
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H1 VIENTO -	7	1	1.064	-2.936	-5.313
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H1 VIENTO -	11	1	151	-381	18
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H2A HIELO	1	1	430	-367	-2.763
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H2A HIELO	3	1	751	16	-5.855
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H2A HIELO	4	1	1.039	-2.424	704
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H2A HIELO	5	1	715	85	-5.849
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H2A HIELO	6	1	711	-2.526	633
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H2A HIELO	7	1	1.494	-2.458	-5.321
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H2A HIELO	11	1	194	-436	62
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H2B H+V +	1	1	432	-274	-2.842
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H2B H+V +	3	1	745	247	-6.051
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H2B H+V +	4	1	1.049	-2.439	742
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H2B H+V +	5	1	708	321	-6.043
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H2B H+V +	6	1	718	-2.551	674
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H2B H+V +	7	1	1.495	-2.250	-5.478
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H2B H+V +	11	1	200	-451	79
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H2B H+V -	1	1	432	-489	-2.873
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H2B H+V -	3	1	745	-214	-6.053
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H2B H+V -	4	1	1.049	-2.469	684
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H2B H+V -	5	1	708	-145	-6.049
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H2B H+V -	6	1	718	-2.580	613
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H2B H+V -	7	1	1.495	-2.741	-5.541
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H2B H+V -	11	1	200	-456	49
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT1A+	1	1	200	-426	169
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT1A+	3	1	745	23	-6.052
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT1A+	4	1	1.049	-2.447	713
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT1A+	5	1	708	95	-6.046
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT1A+	6	1	718	-2.559	643
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT1A+	7	1	1.495	-2.482	-5.510
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT1A+	11	1	200	-453	64
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT1A-	1	1	200	-426	169
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT1A-	3	1	745	10	-6.052
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT1A-	4	1	1.049	-2.461	713
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT1A-	5	1	708	81	-6.046
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT1A-	6	1	718	-2.573	643
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT1A-	7	1	1.495	-2.509	-5.510
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT1A-	11	1	200	-453	64
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT1B+	1	1	232	44	-3.026
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT1B+	3	1	745	23	-6.052
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT1B+	4	1	1.049	-2.447	713
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT1B+	5	1	708	95	-6.046
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT1B+	6	1	718	-2.559	643
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT1B+	7	1	1.495	-2.482	-5.510
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT1B+	11	1	200	-453	64
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT1B-	1	1	232	44	-3.026
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT1B-	3	1	745	10	-6.052
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT1B-	4	1	1.049	-2.461	713
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT1B-	5	1	708	81	-6.046
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT1B-	6	1	718	-2.573	643
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT1B-	7	1	1.495	-2.509	-5.510
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT1B-	11	1	200	-453	64
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT2A+	1	1	432	-382	-2.857
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT2A+	3	1	745	23	-6.052
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT2A+	4	1	1.049	-2.447	713
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT2A+	5	1	708	95	-6.046
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT2A+	6	1	718	-2.559	643
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT2A+	7	1	1.495	-2.482	-5.510
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT2A+	11	1	200	-453	64
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT2A-	1	1	432	-382	-2.857
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT2A-	3	1	745	10	-6.052
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT2A-	4	1	1.049	-2.461	713
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT2A-	5	1	708	81	-6.046
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT2A-	6	1	718	-2.573	643
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT2A-	7	1	1.495	-2.509	-5.510
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT2A-	11	1	200	-453	64
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT2B+	1	1	432	-382	-2.857
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT2B+	3	1	745	23	-6.052
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT2B+	4	1	1.049	-2.447	713
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT2B+	5	1	708	95	-6.046
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT2B+	6	1	718	-2.559	643
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT2B+	7	1	1.495	-2.482	-5.510
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT2B+	11	1	200	-453	64
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT2B-	1	1	432	-382	-2.857
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT2B-	3	1	745	10	-6.052
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT2B-	4	1	1.049	-2.461	713
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT2B-	5	1	708	81	-6.046
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT2B-	6	1	718	-2.573	643
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT2B-	7	1	1.495	-2.509	-5.510
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB H4 ROT HT2B-	11	1	200	-453	64
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO3A+	1	1	432	-382	-2.857
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO3A+	4	1	1.049	-2.447	713
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO3A+	5	1	708	95	-6.046
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO3A+	6	1	718	-2.559	643
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO3A+	7	1	1.495	-2.482	-5.510
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO3A+	11	1	200	-453	64
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO3A-	1	1	432	-382	-2.857
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO3A-	4	1	1.049	-2.461	713
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO3A-	5	1	708	81	-6.046
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO3A-	6	1	718	-2.573	643

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15.431. Colegiado: ESTEBAN GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO3A-	7	1	1.495	-2.509	-5.510
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO3A-	11	1	200	-453	64
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO3B+	1	1	432	-382	-2.857
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO3B+	3	1	745	23	-6.052
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO3B+	4	1	1.049	-2.447	713
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO3B+	5	1	708	95	-6.046
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO3B+	6	1	718	-2.559	643
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO3B+	7	1	1.495	-2.482	-5.510
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO3B+	11	1	200	-453	64
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO3B-	1	1	432	-382	-2.857
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO3B-	3	1	745	10	-6.052
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO3B-	4	1	1.049	-2.461	713
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO3B-	5	1	708	81	-6.046
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO3B-	6	1	718	-2.573	643
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO3B-	7	1	1.495	-2.509	-5.510
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO3B-	11	1	200	-453	64
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO4A+	1	1	432	-382	-2.857
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO4A+	3	1	745	23	-6.052
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO4A+	4	1	1.049	-2.447	713
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO4A+	5	1	708	95	-6.046
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO4A+	6	1	718	-2.559	643
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO4A+	7	1	1.495	-2.482	-5.510
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO4A+	11	1	200	-453	64
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO4A-	1	1	432	-382	-2.857
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO4A-	3	1	745	10	-6.052
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO4A-	4	1	1.049	-2.461	713
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO4A-	5	1	708	81	-6.046
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO4A-	6	1	718	-2.573	643
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO4A-	7	1	1.495	-2.509	-5.510
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO4A-	11	1	200	-453	64
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO4B+	1	1	432	-382	-2.857
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO4B+	3	1	745	23	-6.052
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO4B+	5	1	708	95	-6.046
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO4B+	6	1	718	-2.559	643
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO4B+	7	1	1.495	-2.482	-5.510
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO4B+	11	1	200	-453	64
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO4B-	1	1	432	-382	-2.857
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO4B-	3	1	745	10	-6.052
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO4B-	5	1	708	81	-6.046
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO4B-	6	1	718	-2.573	643
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO4B-	7	1	1.495	-2.509	-5.510
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO4B-	11	1	200	-453	64
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO5A+	1	1	432	-382	-2.857
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO5A+	3	1	745	23	-6.052
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO5A+	4	1	1.049	-2.447	713
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO5A+	6	1	718	-2.559	643
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO5A+	7	1	1.495	-2.482	-5.510
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO5A+	11	1	200	-453	64
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO5A-	1	1	432	-382	-2.857
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO5A-	3	1	745	10	-6.052
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO5A-	4	1	1.049	-2.461	713
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO5A-	6	1	718	-2.573	643
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO5A-	7	1	1.495	-2.509	-5.510
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO5A-	11	1	200	-453	64
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO5B+	1	1	432	-382	-2.857
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO5B+	3	1	745	23	-6.052
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO5B+	4	1	1.049	-2.447	713
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO5B+	5	1	708	95	-6.046
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO5B+	6	1	718	-2.559	643
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO5B+	7	1	1.495	-2.482	-5.510
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO5B+	11	1	200	-453	64
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO5B-	1	1	432	-382	-2.857
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO5B-	3	1	745	10	-6.052
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO5B-	4	1	1.049	-2.461	713
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO5B-	5	1	708	81	-6.046
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO5B-	6	1	718	-2.573	643
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO5B-	7	1	1.495	-2.509	-5.510
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO5B-	11	1	200	-453	64
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO6A+	1	1	432	-382	-2.857
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO6A+	3	1	745	23	-6.052
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO6A+	4	1	1.049	-2.447	713
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO6A+	5	1	708	95	-6.046
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO6A+	6	1	718	-2.559	643
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO6A+	7	1	1.495	-2.482	-5.510
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO6A+	11	1	200	-453	64
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO6A-	1	1	432	-382	-2.857
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO6A-	3	1	745	10	-6.052
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO6A-	4	1	1.049	-2.461	713
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO6A-	5	1	708	81	-6.046
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO6A-	6	1	718	-2.573	643
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO6A-	7	1	1.495	-2.509	-5.510
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO6A-	11	1	200	-453	64
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO6B+	1	1	432	-382	-2.857
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO6B+	3	1	745	23	-6.052
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO6B+	4	1	1.049	-2.447	713
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO6B+	5	1	708	95	-6.046
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO6B+	7	1	1.495	-2.482	-5.510
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO6B+	11	1	200	-453	64
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO6B-	1	1	432	-382	-2.857
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO6B-	3	1	745	10	-6.052
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO6B-	4	1	1.049	-2.461	713
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO6B-	5	1	708	81	-6.046
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO6B-	7	1	1.495	-2.509	-5.510
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO6B-	11	1	200	-453	64
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO7A+	1	1	432	-382	-2.857
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO7A+	3	1	745	23	-6.052
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO7A+	4	1	1.049	-2.447	713
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO7A+	5	1	708	95	-6.046
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO7A+	6	1	718	-2.559	643
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO7A+	7	1	739	-2.576	542
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO7A+	11	1	200	-453	64

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15.431. Colegiado: ESTEBAN GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO7A-	1	1	432	-382	-2.857
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO7A-	3	1	745	10	-6.052
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO7A-	4	1	1.049	-2.461	713
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO7A-	5	1	708	81	-6.046
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO7A-	6	1	718	-2.573	643
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO7A-	7	1	739	-2.590	542
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO7A-	11	1	200	-453	64
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO7B+	1	1	432	-382	-2.857
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO7B+	3	1	745	23	-6.052
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO7B+	4	1	1.049	-2.447	713
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO7B+	5	1	708	95	-6.046
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO7B+	6	1	718	-2.559	643
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO7B+	7	1	756	95	-6.051
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO7B+	11	1	200	-453	64
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO7B-	1	1	432	-382	-2.857
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO7B-	3	1	745	10	-6.052
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO7B-	4	1	1.049	-2.461	713
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO7B-	5	1	708	81	-6.046
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO7B-	6	1	718	-2.573	643
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO7B-	7	1	756	81	-6.051
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO7B-	11	1	200	-453	64
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO8A+	1	1	432	-382	-2.857
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO8A+	3	1	745	23	-6.052
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO8A+	4	1	1.049	-2.447	713
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO8A+	5	1	708	95	-6.046
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO8A+	6	1	718	-2.559	643
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO8A+	7	1	1.495	-2.482	-5.510
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO8A+	11	1	200	-453	64
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO8A-	1	1	432	-382	-2.857
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO8A-	3	1	745	10	-6.052
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO8A-	4	1	1.049	-2.461	713
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO8A-	5	1	708	81	-6.046
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO8A-	6	1	718	-2.573	643
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO8A-	7	1	1.495	-2.509	-5.510
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO8A-	11	1	200	-453	64
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO8B+	1	1	432	-382	-2.857
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO8B+	3	1	745	23	-6.052
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO8B+	4	1	1.049	-2.447	713
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO8B+	5	1	708	95	-6.046
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO8B+	6	1	718	-2.559	643
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO8B+	7	1	1.495	-2.482	-5.510
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO8B+	11	1	200	-453	64
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO8B-	1	1	432	-382	-2.857
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO8B-	3	1	745	10	-6.052
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO8B-	4	1	1.049	-2.461	713
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO8B-	5	1	708	81	-6.046
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO8B-	6	1	718	-2.573	643
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO8B-	7	1	1.495	-2.509	-5.510
1	CO-27000-T1884-21.stk	ZB-DX H4 ROT FL CO8B-	11	1	200	-453	64
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H1 VIENTO +	1	1	387	494	-1
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H1 VIENTO +	3	1	965	1.366	-9
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H1 VIENTO +	5	1	1.013	1.306	-2
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H1 VIENTO +	7	1	968	1.306	-1
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H1 VIENTO -	1	1	387	-494	-1
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H1 VIENTO -	3	1	965	-1.231	6
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H1 VIENTO -	5	1	1.013	-1.306	-2
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H1 VIENTO -	7	1	968	-1.306	-1
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H2A HIELO	1	1	707	0	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H2A HIELO	3	1	1.681	69	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H2A HIELO	5	1	1.734	0	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H2A HIELO	7	1	1.688	0	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H2B H+V +	1	1	708	210	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H2B H+V +	3	1	1.683	542	-3
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H2B H+V +	5	1	1.738	473	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H2B H+V +	7	1	1.690	473	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H2B H+V -	1	1	708	-210	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H2B H+V -	3	1	1.683	-399	2
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H2B H+V -	5	1	1.738	-473	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H2B H+V -	7	1	1.690	-473	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H3 DES SUS A	1	1	716	0	454
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H3 DES SUS A	3	1	1.700	78	907
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H3 DES SUS A	5	1	1.755	7	907
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H3 DES SUS A	7	1	1.707	7	908
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H3 DES SUS B	1	1	695	0	-454
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H3 DES SUS B	3	1	1.658	68	-908
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H3 DES SUS B	5	1	1.706	7	-907
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H3 DES SUS B	7	1	1.665	7	-908
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	374	0	1.513
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	1.683	78	-1
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	1.738	7	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	1.690	7	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	374	0	1.513
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	1.683	64	-1
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	1.738	-7	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	1.690	-7	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	319	0	-1.513
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	1.683	78	-1
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	1.738	7	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	1.690	7	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	319	0	-1.513
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	1.683	64	-1
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	1.738	-7	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	1.690	-7	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	708	0	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	1.683	78	-1
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	1.738	7	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	1.690	7	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	708	0	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	1.683	64	-1
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	1.738	-7	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	1.690	-7	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: ESTEBAN GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	708	0	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	1.683	78	-1
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	1.738	7	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	1.690	7	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	708	0	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	1.683	64	-1
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	1.738	-7	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	1.690	-7	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	708	0	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.292	43	1.513
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	1.738	7	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	1.690	7	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	708	0	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.247	25	-1.513
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	1.738	7	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	1.690	7	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	708	0	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	1.683	78	-1
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	1.738	7	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	1.690	7	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	708	0	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	1.683	78	-1
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	1.738	7	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	1.690	7	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	708	0	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	1.683	78	-1
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.325	7	1.512
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	1.690	7	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	708	0	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	1.683	78	-1
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.263	7	-1.512
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	1.690	7	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	708	0	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	1.683	78	-1
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	1.738	7	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	1.690	7	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	708	0	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	1.683	78	-1
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	1.738	7	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	1.690	7	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	708	0	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	1.683	78	-1
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	1.738	7	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.300	7	1.513
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	708	0	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	1.683	78	-1
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	1.738	7	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.251	7	-1.513
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	708	0	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	1.683	78	-1
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	1.738	7	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	1.690	7	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	708	0	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	1.683	78	-1
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	1.738	7	0
2	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	1.690	7	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H1 VIENTO +	1	1	387	513	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H1 VIENTO +	3	1	971	1.354	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H1 VIENTO +	5	1	974	1.354	-1
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H1 VIENTO +	7	1	971	1.354	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H1 VIENTO -	1	1	387	-513	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H1 VIENTO -	3	1	971	-1.351	-1
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H1 VIENTO -	5	1	974	-1.358	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H1 VIENTO -	7	1	971	-1.351	-1
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H2A HIELO	1	1	718	0	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H2A HIELO	3	1	1.717	2	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H2A HIELO	5	1	1.721	-2	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H2A HIELO	7	1	1.717	2	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H2B H+V +	1	1	719	218	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H2B H+V +	3	1	1.718	492	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H2B H+V +	5	1	1.722	490	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H2B H+V +	7	1	1.718	492	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H2B H+V -	1	1	719	-218	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H2B H+V -	3	1	1.718	-488	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H2B H+V -	5	1	1.722	-493	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H2B H+V -	7	1	1.718	-488	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H3 DES SUS A	1	1	724	0	454
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H3 DES SUS A	3	1	1.730	8	908
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H3 DES SUS A	5	1	1.734	6	907
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H3 DES SUS A	7	1	1.730	8	908
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H3 DES SUS B	1	1	711	0	-454
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H3 DES SUS B	3	1	1.703	9	-908
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H3 DES SUS B	5	1	1.707	5	-907
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H3 DES SUS B	7	1	1.703	9	-908
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	373	0	1.513
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	1.718	9	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	1.722	5	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	1.718	9	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	373	0	1.513
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	1.718	-5	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	1.722	-9	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	1.718	-5	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	339	0	-1.513
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	1.718	9	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	1.722	5	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	1.718	9	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	339	0	-1.513
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	1.718	-5	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	1.722	-9	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	1.718	-5	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	719	0	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15.431. Colegiado: FERNANDO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	1.718	9	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	1.722	5	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	1.718	9	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	719	0	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	1.718	-5	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	1.722	-9	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	1.718	-5	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	719	0	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	1.718	9	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	1.722	5	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	1.718	9	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	719	0	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	1.718	-5	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	1.722	-9	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	1.718	-5	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	719	0	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.328	7	1.513
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	1.722	5	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	1.718	9	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	719	0	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.290	8	-1.513
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	1.722	5	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	1.718	9	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	719	0	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	1.718	9	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	1.722	5	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	1.718	9	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	719	0	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	1.718	9	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	1.722	5	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	1.718	9	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	719	0	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	1.718	9	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.330	7	1.512
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	1.718	9	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	719	0	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	1.718	9	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.294	6	-1.512
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	1.718	9	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	719	0	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	1.718	9	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	1.722	5	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	1.718	9	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	719	0	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	1.718	9	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	1.722	5	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	1.718	9	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	719	0	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	1.718	9	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	1.722	5	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.328	7	1.513
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	719	0	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	1.718	9	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	1.722	5	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.290	8	-1.513
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	719	0	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	1.718	9	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	1.722	5	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	1.718	9	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	719	0	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	1.718	9	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	1.722	5	0
3	CO-7000-S1881-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	1.718	9	0
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H1 VIENTO +	1	1	290	-754	43
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H1 VIENTO +	3	1	1.071	-1.313	96
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H1 VIENTO +	5	1	1.075	-1.298	91
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H1 VIENTO +	7	1	1.071	-1.313	96
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H1 VIENTO -	1	1	290	-1.661	20
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H1 VIENTO -	3	1	1.071	-3.826	35
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H1 VIENTO -	5	1	1.075	-3.824	30
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H1 VIENTO -	7	1	1.071	-3.826	35
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H2A HIELO	1	1	586	-1.311	43
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H2A HIELO	3	1	1.744	-2.636	55
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H2A HIELO	5	1	1.752	-2.627	51
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H2A HIELO	7	1	1.744	-2.636	54
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H2B H+V +	1	1	585	-1.162	58
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H2B H+V +	3	1	1.742	-2.277	84
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H2B H+V +	5	1	1.751	-2.266	79
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H2B H+V +	7	1	1.742	-2.277	84
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H2B H+V -	1	1	585	-1.548	48
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H2B H+V -	3	1	1.742	-3.165	61
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H2B H+V -	5	1	1.751	-3.159	56
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H2B H+V -	7	1	1.742	-3.165	61
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H3 DES AMA A+	1	1	604	-1.187	777
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H3 DES AMA A+	3	1	1.778	-2.365	1.528
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H3 DES AMA A+	5	1	1.786	-2.358	1.523
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H3 DES AMA A+	7	1	1.778	-2.365	1.528
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H3 DES AMA A-	1	1	604	-1.187	777
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H3 DES AMA A-	3	1	1.778	-2.400	1.528
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H3 DES AMA A-	5	1	1.786	-2.393	1.523
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H3 DES AMA A-	7	1	1.778	-2.400	1.528
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H3 DES AMA B+	1	1	578	-1.184	-684
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H3 DES AMA B+	3	1	1.727	-2.361	-1.401
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H3 DES AMA B+	5	1	1.735	-2.354	-1.405
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H3 DES AMA B+	7	1	1.727	-2.361	-1.401
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H3 DES AMA B-	1	1	578	-1.184	-684
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H3 DES AMA B-	3	1	1.727	-2.396	-1.401
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H3 DES AMA B-	5	1	1.735	-2.389	-1.405
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H3 DES AMA B-	7	1	1.727	-2.396	-1.401
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H4 ROT HT1A+	1	1	381	-684	2.948
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H4 ROT HT1A+	3	1	1.742	-2.704	72

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: FERNANDO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H4 ROT HT1A+	5	1	1.751	-2.695	67
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H4 ROT HT1A+	7	1	1.742	-2.704	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H4 ROT HT1A-	1	1	381	-684	2.948
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H4 ROT HT1A-	3	1	1.742	-2.739	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H4 ROT HT1A-	5	1	1.751	-2.730	67
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H4 ROT HT1A-	7	1	1.742	-2.739	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H4 ROT HT1B+	1	1	204	-671	-2.895
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H4 ROT HT1B+	3	1	1.742	-2.704	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H4 ROT HT1B+	5	1	1.751	-2.695	67
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H4 ROT HT1B+	7	1	1.742	-2.704	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H4 ROT HT1B-	1	1	204	-671	-2.895
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H4 ROT HT1B-	3	1	1.742	-2.739	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H4 ROT HT1B-	5	1	1.751	-2.730	67
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H4 ROT HT1B-	7	1	1.742	-2.739	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H4 ROT HT2A+	1	1	585	-1.355	53
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H4 ROT HT2A+	3	1	1.742	-2.704	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H4 ROT HT2A+	5	1	1.751	-2.695	67
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H4 ROT HT2A+	7	1	1.742	-2.704	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H4 ROT HT2A-	1	1	585	-1.355	53
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H4 ROT HT2A-	3	1	1.742	-2.739	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H4 ROT HT2A-	5	1	1.751	-2.730	67
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H4 ROT HT2A-	7	1	1.742	-2.739	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H4 ROT HT2B+	1	1	585	-1.355	53
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H4 ROT HT2B+	3	1	1.742	-2.704	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H4 ROT HT2B+	5	1	1.751	-2.695	67
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H4 ROT HT2B+	7	1	1.742	-2.704	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H4 ROT HT2B-	1	1	585	-1.355	53
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H4 ROT HT2B-	3	1	1.742	-2.739	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H4 ROT HT2B-	5	1	1.751	-2.730	67
4	CO-15000-S1884-.021	ZB H4 ROT HT2B-	7	1	1.742	-2.739	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	585	-1.355	53
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	1.492	-2.027	2.984
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	1.751	-2.695	67
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	1.742	-2.704	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	585	-1.355	53
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	1.492	-2.062	2.984
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	1.751	-2.730	67
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	1.742	-2.739	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	585	-1.355	53
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	1.306	-2.019	-2.875
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	1.751	-2.695	67
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	1.742	-2.704	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	585	-1.355	53
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	1.306	-2.054	-2.875
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	1.751	-2.730	67
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	1.742	-2.739	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	585	-1.355	53
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	1.742	-2.704	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	1.751	-2.695	67
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	1.742	-2.704	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	585	-1.355	53
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	1.742	-2.739	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	1.751	-2.730	67
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	1.742	-2.739	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	585	-1.355	53
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	1.742	-2.704	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	1.751	-2.695	67
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	1.742	-2.704	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	585	-1.355	53
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	1.742	-2.739	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	1.751	-2.730	67
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	1.742	-2.739	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	585	-1.355	53
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	1.742	-2.704	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	1.498	-2.021	2.979
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	1.742	-2.704	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	585	-1.355	53
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	1.742	-2.739	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	1.498	-2.056	2.979
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	1.742	-2.739	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	585	-1.355	53
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	1.742	-2.704	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	1.312	-2.013	-2.878
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	1.742	-2.704	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	585	-1.355	53
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	1.742	-2.739	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	1.312	-2.048	-2.878
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	1.742	-2.739	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	585	-1.355	53
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	1.742	-2.704	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	1.751	-2.695	67
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	1.742	-2.704	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	585	-1.355	53
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	1.742	-2.739	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	1.751	-2.730	67
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	1.742	-2.739	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	585	-1.355	53
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	1.742	-2.704	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	1.751	-2.695	67
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	1.742	-2.704	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	585	-1.355	53
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	1.742	-2.739	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	1.751	-2.730	67
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	1.742	-2.739	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	585	-1.355	53
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	1.742	-2.704	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	1.751	-2.695	67
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	1.492	-2.027	2.984
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	585	-1.355	53
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	1.742	-2.739	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	1.751	-2.730	67

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: CARLOS CASTRO CARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	1.492	-2.062	2.984
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	585	-1.355	53
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	1.742	-2.704	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	1.751	-2.695	67
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	1.306	-2.019	-2.875
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	585	-1.355	53
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	1.742	-2.739	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	1.751	-2.730	67
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	1.306	-2.054	-2.875
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	585	-1.355	53
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	1.742	-2.704	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	1.751	-2.695	67
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	1.742	-2.704	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	585	-1.355	53
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	1.742	-2.739	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	1.751	-2.730	67
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	1.742	-2.739	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	585	-1.355	53
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	1.742	-2.704	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	1.751	-2.695	67
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	1.742	-2.704	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	585	-1.355	53
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	1.742	-2.739	72
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	1.751	-2.730	67
4	CO-15000-S1884-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	1.742	-2.739	72
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H1 VIENTO +	1	1	342	422	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H1 VIENTO +	3	1	846	1.121	-1
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H1 VIENTO +	5	1	849	1.121	-1
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H1 VIENTO +	7	1	846	1.121	-1
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H1 VIENTO -	1	1	342	-422	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H1 VIENTO -	3	1	846	-1.117	-1
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H1 VIENTO -	5	1	849	-1.126	-1
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H1 VIENTO -	7	1	846	-1.117	-1
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H2A HIELO	1	1	616	0	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H2A HIELO	3	1	1.461	2	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H2A HIELO	5	1	1.465	-2	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H2A HIELO	7	1	1.461	2	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H2B H+V +	1	1	617	180	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H2B H+V +	3	1	1.463	407	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H2B H+V +	5	1	1.467	404	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H2B H+V +	7	1	1.463	407	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H2B H+V -	1	1	617	-180	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H2B H+V -	3	1	1.463	-402	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H2B H+V -	5	1	1.467	-408	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H2B H+V -	7	1	1.463	-402	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H3 DES SUS A	1	1	622	0	446
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H3 DES SUS A	3	1	1.474	9	897
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H3 DES SUS A	5	1	1.479	5	897
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H3 DES SUS A	7	1	1.474	9	897
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H3 DES SUS B	1	1	606	0	-446
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H3 DES SUS B	3	1	1.442	9	-897
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H3 DES SUS B	5	1	1.447	5	-897
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H3 DES SUS B	7	1	1.442	9	-897
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	320	0	1.486
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	1.463	9	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	1.467	5	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	1.463	9	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	320	0	1.486
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	1.463	-5	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	1.467	-9	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	1.463	-5	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	278	0	-1.486
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	1.463	9	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	1.467	5	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	1.463	9	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	278	0	-1.486
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	1.463	-5	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	1.467	-9	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	1.463	-5	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	617	0	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	1.463	9	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	1.467	5	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	1.463	9	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	617	0	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	1.463	-5	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	1.467	-9	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	1.463	-5	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	617	0	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	1.463	9	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	1.467	5	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	1.463	9	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	617	0	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	1.463	-5	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	1.467	-9	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	1.463	-5	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	617	0	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.122	8	1.494
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	1.467	5	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	1.463	9	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	617	0	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.082	8	-1.495
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	1.467	5	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	1.463	9	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	617	0	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	1.463	9	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	1.467	5	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	1.463	9	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	617	0	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	1.463	9	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	1.467	5	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	1.463	9	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: FERNANDO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	617	0	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	1.463	9	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.127	6	1.494
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	1.463	9	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	617	0	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	1.463	9	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.085	6	-1.494
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	1.463	9	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	617	0	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	1.463	9	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	1.467	5	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	1.463	9	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	617	0	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	1.463	9	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	1.467	5	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	1.463	9	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	617	0	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	1.463	9	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	1.467	5	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.122	8	1.494
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	617	0	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	1.463	9	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	1.467	5	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.082	8	-1.495
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	617	0	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	1.463	9	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	1.467	5	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	1.463	9	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	617	0	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	1.463	9	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	1.467	5	0
5	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	1.463	9	0
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H1 VIENTO +	1	1	324	55	-31
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H1 VIENTO +	3	1	1.145	424	-65
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H1 VIENTO +	5	1	1.147	428	-65
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H1 VIENTO +	7	1	1.145	424	-65
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H1 VIENTO -	1	1	324	-913	-22
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H1 VIENTO -	3	1	1.145	-2.247	-42
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H1 VIENTO -	5	1	1.147	-2.249	-42
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H1 VIENTO -	7	1	1.145	-2.247	-42
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H2A HIELO	1	1	633	-466	-38
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H2A HIELO	3	1	1.850	-935	-45
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H2A HIELO	5	1	1.853	-934	-46
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H2A HIELO	7	1	1.850	-935	-45
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H2B H+V +	1	1	633	-275	-48
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H2B H+V +	3	1	1.849	-492	-65
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H2B H+V +	5	1	1.852	-490	-65
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H2B H+V +	7	1	1.849	-492	-65
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H2B H+V -	1	1	633	-687	-44
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H2B H+V -	3	1	1.849	-1.439	-56
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H2B H+V -	5	1	1.852	-1.439	-57
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H2B H+V -	7	1	1.849	-1.439	-56
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H3 DES AMA A+	1	1	647	-420	706
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H3 DES AMA A+	3	1	1.876	-827	1.444
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H3 DES AMA A+	5	1	1.879	-826	1.444
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H3 DES AMA A+	7	1	1.876	-827	1.444
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H3 DES AMA A-	1	1	647	-420	706
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H3 DES AMA A-	3	1	1.876	-862	1.444
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H3 DES AMA A-	5	1	1.879	-861	1.444
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H3 DES AMA A-	7	1	1.876	-862	1.444
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H3 DES AMA B+	1	1	625	-421	-787
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H3 DES AMA B+	3	1	1.831	-828	-1.550
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H3 DES AMA B+	5	1	1.834	-827	-1.550
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H3 DES AMA B+	7	1	1.831	-828	-1.550
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H3 DES AMA B-	1	1	625	-421	-787
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H3 DES AMA B-	3	1	1.831	-863	-1.550
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H3 DES AMA B-	5	1	1.834	-862	-1.550
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H3 DES AMA B-	7	1	1.831	-863	-1.550
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H4 ROT HT1A+	1	1	323	-239	2.962
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H4 ROT HT1A+	3	1	1.849	-948	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H4 ROT HT1A+	5	1	1.852	-947	-61
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H4 ROT HT1A+	7	1	1.849	-948	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H4 ROT HT1A-	1	1	323	-239	2.962
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H4 ROT HT1A-	3	1	1.849	-983	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H4 ROT HT1A-	5	1	1.852	-982	-61
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H4 ROT HT1A-	7	1	1.849	-983	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H4 ROT HT1B+	1	1	310	-242	-3.008
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H4 ROT HT1B+	3	1	1.849	-948	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H4 ROT HT1B+	5	1	1.852	-947	-61
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H4 ROT HT1B+	7	1	1.849	-948	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H4 ROT HT1B-	1	1	310	-242	-3.008
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H4 ROT HT1B-	3	1	1.849	-983	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H4 ROT HT1B-	5	1	1.852	-982	-61
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H4 ROT HT1B-	7	1	1.849	-983	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H4 ROT HT2A+	1	1	633	-481	-46
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H4 ROT HT2A+	3	1	1.849	-948	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H4 ROT HT2A+	5	1	1.852	-947	-61
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H4 ROT HT2A+	7	1	1.849	-948	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H4 ROT HT2A-	1	1	633	-481	-46
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H4 ROT HT2A-	3	1	1.849	-983	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H4 ROT HT2A-	5	1	1.852	-982	-61
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H4 ROT HT2A-	7	1	1.849	-983	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H4 ROT HT2B+	1	1	633	-481	-46
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H4 ROT HT2B+	3	1	1.849	-948	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H4 ROT HT2B+	5	1	1.852	-947	-61
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H4 ROT HT2B+	7	1	1.849	-948	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H4 ROT HT2B-	1	1	633	-481	-46
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H4 ROT HT2B-	3	1	1.849	-983	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H4 ROT HT2B-	5	1	1.852	-982	-61
6	CO-12000-S18774-.024	ZB H4 ROT HT2B-	7	1	1.849	-983	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	633	-481	-46

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	1.481	-705	2.949
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	1.852	-947	-61
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	1.849	-948	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	633	-481	-46
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	1.481	-740	2.949
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	1.852	-982	-61
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	1.849	-983	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	633	-481	-46
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	1.477	-708	-3.040
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	1.852	-947	-61
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	1.849	-948	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	633	-481	-46
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	1.477	-743	-3.040
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	1.852	-982	-61
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	1.849	-983	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	633	-481	-46
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	1.849	-948	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	1.852	-947	-61
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	1.849	-948	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	633	-481	-46
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	1.849	-983	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	1.852	-982	-61
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	1.849	-983	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	633	-481	-46
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	1.849	-948	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	1.852	-947	-61
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	1.849	-948	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	633	-481	-46
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	1.849	-983	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	1.852	-982	-61
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	1.849	-983	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	633	-481	-46
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	1.849	-948	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	1.483	-705	2.949
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	1.849	-948	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	633	-481	-46
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	1.849	-983	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	1.483	-740	2.949
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	1.849	-983	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	633	-481	-46
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	1.849	-948	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	1.480	-707	-3.040
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	1.849	-948	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	633	-481	-46
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	1.849	-983	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	1.480	-742	-3.040
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	1.849	-983	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	633	-481	-46
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	1.849	-948	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	1.852	-947	-61
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	1.849	-948	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	633	-481	-46
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	1.849	-983	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	1.852	-982	-61
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	1.849	-983	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	633	-481	-46
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	1.849	-948	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	1.852	-947	-61
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	1.849	-948	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	633	-481	-46
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	1.849	-983	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	1.852	-982	-61
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	1.849	-983	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	633	-481	-46
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	1.849	-948	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	1.852	-947	-61
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	1.481	-705	2.949
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	633	-481	-46
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	1.849	-983	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	1.852	-982	-61
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	1.481	-740	2.949
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	633	-481	-46
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	1.849	-948	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	1.852	-947	-61
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	1.477	-708	-3.040
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	633	-481	-46
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	1.849	-983	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	1.852	-982	-61
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	1.477	-743	-3.040
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	633	-481	-46
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	1.849	-948	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	1.852	-947	-61
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	1.849	-948	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	633	-481	-46
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	1.849	-983	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	1.852	-982	-61
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	1.849	-983	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	633	-481	-46
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	1.849	-948	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	1.852	-947	-61
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	1.849	-948	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	633	-481	-46
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	1.849	-983	-60
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	1.852	-982	-61
6	CO-12000-S18774-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	1.849	-983	-60
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H1 VIENTO +	1	1	461	480	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H1 VIENTO +	3	1	1.113	1.275	1
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H1 VIENTO +	5	1	1.112	1.267	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H1 VIENTO +	7	1	1.113	1.275	1
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H1 VIENTO -	1	1	461	-480	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H1 VIENTO -	3	1	1.113	-1.269	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: FERNANDO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H1 VIENTO -	5	1	1.112	-1.272	1
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H1 VIENTO -	7	1	1.113	-1.269	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H2A HIELO	1	1	780	0	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H2A HIELO	3	1	1.818	3	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H2A HIELO	5	1	1.816	-3	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H2A HIELO	7	1	1.818	3	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H2B H+V +	1	1	785	204	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H2B H+V +	3	1	1.826	464	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H2B H+V +	5	1	1.824	457	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H2B H+V +	7	1	1.826	464	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H2B H+V -	1	1	785	-204	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H2B H+V -	3	1	1.826	-458	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H2B H+V -	5	1	1.824	-463	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H2B H+V -	7	1	1.826	-458	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H3 DES SUS A	1	1	773	0	453
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H3 DES SUS A	3	1	1.806	9	906
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H3 DES SUS A	5	1	1.803	4	906
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H3 DES SUS A	7	1	1.806	9	906
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H3 DES SUS B	1	1	777	0	-453
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H3 DES SUS B	3	1	1.812	10	-906
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H3 DES SUS B	5	1	1.810	4	-906
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H3 DES SUS B	7	1	1.812	10	-906
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	398	0	1.509
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	1.826	10	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	1.824	4	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	1.826	10	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	398	0	1.509
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	1.826	-4	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	1.824	-10	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	1.826	-4	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	325	0	-1.509
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	1.826	10	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	1.824	4	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	1.826	10	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	325	0	-1.509
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	1.826	-4	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	1.824	-10	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	1.826	-4	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	785	0	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	1.826	10	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	1.824	4	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	1.826	10	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	785	0	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	1.826	-4	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	1.824	-10	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	1.826	-4	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	785	0	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	1.826	10	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	1.824	4	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	1.826	10	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	785	0	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	1.826	-4	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	1.824	-10	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	1.826	-4	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	785	0	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.355	8	1.510
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	1.824	4	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	1.826	10	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	785	0	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.270	8	-1.510
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	1.824	4	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	1.826	10	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	785	0	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	1.826	10	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	1.824	4	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	1.826	10	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	785	0	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	1.826	10	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	1.824	4	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	1.826	10	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	785	0	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	1.826	10	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.354	6	1.510
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	1.826	10	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	785	0	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	1.826	10	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.266	6	-1.510
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	1.826	10	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	785	0	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	1.826	10	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	1.824	4	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	1.826	10	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	785	0	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	1.826	10	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	1.824	4	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	1.826	10	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	785	0	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	1.826	10	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	1.824	4	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.355	8	1.510
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	785	0	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	1.826	10	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	1.824	4	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.270	8	-1.510
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	785	0	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	1.826	10	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	1.824	4	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	1.826	10	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	785	0	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	1.826	10	0
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	1.824	4	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: ESTACIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
7	CO-7000-S1881-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	1.826	10	0
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H1 VIENTO +	1	1	206	1.664	215
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H1 VIENTO +	3	1	621	3.596	439
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H1 VIENTO +	5	1	699	3.583	425
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H1 VIENTO +	7	1	582	3.596	440
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H1 VIENTO -	1	1	206	1.095	274
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H1 VIENTO -	3	1	621	1.949	605
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H1 VIENTO -	5	1	699	1.939	590
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H1 VIENTO -	7	1	582	1.949	605
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H2A HIELO	1	1	393	1.486	313
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H2A HIELO	3	1	1.040	2.866	447
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H2A HIELO	5	1	1.120	2.853	435
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H2A HIELO	7	1	999	2.865	449
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H2B H+V +	1	1	391	1.643	361
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H2B H+V +	3	1	1.034	3.220	533
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H2B H+V +	5	1	1.115	3.206	522
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H2B H+V +	7	1	992	3.220	533
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H2B H+V -	1	1	391	1.401	386
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H2B H+V -	3	1	1.034	2.650	594
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H2B H+V -	5	1	1.115	2.637	583
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H2B H+V -	7	1	992	2.650	594
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H3 DES AMA A+	1	1	374	1.334	1.010
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H3 DES AMA A+	3	1	1.060	2.602	1.883
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H3 DES AMA A+	5	1	1.121	2.593	1.874
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H3 DES AMA A+	7	1	1.029	2.602	1.883
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H3 DES AMA A-	1	1	374	1.334	1.010
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H3 DES AMA A-	3	1	1.060	2.567	1.883
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H3 DES AMA A-	5	1	1.121	2.558	1.874
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H3 DES AMA A-	7	1	1.029	2.567	1.883
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H3 DES AMA B+	1	1	411	1.330	-356
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H3 DES AMA B+	3	1	1.070	2.568	-896
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H3 DES AMA B+	5	1	1.152	2.554	-907
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H3 DES AMA B+	7	1	1.028	2.568	-896
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H3 DES AMA B-	1	1	411	1.330	-356
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H3 DES AMA B-	3	1	1.070	2.533	-896
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H3 DES AMA B-	5	1	1.152	2.519	-907
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H3 DES AMA B-	7	1	1.028	2.533	-896
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H4 ROT HT1A+	1	1	207	768	2.918
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H4 ROT HT1A+	3	1	1.034	2.952	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H4 ROT HT1A+	5	1	1.115	2.939	552
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H4 ROT HT1A+	7	1	992	2.952	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H4 ROT HT1A-	1	1	207	768	2.918
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H4 ROT HT1A-	3	1	1.034	2.917	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H4 ROT HT1A-	5	1	1.115	2.904	552
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H4 ROT HT1A-	7	1	992	2.917	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H4 ROT HT1B+	1	1	185	754	-2.545
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H4 ROT HT1B+	3	1	1.034	2.952	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H4 ROT HT1B+	5	1	1.115	2.939	552
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H4 ROT HT1B+	7	1	992	2.952	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H4 ROT HT1B-	1	1	185	754	-2.545
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H4 ROT HT1B-	3	1	1.034	2.917	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H4 ROT HT1B-	5	1	1.115	2.904	552
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H4 ROT HT1B-	7	1	992	2.917	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H4 ROT HT2A+	1	1	391	1.522	373
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H4 ROT HT2A+	3	1	1.034	2.952	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H4 ROT HT2A+	5	1	1.115	2.939	552
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H4 ROT HT2A+	7	1	992	2.952	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H4 ROT HT2A-	1	1	391	1.522	373
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H4 ROT HT2A-	3	1	1.034	2.917	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H4 ROT HT2A-	5	1	1.115	2.904	552
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H4 ROT HT2A-	7	1	992	2.917	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H4 ROT HT2B+	1	1	391	1.522	373
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H4 ROT HT2B+	3	1	1.034	2.952	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H4 ROT HT2B+	5	1	1.115	2.939	552
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H4 ROT HT2B+	7	1	992	2.952	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H4 ROT HT2B-	1	1	391	1.522	373
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H4 ROT HT2B-	3	1	1.034	2.917	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H4 ROT HT2B-	5	1	1.115	2.904	552
8	CO-15000-S1884-.012	ZB H4 ROT HT2B-	7	1	992	2.917	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	391	1.522	373
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	958	2.252	3.202
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	1.115	2.939	552
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	992	2.952	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	391	1.522	373
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	958	2.217	3.202
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	1.115	2.904	552
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	992	2.917	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	391	1.522	373
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	778	2.185	-2.356
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	1.115	2.939	552
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	992	2.952	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	391	1.522	373
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	778	2.150	-2.356
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	1.115	2.904	552
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	992	2.917	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	391	1.522	373
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	1.034	2.952	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	1.115	2.939	552
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	992	2.952	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	391	1.522	373
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	1.034	2.917	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	1.115	2.904	552
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	992	2.917	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	391	1.522	373
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	1.034	2.952	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	1.115	2.939	552
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	992	2.952	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	391	1.522	373
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	1.034	2.917	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	1.115	2.904	552
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	992	2.917	564

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: ESTEBAN GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	391	1.522	373
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	1.034	2.952	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	996	2.248	3.196
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	992	2.952	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	391	1.522	373
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	1.034	2.917	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	996	2.213	3.196
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	992	2.917	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	391	1.522	373
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	1.034	2.952	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	862	2.169	-2.367
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	992	2.952	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	391	1.522	373
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	1.034	2.917	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	862	2.134	-2.367
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	992	2.917	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	391	1.522	373
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	1.034	2.952	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	1.115	2.939	552
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	992	2.952	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	391	1.522	373
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	1.034	2.917	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	1.115	2.904	552
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	992	2.917	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	391	1.522	373
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	1.034	2.952	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	1.115	2.939	552
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	992	2.952	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	391	1.522	373
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	1.034	2.917	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	1.115	2.904	552
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	992	2.917	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	391	1.522	373
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	1.034	2.952	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	1.115	2.939	552
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	937	2.252	3.202
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	391	1.522	373
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	1.034	2.917	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	1.115	2.904	552
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	937	2.217	3.202
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	391	1.522	373
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	1.034	2.952	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	1.115	2.939	552
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	736	2.185	-2.356
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	391	1.522	373
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	1.034	2.917	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	1.115	2.904	552
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	736	2.150	-2.356
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	391	1.522	373
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	1.034	2.952	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	1.115	2.939	552
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	992	2.952	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	391	1.522	373
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	1.034	2.917	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	1.115	2.904	552
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	992	2.917	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	391	1.522	373
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	1.034	2.952	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	1.115	2.939	552
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	992	2.952	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	391	1.522	373
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	1.034	2.917	564
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	1.115	2.904	552
8	CO-15000-S1884-.012	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	992	2.917	564
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H1 VIENTO +	1	1	-732	-1.940	265
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H1 VIENTO +	3	1	-678	-3.661	446
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H1 VIENTO +	5	1	-744	-3.629	448
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H1 VIENTO +	7	1	-638	-3.661	446
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H1 VIENTO -	1	1	-732	-2.198	244
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H1 VIENTO -	3	1	-678	-4.505	391
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H1 VIENTO -	5	1	-744	-4.481	392
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H1 VIENTO -	7	1	-638	-4.505	391
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H2A HIELO	1	1	-728	-2.249	192
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H2A HIELO	3	1	-583	-4.333	272
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H2A HIELO	5	1	-650	-4.303	267
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H2A HIELO	7	1	-541	-4.332	269
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H2B H+V +	1	1	-731	-2.213	225
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H2B H+V +	3	1	-589	-4.237	325
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H2B H+V +	5	1	-656	-4.204	325
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H2B H+V +	7	1	-547	-4.237	325
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H2B H+V -	1	1	-731	-2.323	216
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H2B H+V -	3	1	-589	-4.512	304
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H2B H+V -	5	1	-656	-4.481	305
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H2B H+V -	7	1	-547	-4.512	304
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H3 DES AMA A+	1	1	-517	-1.993	762
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H3 DES AMA A+	3	1	-215	-3.828	1.478
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H3 DES AMA A+	5	1	-285	-3.800	1.482
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H3 DES AMA A+	7	1	-173	-3.828	1.478
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H3 DES AMA A-	1	1	-517	-1.993	762
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H3 DES AMA A-	3	1	-215	-3.863	1.478
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H3 DES AMA A-	5	1	-285	-3.835	1.482
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H3 DES AMA A-	7	1	-173	-3.863	1.478
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H3 DES AMA B+	1	1	-714	-1.976	-375
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H3 DES AMA B+	3	1	-615	-3.793	-928
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H3 DES AMA B+	5	1	-661	-3.764	-931
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H3 DES AMA B+	7	1	-584	-3.793	-928
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H3 DES AMA B-	1	1	-714	-1.976	-375
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H3 DES AMA B-	3	1	-615	-3.828	-928
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H3 DES AMA B-	5	1	-661	-3.799	-931
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H3 DES AMA B-	7	1	-584	-3.828	-928
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H4 ROT HT1A+	1	1	45	-1.167	2.384

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: FERNANDO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H4 ROT HT1A+	3	1	-589	-4.357	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H4 ROT HT1A+	5	1	-656	-4.325	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H4 ROT HT1A+	7	1	-547	-4.357	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H4 ROT HT1A-	1	1	45	-1.167	2.384
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H4 ROT HT1A-	3	1	-589	-4.392	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H4 ROT HT1A-	5	1	-656	-4.360	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H4 ROT HT1A-	7	1	-547	-4.392	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H4 ROT HT1B+	1	1	-776	-1.101	-2.163
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H4 ROT HT1B+	3	1	-589	-4.357	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H4 ROT HT1B+	5	1	-656	-4.325	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H4 ROT HT1B+	7	1	-547	-4.357	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H4 ROT HT1B-	1	1	-776	-1.101	-2.163
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H4 ROT HT1B-	3	1	-589	-4.392	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H4 ROT HT1B-	5	1	-656	-4.360	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H4 ROT HT1B-	7	1	-547	-4.392	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H4 ROT HT2A+	1	1	-731	-2.268	221
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H4 ROT HT2A+	3	1	-589	-4.357	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H4 ROT HT2A+	5	1	-656	-4.325	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H4 ROT HT2A+	7	1	-547	-4.357	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H4 ROT HT2A-	1	1	-731	-2.268	221
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H4 ROT HT2A-	3	1	-589	-4.392	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H4 ROT HT2A-	5	1	-656	-4.360	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H4 ROT HT2A-	7	1	-547	-4.392	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H4 ROT HT2B+	1	1	-731	-2.268	221
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H4 ROT HT2B+	3	1	-589	-4.357	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H4 ROT HT2B+	5	1	-656	-4.325	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H4 ROT HT2B+	7	1	-547	-4.357	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H4 ROT HT2B-	1	1	-731	-2.268	221
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H4 ROT HT2B-	3	1	-589	-4.392	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H4 ROT HT2B-	5	1	-656	-4.360	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB H4 ROT HT2B-	7	1	-547	-4.392	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	-731	-2.268	221
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	71	-3.299	2.642
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	-656	-4.325	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	-547	-4.357	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	-731	-2.268	221
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	71	-3.334	2.642
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	-656	-4.360	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	-547	-4.392	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	-731	-2.268	221
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	-770	-3.228	-2.170
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	-656	-4.325	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	-547	-4.357	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	-731	-2.268	221
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	-770	-3.263	-2.170
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	-656	-4.360	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	-547	-4.392	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	-731	-2.268	221
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	-589	-4.357	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	-656	-4.325	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	-547	-4.357	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	-731	-2.268	221
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	-589	-4.392	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	-656	-4.360	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	-547	-4.392	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	-731	-2.268	221
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	-589	-4.357	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	-656	-4.325	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	-547	-4.357	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	-731	-2.268	221
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	-589	-4.392	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	-656	-4.360	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	-547	-4.392	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	-731	-2.268	221
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	-589	-4.357	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	-3	-3.275	2.649
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	-547	-4.357	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	-731	-2.268	221
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	-589	-4.392	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	-3	-3.310	2.649
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	-547	-4.392	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	-731	-2.268	221
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	-589	-4.357	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	-796	-3.204	-2.177
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	-547	-4.357	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	-731	-2.268	221
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	-589	-4.392	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	-796	-3.239	-2.177
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	-547	-4.392	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	-731	-2.268	221
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	-589	-4.357	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	-656	-4.325	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	-547	-4.357	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	-731	-2.268	221
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	-589	-4.392	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	-656	-4.360	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	-547	-4.392	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	-731	-2.268	221
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	-589	-4.357	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	-656	-4.325	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	-547	-4.357	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	-731	-2.268	221
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	-589	-4.392	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	-656	-4.360	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	-547	-4.392	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	-731	-2.268	221
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	-589	-4.357	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	-656	-4.325	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	113	-3.299	2.642
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	-731	-2.268	221
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	-589	-4.392	315

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: ESTACIO CASTRO, CARLOS

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	-656	-4.360	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	113	-3.334	2.642
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	-731	-2.268	221
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	-589	-4.357	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	-656	-4.325	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	-749	-3.228	-2.170
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	-731	-2.268	221
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	-589	-4.392	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	-656	-4.360	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	-749	-3.263	-2.170
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	-731	-2.268	221
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	-589	-4.357	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	-656	-4.325	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	-547	-4.357	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	-731	-2.268	221
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	-589	-4.392	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	-656	-4.360	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	-547	-4.392	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	-731	-2.268	221
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	-589	-4.357	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	-656	-4.325	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	-547	-4.357	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	-731	-2.268	221
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	-589	-4.392	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	-656	-4.360	315
9	CO-27000-S3880-15.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	-547	-4.392	315
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H1 VIENTO +	1	1	950	1.725	-303
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H1 VIENTO +	3	1	2.144	3.638	-483
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H1 VIENTO +	5	1	2.063	3.631	-460
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H1 VIENTO +	7	1	2.178	3.638	-482
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H1 VIENTO -	1	1	950	1.429	-322
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H1 VIENTO -	3	1	2.144	2.690	-549
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H1 VIENTO -	5	1	2.063	2.692	-524
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H1 VIENTO -	7	1	2.178	2.690	-548
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H2A HIELO	1	1	1.140	1.718	-254
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H2A HIELO	3	1	2.488	3.352	-348
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H2A HIELO	5	1	2.402	3.350	-323
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H2A HIELO	7	1	2.523	3.352	-348
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H2B H+V +	1	1	1.143	1.797	-287
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H2B H+V +	3	1	2.498	3.547	-399
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H2B H+V +	5	1	2.410	3.541	-377
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H2B H+V +	7	1	2.534	3.547	-399
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H2B H+V -	1	1	1.143	1.671	-295
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H2B H+V -	3	1	2.498	3.234	-424
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H2B H+V -	5	1	2.410	3.231	-401
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H2B H+V -	7	1	2.534	3.234	-424
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H3 DES AMA A+	1	1	1.125	1.519	348
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H3 DES AMA A+	3	1	2.461	2.969	903
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H3 DES AMA A+	5	1	2.390	2.961	922
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H3 DES AMA A+	7	1	2.488	2.969	903
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H3 DES AMA A-	1	1	1.125	1.519	348
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H3 DES AMA A-	3	1	2.461	2.934	903
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H3 DES AMA A-	5	1	2.390	2.926	922
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H3 DES AMA A-	7	1	2.488	2.934	903
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H3 DES AMA B+	1	1	929	1.514	-857
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H3 DES AMA B+	3	1	2.125	2.999	-1.623
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H3 DES AMA B+	5	1	2.039	2.999	-1.603
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H3 DES AMA B+	7	1	2.160	2.999	-1.623
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H3 DES AMA B-	1	1	929	1.514	-857
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H3 DES AMA B-	3	1	2.125	2.964	-1.623
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H3 DES AMA B-	5	1	2.039	2.964	-1.603
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H3 DES AMA B-	7	1	2.160	2.964	-1.623
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H4 ROT HT1A+	1	1	937	877	2.263
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H4 ROT HT1A+	3	1	2.498	3.408	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H4 ROT HT1A+	5	1	2.410	3.403	-389
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H4 ROT HT1A+	7	1	2.534	3.408	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H4 ROT HT1A-	1	1	937	877	2.263
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H4 ROT HT1A-	3	1	2.498	3.373	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H4 ROT HT1A-	5	1	2.410	3.368	-389
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H4 ROT HT1A-	7	1	2.534	3.373	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H4 ROT HT1B+	1	1	206	857	-2.554
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H4 ROT HT1B+	3	1	2.498	3.408	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H4 ROT HT1B+	5	1	2.410	3.403	-389
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H4 ROT HT1B+	7	1	2.534	3.408	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H4 ROT HT1B-	1	1	206	857	-2.554
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H4 ROT HT1B-	3	1	2.498	3.373	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H4 ROT HT1B-	5	1	2.410	3.368	-389
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H4 ROT HT1B-	7	1	2.534	3.373	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H4 ROT HT2A+	1	1	1.143	1.734	-291
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H4 ROT HT2A+	3	1	2.498	3.408	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H4 ROT HT2A+	5	1	2.410	3.403	-389
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H4 ROT HT2A+	7	1	2.534	3.408	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H4 ROT HT2A-	1	1	1.143	1.734	-291
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H4 ROT HT2A-	3	1	2.498	3.373	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H4 ROT HT2A-	5	1	2.410	3.368	-389
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H4 ROT HT2A-	7	1	2.534	3.373	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H4 ROT HT2B+	1	1	1.143	1.734	-291
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H4 ROT HT2B+	3	1	2.498	3.408	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H4 ROT HT2B+	5	1	2.410	3.403	-389
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H4 ROT HT2B+	7	1	2.534	3.408	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H4 ROT HT2B-	1	1	1.143	1.734	-291
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H4 ROT HT2B-	3	1	2.498	3.373	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H4 ROT HT2B-	5	1	2.410	3.368	-389
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB H4 ROT HT2B-	7	1	2.534	3.373	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	1.143	1.734	-291
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	2.271	2.530	2.217
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	2.410	3.403	-389
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	2.534	3.408	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	1.143	1.734	-291
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	2.271	2.495	2.217
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	2.410	3.368	-389

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15.431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	2.534	3.373	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	1.143	1.734	-291
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	1.661	2.590	-2.834
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	2.410	3.403	-389
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	2.534	3.408	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	1.143	1.734	-291
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	1.661	2.555	-2.834
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	2.410	3.368	-389
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	2.534	3.373	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	1.143	1.734	-291
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	2.498	3.408	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	2.410	3.403	-389
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	2.534	3.408	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	1.143	1.734	-291
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	2.498	3.373	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	2.410	3.368	-389
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	2.534	3.373	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	1.143	1.734	-291
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	2.498	3.408	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	2.410	3.403	-389
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	2.534	3.408	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	1.143	1.734	-291
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	2.498	3.373	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	2.410	3.368	-389
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	2.534	3.373	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	1.143	1.734	-291
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	2.498	3.408	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	2.221	2.520	2.234
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	2.534	3.408	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	1.143	1.734	-291
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	2.498	3.373	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	2.221	2.485	2.234
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	2.534	3.373	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	1.143	1.734	-291
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	2.498	3.408	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	1.578	2.594	-2.817
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	2.534	3.408	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	1.143	1.734	-291
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	2.498	3.373	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	1.578	2.559	-2.817
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	2.534	3.373	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	1.143	1.734	-291
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	2.498	3.408	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	2.410	3.403	-389
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	2.534	3.408	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	1.143	1.734	-291
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	2.498	3.373	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	2.410	3.368	-389
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	2.534	3.373	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	1.143	1.734	-291
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	2.498	3.408	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	2.410	3.403	-389
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	2.534	3.408	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	1.143	1.734	-291
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	2.498	3.373	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	2.410	3.368	-389
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	2.534	3.373	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	1.143	1.734	-291
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	2.498	3.408	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	2.410	3.403	-389
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	2.289	2.530	2.217
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	1.143	1.734	-291
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	2.498	3.373	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	2.410	3.368	-389
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	2.289	2.495	2.217
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	1.143	1.734	-291
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	2.498	3.408	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	2.410	3.403	-389
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	1.697	2.590	-2.834
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	1.143	1.734	-291
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	2.498	3.373	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	2.410	3.368	-389
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	1.697	2.555	-2.834
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	1.143	1.734	-291
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	2.498	3.408	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	2.410	3.403	-389
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	2.534	3.408	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	1.143	1.734	-291
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	2.498	3.373	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	2.410	3.368	-389
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	2.534	3.373	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	1.143	1.734	-291
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	2.498	3.408	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	2.410	3.403	-389
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	2.534	3.408	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	1.143	1.734	-291
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	2.498	3.373	-411
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	2.410	3.368	-389
10	CO-27000-S3884-36Especial.stk	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	2.534	3.373	-411
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H1 VIENTO +	1	1	220	906	-169
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H1 VIENTO +	3	1	902	2.194	-368
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H1 VIENTO +	5	1	963	2.173	-371
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H1 VIENTO +	7	1	868	2.194	-368
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H1 VIENTO -	1	1	220	152	-207
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H1 VIENTO -	3	1	902	62	-464
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H1 VIENTO -	5	1	963	56	-470
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H1 VIENTO -	7	1	868	62	-464
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H2A HIELO	1	1	460	571	-251
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H2A HIELO	3	1	1.451	1.164	-350
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H2A HIELO	5	1	1.510	1.150	-353
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H2A HIELO	7	1	1.416	1.164	-350

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: FERNANDO CASTRO CARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H2B H+V +	1	1	459	746	-299
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H2B H+V +	3	1	1.450	1.569	-436
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H2B H+V +	5	1	1.511	1.551	-441
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H2B H+V +	7	1	1.414	1.569	-436
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H2B H+V -	1	1	459	426	-315
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H2B H+V -	3	1	1.450	820	-471
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H2B H+V -	5	1	1.511	808	-477
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H2B H+V -	7	1	1.414	820	-471
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H3 DES ANC A+	1	1	453	432	1.187
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H3 DES ANC A+	3	1	1.436	903	2.529
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H3 DES ANC A+	5	1	1.496	888	2.524
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H3 DES ANC A+	7	1	1.400	903	2.529
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H3 DES ANC A-	1	1	453	432	1.187
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H3 DES ANC A-	3	1	1.436	868	2.529
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H3 DES ANC A-	5	1	1.496	853	2.524
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H3 DES ANC A-	7	1	1.400	868	2.529
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H3 DES ANC B+	1	1	496	448	-1.647
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H3 DES ANC B+	3	1	1.525	923	-3.209
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H3 DES ANC B+	5	1	1.551	916	-3.212
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H3 DES ANC B+	7	1	1.507	923	-3.209
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H3 DES ANC B-	1	1	496	448	-1.647
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H3 DES ANC B-	3	1	1.525	888	-3.209
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H3 DES ANC B-	5	1	1.551	881	-3.212
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H3 DES ANC B-	7	1	1.507	888	-3.209
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H4 ROT HT1A+	1	1	58	277	2.680
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H4 ROT HT1A+	3	1	1.450	1.212	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H4 ROT HT1A+	5	1	1.511	1.197	-459
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H4 ROT HT1A+	7	1	1.414	1.212	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H4 ROT HT1A-	1	1	58	277	2.680
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H4 ROT HT1A-	3	1	1.450	1.177	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H4 ROT HT1A-	5	1	1.511	1.162	-459
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H4 ROT HT1A-	7	1	1.414	1.177	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H4 ROT HT1B+	1	1	401	309	-2.987
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H4 ROT HT1B+	3	1	1.450	1.212	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H4 ROT HT1B+	5	1	1.511	1.197	-459
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H4 ROT HT1B+	7	1	1.414	1.212	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H4 ROT HT1B-	1	1	401	309	-2.987
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H4 ROT HT1B-	3	1	1.450	1.177	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H4 ROT HT1B-	5	1	1.511	1.162	-459
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H4 ROT HT1B-	7	1	1.414	1.177	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H4 ROT HT2A+	1	1	459	586	-307
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H4 ROT HT2A+	3	1	1.450	1.212	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H4 ROT HT2A+	5	1	1.511	1.197	-459
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H4 ROT HT2A+	7	1	1.414	1.212	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H4 ROT HT2A-	1	1	459	586	-307
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H4 ROT HT2A-	3	1	1.450	1.177	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H4 ROT HT2A-	5	1	1.511	1.162	-459
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H4 ROT HT2A-	7	1	1.414	1.177	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H4 ROT HT2B+	1	1	459	586	-307
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H4 ROT HT2B+	3	1	1.450	1.212	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H4 ROT HT2B+	5	1	1.511	1.197	-459
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H4 ROT HT2B+	7	1	1.414	1.212	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H4 ROT HT2B-	1	1	459	586	-307
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H4 ROT HT2B-	3	1	1.450	1.177	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H4 ROT HT2B-	5	1	1.511	1.162	-459
11	CO-12000-S18774-.036	ZB H4 ROT HT2B-	7	1	1.414	1.177	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO3A+	1	1	459	586	-307
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO3A+	3	1	416	298	2.756
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO3A+	5	1	1.511	1.197	-459
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO3A+	7	1	1.414	1.212	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO3A-	1	1	459	586	-307
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO3A-	3	1	416	280	2.756
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO3A-	5	1	1.511	1.162	-459
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO3A-	7	1	1.414	1.177	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO3B+	1	1	459	586	-307
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO3B+	3	1	1.095	317	-2.982
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO3B+	5	1	1.511	1.197	-459
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO3B+	7	1	1.414	1.212	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO3B-	1	1	459	586	-307
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO3B-	3	1	1.095	300	-2.982
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO3B-	5	1	1.511	1.162	-459
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO3B-	7	1	1.414	1.177	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO4A+	1	1	459	586	-307
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO4A+	3	1	1.450	1.212	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO4A+	5	1	1.511	1.197	-459
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO4A+	7	1	1.414	1.212	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO4A-	1	1	459	586	-307
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO4A-	3	1	1.450	1.177	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO4A-	5	1	1.511	1.162	-459
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO4A-	7	1	1.414	1.177	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO4B+	1	1	459	586	-307
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO4B+	3	1	1.450	1.212	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO4B+	5	1	1.511	1.197	-459
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO4B+	7	1	1.414	1.212	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO4B-	1	1	459	586	-307
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO4B-	3	1	1.450	1.177	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO4B-	5	1	1.511	1.162	-459
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO4B-	7	1	1.414	1.177	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO5A+	1	1	459	586	-307
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO5A+	3	1	1.450	1.212	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO5A+	5	1	443	290	2.753
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO5A+	7	1	1.414	1.212	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO5A-	1	1	459	586	-307
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO5A-	3	1	1.450	1.177	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO5A-	5	1	443	272	2.753
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO5A-	7	1	1.414	1.177	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO5B+	1	1	459	586	-307
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO5B+	3	1	1.450	1.212	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO5B+	5	1	1.093	317	-2.982
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO5B+	7	1	1.414	1.212	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO5B-	1	1	459	586	-307

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: CARLOS CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO5B-	3	1	1.450	1.177	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO5B-	5	1	1.093	300	-2.982
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO5B-	7	1	1.414	1.177	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO6A+	1	1	459	586	-307
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO6A+	3	1	1.450	1.212	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO6A+	5	1	1.511	1.197	-459
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO6A+	7	1	1.414	1.212	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO6A-	1	1	459	586	-307
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO6A-	3	1	1.450	1.177	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO6A-	5	1	1.511	1.162	-459
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO6A-	7	1	1.414	1.177	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO6B+	1	1	459	586	-307
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO6B+	3	1	1.450	1.212	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO6B+	5	1	1.511	1.197	-459
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO6B+	7	1	1.414	1.212	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO6B-	1	1	459	586	-307
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO6B-	3	1	1.450	1.177	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO6B-	5	1	1.511	1.162	-459
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO6B-	7	1	1.414	1.177	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO7A+	1	1	459	586	-307
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO7A+	3	1	1.450	1.212	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO7A+	5	1	1.511	1.197	-459
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO7A+	7	1	398	298	2.756
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO7A-	1	1	459	586	-307
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO7A-	3	1	1.450	1.177	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO7A-	5	1	1.511	1.162	-459
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO7A-	7	1	398	280	2.756
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO7B+	1	1	459	586	-307
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO7B+	3	1	1.450	1.212	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO7B+	5	1	1.511	1.197	-459
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO7B+	7	1	1.095	317	-2.982
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO7B-	1	1	459	586	-307
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO7B-	3	1	1.450	1.177	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO7B-	5	1	1.511	1.162	-459
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO7B-	7	1	1.095	300	-2.982
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO8A+	1	1	459	586	-307
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO8A+	3	1	1.450	1.212	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO8A+	5	1	1.511	1.197	-459
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO8A+	7	1	1.414	1.212	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO8A-	1	1	459	586	-307
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO8A-	3	1	1.450	1.177	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO8A-	5	1	1.511	1.162	-459
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO8A-	7	1	1.414	1.177	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO8B+	1	1	459	586	-307
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO8B+	3	1	1.450	1.212	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO8B+	5	1	1.511	1.197	-459
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO8B+	7	1	1.414	1.212	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO8B-	1	1	459	586	-307
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO8B-	3	1	1.450	1.177	-453
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO8B-	5	1	1.511	1.162	-459
11	CO-12000-S18774-.036	ZB-DX H4 ROT ANC CO8B-	7	1	1.414	1.177	-453
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H1 VIENTO +	1	1	363	518	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H1 VIENTO +	3	1	923	1.368	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H1 VIENTO +	5	1	922	1.366	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H1 VIENTO +	7	1	923	1.368	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H1 VIENTO -	1	1	363	-518	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H1 VIENTO -	3	1	923	-1.367	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H1 VIENTO -	5	1	922	-1.366	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H1 VIENTO -	7	1	923	-1.367	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H2A HIELO	1	1	695	0	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H2A HIELO	3	1	1.676	0	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H2A HIELO	5	1	1.674	0	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H2A HIELO	7	1	1.676	0	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H2B H+V +	1	1	695	220	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H2B H+V +	3	1	1.675	496	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H2B H+V +	5	1	1.673	495	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H2B H+V +	7	1	1.675	496	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H2B H+V -	1	1	695	-220	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H2B H+V -	3	1	1.675	-495	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H2B H+V -	5	1	1.673	-495	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H2B H+V -	7	1	1.675	-495	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H3 DES SUS A	1	1	693	0	450
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H3 DES SUS A	3	1	1.672	7	899
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H3 DES SUS A	5	1	1.670	7	899
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H3 DES SUS A	7	1	1.672	7	899
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H3 DES SUS B	1	1	698	0	-450
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H3 DES SUS B	3	1	1.684	7	-899
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H3 DES SUS B	5	1	1.682	7	-899
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H3 DES SUS B	7	1	1.684	7	-899
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	375	0	1.501
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	1.675	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	1.673	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	1.675	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	375	0	1.501
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	1.675	-7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	1.673	-7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	1.675	-7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	329	0	-1.501
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	1.675	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	1.673	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	1.675	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	329	0	-1.501
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	1.675	-7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	1.673	-7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	1.675	-7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	695	0	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	1.675	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	1.673	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	1.675	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	695	0	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	1.675	-7	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: FERNANDO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	1.673	-7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	1.675	-7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	695	0	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	1.675	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	1.673	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	1.675	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	695	0	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	1.675	-7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	1.673	-7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	1.675	-7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	695	0	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.326	7	1.499
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	1.673	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	1.675	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	695	0	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.273	7	-1.499
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	1.673	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	1.675	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	695	0	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	1.675	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	1.673	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	1.675	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	695	0	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	1.675	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	1.673	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	1.675	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	695	0	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	1.675	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.325	7	1.499
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	1.675	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	695	0	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	1.675	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.272	7	-1.499
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	1.675	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	695	0	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	1.675	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	1.673	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	1.675	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	695	0	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	1.675	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	1.673	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	1.675	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	695	0	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	1.675	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	1.673	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.326	7	1.499
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	695	0	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	1.675	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	1.673	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.273	7	-1.499
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	695	0	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	1.675	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	1.673	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	1.675	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	695	0	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	1.675	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	1.673	7	0
12	CO-7000-S1661-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	1.675	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO +	1	1	306	437	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO +	3	1	800	1.159	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO +	5	1	800	1.159	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO +	7	1	800	1.159	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO -	1	1	306	-437	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO -	3	1	800	-1.159	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO -	5	1	800	-1.159	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO -	7	1	800	-1.159	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H2A HIELO	1	1	586	0	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H2A HIELO	3	1	1.434	0	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H2A HIELO	5	1	1.434	0	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H2A HIELO	7	1	1.434	0	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V +	1	1	585	186	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V +	3	1	1.434	419	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V +	5	1	1.434	419	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V +	7	1	1.434	419	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V -	1	1	585	-186	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V -	3	1	1.434	-419	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V -	5	1	1.434	-419	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V -	7	1	1.434	-419	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS A	1	1	585	0	450
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS A	3	1	1.432	7	899
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS A	5	1	1.432	7	899
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS A	7	1	1.432	7	899
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS B	1	1	588	0	-450
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS B	3	1	1.438	7	-899
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS B	5	1	1.438	7	-899
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS B	7	1	1.438	7	-899
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	316	0	1.501
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	316	0	1.501
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	1.434	-7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	1.434	-7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	1.434	-7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	276	0	-1.501
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	276	0	-1.501
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	1.434	-7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	1.434	-7	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: ESTACIO CASTRA, CARLOS

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	1.434	-7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	585	0	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	585	0	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	1.434	-7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	1.434	-7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	1.434	-7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	585	0	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	585	0	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	1.434	-7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	1.434	-7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	1.434	-7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	585	0	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.133	7	1.499
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	585	0	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.086	7	-1.499
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	585	0	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	585	0	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	585	0	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.133	7	1.499
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	585	0	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.086	7	-1.499
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	585	0	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	585	0	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	585	0	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.133	7	1.499
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	585	0	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.086	7	-1.499
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	585	0	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	585	0	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	1.434	7	0
13	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	1.434	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO +	1	1	375	438	1
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO +	3	1	947	1.161	1
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO +	5	1	947	1.161	1
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO +	7	1	947	1.161	1
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO -	1	1	375	-438	1
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO -	3	1	947	-1.161	1
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO -	5	1	947	-1.161	1
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO -	7	1	947	-1.161	1
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H2A HIELO	1	1	662	0	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H2A HIELO	3	1	1.587	0	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H2A HIELO	5	1	1.587	0	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H2A HIELO	7	1	1.587	0	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V +	1	1	664	186	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V +	3	1	1.592	420	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V +	5	1	1.592	420	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V +	7	1	1.592	420	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V -	1	1	664	-186	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V -	3	1	1.592	-420	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V -	5	1	1.592	-420	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V -	7	1	1.592	-420	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS A	1	1	653	0	450
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS A	3	1	1.570	7	900
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS A	5	1	1.570	7	900
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS A	7	1	1.570	7	900
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS B	1	1	665	0	-450
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS B	3	1	1.594	7	-899
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS B	5	1	1.594	7	-899
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS B	7	1	1.594	7	-899
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	269	0	1.501
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	269	0	1.501
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	1.592	-7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	1.592	-7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	1.592	-7	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	363	0	-1.501
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	363	0	-1.501
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	1.592	-7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	1.592	-7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	1.592	-7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	664	0	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	664	0	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	1.592	-7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	1.592	-7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	1.592	-7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	664	0	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	664	0	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	1.592	-7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	1.592	-7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	1.592	-7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	664	0	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.120	7	1.499
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	664	0	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.222	7	-1.499
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	664	0	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	664	0	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	664	0	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.120	7	1.499
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	664	0	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.222	7	-1.499
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	664	0	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	664	0	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	664	0	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.120	7	1.499
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	664	0	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.222	7	-1.499
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	664	0	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	664	0	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	1.592	7	0
14	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	1.592	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO +	1	1	253	470	-1
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO +	3	1	693	1.245	-1
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO +	5	1	693	1.245	-1
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO +	7	1	693	1.245	-1
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO -	1	1	253	-470	-1
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO -	3	1	693	-1.245	-1
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO -	5	1	693	-1.245	-1
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO -	7	1	693	-1.245	-1
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H2A HIELO	1	1	548	0	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H2A HIELO	3	1	1.372	0	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H2A HIELO	5	1	1.372	0	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H2A HIELO	7	1	1.372	0	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V +	1	1	545	200	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V +	3	1	1.366	450	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V +	5	1	1.366	450	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V +	7	1	1.366	450	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V -	1	1	545	-200	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V -	3	1	1.366	-450	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V -	5	1	1.366	-450	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V -	7	1	1.366	-450	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS A	1	1	547	0	450
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS A	3	1	1.371	7	899
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS A	5	1	1.371	7	899
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS A	7	1	1.371	7	899
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS B	1	1	557	0	-450
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS B	3	1	1.390	7	-900
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS B	5	1	1.390	7	-900
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS B	7	1	1.390	7	-900
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	284	0	1.501

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	284	0	1.501
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	1.366	-7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	1.366	-7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	1.366	-7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	310	0	-1.501
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	310	0	-1.501
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	1.366	-7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	1.366	-7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	1.366	-7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	545	0	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	545	0	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	1.366	-7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	1.366	-7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	1.366	-7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	545	0	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	545	0	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	1.366	-7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	1.366	-7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	1.366	-7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	545	0	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.111	7	1.499
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	545	0	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.137	7	-1.499
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	545	0	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	545	0	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	545	0	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.111	7	1.499
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	545	0	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.137	7	-1.499
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	545	0	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	545	0	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	545	0	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.111	7	1.499
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	545	0	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.137	7	-1.499
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	545	0	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	545	0	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	1.366	7	0
15	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	1.366	7	0
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO +	1	1	138	489	6
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO +	3	1	450	1.296	15
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO +	5	1	450	1.289	14
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO +	7	1	450	1.296	15
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO -	1	1	138	-489	6
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO -	3	1	450	-1.289	14
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO -	5	1	450	-1.296	15
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO -	7	1	450	-1.289	14
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H2A HIELO	1	1	432	0	0
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H2A HIELO	3	1	1.147	4	0
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H2A HIELO	5	1	1.147	-4	0
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H2A HIELO	7	1	1.147	4	0
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V +	1	1	424	208	1
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V +	3	1	1.132	472	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V +	5	1	1.132	464	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V +	7	1	1.132	472	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V -	1	1	424	-208	1
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V -	3	1	1.132	-464	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V -	5	1	1.132	-472	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V -	7	1	1.132	-464	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS A	1	1	462	0	451
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS A	3	1	1.208	10	901

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15.431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS A	5	1	1.208	4	901
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS A	7	1	1.208	10	901
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS B	1	1	422	0	-449
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS B	3	1	1.128	11	-898
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS B	5	1	1.128	3	-898
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS B	7	1	1.128	11	-898
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	325	0	1.501
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	1.132	11	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	1.132	3	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	1.132	11	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	325	0	1.501
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	1.132	-3	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	1.132	-11	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	1.132	-3	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	221	0	-1.501
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	1.132	11	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	1.132	3	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	1.132	11	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	221	0	-1.501
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	1.132	-3	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	1.132	-11	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	1.132	-3	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	424	0	1
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	1.132	11	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	1.132	3	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	1.132	11	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	424	0	1
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	1.132	-3	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	1.132	-11	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	1.132	-3	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	424	0	1
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	1.132	11	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	1.132	3	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	1.132	11	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	424	0	1
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	1.132	-3	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	1.132	-11	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	1.132	-3	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	424	0	1
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.108	8	1.500
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	1.132	3	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	1.132	11	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	424	0	1
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.008	9	-1.498
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	1.132	3	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	1.132	11	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	424	0	1
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	1.132	11	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	1.132	3	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	1.132	11	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	424	0	1
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	1.132	11	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	1.132	3	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	1.132	11	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	424	0	1
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	1.132	11	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.108	6	1.500
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	1.132	11	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	424	0	1
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	1.132	11	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.008	5	-1.498
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	1.132	11	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	424	0	1
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	1.132	11	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	1.132	3	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	1.132	11	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	424	0	1
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	1.132	11	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	1.132	3	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	1.132	11	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	424	0	1
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	1.132	11	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	1.132	3	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.108	8	1.500
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	424	0	1
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	1.132	11	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	1.132	3	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.008	9	-1.498
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	424	0	1
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	1.132	11	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	1.132	3	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	1.132	11	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	424	0	1
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	1.132	11	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	1.132	3	2
16	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	1.132	11	2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H1 VIENTO +	1	1	662	568	-6
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H1 VIENTO +	3	1	1.573	1.490	-14
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H1 VIENTO +	5	1	1.573	1.504	-14
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H1 VIENTO +	7	1	1.573	1.490	-14
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H1 VIENTO -	1	1	662	-568	-6
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H1 VIENTO -	3	1	1.573	-1.504	-14
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H1 VIENTO -	5	1	1.573	-1.490	-14
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H1 VIENTO -	7	1	1.573	-1.504	-14
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H2A HIELO	1	1	1.050	0	0
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H2A HIELO	3	1	2.416	-7	0
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H2A HIELO	5	1	2.416	7	0
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H2A HIELO	7	1	2.416	-7	0
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H2B H+V +	1	1	1.060	242	-1
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H2B H+V +	3	1	2.434	536	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H2B H+V +	5	1	2.434	551	-2

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: FERNANDO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H2B H+V +	7	1	2.434	536	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H2B H+V -	1	1	1.060	-242	-1
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H2B H+V -	3	1	2.434	-551	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H2B H+V -	5	1	2.434	-536	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H2B H+V -	7	1	2.434	-551	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H3 DES SUS A	1	1	1.055	0	449
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H3 DES SUS A	3	1	2.425	0	898
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H3 DES SUS A	5	1	2.425	14	898
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H3 DES SUS A	7	1	2.425	0	898
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H3 DES SUS B	1	1	1.022	0	-451
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H3 DES SUS B	3	1	2.360	0	-901
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H3 DES SUS B	5	1	2.360	14	-901
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H3 DES SUS B	7	1	2.360	0	-901
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	478	0	1.501
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	2.434	0	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	2.434	14	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	2.434	0	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	478	0	1.501
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	2.434	-14	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	2.434	0	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	2.434	-14	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	445	0	-1.501
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	2.434	0	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	2.434	14	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	2.434	0	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	445	0	-1.501
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	2.434	-14	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	2.434	0	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	2.434	-14	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	1.060	0	-1
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	2.434	0	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	2.434	14	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	2.434	0	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	1.060	0	-1
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	2.434	-14	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	2.434	0	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	2.434	-14	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	1.060	0	-1
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	2.434	0	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	2.434	14	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	2.434	0	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	1.060	0	-1
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	2.434	-14	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	2.434	0	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	2.434	-14	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	1.060	0	-1
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.661	4	1.498
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	2.434	14	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	2.434	0	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	1.060	0	-1
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.640	4	-1.500
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	2.434	14	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	2.434	0	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	1.060	0	-1
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	2.434	0	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	2.434	14	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	2.434	0	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	1.060	0	-1
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	2.434	0	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	2.434	14	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	2.434	0	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	1.060	0	-1
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	2.434	0	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.661	10	1.498
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	2.434	0	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	1.060	0	-1
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	2.434	0	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.640	10	-1.500
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	2.434	0	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	1.060	0	-1
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	2.434	0	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	2.434	14	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	2.434	0	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	1.060	0	-1
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	2.434	0	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	2.434	14	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	2.434	0	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	1.060	0	-1
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	2.434	0	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	2.434	14	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.661	4	1.498
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	1.060	0	-1
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	2.434	0	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	2.434	14	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.640	4	-1.500
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	1.060	0	-1
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	2.434	0	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	2.434	14	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	2.434	0	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	1.060	0	-1
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	2.434	0	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	2.434	14	-2
17	CO-9000-S1771-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	2.434	0	-2
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO +	1	1	275	475	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO +	3	1	720	1.263	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO +	5	1	724	1.252	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO +	7	1	720	1.263	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO -	1	1	275	-475	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO -	3	1	720	-1.248	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO -	5	1	724	-1.268	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO -	7	1	720	-1.248	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H2A HIELO	1	1	574	0	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H2A HIELO	3	1	1.406	8	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H2A HIELO	5	1	1.412	-8	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H2A HIELO	7	1	1.406	8	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V +	1	1	571	202	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V +	3	1	1.401	463	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V +	5	1	1.407	448	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V +	7	1	1.401	463	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V -	1	1	571	-202	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V -	3	1	1.401	-446	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V -	5	1	1.407	-464	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V -	7	1	1.401	-446	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS A	1	1	577	0	450
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS A	3	1	1.414	15	899
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS A	5	1	1.421	-1	899
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS A	7	1	1.414	15	899
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS B	1	1	577	0	-450
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS B	3	1	1.413	15	-899
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS B	5	1	1.419	-1	-899
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS B	7	1	1.413	15	-899
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	408	0	1.501
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	1.401	15	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	1.407	-1	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	1.401	15	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	408	0	1.501
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	1.401	1	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	1.407	-15	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	1.401	1	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	205	0	-1.501
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	1.401	15	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	1.407	-1	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	1.401	15	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	205	0	-1.501
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	1.401	1	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	1.407	-15	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	1.401	1	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	571	0	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	1.401	15	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	1.407	-1	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	1.401	15	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	571	0	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	1.401	1	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	1.407	-15	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	1.401	1	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	571	0	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	1.401	15	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	1.407	-1	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	1.401	15	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	571	0	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	1.401	1	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	1.407	-15	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	1.401	1	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	571	0	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.265	10	1.499
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	1.407	-1	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	1.401	15	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	571	0	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.025	10	-1.499
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	1.407	-1	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	1.401	15	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	571	0	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	1.401	15	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	1.407	-1	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	1.401	15	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	571	0	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	1.401	15	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	1.407	-1	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	1.401	15	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	571	0	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	1.401	15	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.268	4	1.499
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	1.401	15	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	571	0	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	1.401	15	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.031	4	-1.499
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	1.401	15	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	571	0	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	1.401	15	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	1.407	-1	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	1.401	15	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	571	0	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	1.401	15	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	1.407	-1	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	1.401	15	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	571	0	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	1.401	15	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	1.407	-1	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.265	10	1.499
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	571	0	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	1.401	15	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	1.407	-1	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.025	10	-1.499
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	571	0	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	1.401	15	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	1.407	-1	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	1.401	15	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	571	0	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	1.401	15	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	1.407	-1	0
18	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	1.401	15	0
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H1 VIENTO +	1	1	339	-1.190	-90

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: FERNANDO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H1 VIENTO +	3	1	1.178	-2.229	-207
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H1 VIENTO +	5	1	1.184	-2.213	-204
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H1 VIENTO +	7	1	1.178	-2.229	-207
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H1 VIENTO -	1	1	339	-2.114	7
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H1 VIENTO -	3	1	1.178	-4.784	42
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H1 VIENTO -	5	1	1.184	-4.785	46
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H1 VIENTO -	7	1	1.178	-4.784	42
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H2A HIELO	1	1	650	-1.800	-53
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H2A HIELO	3	1	1.882	-3.590	-73
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H2A HIELO	5	1	1.893	-3.582	-69
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H2A HIELO	7	1	1.882	-3.590	-73
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H2B H+V +	1	1	650	-1.669	-83
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H2B H+V +	3	1	1.883	-3.265	-136
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H2B H+V +	5	1	1.893	-3.253	-132
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H2B H+V +	7	1	1.883	-3.265	-136
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H2B H+V -	1	1	650	-2.062	-42
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H2B H+V -	3	1	1.883	-4.169	-44
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H2B H+V -	5	1	1.893	-4.164	-40
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H2B H+V -	7	1	1.883	-4.169	-44
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H3 DES ANC A+	1	1	676	-1.394	1.397
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H3 DES ANC A+	3	1	1.936	-2.764	2.808
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H3 DES ANC A+	5	1	1.946	-2.755	2.811
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H3 DES ANC A+	7	1	1.936	-2.764	2.808
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H3 DES ANC A-	1	1	676	-1.394	1.397
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H3 DES ANC A-	3	1	1.936	-2.799	2.808
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H3 DES ANC A-	5	1	1.946	-2.790	2.811
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H3 DES ANC A-	7	1	1.936	-2.799	2.808
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H3 DES ANC B+	1	1	632	-1.404	-1.492
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H3 DES ANC B+	3	1	1.840	-2.776	-2.942
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H3 DES ANC B+	5	1	1.851	-2.772	-2.940
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H3 DES ANC B+	7	1	1.840	-2.776	-2.942
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H3 DES ANC B-	1	1	632	-1.404	-1.492
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H3 DES ANC B-	3	1	1.840	-2.811	-2.942
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H3 DES ANC B-	5	1	1.851	-2.807	-2.940
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H3 DES ANC B-	7	1	1.840	-2.811	-2.942
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT1A+	1	1	258	-922	2.858
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT1A+	3	1	1.883	-3.699	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT1A+	5	1	1.893	-3.691	-86
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT1A+	7	1	1.883	-3.699	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT1A-	1	1	258	-922	2.858
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT1A-	3	1	1.883	-3.734	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT1A-	5	1	1.893	-3.726	-86
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT1A-	7	1	1.883	-3.734	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT1B+	1	1	392	-943	-2.920
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT1B+	3	1	1.883	-3.699	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT1B+	5	1	1.893	-3.691	-86
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT1B+	7	1	1.883	-3.699	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT1B-	1	1	392	-943	-2.920
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT1B-	3	1	1.883	-3.734	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT1B-	5	1	1.893	-3.726	-86
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT1B-	7	1	1.883	-3.734	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT2A+	1	1	650	-1.865	-63
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT2A+	3	1	1.883	-3.699	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT2A+	5	1	1.893	-3.691	-86
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT2A+	7	1	1.883	-3.699	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT2A-	1	1	650	-1.865	-63
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT2A-	3	1	1.883	-3.734	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT2A-	5	1	1.893	-3.726	-86
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT2A-	7	1	1.883	-3.734	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT2B+	1	1	650	-1.865	-63
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT2B+	3	1	1.883	-3.699	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT2B+	5	1	1.893	-3.691	-86
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT2B+	7	1	1.883	-3.699	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT2B-	1	1	650	-1.865	-63
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT2B-	3	1	1.883	-3.734	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT2B-	5	1	1.893	-3.726	-86
19	CO-18000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT2B-	7	1	1.883	-3.734	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO3A+	1	1	650	-1.865	-63
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO3A+	3	1	738	-915	2.852
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO3A+	5	1	1.893	-3.691	-86
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO3A+	7	1	1.883	-3.699	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO3A-	1	1	650	-1.865	-63
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO3A-	3	1	738	-932	2.852
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO3A-	5	1	1.893	-3.726	-86
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO3A-	7	1	1.883	-3.734	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO3B+	1	1	650	-1.865	-63
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO3B+	3	1	1.156	-926	-2.897
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO3B+	5	1	1.893	-3.691	-86
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO3B+	7	1	1.883	-3.699	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO3B-	1	1	650	-1.865	-63
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO3B-	3	1	1.156	-944	-2.897
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO3B-	5	1	1.893	-3.726	-86
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO3B-	7	1	1.883	-3.734	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO4A+	1	1	650	-1.865	-63
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO4A+	3	1	1.883	-3.699	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO4A+	5	1	1.893	-3.691	-86
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO4A+	7	1	1.883	-3.699	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO4A-	1	1	650	-1.865	-63
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO4A-	3	1	1.883	-3.734	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO4A-	5	1	1.893	-3.726	-86
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO4A-	7	1	1.883	-3.734	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO4B+	1	1	650	-1.865	-63
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO4B+	3	1	1.883	-3.699	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO4B+	5	1	1.893	-3.691	-86
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO4B+	7	1	1.883	-3.699	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO4B-	1	1	650	-1.865	-63
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO4B-	3	1	1.883	-3.734	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO4B-	5	1	1.893	-3.726	-86
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO4B-	7	1	1.883	-3.734	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO5A+	1	1	650	-1.865	-63
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO5A+	3	1	1.883	-3.699	-90

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: FERNANDO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO5A+	5	1	743	-910	2.854
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO5A+	7	1	1.883	-3.699	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO5A-	1	1	650	-1.865	-63
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO5A-	3	1	1.883	-3.734	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO5A-	5	1	743	-927	2.854
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO5A-	7	1	1.883	-3.734	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO5B+	1	1	650	-1.865	-63
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO5B+	3	1	1.883	-3.699	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO5B+	5	1	1.162	-927	-2.897
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO5B+	7	1	1.883	-3.699	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO5B-	1	1	650	-1.865	-63
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO5B-	3	1	1.883	-3.734	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO5B-	5	1	1.162	-944	-2.897
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO5B-	7	1	1.883	-3.734	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO6A+	1	1	650	-1.865	-63
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO6A+	3	1	1.883	-3.699	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO6A+	5	1	1.893	-3.691	-86
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO6A+	7	1	1.883	-3.699	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO6A-	1	1	650	-1.865	-63
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO6A-	3	1	1.883	-3.734	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO6A-	5	1	1.893	-3.726	-86
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO6A-	7	1	1.883	-3.734	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO6B+	1	1	650	-1.865	-63
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO6B+	3	1	1.883	-3.699	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO6B+	5	1	1.893	-3.691	-86
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO6B+	7	1	1.883	-3.699	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO6B-	1	1	650	-1.865	-63
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO6B-	3	1	1.883	-3.734	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO6B-	5	1	1.893	-3.726	-86
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO6B-	7	1	1.883	-3.734	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO7A+	1	1	650	-1.865	-63
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO7A+	3	1	1.883	-3.699	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO7A+	5	1	1.893	-3.691	-86
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO7A+	7	1	738	-915	2.852
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO7A-	1	1	650	-1.865	-63
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO7A-	3	1	1.883	-3.734	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO7A-	5	1	1.893	-3.726	-86
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO7A-	7	1	738	-932	2.852
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO7B+	1	1	650	-1.865	-63
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO7B+	3	1	1.883	-3.699	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO7B+	5	1	1.893	-3.691	-86
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO7B+	7	1	1.156	-926	-2.897
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO7B-	1	1	650	-1.865	-63
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO7B-	3	1	1.883	-3.734	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO7B-	5	1	1.893	-3.726	-86
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO7B-	7	1	1.156	-944	-2.897
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO8A+	1	1	650	-1.865	-63
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO8A+	3	1	1.883	-3.699	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO8A+	5	1	1.893	-3.691	-86
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO8A+	7	1	1.883	-3.699	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO8A-	1	1	650	-1.865	-63
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO8A-	3	1	1.883	-3.734	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO8A-	5	1	1.893	-3.726	-86
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO8A-	7	1	1.883	-3.734	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO8B+	1	1	650	-1.865	-63
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO8B+	3	1	1.883	-3.699	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO8B+	5	1	1.893	-3.691	-86
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO8B+	7	1	1.883	-3.699	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO8B-	1	1	650	-1.865	-63
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO8B-	3	1	1.883	-3.734	-90
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO8B-	5	1	1.893	-3.726	-86
19	CO-18000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT ANC CO8B-	7	1	1.883	-3.734	-90
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H1 VIENTO +	1	1	588	634	1
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H1 VIENTO +	3	1	1.416	1.663	2
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H1 VIENTO +	5	1	1.419	1.669	2
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H1 VIENTO +	7	1	1.416	1.663	2
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H1 VIENTO -	1	1	588	-634	1
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H1 VIENTO -	3	1	1.416	-1.664	2
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H1 VIENTO -	5	1	1.419	-1.668	2
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H1 VIENTO -	7	1	1.416	-1.664	2
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H2A HIELO	1	1	1.008	0	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H2A HIELO	3	1	2.345	-1	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H2A HIELO	5	1	2.350	1	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H2A HIELO	7	1	2.345	-1	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H2B H+V +	1	1	1.013	270	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H2B H+V +	3	1	2.355	604	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H2B H+V +	5	1	2.360	607	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H2B H+V +	7	1	2.355	604	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H2B H+V -	1	1	1.013	-270	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H2B H+V -	3	1	2.355	-605	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H2B H+V -	5	1	2.360	-606	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H2B H+V -	7	1	2.355	-605	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H3 DES SUS A	1	1	998	0	460
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H3 DES SUS A	3	1	2.325	6	914
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H3 DES SUS A	5	1	2.330	8	914
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H3 DES SUS A	7	1	2.325	6	914
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H3 DES SUS B	1	1	1.007	0	-460
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H3 DES SUS B	3	1	2.345	6	-913
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H3 DES SUS B	5	1	2.351	8	-913
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H3 DES SUS B	7	1	2.345	6	-913
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	464	0	1.534
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	2.355	6	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	2.360	8	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	2.355	6	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	464	0	1.534
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	2.355	-8	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	2.360	-6	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	2.355	-8	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	483	0	-1.534
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	2.355	6	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	2.360	8	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: ESTEBAN GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	2.355	6	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	483	0	-1.534
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	2.355	-8	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	2.360	-6	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	2.355	-8	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	1.013	0	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	2.355	6	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	2.360	8	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	2.355	6	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	1.013	0	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	2.355	-8	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	2.360	-6	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	2.355	-8	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	1.013	0	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	2.355	6	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	2.360	8	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	2.355	6	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	1.013	0	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	2.355	-8	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	2.360	-6	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	2.355	-8	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	1.013	0	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.690	7	1.522
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	2.360	8	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	2.355	6	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	1.013	0	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.710	7	-1.522
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	2.360	8	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	2.355	6	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	1.013	0	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	2.355	6	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	2.360	8	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	2.355	6	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	1.013	0	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	2.355	6	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	2.360	8	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	2.355	6	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	1.013	0	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	2.355	6	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.696	7	1.522
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	2.355	6	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	1.013	0	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	2.355	6	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.713	7	-1.522
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	2.355	6	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	1.013	0	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	2.355	6	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	2.360	8	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	2.355	6	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	1.013	0	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	2.355	6	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	2.360	8	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	2.355	6	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	1.013	0	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	2.355	6	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	2.360	8	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.690	7	1.522
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	1.013	0	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	2.355	6	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	2.360	8	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.710	7	-1.522
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	1.013	0	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	2.355	6	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	2.360	8	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	2.355	6	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	1.013	0	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	2.355	6	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	2.360	8	0
20	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	2.355	6	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H1 VIENTO +	1	1	452	638	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H1 VIENTO +	3	1	1.137	1.677	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H1 VIENTO +	5	1	1.137	1.677	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H1 VIENTO +	7	1	1.137	1.677	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H1 VIENTO -	1	1	452	-638	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H1 VIENTO -	3	1	1.137	-1.677	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H1 VIENTO -	5	1	1.137	-1.677	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H1 VIENTO -	7	1	1.137	-1.677	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H2A HIELO	1	1	861	0	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H2A HIELO	3	1	2.065	0	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H2A HIELO	5	1	2.065	0	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H2A HIELO	7	1	2.065	0	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H2B H+V +	1	1	861	271	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H2B H+V +	3	1	2.065	609	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H2B H+V +	5	1	2.065	609	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H2B H+V +	7	1	2.065	609	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H2B H+V -	1	1	861	-271	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H2B H+V -	3	1	2.065	-609	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H2B H+V -	5	1	2.065	-609	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H2B H+V -	7	1	2.065	-609	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H3 DES SUS A	1	1	846	0	460
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H3 DES SUS A	3	1	2.036	7	913
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H3 DES SUS A	5	1	2.036	7	913
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H3 DES SUS A	7	1	2.036	7	913
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H3 DES SUS B	1	1	878	0	-460
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H3 DES SUS B	3	1	2.099	7	-913
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H3 DES SUS B	5	1	2.099	7	-913
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H3 DES SUS B	7	1	2.099	7	-913
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	370	0	1.534
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	2.065	7	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: ESTACIO CASTRO, CARLOS

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	370	0	1.534
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	2.065	-7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	2.065	-7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	2.065	-7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	502	0	-1.534
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	502	0	-1.534
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	2.065	-7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	2.065	-7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	2.065	-7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	861	0	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	861	0	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	2.065	-7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	2.065	-7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	2.065	-7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	861	0	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	861	0	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	2.065	-7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	2.065	-7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	2.065	-7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	861	0	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.528	7	1.522
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	861	0	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.663	7	-1.522
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	861	0	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	861	0	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	861	0	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.528	7	1.522
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	861	0	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.663	7	-1.522
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	861	0	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	861	0	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	861	0	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.528	7	1.522
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	861	0	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.663	7	-1.522
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	861	0	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	861	0	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	2.065	7	0
21	CO-9000-S1771-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	2.065	7	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H1 VIENTO +	1	1	332	653	-1
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H1 VIENTO +	3	1	886	1.710	-2
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H1 VIENTO +	5	1	886	1.716	-2
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H1 VIENTO +	7	1	886	1.710	-2
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H1 VIENTO -	1	1	332	-653	-1
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H1 VIENTO -	3	1	886	-1.716	-2
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H1 VIENTO -	5	1	886	-1.710	-2
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H1 VIENTO -	7	1	886	-1.716	-2
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H2A HIELO	1	1	738	0	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H2A HIELO	3	1	1.827	-3	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H2A HIELO	5	1	1.827	3	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H2A HIELO	7	1	1.827	-3	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H2B H+V +	1	1	733	277	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H2B H+V +	3	1	1.817	619	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H2B H+V +	5	1	1.817	626	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H2B H+V +	7	1	1.817	619	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H2B H+V -	1	1	733	-277	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H2B H+V -	3	1	1.817	-626	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H2B H+V -	5	1	1.817	-619	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H2B H+V -	7	1	1.817	-626	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H3 DES SUS A	1	1	740	0	460
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H3 DES SUS A	3	1	1.832	4	913
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H3 DES SUS A	5	1	1.832	10	913
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H3 DES SUS A	7	1	1.832	4	913
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H3 DES SUS B	1	1	749	0	-460

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: FERNANDO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H3 DES SUS B	3	1	1.850	4	-914
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H3 DES SUS B	5	1	1.850	10	-914
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H3 DES SUS B	7	1	1.850	4	-914
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	393	0	1.534
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	1.817	4	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	1.817	10	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	1.817	4	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	393	0	1.534
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	1.817	-10	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	1.817	-4	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	1.817	-10	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	424	0	-1.534
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	1.817	4	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	1.817	10	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	1.817	4	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	424	0	-1.534
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	1.817	-10	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	1.817	-4	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	1.817	-10	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	733	0	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	1.817	4	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	1.817	10	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	1.817	4	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	733	0	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	1.817	-10	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	1.817	-4	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	1.817	-10	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	733	0	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	1.817	4	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	1.817	10	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	1.817	4	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	733	0	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	1.817	-10	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	1.817	-4	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	1.817	-10	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	733	0	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.503	6	1.522
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	1.817	10	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	1.817	4	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	733	0	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.534	5	-1.522
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	1.817	10	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	1.817	4	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	733	0	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	1.817	4	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	1.817	10	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	1.817	4	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	733	0	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	1.817	4	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	1.817	10	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	1.817	4	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	733	0	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	1.817	4	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.503	8	1.522
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	1.817	4	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	733	0	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	1.817	4	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.534	9	-1.522
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	1.817	4	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	733	0	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	1.817	4	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	1.817	10	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	1.817	4	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	733	0	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	1.817	4	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	1.817	10	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	1.817	4	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	733	0	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	1.817	4	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	1.817	10	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.503	6	1.522
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	733	0	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	1.817	4	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	1.817	10	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.534	5	-1.522
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	733	0	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	1.817	4	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	1.817	10	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	1.817	4	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	733	0	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	1.817	4	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	1.817	10	0
22	CO-9000-S1771-.036	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	1.817	4	0
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO +	1	1	238	512	3
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO +	3	1	666	1.355	7
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO +	5	1	666	1.349	8
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO +	7	1	666	1.355	7
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO -	1	1	238	-512	3
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO -	3	1	666	-1.349	8
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO -	5	1	666	-1.355	7
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO -	7	1	666	-1.349	8
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H2A HIELO	1	1	554	0	0
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H2A HIELO	3	1	1.404	3	0
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H2A HIELO	5	1	1.404	-3	0
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H2A HIELO	7	1	1.404	3	0
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V +	1	1	549	218	0
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V +	3	1	1.394	493	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V +	5	1	1.394	487	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V +	7	1	1.394	493	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V -	1	1	549	-218	0
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V -	3	1	1.394	-487	1

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V -	5	1	1.394	-493	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V -	7	1	1.394	-487	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS A	1	1	578	0	461
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS A	3	1	1.450	10	914
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS A	5	1	1.450	4	914
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS A	7	1	1.450	10	914
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS B	1	1	543	0	-460
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS B	3	1	1.382	10	-912
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS B	5	1	1.382	4	-912
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS B	7	1	1.382	10	-912
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	470	0	1.534
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	1.394	10	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	1.394	4	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	1.394	10	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	470	0	1.534
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	1.394	-4	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	1.394	-10	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	1.394	-4	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	157	0	-1.534
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	1.394	10	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	1.394	4	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	1.394	10	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	157	0	-1.534
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	1.394	-4	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	1.394	-10	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	1.394	-4	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	549	0	0
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	1.394	10	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	1.394	4	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	1.394	10	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	549	0	0
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	1.394	-4	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	1.394	-10	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	1.394	-4	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	549	0	0
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	1.394	10	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	1.394	4	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	1.394	10	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	549	0	0
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	1.394	-4	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	1.394	-10	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	1.394	-4	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	549	0	0
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.360	9	1.523
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	1.394	4	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	1.394	10	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	549	0	0
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.017	8	-1.522
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	1.394	4	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	1.394	10	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	549	0	0
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	1.394	10	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	1.394	4	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	1.394	10	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	549	0	0
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	1.394	10	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	1.394	4	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	1.394	10	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	549	0	0
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	1.394	10	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.360	5	1.522
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	1.394	10	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	549	0	0
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	1.394	10	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.017	6	-1.522
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	1.394	10	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	549	0	0
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	1.394	10	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	1.394	4	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	1.394	10	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	549	0	0
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	1.394	10	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	1.394	4	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	1.394	10	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	549	0	0
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	1.394	10	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	1.394	4	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.360	9	1.523
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	549	0	0
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	1.394	10	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	1.394	4	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.017	8	-1.522
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	549	0	0
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	1.394	10	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	1.394	4	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	1.394	10	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	549	0	0
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	1.394	10	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	1.394	4	1
23	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	1.394	10	1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO +	1	1	456	463	-3
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO +	3	1	1.113	1.230	-7
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO +	5	1	1.110	1.223	-7
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO +	7	1	1.113	1.230	-7
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO -	1	1	456	-463	-3
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO -	3	1	1.113	-1.227	-7
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO -	5	1	1.110	-1.226	-7
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO -	7	1	1.113	-1.227	-7
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H2A HIELO	1	1	765	0	0
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H2A HIELO	3	1	1.794	2	0
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H2A HIELO	5	1	1.789	-2	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: FERNANDO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H2A HIELO	7	1	1.794	2	0
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V +	1	1	770	197	0
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V +	3	1	1.803	446	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V +	5	1	1.799	441	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V +	7	1	1.803	446	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V -	1	1	770	-197	0
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V -	3	1	1.803	-443	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V -	5	1	1.799	-445	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V -	7	1	1.803	-443	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS A	1	1	777	0	460
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS A	3	1	1.820	8	912
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS A	5	1	1.815	6	912
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS A	7	1	1.820	8	912
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS B	1	1	742	0	-461
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS B	3	1	1.747	9	-914
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS B	5	1	1.743	5	-914
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS B	7	1	1.747	9	-914
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	348	0	1.534
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	1.803	9	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	1.799	5	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	1.803	9	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	348	0	1.534
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	1.803	-5	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	1.799	-9	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	1.803	-5	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	355	0	-1.534
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	1.803	9	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	1.799	5	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	1.803	9	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	355	0	-1.534
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	1.803	-5	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	1.799	-9	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	1.803	-5	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	770	0	0
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	1.803	9	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	1.799	5	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	1.803	9	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	770	0	0
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	1.803	-5	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	1.799	-9	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	1.803	-5	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	770	0	0
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	1.803	9	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	1.799	5	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	1.803	9	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	770	0	0
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	1.803	-5	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	1.799	-9	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	1.803	-5	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	770	0	0
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.270	7	1.522
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	1.799	5	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	1.803	9	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	770	0	0
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.295	8	-1.522
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	1.799	5	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	1.803	9	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	770	0	0
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	1.803	9	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	1.799	5	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	1.803	9	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	770	0	0
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	1.803	9	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	1.799	5	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	1.803	9	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	770	0	0
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	1.803	9	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.267	7	1.522
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	1.803	9	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	770	0	0
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	1.803	9	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.290	6	-1.522
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	1.803	9	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	770	0	0
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	1.803	9	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	1.799	5	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	1.803	9	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	770	0	0
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	1.803	9	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	1.799	5	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	1.803	9	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	770	0	0
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	1.803	9	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	1.799	5	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.270	7	1.522
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	770	0	0
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	1.803	9	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	1.799	5	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.295	8	-1.522
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	770	0	0
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	1.803	9	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	1.799	5	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	1.803	9	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	770	0	0
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	1.803	9	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	1.799	5	-1
24	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	1.803	9	-1
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H1 VIENTO +	1	1	320	1.758	25
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H1 VIENTO +	3	1	1.132	4.046	35
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H1 VIENTO +	5	1	1.126	4.043	36
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H1 VIENTO +	7	1	1.132	4.046	35

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: FERNANDO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H1 VIENTO -	1	1	320	765	46
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H1 VIENTO -	3	1	1.132	1.299	88
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H1 VIENTO -	5	1	1.126	1.313	90
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H1 VIENTO -	7	1	1.132	1.299	88
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H2A HIELO	1	1	645	1.373	51
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H2A HIELO	3	1	1.875	2.738	46
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H2A HIELO	5	1	1.864	2.743	48
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H2A HIELO	7	1	1.875	2.738	46
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H2B H+V +	1	1	643	1.633	60
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H2B H+V +	3	1	1.872	3.320	61
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H2B H+V +	5	1	1.861	3.322	62
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H2B H+V +	7	1	1.872	3.320	61
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H2B H+V -	1	1	643	1.211	69
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H2B H+V -	3	1	1.872	2.345	80
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H2B H+V -	5	1	1.861	2.354	82
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H2B H+V -	7	1	1.872	2.345	80
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H3 DES AMA A+	1	1	667	1.246	794
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H3 DES AMA A+	3	1	1.921	2.498	1.533
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H3 DES AMA A+	5	1	1.910	2.503	1.534
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H3 DES AMA A+	7	1	1.921	2.498	1.533
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H3 DES AMA A-	1	1	667	1.246	794
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H3 DES AMA A-	3	1	1.921	2.463	1.533
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H3 DES AMA A-	5	1	1.910	2.468	1.534
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H3 DES AMA A-	7	1	1.921	2.463	1.533
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H3 DES AMA B+	1	1	632	1.242	-681
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H3 DES AMA B+	3	1	1.849	2.494	-1.410
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H3 DES AMA B+	5	1	1.838	2.499	-1.408
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H3 DES AMA B+	7	1	1.849	2.494	-1.410
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H3 DES AMA B-	1	1	632	1.242	-681
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H3 DES AMA B-	3	1	1.849	2.459	-1.410
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H3 DES AMA B-	5	1	1.838	2.464	-1.408
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H3 DES AMA B-	7	1	1.849	2.459	-1.410
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H4 ROT HT1A+	1	1	423	719	2.983
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H4 ROT HT1A+	3	1	1.872	2.850	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H4 ROT HT1A+	5	1	1.861	2.856	72
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H4 ROT HT1A+	7	1	1.872	2.850	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H4 ROT HT1A-	1	1	423	719	2.983
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H4 ROT HT1A-	3	1	1.872	2.815	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H4 ROT HT1A-	5	1	1.861	2.821	72
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H4 ROT HT1A-	7	1	1.872	2.815	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H4 ROT HT1B+	1	1	220	703	-2.919
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H4 ROT HT1B+	3	1	1.872	2.850	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H4 ROT HT1B+	5	1	1.861	2.856	72
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H4 ROT HT1B+	7	1	1.872	2.850	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H4 ROT HT1B-	1	1	220	703	-2.919
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H4 ROT HT1B-	3	1	1.872	2.815	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H4 ROT HT1B-	5	1	1.861	2.821	72
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H4 ROT HT1B-	7	1	1.872	2.815	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H4 ROT HT2A+	1	1	643	1.422	65
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H4 ROT HT2A+	3	1	1.872	2.850	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H4 ROT HT2A+	5	1	1.861	2.856	72
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H4 ROT HT2A+	7	1	1.872	2.850	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H4 ROT HT2A-	1	1	643	1.422	65
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H4 ROT HT2A-	3	1	1.872	2.815	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H4 ROT HT2A-	5	1	1.861	2.821	72
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H4 ROT HT2A-	7	1	1.872	2.815	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H4 ROT HT2B+	1	1	643	1.422	65
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H4 ROT HT2B+	3	1	1.872	2.850	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H4 ROT HT2B+	5	1	1.861	2.856	72
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H4 ROT HT2B+	7	1	1.872	2.850	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H4 ROT HT2B-	1	1	643	1.422	65
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H4 ROT HT2B-	3	1	1.872	2.815	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H4 ROT HT2B-	5	1	1.861	2.821	72
25	CO-15000-S1884-.033	ZB H4 ROT HT2B-	7	1	1.872	2.815	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	643	1.422	65
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	1.605	2.146	2.995
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	1.861	2.856	72
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	1.872	2.850	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	643	1.422	65
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	1.605	2.111	2.995
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	1.861	2.821	72
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	1.872	2.815	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	643	1.422	65
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	1.389	2.137	-2.890
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	1.861	2.856	72
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	1.872	2.850	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	643	1.422	65
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	1.389	2.102	-2.890
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	1.861	2.821	72
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	1.872	2.815	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	643	1.422	65
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	1.872	2.850	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	1.861	2.856	72
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	1.872	2.850	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	643	1.422	65
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	1.872	2.815	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	1.861	2.821	72
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	1.872	2.815	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	643	1.422	65
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	1.872	2.850	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	1.861	2.856	72
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	1.872	2.850	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	643	1.422	65
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	1.872	2.815	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	1.861	2.821	72
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	1.872	2.815	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	643	1.422	65
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	1.872	2.850	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	1.597	2.151	2.996
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	1.872	2.850	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	643	1.422	65

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: FERNANDO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	1.872	2.815	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	1.597	2.116	2.996
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	1.872	2.815	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	643	1.422	65
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	1.872	2.850	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	1.379	2.142	-2.887
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	1.872	2.850	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	643	1.422	65
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	1.872	2.815	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	1.379	2.107	-2.887
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	1.872	2.815	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	643	1.422	65
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	1.872	2.850	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	1.861	2.856	72
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	1.872	2.850	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	643	1.422	65
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	1.872	2.815	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	1.861	2.821	72
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	1.872	2.815	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	643	1.422	65
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	1.872	2.850	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	1.861	2.856	72
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	1.872	2.850	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	643	1.422	65
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	1.872	2.815	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	1.861	2.821	72
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	1.872	2.815	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	643	1.422	65
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	1.872	2.850	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	1.861	2.856	72
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	1.605	2.146	2.995
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	643	1.422	65
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	1.872	2.815	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	1.861	2.821	72
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	1.605	2.111	2.995
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	643	1.422	65
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	1.872	2.850	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	1.861	2.856	72
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	1.389	2.137	-2.890
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	643	1.422	65
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	1.872	2.815	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	1.861	2.821	72
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	1.389	2.102	-2.890
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	643	1.422	65
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	1.872	2.850	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	1.861	2.856	72
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	1.872	2.850	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	643	1.422	65
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	1.872	2.815	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	1.861	2.821	72
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	1.872	2.815	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	643	1.422	65
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	1.872	2.850	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	1.861	2.856	72
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	1.872	2.850	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	643	1.422	65
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	1.872	2.815	70
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	1.861	2.821	72
25	CO-15000-S1884-.033	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	1.872	2.815	70
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H1 VIENTO +	1	1	394	1.071	-7
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H1 VIENTO +	3	1	1.285	2.589	-12
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H1 VIENTO +	5	1	1.282	2.580	-14
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H1 VIENTO +	7	1	1.285	2.589	-12
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H1 VIENTO -	1	1	394	100	-12
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H1 VIENTO -	3	1	1.285	-100	-23
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H1 VIENTO -	5	1	1.282	-96	-27
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H1 VIENTO -	7	1	1.285	-100	-23
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H2A HIELO	1	1	712	636	-13
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H2A HIELO	3	1	2.001	1.276	-14
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H2A HIELO	5	1	1.994	1.274	-15
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H2A HIELO	7	1	2.001	1.276	-14
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H2B H+V +	1	1	713	864	-15
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H2B H+V +	3	1	2.004	1.795	-17
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H2B H+V +	5	1	1.997	1.790	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H2B H+V +	7	1	2.004	1.795	-17
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H2B H+V -	1	1	713	451	-17
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H2B H+V -	3	1	2.004	841	-21
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H2B H+V -	5	1	1.997	841	-23
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H2B H+V -	7	1	2.004	841	-21
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H3 DES ANC A+	1	1	738	493	1.484
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H3 DES ANC A+	3	1	2.050	1.006	2.981
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H3 DES ANC A+	5	1	2.043	1.003	2.979
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H3 DES ANC A+	7	1	2.050	1.006	2.981
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H3 DES ANC A-	1	1	738	493	1.484
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H3 DES ANC A-	3	1	2.050	971	2.981
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H3 DES ANC A-	5	1	2.043	968	2.979
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H3 DES ANC A-	7	1	2.050	971	2.981
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H3 DES ANC B+	1	1	668	494	-1.508
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H3 DES ANC B+	3	1	1.915	1.006	-3.010
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H3 DES ANC B+	5	1	1.908	1.005	-3.010
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H3 DES ANC B+	7	1	1.915	1.006	-3.010
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H3 DES ANC B-	1	1	668	494	-1.508
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H3 DES ANC B-	3	1	1.915	971	-3.010
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H3 DES ANC B-	5	1	1.908	970	-3.010
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H3 DES ANC B-	7	1	1.915	971	-3.010
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H4 ROT HT1A+	1	1	412	328	2.984
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H4 ROT HT1A+	3	1	2.004	1.336	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H4 ROT HT1A+	5	1	1.997	1.333	-21
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H4 ROT HT1A+	7	1	2.004	1.336	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H4 ROT HT1A-	1	1	412	328	2.984
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H4 ROT HT1A-	3	1	2.004	1.301	-19

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: FERNANDO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H4 ROT HT1A-	5	1	1.997	1.298	-21
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H4 ROT HT1A-	7	1	2.004	1.301	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H4 ROT HT1B+	1	1	301	330	-3.000
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H4 ROT HT1B+	3	1	2.004	1.336	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H4 ROT HT1B+	5	1	1.997	1.333	-21
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H4 ROT HT1B+	7	1	2.004	1.336	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H4 ROT HT1B-	1	1	301	330	-3.000
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H4 ROT HT1B-	3	1	2.004	1.301	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H4 ROT HT1B-	5	1	1.997	1.298	-21
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H4 ROT HT1B-	7	1	2.004	1.301	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H4 ROT HT2A+	1	1	713	658	-16
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H4 ROT HT2A+	3	1	2.004	1.336	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H4 ROT HT2A+	5	1	1.997	1.333	-21
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H4 ROT HT2A+	7	1	2.004	1.336	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H4 ROT HT2A-	1	1	713	658	-16
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H4 ROT HT2A-	3	1	2.004	1.301	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H4 ROT HT2A-	5	1	1.997	1.298	-21
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H4 ROT HT2A-	7	1	2.004	1.301	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H4 ROT HT2B+	1	1	713	658	-16
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H4 ROT HT2B+	3	1	2.004	1.336	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H4 ROT HT2B+	5	1	1.997	1.333	-21
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H4 ROT HT2B+	7	1	2.004	1.336	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H4 ROT HT2B-	1	1	713	658	-16
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H4 ROT HT2B-	3	1	2.004	1.301	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H4 ROT HT2B-	5	1	1.997	1.298	-21
26	CO-12000-S18774-.030	ZB H4 ROT HT2B-	7	1	2.004	1.301	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO3A+	1	1	713	658	-16
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO3A+	3	1	1.015	338	2.990
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO3A+	5	1	1.997	1.333	-21
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO3A+	7	1	2.004	1.336	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO3A-	1	1	713	658	-16
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO3A-	3	1	1.015	321	2.990
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO3A-	5	1	1.997	1.298	-21
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO3A-	7	1	2.004	1.301	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO3B+	1	1	713	658	-16
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO3B+	3	1	946	338	-3.000
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO3B+	5	1	1.997	1.333	-21
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO3B+	7	1	2.004	1.336	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO3B-	1	1	713	658	-16
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO3B-	3	1	946	321	-3.000
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO3B-	5	1	1.997	1.298	-21
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO3B-	7	1	2.004	1.301	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO4A+	1	1	713	658	-16
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO4A+	3	1	2.004	1.336	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO4A+	5	1	1.997	1.333	-21
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO4A+	7	1	2.004	1.336	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO4A-	1	1	713	658	-16
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO4A-	3	1	2.004	1.301	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO4A-	5	1	1.997	1.298	-21
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO4A-	7	1	2.004	1.301	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO4B+	1	1	713	658	-16
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO4B+	3	1	2.004	1.336	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO4B+	5	1	1.997	1.333	-21
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO4B+	7	1	2.004	1.336	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO4B-	1	1	713	658	-16
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO4B-	3	1	2.004	1.301	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO4B-	5	1	1.997	1.298	-21
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO4B-	7	1	2.004	1.301	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO5A+	1	1	713	658	-16
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO5A+	3	1	2.004	1.336	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO5A+	5	1	1.010	337	2.989
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO5A+	7	1	2.004	1.336	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO5A-	1	1	713	658	-16
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO5A-	3	1	2.004	1.301	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO5A-	5	1	1.010	319	2.989
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO5A-	7	1	2.004	1.301	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO5B+	1	1	713	658	-16
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO5B+	3	1	2.004	1.336	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO5B+	5	1	943	339	-3.000
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO5B+	7	1	2.004	1.336	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO5B-	1	1	713	658	-16
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO5B-	3	1	2.004	1.301	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO5B-	5	1	943	321	-3.000
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO5B-	7	1	2.004	1.301	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO6A+	1	1	713	658	-16
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO6A+	3	1	2.004	1.336	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO6A+	5	1	1.997	1.333	-21
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO6A+	7	1	2.004	1.336	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO6A-	1	1	713	658	-16
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO6A-	3	1	2.004	1.301	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO6A-	5	1	1.997	1.298	-21
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO6A-	7	1	2.004	1.301	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO6B+	1	1	713	658	-16
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO6B+	3	1	2.004	1.336	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO6B+	5	1	1.997	1.333	-21
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO6B+	7	1	2.004	1.336	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO6B-	1	1	713	658	-16
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO6B-	3	1	2.004	1.301	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO6B-	5	1	1.997	1.298	-21
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO6B-	7	1	2.004	1.301	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO7A+	1	1	713	658	-16
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO7A+	3	1	2.004	1.336	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO7A+	5	1	1.997	1.333	-21
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO7A+	7	1	1.015	338	2.990
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO7A-	1	1	713	658	-16
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO7A-	3	1	2.004	1.301	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO7A-	5	1	1.997	1.298	-21
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO7A-	7	1	1.015	321	2.990
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO7B+	1	1	713	658	-16
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO7B+	3	1	2.004	1.336	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO7B+	5	1	1.997	1.333	-21

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: ESTACIO CASTRA, CARLOS

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO7B+	7	1	946	338	-3.000
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO7B-	1	1	713	658	-16
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO7B-	3	1	2.004	1.301	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO7B-	5	1	1.997	1.298	-21
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO7B-	7	1	946	321	-3.000
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO8A+	1	1	713	658	-16
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO8A+	3	1	2.004	1.336	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO8A+	5	1	1.997	1.333	-21
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO8A+	7	1	2.004	1.336	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO8A-	1	1	713	658	-16
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO8A-	3	1	2.004	1.301	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO8A-	5	1	1.997	1.298	-21
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO8A-	7	1	2.004	1.301	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO8B+	1	1	713	658	-16
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO8B+	3	1	2.004	1.336	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO8B+	5	1	1.997	1.333	-21
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO8B+	7	1	2.004	1.336	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO8B-	1	1	713	658	-16
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO8B-	3	1	2.004	1.301	-19
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO8B-	5	1	1.997	1.298	-21
26	CO-12000-S18774-.030	ZB-DX H4 ROT ANC CO8B-	7	1	2.004	1.301	-19
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO +	1	1	256	480	2
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO +	3	1	688	1.271	4
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO +	5	1	688	1.269	4
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO +	7	1	688	1.271	4
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO -	1	1	256	-480	2
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO -	3	1	688	-1.270	4
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO -	5	1	688	-1.269	4
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO -	7	1	688	-1.270	4
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H2A HIELO	1	1	556	0	0
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H2A HIELO	3	1	1.381	0	0
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H2A HIELO	5	1	1.379	0	0
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H2A HIELO	7	1	1.381	0	0
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V +	1	1	553	204	0
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V +	3	1	1.375	460	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V +	5	1	1.373	459	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V +	7	1	1.375	460	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V -	1	1	553	-204	0
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V -	3	1	1.375	-459	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V -	5	1	1.373	-460	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V -	7	1	1.375	-459	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS A	1	1	574	0	453
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS A	3	1	1.418	7	906
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS A	5	1	1.416	7	906
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS A	7	1	1.418	7	906
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS B	1	1	546	0	-453
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS B	3	1	1.364	7	-905
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS B	5	1	1.362	7	-905
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS B	7	1	1.364	7	-905
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	371	0	1.509
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	1.375	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	1.373	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	1.375	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	371	0	1.509
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	1.375	-7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	1.373	-7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	1.375	-7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	235	0	-1.509
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	1.375	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	1.373	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	1.375	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	235	0	-1.509
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	1.375	-7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	1.373	-7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	1.375	-7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	553	0	0
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	1.375	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	1.373	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	1.375	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	553	0	0
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	1.375	-7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	1.373	-7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	1.375	-7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	553	0	0
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	1.375	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	1.373	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	1.375	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	553	0	0
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	1.375	-7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	1.373	-7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	1.375	-7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	553	0	0
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.210	7	1.509
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	1.373	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	1.375	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	553	0	0
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.070	7	-1.509
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	1.373	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	1.375	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	553	0	0
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	1.375	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	1.373	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	1.375	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	553	0	0
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	1.375	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	1.373	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	1.375	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	553	0	0
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	1.375	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.208	7	1.509
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	1.375	7	1

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	553	0	0
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	1.375	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.069	7	-1.509
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	1.375	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	553	0	0
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	1.375	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	1.373	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	1.375	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	553	0	0
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	1.375	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	1.373	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	1.375	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	553	0	0
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	1.375	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	1.373	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.210	7	1.509
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	553	0	0
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	1.375	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	1.373	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.070	7	-1.509
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	553	0	0
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	1.375	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	1.373	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	1.375	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	553	0	0
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	1.375	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	1.373	7	1
27	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	1.375	7	1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H1 VIENTO +	1	1	486	513	-2
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H1 VIENTO +	3	1	1.193	1.356	-4
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H1 VIENTO +	5	1	1.194	1.356	-4
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H1 VIENTO +	7	1	1.193	1.356	-4
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H1 VIENTO -	1	1	486	-513	-2
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H1 VIENTO -	3	1	1.193	-1.356	-4
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H1 VIENTO -	5	1	1.194	-1.356	-4
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H1 VIENTO -	7	1	1.193	-1.356	-4
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H2A HIELO	1	1	827	0	0
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H2A HIELO	3	1	1.947	0	0
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H2A HIELO	5	1	1.947	0	0
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H2A HIELO	7	1	1.947	0	0
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H2B H+V +	1	1	831	218	0
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H2B H+V +	3	1	1.956	491	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H2B H+V +	5	1	1.956	491	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H2B H+V +	7	1	1.956	491	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H2B H+V -	1	1	831	-218	0
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H2B H+V -	3	1	1.956	-491	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H2B H+V -	5	1	1.956	-491	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H2B H+V -	7	1	1.956	-491	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H3 DES SUS A	1	1	833	0	452
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H3 DES SUS A	3	1	1.959	7	905
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H3 DES SUS A	5	1	1.959	7	905
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H3 DES SUS A	7	1	1.959	7	905
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H3 DES SUS B	1	1	810	0	-453
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H3 DES SUS B	3	1	1.914	7	-906
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H3 DES SUS B	5	1	1.914	7	-906
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H3 DES SUS B	7	1	1.914	7	-906
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	379	0	1.509
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	379	0	1.509
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	1.956	-7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	1.956	-7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	1.956	-7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	391	0	-1.509
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	391	0	-1.509
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	1.956	-7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	1.956	-7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	1.956	-7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	831	0	0
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	831	0	0
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	1.956	-7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	1.956	-7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	1.956	-7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	831	0	0
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	831	0	0
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	1.956	-7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	1.956	-7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	1.956	-7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	831	0	0
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.388	7	1.509
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	831	0	0
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.413	7	-1.509
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	831	0	0
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	831	0	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: ESTEBAN GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	831	0	0
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.388	7	1.509
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	831	0	0
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.413	7	-1.509
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	831	0	0
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	831	0	0
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	831	0	0
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.388	7	1.509
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	831	0	0
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.413	7	-1.509
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	831	0	0
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	831	0	0
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	1.956	7	-1
28	CO-7000-S1661-.033	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	1.956	7	-1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO +	1	1	509	471	3
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO +	3	1	1.220	1.247	7
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO +	5	1	1.220	1.246	7
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO +	7	1	1.220	1.247	7
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO -	1	1	509	-471	3
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO -	3	1	1.220	-1.243	7
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO -	5	1	1.220	-1.250	7
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H1 VIENTO -	7	1	1.220	-1.243	7
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H2A HIELO	1	1	826	0	0
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H2A HIELO	3	1	1.913	2	0
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H2A HIELO	5	1	1.915	-2	0
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H2A HIELO	7	1	1.913	2	0
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V +	1	1	833	200	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V +	3	1	1.925	453	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V +	5	1	1.927	450	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V +	7	1	1.925	453	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V -	1	1	833	-200	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V -	3	1	1.925	-449	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V -	5	1	1.927	-454	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H2B H+V -	7	1	1.925	-449	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS A	1	1	805	0	453
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS A	3	1	1.872	9	906
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS A	5	1	1.873	5	906
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS A	7	1	1.872	9	906
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS B	1	1	832	0	-452
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS B	3	1	1.925	9	-904
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS B	5	1	1.926	5	-905
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H3 DES SUS B	7	1	1.925	9	-904
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	397	0	1.509
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	1.925	9	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	1.927	5	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	1.925	9	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	397	0	1.509
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	1.925	-5	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	1.927	-9	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	1.925	-5	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	343	0	-1.509
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	1.925	9	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	1.927	5	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	1.925	9	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	343	0	-1.509
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	1.925	-5	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	1.927	-9	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	1.925	-5	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	833	0	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	1.925	9	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	1.927	5	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	1.925	9	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	833	0	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	1.925	-5	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	1.927	-9	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	1.925	-5	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	833	0	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	1.925	9	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	1.927	5	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	1.925	9	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	833	0	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	1.925	-5	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	1.927	-9	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	1.925	-5	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	833	0	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.378	7	1.509
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	1.927	5	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	1.925	9	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	833	0	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.297	8	-1.509

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: ESTEBAN GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	1.927	5	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	1.925	9	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	833	0	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	1.925	9	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	1.927	5	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	1.925	9	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	833	0	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	1.925	9	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	1.927	5	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	1.925	9	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	833	0	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	1.925	9	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.379	7	1.509
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	1.925	9	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	833	0	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	1.925	9	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.299	6	-1.509
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	1.925	9	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	833	0	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	1.925	9	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	1.927	5	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	1.925	9	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	833	0	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	1.925	9	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	1.927	5	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	1.925	9	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	833	0	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	1.925	9	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	1.927	5	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.378	7	1.509
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	833	0	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	1.925	9	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	1.927	5	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.297	8	-1.509
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	833	0	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	1.925	9	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	1.927	5	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	1.925	9	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	833	0	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	1.925	9	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	1.927	5	1
29	CO-7000-S1881-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	1.925	9	1
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H1 VIENTO +	1	1	130	-674	40
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H1 VIENTO +	3	1	722	-1.182	83
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H1 VIENTO +	5	1	727	-1.170	84
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H1 VIENTO +	7	1	722	-1.182	83
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H1 VIENTO -	1	1	130	-1.400	42
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H1 VIENTO -	3	1	722	-3.230	88
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H1 VIENTO -	5	1	727	-3.229	90
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H1 VIENTO -	7	1	722	-3.230	88
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H2A HIELO	1	1	355	-1.127	59
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H2A HIELO	3	1	1.251	-2.265	81
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H2A HIELO	5	1	1.260	-2.259	81
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H2A HIELO	7	1	1.251	-2.265	81
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H2B H+V +	1	1	350	-1.009	69
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H2B H+V +	3	1	1.242	-1.979	101
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H2B H+V +	5	1	1.251	-1.970	101
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H2B H+V +	7	1	1.242	-1.979	101
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H2B H+V -	1	1	350	-1.318	70
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H2B H+V -	3	1	1.242	-2.696	103
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H2B H+V -	5	1	1.251	-2.691	103
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H2B H+V -	7	1	1.242	-2.696	103
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H3 DES AMA A+	1	1	341	-1.020	792
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H3 DES AMA A+	3	1	1.221	-2.030	1.556
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H3 DES AMA A+	5	1	1.230	-2.024	1.556
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H3 DES AMA A+	7	1	1.221	-2.030	1.556
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H3 DES AMA A-	1	1	341	-1.020	792
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H3 DES AMA A-	3	1	1.221	-2.065	1.556
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H3 DES AMA A-	5	1	1.230	-2.059	1.556
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H3 DES AMA A-	7	1	1.221	-2.065	1.556
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H3 DES AMA B+	1	1	397	-1.016	-670
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H3 DES AMA B+	3	1	1.333	-2.025	-1.378
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H3 DES AMA B+	5	1	1.341	-2.019	-1.378
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H3 DES AMA B+	7	1	1.333	-2.025	-1.378
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H3 DES AMA B-	1	1	397	-1.016	-670
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H3 DES AMA B-	3	1	1.333	-2.060	-1.378
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H3 DES AMA B-	5	1	1.341	-2.054	-1.378
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H3 DES AMA B-	7	1	1.333	-2.060	-1.378
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT1A+	1	1	59	-589	2.960
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT1A+	3	1	1.242	-2.320	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT1A+	5	1	1.251	-2.313	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT1A+	7	1	1.242	-2.320	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT1A-	1	1	59	-589	2.960
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT1A-	3	1	1.242	-2.355	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT1A-	5	1	1.251	-2.348	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT1A-	7	1	1.242	-2.355	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT1B+	1	1	291	-575	-2.890
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT1B+	3	1	1.242	-2.320	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT1B+	5	1	1.251	-2.313	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT1B+	7	1	1.242	-2.320	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT1B-	1	1	291	-575	-2.890
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT1B-	3	1	1.242	-2.355	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT1B-	5	1	1.251	-2.348	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT1B-	7	1	1.242	-2.355	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT2A+	1	1	350	-1.163	70
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT2A+	3	1	1.242	-2.320	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT2A+	5	1	1.251	-2.313	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT2A+	7	1	1.242	-2.320	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT2A-	1	1	350	-1.163	70
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT2A-	3	1	1.242	-2.355	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT2A-	5	1	1.251	-2.348	102

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: ESTACIO CASTRO, CARLOS

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT2A-	7	1	1.242	-2.355	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT2B+	1	1	350	-1.163	70
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT2B+	3	1	1.242	-2.320	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT2B+	5	1	1.251	-2.313	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT2B+	7	1	1.242	-2.320	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT2B-	1	1	350	-1.163	70
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT2B-	3	1	1.242	-2.355	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT2B-	5	1	1.251	-2.348	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB H4 ROT HT2B-	7	1	1.242	-2.355	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	350	-1.163	70
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	907	-1.740	3.010
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	1.251	-2.313	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	1.242	-2.320	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	350	-1.163	70
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	907	-1.775	3.010
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	1.251	-2.348	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	1.242	-2.355	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	350	-1.163	70
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	1.141	-1.730	-2.858
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	1.251	-2.313	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	1.242	-2.320	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	350	-1.163	70
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	1.141	-1.765	-2.858
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	1.251	-2.348	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	1.242	-2.355	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	350	-1.163	70
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	1.242	-2.320	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	1.251	-2.313	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	1.242	-2.320	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	350	-1.163	70
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	1.242	-2.355	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	1.251	-2.348	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	1.242	-2.355	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	350	-1.163	70
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	1.242	-2.320	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	1.251	-2.313	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	1.242	-2.320	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	350	-1.163	70
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	1.242	-2.355	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	1.251	-2.348	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	1.242	-2.355	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	350	-1.163	70
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	1.242	-2.320	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	914	-1.735	3.011
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	1.242	-2.320	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	350	-1.163	70
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	1.242	-2.355	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	914	-1.770	3.011
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	1.242	-2.355	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	350	-1.163	70
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	1.242	-2.320	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	1.147	-1.725	-2.858
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	1.242	-2.320	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	350	-1.163	70
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	1.242	-2.355	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	1.147	-1.760	-2.858
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	1.242	-2.355	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	350	-1.163	70
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	1.242	-2.320	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	1.251	-2.313	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	1.242	-2.320	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	350	-1.163	70
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	1.242	-2.355	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	1.251	-2.348	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	1.242	-2.355	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	350	-1.163	70
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	1.242	-2.320	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	1.251	-2.313	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	1.242	-2.320	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	350	-1.163	70
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	1.242	-2.355	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	1.251	-2.348	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	1.242	-2.355	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	350	-1.163	70
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	1.242	-2.320	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	1.251	-2.313	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	907	-1.740	3.010
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	350	-1.163	70
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	1.242	-2.355	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	1.251	-2.348	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	907	-1.775	3.010
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	350	-1.163	70
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	1.242	-2.320	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	1.251	-2.313	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	1.141	-1.730	-2.858
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	350	-1.163	70
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	1.242	-2.355	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	1.251	-2.348	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	1.141	-1.765	-2.858
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	350	-1.163	70
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	1.242	-2.320	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	1.251	-2.313	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	1.242	-2.320	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	350	-1.163	70
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	1.242	-2.355	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	1.251	-2.348	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	1.242	-2.355	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	350	-1.163	70
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	1.242	-2.320	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	1.251	-2.313	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	1.242	-2.320	102

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: FERNANDO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	350	-1.163	70
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	1.242	-2.355	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	1.251	-2.348	102
30	CO-15000-S1884-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	1.242	-2.355	102
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO +	1	1	130	398	2
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO +	3	1	392	1.060	4
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO +	5	1	394	1.060	4
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO +	7	1	392	1.060	4
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO -	1	1	130	-398	2
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO -	3	1	392	-1.057	4
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO -	5	1	394	-1.063	4
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H1 VIENTO -	7	1	392	-1.057	4
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H2A HIELO	1	1	372	0	0
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H2A HIELO	3	1	959	2	0
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H2A HIELO	5	1	963	-2	0
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H2A HIELO	7	1	959	2	0
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V +	1	1	367	169	0
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V +	3	1	948	384	0
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V +	5	1	952	381	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V +	7	1	948	384	0
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V -	1	1	367	-169	0
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V -	3	1	948	-380	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V -	5	1	952	-385	0
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H2B H+V -	7	1	948	-380	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS A	1	1	387	0	442
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS A	3	1	992	9	890
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS A	5	1	996	5	890
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS A	7	1	992	9	890
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS B	1	1	373	0	-442
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS B	3	1	962	8	-889
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS B	5	1	966	6	-889
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H3 DES SUS B	7	1	962	8	-889
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	237	0	1.473
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	948	9	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	952	5	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	948	9	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	237	0	1.473
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	948	-5	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	952	-9	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	948	-5	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	219	0	-1.473
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	948	9	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	952	5	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	948	9	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	219	0	-1.473
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	948	-5	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	952	-9	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	948	-5	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	367	0	0
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	948	9	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	952	5	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	948	9	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	367	0	0
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	948	-5	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	952	-9	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	948	-5	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	367	0	0
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	948	9	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	952	5	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	948	9	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	367	0	0
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	948	-5	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	952	-9	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	948	-5	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	367	0	0
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	886	8	1.483
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	952	5	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	948	9	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	367	0	0
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	873	7	-1.483
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	952	5	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	948	9	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	367	0	0
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	948	9	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	952	5	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	948	9	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	367	0	0
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	948	9	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	952	5	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	948	9	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	367	0	0
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	948	9	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	889	6	1.483
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	948	9	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	367	0	0
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	948	9	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	875	7	-1.483
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	948	9	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	367	0	0
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	948	9	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	952	5	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	948	9	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	367	0	0
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	948	9	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	952	5	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	948	9	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	367	0	0
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	948	9	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	952	5	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	886	8	1.483
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	367	0	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: FERNANDO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	948	9	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	952	5	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	873	7	-1.483
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	367	0	0
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	948	9	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	952	5	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	948	9	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	367	0	0
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	948	9	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	952	5	1
31	CO-7000-S1881-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	948	9	1
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H1 VIENTO +	1	1	376	324	124
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H1 VIENTO +	3	1	1.225	927	280
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H1 VIENTO +	5	1	1.225	927	273
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H1 VIENTO +	7	1	1.225	927	280
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H1 VIENTO -	1	1	376	-324	124
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H1 VIENTO -	3	1	1.225	-927	280
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H1 VIENTO -	5	1	1.225	-927	273
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H1 VIENTO -	7	1	1.225	-927	280
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H2A HIELO	1	1	596	0	165
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H2A HIELO	3	1	1.706	0	242
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H2A HIELO	5	1	1.706	0	237
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H2A HIELO	7	1	1.706	0	242
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H2B H+V +	1	1	601	138	199
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H2B H+V +	3	1	1.715	323	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H2B H+V +	5	1	1.716	323	302
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H2B H+V +	7	1	1.715	323	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H2B H+V -	1	1	601	-138	199
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H2B H+V -	3	1	1.715	-323	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H2B H+V -	5	1	1.716	-324	302
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H2B H+V -	7	1	1.715	-323	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H3 DES AMA A+	1	1	595	0	886
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H3 DES AMA A+	3	1	1.702	18	1.715
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H3 DES AMA A+	5	1	1.703	17	1.709
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H3 DES AMA A+	7	1	1.702	18	1.715
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H3 DES AMA A-	1	1	595	0	886
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H3 DES AMA A-	3	1	1.702	-17	1.715
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H3 DES AMA A-	5	1	1.703	-18	1.709
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H3 DES AMA A-	7	1	1.702	-17	1.715
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H3 DES AMA B+	1	1	567	0	-538
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H3 DES AMA B+	3	1	1.645	18	-1.173
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H3 DES AMA B+	5	1	1.645	17	-1.181
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H3 DES AMA B+	7	1	1.645	18	-1.173
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H3 DES AMA B-	1	1	567	0	-538
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H3 DES AMA B-	3	1	1.645	-17	-1.173
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H3 DES AMA B-	5	1	1.645	-18	-1.181
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H3 DES AMA B-	7	1	1.645	-17	-1.173
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT1A+	1	1	422	0	2.947
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT1A+	3	1	1.715	18	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT1A+	5	1	1.716	17	302
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT1A+	7	1	1.715	18	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT1A-	1	1	422	0	2.947
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT1A-	3	1	1.715	-17	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT1A-	5	1	1.716	-18	302
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT1A-	7	1	1.715	-17	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT1B+	1	1	179	0	-2.747
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT1B+	3	1	1.715	18	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT1B+	5	1	1.716	17	302
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT1B+	7	1	1.715	18	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT1B-	1	1	179	0	-2.747
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT1B-	3	1	1.715	-17	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT1B-	5	1	1.716	-18	302
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT1B-	7	1	1.715	-17	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT2A+	1	1	601	0	199
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT2A+	3	1	1.715	18	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT2A+	5	1	1.716	17	302
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT2A+	7	1	1.715	18	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT2A-	1	1	601	0	199
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT2A-	3	1	1.715	-17	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT2A-	5	1	1.716	-18	302
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT2A-	7	1	1.715	-17	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT2B+	1	1	601	0	199
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT2B+	3	1	1.715	18	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT2B+	5	1	1.716	17	302
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT2B+	7	1	1.715	18	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT2B-	1	1	601	0	199
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT2B-	3	1	1.715	-17	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT2B-	5	1	1.716	-18	302
32	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT2B-	7	1	1.715	-17	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	601	0	199
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	1.514	18	3.120
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	1.716	17	302
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	1.715	18	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	601	0	199
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	1.514	-17	3.120
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	1.716	-18	302
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	1.715	-17	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	601	0	199
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	1.244	18	-2.656
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	1.716	17	302
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	1.715	18	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	601	0	199
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	1.244	-17	-2.656
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	1.716	-18	302
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	1.715	-17	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	601	0	199
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	1.715	18	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	1.716	17	302
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	1.715	18	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	601	0	199
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	1.715	-17	309

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15.431. Colegiado: CARLOS CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	1.716	-18	302
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	1.715	-17	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	601	0	199
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	1.715	18	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	1.716	17	302
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	1.715	18	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	601	0	199
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	1.715	-17	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	1.716	-18	302
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	1.715	-17	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	601	0	199
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	1.715	18	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	1.514	17	3.116
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	1.715	18	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	601	0	199
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	1.715	-17	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	1.514	-18	3.116
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	1.715	-17	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	601	0	199
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	1.715	18	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	1.244	17	-2.664
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	1.715	18	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	601	0	199
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	1.715	-17	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	1.244	-18	-2.664
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	1.715	-17	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	601	0	199
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	1.715	18	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	1.716	17	302
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	1.715	18	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	601	0	199
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	1.715	-17	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	1.716	-18	302
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	1.715	-17	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	601	0	199
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	1.715	18	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	1.716	17	302
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	1.715	18	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	601	0	199
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	1.715	-17	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	1.716	-18	302
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	1.715	-17	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	601	0	199
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	1.715	18	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	1.716	17	302
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	1.514	18	3.120
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	601	0	199
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	1.715	-17	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	1.716	-18	302
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	1.514	-17	3.120
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	601	0	199
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	1.715	18	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	1.716	17	302
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	1.244	18	-2.656
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	601	0	199
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	1.715	-17	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	1.716	-18	302
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	1.244	-17	-2.656
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	601	0	199
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	1.715	18	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	1.716	17	302
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	1.715	18	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	601	0	199
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	1.715	-17	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	1.716	-18	302
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	1.715	-17	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	601	0	199
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	1.715	18	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	1.716	17	302
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	1.715	18	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	601	0	199
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	1.715	-17	309
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	1.716	-18	302
32	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	1.715	-17	309
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H1 VIENTO +	1	1	300	164	-143
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H1 VIENTO +	3	1	1.052	591	-318
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H1 VIENTO +	5	1	1.052	592	-311
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H1 VIENTO +	7	1	1.052	591	-318
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H1 VIENTO -	1	1	300	-500	-136
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H1 VIENTO -	3	1	1.052	-1.303	-300
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H1 VIENTO -	5	1	1.052	-1.305	-294
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H1 VIENTO -	7	1	1.052	-1.303	-300
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H2A HIELO	1	1	519	-181	-186
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H2A HIELO	3	1	1.538	-367	-263
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H2A HIELO	5	1	1.540	-368	-259
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H2A HIELO	7	1	1.538	-367	-263
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H2B H+V +	1	1	522	-45	-226
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H2B H+V +	3	1	1.543	-46	-343
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H2B H+V +	5	1	1.545	-46	-338
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H2B H+V +	7	1	1.543	-46	-343
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H2B H+V -	1	1	522	-327	-223
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H2B H+V -	3	1	1.543	-707	-337
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H2B H+V -	5	1	1.545	-709	-332
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H2B H+V -	7	1	1.543	-707	-337
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H3 DES AMA A+	1	1	498	-162	518
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H3 DES AMA A+	3	1	1.495	-311	1.150
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H3 DES AMA A+	5	1	1.497	-311	1.155
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H3 DES AMA A+	7	1	1.495	-311	1.150
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H3 DES AMA A-	1	1	498	-162	518
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H3 DES AMA A-	3	1	1.495	-346	1.150
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H3 DES AMA A-	5	1	1.497	-346	1.155

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H3 DES AMA A-	7	1	1.495	-346	1.150
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H3 DES AMA B+	1	1	529	-164	-911
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H3 DES AMA B+	3	1	1.556	-314	-1.745
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H3 DES AMA B+	5	1	1.558	-314	-1.741
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H3 DES AMA B+	7	1	1.556	-314	-1.745
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H3 DES AMA B-	1	1	529	-164	-911
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H3 DES AMA B-	3	1	1.556	-349	-1.745
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H3 DES AMA B-	5	1	1.558	-349	-1.741
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H3 DES AMA B-	7	1	1.556	-349	-1.745
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT1A+	1	1	128	-89	2.746
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT1A+	3	1	1.543	-359	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT1A+	5	1	1.545	-360	-335
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT1A+	7	1	1.543	-359	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT1A-	1	1	128	-89	2.746
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT1A-	3	1	1.543	-394	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT1A-	5	1	1.545	-395	-335
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT1A-	7	1	1.543	-394	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT1B+	1	1	395	-97	-2.971
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT1B+	3	1	1.543	-359	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT1B+	5	1	1.545	-360	-335
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT1B+	7	1	1.543	-359	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT1B-	1	1	395	-97	-2.971
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT1B-	3	1	1.543	-394	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT1B-	5	1	1.545	-395	-335
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT1B-	7	1	1.543	-394	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT2A+	1	1	522	-186	-225
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT2A+	3	1	1.543	-359	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT2A+	5	1	1.545	-360	-335
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT2A+	7	1	1.543	-359	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT2A-	1	1	522	-186	-225
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT2A-	3	1	1.543	-394	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT2A-	5	1	1.545	-395	-335
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT2A-	7	1	1.543	-394	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT2B+	1	1	522	-186	-225
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT2B+	3	1	1.543	-359	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT2B+	5	1	1.545	-360	-335
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT2B+	7	1	1.543	-359	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT2B-	1	1	522	-186	-225
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT2B-	3	1	1.543	-394	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT2B-	5	1	1.545	-395	-335
33	CO-15000-S1884-.039	ZB H4 ROT HT2B-	7	1	1.543	-394	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	522	-186	-225
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	1.105	-262	2.639
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	1.545	-360	-335
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	1.543	-359	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	522	-186	-225
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	1.105	-297	2.639
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	1.545	-395	-335
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	1.543	-394	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	522	-186	-225
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	1.394	-268	-3.149
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	1.545	-360	-335
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	1.543	-359	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	522	-186	-225
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	1.394	-303	-3.149
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	1.545	-395	-335
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	1.543	-394	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	522	-186	-225
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	1.543	-359	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	1.545	-360	-335
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	1.543	-359	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	522	-186	-225
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	1.543	-394	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	1.545	-395	-335
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	1.543	-394	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	522	-186	-225
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	1.543	-359	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	1.545	-360	-335
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	1.543	-359	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	522	-186	-225
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	1.543	-394	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	1.545	-395	-335
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	1.543	-394	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	522	-186	-225
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	1.543	-359	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	1.106	-263	2.646
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	1.543	-359	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	522	-186	-225
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	1.543	-394	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	1.106	-298	2.646
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	1.543	-394	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	522	-186	-225
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	1.543	-359	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	1.395	-268	-3.148
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	1.543	-359	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	522	-186	-225
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	1.543	-394	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	1.395	-303	-3.148
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	1.543	-394	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	522	-186	-225
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	1.543	-359	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	1.545	-360	-335
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	1.543	-359	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	522	-186	-225
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	1.543	-394	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	1.545	-395	-335
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	1.543	-394	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	522	-186	-225
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	1.543	-359	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	1.545	-360	-335
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	1.543	-359	-340

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: ESTEBAN GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	522	-186	-225
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	1.543	-394	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	1.545	-395	-335
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	1.543	-394	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	522	-186	-225
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	1.543	-359	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	1.545	-360	-335
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	1.105	-262	2.639
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	522	-186	-225
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	1.543	-394	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	1.545	-395	-335
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	1.105	-297	2.639
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	522	-186	-225
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	1.543	-359	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	1.545	-360	-335
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	1.394	-268	-3.149
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	522	-186	-225
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	1.543	-394	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	1.545	-395	-335
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	1.394	-303	-3.149
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	522	-186	-225
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	1.543	-359	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	1.545	-360	-335
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	1.543	-359	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	522	-186	-225
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	1.543	-394	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	1.545	-395	-335
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	1.543	-394	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	522	-186	-225
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	1.543	-359	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	1.545	-360	-335
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	1.543	-359	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	522	-186	-225
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	1.543	-394	-340
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	1.545	-395	-335
33	CO-15000-S1884-.039	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	1.543	-394	-340
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H1 VIENTO +	1	1	254	88	-52
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H1 VIENTO +	3	1	986	500	-120
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H1 VIENTO +	5	1	988	504	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H1 VIENTO +	7	1	986	500	-120
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H1 VIENTO -	1	1	254	-900	-43
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H1 VIENTO -	3	1	986	-2.224	-97
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H1 VIENTO -	5	1	988	-2.226	-95
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H1 VIENTO -	7	1	986	-2.224	-97
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H2A HIELO	1	1	564	-441	-60
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H2A HIELO	3	1	1.699	-884	-98
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H2A HIELO	5	1	1.704	-883	-94
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H2A HIELO	7	1	1.699	-884	-98
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H2B H+V +	1	1	560	-246	-73
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H2B H+V +	3	1	1.693	-430	-121
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H2B H+V +	5	1	1.697	-428	-118
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H2B H+V +	7	1	1.693	-430	-121
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H2B H+V -	1	1	560	-666	-70
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H2B H+V -	3	1	1.693	-1.396	-113
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H2B H+V -	5	1	1.697	-1.396	-109
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H2B H+V -	7	1	1.693	-1.396	-113
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H3 DES ANC A+	1	1	570	-341	1.446
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H3 DES ANC A+	3	1	1.711	-665	2.914
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H3 DES ANC A+	5	1	1.715	-665	2.917
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H3 DES ANC A+	7	1	1.711	-665	2.914
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H3 DES ANC A-	1	1	570	-341	1.446
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H3 DES ANC A-	3	1	1.711	-700	2.914
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H3 DES ANC A-	5	1	1.715	-700	2.917
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H3 DES ANC A-	7	1	1.711	-700	2.914
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H3 DES ANC B+	1	1	610	-343	-1.553
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H3 DES ANC B+	3	1	1.794	-669	-3.089
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H3 DES ANC B+	5	1	1.799	-669	-3.087
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H3 DES ANC B+	7	1	1.794	-669	-3.089
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H3 DES ANC B-	1	1	610	-343	-1.553
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H3 DES ANC B-	3	1	1.794	-704	-3.089
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H3 DES ANC B-	5	1	1.799	-704	-3.087
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H3 DES ANC B-	7	1	1.794	-704	-3.089
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT1A+	1	1	200	-225	2.964
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT1A+	3	1	1.693	-896	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT1A+	5	1	1.697	-895	-113
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT1A+	7	1	1.693	-896	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT1A-	1	1	200	-225	2.964
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT1A-	3	1	1.693	-931	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT1A-	5	1	1.697	-930	-113
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT1A-	7	1	1.693	-931	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT1B+	1	1	361	-231	-3.035
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT1B+	3	1	1.693	-896	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT1B+	5	1	1.697	-895	-113
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT1B+	7	1	1.693	-896	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT1B-	1	1	361	-231	-3.035
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT1B-	3	1	1.693	-931	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT1B-	5	1	1.697	-930	-113
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT1B-	7	1	1.693	-931	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT2A+	1	1	560	-456	-72
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT2A+	3	1	1.693	-896	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT2A+	5	1	1.697	-895	-113
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT2A+	7	1	1.693	-896	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT2A-	1	1	560	-456	-72
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT2A-	3	1	1.693	-931	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT2A-	5	1	1.697	-930	-113
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT2A-	7	1	1.693	-931	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT2B+	1	1	560	-456	-72
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT2B+	3	1	1.693	-896	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT2B+	5	1	1.697	-895	-113
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT2B+	7	1	1.693	-896	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT2B-	1	1	560	-456	-72

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: ESTEBAN GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT2B-	3	1	1.693	-931	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT2B-	5	1	1.697	-930	-113
34	CO-18000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT2B-	7	1	1.693	-931	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO3A+	1	1	560	-456	-72
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO3A+	3	1	770	-217	2.972
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO3A+	5	1	1.697	-895	-113
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO3A+	7	1	1.693	-896	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO3A-	1	1	560	-456	-72
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO3A-	3	1	770	-235	2.972
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO3A-	5	1	1.697	-930	-113
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO3A-	7	1	1.693	-931	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO3B+	1	1	560	-456	-72
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO3B+	3	1	1.043	-222	-3.031
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO3B+	5	1	1.697	-895	-113
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO3B+	7	1	1.693	-896	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO3B-	1	1	560	-456	-72
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO3B-	3	1	1.043	-239	-3.031
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO3B-	5	1	1.697	-930	-113
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO3B-	7	1	1.693	-931	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO4A+	1	1	560	-456	-72
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO4A+	3	1	1.693	-896	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO4A+	5	1	1.697	-895	-113
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO4A+	7	1	1.693	-896	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO4A-	1	1	560	-456	-72
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO4A-	3	1	1.693	-931	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO4A-	5	1	1.697	-930	-113
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO4A-	7	1	1.693	-931	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO4B+	1	1	560	-456	-72
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO4B+	3	1	1.693	-896	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO4B+	5	1	1.697	-895	-113
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO4B+	7	1	1.693	-896	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO4B-	1	1	560	-456	-72
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO4B-	3	1	1.693	-931	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO4B-	5	1	1.697	-930	-113
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO4B-	7	1	1.693	-931	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO5A+	1	1	560	-456	-72
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO5A+	3	1	1.693	-896	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO5A+	5	1	772	-217	2.973
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO5A+	7	1	1.693	-896	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO5A-	1	1	560	-456	-72
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO5A-	3	1	1.693	-931	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO5A-	5	1	772	-235	2.973
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO5A-	7	1	1.693	-931	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO5B+	1	1	560	-456	-72
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO5B+	3	1	1.693	-896	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO5B+	5	1	1.045	-222	-3.030
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO5B+	7	1	1.693	-896	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO5B-	1	1	560	-456	-72
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO5B-	3	1	1.693	-931	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO5B-	5	1	1.045	-239	-3.030
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO5B-	7	1	1.693	-931	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO6A+	1	1	560	-456	-72
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO6A+	3	1	1.693	-896	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO6A+	5	1	1.697	-895	-113
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO6A+	7	1	1.693	-896	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO6A-	1	1	560	-456	-72
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO6A-	3	1	1.693	-931	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO6A-	5	1	1.697	-930	-113
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO6A-	7	1	1.693	-931	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO6B+	1	1	560	-456	-72
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO6B+	3	1	1.693	-896	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO6B+	5	1	1.697	-895	-113
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO6B+	7	1	1.693	-896	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO6B-	1	1	560	-456	-72
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO6B-	3	1	1.693	-931	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO6B-	5	1	1.697	-930	-113
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO6B-	7	1	1.693	-931	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO7A+	1	1	560	-456	-72
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO7A+	3	1	1.693	-896	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO7A+	5	1	1.697	-895	-113
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO7A+	7	1	770	-217	2.972
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO7A-	1	1	560	-456	-72
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO7A-	3	1	1.693	-931	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO7A-	5	1	1.697	-930	-113
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO7A-	7	1	770	-235	2.972
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO7B+	1	1	560	-456	-72
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO7B+	3	1	1.693	-896	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO7B+	5	1	1.697	-895	-113
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO7B+	7	1	1.043	-222	-3.031
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO7B-	1	1	560	-456	-72
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO7B-	3	1	1.693	-931	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO7B-	5	1	1.697	-930	-113
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO7B-	7	1	1.043	-239	-3.031
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO8A+	1	1	560	-456	-72
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO8A+	3	1	1.693	-896	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO8A+	5	1	1.697	-895	-113
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO8A+	7	1	1.693	-896	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO8A-	1	1	560	-456	-72
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO8A-	3	1	1.693	-931	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO8A-	5	1	1.697	-930	-113
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO8A-	7	1	1.693	-931	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO8B+	1	1	560	-456	-72
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO8B+	3	1	1.693	-896	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO8B+	5	1	1.697	-895	-113
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO8B+	7	1	1.693	-896	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO8B-	1	1	560	-456	-72
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO8B-	3	1	1.693	-931	-117
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO8B-	5	1	1.697	-930	-113
34	CO-18000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT ANC CO8B-	7	1	1.693	-931	-117
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H1 VIENTO +	1	1	343	355	1
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H1 VIENTO +	3	1	869	1.024	3

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: CARLOS CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H1 VIENTO +	5	1	870	1.026	3
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H1 VIENTO +	7	1	869	1.024	3
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H1 VIENTO -	1	1	343	-702	-1
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H1 VIENTO -	3	1	869	-1.762	-1
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H1 VIENTO -	5	1	870	-1.765	-1
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H1 VIENTO -	7	1	869	-1.762	-1
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H2A HIELO	1	1	679	-189	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H2A HIELO	3	1	1.634	-378	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H2A HIELO	5	1	1.637	-378	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H2A HIELO	7	1	1.634	-378	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H2B H+V +	1	1	678	29	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H2B H+V +	3	1	1.631	114	1
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H2B H+V +	5	1	1.634	115	1
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H2B H+V +	7	1	1.631	114	1
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H2B H+V -	1	1	678	-421	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H2B H+V -	3	1	1631	-896	-1
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H2B H+V -	5	1	1634	-897	-1
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H2B H+V -	7	1	1631	-896	-1
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H3 DES SUS A	1	1	686	-181	456
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H3 DES SUS A	3	1	1649	-355	911
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H3 DES SUS A	5	1	1652	-355	911
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H3 DES SUS A	7	1	1649	-355	911
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H3 DES SUS B	1	1	676	-181	-456
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H3 DES SUS B	3	1	1630	-355	-911
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H3 DES SUS B	5	1	1632	-355	-911
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H3 DES SUS B	7	1	1630	-355	-911
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	385	-49	1521
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	1631	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	1634	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	1631	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	385	-49	1521
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	1631	-398	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	1634	-398	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	1631	-398	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	317	-49	-1521
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	1631	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	1634	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	1631	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	317	-49	-1521
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	1631	-398	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	1634	-398	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	1631	-398	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	678	-196	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	1631	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	1634	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	1631	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	678	-196	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	1631	-398	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	1634	-398	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	1631	-398	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	678	-196	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	1631	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	1634	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	1631	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	678	-196	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	1631	-398	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	1634	-398	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	1631	-398	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	678	-196	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1332	-140	1519
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	1634	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	1631	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	678	-196	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1259	-140	-1519
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	1634	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	1631	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	678	-196	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	1631	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	1634	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	1631	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	678	-196	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	1631	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	1634	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	1631	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	678	-196	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	1631	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1334	-140	1519
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	1631	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	678	-196	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	1631	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1260	-140	-1519
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	1631	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	678	-196	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	1631	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	1634	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	1631	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	678	-196	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	1631	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	1634	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	1631	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	678	-196	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	1631	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	1634	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1332	-140	1519
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	678	-196	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	1631	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	1634	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1259	-140	-1519
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	678	-196	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	1631	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	1634	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	1631	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	678	-196	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15.431. Colegiado: SERGIO ESTRA GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	1631	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	1634	-384	0
35	CO-7000-S1881-.030	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	1631	-384	0
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H1 VIENTO +	1	1	344	402	38
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H1 VIENTO +	3	1	1177	1162	79
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H1 VIENTO +	5	1	1174	1153	82
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H1 VIENTO +	7	1	1177	1162	79
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H1 VIENTO -	1	1	344	-546	38
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H1 VIENTO -	3	1	1177	-1463	76
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H1 VIENTO -	5	1	1174	-1465	80
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H1 VIENTO -	7	1	1177	-1463	76
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H2A HIELO	1	1	649	-78	50
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H2A HIELO	3	1	1867	-154	69
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H2A HIELO	5	1	1863	-160	72
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H2A HIELO	7	1	1867	-154	69
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H2B H+V +	1	1	649	120	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H2B H+V +	3	1	1868	305	87
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H2B H+V +	5	1	1864	299	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H2B H+V +	7	1	1868	305	87
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H2B H+V -	1	1	649	-282	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H2B H+V -	3	1	1868	-624	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H2B H+V -	5	1	1864	-629	89
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H2B H+V -	7	1	1868	-624	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H3 DES SUS A	1	1	656	-75	508
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H3 DES SUS A	3	1	1882	-130	985
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H3 DES SUS A	5	1	1878	-135	988
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H3 DES SUS A	7	1	1882	-130	985
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H3 DES SUS B	1	1	642	-75	-396
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H3 DES SUS B	3	1	1852	-130	-826
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H3 DES SUS B	5	1	1847	-135	-822
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H3 DES SUS B	7	1	1852	-130	-826
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H3 DES AMA A+	1	1	661	-71	807
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H3 DES AMA A+	3	1	1892	-122	1584
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H3 DES AMA A+	5	1	1888	-127	1586
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H3 DES AMA A+	7	1	1892	-122	1584
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H3 DES AMA A-	1	1	661	-71	807
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H3 DES AMA A-	3	1	1892	-157	1584
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H3 DES AMA A-	5	1	1888	-162	1586
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H3 DES AMA A-	7	1	1892	-157	1584
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H3 DES AMA B+	1	1	637	-71	-700
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H3 DES AMA B+	3	1	1841	-121	-1433
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H3 DES AMA B+	5	1	1837	-127	-1430
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H3 DES AMA B+	7	1	1841	-121	-1433
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H3 DES AMA B-	1	1	637	-71	-700
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H3 DES AMA B-	3	1	1841	-156	-1433
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H3 DES AMA B-	5	1	1837	-162	-1430
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H3 DES AMA B-	7	1	1841	-156	-1433
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	371	-20	1522
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	1864	-148	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	371	-20	1522
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	1868	-177	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	1864	-183	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	1868	-177	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	279	-20	-1491
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	1864	-148	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	279	-20	-1491
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	1868	-177	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	1864	-183	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	1868	-177	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	1864	-148	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	1868	-177	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	1864	-183	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	1868	-177	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	1864	-148	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	1868	-177	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	1864	-183	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	1868	-177	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT1A+	1	1	395	-41	3044
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT1A+	3	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT1A+	5	1	1864	-148	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT1A+	7	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT1A-	1	1	395	-41	3044
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT1A-	3	1	1868	-177	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT1A-	5	1	1864	-183	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT1A-	7	1	1868	-177	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT1B+	1	1	255	-40	-2983
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT1B+	3	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT1B+	5	1	1864	-148	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT1B+	7	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT1B-	1	1	255	-40	-2983
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT1B-	3	1	1868	-177	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT1B-	5	1	1864	-183	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT1B-	7	1	1868	-177	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT2A+	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT2A+	3	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT2A+	5	1	1864	-148	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT2A+	7	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT2A-	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT2A-	3	1	1868	-177	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT2A-	5	1	1864	-183	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT2A-	7	1	1868	-177	86

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT2B+	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT2B+	3	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT2B+	5	1	1864	-148	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT2B+	7	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT2B-	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT2B-	3	1	1868	-177	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT2B-	5	1	1864	-183	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB H4 ROT HT2B-	7	1	1868	-177	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1543	-43	1541
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	1864	-148	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1442	-42	-1476
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	1864	-148	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	1864	-148	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	1864	-148	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1541	-44	1542
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1438	-45	-1475
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	1864	-148	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	1864	-148	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	1864	-148	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1543	-43	1541
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	1864	-148	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1442	-42	-1476
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	1864	-148	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	1864	-148	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	1569	-103	3082
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	1864	-148	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	1569	-138	3082
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	1864	-183	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	1868	-177	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	1418	-101	-2953
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	1864	-148	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	1418	-136	-2953
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	1864	-183	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	1868	-177	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	1864	-148	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	1868	-177	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	1864	-183	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	1868	-177	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	1864	-148	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	1868	-177	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	1864	-183	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	1868	-177	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	1567	-106	3083
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	1868	-177	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	1567	-141	3083
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	1868	-177	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	1413	-107	-2949
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	1868	-177	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	1413	-142	-2949

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	1868	-177	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	1864	-148	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	1868	-177	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	1864	-183	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	1868	-177	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	1864	-148	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	1868	-177	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	1864	-183	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	1868	-177	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	1864	-148	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	1569	-103	3082
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	1868	-177	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	1864	-183	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	1569	-138	3082
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	1864	-148	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	1418	-101	-2953
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	1868	-177	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	1864	-183	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	1418	-136	-2953
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	1864	-148	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	1868	-177	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	1864	-183	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	1868	-177	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	1864	-148	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	1868	-142	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	649	-81	61
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	1868	-177	86
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	1864	-183	90
36	CO-15000-S1884-.027	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	1868	-177	86
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H1 VIENTO +	1	1	405	1904	-16
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H1 VIENTO +	3	1	1295	4342	-37
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H1 VIENTO +	5	1	1293	4340	-34
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H1 VIENTO +	7	1	1295	4340	-30
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H1 VIENTO -	1	1	405	1000	-31
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H1 VIENTO -	3	1	1295	1829	-74
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H1 VIENTO -	5	1	1293	1835	-72
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H1 VIENTO -	7	1	1295	1827	-66
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H2A HIELO	1	1	713	1577	-30
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H2A HIELO	3	1	1983	3164	-48
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H2A HIELO	5	1	1978	3166	-46
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H2A HIELO	7	1	1982	3162	-43
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H2B H+V +	1	1	715	1822	-34
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H2B H+V +	3	1	1988	3712	-53
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H2B H+V +	5	1	1983	3713	-50
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H2B H+V +	7	1	1988	3710	-47
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H2B H+V -	1	1	715	1438	-41
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H2B H+V -	3	1	1988	2823	-66
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H2B H+V -	5	1	1983	2827	-64
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H2B H+V -	7	1	1988	2821	-60
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES SUS A	1	1	710	1507	399
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES SUS A	3	1	1978	3038	815
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES SUS A	5	1	1974	3041	816
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES SUS A	7	1	1978	3037	820
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES SUS B	1	1	709	1509	-468
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES SUS B	3	1	1975	3041	-925
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES SUS B	5	1	1970	3043	-921
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES SUS B	7	1	1975	3040	-919
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	324	405	1435
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	1988	3285	-59
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	1983	3287	-57
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	1988	3283	-53
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	324	405	1435
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	1988	3250	-59
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	1983	3252	-57
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	1988	3248	-53
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	355	410	-1454
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	1988	3285	-59
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	1983	3287	-57
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	1988	3283	-53
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	355	410	-1454
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	1988	3250	-59
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	1983	3252	-57
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	1988	3248	-53
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	715	1630	-37
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	1988	3285	-59
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	1983	3287	-57
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	1988	3283	-53
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	715	1630	-37
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	1988	3250	-59
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	1983	3252	-57
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	1988	3248	-53
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	715	1630	-37
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	1988	3285	-59

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	1983	3287	-57
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	1988	3283	-53
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	715	1630	-37
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	1988	3250	-59
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	1983	3252	-57
37	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	1988	3248	-53
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	715	1630	-37
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1515	1240	1427
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	1983	3287	-57
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	1988	3283	-53
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	715	1630	-37
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1551	1245	-1472
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	1983	3287	-57
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	1988	3283	-53
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	715	1630	-37
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	1988	3285	-59
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	1983	3287	-57
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	1988	3283	-53
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	715	1630	-37
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	1988	3285	-59
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	1983	3287	-57
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	1988	3283	-53
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	715	1630	-37
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	1988	3285	-59
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1511	1242	1426
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	1988	3283	-53
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	715	1630	-37
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	1988	3285	-59
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1548	1245	-1469
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	1988	3283	-53
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	715	1630	-37
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	1988	3285	-59
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	1983	3287	-57
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	1988	3283	-53
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	715	1630	-37
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	1988	3285	-59
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	1983	3287	-57
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	1988	3283	-53
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	715	1630	-37
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	1988	3285	-59
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	1983	3287	-57
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1515	1240	1429
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	715	1630	-37
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	1988	3285	-59
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	1983	3287	-57
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1551	1244	-1469
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	715	1630	-37
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	1988	3285	-59
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	1983	3287	-57
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	1988	3283	-53
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	715	1630	-37
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	1988	3285	-59
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	1983	3287	-57
37	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	1988	3283	-53
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H1 VIENTO +	1	1	406	1925	-11
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H1 VIENTO +	3	1	1297	4380	-26
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H1 VIENTO +	5	1	1295	4378	-23
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H1 VIENTO +	7	1	1297	4379	-20
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H1 VIENTO -	1	1	406	1021	-26
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H1 VIENTO -	3	1	1297	1867	-63
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H1 VIENTO -	5	1	1295	1873	-61
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H1 VIENTO -	7	1	1297	1866	-57
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H2A HIELO	1	1	1039	2088	-88
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H2A HIELO	3	1	2718	4202	-151
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H2A HIELO	5	1	2711	4204	-154
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H2A HIELO	7	1	2718	4200	-144
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H2B H+V +	1	1	1042	2404	-90
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H2B H+V +	3	1	2723	4891	-155
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H2B H+V +	5	1	2717	4890	-159
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H2B H+V +	7	1	2723	4889	-147
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H2B H+V -	1	1	1042	1886	-99
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H2B H+V -	3	1	2723	3725	-172
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H2B H+V -	5	1	2717	3729	-177
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H2B H+V -	7	1	2723	3723	-165
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H3 DES AMA A+	1	1	1032	1874	868
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H3 DES AMA A+	3	1	2704	3781	1768
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H3 DES AMA A+	5	1	2697	3783	1761
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H3 DES AMA A+	7	1	2704	3779	1773
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H3 DES AMA A-	1	1	1032	1874	868
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H3 DES AMA A-	3	1	2704	3746	1768
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H3 DES AMA A-	5	1	2697	3748	1761
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H3 DES AMA A-	7	1	2704	3744	1773
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H3 DES AMA B+	1	1	1028	1880	-1034
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H3 DES AMA B+	3	1	2696	3793	-2054
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H3 DES AMA B+	5	1	2689	3794	-2055
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H3 DES AMA B+	7	1	2696	3791	-2047
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H3 DES AMA B-	1	1	1028	1880	-1034
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H3 DES AMA B-	3	1	2696	3758	-2054
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H3 DES AMA B-	5	1	2689	3759	-2055
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H3 DES AMA B-	7	1	2696	3756	-2047
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1A+	1	1	501	1059	3756
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1A+	3	1	2723	4325	-164
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1A+	5	1	2717	4327	-168
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1A+	7	1	2723	4323	-156
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1A-	1	1	501	1059	3756
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1A-	3	1	2723	4290	-164
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1A-	5	1	2717	4292	-168
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1A-	7	1	2723	4288	-156
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1B+	1	1	540	1086	-3850
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1B+	3	1	2723	4325	-164
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1B+	5	1	2717	4327	-168
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1B+	7	1	2723	4323	-156
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1B-	1	1	540	1086	-3850

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1B-	3	1	2723	4290	-164
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1B-	5	1	2717	4292	-168
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1B-	7	1	2723	4288	-156
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2A+	1	1	1042	2145	-95
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2A+	3	1	2723	4325	-164
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2A+	5	1	2717	4327	-168
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2A+	7	1	2723	4323	-156
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2A-	1	1	1042	2145	-95
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2A-	3	1	2723	4290	-164
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2A-	5	1	2717	4292	-168
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2A-	7	1	2723	4288	-156
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2B+	1	1	1042	2145	-95
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2B+	3	1	2723	4325	-164
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2B+	5	1	2717	4327	-168
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2B+	7	1	2723	4323	-156
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2B-	1	1	1042	2145	-95
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2B-	3	1	2723	4290	-164
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2B-	5	1	2717	4292	-168
37	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2B-	7	1	2723	4288	-156
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	1042	2145	-95
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	2112	3236	3700
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	2717	4327	-168
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	2723	4323	-156
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	1042	2145	-95
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	2112	3201	3700
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	2717	4292	-168
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	2723	4288	-156
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	1042	2145	-95
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	2157	3261	-3945
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	2717	4327	-168
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	2723	4323	-156
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	1042	2145	-95
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	2157	3226	-3945
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	2717	4292	-168
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	2723	4288	-156
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	1042	2145	-95
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	2723	4325	-164
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	2717	4327	-168
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	2723	4323	-156
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	1042	2145	-95
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	2723	4290	-164
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	2717	4292	-168
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	2723	4288	-156
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	1042	2145	-95
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	2723	4325	-164
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	2717	4327	-168
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	2723	4323	-156
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	1042	2145	-95
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	2723	4290	-164
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	2717	4292	-168
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	2723	4288	-156
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	1042	2145	-95
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	2723	4325	-164
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	2106	3239	3690
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	2723	4323	-156
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	1042	2145	-95
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	2723	4290	-164
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	2106	3204	3690
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	2723	4288	-156
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	1042	2145	-95
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	2723	4325	-164
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	2154	3261	-3943
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	2723	4323	-156
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	1042	2145	-95
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	2723	4290	-164
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	2154	3226	-3943
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	2723	4288	-156
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	1042	2145	-95
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	2723	4325	-164
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	2717	4327	-168
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	2723	4323	-156
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	1042	2145	-95
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	2723	4290	-164
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	2717	4292	-168
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	2723	4288	-156
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	1042	2145	-95
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	2723	4325	-164
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	2717	4327	-168
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	2723	4323	-156
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	1042	2145	-95
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	2723	4290	-164
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	2717	4292	-168
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	2723	4288	-156
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	1042	2145	-95
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	2723	4325	-164
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	2717	4327	-168
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	2112	3235	3703
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	1042	2145	-95
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	2723	4290	-164
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	2717	4292	-168
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	2112	3200	3703
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	1042	2145	-95
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	2723	4325	-164
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	2717	4327	-168
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	2157	3259	-3938
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	1042	2145	-95
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	2723	4290	-164
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	2717	4292	-168
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	2157	3224	-3938
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	1042	2145	-95
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	2723	4325	-164
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	2717	4327	-168
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	2723	4323	-156

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	1042	2145	-95
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	2723	4290	-164
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	2717	4292	-168
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	2723	4288	-156
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	1042	2145	-95
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	2723	4325	-164
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	2717	4327	-168
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	2723	4323	-156
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	1042	2145	-95
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	2723	4290	-164
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	2717	4292	-168
37	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	2723	4288	-156
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H1 VIENTO +	1	1	230	-947	30
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H1 VIENTO +	3	1	918	-1724	76
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H1 VIENTO +	5	1	925	-1714	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H1 VIENTO +	7	1	919	-1722	69
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H1 VIENTO -	1	1	230	-1856	16
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H1 VIENTO -	3	1	918	-4238	41
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H1 VIENTO -	5	1	925	-4242	30
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H1 VIENTO -	7	1	919	-4236	34
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H2A HIELO	1	1	523	-1523	29
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H2A HIELO	3	1	1594	-3057	51
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H2A HIELO	5	1	1604	-3054	39
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H2A HIELO	7	1	1594	-3056	45
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H2B H+V +	1	1	519	-1381	38
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H2B H+V +	3	1	1587	-2713	69
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H2B H+V +	5	1	1597	-2707	56
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H2B H+V +	7	1	1587	-2711	64
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H2B H+V -	1	1	519	-1767	32
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H2B H+V -	3	1	1587	-3601	56
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H2B H+V -	5	1	1597	-3601	44
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H2B H+V -	7	1	1587	-3600	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES SUS A	1	1	532	-1457	467
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES SUS A	3	1	1613	-2904	930
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES SUS A	5	1	1623	-2901	918
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES SUS A	7	1	1613	-2902	924
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES SUS B	1	1	524	-1455	-402
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES SUS B	3	1	1598	-2901	-814
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES SUS B	5	1	1608	-2899	-825
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES SUS B	7	1	1598	-2900	-819
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES AMA A+	1	1	540	-1378	755
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES AMA A+	3	1	1630	-2747	1508
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES AMA A+	5	1	1640	-2744	1496
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES AMA A+	7	1	1630	-2745	1502
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES AMA A-	1	1	540	-1378	755
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES AMA A-	3	1	1630	-2782	1508
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES AMA A-	5	1	1640	-2779	1496
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES AMA A-	7	1	1630	-2780	1502
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES AMA B+	1	1	528	-1376	-694
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES AMA B+	3	1	1606	-2743	-1398
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES AMA B+	5	1	1616	-2740	-1409
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES AMA B+	7	1	1606	-2742	-1402
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES AMA B-	1	1	528	-1376	-694
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES AMA B-	3	1	1606	-2778	-1398
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES AMA B-	5	1	1616	-2775	-1409
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES AMA B-	7	1	1606	-2777	-1402
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	321	-396	1458
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	1587	-3139	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	1597	-3137	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	1587	-3138	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	321	-396	1458
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	1587	-3174	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	1597	-3172	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	1587	-3173	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	261	-391	-1441
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	1587	-3139	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	1597	-3137	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	1587	-3138	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	261	-391	-1441
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	1587	-3174	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	1597	-3172	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	1587	-3173	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	1587	-3139	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	1597	-3137	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	1587	-3138	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	1587	-3174	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	1597	-3172	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	1587	-3173	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	1587	-3139	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	1597	-3137	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	1587	-3138	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	1587	-3174	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	1597	-3172	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	1587	-3173	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT1A+	1	1	302	-792	2916
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT1A+	3	1	1587	-3139	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT1A+	5	1	1597	-3137	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT1A+	7	1	1587	-3138	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT1A-	1	1	302	-792	2916
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT1A-	3	1	1587	-3174	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT1A-	5	1	1597	-3172	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT1A-	7	1	1587	-3173	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT1B+	1	1	217	-782	-2881
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT1B+	3	1	1587	-3139	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT1B+	5	1	1597	-3137	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT1B+	7	1	1587	-3138	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT1B-	1	1	217	-782	-2881
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT1B-	3	1	1587	-3174	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT1B-	5	1	1597	-3172	50

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT1B-	7	1	1587	-3173	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT2A+	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT2A+	3	1	1587	-3139	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT2A+	5	1	1597	-3137	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT2A+	7	1	1587	-3138	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT2A-	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT2A-	3	1	1587	-3174	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT2A-	5	1	1597	-3172	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT2A-	7	1	1587	-3173	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT2B+	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT2B+	3	1	1587	-3139	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT2B+	5	1	1597	-3137	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT2B+	7	1	1587	-3138	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT2B-	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT2B-	3	1	1587	-3174	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT2B-	5	1	1597	-3172	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT2B-	7	1	1587	-3173	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1414	-1168	1477
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	1597	-3137	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	1587	-3138	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1346	-1164	-1429
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	1597	-3137	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	1587	-3138	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	1587	-3139	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	1597	-3137	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	1587	-3138	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	1587	-3139	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	1597	-3137	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	1587	-3138	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	1587	-3139	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1418	-1167	1471
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	1587	-3138	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	1587	-3139	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1355	-1163	-1434
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	1587	-3138	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	1587	-3139	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	1597	-3137	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	1587	-3138	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	1587	-3139	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	1597	-3137	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	1587	-3138	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	1587	-3139	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	1597	-3137	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1414	-1168	1474
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	1587	-3139	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	1597	-3137	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1346	-1164	-1431
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	1587	-3139	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	1597	-3137	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	1587	-3138	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	1587	-3139	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	1597	-3137	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	1587	-3138	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	1328	-2354	2953
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	1597	-3137	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	1587	-3138	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	1328	-2389	2953
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	1597	-3172	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	1587	-3173	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	1236	-2346	-2859
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	1597	-3137	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	1587	-3138	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	1236	-2381	-2859
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	1597	-3172	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	1587	-3173	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	1587	-3139	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	1597	-3137	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	1587	-3138	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	1587	-3174	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	1597	-3172	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	1587	-3173	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	1587	-3139	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	1597	-3137	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	1587	-3138	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	1587	-3174	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	1597	-3172	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	1587	-3173	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	1587	-3139	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	1333	-2352	2943
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	1587	-3138	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	1587	-3174	63

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	1333	-2387	2943
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	1587	-3173	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	1587	-3139	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	1246	-2344	-2868
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	1587	-3138	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	1587	-3174	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	1246	-2379	-2868
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	1587	-3173	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	1587	-3139	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	1597	-3137	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	1587	-3138	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	1587	-3174	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	1597	-3172	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	1587	-3173	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	1587	-3139	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	1597	-3137	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	1587	-3138	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	1587	-3174	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	1597	-3172	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	1587	-3173	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	1587	-3139	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	1597	-3137	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	1329	-2353	2947
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	1587	-3174	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	1597	-3172	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	1329	-2388	2947
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	1587	-3139	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	1597	-3137	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	1236	-2345	-2862
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	1587	-3174	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	1597	-3172	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	1236	-2380	-2862
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	1587	-3139	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	1597	-3137	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	1587	-3138	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	1587	-3174	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	1597	-3172	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	1587	-3173	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	1587	-3139	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	1597	-3137	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	1587	-3138	57
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	519	-1574	35
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	1587	-3174	63
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	1597	-3172	50
38	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	1587	-3173	57
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H1 VIENTO +	1	1	280	-673	129
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H1 VIENTO +	3	1	999	-1007	277
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H1 VIENTO +	5	1	1065	-1234	300
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H1 VIENTO +	7	1	1121	-1008	271
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H1 VIENTO -	1	1	280	-1363	87
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H1 VIENTO -	3	1	999	-2963	148
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H1 VIENTO -	5	1	1065	-3203	197
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H1 VIENTO -	7	1	1121	-2963	143
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H2A HIELO	1	1	509	-1100	144
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H2A HIELO	3	1	1509	-2044	175
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H2A HIELO	5	1	1582	-2285	215
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H2A HIELO	7	1	1635	-2045	170
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H2B H+V +	1	1	510	-984	187
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H2B H+V +	3	1	1512	-1758	260
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H2B H+V +	5	1	1586	-2003	293
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H2B H+V +	7	1	1640	-1759	253
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H2B H+V -	1	1	510	-1277	169
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H2B H+V -	3	1	1512	-2442	213
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H2B H+V -	5	1	1586	-2692	255
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H2B H+V -	7	1	1640	-2443	206
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES AMA A+	1	1	523	-1000	864
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES AMA A+	3	1	1541	-1861	1644
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES AMA A+	5	1	1599	-2048	1673
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES AMA A+	7	1	1637	-1862	1638
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES AMA A-	1	1	523	-1000	864
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES AMA A-	3	1	1541	-1896	1644
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES AMA A-	5	1	1599	-2083	1673
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES AMA A-	7	1	1637	-1897	1638
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES AMA B+	1	1	490	-979	-553
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES AMA B+	3	1	1471	-1779	-1230
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES AMA B+	5	1	1545	-2025	-1193
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES AMA B+	7	1	1599	-1780	-1237
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES AMA B-	1	1	490	-979	-553
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES AMA B-	3	1	1471	-1814	-1230
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES AMA B-	5	1	1545	-2060	-1193
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H3 DES AMA B-	7	1	1599	-1815	-1237
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT1A+	1	1	386	-606	2923
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT1A+	3	1	1512	-2082	236
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT1A+	5	1	1586	-2330	274
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT1A+	7	1	1640	-2084	229
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT1A-	1	1	386	-606	2923
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT1A-	3	1	1512	-2117	236
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT1A-	5	1	1586	-2365	274
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT1A-	7	1	1640	-2119	229
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT1B+	1	1	124	-525	-2745

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT1B+	3	1	1512	-2082	236
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT1B+	5	1	1586	-2330	274
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT1B+	7	1	1640	-2084	229
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT1B-	1	1	124	-525	-2745
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT1B-	3	1	1512	-2117	236
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT1B-	5	1	1586	-2365	274
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT1B-	7	1	1640	-2119	229
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT2A+	1	1	510	-1131	178
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT2A+	3	1	1512	-2082	236
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT2A+	5	1	1586	-2330	274
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT2A+	7	1	1640	-2084	229
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT2A-	1	1	510	-1131	178
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT2A-	3	1	1512	-2117	236
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT2A-	5	1	1586	-2365	274
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT2A-	7	1	1640	-2119	229
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT2B+	1	1	510	-1131	178
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT2B+	3	1	1512	-2082	236
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT2B+	5	1	1586	-2330	274
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT2B+	7	1	1640	-2084	229
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT2B-	1	1	510	-1131	178
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT2B-	3	1	1512	-2117	236
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT2B-	5	1	1586	-2365	274
39	CO-15000-S1884-.024	ZB H4 ROT HT2B-	7	1	1640	-2119	229
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	510	-1131	178
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	1370	-1640	3051
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	1586	-2330	274
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	1640	-2084	229
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	510	-1131	178
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	1370	-1675	3051
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	1586	-2365	274
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	1640	-2119	229
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	510	-1131	178
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	1083	-1475	-2696
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	1586	-2330	274
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	1640	-2084	229
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	510	-1131	178
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	1083	-1510	-2696
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	1586	-2365	274
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	1640	-2119	229
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	510	-1131	178
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	1512	-2082	236
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	1586	-2330	274
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	1640	-2084	229
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	510	-1131	178
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	1512	-2117	236
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	1586	-2365	274
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	1640	-2119	229
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	510	-1131	178
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	1512	-2082	236
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	1586	-2330	274
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	1640	-2084	229
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	510	-1131	178
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	1512	-2117	236
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	1586	-2365	274
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	1640	-2119	229
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	510	-1131	178
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	1512	-2082	236
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	1410	-1765	3072
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	1640	-2084	229
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	510	-1131	178
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	1512	-2117	236
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	1410	-1800	3072
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	1640	-2119	229
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	510	-1131	178
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	1512	-2082	236
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	1154	-1721	-2661
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	1640	-2084	229
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	510	-1131	178
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	1512	-2117	236
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	1154	-1756	-2661
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	1640	-2119	229
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	510	-1131	178
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	1512	-2082	236
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	1586	-2330	274
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	1640	-2084	229
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	510	-1131	178
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	1512	-2117	236
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	1586	-2365	274
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	1640	-2119	229
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	510	-1131	178
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	1512	-2082	236
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	1586	-2330	274
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	1640	-2084	229
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	510	-1131	178
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	1512	-2117	236
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	1586	-2365	274
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	1640	-2119	229
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	510	-1131	178
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	1512	-2082	236
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	1586	-2330	274
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	1434	-1641	3047
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	510	-1131	178
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	1512	-2117	236
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	1586	-2365	274
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	1434	-1676	3047
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	510	-1131	178
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	1512	-2082	236
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	1586	-2330	274
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	1211	-1476	-2704
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	510	-1131	178
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	1512	-2117	236
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	1586	-2365	274
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	1211	-1511	-2704

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	510	-1131	178
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	1512	-2082	236
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	1586	-2330	274
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	1640	-2084	229
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	510	-1131	178
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	1512	-2117	236
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	1586	-2365	274
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	1640	-2119	229
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	510	-1131	178
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	1512	-2082	236
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	1586	-2330	274
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	1640	-2084	229
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	510	-1131	178
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	1512	-2117	236
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	1586	-2365	274
39	CO-15000-S1884-.024	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	1640	-2119	229
40	IC-80000-E-.020	ZB H1 VIENTO +	1	1	348	179	-2545
40	IC-80000-E-.020	ZB H1 VIENTO +	2	1	486	284	-1
40	IC-80000-E-.020	ZB H1 VIENTO +	3	1	1725	956	-10976
40	IC-80000-E-.020	ZB H1 VIENTO +	4	1	1409	616	-14
40	IC-80000-E-.020	ZB H1 VIENTO +	5	1	1712	956	-10982
40	IC-80000-E-.020	ZB H1 VIENTO +	6	1	1344	852	-19
40	IC-80000-E-.020	ZB H1 VIENTO +	7	1	1698	956	-10977
40	IC-80000-E-.020	ZB H1 VIENTO +	8	1	1275	616	-11
40	IC-80000-E-.020	ZB H1 VIENTO -	1	1	348	-116	-2549
40	IC-80000-E-.020	ZB H1 VIENTO -	2	1	486	-269	-5
40	IC-80000-E-.020	ZB H1 VIENTO -	3	1	1725	-578	-11000
40	IC-80000-E-.020	ZB H1 VIENTO -	4	1	1409	-990	-42
40	IC-80000-E-.020	ZB H1 VIENTO -	5	1	1712	-578	-11007
40	IC-80000-E-.020	ZB H1 VIENTO -	6	1	1344	-760	-18
40	IC-80000-E-.020	ZB H1 VIENTO -	7	1	1698	-578	-11002
40	IC-80000-E-.020	ZB H1 VIENTO -	8	1	1275	-990	-39
40	IC-80000-E-.020	ZB H2A HIELO	1	1	462	34	-2751
40	IC-80000-E-.020	ZB H2A HIELO	2	1	687	8	-18
40	IC-80000-E-.020	ZB H2A HIELO	3	1	2121	196	-11374
40	IC-80000-E-.020	ZB H2A HIELO	4	1	1831	-194	-29
40	IC-80000-E-.020	ZB H2A HIELO	5	1	2108	196	-11379
40	IC-80000-E-.020	ZB H2A HIELO	6	1	1765	48	-23
40	IC-80000-E-.020	ZB H2A HIELO	7	1	2094	196	-11374
40	IC-80000-E-.020	ZB H2A HIELO	8	1	1692	-194	-29
40	IC-80000-E-.020	ZB H2B H+V +	1	1	468	98	-2818
40	IC-80000-E-.020	ZB H2B H+V +	2	1	694	126	-24
40	IC-80000-E-.020	ZB H2B H+V +	3	1	2138	440	-11568
40	IC-80000-E-.020	ZB H2B H+V +	4	1	1846	80	-41
40	IC-80000-E-.020	ZB H2B H+V +	5	1	2125	440	-11574
40	IC-80000-E-.020	ZB H2B H+V +	6	1	1778	328	-35
40	IC-80000-E-.020	ZB H2B H+V +	7	1	2111	440	-11568
40	IC-80000-E-.020	ZB H2B H+V +	8	1	1704	80	-37
40	IC-80000-E-.020	ZB H2B H+V -	1	1	468	-28	-2819
40	IC-80000-E-.020	ZB H2B H+V -	2	1	694	-109	-26
40	IC-80000-E-.020	ZB H2B H+V -	3	1	2138	-42	-11576
40	IC-80000-E-.020	ZB H2B H+V -	4	1	1846	-475	-52
40	IC-80000-E-.020	ZB H2B H+V -	5	1	2125	-42	-11582
40	IC-80000-E-.020	ZB H2B H+V -	6	1	1778	-230	-35
40	IC-80000-E-.020	ZB H2B H+V -	7	1	2111	-42	-11576
40	IC-80000-E-.020	ZB H2B H+V -	8	1	1704	-476	-47
40	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC A+	1	1	335	17	-1409
40	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC A+	2	1	561	-3	1385
40	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC A+	3	1	1633	108	-5786
40	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC A+	4	1	1596	-190	2824
40	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC A+	5	1	1626	108	-5789
40	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC A+	6	1	1531	56	2836
40	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC A+	7	1	1619	108	-5786
40	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC A+	8	1	1460	-191	2830
40	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC A-	1	1	335	17	-1409
40	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC A-	2	1	561	-3	1385
40	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC A-	3	1	1633	91	-5786
40	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC A-	4	1	1596	-225	2824
40	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC A-	5	1	1626	91	-5789
40	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC A-	6	1	1531	21	2836
40	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC A-	7	1	1619	91	-5786
40	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC A-	8	1	1460	-226	2830
40	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC B+	1	1	468	35	-2818
40	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC B+	2	1	669	16	-1422
40	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC B+	3	1	2138	208	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC B+	4	1	1790	-71	-2894
40	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC B+	5	1	2125	208	-11578
40	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC B+	6	1	1754	52	-2889
40	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC B+	7	1	2111	208	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC B+	8	1	1712	-71	-2893
40	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC B-	1	1	468	35	-2818
40	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC B-	2	1	669	16	-1422
40	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC B-	3	1	2138	190	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC B-	4	1	1790	-106	-2894
40	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC B-	5	1	2125	190	-11578
40	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC B-	6	1	1754	17	-2889
40	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC B-	7	1	2111	190	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC B-	8	1	1712	-106	-2893
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1A+	2	1	694	8	-25
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1A+	3	1	2138	208	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1A+	4	1	1846	-180	-47
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1A+	5	1	2125	208	-11578
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1A+	6	1	1778	66	-35
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1A+	7	1	2111	208	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1A+	8	1	1704	-180	-42
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1A-	2	1	694	8	-25
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1A-	3	1	2138	190	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1A-	4	1	1846	-215	-47
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1A-	5	1	2125	190	-11578
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1A-	6	1	1778	31	-35
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1A-	7	1	2111	190	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1A-	8	1	1704	-215	-42
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1B+	1	1	468	35	-2818

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1B+	2	1	694	8	-25
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1B+	3	1	2138	208	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1B+	4	1	1846	-180	-47
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1B+	5	1	2125	208	-11578
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1B+	6	1	1778	66	-35
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1B+	7	1	2111	208	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1B+	8	1	1704	-180	-42
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1B-	1	1	468	35	-2818
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1B-	2	1	694	8	-25
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1B-	3	1	2138	190	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1B-	4	1	1846	-215	-47
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1B-	5	1	2125	190	-11578
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1B-	6	1	1778	31	-35
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1B-	7	1	2111	190	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1B-	8	1	1704	-215	-42
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2A+	1	1	468	35	-2818
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2A+	2	1	226	-15	2795
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2A+	3	1	2138	208	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2A+	4	1	1846	-180	-47
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2A+	5	1	2125	208	-11578
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2A+	6	1	1778	66	-35
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2A+	7	1	2111	208	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2A+	8	1	1704	-180	-42
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2A-	1	1	468	35	-2818
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2A-	2	1	226	-15	2795
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2A-	3	1	2138	190	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2A-	4	1	1846	-215	-47
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2A-	5	1	2125	190	-11578
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2A-	6	1	1778	31	-35
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2A-	7	1	2111	190	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2A-	8	1	1704	-215	-42
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2B+	1	1	468	35	-2818
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2B+	2	1	468	23	-2820
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2B+	3	1	2138	208	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2B+	4	1	1846	-180	-47
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2B+	5	1	2125	208	-11578
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2B+	6	1	1778	66	-35
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2B+	7	1	2111	208	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2B+	8	1	1704	-180	-42
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2B-	1	1	468	35	-2818
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2B-	2	1	468	23	-2820
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2B-	3	1	2138	190	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2B-	4	1	1846	-215	-47
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2B-	5	1	2125	190	-11578
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2B-	6	1	1778	31	-35
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2B-	7	1	2111	190	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2B-	8	1	1704	-215	-42
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A+	1	1	468	35	-2818
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A+	2	1	694	8	-25
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A+	4	1	1846	-180	-47
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A+	5	1	2125	208	-11578
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A+	6	1	1778	66	-35
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A+	7	1	2111	208	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A+	8	1	1704	-180	-42
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A-	1	1	468	35	-2818
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A-	2	1	694	8	-25
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A-	4	1	1846	-215	-47
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A-	5	1	2125	190	-11578
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A-	6	1	1778	31	-35
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A-	7	1	2111	190	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A-	8	1	1704	-215	-42
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B+	1	1	468	35	-2818
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B+	2	1	694	8	-25
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B+	3	1	1633	108	-5786
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B+	4	1	1846	-180	-47
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B+	5	1	2125	208	-11578
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B+	6	1	1778	66	-35
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B+	7	1	2111	208	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B+	8	1	1704	-180	-42
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B-	1	1	468	35	-2818
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B-	2	1	694	8	-25
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B-	3	1	1633	91	-5786
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B-	4	1	1846	-215	-47
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B-	5	1	2125	190	-11578
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B-	6	1	1778	31	-35
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B-	7	1	2111	190	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B-	8	1	1704	-215	-42
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A+	1	1	468	35	-2818
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A+	2	1	694	8	-25
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A+	3	1	2138	208	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A+	4	1	642	-100	2847
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A+	5	1	2125	208	-11578
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A+	6	1	1778	66	-35
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A+	7	1	2111	208	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A+	8	1	1704	-180	-42
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A-	1	1	468	35	-2818
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A-	2	1	694	8	-25
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A-	3	1	2138	190	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A-	4	1	642	-118	2847
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A-	5	1	2125	190	-11578
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A-	6	1	1778	31	-35
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A-	7	1	2111	190	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A-	8	1	1704	-215	-42
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B+	1	1	468	35	-2818
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B+	2	1	694	8	-25
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B+	3	1	2138	208	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B+	4	1	898	19	-2870
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B+	5	1	2125	208	-11578
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B+	6	1	1778	66	-35
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B+	7	1	2111	208	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B+	8	1	1704	-180	-42
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B-	1	1	468	35	-2818
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B-	2	1	694	8	-25

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B-	3	1	2138	190	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B-	4	1	898	1	-2870
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B-	5	1	2125	190	-11578
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B-	6	1	1778	31	-35
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B-	7	1	2111	190	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B-	8	1	1704	-215	-42
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A+	1	1	468	35	-2818
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A+	2	1	694	8	-25
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A+	3	1	2138	208	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A+	4	1	1846	-180	-47
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A+	6	1	1778	66	-35
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A+	7	1	2111	208	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A+	8	1	1704	-180	-42
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A-	1	1	468	35	-2818
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A-	2	1	694	8	-25
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A-	3	1	2138	190	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A-	4	1	1846	-215	-47
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A-	6	1	1778	31	-35
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A-	7	1	2111	190	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A-	8	1	1704	-215	-42
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B+	1	1	468	35	-2818
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B+	2	1	694	8	-25
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B+	3	1	2138	208	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B+	4	1	1846	-180	-47
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B+	5	1	1626	108	-5789
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B+	6	1	1778	66	-35
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B+	7	1	2111	208	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B+	8	1	1704	-180	-42
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B-	1	1	468	35	-2818
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B-	2	1	694	8	-25
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B-	3	1	2138	190	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B-	4	1	1846	-215	-47
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B-	5	1	1626	91	-5789
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B-	6	1	1778	31	-35
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B-	7	1	2111	190	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B-	8	1	1704	-215	-42
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A+	1	1	468	35	-2818
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A+	2	1	694	8	-25
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A+	3	1	2138	208	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A+	4	1	1846	-180	-47
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A+	5	1	2125	208	-11578
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A+	6	1	613	23	2854
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A+	7	1	2111	208	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A+	8	1	1704	-180	-42
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A-	1	1	468	35	-2818
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A-	2	1	694	8	-25
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A-	3	1	2138	190	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A-	4	1	1846	-215	-47
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A-	5	1	2125	190	-11578
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A-	6	1	613	5	2854
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A-	7	1	2111	190	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A-	8	1	1704	-215	-42
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B+	1	1	468	35	-2818
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B+	2	1	694	8	-25
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B+	3	1	2138	208	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B+	4	1	1846	-180	-47
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B+	5	1	2125	208	-11578
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B+	6	1	894	19	-2872
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B+	7	1	2111	208	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B+	8	1	1704	-180	-42
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B-	1	1	468	35	-2818
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B-	2	1	694	8	-25
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B-	3	1	2138	190	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B-	4	1	1846	-215	-47
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B-	5	1	2125	190	-11578
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B-	6	1	894	1	-2872
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B-	7	1	2111	190	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B-	8	1	1704	-215	-42
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A+	1	1	468	35	-2818
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A+	2	1	694	8	-25
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A+	3	1	2138	208	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A+	4	1	1846	-180	-47
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A+	5	1	2125	208	-11578
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A+	6	1	1778	66	-35
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A+	8	1	1704	-180	-42
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A-	1	1	468	35	-2818
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A-	2	1	694	8	-25
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A-	3	1	2138	190	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A-	4	1	1846	-215	-47
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A-	5	1	2125	190	-11578
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A-	6	1	1778	31	-35
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A-	8	1	1704	-215	-42
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B+	1	1	468	35	-2818
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B+	2	1	694	8	-25
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B+	3	1	2138	208	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B+	4	1	1846	-180	-47
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B+	5	1	2125	208	-11578
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B+	6	1	1778	66	-35
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B+	7	1	1619	108	-5786
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B+	8	1	1704	-180	-42
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B-	1	1	468	35	-2818
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B-	2	1	694	8	-25
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B-	3	1	2138	190	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B-	4	1	1846	-215	-47
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B-	5	1	2125	190	-11578
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B-	6	1	1778	31	-35
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B-	7	1	1619	91	-5786
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B-	8	1	1704	-215	-42
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A+	1	1	468	35	-2818
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A+	2	1	694	8	-25
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A+	3	1	2138	208	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A+	4	1	1846	-180	-47
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A+	5	1	2125	208	-11578

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A+	6	1	1778	66	-35
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A+	7	1	2111	208	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A+	8	1	577	-100	2851
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A-	1	1	468	35	-2818
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A-	2	1	694	8	-25
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A-	3	1	2138	190	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A-	4	1	1846	-215	-47
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A-	5	1	2125	190	-11578
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A-	6	1	1778	31	-35
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A-	7	1	2111	190	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A-	8	1	577	-118	2851
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B+	1	1	468	35	-2818
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B+	2	1	694	8	-25
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B+	3	1	2138	208	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B+	4	1	1846	-180	-47
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B+	5	1	2125	208	-11578
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B+	6	1	1778	66	-35
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B+	7	1	2111	208	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B+	8	1	891	19	-2872
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B-	1	1	468	35	-2818
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B-	2	1	694	8	-25
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B-	3	1	2138	190	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B-	4	1	1846	-215	-47
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B-	5	1	2125	190	-11578
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B-	6	1	1778	31	-35
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B-	7	1	2111	190	-11572
40	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B-	8	1	891	1	-2872
41	CO-33000-E-.018	ZB H1 VIENTO +	1	1	-72	-275	-50
41	CO-33000-E-.018	ZB H1 VIENTO +	2	1	-71	-263	-49
41	CO-33000-E-.018	ZB H1 VIENTO +	3	1	465	-962	-97
41	CO-33000-E-.018	ZB H1 VIENTO +	4	1	339	-296	-100
41	CO-33000-E-.018	ZB H1 VIENTO +	5	1	478	-963	-85
41	CO-33000-E-.018	ZB H1 VIENTO +	6	1	345	-296	-98
41	CO-33000-E-.018	ZB H1 VIENTO +	7	1	491	-962	-90
41	CO-33000-E-.018	ZB H1 VIENTO +	8	1	351	-296	-96
41	CO-33000-E-.018	ZB H1 VIENTO -	1	1	-72	-892	-46
41	CO-33000-E-.018	ZB H1 VIENTO -	2	1	-71	-883	-45
41	CO-33000-E-.018	ZB H1 VIENTO -	3	1	465	-4174	-86
41	CO-33000-E-.018	ZB H1 VIENTO -	4	1	339	-2076	-86
41	CO-33000-E-.018	ZB H1 VIENTO -	5	1	478	-4174	-74
41	CO-33000-E-.018	ZB H1 VIENTO -	6	1	345	-2076	-83
41	CO-33000-E-.018	ZB H1 VIENTO -	7	1	491	-4174	-79
41	CO-33000-E-.018	ZB H1 VIENTO -	8	1	351	-2076	-82
41	CO-33000-E-.018	ZB H2A HIELO	1	1	104	-630	-51
41	CO-33000-E-.018	ZB H2A HIELO	2	1	105	-619	-49
41	CO-33000-E-.018	ZB H2A HIELO	3	1	1190	-2652	-35
41	CO-33000-E-.018	ZB H2A HIELO	4	1	772	-1224	-69
41	CO-33000-E-.018	ZB H2A HIELO	5	1	1203	-2652	-23
41	CO-33000-E-.018	ZB H2A HIELO	6	1	779	-1224	-67
41	CO-33000-E-.018	ZB H2A HIELO	7	1	1217	-2651	-29
41	CO-33000-E-.018	ZB H2A HIELO	8	1	785	-1224	-62
41	CO-33000-E-.018	ZB H2B H+V +	1	1	96	-515	-63
41	CO-33000-E-.018	ZB H2B H+V +	2	1	97	-503	-60
41	CO-33000-E-.018	ZB H2B H+V +	3	1	1170	-2196	-67
41	CO-33000-E-.018	ZB H2B H+V +	4	1	759	-946	-90
41	CO-33000-E-.018	ZB H2B H+V +	5	1	1183	-2196	-55
41	CO-33000-E-.018	ZB H2B H+V +	6	1	765	-947	-87
41	CO-33000-E-.018	ZB H2B H+V +	7	1	1197	-2196	-61
41	CO-33000-E-.018	ZB H2B H+V +	8	1	772	-946	-85
41	CO-33000-E-.018	ZB H2B H+V -	1	1	96	-778	-61
41	CO-33000-E-.018	ZB H2B H+V -	2	1	97	-767	-58
41	CO-33000-E-.018	ZB H2B H+V -	3	1	1170	-3207	-63
41	CO-33000-E-.018	ZB H2B H+V -	4	1	759	-1565	-84
41	CO-33000-E-.018	ZB H2B H+V -	5	1	1183	-3207	-52
41	CO-33000-E-.018	ZB H2B H+V -	6	1	765	-1565	-82
41	CO-33000-E-.018	ZB H2B H+V -	7	1	1197	-3206	-57
41	CO-33000-E-.018	ZB H2B H+V -	8	1	772	-1565	-80
41	CO-33000-E-.018	ZB H3 DES AMA A+	1	1	110	-566	654
41	CO-33000-E-.018	ZB H3 DES AMA A+	2	1	112	-554	656
41	CO-33000-E-.018	ZB H3 DES AMA A+	3	1	1207	-2354	2824
41	CO-33000-E-.018	ZB H3 DES AMA A+	4	1	777	-1076	1362
41	CO-33000-E-.018	ZB H3 DES AMA A+	5	1	1220	-2354	2834
41	CO-33000-E-.018	ZB H3 DES AMA A+	6	1	784	-1076	1364
41	CO-33000-E-.018	ZB H3 DES AMA A+	7	1	1234	-2353	2829
41	CO-33000-E-.018	ZB H3 DES AMA A+	8	1	790	-1076	1366
41	CO-33000-E-.018	ZB H3 DES AMA A-	1	1	110	-566	654
41	CO-33000-E-.018	ZB H3 DES AMA A-	2	1	112	-554	656
41	CO-33000-E-.018	ZB H3 DES AMA A-	3	1	1207	-2389	2824
41	CO-33000-E-.018	ZB H3 DES AMA A-	4	1	777	-1111	1362
41	CO-33000-E-.018	ZB H3 DES AMA A-	5	1	1220	-2389	2834
41	CO-33000-E-.018	ZB H3 DES AMA A-	6	1	784	-1111	1364
41	CO-33000-E-.018	ZB H3 DES AMA A-	7	1	1234	-2388	2829
41	CO-33000-E-.018	ZB H3 DES AMA A-	8	1	790	-1111	1366
41	CO-33000-E-.018	ZB H3 DES AMA B+	1	1	163	-566	-762
41	CO-33000-E-.018	ZB H3 DES AMA B+	2	1	165	-557	-760
41	CO-33000-E-.018	ZB H3 DES AMA B+	3	1	1425	-2339	-2938
41	CO-33000-E-.018	ZB H3 DES AMA B+	4	1	885	-1087	-1514
41	CO-33000-E-.018	ZB H3 DES AMA B+	5	1	1435	-2339	-2928
41	CO-33000-E-.018	ZB H3 DES AMA B+	6	1	890	-1087	-1512
41	CO-33000-E-.018	ZB H3 DES AMA B+	7	1	1446	-2338	-2932
41	CO-33000-E-.018	ZB H3 DES AMA B+	8	1	895	-1087	-1510
41	CO-33000-E-.018	ZB H3 DES AMA B-	1	1	163	-566	-762
41	CO-33000-E-.018	ZB H3 DES AMA B-	2	1	165	-557	-760
41	CO-33000-E-.018	ZB H3 DES AMA B-	3	1	1425	-2374	-2938
41	CO-33000-E-.018	ZB H3 DES AMA B-	4	1	885	-1122	-1514
41	CO-33000-E-.018	ZB H3 DES AMA B-	5	1	1435	-2374	-2928
41	CO-33000-E-.018	ZB H3 DES AMA B-	6	1	890	-1122	-1512
41	CO-33000-E-.018	ZB H3 DES AMA B-	7	1	1446	-2373	-2932
41	CO-33000-E-.018	ZB H3 DES AMA B-	8	1	895	-1122	-1510
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT1A+	1	1	-70	-323	2800
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT1A+	2	1	97	-635	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT1A+	3	1	1170	-2684	-65
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT1A+	4	1	759	-1238	-87

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT1A+	5	1	1183	-2684	-53
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT1A+	6	1	765	-1239	-85
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT1A+	7	1	1197	-2683	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT1A+	8	1	772	-1238	-82
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT1A-	1	1	-70	-323	2800
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT1A-	2	1	97	-635	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT1A-	3	1	1170	-2719	-65
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT1A-	4	1	759	-1273	-87
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT1A-	5	1	1183	-2719	-53
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT1A-	6	1	765	-1274	-85
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT1A-	7	1	1197	-2718	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT1A-	8	1	772	-1273	-82
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT1B+	1	1	166	-324	-2862
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT1B+	2	1	97	-635	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT1B+	3	1	1170	-2684	-65
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT1B+	4	1	759	-1238	-87
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT1B+	5	1	1183	-2684	-53
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT1B+	6	1	765	-1239	-85
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT1B+	7	1	1197	-2683	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT1B+	8	1	772	-1238	-82
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT1B-	1	1	166	-324	-2862
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT1B-	2	1	97	-635	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT1B-	3	1	1170	-2719	-65
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT1B-	4	1	759	-1273	-87
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT1B-	5	1	1183	-2719	-53
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT1B-	6	1	765	-1274	-85
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT1B-	7	1	1197	-2718	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT1B-	8	1	772	-1273	-82
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT2A+	1	1	96	-647	-62
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT2A+	2	1	-69	-311	2803
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT2A+	3	1	1170	-2684	-65
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT2A+	4	1	759	-1238	-87
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT2A+	5	1	1183	-2684	-53
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT2A+	6	1	765	-1239	-85
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT2A+	7	1	1197	-2683	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT2A+	8	1	772	-1238	-82
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT2A-	1	1	96	-647	-62
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT2A-	2	1	-69	-311	2803
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT2A-	3	1	1170	-2719	-65
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT2A-	4	1	759	-1273	-87
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT2A-	5	1	1183	-2719	-53
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT2A-	6	1	765	-1274	-85
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT2A-	7	1	1197	-2718	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT2A-	8	1	772	-1273	-82
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT2B+	1	1	96	-647	-62
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT2B+	2	1	167	-324	-2862
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT2B+	3	1	1170	-2684	-65
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT2B+	4	1	759	-1238	-87
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT2B+	5	1	1183	-2684	-53
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT2B+	6	1	765	-1239	-85
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT2B+	7	1	1197	-2683	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT2B+	8	1	772	-1238	-82
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT2B-	1	1	96	-647	-62
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT2B-	2	1	167	-324	-2862
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT2B-	3	1	1170	-2719	-65
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT2B-	4	1	759	-1273	-87
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT2B-	5	1	1183	-2719	-53
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT2B-	6	1	765	-1274	-85
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT2B-	7	1	1197	-2718	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB H4 ROT HT2B-	8	1	772	-1273	-82
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	96	-647	-62
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	2	1	97	-635	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	871	-2243	3787
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	4	1	759	-1238	-87
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	1183	-2684	-53
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	6	1	765	-1239	-85
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	1197	-2683	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	8	1	772	-1238	-82
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	96	-647	-62
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	2	1	97	-635	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	871	-2278	3787
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	4	1	759	-1273	-87
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	1183	-2719	-53
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	6	1	765	-1274	-85
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	1197	-2718	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	8	1	772	-1273	-82
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	96	-647	-62
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	2	1	97	-635	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	1201	-2224	-3895
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	4	1	759	-1238	-87
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	1183	-2684	-53
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	6	1	765	-1239	-85
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	1197	-2683	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	8	1	772	-1238	-82
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	96	-647	-62
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	2	1	97	-635	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	1201	-2259	-3895
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	4	1	759	-1273	-87
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	1183	-2719	-53
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	6	1	765	-1274	-85
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	1197	-2718	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	8	1	772	-1273	-82
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	96	-647	-62
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	2	1	97	-635	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	1170	-2684	-65
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	4	1	539	-914	2811
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	1183	-2684	-53
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	6	1	765	-1239	-85
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	1197	-2683	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	8	1	772	-1238	-82
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	96	-647	-62
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	2	1	97	-635	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	1170	-2719	-65

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	4	1	539	-949	2811
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	1183	-2719	-53
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	6	1	765	-1274	-85
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	1197	-2718	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	8	1	772	-1273	-82
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	96	-647	-62
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	2	1	97	-635	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	1170	-2684	-65
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	4	1	783	-935	-2941
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	1183	-2684	-53
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	6	1	765	-1239	-85
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	1197	-2683	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	8	1	772	-1238	-82
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	96	-647	-62
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	2	1	97	-635	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	1170	-2719	-65
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	4	1	783	-970	-2941
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	1183	-2719	-53
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	6	1	765	-1274	-85
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	1197	-2718	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	8	1	772	-1273	-82
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	96	-647	-62
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	2	1	97	-635	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	1170	-2684	-65
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	4	1	759	-1238	-87
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	885	-2244	3797
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	6	1	765	-1239	-85
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	1197	-2683	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	8	1	772	-1238	-82
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	96	-647	-62
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	2	1	97	-635	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	1170	-2719	-65
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	4	1	759	-1273	-87
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	885	-2279	3797
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	6	1	765	-1274	-85
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	1197	-2718	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	8	1	772	-1273	-82
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	96	-647	-62
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	2	1	97	-635	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	1170	-2684	-65
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	4	1	759	-1238	-87
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	1210	-2224	-3886
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	6	1	765	-1239	-85
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	1197	-2683	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	8	1	772	-1238	-82
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	96	-647	-62
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	2	1	97	-635	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	1170	-2719	-65
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	4	1	759	-1273	-87
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	1210	-2259	-3886
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	6	1	765	-1274	-85
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	1197	-2718	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	8	1	772	-1273	-82
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	96	-647	-62
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	2	1	97	-635	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	1170	-2684	-65
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	4	1	759	-1238	-87
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	1183	-2684	-53
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	6	1	546	-914	2813
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	1197	-2683	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	8	1	772	-1238	-82
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	96	-647	-62
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	2	1	97	-635	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	1170	-2719	-65
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	4	1	759	-1273	-87
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	1183	-2719	-53
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	6	1	546	-949	2813
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	1197	-2718	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	8	1	772	-1273	-82
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	96	-647	-62
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	2	1	97	-635	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	1170	-2684	-65
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	4	1	759	-1238	-87
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	1183	-2684	-53
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	6	1	786	-935	-2940
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	1197	-2683	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	8	1	772	-1238	-82
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	96	-647	-62
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	2	1	97	-635	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	1170	-2719	-65
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	4	1	759	-1273	-87
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	1183	-2719	-53
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	6	1	786	-970	-2940
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	1197	-2718	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	8	1	772	-1273	-82
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	96	-647	-62
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	2	1	97	-635	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	1170	-2684	-65
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	4	1	759	-1238	-87
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	1183	-2684	-53
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	6	1	765	-1239	-85
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	899	-2243	3791
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	8	1	772	-1238	-82
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	96	-647	-62
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	2	1	97	-635	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	1170	-2719	-65
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	4	1	759	-1273	-87
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	1183	-2719	-53
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	6	1	765	-1274	-85
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	899	-2278	3791
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	8	1	772	-1273	-82
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	96	-647	-62
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	2	1	97	-635	-59

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	1170	-2684	-65
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	4	1	759	-1238	-87
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	1183	-2684	-53
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	6	1	765	-1239	-85
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	1220	-2223	-3890
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	8	1	772	-1238	-82
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	96	-647	-62
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	2	1	97	-635	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	1170	-2719	-65
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	4	1	759	-1273	-87
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	1183	-2719	-53
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	6	1	765	-1274	-85
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	1220	-2258	-3890
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	8	1	772	-1273	-82
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	96	-647	-62
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	2	1	97	-635	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	1170	-2684	-65
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	4	1	759	-1238	-87
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	1183	-2684	-53
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	6	1	765	-1239	-85
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	1197	-2683	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	8	1	552	-914	2815
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	96	-647	-62
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	2	1	97	-635	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	1170	-2719	-65
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	4	1	759	-1273	-87
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	1183	-2719	-53
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	6	1	765	-1274	-85
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	1197	-2718	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	8	1	552	-949	2815
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	96	-647	-62
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	2	1	97	-635	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	1170	-2684	-65
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	4	1	759	-1238	-87
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	1183	-2684	-53
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	6	1	765	-1239	-85
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	1197	-2683	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	8	1	790	-935	-2938
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	96	-647	-62
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	2	1	97	-635	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	1170	-2719	-65
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	4	1	759	-1273	-87
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	1183	-2719	-53
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	6	1	765	-1274	-85
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	1197	-2718	-59
41	CO-33000-E-.018	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	8	1	790	-970	-2938
42	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO +	1	1	166	337	2
42	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO +	2	1	166	337	2
42	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO +	3	1	999	1699	6
42	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO +	4	1	449	897	5
42	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO +	5	1	999	1699	6
42	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO +	6	1	449	897	5
42	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO +	7	1	999	1699	6
42	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO +	8	1	449	897	5
42	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO -	1	1	166	-337	2
42	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO -	2	1	166	-337	2
42	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO -	3	1	999	-1674	8
42	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO -	4	1	449	-909	4
42	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO -	5	1	999	-1674	8
42	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO -	6	1	449	-909	4
42	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO -	7	1	999	-1674	8
42	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO -	8	1	449	-909	4
42	CO-18000-S-.018	ZB H2A HIELO	1	1	376	0	0
42	CO-18000-S-.018	ZB H2A HIELO	2	1	376	0	0
42	CO-18000-S-.018	ZB H2A HIELO	3	1	1814	13	0
42	CO-18000-S-.018	ZB H2A HIELO	4	1	933	-7	0
42	CO-18000-S-.018	ZB H2A HIELO	5	1	1814	13	0
42	CO-18000-S-.018	ZB H2A HIELO	6	1	933	-7	0
42	CO-18000-S-.018	ZB H2A HIELO	7	1	1814	13	0
42	CO-18000-S-.018	ZB H2A HIELO	8	1	933	-7	0
42	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V +	1	1	374	143	0
42	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V +	2	1	374	143	0
42	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V +	3	1	1806	553	0
42	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V +	4	1	927	318	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V +	5	1	1806	553	0
42	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V +	6	1	927	318	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V +	7	1	1806	553	0
42	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V +	8	1	927	318	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V -	1	1	374	-143	0
42	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V -	2	1	374	-144	0
42	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V -	3	1	1806	-526	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V -	4	1	927	-331	0
42	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V -	5	1	1806	-526	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V -	6	1	927	-331	0
42	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V -	7	1	1806	-526	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V -	8	1	927	-331	0
42	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS A	1	1	394	0	432
42	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS A	2	1	395	0	432
42	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS A	3	1	1890	20	1745
42	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS A	4	1	970	0	875
42	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS A	5	1	1890	20	1744
42	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS A	6	1	970	0	875
42	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS A	7	1	1890	20	1744
42	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS A	8	1	970	0	875
42	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS B	1	1	365	0	-432
42	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS B	2	1	366	0	-432
42	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS B	3	1	1785	18	-1744
42	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS B	4	1	917	1	-874
42	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS B	5	1	1785	18	-1743
42	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS B	6	1	917	1	-874
42	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS B	7	1	1785	18	-1743
42	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS B	8	1	917	1	-874
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	252	0	1440

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A+	2	1	374	0	0
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A+	4	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A+	6	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A+	8	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	252	0	1440
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A-	2	1	374	0	0
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	1806	6	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A-	4	1	927	-14	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	1806	6	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A-	6	1	927	-14	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	1806	6	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A-	8	1	927	-14	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	165	0	-1440
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B+	2	1	374	0	0
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B+	4	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B+	6	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B+	8	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	165	0	-1440
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B-	2	1	374	0	0
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	1806	6	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B-	4	1	927	-14	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	1806	6	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B-	6	1	927	-14	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	1806	6	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B-	8	1	927	-14	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	374	0	0
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A+	2	1	252	0	1440
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A+	4	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A+	6	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A+	8	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	374	0	0
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A-	2	1	252	0	1440
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	1806	6	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A-	4	1	927	-14	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	1806	6	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A-	6	1	927	-14	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	1806	6	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A-	8	1	927	-14	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	374	0	0
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B+	2	1	165	0	-1440
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B+	4	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B+	6	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B+	8	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	374	0	0
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B-	2	1	165	0	-1440
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	1806	6	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B-	4	1	927	-14	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	1806	6	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B-	6	1	927	-14	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	1806	6	1
42	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B-	8	1	927	-14	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	374	0	0
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	374	0	0
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	1688	17	2908
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	374	0	0
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	374	0	0
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	1529	14	-2907
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	374	0	0
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	374	0	0
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	838	4	1458
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	374	0	0
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	374	0	0
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	761	5	-1458
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	374	0	0
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	374	0	0
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	1688	17	2907
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	927	0	1

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	374	0	0
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	374	0	0
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	1529	14	-2906
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	374	0	0
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	374	0	0
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	838	4	1458
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	374	0	0
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	374	0	0
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	761	5	-1458
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	374	0	0
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	374	0	0
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	1688	17	2907
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	374	0	0
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	374	0	0
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	1529	14	-2906
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	374	0	0
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	374	0	0
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	838	4	1458
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	374	0	0
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	374	0	0
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	927	0	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	1806	20	1
42	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	761	5	-1457
43	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	1	1	201	344	2
43	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	2	1	201	344	2
43	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	3	1	1233	1724	7
43	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	4	1	563	921	4
43	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	5	1	1233	1724	7
43	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	6	1	563	921	4
43	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	7	1	1233	1724	7
43	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	8	1	563	921	4
43	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	1	1	201	-344	2
43	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	2	1	201	-344	2
43	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	3	1	1233	-1724	7
43	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	4	1	563	-921	4
43	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	5	1	1233	-1724	7
43	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	6	1	563	-921	4
43	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	7	1	1233	-1724	7
43	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	8	1	563	-921	4
43	CO-18000-S-.024	ZB H2A HIELO	1	1	418	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H2A HIELO	2	1	418	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H2A HIELO	3	1	2073	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H2A HIELO	4	1	1060	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H2A HIELO	5	1	2073	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H2A HIELO	6	1	1060	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H2A HIELO	7	1	2073	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H2A HIELO	8	1	1060	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V +	1	1	416	146	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V +	2	1	416	146	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V +	3	1	2069	551	1
43	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V +	4	1	1057	331	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V +	5	1	2069	551	1
43	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V +	6	1	1057	331	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V +	7	1	2069	551	1
43	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V +	8	1	1057	331	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V -	1	1	416	-146	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V -	2	1	416	-146	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V -	3	1	2069	-551	1
43	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V -	4	1	1057	-331	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V -	5	1	2069	-551	1
43	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V -	6	1	1057	-331	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V -	7	1	2069	-551	1
43	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V -	8	1	1057	-331	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	1	1	445	0	432
43	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	2	1	445	0	432
43	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	3	1	2184	7	1745
43	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	4	1	1115	7	875
43	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	5	1	2184	7	1744
43	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	6	1	1115	7	875
43	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	7	1	2184	7	1744

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
43	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	8	1	1115	7	875
43	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	1	1	396	0	-432
43	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	2	1	396	0	-432
43	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	3	1	1986	7	-1744
43	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	4	1	1016	7	-874
43	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	5	1	1986	7	-1743
43	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	6	1	1016	7	-874
43	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	7	1	1986	7	-1743
43	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	8	1	1016	7	-874
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	305	0	1440
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	2	1	416	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	4	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	6	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	8	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	305	0	1440
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	2	1	416	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	2069	-7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	4	1	1057	-7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	2069	-7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	6	1	1057	-7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	2069	-7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	8	1	1057	-7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	138	0	-1440
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	2	1	416	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	4	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	6	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	8	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	138	0	-1440
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	2	1	416	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	2069	-7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	4	1	1057	-7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	2069	-7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	6	1	1057	-7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	2069	-7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	8	1	1057	-7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	416	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	2	1	305	0	1440
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	4	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	6	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	8	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	416	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	2	1	305	0	1440
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	2069	-7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	4	1	1057	-7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	2069	-7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	6	1	1057	-7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	2069	-7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	8	1	1057	-7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	416	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	2	1	138	0	-1440
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	4	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	6	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	8	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	416	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	2	1	138	0	-1440
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	2069	-7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	4	1	1057	-7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	2069	-7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	6	1	1057	-7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	2069	-7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	8	1	1057	-7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	416	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	416	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	1951	7	2908
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	416	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	416	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	1616	7	-2907
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	416	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	416	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	942	7	1458
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	416	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	416	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	772	7	-1458
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	1057	7	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	416	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	416	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	1951	7	2907
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	416	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	416	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	1616	7	-2906
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	416	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	416	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	942	7	1458
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	416	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	416	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	772	7	-1458
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	416	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	416	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	1951	7	2907
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	416	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	416	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	1616	7	-2906
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	416	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	416	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	942	7	1457
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	416	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	416	0	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	1057	7	0
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	2069	7	1
43	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	772	7	-1457
44	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO +	1	1	532	340	-2
44	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO +	2	1	532	340	-2
44	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO +	3	1	2642	1701	-7
44	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO +	4	1	1266	909	-4
44	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO +	5	1	2641	1701	-7
44	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO +	6	1	1266	909	-4
44	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO +	7	1	2641	1701	-7
44	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO +	8	1	1265	909	-4
44	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO -	1	1	532	-340	-2
44	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO -	2	1	532	-340	-2
44	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO -	3	1	2642	-1701	-7
44	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO -	4	1	1266	-909	-4
44	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO -	5	1	2641	-1701	-7
44	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO -	6	1	1266	-909	-4
44	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO -	7	1	2641	-1701	-7
44	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO -	8	1	1265	-909	-4
44	CO-18000-S-.018	ZB H2A HIELO	1	1	773	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB H2A HIELO	2	1	773	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB H2A HIELO	3	1	3517	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB H2A HIELO	4	1	1779	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB H2A HIELO	5	1	3516	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB H2A HIELO	6	1	1779	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB H2A HIELO	7	1	3516	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB H2A HIELO	8	1	1779	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V +	1	1	782	144	0
44	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V +	2	1	782	144	0
44	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V +	3	1	3542	544	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V +	4	1	1796	327	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V +	5	1	3541	544	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V +	6	1	1796	327	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V +	7	1	3541	544	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V +	8	1	1796	327	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V -	1	1	782	-144	0
44	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V -	2	1	782	-144	0
44	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V -	3	1	3542	-544	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V -	4	1	1796	-327	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V -	5	1	3541	-544	-1

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
44	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V -	6	1	1796	-327	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V -	7	1	3541	-544	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V -	8	1	1796	-327	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS A	1	1	762	0	432
44	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS A	2	1	762	0	432
44	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS A	3	1	3463	7	1744
44	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS A	4	1	1756	7	874
44	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS A	5	1	3462	7	1743
44	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS A	6	1	1756	7	874
44	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS A	7	1	3462	7	1743
44	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS A	8	1	1756	7	874
44	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS B	1	1	754	0	-432
44	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS B	2	1	754	0	-432
44	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS B	3	1	3429	7	-1745
44	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS B	4	1	1739	7	-875
44	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS B	5	1	3428	7	-1744
44	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS B	6	1	1739	7	-875
44	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS B	7	1	3428	7	-1744
44	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS B	8	1	1739	7	-875
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	329	0	1440
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A+	2	1	782	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	3542	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A+	4	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	3541	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A+	6	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	3541	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A+	8	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	329	0	1440
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A-	2	1	782	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	3542	-7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A-	4	1	1796	-7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	3541	-7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A-	6	1	1796	-7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	3541	-7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A-	8	1	1796	-7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	295	0	-1440
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B+	2	1	782	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	3542	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B+	4	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	3541	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B+	6	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	3541	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B+	8	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	295	0	-1440
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B-	2	1	782	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	3542	-7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B-	4	1	1796	-7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	3541	-7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B-	6	1	1796	-7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	3541	-7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B-	8	1	1796	-7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	782	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A+	2	1	329	0	1440
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	3542	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A+	4	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	3541	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A+	6	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	3541	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A+	8	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	782	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A-	2	1	329	0	1440
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	3542	-7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A-	4	1	1796	-7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	3541	-7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A-	6	1	1796	-7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	3541	-7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A-	8	1	1796	-7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	782	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B+	2	1	295	0	-1440
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	3542	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B+	4	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	3541	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B+	6	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	3541	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B+	8	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	782	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B-	2	1	295	0	-1440
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	3542	-7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B-	4	1	1796	-7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	3541	-7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B-	6	1	1796	-7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	3541	-7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B-	8	1	1796	-7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	782	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	782	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	2732	7	2907
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	3541	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	3541	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	782	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	782	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	2666	7	-2908
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	3541	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	3541	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	782	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	782	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	3542	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	1148	7	1458

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	3541	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	3541	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	782	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	782	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	3542	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	1113	7	-1458
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	3541	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	3541	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	782	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	782	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	3542	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	2732	7	2906
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	3541	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	782	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	782	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	3542	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	2666	7	-2907
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	3541	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	782	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	782	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	3542	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	3541	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	1148	7	1458
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	3541	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	782	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	782	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	3542	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	3541	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	1113	7	-1458
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	3541	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	782	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	782	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	3542	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	3541	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	2732	7	2906
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	782	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	782	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	3542	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	3541	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	2666	7	-2907
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	782	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	782	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	3542	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	3541	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	3541	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	1148	7	1457
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	782	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	782	0	0
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	3542	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	3541	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	1796	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	3541	7	-1
44	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	1113	7	-1457
45	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	1	1	149	346	-2
45	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	2	1	149	346	-2
45	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	3	1	1017	1734	-7
45	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	4	1	455	926	-4
45	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	5	1	1017	1734	-7
45	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	6	1	455	926	-4
45	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	7	1	1017	1734	-7
45	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	8	1	455	926	-4
45	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	1	1	149	-346	-2
45	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	2	1	149	-346	-2
45	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	3	1	1017	-1734	-7
45	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	4	1	455	-926	-4
45	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	5	1	1017	-1734	-7
45	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	6	1	455	-926	-4
45	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	7	1	1017	-1734	-7
45	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	8	1	455	-926	-4
45	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	1	1	364	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	2	1	364	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	3	1	1855	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	4	1	952	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	5	1	1856	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	6	1	952	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	7	1	1856	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	8	1	952	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	1	1	361	147	0
45	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	2	1	361	147	0
45	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	3	1	1847	555	-1

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
45	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	4	1	946	333	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	5	1	1847	555	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	6	1	946	333	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	7	1	1847	555	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	8	1	946	333	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	1	1	361	-147	0
45	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	2	1	361	-147	0
45	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	3	1	1847	-555	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	4	1	946	-333	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	5	1	1847	-555	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	6	1	946	-333	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	7	1	1847	-555	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	8	1	946	-333	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	1	1	357	0	432
45	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	2	1	357	0	432
45	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	3	1	1833	7	1744
45	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	4	1	939	7	874
45	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	5	1	1833	7	1743
45	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	6	1	939	7	874
45	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	7	1	1833	7	1743
45	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	8	1	939	7	874
45	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	1	1	381	0	-432
45	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	2	1	381	0	-432
45	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	3	1	1927	7	-1745
45	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	4	1	986	7	-875
45	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	5	1	1928	7	-1744
45	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	6	1	986	7	-875
45	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	7	1	1928	7	-1744
45	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	8	1	986	7	-875
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	161	0	1440
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	2	1	361	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	1847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	4	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	1847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	6	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	1847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	8	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	161	0	1440
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	2	1	361	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	1847	-7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	4	1	946	-7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	1847	-7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	6	1	946	-7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	1847	-7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	8	1	946	-7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	255	0	-1440
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	2	1	361	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	1847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	4	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	6	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	8	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	255	0	-1.440
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	2	1	361	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	1.847	-7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	4	1	946	-7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	1.847	-7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	6	1	946	-7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	1.847	-7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	8	1	946	-7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	361	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	2	1	161	0	1.440
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	4	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	6	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	8	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	361	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	2	1	161	0	1.440
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	1.847	-7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	4	1	946	-7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	1.847	-7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	6	1	946	-7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	1.847	-7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	8	1	946	-7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	361	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	2	1	255	0	-1.440
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	4	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	6	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	8	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	361	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	2	1	255	0	-1.440
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	1.847	-7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	4	1	946	-7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	1.847	-7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	6	1	946	-7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	1.847	-7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	8	1	946	-7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	361	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	361	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.556	7	2.907
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	361	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	361	0	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.739	7	-2.908
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	361	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	361	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	768	7	1.458
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	361	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	361	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	866	7	-1.458
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	361	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	361	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.556	7	2.906
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	361	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	361	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.739	7	-2.907
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	361	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	361	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	768	7	1.458
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	361	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	361	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	866	7	-1.458
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	361	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	361	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.556	7	2.906
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	361	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	361	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.739	7	-2.907
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	361	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	361	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	769	7	1.457
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	361	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	361	0	0
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	946	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	1.847	7	-1
45	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	866	7	-1.458
46	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO +	1	1	433	402	10
46	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO +	2	1	433	347	6
46	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO +	3	1	2.190	1.685	18
46	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO +	4	1	1.041	935	13
46	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO +	5	1	2.194	1.685	18
46	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO +	6	1	1.043	935	13
46	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO +	7	1	2.198	1.685	18
46	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO +	8	1	1.044	935	13
46	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO -	1	1	433	-284	3
46	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO -	2	1	433	-339	5
46	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO -	3	1	2.190	-1.757	23
46	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO -	4	1	1.041	-899	10
46	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO -	5	1	2.194	-1.757	23
46	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO -	6	1	1.043	-899	11
46	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO -	7	1	2.198	-1.757	23
46	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO -	8	1	1.044	-899	11
46	CO-18000-S-.018	ZB H2A HIELO	1	1	669	64	1

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
46	CO-18000-S-.018	ZB H2A HIELO	2	1	669	4	0
46	CO-18000-S-.018	ZB H2A HIELO	3	1	3.060	-37	0
46	CO-18000-S-.018	ZB H2A HIELO	4	1	1.551	18	0
46	CO-18000-S-.018	ZB H2A HIELO	5	1	3.064	-37	0
46	CO-18000-S-.018	ZB H2A HIELO	6	1	1.553	18	0
46	CO-18000-S-.018	ZB H2A HIELO	7	1	3.068	-37	0
46	CO-18000-S-.018	ZB H2A HIELO	8	1	1.555	18	0
46	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V +	1	1	674	212	3
46	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V +	2	1	674	150	1
46	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V +	3	1	3.076	513	1
46	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V +	4	1	1.562	349	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V +	5	1	3.080	513	1
46	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V +	6	1	1.564	349	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V +	7	1	3.084	513	1
46	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V +	8	1	1.566	349	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V -	1	1	674	-80	0
46	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V -	2	1	674	-141	1
46	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V -	3	1	3.076	-588	3
46	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V -	4	1	1.562	-311	1
46	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V -	5	1	3.080	-588	3
46	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V -	6	1	1.564	-311	1
46	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V -	7	1	3.084	-588	3
46	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V -	8	1	1.566	-311	1
46	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS A	1	1	639	56	433
46	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS A	2	1	639	4	433
46	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS A	3	1	2.941	-25	1.747
46	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS A	4	1	1.494	23	876
46	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS A	5	1	2.945	-25	1.746
46	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS A	6	1	1.496	23	876
46	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS A	7	1	2.948	-25	1.746
46	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS A	8	1	1.497	23	876
46	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS B	1	1	678	66	-430
46	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS B	2	1	678	5	-431
46	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS B	3	1	3.092	-31	-1.743
46	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS B	4	1	1.570	26	-873
46	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS B	5	1	3.095	-31	-1.742
46	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS B	6	1	1.572	26	-873
46	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS B	7	1	3.099	-31	-1.742
46	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS B	8	1	1.574	26	-873
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	231	0	1.440
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A+	2	1	674	5	1
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	3.076	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A+	4	1	1.562	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	3.080	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A+	6	1	1.564	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	3.084	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A+	8	1	1.566	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	231	0	1.440
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A-	2	1	674	5	1
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	3.076	-45	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A-	4	1	1.562	12	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	3.080	-45	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A-	6	1	1.564	12	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	3.084	-45	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A-	8	1	1.566	12	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	340	33	-1.439
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B+	2	1	674	5	1
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	3.076	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B+	4	1	1.562	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	3.080	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B+	6	1	1.564	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	3.084	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B+	8	1	1.566	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	340	33	-1.439
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B-	2	1	674	5	1
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	3.076	-45	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B-	4	1	1.562	12	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	3.080	-45	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B-	6	1	1.564	12	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	3.084	-45	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B-	8	1	1.566	12	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	674	66	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A+	2	1	231	0	1.440
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	3.076	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A+	4	1	1.562	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	3.080	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A+	6	1	1.564	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	3.084	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A+	8	1	1.566	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	674	66	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A-	2	1	231	0	1.440
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	3.076	-45	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A-	4	1	1.562	12	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	3.080	-45	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A-	6	1	1.564	12	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	3.084	-45	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A-	8	1	1.566	12	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	674	66	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B+	2	1	340	2	-1.440
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	3.076	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B+	4	1	1.562	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	3.080	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B+	6	1	1.564	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	3.084	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B+	8	1	1.566	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	674	66	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B-	2	1	340	2	-1.440
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	3.076	-45	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B-	4	1	1.562	12	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	3.080	-45	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B-	6	1	1.564	12	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	3.084	-45	2
46	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B-	8	1	1.566	12	2

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	674	66	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	674	5	1
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	2.302	-12	2.909
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	1.562	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	3.080	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	1.564	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	3.084	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	1.566	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	674	66	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	674	5	1
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	2.524	-21	-2.906
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	1.562	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	3.080	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	1.564	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	3.084	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	1.566	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	674	66	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	674	5	1
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	3.076	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	993	12	1.458
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	3.080	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	1.564	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	3.084	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	1.566	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	674	66	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	674	5	1
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	3.076	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	1.097	16	-1.457
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	3.080	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	1.564	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	3.084	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	1.566	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	674	66	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	674	5	1
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	3.076	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	1.562	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	2.304	-12	2.908
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	1.564	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	3.084	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	1.566	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	674	66	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	674	5	1
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	3.076	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	1.562	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	2.527	-21	-2.905
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	1.564	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	3.084	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	1.566	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	674	66	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	674	5	1
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	3.076	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	1.562	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	3.080	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	994	12	1.458
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	3.084	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	1.566	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	674	66	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	674	5	1
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	3.076	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	1.562	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	3.080	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	1.098	16	-1.457
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	3.084	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	1.566	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	674	66	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	674	5	1
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	3.076	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	1.562	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	3.080	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	1.564	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	2.306	-12	2.908
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	1.566	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	674	66	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	674	5	1
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	3.076	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	1.562	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	3.080	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	1.564	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	2.530	-21	-2.905
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	1.566	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	674	66	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	674	5	1
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	3.076	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	1.562	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	3.080	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	1.564	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	3.084	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	995	12	1.458
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	674	66	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	674	5	1
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	3.076	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	1.562	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	3.080	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	1.564	26	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	3.084	-31	2
46	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	1.099	16	-1.457
47	GCO-40000-E-.025	ZB H1 VIENTO +	1	1	156	1.179	-43
47	GCO-40000-E-.025	ZB H1 VIENTO +	2	1	155	1.275	-45
47	GCO-40000-E-.025	ZB H1 VIENTO +	3	1	1.410	5.846	-49
47	GCO-40000-E-.025	ZB H1 VIENTO +	4	1	778	2.949	-87
47	GCO-40000-E-.025	ZB H1 VIENTO +	5	1	1.403	5.845	-55
47	GCO-40000-E-.025	ZB H1 VIENTO +	6	1	774	2.950	-88
47	GCO-40000-E-.025	ZB H1 VIENTO +	7	1	1.396	5.845	-55

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
47	GCO-40000-E-.025	ZB H1 VIENTO +	8	1	771	2.949	-88
47	GCO-40000-E-.025	ZB H1 VIENTO -	1	1	156	433	-60
47	GCO-40000-E-.025	ZB H1 VIENTO -	2	1	155	531	-62
47	GCO-40000-E-.025	ZB H1 VIENTO -	3	1	1.410	1.997	-136
47	GCO-40000-E-.025	ZB H1 VIENTO -	4	1	778	852	-132
47	GCO-40000-E-.025	ZB H1 VIENTO -	5	1	1.403	1.996	-142
47	GCO-40000-E-.025	ZB H1 VIENTO -	6	1	774	852	-133
47	GCO-40000-E-.025	ZB H1 VIENTO -	7	1	1.396	1.996	-142
47	GCO-40000-E-.025	ZB H1 VIENTO -	8	1	771	852	-133
47	GCO-40000-E-.025	ZB H2A HIELO	1	1	389	873	-61
47	GCO-40000-E-.025	ZB H2A HIELO	2	1	388	978	-63
47	GCO-40000-E-.025	ZB H2A HIELO	3	1	2.327	4.036	-43
47	GCO-40000-E-.025	ZB H2A HIELO	4	1	1.318	1.957	-91
47	GCO-40000-E-.025	ZB H2A HIELO	5	1	2.320	4.035	-49
47	GCO-40000-E-.025	ZB H2A HIELO	6	1	1.315	1.958	-92
47	GCO-40000-E-.025	ZB H2A HIELO	7	1	2.313	4.035	-49
47	GCO-40000-E-.025	ZB H2A HIELO	8	1	1.311	1.957	-93
47	GCO-40000-E-.025	ZB H2B H+V +	1	1	386	1.057	-68
47	GCO-40000-E-.025	ZB H2B H+V +	2	1	385	1.164	-70
47	GCO-40000-E-.025	ZB H2B H+V +	3	1	2.319	4.729	-55
47	GCO-40000-E-.025	ZB H2B H+V +	4	1	1.313	2.381	-101
47	GCO-40000-E-.025	ZB H2B H+V +	5	1	2.312	4.728	-61
47	GCO-40000-E-.025	ZB H2B H+V +	6	1	1.309	2.382	-104
47	GCO-40000-E-.025	ZB H2B H+V +	7	1	2.305	4.728	-61
47	GCO-40000-E-.025	ZB H2B H+V +	8	1	1.306	2.381	-104
47	GCO-40000-E-.025	ZB H2B H+V -	1	1	386	740	-76
47	GCO-40000-E-.025	ZB H2B H+V -	2	1	385	848	-78
47	GCO-40000-E-.025	ZB H2B H+V -	3	1	2.319	3.512	-83
47	GCO-40000-E-.025	ZB H2B H+V -	4	1	1.313	1.646	-118
47	GCO-40000-E-.025	ZB H2B H+V -	5	1	2.312	3.511	-89
47	GCO-40000-E-.025	ZB H2B H+V -	6	1	1.309	1.646	-121
47	GCO-40000-E-.025	ZB H2B H+V -	7	1	2.305	3.511	-89
47	GCO-40000-E-.025	ZB H2B H+V -	8	1	1.306	1.645	-121
47	GCO-40000-E-.025	ZB H3 DES AMA A+	1	1	359	783	658
47	GCO-40000-E-.025	ZB H3 DES AMA A+	2	1	359	879	654
47	GCO-40000-E-.025	ZB H3 DES AMA A+	3	1	2.209	3.622	2.810
47	GCO-40000-E-.025	ZB H3 DES AMA A+	4	1	1.257	1.776	1.354
47	GCO-40000-E-.025	ZB H3 DES AMA A+	5	1	2.203	3.621	2.804
47	GCO-40000-E-.025	ZB H3 DES AMA A+	6	1	1.254	1.777	1.352
47	GCO-40000-E-.025	ZB H3 DES AMA A+	7	1	2.197	3.621	2.804
47	GCO-40000-E-.025	ZB H3 DES AMA A+	8	1	1.250	1.776	1.352
47	GCO-40000-E-.025	ZB H3 DES AMA A-	1	1	359	783	658
47	GCO-40000-E-.025	ZB H3 DES AMA A-	2	1	359	879	654
47	GCO-40000-E-.025	ZB H3 DES AMA A-	3	1	2.209	3.587	2.810
47	GCO-40000-E-.025	ZB H3 DES AMA A-	4	1	1.257	1.741	1.354
47	GCO-40000-E-.025	ZB H3 DES AMA A-	5	1	2.203	3.586	2.804
47	GCO-40000-E-.025	ZB H3 DES AMA A-	6	1	1.254	1.742	1.352
47	GCO-40000-E-.025	ZB H3 DES AMA A-	7	1	2.197	3.586	2.804
47	GCO-40000-E-.025	ZB H3 DES AMA A-	8	1	1.250	1.741	1.352
47	GCO-40000-E-.025	ZB H3 DES AMA B+	1	1	444	789	-783
47	GCO-40000-E-.025	ZB H3 DES AMA B+	2	1	444	882	-783
47	GCO-40000-E-.025	ZB H3 DES AMA B+	3	1	2.546	3.623	-2.931
47	GCO-40000-E-.025	ZB H3 DES AMA B+	4	1	1.427	1.782	-1.546
47	GCO-40000-E-.025	ZB H3 DES AMA B+	5	1	2.540	3.623	-2.935
47	GCO-40000-E-.025	ZB H3 DES AMA B+	6	1	1.424	1.783	-1.548
47	GCO-40000-E-.025	ZB H3 DES AMA B+	7	1	2.534	3.623	-2.935
47	GCO-40000-E-.025	ZB H3 DES AMA B+	8	1	1.421	1.782	-1.548
47	GCO-40000-E-.025	ZB H3 DES AMA B-	1	1	444	789	-783
47	GCO-40000-E-.025	ZB H3 DES AMA B-	2	1	444	882	-783
47	GCO-40000-E-.025	ZB H3 DES AMA B-	3	1	2.546	3.588	-2.931
47	GCO-40000-E-.025	ZB H3 DES AMA B-	4	1	1.427	1.747	-1.546
47	GCO-40000-E-.025	ZB H3 DES AMA B-	5	1	2.540	3.588	-2.935
47	GCO-40000-E-.025	ZB H3 DES AMA B-	6	1	1.424	1.748	-1.548
47	GCO-40000-E-.025	ZB H3 DES AMA B-	7	1	2.534	3.588	-2.935
47	GCO-40000-E-.025	ZB H3 DES AMA B-	8	1	1.421	1.747	-1.548
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A+	1	1	-12	436	2.846
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A+	2	1	385	1.006	-74
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A+	3	1	2.319	4.138	-69
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A+	4	1	1.313	2.031	-110
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A+	5	1	2.312	4.137	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A+	6	1	1.309	2.031	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A+	7	1	2.305	4.137	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A+	8	1	1.306	2.030	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A-	1	1	-12	436	2.846
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A-	2	1	385	1.006	-74
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A-	3	1	2.319	4.103	-69
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A-	4	1	1.313	1.996	-110
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A-	5	1	2.312	4.102	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A-	6	1	1.309	1.996	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A-	7	1	2.305	4.102	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A-	8	1	1.306	1.995	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B+	1	1	398	463	-2.918
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B+	2	1	385	1.006	-74
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B+	3	1	2.319	4.138	-69
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B+	4	1	1.313	2.031	-110
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B+	5	1	2.312	4.137	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B+	6	1	1.309	2.031	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B+	7	1	2.305	4.137	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B+	8	1	1.306	2.030	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B-	1	1	398	463	-2.918
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B-	2	1	385	1.006	-74
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B-	3	1	2.319	4.103	-69
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B-	4	1	1.313	1.996	-110
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B-	5	1	2.312	4.102	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B-	6	1	1.309	1.996	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B-	7	1	2.305	4.102	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B-	8	1	1.306	1.995	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A+	1	1	386	898	-72
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A+	2	1	-13	496	2.836
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A+	3	1	2.319	4.138	-69
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A+	4	1	1.313	2.031	-110
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A+	5	1	2.312	4.137	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A+	6	1	1.309	2.031	-112

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A+	7	1	2.305	4.137	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A+	8	1	1.306	2.030	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A-	1	1	386	898	-72
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A-	2	1	-13	496	2.836
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A-	3	1	2.319	4.103	-69
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A-	4	1	1.313	1.996	-110
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A-	5	1	2.312	4.102	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A-	6	1	1.309	1.996	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A-	7	1	2.305	4.102	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A-	8	1	1.306	1.995	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B+	1	1	386	898	-72
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B+	2	1	398	510	-2.910
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B+	3	1	2.319	4.138	-69
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B+	4	1	1.313	2.031	-110
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B+	5	1	2.312	4.137	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B+	6	1	1.309	2.031	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B+	7	1	2.305	4.137	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B+	8	1	1.306	2.030	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B-	1	1	386	898	-72
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B-	2	1	398	510	-2.910
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B-	3	1	2.319	4.103	-69
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B-	4	1	1.313	1.996	-110
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B-	5	1	2.312	4.102	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B-	6	1	1.309	1.996	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B-	7	1	2.305	4.102	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B-	8	1	1.306	1.995	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	386	898	-72
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	2	1	385	1.006	-74
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	1.714	3.451	3.769
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	4	1	1.313	2.031	-110
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	2.312	4.137	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	6	1	1.309	2.031	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	2.305	4.137	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	8	1	1.306	2.030	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	386	898	-72
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	2	1	385	1.006	-74
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	1.714	3.416	3.769
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	4	1	1.313	1.996	-110
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	2.312	4.102	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	6	1	1.309	1.996	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	2.305	4.102	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	8	1	1.306	1.995	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	386	898	-72
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	2	1	385	1.006	-74
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	2.274	3.452	-3.884
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	4	1	1.313	2.031	-110
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	2.312	4.137	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	6	1	1.309	2.031	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	2.305	4.137	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	8	1	1.306	2.030	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	386	898	-72
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	2	1	385	1.006	-74
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	2.274	3.417	-3.884
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	4	1	1.313	1.996	-110
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	2.312	4.102	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	6	1	1.309	1.996	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	2.305	4.102	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	8	1	1.306	1.995	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	386	898	-72
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	2	1	385	1.006	-74
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	2.319	4.138	-69
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	4	1	865	1.522	2.818
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	2.312	4.137	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	6	1	1.309	2.031	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	2.305	4.137	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	8	1	1.306	2.030	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	386	898	-72
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	2	1	385	1.006	-74
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	2.319	4.103	-69
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	4	1	865	1.487	2.818
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	2.312	4.102	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	6	1	1.309	1.996	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	2.305	4.102	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	8	1	1.306	1.995	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	386	898	-72
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	2	1	385	1.006	-74
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	2.319	4.138	-69
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	4	1	1.288	1.533	-2.982
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	2.312	4.137	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	6	1	1.309	2.031	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	2.305	4.137	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	8	1	1.306	2.030	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	386	898	-72
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	2	1	385	1.006	-74
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	2.319	4.103	-69
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	4	1	1.288	1.498	-2.982
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	2.312	4.102	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	6	1	1.309	1.996	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	2.305	4.102	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	8	1	1.306	1.995	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	386	898	-72
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	2	1	385	1.006	-74
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	2.319	4.138	-69
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	4	1	1.313	2.031	-110
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	1.708	3.450	3.764
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	6	1	1.309	2.031	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	2.305	4.137	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	8	1	1.306	2.030	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	386	898	-72
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	2	1	385	1.006	-74
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	2.319	4.103	-69
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	4	1	1.313	1.996	-110
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	1.708	3.415	3.764

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	6	1	1.309	1.996	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	2.305	4.102	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	8	1	1.306	1.995	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	386	898	-72
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	2	1	385	1.006	-74
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	2.319	4.138	-69
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	4	1	1.313	2.031	-110
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	2.269	3.451	-3.888
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	6	1	1.309	2.031	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	2.305	4.137	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	8	1	1.306	2.030	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	386	898	-72
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	2	1	385	1.006	-74
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	2.319	4.103	-69
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	4	1	1.313	1.996	-110
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	2.269	3.416	-3.888
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	6	1	1.309	1.996	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	2.305	4.102	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	8	1	1.306	1.995	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	386	898	-72
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	2	1	385	1.006	-74
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	2.319	4.138	-69
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	4	1	1.313	2.031	-110
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	2.312	4.137	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	6	1	863	1.522	2.816
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	2.305	4.137	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	8	1	1.306	2.030	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	386	898	-72
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	2	1	385	1.006	-74
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	2.319	4.103	-69
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	4	1	1.313	1.996	-110
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	2.312	4.102	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	6	1	863	1.487	2.816
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	2.305	4.102	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	8	1	1.306	1.995	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	386	898	-72
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	2	1	385	1.006	-74
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	2.319	4.138	-69
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	4	1	1.313	2.031	-110
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	2.312	4.137	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	6	1	1.286	1.534	-2.985
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	2.305	4.137	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	8	1	1.306	2.030	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	386	898	-72
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	2	1	385	1.006	-74
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	2.319	4.103	-69
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	4	1	1.313	1.996	-110
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	2.312	4.102	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	6	1	1.286	1.499	-2.985
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	2.305	4.102	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	8	1	1.306	1.995	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	386	898	-72
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	2	1	385	1.006	-74
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	2.319	4.138	-69
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	4	1	1.313	2.031	-110
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	2.312	4.137	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	6	1	1.309	2.031	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	1.702	3.450	3.764
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	8	1	1.306	2.030	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	386	898	-72
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	2	1	385	1.006	-74
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	2.319	4.103	-69
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	4	1	1.313	1.996	-110
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	2.312	4.102	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	6	1	1.309	1.996	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	1.702	3.415	3.764
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	8	1	1.306	1.995	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	386	898	-72
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	2	1	385	1.006	-74
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	2.319	4.138	-69
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	4	1	1.313	2.031	-110
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	2.312	4.137	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	6	1	1.309	2.031	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	2.263	3.451	-3.888
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	8	1	1.306	2.030	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	386	898	-72
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	2	1	385	1.006	-74
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	2.319	4.103	-69
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	4	1	1.313	1.996	-110
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	2.312	4.102	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	6	1	1.309	1.996	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	2.263	3.416	-3.888
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	8	1	1.306	1.995	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	386	898	-72
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	2	1	385	1.006	-74
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	2.319	4.138	-69
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	4	1	1.313	2.031	-110
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	2.312	4.137	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	6	1	1.309	2.031	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	2.305	4.137	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	8	1	860	1.521	2.815
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	386	898	-72
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	2	1	385	1.006	-74
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	2.319	4.103	-69
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	4	1	1.313	1.996	-110
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	2.312	4.102	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	6	1	1.309	1.996	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	2.305	4.102	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	8	1	860	1.486	2.815
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	386	898	-72
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	2	1	385	1.006	-74
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	2.319	4.138	-69
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	4	1	1.313	2.031	-110

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	2.312	4.137	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	6	1	1.309	2.031	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	2.305	4.137	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	8	1	1.283	1.533	-2.983
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	386	898	-72
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	2	1	385	1.006	-74
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	2.319	4.103	-69
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	4	1	1.313	1.996	-110
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	2.312	4.102	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	6	1	1.309	1.996	-112
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	2.305	4.102	-75
47	GCO-40000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	8	1	1.283	1.498	-2.983
48	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	1	1	270	451	-5
48	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	2	1	270	408	-1
48	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	3	1	1.493	2.007	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	4	1	671	1.085	-4
48	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	5	1	1.496	2.007	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	6	1	673	1.085	-4
48	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	7	1	1.499	2.007	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	8	1	675	1.085	-4
48	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	1	1	270	-359	3
48	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	2	1	270	-402	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	3	1	1.493	-2.042	-7
48	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	4	1	671	-1.067	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	5	1	1.496	-2.042	-7
48	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	6	1	673	-1.067	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	7	1	1.499	-2.042	-7
48	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	8	1	675	-1.067	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	1	1	528	50	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	2	1	528	3	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	3	1	2.486	-18	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	4	1	1.257	9	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	5	1	2.489	-18	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	6	1	1.258	9	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	7	1	2.492	-18	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	8	1	1.260	9	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	1	1	528	224	-2
48	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	2	1	528	176	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	3	1	2.482	630	1
48	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	4	1	1.254	398	-1
48	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	5	1	2.485	630	1
48	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	6	1	1.256	398	-1
48	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	7	1	2.488	630	1
48	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	8	1	1.257	398	-1
48	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	1	1	528	-120	1
48	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	2	1	528	-169	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	3	1	2.482	-667	-1
48	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	4	1	1.254	-379	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	5	1	2.485	-667	-1
48	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	6	1	1.256	-379	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	7	1	2.488	-667	-1
48	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	8	1	1.257	-379	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	1	1	515	52	443
48	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	2	1	515	4	443
48	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	3	1	2.442	-13	1.754
48	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	4	1	1.234	17	891
48	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	5	1	2.445	-13	1.754
48	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	6	1	1.235	17	892
48	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	7	1	2.448	-13	1.754
48	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	8	1	1.237	17	891
48	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	1	1	544	44	-444
48	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	2	1	544	3	-443
48	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	3	1	2.551	-7	-1.755
48	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	4	1	1.289	14	-892
48	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	5	1	2.553	-7	-1.755
48	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	6	1	1.290	14	-892
48	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	7	1	2.556	-7	-1.755
48	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	8	1	1.292	14	-892
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	237	26	1.477
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	2	1	528	4	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	2.482	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	4	1	1.254	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	2.485	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	6	1	1.256	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	2.488	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	8	1	1.257	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	237	26	1.477
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	2	1	528	4	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	2.482	-25	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	4	1	1.254	2	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	2.485	-25	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	6	1	1.256	2	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	2.488	-25	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	8	1	1.257	2	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	304	0	-1.477
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	2	1	528	4	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	2.482	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	4	1	1.254	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	2.485	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	6	1	1.256	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	2.488	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	8	1	1.257	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	304	0	-1.477
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	2	1	528	4	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	2.482	-25	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	4	1	1.254	2	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	2.485	-25	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	6	1	1.256	2	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	2.488	-25	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	8	1	1.257	2	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	528	52	-1
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	2	1	237	2	1.477
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	2.482	-11	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	4	1	1.254	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	2.485	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	6	1	1.256	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	2.488	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	8	1	1.257	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	528	52	-1
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	2	1	237	2	1.477
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	2.482	-25	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	4	1	1.254	2	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	2.485	-25	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	6	1	1.256	2	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	2.488	-25	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	8	1	1.257	2	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	528	52	-1
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	2	1	304	0	-1.477
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	2.482	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	4	1	1.254	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	2.485	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	6	1	1.256	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	2.488	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	8	1	1.257	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	528	52	-1
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	2	1	304	0	-1.477
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	2.482	-25	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	4	1	1.254	2	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	2.485	-25	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	6	1	1.256	2	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	2.488	-25	0
48	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	8	1	1.257	2	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	528	52	-1
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	528	4	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	2.058	-9	2.924
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	1.254	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	2.485	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	1.256	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	2.488	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	1.257	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	528	52	-1
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	528	4	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	2.189	1	-2.925
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	1.254	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	2.485	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	1.256	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	2.488	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	1.257	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	528	52	-1
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	528	4	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	2.482	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	974	13	1.486
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	2.485	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	1.256	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	2.488	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	1.257	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	528	52	-1
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	528	4	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	2.482	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	1.032	8	-1.486
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	2.485	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	1.256	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	2.488	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	1.257	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	528	52	-1
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	528	4	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	2.482	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	1.254	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	2.060	-9	2.924
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	1.256	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	2.488	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	1.257	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	528	52	-1
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	528	4	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	2.482	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	1.254	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	2.191	1	-2.925
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	1.256	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	2.488	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	1.257	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	528	52	-1
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	528	4	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	2.482	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	1.254	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	2.485	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	975	13	1.486
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	2.488	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	1.257	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	528	52	-1
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	528	4	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	2.482	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	1.254	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	2.485	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	1.032	8	-1.486
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	2.488	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	1.257	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	528	52	-1
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	528	4	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	2.482	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	1.254	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	2.485	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	1.256	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	2.063	-9	2.924
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	1.257	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	528	52	-1
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	528	4	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	2.482	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	1.254	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	2.485	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	1.256	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	2.193	1	-2.925
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	1.257	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	528	52	-1
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	528	4	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	2.482	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	1.254	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	2.485	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	1.256	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	2.488	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	976	13	1.486
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	528	52	-1
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	528	4	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	2.482	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	1.254	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	2.485	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	1.256	16	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	2.488	-11	0
48	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	1.033	8	-1.486
49	CO-33000-E-.021	ZB H1 VIENTO +	1	1	219	244	-6
49	CO-33000-E-.021	ZB H1 VIENTO +	2	1	219	244	-8
49	CO-33000-E-.021	ZB H1 VIENTO +	3	1	1.736	1.315	73
49	CO-33000-E-.021	ZB H1 VIENTO +	4	1	964	766	-10
49	CO-33000-E-.021	ZB H1 VIENTO +	5	1	1.736	1.315	73
49	CO-33000-E-.021	ZB H1 VIENTO +	6	1	964	766	-10
49	CO-33000-E-.021	ZB H1 VIENTO +	7	1	1.736	1.315	70
49	CO-33000-E-.021	ZB H1 VIENTO +	8	1	964	766	-13
49	CO-33000-E-.021	ZB H1 VIENTO -	1	1	219	-386	-8
49	CO-33000-E-.021	ZB H1 VIENTO -	2	1	219	-386	-10
49	CO-33000-E-.021	ZB H1 VIENTO -	3	1	1.736	-1.960	64
49	CO-33000-E-.021	ZB H1 VIENTO -	4	1	964	-1.040	-15
49	CO-33000-E-.021	ZB H1 VIENTO -	5	1	1.736	-1.960	64
49	CO-33000-E-.021	ZB H1 VIENTO -	6	1	964	-1.040	-15
49	CO-33000-E-.021	ZB H1 VIENTO -	7	1	1.736	-1.960	61
49	CO-33000-E-.021	ZB H1 VIENTO -	8	1	964	-1.040	-17
49	CO-33000-E-.021	ZB H2A HIELO	1	1	420	-77	-14
49	CO-33000-E-.021	ZB H2A HIELO	2	1	421	-77	-16
49	CO-33000-E-.021	ZB H2A HIELO	3	1	2.514	-331	88
49	CO-33000-E-.021	ZB H2A HIELO	4	1	1.424	-141	-5
49	CO-33000-E-.021	ZB H2A HIELO	5	1	2.514	-331	88
49	CO-33000-E-.021	ZB H2A HIELO	6	1	1.424	-141	-7
49	CO-33000-E-.021	ZB H2A HIELO	7	1	2.514	-331	85
49	CO-33000-E-.021	ZB H2A HIELO	8	1	1.424	-141	-8
49	CO-33000-E-.021	ZB H2B H+V +	1	1	420	55	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB H2B H+V +	2	1	421	55	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB H2B H+V +	3	1	2.518	177	78
49	CO-33000-E-.021	ZB H2B H+V +	4	1	1.427	169	-18
49	CO-33000-E-.021	ZB H2B H+V +	5	1	2.518	177	76
49	CO-33000-E-.021	ZB H2B H+V +	6	1	1.427	169	-18
49	CO-33000-E-.021	ZB H2B H+V +	7	1	2.518	177	73
49	CO-33000-E-.021	ZB H2B H+V +	8	1	1.427	169	-21
49	CO-33000-E-.021	ZB H2B H+V -	1	1	420	-213	-23
49	CO-33000-E-.021	ZB H2B H+V -	2	1	421	-213	-23
49	CO-33000-E-.021	ZB H2B H+V -	3	1	2.518	-854	76
49	CO-33000-E-.021	ZB H2B H+V -	4	1	1.427	-460	-20
49	CO-33000-E-.021	ZB H2B H+V -	5	1	2.518	-854	73
49	CO-33000-E-.021	ZB H2B H+V -	6	1	1.427	-460	-20
49	CO-33000-E-.021	ZB H2B H+V -	7	1	2.518	-854	70
49	CO-33000-E-.021	ZB H2B H+V -	8	1	1.427	-460	-23
49	CO-33000-E-.021	ZB H3 DES AMA A+	1	1	400	-69	722
49	CO-33000-E-.021	ZB H3 DES AMA A+	2	1	400	-69	722
49	CO-33000-E-.021	ZB H3 DES AMA A+	3	1	2.412	-278	2.982
49	CO-33000-E-.021	ZB H3 DES AMA A+	4	1	1.372	-110	1.471
49	CO-33000-E-.021	ZB H3 DES AMA A+	5	1	2.412	-278	2.980
49	CO-33000-E-.021	ZB H3 DES AMA A+	6	1	1.372	-110	1.472
49	CO-33000-E-.021	ZB H3 DES AMA A+	7	1	2.412	-278	2.978
49	CO-33000-E-.021	ZB H3 DES AMA A+	8	1	1.372	-110	1.469
49	CO-33000-E-.021	ZB H3 DES AMA A-	1	1	400	-69	722
49	CO-33000-E-.021	ZB H3 DES AMA A-	2	1	400	-69	722
49	CO-33000-E-.021	ZB H3 DES AMA A-	3	1	2.412	-313	2.982
49	CO-33000-E-.021	ZB H3 DES AMA A-	4	1	1.372	-145	1.471
49	CO-33000-E-.021	ZB H3 DES AMA A-	5	1	2.412	-313	2.980
49	CO-33000-E-.021	ZB H3 DES AMA A-	6	1	1.372	-145	1.472
49	CO-33000-E-.021	ZB H3 DES AMA A-	7	1	2.412	-313	2.978
49	CO-33000-E-.021	ZB H3 DES AMA A-	8	1	1.372	-145	1.469
49	CO-33000-E-.021	ZB H3 DES AMA B+	1	1	442	-69	-761
49	CO-33000-E-.021	ZB H3 DES AMA B+	2	1	443	-69	-761
49	CO-33000-E-.021	ZB H3 DES AMA B+	3	1	2.587	-279	-2.847
49	CO-33000-E-.021	ZB H3 DES AMA B+	4	1	1.462	-109	-1.505
49	CO-33000-E-.021	ZB H3 DES AMA B+	5	1	2.588	-279	-2.850
49	CO-33000-E-.021	ZB H3 DES AMA B+	6	1	1.462	-109	-1.505
49	CO-33000-E-.021	ZB H3 DES AMA B+	7	1	2.588	-279	-2.853
49	CO-33000-E-.021	ZB H3 DES AMA B+	8	1	1.462	-109	-1.507
49	CO-33000-E-.021	ZB H3 DES AMA B-	1	1	442	-69	-761
49	CO-33000-E-.021	ZB H3 DES AMA B-	2	1	443	-69	-761
49	CO-33000-E-.021	ZB H3 DES AMA B-	3	1	2.587	-314	-2.847
49	CO-33000-E-.021	ZB H3 DES AMA B-	4	1	1.462	-144	-1.505
49	CO-33000-E-.021	ZB H3 DES AMA B-	5	1	2.588	-314	-2.850
49	CO-33000-E-.021	ZB H3 DES AMA B-	6	1	1.462	-144	-1.505
49	CO-33000-E-.021	ZB H3 DES AMA B-	7	1	2.588	-314	-2.853
49	CO-33000-E-.021	ZB H3 DES AMA B-	8	1	1.462	-144	-1.507
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT1A+	1	1	171	-39	2.954
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT1A+	2	1	421	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT1A+	3	1	2.518	-321	77
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT1A+	4	1	1.427	-128	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT1A+	5	1	2.518	-321	74
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT1A+	6	1	1.427	-128	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT1A+	7	1	2.518	-321	71
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT1A+	8	1	1.427	-128	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT1A-	1	1	171	-39	2.954

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT1A-	2	1	421	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT1A-	3	1	2.518	-356	77
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT1A-	4	1	1.427	-163	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT1A-	5	1	2.518	-356	74
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT1A-	6	1	1.427	-163	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT1A-	7	1	2.518	-356	71
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT1A-	8	1	1.427	-163	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT1B+	1	1	249	-40	-2.977
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT1B+	2	1	421	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT1B+	3	1	2.518	-321	77
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT1B+	4	1	1.427	-128	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT1B+	5	1	2.518	-321	74
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT1B+	6	1	1.427	-128	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT1B+	7	1	2.518	-321	71
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT1B+	8	1	1.427	-128	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT1B-	1	1	249	-40	-2.977
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT1B-	2	1	421	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT1B-	3	1	2.518	-356	77
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT1B-	4	1	1.427	-163	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT1B-	5	1	2.518	-356	74
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT1B-	6	1	1.427	-163	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT1B-	7	1	2.518	-356	71
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT1B-	8	1	1.427	-163	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT2A+	1	1	420	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT2A+	2	1	171	-39	2.954
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT2A+	3	1	2.518	-321	77
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT2A+	4	1	1.427	-128	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT2A+	5	1	2.518	-321	74
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT2A+	6	1	1.427	-128	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT2A+	7	1	2.518	-321	71
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT2A+	8	1	1.427	-128	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT2A-	1	1	420	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT2A-	2	1	171	-39	2.954
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT2A-	3	1	2.518	-356	77
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT2A-	4	1	1.427	-163	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT2A-	5	1	2.518	-356	74
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT2A-	6	1	1.427	-163	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT2A-	7	1	2.518	-356	71
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT2A-	8	1	1.427	-163	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT2B+	1	1	420	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT2B+	2	1	249	-40	-2.977
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT2B+	3	1	2.518	-321	77
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT2B+	4	1	1.427	-128	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT2B+	5	1	2.518	-321	74
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT2B+	6	1	1.427	-128	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT2B+	7	1	2.518	-321	71
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT2B+	8	1	1.427	-128	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT2B-	1	1	420	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT2B-	2	1	249	-40	-2.977
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT2B-	3	1	2.518	-356	77
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT2B-	4	1	1.427	-163	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT2B-	5	1	2.518	-356	74
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT2B-	6	1	1.427	-163	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT2B-	7	1	2.518	-356	71
49	CO-33000-E-.021	ZB H4 ROT HT2B-	8	1	1.427	-163	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	420	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	2	1	421	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	2.113	-264	3.950
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	4	1	1.427	-128	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	2.518	-321	74
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	6	1	1.427	-128	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	2.518	-321	71
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	8	1	1.427	-128	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	420	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	2	1	421	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	2.113	-299	3.950
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	4	1	1.427	-163	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	2.518	-356	74
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	6	1	1.427	-163	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	2.518	-356	71
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	8	1	1.427	-163	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	420	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	2	1	421	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	2.206	-265	-3.822
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	4	1	1.427	-128	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	2.518	-321	74
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	6	1	1.427	-128	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	2.518	-321	71
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	8	1	1.427	-128	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	420	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	2	1	421	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	2.206	-300	-3.822
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	4	1	1.427	-163	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	2.518	-356	74
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	6	1	1.427	-163	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	2.518	-356	71
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	8	1	1.427	-163	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	420	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	2	1	421	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	2.518	-321	77
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	4	1	1.124	-92	2.962
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	2.518	-321	74
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	6	1	1.427	-128	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	2.518	-321	71
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	8	1	1.427	-128	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	420	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	2	1	421	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	2.518	-356	77
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	4	1	1.124	-127	2.962
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	2.518	-356	74
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	6	1	1.427	-163	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	2.518	-356	71
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	8	1	1.427	-163	-22

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	420	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	2	1	421	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	2.518	-321	77
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	4	1	1.200	-91	-2.991
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	2.518	-321	74
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	6	1	1.427	-128	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	2.518	-321	71
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	8	1	1.427	-128	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	420	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	2	1	421	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	2.518	-356	77
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	4	1	1.200	-126	-2.991
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	2.518	-356	74
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	6	1	1.427	-163	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	2.518	-356	71
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	8	1	1.427	-163	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	420	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	2	1	421	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	2.518	-321	77
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	4	1	1.427	-128	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	2.113	-264	3.949
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	6	1	1.427	-128	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	2.518	-321	71
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	8	1	1.427	-128	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	420	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	2	1	421	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	2.518	-356	77
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	4	1	1.427	-163	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	2.113	-299	3.949
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	6	1	1.427	-163	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	2.518	-356	71
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	8	1	1.427	-163	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	420	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	2	1	421	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	2.518	-321	77
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	4	1	1.427	-128	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	2.206	-265	-3.825
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	6	1	1.427	-128	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	2.518	-321	71
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	8	1	1.427	-128	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	420	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	2	1	421	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	2.518	-356	77
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	4	1	1.427	-163	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	2.206	-300	-3.825
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	6	1	1.427	-163	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	2.518	-356	71
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	8	1	1.427	-163	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	420	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	2	1	421	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	2.518	-321	77
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	4	1	1.427	-128	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	2.518	-321	74
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	6	1	1.124	-92	2.963
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	2.518	-321	71
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	8	1	1.427	-128	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	420	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	2	1	421	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	2.518	-356	77
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	4	1	1.427	-163	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	2.518	-356	74
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	6	1	1.124	-127	2.963
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	2.518	-356	71
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	8	1	1.427	-163	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	420	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	2	1	421	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	2.518	-321	77
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	4	1	1.427	-128	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	2.518	-321	74
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	6	1	1.200	-91	-2.992
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	2.518	-321	71
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	8	1	1.427	-128	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	420	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	2	1	421	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	2.518	-356	77
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	4	1	1.427	-163	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	2.518	-356	74
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	6	1	1.200	-126	-2.992
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	2.518	-356	71
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	8	1	1.427	-163	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	420	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	2	1	421	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	2.518	-321	77
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	4	1	1.427	-128	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	2.518	-321	74
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	6	1	1.427	-128	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	2.113	-264	3.947
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	8	1	1.427	-128	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	420	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	2	1	421	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	2.518	-356	77
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	4	1	1.427	-163	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	2.518	-356	74
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	6	1	1.427	-163	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	2.113	-299	3.947
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	8	1	1.427	-163	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	420	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	2	1	421	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	2.518	-321	77
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	4	1	1.427	-128	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	2.518	-321	74
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	6	1	1.427	-128	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	2.206	-265	-3.828

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	8	1	1.427	-128	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	420	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	2	1	421	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	2.518	-356	77
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	4	1	1.427	-163	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	2.518	-356	74
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	6	1	1.427	-163	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	2.206	-300	-3.828
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	8	1	1.427	-163	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	420	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	2	1	421	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	2.518	-321	77
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	4	1	1.427	-128	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	2.518	-321	74
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	6	1	1.427	-128	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	2.518	-321	71
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	8	1	1.124	-92	2.960
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	420	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	2	1	421	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	2.518	-356	77
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	4	1	1.427	-163	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	2.518	-356	74
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	6	1	1.427	-163	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	2.518	-356	71
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	8	1	1.124	-127	2.960
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	420	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	2	1	421	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	2.518	-321	77
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	4	1	1.427	-128	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	2.518	-321	74
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	6	1	1.427	-128	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	2.518	-321	71
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	8	1	1.200	-91	-2.993
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	420	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	2	1	421	-79	-22
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	2.518	-356	77
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	4	1	1.427	-163	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	2.518	-356	74
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	6	1	1.427	-163	-19
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	2.518	-356	71
49	CO-33000-E-.021	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	8	1	1.200	-126	-2.993
50	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	1	1	165	392	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	2	1	165	392	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	3	1	1.026	1.976	-5
50	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	4	1	441	1.037	-2
50	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	5	1	1.026	1.976	-5
50	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	6	1	441	1.037	-2
50	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	7	1	1.026	1.976	-5
50	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	8	1	441	1.037	-2
50	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	1	1	165	-392	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	2	1	165	-392	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	3	1	1.026	-1.945	-3
50	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	4	1	441	-1.053	-3
50	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	5	1	1.026	-1.945	-3
50	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	6	1	441	-1.053	-3
50	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	7	1	1.026	-1.945	-3
50	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	8	1	441	-1.053	-3
50	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	1	1	406	0	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	2	1	406	0	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	3	1	1.976	16	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	4	1	1.003	-8	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	5	1	1.976	16	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	6	1	1.003	-8	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	7	1	1.976	16	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	8	1	1.003	-8	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	1	1	402	167	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	2	1	402	167	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	3	1	1.962	644	-1
50	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	4	1	993	369	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	5	1	1.962	644	-1
50	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	6	1	993	369	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	7	1	1.962	644	-1
50	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	8	1	993	369	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	1	1	402	-167	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	2	1	402	-167	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	3	1	1.962	-611	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	4	1	993	-385	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	5	1	1.962	-611	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	6	1	993	-385	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	7	1	1.962	-611	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	8	1	993	-385	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	1	1	410	0	446
50	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	2	1	410	0	446
50	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	3	1	1.993	23	1.743
50	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	4	1	1.009	-1	894
50	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	5	1	1.993	23	1.743
50	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	6	1	1.009	-1	894
50	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	7	1	1.993	23	1.744
50	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	8	1	1.009	-1	894
50	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	1	1	414	0	-447
50	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	2	1	415	0	-447
50	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	3	1	2.027	21	-1.744
50	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	4	1	1.026	0	-895
50	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	5	1	2.026	21	-1.744
50	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	6	1	1.026	0	-895
50	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	7	1	2.026	21	-1.744
50	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	8	1	1.026	0	-895
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	128	0	1.488
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	2	1	402	0	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	4	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	6	1	993	-1	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	8	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	128	0	1.488
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	2	1	402	0	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	1.962	9	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	4	1	993	-15	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	1.962	9	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	6	1	993	-15	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	1.962	9	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	8	1	993	-15	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	342	0	-1.489
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	2	1	402	0	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	4	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	6	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	8	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	342	0	-1.489
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	2	1	402	0	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	1.962	9	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	4	1	993	-15	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	1.962	9	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	6	1	993	-15	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	1.962	9	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	8	1	993	-15	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	402	0	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	2	1	128	0	1.488
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	4	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	6	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	8	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	402	0	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	2	1	128	0	1.488
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	1.962	9	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	4	1	993	-15	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	1.962	9	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	6	1	993	-15	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	1.962	9	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	8	1	993	-15	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	402	0	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	2	1	342	0	-1.488
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	4	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	6	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	8	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	402	0	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	2	1	342	0	-1.488
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	1.962	9	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	4	1	993	-15	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	1.962	9	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	6	1	993	-15	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	1.962	9	0
50	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	8	1	993	-15	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	402	0	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	402	0	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.600	19	2.905
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	402	0	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	402	0	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.966	15	-2.906
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	402	0	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	402	0	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	763	3	1.490
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	402	0	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	402	0	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	1.022	5	-1.491
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	402	0	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	402	0	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.599	19	2.906
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	402	0	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	402	0	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.965	15	-2.906

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	402	0	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	402	0	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	763	3	1.491
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	402	0	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	402	0	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	1.022	5	-1.491
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	402	0	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	402	0	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.599	19	2.907
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	402	0	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	402	0	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.965	15	-2.907
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	402	0	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	402	0	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	763	3	1.491
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	402	0	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	402	0	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	993	-1	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	1.962	23	0
50	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	1.022	5	-1.491
51	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	1	1	283	406	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	2	1	283	406	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	3	1	1.637	2.027	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	4	1	746	1.079	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	5	1	1.637	2.027	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	6	1	746	1.079	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	7	1	1.637	2.027	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	8	1	746	1.079	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	1	1	283	-406	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	2	1	283	-406	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	3	1	1.637	-2.027	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	4	1	746	-1.079	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	5	1	1.637	-2.027	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	6	1	746	-1.079	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	7	1	1.637	-2.027	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	8	1	746	-1.079	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H2A HIELO	1	1	543	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H2A HIELO	2	1	543	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H2A HIELO	3	1	2.635	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H2A HIELO	4	1	1.336	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H2A HIELO	5	1	2.635	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H2A HIELO	6	1	1.336	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H2A HIELO	7	1	2.635	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H2A HIELO	8	1	1.336	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V +	1	1	543	173	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V +	2	1	543	173	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V +	3	1	2.635	649	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V +	4	1	1.336	390	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V +	5	1	2.635	649	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V +	6	1	1.336	390	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V +	7	1	2.635	649	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V +	8	1	1.336	390	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V -	1	1	543	-173	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V -	2	1	543	-173	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V -	3	1	2.635	-649	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V -	4	1	1.336	-390	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V -	5	1	2.635	-649	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V -	6	1	1.336	-390	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V -	7	1	2.635	-649	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V -	8	1	1.336	-390	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	1	1	551	0	447
51	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	2	1	551	0	447
51	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	3	1	2.667	7	1.743
51	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	4	1	1.353	7	894
51	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	5	1	2.667	7	1.744
51	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	6	1	1.353	7	895
51	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	7	1	2.667	7	1.744
51	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	8	1	1.353	7	895
51	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	1	1	536	0	-447
51	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	2	1	536	0	-447
51	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	3	1	2.609	7	-1.743
51	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	4	1	1.323	7	-894

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
51	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	5	1	2.609	7	-1.744
51	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	6	1	1.323	7	-895
51	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	7	1	2.609	7	-1.744
51	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	8	1	1.323	7	-895
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	391	0	1.489
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	2	1	543	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	4	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	6	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	8	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	391	0	1.489
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	2	1	543	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	2.635	-7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	4	1	1.336	-7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	2.635	-7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	6	1	1.336	-7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	2.635	-7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	8	1	1.336	-7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	159	0	-1.489
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	2	1	543	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	4	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	6	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	8	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	159	0	-1.489
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	2	1	543	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	2.635	-7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	4	1	1.336	-7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	2.635	-7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	6	1	1.336	-7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	2.635	-7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	8	1	1.336	-7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	543	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	2	1	391	0	1.488
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	4	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	6	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	8	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	543	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	2	1	391	0	1.488
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	2.635	-7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	4	1	1.336	-7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	2.635	-7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	6	1	1.336	-7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	2.635	-7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	8	1	1.336	-7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	543	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	2	1	159	0	-1.488
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	4	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	6	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	8	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	543	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	2	1	159	0	-1.488
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	2.635	-7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	4	1	1.336	-7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	2.635	-7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	6	1	1.336	-7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	2.635	-7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	8	1	1.336	-7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	543	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	543	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	2.412	7	2.905
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	543	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	543	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	2.031	7	-2.905
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	543	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	543	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	1.168	7	1.491
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	543	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	543	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	908	7	-1.491
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	543	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	543	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	2.635	7	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	2.412	7	2.906
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	543	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	543	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	2.031	7	-2.906
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	543	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	543	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	1.168	7	1.491
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	543	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	543	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	908	7	-1.491
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	543	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	543	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	2.412	7	2.907
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	543	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	543	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	2.031	7	-2.907
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	543	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	543	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	1.168	7	1.491
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	543	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	543	0	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	1.336	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	2.635	7	0
51	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	908	7	-1.491
52	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	1	1	147	393	4
52	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	2	1	149	399	4
52	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	3	1	1.051	1.944	12
52	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	4	1	459	1.071	11
52	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	5	1	1.059	1.944	12
52	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	6	1	463	1.071	11
52	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	7	1	1.066	1.944	12
52	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	8	1	466	1.071	10
52	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	1	1	147	-398	4
52	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	2	1	149	-394	4
52	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	3	1	1.051	-2.002	19
52	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	4	1	459	-1.042	7
52	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	5	1	1.059	-2.001	19
52	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	6	1	463	-1.042	7
52	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	7	1	1.066	-2.001	18
52	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	8	1	466	-1.042	7
52	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	1	1	388	-2	0
52	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	2	1	391	2	0
52	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	3	1	2.006	-30	0
52	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	4	1	1.027	15	0
52	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	5	1	2.013	-30	0
52	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	6	1	1.030	15	0
52	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	7	1	2.021	-30	0
52	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	8	1	1.034	15	0
52	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	1	1	384	166	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	2	1	386	171	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	3	1	1.992	601	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	4	1	1.017	396	2
52	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	5	1	2.000	601	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	6	1	1.021	396	2
52	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	7	1	2.008	601	0
52	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	8	1	1.025	396	2
52	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	1	1	384	-170	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	2	1	386	-166	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	3	1	1.992	-662	3
52	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	4	1	1.017	-366	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	5	1	2.000	-662	3
52	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	6	1	1.021	-365	0
52	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	7	1	2.008	-662	3
52	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	8	1	1.025	-365	0
52	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	1	1	415	-2	447
52	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	2	1	417	2	447

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
52	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	3	1	2.116	-19	1.745
52	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	4	1	1.080	20	895
52	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	5	1	2.122	-19	1.745
52	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	6	1	1.083	20	896
52	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	7	1	2.129	-19	1.745
52	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	8	1	1.087	20	896
52	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	1	1	375	-2	-446
52	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	2	1	378	2	-446
52	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	3	1	1.960	-23	-1.742
52	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	4	1	1.001	22	-893
52	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	5	1	1.968	-23	-1.742
52	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	6	1	1.005	22	-894
52	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	7	1	1.975	-23	-1.743
52	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	8	1	1.009	22	-894
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	214	0	1.489
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	2	1	386	2	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	1.992	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	4	1	1.017	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	2.000	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	6	1	1.021	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	2.008	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	8	1	1.025	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	214	0	1.489
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	2	1	386	2	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	1.992	-37	2
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	4	1	1.017	8	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	2.000	-37	2
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	6	1	1.021	8	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	2.008	-37	2
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	8	1	1.025	8	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	247	-1	-1.488
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	2	1	386	2	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	1.992	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	4	1	1.017	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	2.000	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	6	1	1.021	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	2.008	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	8	1	1.025	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	247	-1	-1.488
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	2	1	386	2	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	1.992	-37	2
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	4	1	1.017	8	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	2.000	-37	2
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	6	1	1.021	8	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	2.008	-37	2
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	8	1	1.025	8	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	384	-2	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	2	1	214	0	1.488
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	1.992	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	4	1	1.017	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	2.000	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	6	1	1.021	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	2.008	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	8	1	1.025	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	384	-2	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	2	1	214	0	1.488
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	1.992	-37	2
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	4	1	1.017	8	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	2.000	-37	2
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	6	1	1.021	8	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	2.008	-37	2
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	8	1	1.025	8	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	384	-2	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	2	1	249	1	-1.488
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	1.992	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	4	1	1.017	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	2.000	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	6	1	1.021	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	2.008	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	8	1	1.025	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	384	-2	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	2	1	249	1	-1.488
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	1.992	-37	2
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	4	1	1.017	8	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	2.000	-37	2
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	6	1	1.021	8	1
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	2.008	-37	2
52	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	8	1	1.025	8	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	384	-2	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	386	2	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.805	-8	2.906
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	1.017	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	2.000	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	1.021	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	2.008	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	1.025	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	384	-2	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	386	2	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.801	-16	-2.904
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	1.017	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	2.000	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	1.021	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	2.008	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	1.025	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	384	-2	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	386	2	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	1.992	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	875	11	1.491
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	2.000	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	1.021	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	2.008	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	1.025	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	384	-2	1

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	386	2	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	1.992	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	935	15	-1.490
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	2.000	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	1.021	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	2.008	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	1.025	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	384	-2	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	386	2	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	1.992	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	1.017	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.809	-8	2.907
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	1.021	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	2.008	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	1.025	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	384	-2	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	386	2	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	1.992	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	1.017	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.807	-16	-2.905
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	1.021	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	2.008	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	1.025	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	384	-2	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	386	2	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	1.992	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	1.017	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	2.000	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	876	11	1.491
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	2.008	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	1.025	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	384	-2	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	386	2	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	1.992	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	1.017	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	2.000	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	937	15	-1.491
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	2.008	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	1.025	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	384	-2	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	386	2	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	1.992	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	1.017	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	2.000	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	1.021	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.813	-8	2.908
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	1.025	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	384	-2	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	386	2	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	1.992	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	1.017	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	2.000	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	1.021	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.812	-16	-2.906
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	1.025	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	384	-2	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	386	2	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	1.992	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	1.017	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	2.000	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	1.021	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	2.008	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	877	11	1.491
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	384	-2	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	386	2	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	1.992	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	1.017	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	2.000	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	1.021	22	1
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	2.008	-23	2
52	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	939	15	-1.491
53	IC-80000-E-.040	ZB H1 VIENTO +	1	1	414	-1.101	252
53	IC-80000-E-.040	ZB H1 VIENTO +	2	1	414	-1.105	253
53	IC-80000-E-.040	ZB H1 VIENTO +	3	1	2.405	-4.447	432
53	IC-80000-E-.040	ZB H1 VIENTO +	4	1	1.297	-2.105	588
53	IC-80000-E-.040	ZB H1 VIENTO +	5	1	2.398	-4.447	432
53	IC-80000-E-.040	ZB H1 VIENTO +	6	1	1.293	-2.105	589
53	IC-80000-E-.040	ZB H1 VIENTO +	7	1	2.390	-4.448	435
53	IC-80000-E-.040	ZB H1 VIENTO +	8	1	1.290	-2.105	591
53	IC-80000-E-.040	ZB H1 VIENTO -	1	1	414	-1.750	151
53	IC-80000-E-.040	ZB H1 VIENTO -	2	1	414	-1.756	151
53	IC-80000-E-.040	ZB H1 VIENTO -	3	1	2.405	-7.815	-56
53	IC-80000-E-.040	ZB H1 VIENTO -	4	1	1.297	-3.966	323
53	IC-80000-E-.040	ZB H1 VIENTO -	5	1	2.398	-7.815	-55
53	IC-80000-E-.040	ZB H1 VIENTO -	6	1	1.293	-3.966	325
53	IC-80000-E-.040	ZB H1 VIENTO -	7	1	2.390	-7.815	-52
53	IC-80000-E-.040	ZB H1 VIENTO -	8	1	1.290	-3.967	326
53	IC-80000-E-.040	ZB H2A HIELO	1	1	647	-1.536	269
53	IC-80000-E-.040	ZB H2A HIELO	2	1	647	-1.541	269
53	IC-80000-E-.040	ZB H2A HIELO	3	1	3.256	-6.350	-12
53	IC-80000-E-.040	ZB H2A HIELO	4	1	1.801	-3.142	389
53	IC-80000-E-.040	ZB H2A HIELO	5	1	3.248	-6.350	-12
53	IC-80000-E-.040	ZB H2A HIELO	6	1	1.798	-3.142	391
53	IC-80000-E-.040	ZB H2A HIELO	7	1	3.240	-6.351	-9
53	IC-80000-E-.040	ZB H2A HIELO	8	1	1.794	-3.142	391
53	IC-80000-E-.040	ZB H2B H+V +	1	1	653	-1.434	349
53	IC-80000-E-.040	ZB H2B H+V +	2	1	654	-1.439	348
53	IC-80000-E-.040	ZB H2B H+V +	3	1	3.274	-5.920	223
53	IC-80000-E-.040	ZB H2B H+V +	4	1	1.814	-2.889	550
53	IC-80000-E-.040	ZB H2B H+V +	5	1	3.266	-5.921	226
53	IC-80000-E-.040	ZB H2B H+V +	6	1	1.810	-2.890	552
53	IC-80000-E-.040	ZB H2B H+V +	7	1	3.258	-5.922	229
53	IC-80000-E-.040	ZB H2B H+V +	8	1	1.806	-2.890	552

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
53	IC-80000-E-.040	ZB H2B H+V -	1	1	653	-1.711	306
53	IC-80000-E-.040	ZB H2B H+V -	2	1	654	-1.716	304
53	IC-80000-E-.040	ZB H2B H+V -	3	1	3.274	-6.982	65
53	IC-80000-E-.040	ZB H2B H+V -	4	1	1.814	-3.539	453
53	IC-80000-E-.040	ZB H2B H+V -	5	1	3.266	-6.983	68
53	IC-80000-E-.040	ZB H2B H+V -	6	1	1.810	-3.540	455
53	IC-80000-E-.040	ZB H2B H+V -	7	1	3.258	-6.984	71
53	IC-80000-E-.040	ZB H2B H+V -	8	1	1.806	-3.539	455
53	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES ANC A+	1	1	659	-1.203	1.592
53	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES ANC A+	2	1	660	-1.208	1.591
53	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES ANC A+	3	1	3.301	-4.824	5.653
53	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES ANC A+	4	1	1.827	-2.433	3.109
53	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES ANC A+	5	1	3.293	-4.825	5.656
53	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES ANC A+	6	1	1.823	-2.434	3.112
53	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES ANC A+	7	1	3.285	-4.826	5.658
53	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES ANC A+	8	1	1.819	-2.434	3.112
53	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES ANC A-	1	1	659	-1.203	1.592
53	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES ANC A-	2	1	660	-1.208	1.591
53	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES ANC A-	3	1	3.301	-4.859	5.653
53	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES ANC A-	4	1	1.827	-2.468	3.109
53	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES ANC A-	5	1	3.293	-4.860	5.656
53	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES ANC A-	6	1	1.823	-2.469	3.112
53	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES ANC A-	7	1	3.285	-4.861	5.658
53	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES ANC A-	8	1	1.819	-2.469	3.112
53	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES ANC B+	1	1	553	-1.156	-1.101
53	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES ANC B+	2	1	554	-1.159	-1.102
53	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES ANC B+	3	1	2.888	-4.818	-5.437
53	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES ANC B+	4	1	1.617	-2.353	-2.357
53	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES ANC B+	5	1	2.884	-4.818	-5.435
53	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES ANC B+	6	1	1.615	-2.353	-2.356
53	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES ANC B+	7	1	2.880	-4.819	-5.434
53	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES ANC B+	8	1	1.613	-2.353	-2.356
53	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES ANC B-	1	1	553	-1.156	-1.101
53	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES ANC B-	2	1	554	-1.159	-1.102
53	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES ANC B-	3	1	2.888	-4.853	-5.437
53	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES ANC B-	4	1	1.617	-2.388	-2.357
53	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES ANC B-	5	1	2.884	-4.853	-5.435
53	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES ANC B-	6	1	1.615	-2.388	-2.356
53	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES ANC B-	7	1	2.880	-4.854	-5.434
53	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES ANC B-	8	1	1.613	-2.388	-2.356
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A+	1	1	558	-833	2.857
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A+	2	1	654	-1.578	326
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A+	3	1	3.274	-6.434	144
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A+	4	1	1.814	-3.196	501
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A+	5	1	3.266	-6.435	147
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A+	6	1	1.810	-3.197	504
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A+	7	1	3.258	-6.435	150
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A+	8	1	1.806	-3.197	504
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A-	1	1	558	-833	2.857
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A-	2	1	654	-1.578	326
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A-	3	1	3.274	-6.469	144
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A-	4	1	1.814	-3.231	501
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A-	5	1	3.266	-6.470	147
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A-	6	1	1.810	-3.232	504
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A-	7	1	3.258	-6.470	150
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A-	8	1	1.806	-3.232	504
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B+	1	1	95	-740	-2.530
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B+	2	1	654	-1.578	326
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B+	3	1	3.274	-6.434	144
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B+	4	1	1.814	-3.196	501
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B+	5	1	3.266	-6.435	147
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B+	6	1	1.810	-3.197	504
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B+	7	1	3.258	-6.435	150
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B+	8	1	1.806	-3.197	504
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B-	1	1	95	-740	-2.530
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B-	2	1	654	-1.578	326
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B-	3	1	3.274	-6.469	144
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B-	4	1	1.814	-3.231	501
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B-	5	1	3.266	-6.470	147
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B-	6	1	1.810	-3.232	504
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B-	7	1	3.258	-6.470	150
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B-	8	1	1.806	-3.232	504
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A+	1	1	653	-1.573	327
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A+	2	1	559	-838	2.856
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A+	3	1	3.274	-6.434	144
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A+	4	1	1.814	-3.196	501
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A+	5	1	3.266	-6.435	147
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A+	6	1	1.810	-3.197	504
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A+	7	1	3.258	-6.435	150
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A+	8	1	1.806	-3.197	504
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A-	1	1	653	-1.573	327
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A-	2	1	559	-838	2.856
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A-	3	1	3.274	-6.469	144
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A-	4	1	1.814	-3.231	501
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A-	5	1	3.266	-6.470	147
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A-	6	1	1.810	-3.232	504
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A-	7	1	3.258	-6.470	150
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A-	8	1	1.806	-3.232	504
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B+	1	1	653	-1.573	327
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B+	2	1	95	-740	-2.530
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B+	3	1	3.274	-6.434	144
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B+	4	1	1.814	-3.196	501
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B+	5	1	3.266	-6.435	147
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B+	6	1	1.810	-3.197	504
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B+	7	1	3.258	-6.435	150
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B+	8	1	1.806	-3.197	504
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B-	1	1	653	-1.573	327
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B-	2	1	95	-740	-2.530
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B-	3	1	3.274	-6.469	144
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B-	4	1	1.814	-3.231	501
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B-	5	1	3.266	-6.470	147
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B-	6	1	1.810	-3.232	504
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B-	7	1	3.258	-6.470	150

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
53	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B-	8	1	1.806	-3.232	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A+	1	1	653	-1.573	327
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A+	2	1	654	-1.578	326
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A+	3	1	2.256	-1.607	5.581
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A+	4	1	1.814	-3.196	501
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A+	5	1	3.266	-6.435	147
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A+	6	1	1.810	-3.197	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A+	7	1	3.258	-6.435	150
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A+	8	1	1.806	-3.197	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A-	1	1	653	-1.573	327
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A-	2	1	654	-1.578	326
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A-	3	1	2.256	-1.625	5.581
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A-	4	1	1.814	-3.231	501
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A-	5	1	3.266	-6.470	147
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A-	6	1	1.810	-3.232	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A-	7	1	3.258	-6.470	150
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A-	8	1	1.806	-3.232	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B+	1	1	653	-1.573	327
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B+	2	1	654	-1.578	326
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B+	3	1	659	-1.601	-5.509
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B+	4	1	1.814	-3.196	501
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B+	5	1	3.266	-6.435	147
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B+	6	1	1.810	-3.197	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B+	7	1	3.258	-6.435	150
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B+	8	1	1.806	-3.197	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B-	1	1	653	-1.573	327
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B-	2	1	654	-1.578	326
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B-	3	1	659	-1.618	-5.509
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B-	4	1	1.814	-3.231	501
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B-	5	1	3.266	-6.470	147
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B-	6	1	1.810	-3.232	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B-	7	1	3.258	-6.470	150
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B-	8	1	1.806	-3.232	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A+	1	1	653	-1.573	327
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A+	2	1	654	-1.578	326
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A+	3	1	3.274	-6.434	144
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A+	4	1	1.212	-835	2.859
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A+	5	1	3.266	-6.435	147
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A+	6	1	1.810	-3.197	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A+	7	1	3.258	-6.435	150
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A+	8	1	1.806	-3.197	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A-	1	1	653	-1.573	327
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A-	2	1	654	-1.578	326
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A-	3	1	3.274	-6.469	144
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A-	4	1	1.212	-853	2.859
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A-	5	1	3.266	-6.470	147
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A-	6	1	1.810	-3.232	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A-	7	1	3.258	-6.470	150
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A-	8	1	1.806	-3.232	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B+	1	1	653	-1.573	327
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B+	2	1	654	-1.578	326
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B+	3	1	3.274	-6.434	144
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B+	4	1	417	-754	-2.608
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B+	5	1	3.266	-6.435	147
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B+	6	1	1.810	-3.197	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B+	7	1	3.258	-6.435	150
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B+	8	1	1.806	-3.197	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B-	1	1	653	-1.573	327
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B-	2	1	654	-1.578	326
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B-	3	1	3.274	-6.469	144
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B-	4	1	417	-772	-2.608
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B-	5	1	3.266	-6.470	147
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B-	6	1	1.810	-3.232	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B-	7	1	3.258	-6.470	150
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B-	8	1	1.806	-3.232	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A+	1	1	653	-1.573	327
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A+	2	1	654	-1.578	326
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A+	3	1	3.274	-6.434	144
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A+	4	1	1.814	-3.196	501
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A+	5	1	2.252	-1.608	5.582
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A+	6	1	1.810	-3.197	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A+	7	1	3.258	-6.435	150
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A+	8	1	1.806	-3.197	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A-	1	1	653	-1.573	327
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A-	2	1	654	-1.578	326
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A-	3	1	3.274	-6.469	144
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A-	4	1	1.814	-3.231	501
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A-	5	1	2.252	-1.625	5.582
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A-	6	1	1.810	-3.232	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A-	7	1	3.258	-6.470	150
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A-	8	1	1.806	-3.232	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B+	1	1	653	-1.573	327
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B+	2	1	654	-1.578	326
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B+	3	1	3.274	-6.434	144
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B+	4	1	1.814	-3.196	501
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B+	5	1	659	-1.601	-5.509
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B+	6	1	1.810	-3.197	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B+	7	1	3.258	-6.435	150
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B+	8	1	1.806	-3.197	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B-	1	1	653	-1.573	327
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B-	2	1	654	-1.578	326
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B-	3	1	3.274	-6.469	144
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B-	4	1	1.814	-3.231	501
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B-	5	1	659	-1.618	-5.509
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B-	6	1	1.810	-3.232	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B-	7	1	3.258	-6.470	150
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B-	8	1	1.806	-3.232	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A+	1	1	653	-1.573	327
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A+	2	1	654	-1.578	326
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A+	3	1	3.274	-6.434	144
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A+	4	1	1.814	-3.196	501
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A+	5	1	3.266	-6.435	147
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A+	6	1	1.210	-836	2.860

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A+	7	1	3.258	-6.435	150
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A+	8	1	1.806	-3.197	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A-	1	1	653	-1.573	327
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A-	2	1	654	-1.578	326
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A-	3	1	3.274	-6.469	144
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A-	4	1	1.814	-3.231	501
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A-	5	1	3.266	-6.470	147
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A-	6	1	1.210	-853	2.860
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A-	7	1	3.258	-6.470	150
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A-	8	1	1.806	-3.232	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B+	1	1	653	-1.573	327
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B+	2	1	654	-1.578	326
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B+	3	1	3.274	-6.434	144
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B+	4	1	1.814	-3.196	501
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B+	5	1	3.266	-6.435	147
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B+	6	1	417	-754	-2.608
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B+	7	1	3.258	-6.435	150
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B+	8	1	1.806	-3.197	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B-	1	1	653	-1.573	327
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B-	2	1	654	-1.578	326
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B-	3	1	3.274	-6.469	144
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B-	4	1	1.814	-3.231	501
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B-	5	1	3.266	-6.470	147
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B-	6	1	417	-772	-2.608
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B-	7	1	3.258	-6.470	150
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B-	8	1	1.806	-3.232	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A+	1	1	653	-1.573	327
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A+	2	1	654	-1.578	326
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A+	3	1	3.274	-6.434	144
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A+	4	1	1.814	-3.196	501
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A+	5	1	3.266	-6.435	147
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A+	6	1	1.810	-3.197	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A+	7	1	2.248	-1.608	5.584
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A+	8	1	1.806	-3.197	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A-	1	1	653	-1.573	327
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A-	2	1	654	-1.578	326
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A-	3	1	3.274	-6.469	144
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A-	4	1	1.814	-3.231	501
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A-	5	1	3.266	-6.470	147
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A-	6	1	1.810	-3.232	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A-	7	1	2.248	-1.626	5.584
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A-	8	1	1.806	-3.232	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B+	1	1	653	-1.573	327
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B+	2	1	654	-1.578	326
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B+	3	1	3.274	-6.434	144
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B+	4	1	1.814	-3.196	501
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B+	5	1	3.266	-6.435	147
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B+	6	1	1.810	-3.197	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B+	7	1	659	-1.601	-5.509
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B+	8	1	1.806	-3.197	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B-	1	1	653	-1.573	327
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B-	2	1	654	-1.578	326
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B-	3	1	3.274	-6.469	144
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B-	4	1	1.814	-3.231	501
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B-	5	1	3.266	-6.470	147
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B-	6	1	1.810	-3.232	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B-	7	1	659	-1.618	-5.509
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B-	8	1	1.806	-3.232	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A+	1	1	653	-1.573	327
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A+	2	1	654	-1.578	326
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A+	3	1	3.274	-6.434	144
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A+	4	1	1.814	-3.196	501
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A+	5	1	3.266	-6.435	147
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A+	6	1	1.810	-3.197	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A+	7	1	3.258	-6.435	150
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A+	8	1	1.208	-836	2.860
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A-	1	1	653	-1.573	327
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A-	2	1	654	-1.578	326
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A-	3	1	3.274	-6.469	144
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A-	4	1	1.814	-3.231	501
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A-	5	1	3.266	-6.470	147
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A-	6	1	1.810	-3.232	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A-	7	1	3.258	-6.470	150
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A-	8	1	1.208	-853	2.860
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B+	1	1	653	-1.573	327
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B+	2	1	654	-1.578	326
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B+	3	1	3.274	-6.434	144
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B+	4	1	1.814	-3.196	501
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B+	5	1	3.266	-6.435	147
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B+	6	1	1.810	-3.197	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B+	7	1	3.258	-6.435	150
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B+	8	1	417	-754	-2.608
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B-	1	1	653	-1.573	327
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B-	2	1	654	-1.578	326
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B-	3	1	3.274	-6.469	144
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B-	4	1	1.814	-3.231	501
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B-	5	1	3.266	-6.470	147
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B-	6	1	1.810	-3.232	504
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B-	7	1	3.258	-6.470	150
53	IC-80000-E-.040	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B-	8	1	417	-772	-2.608
54	IC-80000-E-.040	ZB H1 VIENTO +	1	1	215	1.858	-207
54	IC-80000-E-.040	ZB H1 VIENTO +	2	1	214	1.854	-208
54	IC-80000-E-.040	ZB H1 VIENTO +	3	1	1.599	8.287	-27
54	IC-80000-E-.040	ZB H1 VIENTO +	4	1	873	4.159	-453
54	IC-80000-E-.040	ZB H1 VIENTO +	5	1	1.591	8.287	-26
54	IC-80000-E-.040	ZB H1 VIENTO +	6	1	869	4.159	-453
54	IC-80000-E-.040	ZB H1 VIENTO +	7	1	1.584	8.287	-26
54	IC-80000-E-.040	ZB H1 VIENTO +	8	1	866	4.159	-453
54	IC-80000-E-.040	ZB H1 VIENTO -	1	1	215	1.181	-323
54	IC-80000-E-.040	ZB H1 VIENTO -	2	1	214	1.179	-322
54	IC-80000-E-.040	ZB H1 VIENTO -	3	1	1.599	4.776	-600
54	IC-80000-E-.040	ZB H1 VIENTO -	4	1	873	2.239	-744
54	IC-80000-E-.040	ZB H1 VIENTO -	5	1	1.591	4.776	-600

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
54	IC-80000-E-.040	ZB H1 VIENTO -	6	1	869	2.239	-744
54	IC-80000-E-.040	ZB H1 VIENTO -	7	1	1.584	4.776	-600
54	IC-80000-E-.040	ZB H1 VIENTO -	8	1	866	2.239	-744
54	IC-80000-E-.040	ZB H2A HIELO	1	1	438	1.640	-345
54	IC-80000-E-.040	ZB H2A HIELO	2	1	437	1.636	-344
54	IC-80000-E-.040	ZB H2A HIELO	3	1	2.469	6.748	-65
54	IC-80000-E-.040	ZB H2A HIELO	4	1	1.384	3.304	-513
54	IC-80000-E-.040	ZB H2A HIELO	5	1	2.462	6.748	-65
54	IC-80000-E-.040	ZB H2A HIELO	6	1	1.380	3.304	-513
54	IC-80000-E-.040	ZB H2A HIELO	7	1	2.454	6.748	-65
54	IC-80000-E-.040	ZB H2A HIELO	8	1	1.376	3.304	-513
54	IC-80000-E-.040	ZB H2B H+V +	1	1	437	1.827	-391
54	IC-80000-E-.040	ZB H2B H+V +	2	1	435	1.822	-391
54	IC-80000-E-.040	ZB H2B H+V +	3	1	2.464	7.419	-160
54	IC-80000-E-.040	ZB H2B H+V +	4	1	1.381	3.722	-596
54	IC-80000-E-.040	ZB H2B H+V +	5	1	2.457	7.419	-160
54	IC-80000-E-.040	ZB H2B H+V +	6	1	1.377	3.722	-596
54	IC-80000-E-.040	ZB H2B H+V +	7	1	2.449	7.419	-160
54	IC-80000-E-.040	ZB H2B H+V +	8	1	1.373	3.722	-596
54	IC-80000-E-.040	ZB H2B H+V -	1	1	437	1.539	-440
54	IC-80000-E-.040	ZB H2B H+V -	2	1	435	1.535	-440
54	IC-80000-E-.040	ZB H2B H+V -	3	1	2.464	6.312	-345
54	IC-80000-E-.040	ZB H2B H+V -	4	1	1.381	3.051	-702
54	IC-80000-E-.040	ZB H2B H+V -	5	1	2.457	6.312	-345
54	IC-80000-E-.040	ZB H2B H+V -	6	1	1.377	3.051	-702
54	IC-80000-E-.040	ZB H2B H+V -	7	1	2.449	6.312	-345
54	IC-80000-E-.040	ZB H2B H+V -	8	1	1.373	3.051	-702
54	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES AMA A+	1	1	451	1.456	318
54	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES AMA A+	2	1	449	1.453	318
54	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES AMA A+	3	1	2.520	6.011	2.553
54	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES AMA A+	4	1	1.410	2.958	812
54	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES AMA A+	5	1	2.515	6.011	2.553
54	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES AMA A+	6	1	1.407	2.958	812
54	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES AMA A+	7	1	2.509	6.011	2.553
54	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES AMA A+	8	1	1.404	2.958	812
54	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES AMA A-	1	1	451	1.456	318
54	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES AMA A-	2	1	449	1.453	318
54	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES AMA A-	3	1	2.520	5.976	2.553
54	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES AMA A-	4	1	1.410	2.923	812
54	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES AMA A-	5	1	2.515	5.976	2.553
54	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES AMA A-	6	1	1.407	2.923	812
54	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES AMA A-	7	1	2.509	5.976	2.553
54	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES AMA A-	8	1	1.404	2.923	812
54	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES AMA B+	1	1	434	1.489	-1.046
54	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES AMA B+	2	1	432	1.484	-1.045
54	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES AMA B+	3	1	2.451	6.039	-2.995
54	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES AMA B+	4	1	1.374	3.004	-1.947
54	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES AMA B+	5	1	2.444	6.039	-2.995
54	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES AMA B+	6	1	1.370	3.004	-1.947
54	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES AMA B+	7	1	2.436	6.039	-2.995
54	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES AMA B+	8	1	1.367	3.004	-1.947
54	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES AMA B-	1	1	434	1.489	-1.046
54	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES AMA B-	2	1	432	1.484	-1.045
54	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES AMA B-	3	1	2.451	6.004	-2.995
54	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES AMA B-	4	1	1.374	2.969	-1.947
54	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES AMA B-	5	1	2.444	6.004	-2.995
54	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES AMA B-	6	1	1.370	2.969	-1.947
54	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES AMA B-	7	1	2.436	6.004	-2.995
54	IC-80000-E-.040	ZB H3 DES AMA B-	8	1	1.367	2.969	-1.947
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A+	1	1	119	776	2.519
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A+	2	1	435	1.678	-415
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A+	3	1	2.464	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A+	4	1	1.381	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A+	5	1	2.457	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A+	6	1	1.377	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A+	7	1	2.449	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A+	8	1	1.373	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A-	1	1	119	776	2.519
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A-	2	1	435	1.678	-415
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A-	3	1	2.464	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A-	4	1	1.381	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A-	5	1	2.457	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A-	6	1	1.377	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A-	7	1	2.449	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A-	8	1	1.373	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B+	1	1	317	907	-2.935
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B+	2	1	435	1.678	-415
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B+	3	1	2.464	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B+	4	1	1.381	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B+	5	1	2.457	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B+	6	1	1.377	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B+	7	1	2.449	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B+	8	1	1.373	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B-	1	1	317	907	-2.935
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B-	2	1	435	1.678	-415
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B-	3	1	2.464	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B-	4	1	1.381	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B-	5	1	2.457	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B-	6	1	1.377	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B-	7	1	2.449	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B-	8	1	1.373	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A+	1	1	437	1.683	-416
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A+	2	1	119	777	2.519
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A+	3	1	2.464	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A+	4	1	1.381	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A+	5	1	2.457	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A+	6	1	1.377	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A+	7	1	2.449	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A+	8	1	1.373	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A-	1	1	437	1.683	-416
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A-	2	1	119	777	2.519
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A-	3	1	2.464	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A-	4	1	1.381	3.369	-649

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A-	5	1	2.457	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A-	6	1	1.377	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A-	7	1	2.449	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A-	8	1	1.373	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B+	1	1	437	1.683	-416
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B+	2	1	315	902	-2.934
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B+	3	1	2.464	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B+	4	1	1.381	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B+	5	1	2.457	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B+	6	1	1.377	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B+	7	1	2.449	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B+	8	1	1.373	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B-	1	1	437	1.683	-416
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B-	2	1	315	902	-2.934
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B-	3	1	2.464	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B-	4	1	1.381	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B-	5	1	2.457	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B-	6	1	1.377	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B-	7	1	2.449	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B-	8	1	1.373	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	437	1.683	-416
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	2	1	435	1.678	-415
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	1.950	5.721	3.488
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	4	1	1.381	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	2.457	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	6	1	1.377	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	2.449	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	8	1	1.373	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	437	1.683	-416
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	2	1	435	1.678	-415
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	1.950	5.686	3.488
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	4	1	1.381	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	2.457	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	6	1	1.377	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	2.449	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	8	1	1.373	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	437	1.683	-416
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	2	1	435	1.678	-415
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	2.279	5.757	-3.909
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	4	1	1.381	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	2.457	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	6	1	1.377	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	2.449	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	8	1	1.373	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	437	1.683	-416
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	2	1	435	1.678	-415
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	2.279	5.722	-3.909
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	4	1	1.381	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	2.457	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	6	1	1.377	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	2.449	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	8	1	1.373	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	437	1.683	-416
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	2	1	435	1.678	-415
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	2.464	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	4	1	1.010	2.511	2.272
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	2.457	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	6	1	1.377	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	2.449	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	8	1	1.373	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	437	1.683	-416
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	2	1	435	1.678	-415
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	2.464	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	4	1	1.010	2.476	2.272
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	2.457	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	6	1	1.377	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	2.449	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	8	1	1.373	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	437	1.683	-416
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	2	1	435	1.678	-415
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	2.464	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	4	1	1.245	2.603	-3.246
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	2.457	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	6	1	1.377	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	2.449	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	8	1	1.373	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	437	1.683	-416
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	2	1	435	1.678	-415
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	2.464	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	4	1	1.245	2.568	-3.246
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	2.457	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	6	1	1.377	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	2.449	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	8	1	1.373	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	437	1.683	-416
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	2	1	435	1.678	-415
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	2.464	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	4	1	1.381	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	1.946	5.721	3.488
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	6	1	1.377	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	2.449	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	8	1	1.373	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	437	1.683	-416
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	2	1	435	1.678	-415
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	2.464	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	4	1	1.381	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	1.946	5.686	3.488
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	6	1	1.377	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	2.449	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	8	1	1.373	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	437	1.683	-416
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	2	1	435	1.678	-415
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	2.464	6.883	-252

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	4	1	1.381	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	2.272	5.757	-3.909
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	6	1	1.377	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	2.449	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	8	1	1.373	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	437	1.683	-416
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	2	1	435	1.678	-415
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	2.464	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	4	1	1.381	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	2.272	5.722	-3.909
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	6	1	1.377	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	2.449	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	8	1	1.373	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	437	1.683	-416
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	2	1	435	1.678	-415
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	2.464	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	4	1	1.381	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	2.457	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	6	1	1.008	2.511	2.272
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	2.449	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	8	1	1.373	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	437	1.683	-416
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	2	1	435	1.678	-415
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	2.464	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	4	1	1.381	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	2.457	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	6	1	1.008	2.476	2.272
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	2.449	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	8	1	1.373	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	437	1.683	-416
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	2	1	435	1.678	-415
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	2.464	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	4	1	1.381	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	2.457	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	6	1	1.241	2.603	-3.246
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	2.449	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	8	1	1.373	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	437	1.683	-416
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	2	1	435	1.678	-415
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	2.464	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	4	1	1.381	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	2.457	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	6	1	1.241	2.568	-3.246
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	2.449	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	8	1	1.373	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	437	1.683	-416
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	2	1	435	1.678	-415
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	2.464	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	4	1	1.381	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	2.457	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	6	1	1.377	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	1.941	5.721	3.488
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	8	1	1.373	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	437	1.683	-416
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	2	1	435	1.678	-415
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	2.464	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	4	1	1.381	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	2.457	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	6	1	1.377	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	1.941	5.686	3.488
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	8	1	1.373	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	437	1.683	-416
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	2	1	435	1.678	-415
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	2.464	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	4	1	1.381	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	2.457	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	6	1	1.377	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	2.265	5.757	-3.909
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	8	1	1.373	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	437	1.683	-416
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	2	1	435	1.678	-415
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	2.464	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	4	1	1.381	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	2.457	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	6	1	1.377	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	2.265	5.722	-3.909
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	8	1	1.373	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	437	1.683	-416
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	2	1	435	1.678	-415
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	2.464	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	4	1	1.381	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	2.457	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	6	1	1.377	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	2.449	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	8	1	1.006	2.511	2.272
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	437	1.683	-416
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	2	1	435	1.678	-415
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	2.464	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	4	1	1.381	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	2.457	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	6	1	1.377	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	2.449	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	8	1	1.006	2.476	2.272
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	437	1.683	-416
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	2	1	435	1.678	-415
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	2.464	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	4	1	1.381	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	2.457	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	6	1	1.377	3.404	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	2.449	6.883	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	8	1	1.238	2.603	-3.246
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	437	1.683	-416
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	2	1	435	1.678	-415

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	2.464	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	4	1	1.381	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	2.457	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	6	1	1.377	3.369	-649
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	2.449	6.848	-252
54	IC-80000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	8	1	1.238	2.568	-3.246
55	CO-27000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	1	1	438	575	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	2	1	437	578	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	3	1	2.436	2.842	2
55	CO-27000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	4	1	1.095	1.529	-2
55	CO-27000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	5	1	2.443	2.842	2
55	CO-27000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	6	1	1.099	1.529	-2
55	CO-27000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	7	1	2.450	2.842	2
55	CO-27000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	8	1	1.102	1.529	-2
55	CO-27000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	1	1	438	-579	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	2	1	437	-574	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	3	1	2.436	-2.895	-4
55	CO-27000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	4	1	1.095	-1.501	1
55	CO-27000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	5	1	2.443	-2.895	-4
55	CO-27000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	6	1	1.099	-1.501	1
55	CO-27000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	7	1	2.450	-2.895	-4
55	CO-27000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	8	1	1.102	-1.501	1
55	CO-27000-S-.024	ZB H2A HIELO	1	1	811	-2	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H2A HIELO	2	1	809	2	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H2A HIELO	3	1	3.859	-27	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H2A HIELO	4	1	1.933	14	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H2A HIELO	5	1	3.867	-27	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H2A HIELO	6	1	1.937	14	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H2A HIELO	7	1	3.874	-27	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H2A HIELO	8	1	1.941	14	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H2B H+V +	1	1	812	243	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H2B H+V +	2	1	810	247	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H2B H+V +	3	1	3.862	893	1
55	CO-27000-S-.024	ZB H2B H+V +	4	1	1.935	564	-1
55	CO-27000-S-.024	ZB H2B H+V +	5	1	3.870	893	1
55	CO-27000-S-.024	ZB H2B H+V +	6	1	1.939	564	-1
55	CO-27000-S-.024	ZB H2B H+V +	7	1	3.877	893	1
55	CO-27000-S-.024	ZB H2B H+V +	8	1	1.943	564	-1
55	CO-27000-S-.024	ZB H2B H+V -	1	1	812	-248	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H2B H+V -	2	1	810	-243	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H2B H+V -	3	1	3.862	-949	-1
55	CO-27000-S-.024	ZB H2B H+V -	4	1	1.935	-535	1
55	CO-27000-S-.024	ZB H2B H+V -	5	1	3.870	-949	-1
55	CO-27000-S-.024	ZB H2B H+V -	6	1	1.939	-535	1
55	CO-27000-S-.024	ZB H2B H+V -	7	1	3.877	-949	-1
55	CO-27000-S-.024	ZB H2B H+V -	8	1	1.943	-535	1
55	CO-27000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	1	1	816	-2	461
55	CO-27000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	2	1	815	2	460
55	CO-27000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	3	1	3.880	-21	1.763
55	CO-27000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	4	1	1.944	22	916
55	CO-27000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	5	1	3.887	-21	1.763
55	CO-27000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	6	1	1.948	22	916
55	CO-27000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	7	1	3.895	-21	1.763
55	CO-27000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	8	1	1.952	22	916
55	CO-27000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	1	1	804	-2	-461
55	CO-27000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	2	1	803	2	-461
55	CO-27000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	3	1	3.834	-17	-1.763
55	CO-27000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	4	1	1.920	19	-916
55	CO-27000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	5	1	3.841	-17	-1.763
55	CO-27000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	6	1	1.923	19	-916
55	CO-27000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	7	1	3.847	-17	-1.763
55	CO-27000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	8	1	1.927	19	-916
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	404	-1	1.536
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	2	1	810	2	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	3.862	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	4	1	1.935	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	3.870	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	6	1	1.939	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	3.877	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	8	1	1.943	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	404	-1	1.536
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	2	1	810	2	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	3.862	-35	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	4	1	1.935	8	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	3.870	-35	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	6	1	1.939	8	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	3.877	-35	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	8	1	1.943	8	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	400	0	-1.536
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	2	1	810	2	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	3.862	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	4	1	1.935	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	3.870	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	6	1	1.939	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	3.877	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	8	1	1.943	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	400	0	-1.536
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	2	1	810	2	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	3.862	-35	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	4	1	1.935	8	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	3.870	-35	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	6	1	1.939	8	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	3.877	-35	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	8	1	1.943	8	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	812	-2	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	2	1	403	1	1.535
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	3.862	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	4	1	1.935	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	3.870	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	6	1	1.939	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	3.877	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	8	1	1.943	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	812	-2	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	2	1	403	1	1.535
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	3.862	-35	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	4	1	1.935	8	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	3.870	-35	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	6	1	1.939	8	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	3.877	-35	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	8	1	1.943	8	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	812	-2	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	2	1	400	0	-1.535
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	3.862	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	4	1	1.935	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	3.870	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	6	1	1.939	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	3.877	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	8	1	1.943	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	812	-2	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	2	1	400	0	-1.535
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	3.862	-35	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	4	1	1.935	8	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	3.870	-35	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	6	1	1.939	8	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	3.877	-35	0
55	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	8	1	1.943	8	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	812	-2	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	810	2	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	3.232	-14	2.938
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	1.935	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	3.870	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	1.939	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	3.877	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	1.943	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	812	-2	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	810	2	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	3.210	-7	-2.938
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	1.935	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	3.870	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	1.939	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	3.877	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	1.943	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	812	-2	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	810	2	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	3.862	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	1.466	14	1.527
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	3.870	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	1.939	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	3.877	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	1.943	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	812	-2	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	810	2	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	3.862	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	1.470	11	-1.527
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	3.870	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	1.939	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	3.877	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	1.943	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	812	-2	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	810	2	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	3.862	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	1.935	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	3.237	-14	2.938
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	1.939	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	3.877	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	1.943	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	812	-2	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	810	2	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	3.862	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	1.935	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	3.214	-7	-2.938
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	1.939	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	3.877	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	1.943	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	812	-2	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	810	2	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	3.862	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	1.935	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	3.870	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	1.468	14	1.527
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	3.877	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	1.943	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	812	-2	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	810	2	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	3.862	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	1.935	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	3.870	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	1.471	11	-1.527
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	3.877	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	1.943	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	812	-2	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	810	2	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	3.862	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	1.935	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	3.870	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	1.939	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	3.243	-14	2.938
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	1.943	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	812	-2	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	810	2	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	3.862	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	1.935	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	3.870	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	1.939	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	3.218	-7	-2.938
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	1.943	22	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	812	-2	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	810	2	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	3.862	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	1.935	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	3.870	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	1.939	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	3.877	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	1.470	14	1.527
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	812	-2	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	810	2	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	3.862	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	1.935	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	3.870	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	1.939	22	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	3.877	-21	0
55	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	1.472	11	-1.527
56	CO-27000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	1	1	444	601	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	2	1	442	597	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	3	1	2.482	2.979	-1
56	CO-27000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	4	1	1.107	1.574	1
56	CO-27000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	5	1	2.489	2.979	-1
56	CO-27000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	6	1	1.110	1.574	1
56	CO-27000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	7	1	2.495	2.979	-1
56	CO-27000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	8	1	1.113	1.574	1
56	CO-27000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	1	1	444	-598	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	2	1	442	-597	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	3	1	2.482	-2.985	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	4	1	1.107	-1.564	-1
56	CO-27000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	5	1	2.489	-2.985	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	6	1	1.110	-1.564	-1
56	CO-27000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	7	1	2.495	-2.985	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	8	1	1.113	-1.564	-1
56	CO-27000-S-.024	ZB H2A HIELO	1	1	830	2	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H2A HIELO	2	1	827	0	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H2A HIELO	3	1	3.962	-3	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H2A HIELO	4	1	1.975	5	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H2A HIELO	5	1	3.968	-3	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H2A HIELO	6	1	1.978	5	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H2A HIELO	7	1	3.975	-3	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H2A HIELO	8	1	1.982	5	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H2B H+V +	1	1	830	257	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H2B H+V +	2	1	827	254	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H2B H+V +	3	1	3.964	955	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H2B H+V +	4	1	1.976	575	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H2B H+V +	5	1	3.970	955	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H2B H+V +	6	1	1.980	575	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H2B H+V +	7	1	3.977	955	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H2B H+V +	8	1	1.983	575	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H2B H+V -	1	1	830	-253	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H2B H+V -	2	1	827	-254	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H2B H+V -	3	1	3.964	-961	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H2B H+V -	4	1	1.976	-564	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H2B H+V -	5	1	3.970	-961	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H2B H+V -	6	1	1.980	-564	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H2B H+V -	7	1	3.977	-961	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H2B H+V -	8	1	1.983	-564	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	1	1	832	2	461
56	CO-27000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	2	1	829	0	460
56	CO-27000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	3	1	3.972	4	1.763
56	CO-27000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	4	1	1.980	12	916
56	CO-27000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	5	1	3.978	4	1.763
56	CO-27000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	6	1	1.983	12	916
56	CO-27000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	7	1	3.983	4	1.763
56	CO-27000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	8	1	1.986	12	916
56	CO-27000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	1	1	827	2	-461
56	CO-27000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	2	1	824	0	-460
56	CO-27000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	3	1	3.953	4	-1.763
56	CO-27000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	4	1	1.970	13	-916
56	CO-27000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	5	1	3.959	4	-1.763
56	CO-27000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	6	1	1.974	13	-916
56	CO-27000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	7	1	3.966	4	-1.763
56	CO-27000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	8	1	1.977	13	-916
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	425	0	1.536
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	2	1	827	0	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	3.964	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	4	1	1.976	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	3.970	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	6	1	1.980	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	3.977	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	8	1	1.983	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	425	0	1.536
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	2	1	827	0	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	3.964	-10	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	4	1	1.976	-1	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	3.970	-10	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	6	1	1.980	-1	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	3.977	-10	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	8	1	1.983	-1	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	404	1	-1.536
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	2	1	827	0	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	3.964	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	4	1	1.976	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	3.970	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	6	1	1.980	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	3.977	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	8	1	1.983	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	404	1	-1.536
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	2	1	827	0	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	3.964	-10	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	4	1	1.976	-1	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	3.970	-10	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	6	1	1.980	-1	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	3.977	-10	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	8	1	1.983	-1	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	830	2	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	2	1	425	0	1.535
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	3.964	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	4	1	1.976	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	3.970	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	6	1	1.980	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	3.977	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	8	1	1.983	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	830	2	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	2	1	425	0	1.535
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	3.964	-10	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	4	1	1.976	-1	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	3.970	-10	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	6	1	1.980	-1	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	3.977	-10	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	8	1	1.983	-1	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	830	2	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	2	1	401	0	-1.535
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	3.964	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	4	1	1.976	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	3.970	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	6	1	1.980	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	3.977	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	8	1	1.983	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	830	2	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	2	1	401	0	-1.535
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	3.964	-10	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	4	1	1.976	-1	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	3.970	-10	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	6	1	1.980	-1	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	3.977	-10	0
56	CO-27000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	8	1	1.983	-1	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	830	2	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	827	0	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	3.336	5	2.938
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	1.976	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	3.970	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	1.980	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	3.977	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	1.983	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	830	2	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	827	0	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	3.297	5	-2.938
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	1.976	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	3.970	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	1.980	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	3.977	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	1.983	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	830	2	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	827	0	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	3.964	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	1.524	8	1.527
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	3.970	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	1.980	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	3.977	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	1.983	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	830	2	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	827	0	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	3.964	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	1.496	10	-1.527
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	3.970	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	1.980	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	3.977	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	1.983	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	830	2	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	827	0	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	3.964	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	1.976	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	3.339	5	2.938
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	1.980	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	3.977	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	1.983	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	830	2	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	827	0	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	3.964	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	1.976	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	3.302	5	-2.938
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	1.980	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	3.977	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	1.983	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	830	2	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	827	0	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	3.964	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	1.976	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	3.970	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	1.525	8	1.527
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	3.977	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	1.983	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	830	2	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	827	0	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	3.964	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	1.976	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	3.970	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	1.498	10	-1.527
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	3.977	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	1.983	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	830	2	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	827	0	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	3.964	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	1.976	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	3.970	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	1.980	13	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	3.343	5	2.938
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	1.983	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	830	2	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	827	0	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	3.964	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	1.976	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	3.970	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	1.980	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	3.307	5	-2.938
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	1.983	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	830	2	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	827	0	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	3.964	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	1.976	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	3.970	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	1.980	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	3.977	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	1.526	8	1.527
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	830	2	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	827	0	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	3.964	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	1.976	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	3.970	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	1.980	13	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	3.977	4	0
56	CO-27000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	1.499	10	-1.527
57	IC-70000-E-.045	ZB H1 VIENTO +	1	1	337	1.900	-411
57	IC-70000-E-.045	ZB H1 VIENTO +	2	1	336	1.892	-415
57	IC-70000-E-.045	ZB H1 VIENTO +	3	1	2.148	8.220	-2.573
57	IC-70000-E-.045	ZB H1 VIENTO +	4	1	1.136	4.248	-928
57	IC-70000-E-.045	ZB H1 VIENTO +	5	1	2.142	8.220	-2.573
57	IC-70000-E-.045	ZB H1 VIENTO +	6	1	1.133	4.248	-928
57	IC-70000-E-.045	ZB H1 VIENTO +	7	1	2.135	8.220	-2.573
57	IC-70000-E-.045	ZB H1 VIENTO +	8	1	1.129	4.248	-928
57	IC-70000-E-.045	ZB H1 VIENTO -	1	1	337	1.235	-69
57	IC-70000-E-.045	ZB H1 VIENTO -	2	1	336	1.227	-74
57	IC-70000-E-.045	ZB H1 VIENTO -	3	1	2.148	4.768	-887
57	IC-70000-E-.045	ZB H1 VIENTO -	4	1	1.136	2.352	-57
57	IC-70000-E-.045	ZB H1 VIENTO -	5	1	2.142	4.768	-887
57	IC-70000-E-.045	ZB H1 VIENTO -	6	1	1.133	2.352	-57
57	IC-70000-E-.045	ZB H1 VIENTO -	7	1	2.135	4.768	-887
57	IC-70000-E-.045	ZB H1 VIENTO -	8	1	1.129	2.352	-57
57	IC-70000-E-.045	ZB H2A HIELO	1	1	590	1.709	-207
57	IC-70000-E-.045	ZB H2A HIELO	2	1	588	1.701	-212
57	IC-70000-E-.045	ZB H2A HIELO	3	1	3.113	6.631	-2.024
57	IC-70000-E-.045	ZB H2A HIELO	4	1	1.702	3.377	-594
57	IC-70000-E-.045	ZB H2A HIELO	5	1	3.107	6.631	-2.024
57	IC-70000-E-.045	ZB H2A HIELO	6	1	1.699	3.377	-594
57	IC-70000-E-.045	ZB H2A HIELO	7	1	3.100	6.631	-2.024
57	IC-70000-E-.045	ZB H2A HIELO	8	1	1.695	3.377	-594
57	IC-70000-E-.045	ZB H2B H+V +	1	1	591	1.913	-230
57	IC-70000-E-.045	ZB H2B H+V +	2	1	589	1.905	-236
57	IC-70000-E-.045	ZB H2B H+V +	3	1	3.117	7.346	-2.171
57	IC-70000-E-.045	ZB H2B H+V +	4	1	1.705	3.829	-665
57	IC-70000-E-.045	ZB H2B H+V +	5	1	3.110	7.346	-2.171
57	IC-70000-E-.045	ZB H2B H+V +	6	1	1.701	3.829	-665
57	IC-70000-E-.045	ZB H2B H+V +	7	1	3.103	7.346	-2.171
57	IC-70000-E-.045	ZB H2B H+V +	8	1	1.698	3.829	-665
57	IC-70000-E-.045	ZB H2B H+V -	1	1	591	1.630	-84
57	IC-70000-E-.045	ZB H2B H+V -	2	1	589	1.622	-91
57	IC-70000-E-.045	ZB H2B H+V -	3	1	3.117	6.258	-1.627
57	IC-70000-E-.045	ZB H2B H+V -	4	1	1.705	3.167	-345
57	IC-70000-E-.045	ZB H2B H+V -	5	1	3.110	6.258	-1.627
57	IC-70000-E-.045	ZB H2B H+V -	6	1	1.701	3.167	-345
57	IC-70000-E-.045	ZB H2B H+V -	7	1	3.103	6.258	-1.627
57	IC-70000-E-.045	ZB H2B H+V -	8	1	1.698	3.167	-345
57	IC-70000-E-.045	ZB H3 DES AMA A+	1	1	576	1.771	511
57	IC-70000-E-.045	ZB H3 DES AMA A+	2	1	575	1.764	505
57	IC-70000-E-.045	ZB H3 DES AMA A+	3	1	3.052	6.812	977
57	IC-70000-E-.045	ZB H3 DES AMA A+	4	1	1.675	3.519	871
57	IC-70000-E-.045	ZB H3 DES AMA A+	5	1	3.045	6.812	977
57	IC-70000-E-.045	ZB H3 DES AMA A+	6	1	1.671	3.519	871
57	IC-70000-E-.045	ZB H3 DES AMA A+	7	1	3.038	6.812	977
57	IC-70000-E-.045	ZB H3 DES AMA A+	8	1	1.668	3.519	871
57	IC-70000-E-.045	ZB H3 DES AMA A-	1	1	576	1.771	511
57	IC-70000-E-.045	ZB H3 DES AMA A-	2	1	575	1.764	505
57	IC-70000-E-.045	ZB H3 DES AMA A-	3	1	3.052	6.777	977
57	IC-70000-E-.045	ZB H3 DES AMA A-	4	1	1.675	3.484	871
57	IC-70000-E-.045	ZB H3 DES AMA A-	5	1	3.045	6.777	977
57	IC-70000-E-.045	ZB H3 DES AMA A-	6	1	1.671	3.484	871
57	IC-70000-E-.045	ZB H3 DES AMA A-	7	1	3.038	6.777	977
57	IC-70000-E-.045	ZB H3 DES AMA A-	8	1	1.668	3.484	871
57	IC-70000-E-.045	ZB H3 DES AMA B+	1	1	590	1.330	-785
57	IC-70000-E-.045	ZB H3 DES AMA B+	2	1	588	1.321	-791
57	IC-70000-E-.045	ZB H3 DES AMA B+	3	1	3.115	5.127	-4.300
57	IC-70000-E-.045	ZB H3 DES AMA B+	4	1	1.703	2.637	-1.754
57	IC-70000-E-.045	ZB H3 DES AMA B+	5	1	3.110	5.127	-4.300
57	IC-70000-E-.045	ZB H3 DES AMA B+	6	1	1.701	2.637	-1.754
57	IC-70000-E-.045	ZB H3 DES AMA B+	7	1	3.105	5.127	-4.300
57	IC-70000-E-.045	ZB H3 DES AMA B+	8	1	1.698	2.637	-1.754
57	IC-70000-E-.045	ZB H3 DES AMA B-	1	1	590	1.330	-785
57	IC-70000-E-.045	ZB H3 DES AMA B-	2	1	588	1.321	-791
57	IC-70000-E-.045	ZB H3 DES AMA B-	3	1	3.115	5.092	-4.300
57	IC-70000-E-.045	ZB H3 DES AMA B-	4	1	1.703	2.602	-1.754
57	IC-70000-E-.045	ZB H3 DES AMA B-	5	1	3.110	5.092	-4.300
57	IC-70000-E-.045	ZB H3 DES AMA B-	6	1	1.701	2.602	-1.754
57	IC-70000-E-.045	ZB H3 DES AMA B-	7	1	3.105	5.092	-4.300
57	IC-70000-E-.045	ZB H3 DES AMA B-	8	1	1.698	2.602	-1.754
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT1A+	1	1	411	1.767	2.512
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT1A+	2	1	589	1.763	-163
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT1A+	3	1	3.117	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT1A+	4	1	1.705	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT1A+	5	1	3.110	6.820	-1.899

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT1A+	6	1	1.701	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT1A+	7	1	3.103	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT1A+	8	1	1.698	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT1A-	1	1	411	1.767	2.512
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT1A-	2	1	589	1.763	-163
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT1A-	3	1	3.117	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT1A-	4	1	1.705	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT1A-	5	1	3.110	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT1A-	6	1	1.701	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT1A-	7	1	3.103	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT1A-	8	1	1.698	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT1B+	1	1	180	4	-2.669
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT1B+	2	1	589	1.763	-163
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT1B+	3	1	3.117	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT1B+	4	1	1.705	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT1B+	5	1	3.110	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT1B+	6	1	1.701	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT1B+	7	1	3.103	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT1B+	8	1	1.698	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT1B-	1	1	180	4	-2.669
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT1B-	2	1	589	1.763	-163
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT1B-	3	1	3.117	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT1B-	4	1	1.705	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT1B-	5	1	3.110	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT1B-	6	1	1.701	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT1B-	7	1	3.103	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT1B-	8	1	1.698	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT2A+	1	1	591	1.772	-157
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT2A+	2	1	408	1.768	2.510
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT2A+	3	1	3.117	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT2A+	4	1	1.705	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT2A+	5	1	3.110	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT2A+	6	1	1.701	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT2A+	7	1	3.103	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT2A+	8	1	1.698	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT2A-	1	1	591	1.772	-157
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT2A-	2	1	408	1.768	2.510
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT2A-	3	1	3.117	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT2A-	4	1	1.705	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT2A-	5	1	3.110	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT2A-	6	1	1.701	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT2A-	7	1	3.103	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT2A-	8	1	1.698	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT2B+	1	1	591	1.772	-157
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT2B+	2	1	181	-4	-2.673
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT2B+	3	1	3.117	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT2B+	4	1	1.705	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT2B+	5	1	3.110	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT2B+	6	1	1.701	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT2B+	7	1	3.103	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT2B+	8	1	1.698	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT2B-	1	1	591	1.772	-157
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT2B-	2	1	181	-4	-2.673
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT2B-	3	1	3.117	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT2B-	4	1	1.705	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT2B-	5	1	3.110	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT2B-	6	1	1.701	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT2B-	7	1	3.103	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB H4 ROT HT2B-	8	1	1.698	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	591	1.772	-157
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	2	1	589	1.763	-163
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	2.844	6.809	1.936
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	4	1	1.705	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	3.110	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	6	1	1.701	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	3.103	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	8	1	1.698	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	591	1.772	-157
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	2	1	589	1.763	-163
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	2.844	6.774	1.936
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	4	1	1.705	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	3.110	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	6	1	1.701	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	3.103	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	8	1	1.698	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	591	1.772	-157
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	2	1	589	1.763	-163
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	2.474	4.563	-5.101
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	4	1	1.705	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	3.110	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	6	1	1.701	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	3.103	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	8	1	1.698	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	591	1.772	-157
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	2	1	589	1.763	-163
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	2.474	4.528	-5.101
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	4	1	1.705	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	3.110	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	6	1	1.701	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	3.103	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	8	1	1.698	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	591	1.772	-157
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	2	1	589	1.763	-163
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	3.117	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	4	1	1.503	3.523	2.246
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	3.110	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	6	1	1.701	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	3.103	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	8	1	1.698	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	591	1.772	-157
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	2	1	589	1.763	-163
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	3.117	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	4	1	1.503	3.488	2.246

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	3.110	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	6	1	1.701	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	3.103	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	8	1	1.698	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	591	1.772	-157
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	2	1	589	1.763	-163
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	3.117	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	4	1	1.238	1.759	-3.004
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	3.110	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	6	1	1.701	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	3.103	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	8	1	1.698	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	591	1.772	-157
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	2	1	589	1.763	-163
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	3.117	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	4	1	1.238	1.724	-3.004
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	3.110	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	6	1	1.701	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	3.103	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	8	1	1.698	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	591	1.772	-157
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	2	1	589	1.763	-163
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	3.117	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	4	1	1.705	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	2.837	6.809	1.936
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	6	1	1.701	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	3.103	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	8	1	1.698	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	591	1.772	-157
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	2	1	589	1.763	-163
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	3.117	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	4	1	1.705	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	2.837	6.774	1.936
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	6	1	1.701	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	3.103	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	8	1	1.698	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	591	1.772	-157
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	2	1	589	1.763	-163
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	3.117	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	4	1	1.705	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	2.469	4.563	-5.101
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	6	1	1.701	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	3.103	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	8	1	1.698	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	591	1.772	-157
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	2	1	589	1.763	-163
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	3.117	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	4	1	1.705	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	2.469	4.528	-5.101
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	6	1	1.701	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	3.103	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	8	1	1.698	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	591	1.772	-157
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	2	1	589	1.763	-163
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	3.117	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	4	1	1.705	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	3.110	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	6	1	1.500	3.523	2.246
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	3.103	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	8	1	1.698	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	591	1.772	-157
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	2	1	589	1.763	-163
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	3.117	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	4	1	1.705	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	3.110	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	6	1	1.500	3.488	2.246
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	3.103	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	8	1	1.698	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	591	1.772	-157
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	2	1	589	1.763	-163
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	3.117	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	4	1	1.705	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	3.110	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	6	1	1.236	1.759	-3.004
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	3.103	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	8	1	1.698	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	591	1.772	-157
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	2	1	589	1.763	-163
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	3.117	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	4	1	1.705	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	3.110	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	6	1	1.236	1.724	-3.004
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	3.103	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	8	1	1.698	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	591	1.772	-157
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	2	1	589	1.763	-163
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	3.117	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	4	1	1.705	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	3.110	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	6	1	1.701	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	2.830	6.809	1.936
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	8	1	1.698	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	591	1.772	-157
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	2	1	589	1.763	-163
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	3.117	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	4	1	1.705	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	3.110	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	6	1	1.701	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	2.830	6.774	1.936
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	8	1	1.698	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	591	1.772	-157
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	2	1	589	1.763	-163
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	3.117	6.820	-1.899

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	4	1	1.705	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	3.110	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	6	1	1.701	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	2.465	4.563	-5.101
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	8	1	1.698	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	591	1.772	-157
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	2	1	589	1.763	-163
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	3.117	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	4	1	1.705	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	3.110	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	6	1	1.701	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	2.465	4.528	-5.101
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	8	1	1.698	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	591	1.772	-157
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	2	1	589	1.763	-163
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	3.117	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	4	1	1.705	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	3.110	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	6	1	1.701	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	3.103	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	8	1	1.496	3.523	2.246
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	591	1.772	-157
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	2	1	589	1.763	-163
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	3.117	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	4	1	1.705	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	3.110	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	6	1	1.701	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	3.103	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	8	1	1.496	3.488	2.246
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	591	1.772	-157
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	2	1	589	1.763	-163
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	3.117	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	4	1	1.705	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	3.110	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	6	1	1.701	3.516	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	3.103	6.820	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	8	1	1.235	1.759	-3.004
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	591	1.772	-157
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	2	1	589	1.763	-163
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	3.117	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	4	1	1.705	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	3.110	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	6	1	1.701	3.481	-505
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	3.103	6.785	-1.899
57	IC-70000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	8	1	1.235	1.724	-3.004
58	IC-70000-E-.035	ZB H1 VIENTO +	1	1	211	-1.667	-173
58	IC-70000-E-.035	ZB H1 VIENTO +	2	1	214	-1.662	-166
58	IC-70000-E-.035	ZB H1 VIENTO +	3	1	1.473	-6.993	-361
58	IC-70000-E-.035	ZB H1 VIENTO +	4	1	864	-3.329	-389
58	IC-70000-E-.035	ZB H1 VIENTO +	5	1	1.461	-6.995	-367
58	IC-70000-E-.035	ZB H1 VIENTO +	6	1	858	-3.328	-386
58	IC-70000-E-.035	ZB H1 VIENTO +	7	1	1.449	-6.996	-367
58	IC-70000-E-.035	ZB H1 VIENTO +	8	1	852	-3.327	-384
58	IC-70000-E-.035	ZB H1 VIENTO -	1	1	211	-2.128	-121
58	IC-70000-E-.035	ZB H1 VIENTO -	2	1	214	-2.129	-113
58	IC-70000-E-.035	ZB H1 VIENTO -	3	1	1.473	-9.432	-111
58	IC-70000-E-.035	ZB H1 VIENTO -	4	1	864	-4.721	-250
58	IC-70000-E-.035	ZB H1 VIENTO -	5	1	1.461	-9.434	-116
58	IC-70000-E-.035	ZB H1 VIENTO -	6	1	858	-4.720	-247
58	IC-70000-E-.035	ZB H1 VIENTO -	7	1	1.449	-9.434	-117
58	IC-70000-E-.035	ZB H1 VIENTO -	8	1	852	-4.719	-245
58	IC-70000-E-.035	ZB H2A HIELO	1	1	374	-2.040	-189
58	IC-70000-E-.035	ZB H2A HIELO	2	1	379	-2.038	-182
58	IC-70000-E-.035	ZB H2A HIELO	3	1	2.082	-8.515	-86
58	IC-70000-E-.035	ZB H2A HIELO	4	1	1.232	-4.164	-272
58	IC-70000-E-.035	ZB H2A HIELO	5	1	2.069	-8.517	-91
58	IC-70000-E-.035	ZB H2A HIELO	6	1	1.226	-4.163	-271
58	IC-70000-E-.035	ZB H2A HIELO	7	1	2.057	-8.517	-91
58	IC-70000-E-.035	ZB H2A HIELO	8	1	1.219	-4.163	-270
58	IC-70000-E-.035	ZB H2B H+V +	1	1	376	-1.986	-239
58	IC-70000-E-.035	ZB H2B H+V +	2	1	380	-1.984	-231
58	IC-70000-E-.035	ZB H2B H+V +	3	1	2.087	-8.265	-234
58	IC-70000-E-.035	ZB H2B H+V +	4	1	1.236	-4.018	-370
58	IC-70000-E-.035	ZB H2B H+V +	5	1	2.075	-8.267	-240
58	IC-70000-E-.035	ZB H2B H+V +	6	1	1.229	-4.017	-368
58	IC-70000-E-.035	ZB H2B H+V +	7	1	2.062	-8.267	-240
58	IC-70000-E-.035	ZB H2B H+V +	8	1	1.223	-4.017	-368
58	IC-70000-E-.035	ZB H2B H+V -	1	1	376	-2.182	-217
58	IC-70000-E-.035	ZB H2B H+V -	2	1	380	-2.182	-209
58	IC-70000-E-.035	ZB H2B H+V -	3	1	2.087	-9.026	-153
58	IC-70000-E-.035	ZB H2B H+V -	4	1	1.236	-4.494	-319
58	IC-70000-E-.035	ZB H2B H+V -	5	1	2.075	-9.028	-159
58	IC-70000-E-.035	ZB H2B H+V -	6	1	1.229	-4.493	-317
58	IC-70000-E-.035	ZB H2B H+V -	7	1	2.062	-9.028	-159
58	IC-70000-E-.035	ZB H2B H+V -	8	1	1.223	-4.493	-317
58	IC-70000-E-.035	ZB H3 DES AMA A+	1	1	352	-1.813	448
58	IC-70000-E-.035	ZB H3 DES AMA A+	2	1	356	-1.811	455
58	IC-70000-E-.035	ZB H3 DES AMA A+	3	1	1.986	-7.547	2.520
58	IC-70000-E-.035	ZB H3 DES AMA A+	4	1	1.185	-3.684	1.020
58	IC-70000-E-.035	ZB H3 DES AMA A+	5	1	1.976	-7.549	2.516
58	IC-70000-E-.035	ZB H3 DES AMA A+	6	1	1.181	-3.684	1.021
58	IC-70000-E-.035	ZB H3 DES AMA A+	7	1	1.967	-7.549	2.516
58	IC-70000-E-.035	ZB H3 DES AMA A+	8	1	1.176	-3.684	1.021
58	IC-70000-E-.035	ZB H3 DES AMA A-	1	1	352	-1.813	448
58	IC-70000-E-.035	ZB H3 DES AMA A-	2	1	356	-1.811	455
58	IC-70000-E-.035	ZB H3 DES AMA A-	3	1	1.986	-7.582	2.520
58	IC-70000-E-.035	ZB H3 DES AMA A-	4	1	1.185	-3.719	1.020
58	IC-70000-E-.035	ZB H3 DES AMA A-	5	1	1.976	-7.584	2.516
58	IC-70000-E-.035	ZB H3 DES AMA A-	6	1	1.181	-3.719	1.021
58	IC-70000-E-.035	ZB H3 DES AMA A-	7	1	1.967	-7.584	2.516
58	IC-70000-E-.035	ZB H3 DES AMA A-	8	1	1.176	-3.719	1.021
58	IC-70000-E-.035	ZB H3 DES AMA B+	1	1	391	-1.834	-846
58	IC-70000-E-.035	ZB H3 DES AMA B+	2	1	395	-1.835	-840

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
58	IC-70000-E-.035	ZB H3 DES AMA B+	3	1	2.152	-7.547	-2.859
58	IC-70000-E-.035	ZB H3 DES AMA B+	4	1	1.266	-3.728	-1.622
58	IC-70000-E-.035	ZB H3 DES AMA B+	5	1	2.139	-7.549	-2.864
58	IC-70000-E-.035	ZB H3 DES AMA B+	6	1	1.259	-3.728	-1.620
58	IC-70000-E-.035	ZB H3 DES AMA B+	7	1	2.127	-7.549	-2.864
58	IC-70000-E-.035	ZB H3 DES AMA B+	8	1	1.253	-3.728	-1.620
58	IC-70000-E-.035	ZB H3 DES AMA B-	1	1	391	-1.834	-846
58	IC-70000-E-.035	ZB H3 DES AMA B-	2	1	395	-1.835	-840
58	IC-70000-E-.035	ZB H3 DES AMA B-	3	1	2.152	-7.582	-2.859
58	IC-70000-E-.035	ZB H3 DES AMA B-	4	1	1.266	-3.763	-1.622
58	IC-70000-E-.035	ZB H3 DES AMA B-	5	1	2.139	-7.584	-2.864
58	IC-70000-E-.035	ZB H3 DES AMA B-	6	1	1.259	-3.763	-1.620
58	IC-70000-E-.035	ZB H3 DES AMA B-	7	1	2.127	-7.584	-2.864
58	IC-70000-E-.035	ZB H3 DES AMA B-	8	1	1.253	-3.763	-1.620
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT1A+	1	1	61	-1.000	2.475
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT1A+	2	1	380	-2.083	-220
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT1A+	3	1	2.087	-8.628	-194
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT1A+	4	1	1.236	-4.238	-344
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT1A+	5	1	2.075	-8.630	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT1A+	6	1	1.229	-4.237	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT1A+	7	1	2.062	-8.630	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT1A+	8	1	1.223	-4.237	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT1A-	1	1	61	-1.000	2.475
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT1A-	2	1	380	-2.083	-220
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT1A-	3	1	2.087	-8.663	-194
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT1A-	4	1	1.236	-4.273	-344
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT1A-	5	1	2.075	-8.665	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT1A-	6	1	1.229	-4.272	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT1A-	7	1	2.062	-8.665	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT1A-	8	1	1.223	-4.272	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT1B+	1	1	316	-1.084	-2.702
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT1B+	2	1	380	-2.083	-220
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT1B+	3	1	2.087	-8.628	-194
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT1B+	4	1	1.236	-4.238	-344
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT1B+	5	1	2.075	-8.630	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT1B+	6	1	1.229	-4.237	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT1B+	7	1	2.062	-8.630	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT1B+	8	1	1.223	-4.237	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT1B-	1	1	316	-1.084	-2.702
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT1B-	2	1	380	-2.083	-220
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT1B-	3	1	2.087	-8.663	-194
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT1B-	4	1	1.236	-4.273	-344
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT1B-	5	1	2.075	-8.665	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT1B-	6	1	1.229	-4.272	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT1B-	7	1	2.062	-8.665	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT1B-	8	1	1.223	-4.272	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT2A+	1	1	376	-2.084	-228
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT2A+	2	1	64	-994	2.482
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT2A+	3	1	2.087	-8.628	-194
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT2A+	4	1	1.236	-4.238	-344
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT2A+	5	1	2.075	-8.630	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT2A+	6	1	1.229	-4.237	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT2A+	7	1	2.062	-8.630	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT2A+	8	1	1.223	-4.237	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT2A-	1	1	376	-2.084	-228
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT2A-	2	1	64	-994	2.482
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT2A-	3	1	2.087	-8.663	-194
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT2A-	4	1	1.236	-4.273	-344
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT2A-	5	1	2.075	-8.665	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT2A-	6	1	1.229	-4.272	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT2A-	7	1	2.062	-8.665	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT2A-	8	1	1.223	-4.272	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT2B+	1	1	376	-2.084	-228
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT2B+	2	1	317	-1.089	-2.702
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT2B+	3	1	2.087	-8.628	-194
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT2B+	4	1	1.236	-4.238	-344
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT2B+	5	1	2.075	-8.630	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT2B+	6	1	1.229	-4.237	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT2B+	7	1	2.062	-8.630	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT2B+	8	1	1.223	-4.237	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT2B-	1	1	376	-2.084	-228
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT2B-	2	1	317	-1.089	-2.702
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT2B-	3	1	2.087	-8.663	-194
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT2B-	4	1	1.236	-4.273	-344
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT2B-	5	1	2.075	-8.665	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT2B-	6	1	1.229	-4.272	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT2B-	7	1	2.062	-8.665	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB H4 ROT HT2B-	8	1	1.223	-4.272	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	376	-2.084	-228
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	2	1	380	-2.083	-220
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	1.615	-7.187	3.425
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	4	1	1.236	-4.238	-344
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	2.075	-8.630	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	6	1	1.229	-4.237	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	2.062	-8.630	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	8	1	1.223	-4.237	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	376	-2.084	-228
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	2	1	380	-2.083	-220
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	1.615	-7.222	3.425
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	4	1	1.236	-4.273	-344
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	2.075	-8.665	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	6	1	1.229	-4.272	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	2.062	-8.665	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	8	1	1.223	-4.272	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	376	-2.084	-228
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	2	1	380	-2.083	-220
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	1.987	-7.187	-3.748
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	4	1	1.236	-4.238	-344
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	2.075	-8.630	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	6	1	1.229	-4.237	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	2.062	-8.630	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	8	1	1.223	-4.237	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	376	-2.084	-228

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	2	1	380	-2.083	-220
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	1.987	-7.222	-3.748
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	4	1	1.236	-4.273	-344
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	2.075	-8.665	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	6	1	1.229	-4.272	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	2.062	-8.665	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	8	1	1.223	-4.272	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	376	-2.084	-228
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	2	1	380	-2.083	-220
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	2.087	-8.628	-194
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	4	1	883	-3.130	2.383
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	2.075	-8.630	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	6	1	1.229	-4.237	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	2.062	-8.630	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	8	1	1.223	-4.237	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	376	-2.084	-228
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	2	1	380	-2.083	-220
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	2.087	-8.663	-194
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	4	1	883	-3.165	2.383
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	2.075	-8.665	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	6	1	1.229	-4.272	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	2.062	-8.665	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	8	1	1.223	-4.272	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	376	-2.084	-228
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	2	1	380	-2.083	-220
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	2.087	-8.628	-194
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	4	1	1.155	-3.219	-2.900
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	2.075	-8.630	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	6	1	1.229	-4.237	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	2.062	-8.630	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	8	1	1.223	-4.237	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	376	-2.084	-228
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	2	1	380	-2.083	-220
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	2.087	-8.663	-194
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	4	1	1.155	-3.254	-2.900
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	2.075	-8.665	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	6	1	1.229	-4.272	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	2.062	-8.665	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	8	1	1.223	-4.272	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	376	-2.084	-228
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	2	1	380	-2.083	-220
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	2.087	-8.628	-194
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	4	1	1.236	-4.238	-344
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	1.606	-7.189	3.421
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	6	1	1.229	-4.237	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	2.062	-8.630	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	8	1	1.223	-4.237	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	376	-2.084	-228
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	2	1	380	-2.083	-220
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	2.087	-8.663	-194
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	4	1	1.236	-4.273	-344
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	1.606	-7.224	3.421
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	6	1	1.229	-4.272	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	2.062	-8.665	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	8	1	1.223	-4.272	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	376	-2.084	-228
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	2	1	380	-2.083	-220
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	2.087	-8.628	-194
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	4	1	1.236	-4.238	-344
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	1.974	-7.189	-3.753
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	6	1	1.229	-4.237	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	2.062	-8.630	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	8	1	1.223	-4.237	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	376	-2.084	-228
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	2	1	380	-2.083	-220
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	2.087	-8.663	-194
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	4	1	1.236	-4.273	-344
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	1.974	-7.224	-3.753
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	6	1	1.229	-4.272	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	2.062	-8.665	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	8	1	1.223	-4.272	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	376	-2.084	-228
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	2	1	380	-2.083	-220
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	2.087	-8.628	-194
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	4	1	1.236	-4.238	-344
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	2.075	-8.630	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	6	1	880	-3.130	2.384
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	2.062	-8.630	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	8	1	1.223	-4.237	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	376	-2.084	-228
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	2	1	380	-2.083	-220
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	2.087	-8.663	-194
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	4	1	1.236	-4.273	-344
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	2.075	-8.665	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	6	1	880	-3.165	2.384
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	2.062	-8.665	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	8	1	1.223	-4.272	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	376	-2.084	-228
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	2	1	380	-2.083	-220
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	2.087	-8.628	-194
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	4	1	1.236	-4.238	-344
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	2.075	-8.630	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	6	1	1.148	-3.218	-2.898
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	2.062	-8.630	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	8	1	1.223	-4.237	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	376	-2.084	-228
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	2	1	380	-2.083	-220
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	2.087	-8.663	-194
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	4	1	1.236	-4.273	-344
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	2.075	-8.665	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	6	1	1.148	-3.253	-2.898
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	2.062	-8.665	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	8	1	1.223	-4.272	-342

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	376	-2.084	-228
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	2	1	380	-2.083	-220
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	2.087	-8.628	-194
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	4	1	1.236	-4.238	-344
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	2.075	-8.630	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	6	1	1.229	-4.237	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	1.598	-7.189	3.421
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	8	1	1.223	-4.237	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	376	-2.084	-228
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	2	1	380	-2.083	-220
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	2.087	-8.663	-194
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	4	1	1.236	-4.273	-344
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	2.075	-8.665	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	6	1	1.229	-4.272	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	1.598	-7.224	3.421
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	8	1	1.223	-4.272	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	376	-2.084	-228
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	2	1	380	-2.083	-220
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	2.087	-8.628	-194
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	4	1	1.236	-4.238	-344
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	2.075	-8.630	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	6	1	1.229	-4.237	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	1.961	-7.189	-3.753
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	8	1	1.223	-4.237	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	376	-2.084	-228
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	2	1	380	-2.083	-220
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	2.087	-8.663	-194
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	4	1	1.236	-4.273	-344
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	2.075	-8.665	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	6	1	1.229	-4.272	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	1.961	-7.224	-3.753
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	8	1	1.223	-4.272	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	376	-2.084	-228
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	2	1	380	-2.083	-220
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	2.087	-8.628	-194
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	4	1	1.236	-4.238	-344
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	2.075	-8.630	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	6	1	1.229	-4.237	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	2.062	-8.630	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	8	1	877	-3.130	2.384
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	376	-2.084	-228
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	2	1	380	-2.083	-220
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	2.087	-8.663	-194
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	4	1	1.236	-4.273	-344
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	2.075	-8.665	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	6	1	1.229	-4.272	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	2.062	-8.665	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	8	1	877	-3.165	2.384
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	376	-2.084	-228
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	2	1	380	-2.083	-220
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	2.087	-8.628	-194
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	4	1	1.236	-4.238	-344
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	2.075	-8.630	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	6	1	1.229	-4.237	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	2.062	-8.630	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	8	1	1.142	-3.218	-2.898
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	376	-2.084	-228
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	2	1	380	-2.083	-220
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	2.087	-8.663	-194
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	4	1	1.236	-4.273	-344
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	2.075	-8.665	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	6	1	1.229	-4.272	-342
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	2.062	-8.665	-199
58	IC-70000-E-.035	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	8	1	1.142	-3.253	-2.898
59	CO-18000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	1	1	157	356	-1
59	CO-18000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	2	1	159	363	-1
59	CO-18000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	3	1	1.050	1.753	-2
59	CO-18000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	4	1	475	983	-4
59	CO-18000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	5	1	1.062	1.753	-1
59	CO-18000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	6	1	481	983	-4
59	CO-18000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	7	1	1.074	1.753	-1
59	CO-18000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	8	1	487	983	-4
59	CO-18000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	1	1	157	-361	-1
59	CO-18000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	2	1	159	-358	-1
59	CO-18000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	3	1	1.050	-1.832	-7
59	CO-18000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	4	1	475	-944	-1
59	CO-18000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	5	1	1.062	-1.832	-7
59	CO-18000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	6	1	481	-944	-1
59	CO-18000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	7	1	1.074	-1.832	-6
59	CO-18000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	8	1	487	-944	-1
59	CO-18000-S-.033	ZB H2A HIELO	1	1	379	-3	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H2A HIELO	2	1	382	3	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H2A HIELO	3	1	1.918	-40	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H2A HIELO	4	1	993	20	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H2A HIELO	5	1	1.931	-40	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H2A HIELO	6	1	999	20	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H2A HIELO	7	1	1.943	-40	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H2A HIELO	8	1	1.005	20	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H2B H+V +	1	1	377	150	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H2B H+V +	2	1	379	156	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H2B H+V +	3	1	1.909	532	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H2B H+V +	4	1	986	368	-1
59	CO-18000-S-.033	ZB H2B H+V +	5	1	1.922	532	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H2B H+V +	6	1	993	368	-1
59	CO-18000-S-.033	ZB H2B H+V +	7	1	1.935	532	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H2B H+V +	8	1	999	368	-1
59	CO-18000-S-.033	ZB H2B H+V -	1	1	377	-155	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H2B H+V -	2	1	379	-151	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H2B H+V -	3	1	1.909	-615	-1
59	CO-18000-S-.033	ZB H2B H+V -	4	1	986	-327	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H2B H+V -	5	1	1.922	-615	-1
59	CO-18000-S-.033	ZB H2B H+V -	6	1	993	-327	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H2B H+V -	7	1	1.935	-615	-1

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
59	CO-18000-S-.033	ZB H2B H+V -	8	1	999	-327	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	1	1	378	-3	437
59	CO-18000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	2	1	381	3	437
59	CO-18000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	3	1	1.916	-34	1.752
59	CO-18000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	4	1	990	27	883
59	CO-18000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	5	1	1.929	-34	1.753
59	CO-18000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	6	1	996	27	883
59	CO-18000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	7	1	1.942	-34	1.753
59	CO-18000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	8	1	1.003	27	883
59	CO-18000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	1	1	391	-2	-437
59	CO-18000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	2	1	394	2	-437
59	CO-18000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	3	1	1.971	-28	-1.753
59	CO-18000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	4	1	1.017	24	-884
59	CO-18000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	5	1	1.982	-28	-1.754
59	CO-18000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	6	1	1.023	24	-883
59	CO-18000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	7	1	1.993	-28	-1.754
59	CO-18000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	8	1	1.028	24	-883
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	166	-1	1.456
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	2	1	379	3	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	1.909	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	4	1	986	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	1.922	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	6	1	993	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	1.935	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	8	1	999	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	166	-1	1.456
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	2	1	379	3	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	1.909	-48	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	4	1	986	13	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	1.922	-48	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	6	1	993	13	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	1.935	-48	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	8	1	999	13	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	267	0	-1.456
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	2	1	379	3	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	1.909	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	4	1	986	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	1.922	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	6	1	993	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	1.935	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	8	1	999	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	267	0	-1.456
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	2	1	379	3	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	1.909	-48	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	4	1	986	13	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	1.922	-48	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	6	1	993	13	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	1.935	-48	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	8	1	999	13	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	377	-3	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	2	1	169	1	1.456
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	1.909	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	4	1	986	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	1.922	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	6	1	993	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	1.935	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	8	1	999	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	377	-3	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	2	1	169	1	1.456
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	1.909	-48	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	4	1	986	13	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	1.922	-48	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	6	1	993	13	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	1.935	-48	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	8	1	999	13	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	377	-3	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	2	1	267	0	-1.457
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	1.909	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	4	1	986	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	1.922	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	6	1	993	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	1.935	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	8	1	999	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	377	-3	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	2	1	267	0	-1.457
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	1.909	-48	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	4	1	986	13	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	1.922	-48	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	6	1	993	13	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	1.935	-48	0
59	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	8	1	999	13	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	377	-3	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	379	3	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.613	-24	2.921
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	986	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	1.922	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	993	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	1.935	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	999	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	377	-3	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	379	3	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.792	-14	-2.921
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	986	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	1.922	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	993	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	1.935	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	999	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	377	-3	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	379	3	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	1.909	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	797	17	1.472
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	1.922	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	993	27	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	1.935	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	999	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	377	-3	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	379	3	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	1.909	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	903	12	-1.472
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	1.922	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	993	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	1.935	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	999	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	377	-3	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	379	3	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	1.909	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	986	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.622	-24	2.922
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	993	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	1.935	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	999	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	377	-3	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	379	3	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	1.909	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	986	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.798	-14	-2.923
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	993	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	1.935	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	999	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	377	-3	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	379	3	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	1.909	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	986	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	1.922	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	800	17	1.471
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	1.935	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	999	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	377	-3	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	379	3	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	1.909	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	986	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	1.922	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	905	12	-1.472
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	1.935	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	999	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	377	-3	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	379	3	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	1.909	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	986	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	1.922	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	993	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.632	-24	2.922
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	999	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	377	-3	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	379	3	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	1.909	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	986	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	1.922	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	993	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.805	-14	-2.923
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	999	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	377	-3	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	379	3	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	1.909	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	986	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	1.922	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	993	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	1.935	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	803	17	1.471
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	377	-3	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	379	3	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	1.909	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	986	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	1.922	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	993	27	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	1.935	-34	0
59	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	907	12	-1.472
60	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	1	1	165	370	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	2	1	165	379	2
60	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	3	1	1.101	1.819	2
60	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	4	1	488	1.024	6
60	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	5	1	1.112	1.819	2
60	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	6	1	493	1.024	6
60	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	7	1	1.123	1.819	2
60	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO +	8	1	499	1.024	5
60	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	1	1	165	-379	2
60	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	2	1	165	-370	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	3	1	1.101	-1.923	10
60	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	4	1	488	-972	2
60	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	5	1	1.112	-1.923	10
60	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	6	1	493	-972	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	7	1	1.123	-1.923	10
60	CO-18000-S-.030	ZB H1 VIENTO -	8	1	499	-972	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	1	1	397	-5	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	2	1	397	5	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	3	1	2.008	-53	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	4	1	1.025	27	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	5	1	2.019	-53	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	6	1	1.031	27	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	7	1	2.031	-53	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H2A HIELO	8	1	1.037	27	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	1	1	394	154	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	2	1	394	164	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	3	1	1.999	545	-1
60	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	4	1	1.019	387	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	5	1	2.010	545	-1

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
60	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	6	1	1.025	387	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	7	1	2.022	545	-1
60	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V +	8	1	1.031	387	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	1	1	394	-164	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	2	1	394	-154	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	3	1	1.999	-653	2
60	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	4	1	1.019	-332	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	5	1	2.010	-653	2
60	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	6	1	1.025	-332	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	7	1	2.022	-653	2
60	CO-18000-S-.030	ZB H2B H+V -	8	1	1.031	-332	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	1	1	412	-4	437
60	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	2	1	412	4	437
60	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	3	1	2.075	-39	1.753
60	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	4	1	1.057	30	884
60	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	5	1	2.084	-39	1.754
60	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	6	1	1.062	30	883
60	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	7	1	2.094	-39	1.754
60	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS A	8	1	1.067	30	883
60	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	1	1	393	-5	-437
60	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	2	1	393	5	-437
60	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	3	1	1.994	-47	-1.752
60	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	4	1	1.016	34	-883
60	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	5	1	2.005	-47	-1.753
60	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	6	1	1.022	34	-882
60	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	7	1	2.017	-47	-1.753
60	CO-18000-S-.030	ZB H3 DES SUS B	8	1	1.028	34	-882
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	277	0	1.456
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	2	1	394	5	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	1.999	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	4	1	1.019	34	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	2.010	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	6	1	1.025	34	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	2.022	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A+	8	1	1.031	34	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	277	0	1.456
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	2	1	394	5	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	1.999	-61	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	4	1	1.019	20	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	2.010	-61	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	6	1	1.025	20	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	2.022	-61	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1A-	8	1	1.031	20	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	176	-2	-1.456
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	2	1	394	5	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	1.999	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	4	1	1.019	34	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	2.010	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	6	1	1.025	34	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	2.022	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B+	8	1	1.031	34	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	176	-2	-1.456
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	2	1	394	5	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	1.999	-61	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	4	1	1.019	20	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	2.010	-61	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	6	1	1.025	20	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	2.022	-61	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT1B-	8	1	1.031	20	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	394	-5	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	2	1	277	0	1.457
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	1.999	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	4	1	1.019	34	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	2.010	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	6	1	1.025	34	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	2.022	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A+	8	1	1.031	34	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	394	-5	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	2	1	277	0	1.457
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	1.999	-61	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	4	1	1.019	20	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	2.010	-61	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	6	1	1.025	20	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	2.022	-61	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2A-	8	1	1.031	20	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	394	-5	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	2	1	176	2	-1.456
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	1.999	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	4	1	1.019	34	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	2.010	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	6	1	1.025	34	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	2.022	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B+	8	1	1.031	34	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	394	-5	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	2	1	176	2	-1.456
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	1.999	-61	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	4	1	1.019	20	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	2.010	-61	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	6	1	1.025	20	0
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	2.022	-61	1
60	CO-18000-S-.030	ZB H4 ROT S HT2B-	8	1	1.031	20	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	394	-5	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	394	5	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.874	-20	2.921
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	1.019	34	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	2.010	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	1.025	34	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	2.022	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	1.031	34	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	394	-5	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	394	5	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.685	-34	-2.921
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	1.019	34	1

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	2.010	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	1.025	34	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	2.022	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	1.031	34	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	394	-5	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	394	5	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	1.999	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	932	14	1.472
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	2.010	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	1.025	34	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	2.022	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	1.031	34	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	394	-5	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	394	5	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	1.999	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	824	21	-1.472
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	2.010	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	1.025	34	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	2.022	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	1.031	34	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	394	-5	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	394	5	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	1.999	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	1.019	34	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.880	-20	2.923
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	1.025	34	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	2.022	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	1.031	34	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	394	-5	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	394	5	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	1.999	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	1.019	34	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.694	-34	-2.922
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	1.025	34	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	2.022	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	1.031	34	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	394	-5	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	394	5	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	1.999	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	1.019	34	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	2.010	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	934	14	1.472
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	2.022	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	1.031	34	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	394	-5	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	394	5	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	1.999	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	1.019	34	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	2.010	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	827	21	-1.471
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	2.022	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	1.031	34	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	394	-5	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	394	5	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	1.999	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	1.019	34	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	2.010	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	1.025	34	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.885	-20	2.923
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	1.031	34	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	394	-5	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	394	5	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	1.999	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	1.019	34	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	2.010	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	1.025	34	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.702	-34	-2.922
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	1.031	34	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	394	-5	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	394	5	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	1.999	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	1.019	34	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	2.010	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	1.025	34	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	2.022	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	935	14	1.472
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	394	-5	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	394	5	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	1.999	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	1.019	34	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	2.010	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	1.025	34	0
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	2.022	-47	1
60	CO-18000-S-.030	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	830	21	-1.471
61	IC-70000-E-.040	ZB H1 VIENTO +	1	1	445	410	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB H1 VIENTO +	2	1	445	398	-57
61	IC-70000-E-.040	ZB H1 VIENTO +	3	1	2.610	2.136	-82
61	IC-70000-E-.040	ZB H1 VIENTO +	4	1	1.372	1.100	-117
61	IC-70000-E-.040	ZB H1 VIENTO +	5	1	2.599	2.136	-76
61	IC-70000-E-.040	ZB H1 VIENTO +	6	1	1.366	1.100	-119
61	IC-70000-E-.040	ZB H1 VIENTO +	7	1	2.588	2.136	-76
61	IC-70000-E-.040	ZB H1 VIENTO +	8	1	1.361	1.100	-122
61	IC-70000-E-.040	ZB H1 VIENTO -	1	1	445	-399	-57
61	IC-70000-E-.040	ZB H1 VIENTO -	2	1	445	-409	-57
61	IC-70000-E-.040	ZB H1 VIENTO -	3	1	2.610	-2.021	-75
61	IC-70000-E-.040	ZB H1 VIENTO -	4	1	1.372	-1.158	-120
61	IC-70000-E-.040	ZB H1 VIENTO -	5	1	2.599	-2.021	-69
61	IC-70000-E-.040	ZB H1 VIENTO -	6	1	1.366	-1.158	-123
61	IC-70000-E-.040	ZB H1 VIENTO -	7	1	2.588	-2.021	-69
61	IC-70000-E-.040	ZB H1 VIENTO -	8	1	1.361	-1.158	-125
61	IC-70000-E-.040	ZB H2A HIELO	1	1	718	6	-72
61	IC-70000-E-.040	ZB H2A HIELO	2	1	717	-6	-72
61	IC-70000-E-.040	ZB H2A HIELO	3	1	3.626	59	-28

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
61	IC-70000-E-.040	ZB H2A HIELO	4	1	1.968	-30	-103
61	IC-70000-E-.040	ZB H2A HIELO	5	1	3.614	59	-22
61	IC-70000-E-.040	ZB H2A HIELO	6	1	1.962	-30	-104
61	IC-70000-E-.040	ZB H2A HIELO	7	1	3.603	59	-22
61	IC-70000-E-.040	ZB H2A HIELO	8	1	1.956	-30	-106
61	IC-70000-E-.040	ZB H2B H+V +	1	1	723	178	-88
61	IC-70000-E-.040	ZB H2B H+V +	2	1	722	166	-86
61	IC-70000-E-.040	ZB H2B H+V +	3	1	3.640	719	-65
61	IC-70000-E-.040	ZB H2B H+V +	4	1	1.978	367	-128
61	IC-70000-E-.040	ZB H2B H+V +	5	1	3.629	719	-59
61	IC-70000-E-.040	ZB H2B H+V +	6	1	1.972	367	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB H2B H+V +	7	1	3.617	719	-59
61	IC-70000-E-.040	ZB H2B H+V +	8	1	1.966	367	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB H2B H+V -	1	1	723	-166	-88
61	IC-70000-E-.040	ZB H2B H+V -	2	1	722	-177	-86
61	IC-70000-E-.040	ZB H2B H+V -	3	1	3.640	-598	-63
61	IC-70000-E-.040	ZB H2B H+V -	4	1	1.978	-428	-129
61	IC-70000-E-.040	ZB H2B H+V -	5	1	3.629	-598	-57
61	IC-70000-E-.040	ZB H2B H+V -	6	1	1.972	-428	-132
61	IC-70000-E-.040	ZB H2B H+V -	7	1	3.617	-598	-57
61	IC-70000-E-.040	ZB H2B H+V -	8	1	1.966	-428	-132
61	IC-70000-E-.040	ZB H3 DES AMA A+	1	1	710	6	662
61	IC-70000-E-.040	ZB H3 DES AMA A+	2	1	709	-6	664
61	IC-70000-E-.040	ZB H3 DES AMA A+	3	1	3.593	76	2.873
61	IC-70000-E-.040	ZB H3 DES AMA A+	4	1	1.953	-12	1.375
61	IC-70000-E-.040	ZB H3 DES AMA A+	5	1	3.582	76	2.879
61	IC-70000-E-.040	ZB H3 DES AMA A+	6	1	1.947	-12	1.373
61	IC-70000-E-.040	ZB H3 DES AMA A+	7	1	3.570	76	2.879
61	IC-70000-E-.040	ZB H3 DES AMA A+	8	1	1.942	-12	1.373
61	IC-70000-E-.040	ZB H3 DES AMA A-	1	1	710	6	662
61	IC-70000-E-.040	ZB H3 DES AMA A-	2	1	709	-6	664
61	IC-70000-E-.040	ZB H3 DES AMA A-	3	1	3.593	41	2.873
61	IC-70000-E-.040	ZB H3 DES AMA A-	4	1	1.953	-47	1.375
61	IC-70000-E-.040	ZB H3 DES AMA A-	5	1	3.582	41	2.879
61	IC-70000-E-.040	ZB H3 DES AMA A-	6	1	1.947	-47	1.373
61	IC-70000-E-.040	ZB H3 DES AMA A-	7	1	3.570	41	2.879
61	IC-70000-E-.040	ZB H3 DES AMA A-	8	1	1.942	-47	1.373
61	IC-70000-E-.040	ZB H3 DES AMA B+	1	1	692	5	-816
61	IC-70000-E-.040	ZB H3 DES AMA B+	2	1	691	-5	-814
61	IC-70000-E-.040	ZB H3 DES AMA B+	3	1	3.517	64	-2.984
61	IC-70000-E-.040	ZB H3 DES AMA B+	4	1	1.916	-6	-1.601
61	IC-70000-E-.040	ZB H3 DES AMA B+	5	1	3.508	64	-2.980
61	IC-70000-E-.040	ZB H3 DES AMA B+	6	1	1.911	-6	-1.603
61	IC-70000-E-.040	ZB H3 DES AMA B+	7	1	3.499	64	-2.980
61	IC-70000-E-.040	ZB H3 DES AMA B+	8	1	1.907	-6	-1.603
61	IC-70000-E-.040	ZB H3 DES AMA B-	1	1	692	5	-816
61	IC-70000-E-.040	ZB H3 DES AMA B-	2	1	691	-5	-814
61	IC-70000-E-.040	ZB H3 DES AMA B-	3	1	3.517	29	-2.984
61	IC-70000-E-.040	ZB H3 DES AMA B-	4	1	1.916	-41	-1.601
61	IC-70000-E-.040	ZB H3 DES AMA B-	5	1	3.508	29	-2.980
61	IC-70000-E-.040	ZB H3 DES AMA B-	6	1	1.911	-41	-1.603
61	IC-70000-E-.040	ZB H3 DES AMA B-	7	1	3.499	29	-2.980
61	IC-70000-E-.040	ZB H3 DES AMA B-	8	1	1.907	-41	-1.603
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A+	1	1	360	5	2.912
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A+	2	1	722	-6	-86
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A+	3	1	3.640	78	-64
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A+	4	1	1.978	-13	-129
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A+	5	1	3.629	78	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A+	6	1	1.972	-13	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A+	7	1	3.617	78	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A+	8	1	1.966	-13	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A-	1	1	360	5	2.912
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A-	2	1	722	-6	-86
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A-	3	1	3.640	43	-64
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A-	4	1	1.978	-48	-129
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A-	5	1	3.629	43	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A-	6	1	1.972	-48	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A-	7	1	3.617	43	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT1A-	8	1	1.966	-48	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B+	1	1	363	1	-3.000
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B+	2	1	722	-6	-86
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B+	3	1	3.640	78	-64
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B+	4	1	1.978	-13	-129
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B+	5	1	3.629	78	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B+	6	1	1.972	-13	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B+	7	1	3.617	78	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B+	8	1	1.966	-13	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B-	1	1	363	1	-3.000
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B-	2	1	722	-6	-86
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B-	3	1	3.640	43	-64
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B-	4	1	1.978	-48	-129
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B-	5	1	3.629	43	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B-	6	1	1.972	-48	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B-	7	1	3.617	43	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT1B-	8	1	1.966	-48	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A+	1	1	723	6	-88
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A+	2	1	360	-5	2.913
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A+	3	1	3.640	78	-64
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A+	4	1	1.978	-13	-129
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A+	5	1	3.629	78	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A+	6	1	1.972	-13	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A+	7	1	3.617	78	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A+	8	1	1.966	-13	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A-	1	1	723	6	-88
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A-	2	1	360	-5	2.913
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A-	3	1	3.640	43	-64
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A-	4	1	1.978	-48	-129
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A-	5	1	3.629	43	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A-	6	1	1.972	-48	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A-	7	1	3.617	43	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT2A-	8	1	1.966	-48	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B+	1	1	723	6	-88
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B+	2	1	361	-1	-2.999

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B+	3	1	3.640	78	-64
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B+	4	1	1.978	-13	-129
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B+	5	1	3.629	78	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B+	6	1	1.972	-13	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B+	7	1	3.617	78	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B+	8	1	1.966	-13	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B-	1	1	723	6	-88
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B-	2	1	361	-1	-2.999
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B-	3	1	3.640	43	-64
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B-	4	1	1.978	-48	-129
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B-	5	1	3.629	43	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B-	6	1	1.972	-48	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B-	7	1	3.617	43	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB H4 ROT HT2B-	8	1	1.966	-48	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	723	6	-88
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	2	1	722	-6	-86
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	3.087	76	3.852
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	4	1	1.978	-13	-129
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	3.629	78	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	6	1	1.972	-13	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	3.617	78	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	8	1	1.966	-13	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	723	6	-88
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	2	1	722	-6	-86
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	3.087	41	3.852
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	4	1	1.978	-48	-129
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	3.629	43	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	6	1	1.972	-48	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	3.617	43	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	8	1	1.966	-48	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	723	6	-88
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	2	1	722	-6	-86
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	3.103	60	-3.958
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	4	1	1.978	-13	-129
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	3.629	78	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	6	1	1.972	-13	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	3.617	78	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	8	1	1.966	-13	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	723	6	-88
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	2	1	722	-6	-86
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	3.103	25	-3.958
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	4	1	1.978	-48	-129
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	3.629	43	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	6	1	1.972	-48	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	3.617	43	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	8	1	1.966	-48	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	723	6	-88
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	2	1	722	-6	-86
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	3.640	78	-64
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	4	1	1.572	-11	2.880
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	3.629	78	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	6	1	1.972	-13	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	3.617	78	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	8	1	1.966	-13	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	723	6	-88
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	2	1	722	-6	-86
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	3.640	43	-64
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	4	1	1.572	-46	2.880
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	3.629	43	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	6	1	1.972	-48	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	3.617	43	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	8	1	1.966	-48	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	723	6	-88
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	2	1	722	-6	-86
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	3.640	78	-64
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	4	1	1.580	1	-3.073
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	3.629	78	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	6	1	1.972	-13	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	3.617	78	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	8	1	1.966	-13	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	723	6	-88
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	2	1	722	-6	-86
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	3.640	43	-64
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	4	1	1.580	-34	-3.073
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	3.629	43	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	6	1	1.972	-48	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	3.617	43	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	8	1	1.966	-48	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	723	6	-88
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	2	1	722	-6	-86
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	3.640	78	-64
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	4	1	1.978	-13	-129
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	3.076	76	3.858
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	6	1	1.972	-13	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	3.617	78	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	8	1	1.966	-13	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	723	6	-88
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	2	1	722	-6	-86
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	3.640	43	-64
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	4	1	1.978	-48	-129
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	3.076	41	3.858
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	6	1	1.972	-48	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	3.617	43	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	8	1	1.966	-48	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	723	6	-88
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	2	1	722	-6	-86
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	3.640	78	-64
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	4	1	1.978	-13	-129
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	3.095	60	-3.954
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	6	1	1.972	-13	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	3.617	78	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	8	1	1.966	-13	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	723	6	-88

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	2	1	722	-6	-86
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	3.640	43	-64
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	4	1	1.978	-48	-129
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	3.095	25	-3.954
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	6	1	1.972	-48	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	3.617	43	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	8	1	1.966	-48	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	723	6	-88
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	2	1	722	-6	-86
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	3.640	78	-64
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	4	1	1.978	-13	-129
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	3.629	78	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	6	1	1.566	-11	2.877
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	3.617	78	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	8	1	1.966	-13	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	723	6	-88
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	2	1	722	-6	-86
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	3.640	43	-64
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	4	1	1.978	-48	-129
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	3.629	43	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	6	1	1.566	-46	2.877
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	3.617	43	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	8	1	1.966	-48	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	723	6	-88
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	2	1	722	-6	-86
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	3.640	78	-64
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	4	1	1.978	-13	-129
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	3.629	78	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	6	1	1.577	1	-3.074
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	3.617	78	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	8	1	1.966	-13	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	723	6	-88
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	2	1	722	-6	-86
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	3.640	43	-64
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	4	1	1.978	-48	-129
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	3.629	43	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	6	1	1.577	-34	-3.074
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	3.617	43	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	8	1	1.966	-48	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	723	6	-88
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	2	1	722	-6	-86
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	3.640	78	-64
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	4	1	1.978	-13	-129
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	3.629	78	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	6	1	1.972	-13	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	3.064	76	3.858
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	8	1	1.966	-13	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	723	6	-88
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	2	1	722	-6	-86
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	3.640	43	-64
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	4	1	1.978	-48	-129
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	3.629	43	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	6	1	1.972	-48	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	3.064	41	3.858
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	8	1	1.966	-48	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	723	6	-88
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	2	1	722	-6	-86
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	3.640	78	-64
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	4	1	1.978	-13	-129
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	3.629	78	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	6	1	1.972	-13	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	3.087	60	-3.954
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	8	1	1.966	-13	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	723	6	-88
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	2	1	722	-6	-86
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	3.640	43	-64
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	4	1	1.978	-48	-129
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	3.629	43	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	6	1	1.972	-48	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	3.087	25	-3.954
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	8	1	1.966	-48	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	723	6	-88
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	2	1	722	-6	-86
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	3.640	78	-64
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	4	1	1.978	-13	-129
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	3.629	78	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	6	1	1.972	-13	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	3.617	78	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	8	1	1.560	-11	2.877
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	723	6	-88
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	2	1	722	-6	-86
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	3.640	43	-64
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	4	1	1.978	-48	-129
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	3.629	43	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	6	1	1.972	-48	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	3.617	43	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	8	1	1.560	-46	2.877
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	723	6	-88
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	2	1	722	-6	-86
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	3.640	78	-64
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	4	1	1.978	-13	-129
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	3.629	78	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	6	1	1.972	-13	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	3.617	78	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	8	1	1.574	1	-3.074
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	723	6	-88
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	2	1	722	-6	-86
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	3.640	43	-64
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	4	1	1.978	-48	-129
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	3.629	43	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	6	1	1.972	-48	-131
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	3.617	43	-58
61	IC-70000-E-.040	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	8	1	1.574	-34	-3.074

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
62	IC-80000-E-.045	ZB H1 VIENTO +	1	1	175	1.871	-3
62	IC-80000-E-.045	ZB H1 VIENTO +	2	1	172	1.871	-2
62	IC-80000-E-.045	ZB H1 VIENTO +	3	1	1.548	8.244	89
62	IC-80000-E-.045	ZB H1 VIENTO +	4	1	799	4.276	5
62	IC-80000-E-.045	ZB H1 VIENTO +	5	1	1.548	8.244	89
62	IC-80000-E-.045	ZB H1 VIENTO +	6	1	799	4.276	5
62	IC-80000-E-.045	ZB H1 VIENTO +	7	1	1.548	8.244	89
62	IC-80000-E-.045	ZB H1 VIENTO +	8	1	799	4.276	5
62	IC-80000-E-.045	ZB H1 VIENTO -	1	1	175	928	-18
62	IC-80000-E-.045	ZB H1 VIENTO -	2	1	172	932	-18
62	IC-80000-E-.045	ZB H1 VIENTO -	3	1	1.548	3.421	10
62	IC-80000-E-.045	ZB H1 VIENTO -	4	1	799	1.682	-34
62	IC-80000-E-.045	ZB H1 VIENTO -	5	1	1.548	3.421	10
62	IC-80000-E-.045	ZB H1 VIENTO -	6	1	799	1.682	-34
62	IC-80000-E-.045	ZB H1 VIENTO -	7	1	1.548	3.421	10
62	IC-80000-E-.045	ZB H1 VIENTO -	8	1	799	1.682	-34
62	IC-80000-E-.045	ZB H2A HIELO	1	1	473	1.522	-20
62	IC-80000-E-.045	ZB H2A HIELO	2	1	468	1.524	-19
62	IC-80000-E-.045	ZB H2A HIELO	3	1	2.734	5.972	62
62	IC-80000-E-.045	ZB H2A HIELO	4	1	1.494	3.055	-12
62	IC-80000-E-.045	ZB H2A HIELO	5	1	2.734	5.972	62
62	IC-80000-E-.045	ZB H2A HIELO	6	1	1.494	3.055	-12
62	IC-80000-E-.045	ZB H2A HIELO	7	1	2.734	5.972	62
62	IC-80000-E-.045	ZB H2A HIELO	8	1	1.494	3.055	-12
62	IC-80000-E-.045	ZB H2B H+V +	1	1	467	1.774	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB H2B H+V +	2	1	462	1.775	-23
62	IC-80000-E-.045	ZB H2B H+V +	3	1	2.716	6.881	64
62	IC-80000-E-.045	ZB H2B H+V +	4	1	1.481	3.615	-17
62	IC-80000-E-.045	ZB H2B H+V +	5	1	2.716	6.881	64
62	IC-80000-E-.045	ZB H2B H+V +	6	1	1.481	3.615	-17
62	IC-80000-E-.045	ZB H2B H+V +	7	1	2.716	6.881	64
62	IC-80000-E-.045	ZB H2B H+V +	8	1	1.481	3.615	-17
62	IC-80000-E-.045	ZB H2B H+V -	1	1	467	1.373	-31
62	IC-80000-E-.045	ZB H2B H+V -	2	1	462	1.376	-29
62	IC-80000-E-.045	ZB H2B H+V -	3	1	2.716	5.350	39
62	IC-80000-E-.045	ZB H2B H+V -	4	1	1.481	2.697	-31
62	IC-80000-E-.045	ZB H2B H+V -	5	1	2.716	5.350	39
62	IC-80000-E-.045	ZB H2B H+V -	6	1	1.481	2.697	-31
62	IC-80000-E-.045	ZB H2B H+V -	7	1	2.716	5.350	39
62	IC-80000-E-.045	ZB H2B H+V -	8	1	1.481	2.697	-31
62	IC-80000-E-.045	ZB H3 DES AMA A+	1	1	503	1.376	704
62	IC-80000-E-.045	ZB H3 DES AMA A+	2	1	499	1.378	704
62	IC-80000-E-.045	ZB H3 DES AMA A+	3	1	2.858	5.370	2.874
62	IC-80000-E-.045	ZB H3 DES AMA A+	4	1	1.555	2.778	1.434
62	IC-80000-E-.045	ZB H3 DES AMA A+	5	1	2.858	5.370	2.874
62	IC-80000-E-.045	ZB H3 DES AMA A+	6	1	1.555	2.778	1.434
62	IC-80000-E-.045	ZB H3 DES AMA A+	7	1	2.858	5.370	2.874
62	IC-80000-E-.045	ZB H3 DES AMA A+	8	1	1.555	2.778	1.434
62	IC-80000-E-.045	ZB H3 DES AMA A-	1	1	503	1.376	704
62	IC-80000-E-.045	ZB H3 DES AMA A-	2	1	499	1.378	704
62	IC-80000-E-.045	ZB H3 DES AMA A-	3	1	2.858	5.335	2.874
62	IC-80000-E-.045	ZB H3 DES AMA A-	4	1	1.555	2.743	1.434
62	IC-80000-E-.045	ZB H3 DES AMA A-	5	1	2.858	5.335	2.874
62	IC-80000-E-.045	ZB H3 DES AMA A-	6	1	1.555	2.743	1.434
62	IC-80000-E-.045	ZB H3 DES AMA A-	7	1	2.858	5.335	2.874
62	IC-80000-E-.045	ZB H3 DES AMA A-	8	1	1.555	2.743	1.434
62	IC-80000-E-.045	ZB H3 DES AMA B+	1	1	480	1.378	-751
62	IC-80000-E-.045	ZB H3 DES AMA B+	2	1	475	1.380	-750
62	IC-80000-E-.045	ZB H3 DES AMA B+	3	1	2.769	5.367	-2.783
62	IC-80000-E-.045	ZB H3 DES AMA B+	4	1	1.508	2.780	-1.476
62	IC-80000-E-.045	ZB H3 DES AMA B+	5	1	2.769	5.367	-2.783
62	IC-80000-E-.045	ZB H3 DES AMA B+	6	1	1.508	2.780	-1.476
62	IC-80000-E-.045	ZB H3 DES AMA B+	7	1	2.769	5.367	-2.783
62	IC-80000-E-.045	ZB H3 DES AMA B+	8	1	1.508	2.780	-1.476
62	IC-80000-E-.045	ZB H3 DES AMA B-	1	1	480	1.378	-751
62	IC-80000-E-.045	ZB H3 DES AMA B-	2	1	475	1.380	-750
62	IC-80000-E-.045	ZB H3 DES AMA B-	3	1	2.769	5.332	-2.783
62	IC-80000-E-.045	ZB H3 DES AMA B-	4	1	1.508	2.745	-1.476
62	IC-80000-E-.045	ZB H3 DES AMA B-	5	1	2.769	5.332	-2.783
62	IC-80000-E-.045	ZB H3 DES AMA B-	6	1	1.508	2.745	-1.476
62	IC-80000-E-.045	ZB H3 DES AMA B-	7	1	2.769	5.332	-2.783
62	IC-80000-E-.045	ZB H3 DES AMA B-	8	1	1.508	2.745	-1.476
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT1A+	1	1	259	783	2.896
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT1A+	2	1	462	1.576	-26
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT1A+	3	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT1A+	4	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT1A+	5	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT1A+	6	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT1A+	7	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT1A+	8	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT1A-	1	1	259	783	2.896
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT1A-	2	1	462	1.576	-26
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT1A-	3	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT1A-	4	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT1A-	5	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT1A-	6	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT1A-	7	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT1A-	8	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT1B+	1	1	208	791	-2.923
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT1B+	2	1	462	1.576	-26
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT1B+	3	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT1B+	4	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT1B+	5	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT1B+	6	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT1B+	7	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT1B+	8	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT1B-	1	1	208	791	-2.923
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT1B-	2	1	462	1.576	-26
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT1B-	3	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT1B-	4	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT1B-	5	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT1B-	6	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT1B-	7	1	2.716	6.098	52

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT1B-	8	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT2A+	1	1	467	1.574	-27
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT2A+	2	1	257	785	2.895
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT2A+	3	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT2A+	4	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT2A+	5	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT2A+	6	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT2A+	7	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT2A+	8	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT2A-	1	1	467	1.574	-27
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT2A-	2	1	257	785	2.895
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT2A-	3	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT2A-	4	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT2A-	5	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT2A-	6	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT2A-	7	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT2A-	8	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT2B+	1	1	467	1.574	-27
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT2B+	2	1	205	791	-2.921
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT2B+	3	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT2B+	4	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT2B+	5	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT2B+	6	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT2B+	7	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT2B+	8	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT2B-	1	1	467	1.574	-27
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT2B-	2	1	205	791	-2.921
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT2B-	3	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT2B-	4	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT2B-	5	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT2B-	6	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT2B-	7	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB H4 ROT HT2B-	8	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	467	1.574	-27
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	2	1	462	1.576	-26
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	2.351	5.116	3.815
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	4	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	6	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	8	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	467	1.574	-27
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	2	1	462	1.576	-26
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	2.351	5.081	3.815
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	4	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	6	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	8	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	467	1.574	-27
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	2	1	462	1.576	-26
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	2.298	5.112	-3.728
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	4	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	6	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	8	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	467	1.574	-27
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	2	1	462	1.576	-26
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	2.298	5.077	-3.728
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	4	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	6	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	8	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	467	1.574	-27
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	2	1	462	1.576	-26
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	4	1	1.226	2.383	2.891
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	6	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	8	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	467	1.574	-27
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	2	1	462	1.576	-26
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	4	1	1.226	2.348	2.891
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	6	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	8	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	467	1.574	-27
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	2	1	462	1.576	-26
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	4	1	1.180	2.386	-2.928
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	6	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	8	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	467	1.574	-27
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	2	1	462	1.576	-26
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	4	1	1.180	2.351	-2.928
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	6	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	8	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	467	1.574	-27
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	2	1	462	1.576	-26
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	4	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	2.351	5.116	3.815
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	6	1	1.481	3.174	-24

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	8	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	467	1.574	-27
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	2	1	462	1.576	-26
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	4	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	2.351	5.081	3.815
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	6	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	8	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	467	1.574	-27
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	2	1	462	1.576	-26
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	4	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	2.298	5.112	-3.728
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	6	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	8	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	467	1.574	-27
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	2	1	462	1.576	-26
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	4	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	2.298	5.077	-3.728
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	6	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	8	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	467	1.574	-27
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	2	1	462	1.576	-26
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	4	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	6	1	1.226	2.383	2.891
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	8	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	467	1.574	-27
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	2	1	462	1.576	-26
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	4	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	6	1	1.226	2.348	2.891
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	8	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	467	1.574	-27
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	2	1	462	1.576	-26
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	4	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	6	1	1.180	2.386	-2.928
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	8	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	467	1.574	-27
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	2	1	462	1.576	-26
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	4	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	6	1	1.180	2.351	-2.928
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	8	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	467	1.574	-27
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	2	1	462	1.576	-26
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	4	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	6	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	2.351	5.116	3.815
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	8	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	467	1.574	-27
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	2	1	462	1.576	-26
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	4	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	6	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	2.351	5.081	3.815
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	8	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	467	1.574	-27
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	2	1	462	1.576	-26
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	4	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	6	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	2.298	5.112	-3.728
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	8	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	467	1.574	-27
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	2	1	462	1.576	-26
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	4	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	6	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	2.298	5.077	-3.728
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	8	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	467	1.574	-27
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	2	1	462	1.576	-26
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	4	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	6	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	8	1	1.226	2.383	2.891
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	467	1.574	-27
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	2	1	462	1.576	-26
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	4	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	2.716	6.098	52

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	6	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	8	1	1.226	2.348	2.891
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	467	1.574	-27
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	2	1	462	1.576	-26
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	4	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	6	1	1.481	3.174	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	2.716	6.133	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	8	1	1.180	2.386	-2.928
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	467	1.574	-27
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	2	1	462	1.576	-26
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	4	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	6	1	1.481	3.139	-24
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	2.716	6.098	52
62	IC-80000-E-.045	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	8	1	1.180	2.351	-2.928
63	IC-80000-E-.020	ZB H1 VIENTO +	1	1	612	1.185	23
63	IC-80000-E-.020	ZB H1 VIENTO +	2	1	611	1.175	21
63	IC-80000-E-.020	ZB H1 VIENTO +	3	1	3.382	5.427	10
63	IC-80000-E-.020	ZB H1 VIENTO +	4	1	1.738	2.796	38
63	IC-80000-E-.020	ZB H1 VIENTO +	5	1	3.374	5.427	10
63	IC-80000-E-.020	ZB H1 VIENTO +	6	1	1.734	2.796	38
63	IC-80000-E-.020	ZB H1 VIENTO +	7	1	3.366	5.427	9
63	IC-80000-E-.020	ZB H1 VIENTO +	8	1	1.730	2.796	37
63	IC-80000-E-.020	ZB H1 VIENTO -	1	1	612	191	27
63	IC-80000-E-.020	ZB H1 VIENTO -	2	1	611	186	26
63	IC-80000-E-.020	ZB H1 VIENTO -	3	1	3.382	360	28
63	IC-80000-E-.020	ZB H1 VIENTO -	4	1	1.738	69	54
63	IC-80000-E-.020	ZB H1 VIENTO -	5	1	3.374	360	28
63	IC-80000-E-.020	ZB H1 VIENTO -	6	1	1.734	69	53
63	IC-80000-E-.020	ZB H1 VIENTO -	7	1	3.366	360	28
63	IC-80000-E-.020	ZB H1 VIENTO -	8	1	1.730	69	52
63	IC-80000-E-.020	ZB H2A HIELO	1	1	956	749	33
63	IC-80000-E-.020	ZB H2A HIELO	2	1	954	741	33
63	IC-80000-E-.020	ZB H2A HIELO	3	1	4.645	2.964	-1
63	IC-80000-E-.020	ZB H2A HIELO	4	1	2.478	1.470	40
63	IC-80000-E-.020	ZB H2A HIELO	5	1	4.637	2.964	-1
63	IC-80000-E-.020	ZB H2A HIELO	6	1	2.473	1.470	40
63	IC-80000-E-.020	ZB H2A HIELO	7	1	4.628	2.964	-1
63	IC-80000-E-.020	ZB H2A HIELO	8	1	2.469	1.470	38
63	IC-80000-E-.020	ZB H2B H+V +	1	1	966	985	41
63	IC-80000-E-.020	ZB H2B H+V +	2	1	964	976	38
63	IC-80000-E-.020	ZB H2B H+V +	3	1	4.671	3.841	10
63	IC-80000-E-.020	ZB H2B H+V +	4	1	2.496	2.002	50
63	IC-80000-E-.020	ZB H2B H+V +	5	1	4.663	3.841	9
63	IC-80000-E-.020	ZB H2B H+V +	6	1	2.492	2.002	50
63	IC-80000-E-.020	ZB H2B H+V +	7	1	4.654	3.841	9
63	IC-80000-E-.020	ZB H2B H+V +	8	1	2.488	2.002	48
63	IC-80000-E-.020	ZB H2B H+V -	1	1	966	563	43
63	IC-80000-E-.020	ZB H2B H+V -	2	1	964	555	40
63	IC-80000-E-.020	ZB H2B H+V -	3	1	4.671	2.230	15
63	IC-80000-E-.020	ZB H2B H+V -	4	1	2.496	1.034	55
63	IC-80000-E-.020	ZB H2B H+V -	5	1	4.663	2.230	15
63	IC-80000-E-.020	ZB H2B H+V -	6	1	2.492	1.034	55
63	IC-80000-E-.020	ZB H2B H+V -	7	1	4.654	2.230	15
63	IC-80000-E-.020	ZB H2B H+V -	8	1	2.488	1.035	54
63	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC A+	1	1	897	581	1.522
63	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC A+	2	1	895	576	1.520
63	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC A+	3	1	4.406	2.286	5.805
63	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC A+	4	1	2.359	1.162	3.022
63	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC A+	5	1	4.402	2.286	5.805
63	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC A+	6	1	2.357	1.162	3.022
63	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC A+	7	1	4.397	2.286	5.805
63	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC A+	8	1	2.354	1.162	3.022
63	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC A-	1	1	897	581	1.522
63	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC A-	2	1	895	576	1.520
63	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC A-	3	1	4.406	2.251	5.805
63	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC A-	4	1	2.359	1.127	3.022
63	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC A-	5	1	4.402	2.251	5.805
63	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC A-	6	1	2.357	1.127	3.022
63	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC A-	7	1	4.397	2.251	5.805
63	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC A-	8	1	2.354	1.127	3.022
63	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC B+	1	1	897	580	-1.460
63	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC B+	2	1	895	572	-1.461
63	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC B+	3	1	4.415	2.302	-5.786
63	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC B+	4	1	2.361	1.150	-2.944
63	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC B+	5	1	4.407	2.302	-5.786
63	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC B+	6	1	2.357	1.150	-2.944
63	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC B+	7	1	4.398	2.302	-5.786
63	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC B+	8	1	2.352	1.150	-2.945
63	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC B-	1	1	897	580	-1.460
63	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC B-	2	1	895	572	-1.461
63	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC B-	3	1	4.415	2.267	-5.786
63	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC B-	4	1	2.361	1.115	-2.944
63	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC B-	5	1	4.407	2.267	-5.786
63	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC B-	6	1	2.357	1.115	-2.944
63	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC B-	7	1	4.398	2.267	-5.786
63	IC-80000-E-.020	ZB H3 DES ANC B-	8	1	2.352	1.115	-2.945
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1A+	1	1	496	388	3.003
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1A+	2	1	964	766	39
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1A+	3	1	4.671	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1A+	4	1	2.496	1.536	53
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1A+	5	1	4.663	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1A+	6	1	2.492	1.536	53
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1A+	7	1	4.654	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1A+	8	1	2.488	1.536	51
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1A-	1	1	496	388	3.003
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1A-	2	1	964	766	39
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1A-	3	1	4.671	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1A-	4	1	2.496	1.501	53

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1A-	5	1	4.663	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1A-	6	1	2.492	1.501	53
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1A-	7	1	4.654	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1A-	8	1	2.488	1.501	51
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1B+	1	1	469	386	-2.961
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1B+	2	1	964	766	39
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1B+	3	1	4.671	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1B+	4	1	2.496	1.536	53
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1B+	5	1	4.663	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1B+	6	1	2.492	1.536	53
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1B+	7	1	4.654	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1B+	8	1	2.488	1.536	51
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1B-	1	1	469	386	-2.961
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1B-	2	1	964	766	39
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1B-	3	1	4.671	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1B-	4	1	2.496	1.501	53
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1B-	5	1	4.663	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1B-	6	1	2.492	1.501	53
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1B-	7	1	4.654	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT1B-	8	1	2.488	1.501	51
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2A+	1	1	966	774	42
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2A+	2	1	495	387	3.001
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2A+	3	1	4.671	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2A+	4	1	2.496	1.536	53
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2A+	5	1	4.663	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2A+	6	1	2.492	1.536	53
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2A+	7	1	4.654	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2A+	8	1	2.488	1.536	51
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2A-	1	1	966	774	42
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2A-	2	1	495	387	3.001
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2A-	3	1	4.671	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2A-	4	1	2.496	1.501	53
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2A-	5	1	4.663	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2A-	6	1	2.492	1.501	53
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2A-	7	1	4.654	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2A-	8	1	2.488	1.501	51
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2B+	1	1	966	774	42
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2B+	2	1	469	379	-2.962
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2B+	3	1	4.671	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2B+	4	1	2.496	1.536	53
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2B+	5	1	4.663	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2B+	6	1	2.492	1.536	53
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2B+	7	1	4.654	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2B+	8	1	2.488	1.536	51
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2B-	1	1	966	774	42
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2B-	2	1	469	379	-2.962
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2B-	3	1	4.671	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2B-	4	1	2.496	1.501	53
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2B-	5	1	4.663	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2B-	6	1	2.492	1.501	53
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2B-	7	1	4.654	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB H4 ROT HT2B-	8	1	2.488	1.501	51
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A+	1	1	966	774	42
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A+	2	1	964	766	39
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A+	3	1	2.137	759	5.799
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A+	4	1	2.496	1.536	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A+	5	1	4.663	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A+	6	1	2.492	1.536	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A+	7	1	4.654	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A+	8	1	2.488	1.536	51
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A-	1	1	966	774	42
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A-	2	1	964	766	39
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A-	3	1	2.137	742	5.799
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A-	4	1	2.496	1.501	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A-	5	1	4.663	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A-	6	1	2.492	1.501	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A-	7	1	4.654	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A-	8	1	2.488	1.501	51
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B+	1	1	966	774	42
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B+	2	1	964	766	39
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B+	3	1	2.012	776	-5.792
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B+	4	1	2.496	1.536	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B+	5	1	4.663	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B+	6	1	2.492	1.536	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B+	7	1	4.654	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B+	8	1	2.488	1.536	51
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B-	1	1	966	774	42
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B-	2	1	964	766	39
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B-	3	1	2.012	758	-5.792
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B-	4	1	2.496	1.501	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B-	5	1	4.663	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B-	6	1	2.492	1.501	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B-	7	1	4.654	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B-	8	1	2.488	1.501	51
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A+	1	1	966	774	42
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A+	2	1	964	766	39
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A+	3	1	4.671	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A+	4	1	1.140	394	2.996
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A+	5	1	4.663	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A+	6	1	2.492	1.536	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A+	7	1	4.654	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A+	8	1	2.488	1.536	51
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A-	1	1	966	774	42
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A-	2	1	964	766	39
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A-	3	1	4.671	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A-	4	1	1.140	377	2.996
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A-	5	1	4.663	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A-	6	1	2.492	1.501	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A-	7	1	4.654	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A-	8	1	2.488	1.501	51
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B+	1	1	966	774	42
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B+	2	1	964	766	39
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B+	3	1	4.671	3.053	12

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B+	4	1	1.083	382	-2.970
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B+	5	1	4.663	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B+	6	1	2.492	1.536	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B+	7	1	4.654	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B+	8	1	2.488	1.536	51
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B-	1	1	966	774	42
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B-	2	1	964	766	39
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B-	3	1	4.671	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B-	4	1	1.083	365	-2.970
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B-	5	1	4.663	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B-	6	1	2.492	1.501	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B-	7	1	4.654	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B-	8	1	2.488	1.501	51
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A+	1	1	966	774	42
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A+	2	1	964	766	39
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A+	3	1	4.671	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A+	4	1	2.496	1.536	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A+	5	1	2.137	759	5.799
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A+	6	1	2.492	1.536	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A+	7	1	4.654	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A+	8	1	2.488	1.536	51
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A-	1	1	966	774	42
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A-	2	1	964	766	39
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A-	3	1	4.671	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A-	4	1	2.496	1.501	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A-	5	1	2.137	742	5.799
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A-	6	1	2.492	1.501	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A-	7	1	4.654	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A-	8	1	2.488	1.501	51
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B+	1	1	966	774	42
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B+	2	1	964	766	39
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B+	3	1	4.671	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B+	4	1	2.496	1.536	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B+	5	1	2.008	776	-5.792
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B+	6	1	2.492	1.536	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B+	7	1	4.654	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B+	8	1	2.488	1.536	51
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B-	1	1	966	774	42
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B-	2	1	964	766	39
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B-	3	1	4.671	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B-	4	1	2.496	1.501	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B-	5	1	2.008	758	-5.792
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B-	6	1	2.492	1.501	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B-	7	1	4.654	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B-	8	1	2.488	1.501	51
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A+	1	1	966	774	42
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A+	2	1	964	766	39
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A+	3	1	4.671	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A+	4	1	2.496	1.536	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A+	5	1	4.663	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A+	6	1	1.140	394	2.996
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A+	7	1	4.654	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A+	8	1	2.488	1.536	51
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A-	1	1	966	774	42
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A-	2	1	964	766	39
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A-	3	1	4.671	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A-	4	1	2.496	1.501	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A-	5	1	4.663	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A-	6	1	1.140	377	2.996
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A-	7	1	4.654	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A-	8	1	2.488	1.501	51
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B+	1	1	966	774	42
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B+	2	1	964	766	39
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B+	3	1	4.671	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B+	4	1	2.496	1.536	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B+	5	1	4.663	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B+	6	1	1.081	382	-2.970
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B+	7	1	4.654	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B+	8	1	2.488	1.536	51
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B-	1	1	966	774	42
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B-	2	1	964	766	39
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B-	3	1	4.671	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B-	4	1	2.496	1.501	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B-	5	1	4.663	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B-	6	1	1.081	365	-2.970
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B-	7	1	4.654	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B-	8	1	2.488	1.501	51
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A+	1	1	966	774	42
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A+	2	1	964	766	39
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A+	3	1	4.671	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A+	4	1	2.496	1.536	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A+	5	1	4.663	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A+	6	1	2.492	1.536	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A+	7	1	2.137	759	5.799
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A+	8	1	2.488	1.536	51
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A-	1	1	966	774	42
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A-	2	1	964	766	39
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A-	3	1	4.671	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A-	4	1	2.496	1.501	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A-	5	1	4.663	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A-	6	1	2.492	1.501	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A-	7	1	2.137	742	5.799
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A-	8	1	2.488	1.501	51
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B+	1	1	966	774	42
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B+	2	1	964	766	39
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B+	3	1	4.671	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B+	4	1	2.496	1.536	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B+	5	1	4.663	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B+	6	1	2.492	1.536	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B+	7	1	2.004	776	-5.792
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B+	8	1	2.488	1.536	51
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B-	1	1	966	774	42
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B-	2	1	964	766	39

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B-	3	1	4.671	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B-	4	1	2.496	1.501	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B-	5	1	4.663	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B-	6	1	2.492	1.501	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B-	7	1	2.004	758	-5.792
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B-	8	1	2.488	1.501	51
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A+	1	1	966	774	42
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A+	2	1	964	766	39
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A+	3	1	4.671	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A+	4	1	2.496	1.536	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A+	5	1	4.663	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A+	6	1	2.492	1.536	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A+	7	1	4.654	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A+	8	1	1.140	394	2.996
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A-	1	1	966	774	42
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A-	2	1	964	766	39
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A-	3	1	4.671	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A-	4	1	2.496	1.501	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A-	5	1	4.663	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A-	6	1	2.492	1.501	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A-	7	1	4.654	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A-	8	1	1.140	377	2.996
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B+	1	1	966	774	42
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B+	2	1	964	766	39
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B+	3	1	4.671	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B+	4	1	2.496	1.536	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B+	5	1	4.663	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B+	6	1	2.492	1.536	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B+	7	1	4.654	3.053	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B+	8	1	1.079	382	-2.970
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B-	1	1	966	774	42
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B-	2	1	964	766	39
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B-	3	1	4.671	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B-	4	1	2.496	1.501	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B-	5	1	4.663	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B-	6	1	2.492	1.501	53
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B-	7	1	4.654	3.018	12
63	IC-80000-E-.020	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B-	8	1	1.079	365	-2.970
64	CO-18000-S-.027	ZB H1 VIENTO +	1	1	169	449	-2
64	CO-18000-S-.027	ZB H1 VIENTO +	2	1	168	454	-2
64	CO-18000-S-.027	ZB H1 VIENTO +	3	1	1.194	2.214	-4
64	CO-18000-S-.027	ZB H1 VIENTO +	4	1	505	1.213	-7
64	CO-18000-S-.027	ZB H1 VIENTO +	5	1	1.202	2.214	-4
64	CO-18000-S-.027	ZB H1 VIENTO +	6	1	509	1.213	-6
64	CO-18000-S-.027	ZB H1 VIENTO +	7	1	1.210	2.214	-3
64	CO-18000-S-.027	ZB H1 VIENTO +	8	1	513	1.213	-6
64	CO-18000-S-.027	ZB H1 VIENTO -	1	1	169	-455	-2
64	CO-18000-S-.027	ZB H1 VIENTO -	2	1	168	-448	-2
64	CO-18000-S-.027	ZB H1 VIENTO -	3	1	1.194	-2.287	-12
64	CO-18000-S-.027	ZB H1 VIENTO -	4	1	505	-1.176	-3
64	CO-18000-S-.027	ZB H1 VIENTO -	5	1	1.202	-2.287	-11
64	CO-18000-S-.027	ZB H1 VIENTO -	6	1	509	-1.176	-2
64	CO-18000-S-.027	ZB H1 VIENTO -	7	1	1.210	-2.287	-11
64	CO-18000-S-.027	ZB H1 VIENTO -	8	1	513	-1.176	-2
64	CO-18000-S-.027	ZB H2A HIELO	1	1	445	-3	0
64	CO-18000-S-.027	ZB H2A HIELO	2	1	444	3	0
64	CO-18000-S-.027	ZB H2A HIELO	3	1	2.287	-37	0
64	CO-18000-S-.027	ZB H2A HIELO	4	1	1.151	19	0
64	CO-18000-S-.027	ZB H2A HIELO	5	1	2.296	-37	0
64	CO-18000-S-.027	ZB H2A HIELO	6	1	1.155	19	0
64	CO-18000-S-.027	ZB H2A HIELO	7	1	2.304	-37	0
64	CO-18000-S-.027	ZB H2A HIELO	8	1	1.159	19	0
64	CO-18000-S-.027	ZB H2B H+V +	1	1	439	189	0
64	CO-18000-S-.027	ZB H2B H+V +	2	1	438	195	0
64	CO-18000-S-.027	ZB H2B H+V +	3	1	2.272	683	0
64	CO-18000-S-.027	ZB H2B H+V +	4	1	1.140	451	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H2B H+V +	5	1	2.280	683	0
64	CO-18000-S-.027	ZB H2B H+V +	6	1	1.144	451	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H2B H+V +	7	1	2.289	683	0
64	CO-18000-S-.027	ZB H2B H+V +	8	1	1.148	451	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H2B H+V -	1	1	439	-195	0
64	CO-18000-S-.027	ZB H2B H+V -	2	1	438	-188	0
64	CO-18000-S-.027	ZB H2B H+V -	3	1	2.272	-759	-2
64	CO-18000-S-.027	ZB H2B H+V -	4	1	1.140	-412	0
64	CO-18000-S-.027	ZB H2B H+V -	5	1	2.280	-759	-2
64	CO-18000-S-.027	ZB H2B H+V -	6	1	1.144	-412	0
64	CO-18000-S-.027	ZB H2B H+V -	7	1	2.289	-759	-2
64	CO-18000-S-.027	ZB H2B H+V -	8	1	1.148	-412	0
64	CO-18000-S-.027	ZB H3 DES SUS A	1	1	444	-3	448
64	CO-18000-S-.027	ZB H3 DES SUS A	2	1	443	3	448
64	CO-18000-S-.027	ZB H3 DES SUS A	3	1	2.290	-31	1.752
64	CO-18000-S-.027	ZB H3 DES SUS A	4	1	1.149	27	897
64	CO-18000-S-.027	ZB H3 DES SUS A	5	1	2.299	-31	1.752
64	CO-18000-S-.027	ZB H3 DES SUS A	6	1	1.154	27	897
64	CO-18000-S-.027	ZB H3 DES SUS A	7	1	2.307	-31	1.752
64	CO-18000-S-.027	ZB H3 DES SUS A	8	1	1.158	27	898
64	CO-18000-S-.027	ZB H3 DES SUS B	1	1	461	-3	-448
64	CO-18000-S-.027	ZB H3 DES SUS B	2	1	460	3	-448
64	CO-18000-S-.027	ZB H3 DES SUS B	3	1	2.358	-25	-1.754
64	CO-18000-S-.027	ZB H3 DES SUS B	4	1	1.184	24	-899
64	CO-18000-S-.027	ZB H3 DES SUS B	5	1	2.365	-25	-1.754
64	CO-18000-S-.027	ZB H3 DES SUS B	6	1	1.188	24	-899
64	CO-18000-S-.027	ZB H3 DES SUS B	7	1	2.372	-25	-1.754
64	CO-18000-S-.027	ZB H3 DES SUS B	8	1	1.191	24	-899
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	255	-2	1.493
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	2	1	438	3	0
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	2.272	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	4	1	1.140	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	2.280	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	6	1	1.144	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	2.289	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	8	1	1.148	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	255	-2	1.493

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	2	1	438	3	0
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	2.272	-45	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	4	1	1.140	13	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	2.280	-45	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	6	1	1.144	13	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	2.289	-45	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	8	1	1.148	13	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	273	0	-1.493
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	2	1	438	3	0
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	2.272	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	4	1	1.140	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	2.280	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	6	1	1.144	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	2.289	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	8	1	1.148	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	273	0	-1.493
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	2	1	438	3	0
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	2.272	-45	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	4	1	1.140	13	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	2.280	-45	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	6	1	1.144	13	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	2.289	-45	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	8	1	1.148	13	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	439	-3	0
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	2	1	255	2	1.493
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	2.272	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	4	1	1.140	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	2.280	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	6	1	1.144	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	2.289	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	8	1	1.148	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	439	-3	0
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	2	1	255	2	1.493
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	2.272	-45	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	4	1	1.140	13	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	2.280	-45	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	6	1	1.144	13	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	2.289	-45	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	8	1	1.148	13	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	439	-3	0
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	2	1	273	0	-1.493
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	2.272	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	4	1	1.140	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	2.280	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	6	1	1.144	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	2.289	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	8	1	1.148	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	439	-3	0
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	2	1	273	0	-1.493
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	2.272	-45	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	4	1	1.140	13	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	2.280	-45	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	6	1	1.144	13	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	2.289	-45	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	8	1	1.148	13	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	439	-3	0
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	438	3	0
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	2.029	-22	2.921
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	1.140	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	2.280	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	1.144	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	2.289	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	1.148	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	439	-3	0
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	438	3	0
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	2.079	-12	-2.922
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	1.140	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	2.280	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	1.144	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	2.289	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	1.148	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	439	-3	0
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	438	3	0
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	2.272	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	1.008	17	1.496
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	2.280	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	1.144	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	2.289	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	1.148	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	439	-3	0
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	438	3	0
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	2.272	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	1.022	12	-1.497
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	2.280	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	1.144	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	2.289	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	1.148	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	439	-3	0
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	438	3	0
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	2.272	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	1.140	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	2.035	-22	2.921
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	1.144	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	2.289	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	1.148	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	439	-3	0
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	438	3	0
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	2.272	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	1.140	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	2.084	-12	-2.922
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	1.144	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	2.289	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	1.148	27	-1

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	439	-3	0
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	438	3	0
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	2.272	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	1.140	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	2.280	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	1.010	17	1.496
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	2.289	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	1.148	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	439	-3	0
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	438	3	0
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	2.272	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	1.140	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	2.280	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	1.023	12	-1.497
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	2.289	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	1.148	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	439	-3	0
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	438	3	0
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	2.272	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	1.140	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	2.280	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	1.144	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	2.041	-22	2.921
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	1.148	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	439	-3	0
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	438	3	0
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	2.272	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	1.140	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	2.280	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	1.144	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	2.088	-12	-2.922
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	1.148	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	439	-3	0
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	438	3	0
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	2.272	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	1.140	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	2.280	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	1.144	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	2.289	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	1.013	17	1.497
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	439	-3	0
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	438	3	0
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	2.272	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	1.140	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	2.280	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	1.144	27	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	2.289	-31	-1
64	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	1.024	12	-1.497
65	CO-18000-S-.036	ZB H1 VIENTO +	1	1	295	463	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H1 VIENTO +	2	1	295	463	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H1 VIENTO +	3	1	1.741	2.308	1
65	CO-18000-S-.036	ZB H1 VIENTO +	4	1	781	1.227	1
65	CO-18000-S-.036	ZB H1 VIENTO +	5	1	1.741	2.308	1
65	CO-18000-S-.036	ZB H1 VIENTO +	6	1	781	1.227	1
65	CO-18000-S-.036	ZB H1 VIENTO +	7	1	1.741	2.308	1
65	CO-18000-S-.036	ZB H1 VIENTO +	8	1	781	1.227	1
65	CO-18000-S-.036	ZB H1 VIENTO -	1	1	295	-463	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H1 VIENTO -	2	1	295	-463	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H1 VIENTO -	3	1	1.741	-2.308	1
65	CO-18000-S-.036	ZB H1 VIENTO -	4	1	781	-1.227	1
65	CO-18000-S-.036	ZB H1 VIENTO -	5	1	1.741	-2.308	1
65	CO-18000-S-.036	ZB H1 VIENTO -	6	1	781	-1.227	1
65	CO-18000-S-.036	ZB H1 VIENTO -	7	1	1.741	-2.308	1
65	CO-18000-S-.036	ZB H1 VIENTO -	8	1	781	-1.227	1
65	CO-18000-S-.036	ZB H2A HIELO	1	1	590	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H2A HIELO	2	1	590	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H2A HIELO	3	1	2.876	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H2A HIELO	4	1	1.452	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H2A HIELO	5	1	2.876	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H2A HIELO	6	1	1.452	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H2A HIELO	7	1	2.876	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H2A HIELO	8	1	1.452	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H2B H+V +	1	1	588	197	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H2B H+V +	2	1	588	197	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H2B H+V +	3	1	2.873	740	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H2B H+V +	4	1	1.450	444	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H2B H+V +	5	1	2.873	740	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H2B H+V +	6	1	1.450	444	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H2B H+V +	7	1	2.873	740	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H2B H+V +	8	1	1.450	444	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H2B H+V -	1	1	588	-197	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H2B H+V -	2	1	588	-197	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H2B H+V -	3	1	2.873	-740	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H2B H+V -	4	1	1.450	-444	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H2B H+V -	5	1	2.873	-740	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H2B H+V -	6	1	1.450	-444	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H2B H+V -	7	1	2.873	-740	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H2B H+V -	8	1	1.450	-444	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H3 DES SUS A	1	1	599	0	448
65	CO-18000-S-.036	ZB H3 DES SUS A	2	1	599	0	448
65	CO-18000-S-.036	ZB H3 DES SUS A	3	1	2.915	7	1.753
65	CO-18000-S-.036	ZB H3 DES SUS A	4	1	1.471	7	898
65	CO-18000-S-.036	ZB H3 DES SUS A	5	1	2.915	7	1.753
65	CO-18000-S-.036	ZB H3 DES SUS A	6	1	1.471	7	898
65	CO-18000-S-.036	ZB H3 DES SUS A	7	1	2.915	7	1.753
65	CO-18000-S-.036	ZB H3 DES SUS A	8	1	1.471	7	898
65	CO-18000-S-.036	ZB H3 DES SUS B	1	1	584	0	-448
65	CO-18000-S-.036	ZB H3 DES SUS B	2	1	584	0	-448
65	CO-18000-S-.036	ZB H3 DES SUS B	3	1	2.857	7	-1.753
65	CO-18000-S-.036	ZB H3 DES SUS B	4	1	1.442	7	-898
65	CO-18000-S-.036	ZB H3 DES SUS B	5	1	2.857	7	-1.753
65	CO-18000-S-.036	ZB H3 DES SUS B	6	1	1.442	7	-898
65	CO-18000-S-.036	ZB H3 DES SUS B	7	1	2.857	7	-1.753

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
65	CO-18000-S-.036	ZB H3 DES SUS B	8	1	1.442	7	-898
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	303	0	1.493
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT1A+	2	1	588	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT1A+	4	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT1A+	6	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT1A+	8	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	303	0	1.493
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT1A-	2	1	588	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	2.873	-7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT1A-	4	1	1.450	-7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	2.873	-7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT1A-	6	1	1.450	-7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	2.873	-7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT1A-	8	1	1.450	-7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	309	0	-1.493
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT1B+	2	1	588	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT1B+	4	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT1B+	6	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT1B+	8	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	309	0	-1.493
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT1B-	2	1	588	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	2.873	-7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT1B-	4	1	1.450	-7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	2.873	-7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT1B-	6	1	1.450	-7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	2.873	-7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT1B-	8	1	1.450	-7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	588	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT2A+	2	1	303	0	1.493
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT2A+	4	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT2A+	6	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT2A+	8	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	588	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT2A-	2	1	303	0	1.493
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	2.873	-7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT2A-	4	1	1.450	-7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	2.873	-7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT2A-	6	1	1.450	-7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	2.873	-7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT2A-	8	1	1.450	-7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	588	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT2B+	2	1	309	0	-1.493
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT2B+	4	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT2B+	6	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT2B+	8	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	588	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT2B-	2	1	309	0	-1.493
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	2.873	-7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT2B-	4	1	1.450	-7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	2.873	-7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT2B-	6	1	1.450	-7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	2.873	-7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB H4 ROT S HT2B-	8	1	1.450	-7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	588	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	588	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	2.451	7	2.922
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	588	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	588	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	2.441	7	-2.922
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	588	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	588	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	1.140	7	1.497
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	588	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	588	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	1.155	7	-1.497
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	588	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	588	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	2.451	7	2.922
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	1.450	7	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	588	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	588	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	2.441	7	-2.922
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	588	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	588	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	1.140	7	1.497
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	588	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	588	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	1.155	7	-1.497
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	588	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	588	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	2.451	7	2.922
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	588	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	588	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	2.441	7	-2.922
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	588	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	588	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	1.140	7	1.497
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	588	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	588	0	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	1.450	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	2.873	7	0
65	CO-18000-S-.036	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	1.155	7	-1.497
66	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	1	1	378	483	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	2	1	378	483	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	3	1	2.104	2.406	-1
66	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	4	1	959	1.278	-1
66	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	5	1	2.104	2.406	-1
66	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	6	1	959	1.278	-1
66	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	7	1	2.104	2.406	-1
66	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	8	1	959	1.278	-1
66	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	1	1	378	-483	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	2	1	378	-483	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	3	1	2.104	-2.406	-1
66	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	4	1	959	-1.278	-1
66	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	5	1	2.104	-2.406	-1
66	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	6	1	959	-1.278	-1
66	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	7	1	2.104	-2.406	-1
66	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	8	1	959	-1.278	-1
66	CO-27000-S-.033	ZB H2A HIELO	1	1	691	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H2A HIELO	2	1	691	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H2A HIELO	3	1	3.296	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H2A HIELO	4	1	1.663	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H2A HIELO	5	1	3.296	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H2A HIELO	6	1	1.663	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H2A HIELO	7	1	3.296	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H2A HIELO	8	1	1.663	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V +	1	1	692	206	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V +	2	1	692	206	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V +	3	1	3.300	772	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V +	4	1	1.665	463	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V +	5	1	3.300	772	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V +	6	1	1.665	463	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V +	7	1	3.300	772	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V +	8	1	1.665	463	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V -	1	1	692	-206	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V -	2	1	692	-206	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V -	3	1	3.300	-772	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V -	4	1	1.665	-463	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V -	5	1	3.300	-772	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V -	6	1	1.665	-463	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V -	7	1	3.300	-772	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V -	8	1	1.665	-463	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	1	1	697	0	448
66	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	2	1	697	0	448
66	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	3	1	3.319	7	1.753
66	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	4	1	1.676	7	898
66	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	5	1	3.319	7	1.753

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
66	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	6	1	1.676	7	898
66	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	7	1	3.319	7	1.753
66	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	8	1	1.676	7	898
66	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	1	1	682	0	-448
66	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	2	1	682	0	-448
66	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	3	1	3.262	7	-1.753
66	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	4	1	1.646	7	-898
66	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	5	1	3.262	7	-1.753
66	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	6	1	1.646	7	-898
66	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	7	1	3.262	7	-1.753
66	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	8	1	1.646	7	-898
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	379	0	1.493
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	2	1	692	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	4	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	6	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	8	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	379	0	1.493
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	2	1	692	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	3.300	-7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	4	1	1.665	-7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	3.300	-7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	6	1	1.665	-7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	3.300	-7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	8	1	1.665	-7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	299	0	-1.493
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	2	1	692	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	4	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	6	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	8	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	299	0	-1.493
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	2	1	692	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	3.300	-7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	4	1	1.665	-7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	3.300	-7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	6	1	1.665	-7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	3.300	-7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	8	1	1.665	-7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	692	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	2	1	379	0	1.493
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	4	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	6	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	8	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	692	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	2	1	379	0	1.493
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	3.300	-7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	4	1	1.665	-7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	3.300	-7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	6	1	1.665	-7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	3.300	-7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	8	1	1.665	-7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	692	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	2	1	299	0	-1.493
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	4	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	6	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	8	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	692	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	2	1	299	0	-1.493
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	3.300	-7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	4	1	1.665	-7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	3.300	-7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	6	1	1.665	-7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	3.300	-7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	8	1	1.665	-7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	692	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	692	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	2.813	7	2.922
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	692	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	692	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	2.669	7	-2.922
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	692	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	692	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	1.296	7	1.497
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	692	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	692	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	1.211	7	-1.497

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	692	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	692	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	2.813	7	2.922
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	692	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	692	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	2.669	7	-2.922
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	692	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	692	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	1.296	7	1.497
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	692	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	692	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	1.211	7	-1.497
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	692	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	692	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	2.813	7	2.922
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	692	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	692	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	2.669	7	-2.922
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	692	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	692	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	1.296	7	1.497
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	692	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	692	0	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	1.665	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	3.300	7	0
66	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	1.211	7	-1.497
67	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	1	1	273	443	1
67	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	2	1	273	443	1
67	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	3	1	1.628	2.206	2
67	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	4	1	730	1.174	1
67	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	5	1	1.628	2.206	2
67	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	6	1	730	1.174	1
67	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	7	1	1.628	2.206	2
67	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	8	1	730	1.174	1
67	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	1	1	273	-443	1
67	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	2	1	273	-443	1
67	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	3	1	1.628	-2.206	2
67	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	4	1	730	-1.174	1
67	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	5	1	1.628	-2.206	2
67	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	6	1	730	-1.174	1
67	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	7	1	1.628	-2.206	2
67	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	8	1	730	-1.174	1
67	CO-18000-S-.024	ZB H2A HIELO	1	1	553	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H2A HIELO	2	1	553	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H2A HIELO	3	1	2.712	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H2A HIELO	4	1	1.371	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H2A HIELO	5	1	2.712	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H2A HIELO	6	1	1.371	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H2A HIELO	7	1	2.712	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H2A HIELO	8	1	1.371	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V +	1	1	552	188	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V +	2	1	552	188	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V +	3	1	2.708	707	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V +	4	1	1.368	424	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V +	5	1	2.708	707	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V +	6	1	1.368	424	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V +	7	1	2.708	707	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V +	8	1	1.368	424	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V -	1	1	552	-188	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V -	2	1	552	-188	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V -	3	1	2.708	-707	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
67	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V -	4	1	1.368	-424	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V -	5	1	2.708	-707	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V -	6	1	1.368	-424	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V -	7	1	2.708	-707	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V -	8	1	1.368	-424	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	1	1	564	0	448
67	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	2	1	564	0	448
67	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	3	1	2.755	7	1.753
67	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	4	1	1.393	7	898
67	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	5	1	2.755	7	1.753
67	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	6	1	1.393	7	898
67	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	7	1	2.755	7	1.753
67	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	8	1	1.393	7	898
67	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	1	1	547	0	-448
67	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	2	1	547	0	-448
67	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	3	1	2.691	7	-1.753
67	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	4	1	1.360	7	-898
67	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	5	1	2.691	7	-1.753
67	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	6	1	1.360	7	-898
67	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	7	1	2.691	7	-1.753
67	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	8	1	1.360	7	-898
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	331	0	1.493
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	2	1	552	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	4	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	6	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	8	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	331	0	1.493
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	2	1	552	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	2.708	-7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	4	1	1.368	-7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	2.708	-7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	6	1	1.368	-7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	2.708	-7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	8	1	1.368	-7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	248	0	-1.493
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	2	1	552	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	4	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	6	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	8	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	248	0	-1.493
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	2	1	552	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	2.708	-7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	4	1	1.368	-7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	2.708	-7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	6	1	1.368	-7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	2.708	-7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	8	1	1.368	-7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	552	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	2	1	331	0	1.493
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	4	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	6	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	8	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	552	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	2	1	331	0	1.493
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	2.708	-7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	4	1	1.368	-7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	2.708	-7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	6	1	1.368	-7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	2.708	-7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	8	1	1.368	-7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	552	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	2	1	248	0	-1.493
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	4	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	6	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	8	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	552	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	2	1	248	0	-1.493
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	2.708	-7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	4	1	1.368	-7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	2.708	-7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	6	1	1.368	-7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	2.708	-7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	8	1	1.368	-7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	552	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	552	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	2.390	7	2.922
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	552	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	552	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	2.240	7	-2.922
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	552	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	552	0	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	1.136	7	1.497
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	552	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	552	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	1.048	7	-1.497
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	552	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	552	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	2.390	7	2.922
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	552	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	552	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	2.240	7	-2.922
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	552	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	552	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	1.136	7	1.497
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	552	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	552	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	1.048	7	-1.497
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	552	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	552	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	2.390	7	2.922
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	552	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	552	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	2.240	7	-2.922
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	552	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	552	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	1.136	7	1.497
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	552	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	552	0	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	1.368	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	2.708	7	0
67	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	1.048	7	-1.497
68	CO-18000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	1	1	206	416	3
68	CO-18000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	2	1	203	416	3
68	CO-18000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	3	1	1.322	2.058	8
68	CO-18000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	4	1	573	1.113	7
68	CO-18000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	5	1	1.332	2.058	8
68	CO-18000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	6	1	578	1.113	7
68	CO-18000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	7	1	1.341	2.058	8
68	CO-18000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	8	1	582	1.113	7
68	CO-18000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	1	1	206	-418	3
68	CO-18000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	2	1	203	-414	3
68	CO-18000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	3	1	1.322	-2.106	13
68	CO-18000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	4	1	573	-1.088	5
68	CO-18000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	5	1	1.332	-2.106	12
68	CO-18000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	6	1	578	-1.088	5
68	CO-18000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	7	1	1.341	-2.106	12
68	CO-18000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	8	1	582	-1.088	5
68	CO-18000-S-.033	ZB H2A HIELO	1	1	465	-1	0
68	CO-18000-S-.033	ZB H2A HIELO	2	1	461	1	0
68	CO-18000-S-.033	ZB H2A HIELO	3	1	2.338	-24	0
68	CO-18000-S-.033	ZB H2A HIELO	4	1	1.169	13	0
68	CO-18000-S-.033	ZB H2A HIELO	5	1	2.347	-24	0
68	CO-18000-S-.033	ZB H2A HIELO	6	1	1.174	13	0
68	CO-18000-S-.033	ZB H2A HIELO	7	1	2.357	-24	0
68	CO-18000-S-.033	ZB H2A HIELO	8	1	1.179	13	0
68	CO-18000-S-.033	ZB H2B H+V +	1	1	462	176	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
68	CO-18000-S-.033	ZB H2B H+V +	2	1	458	177	0
68	CO-18000-S-.033	ZB H2B H+V +	3	1	2.329	642	0
68	CO-18000-S-.033	ZB H2B H+V +	4	1	1.162	410	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H2B H+V +	5	1	2.339	642	0
68	CO-18000-S-.033	ZB H2B H+V +	6	1	1.167	410	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H2B H+V +	7	1	2.348	642	0
68	CO-18000-S-.033	ZB H2B H+V +	8	1	1.172	410	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H2B H+V -	1	1	462	-178	0
68	CO-18000-S-.033	ZB H2B H+V -	2	1	458	-175	0
68	CO-18000-S-.033	ZB H2B H+V -	3	1	2.329	-692	2
68	CO-18000-S-.033	ZB H2B H+V -	4	1	1.162	-384	0
68	CO-18000-S-.033	ZB H2B H+V -	5	1	2.339	-692	2
68	CO-18000-S-.033	ZB H2B H+V -	6	1	1.167	-384	0
68	CO-18000-S-.033	ZB H2B H+V -	7	1	2.348	-692	2
68	CO-18000-S-.033	ZB H2B H+V -	8	1	1.172	-384	0
68	CO-18000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	1	1	489	-1	448
68	CO-18000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	2	1	485	1	448
68	CO-18000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	3	1	2.437	-14	1.754
68	CO-18000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	4	1	1.218	18	899
68	CO-18000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	5	1	2.445	-14	1.754
68	CO-18000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	6	1	1.223	18	899
68	CO-18000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	7	1	2.454	-14	1.754
68	CO-18000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	8	1	1.227	18	899
68	CO-18000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	1	1	450	-1	-448
68	CO-18000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	2	1	446	1	-448
68	CO-18000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	3	1	2.284	-18	-1.752
68	CO-18000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	4	1	1.139	20	-897
68	CO-18000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	5	1	2.293	-18	-1.752
68	CO-18000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	6	1	1.144	20	-897
68	CO-18000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	7	1	2.303	-18	-1.752
68	CO-18000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	8	1	1.149	20	-897
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	328	0	1.493
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	2	1	458	1	0
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	2.329	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	4	1	1.162	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	2.339	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	6	1	1.167	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	2.348	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	8	1	1.172	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	328	0	1.493
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	2	1	458	1	0
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	2.329	-32	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	4	1	1.162	6	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	2.339	-32	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	6	1	1.167	6	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	2.348	-32	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	8	1	1.172	6	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	187	-1	-1.493
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	2	1	458	1	0
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	2.329	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	4	1	1.162	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	2.339	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	6	1	1.167	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	2.348	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	8	1	1.172	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	187	-1	-1.493
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	2	1	458	1	0
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	2.329	-32	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	4	1	1.162	6	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	2.339	-32	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	6	1	1.167	6	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	2.348	-32	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	8	1	1.172	6	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	462	-1	0
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	2	1	328	0	1.493
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	2.329	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	4	1	1.162	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	2.339	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	6	1	1.167	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	2.348	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	8	1	1.172	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	462	-1	0
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	2	1	328	0	1.493
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	2.329	-32	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	4	1	1.162	6	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	2.339	-32	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	6	1	1.167	6	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	2.348	-32	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	8	1	1.172	6	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	462	-1	0
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	2	1	184	1	-1.493
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	2.329	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	4	1	1.162	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	2.339	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	6	1	1.167	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	2.348	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	8	1	1.172	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	462	-1	0
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	2	1	184	1	-1.493
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	2.329	-32	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	4	1	1.162	6	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	2.339	-32	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	6	1	1.167	6	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	2.348	-32	1
68	CO-18000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	8	1	1.172	6	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	462	-1	0
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	458	1	0
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	2.179	-5	2.922
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	1.162	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	2.339	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	1.167	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	2.348	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	1.172	20	1

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	462	-1	0
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	458	1	0
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.908	-12	-2.921
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	1.162	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	2.339	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	1.167	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	2.348	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	1.172	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	462	-1	0
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	458	1	0
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	2.329	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	1.054	10	1.497
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	2.339	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	1.167	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	2.348	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	1.172	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	462	-1	0
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	458	1	0
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	2.329	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	905	13	-1.496
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	2.339	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	1.167	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	2.348	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	1.172	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	462	-1	0
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	458	1	0
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	2.329	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	1.162	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	2.184	-5	2.922
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	1.167	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	2.348	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	1.172	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	462	-1	0
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	458	1	0
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	2.329	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	1.162	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.915	-12	-2.921
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	1.167	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	2.348	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	1.172	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	462	-1	0
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	458	1	0
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	2.329	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	1.162	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	2.339	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	1.056	10	1.497
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	2.348	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	1.172	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	462	-1	0
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	458	1	0
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	2.329	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	1.162	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	2.339	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	908	13	-1.496
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	2.348	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	1.172	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	462	-1	0
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	458	1	0
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	2.329	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	1.162	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	2.339	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	1.167	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	2.189	-5	2.922
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	1.172	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	462	-1	0
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	458	1	0
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	2.329	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	1.162	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	2.339	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	1.167	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.923	-12	-2.921
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	1.172	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	462	-1	0
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	458	1	0
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	2.329	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	1.162	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	2.339	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	1.167	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	2.348	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	1.057	10	1.497
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	462	-1	0
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	458	1	0
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	2.329	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	1.162	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	2.339	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	1.167	20	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	2.348	-18	1
68	CO-18000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	910	13	-1.497
69	IC-80000-E-.025	ZB H1 VIENTO +	1	1	504	2.824	29
69	IC-80000-E-.025	ZB H1 VIENTO +	2	1	503	2.817	29
69	IC-80000-E-.025	ZB H1 VIENTO +	3	1	2.917	12.238	164
69	IC-80000-E-.025	ZB H1 VIENTO +	4	1	1.507	6.245	72
69	IC-80000-E-.025	ZB H1 VIENTO +	5	1	2.900	12.238	165
69	IC-80000-E-.025	ZB H1 VIENTO +	6	1	1.498	6.244	74
69	IC-80000-E-.025	ZB H1 VIENTO +	7	1	2.884	12.236	168
69	IC-80000-E-.025	ZB H1 VIENTO +	8	1	1.490	6.246	73
69	IC-80000-E-.025	ZB H1 VIENTO -	1	1	504	1.983	-26
69	IC-80000-E-.025	ZB H1 VIENTO -	2	1	503	1.982	-26
69	IC-80000-E-.025	ZB H1 VIENTO -	3	1	2.917	7.918	-104
69	IC-80000-E-.025	ZB H1 VIENTO -	4	1	1.507	3.917	-69
69	IC-80000-E-.025	ZB H1 VIENTO -	5	1	2.900	7.918	-104
69	IC-80000-E-.025	ZB H1 VIENTO -	6	1	1.498	3.916	-67
69	IC-80000-E-.025	ZB H1 VIENTO -	7	1	2.884	7.917	-101

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
69	IC-80000-E-.025	ZB H1 VIENTO -	8	1	1.490	3.918	-67
69	IC-80000-E-.025	ZB H2A HIELO	1	1	822	2.612	3
69	IC-80000-E-.025	ZB H2A HIELO	2	1	818	2.609	2
69	IC-80000-E-.025	ZB H2A HIELO	3	1	4.100	10.328	49
69	IC-80000-E-.025	ZB H2A HIELO	4	1	2.196	5.214	11
69	IC-80000-E-.025	ZB H2A HIELO	5	1	4.083	10.328	49
69	IC-80000-E-.025	ZB H2A HIELO	6	1	2.187	5.213	13
69	IC-80000-E-.025	ZB H2A HIELO	7	1	4.065	10.326	51
69	IC-80000-E-.025	ZB H2A HIELO	8	1	2.178	5.215	13
69	IC-80000-E-.025	ZB H2B H+V +	1	1	828	2.878	11
69	IC-80000-E-.025	ZB H2B H+V +	2	1	824	2.873	12
69	IC-80000-E-.025	ZB H2B H+V +	3	1	4.117	11.257	86
69	IC-80000-E-.025	ZB H2B H+V +	4	1	2.208	5.795	32
69	IC-80000-E-.025	ZB H2B H+V +	5	1	4.099	11.257	86
69	IC-80000-E-.025	ZB H2B H+V +	6	1	2.199	5.794	34
69	IC-80000-E-.025	ZB H2B H+V +	7	1	4.082	11.254	91
69	IC-80000-E-.025	ZB H2B H+V +	8	1	2.189	5.795	33
69	IC-80000-E-.025	ZB H2B H+V -	1	1	828	2.520	-12
69	IC-80000-E-.025	ZB H2B H+V -	2	1	824	2.518	-11
69	IC-80000-E-.025	ZB H2B H+V -	3	1	4.117	9.887	-1
69	IC-80000-E-.025	ZB H2B H+V -	4	1	2.208	4.974	-19
69	IC-80000-E-.025	ZB H2B H+V -	5	1	4.099	9.887	-1
69	IC-80000-E-.025	ZB H2B H+V -	6	1	2.199	4.973	-17
69	IC-80000-E-.025	ZB H2B H+V -	7	1	4.082	9.885	4
69	IC-80000-E-.025	ZB H2B H+V -	8	1	2.189	4.975	-18
69	IC-80000-E-.025	ZB H3 DES ANC A+	1	1	827	2.024	1.332
69	IC-80000-E-.025	ZB H3 DES ANC A+	2	1	824	2.022	1.332
69	IC-80000-E-.025	ZB H3 DES ANC A+	3	1	4.119	7.953	5.228
69	IC-80000-E-.025	ZB H3 DES ANC A+	4	1	2.207	4.056	2.676
69	IC-80000-E-.025	ZB H3 DES ANC A+	5	1	4.105	7.953	5.228
69	IC-80000-E-.025	ZB H3 DES ANC A+	6	1	2.200	4.055	2.678
69	IC-80000-E-.025	ZB H3 DES ANC A+	7	1	4.091	7.952	5.231
69	IC-80000-E-.025	ZB H3 DES ANC A+	8	1	2.193	4.056	2.678
69	IC-80000-E-.025	ZB H3 DES ANC A-	1	1	827	2.024	1.332
69	IC-80000-E-.025	ZB H3 DES ANC A-	2	1	824	2.022	1.332
69	IC-80000-E-.025	ZB H3 DES ANC A-	3	1	4.119	7.918	5.228
69	IC-80000-E-.025	ZB H3 DES ANC A-	4	1	2.207	4.021	2.676
69	IC-80000-E-.025	ZB H3 DES ANC A-	5	1	4.105	7.918	5.228
69	IC-80000-E-.025	ZB H3 DES ANC A-	6	1	2.200	4.020	2.678
69	IC-80000-E-.025	ZB H3 DES ANC A-	7	1	4.091	7.917	5.231
69	IC-80000-E-.025	ZB H3 DES ANC A-	8	1	2.193	4.021	2.678
69	IC-80000-E-.025	ZB H3 DES ANC B+	1	1	739	2.024	-1.332
69	IC-80000-E-.025	ZB H3 DES ANC B+	2	1	734	2.022	-1.332
69	IC-80000-E-.025	ZB H3 DES ANC B+	3	1	3.770	7.940	-5.165
69	IC-80000-E-.025	ZB H3 DES ANC B+	4	1	2.027	4.056	-2.667
69	IC-80000-E-.025	ZB H3 DES ANC B+	5	1	3.758	7.940	-5.165
69	IC-80000-E-.025	ZB H3 DES ANC B+	6	1	2.020	4.055	-2.665
69	IC-80000-E-.025	ZB H3 DES ANC B+	7	1	3.745	7.937	-5.160
69	IC-80000-E-.025	ZB H3 DES ANC B+	8	1	2.013	4.056	-2.666
69	IC-80000-E-.025	ZB H3 DES ANC B-	1	1	739	2.024	-1.332
69	IC-80000-E-.025	ZB H3 DES ANC B-	2	1	734	2.022	-1.332
69	IC-80000-E-.025	ZB H3 DES ANC B-	3	1	3.770	7.905	-5.165
69	IC-80000-E-.025	ZB H3 DES ANC B-	4	1	2.027	4.021	-2.667
69	IC-80000-E-.025	ZB H3 DES ANC B-	5	1	3.758	7.905	-5.165
69	IC-80000-E-.025	ZB H3 DES ANC B-	6	1	2.020	4.020	-2.665
69	IC-80000-E-.025	ZB H3 DES ANC B-	7	1	3.745	7.902	-5.160
69	IC-80000-E-.025	ZB H3 DES ANC B-	8	1	2.013	4.021	-2.666
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A+	1	1	460	1.350	2.664
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A+	2	1	824	2.696	0
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A+	3	1	4.117	10.590	42
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A+	4	1	2.208	5.402	6
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A+	5	1	4.099	10.590	42
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A+	6	1	2.199	5.401	9
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A+	7	1	4.082	10.587	47
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A+	8	1	2.189	5.402	8
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A-	1	1	460	1.350	2.664
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A-	2	1	824	2.696	0
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A-	3	1	4.117	10.555	42
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A-	4	1	2.208	5.367	6
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A-	5	1	4.099	10.555	42
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A-	6	1	2.199	5.366	9
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A-	7	1	4.082	10.552	47
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A-	8	1	2.189	5.367	8
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B+	1	1	368	1.350	-2.664
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B+	2	1	824	2.696	0
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B+	3	1	4.117	10.590	42
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B+	4	1	2.208	5.402	6
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B+	5	1	4.099	10.590	42
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B+	6	1	2.199	5.401	9
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B+	7	1	4.082	10.587	47
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B+	8	1	2.189	5.402	8
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B-	1	1	368	1.350	-2.664
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B-	2	1	824	2.696	0
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B-	3	1	4.117	10.555	42
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B-	4	1	2.208	5.367	6
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B-	5	1	4.099	10.555	42
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B-	6	1	2.199	5.366	9
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B-	7	1	4.082	10.552	47
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B-	8	1	2.189	5.367	8
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A+	1	1	828	2.699	-1
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A+	2	1	459	1.348	2.665
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A+	3	1	4.117	10.590	42
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A+	4	1	2.208	5.402	6
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A+	5	1	4.099	10.590	42
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A+	6	1	2.199	5.401	9
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A+	7	1	4.082	10.587	47
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A+	8	1	2.189	5.402	8
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A-	1	1	828	2.699	-1
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A-	2	1	459	1.348	2.665
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A-	3	1	4.117	10.555	42
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A-	4	1	2.208	5.367	6
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A-	5	1	4.099	10.555	42
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A-	6	1	2.199	5.366	9

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A-	7	1	4.082	10.552	47
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A-	8	1	2.189	5.367	8
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B+	1	1	828	2.699	-1
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B+	2	1	365	1.348	-2.664
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B+	3	1	4.117	10.590	42
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B+	4	1	2.208	5.402	6
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B+	5	1	4.099	10.590	42
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B+	6	1	2.199	5.401	9
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B+	7	1	4.082	10.587	47
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B+	8	1	2.189	5.402	8
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B-	1	1	828	2.699	-1
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B-	2	1	365	1.348	-2.664
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B-	3	1	4.117	10.555	42
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B-	4	1	2.208	5.367	6
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B-	5	1	4.099	10.555	42
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B-	6	1	2.199	5.366	9
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B-	7	1	4.082	10.552	47
69	IC-80000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B-	8	1	2.189	5.367	8
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A+	1	1	828	2.699	-1
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A+	2	1	824	2.696	0
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A+	3	1	1.861	2.659	5.207
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A+	4	1	2.208	5.402	6
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A+	5	1	4.099	10.590	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A+	6	1	2.199	5.401	9
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A+	7	1	4.082	10.587	47
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A+	8	1	2.189	5.402	8
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A-	1	1	828	2.699	-1
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A-	2	1	824	2.696	0
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A-	3	1	1.861	2.641	5.207
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A-	4	1	2.208	5.367	6
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A-	5	1	4.099	10.555	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A-	6	1	2.199	5.366	9
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A-	7	1	4.082	10.552	47
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO3A-	8	1	2.189	5.367	8
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B+	1	1	828	2.699	-1
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B+	2	1	824	2.696	0
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B+	3	1	1.911	2.645	-5.186
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B+	4	1	2.208	5.402	6
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B+	5	1	4.099	10.590	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B+	6	1	2.199	5.401	9
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B+	7	1	4.082	10.587	47
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B+	8	1	2.189	5.402	8
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B-	1	1	828	2.699	-1
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B-	2	1	824	2.696	0
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B-	3	1	1.911	2.627	-5.186
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B-	4	1	2.208	5.367	6
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B-	5	1	4.099	10.555	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B-	6	1	2.199	5.366	9
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B-	7	1	4.082	10.552	47
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO3B-	8	1	2.189	5.367	8
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A+	1	1	828	2.699	-1
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A+	2	1	824	2.696	0
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A+	3	1	4.117	10.590	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A+	4	1	1.006	1.355	2.673
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A+	5	1	4.099	10.590	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A+	6	1	2.199	5.401	9
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A+	7	1	4.082	10.587	47
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A+	8	1	2.189	5.402	8
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A-	1	1	828	2.699	-1
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A-	2	1	824	2.696	0
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A-	3	1	4.117	10.555	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A-	4	1	1.006	1.337	2.673
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A-	5	1	4.099	10.555	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A-	6	1	2.199	5.366	9
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A-	7	1	4.082	10.552	47
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO4A-	8	1	2.189	5.367	8
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B+	1	1	828	2.699	-1
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B+	2	1	824	2.696	0
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B+	3	1	4.117	10.590	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B+	4	1	1.020	1.355	-2.670
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B+	5	1	4.099	10.590	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B+	6	1	2.199	5.401	9
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B+	7	1	4.082	10.587	47
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B+	8	1	2.189	5.402	8
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B-	1	1	828	2.699	-1
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B-	2	1	824	2.696	0
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B-	3	1	4.117	10.555	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B-	4	1	1.020	1.337	-2.670
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B-	5	1	4.099	10.555	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B-	6	1	2.199	5.366	9
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B-	7	1	4.082	10.552	47
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO4B-	8	1	2.189	5.367	8
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A+	1	1	828	2.699	-1
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A+	2	1	824	2.696	0
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A+	3	1	4.117	10.590	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A+	4	1	2.208	5.402	6
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A+	5	1	1.856	2.659	5.207
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A+	6	1	2.199	5.401	9
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A+	7	1	4.082	10.587	47
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A+	8	1	2.189	5.402	8
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A-	1	1	828	2.699	-1
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A-	2	1	824	2.696	0
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A-	3	1	4.117	10.555	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A-	4	1	2.208	5.367	6
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A-	5	1	1.856	2.641	5.207
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A-	6	1	2.199	5.366	9
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A-	7	1	4.082	10.552	47
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO5A-	8	1	2.189	5.367	8
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B+	1	1	828	2.699	-1
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B+	2	1	824	2.696	0
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B+	3	1	4.117	10.590	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B+	4	1	2.208	5.402	6
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B+	5	1	1.908	2.645	-5.186

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B+	6	1	2.199	5.401	9
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B+	7	1	4.082	10.587	47
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B+	8	1	2.189	5.402	8
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B-	1	1	828	2.699	-1
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B-	2	1	824	2.696	0
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B-	3	1	4.117	10.555	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B-	4	1	2.208	5.367	6
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B-	5	1	1.908	2.627	-5.186
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B-	6	1	2.199	5.366	9
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B-	7	1	4.082	10.552	47
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO5B-	8	1	2.189	5.367	8
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A+	1	1	828	2.699	-1
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A+	2	1	824	2.696	0
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A+	3	1	4.117	10.590	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A+	4	1	2.208	5.402	6
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A+	5	1	4.099	10.590	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A+	6	1	1.004	1.355	2.673
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A+	7	1	4.082	10.587	47
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A+	8	1	2.189	5.402	8
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A-	1	1	828	2.699	-1
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A-	2	1	824	2.696	0
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A-	3	1	4.117	10.555	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A-	4	1	2.208	5.367	6
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A-	5	1	4.099	10.555	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A-	6	1	1.004	1.337	2.673
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A-	7	1	4.082	10.552	47
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO6A-	8	1	2.189	5.367	8
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B+	1	1	828	2.699	-1
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B+	2	1	824	2.696	0
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B+	3	1	4.117	10.590	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B+	4	1	2.208	5.402	6
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B+	5	1	4.099	10.590	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B+	6	1	1.018	1.354	-2.669
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B+	7	1	4.082	10.587	47
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B+	8	1	2.189	5.402	8
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B-	1	1	828	2.699	-1
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B-	2	1	824	2.696	0
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B-	3	1	4.117	10.555	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B-	4	1	2.208	5.367	6
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B-	5	1	4.099	10.555	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B-	6	1	1.018	1.337	-2.669
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B-	7	1	4.082	10.552	47
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO6B-	8	1	2.189	5.367	8
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A+	1	1	828	2.699	-1
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A+	2	1	824	2.696	0
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A+	3	1	4.117	10.590	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A+	4	1	2.208	5.402	6
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A+	5	1	4.099	10.590	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A+	6	1	2.199	5.401	9
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A+	7	1	1.851	2.659	5.207
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A+	8	1	2.189	5.402	8
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A-	1	1	828	2.699	-1
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A-	2	1	824	2.696	0
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A-	3	1	4.117	10.555	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A-	4	1	2.208	5.367	6
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A-	5	1	4.099	10.555	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A-	6	1	2.199	5.366	9
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A-	7	1	1.851	2.641	5.207
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO7A-	8	1	2.189	5.367	8
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B+	1	1	828	2.699	-1
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B+	2	1	824	2.696	0
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B+	3	1	4.117	10.590	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B+	4	1	2.208	5.402	6
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B+	5	1	4.099	10.590	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B+	6	1	2.199	5.401	9
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B+	7	1	1.904	2.644	-5.184
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B+	8	1	2.189	5.402	8
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B-	1	1	828	2.699	-1
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B-	2	1	824	2.696	0
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B-	3	1	4.117	10.555	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B-	4	1	2.208	5.367	6
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B-	5	1	4.099	10.555	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B-	6	1	2.199	5.366	9
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B-	7	1	1.904	2.626	-5.184
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO7B-	8	1	2.189	5.367	8
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A+	1	1	828	2.699	-1
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A+	2	1	824	2.696	0
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A+	3	1	4.117	10.590	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A+	4	1	2.208	5.402	6
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A+	5	1	4.099	10.590	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A+	6	1	2.199	5.401	9
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A+	7	1	4.082	10.587	47
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A+	8	1	1.001	1.355	2.674
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A-	1	1	828	2.699	-1
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A-	2	1	824	2.696	0
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A-	3	1	4.117	10.555	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A-	4	1	2.208	5.367	6
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A-	5	1	4.099	10.555	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A-	6	1	2.199	5.366	9
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A-	7	1	4.082	10.552	47
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO8A-	8	1	1.001	1.338	2.674
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B+	1	1	828	2.699	-1
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B+	2	1	824	2.696	0
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B+	3	1	4.117	10.590	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B+	4	1	2.208	5.402	6
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B+	5	1	4.099	10.590	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B+	6	1	2.199	5.401	9
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B+	7	1	4.082	10.587	47
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B+	8	1	1.016	1.355	-2.670
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B-	1	1	828	2.699	-1
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B-	2	1	824	2.696	0
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B-	3	1	4.117	10.555	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B-	4	1	2.208	5.367	6

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B-	5	1	4.099	10.555	42
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B-	6	1	2.199	5.366	9
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B-	7	1	4.082	10.552	47
69	IC-80000-E-.025	ZB-DC H4 ROT ANC CO8B-	8	1	1.016	1.337	-2.670
70	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	1	1	383	479	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	2	1	382	478	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	3	1	2.119	2.372	3
70	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	4	1	962	1.271	-1
70	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	5	1	2.127	2.372	3
70	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	6	1	966	1.271	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	7	1	2.134	2.372	3
70	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	8	1	970	1.271	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	1	1	383	-480	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	2	1	382	-477	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	3	1	2.119	-2.409	-1
70	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	4	1	962	-1.252	2
70	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	5	1	2.127	-2.409	-1
70	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	6	1	966	-1.253	2
70	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	7	1	2.134	-2.409	-1
70	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	8	1	970	-1.253	2
70	CO-27000-S-.033	ZB H2A HIELO	1	1	694	-1	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H2A HIELO	2	1	692	1	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H2A HIELO	3	1	3.305	-19	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H2A HIELO	4	1	1.658	10	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H2A HIELO	5	1	3.312	-19	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H2A HIELO	6	1	1.662	10	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H2A HIELO	7	1	3.320	-19	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H2A HIELO	8	1	1.666	10	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V +	1	1	696	203	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V +	2	1	693	204	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V +	3	1	3.309	748	1
70	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V +	4	1	1.661	467	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V +	5	1	3.317	748	1
70	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V +	6	1	1.665	467	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V +	7	1	3.324	748	1
70	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V +	8	1	1.669	467	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V -	1	1	696	-205	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V -	2	1	693	-202	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V -	3	1	3.309	-786	-1
70	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V -	4	1	1.661	-447	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V -	5	1	3.317	-786	-1
70	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V -	6	1	1.665	-447	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V -	7	1	3.324	-786	-1
70	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V -	8	1	1.669	-447	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	1	1	688	-1	448
70	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	2	1	686	1	448
70	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	3	1	3.279	-12	1.745
70	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	4	1	1.646	17	897
70	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	5	1	3.287	-12	1.745
70	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	6	1	1.650	17	897
70	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	7	1	3.294	-12	1.744
70	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	8	1	1.654	17	897
70	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	1	1	697	-1	-448
70	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	2	1	695	1	-448
70	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	3	1	3.317	-9	-1.745
70	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	4	1	1.665	15	-897
70	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	5	1	3.323	-9	-1.745
70	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	6	1	1.668	15	-897
70	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	7	1	3.329	-9	-1.744
70	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	8	1	1.671	15	-897
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	360	0	1.493
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	2	1	693	1	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	3.309	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	4	1	1.661	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	3.317	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	6	1	1.665	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	3.324	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	8	1	1.669	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	360	0	1.493
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	2	1	693	1	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	3.309	-26	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	4	1	1.661	3	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	3.317	-26	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	6	1	1.665	3	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	3.324	-26	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	8	1	1.669	3	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	318	0	-1.493
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	2	1	693	1	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	3.309	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	4	1	1.661	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	3.317	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	6	1	1.665	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	3.324	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	8	1	1.669	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	318	0	-1.493
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	2	1	693	1	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	3.309	-26	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	4	1	1.661	3	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	3.317	-26	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	6	1	1.665	3	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	3.324	-26	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	8	1	1.669	3	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	696	-1	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	2	1	357	0	1.493
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	3.309	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	4	1	1.661	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	3.317	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	6	1	1.665	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	3.324	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	8	1	1.669	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	696	-1	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	2	1	357	0	1.493
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	3.309	-26	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	4	1	1.661	3	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	3.317	-26	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	6	1	1.665	3	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	3.324	-26	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	8	1	1.669	3	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	696	-1	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	2	1	318	0	-1.493
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	3.309	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	4	1	1.661	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	3.317	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	6	1	1.665	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	3.324	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	8	1	1.669	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	696	-1	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	2	1	318	0	-1.493
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	3.309	-26	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	4	1	1.661	3	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	3.317	-26	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	6	1	1.665	3	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	3.324	-26	0
70	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	8	1	1.669	3	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	696	-1	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	693	1	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	2.769	-7	2.909
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	1.661	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	3.317	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	1.665	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	3.324	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	1.669	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	696	-1	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	693	1	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	2.716	-3	-2.909
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	1.661	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	3.317	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	1.665	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	3.324	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	1.669	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	696	-1	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	693	1	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	3.309	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	1.269	12	1.495
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	3.317	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	1.665	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	3.324	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	1.669	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	696	-1	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	693	1	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	3.309	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	1.220	9	-1.495
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	3.317	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	1.665	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	3.324	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	1.669	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	696	-1	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	693	1	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	3.309	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	1.661	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	2.775	-7	2.909
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	1.665	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	3.324	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	1.669	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	696	-1	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	693	1	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	3.309	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	1.661	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	2.720	-3	-2.909
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	1.665	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	3.324	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	1.669	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	696	-1	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	693	1	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	3.309	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	1.661	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	3.317	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	1.271	12	1.494
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	3.324	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	1.669	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	696	-1	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	693	1	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	3.309	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	1.661	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	3.317	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	1.221	9	-1.494
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	3.324	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	1.669	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	696	-1	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	693	1	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	3.309	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	1.661	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	3.317	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	1.665	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	2.780	-7	2.907
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	1.669	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	696	-1	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	693	1	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	3.309	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	1.661	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	3.317	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	1.665	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	2.724	-3	-2.907
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	1.669	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	696	-1	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	693	1	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	3.309	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	1.661	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	3.317	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	1.665	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	3.324	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	1.273	12	1.495
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	696	-1	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	693	1	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	3.309	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	1.661	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	3.317	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	1.665	17	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	3.324	-12	0
70	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	1.222	9	-1.495
71	CO-27000-S-.039	ZB H1 VIENTO +	1	1	181	482	1
71	CO-27000-S-.039	ZB H1 VIENTO +	2	1	181	482	1
71	CO-27000-S-.039	ZB H1 VIENTO +	3	1	1.278	2.398	5
71	CO-27000-S-.039	ZB H1 VIENTO +	4	1	540	1.274	3
71	CO-27000-S-.039	ZB H1 VIENTO +	5	1	1.278	2.398	5
71	CO-27000-S-.039	ZB H1 VIENTO +	6	1	540	1.274	3
71	CO-27000-S-.039	ZB H1 VIENTO +	7	1	1.278	2.398	5
71	CO-27000-S-.039	ZB H1 VIENTO +	8	1	540	1.274	3
71	CO-27000-S-.039	ZB H1 VIENTO -	1	1	181	-482	1
71	CO-27000-S-.039	ZB H1 VIENTO -	2	1	181	-482	1
71	CO-27000-S-.039	ZB H1 VIENTO -	3	1	1.278	-2.398	5
71	CO-27000-S-.039	ZB H1 VIENTO -	4	1	540	-1.274	3
71	CO-27000-S-.039	ZB H1 VIENTO -	5	1	1.278	-2.398	5
71	CO-27000-S-.039	ZB H1 VIENTO -	6	1	540	-1.274	3
71	CO-27000-S-.039	ZB H1 VIENTO -	7	1	1.278	-2.398	5
71	CO-27000-S-.039	ZB H1 VIENTO -	8	1	540	-1.274	3
71	CO-27000-S-.039	ZB H2A HIELO	1	1	475	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H2A HIELO	2	1	475	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H2A HIELO	3	1	2.445	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H2A HIELO	4	1	1.230	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H2A HIELO	5	1	2.445	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H2A HIELO	6	1	1.230	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H2A HIELO	7	1	2.445	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H2A HIELO	8	1	1.230	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H2B H+V +	1	1	469	205	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H2B H+V +	2	1	469	205	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H2B H+V +	3	1	2.428	769	1
71	CO-27000-S-.039	ZB H2B H+V +	4	1	1.218	461	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H2B H+V +	5	1	2.428	769	1
71	CO-27000-S-.039	ZB H2B H+V +	6	1	1.218	461	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H2B H+V +	7	1	2.429	769	1
71	CO-27000-S-.039	ZB H2B H+V +	8	1	1.218	461	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H2B H+V -	1	1	469	-205	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H2B H+V -	2	1	469	-205	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H2B H+V -	3	1	2.428	-769	1
71	CO-27000-S-.039	ZB H2B H+V -	4	1	1.218	-461	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H2B H+V -	5	1	2.428	-769	1
71	CO-27000-S-.039	ZB H2B H+V -	6	1	1.218	-461	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H2B H+V -	7	1	2.429	-769	1
71	CO-27000-S-.039	ZB H2B H+V -	8	1	1.218	-461	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H3 DES SUS A	1	1	489	0	448
71	CO-27000-S-.039	ZB H3 DES SUS A	2	1	489	0	448
71	CO-27000-S-.039	ZB H3 DES SUS A	3	1	2.506	7	1.746
71	CO-27000-S-.039	ZB H3 DES SUS A	4	1	1.258	7	897
71	CO-27000-S-.039	ZB H3 DES SUS A	5	1	2.506	7	1.746
71	CO-27000-S-.039	ZB H3 DES SUS A	6	1	1.258	7	897
71	CO-27000-S-.039	ZB H3 DES SUS A	7	1	2.506	7	1.745
71	CO-27000-S-.039	ZB H3 DES SUS A	8	1	1.258	7	897
71	CO-27000-S-.039	ZB H3 DES SUS B	1	1	477	0	-448
71	CO-27000-S-.039	ZB H3 DES SUS B	2	1	477	0	-448
71	CO-27000-S-.039	ZB H3 DES SUS B	3	1	2.461	7	-1.745
71	CO-27000-S-.039	ZB H3 DES SUS B	4	1	1.235	7	-897
71	CO-27000-S-.039	ZB H3 DES SUS B	5	1	2.461	7	-1.745
71	CO-27000-S-.039	ZB H3 DES SUS B	6	1	1.235	7	-896
71	CO-27000-S-.039	ZB H3 DES SUS B	7	1	2.461	7	-1.744
71	CO-27000-S-.039	ZB H3 DES SUS B	8	1	1.235	7	-897
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	263	0	1.493
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT1A+	2	1	469	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	2.428	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT1A+	4	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	2.428	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT1A+	6	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	2.429	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT1A+	8	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	263	0	1.493
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT1A-	2	1	469	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	2.428	-7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT1A-	4	1	1.218	-7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	2.428	-7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT1A-	6	1	1.218	-7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	2.429	-7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT1A-	8	1	1.218	-7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	301	0	-1.493
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT1B+	2	1	469	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	2.428	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT1B+	4	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	2.428	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT1B+	6	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	2.429	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT1B+	8	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	301	0	-1.493
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT1B-	2	1	469	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	2.428	-7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT1B-	4	1	1.218	-7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	2.428	-7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT1B-	6	1	1.218	-7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	2.429	-7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT1B-	8	1	1.218	-7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	469	0	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT2A+	2	1	263	0	1.493
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	2.428	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT2A+	4	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	2.428	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT2A+	6	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	2.429	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT2A+	8	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	469	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT2A-	2	1	263	0	1.493
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	2.428	-7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT2A-	4	1	1.218	-7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	2.428	-7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT2A-	6	1	1.218	-7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	2.429	-7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT2A-	8	1	1.218	-7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	469	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT2B+	2	1	301	0	-1.493
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	2.428	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT2B+	4	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	2.428	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT2B+	6	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	2.429	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT2B+	8	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	469	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT2B-	2	1	301	0	-1.493
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	2.428	-7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT2B-	4	1	1.218	-7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	2.428	-7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT2B-	6	1	1.218	-7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	2.429	-7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB H4 ROT S HT2B-	8	1	1.218	-7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	469	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	469	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	2.171	7	2.909
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	2.428	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	2.429	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	469	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	469	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	2.214	7	-2.908
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	2.428	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	2.429	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	469	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	469	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	2.428	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	1.058	7	1.495
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	2.428	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	2.429	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	469	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	469	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	2.428	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	1.107	7	-1.495
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	2.428	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	2.429	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	469	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	469	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	2.428	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	2.171	7	2.909
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	2.429	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	469	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	469	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	2.428	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	2.214	7	-2.908
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	2.429	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	469	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	469	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	2.428	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	2.428	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	1.058	7	1.495
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	2.429	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	469	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	469	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	2.428	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	2.428	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	1.107	7	-1.494
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	2.429	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	469	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	469	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	2.428	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	2.428	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	2.171	7	2.908
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	1.218	7	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	469	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	469	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	2.428	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	2.428	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	2.214	7	-2.907
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	469	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	469	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	2.428	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	2.428	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	2.429	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	1.058	7	1.495
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	469	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	469	0	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	2.428	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	2.428	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	1.218	7	0
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	2.429	7	1
71	CO-27000-S-.039	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	1.107	7	-1.495
72	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO +	1	1	168	463	8
72	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO +	2	1	168	463	8
72	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO +	3	1	1.210	2.309	31
72	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO +	4	1	511	1.227	18
72	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO +	5	1	1.210	2.309	31
72	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO +	6	1	511	1.227	18
72	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO +	7	1	1.210	2.309	31
72	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO +	8	1	511	1.227	18
72	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO -	1	1	168	-463	8
72	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO -	2	1	168	-463	8
72	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO -	3	1	1.210	-2.309	31
72	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO -	4	1	511	-1.227	18
72	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO -	5	1	1.210	-2.309	31
72	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO -	6	1	511	-1.227	18
72	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO -	7	1	1.210	-2.309	31
72	CO-18000-S-.018	ZB H1 VIENTO -	8	1	511	-1.227	18
72	CO-18000-S-.018	ZB H2A HIELO	1	1	450	0	0
72	CO-18000-S-.018	ZB H2A HIELO	2	1	450	0	0
72	CO-18000-S-.018	ZB H2A HIELO	3	1	2.330	0	0
72	CO-18000-S-.018	ZB H2A HIELO	4	1	1.173	0	0
72	CO-18000-S-.018	ZB H2A HIELO	5	1	2.330	0	0
72	CO-18000-S-.018	ZB H2A HIELO	6	1	1.174	0	0
72	CO-18000-S-.018	ZB H2A HIELO	7	1	2.330	0	0
72	CO-18000-S-.018	ZB H2A HIELO	8	1	1.173	0	0
72	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V +	1	1	445	197	1
72	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V +	2	1	445	197	1
72	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V +	3	1	2.314	740	3
72	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V +	4	1	1.162	444	2
72	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V +	5	1	2.314	740	3
72	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V +	6	1	1.162	444	2
72	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V +	7	1	2.314	740	3
72	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V +	8	1	1.162	444	2
72	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V -	1	1	445	-197	1
72	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V -	2	1	445	-197	1
72	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V -	3	1	2.314	-740	3
72	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V -	4	1	1.162	-444	2
72	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V -	5	1	2.314	-740	3
72	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V -	6	1	1.162	-444	2
72	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V -	7	1	2.314	-740	3
72	CO-18000-S-.018	ZB H2B H+V -	8	1	1.162	-444	2
72	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS A	1	1	491	0	449
72	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS A	2	1	492	0	449
72	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS A	3	1	2.497	7	1.748
72	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS A	4	1	1.256	7	899
72	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS A	5	1	2.497	7	1.748
72	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS A	6	1	1.256	7	899
72	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS A	7	1	2.497	7	1.747
72	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS A	8	1	1.256	7	899
72	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS B	1	1	426	0	-447
72	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS B	2	1	426	0	-447
72	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS B	3	1	2.241	7	-1.742
72	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS B	4	1	1.125	7	-895
72	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS B	5	1	2.241	7	-1.742
72	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS B	6	1	1.125	7	-894
72	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS B	7	1	2.241	7	-1.741
72	CO-18000-S-.018	ZB H3 DES SUS B	8	1	1.125	7	-895
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	433	0	1.493
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A+	2	1	445	0	1
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A+	4	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A+	6	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A+	8	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	433	0	1.493
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A-	2	1	445	0	1
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	2.314	-7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A-	4	1	1.162	-7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	2.314	-7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A-	6	1	1.162	-7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	2.314	-7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1A-	8	1	1.162	-7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	107	0	-1.493
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B+	2	1	445	0	1
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B+	4	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B+	6	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	2.314	7	3

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B+	8	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	107	0	-1.493
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B-	2	1	445	0	1
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	2.314	-7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B-	4	1	1.162	-7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	2.314	-7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B-	6	1	1.162	-7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	2.314	-7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT1B-	8	1	1.162	-7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	445	0	1
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A+	2	1	433	0	1.493
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A+	4	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A+	6	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A+	8	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	445	0	1
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A-	2	1	433	0	1.493
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	2.314	-7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A-	4	1	1.162	-7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	2.314	-7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A-	6	1	1.162	-7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	2.314	-7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2A-	8	1	1.162	-7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	445	0	1
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B+	2	1	107	0	-1.492
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B+	4	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B+	6	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B+	8	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	445	0	1
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B-	2	1	107	0	-1.492
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	2.314	-7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B-	4	1	1.162	-7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	2.314	-7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B-	6	1	1.162	-7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	2.314	-7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB H4 ROT S HT2B-	8	1	1.162	-7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	445	0	1
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	445	0	1
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	2.394	7	2.910
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	445	0	1
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	445	0	1
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.801	7	-2.906
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	445	0	1
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	445	0	1
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	1.212	7	1.496
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	445	0	1
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	445	0	1
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	869	7	-1.494
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	445	0	1
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	445	0	1
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	2.394	7	2.910
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	445	0	1
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	445	0	1
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.801	7	-2.906
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	445	0	1
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	445	0	1
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	1.212	7	1.495
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	445	0	1
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	445	0	1
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	869	7	-1.493

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	445	0	1
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	445	0	1
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	2.394	7	2.909
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	445	0	1
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	445	0	1
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.802	7	-2.905
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	445	0	1
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	445	0	1
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	1.212	7	1.496
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	445	0	1
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	445	0	1
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	1.162	7	2
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	2.314	7	3
72	CO-18000-S-.018	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	869	7	-1.494
73	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	1	1	552	394	-10
73	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	2	1	552	394	-10
73	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	3	1	2.751	1.970	-37
73	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	4	1	1.317	1.050	-22
73	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	5	1	2.751	1.970	-37
73	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	6	1	1.316	1.050	-22
73	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	7	1	2.751	1.970	-37
73	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO +	8	1	1.317	1.050	-22
73	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	1	1	552	-394	-10
73	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	2	1	552	-394	-10
73	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	3	1	2.751	-1.970	-37
73	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	4	1	1.317	-1.050	-22
73	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	5	1	2.751	-1.970	-37
73	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	6	1	1.316	-1.050	-22
73	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	7	1	2.751	-1.970	-37
73	CO-18000-S-.024	ZB H1 VIENTO -	8	1	1.317	-1.050	-22
73	CO-18000-S-.024	ZB H2A HIELO	1	1	830	0	0
73	CO-18000-S-.024	ZB H2A HIELO	2	1	830	0	0
73	CO-18000-S-.024	ZB H2A HIELO	3	1	3.754	0	0
73	CO-18000-S-.024	ZB H2A HIELO	4	1	1.907	0	0
73	CO-18000-S-.024	ZB H2A HIELO	5	1	3.754	0	0
73	CO-18000-S-.024	ZB H2A HIELO	6	1	1.907	0	0
73	CO-18000-S-.024	ZB H2A HIELO	7	1	3.753	0	0
73	CO-18000-S-.024	ZB H2A HIELO	8	1	1.907	0	0
73	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V +	1	1	840	168	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V +	2	1	840	168	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V +	3	1	3.781	631	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V +	4	1	1.927	379	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V +	5	1	3.781	631	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V +	6	1	1.926	379	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V +	7	1	3.781	631	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V +	8	1	1.927	379	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V -	1	1	840	-168	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V -	2	1	840	-168	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V -	3	1	3.781	-631	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V -	4	1	1.927	-379	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V -	5	1	3.781	-631	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V -	6	1	1.926	-379	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V -	7	1	3.781	-631	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB H2B H+V -	8	1	1.927	-379	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	1	1	841	0	447
73	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	2	1	841	0	446
73	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	3	1	3.786	7	1.742
73	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	4	1	1.929	7	894
73	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	5	1	3.786	7	1.742
73	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	6	1	1.929	7	894
73	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	7	1	3.786	7	1.741
73	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS A	8	1	1.929	7	894
73	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	1	1	793	0	-449
73	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	2	1	793	0	-449
73	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	3	1	3.600	7	-1.748
73	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	4	1	1.834	7	-899
73	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	5	1	3.600	7	-1.748
73	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	6	1	1.833	7	-899
73	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	7	1	3.599	7	-1.748
73	CO-18000-S-.024	ZB H3 DES SUS B	8	1	1.834	7	-899
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	423	0	1.493
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	2	1	840	0	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	4	1	1.927	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	6	1	1.926	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A+	8	1	1.927	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	423	0	1.493
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	2	1	840	0	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	3.781	-7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	4	1	1.927	-7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	3.781	-7	-4

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	6	1	1.926	-7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	3.781	-7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1A-	8	1	1.927	-7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	267	0	-1.493
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	2	1	840	0	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	4	1	1.927	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	6	1	1.926	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B+	8	1	1.927	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	267	0	-1.493
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	2	1	840	0	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	3.781	-7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	4	1	1.927	-7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	3.781	-7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	6	1	1.926	-7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	3.781	-7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT1B-	8	1	1.927	-7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	840	0	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	2	1	423	0	1.492
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	4	1	1.927	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	6	1	1.926	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A+	8	1	1.927	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	840	0	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	2	1	423	0	1.492
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	3.781	-7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	4	1	1.927	-7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	3.781	-7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	6	1	1.926	-7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	3.781	-7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2A-	8	1	1.927	-7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	840	0	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	2	1	267	0	-1.493
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	4	1	1.927	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	6	1	1.926	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B+	8	1	1.927	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	840	0	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	2	1	267	0	-1.493
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	3.781	-7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	4	1	1.927	-7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	3.781	-7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	6	1	1.926	-7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	3.781	-7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB H4 ROT S HT2B-	8	1	1.927	-7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	840	0	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	840	0	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	3.075	7	2.906
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	1.927	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	1.926	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	1.927	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	840	0	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	840	0	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	2.770	7	-2.911
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	1.927	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	1.926	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	1.927	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	840	0	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	840	0	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	1.323	7	1.494
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	1.926	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	1.927	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	840	0	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	840	0	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	1.167	7	-1.496
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	1.926	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	1.927	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	840	0	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	840	0	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	1.927	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	3.075	7	2.906
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	1.926	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	1.927	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	840	0	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	840	0	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	1.927	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	2.770	7	-2.911
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	1.926	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	1.927	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	840	0	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	840	0	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	1.927	7	-3

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	1.323	7	1.493
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	1.927	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	840	0	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	840	0	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	1.927	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	1.167	7	-1.495
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	1.927	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	840	0	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	840	0	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	1.927	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	1.926	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	3.075	7	2.905
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	1.927	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	840	0	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	840	0	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	1.927	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	1.926	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	2.770	7	-2.909
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	1.927	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	840	0	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	840	0	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	1.927	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	1.926	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	1.323	7	1.494
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	840	0	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	840	0	-1
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	1.927	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	1.926	7	-3
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	3.781	7	-4
73	CO-18000-S-.024	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	1.167	7	-1.496
74	CO-18000-S-.027	ZB H1 VIENTO +	1	1	456	441	2
74	CO-18000-S-.027	ZB H1 VIENTO +	2	1	456	446	2
74	CO-18000-S-.027	ZB H1 VIENTO +	3	1	2.388	2.175	5
74	CO-18000-S-.027	ZB H1 VIENTO +	4	1	1.117	1.194	7
74	CO-18000-S-.027	ZB H1 VIENTO +	5	1	2.396	2.175	5
74	CO-18000-S-.027	ZB H1 VIENTO +	6	1	1.121	1.194	7
74	CO-18000-S-.027	ZB H1 VIENTO +	7	1	2.404	2.175	6
74	CO-18000-S-.027	ZB H1 VIENTO +	8	1	1.125	1.194	7
74	CO-18000-S-.027	ZB H1 VIENTO -	1	1	456	-445	2
74	CO-18000-S-.027	ZB H1 VIENTO -	2	1	456	-442	2
74	CO-18000-S-.027	ZB H1 VIENTO -	3	1	2.388	-2.238	12
74	CO-18000-S-.027	ZB H1 VIENTO -	4	1	1.117	-1.162	3
74	CO-18000-S-.027	ZB H1 VIENTO -	5	1	2.396	-2.238	12
74	CO-18000-S-.027	ZB H1 VIENTO -	6	1	1.121	-1.162	3
74	CO-18000-S-.027	ZB H1 VIENTO -	7	1	2.404	-2.238	12
74	CO-18000-S-.027	ZB H1 VIENTO -	8	1	1.125	-1.162	3
74	CO-18000-S-.027	ZB H2A HIELO	1	1	753	-3	0
74	CO-18000-S-.027	ZB H2A HIELO	2	1	754	3	0
74	CO-18000-S-.027	ZB H2A HIELO	3	1	3.492	-32	0
74	CO-18000-S-.027	ZB H2A HIELO	4	1	1.772	16	0
74	CO-18000-S-.027	ZB H2A HIELO	5	1	3.500	-32	0
74	CO-18000-S-.027	ZB H2A HIELO	6	1	1.776	16	0
74	CO-18000-S-.027	ZB H2A HIELO	7	1	3.509	-32	0
74	CO-18000-S-.027	ZB H2A HIELO	8	1	1.780	16	0
74	CO-18000-S-.027	ZB H2B H+V +	1	1	758	186	0
74	CO-18000-S-.027	ZB H2B H+V +	2	1	759	192	0
74	CO-18000-S-.027	ZB H2B H+V +	3	1	3.506	674	0
74	CO-18000-S-.027	ZB H2B H+V +	4	1	1.782	443	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H2B H+V +	5	1	3.515	674	0
74	CO-18000-S-.027	ZB H2B H+V +	6	1	1.786	443	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H2B H+V +	7	1	3.523	674	0
74	CO-18000-S-.027	ZB H2B H+V +	8	1	1.790	443	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H2B H+V -	1	1	758	-191	0
74	CO-18000-S-.027	ZB H2B H+V -	2	1	759	-186	0
74	CO-18000-S-.027	ZB H2B H+V -	3	1	3.506	-741	2
74	CO-18000-S-.027	ZB H2B H+V -	4	1	1.782	-409	0
74	CO-18000-S-.027	ZB H2B H+V -	5	1	3.515	-741	2
74	CO-18000-S-.027	ZB H2B H+V -	6	1	1.786	-409	0
74	CO-18000-S-.027	ZB H2B H+V -	7	1	3.523	-741	2
74	CO-18000-S-.027	ZB H2B H+V -	8	1	1.790	-409	0
74	CO-18000-S-.027	ZB H3 DES SUS A	1	1	736	-2	448
74	CO-18000-S-.027	ZB H3 DES SUS A	2	1	737	2	448
74	CO-18000-S-.027	ZB H3 DES SUS A	3	1	3.422	-21	1.746
74	CO-18000-S-.027	ZB H3 DES SUS A	4	1	1.738	21	898
74	CO-18000-S-.027	ZB H3 DES SUS A	5	1	3.429	-21	1.746
74	CO-18000-S-.027	ZB H3 DES SUS A	6	1	1.742	21	897
74	CO-18000-S-.027	ZB H3 DES SUS A	7	1	3.436	-21	1.745
74	CO-18000-S-.027	ZB H3 DES SUS A	8	1	1.746	21	898
74	CO-18000-S-.027	ZB H3 DES SUS B	1	1	757	-3	-448
74	CO-18000-S-.027	ZB H3 DES SUS B	2	1	758	3	-448
74	CO-18000-S-.027	ZB H3 DES SUS B	3	1	3.503	-26	-1.744
74	CO-18000-S-.027	ZB H3 DES SUS B	4	1	1.780	24	-896
74	CO-18000-S-.027	ZB H3 DES SUS B	5	1	3.512	-26	-1.744
74	CO-18000-S-.027	ZB H3 DES SUS B	6	1	1.784	24	-896
74	CO-18000-S-.027	ZB H3 DES SUS B	7	1	3.520	-26	-1.743
74	CO-18000-S-.027	ZB H3 DES SUS B	8	1	1.788	24	-896
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	275	0	1.493
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	2	1	759	3	0
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	3.506	-26	1

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	4	1	1.782	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	3.515	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	6	1	1.786	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	3.523	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1A+	8	1	1.790	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	275	0	1.493
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	2	1	759	3	0
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	3.506	-40	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	4	1	1.782	10	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	3.515	-40	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	6	1	1.786	10	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	3.523	-40	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1A-	8	1	1.790	10	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	408	-1	-1.493
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	2	1	759	3	0
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	3.506	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	4	1	1.782	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	3.515	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	6	1	1.786	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	3.523	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1B+	8	1	1.790	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	408	-1	-1.493
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	2	1	759	3	0
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	3.506	-40	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	4	1	1.782	10	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	3.515	-40	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	6	1	1.786	10	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	3.523	-40	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT1B-	8	1	1.790	10	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	758	-3	0
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	2	1	275	0	1.493
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	3.506	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	4	1	1.782	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	3.515	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	6	1	1.786	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	3.523	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2A+	8	1	1.790	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	758	-3	0
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	2	1	275	0	1.493
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	3.506	-40	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	4	1	1.782	10	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	3.515	-40	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	6	1	1.786	10	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	3.523	-40	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2A-	8	1	1.790	10	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	758	-3	0
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	2	1	410	1	-1.493
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	3.506	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	4	1	1.782	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	3.515	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	6	1	1.786	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	3.523	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2B+	8	1	1.790	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	758	-3	0
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	2	1	410	1	-1.493
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	3.506	-40	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	4	1	1.782	10	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	3.515	-40	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	6	1	1.786	10	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	3.523	-40	1
74	CO-18000-S-.027	ZB H4 ROT S HT2B-	8	1	1.790	10	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	758	-3	0
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	759	3	0
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	2.700	-10	2.909
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	1.782	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	3.515	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	1.786	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	3.523	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	1.790	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	758	-3	0
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	759	3	0
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	2.932	-18	-2.908
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	1.782	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	3.515	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	1.786	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	3.523	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	1.790	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	758	-3	0
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	759	3	0
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	3.506	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	1.179	11	1.495
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	3.515	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	1.786	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	3.523	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	1.790	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	758	-3	0
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	759	3	0
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	3.506	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	1.323	15	-1.495
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	3.515	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	1.786	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	3.523	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	1.790	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	758	-3	0
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	759	3	0
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	3.506	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	1.782	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	2.704	-10	2.909
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	1.786	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	3.523	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	1.790	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	758	-3	0
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	759	3	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	3.506	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	1.782	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	2.939	-18	-2.908
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	1.786	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	3.523	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	1.790	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	758	-3	0
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	759	3	0
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	3.506	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	1.782	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	3.515	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	1.180	11	1.495
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	3.523	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	1.790	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	758	-3	0
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	759	3	0
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	3.506	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	1.782	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	3.515	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	1.325	15	-1.494
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	3.523	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	1.790	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	758	-3	0
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	759	3	0
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	3.506	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	1.782	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	3.515	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	1.786	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	2.708	-10	2.908
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	1.790	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	758	-3	0
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	759	3	0
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	3.506	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	1.782	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	3.515	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	1.786	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	2.945	-18	-2.907
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	1.790	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	758	-3	0
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	759	3	0
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	3.506	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	1.782	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	3.515	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	1.786	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	3.523	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	1.181	11	1.495
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	758	-3	0
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	759	3	0
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	3.506	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	1.782	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	3.515	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	1.786	24	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	3.523	-26	1
74	CO-18000-S-.027	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	1.328	15	-1.495
75	IC-55000-E-.025	ZB H1 VIENTO +	1	1	117	-881	-42
75	IC-55000-E-.025	ZB H1 VIENTO +	2	1	120	-888	-44
75	IC-55000-E-.025	ZB H1 VIENTO +	3	1	1.336	-3.162	-102
75	IC-55000-E-.025	ZB H1 VIENTO +	4	1	702	-1.586	-91
75	IC-55000-E-.025	ZB H1 VIENTO +	5	1	1.322	-3.161	-98
75	IC-55000-E-.025	ZB H1 VIENTO +	6	1	695	-1.586	-93
75	IC-55000-E-.025	ZB H1 VIENTO +	7	1	1.307	-3.160	-101
75	IC-55000-E-.025	ZB H1 VIENTO +	8	1	687	-1.586	-91
75	IC-55000-E-.025	ZB H1 VIENTO -	1	1	117	-1.884	-25
75	IC-55000-E-.025	ZB H1 VIENTO -	2	1	120	-1.895	-27
75	IC-55000-E-.025	ZB H1 VIENTO -	3	1	1.336	-8.263	-19
75	IC-55000-E-.025	ZB H1 VIENTO -	4	1	702	-4.363	-47
75	IC-55000-E-.025	ZB H1 VIENTO -	5	1	1.322	-8.262	-15
75	IC-55000-E-.025	ZB H1 VIENTO -	6	1	695	-4.362	-49
75	IC-55000-E-.025	ZB H1 VIENTO -	7	1	1.307	-8.261	-17
75	IC-55000-E-.025	ZB H1 VIENTO -	8	1	687	-4.363	-47
75	IC-55000-E-.025	ZB H2A HIELO	1	1	427	-1.505	-42
75	IC-55000-E-.025	ZB H2A HIELO	2	1	431	-1.515	-43
75	IC-55000-E-.025	ZB H2A HIELO	3	1	2.584	-5.848	-42
75	IC-55000-E-.025	ZB H2A HIELO	4	1	1.446	-3.050	-62
75	IC-55000-E-.025	ZB H2A HIELO	5	1	2.569	-5.847	-38
75	IC-55000-E-.025	ZB H2A HIELO	6	1	1.438	-3.050	-65
75	IC-55000-E-.025	ZB H2A HIELO	7	1	2.554	-5.846	-40
75	IC-55000-E-.025	ZB H2A HIELO	8	1	1.431	-3.050	-62
75	IC-55000-E-.025	ZB H2B H+V +	1	1	418	-1.344	-52
75	IC-55000-E-.025	ZB H2B H+V +	2	1	422	-1.354	-54
75	IC-55000-E-.025	ZB H2B H+V +	3	1	2.559	-5.181	-67
75	IC-55000-E-.025	ZB H2B H+V +	4	1	1.428	-2.661	-82
75	IC-55000-E-.025	ZB H2B H+V +	5	1	2.543	-5.181	-64
75	IC-55000-E-.025	ZB H2B H+V +	6	1	1.420	-2.661	-84
75	IC-55000-E-.025	ZB H2B H+V +	7	1	2.528	-5.179	-70
75	IC-55000-E-.025	ZB H2B H+V +	8	1	1.412	-2.661	-82
75	IC-55000-E-.025	ZB H2B H+V -	1	1	418	-1.771	-45
75	IC-55000-E-.025	ZB H2B H+V -	2	1	422	-1.781	-47
75	IC-55000-E-.025	ZB H2B H+V -	3	1	2.559	-6.801	-40
75	IC-55000-E-.025	ZB H2B H+V -	4	1	1.428	-3.646	-66
75	IC-55000-E-.025	ZB H2B H+V -	5	1	2.543	-6.800	-37
75	IC-55000-E-.025	ZB H2B H+V -	6	1	1.420	-3.645	-68
75	IC-55000-E-.025	ZB H2B H+V -	7	1	2.528	-6.799	-43
75	IC-55000-E-.025	ZB H2B H+V -	8	1	1.412	-3.646	-66
75	IC-55000-E-.025	ZB H3 DES AMA A+	1	1	452	-1.361	685
75	IC-55000-E-.025	ZB H3 DES AMA A+	2	1	456	-1.370	683
75	IC-55000-E-.025	ZB H3 DES AMA A+	3	1	2.691	-5.222	2.771
75	IC-55000-E-.025	ZB H3 DES AMA A+	4	1	1.496	-2.740	1.387
75	IC-55000-E-.025	ZB H3 DES AMA A+	5	1	2.677	-5.222	2.773
75	IC-55000-E-.025	ZB H3 DES AMA A+	6	1	1.489	-2.739	1.385
75	IC-55000-E-.025	ZB H3 DES AMA A+	7	1	2.664	-5.220	2.768
75	IC-55000-E-.025	ZB H3 DES AMA A+	8	1	1.482	-2.740	1.387
75	IC-55000-E-.025	ZB H3 DES AMA A-	1	1	452	-1.361	685

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
75	IC-55000-E-.025	ZB H3 DES AMA A-	2	1	456	-1.370	683
75	IC-55000-E-.025	ZB H3 DES AMA A-	3	1	2.691	-5.257	2.771
75	IC-55000-E-.025	ZB H3 DES AMA A-	4	1	1.496	-2.775	1.387
75	IC-55000-E-.025	ZB H3 DES AMA A-	5	1	2.677	-5.257	2.773
75	IC-55000-E-.025	ZB H3 DES AMA A-	6	1	1.489	-2.774	1.385
75	IC-55000-E-.025	ZB H3 DES AMA A-	7	1	2.664	-5.255	2.768
75	IC-55000-E-.025	ZB H3 DES AMA A-	8	1	1.482	-2.775	1.387
75	IC-55000-E-.025	ZB H3 DES AMA B+	1	1	456	-1.365	-770
75	IC-55000-E-.025	ZB H3 DES AMA B+	2	1	460	-1.373	-771
75	IC-55000-E-.025	ZB H3 DES AMA B+	3	1	2.706	-5.227	-2.864
75	IC-55000-E-.025	ZB H3 DES AMA B+	4	1	1.503	-2.744	-1.517
75	IC-55000-E-.025	ZB H3 DES AMA B+	5	1	2.693	-5.226	-2.862
75	IC-55000-E-.025	ZB H3 DES AMA B+	6	1	1.496	-2.744	-1.518
75	IC-55000-E-.025	ZB H3 DES AMA B+	7	1	2.679	-5.225	-2.866
75	IC-55000-E-.025	ZB H3 DES AMA B+	8	1	1.489	-2.744	-1.517
75	IC-55000-E-.025	ZB H3 DES AMA B-	1	1	456	-1.365	-770
75	IC-55000-E-.025	ZB H3 DES AMA B-	2	1	460	-1.373	-771
75	IC-55000-E-.025	ZB H3 DES AMA B-	3	1	2.706	-5.262	-2.864
75	IC-55000-E-.025	ZB H3 DES AMA B-	4	1	1.503	-2.779	-1.517
75	IC-55000-E-.025	ZB H3 DES AMA B-	5	1	2.693	-5.261	-2.862
75	IC-55000-E-.025	ZB H3 DES AMA B-	6	1	1.496	-2.779	-1.518
75	IC-55000-E-.025	ZB H3 DES AMA B-	7	1	2.679	-5.260	-2.866
75	IC-55000-E-.025	ZB H3 DES AMA B-	8	1	1.489	-2.779	-1.517
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A+	1	1	179	-772	2.885
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A+	2	1	422	-1.568	-50
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A+	3	1	2.559	-5.974	-53
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A+	4	1	1.428	-3.136	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A+	5	1	2.543	-5.973	-51
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A+	6	1	1.420	-3.135	-76
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A+	7	1	2.528	-5.971	-56
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A+	8	1	1.412	-3.136	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A-	1	1	179	-772	2.885
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A-	2	1	422	-1.568	-50
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A-	3	1	2.559	-6.009	-53
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A-	4	1	1.428	-3.171	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A-	5	1	2.543	-6.008	-51
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A-	6	1	1.420	-3.170	-76
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A-	7	1	2.528	-6.006	-56
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT1A-	8	1	1.412	-3.171	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B+	1	1	239	-786	-2.933
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B+	2	1	422	-1.568	-50
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B+	3	1	2.559	-5.974	-53
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B+	4	1	1.428	-3.136	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B+	5	1	2.543	-5.973	-51
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B+	6	1	1.420	-3.135	-76
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B+	7	1	2.528	-5.971	-56
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B+	8	1	1.412	-3.136	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B-	1	1	239	-786	-2.933
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B-	2	1	422	-1.568	-50
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B-	3	1	2.559	-6.009	-53
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B-	4	1	1.428	-3.171	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B-	5	1	2.543	-6.008	-51
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B-	6	1	1.420	-3.170	-76
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B-	7	1	2.528	-6.006	-56
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT1B-	8	1	1.412	-3.171	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A+	1	1	418	-1.558	-49
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A+	2	1	181	-777	2.883
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A+	3	1	2.559	-5.974	-53
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A+	4	1	1.428	-3.136	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A+	5	1	2.543	-5.973	-51
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A+	6	1	1.420	-3.135	-76
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A+	7	1	2.528	-5.971	-56
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A+	8	1	1.412	-3.136	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A-	1	1	418	-1.558	-49
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A-	2	1	181	-777	2.883
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A-	3	1	2.559	-6.009	-53
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A-	4	1	1.428	-3.171	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A-	5	1	2.543	-6.008	-51
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A-	6	1	1.420	-3.170	-76
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A-	7	1	2.528	-6.006	-56
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT2A-	8	1	1.412	-3.171	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B+	1	1	418	-1.558	-49
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B+	2	1	241	-790	-2.933
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B+	3	1	2.559	-5.974	-53
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B+	4	1	1.428	-3.136	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B+	5	1	2.543	-5.973	-51
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B+	6	1	1.420	-3.135	-76
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B+	7	1	2.528	-5.971	-56
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B+	8	1	1.412	-3.136	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B-	1	1	418	-1.558	-49
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B-	2	1	241	-790	-2.933
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B-	3	1	2.559	-6.009	-53
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B-	4	1	1.428	-3.171	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B-	5	1	2.543	-6.008	-51
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B-	6	1	1.420	-3.170	-76
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B-	7	1	2.528	-6.006	-56
75	IC-55000-E-.025	ZB H4 ROT HT2B-	8	1	1.412	-3.171	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	418	-1.558	-49
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	2	1	422	-1.568	-50
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	2.148	-4.972	3.713
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	4	1	1.428	-3.136	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	2.543	-5.973	-51
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	6	1	1.420	-3.135	-76
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	2.528	-5.971	-56
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A+	8	1	1.412	-3.136	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	418	-1.558	-49
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	2	1	422	-1.568	-50
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	2.148	-5.007	3.713
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	4	1	1.428	-3.171	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	2.543	-6.008	-51
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	6	1	1.420	-3.170	-76
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	2.528	-6.006	-56
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3A-	8	1	1.412	-3.171	-74

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	418	-1.558	-49
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	2	1	422	-1.568	-50
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	2.239	-4.978	-3.801
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	4	1	1.428	-3.136	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	2.543	-5.973	-51
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	6	1	1.420	-3.135	-76
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	2.528	-5.971	-56
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B+	8	1	1.412	-3.136	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	418	-1.558	-49
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	2	1	422	-1.568	-50
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	2.239	-5.013	-3.801
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	4	1	1.428	-3.171	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	2.543	-6.008	-51
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	6	1	1.420	-3.170	-76
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	2.528	-6.006	-56
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO3B-	8	1	1.412	-3.171	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	418	-1.558	-49
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	2	1	422	-1.568	-50
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	2.559	-5.974	-53
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	4	1	1.130	-2.343	2.848
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	2.543	-5.973	-51
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	6	1	1.420	-3.135	-76
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	2.528	-5.971	-56
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A+	8	1	1.412	-3.136	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	418	-1.558	-49
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	2	1	422	-1.568	-50
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	2.559	-6.009	-53
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	4	1	1.130	-2.378	2.848
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	2.543	-6.008	-51
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	6	1	1.420	-3.170	-76
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	2.528	-6.006	-56
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4A-	8	1	1.412	-3.171	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	418	-1.558	-49
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	2	1	422	-1.568	-50
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	2.559	-5.974	-53
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	4	1	1.197	-2.352	-2.959
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	2.543	-5.973	-51
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	6	1	1.420	-3.135	-76
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	2.528	-5.971	-56
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B+	8	1	1.412	-3.136	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	418	-1.558	-49
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	2	1	422	-1.568	-50
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	2.559	-6.009	-53
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	4	1	1.197	-2.387	-2.959
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	2.543	-6.008	-51
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	6	1	1.420	-3.170	-76
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	2.528	-6.006	-56
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO4B-	8	1	1.412	-3.171	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	418	-1.558	-49
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	2	1	422	-1.568	-50
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	2.559	-5.974	-53
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	4	1	1.428	-3.136	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	2.135	-4.972	3.714
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	6	1	1.420	-3.135	-76
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	2.528	-5.971	-56
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A+	8	1	1.412	-3.136	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	418	-1.558	-49
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	2	1	422	-1.568	-50
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	2.559	-6.009	-53
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	4	1	1.428	-3.171	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	2.135	-5.007	3.714
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	6	1	1.420	-3.170	-76
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	2.528	-6.006	-56
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5A-	8	1	1.412	-3.171	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	418	-1.558	-49
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	2	1	422	-1.568	-50
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	2.559	-5.974	-53
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	4	1	1.428	-3.136	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	2.227	-4.977	-3.799
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	6	1	1.420	-3.135	-76
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	2.528	-5.971	-56
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B+	8	1	1.412	-3.136	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	418	-1.558	-49
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	2	1	422	-1.568	-50
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	2.559	-6.009	-53
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	4	1	1.428	-3.171	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	2.227	-5.012	-3.799
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	6	1	1.420	-3.170	-76
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	2.528	-6.006	-56
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO5B-	8	1	1.412	-3.171	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	418	-1.558	-49
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	2	1	422	-1.568	-50
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	2.559	-5.974	-53
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	4	1	1.428	-3.136	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	2.543	-5.973	-51
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	6	1	1.124	-2.343	2.846
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	2.528	-5.971	-56
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A+	8	1	1.412	-3.136	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	418	-1.558	-49
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	2	1	422	-1.568	-50
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	2.559	-6.009	-53
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	4	1	1.428	-3.171	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	2.543	-6.008	-51
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	6	1	1.124	-2.378	2.846
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	2.528	-6.006	-56
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6A-	8	1	1.412	-3.171	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	418	-1.558	-49
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	2	1	422	-1.568	-50
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	2.559	-5.974	-53
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	4	1	1.428	-3.136	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	2.543	-5.973	-51
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	6	1	1.191	-2.352	-2.961
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	2.528	-5.971	-56

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B+	8	1	1.412	-3.136	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	418	-1.558	-49
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	2	1	422	-1.568	-50
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	2.559	-6.009	-53
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	4	1	1.428	-3.171	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	2.543	-6.008	-51
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	6	1	1.191	-2.387	-2.961
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	2.528	-6.006	-56
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO6B-	8	1	1.412	-3.171	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	418	-1.558	-49
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	2	1	422	-1.568	-50
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	2.559	-5.974	-53
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	4	1	1.428	-3.136	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	2.543	-5.973	-51
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	6	1	1.420	-3.135	-76
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	2.122	-4.970	3.709
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A+	8	1	1.412	-3.136	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	418	-1.558	-49
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	2	1	422	-1.568	-50
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	2.559	-6.009	-53
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	4	1	1.428	-3.171	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	2.543	-6.008	-51
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	6	1	1.420	-3.170	-76
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	2.122	-5.005	3.709
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7A-	8	1	1.412	-3.171	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	418	-1.558	-49
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	2	1	422	-1.568	-50
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	2.559	-5.974	-53
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	4	1	1.428	-3.136	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	2.543	-5.973	-51
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	6	1	1.420	-3.135	-76
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	2.214	-4.976	-3.802
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B+	8	1	1.412	-3.136	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	418	-1.558	-49
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	2	1	422	-1.568	-50
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	2.559	-6.009	-53
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	4	1	1.428	-3.171	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	2.543	-6.008	-51
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	6	1	1.420	-3.170	-76
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	2.214	-5.011	-3.802
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO7B-	8	1	1.412	-3.171	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	418	-1.558	-49
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	2	1	422	-1.568	-50
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	2.559	-5.974	-53
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	4	1	1.428	-3.136	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	2.543	-5.973	-51
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	6	1	1.420	-3.135	-76
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	2.528	-5.971	-56
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A+	8	1	1.118	-2.343	2.848
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	418	-1.558	-49
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	2	1	422	-1.568	-50
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	2.559	-6.009	-53
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	4	1	1.428	-3.171	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	2.543	-6.008	-51
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	6	1	1.420	-3.170	-76
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	2.528	-6.006	-56
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8A-	8	1	1.118	-2.378	2.848
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	418	-1.558	-49
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	2	1	422	-1.568	-50
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	2.559	-5.974	-53
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	4	1	1.428	-3.136	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	2.543	-5.973	-51
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	6	1	1.420	-3.135	-76
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	2.528	-5.971	-56
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B+	8	1	1.185	-2.352	-2.959
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	418	-1.558	-49
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	2	1	422	-1.568	-50
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	2.559	-6.009	-53
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	4	1	1.428	-3.171	-74
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	2.543	-6.008	-51
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	6	1	1.420	-3.170	-76
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	2.528	-6.006	-56
75	IC-55000-E-.025	ZB-DX H4 ROT AMA CO8B-	8	1	1.185	-2.387	-2.959
76	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	1	1	363	531	1
76	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	2	1	364	543	1
76	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	3	1	2.077	2.603	2
76	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	4	1	932	1.452	2
76	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	5	1	2.092	2.603	2
76	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	6	1	939	1.452	2
76	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	7	1	2.106	2.603	1
76	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO +	8	1	947	1.452	1
76	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	1	1	363	-541	1
76	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	2	1	364	-533	1
76	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	3	1	2.077	-2.726	3
76	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	4	1	932	-1.389	1
76	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	5	1	2.092	-2.726	3
76	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	6	1	939	-1.389	1
76	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	7	1	2.106	-2.726	2
76	CO-27000-S-.033	ZB H1 VIENTO -	8	1	947	-1.389	1
76	CO-27000-S-.033	ZB H2A HIELO	1	1	705	-5	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H2A HIELO	2	1	707	5	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H2A HIELO	3	1	3.394	-63	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H2A HIELO	4	1	1.713	32	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H2A HIELO	5	1	3.409	-63	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H2A HIELO	6	1	1.721	32	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H2A HIELO	7	1	3.424	-63	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H2A HIELO	8	1	1.729	32	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V +	1	1	705	222	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V +	2	1	706	234	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V +	3	1	3.391	790	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V +	4	1	1.712	548	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V +	5	1	3.407	790	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V +	6	1	1.720	548	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
76	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V +	7	1	3.422	790	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V +	8	1	1.728	548	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V -	1	1	705	-234	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V -	2	1	706	-223	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V -	3	1	3.391	-920	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V -	4	1	1.712	-482	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V -	5	1	3.407	-920	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V -	6	1	1.720	-482	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V -	7	1	3.422	-920	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H2B H+V -	8	1	1.728	-482	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	1	1	728	-5	456
76	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	2	1	730	5	456
76	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	3	1	3.485	-52	1.754
76	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	4	1	1.760	38	909
76	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	5	1	3.499	-52	1.753
76	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	6	1	1.767	38	909
76	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	7	1	3.513	-52	1.753
76	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS A	8	1	1.774	38	909
76	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	1	1	685	-5	-455
76	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	2	1	687	5	-456
76	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	3	1	3.318	-53	-1.753
76	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	4	1	1.674	38	-908
76	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	5	1	3.332	-53	-1.753
76	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	6	1	1.681	38	-908
76	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	7	1	3.346	-53	-1.753
76	CO-27000-S-.033	ZB H3 DES SUS B	8	1	1.688	38	-908
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	1	1	446	-1	1.518
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	2	1	706	6	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	3	1	3.391	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	4	1	1.712	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	5	1	3.407	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	6	1	1.720	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	7	1	3.422	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A+	8	1	1.728	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	1	1	446	-1	1.518
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	2	1	706	6	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	3	1	3.391	-72	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	4	1	1.712	26	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	5	1	3.407	-72	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	6	1	1.720	26	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	7	1	3.422	-72	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1A-	8	1	1.728	26	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	1	1	275	-2	-1.518
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	2	1	706	6	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	3	1	3.391	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	4	1	1.712	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	5	1	3.407	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	6	1	1.720	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	7	1	3.422	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B+	8	1	1.728	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	1	1	275	-2	-1.518
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	2	1	706	6	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	3	1	3.391	-72	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	4	1	1.712	26	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	5	1	3.407	-72	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	6	1	1.720	26	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	7	1	3.422	-72	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT1B-	8	1	1.728	26	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	1	1	705	-6	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	2	1	448	1	1.519
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	3	1	3.391	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	4	1	1.712	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	5	1	3.407	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	6	1	1.720	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	7	1	3.422	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A+	8	1	1.728	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	1	1	705	-6	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	2	1	448	1	1.519
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	3	1	3.391	-72	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	4	1	1.712	26	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	5	1	3.407	-72	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	6	1	1.720	26	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	7	1	3.422	-72	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2A-	8	1	1.728	26	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	1	1	705	-6	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	2	1	276	2	-1.519
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	3	1	3.391	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	4	1	1.712	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	5	1	3.407	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	6	1	1.720	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	7	1	3.422	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B+	8	1	1.728	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	1	1	705	-6	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	2	1	276	2	-1.519
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	3	1	3.391	-72	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	4	1	1.712	26	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	5	1	3.407	-72	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	6	1	1.720	26	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	7	1	3.422	-72	0
76	CO-27000-S-.033	ZB H4 ROT S HT2B-	8	1	1.728	26	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	705	-6	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	706	6	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	3.029	-33	2.923
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	1.712	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	3.407	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	1.720	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	3.422	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	1.728	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	705	-6	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	706	6	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	2.710	-34	-2.922
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	1.712	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	3.407	-58	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	1.720	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	3.422	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	1.728	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	705	-6	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	706	6	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	3.391	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	1.426	19	1.514
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	3.407	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	1.720	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	3.422	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	1.728	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	705	-6	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	706	6	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	3.391	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	1.250	20	-1.514
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	3.407	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	1.720	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	3.422	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	1.728	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	705	-6	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	706	6	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	3.391	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	1.712	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	3.039	-33	2.922
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	1.720	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	3.422	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	1.728	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	705	-6	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	706	6	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	3.391	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	1.712	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	2.720	-34	-2.922
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	1.720	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	3.422	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	1.728	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	705	-6	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	706	6	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	3.391	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	1.712	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	3.407	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	1.429	19	1.514
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	3.422	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	1.728	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	705	-6	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	706	6	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	3.391	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	1.712	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	3.407	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	1.254	20	-1.514
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	3.422	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	1.728	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	705	-6	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	706	6	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	3.391	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	1.712	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	3.407	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	1.720	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	3.048	-33	2.922
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	1.728	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	705	-6	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	706	6	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	3.391	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	1.712	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	3.407	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	1.720	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	2.729	-34	-2.922
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	1.728	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	705	-6	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	706	6	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	3.391	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	1.712	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	3.407	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	1.720	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	3.422	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	1.432	19	1.514
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	705	-6	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	706	6	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	3.391	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	1.712	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	3.407	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	1.720	40	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	3.422	-58	0
76	CO-27000-S-.033	ZB-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	1.257	20	-1.514
77	IC-55000-E-.025	ZC H1 VIENTO +	1	1	-111	-199	122
77	IC-55000-E-.025	ZC H1 VIENTO +	2	1	-110	-212	122
77	IC-55000-E-.025	ZC H1 VIENTO +	3	1	585	-203	1.630
77	IC-55000-E-.025	ZC H1 VIENTO +	4	1	510	-2	1.631
77	IC-55000-E-.025	ZC H1 VIENTO +	5	1	569	-202	1.628
77	IC-55000-E-.025	ZC H1 VIENTO +	6	1	503	-2	1.633
77	IC-55000-E-.025	ZC H1 VIENTO +	7	1	554	-202	1.634
77	IC-55000-E-.025	ZC H1 VIENTO +	8	1	496	-2	1.635
77	IC-55000-E-.025	ZC H1 VIENTO -	1	1	-111	-1.097	106
77	IC-55000-E-.025	ZC H1 VIENTO -	2	1	-110	-1.112	106
77	IC-55000-E-.025	ZC H1 VIENTO -	3	1	585	-4.792	1.547
77	IC-55000-E-.025	ZC H1 VIENTO -	4	1	510	-2.503	1.588
77	IC-55000-E-.025	ZC H1 VIENTO -	5	1	569	-4.791	1.545
77	IC-55000-E-.025	ZC H1 VIENTO -	6	1	503	-2.503	1.590
77	IC-55000-E-.025	ZC H1 VIENTO -	7	1	554	-4.790	1.551
77	IC-55000-E-.025	ZC H1 VIENTO -	8	1	496	-2.503	1.592
77	IC-55000-E-.025	ZC H2A HIELO	1	1	258	-947	92
77	IC-55000-E-.025	ZC H2A HIELO	2	1	262	-967	94
77	IC-55000-E-.025	ZC H2A HIELO	3	1	2.211	-3.369	1.705
77	IC-55000-E-.025	ZC H2A HIELO	4	1	1.521	-1.763	1.825

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
77	IC-55000-E-.025	ZC H2A HIELO	5	1	2.189	-3.368	1.703
77	IC-55000-E-.025	ZC H2A HIELO	6	1	1.511	-1.762	1.828
77	IC-55000-E-.025	ZC H2A HIELO	7	1	2.168	-3.367	1.708
77	IC-55000-E-.025	ZC H2A HIELO	8	1	1.500	-1.762	1.830
77	IC-55000-E-.025	ZC H2B H+V +	1	1	241	-717	105
77	IC-55000-E-.025	ZC H2B H+V +	2	1	245	-737	107
77	IC-55000-E-.025	ZC H2B H+V +	3	1	2.165	-2.503	1.750
77	IC-55000-E-.025	ZC H2B H+V +	4	1	1.492	-1.233	1.865
77	IC-55000-E-.025	ZC H2B H+V +	5	1	2.143	-2.502	1.752
77	IC-55000-E-.025	ZC H2B H+V +	6	1	1.482	-1.233	1.867
77	IC-55000-E-.025	ZC H2B H+V +	7	1	2.122	-2.501	1.755
77	IC-55000-E-.025	ZC H2B H+V +	8	1	1.471	-1.233	1.870
77	IC-55000-E-.025	ZC H2B H+V -	1	1	241	-1.231	95
77	IC-55000-E-.025	ZC H2B H+V -	2	1	245	-1.252	97
77	IC-55000-E-.025	ZC H2B H+V -	3	1	2.165	-4.376	1.715
77	IC-55000-E-.025	ZC H2B H+V -	4	1	1.492	-2.391	1.843
77	IC-55000-E-.025	ZC H2B H+V -	5	1	2.143	-4.375	1.717
77	IC-55000-E-.025	ZC H2B H+V -	6	1	1.482	-2.391	1.846
77	IC-55000-E-.025	ZC H2B H+V -	7	1	2.122	-4.374	1.720
77	IC-55000-E-.025	ZC H2B H+V -	8	1	1.471	-2.390	1.848
77	IC-55000-E-.025	ZC H3 DES ANC A+	1	1	676	-734	2.062
77	IC-55000-E-.025	ZC H3 DES ANC A+	2	1	679	-749	2.064
77	IC-55000-E-.025	ZC H3 DES ANC A+	3	1	3.652	-2.618	8.453
77	IC-55000-E-.025	ZC H3 DES ANC A+	4	1	2.175	-1.399	4.947
77	IC-55000-E-.025	ZC H3 DES ANC A+	5	1	3.636	-2.618	8.453
77	IC-55000-E-.025	ZC H3 DES ANC A+	6	1	2.167	-1.398	4.948
77	IC-55000-E-.025	ZC H3 DES ANC A+	7	1	3.620	-2.617	8.453
77	IC-55000-E-.025	ZC H3 DES ANC A+	8	1	2.159	-1.398	4.950
77	IC-55000-E-.025	ZC H3 DES ANC A-	1	1	676	-734	2.062
77	IC-55000-E-.025	ZC H3 DES ANC A-	2	1	679	-749	2.064
77	IC-55000-E-.025	ZC H3 DES ANC A-	3	1	3.652	-2.653	8.453
77	IC-55000-E-.025	ZC H3 DES ANC A-	4	1	2.175	-1.434	4.947
77	IC-55000-E-.025	ZC H3 DES ANC A-	5	1	3.636	-2.653	8.453
77	IC-55000-E-.025	ZC H3 DES ANC A-	6	1	2.167	-1.433	4.948
77	IC-55000-E-.025	ZC H3 DES ANC A-	7	1	3.620	-2.652	8.453
77	IC-55000-E-.025	ZC H3 DES ANC A-	8	1	2.159	-1.433	4.950
77	IC-55000-E-.025	ZC H3 DES ANC B+	1	1	142	-727	-1.912
77	IC-55000-E-.025	ZC H3 DES ANC B+	2	1	146	-743	-1.911
77	IC-55000-E-.025	ZC H3 DES ANC B+	3	1	1.799	-2.506	-5.854
77	IC-55000-E-.025	ZC H3 DES ANC B+	4	1	1.298	-1.285	-2.166
77	IC-55000-E-.025	ZC H3 DES ANC B+	5	1	1.782	-2.505	-5.851
77	IC-55000-E-.025	ZC H3 DES ANC B+	6	1	1.290	-1.284	-2.164
77	IC-55000-E-.025	ZC H3 DES ANC B+	7	1	1.765	-2.504	-5.847
77	IC-55000-E-.025	ZC H3 DES ANC B+	8	1	1.282	-1.284	-2.161
77	IC-55000-E-.025	ZC H3 DES ANC B-	1	1	142	-727	-1.912
77	IC-55000-E-.025	ZC H3 DES ANC B-	2	1	146	-743	-1.911
77	IC-55000-E-.025	ZC H3 DES ANC B-	3	1	1.799	-2.541	-5.854
77	IC-55000-E-.025	ZC H3 DES ANC B-	4	1	1.298	-1.320	-2.166
77	IC-55000-E-.025	ZC H3 DES ANC B-	5	1	1.782	-2.540	-5.851
77	IC-55000-E-.025	ZC H3 DES ANC B-	6	1	1.290	-1.319	-2.164
77	IC-55000-E-.025	ZC H3 DES ANC B-	7	1	1.765	-2.539	-5.847
77	IC-55000-E-.025	ZC H3 DES ANC B-	8	1	1.282	-1.319	-2.161
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A+	1	1	730	-494	4.025
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A+	2	1	245	-994	102
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A+	3	1	2.165	-3.422	1.733
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A+	4	1	1.492	-1.795	1.854
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A+	5	1	2.143	-3.421	1.734
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A+	6	1	1.482	-1.794	1.857
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A+	7	1	2.122	-3.420	1.737
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A+	8	1	1.471	-1.794	1.859
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A-	1	1	730	-494	4.025
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A-	2	1	245	-994	102
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A-	3	1	2.165	-3.457	1.733
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A-	4	1	1.492	-1.830	1.854
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A-	5	1	2.143	-3.456	1.734
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A-	6	1	1.482	-1.829	1.857
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A-	7	1	2.122	-3.455	1.737
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A-	8	1	1.471	-1.829	1.859
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B+	1	1	-489	-480	-3.924
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B+	2	1	245	-994	102
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B+	3	1	2.165	-3.422	1.733
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B+	4	1	1.492	-1.795	1.854
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B+	5	1	2.143	-3.421	1.734
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B+	6	1	1.482	-1.794	1.857
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B+	7	1	2.122	-3.420	1.737
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B+	8	1	1.471	-1.794	1.859
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B-	1	1	-489	-480	-3.924
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B-	2	1	245	-994	102
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B-	3	1	2.165	-3.457	1.733
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B-	4	1	1.492	-1.830	1.854
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B-	5	1	2.143	-3.456	1.734
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B-	6	1	1.482	-1.829	1.857
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B-	7	1	2.122	-3.455	1.737
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B-	8	1	1.471	-1.829	1.859
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A+	1	1	241	-974	100
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A+	2	1	731	-503	4.025
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A+	3	1	2.165	-3.422	1.733
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A+	4	1	1.492	-1.795	1.854
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A+	5	1	2.143	-3.421	1.734
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A+	6	1	1.482	-1.794	1.857
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A+	7	1	2.122	-3.420	1.737
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A+	8	1	1.471	-1.794	1.859
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A-	1	1	241	-974	100
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A-	2	1	731	-503	4.025
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A-	3	1	2.165	-3.457	1.733
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A-	4	1	1.492	-1.830	1.854
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A-	5	1	2.143	-3.456	1.734
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A-	6	1	1.482	-1.829	1.857
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A-	7	1	2.122	-3.455	1.737
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A-	8	1	1.471	-1.829	1.859
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B+	1	1	241	-974	100
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B+	2	1	-486	-492	-3.924
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B+	3	1	2.165	-3.422	1.733

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B+	4	1	1.492	-1.795	1.854
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B+	5	1	2.143	-3.421	1.734
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B+	6	1	1.482	-1.794	1.857
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B+	7	1	2.122	-3.420	1.737
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B+	8	1	1.471	-1.794	1.859
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B-	1	1	241	-974	100
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B-	2	1	-486	-492	-3.924
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B-	3	1	2.165	-3.457	1.733
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B-	4	1	1.492	-1.830	1.854
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B-	5	1	2.143	-3.456	1.734
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B-	6	1	1.482	-1.829	1.857
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B-	7	1	2.122	-3.455	1.737
77	IC-55000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B-	8	1	1.471	-1.829	1.859
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A+	1	1	241	-974	100
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A+	2	1	245	-994	102
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A+	3	1	2.911	-907	7.587
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A+	4	1	1.492	-1.795	1.854
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A+	5	1	2.143	-3.421	1.734
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A+	6	1	1.482	-1.794	1.857
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A+	7	1	2.122	-3.420	1.737
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A+	8	1	1.471	-1.794	1.859
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A-	1	1	241	-974	100
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A-	2	1	245	-994	102
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A-	3	1	2.911	-925	7.587
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A-	4	1	1.492	-1.830	1.854
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A-	5	1	2.143	-3.456	1.734
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A-	6	1	1.482	-1.829	1.857
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A-	7	1	2.122	-3.455	1.737
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A-	8	1	1.471	-1.829	1.859
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B+	1	1	241	-974	100
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B+	2	1	245	-994	102
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B+	3	1	375	-795	-6.720
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B+	4	1	1.492	-1.795	1.854
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B+	5	1	2.143	-3.421	1.734
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B+	6	1	1.482	-1.794	1.857
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B+	7	1	2.122	-3.420	1.737
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B+	8	1	1.471	-1.794	1.859
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B-	1	1	241	-974	100
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B-	2	1	245	-994	102
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B-	3	1	375	-812	-6.720
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B-	4	1	1.492	-1.830	1.854
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B-	5	1	2.143	-3.456	1.734
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B-	6	1	1.482	-1.829	1.857
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B-	7	1	2.122	-3.455	1.737
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B-	8	1	1.471	-1.829	1.859
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A+	1	1	241	-974	100
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A+	2	1	245	-994	102
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A+	3	1	2.165	-3.422	1.733
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A+	4	1	1.605	-501	4.020
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A+	5	1	2.143	-3.421	1.734
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A+	6	1	1.482	-1.794	1.857
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A+	7	1	2.122	-3.420	1.737
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A+	8	1	1.471	-1.794	1.859
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A-	1	1	241	-974	100
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A-	2	1	245	-994	102
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A-	3	1	2.165	-3.457	1.733
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A-	4	1	1.605	-519	4.020
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A-	5	1	2.143	-3.456	1.734
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A-	6	1	1.482	-1.829	1.857
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A-	7	1	2.122	-3.455	1.737
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A-	8	1	1.471	-1.829	1.859
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B+	1	1	241	-974	100
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B+	2	1	245	-994	102
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B+	3	1	2.165	-3.422	1.733
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B+	4	1	376	-387	-3.093
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B+	5	1	2.143	-3.421	1.734
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B+	6	1	1.482	-1.794	1.857
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B+	7	1	2.122	-3.420	1.737
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B+	8	1	1.471	-1.794	1.859
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B-	1	1	241	-974	100
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B-	2	1	245	-994	102
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B-	3	1	2.165	-3.457	1.733
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B-	4	1	376	-405	-3.093
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B-	5	1	2.143	-3.456	1.734
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B-	6	1	1.482	-1.829	1.857
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B-	7	1	2.122	-3.455	1.737
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B-	8	1	1.471	-1.829	1.859
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A+	1	1	241	-974	100
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A+	2	1	245	-994	102
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A+	3	1	2.165	-3.422	1.733
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A+	4	1	1.492	-1.795	1.854
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A+	5	1	2.905	-907	7.585
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A+	6	1	1.482	-1.794	1.857
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A+	7	1	2.122	-3.420	1.737
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A+	8	1	1.471	-1.794	1.859
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A-	1	1	241	-974	100
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A-	2	1	245	-994	102
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A-	3	1	2.165	-3.457	1.733
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A-	4	1	1.492	-1.830	1.854
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A-	5	1	2.905	-925	7.585
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A-	6	1	1.482	-1.829	1.857
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A-	7	1	2.122	-3.455	1.737
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A-	8	1	1.471	-1.829	1.859
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B+	1	1	241	-974	100
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B+	2	1	245	-994	102
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B+	3	1	2.165	-3.422	1.733
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B+	4	1	1.492	-1.795	1.854
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B+	5	1	369	-795	-6.718
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B+	6	1	1.482	-1.794	1.857
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B+	7	1	2.122	-3.420	1.737
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B+	8	1	1.471	-1.794	1.859
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B-	1	1	241	-974	100
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B-	2	1	245	-994	102

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B-	3	1	2.165	-3.457	1.733
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B-	4	1	1.492	-1.830	1.854
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B-	5	1	369	-812	-6.718
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B-	6	1	1.482	-1.829	1.857
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B-	7	1	2.122	-3.455	1.737
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B-	8	1	1.471	-1.829	1.859
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A+	1	1	241	-974	100
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A+	2	1	245	-994	102
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A+	3	1	2.165	-3.422	1.733
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A+	4	1	1.492	-1.795	1.854
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A+	5	1	2.143	-3.421	1.734
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A+	6	1	1.602	-501	4.020
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A+	7	1	2.122	-3.420	1.737
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A+	8	1	1.471	-1.794	1.859
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A-	1	1	241	-974	100
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A-	2	1	245	-994	102
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A-	3	1	2.165	-3.457	1.733
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A-	4	1	1.492	-1.830	1.854
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A-	5	1	2.143	-3.456	1.734
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A-	6	1	1.602	-519	4.020
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A-	7	1	2.122	-3.455	1.737
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A-	8	1	1.471	-1.829	1.859
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B+	1	1	241	-974	100
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B+	2	1	245	-994	102
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B+	3	1	2.165	-3.422	1.733
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B+	4	1	1.492	-1.795	1.854
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B+	5	1	2.143	-3.421	1.734
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B+	6	1	374	-387	-3.092
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B+	7	1	2.122	-3.420	1.737
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B+	8	1	1.471	-1.794	1.859
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B-	1	1	241	-974	100
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B-	2	1	245	-994	102
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B-	3	1	2.165	-3.457	1.733
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B-	4	1	1.492	-1.830	1.854
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B-	5	1	2.143	-3.456	1.734
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B-	6	1	374	-405	-3.092
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B-	7	1	2.122	-3.455	1.737
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B-	8	1	1.471	-1.829	1.859
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A+	1	1	241	-974	100
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A+	2	1	245	-994	102
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A+	3	1	2.165	-3.422	1.733
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A+	4	1	1.492	-1.795	1.854
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A+	5	1	2.143	-3.421	1.734
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A+	6	1	1.482	-1.794	1.857
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A+	7	1	2.900	-907	7.584
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A+	8	1	1.471	-1.794	1.859
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A-	1	1	241	-974	100
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A-	2	1	245	-994	102
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A-	3	1	2.165	-3.457	1.733
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A-	4	1	1.492	-1.830	1.854
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A-	5	1	2.143	-3.456	1.734
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A-	6	1	1.482	-1.829	1.857
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A-	7	1	2.900	-924	7.584
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A-	8	1	1.471	-1.829	1.859
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B+	1	1	241	-974	100
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B+	2	1	245	-994	102
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B+	3	1	2.165	-3.422	1.733
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B+	4	1	1.492	-1.795	1.854
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B+	5	1	2.143	-3.421	1.734
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B+	6	1	1.482	-1.794	1.857
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B+	7	1	364	-794	-6.715
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B+	8	1	1.471	-1.794	1.859
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B-	1	1	241	-974	100
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B-	2	1	245	-994	102
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B-	3	1	2.165	-3.457	1.733
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B-	4	1	1.492	-1.830	1.854
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B-	5	1	2.143	-3.456	1.734
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B-	6	1	1.482	-1.829	1.857
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B-	7	1	364	-812	-6.715
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B-	8	1	1.471	-1.829	1.859
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A+	1	1	241	-974	100
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A+	2	1	245	-994	102
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A+	3	1	2.165	-3.422	1.733
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A+	4	1	1.492	-1.795	1.854
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A+	5	1	2.143	-3.421	1.734
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A+	6	1	1.482	-1.794	1.857
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A+	7	1	2.122	-3.420	1.737
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A+	8	1	1.599	-501	4.020
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A-	1	1	241	-974	100
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A-	2	1	245	-994	102
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A-	3	1	2.165	-3.457	1.733
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A-	4	1	1.492	-1.830	1.854
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A-	5	1	2.143	-3.456	1.734
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A-	6	1	1.482	-1.829	1.857
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A-	7	1	2.122	-3.455	1.737
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A-	8	1	1.599	-519	4.020
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B+	1	1	241	-974	100
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B+	2	1	245	-994	102
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B+	3	1	2.165	-3.422	1.733
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B+	4	1	1.492	-1.795	1.854
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B+	5	1	2.143	-3.421	1.734
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B+	6	1	1.482	-1.794	1.857
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B+	7	1	2.122	-3.420	1.737
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B+	8	1	371	-387	-3.091
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B-	1	1	241	-974	100
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B-	2	1	245	-994	102
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B-	3	1	2.165	-3.457	1.733
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B-	4	1	1.492	-1.830	1.854
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B-	5	1	2.143	-3.456	1.734
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B-	6	1	1.482	-1.829	1.857
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B-	7	1	2.122	-3.455	1.737
77	IC-55000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B-	8	1	371	-404	-3.091
78	CO-27000-S-.021	ZC H1 VIENTO +	1	1	1.097	523	-39

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
78	CO-27000-S-.021	ZC H1 VIENTO +	2	1	1.096	531	-39
78	CO-27000-S-.021	ZC H1 VIENTO +	3	1	4.807	2.583	-130
78	CO-27000-S-.021	ZC H1 VIENTO +	4	1	2.106	1.414	-67
78	CO-27000-S-.021	ZC H1 VIENTO +	5	1	4.815	2.583	-131
78	CO-27000-S-.021	ZC H1 VIENTO +	6	1	2.110	1.414	-68
78	CO-27000-S-.021	ZC H1 VIENTO +	7	1	4.822	2.584	-132
78	CO-27000-S-.021	ZC H1 VIENTO +	8	1	2.113	1.414	-68
78	CO-27000-S-.021	ZC H1 VIENTO -	1	1	1.097	-530	-39
78	CO-27000-S-.021	ZC H1 VIENTO -	2	1	1.096	-523	-38
78	CO-27000-S-.021	ZC H1 VIENTO -	3	1	4.807	-2.664	-137
78	CO-27000-S-.021	ZC H1 VIENTO -	4	1	2.106	-1.379	-63
78	CO-27000-S-.021	ZC H1 VIENTO -	5	1	4.815	-2.664	-139
78	CO-27000-S-.021	ZC H1 VIENTO -	6	1	2.110	-1.380	-64
78	CO-27000-S-.021	ZC H1 VIENTO -	7	1	4.822	-2.664	-140
78	CO-27000-S-.021	ZC H1 VIENTO -	8	1	2.113	-1.380	-64
78	CO-27000-S-.021	ZC H2A HIELO	1	1	2.116	-6	0
78	CO-27000-S-.021	ZC H2A HIELO	2	1	2.115	6	0
78	CO-27000-S-.021	ZC H2A HIELO	3	1	8.398	-55	0
78	CO-27000-S-.021	ZC H2A HIELO	4	1	4.175	25	0
78	CO-27000-S-.021	ZC H2A HIELO	5	1	8.410	-55	0
78	CO-27000-S-.021	ZC H2A HIELO	6	1	4.180	25	0
78	CO-27000-S-.021	ZC H2A HIELO	7	1	8.421	-55	0
78	CO-27000-S-.021	ZC H2A HIELO	8	1	4.185	25	0
78	CO-27000-S-.021	ZC H2B H+V +	1	1	2.145	297	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC H2B H+V +	2	1	2.144	308	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC H2B H+V +	3	1	8.476	1.035	-14
78	CO-27000-S-.021	ZC H2B H+V +	4	1	4.225	696	-11
78	CO-27000-S-.021	ZC H2B H+V +	5	1	8.488	1.035	-14
78	CO-27000-S-.021	ZC H2B H+V +	6	1	4.230	696	-11
78	CO-27000-S-.021	ZC H2B H+V +	7	1	8.499	1.035	-14
78	CO-27000-S-.021	ZC H2B H+V +	8	1	4.235	696	-11
78	CO-27000-S-.021	ZC H2B H+V -	1	1	2.145	-308	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC H2B H+V -	2	1	2.144	-297	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC H2B H+V -	3	1	8.476	-1.147	-18
78	CO-27000-S-.021	ZC H2B H+V -	4	1	4.225	-644	-9
78	CO-27000-S-.021	ZC H2B H+V -	5	1	8.488	-1.147	-18
78	CO-27000-S-.021	ZC H2B H+V -	6	1	4.230	-644	-9
78	CO-27000-S-.021	ZC H2B H+V -	7	1	8.499	-1.148	-18
78	CO-27000-S-.021	ZC H2B H+V -	8	1	4.235	-644	-9
78	CO-27000-S-.021	ZC H3 DES SUS A	1	1	2.114	-6	587
78	CO-27000-S-.021	ZC H3 DES SUS A	2	1	2.113	6	587
78	CO-27000-S-.021	ZC H3 DES SUS A	3	1	8.374	-49	2.017
78	CO-27000-S-.021	ZC H3 DES SUS A	4	1	4.180	33	927
78	CO-27000-S-.021	ZC H3 DES SUS A	5	1	8.386	-49	2.016
78	CO-27000-S-.021	ZC H3 DES SUS A	6	1	4.185	33	927
78	CO-27000-S-.021	ZC H3 DES SUS A	7	1	8.398	-49	2.015
78	CO-27000-S-.021	ZC H3 DES SUS A	8	1	4.191	33	926
78	CO-27000-S-.021	ZC H3 DES SUS B	1	1	2.015	-5	-600
78	CO-27000-S-.021	ZC H3 DES SUS B	2	1	2.014	5	-600
78	CO-27000-S-.021	ZC H3 DES SUS B	3	1	8.034	-41	-2.046
78	CO-27000-S-.021	ZC H3 DES SUS B	4	1	4.023	29	-945
78	CO-27000-S-.021	ZC H3 DES SUS B	5	1	8.044	-41	-2.046
78	CO-27000-S-.021	ZC H3 DES SUS B	6	1	4.027	29	-945
78	CO-27000-S-.021	ZC H3 DES SUS B	7	1	8.054	-41	-2.045
78	CO-27000-S-.021	ZC H3 DES SUS B	8	1	4.032	29	-945
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	828	-3	1.977
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	2	1	2.144	6	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	8.476	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	4	1	4.225	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	8.488	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	6	1	4.230	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	8.499	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	8	1	4.235	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	828	-3	1.977
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	2	1	2.144	6	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	8.476	-63	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	4	1	4.225	19	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	8.488	-63	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	6	1	4.230	19	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	8.499	-63	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	8	1	4.235	19	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	788	0	-1.980
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	2	1	2.144	6	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	8.476	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	4	1	4.225	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	8.488	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	6	1	4.230	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	8.499	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	8	1	4.235	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	788	0	-1.980
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	2	1	2.144	6	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	8.476	-63	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	4	1	4.225	19	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	8.488	-63	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	6	1	4.230	19	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	8.499	-63	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	8	1	4.235	19	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	2.145	-6	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	2	1	828	3	1.977
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	8.476	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	4	1	4.225	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	8.488	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	6	1	4.230	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	8.499	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	8	1	4.235	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	2.145	-6	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	2	1	828	3	1.977
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	8.476	-63	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	4	1	4.225	19	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	8.488	-63	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	6	1	4.230	19	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	8.499	-63	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	8	1	4.235	19	-10

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	2.145	-6	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	2	1	788	0	-1.981
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	8.476	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	4	1	4.225	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	8.488	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	6	1	4.230	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	8.499	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	8	1	4.235	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	2.145	-6	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	2	1	788	0	-1.981
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	8.476	-63	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	4	1	4.225	19	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	8.488	-63	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	6	1	4.230	19	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	8.499	-63	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	8	1	4.235	19	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	2.145	-6	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	2.144	6	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	6.397	-35	3.376
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	4.225	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	8.488	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	4.230	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	8.499	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	4.235	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	2.145	-6	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	2.144	6	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	6.256	-21	-3.396
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	4.225	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	8.488	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	4.230	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	8.499	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	4.235	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	2.145	-6	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	2.144	6	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	8.476	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	2.561	20	1.557
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	8.488	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	4.230	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	8.499	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	4.235	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	2.145	-6	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	2.144	6	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	8.476	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	2.644	13	-1.564
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	8.488	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	4.230	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	8.499	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	4.235	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	2.145	-6	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	2.144	6	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	8.476	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	4.225	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	6.406	-35	3.375
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	4.230	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	8.499	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	4.235	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	2.145	-6	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	2.144	6	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	8.476	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	4.225	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	6.262	-21	-3.395
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	4.230	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	8.499	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	4.235	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	2.145	-6	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	2.144	6	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	8.476	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	4.225	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	8.488	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	2.564	20	1.556
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	8.499	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	4.235	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	2.145	-6	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	2.144	6	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	8.476	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	4.225	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	8.488	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	2.645	13	-1.563
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	8.499	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	4.235	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	2.145	-6	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	2.144	6	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	8.476	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	4.225	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	8.488	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	4.230	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	6.415	-35	3.373
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	4.235	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	2.145	-6	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	2.144	6	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	8.476	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	4.225	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	8.488	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	4.230	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	6.268	-21	-3.394
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	4.235	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	2.145	-6	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	2.144	6	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	8.476	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	4.225	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	8.488	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	4.230	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	8.499	-49	-16

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	2.567	20	1.555
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	2.145	-6	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	2.144	6	-7
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	8.476	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	4.225	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	8.488	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	4.230	33	-10
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	8.499	-49	-16
78	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	2.647	13	-1.563
79	CO-27000-S-.033	ZC H1 VIENTO +	1	1	137	522	-2
79	CO-27000-S-.033	ZC H1 VIENTO +	2	1	136	527	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC H1 VIENTO +	3	1	1.244	2.577	-9
79	CO-27000-S-.033	ZC H1 VIENTO +	4	1	575	1.401	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC H1 VIENTO +	5	1	1.253	2.577	-9
79	CO-27000-S-.033	ZC H1 VIENTO +	6	1	579	1.401	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC H1 VIENTO +	7	1	1.262	2.577	-9
79	CO-27000-S-.033	ZC H1 VIENTO +	8	1	583	1.401	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC H1 VIENTO -	1	1	137	-528	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC H1 VIENTO -	2	1	136	-521	-2
79	CO-27000-S-.033	ZC H1 VIENTO -	3	1	1.244	-2.650	-2
79	CO-27000-S-.033	ZC H1 VIENTO -	4	1	575	-1.369	-5
79	CO-27000-S-.033	ZC H1 VIENTO -	5	1	1.253	-2.650	-2
79	CO-27000-S-.033	ZC H1 VIENTO -	6	1	579	-1.369	-5
79	CO-27000-S-.033	ZC H1 VIENTO -	7	1	1.262	-2.650	-2
79	CO-27000-S-.033	ZC H1 VIENTO -	8	1	583	-1.369	-5
79	CO-27000-S-.033	ZC H2A HIELO	1	1	702	-5	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H2A HIELO	2	1	699	5	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H2A HIELO	3	1	3.515	-49	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H2A HIELO	4	1	1.932	23	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H2A HIELO	5	1	3.527	-49	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H2A HIELO	6	1	1.938	23	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H2A HIELO	7	1	3.539	-49	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H2A HIELO	8	1	1.943	23	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H2B H+V +	1	1	692	296	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H2B H+V +	2	1	689	305	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H2B H+V +	3	1	3.488	1.033	-2
79	CO-27000-S-.033	ZC H2B H+V +	4	1	1.915	685	1
79	CO-27000-S-.033	ZC H2B H+V +	5	1	3.501	1.033	-2
79	CO-27000-S-.033	ZC H2B H+V +	6	1	1.921	685	1
79	CO-27000-S-.033	ZC H2B H+V +	7	1	3.514	1.033	-2
79	CO-27000-S-.033	ZC H2B H+V +	8	1	1.927	685	1
79	CO-27000-S-.033	ZC H2B H+V -	1	1	692	-305	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H2B H+V -	2	1	689	-295	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H2B H+V -	3	1	3.488	-1.133	1
79	CO-27000-S-.033	ZC H2B H+V -	4	1	1.915	-638	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC H2B H+V -	5	1	3.501	-1.133	1
79	CO-27000-S-.033	ZC H2B H+V -	6	1	1.921	-638	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC H2B H+V -	7	1	3.514	-1.133	1
79	CO-27000-S-.033	ZC H2B H+V -	8	1	1.927	-638	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC H3 DES SUS A	1	1	712	-4	594
79	CO-27000-S-.033	ZC H3 DES SUS A	2	1	710	4	594
79	CO-27000-S-.033	ZC H3 DES SUS A	3	1	3.561	-36	2.032
79	CO-27000-S-.033	ZC H3 DES SUS A	4	1	1.949	27	937
79	CO-27000-S-.033	ZC H3 DES SUS A	5	1	3.571	-36	2.032
79	CO-27000-S-.033	ZC H3 DES SUS A	6	1	1.954	27	936
79	CO-27000-S-.033	ZC H3 DES SUS A	7	1	3.582	-36	2.031
79	CO-27000-S-.033	ZC H3 DES SUS A	8	1	1.959	27	936
79	CO-27000-S-.033	ZC H3 DES SUS B	1	1	726	-5	-594
79	CO-27000-S-.033	ZC H3 DES SUS B	2	1	723	5	-594
79	CO-27000-S-.033	ZC H3 DES SUS B	3	1	3.608	-43	-2.033
79	CO-27000-S-.033	ZC H3 DES SUS B	4	1	1.972	30	-937
79	CO-27000-S-.033	ZC H3 DES SUS B	5	1	3.621	-43	-2.033
79	CO-27000-S-.033	ZC H3 DES SUS B	6	1	1.978	30	-937
79	CO-27000-S-.033	ZC H3 DES SUS B	7	1	3.634	-43	-2.032
79	CO-27000-S-.033	ZC H3 DES SUS B	8	1	1.984	30	-937
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	560	0	1.980
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT1A+	2	1	689	5	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	3.488	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT1A+	4	1	1.915	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	3.501	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT1A+	6	1	1.921	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	3.514	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT1A+	8	1	1.927	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	560	0	1.980
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT1A-	2	1	689	5	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	3.488	-57	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT1A-	4	1	1.915	16	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	3.501	-57	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT1A-	6	1	1.921	16	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	3.514	-57	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT1A-	8	1	1.927	16	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	319	-2	-1.980
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT1B+	2	1	689	5	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	3.488	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT1B+	4	1	1.915	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	3.501	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT1B+	6	1	1.921	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	3.514	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT1B+	8	1	1.927	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	319	-2	-1.980
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT1B-	2	1	689	5	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	3.488	-57	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT1B-	4	1	1.915	16	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	3.501	-57	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT1B-	6	1	1.921	16	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	3.514	-57	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT1B-	8	1	1.927	16	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	692	-5	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT2A+	2	1	560	0	1.981
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	3.488	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT2A+	4	1	1.915	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	3.501	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT2A+	6	1	1.921	30	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	3.514	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT2A+	8	1	1.927	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	692	-5	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT2A-	2	1	560	0	1.981
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	3.488	-57	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT2A-	4	1	1.915	16	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	3.501	-57	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT2A-	6	1	1.921	16	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	3.514	-57	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT2A-	8	1	1.927	16	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	692	-5	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT2B+	2	1	317	2	-1.981
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	3.488	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT2B+	4	1	1.915	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	3.501	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT2B+	6	1	1.921	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	3.514	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT2B+	8	1	1.927	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	692	-5	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT2B-	2	1	317	2	-1.981
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	3.488	-57	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT2B-	4	1	1.915	16	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	3.501	-57	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT2B-	6	1	1.921	16	0
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	3.514	-57	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC H4 ROT S HT2B-	8	1	1.927	16	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	692	-5	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	689	5	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	3.362	-18	3.388
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	1.915	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	3.501	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	1.921	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	3.514	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	1.927	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	692	-5	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	689	5	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	3.021	-31	-3.388
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	1.915	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	3.501	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	1.921	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	3.514	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	1.927	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	692	-5	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	689	5	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	3.488	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	1.861	13	1.562
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	3.501	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	1.921	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	3.514	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	1.927	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	692	-5	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	689	5	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	3.488	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	1.555	19	-1.562
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	3.501	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	1.921	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	3.514	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	1.927	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	692	-5	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	689	5	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	3.488	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	1.915	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	3.368	-18	3.387
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	1.921	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	3.514	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	1.927	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	692	-5	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	689	5	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	3.488	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	1.915	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	3.031	-31	-3.387
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	1.921	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	3.514	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	1.927	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	692	-5	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	689	5	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	3.488	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	1.915	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	3.501	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	1.862	13	1.561
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	3.514	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	1.927	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	692	-5	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	689	5	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	3.488	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	1.915	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	3.501	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	1.558	19	-1.561
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	3.514	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	1.927	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	692	-5	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	689	5	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	3.488	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	1.915	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	3.501	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	1.921	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	3.375	-18	3.385
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	1.927	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	692	-5	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	689	5	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	3.488	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	1.915	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	3.501	-43	-1

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	1.921	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	3.040	-31	-3.386
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	1.927	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	692	-5	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	689	5	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	3.488	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	1.915	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	3.501	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	1.921	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	3.514	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	1.864	13	1.560
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	692	-5	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	689	5	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	3.488	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	1.915	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	3.501	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	1.921	30	0
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	3.514	-43	-1
79	CO-27000-S-.033	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	1.561	19	-1.561
80	IC-70000-E-.025	ZC H1 VIENTO +	1	1	301	1.577	-76
80	IC-70000-E-.025	ZC H1 VIENTO +	2	1	300	1.560	-76
80	IC-70000-E-.025	ZC H1 VIENTO +	3	1	1.905	6.370	-271
80	IC-70000-E-.025	ZC H1 VIENTO +	4	1	1.020	2.856	-121
80	IC-70000-E-.025	ZC H1 VIENTO +	5	1	1.883	6.369	-274
80	IC-70000-E-.025	ZC H1 VIENTO +	6	1	1.010	2.855	-123
80	IC-70000-E-.025	ZC H1 VIENTO +	7	1	1.861	6.368	-278
80	IC-70000-E-.025	ZC H1 VIENTO +	8	1	1.001	2.855	-123
80	IC-70000-E-.025	ZC H1 VIENTO -	1	1	301	944	-47
80	IC-70000-E-.025	ZC H1 VIENTO -	2	1	300	930	-47
80	IC-70000-E-.025	ZC H1 VIENTO -	3	1	1.905	3.070	-132
80	IC-70000-E-.025	ZC H1 VIENTO -	4	1	1.020	1.049	-48
80	IC-70000-E-.025	ZC H1 VIENTO -	5	1	1.883	3.069	-135
80	IC-70000-E-.025	ZC H1 VIENTO -	6	1	1.010	1.048	-50
80	IC-70000-E-.025	ZC H1 VIENTO -	7	1	1.861	3.068	-139
80	IC-70000-E-.025	ZC H1 VIENTO -	8	1	1.001	1.048	-50
80	IC-70000-E-.025	ZC H2A HIELO	1	1	750	1.831	-87
80	IC-70000-E-.025	ZC H2A HIELO	2	1	747	1.809	-88
80	IC-70000-E-.025	ZC H2A HIELO	3	1	3.608	6.381	-268
80	IC-70000-E-.025	ZC H2A HIELO	4	1	2.012	2.804	-120
80	IC-70000-E-.025	ZC H2A HIELO	5	1	3.579	6.380	-270
80	IC-70000-E-.025	ZC H2A HIELO	6	1	1.999	2.804	-122
80	IC-70000-E-.025	ZC H2A HIELO	7	1	3.549	6.379	-276
80	IC-70000-E-.025	ZC H2A HIELO	8	1	1.985	2.803	-123
80	IC-70000-E-.025	ZC H2B H+V +	1	1	753	2.067	-98
80	IC-70000-E-.025	ZC H2B H+V +	2	1	750	2.043	-99
80	IC-70000-E-.025	ZC H2B H+V +	3	1	3.617	7.192	-302
80	IC-70000-E-.025	ZC H2B H+V +	4	1	2.018	3.304	-141
80	IC-70000-E-.025	ZC H2B H+V +	5	1	3.586	7.191	-306
80	IC-70000-E-.025	ZC H2B H+V +	6	1	2.004	3.303	-143
80	IC-70000-E-.025	ZC H2B H+V +	7	1	3.555	7.190	-311
80	IC-70000-E-.025	ZC H2B H+V +	8	1	1.989	3.303	-145
80	IC-70000-E-.025	ZC H2B H+V -	1	1	753	1.704	-82
80	IC-70000-E-.025	ZC H2B H+V -	2	1	750	1.681	-82
80	IC-70000-E-.025	ZC H2B H+V -	3	1	3.617	5.856	-243
80	IC-70000-E-.025	ZC H2B H+V -	4	1	2.018	2.483	-105
80	IC-70000-E-.025	ZC H2B H+V -	5	1	3.586	5.855	-247
80	IC-70000-E-.025	ZC H2B H+V -	6	1	2.004	2.482	-108
80	IC-70000-E-.025	ZC H2B H+V -	7	1	3.555	5.854	-253
80	IC-70000-E-.025	ZC H2B H+V -	8	1	1.989	2.481	-109
80	IC-70000-E-.025	ZC H3 DES AMA A+	1	1	761	1.646	895
80	IC-70000-E-.025	ZC H3 DES AMA A+	2	1	758	1.627	895
80	IC-70000-E-.025	ZC H3 DES AMA A+	3	1	3.643	5.715	3.087
80	IC-70000-E-.025	ZC H3 DES AMA A+	4	1	2.030	2.547	1.427
80	IC-70000-E-.025	ZC H3 DES AMA A+	5	1	3.617	5.714	3.083
80	IC-70000-E-.025	ZC H3 DES AMA A+	6	1	2.018	2.546	1.425
80	IC-70000-E-.025	ZC H3 DES AMA A+	7	1	3.591	5.712	3.078
80	IC-70000-E-.025	ZC H3 DES AMA A+	8	1	2.006	2.546	1.424
80	IC-70000-E-.025	ZC H3 DES AMA A-	1	1	761	1.646	895
80	IC-70000-E-.025	ZC H3 DES AMA A-	2	1	758	1.627	895
80	IC-70000-E-.025	ZC H3 DES AMA A-	3	1	3.643	5.680	3.087
80	IC-70000-E-.025	ZC H3 DES AMA A-	4	1	2.030	2.512	1.427
80	IC-70000-E-.025	ZC H3 DES AMA A-	5	1	3.617	5.679	3.083
80	IC-70000-E-.025	ZC H3 DES AMA A-	6	1	2.018	2.511	1.425
80	IC-70000-E-.025	ZC H3 DES AMA A-	7	1	3.591	5.677	3.078
80	IC-70000-E-.025	ZC H3 DES AMA A-	8	1	2.006	2.511	1.424
80	IC-70000-E-.025	ZC H3 DES AMA B+	1	1	720	1.652	-1.052
80	IC-70000-E-.025	ZC H3 DES AMA B+	2	1	716	1.632	-1.054
80	IC-70000-E-.025	ZC H3 DES AMA B+	3	1	3.503	5.737	-3.564
80	IC-70000-E-.025	ZC H3 DES AMA B+	4	1	1.966	2.551	-1.643
80	IC-70000-E-.025	ZC H3 DES AMA B+	5	1	3.476	5.737	-3.567
80	IC-70000-E-.025	ZC H3 DES AMA B+	6	1	1.953	2.551	-1.645
80	IC-70000-E-.025	ZC H3 DES AMA B+	7	1	3.448	5.736	-3.571
80	IC-70000-E-.025	ZC H3 DES AMA B+	8	1	1.940	2.550	-1.645
80	IC-70000-E-.025	ZC H3 DES AMA B-	1	1	720	1.652	-1.052
80	IC-70000-E-.025	ZC H3 DES AMA B-	2	1	716	1.632	-1.054
80	IC-70000-E-.025	ZC H3 DES AMA B-	3	1	3.503	5.702	-3.564
80	IC-70000-E-.025	ZC H3 DES AMA B-	4	1	1.966	2.516	-1.643
80	IC-70000-E-.025	ZC H3 DES AMA B-	5	1	3.476	5.702	-3.567
80	IC-70000-E-.025	ZC H3 DES AMA B-	6	1	1.953	2.516	-1.645
80	IC-70000-E-.025	ZC H3 DES AMA B-	7	1	3.448	5.701	-3.571
80	IC-70000-E-.025	ZC H3 DES AMA B-	8	1	1.940	2.515	-1.645
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A+	1	1	522	931	3.850
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A+	2	1	750	1.862	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A+	3	1	3.617	6.542	-273
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A+	4	1	2.018	2.911	-123
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A+	5	1	3.586	6.541	-277
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A+	6	1	2.004	2.910	-126
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A+	7	1	3.555	6.539	-282
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A+	8	1	1.989	2.909	-127
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A-	1	1	522	931	3.850
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A-	2	1	750	1.862	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A-	3	1	3.617	6.507	-273
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A-	4	1	2.018	2.876	-123

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A-	5	1	3.586	6.506	-277
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A-	6	1	2.004	2.875	-126
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A-	7	1	3.555	6.504	-282
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A-	8	1	1.989	2.874	-127
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B+	1	1	231	955	-3.940
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B+	2	1	750	1.862	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B+	3	1	3.617	6.542	-273
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B+	4	1	2.018	2.911	-123
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B+	5	1	3.586	6.541	-277
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B+	6	1	2.004	2.910	-126
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B+	7	1	3.555	6.539	-282
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B+	8	1	1.989	2.909	-127
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B-	1	1	231	955	-3.940
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B-	2	1	750	1.862	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B-	3	1	3.617	6.507	-273
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B-	4	1	2.018	2.876	-123
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B-	5	1	3.586	6.506	-277
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B-	6	1	2.004	2.875	-126
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B-	7	1	3.555	6.504	-282
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B-	8	1	1.989	2.874	-127
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A+	1	1	753	1.885	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A+	2	1	520	921	3.853
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A+	3	1	3.617	6.542	-273
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A+	4	1	2.018	2.911	-123
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A+	5	1	3.586	6.541	-277
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A+	6	1	2.004	2.910	-126
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A+	7	1	3.555	6.539	-282
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A+	8	1	1.989	2.909	-127
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A-	1	1	753	1.885	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A-	2	1	520	921	3.853
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A-	3	1	3.617	6.507	-273
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A-	4	1	2.018	2.876	-123
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A-	5	1	3.586	6.506	-277
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A-	6	1	2.004	2.875	-126
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A-	7	1	3.555	6.504	-282
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A-	8	1	1.989	2.874	-127
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B+	1	1	753	1.885	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B+	2	1	229	941	-3.943
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B+	3	1	3.617	6.542	-273
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B+	4	1	2.018	2.911	-123
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B+	5	1	3.586	6.541	-277
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B+	6	1	2.004	2.910	-126
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B+	7	1	3.555	6.539	-282
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B+	8	1	1.989	2.909	-127
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B-	1	1	753	1.885	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B-	2	1	229	941	-3.943
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B-	3	1	3.617	6.507	-273
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B-	4	1	2.018	2.876	-123
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B-	5	1	3.586	6.506	-277
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B-	6	1	2.004	2.875	-126
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B-	7	1	3.555	6.504	-282
80	IC-70000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B-	8	1	1.989	2.874	-127
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	753	1.885	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	2	1	750	1.862	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	3.260	5.439	4.207
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	4	1	2.018	2.911	-123
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	3.586	6.541	-277
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	6	1	2.004	2.910	-126
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	3.555	6.539	-282
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	8	1	1.989	2.909	-127
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	753	1.885	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	2	1	750	1.862	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	3.260	5.404	4.207
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	4	1	2.018	2.876	-123
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	3.586	6.506	-277
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	6	1	2.004	2.875	-126
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	3.555	6.504	-282
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	8	1	1.989	2.874	-127
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	753	1.885	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	2	1	750	1.862	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	2.891	5.469	-4.661
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	4	1	2.018	2.911	-123
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	3.586	6.541	-277
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	6	1	2.004	2.910	-126
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	3.555	6.539	-282
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	8	1	1.989	2.909	-127
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	753	1.885	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	2	1	750	1.862	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	2.891	5.434	-4.661
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	4	1	2.018	2.876	-123
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	3.586	6.506	-277
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	6	1	2.004	2.875	-126
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	3.555	6.504	-282
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	8	1	1.989	2.874	-127
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	753	1.885	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	2	1	750	1.862	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	3.617	6.542	-273
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	4	1	1.742	2.183	2.978
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	3.586	6.541	-277
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	6	1	2.004	2.910	-126
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	3.555	6.539	-282
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	8	1	1.989	2.909	-127
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	753	1.885	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	2	1	750	1.862	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	3.617	6.507	-273
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	4	1	1.742	2.148	2.978
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	3.586	6.506	-277
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	6	1	2.004	2.875	-126
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	3.555	6.504	-282
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	8	1	1.989	2.874	-127
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	753	1.885	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	2	1	750	1.862	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	3.617	6.542	-273

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	4	1	1.469	2.192	-3.163
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	3.586	6.541	-277
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	6	1	2.004	2.910	-126
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	3.555	6.539	-282
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	8	1	1.989	2.909	-127
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	753	1.885	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	2	1	750	1.862	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	3.617	6.507	-273
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	4	1	1.469	2.157	-3.163
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	3.586	6.506	-277
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	6	1	2.004	2.875	-126
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	3.555	6.504	-282
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	8	1	1.989	2.874	-127
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	753	1.885	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	2	1	750	1.862	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	3.617	6.542	-273
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	4	1	2.018	2.911	-123
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	3.235	5.438	4.203
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	6	1	2.004	2.910	-126
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	3.555	6.539	-282
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	8	1	1.989	2.909	-127
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	753	1.885	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	2	1	750	1.862	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	3.617	6.507	-273
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	4	1	2.018	2.876	-123
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	3.235	5.403	4.203
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	6	1	2.004	2.875	-126
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	3.555	6.504	-282
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	8	1	1.989	2.874	-127
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	753	1.885	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	2	1	750	1.862	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	3.617	6.542	-273
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	4	1	2.018	2.911	-123
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	2.864	5.469	-4.664
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	6	1	2.004	2.910	-126
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	3.555	6.539	-282
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	8	1	1.989	2.909	-127
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	753	1.885	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	2	1	750	1.862	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	3.617	6.507	-273
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	4	1	2.018	2.876	-123
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	2.864	5.434	-4.664
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	6	1	2.004	2.875	-126
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	3.555	6.504	-282
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	8	1	1.989	2.874	-127
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	753	1.885	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	2	1	750	1.862	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	3.617	6.542	-273
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	4	1	2.018	2.911	-123
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	3.586	6.541	-277
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	6	1	1.732	2.182	2.976
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	3.555	6.539	-282
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	8	1	1.989	2.909	-127
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	753	1.885	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	2	1	750	1.862	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	3.617	6.507	-273
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	4	1	2.018	2.876	-123
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	3.586	6.506	-277
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	6	1	1.732	2.147	2.976
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	3.555	6.504	-282
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	8	1	1.989	2.874	-127
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	753	1.885	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	2	1	750	1.862	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	3.617	6.542	-273
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	4	1	2.018	2.911	-123
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	3.586	6.541	-277
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	6	1	1.458	2.192	-3.164
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	3.555	6.539	-282
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	8	1	1.989	2.909	-127
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	753	1.885	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	2	1	750	1.862	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	3.617	6.507	-273
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	4	1	2.018	2.876	-123
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	3.586	6.506	-277
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	6	1	1.458	2.157	-3.164
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	3.555	6.504	-282
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	8	1	1.989	2.874	-127
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	753	1.885	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	2	1	750	1.862	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	3.617	6.542	-273
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	4	1	2.018	2.911	-123
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	3.586	6.541	-277
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	6	1	2.004	2.910	-126
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	3.211	5.437	4.198
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	8	1	1.989	2.909	-127
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	753	1.885	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	2	1	750	1.862	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	3.617	6.507	-273
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	4	1	2.018	2.876	-123
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	3.586	6.506	-277
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	6	1	2.004	2.875	-126
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	3.211	5.402	4.198
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	8	1	1.989	2.874	-127
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	753	1.885	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	2	1	750	1.862	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	3.617	6.542	-273
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	4	1	2.018	2.911	-123
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	3.586	6.541	-277
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	6	1	2.004	2.910	-126
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	2.838	5.468	-4.667
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	8	1	1.989	2.909	-127
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	753	1.885	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	2	1	750	1.862	-90

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	3.617	6.507	-273
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	4	1	2.018	2.876	-123
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	3.586	6.506	-277
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	6	1	2.004	2.875	-126
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	2.838	5.433	-4.667
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	8	1	1.989	2.874	-127
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	753	1.885	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	2	1	750	1.862	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	3.617	6.542	-273
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	4	1	2.018	2.911	-123
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	3.586	6.541	-277
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	6	1	2.004	2.910	-126
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	3.555	6.539	-282
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	8	1	1.722	2.182	2.974
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	753	1.885	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	2	1	750	1.862	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	3.617	6.507	-273
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	4	1	2.018	2.876	-123
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	3.586	6.506	-277
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	6	1	2.004	2.875	-126
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	3.555	6.504	-282
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	8	1	1.722	2.147	2.974
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	753	1.885	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	2	1	750	1.862	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	3.617	6.542	-273
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	4	1	2.018	2.911	-123
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	3.586	6.541	-277
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	6	1	2.004	2.910	-126
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	3.555	6.539	-282
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	8	1	1.447	2.191	-3.164
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	753	1.885	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	2	1	750	1.862	-90
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	3.617	6.507	-273
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	4	1	2.018	2.876	-123
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	3.586	6.506	-277
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	6	1	2.004	2.875	-126
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	3.555	6.504	-282
80	IC-70000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	8	1	1.447	2.156	-3.164
81	CO-18000-S-.027	ZC H1 VIENTO +	1	1	521	477	8
81	CO-18000-S-.027	ZC H1 VIENTO +	2	1	521	456	4
81	CO-18000-S-.027	ZC H1 VIENTO +	3	1	2.555	2.174	13
81	CO-18000-S-.027	ZC H1 VIENTO +	4	1	1.141	1.223	6
81	CO-18000-S-.027	ZC H1 VIENTO +	5	1	2.570	2.175	13
81	CO-18000-S-.027	ZC H1 VIENTO +	6	1	1.147	1.223	6
81	CO-18000-S-.027	ZC H1 VIENTO +	7	1	2.584	2.175	13
81	CO-18000-S-.027	ZC H1 VIENTO +	8	1	1.154	1.223	6
81	CO-18000-S-.027	ZC H1 VIENTO -	1	1	521	-422	0
81	CO-18000-S-.027	ZC H1 VIENTO -	2	1	521	-441	4
81	CO-18000-S-.027	ZC H1 VIENTO -	3	1	2.555	-2.319	12
81	CO-18000-S-.027	ZC H1 VIENTO -	4	1	1.141	-1.161	6
81	CO-18000-S-.027	ZC H1 VIENTO -	5	1	2.570	-2.319	12
81	CO-18000-S-.027	ZC H1 VIENTO -	6	1	1.147	-1.161	6
81	CO-18000-S-.027	ZC H1 VIENTO -	7	1	2.584	-2.319	12
81	CO-18000-S-.027	ZC H1 VIENTO -	8	1	1.154	-1.161	6
81	CO-18000-S-.027	ZC H2A HIELO	1	1	1.191	40	0
81	CO-18000-S-.027	ZC H2A HIELO	2	1	1.189	11	0
81	CO-18000-S-.027	ZC H2A HIELO	3	1	5.032	-97	0
81	CO-18000-S-.027	ZC H2A HIELO	4	1	2.587	45	0
81	CO-18000-S-.027	ZC H2A HIELO	5	1	5.052	-97	0
81	CO-18000-S-.027	ZC H2A HIELO	6	1	2.597	45	0
81	CO-18000-S-.027	ZC H2A HIELO	7	1	5.073	-97	0
81	CO-18000-S-.027	ZC H2A HIELO	8	1	2.606	45	0
81	CO-18000-S-.027	ZC H2B H+V +	1	1	1.199	299	3
81	CO-18000-S-.027	ZC H2B H+V +	2	1	1.198	268	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H2B H+V +	3	1	5.054	832	2
81	CO-18000-S-.027	ZC H2B H+V +	4	1	2.601	615	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H2B H+V +	5	1	5.074	832	2
81	CO-18000-S-.027	ZC H2B H+V +	6	1	2.611	615	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H2B H+V +	7	1	5.095	832	2
81	CO-18000-S-.027	ZC H2B H+V +	8	1	2.620	615	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H2B H+V -	1	1	1.199	-216	-1
81	CO-18000-S-.027	ZC H2B H+V -	2	1	1.198	-246	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H2B H+V -	3	1	5.054	-1.032	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H2B H+V -	4	1	2.601	-523	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H2B H+V -	5	1	5.074	-1.032	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H2B H+V -	6	1	2.611	-523	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H2B H+V -	7	1	5.095	-1.032	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H2B H+V -	8	1	2.620	-523	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H3 DES SUS A	1	1	1.161	34	609
81	CO-18000-S-.027	ZC H3 DES SUS A	2	1	1.159	10	609
81	CO-18000-S-.027	ZC H3 DES SUS A	3	1	4.930	-89	2.077
81	CO-18000-S-.027	ZC H3 DES SUS A	4	1	2.546	52	956
81	CO-18000-S-.027	ZC H3 DES SUS A	5	1	4.950	-89	2.077
81	CO-18000-S-.027	ZC H3 DES SUS A	6	1	2.555	52	956
81	CO-18000-S-.027	ZC H3 DES SUS A	7	1	4.970	-89	2.077
81	CO-18000-S-.027	ZC H3 DES SUS A	8	1	2.565	52	956
81	CO-18000-S-.027	ZC H3 DES SUS B	1	1	1.194	42	-607
81	CO-18000-S-.027	ZC H3 DES SUS B	2	1	1.193	10	-607
81	CO-18000-S-.027	ZC H3 DES SUS B	3	1	5.039	-82	-2.075
81	CO-18000-S-.027	ZC H3 DES SUS B	4	1	2.595	48	-955
81	CO-18000-S-.027	ZC H3 DES SUS B	5	1	5.057	-82	-2.075
81	CO-18000-S-.027	ZC H3 DES SUS B	6	1	2.603	48	-955
81	CO-18000-S-.027	ZC H3 DES SUS B	7	1	5.075	-82	-2.075
81	CO-18000-S-.027	ZC H3 DES SUS B	8	1	2.611	48	-955
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	282	-4	2.027
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	2	1	1.198	11	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	5.054	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	4	1	2.601	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	5.074	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	6	1	2.611	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	5.095	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	8	1	2.620	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	282	-4	2.027

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	2	1	1.198	11	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	5.054	-107	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	4	1	2.601	39	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	5.074	-107	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	6	1	2.611	39	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	5.095	-107	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	8	1	2.620	39	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	778	24	-2.026
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	2	1	1.198	11	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	5.054	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	4	1	2.601	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	5.074	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	6	1	2.611	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	5.095	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	8	1	2.620	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	778	24	-2.026
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	2	1	1.198	11	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	5.054	-107	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	4	1	2.601	39	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	5.074	-107	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	6	1	2.611	39	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	5.095	-107	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	8	1	2.620	39	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	1.199	41	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	2	1	281	4	2.027
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	5.054	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	4	1	2.601	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	5.074	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	6	1	2.611	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	5.095	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	8	1	2.620	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	1.199	41	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	2	1	281	4	2.027
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	5.054	-107	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	4	1	2.601	39	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	5.074	-107	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	6	1	2.611	39	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	5.095	-107	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	8	1	2.620	39	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	1.199	41	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	2	1	778	2	-2.027
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	5.054	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	4	1	2.601	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	5.074	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	6	1	2.611	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	5.095	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	8	1	2.620	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	1.199	41	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	2	1	778	2	-2.027
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	5.054	-107	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	4	1	2.601	39	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	5.074	-107	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	6	1	2.611	39	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	5.095	-107	1
81	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	8	1	2.620	39	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	1.199	41	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	1.198	11	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	3.663	-61	3.460
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	2.601	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	5.074	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	2.611	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	5.095	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	2.620	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	1.199	41	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	1.198	11	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	4.411	-49	-3.459
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	2.601	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	5.074	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	2.611	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	5.095	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	2.620	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	1.199	41	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	1.198	11	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	5.054	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	1.569	27	1.593
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	5.074	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	2.611	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	5.095	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	2.620	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	1.199	41	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	1.198	11	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	5.054	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	2.109	21	-1.592
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	5.074	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	2.611	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	5.095	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	2.620	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	1.199	41	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	1.198	11	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	5.054	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	2.601	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	3.678	-61	3.460
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	2.611	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	5.095	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	2.620	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	1.199	41	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	1.198	11	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	5.054	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	2.601	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	4.422	-49	-3.459
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	2.611	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	5.095	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	2.620	53	1

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	1.199	41	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	1.198	11	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	5.054	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	2.601	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	5.074	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	1.574	27	1.593
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	5.095	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	2.620	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	1.199	41	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	1.198	11	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	5.054	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	2.601	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	5.074	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	2.112	21	-1.592
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	5.095	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	2.620	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	1.199	41	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	1.198	11	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	5.054	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	2.601	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	5.074	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	2.611	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	3.693	-61	3.460
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	2.620	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	1.199	41	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	1.198	11	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	5.054	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	2.601	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	5.074	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	2.611	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	4.433	-49	-3.459
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	2.620	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	1.199	41	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	1.198	11	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	5.054	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	2.601	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	5.074	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	2.611	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	5.095	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	1.578	27	1.593
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	1.199	41	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	1.198	11	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	5.054	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	2.601	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	5.074	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	2.611	53	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	5.095	-93	1
81	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	2.115	21	-1.592
82	GCO-40000-E-.025	ZC H1 VIENTO +	1	1	-156	561	29
82	GCO-40000-E-.025	ZC H1 VIENTO +	2	1	-157	646	29
82	GCO-40000-E-.025	ZC H1 VIENTO +	3	1	418	3.153	-96
82	GCO-40000-E-.025	ZC H1 VIENTO +	4	1	383	1.589	-42
82	GCO-40000-E-.025	ZC H1 VIENTO +	5	1	413	3.153	-96
82	GCO-40000-E-.025	ZC H1 VIENTO +	6	1	381	1.589	-40
82	GCO-40000-E-.025	ZC H1 VIENTO +	7	1	408	3.153	-93
82	GCO-40000-E-.025	ZC H1 VIENTO +	8	1	379	1.589	-42
82	GCO-40000-E-.025	ZC H1 VIENTO -	1	1	-156	-410	38
82	GCO-40000-E-.025	ZC H1 VIENTO -	2	1	-157	-325	38
82	GCO-40000-E-.025	ZC H1 VIENTO -	3	1	418	-1.800	-51
82	GCO-40000-E-.025	ZC H1 VIENTO -	4	1	383	-1.098	-18
82	GCO-40000-E-.025	ZC H1 VIENTO -	5	1	413	-1.800	-51
82	GCO-40000-E-.025	ZC H1 VIENTO -	6	1	381	-1.098	-17
82	GCO-40000-E-.025	ZC H1 VIENTO -	7	1	408	-1.800	-48
82	GCO-40000-E-.025	ZC H1 VIENTO -	8	1	379	-1.098	-19
82	GCO-40000-E-.025	ZC H2A HIELO	1	1	248	109	139
82	GCO-40000-E-.025	ZC H2A HIELO	2	1	248	230	137
82	GCO-40000-E-.025	ZC H2A HIELO	3	1	2.176	910	64
82	GCO-40000-E-.025	ZC H2A HIELO	4	1	1.457	351	28
82	GCO-40000-E-.025	ZC H2A HIELO	5	1	2.169	910	64
82	GCO-40000-E-.025	ZC H2A HIELO	6	1	1.454	351	30
82	GCO-40000-E-.025	ZC H2A HIELO	7	1	2.162	910	66
82	GCO-40000-E-.025	ZC H2A HIELO	8	1	1.451	351	27
82	GCO-40000-E-.025	ZC H2B H+V +	1	1	229	390	150
82	GCO-40000-E-.025	ZC H2B H+V +	2	1	228	515	148
82	GCO-40000-E-.025	ZC H2B H+V +	3	1	2.124	1.942	79
82	GCO-40000-E-.025	ZC H2B H+V +	4	1	1.423	985	36
82	GCO-40000-E-.025	ZC H2B H+V +	5	1	2.117	1.942	79
82	GCO-40000-E-.025	ZC H2B H+V +	6	1	1.420	985	37
82	GCO-40000-E-.025	ZC H2B H+V +	7	1	2.110	1.942	82
82	GCO-40000-E-.025	ZC H2B H+V +	8	1	1.417	985	34
82	GCO-40000-E-.025	ZC H2B H+V -	1	1	229	-166	155
82	GCO-40000-E-.025	ZC H2B H+V -	2	1	228	-41	153
82	GCO-40000-E-.025	ZC H2B H+V -	3	1	2.124	-83	98
82	GCO-40000-E-.025	ZC H2B H+V -	4	1	1.423	-262	47
82	GCO-40000-E-.025	ZC H2B H+V -	5	1	2.117	-83	98
82	GCO-40000-E-.025	ZC H2B H+V -	6	1	1.420	-262	48
82	GCO-40000-E-.025	ZC H2B H+V -	7	1	2.110	-83	100
82	GCO-40000-E-.025	ZC H2B H+V -	8	1	1.417	-262	46
82	GCO-40000-E-.025	ZC H3 DES AMA A+	1	1	347	103	1.127
82	GCO-40000-E-.025	ZC H3 DES AMA A+	2	1	346	208	1.126
82	GCO-40000-E-.025	ZC H3 DES AMA A+	3	1	2.532	829	3.524
82	GCO-40000-E-.025	ZC H3 DES AMA A+	4	1	1.611	335	1.623
82	GCO-40000-E-.025	ZC H3 DES AMA A+	5	1	2.526	829	3.524
82	GCO-40000-E-.025	ZC H3 DES AMA A+	6	1	1.609	335	1.624
82	GCO-40000-E-.025	ZC H3 DES AMA A+	7	1	2.520	828	3.526
82	GCO-40000-E-.025	ZC H3 DES AMA A+	8	1	1.606	335	1.622
82	GCO-40000-E-.025	ZC H3 DES AMA A-	1	1	347	103	1.127
82	GCO-40000-E-.025	ZC H3 DES AMA A-	2	1	346	208	1.126
82	GCO-40000-E-.025	ZC H3 DES AMA A-	3	1	2.532	794	3.524
82	GCO-40000-E-.025	ZC H3 DES AMA A-	4	1	1.611	300	1.623
82	GCO-40000-E-.025	ZC H3 DES AMA A-	5	1	2.526	794	3.524
82	GCO-40000-E-.025	ZC H3 DES AMA A-	6	1	1.609	300	1.624
82	GCO-40000-E-.025	ZC H3 DES AMA A-	7	1	2.520	793	3.526

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
82	GCO-40000-E-.025	ZC H3 DES AMA A-	8	1	1.606	300	1.622
82	GCO-40000-E-.025	ZC H3 DES AMA B+	1	1	297	93	-861
82	GCO-40000-E-.025	ZC H3 DES AMA B+	2	1	296	206	-862
82	GCO-40000-E-.025	ZC H3 DES AMA B+	3	1	2.358	833	-3.369
82	GCO-40000-E-.025	ZC H3 DES AMA B+	4	1	1.534	332	-1.551
82	GCO-40000-E-.025	ZC H3 DES AMA B+	5	1	2.351	833	-3.369
82	GCO-40000-E-.025	ZC H3 DES AMA B+	6	1	1.531	332	-1.549
82	GCO-40000-E-.025	ZC H3 DES AMA B+	7	1	2.345	833	-3.366
82	GCO-40000-E-.025	ZC H3 DES AMA B+	8	1	1.528	332	-1.551
82	GCO-40000-E-.025	ZC H3 DES AMA B-	1	1	297	93	-861
82	GCO-40000-E-.025	ZC H3 DES AMA B-	2	1	296	206	-862
82	GCO-40000-E-.025	ZC H3 DES AMA B-	3	1	2.358	798	-3.369
82	GCO-40000-E-.025	ZC H3 DES AMA B-	4	1	1.534	297	-1.551
82	GCO-40000-E-.025	ZC H3 DES AMA B-	5	1	2.351	798	-3.369
82	GCO-40000-E-.025	ZC H3 DES AMA B-	6	1	1.531	297	-1.549
82	GCO-40000-E-.025	ZC H3 DES AMA B-	7	1	2.345	798	-3.366
82	GCO-40000-E-.025	ZC H3 DES AMA B-	8	1	1.528	297	-1.551
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A+	1	1	363	78	4.052
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A+	2	1	228	237	151
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A+	3	1	2.124	947	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A+	4	1	1.423	379	41
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A+	5	1	2.117	947	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A+	6	1	1.420	379	42
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A+	7	1	2.110	947	91
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A+	8	1	1.417	379	40
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A-	1	1	363	78	4.052
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A-	2	1	228	237	151
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A-	3	1	2.124	912	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A-	4	1	1.423	344	41
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A-	5	1	2.117	912	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A-	6	1	1.420	344	42
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A-	7	1	2.110	912	91
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A-	8	1	1.417	344	40
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B+	1	1	-134	35	-3.900
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B+	2	1	228	237	151
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B+	3	1	2.124	947	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B+	4	1	1.423	379	41
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B+	5	1	2.117	947	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B+	6	1	1.420	379	42
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B+	7	1	2.110	947	91
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B+	8	1	1.417	379	40
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B-	1	1	-134	35	-3.900
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B-	2	1	228	237	151
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B-	3	1	2.124	912	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B-	4	1	1.423	344	41
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B-	5	1	2.117	912	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B-	6	1	1.420	344	42
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B-	7	1	2.110	912	91
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B-	8	1	1.417	344	40
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A+	1	1	229	112	152
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A+	2	1	363	122	4.051
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A+	3	1	2.124	947	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A+	4	1	1.423	379	41
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A+	5	1	2.117	947	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A+	6	1	1.420	379	42
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A+	7	1	2.110	947	91
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A+	8	1	1.417	379	40
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A-	1	1	229	112	152
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A-	2	1	363	122	4.051
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A-	3	1	2.124	912	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A-	4	1	1.423	344	41
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A-	5	1	2.117	912	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A-	6	1	1.420	344	42
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A-	7	1	2.110	912	91
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A-	8	1	1.417	344	40
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B+	1	1	229	112	152
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B+	2	1	-134	115	-3.901
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B+	3	1	2.124	947	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B+	4	1	1.423	379	41
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B+	5	1	2.117	947	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B+	6	1	1.420	379	42
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B+	7	1	2.110	947	91
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B+	8	1	1.417	379	40
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B-	1	1	229	112	152
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B-	2	1	-134	115	-3.901
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B-	3	1	2.124	912	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B-	4	1	1.423	344	41
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B-	5	1	2.117	912	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B-	6	1	1.420	344	42
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B-	7	1	2.110	912	91
82	GCO-40000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B-	8	1	1.417	344	40
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	229	112	152
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	2	1	228	237	151
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	2.169	789	4.669
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	4	1	1.423	379	41
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	2.117	947	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	6	1	1.420	379	42
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	2.110	947	91
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	8	1	1.417	379	40
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	229	112	152
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	2	1	228	237	151
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	2.169	754	4.669
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	4	1	1.423	344	41
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	2.117	912	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	6	1	1.420	344	42
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	2.110	912	91
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	8	1	1.417	344	40
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	229	112	152
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	2	1	228	237	151
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	1.495	795	-4.522
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	4	1	1.423	379	41
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	2.117	947	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	6	1	1.420	379	42

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	2.110	947	91
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	8	1	1.417	379	40
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	229	112	152
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	2	1	228	237	151
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	1.495	760	-4.522
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	4	1	1.423	344	41
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	2.117	912	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	6	1	1.420	344	42
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	2.110	912	91
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	8	1	1.417	344	40
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	229	112	152
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	2	1	228	237	151
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	2.124	947	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	4	1	1.412	291	3.204
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	2.117	947	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	6	1	1.420	379	42
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	2.110	947	91
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	8	1	1.417	379	40
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	229	112	152
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	2	1	228	237	151
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	2.124	912	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	4	1	1.412	256	3.204
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	2.117	912	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	6	1	1.420	344	42
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	2.110	912	91
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	8	1	1.417	344	40
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	229	112	152
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	2	1	228	237	151
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	2.124	947	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	4	1	908	286	-3.142
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	2.117	947	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	6	1	1.420	379	42
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	2.110	947	91
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	8	1	1.417	379	40
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	229	112	152
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	2	1	228	237	151
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	2.124	912	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	4	1	908	251	-3.142
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	2.117	912	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	6	1	1.420	344	42
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	2.110	912	91
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	8	1	1.417	344	40
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	229	112	152
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	2	1	228	237	151
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	2.124	947	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	4	1	1.423	379	41
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	2.163	789	4.669
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	6	1	1.420	379	42
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	2.110	947	91
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	8	1	1.417	379	40
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	229	112	152
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	2	1	228	237	151
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	2.124	912	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	4	1	1.423	344	41
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	2.163	754	4.669
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	6	1	1.420	344	42
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	2.110	912	91
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	8	1	1.417	344	40
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	229	112	152
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	2	1	228	237	151
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	2.124	947	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	4	1	1.423	379	41
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	1.488	795	-4.522
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	6	1	1.420	379	42
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	2.110	947	91
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	8	1	1.417	379	40
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	229	112	152
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	2	1	228	237	151
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	2.124	912	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	4	1	1.423	344	41
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	1.488	760	-4.522
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	6	1	1.420	344	42
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	2.110	912	91
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	8	1	1.417	344	40
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	229	112	152
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	2	1	228	237	151
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	2.124	947	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	4	1	1.423	379	41
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	2.117	947	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	6	1	1.409	291	3.205
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	2.110	947	91
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	8	1	1.417	379	40
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	229	112	152
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	2	1	228	237	151
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	2.124	912	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	4	1	1.423	344	41
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	2.117	912	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	6	1	1.409	256	3.205
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	2.110	912	91
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	8	1	1.417	344	40
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	229	112	152
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	2	1	228	237	151
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	2.124	947	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	4	1	1.423	379	41
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	2.117	947	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	6	1	905	286	-3.141
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	2.110	947	91
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	8	1	1.417	379	40
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	229	112	152
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	2	1	228	237	151
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	2.124	912	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	4	1	1.423	344	41
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	2.117	912	88

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	6	1	905	251	-3.141
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	2.110	912	91
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	8	1	1.417	344	40
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	229	112	152
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	2	1	228	237	151
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	2.124	947	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	4	1	1.423	379	41
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	2.117	947	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	6	1	1.420	379	42
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	2.158	789	4.671
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	8	1	1.417	379	40
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	229	112	152
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	2	1	228	237	151
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	2.124	912	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	4	1	1.423	344	41
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	2.117	912	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	6	1	1.420	344	42
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	2.158	754	4.671
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	8	1	1.417	344	40
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	229	112	152
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	2	1	228	237	151
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	2.124	947	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	4	1	1.423	379	41
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	2.117	947	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	6	1	1.420	379	42
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	1.482	795	-4.519
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	8	1	1.417	379	40
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	229	112	152
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	2	1	228	237	151
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	2.124	912	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	4	1	1.423	344	41
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	2.117	912	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	6	1	1.420	344	42
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	1.482	760	-4.519
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	8	1	1.417	344	40
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	229	112	152
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	2	1	228	237	151
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	2.124	947	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	4	1	1.423	379	41
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	2.117	947	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	6	1	1.420	379	42
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	2.110	947	91
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	8	1	1.407	291	3.203
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	229	112	152
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	2	1	228	237	151
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	2.124	912	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	4	1	1.423	344	41
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	2.117	912	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	6	1	1.420	344	42
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	2.110	912	91
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	8	1	1.407	256	3.203
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	229	112	152
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	2	1	228	237	151
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	2.124	947	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	4	1	1.423	379	41
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	2.117	947	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	6	1	1.420	379	42
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	2.110	947	91
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	8	1	902	286	-3.143
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	229	112	152
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	2	1	228	237	151
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	2.124	912	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	4	1	1.423	344	41
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	2.117	912	88
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	6	1	1.420	344	42
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	2.110	912	91
82	GCO-40000-E-.025	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	8	1	902	251	-3.143
83	CO-27000-S-.021	ZC H1 VIENTO +	1	1	665	449	-17
83	CO-27000-S-.021	ZC H1 VIENTO +	2	1	665	394	-13
83	CO-27000-S-.021	ZC H1 VIENTO +	3	1	3.031	1.912	-39
83	CO-27000-S-.021	ZC H1 VIENTO +	4	1	1.348	1.053	-22
83	CO-27000-S-.021	ZC H1 VIENTO +	5	1	3.034	1.912	-39
83	CO-27000-S-.021	ZC H1 VIENTO +	6	1	1.349	1.053	-22
83	CO-27000-S-.021	ZC H1 VIENTO +	7	1	3.037	1.913	-39
83	CO-27000-S-.021	ZC H1 VIENTO +	8	1	1.351	1.053	-22
83	CO-27000-S-.021	ZC H1 VIENTO -	1	1	665	-330	-9
83	CO-27000-S-.021	ZC H1 VIENTO -	2	1	665	-385	-12
83	CO-27000-S-.021	ZC H1 VIENTO -	3	1	3.031	-1.981	-45
83	CO-27000-S-.021	ZC H1 VIENTO -	4	1	1.348	-1.023	-19
83	CO-27000-S-.021	ZC H1 VIENTO -	5	1	3.034	-1.981	-45
83	CO-27000-S-.021	ZC H1 VIENTO -	6	1	1.349	-1.023	-19
83	CO-27000-S-.021	ZC H1 VIENTO -	7	1	3.037	-1.981	-45
83	CO-27000-S-.021	ZC H1 VIENTO -	8	1	1.351	-1.023	-19
83	CO-27000-S-.021	ZC H2A HIELO	1	1	1.328	84	-1
83	CO-27000-S-.021	ZC H2A HIELO	2	1	1.328	6	0
83	CO-27000-S-.021	ZC H2A HIELO	3	1	5.433	-46	0
83	CO-27000-S-.021	ZC H2A HIELO	4	1	2.742	21	0
83	CO-27000-S-.021	ZC H2A HIELO	5	1	5.438	-46	0
83	CO-27000-S-.021	ZC H2A HIELO	6	1	2.744	21	0
83	CO-27000-S-.021	ZC H2A HIELO	7	1	5.442	-46	0
83	CO-27000-S-.021	ZC H2A HIELO	8	1	2.747	21	0
83	CO-27000-S-.021	ZC H2B H+V +	1	1	1.343	310	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC H2B H+V +	2	1	1.343	230	-2
83	CO-27000-S-.021	ZC H2B H+V +	3	1	5.472	759	-4
83	CO-27000-S-.021	ZC H2B H+V +	4	1	2.768	516	-4
83	CO-27000-S-.021	ZC H2B H+V +	5	1	5.477	759	-4
83	CO-27000-S-.021	ZC H2B H+V +	6	1	2.770	516	-4
83	CO-27000-S-.021	ZC H2B H+V +	7	1	5.481	759	-4
83	CO-27000-S-.021	ZC H2B H+V +	8	1	2.772	516	-4
83	CO-27000-S-.021	ZC H2B H+V -	1	1	1.343	-137	-1
83	CO-27000-S-.021	ZC H2B H+V -	2	1	1.343	-217	-2
83	CO-27000-S-.021	ZC H2B H+V -	3	1	5.472	-853	-6
83	CO-27000-S-.021	ZC H2B H+V -	4	1	2.768	-472	-2

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
83	CO-27000-S-.021	ZC H2B H+V -	5	1	5.477	-853	-6
83	CO-27000-S-.021	ZC H2B H+V -	6	1	2.770	-472	-2
83	CO-27000-S-.021	ZC H2B H+V -	7	1	5.481	-853	-6
83	CO-27000-S-.021	ZC H2B H+V -	8	1	2.772	-472	-2
83	CO-27000-S-.021	ZC H3 DES SUS A	1	1	1.329	87	582
83	CO-27000-S-.021	ZC H3 DES SUS A	2	1	1.330	7	584
83	CO-27000-S-.021	ZC H3 DES SUS A	3	1	5.427	-40	2.058
83	CO-27000-S-.021	ZC H3 DES SUS A	4	1	2.748	29	947
83	CO-27000-S-.021	ZC H3 DES SUS A	5	1	5.432	-40	2.058
83	CO-27000-S-.021	ZC H3 DES SUS A	6	1	2.750	29	947
83	CO-27000-S-.021	ZC H3 DES SUS A	7	1	5.436	-40	2.058
83	CO-27000-S-.021	ZC H3 DES SUS A	8	1	2.752	29	947
83	CO-27000-S-.021	ZC H3 DES SUS B	1	1	1.272	74	-588
83	CO-27000-S-.021	ZC H3 DES SUS B	2	1	1.272	6	-587
83	CO-27000-S-.021	ZC H3 DES SUS B	3	1	5.230	-33	-2.067
83	CO-27000-S-.021	ZC H3 DES SUS B	4	1	2.657	25	-952
83	CO-27000-S-.021	ZC H3 DES SUS B	5	1	5.234	-33	-2.067
83	CO-27000-S-.021	ZC H3 DES SUS B	6	1	2.659	25	-952
83	CO-27000-S-.021	ZC H3 DES SUS B	7	1	5.238	-33	-2.067
83	CO-27000-S-.021	ZC H3 DES SUS B	8	1	2.661	25	-952
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	581	43	1.950
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	2	1	1.343	7	-2
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	5.472	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	4	1	2.768	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	5.477	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	6	1	2.770	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	5.481	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	8	1	2.772	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	581	43	1.950
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	2	1	1.343	7	-2
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	5.472	-54	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	4	1	2.768	15	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	5.477	-54	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	6	1	2.770	15	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	5.481	-54	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	8	1	2.772	15	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	485	0	-1.951
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	2	1	1.343	7	-2
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	5.472	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	4	1	2.768	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	5.477	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	6	1	2.770	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	5.481	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	8	1	2.772	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	485	0	-1.951
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	2	1	1.343	7	-2
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	5.472	-54	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	4	1	2.768	15	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	5.477	-54	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	6	1	2.770	15	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	5.481	-54	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	8	1	2.772	15	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	1.343	87	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	2	1	581	3	1.951
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	5.472	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	4	1	2.768	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	5.477	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	6	1	2.770	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	5.481	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	8	1	2.772	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	1.343	87	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	2	1	581	3	1.951
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	5.472	-54	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	4	1	2.768	15	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	5.477	-54	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	6	1	2.770	15	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	5.481	-54	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	8	1	2.772	15	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	1.343	87	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	2	1	485	0	-1.952
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	5.472	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	4	1	2.768	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	5.477	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	6	1	2.770	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	5.481	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	8	1	2.772	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	1.343	87	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	2	1	485	0	-1.952
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	5.472	-54	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	4	1	2.768	15	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	5.477	-54	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	6	1	2.770	15	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	5.481	-54	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	8	1	2.772	15	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	1.343	87	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	1.343	7	-2
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	4.272	-28	3.435
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	2.768	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	5.477	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	2.770	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	5.481	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	2.772	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	1.343	87	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	1.343	7	-2
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	4.084	-16	-3.441
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	2.768	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	5.477	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	2.770	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	5.481	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	2.772	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	1.343	87	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	1.343	7	-2
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	5.472	-40	-5

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	1.800	18	1.581
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	5.477	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	2.770	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	5.481	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	2.772	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	1.343	87	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	1.343	7	-2
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	5.472	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	1.760	12	-1.584
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	5.477	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	2.770	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	5.481	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	2.772	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	1.343	87	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	1.343	7	-2
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	5.472	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	2.768	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	4.275	-28	3.435
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	2.770	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	5.481	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	2.772	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	1.343	87	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	1.343	7	-2
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	5.472	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	2.768	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	4.086	-16	-3.441
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	2.770	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	5.481	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	2.772	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	1.343	87	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	1.343	7	-2
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	5.472	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	2.768	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	5.477	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	1.801	18	1.581
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	5.481	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	2.772	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	1.343	87	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	1.343	7	-2
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	5.472	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	2.768	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	5.477	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	1.760	12	-1.583
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	5.481	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	2.772	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	1.343	87	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	1.343	7	-2
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	5.472	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	2.768	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	5.477	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	2.770	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	4.279	-28	3.434
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	2.772	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	1.343	87	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	1.343	7	-2
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	5.472	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	2.768	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	5.477	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	2.770	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	4.088	-16	-3.440
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	2.772	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	1.343	87	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	1.343	7	-2
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	5.472	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	2.768	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	5.477	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	2.770	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	5.481	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	1.802	18	1.581
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	1.343	87	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	1.343	7	-2
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	5.472	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	2.768	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	5.477	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	2.770	29	-3
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	5.481	-40	-5
83	CO-27000-S-.021	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	1.761	12	-1.584
84	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO +	1	1	162	385	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO +	2	1	162	385	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO +	3	1	1.159	1.925	-1
84	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO +	4	1	544	1.027	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO +	5	1	1.159	1.925	-1
84	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO +	6	1	544	1.027	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO +	7	1	1.159	1.925	-1
84	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO +	8	1	544	1.027	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO -	1	1	162	-385	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO -	2	1	162	-385	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO -	3	1	1.159	-1.925	-1
84	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO -	4	1	544	-1.027	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO -	5	1	1.159	-1.925	-1
84	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO -	6	1	544	-1.027	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO -	7	1	1.159	-1.925	-1
84	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO -	8	1	544	-1.027	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H2A HIELO	1	1	609	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H2A HIELO	2	1	609	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H2A HIELO	3	1	2.913	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H2A HIELO	4	1	1.589	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H2A HIELO	5	1	2.913	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H2A HIELO	6	1	1.589	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H2A HIELO	7	1	2.913	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H2A HIELO	8	1	1.589	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V +	1	1	605	221	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V +	2	1	605	221	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
84	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V +	3	1	2.901	796	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V +	4	1	1.581	488	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V +	5	1	2.901	796	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V +	6	1	1.581	488	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V +	7	1	2.901	796	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V +	8	1	1.581	488	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V -	1	1	605	-221	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V -	2	1	605	-221	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V -	3	1	2.901	-796	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V -	4	1	1.581	-488	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V -	5	1	2.901	-796	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V -	6	1	1.581	-488	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V -	7	1	2.901	-796	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V -	8	1	1.581	-488	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS A	1	1	616	0	585
84	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS A	2	1	616	0	586
84	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS A	3	1	2.941	7	2.063
84	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS A	4	1	1.600	7	950
84	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS A	5	1	2.941	7	2.063
84	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS A	6	1	1.600	7	950
84	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS A	7	1	2.941	7	2.063
84	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS A	8	1	1.600	7	950
84	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS B	1	1	619	0	-585
84	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS B	2	1	619	0	-586
84	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS B	3	1	2.951	7	-2.063
84	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS B	4	1	1.605	7	-950
84	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS B	5	1	2.951	7	-2.063
84	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS B	6	1	1.605	7	-950
84	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS B	7	1	2.951	7	-2.063
84	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS B	8	1	1.605	7	-950
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	393	0	1.951
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	2	1	605	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	4	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	6	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	8	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	393	0	1.951
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	2	1	605	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	2.901	-7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	4	1	1.581	-7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	2.901	-7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	6	1	1.581	-7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	2.901	-7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	8	1	1.581	-7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	298	0	-1.951
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	2	1	605	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	4	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	6	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	8	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	298	0	-1.951
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	2	1	605	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	2.901	-7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	4	1	1.581	-7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	2.901	-7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	6	1	1.581	-7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	2.901	-7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	8	1	1.581	-7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	605	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	2	1	393	0	1.952
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	4	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	6	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	8	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	605	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	2	1	393	0	1.952
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	2.901	-7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	4	1	1.581	-7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	2.901	-7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	6	1	1.581	-7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	2.901	-7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	8	1	1.581	-7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	605	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	2	1	298	0	-1.952
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	4	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	6	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	8	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	605	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	2	1	298	0	-1.952
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	2.901	-7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	4	1	1.581	-7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	2.901	-7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	6	1	1.581	-7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	2.901	-7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	8	1	1.581	-7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	605	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	605	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	2.626	7	3.439
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	605	0	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	605	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	2.490	7	-3.439
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	605	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	605	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	1.378	7	1.583
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	605	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	605	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	1.264	7	-1.583
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	605	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	605	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	2.626	7	3.439
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	605	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	605	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	2.490	7	-3.439
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	605	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	605	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	1.378	7	1.583
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	605	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	605	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	1.265	7	-1.583
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	605	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	605	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	2.626	7	3.438
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	605	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	605	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	2.490	7	-3.438
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	605	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	605	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	1.378	7	1.583
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	605	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	605	0	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	1.581	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	2.901	7	0
84	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	1.264	7	-1.583
85	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO +	1	1	285	461	1
85	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO +	2	1	285	461	1
85	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO +	3	1	1.714	2.300	3
85	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO +	4	1	782	1.224	1
85	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO +	5	1	1.714	2.300	3
85	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO +	6	1	782	1.224	1
85	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO +	7	1	1.714	2.300	3
85	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO +	8	1	782	1.224	1
85	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO -	1	1	285	-461	1
85	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO -	2	1	285	-461	1
85	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO -	3	1	1.714	-2.300	3
85	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO -	4	1	782	-1.224	1
85	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO -	5	1	1.714	-2.300	3
85	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO -	6	1	782	-1.224	1
85	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO -	7	1	1.714	-2.300	3
85	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO -	8	1	782	-1.224	1

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
85	CO-18000-S-.024	ZC H2A HIELO	1	1	858	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H2A HIELO	2	1	858	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H2A HIELO	3	1	3.930	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H2A HIELO	4	1	2.096	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H2A HIELO	5	1	3.930	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H2A HIELO	6	1	2.096	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H2A HIELO	7	1	3.930	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H2A HIELO	8	1	2.096	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V +	1	1	857	264	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V +	2	1	857	264	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V +	3	1	3.926	953	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V +	4	1	2.093	584	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V +	5	1	3.926	953	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V +	6	1	2.093	584	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V +	7	1	3.926	953	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V +	8	1	2.093	584	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V -	1	1	857	-264	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V -	2	1	857	-264	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V -	3	1	3.926	-953	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V -	4	1	2.093	-584	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V -	5	1	3.926	-953	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V -	6	1	2.093	-584	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V -	7	1	3.926	-953	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V -	8	1	2.093	-584	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS A	1	1	878	0	585
85	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS A	2	1	878	0	586
85	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS A	3	1	4.004	7	2.063
85	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS A	4	1	2.130	7	950
85	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS A	5	1	4.004	7	2.063
85	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS A	6	1	2.130	7	950
85	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS A	7	1	4.004	7	2.063
85	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS A	8	1	2.130	7	950
85	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS B	1	1	846	0	-585
85	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS B	2	1	846	0	-586
85	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS B	3	1	3.889	7	-2.063
85	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS B	4	1	2.077	7	-950
85	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS B	5	1	3.889	7	-2.063
85	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS B	6	1	2.077	7	-949
85	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS B	7	1	3.889	7	-2.062
85	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS B	8	1	2.077	7	-950
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	371	0	1.951
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	2	1	857	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	4	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	6	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	8	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	371	0	1.951
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	2	1	857	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	3.926	-7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	4	1	2.093	-7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	3.926	-7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	6	1	2.093	-7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	3.926	-7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	8	1	2.093	-7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	525	0	-1.951
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	2	1	857	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	4	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	6	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	8	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	525	0	-1.951
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	2	1	857	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	3.926	-7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	4	1	2.093	-7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	3.926	-7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	6	1	2.093	-7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	3.926	-7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	8	1	2.093	-7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	857	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	2	1	371	0	1.952
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	4	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	6	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	8	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	857	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	2	1	371	0	1.952
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	3.926	-7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	4	1	2.093	-7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	3.926	-7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	6	1	2.093	-7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	3.926	-7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	8	1	2.093	-7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	857	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	2	1	525	0	-1.952
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	4	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	6	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	8	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	857	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	2	1	525	0	-1.952
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	3.926	-7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	4	1	2.093	-7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	3.926	-7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	6	1	2.093	-7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	3.926	-7	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
85	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	8	1	2.093	-7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	857	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	857	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	3.249	7	3.439
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	857	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	857	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	3.441	7	-3.438
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	857	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	857	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	1.550	7	1.583
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	857	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	857	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	1.768	7	-1.583
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	857	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	857	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	3.249	7	3.439
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	857	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	857	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	3.441	7	-3.438
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	857	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	857	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	1.550	7	1.583
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	857	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	857	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	1.768	7	-1.582
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	857	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	857	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	3.249	7	3.438
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	857	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	857	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	3.441	7	-3.438
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	857	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	857	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	1.550	7	1.583
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	857	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	857	0	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	2.093	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	3.926	7	0
85	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	1.768	7	-1.583
86	CO-27000-S-.039	ZC H1 VIENTO +	1	1	255	506	4
86	CO-27000-S-.039	ZC H1 VIENTO +	2	1	258	511	4
86	CO-27000-S-.039	ZC H1 VIENTO +	3	1	1.648	2.501	11
86	CO-27000-S-.039	ZC H1 VIENTO +	4	1	762	1.361	8
86	CO-27000-S-.039	ZC H1 VIENTO +	5	1	1.656	2.500	11
86	CO-27000-S-.039	ZC H1 VIENTO +	6	1	766	1.361	8

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
86	CO-27000-S-.039	ZC H1 VIENTO +	7	1	1.665	2.500	11
86	CO-27000-S-.039	ZC H1 VIENTO +	8	1	769	1.361	8
86	CO-27000-S-.039	ZC H1 VIENTO -	1	1	255	-509	4
86	CO-27000-S-.039	ZC H1 VIENTO -	2	1	258	-508	4
86	CO-27000-S-.039	ZC H1 VIENTO -	3	1	1.648	-2.551	17
86	CO-27000-S-.039	ZC H1 VIENTO -	4	1	762	-1.339	5
86	CO-27000-S-.039	ZC H1 VIENTO -	5	1	1.656	-2.551	16
86	CO-27000-S-.039	ZC H1 VIENTO -	6	1	766	-1.339	5
86	CO-27000-S-.039	ZC H1 VIENTO -	7	1	1.665	-2.551	16
86	CO-27000-S-.039	ZC H1 VIENTO -	8	1	769	-1.339	5
86	CO-27000-S-.039	ZC H2A HIELO	1	1	863	-2	0
86	CO-27000-S-.039	ZC H2A HIELO	2	1	868	2	0
86	CO-27000-S-.039	ZC H2A HIELO	3	1	4.011	-34	0
86	CO-27000-S-.039	ZC H2A HIELO	4	1	2.177	15	0
86	CO-27000-S-.039	ZC H2A HIELO	5	1	4.022	-34	0
86	CO-27000-S-.039	ZC H2A HIELO	6	1	2.182	15	0
86	CO-27000-S-.039	ZC H2A HIELO	7	1	4.033	-34	0
86	CO-27000-S-.039	ZC H2A HIELO	8	1	2.187	15	0
86	CO-27000-S-.039	ZC H2B H+V +	1	1	859	289	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H2B H+V +	2	1	864	294	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H2B H+V +	3	1	4.000	1.013	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H2B H+V +	4	1	2.170	661	2
86	CO-27000-S-.039	ZC H2B H+V +	5	1	4.011	1.013	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H2B H+V +	6	1	2.175	661	2
86	CO-27000-S-.039	ZC H2B H+V +	7	1	4.022	1.013	0
86	CO-27000-S-.039	ZC H2B H+V +	8	1	2.181	661	2
86	CO-27000-S-.039	ZC H2B H+V -	1	1	859	-293	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H2B H+V -	2	1	864	-290	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H2B H+V -	3	1	4.000	-1.082	3
86	CO-27000-S-.039	ZC H2B H+V -	4	1	2.170	-630	0
86	CO-27000-S-.039	ZC H2B H+V -	5	1	4.011	-1.082	3
86	CO-27000-S-.039	ZC H2B H+V -	6	1	2.175	-630	0
86	CO-27000-S-.039	ZC H2B H+V -	7	1	4.022	-1.082	3
86	CO-27000-S-.039	ZC H2B H+V -	8	1	2.181	-630	0
86	CO-27000-S-.039	ZC H3 DES SUS A	1	1	903	-2	586
86	CO-27000-S-.039	ZC H3 DES SUS A	2	1	908	2	586
86	CO-27000-S-.039	ZC H3 DES SUS A	3	1	4.157	-22	2.065
86	CO-27000-S-.039	ZC H3 DES SUS A	4	1	2.242	20	951
86	CO-27000-S-.039	ZC H3 DES SUS A	5	1	4.167	-22	2.064
86	CO-27000-S-.039	ZC H3 DES SUS A	6	1	2.247	20	950
86	CO-27000-S-.039	ZC H3 DES SUS A	7	1	4.177	-22	2.064
86	CO-27000-S-.039	ZC H3 DES SUS A	8	1	2.251	20	950
86	CO-27000-S-.039	ZC H3 DES SUS B	1	1	839	-2	-585
86	CO-27000-S-.039	ZC H3 DES SUS B	2	1	844	2	-585
86	CO-27000-S-.039	ZC H3 DES SUS B	3	1	3.934	-27	-2.061
86	CO-27000-S-.039	ZC H3 DES SUS B	4	1	2.142	23	-949
86	CO-27000-S-.039	ZC H3 DES SUS B	5	1	3.945	-27	-2.062
86	CO-27000-S-.039	ZC H3 DES SUS B	6	1	2.147	23	-949
86	CO-27000-S-.039	ZC H3 DES SUS B	7	1	3.957	-27	-2.061
86	CO-27000-S-.039	ZC H3 DES SUS B	8	1	2.152	23	-949
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	667	0	1.951
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT1A+	2	1	864	2	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	4.000	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT1A+	4	1	2.170	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	4.011	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT1A+	6	1	2.175	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	4.022	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT1A+	8	1	2.181	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	667	0	1.951
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT1A-	2	1	864	2	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	4.000	-41	2
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT1A-	4	1	2.170	9	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	4.011	-41	2
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT1A-	6	1	2.175	9	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	4.022	-41	2
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT1A-	8	1	2.181	9	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	280	-1	-1.951
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT1B+	2	1	864	2	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	4.000	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT1B+	4	1	2.170	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	4.011	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT1B+	6	1	2.175	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	4.022	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT1B+	8	1	2.181	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	280	-1	-1.951
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT1B-	2	1	864	2	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	4.000	-41	2
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT1B-	4	1	2.170	9	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	4.011	-41	2
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT1B-	6	1	2.175	9	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	4.022	-41	2
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT1B-	8	1	2.181	9	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	859	-2	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT2A+	2	1	667	0	1.952
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	4.000	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT2A+	4	1	2.170	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	4.011	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT2A+	6	1	2.175	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	4.022	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT2A+	8	1	2.181	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	859	-2	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT2A-	2	1	667	0	1.952
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	4.000	-41	2
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT2A-	4	1	2.170	9	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	4.011	-41	2
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT2A-	6	1	2.175	9	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	4.022	-41	2
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT2A-	8	1	2.181	9	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	859	-2	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT2B+	2	1	284	1	-1.952
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	4.000	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT2B+	4	1	2.170	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	4.011	-27	2

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT2B+	6	1	2.175	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	4.022	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT2B+	8	1	2.181	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	859	-2	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT2B-	2	1	284	1	-1.952
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	4.000	-41	2
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT2B-	4	1	2.170	9	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	4.011	-41	2
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT2B-	6	1	2.175	9	1
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	4.022	-41	2
86	CO-27000-S-.039	ZC H4 ROT S HT2B-	8	1	2.181	9	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	859	-2	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	864	2	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	3.795	-10	3.439
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	2.170	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	4.011	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	2.175	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	4.022	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	2.181	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	859	-2	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	864	2	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	3.163	-19	-3.437
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	2.170	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	4.011	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	2.175	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	4.022	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	2.181	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	859	-2	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	864	2	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	4.000	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	1.965	11	1.583
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	4.011	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	2.175	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	4.022	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	2.181	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	859	-2	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	864	2	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	4.000	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	1.591	15	-1.582
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	4.011	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	2.175	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	4.022	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	2.181	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	859	-2	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	864	2	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	4.000	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	2.170	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	3.801	-10	3.439
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	2.175	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	4.022	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	2.181	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	859	-2	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	864	2	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	4.000	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	2.170	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	3.171	-19	-3.437
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	2.175	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	4.022	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	2.181	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	859	-2	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	864	2	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	4.000	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	2.170	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	4.011	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	1.966	11	1.583
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	4.022	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	2.181	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	859	-2	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	864	2	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	4.000	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	2.170	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	4.011	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	1.594	15	-1.582
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	4.022	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	2.181	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	859	-2	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	864	2	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	4.000	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	2.170	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	4.011	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	2.175	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	3.806	-10	3.439
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	2.181	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	859	-2	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	864	2	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	4.000	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	2.170	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	4.011	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	2.175	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	3.180	-19	-3.437
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	2.181	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	859	-2	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	864	2	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	4.000	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	2.170	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	4.011	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	2.175	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	4.022	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	1.968	11	1.583
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	859	-2	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	864	2	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	4.000	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	2.170	23	1

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	4.011	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	2.175	23	1
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	4.022	-27	2
86	CO-27000-S-.039	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	1.596	15	-1.582
87	IC-80000-E-.025	ZC H1 VIENTO +	1	1	538	-1.709	-60
87	IC-80000-E-.025	ZC H1 VIENTO +	2	1	539	-1.707	-62
87	IC-80000-E-.025	ZC H1 VIENTO +	3	1	2.952	-5.823	-181
87	IC-80000-E-.025	ZC H1 VIENTO +	4	1	1.481	-2.249	-102
87	IC-80000-E-.025	ZC H1 VIENTO +	5	1	2.944	-5.823	-181
87	IC-80000-E-.025	ZC H1 VIENTO +	6	1	1.477	-2.249	-104
87	IC-80000-E-.025	ZC H1 VIENTO +	7	1	2.935	-5.822	-183
87	IC-80000-E-.025	ZC H1 VIENTO +	8	1	1.474	-2.249	-102
87	IC-80000-E-.025	ZC H1 VIENTO -	1	1	538	-2.562	-31
87	IC-80000-E-.025	ZC H1 VIENTO -	2	1	539	-2.568	-32
87	IC-80000-E-.025	ZC H1 VIENTO -	3	1	2.952	-10.186	-32
87	IC-80000-E-.025	ZC H1 VIENTO -	4	1	1.481	-4.663	-26
87	IC-80000-E-.025	ZC H1 VIENTO -	5	1	2.944	-10.186	-32
87	IC-80000-E-.025	ZC H1 VIENTO -	6	1	1.477	-4.662	-27
87	IC-80000-E-.025	ZC H1 VIENTO -	7	1	2.935	-10.185	-34
87	IC-80000-E-.025	ZC H1 VIENTO -	8	1	1.474	-4.663	-25
87	IC-80000-E-.025	ZC H2A HIELO	1	1	1.221	-3.040	-100
87	IC-80000-E-.025	ZC H2A HIELO	2	1	1.228	-3.047	-107
87	IC-80000-E-.025	ZC H2A HIELO	3	1	5.499	-10.699	-196
87	IC-80000-E-.025	ZC H2A HIELO	4	1	2.994	-4.912	-121
87	IC-80000-E-.025	ZC H2A HIELO	5	1	5.487	-10.699	-196
87	IC-80000-E-.025	ZC H2A HIELO	6	1	2.989	-4.911	-122
87	IC-80000-E-.025	ZC H2A HIELO	7	1	5.476	-10.698	-198
87	IC-80000-E-.025	ZC H2A HIELO	8	1	2.984	-4.912	-121
87	IC-80000-E-.025	ZC H2B H+V +	1	1	1.229	-2.880	-115
87	IC-80000-E-.025	ZC H2B H+V +	2	1	1.236	-2.884	-124
87	IC-80000-E-.025	ZC H2B H+V +	3	1	5.521	-10.035	-241
87	IC-80000-E-.025	ZC H2B H+V +	4	1	3.008	-4.503	-149
87	IC-80000-E-.025	ZC H2B H+V +	5	1	5.509	-10.035	-241
87	IC-80000-E-.025	ZC H2B H+V +	6	1	3.003	-4.502	-150
87	IC-80000-E-.025	ZC H2B H+V +	7	1	5.497	-10.034	-244
87	IC-80000-E-.025	ZC H2B H+V +	8	1	2.998	-4.503	-149
87	IC-80000-E-.025	ZC H2B H+V -	1	1	1.229	-3.369	-98
87	IC-80000-E-.025	ZC H2B H+V -	2	1	1.236	-3.378	-107
87	IC-80000-E-.025	ZC H2B H+V -	3	1	5.521	-11.817	-179
87	IC-80000-E-.025	ZC H2B H+V -	4	1	3.008	-5.620	-112
87	IC-80000-E-.025	ZC H2B H+V -	5	1	5.509	-11.817	-179
87	IC-80000-E-.025	ZC H2B H+V -	6	1	3.003	-5.619	-113
87	IC-80000-E-.025	ZC H2B H+V -	7	1	5.497	-11.816	-182
87	IC-80000-E-.025	ZC H2B H+V -	8	1	2.998	-5.620	-112
87	IC-80000-E-.025	ZC H3 DES ANC A+	1	1	1.229	-2.331	1.740
87	IC-80000-E-.025	ZC H3 DES ANC A+	2	1	1.236	-2.337	1.735
87	IC-80000-E-.025	ZC H3 DES ANC A+	3	1	5.536	-8.143	6.220
87	IC-80000-E-.025	ZC H3 DES ANC A+	4	1	3.022	-3.769	2.840
87	IC-80000-E-.025	ZC H3 DES ANC A+	5	1	5.525	-8.143	6.220
87	IC-80000-E-.025	ZC H3 DES ANC A+	6	1	3.017	-3.769	2.839
87	IC-80000-E-.025	ZC H3 DES ANC A+	7	1	5.513	-8.142	6.217
87	IC-80000-E-.025	ZC H3 DES ANC A+	8	1	3.012	-3.769	2.840
87	IC-80000-E-.025	ZC H3 DES ANC A-	1	1	1.229	-2.331	1.740
87	IC-80000-E-.025	ZC H3 DES ANC A-	2	1	1.236	-2.337	1.735
87	IC-80000-E-.025	ZC H3 DES ANC A-	3	1	5.536	-8.178	6.220
87	IC-80000-E-.025	ZC H3 DES ANC A-	4	1	3.022	-3.804	2.840
87	IC-80000-E-.025	ZC H3 DES ANC A-	5	1	5.525	-8.178	6.220
87	IC-80000-E-.025	ZC H3 DES ANC A-	6	1	3.017	-3.804	2.839
87	IC-80000-E-.025	ZC H3 DES ANC A-	7	1	5.513	-8.177	6.217
87	IC-80000-E-.025	ZC H3 DES ANC A-	8	1	3.012	-3.804	2.840
87	IC-80000-E-.025	ZC H3 DES ANC B+	1	1	1.086	-2.356	-1.900
87	IC-80000-E-.025	ZC H3 DES ANC B+	2	1	1.094	-2.360	-1.908
87	IC-80000-E-.025	ZC H3 DES ANC B+	3	1	5.023	-8.211	-6.535
87	IC-80000-E-.025	ZC H3 DES ANC B+	4	1	2.787	-3.787	-3.036
87	IC-80000-E-.025	ZC H3 DES ANC B+	5	1	5.017	-8.211	-6.535
87	IC-80000-E-.025	ZC H3 DES ANC B+	6	1	2.784	-3.787	-3.036
87	IC-80000-E-.025	ZC H3 DES ANC B+	7	1	5.011	-8.210	-6.536
87	IC-80000-E-.025	ZC H3 DES ANC B+	8	1	2.782	-3.787	-3.036
87	IC-80000-E-.025	ZC H3 DES ANC B-	1	1	1.086	-2.356	-1.900
87	IC-80000-E-.025	ZC H3 DES ANC B-	2	1	1.094	-2.360	-1.908
87	IC-80000-E-.025	ZC H3 DES ANC B-	3	1	5.023	-8.246	-6.535
87	IC-80000-E-.025	ZC H3 DES ANC B-	4	1	2.787	-3.822	-3.036
87	IC-80000-E-.025	ZC H3 DES ANC B-	5	1	5.017	-8.246	-6.535
87	IC-80000-E-.025	ZC H3 DES ANC B-	6	1	2.784	-3.822	-3.036
87	IC-80000-E-.025	ZC H3 DES ANC B-	7	1	5.011	-8.245	-6.536
87	IC-80000-E-.025	ZC H3 DES ANC B-	8	1	2.782	-3.822	-3.036
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A+	1	1	720	-1.538	3.586
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A+	2	1	1.236	-3.131	-115
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A+	3	1	5.521	-10.908	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A+	4	1	3.008	-5.044	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A+	5	1	5.509	-10.908	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A+	6	1	3.003	-5.043	-131
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A+	7	1	5.497	-10.907	-213
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A+	8	1	2.998	-5.044	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A-	1	1	720	-1.538	3.586
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A-	2	1	1.236	-3.131	-115
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A-	3	1	5.521	-10.943	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A-	4	1	3.008	-5.079	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A-	5	1	5.509	-10.943	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A-	6	1	3.003	-5.078	-131
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A-	7	1	5.497	-10.942	-213
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT1A-	8	1	2.998	-5.079	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B+	1	1	509	-1.587	-3.693
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B+	2	1	1.236	-3.131	-115
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B+	3	1	5.521	-10.908	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B+	4	1	3.008	-5.044	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B+	5	1	5.509	-10.908	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B+	6	1	3.003	-5.043	-131
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B+	7	1	5.497	-10.907	-213
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B+	8	1	2.998	-5.044	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B-	1	1	509	-1.587	-3.693
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B-	2	1	1.236	-3.131	-115
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B-	3	1	5.521	-10.943	-210

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B-	4	1	3.008	-5.079	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B-	5	1	5.509	-10.943	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B-	6	1	3.003	-5.078	-131
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B-	7	1	5.497	-10.942	-213
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT1B-	8	1	2.998	-5.079	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A+	1	1	1.229	-3.125	-107
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A+	2	1	721	-1.543	3.586
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A+	3	1	5.521	-10.908	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A+	4	1	3.008	-5.044	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A+	5	1	5.509	-10.908	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A+	6	1	3.003	-5.043	-131
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A+	7	1	5.497	-10.907	-213
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A+	8	1	2.998	-5.044	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A-	1	1	1.229	-3.125	-107
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A-	2	1	721	-1.543	3.586
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A-	3	1	5.521	-10.943	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A-	4	1	3.008	-5.079	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A-	5	1	5.509	-10.943	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A-	6	1	3.003	-5.078	-131
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A-	7	1	5.497	-10.942	-213
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT2A-	8	1	2.998	-5.079	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B+	1	1	1.229	-3.125	-107
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B+	2	1	515	-1.589	-3.701
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B+	3	1	5.521	-10.908	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B+	4	1	3.008	-5.044	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B+	5	1	5.509	-10.908	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B+	6	1	3.003	-5.043	-131
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B+	7	1	5.497	-10.907	-213
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B+	8	1	2.998	-5.044	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B-	1	1	1.229	-3.125	-107
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B-	2	1	515	-1.589	-3.701
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B-	3	1	5.521	-10.943	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B-	4	1	3.008	-5.079	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B-	5	1	5.509	-10.943	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B-	6	1	3.003	-5.078	-131
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B-	7	1	5.497	-10.942	-213
87	IC-80000-E-.025	ZC H4 ROT HT2B-	8	1	2.998	-5.079	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A+	1	1	1.229	-3.125	-107
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A+	2	1	1.236	-3.131	-115
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A+	3	1	2.610	-2.689	6.325
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A+	4	1	3.008	-5.044	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A+	5	1	5.509	-10.908	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A+	6	1	3.003	-5.043	-131
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A+	7	1	5.497	-10.907	-213
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A+	8	1	2.998	-5.044	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A-	1	1	1.229	-3.125	-107
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A-	2	1	1.236	-3.131	-115
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A-	3	1	2.610	-2.707	6.325
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A-	4	1	3.008	-5.079	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A-	5	1	5.509	-10.943	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A-	6	1	3.003	-5.078	-131
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A-	7	1	5.497	-10.942	-213
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A-	8	1	2.998	-5.079	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B+	1	1	1.229	-3.125	-107
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B+	2	1	1.236	-3.131	-115
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B+	3	1	2.429	-2.756	-6.430
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B+	4	1	3.008	-5.044	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B+	5	1	5.509	-10.908	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B+	6	1	3.003	-5.043	-131
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B+	7	1	5.497	-10.907	-213
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B+	8	1	2.998	-5.044	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B-	1	1	1.229	-3.125	-107
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B-	2	1	1.236	-3.131	-115
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B-	3	1	2.429	-2.774	-6.430
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B-	4	1	3.008	-5.079	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B-	5	1	5.509	-10.943	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B-	6	1	3.003	-5.078	-131
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B-	7	1	5.497	-10.942	-213
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B-	8	1	2.998	-5.079	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A+	1	1	1.229	-3.125	-107
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A+	2	1	1.236	-3.131	-115
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A+	3	1	5.521	-10.908	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A+	4	1	1.425	-1.248	2.905
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A+	5	1	5.509	-10.908	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A+	6	1	3.003	-5.043	-131
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A+	7	1	5.497	-10.907	-213
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A+	8	1	2.998	-5.044	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A-	1	1	1.229	-3.125	-107
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A-	2	1	1.236	-3.131	-115
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A-	3	1	5.521	-10.943	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A-	4	1	1.425	-1.265	2.905
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A-	5	1	5.509	-10.943	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A-	6	1	3.003	-5.078	-131
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A-	7	1	5.497	-10.942	-213
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A-	8	1	2.998	-5.079	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B+	1	1	1.229	-3.125	-107
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B+	2	1	1.236	-3.131	-115
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B+	3	1	5.521	-10.908	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B+	4	1	1.376	-1.266	-2.970
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B+	5	1	5.509	-10.908	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B+	6	1	3.003	-5.043	-131
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B+	7	1	5.497	-10.907	-213
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B+	8	1	2.998	-5.044	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B-	1	1	1.229	-3.125	-107
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B-	2	1	1.236	-3.131	-115
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B-	3	1	5.521	-10.943	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B-	4	1	1.376	-1.283	-2.970
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B-	5	1	5.509	-10.943	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B-	6	1	3.003	-5.078	-131
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B-	7	1	5.497	-10.942	-213
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B-	8	1	2.998	-5.079	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A+	1	1	1.229	-3.125	-107
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A+	2	1	1.236	-3.131	-115

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A+	3	1	5.521	-10.908	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A+	4	1	3.008	-5.044	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A+	5	1	2.604	-2.689	6.325
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A+	6	1	3.003	-5.043	-131
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A+	7	1	5.497	-10.907	-213
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A+	8	1	2.998	-5.044	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A-	1	1	1.229	-3.125	-107
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A-	2	1	1.236	-3.131	-115
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A-	3	1	5.521	-10.943	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A-	4	1	3.008	-5.079	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A-	5	1	2.604	-2.707	6.325
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A-	6	1	3.003	-5.078	-131
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A-	7	1	5.497	-10.942	-213
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A-	8	1	2.998	-5.079	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B+	1	1	1.229	-3.125	-107
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B+	2	1	1.236	-3.131	-115
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B+	3	1	5.521	-10.908	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B+	4	1	3.008	-5.044	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B+	5	1	2.429	-2.756	-6.430
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B+	6	1	3.003	-5.043	-131
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B+	7	1	5.497	-10.907	-213
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B+	8	1	2.998	-5.044	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B-	1	1	1.229	-3.125	-107
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B-	2	1	1.236	-3.131	-115
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B-	3	1	5.521	-10.943	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B-	4	1	3.008	-5.079	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B-	5	1	2.429	-2.774	-6.430
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B-	6	1	3.003	-5.078	-131
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B-	7	1	5.497	-10.942	-213
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B-	8	1	2.998	-5.079	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A+	1	1	1.229	-3.125	-107
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A+	2	1	1.236	-3.131	-115
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A+	3	1	5.521	-10.908	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A+	4	1	3.008	-5.044	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A+	5	1	5.509	-10.908	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A+	6	1	1.423	-1.247	2.905
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A+	7	1	5.497	-10.907	-213
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A+	8	1	2.998	-5.044	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A-	1	1	1.229	-3.125	-107
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A-	2	1	1.236	-3.131	-115
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A-	3	1	5.521	-10.943	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A-	4	1	3.008	-5.079	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A-	5	1	5.509	-10.943	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A-	6	1	1.423	-1.265	2.905
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A-	7	1	5.497	-10.942	-213
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A-	8	1	2.998	-5.079	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B+	1	1	1.229	-3.125	-107
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B+	2	1	1.236	-3.131	-115
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B+	3	1	5.521	-10.908	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B+	4	1	3.008	-5.044	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B+	5	1	5.509	-10.908	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B+	6	1	1.376	-1.266	-2.970
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B+	7	1	5.497	-10.907	-213
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B+	8	1	2.998	-5.044	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B-	1	1	1.229	-3.125	-107
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B-	2	1	1.236	-3.131	-115
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B-	3	1	5.521	-10.943	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B-	4	1	3.008	-5.079	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B-	5	1	5.509	-10.943	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B-	6	1	1.376	-1.283	-2.970
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B-	7	1	5.497	-10.942	-213
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B-	8	1	2.998	-5.079	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A+	1	1	1.229	-3.125	-107
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A+	2	1	1.236	-3.131	-115
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A+	3	1	5.521	-10.908	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A+	4	1	3.008	-5.044	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A+	5	1	5.509	-10.908	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A+	6	1	3.003	-5.043	-131
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A+	7	1	2.598	-2.689	6.324
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A+	8	1	2.998	-5.044	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A-	1	1	1.229	-3.125	-107
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A-	2	1	1.236	-3.131	-115
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A-	3	1	5.521	-10.943	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A-	4	1	3.008	-5.079	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A-	5	1	5.509	-10.943	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A-	6	1	3.003	-5.078	-131
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A-	7	1	2.598	-2.706	6.324
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A-	8	1	2.998	-5.079	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B+	1	1	1.229	-3.125	-107
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B+	2	1	1.236	-3.131	-115
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B+	3	1	5.521	-10.908	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B+	4	1	3.008	-5.044	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B+	5	1	5.509	-10.908	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B+	6	1	3.003	-5.043	-131
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B+	7	1	2.429	-2.756	-6.430
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B+	8	1	2.998	-5.044	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B-	1	1	1.229	-3.125	-107
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B-	2	1	1.236	-3.131	-115
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B-	3	1	5.521	-10.943	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B-	4	1	3.008	-5.079	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B-	5	1	5.509	-10.943	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B-	6	1	3.003	-5.078	-131
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B-	7	1	2.429	-2.774	-6.430
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B-	8	1	2.998	-5.079	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A+	1	1	1.229	-3.125	-107
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A+	2	1	1.236	-3.131	-115
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A+	3	1	5.521	-10.908	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A+	4	1	3.008	-5.044	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A+	5	1	5.509	-10.908	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A+	6	1	3.003	-5.043	-131
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A+	7	1	5.497	-10.907	-213
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A+	8	1	1.420	-1.248	2.905
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A-	1	1	1.229	-3.125	-107

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A-	2	1	1.236	-3.131	-115
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A-	3	1	5.521	-10.943	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A-	4	1	3.008	-5.079	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A-	5	1	5.509	-10.943	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A-	6	1	3.003	-5.078	-131
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A-	7	1	5.497	-10.942	-213
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A-	8	1	1.420	-1.265	2.905
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B+	1	1	1.229	-3.125	-107
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B+	2	1	1.236	-3.131	-115
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B+	3	1	5.521	-10.908	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B+	4	1	3.008	-5.044	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B+	5	1	5.509	-10.908	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B+	6	1	3.003	-5.043	-131
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B+	7	1	5.497	-10.907	-213
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B+	8	1	1.376	-1.266	-2.970
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B-	1	1	1.229	-3.125	-107
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B-	2	1	1.236	-3.131	-115
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B-	3	1	5.521	-10.943	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B-	4	1	3.008	-5.079	-130
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B-	5	1	5.509	-10.943	-210
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B-	6	1	3.003	-5.078	-131
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B-	7	1	5.497	-10.942	-213
87	IC-80000-E-.025	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B-	8	1	1.376	-1.283	-2.970
88	IC-80000-E-.030	ZC H1 VIENTO +	1	1	514	-1.277	87
88	IC-80000-E-.030	ZC H1 VIENTO +	2	1	515	-1.279	89
88	IC-80000-E-.030	ZC H1 VIENTO +	3	1	2.841	-4.254	139
88	IC-80000-E-.030	ZC H1 VIENTO +	4	1	1.432	-1.593	99
88	IC-80000-E-.030	ZC H1 VIENTO +	5	1	2.832	-4.255	136
88	IC-80000-E-.030	ZC H1 VIENTO +	6	1	1.428	-1.594	98
88	IC-80000-E-.030	ZC H1 VIENTO +	7	1	2.823	-4.256	133
88	IC-80000-E-.030	ZC H1 VIENTO +	8	1	1.424	-1.594	97
88	IC-80000-E-.030	ZC H1 VIENTO -	1	1	514	-2.105	45
88	IC-80000-E-.030	ZC H1 VIENTO -	2	1	515	-2.116	47
88	IC-80000-E-.030	ZC H1 VIENTO -	3	1	2.841	-8.494	-66
88	IC-80000-E-.030	ZC H1 VIENTO -	4	1	1.432	-3.940	-8
88	IC-80000-E-.030	ZC H1 VIENTO -	5	1	2.832	-8.495	-69
88	IC-80000-E-.030	ZC H1 VIENTO -	6	1	1.428	-3.940	-10
88	IC-80000-E-.030	ZC H1 VIENTO -	7	1	2.823	-8.496	-73
88	IC-80000-E-.030	ZC H1 VIENTO -	8	1	1.424	-3.940	-10
88	IC-80000-E-.030	ZC H2A HIELO	1	1	1.150	-2.373	236
88	IC-80000-E-.030	ZC H2A HIELO	2	1	1.157	-2.384	244
88	IC-80000-E-.030	ZC H2A HIELO	3	1	5.228	-8.443	341
88	IC-80000-E-.030	ZC H2A HIELO	4	1	2.852	-3.897	200
88	IC-80000-E-.030	ZC H2A HIELO	5	1	5.216	-8.444	335
88	IC-80000-E-.030	ZC H2A HIELO	6	1	2.846	-3.897	199
88	IC-80000-E-.030	ZC H2A HIELO	7	1	5.203	-8.445	333
88	IC-80000-E-.030	ZC H2A HIELO	8	1	2.840	-3.897	199
88	IC-80000-E-.030	ZC H2B H+V +	1	1	1.157	-2.198	268
88	IC-80000-E-.030	ZC H2B H+V +	2	1	1.163	-2.208	276
88	IC-80000-E-.030	ZC H2B H+V +	3	1	5.248	-7.749	422
88	IC-80000-E-.030	ZC H2B H+V +	4	1	2.864	-3.469	251
88	IC-80000-E-.030	ZC H2B H+V +	5	1	5.235	-7.751	417
88	IC-80000-E-.030	ZC H2B H+V +	6	1	2.859	-3.470	248
88	IC-80000-E-.030	ZC H2B H+V +	7	1	5.223	-7.752	415
88	IC-80000-E-.030	ZC H2B H+V +	8	1	2.853	-3.470	248
88	IC-80000-E-.030	ZC H2B H+V -	1	1	1.157	-2.673	244
88	IC-80000-E-.030	ZC H2B H+V -	2	1	1.163	-2.687	252
88	IC-80000-E-.030	ZC H2B H+V -	3	1	5.248	-9.479	337
88	IC-80000-E-.030	ZC H2B H+V -	4	1	2.864	-4.554	199
88	IC-80000-E-.030	ZC H2B H+V -	5	1	5.235	-9.481	332
88	IC-80000-E-.030	ZC H2B H+V -	6	1	2.859	-4.554	196
88	IC-80000-E-.030	ZC H2B H+V -	7	1	5.223	-9.482	329
88	IC-80000-E-.030	ZC H2B H+V -	8	1	2.853	-4.554	196
88	IC-80000-E-.030	ZC H3 DES AMA A+	1	1	1.085	-2.142	1.146
88	IC-80000-E-.030	ZC H3 DES AMA A+	2	1	1.092	-2.152	1.154
88	IC-80000-E-.030	ZC H3 DES AMA A+	3	1	4.985	-7.541	3.608
88	IC-80000-E-.030	ZC H3 DES AMA A+	4	1	2.746	-3.499	1.703
88	IC-80000-E-.030	ZC H3 DES AMA A+	5	1	4.975	-7.542	3.604
88	IC-80000-E-.030	ZC H3 DES AMA A+	6	1	2.742	-3.500	1.701
88	IC-80000-E-.030	ZC H3 DES AMA A+	7	1	4.965	-7.543	3.602
88	IC-80000-E-.030	ZC H3 DES AMA A+	8	1	2.737	-3.500	1.701
88	IC-80000-E-.030	ZC H3 DES AMA A-	1	1	1.085	-2.142	1.146
88	IC-80000-E-.030	ZC H3 DES AMA A-	2	1	1.092	-2.152	1.154
88	IC-80000-E-.030	ZC H3 DES AMA A-	3	1	4.985	-7.576	3.608
88	IC-80000-E-.030	ZC H3 DES AMA A-	4	1	2.746	-3.534	1.703
88	IC-80000-E-.030	ZC H3 DES AMA A-	5	1	4.975	-7.577	3.604
88	IC-80000-E-.030	ZC H3 DES AMA A-	6	1	2.742	-3.535	1.701
88	IC-80000-E-.030	ZC H3 DES AMA A-	7	1	4.965	-7.578	3.602
88	IC-80000-E-.030	ZC H3 DES AMA A-	8	1	2.737	-3.535	1.701
88	IC-80000-E-.030	ZC H3 DES AMA B+	1	1	1.160	-2.120	-698
88	IC-80000-E-.030	ZC H3 DES AMA B+	2	1	1.166	-2.131	-692
88	IC-80000-E-.030	ZC H3 DES AMA B+	3	1	5.262	-7.499	-2.943
88	IC-80000-E-.030	ZC H3 DES AMA B+	4	1	2.873	-3.486	-1.310
88	IC-80000-E-.030	ZC H3 DES AMA B+	5	1	5.249	-7.501	-2.949
88	IC-80000-E-.030	ZC H3 DES AMA B+	6	1	2.867	-3.486	-1.312
88	IC-80000-E-.030	ZC H3 DES AMA B+	7	1	5.236	-7.502	-2.951
88	IC-80000-E-.030	ZC H3 DES AMA B+	8	1	2.861	-3.486	-1.312
88	IC-80000-E-.030	ZC H3 DES AMA B-	1	1	1.160	-2.120	-698
88	IC-80000-E-.030	ZC H3 DES AMA B-	2	1	1.166	-2.131	-692
88	IC-80000-E-.030	ZC H3 DES AMA B-	3	1	5.262	-7.534	-2.943
88	IC-80000-E-.030	ZC H3 DES AMA B-	4	1	2.873	-3.521	-1.310
88	IC-80000-E-.030	ZC H3 DES AMA B-	5	1	5.249	-7.536	-2.949
88	IC-80000-E-.030	ZC H3 DES AMA B-	6	1	2.867	-3.521	-1.312
88	IC-80000-E-.030	ZC H3 DES AMA B-	7	1	5.236	-7.537	-2.951
88	IC-80000-E-.030	ZC H3 DES AMA B-	8	1	2.861	-3.521	-1.312
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT1A+	1	1	494	-1.262	3.816
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT1A+	2	1	1.163	-2.448	264
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT1A+	3	1	5.248	-8.597	380
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT1A+	4	1	2.864	-3.994	225
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT1A+	5	1	5.235	-8.599	374
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT1A+	6	1	2.859	-3.995	222
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT1A+	7	1	5.223	-8.599	372
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT1A+	8	1	2.853	-3.995	222

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT1A-	1	1	494	-1.262	3.816
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT1A-	2	1	1.163	-2.448	264
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT1A-	3	1	5.248	-8.632	380
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT1A-	4	1	2.864	-4.029	225
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT1A-	5	1	5.235	-8.634	374
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT1A-	6	1	2.859	-4.030	222
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT1A-	7	1	5.223	-8.634	372
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT1A-	8	1	2.853	-4.030	222
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT1B+	1	1	663	-1.174	-3.560
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT1B+	2	1	1.163	-2.448	264
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT1B+	3	1	5.248	-8.597	380
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT1B+	4	1	2.864	-3.994	225
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT1B+	5	1	5.235	-8.599	374
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT1B+	6	1	2.859	-3.995	222
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT1B+	7	1	5.223	-8.599	372
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT1B+	8	1	2.853	-3.995	222
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT1B-	1	1	663	-1.174	-3.560
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT1B-	2	1	1.163	-2.448	264
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT1B-	3	1	5.248	-8.632	380
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT1B-	4	1	2.864	-4.029	225
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT1B-	5	1	5.235	-8.634	374
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT1B-	6	1	2.859	-4.030	222
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT1B-	7	1	5.223	-8.634	372
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT1B-	8	1	2.853	-4.030	222
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT2A+	1	1	1.157	-2.435	256
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT2A+	2	1	500	-1.266	3.823
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT2A+	3	1	5.248	-8.597	380
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT2A+	4	1	2.864	-3.994	225
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT2A+	5	1	5.235	-8.599	374
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT2A+	6	1	2.859	-3.995	222
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT2A+	7	1	5.223	-8.599	372
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT2A+	8	1	2.853	-3.995	222
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT2A-	1	1	1.157	-2.435	256
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT2A-	2	1	500	-1.266	3.823
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT2A-	3	1	5.248	-8.632	380
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT2A-	4	1	2.864	-4.029	225
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT2A-	5	1	5.235	-8.634	374
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT2A-	6	1	2.859	-4.030	222
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT2A-	7	1	5.223	-8.634	372
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT2A-	8	1	2.853	-4.030	222
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT2B+	1	1	1.157	-2.435	256
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT2B+	2	1	664	-1.182	-3.559
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT2B+	3	1	5.248	-8.597	380
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT2B+	4	1	2.864	-3.994	225
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT2B+	5	1	5.235	-8.599	374
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT2B+	6	1	2.859	-3.995	222
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT2B+	7	1	5.223	-8.599	372
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT2B+	8	1	2.853	-3.995	222
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT2B-	1	1	1.157	-2.435	256
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT2B-	2	1	664	-1.182	-3.559
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT2B-	3	1	5.248	-8.632	380
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT2B-	4	1	2.864	-4.029	225
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT2B-	5	1	5.235	-8.634	374
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT2B-	6	1	2.859	-4.030	222
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT2B-	7	1	5.223	-8.634	372
88	IC-80000-E-.030	ZC H4 ROT HT2B-	8	1	2.853	-4.030	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	1.157	-2.435	256
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	2	1	1.163	-2.448	264
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	4.347	-7.189	4.684
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	4	1	2.864	-3.994	225
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	5.235	-8.599	374
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	6	1	2.859	-3.995	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	5.223	-8.599	372
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	8	1	2.853	-3.995	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	1.157	-2.435	256
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	2	1	1.163	-2.448	264
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	4.347	-7.224	4.684
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	4	1	2.864	-4.029	225
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	5.235	-8.634	374
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	6	1	2.859	-4.030	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	5.223	-8.634	372
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	8	1	2.853	-4.030	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	1.157	-2.435	256
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	2	1	1.163	-2.448	264
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	4.523	-7.133	-4.051
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	4	1	2.864	-3.994	225
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	5.235	-8.599	374
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	6	1	2.859	-3.995	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	5.223	-8.599	372
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	8	1	2.853	-3.995	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	1.157	-2.435	256
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	2	1	1.163	-2.448	264
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	4.523	-7.168	-4.051
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	4	1	2.864	-4.029	225
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	5.235	-8.634	374
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	6	1	2.859	-4.030	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	5.223	-8.634	372
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	8	1	2.853	-4.030	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	1.157	-2.435	256
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	2	1	1.163	-2.448	264
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	5.248	-8.597	380
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	4	1	2.193	-3.005	3.180
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	5.235	-8.599	374
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	6	1	2.859	-3.995	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	5.223	-8.599	372
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	8	1	2.853	-3.995	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	1.157	-2.435	256
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	2	1	1.163	-2.448	264
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	5.248	-8.632	380
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	4	1	2.193	-3.040	3.180
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	5.235	-8.634	374
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	6	1	2.859	-4.030	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	5.223	-8.634	372

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	8	1	2.853	-4.030	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	1.157	-2.435	256
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	2	1	1.163	-2.448	264
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	5.248	-8.597	380
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	4	1	2.288	-2.977	-2.844
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	5.235	-8.599	374
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	6	1	2.859	-3.995	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	5.223	-8.599	372
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	8	1	2.853	-3.995	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	1.157	-2.435	256
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	2	1	1.163	-2.448	264
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	5.248	-8.632	380
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	4	1	2.288	-3.012	-2.844
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	5.235	-8.634	374
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	6	1	2.859	-4.030	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	5.223	-8.634	372
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	8	1	2.853	-4.030	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	1.157	-2.435	256
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	2	1	1.163	-2.448	264
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	5.248	-8.597	380
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	4	1	2.864	-3.994	225
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	4.339	-7.190	4.680
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	6	1	2.859	-3.995	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	5.223	-8.599	372
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	8	1	2.853	-3.995	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	1.157	-2.435	256
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	2	1	1.163	-2.448	264
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	5.248	-8.632	380
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	4	1	2.864	-4.029	225
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	4.339	-7.225	4.680
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	6	1	2.859	-4.030	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	5.223	-8.634	372
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	8	1	2.853	-4.030	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	1.157	-2.435	256
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	2	1	1.163	-2.448	264
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	5.248	-8.597	380
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	4	1	2.864	-3.994	225
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	4.510	-7.135	-4.056
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	6	1	2.859	-3.995	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	5.223	-8.599	372
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	8	1	2.853	-3.995	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	1.157	-2.435	256
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	2	1	1.163	-2.448	264
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	5.248	-8.632	380
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	4	1	2.864	-4.029	225
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	4.510	-7.170	-4.056
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	6	1	2.859	-4.030	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	5.223	-8.634	372
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	8	1	2.853	-4.030	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	1.157	-2.435	256
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	2	1	1.163	-2.448	264
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	5.248	-8.597	380
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	4	1	2.864	-3.994	225
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	5.235	-8.599	374
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	6	1	2.190	-3.005	3.179
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	5.223	-8.599	372
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	8	1	2.853	-3.995	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	1.157	-2.435	256
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	2	1	1.163	-2.448	264
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	5.248	-8.632	380
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	4	1	2.864	-4.029	225
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	5.235	-8.634	374
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	6	1	2.190	-3.040	3.179
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	5.223	-8.634	372
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	8	1	2.853	-4.030	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	1.157	-2.435	256
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	2	1	1.163	-2.448	264
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	5.248	-8.597	380
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	4	1	2.864	-3.994	225
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	5.235	-8.599	374
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	6	1	2.282	-2.978	-2.846
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	5.223	-8.599	372
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	8	1	2.853	-3.995	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	1.157	-2.435	256
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	2	1	1.163	-2.448	264
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	5.248	-8.632	380
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	4	1	2.864	-4.029	225
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	5.235	-8.634	374
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	6	1	2.282	-3.013	-2.846
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	5.223	-8.634	372
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	8	1	2.853	-4.030	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	1.157	-2.435	256
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	2	1	1.163	-2.448	264
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	5.248	-8.597	380
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	4	1	2.864	-3.994	225
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	5.235	-8.599	374
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	6	1	2.859	-3.995	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	4.330	-7.191	4.679
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	8	1	2.853	-3.995	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	1.157	-2.435	256
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	2	1	1.163	-2.448	264
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	5.248	-8.632	380
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	4	1	2.864	-4.029	225
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	5.235	-8.634	374
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	6	1	2.859	-4.030	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	4.330	-7.226	4.679
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	8	1	2.853	-4.030	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	1.157	-2.435	256
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	2	1	1.163	-2.448	264
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	5.248	-8.597	380
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	4	1	2.864	-3.994	225
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	5.235	-8.599	374
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	6	1	2.859	-3.995	222

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	4.497	-7.136	-4.059
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	8	1	2.853	-3.995	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	1.157	-2.435	256
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	2	1	1.163	-2.448	264
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	5.248	-8.632	380
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	4	1	2.864	-4.029	225
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	5.235	-8.634	374
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	6	1	2.859	-4.030	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	4.497	-7.171	-4.059
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	8	1	2.853	-4.030	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	1.157	-2.435	256
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	2	1	1.163	-2.448	264
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	5.248	-8.597	380
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	4	1	2.864	-3.994	225
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	5.235	-8.599	374
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	6	1	2.859	-3.995	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	5.223	-8.599	372
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	8	1	2.188	-3.005	3.179
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	1.157	-2.435	256
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	2	1	1.163	-2.448	264
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	5.248	-8.632	380
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	4	1	2.864	-4.029	225
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	5.235	-8.634	374
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	6	1	2.859	-4.030	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	5.223	-8.634	372
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	8	1	2.188	-3.040	3.179
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	1.157	-2.435	256
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	2	1	1.163	-2.448	264
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	5.248	-8.597	380
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	4	1	2.864	-3.994	225
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	5.235	-8.599	374
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	6	1	2.859	-3.995	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	5.223	-8.599	372
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	8	1	2.276	-2.978	-2.846
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	1.157	-2.435	256
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	2	1	1.163	-2.448	264
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	5.248	-8.632	380
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	4	1	2.864	-4.029	225
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	5.235	-8.634	374
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	6	1	2.859	-4.030	222
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	5.223	-8.634	372
88	IC-80000-E-.030	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	8	1	2.276	-3.013	-2.846
89	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO +	1	1	106	357	-5
89	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO +	2	1	108	363	-5
89	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO +	3	1	897	1.761	-15
89	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO +	4	1	441	980	-10
89	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO +	5	1	907	1.761	-15
89	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO +	6	1	445	980	-10
89	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO +	7	1	916	1.761	-14
89	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO +	8	1	449	980	-10
89	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO -	1	1	106	-362	-5
89	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO -	2	1	108	-358	-5
89	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO -	3	1	897	-1.831	-21
89	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO -	4	1	441	-950	-7
89	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO -	5	1	907	-1.831	-21
89	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO -	6	1	445	-950	-7
89	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO -	7	1	916	-1.831	-20
89	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO -	8	1	449	-950	-7
89	CO-18000-S-.024	ZC H2A HIELO	1	1	510	-4	0
89	CO-18000-S-.024	ZC H2A HIELO	2	1	515	4	0
89	CO-18000-S-.024	ZC H2A HIELO	3	1	2.481	-46	0
89	CO-18000-S-.024	ZC H2A HIELO	4	1	1.394	21	0
89	CO-18000-S-.024	ZC H2A HIELO	5	1	2.493	-46	0
89	CO-18000-S-.024	ZC H2A HIELO	6	1	1.399	21	0
89	CO-18000-S-.024	ZC H2A HIELO	7	1	2.506	-46	0
89	CO-18000-S-.024	ZC H2A HIELO	8	1	1.405	21	0
89	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V +	1	1	505	202	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V +	2	1	510	210	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V +	3	1	2.467	695	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V +	4	1	1.384	479	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V +	5	1	2.479	695	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V +	6	1	1.390	479	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V +	7	1	2.492	695	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V +	8	1	1.396	479	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V -	1	1	505	-210	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V -	2	1	510	-203	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V -	3	1	2.467	-789	-3
89	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V -	4	1	1.384	-436	0
89	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V -	5	1	2.479	-789	-3
89	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V -	6	1	1.390	-436	0
89	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V -	7	1	2.492	-789	-3
89	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V -	8	1	1.396	-436	0
89	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS A	1	1	494	-4	562
89	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS A	2	1	498	4	562
89	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS A	3	1	2.424	-40	2.036
89	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS A	4	1	1.365	28	934
89	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS A	5	1	2.437	-40	2.037
89	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS A	6	1	1.371	28	934
89	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS A	7	1	2.449	-40	2.037
89	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS A	8	1	1.377	28	934
89	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS B	1	1	549	-3	-563
89	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS B	2	1	553	3	-563
89	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS B	3	1	2.628	-33	-2.040
89	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS B	4	1	1.458	25	-936
89	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS B	5	1	2.639	-33	-2.041
89	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS B	6	1	1.463	25	-937
89	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS B	7	1	2.650	-33	-2.041
89	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS B	8	1	1.468	25	-937
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	223	-2	1.874
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	2	1	510	4	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	2.467	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	4	1	1.384	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	2.479	-40	-2

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	6	1	1.390	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	2.492	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	8	1	1.396	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	223	-2	1.874
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	2	1	510	4	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	2.467	-54	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	4	1	1.384	14	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	2.479	-54	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	6	1	1.390	14	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	2.492	-54	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	8	1	1.396	14	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	391	0	-1.875
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	2	1	510	4	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	2.467	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	4	1	1.384	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	2.479	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	6	1	1.390	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	2.492	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	8	1	1.396	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	391	0	-1.875
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	2	1	510	4	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	2.467	-54	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	4	1	1.384	14	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	2.479	-54	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	6	1	1.390	14	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	2.492	-54	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	8	1	1.396	14	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	505	-4	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	2	1	227	2	1.875
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	2.467	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	4	1	1.384	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	2.479	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	6	1	1.390	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	2.492	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	8	1	1.396	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	505	-4	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	2	1	227	2	1.875
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	2.467	-54	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	4	1	1.384	14	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	2.479	-54	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	6	1	1.390	14	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	2.492	-54	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	8	1	1.396	14	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	505	-4	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	2	1	391	0	-1.875
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	2.467	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	4	1	1.384	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	2.479	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	6	1	1.390	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	2.492	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	8	1	1.396	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	505	-4	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	2	1	391	0	-1.875
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	2.467	-54	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	4	1	1.384	14	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	2.479	-54	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	6	1	1.390	14	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	2.492	-54	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	8	1	1.396	14	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	505	-4	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	510	4	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	2.080	-28	3.395
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	1.384	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	2.479	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	1.390	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	2.492	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	1.396	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	505	-4	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	510	4	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	2.394	-16	-3.398
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	1.384	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	2.479	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	1.390	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	2.492	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	1.396	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	505	-4	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	510	4	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	2.467	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	1.138	18	1.558
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	2.479	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	1.390	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	2.492	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	1.396	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	505	-4	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	510	4	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	2.467	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	1.268	12	-1.559
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	2.479	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	1.390	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	2.492	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	1.396	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	505	-4	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	510	4	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	2.467	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	1.384	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	2.089	-28	3.397
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	1.390	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	2.492	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	1.396	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	505	-4	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	510	4	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	2.467	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	1.384	28	-1

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	2.400	-16	-3.399
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	1.390	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	2.492	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	1.396	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	505	-4	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	510	4	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	2.467	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	1.384	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	2.479	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	1.141	18	1.559
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	2.492	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	1.396	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	505	-4	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	510	4	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	2.467	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	1.384	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	2.479	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	1.269	12	-1.560
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	2.492	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	1.396	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	505	-4	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	510	4	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	2.467	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	1.384	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	2.479	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	1.390	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	2.099	-28	3.397
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	1.396	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	505	-4	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	510	4	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	2.467	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	1.384	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	2.479	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	1.390	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	2.407	-16	-3.400
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	1.396	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	505	-4	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	510	4	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	2.467	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	1.384	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	2.479	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	1.390	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	2.492	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	1.144	18	1.559
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	505	-4	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	510	4	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	2.467	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	1.384	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	2.479	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	1.390	28	-1
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	2.492	-40	-2
89	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	1.271	12	-1.560
90	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO +	1	1	126	390	1
90	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO +	2	1	126	390	1
90	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO +	3	1	1.021	1.950	3
90	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO +	4	1	486	1.041	1
90	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO +	5	1	1.021	1.950	3
90	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO +	6	1	486	1.041	1
90	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO +	7	1	1.021	1.950	3
90	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO +	8	1	486	1.041	1
90	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO -	1	1	126	-390	1
90	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO -	2	1	126	-390	1
90	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO -	3	1	1.021	-1.950	3
90	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO -	4	1	486	-1.041	1
90	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO -	5	1	1.021	-1.950	3
90	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO -	6	1	486	-1.041	1
90	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO -	7	1	1.021	-1.950	3
90	CO-18000-S-.024	ZC H1 VIENTO -	8	1	486	-1.041	1
90	CO-18000-S-.024	ZC H2A HIELO	1	1	570	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H2A HIELO	2	1	570	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H2A HIELO	3	1	2.762	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H2A HIELO	4	1	1.524	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H2A HIELO	5	1	2.762	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H2A HIELO	6	1	1.524	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H2A HIELO	7	1	2.761	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H2A HIELO	8	1	1.524	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V +	1	1	565	224	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V +	2	1	565	224	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V +	3	1	2.747	807	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V +	4	1	1.514	494	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V +	5	1	2.747	807	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V +	6	1	1.514	494	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V +	7	1	2.747	807	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V +	8	1	1.514	494	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V -	1	1	565	-224	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V -	2	1	565	-224	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V -	3	1	2.747	-807	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V -	4	1	1.514	-494	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V -	5	1	2.747	-807	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V -	6	1	1.514	-494	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V -	7	1	2.747	-807	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H2B H+V -	8	1	1.514	-494	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS A	1	1	585	0	563
90	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS A	2	1	585	0	563
90	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS A	3	1	2.822	7	2.038
90	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS A	4	1	1.549	7	935
90	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS A	5	1	2.822	7	2.039
90	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS A	6	1	1.549	7	936
90	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS A	7	1	2.822	7	2.040
90	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS A	8	1	1.549	7	936
90	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS B	1	1	577	0	-562
90	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS B	2	1	577	0	-563
90	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS B	3	1	2.792	7	-2.038

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
90	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS B	4	1	1.535	7	-935
90	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS B	5	1	2.792	7	-2.039
90	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS B	6	1	1.535	7	-935
90	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS B	7	1	2.792	7	-2.039
90	CO-18000-S-.024	ZC H3 DES SUS B	8	1	1.535	7	-935
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	309	0	1.875
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	2	1	565	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	4	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	6	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	8	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	309	0	1.875
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	2	1	565	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	2.747	-7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	4	1	1.514	-7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	2.747	-7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	6	1	1.514	-7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	2.747	-7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	8	1	1.514	-7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	367	0	-1.875
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	2	1	565	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	4	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	6	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	8	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	367	0	-1.875
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	2	1	565	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	2.747	-7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	4	1	1.514	-7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	2.747	-7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	6	1	1.514	-7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	2.747	-7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	8	1	1.514	-7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	565	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	2	1	309	0	1.875
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	4	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	6	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	8	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	565	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	2	1	309	0	1.875
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	2.747	-7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	4	1	1.514	-7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	2.747	-7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	6	1	1.514	-7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	2.747	-7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	8	1	1.514	-7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	565	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	2	1	367	0	-1.875
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	4	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	6	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	8	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	565	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	2	1	367	0	-1.875
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	2.747	-7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	4	1	1.514	-7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	2.747	-7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	6	1	1.514	-7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	2.747	-7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	8	1	1.514	-7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	565	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	565	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	2.435	7	3.397
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	565	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	565	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	2.509	7	-3.397
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	565	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	565	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	1.268	7	1.559
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	565	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	565	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	1.343	7	-1.559
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	565	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	565	0	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	2.434	7	3.398
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	565	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	565	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	2.509	7	-3.398
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	565	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	565	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	1.268	7	1.559
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	565	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	565	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	1.343	7	-1.559
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	565	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	565	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	2.434	7	3.399
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	565	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	565	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	2.508	7	-3.399
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	565	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	565	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	1.268	7	1.559
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	565	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	565	0	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	1.514	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	2.747	7	0
90	CO-18000-S-.024	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	1.343	7	-1.559
91	CO-18000-S-.030	ZC H1 VIENTO +	1	1	296	414	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H1 VIENTO +	2	1	296	414	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H1 VIENTO +	3	1	1.698	2.067	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H1 VIENTO +	4	1	775	1.102	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H1 VIENTO +	5	1	1.698	2.067	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H1 VIENTO +	6	1	775	1.102	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H1 VIENTO +	7	1	1.698	2.067	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H1 VIENTO +	8	1	775	1.102	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H1 VIENTO -	1	1	296	-414	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H1 VIENTO -	2	1	296	-414	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H1 VIENTO -	3	1	1.698	-2.067	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H1 VIENTO -	4	1	775	-1.102	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H1 VIENTO -	5	1	1.698	-2.067	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H1 VIENTO -	6	1	775	-1.102	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H1 VIENTO -	7	1	1.698	-2.067	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H1 VIENTO -	8	1	775	-1.102	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H2A HIELO	1	1	828	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H2A HIELO	2	1	828	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H2A HIELO	3	1	3.738	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H2A HIELO	4	1	1.982	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H2A HIELO	5	1	3.738	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H2A HIELO	6	1	1.982	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H2A HIELO	7	1	3.738	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H2A HIELO	8	1	1.982	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H2B H+V +	1	1	828	237	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H2B H+V +	2	1	828	237	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H2B H+V +	3	1	3.739	856	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H2B H+V +	4	1	1.982	525	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H2B H+V +	5	1	3.739	856	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H2B H+V +	6	1	1.982	525	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H2B H+V +	7	1	3.739	856	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H2B H+V +	8	1	1.982	525	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H2B H+V -	1	1	828	-237	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H2B H+V -	2	1	828	-237	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H2B H+V -	3	1	3.739	-856	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H2B H+V -	4	1	1.982	-525	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H2B H+V -	5	1	3.739	-856	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H2B H+V -	6	1	1.982	-525	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H2B H+V -	7	1	3.739	-856	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H2B H+V -	8	1	1.982	-525	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H3 DES SUS A	1	1	848	0	562

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
91	CO-18000-S-.030	ZC H3 DES SUS A	2	1	848	0	563
91	CO-18000-S-.030	ZC H3 DES SUS A	3	1	3.812	7	2.038
91	CO-18000-S-.030	ZC H3 DES SUS A	4	1	2.017	7	935
91	CO-18000-S-.030	ZC H3 DES SUS A	5	1	3.813	7	2.039
91	CO-18000-S-.030	ZC H3 DES SUS A	6	1	2.017	7	936
91	CO-18000-S-.030	ZC H3 DES SUS A	7	1	3.813	7	2.039
91	CO-18000-S-.030	ZC H3 DES SUS A	8	1	2.017	7	936
91	CO-18000-S-.030	ZC H3 DES SUS B	1	1	808	0	-562
91	CO-18000-S-.030	ZC H3 DES SUS B	2	1	808	0	-563
91	CO-18000-S-.030	ZC H3 DES SUS B	3	1	3.669	7	-2.038
91	CO-18000-S-.030	ZC H3 DES SUS B	4	1	1.951	7	-935
91	CO-18000-S-.030	ZC H3 DES SUS B	5	1	3.669	7	-2.039
91	CO-18000-S-.030	ZC H3 DES SUS B	6	1	1.951	7	-936
91	CO-18000-S-.030	ZC H3 DES SUS B	7	1	3.669	7	-2.039
91	CO-18000-S-.030	ZC H3 DES SUS B	8	1	1.951	7	-936
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	503	0	1.875
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT1A+	2	1	828	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT1A+	4	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT1A+	6	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT1A+	8	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	503	0	1.875
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT1A-	2	1	828	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	3.739	-7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT1A-	4	1	1.982	-7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	3.739	-7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT1A-	6	1	1.982	-7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	3.739	-7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT1A-	8	1	1.982	-7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	330	0	-1.875
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT1B+	2	1	828	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT1B+	4	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT1B+	6	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT1B+	8	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	330	0	-1.875
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT1B-	2	1	828	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	3.739	-7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT1B-	4	1	1.982	-7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	3.739	-7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT1B-	6	1	1.982	-7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	3.739	-7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT1B-	8	1	1.982	-7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	828	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT2A+	2	1	503	0	1.875
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT2A+	4	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT2A+	6	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT2A+	8	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	828	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT2A-	2	1	503	0	1.875
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	3.739	-7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT2A-	4	1	1.982	-7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	3.739	-7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT2A-	6	1	1.982	-7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	3.739	-7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT2A-	8	1	1.982	-7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	828	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT2B+	2	1	330	0	-1.875
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT2B+	4	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT2B+	6	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT2B+	8	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	828	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT2B-	2	1	330	0	-1.875
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	3.739	-7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT2B-	4	1	1.982	-7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	3.739	-7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT2B-	6	1	1.982	-7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	3.739	-7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC H4 ROT S HT2B-	8	1	1.982	-7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	828	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	828	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	3.287	7	3.397
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	828	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	828	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	2.989	7	-3.397
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	828	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	828	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	1.605	7	1.559
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	1.982	7	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	828	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	828	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	1.448	7	-1.559
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	828	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	828	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	3.287	7	3.398
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	828	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	828	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	2.988	7	-3.398
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	828	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	828	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	1.605	7	1.559
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	828	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	828	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	1.448	7	-1.559
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	828	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	828	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	3.287	7	3.399
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	828	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	828	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	2.988	7	-3.399
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	828	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	828	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	1.605	7	1.559
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	828	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	828	0	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	1.982	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	3.739	7	0
91	CO-18000-S-.030	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	1.448	7	-1.559
92	CO-18000-S-.027	ZC H1 VIENTO +	1	1	315	347	-1
92	CO-18000-S-.027	ZC H1 VIENTO +	2	1	315	346	-1
92	CO-18000-S-.027	ZC H1 VIENTO +	3	1	1.615	1.751	-2
92	CO-18000-S-.027	ZC H1 VIENTO +	4	1	739	923	-2
92	CO-18000-S-.027	ZC H1 VIENTO +	5	1	1.615	1.751	-2
92	CO-18000-S-.027	ZC H1 VIENTO +	6	1	739	923	-2
92	CO-18000-S-.027	ZC H1 VIENTO +	7	1	1.615	1.751	-2
92	CO-18000-S-.027	ZC H1 VIENTO +	8	1	739	923	-2
92	CO-18000-S-.027	ZC H1 VIENTO -	1	1	315	-347	-1
92	CO-18000-S-.027	ZC H1 VIENTO -	2	1	315	-347	-1
92	CO-18000-S-.027	ZC H1 VIENTO -	3	1	1.615	-1.726	-4
92	CO-18000-S-.027	ZC H1 VIENTO -	4	1	739	-933	-1
92	CO-18000-S-.027	ZC H1 VIENTO -	5	1	1.615	-1.726	-4
92	CO-18000-S-.027	ZC H1 VIENTO -	6	1	739	-933	-1
92	CO-18000-S-.027	ZC H1 VIENTO -	7	1	1.615	-1.726	-4
92	CO-18000-S-.027	ZC H1 VIENTO -	8	1	739	-933	-1
92	CO-18000-S-.027	ZC H2A HIELO	1	1	786	0	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H2A HIELO	2	1	785	0	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H2A HIELO	3	1	3.379	17	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H2A HIELO	4	1	1.778	-8	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H2A HIELO	5	1	3.379	17	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H2A HIELO	6	1	1.778	-8	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H2A HIELO	7	1	3.379	17	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H2A HIELO	8	1	1.778	-8	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H2B H+V +	1	1	788	199	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H2B H+V +	2	1	788	198	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H2B H+V +	3	1	3.384	735	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H2B H+V +	4	1	1.781	432	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H2B H+V +	5	1	3.384	735	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H2B H+V +	6	1	1.781	432	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H2B H+V +	7	1	3.384	735	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
92	CO-18000-S-.027	ZC H2B H+V +	8	1	1.781	432	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H2B H+V -	1	1	788	-199	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H2B H+V -	2	1	788	-199	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H2B H+V -	3	1	3.384	-702	-1
92	CO-18000-S-.027	ZC H2B H+V -	4	1	1.781	-448	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H2B H+V -	5	1	3.384	-702	-1
92	CO-18000-S-.027	ZC H2B H+V -	6	1	1.781	-448	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H2B H+V -	7	1	3.384	-702	-1
92	CO-18000-S-.027	ZC H2B H+V -	8	1	1.781	-448	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H3 DES SUS A	1	1	794	0	562
92	CO-18000-S-.027	ZC H3 DES SUS A	2	1	793	0	562
92	CO-18000-S-.027	ZC H3 DES SUS A	3	1	3.421	21	2.038
92	CO-18000-S-.027	ZC H3 DES SUS A	4	1	1.799	0	935
92	CO-18000-S-.027	ZC H3 DES SUS A	5	1	3.421	21	2.039
92	CO-18000-S-.027	ZC H3 DES SUS A	6	1	1.799	0	935
92	CO-18000-S-.027	ZC H3 DES SUS A	7	1	3.421	21	2.039
92	CO-18000-S-.027	ZC H3 DES SUS A	8	1	1.799	0	935
92	CO-18000-S-.027	ZC H3 DES SUS B	1	1	769	0	-563
92	CO-18000-S-.027	ZC H3 DES SUS B	2	1	768	0	-563
92	CO-18000-S-.027	ZC H3 DES SUS B	3	1	3.314	24	-2.038
92	CO-18000-S-.027	ZC H3 DES SUS B	4	1	1.750	-1	-935
92	CO-18000-S-.027	ZC H3 DES SUS B	5	1	3.314	24	-2.039
92	CO-18000-S-.027	ZC H3 DES SUS B	6	1	1.750	-1	-936
92	CO-18000-S-.027	ZC H3 DES SUS B	7	1	3.314	24	-2.040
92	CO-18000-S-.027	ZC H3 DES SUS B	8	1	1.750	-1	-936
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	465	0	1.875
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	2	1	788	0	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	4	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	6	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	8	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	465	0	1.875
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	2	1	788	0	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	3.384	10	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	4	1	1.781	-15	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	3.384	10	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	6	1	1.781	-15	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	3.384	10	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	8	1	1.781	-15	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	279	0	-1.875
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	2	1	788	0	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	4	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	6	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	8	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	279	0	-1.875
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	2	1	788	0	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	3.384	10	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	4	1	1.781	-15	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	3.384	10	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	6	1	1.781	-15	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	3.384	10	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	8	1	1.781	-15	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	788	0	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	2	1	465	0	1.875
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	4	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	6	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	8	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	788	0	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	2	1	465	0	1.875
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	3.384	10	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	4	1	1.781	-15	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	3.384	10	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	6	1	1.781	-15	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	3.384	10	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	8	1	1.781	-15	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	788	0	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	2	1	278	0	-1.875
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	4	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	6	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	8	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	788	0	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	2	1	278	0	-1.875
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	3.384	10	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	4	1	1.781	-15	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	3.384	10	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	6	1	1.781	-15	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	3.384	10	0
92	CO-18000-S-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	8	1	1.781	-15	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	1	1	788	0	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	2	1	788	0	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	3	1	2.955	15	3.397
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	4	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	5	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	6	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	7	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO3A	8	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	1	1	788	0	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	2	1	788	0	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	3	1	2.626	20	-3.397
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	4	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	5	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	6	1	1.781	-1	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	7	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO3B	8	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	1	1	788	0	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	2	1	788	0	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	3	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	4	1	1.430	5	1.559
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	5	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	6	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	7	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO4A	8	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	1	1	788	0	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	2	1	788	0	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	3	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	4	1	1.229	3	-1.559
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	5	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	6	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	7	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO4B	8	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	1	1	788	0	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	2	1	788	0	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	3	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	4	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	5	1	2.955	15	3.398
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	6	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	7	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO5A	8	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	1	1	788	0	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	2	1	788	0	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	3	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	4	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	5	1	2.626	20	-3.398
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	6	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	7	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO5B	8	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	1	1	788	0	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	2	1	788	0	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	3	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	4	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	5	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	6	1	1.430	5	1.559
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	7	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO6A	8	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	1	1	788	0	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	2	1	788	0	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	3	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	4	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	5	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	6	1	1.229	3	-1.559
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	7	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO6B	8	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	1	1	788	0	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	2	1	788	0	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	3	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	4	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	5	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	6	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	7	1	2.955	15	3.399
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO7A	8	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	1	1	788	0	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	2	1	788	0	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	3	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	4	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	5	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	6	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	7	1	2.626	20	-3.399
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO7B	8	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	1	1	788	0	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	2	1	788	0	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	3	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	4	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	5	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	6	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	7	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO8A	8	1	1.430	5	1.559
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	1	1	788	0	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	2	1	788	0	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	3	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	4	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	5	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	6	1	1.781	-1	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	7	1	3.384	24	0
92	CO-18000-S-.027	ZC-DC H4 ROT SUS CO8B	8	1	1.229	3	-1.559
93	CO-33000-E-.027	ZC H1 VIENTO +	1	1	355	863	-10
93	CO-33000-E-.027	ZC H1 VIENTO +	2	1	355	863	-11
93	CO-33000-E-.027	ZC H1 VIENTO +	3	1	2.200	3.750	-43
93	CO-33000-E-.027	ZC H1 VIENTO +	4	1	1.149	1.829	-22
93	CO-33000-E-.027	ZC H1 VIENTO +	5	1	2.200	3.750	-40
93	CO-33000-E-.027	ZC H1 VIENTO +	6	1	1.149	1.829	-21
93	CO-33000-E-.027	ZC H1 VIENTO +	7	1	2.200	3.751	-37
93	CO-33000-E-.027	ZC H1 VIENTO +	8	1	1.149	1.829	-21
93	CO-33000-E-.027	ZC H1 VIENTO -	1	1	355	184	-19
93	CO-33000-E-.027	ZC H1 VIENTO -	2	1	355	186	-19
93	CO-33000-E-.027	ZC H1 VIENTO -	3	1	2.200	233	-86
93	CO-33000-E-.027	ZC H1 VIENTO -	4	1	1.149	-100	-43
93	CO-33000-E-.027	ZC H1 VIENTO -	5	1	2.200	233	-83
93	CO-33000-E-.027	ZC H1 VIENTO -	6	1	1.149	-100	-42
93	CO-33000-E-.027	ZC H1 VIENTO -	7	1	2.200	233	-80
93	CO-33000-E-.027	ZC H1 VIENTO -	8	1	1.149	-100	-42
93	CO-33000-E-.027	ZC H2A HIELO	1	1	835	719	-28
93	CO-33000-E-.027	ZC H2A HIELO	2	1	834	720	-26
93	CO-33000-E-.027	ZC H2A HIELO	3	1	4.037	2.604	-99
93	CO-33000-E-.027	ZC H2A HIELO	4	1	2.225	1.201	-48
93	CO-33000-E-.027	ZC H2A HIELO	5	1	4.037	2.605	-93

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
93	CO-33000-E-.027	ZC H2A HIELO	6	1	2.225	1.201	-46
93	CO-33000-E-.027	ZC H2A HIELO	7	1	4.037	2.605	-91
93	CO-33000-E-.027	ZC H2A HIELO	8	1	2.225	1.201	-46
93	CO-33000-E-.027	ZC H2B H+V +	1	1	838	932	-26
93	CO-33000-E-.027	ZC H2B H+V +	2	1	837	932	-25
93	CO-33000-E-.027	ZC H2B H+V +	3	1	4.050	3.368	-94
93	CO-33000-E-.027	ZC H2B H+V +	4	1	2.234	1.675	-44
93	CO-33000-E-.027	ZC H2B H+V +	5	1	4.050	3.369	-89
93	CO-33000-E-.027	ZC H2B H+V +	6	1	2.234	1.675	-42
93	CO-33000-E-.027	ZC H2B H+V +	7	1	4.050	3.369	-86
93	CO-33000-E-.027	ZC H2B H+V +	8	1	2.234	1.675	-42
93	CO-33000-E-.027	ZC H2B H+V -	1	1	838	543	-31
93	CO-33000-E-.027	ZC H2B H+V -	2	1	837	544	-30
93	CO-33000-E-.027	ZC H2B H+V -	3	1	4.050	1.941	-112
93	CO-33000-E-.027	ZC H2B H+V -	4	1	2.234	794	-54
93	CO-33000-E-.027	ZC H2B H+V -	5	1	4.050	1.941	-107
93	CO-33000-E-.027	ZC H2B H+V -	6	1	2.234	794	-52
93	CO-33000-E-.027	ZC H2B H+V -	7	1	4.050	1.942	-104
93	CO-33000-E-.027	ZC H2B H+V -	8	1	2.234	794	-52
93	CO-33000-E-.027	ZC H3 DES AMA A+	1	1	809	645	911
93	CO-33000-E-.027	ZC H3 DES AMA A+	2	1	808	645	912
93	CO-33000-E-.027	ZC H3 DES AMA A+	3	1	3.946	2.337	3.304
93	CO-33000-E-.027	ZC H3 DES AMA A+	4	1	2.187	1.098	1.514
93	CO-33000-E-.027	ZC H3 DES AMA A+	5	1	3.946	2.337	3.309
93	CO-33000-E-.027	ZC H3 DES AMA A+	6	1	2.187	1.098	1.517
93	CO-33000-E-.027	ZC H3 DES AMA A+	7	1	3.946	2.338	3.312
93	CO-33000-E-.027	ZC H3 DES AMA A+	8	1	2.187	1.098	1.517
93	CO-33000-E-.027	ZC H3 DES AMA A-	1	1	809	645	911
93	CO-33000-E-.027	ZC H3 DES AMA A-	2	1	808	645	912
93	CO-33000-E-.027	ZC H3 DES AMA A-	3	1	3.946	2.302	3.304
93	CO-33000-E-.027	ZC H3 DES AMA A-	4	1	2.187	1.063	1.514
93	CO-33000-E-.027	ZC H3 DES AMA A-	5	1	3.946	2.302	3.309
93	CO-33000-E-.027	ZC H3 DES AMA A-	6	1	2.187	1.063	1.517
93	CO-33000-E-.027	ZC H3 DES AMA A-	7	1	3.946	2.303	3.312
93	CO-33000-E-.027	ZC H3 DES AMA A-	8	1	2.187	1.063	1.517
93	CO-33000-E-.027	ZC H3 DES AMA B+	1	1	829	645	-962
93	CO-33000-E-.027	ZC H3 DES AMA B+	2	1	828	646	-961
93	CO-33000-E-.027	ZC H3 DES AMA B+	3	1	3.991	2.344	-3.484
93	CO-33000-E-.027	ZC H3 DES AMA B+	4	1	2.207	1.097	-1.600
93	CO-33000-E-.027	ZC H3 DES AMA B+	5	1	3.991	2.344	-3.480
93	CO-33000-E-.027	ZC H3 DES AMA B+	6	1	2.207	1.098	-1.599
93	CO-33000-E-.027	ZC H3 DES AMA B+	7	1	3.991	2.344	-3.478
93	CO-33000-E-.027	ZC H3 DES AMA B+	8	1	2.207	1.098	-1.599
93	CO-33000-E-.027	ZC H3 DES AMA B-	1	1	829	645	-962
93	CO-33000-E-.027	ZC H3 DES AMA B-	2	1	828	646	-961
93	CO-33000-E-.027	ZC H3 DES AMA B-	3	1	3.991	2.309	-3.484
93	CO-33000-E-.027	ZC H3 DES AMA B-	4	1	2.207	1.062	-1.600
93	CO-33000-E-.027	ZC H3 DES AMA B-	5	1	3.991	2.309	-3.480
93	CO-33000-E-.027	ZC H3 DES AMA B-	6	1	2.207	1.063	-1.599
93	CO-33000-E-.027	ZC H3 DES AMA B-	7	1	3.991	2.309	-3.478
93	CO-33000-E-.027	ZC H3 DES AMA B-	8	1	2.207	1.063	-1.599
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT1A+	1	1	336	367	3.732
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT1A+	2	1	837	738	-28
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT1A+	3	1	4.050	2.672	-103
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT1A+	4	1	2.234	1.252	-49
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT1A+	5	1	4.050	2.673	-98
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT1A+	6	1	2.234	1.252	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT1A+	7	1	4.050	2.673	-95
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT1A+	8	1	2.234	1.252	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT1A-	1	1	336	367	3.732
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT1A-	2	1	837	738	-28
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT1A-	3	1	4.050	2.637	-103
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT1A-	4	1	2.234	1.217	-49
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT1A-	5	1	4.050	2.638	-98
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT1A-	6	1	2.234	1.217	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT1A-	7	1	4.050	2.638	-95
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT1A-	8	1	2.234	1.217	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT1B+	1	1	503	370	-3.760
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT1B+	2	1	837	738	-28
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT1B+	3	1	4.050	2.672	-103
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT1B+	4	1	2.234	1.252	-49
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT1B+	5	1	4.050	2.673	-98
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT1B+	6	1	2.234	1.252	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT1B+	7	1	4.050	2.673	-95
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT1B+	8	1	2.234	1.252	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT1B-	1	1	503	370	-3.760
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT1B-	2	1	837	738	-28
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT1B-	3	1	4.050	2.637	-103
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT1B-	4	1	2.234	1.217	-49
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT1B-	5	1	4.050	2.638	-98
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT1B-	6	1	2.234	1.217	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT1B-	7	1	4.050	2.638	-95
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT1B-	8	1	2.234	1.217	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT2A+	1	1	838	737	-29
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT2A+	2	1	335	368	3.733
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT2A+	3	1	4.050	2.672	-103
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT2A+	4	1	2.234	1.252	-49
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT2A+	5	1	4.050	2.673	-98
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT2A+	6	1	2.234	1.252	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT2A+	7	1	4.050	2.673	-95
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT2A+	8	1	2.234	1.252	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT2A-	1	1	838	737	-29
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT2A-	2	1	335	368	3.733
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT2A-	3	1	4.050	2.637	-103
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT2A-	4	1	2.234	1.217	-49
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT2A-	5	1	4.050	2.638	-98
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT2A-	6	1	2.234	1.217	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT2A-	7	1	4.050	2.638	-95
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT2A-	8	1	2.234	1.217	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT2B+	1	1	838	737	-29
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT2B+	2	1	502	370	-3.760
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT2B+	3	1	4.050	2.672	-103
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT2B+	4	1	2.234	1.252	-49

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT2B+	5	1	4.050	2.673	-98
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT2B+	6	1	2.234	1.252	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT2B+	7	1	4.050	2.673	-95
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT2B+	8	1	2.234	1.252	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT2B-	1	1	838	737	-29
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT2B-	2	1	502	370	-3.760
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT2B-	3	1	4.050	2.637	-103
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT2B-	4	1	2.234	1.217	-49
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT2B-	5	1	4.050	2.638	-98
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT2B-	6	1	2.234	1.217	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT2B-	7	1	4.050	2.638	-95
93	CO-33000-E-.027	ZC H4 ROT HT2B-	8	1	2.234	1.217	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	838	737	-29
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	2	1	837	738	-28
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	3.342	2.225	4.439
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	4	1	2.234	1.252	-49
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	4.050	2.673	-98
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	6	1	2.234	1.252	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	4.050	2.673	-95
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	8	1	2.234	1.252	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	838	737	-29
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	2	1	837	738	-28
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	3.342	2.190	4.439
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	4	1	2.234	1.217	-49
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	4.050	2.638	-98
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	6	1	2.234	1.217	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	4.050	2.638	-95
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	8	1	2.234	1.217	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	838	737	-29
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	2	1	837	738	-28
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	3.531	2.234	-4.611
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	4	1	2.234	1.252	-49
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	4.050	2.673	-98
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	6	1	2.234	1.252	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	4.050	2.673	-95
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	8	1	2.234	1.252	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	838	737	-29
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	2	1	837	738	-28
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	3.531	2.199	-4.611
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	4	1	2.234	1.217	-49
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	4.050	2.638	-98
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	6	1	2.234	1.217	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	4.050	2.638	-95
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	8	1	2.234	1.217	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	838	737	-29
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	2	1	837	738	-28
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	4.050	2.672	-103
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	4	1	1.697	944	3.078
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	4.050	2.673	-98
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	6	1	2.234	1.252	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	4.050	2.673	-95
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	8	1	2.234	1.252	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	838	737	-29
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	2	1	837	738	-28
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	4.050	2.637	-103
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	4	1	1.697	909	3.078
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	4.050	2.638	-98
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	6	1	2.234	1.217	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	4.050	2.638	-95
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	8	1	2.234	1.217	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	838	737	-29
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	2	1	837	738	-28
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	4.050	2.672	-103
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	4	1	1.838	943	-3.152
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	4.050	2.673	-98
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	6	1	2.234	1.252	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	4.050	2.673	-95
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	8	1	2.234	1.252	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	838	737	-29
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	2	1	837	738	-28
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	4.050	2.637	-103
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	4	1	1.838	908	-3.152
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	4.050	2.638	-98
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	6	1	2.234	1.217	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	4.050	2.638	-95
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	8	1	2.234	1.217	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	838	737	-29
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	2	1	837	738	-28
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	4.050	2.672	-103
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	4	1	2.234	1.252	-49
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	3.342	2.226	4.445
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	6	1	2.234	1.252	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	4.050	2.673	-95
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	8	1	2.234	1.252	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	838	737	-29
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	2	1	837	738	-28
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	4.050	2.637	-103
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	4	1	2.234	1.217	-49
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	3.342	2.191	4.445
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	6	1	2.234	1.217	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	4.050	2.638	-95
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	8	1	2.234	1.217	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	838	737	-29
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	2	1	837	738	-28
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	4.050	2.672	-103
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	4	1	2.234	1.252	-49
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	3.531	2.234	-4.608
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	6	1	2.234	1.252	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	4.050	2.673	-95
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	8	1	2.234	1.252	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	838	737	-29
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	2	1	837	738	-28
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	4.050	2.637	-103

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	4	1	2.234	1.217	-49
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	3.531	2.199	-4.608
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	6	1	2.234	1.217	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	4.050	2.638	-95
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	8	1	2.234	1.217	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	838	737	-29
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	2	1	837	738	-28
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	4.050	2.672	-103
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	4	1	2.234	1.252	-49
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	4.050	2.673	-98
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	6	1	1.697	944	3.080
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	4.050	2.673	-95
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	8	1	2.234	1.252	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	838	737	-29
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	2	1	837	738	-28
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	4.050	2.637	-103
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	4	1	2.234	1.217	-49
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	4.050	2.638	-98
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	6	1	1.697	909	3.080
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	4.050	2.638	-95
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	8	1	2.234	1.217	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	838	737	-29
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	2	1	837	738	-28
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	4.050	2.672	-103
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	4	1	2.234	1.252	-49
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	4.050	2.673	-98
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	6	1	1.838	943	-3.150
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	4.050	2.673	-95
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	8	1	2.234	1.252	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	838	737	-29
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	2	1	837	738	-28
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	4.050	2.637	-103
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	4	1	2.234	1.217	-49
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	4.050	2.638	-98
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	6	1	1.838	908	-3.150
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	4.050	2.638	-95
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	8	1	2.234	1.217	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	838	737	-29
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	2	1	837	738	-28
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	4.050	2.672	-103
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	4	1	2.234	1.252	-49
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	4.050	2.673	-98
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	6	1	2.234	1.252	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	3.342	2.226	4.447
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	8	1	2.234	1.252	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	838	737	-29
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	2	1	837	738	-28
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	4.050	2.637	-103
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	4	1	2.234	1.217	-49
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	4.050	2.638	-98
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	6	1	2.234	1.217	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	3.342	2.191	4.447
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	8	1	2.234	1.217	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	838	737	-29
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	2	1	837	738	-28
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	4.050	2.672	-103
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	4	1	2.234	1.252	-49
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	4.050	2.673	-98
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	6	1	2.234	1.252	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	3.531	2.235	-4.606
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	8	1	2.234	1.252	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	838	737	-29
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	2	1	837	738	-28
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	4.050	2.637	-103
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	4	1	2.234	1.217	-49
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	4.050	2.638	-98
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	6	1	2.234	1.217	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	3.531	2.200	-4.606
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	8	1	2.234	1.217	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	838	737	-29
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	2	1	837	738	-28
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	4.050	2.672	-103
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	4	1	2.234	1.252	-49
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	4.050	2.673	-98
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	6	1	2.234	1.252	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	4.050	2.673	-95
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	8	1	1.697	944	3.080
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	838	737	-29
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	2	1	837	738	-28
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	4.050	2.637	-103
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	4	1	2.234	1.217	-49
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	4.050	2.638	-98
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	6	1	2.234	1.217	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	4.050	2.638	-95
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	8	1	1.697	909	3.080
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	838	737	-29
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	2	1	837	738	-28
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	4.050	2.672	-103
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	4	1	2.234	1.252	-49
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	4.050	2.673	-98
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	6	1	2.234	1.252	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	4.050	2.673	-95
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	8	1	1.838	943	-3.150
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	838	737	-29
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	2	1	837	738	-28
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	4.050	2.637	-103
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	4	1	2.234	1.217	-49
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	4.050	2.638	-98
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	6	1	2.234	1.217	-47
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	4.050	2.638	-95
93	CO-33000-E-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	8	1	1.838	908	-3.150
94	CO-33000-E-.012	ZC H1 VIENTO +	1	1	409	15	216
94	CO-33000-E-.012	ZC H1 VIENTO +	2	1	407	484	228

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
94	CO-33000-E-.012	ZC H1 VIENTO +	3	1	2.096	23	-116
94	CO-33000-E-.012	ZC H1 VIENTO +	4	1	1.090	737	88
94	CO-33000-E-.012	ZC H1 VIENTO +	5	1	1.532	904	-236
94	CO-33000-E-.012	ZC H1 VIENTO +	6	1	856	908	67
94	CO-33000-E-.012	ZC H1 VIENTO +	7	1	958	1.321	-252
94	CO-33000-E-.012	ZC H1 VIENTO +	8	1	620	1.276	90
94	CO-33000-E-.012	ZC H1 VIENTO -	1	1	409	-485	228
94	CO-33000-E-.012	ZC H1 VIENTO -	2	1	407	-17	217
94	CO-33000-E-.012	ZC H1 VIENTO -	3	1	2.096	-2.619	-44
94	CO-33000-E-.012	ZC H1 VIENTO -	4	1	1.090	-737	88
94	CO-33000-E-.012	ZC H1 VIENTO -	5	1	1.532	-1.737	-213
94	CO-33000-E-.012	ZC H1 VIENTO -	6	1	856	-565	55
94	CO-33000-E-.012	ZC H1 VIENTO -	7	1	958	-1.319	-252
94	CO-33000-E-.012	ZC H1 VIENTO -	8	1	620	-198	53
94	CO-33000-E-.012	ZC H2A HIELO	1	1	747	-271	850
94	CO-33000-E-.012	ZC H2A HIELO	2	1	746	270	848
94	CO-33000-E-.012	ZC H2A HIELO	3	1	3.380	-1.480	1.637
94	CO-33000-E-.012	ZC H2A HIELO	4	1	1.849	0	974
94	CO-33000-E-.012	ZC H2A HIELO	5	1	2.733	-473	1.521
94	CO-33000-E-.012	ZC H2A HIELO	6	1	1.568	204	958
94	CO-33000-E-.012	ZC H2A HIELO	7	1	2.080	1	1.500
94	CO-33000-E-.012	ZC H2A HIELO	8	1	1.289	640	974
94	CO-33000-E-.012	ZC H2B H+V +	1	1	748	-130	911
94	CO-33000-E-.012	ZC H2B H+V +	2	1	746	416	918
94	CO-33000-E-.012	ZC H2B H+V +	3	1	3.381	-960	1.798
94	CO-33000-E-.012	ZC H2B H+V +	4	1	1.850	329	1.083
94	CO-33000-E-.012	ZC H2B H+V +	5	1	2.729	53	1.689
94	CO-33000-E-.012	ZC H2B H+V +	6	1	1.566	536	1.066
94	CO-33000-E-.012	ZC H2B H+V +	7	1	2.072	531	1.673
94	CO-33000-E-.012	ZC H2B H+V +	8	1	1.284	977	1.091
94	CO-33000-E-.012	ZC H2B H+V -	1	1	748	-417	918
94	CO-33000-E-.012	ZC H2B H+V -	2	1	746	129	911
94	CO-33000-E-.012	ZC H2B H+V -	3	1	3.381	-2.021	1.829
94	CO-33000-E-.012	ZC H2B H+V -	4	1	1.850	-330	1.083
94	CO-33000-E-.012	ZC H2B H+V -	5	1	2.729	-1.006	1.699
94	CO-33000-E-.012	ZC H2B H+V -	6	1	1.566	-123	1.060
94	CO-33000-E-.012	ZC H2B H+V -	7	1	2.072	-529	1.673
94	CO-33000-E-.012	ZC H2B H+V -	8	1	1.284	319	1.072
94	CO-33000-E-.012	ZC H3 DES AMA A+	1	1	656	-205	1.631
94	CO-33000-E-.012	ZC H3 DES AMA A+	2	1	655	204	1.631
94	CO-33000-E-.012	ZC H3 DES AMA A+	3	1	3.072	-1.100	4.783
94	CO-33000-E-.012	ZC H3 DES AMA A+	4	1	1.716	17	2.383
94	CO-33000-E-.012	ZC H3 DES AMA A+	5	1	2.582	-340	4.694
94	CO-33000-E-.012	ZC H3 DES AMA A+	6	1	1.502	172	2.368
94	CO-33000-E-.012	ZC H3 DES AMA A+	7	1	2.088	18	4.678
94	CO-33000-E-.012	ZC H3 DES AMA A+	8	1	1.291	503	2.382
94	CO-33000-E-.012	ZC H3 DES AMA A-	1	1	656	-205	1.631
94	CO-33000-E-.012	ZC H3 DES AMA A-	2	1	655	204	1.631
94	CO-33000-E-.012	ZC H3 DES AMA A-	3	1	3.072	-1.135	4.783
94	CO-33000-E-.012	ZC H3 DES AMA A-	4	1	1.716	-18	2.383
94	CO-33000-E-.012	ZC H3 DES AMA A-	5	1	2.582	-375	4.694
94	CO-33000-E-.012	ZC H3 DES AMA A-	6	1	1.502	137	2.368
94	CO-33000-E-.012	ZC H3 DES AMA A-	7	1	2.088	-17	4.678
94	CO-33000-E-.012	ZC H3 DES AMA A-	8	1	1.291	468	2.382
94	CO-33000-E-.012	ZC H3 DES AMA B+	1	1	778	-274	-30
94	CO-33000-E-.012	ZC H3 DES AMA B+	2	1	776	272	-30
94	CO-33000-E-.012	ZC H3 DES AMA B+	3	1	3.492	-1.473	-1.610
94	CO-33000-E-.012	ZC H3 DES AMA B+	4	1	1.902	17	-488
94	CO-33000-E-.012	ZC H3 DES AMA B+	5	1	2.840	-459	-1.729
94	CO-33000-E-.012	ZC H3 DES AMA B+	6	1	1.618	224	-508
94	CO-33000-E-.012	ZC H3 DES AMA B+	7	1	2.183	18	-1.751
94	CO-33000-E-.012	ZC H3 DES AMA B+	8	1	1.335	666	-490
94	CO-33000-E-.012	ZC H3 DES AMA B-	1	1	778	-274	-30
94	CO-33000-E-.012	ZC H3 DES AMA B-	2	1	776	272	-30
94	CO-33000-E-.012	ZC H3 DES AMA B-	3	1	3.492	-1.508	-1.610
94	CO-33000-E-.012	ZC H3 DES AMA B-	4	1	1.902	-18	-488
94	CO-33000-E-.012	ZC H3 DES AMA B-	5	1	2.840	-494	-1.729
94	CO-33000-E-.012	ZC H3 DES AMA B-	6	1	1.618	189	-508
94	CO-33000-E-.012	ZC H3 DES AMA B-	7	1	2.183	-17	-1.751
94	CO-33000-E-.012	ZC H3 DES AMA B-	8	1	1.335	631	-490
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT1A+	1	1	264	0	3.779
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT1A+	2	1	746	272	914
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT1A+	3	1	3.381	-1.473	1.813
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT1A+	4	1	1.850	17	1.083
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT1A+	5	1	2.729	-459	1.694
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT1A+	6	1	1.566	224	1.063
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT1A+	7	1	2.072	18	1.673
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT1A+	8	1	1.284	666	1.081
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT1A-	1	1	264	0	3.779
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT1A-	2	1	746	272	914
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT1A-	3	1	3.381	-1.508	1.813
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT1A-	4	1	1.850	-18	1.083
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT1A-	5	1	2.729	-494	1.694
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT1A-	6	1	1.566	189	1.063
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT1A-	7	1	2.072	-17	1.673
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT1A-	8	1	1.284	631	1.081
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT1B+	1	1	484	-274	-2.864
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT1B+	2	1	746	272	914
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT1B+	3	1	3.381	-1.473	1.813
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT1B+	4	1	1.850	17	1.083
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT1B+	5	1	2.729	-459	1.694
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT1B+	6	1	1.566	224	1.063
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT1B+	7	1	2.072	18	1.673
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT1B+	8	1	1.284	666	1.081
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT1B-	1	1	484	-274	-2.864
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT1B-	2	1	746	272	914
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT1B-	3	1	3.381	-1.508	1.813
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT1B-	4	1	1.850	-18	1.083
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT1B-	5	1	2.729	-494	1.694
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT1B-	6	1	1.566	189	1.063
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT1B-	7	1	2.072	-17	1.673
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT1B-	8	1	1.284	631	1.081
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT2A+	1	1	748	-274	915

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT2A+	2	1	263	0	3.779
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT2A+	3	1	3.381	-1.473	1.813
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT2A+	4	1	1.850	17	1.083
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT2A+	5	1	2.729	-459	1.694
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT2A+	6	1	1.566	224	1.063
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT2A+	7	1	2.072	18	1.673
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT2A+	8	1	1.284	666	1.081
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT2A-	1	1	748	-274	915
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT2A-	2	1	263	0	3.779
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT2A-	3	1	3.381	-1.508	1.813
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT2A-	4	1	1.850	-18	1.083
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT2A-	5	1	2.729	-494	1.694
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT2A-	6	1	1.566	189	1.063
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT2A-	7	1	2.072	-17	1.673
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT2A-	8	1	1.284	631	1.081
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT2B+	1	1	748	-274	915
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT2B+	2	1	483	272	-2.864
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT2B+	3	1	3.381	-1.473	1.813
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT2B+	4	1	1.850	17	1.083
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT2B+	5	1	2.729	-459	1.694
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT2B+	6	1	1.566	224	1.063
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT2B+	7	1	2.072	18	1.673
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT2B+	8	1	1.284	666	1.081
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT2B-	1	1	748	-274	915
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT2B-	2	1	483	272	-2.864
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT2B-	3	1	3.381	-1.508	1.813
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT2B-	4	1	1.850	-18	1.083
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT2B-	5	1	2.729	-494	1.694
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT2B-	6	1	1.566	189	1.063
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT2B-	7	1	2.072	-17	1.673
94	CO-33000-E-.012	ZC H4 ROT HT2B-	8	1	1.284	631	1.081
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	748	-274	915
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	2	1	746	272	914
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	2.796	-976	5.773
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	4	1	1.850	17	1.083
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	2.729	-459	1.694
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	6	1	1.566	224	1.063
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	2.072	18	1.673
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	8	1	1.284	666	1.081
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	748	-274	915
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	2	1	746	272	914
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	2.796	-1.011	5.773
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	4	1	1.850	-18	1.083
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	2.729	-494	1.694
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	6	1	1.566	189	1.063
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	2.072	-17	1.673
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	8	1	1.284	631	1.081
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	748	-274	915
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	2	1	746	272	914
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	2.962	-1.473	-2.751
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	4	1	1.850	17	1.083
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	2.729	-459	1.694
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	6	1	1.566	224	1.063
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	2.072	18	1.673
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	8	1	1.284	666	1.081
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	748	-274	915
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	2	1	746	272	914
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	2.962	-1.508	-2.751
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	4	1	1.850	-18	1.083
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	2.729	-494	1.694
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	6	1	1.566	189	1.063
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	2.072	-17	1.673
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	8	1	1.284	631	1.081
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	748	-274	915
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	2	1	746	272	914
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	3.381	-1.473	1.813
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	4	1	1.447	17	3.684
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	2.729	-459	1.694
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	6	1	1.566	224	1.063
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	2.072	18	1.673
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	8	1	1.284	666	1.081
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	748	-274	915
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	2	1	746	272	914
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	3.381	-1.508	1.813
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	4	1	1.447	-18	3.684
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	2.729	-494	1.694
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	6	1	1.566	189	1.063
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	2.072	-17	1.673
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	8	1	1.284	631	1.081
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	748	-274	915
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	2	1	746	272	914
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	3.381	-1.473	1.813
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	4	1	1.513	17	-2.059
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	2.729	-459	1.694
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	6	1	1.566	224	1.063
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	2.072	18	1.673
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	8	1	1.284	666	1.081
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	748	-274	915
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	2	1	746	272	914
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	3.381	-1.508	1.813
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	4	1	1.513	-18	-2.059
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	2.729	-494	1.694
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	6	1	1.566	189	1.063
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	2.072	-17	1.673
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	8	1	1.284	631	1.081
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	748	-274	915
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	2	1	746	272	914
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	3.381	-1.473	1.813
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	4	1	1.850	17	1.083
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	2.361	-300	5.694
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	6	1	1.566	224	1.063
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	2.072	18	1.673
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	8	1	1.284	666	1.081

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	748	-274	915
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	2	1	746	272	914
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	3.381	-1.508	1.813
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	4	1	1.850	-18	1.083
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	2.361	-335	5.694
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	6	1	1.566	189	1.063
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	2.072	-17	1.673
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	8	1	1.284	631	1.081
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	748	-274	915
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	2	1	746	272	914
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	3.381	-1.473	1.813
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	4	1	1.850	17	1.083
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	2.311	-459	-2.870
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	6	1	1.566	224	1.063
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	2.072	18	1.673
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	8	1	1.284	666	1.081
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	748	-274	915
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	2	1	746	272	914
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	3.381	-1.508	1.813
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	4	1	1.850	-18	1.083
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	2.311	-494	-2.870
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	6	1	1.566	189	1.063
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	2.072	-17	1.673
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	8	1	1.284	631	1.081
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	748	-274	915
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	2	1	746	272	914
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	3.381	-1.473	1.813
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	4	1	1.850	17	1.083
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	2.729	-459	1.694
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	6	1	1.305	121	3.674
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	2.072	18	1.673
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	8	1	1.284	666	1.081
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	748	-274	915
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	2	1	746	272	914
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	3.381	-1.508	1.813
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	4	1	1.850	-18	1.083
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	2.729	-494	1.694
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	6	1	1.305	86	3.674
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	2.072	-17	1.673
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	8	1	1.284	631	1.081
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	748	-274	915
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	2	1	746	272	914
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	3.381	-1.473	1.813
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	4	1	1.850	17	1.083
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	2.729	-459	1.694
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	6	1	1.229	224	-2.079
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	2.072	18	1.673
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	8	1	1.284	666	1.081
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	748	-274	915
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	2	1	746	272	914
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	3.381	-1.508	1.813
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	4	1	1.850	-18	1.083
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	2.729	-494	1.694
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	6	1	1.229	189	-2.079
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	2.072	-17	1.673
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	8	1	1.284	631	1.081
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	748	-274	915
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	2	1	746	272	914
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	3.381	-1.473	1.813
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	4	1	1.850	17	1.083
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	2.729	-459	1.694
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	6	1	1.566	224	1.063
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	1.923	18	5.679
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	8	1	1.284	666	1.081
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	748	-274	915
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	2	1	746	272	914
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	3.381	-1.508	1.813
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	4	1	1.850	-18	1.083
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	2.729	-494	1.694
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	6	1	1.566	189	1.063
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	1.923	-17	5.679
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	8	1	1.284	631	1.081
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	748	-274	915
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	2	1	746	272	914
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	3.381	-1.473	1.813
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	4	1	1.850	17	1.083
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	2.729	-459	1.694
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	6	1	1.566	224	1.063
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	1.653	18	-2.892
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	8	1	1.284	666	1.081
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	748	-274	915
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	2	1	746	272	914
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	3.381	-1.508	1.813
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	4	1	1.850	-18	1.083
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	2.729	-494	1.694
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	6	1	1.566	189	1.063
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	1.653	-17	-2.892
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	8	1	1.284	631	1.081
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	748	-274	915
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	2	1	746	272	914
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	3.381	-1.473	1.813
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	4	1	1.850	17	1.083
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	2.729	-459	1.694
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	6	1	1.566	224	1.063
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	2.072	18	1.673
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	8	1	1.163	341	3.683
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	748	-274	915
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	2	1	746	272	914
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	3.381	-1.508	1.813
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	4	1	1.850	-18	1.083
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	2.729	-494	1.694
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	6	1	1.566	189	1.063
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	2.072	-17	1.673

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	8	1	1.163	306	3.683
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	748	-274	915
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	2	1	746	272	914
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	3.381	-1.473	1.813
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	4	1	1.850	17	1.083
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	2.729	-459	1.694
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	6	1	1.566	224	1.063
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	2.072	18	1.673
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	8	1	946	666	-2.061
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	748	-274	915
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	2	1	746	272	914
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	3.381	-1.508	1.813
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	4	1	1.850	-18	1.083
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	2.729	-494	1.694
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	6	1	1.566	189	1.063
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	2.072	-17	1.673
94	CO-33000-E-.012	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	8	1	946	631	-2.061
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H1 VIENTO +	1	1	-287	267	-11
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H1 VIENTO +	2	1	-292	-293	-4
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H1 VIENTO +	3	1	-876	1.762	-206
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H1 VIENTO +	4	1	-369	69	-8
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H1 VIENTO +	5	1	-327	648	-62
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H1 VIENTO +	6	1	-138	-117	17
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H1 VIENTO +	7	1	242	203	-32
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H1 VIENTO +	8	1	94	-558	17
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H1 VIENTO -	1	1	-287	76	-2
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H1 VIENTO -	2	1	-292	-477	-15
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H1 VIENTO -	3	1	-876	825	-154
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H1 VIENTO -	4	1	-369	-407	-11
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H1 VIENTO -	5	1	-327	-275	-51
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H1 VIENTO -	6	1	-138	-589	2
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H1 VIENTO -	7	1	242	-714	-43
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H1 VIENTO -	8	1	94	-1.024	-21
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H2A HIELO	1	1	-217	199	128
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H2A HIELO	2	1	-226	-439	143
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H2A HIELO	3	1	-572	1.466	248
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H2A HIELO	4	1	-195	-196	290
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H2A HIELO	5	1	50	212	362
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H2A HIELO	6	1	80	-414	301
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H2A HIELO	7	1	693	-289	373
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H2A HIELO	8	1	355	-928	294
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H2B H+V +	1	1	-220	255	137
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H2B H+V +	2	1	-229	-390	158
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H2B H+V +	3	1	-581	1.672	277
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H2B H+V +	4	1	-202	-82	318
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H2B H+V +	5	1	45	407	403
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H2B H+V +	6	1	76	-304	341
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H2B H+V +	7	1	693	-99	430
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H2B H+V +	8	1	355	-826	336
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H2B H+V -	1	1	-220	146	142
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H2B H+V -	2	1	-229	-495	151
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H2B H+V -	3	1	-581	1.280	299
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H2B H+V -	4	1	-202	-314	316
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H2B H+V -	5	1	45	20	408
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H2B H+V -	6	1	76	-533	334
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H2B H+V -	7	1	693	-482	426
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H2B H+V -	8	1	355	-1.052	318
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H3 DES AMA A+	1	1	-209	204	822
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H3 DES AMA A+	2	1	-217	-415	830
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H3 DES AMA A+	3	1	-535	1.416	3.193
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H3 DES AMA A+	4	1	-181	-176	1.538
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H3 DES AMA A+	5	1	93	215	3.306
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H3 DES AMA A+	6	1	98	-393	1.557
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H3 DES AMA A+	7	1	742	-282	3.325
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H3 DES AMA A+	8	1	377	-894	1.542
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H3 DES AMA A-	1	1	-209	204	822
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H3 DES AMA A-	2	1	-217	-415	830
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H3 DES AMA A-	3	1	-535	1.416	3.193
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H3 DES AMA A-	4	1	-181	-176	1.538
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H3 DES AMA A-	5	1	93	215	3.306
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H3 DES AMA A-	6	1	98	-393	1.557
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H3 DES AMA A-	7	1	742	-282	3.325
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H3 DES AMA A-	8	1	377	-894	1.542
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H3 DES AMA B+	1	1	-129	147	-577
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H3 DES AMA B+	2	1	-138	-359	-560
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H3 DES AMA B+	3	1	-272	1.166	-2.689
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H3 DES AMA B+	4	1	-67	-170	-983
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H3 DES AMA B+	5	1	193	158	-2.596
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H3 DES AMA B+	6	1	141	-339	-966
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H3 DES AMA B+	7	1	677	-226	-2.576
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H3 DES AMA B+	8	1	348	-749	-970
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H3 DES AMA B-	1	1	-129	147	-577
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H3 DES AMA B-	2	1	-138	-359	-560
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H3 DES AMA B-	3	1	-272	1.166	-2.689
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H3 DES AMA B-	4	1	-67	-170	-983
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H3 DES AMA B-	5	1	193	158	-2.596
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H3 DES AMA B-	6	1	141	-339	-966
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H3 DES AMA B-	7	1	677	-226	-2.576
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H3 DES AMA B-	8	1	348	-749	-970
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT1A+	1	1	-249	212	2.869
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT1A+	2	1	-229	-442	155
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT1A+	3	1	-581	1.476	288
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT1A+	4	1	-202	-198	317
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT1A+	5	1	45	214	406
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT1A+	6	1	76	-418	338
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT1A+	7	1	693	-291	428
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT1A+	8	1	355	-939	327
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT1A-	1	1	-249	212	2.869
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT1A-	2	1	-229	-442	155
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT1A-	3	1	-581	1.476	288
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT1A-	4	1	-202	-198	317
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT1A-	5	1	45	214	406
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT1A-	6	1	76	-418	338

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT1A-	7	1	693	-291	428
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT1A-	8	1	355	-939	327
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT1B+	1	1	29	-12	-2.729
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT1B+	2	1	-229	-442	155
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT1B+	3	1	-581	1.476	288
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT1B+	4	1	-202	-198	317
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT1B+	5	1	45	214	406
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT1B+	6	1	76	-418	338
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT1B+	7	1	693	-291	428
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT1B+	8	1	355	-939	327
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT1B-	1	1	29	-12	-2.729
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT1B-	2	1	-229	-442	155
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT1B-	3	1	-581	1.476	288
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT1B-	4	1	-202	-198	317
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT1B-	5	1	45	214	406
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT1B-	6	1	76	-418	338
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT1B-	7	1	693	-291	428
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT1B-	8	1	355	-939	327
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT2A+	1	1	-220	201	140
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT2A+	2	1	-247	-333	2.858
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT2A+	3	1	-581	1.476	288
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT2A+	4	1	-202	-198	317
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT2A+	5	1	45	214	406
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT2A+	6	1	76	-418	338
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT2A+	7	1	693	-291	428
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT2A+	8	1	355	-939	327
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT2A-	1	1	-220	201	140
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT2A-	2	1	-247	-333	2.858
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT2A-	3	1	-581	1.476	288
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT2A-	4	1	-202	-198	317
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT2A-	5	1	45	214	406
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT2A-	6	1	76	-418	338
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT2A-	7	1	693	-291	428
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT2A-	8	1	355	-939	327
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT2B+	1	1	-220	201	140
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT2B+	2	1	17	-109	-2.703
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT2B+	3	1	-581	1.476	288
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT2B+	4	1	-202	-198	317
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT2B+	5	1	45	214	406
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT2B+	6	1	76	-418	338
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT2B+	7	1	693	-291	428
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT2B+	8	1	355	-939	327
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT2B-	1	1	-220	201	140
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT2B-	2	1	17	-109	-2.703
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT2B-	3	1	-581	1.476	288
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT2B-	4	1	-202	-198	317
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT2B-	5	1	45	214	406
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT2B-	6	1	76	-418	338
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT2B-	7	1	693	-291	428
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC H4 ROT HT2B-	8	1	355	-939	327
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	-220	201	140
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	2	1	-229	-442	155
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	-628	1.396	4.161
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	4	1	-202	-198	317
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	45	214	406
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	6	1	76	-418	338
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	693	-291	428
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	8	1	355	-939	327
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	-220	201	140
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	2	1	-229	-442	155
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	-628	1.396	4.161
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	4	1	-202	-198	317
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	45	214	406
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	6	1	76	-418	338
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	693	-291	428
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	8	1	355	-939	327
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	-220	201	140
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	2	1	-229	-442	155
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	-341	1.063	-3.681
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	4	1	-202	-198	317
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	45	214	406
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	6	1	76	-418	338
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	693	-291	428
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	8	1	355	-939	327
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	-220	201	140
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	2	1	-229	-442	155
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	-341	1.063	-3.681
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	4	1	-202	-198	317
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	45	214	406
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	6	1	76	-418	338
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	693	-291	428
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	8	1	355	-939	327
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	-220	201	140
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	2	1	-229	-442	155
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	-581	1.476	288
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	4	1	-238	-155	2.759
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	45	214	406
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	6	1	76	-418	338
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	693	-291	428
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	8	1	355	-939	327
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	-220	201	140
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	2	1	-229	-442	155
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	-581	1.476	288
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	4	1	-238	-155	2.759
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	45	214	406
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	6	1	76	-418	338
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	693	-291	428
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	8	1	355	-939	327
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	-220	201	140
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	2	1	-229	-442	155
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	-581	1.476	288
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	4	1	-66	-142	-2.283
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	45	214	406

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	6	1	76	-418	338
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	693	-291	428
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	8	1	355	-939	327
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	-220	201	140
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	2	1	-229	-442	155
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	-581	1.476	288
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	4	1	-66	-142	-2.283
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	45	214	406
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	6	1	76	-418	338
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	693	-291	428
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	8	1	355	-939	327
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	-220	201	140
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	2	1	-229	-442	155
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	-581	1.476	288
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	4	1	-202	-198	317
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	4	216	4.273
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	6	1	76	-418	338
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	693	-291	428
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	8	1	355	-939	327
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	-220	201	140
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	2	1	-229	-442	155
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	-581	1.476	288
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	4	1	-202	-198	317
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	4	216	4.273
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	6	1	76	-418	338
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	693	-291	428
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	8	1	355	-939	327
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	-220	201	140
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	2	1	-229	-442	155
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	-581	1.476	288
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	4	1	-202	-198	317
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	72	140	-3.596
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	6	1	76	-418	338
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	693	-291	428
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	8	1	355	-939	327
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	-220	201	140
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	2	1	-229	-442	155
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	-581	1.476	288
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	4	1	-202	-198	317
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	72	140	-3.596
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	6	1	76	-418	338
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	693	-291	428
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	8	1	355	-939	327
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	-220	201	140
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	2	1	-229	-442	155
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	-581	1.476	288
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	4	1	-202	-198	317
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	45	214	406
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	6	1	43	-368	2.777
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	693	-291	428
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	8	1	355	-939	327
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	-220	201	140
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	2	1	-229	-442	155
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	-581	1.476	288
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	4	1	-202	-198	317
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	45	214	406
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	6	1	43	-368	2.777
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	693	-291	428
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	8	1	355	-939	327
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	-220	201	140
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	2	1	-229	-442	155
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	-581	1.476	288
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	4	1	-202	-198	317
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	45	214	406
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	6	1	72	-259	-2.270
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	693	-291	428
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	8	1	355	-939	327
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	-220	201	140
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	2	1	-229	-442	155
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	-581	1.476	288
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	4	1	-202	-198	317
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	45	214	406
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	6	1	72	-259	-2.270
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	693	-291	428
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	8	1	355	-939	327
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	-220	201	140
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	2	1	-229	-442	155
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	-581	1.476	288
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	4	1	-202	-198	317
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	45	214	406
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	6	1	76	-418	338
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	654	-279	4.291
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	8	1	355	-939	327
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	-220	201	140
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	2	1	-229	-442	155
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	-581	1.476	288
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	4	1	-202	-198	317
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	45	214	406
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	6	1	76	-418	338
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	654	-279	4.291
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	8	1	355	-939	327
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	-220	201	140
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	2	1	-229	-442	155
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	-581	1.476	288
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	4	1	-202	-198	317
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	45	214	406
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	6	1	76	-418	338
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	501	-205	-3.578
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	8	1	355	-939	327
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	-220	201	140
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	2	1	-229	-442	155
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	-581	1.476	288
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	4	1	-202	-198	317

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	45	214	406
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	6	1	76	-418	338
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	501	-205	-3.578
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	8	1	355	-939	327
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	-220	201	140
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	2	1	-229	-442	155
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	-581	1.476	288
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	4	1	-202	-198	317
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	45	214	406
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	6	1	76	-418	338
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	693	-291	428
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	8	1	326	-849	2.757
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	-220	201	140
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	2	1	-229	-442	155
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	-581	1.476	288
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	4	1	-202	-198	317
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	45	214	406
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	6	1	76	-418	338
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	693	-291	428
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	8	1	326	-849	2.757
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	-220	201	140
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	2	1	-229	-442	155
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	-581	1.476	288
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	4	1	-202	-198	317
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	45	214	406
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	6	1	76	-418	338
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	693	-291	428
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	8	1	207	-559	-2.267
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	-220	201	140
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	2	1	-229	-442	155
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	-581	1.476	288
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	4	1	-202	-198	317
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	45	214	406
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	6	1	76	-418	338
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	693	-291	428
95	Portico 220-DC-25.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	8	1	207	-559	-2.267
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H1 VIENTO +	1	1	-363	1.622	133
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H1 VIENTO +	2	1	-404	1.278	-13
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H1 VIENTO +	3	1	-988	6.748	650
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H1 VIENTO +	4	1	-465	2.675	95
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H1 VIENTO +	5	1	-395	6.247	216
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H1 VIENTO +	6	1	-193	2.516	-10
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H1 VIENTO +	7	1	252	5.864	13
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H1 VIENTO +	8	1	94	2.196	-159
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H1 VIENTO -	1	1	-363	1.448	113
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H1 VIENTO -	2	1	-404	1.115	-12
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H1 VIENTO -	3	1	-988	5.888	540
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H1 VIENTO -	4	1	-465	2.257	67
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H1 VIENTO -	5	1	-395	5.403	154
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H1 VIENTO -	6	1	-193	2.103	-27
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H1 VIENTO -	7	1	252	5.027	-26
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H1 VIENTO -	8	1	94	1.790	-150
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H2A HIELO	1	1	-312	1.735	11
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H2A HIELO	2	1	-366	1.331	-137
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H2A HIELO	3	1	-725	7.086	259
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H2A HIELO	4	1	-329	2.837	-131
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H2A HIELO	5	1	-55	6.484	-138
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H2A HIELO	6	1	-9	2.641	-215
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H2A HIELO	7	1	671	6.043	-312
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H2A HIELO	8	1	320	2.262	-359
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H2B H+V +	1	1	-317	1.797	11
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H2B H+V +	2	1	-370	1.385	-144
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H2B H+V +	3	1	-735	7.302	258
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H2B H+V +	4	1	-337	2.964	-138
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H2B H+V +	5	1	-61	6.694	-155
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H2B H+V +	6	1	-13	2.763	-234
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H2B H+V +	7	1	669	6.246	-347
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H2B H+V +	8	1	319	2.378	-384
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H2B H+V -	1	1	-317	1.697	-1
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H2B H+V -	2	1	-370	1.292	-143
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H2B H+V -	3	1	-735	6.943	213
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H2B H+V -	4	1	-337	2.760	-152
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H2B H+V -	5	1	-61	6.341	-180
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H2B H+V -	6	1	-13	2.562	-242
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H2B H+V -	7	1	669	5.896	-363
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H2B H+V -	8	1	319	2.181	-380
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H3 DES AMA A+	1	1	-181	1.491	662
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H3 DES AMA A+	2	1	-223	1.206	538
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H3 DES AMA A+	3	1	-301	6.043	2.997
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H3 DES AMA A+	4	1	-134	2.486	1.064
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H3 DES AMA A+	5	1	200	5.647	2.674
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H3 DES AMA A+	6	1	107	2.340	992
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H3 DES AMA A+	7	1	746	5.318	2.528
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H3 DES AMA A+	8	1	354	2.070	875
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H3 DES AMA A-	1	1	-181	1.491	662
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H3 DES AMA A-	2	1	-223	1.206	538
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H3 DES AMA A-	3	1	-301	6.043	2.997
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H3 DES AMA A-	4	1	-134	2.486	1.064
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H3 DES AMA A-	5	1	200	5.647	2.674
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H3 DES AMA A-	6	1	107	2.340	992
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H3 DES AMA A-	7	1	746	5.318	2.528
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H3 DES AMA A-	8	1	354	2.070	875
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H3 DES AMA B+	1	1	-328	1.566	-653
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H3 DES AMA B+	2	1	-382	1.136	-789
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H3 DES AMA B+	3	1	-782	6.422	-2.584
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H3 DES AMA B+	4	1	-358	2.522	-1.318
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H3 DES AMA B+	5	1	-109	5.758	-2.967
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H3 DES AMA B+	6	1	-35	2.320	-1.408
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H3 DES AMA B+	7	1	621	5.307	-3.150
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H3 DES AMA B+	8	1	297	1.919	-1.543
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H3 DES AMA B-	1	1	-328	1.566	-653
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H3 DES AMA B-	2	1	-382	1.136	-789
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H3 DES AMA B-	3	1	-782	6.422	-2.584

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H3 DES AMA B-	4	1	-358	2.522	-1.318
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H3 DES AMA B-	5	1	-109	5.758	-2.967
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H3 DES AMA B-	6	1	-35	2.320	-1.408
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H3 DES AMA B-	7	1	621	5.307	-3.150
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H3 DES AMA B-	8	1	297	1.919	-1.543
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT1A+	1	1	118	724	2.632
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT1A+	2	1	-370	1.338	-144
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT1A+	3	1	-735	7.122	235
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT1A+	4	1	-337	2.862	-145
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT1A+	5	1	-61	6.517	-167
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT1A+	6	1	-13	2.663	-238
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT1A+	7	1	669	6.071	-355
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT1A+	8	1	319	2.279	-382
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT1A-	1	1	118	724	2.632
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT1A-	2	1	-370	1.338	-144
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT1A-	3	1	-735	7.122	235
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT1A-	4	1	-337	2.862	-145
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT1A-	5	1	-61	6.517	-167
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT1A-	6	1	-13	2.663	-238
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT1A-	7	1	669	6.071	-355
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT1A-	8	1	319	2.279	-382
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT1B+	1	1	-435	1.023	-2.626
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT1B+	2	1	-370	1.338	-144
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT1B+	3	1	-735	7.122	235
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT1B+	4	1	-337	2.862	-145
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT1B+	5	1	-61	6.517	-167
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT1B+	6	1	-13	2.663	-238
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT1B+	7	1	669	6.071	-355
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT1B+	8	1	319	2.279	-382
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT1B-	1	1	-435	1.023	-2.626
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT1B-	2	1	-370	1.338	-144
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT1B-	3	1	-735	7.122	235
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT1B-	4	1	-337	2.862	-145
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT1B-	5	1	-61	6.517	-167
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT1B-	6	1	-13	2.663	-238
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT1B-	7	1	669	6.071	-355
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT1B-	8	1	319	2.279	-382
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT2A+	1	1	-317	1.747	5
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT2A+	2	1	115	811	2.581
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT2A+	3	1	-735	7.122	235
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT2A+	4	1	-337	2.862	-145
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT2A+	5	1	-61	6.517	-167
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT2A+	6	1	-13	2.663	-238
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT2A+	7	1	669	6.071	-355
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT2A+	8	1	319	2.279	-382
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT2A-	1	1	-317	1.747	5
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT2A-	2	1	115	811	2.581
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT2A-	3	1	-735	7.122	235
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT2A-	4	1	-337	2.862	-145
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT2A-	5	1	-61	6.517	-167
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT2A-	6	1	-13	2.663	-238
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT2A-	7	1	669	6.071	-355
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT2A-	8	1	319	2.279	-382
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT2B+	1	1	-317	1.747	5
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT2B+	2	1	-485	528	-2.725
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT2B+	3	1	-735	7.122	235
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT2B+	4	1	-337	2.862	-145
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT2B+	5	1	-61	6.517	-167
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT2B+	6	1	-13	2.663	-238
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT2B+	7	1	669	6.071	-355
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT2B+	8	1	319	2.279	-382
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT2B-	1	1	-317	1.747	5
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT2B-	2	1	-485	528	-2.725
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT2B-	3	1	-735	7.122	235
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT2B-	4	1	-337	2.862	-145
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT2B-	5	1	-61	6.517	-167
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT2B-	6	1	-13	2.663	-238
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT2B-	7	1	669	6.071	-355
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC H4 ROT HT2B-	8	1	319	2.279	-382
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	-317	1.747	5
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	2	1	-370	1.338	-144
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	-319	5.683	3.917
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	4	1	-337	2.862	-145
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	-61	6.517	-167
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	6	1	-13	2.663	-238
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	669	6.071	-355
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	8	1	319	2.279	-382
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	-317	1.747	5
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	2	1	-370	1.338	-144
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	-319	5.683	3.917
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	4	1	-337	2.862	-145
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	-61	6.517	-167
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	6	1	-13	2.663	-238
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	669	6.071	-355
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	8	1	319	2.279	-382
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	-317	1.747	5
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	2	1	-370	1.338	-144
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	-907	6.188	-3.524
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	4	1	-337	2.862	-145
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	-61	6.517	-167
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	6	1	-13	2.663	-238
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	669	6.071	-355
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	8	1	319	2.279	-382
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	-317	1.747	5
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	2	1	-370	1.338	-144
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	-907	6.188	-3.524
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	4	1	-337	2.862	-145
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	-61	6.517	-167
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	6	1	-13	2.663	-238
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	669	6.071	-355
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	8	1	319	2.279	-382
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	-317	1.747	5
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	2	1	-370	1.338	-144

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	-735	7.122	235
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	4	1	-47	2.110	2.273
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	-61	6.517	-167
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	6	1	-13	2.663	-238
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	669	6.071	-355
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	8	1	319	2.279	-382
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	-317	1.747	5
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	2	1	-370	1.338	-144
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	-735	7.122	235
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	4	1	-47	2.110	2.273
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	-61	6.517	-167
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	6	1	-13	2.663	-238
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	669	6.071	-355
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	8	1	319	2.279	-382
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	-317	1.747	5
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	2	1	-370	1.338	-144
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	-735	7.122	235
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	4	1	-457	2.183	-2.491
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	-61	6.517	-167
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	6	1	-13	2.663	-238
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	669	6.071	-355
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	8	1	319	2.279	-382
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	-317	1.747	5
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	2	1	-370	1.338	-144
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	-735	7.122	235
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	4	1	-457	2.183	-2.491
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	-61	6.517	-167
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	6	1	-13	2.663	-238
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	669	6.071	-355
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	8	1	319	2.279	-382
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	-317	1.747	5
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	2	1	-370	1.338	-144
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	-735	7.122	235
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	4	1	-337	2.862	-145
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	129	5.357	3.621
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	6	1	-13	2.663	-238
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	669	6.071	-355
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	8	1	319	2.279	-382
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	-317	1.747	5
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	2	1	-370	1.338	-144
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	-735	7.122	235
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	4	1	-337	2.862	-145
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	129	5.357	3.621
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	6	1	-13	2.663	-238
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	669	6.071	-355
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	8	1	319	2.279	-382
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	-317	1.747	5
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	2	1	-370	1.338	-144
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	-735	7.122	235
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	4	1	-337	2.862	-145
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	-231	5.506	-3.900
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	6	1	-13	2.663	-238
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	669	6.071	-355
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	8	1	319	2.279	-382
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	-317	1.747	5
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	2	1	-370	1.338	-144
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	-735	7.122	235
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	4	1	-337	2.862	-145
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	-231	5.506	-3.900
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	6	1	-13	2.663	-238
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	669	6.071	-355
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	8	1	319	2.279	-382
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	-317	1.747	5
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	2	1	-370	1.338	-144
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	-735	7.122	235
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	4	1	-337	2.862	-145
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	-61	6.517	-167
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	6	1	113	2.016	2.222
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	669	6.071	-355
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	8	1	319	2.279	-382
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	-317	1.747	5
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	2	1	-370	1.338	-144
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	-735	7.122	235
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	4	1	-337	2.862	-145
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	-61	6.517	-167
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	6	1	113	2.016	2.222
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	669	6.071	-355
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	8	1	319	2.279	-382
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	-317	1.747	5
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	2	1	-370	1.338	-144
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	-735	7.122	235
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	4	1	-337	2.862	-145
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	-61	6.517	-167
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	6	1	-134	1.978	-2.579
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	669	6.071	-355
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	8	1	319	2.279	-382
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	-317	1.747	5
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	2	1	-370	1.338	-144
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	-735	7.122	235
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	4	1	-337	2.862	-145
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	-61	6.517	-167
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	6	1	-134	1.978	-2.579
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	669	6.071	-355
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	8	1	319	2.279	-382
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	-317	1.747	5
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	2	1	-370	1.338	-144
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	-735	7.122	235
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	4	1	-337	2.862	-145
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	-61	6.517	-167
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	6	1	-13	2.663	-238
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	616	5.066	3.490
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	8	1	319	2.279	-382
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	-317	1.747	5

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	2	1	-370	1.338	-144
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	-735	7.122	235
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	4	1	-337	2.862	-145
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	-61	6.517	-167
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	6	1	-13	2.663	-238
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	616	5.066	3.490
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	8	1	319	2.279	-382
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	-317	1.747	5
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	2	1	-370	1.338	-144
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	-735	7.122	235
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	4	1	-337	2.862	-145
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	-61	6.517	-167
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	6	1	-13	2.663	-238
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	500	5.052	-4.081
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	8	1	319	2.279	-382
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	-317	1.747	5
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	2	1	-370	1.338	-144
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	-735	7.122	235
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	4	1	-337	2.862	-145
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	-61	6.517	-167
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	6	1	-13	2.663	-238
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	500	5.052	-4.081
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	8	1	319	2.279	-382
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	-317	1.747	5
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	2	1	-370	1.338	-144
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	-735	7.122	235
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	4	1	-337	2.862	-145
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	-61	6.517	-167
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	6	1	-13	2.663	-238
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	669	6.071	-355
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	8	1	278	1.861	2.131
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	-317	1.747	5
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	2	1	-370	1.338	-144
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	-735	7.122	235
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	4	1	-337	2.862	-145
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	-61	6.517	-167
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	6	1	-13	2.663	-238
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	669	6.071	-355
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	8	1	278	1.861	2.131
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	-317	1.747	5
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	2	1	-370	1.338	-144
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	-735	7.122	235
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	4	1	-337	2.862	-145
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	-61	6.517	-167
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	6	1	-13	2.663	-238
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	669	6.071	-355
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	8	1	200	1.559	-2.705
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	-317	1.747	5
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	2	1	-370	1.338	-144
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	-735	7.122	235
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	4	1	-337	2.862	-145
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	-61	6.517	-167
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	6	1	-13	2.663	-238
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	669	6.071	-355
96	Portico 220-DC-40.stk	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	8	1	200	1.559	-2.705
97	IC-55000-E-.020	ZC H1 VIENTO +	1	1	508	283	2.409
97	IC-55000-E-.020	ZC H1 VIENTO +	2	1	629	1.228	-231
97	IC-55000-E-.020	ZC H1 VIENTO +	3	1	1.918	1.280	10.288
97	IC-55000-E-.020	ZC H1 VIENTO +	4	1	1.334	1.743	-153
97	IC-55000-E-.020	ZC H1 VIENTO +	5	1	1.312	2.060	10.267
97	IC-55000-E-.020	ZC H1 VIENTO +	6	1	1.003	2.154	-94
97	IC-55000-E-.020	ZC H1 VIENTO +	7	1	658	2.498	10.242
97	IC-55000-E-.020	ZC H1 VIENTO +	8	1	652	2.320	-218
97	IC-55000-E-.020	ZC H1 VIENTO -	1	1	508	173	2.419
97	IC-55000-E-.020	ZC H1 VIENTO -	2	1	629	913	-239
97	IC-55000-E-.020	ZC H1 VIENTO -	3	1	1.918	642	10.339
97	IC-55000-E-.020	ZC H1 VIENTO -	4	1	1.334	740	-179
97	IC-55000-E-.020	ZC H1 VIENTO -	5	1	1.312	1.445	10.355
97	IC-55000-E-.020	ZC H1 VIENTO -	6	1	1.003	1.154	-139
97	IC-55000-E-.020	ZC H1 VIENTO -	7	1	658	1.895	10.350
97	IC-55000-E-.020	ZC H1 VIENTO -	8	1	652	1.336	-213
97	IC-55000-E-.020	ZC H2A HIELO	1	1	651	263	2.784
97	IC-55000-E-.020	ZC H2A HIELO	2	1	910	1.271	-550
97	IC-55000-E-.020	ZC H2A HIELO	3	1	2.402	1.094	11.737
97	IC-55000-E-.020	ZC H2A HIELO	4	1	1.925	1.524	-702
97	IC-55000-E-.020	ZC H2A HIELO	5	1	1.695	1.979	11.643
97	IC-55000-E-.020	ZC H2A HIELO	6	1	1.526	2.029	-690
97	IC-55000-E-.020	ZC H2A HIELO	7	1	953	2.471	11.583
97	IC-55000-E-.020	ZC H2A HIELO	8	1	1.101	2.197	-823
97	IC-55000-E-.020	ZC H2B H+V +	1	1	655	297	2.803
97	IC-55000-E-.020	ZC H2B H+V +	2	1	915	1.375	-586
97	IC-55000-E-.020	ZC H2B H+V +	3	1	2.412	1.223	11.797
97	IC-55000-E-.020	ZC H2B H+V +	4	1	1.934	1.763	-765
97	IC-55000-E-.020	ZC H2B H+V +	5	1	1.702	2.109	11.699
97	IC-55000-E-.020	ZC H2B H+V +	6	1	1.530	2.275	-746
97	IC-55000-E-.020	ZC H2B H+V +	7	1	955	2.602	11.636
97	IC-55000-E-.020	ZC H2B H+V +	8	1	1.100	2.438	-894
97	IC-55000-E-.020	ZC H2B H+V -	1	1	655	233	2.809
97	IC-55000-E-.020	ZC H2B H+V -	2	1	915	1.195	-590
97	IC-55000-E-.020	ZC H2B H+V -	3	1	2.412	978	11.818
97	IC-55000-E-.020	ZC H2B H+V -	4	1	1.934	1.332	-778
97	IC-55000-E-.020	ZC H2B H+V -	5	1	1.702	1.875	11.736
97	IC-55000-E-.020	ZC H2B H+V -	6	1	1.530	1.847	-768
97	IC-55000-E-.020	ZC H2B H+V -	7	1	955	2.372	11.681
97	IC-55000-E-.020	ZC H2B H+V -	8	1	1.100	2.017	-891
97	IC-55000-E-.020	ZC H3 DES ANC A+	1	1	655	265	2.806
97	IC-55000-E-.020	ZC H3 DES ANC A+	2	1	911	1.019	1.042
97	IC-55000-E-.020	ZC H3 DES ANC A+	3	1	2.412	1.109	11.808
97	IC-55000-E-.020	ZC H3 DES ANC A+	4	1	1.923	1.205	2.112
97	IC-55000-E-.020	ZC H3 DES ANC A+	5	1	1.702	2.001	11.717
97	IC-55000-E-.020	ZC H3 DES ANC A+	6	1	1.558	1.575	2.110
97	IC-55000-E-.020	ZC H3 DES ANC A+	7	1	955	2.496	11.659
97	IC-55000-E-.020	ZC H3 DES ANC A+	8	1	1.166	1.886	1.988

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
97	IC-55000-E-.020	ZC H3 DES ANC A-	1	1	655	265	2.806
97	IC-55000-E-.020	ZC H3 DES ANC A-	2	1	911	1.019	1.042
97	IC-55000-E-.020	ZC H3 DES ANC A-	3	1	2.412	1.092	11.808
97	IC-55000-E-.020	ZC H3 DES ANC A-	4	1	1.923	1.170	2.112
97	IC-55000-E-.020	ZC H3 DES ANC A-	5	1	1.702	1.983	11.717
97	IC-55000-E-.020	ZC H3 DES ANC A-	6	1	1.558	1.540	2.110
97	IC-55000-E-.020	ZC H3 DES ANC A-	7	1	955	2.478	11.659
97	IC-55000-E-.020	ZC H3 DES ANC A-	8	1	1.166	1.851	1.988
97	IC-55000-E-.020	ZC H3 DES ANC B+	1	1	383	133	1.403
97	IC-55000-E-.020	ZC H3 DES ANC B+	2	1	622	909	-1.924
97	IC-55000-E-.020	ZC H3 DES ANC B+	3	1	1.545	559	5.904
97	IC-55000-E-.020	ZC H3 DES ANC B+	4	1	1.530	1.151	-3.270
97	IC-55000-E-.020	ZC H3 DES ANC B+	5	1	1.181	1.005	5.859
97	IC-55000-E-.020	ZC H3 DES ANC B+	6	1	1.290	1.551	-3.246
97	IC-55000-E-.020	ZC H3 DES ANC B+	7	1	803	1.252	5.829
97	IC-55000-E-.020	ZC H3 DES ANC B+	8	1	1.029	1.490	-3.327
97	IC-55000-E-.020	ZC H3 DES ANC B-	1	1	383	133	1.403
97	IC-55000-E-.020	ZC H3 DES ANC B-	2	1	622	909	-1.924
97	IC-55000-E-.020	ZC H3 DES ANC B-	3	1	1.545	541	5.904
97	IC-55000-E-.020	ZC H3 DES ANC B-	4	1	1.530	1.116	-3.270
97	IC-55000-E-.020	ZC H3 DES ANC B-	5	1	1.181	987	5.859
97	IC-55000-E-.020	ZC H3 DES ANC B-	6	1	1.290	1.516	-3.246
97	IC-55000-E-.020	ZC H3 DES ANC B-	7	1	803	1.235	5.829
97	IC-55000-E-.020	ZC H3 DES ANC B-	8	1	1.029	1.455	-3.327
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT1A+	1	1	655	265	2.806
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT1A+	2	1	915	1.285	-588
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT1A+	3	1	2.412	1.109	11.808
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT1A+	4	1	1.934	1.565	-772
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT1A+	5	1	1.702	2.001	11.717
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT1A+	6	1	1.530	2.079	-757
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT1A+	7	1	955	2.496	11.659
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT1A+	8	1	1.100	2.245	-893
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT1A-	1	1	655	265	2.806
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT1A-	2	1	915	1.285	-588
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT1A-	3	1	2.412	1.092	11.808
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT1A-	4	1	1.934	1.530	-772
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT1A-	5	1	1.702	1.983	11.717
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT1A-	6	1	1.530	2.044	-757
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT1A-	7	1	955	2.478	11.659
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT1A-	8	1	1.100	2.210	-893
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT1B+	2	1	915	1.285	-588
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT1B+	3	1	2.412	1.109	11.808
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT1B+	4	1	1.934	1.565	-772
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT1B+	5	1	1.702	2.001	11.717
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT1B+	6	1	1.530	2.079	-757
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT1B+	7	1	955	2.496	11.659
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT1B+	8	1	1.100	2.245	-893
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT1B-	2	1	915	1.285	-588
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT1B-	3	1	2.412	1.092	11.808
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT1B-	4	1	1.934	1.530	-772
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT1B-	5	1	1.702	1.983	11.717
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT1B-	6	1	1.530	2.044	-757
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT1B-	7	1	955	2.478	11.659
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT1B-	8	1	1.100	2.210	-893
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT2A+	1	1	655	265	2.806
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT2A+	2	1	688	752	2.671
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT2A+	3	1	2.412	1.109	11.808
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT2A+	4	1	1.934	1.565	-772
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT2A+	5	1	1.702	2.001	11.717
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT2A+	6	1	1.530	2.079	-757
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT2A+	7	1	955	2.496	11.659
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT2A+	8	1	1.100	2.245	-893
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT2A-	1	1	655	265	2.806
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT2A-	2	1	688	752	2.671
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT2A-	3	1	2.412	1.092	11.808
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT2A-	4	1	1.934	1.530	-772
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT2A-	5	1	1.702	1.983	11.717
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT2A-	6	1	1.530	2.044	-757
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT2A-	7	1	955	2.478	11.659
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT2A-	8	1	1.100	2.210	-893
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT2B+	1	1	655	265	2.806
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT2B+	2	1	227	533	-3.259
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT2B+	3	1	2.412	1.109	11.808
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT2B+	4	1	1.934	1.565	-772
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT2B+	5	1	1.702	2.001	11.717
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT2B+	6	1	1.530	2.079	-757
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT2B+	7	1	955	2.496	11.659
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT2B+	8	1	1.100	2.245	-893
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT2B-	1	1	655	265	2.806
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT2B-	2	1	227	533	-3.259
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT2B-	3	1	2.412	1.092	11.808
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT2B-	4	1	1.934	1.530	-772
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT2B-	5	1	1.702	1.983	11.717
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT2B-	6	1	1.530	2.044	-757
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT2B-	7	1	955	2.478	11.659
97	IC-55000-E-.020	ZC H4 ROT HT2B-	8	1	1.100	2.210	-893
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A+	1	1	655	265	2.806
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A+	2	1	915	1.285	-588
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A+	3	1	1.545	559	5.904
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A+	4	1	1.934	1.565	-772
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A+	5	1	1.702	2.001	11.717
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A+	6	1	1.530	2.079	-757
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A+	7	1	955	2.496	11.659
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A+	8	1	1.100	2.245	-893
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A-	1	1	655	265	2.806
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A-	2	1	915	1.285	-588
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A-	3	1	1.545	541	5.904
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A-	4	1	1.934	1.530	-772
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A-	5	1	1.702	1.983	11.717
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A-	6	1	1.530	2.044	-757
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A-	7	1	955	2.478	11.659
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO3A-	8	1	1.100	2.210	-893
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B+	1	1	655	265	2.806

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B+	2	1	915	1.285	-588
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B+	4	1	1.934	1.565	-772
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B+	5	1	1.702	2.001	11.717
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B+	6	1	1.530	2.079	-757
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B+	7	1	955	2.496	11.659
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B+	8	1	1.100	2.245	-893
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B-	1	1	655	265	2.806
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B-	2	1	915	1.285	-588
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B-	4	1	1.934	1.530	-772
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B-	5	1	1.702	1.983	11.717
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B-	6	1	1.530	2.044	-757
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B-	7	1	955	2.478	11.659
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO3B-	8	1	1.100	2.210	-893
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A+	1	1	655	265	2.806
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A+	2	1	915	1.285	-588
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A+	3	1	2.412	1.109	11.808
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A+	4	1	823	423	2.498
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A+	5	1	1.702	2.001	11.717
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A+	6	1	1.530	2.079	-757
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A+	7	1	955	2.496	11.659
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A+	8	1	1.100	2.245	-893
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A-	1	1	655	265	2.806
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A-	2	1	915	1.285	-588
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A-	3	1	2.412	1.092	11.808
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A-	4	1	823	405	2.498
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A-	5	1	1.702	1.983	11.717
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A-	6	1	1.530	2.044	-757
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A-	7	1	955	2.478	11.659
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO4A-	8	1	1.100	2.210	-893
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B+	1	1	655	265	2.806
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B+	2	1	915	1.285	-588
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B+	3	1	2.412	1.109	11.808
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B+	4	1	696	368	-2.884
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B+	5	1	1.702	2.001	11.717
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B+	6	1	1.530	2.079	-757
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B+	7	1	955	2.496	11.659
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B+	8	1	1.100	2.245	-893
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B-	1	1	655	265	2.806
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B-	2	1	915	1.285	-588
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B-	3	1	2.412	1.092	11.808
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B-	4	1	696	351	-2.884
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B-	5	1	1.702	1.983	11.717
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B-	6	1	1.530	2.044	-757
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B-	7	1	955	2.478	11.659
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO4B-	8	1	1.100	2.210	-893
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A+	1	1	655	265	2.806
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A+	2	1	915	1.285	-588
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A+	3	1	2.412	1.109	11.808
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A+	4	1	1.934	1.565	-772
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A+	5	1	1.181	1.005	5.859
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A+	6	1	1.530	2.079	-757
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A+	7	1	955	2.496	11.659
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A+	8	1	1.100	2.245	-893
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A-	1	1	655	265	2.806
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A-	2	1	915	1.285	-588
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A-	3	1	2.412	1.092	11.808
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A-	4	1	1.934	1.530	-772
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A-	5	1	1.181	987	5.859
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A-	6	1	1.530	2.044	-757
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A-	7	1	955	2.478	11.659
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO5A-	8	1	1.100	2.210	-893
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B+	1	1	655	265	2.806
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B+	2	1	915	1.285	-588
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B+	3	1	2.412	1.109	11.808
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B+	4	1	1.934	1.565	-772
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B+	6	1	1.530	2.079	-757
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B+	7	1	955	2.496	11.659
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B+	8	1	1.100	2.245	-893
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B-	1	1	655	265	2.806
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B-	2	1	915	1.285	-588
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B-	3	1	2.412	1.092	11.808
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B-	4	1	1.934	1.530	-772
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B-	6	1	1.530	2.044	-757
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B-	7	1	955	2.478	11.659
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO5B-	8	1	1.100	2.210	-893
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A+	1	1	655	265	2.806
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A+	2	1	915	1.285	-588
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A+	3	1	2.412	1.109	11.808
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A+	4	1	1.934	1.565	-772
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A+	5	1	1.702	2.001	11.717
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A+	6	1	654	536	2.489
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A+	7	1	955	2.496	11.659
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A+	8	1	1.100	2.245	-893
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A-	1	1	655	265	2.806
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A-	2	1	915	1.285	-588
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A-	3	1	2.412	1.092	11.808
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A-	4	1	1.934	1.530	-772
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A-	5	1	1.702	1.983	11.717
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A-	6	1	654	518	2.489
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A-	7	1	955	2.478	11.659
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO6A-	8	1	1.100	2.210	-893
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B+	1	1	655	265	2.806
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B+	2	1	915	1.285	-588
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B+	3	1	2.412	1.109	11.808
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B+	4	1	1.934	1.565	-772
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B+	5	1	1.702	2.001	11.717
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B+	6	1	664	512	-2.867
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B+	7	1	955	2.496	11.659
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B+	8	1	1.100	2.245	-893
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B-	1	1	655	265	2.806
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B-	2	1	915	1.285	-588
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B-	3	1	2.412	1.092	11.808
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B-	4	1	1.934	1.530	-772

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B-	5	1	1.702	1.983	11.717
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B-	6	1	664	495	-2.867
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B-	7	1	955	2.478	11.659
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO6B-	8	1	1.100	2.210	-893
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A+	1	1	655	265	2.806
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A+	2	1	915	1.285	-588
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A+	3	1	2.412	1.109	11.808
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A+	4	1	1.934	1.565	-772
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A+	5	1	1.702	2.001	11.717
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A+	6	1	1.530	2.079	-757
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A+	7	1	803	1.252	5.829
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A+	8	1	1.100	2.245	-893
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A-	1	1	655	265	2.806
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A-	2	1	915	1.285	-588
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A-	3	1	2.412	1.092	11.808
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A-	4	1	1.934	1.530	-772
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A-	5	1	1.702	1.983	11.717
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A-	6	1	1.530	2.044	-757
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A-	7	1	803	1.235	5.829
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO7A-	8	1	1.100	2.210	-893
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B+	1	1	655	265	2.806
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B+	2	1	915	1.285	-588
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B+	3	1	2.412	1.109	11.808
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B+	4	1	1.934	1.565	-772
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B+	5	1	1.702	2.001	11.717
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B+	6	1	1.530	2.079	-757
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B+	8	1	1.100	2.245	-893
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B-	1	1	655	265	2.806
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B-	2	1	915	1.285	-588
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B-	3	1	2.412	1.092	11.808
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B-	4	1	1.934	1.530	-772
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B-	5	1	1.702	1.983	11.717
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B-	6	1	1.530	2.044	-757
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO7B-	8	1	1.100	2.210	-893
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A+	1	1	655	265	2.806
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A+	2	1	915	1.285	-588
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A+	3	1	2.412	1.109	11.808
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A+	4	1	1.934	1.565	-772
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A+	5	1	1.702	2.001	11.717
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A+	6	1	1.530	2.079	-757
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A+	7	1	955	2.496	11.659
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A+	8	1	478	763	2.434
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A-	1	1	655	265	2.806
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A-	2	1	915	1.285	-588
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A-	3	1	2.412	1.092	11.808
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A-	4	1	1.934	1.530	-772
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A-	5	1	1.702	1.983	11.717
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A-	6	1	1.530	2.044	-757
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A-	7	1	955	2.478	11.659
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO8A-	8	1	478	746	2.434
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B+	1	1	655	265	2.806
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B+	2	1	915	1.285	-588
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B+	3	1	2.412	1.109	11.808
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B+	4	1	1.934	1.565	-772
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B+	5	1	1.702	2.001	11.717
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B+	6	1	1.530	2.079	-757
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B+	7	1	955	2.496	11.659
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B+	8	1	618	368	-2.880
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B-	1	1	655	265	2.806
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B-	2	1	915	1.285	-588
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B-	3	1	2.412	1.092	11.808
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B-	4	1	1.934	1.530	-772
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B-	5	1	1.702	1.983	11.717
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B-	6	1	1.530	2.044	-757
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B-	7	1	955	2.478	11.659
97	IC-55000-E-.020	ZC-DC H4 ROT ANC CO8B-	8	1	618	350	-2.880
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H1 VIENTO +	1	1	-45	-1.258	-66
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H1 VIENTO +	3	1	419	-1.599	56
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H1 VIENTO +	5	1	490	-1.798	6
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H1 VIENTO +	7	1	536	-1.597	48
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H1 VIENTO -	1	1	-45	-1.813	-19
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H1 VIENTO -	3	1	419	-3.209	197
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H1 VIENTO -	5	1	490	-3.421	120
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H1 VIENTO -	7	1	536	-3.207	188
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H2A HIELO	1	1	236	-2.015	-336
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H2A HIELO	3	1	1.094	-3.230	-221
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H2A HIELO	5	1	1.195	-3.502	-299
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H2A HIELO	7	1	1.246	-3.229	-228
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H2B H+V +	1	1	228	-1.899	-377
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H2B H+V +	3	1	1.078	-2.948	-294
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H2B H+V +	5	1	1.181	-3.222	-368
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H2B H+V +	7	1	1.233	-2.946	-301
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H2B H+V -	1	1	228	-2.216	-350
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H2B H+V -	3	1	1.078	-3.672	-226
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H2B H+V -	5	1	1.181	-3.952	-313
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H2B H+V -	7	1	1.233	-3.670	-233
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H3 DES AMA A+	1	1	314	-1.778	519
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H3 DES AMA A+	3	1	1.224	-2.825	1.213
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H3 DES AMA A+	5	1	1.324	-3.103	1.135
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H3 DES AMA A+	7	1	1.379	-2.823	1.205
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H3 DES AMA A-	1	1	314	-1.778	519
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H3 DES AMA A-	3	1	1.224	-2.860	1.213
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H3 DES AMA A-	5	1	1.324	-3.138	1.135
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H3 DES AMA A-	7	1	1.379	-2.858	1.205
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H3 DES AMA B+	1	1	230	-1.823	-1.155
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H3 DES AMA B+	3	1	1.085	-2.932	-1.668
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H3 DES AMA B+	5	1	1.169	-3.139	-1.731
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H3 DES AMA B+	7	1	1.202	-2.931	-1.673
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H3 DES AMA B-	1	1	230	-1.823	-1.155
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H3 DES AMA B-	3	1	1.085	-2.967	-1.668
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H3 DES AMA B-	5	1	1.169	-3.174	-1.731
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H3 DES AMA B-	7	1	1.202	-2.966	-1.673
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT1A+	1	1	212	-940	3.166

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT1A+	3	1	1.078	-3.292	-260
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT1A+	5	1	1.181	-3.570	-340
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT1A+	7	1	1.233	-3.291	-267
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT1A-	1	1	212	-940	3.166
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT1A-	3	1	1.078	-3.327	-260
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT1A-	5	1	1.181	-3.605	-340
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT1A-	7	1	1.233	-3.326	-267
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT1B+	1	1	17	-1.118	-3.529
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT1B+	3	1	1.078	-3.292	-260
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT1B+	5	1	1.181	-3.570	-340
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT1B+	7	1	1.233	-3.291	-267
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT1B-	1	1	17	-1.118	-3.529
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT1B-	3	1	1.078	-3.327	-260
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT1B-	5	1	1.181	-3.605	-340
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT1B-	7	1	1.233	-3.326	-267
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT2A+	1	1	228	-2.057	-363
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT2A+	3	1	1.078	-3.292	-260
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT2A+	5	1	1.181	-3.570	-340
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT2A+	7	1	1.233	-3.291	-267
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT2A-	1	1	228	-2.057	-363
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT2A-	3	1	1.078	-3.327	-260
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT2A-	5	1	1.181	-3.605	-340
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT2A-	7	1	1.233	-3.326	-267
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT2B+	1	1	228	-2.057	-363
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT2B+	3	1	1.078	-3.292	-260
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT2B+	5	1	1.181	-3.570	-340
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT2B+	7	1	1.233	-3.291	-267
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT2B-	1	1	228	-2.057	-363
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT2B-	3	1	1.078	-3.327	-260
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT2B-	5	1	1.181	-3.605	-340
98	CO-27000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT2B-	7	1	1.233	-3.326	-267
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	228	-2.057	-363
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	959	-2.358	2.685
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	1.181	-3.570	-340
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	1.233	-3.291	-267
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	228	-2.057	-363
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	959	-2.393	2.685
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	1.181	-3.605	-340
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	1.233	-3.326	-267
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	228	-2.057	-363
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	843	-2.572	-3.076
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	1.181	-3.570	-340
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	1.233	-3.291	-267
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	228	-2.057	-363
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	843	-2.607	-3.076
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	1.181	-3.605	-340
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	1.233	-3.326	-267
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	228	-2.057	-363
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	1.078	-3.292	-260
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	1.181	-3.570	-340
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	1.233	-3.291	-267
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	228	-2.057	-363
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	1.078	-3.327	-260
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	1.181	-3.605	-340
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	1.233	-3.326	-267
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	228	-2.057	-363
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	1.078	-3.292	-260
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	1.181	-3.570	-340
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	1.233	-3.291	-267
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	228	-2.057	-363
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	1.078	-3.327	-260
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	1.181	-3.605	-340
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	1.233	-3.326	-267
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	228	-2.057	-363
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	1.078	-3.292	-260
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	1.052	-2.637	2.610
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	1.233	-3.291	-267
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	228	-2.057	-363
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	1.078	-3.327	-260
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	1.052	-2.672	2.610
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	1.233	-3.326	-267
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	228	-2.057	-363
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	1.078	-3.292	-260
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	904	-2.709	-3.121
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	1.233	-3.291	-267
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	228	-2.057	-363
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	1.078	-3.327	-260
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	904	-2.744	-3.121
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	1.233	-3.326	-267
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	228	-2.057	-363
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	1.078	-3.292	-260
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	1.181	-3.570	-340
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	1.233	-3.291	-267
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	228	-2.057	-363
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	1.078	-3.327	-260
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	1.181	-3.605	-340
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	1.233	-3.326	-267
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	228	-2.057	-363
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	1.078	-3.292	-260
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	1.181	-3.570	-340
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	1.233	-3.291	-267
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	228	-2.057	-363
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	1.078	-3.327	-260
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	1.181	-3.605	-340
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	1.233	-3.326	-267
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	228	-2.057	-363
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	1.078	-3.292	-260
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	1.181	-3.570	-340
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	1.114	-2.356	2.678
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	228	-2.057	-363
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	1.078	-3.327	-260
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	1.181	-3.605	-340
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	1.114	-2.391	2.678

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	228	-2.057	-363
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	1.078	-3.292	-260
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	1.181	-3.570	-340
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	920	-2.571	-3.079
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	228	-2.057	-363
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	1.078	-3.327	-260
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	1.181	-3.605	-340
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	920	-2.606	-3.079
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	228	-2.057	-363
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	1.078	-3.292	-260
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	1.181	-3.570	-340
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	1.233	-3.291	-267
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	228	-2.057	-363
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	1.078	-3.327	-260
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	1.181	-3.605	-340
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	1.233	-3.326	-267
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	228	-2.057	-363
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	1.078	-3.292	-260
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	1.181	-3.570	-340
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	1.233	-3.291	-267
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	228	-2.057	-363
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	1.078	-3.327	-260
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	1.181	-3.605	-340
98	CO-27000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	1.233	-3.326	-267
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H1 VIENTO +	1	1	541	-326	-17
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H1 VIENTO +	3	1	1.467	-45	24
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H1 VIENTO +	5	1	1.467	-47	25
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H1 VIENTO +	7	1	1.467	-45	24
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H1 VIENTO -	1	1	541	-1.154	-1
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H1 VIENTO -	3	1	1.467	-2.357	65
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H1 VIENTO -	5	1	1.467	-2.375	64
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H1 VIENTO -	7	1	1.467	-2.357	65
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H2A HIELO	1	1	1.167	-1.021	-79
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H2A HIELO	3	1	2.841	-1.675	-11
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H2A HIELO	5	1	2.849	-1.690	-4
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H2A HIELO	7	1	2.841	-1.675	-11
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H2B H+V +	1	1	1.175	-809	-94
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H2B H+V +	3	1	2.857	-1.188	-32
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H2B H+V +	5	1	2.865	-1.200	-24
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H2B H+V +	7	1	2.857	-1.188	-32
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H2B H+V -	1	1	1.175	-1.284	-85
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H2B H+V -	3	1	2.857	-2.256	-12
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H2B H+V -	5	1	2.865	-2.276	-5
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H2B H+V -	7	1	2.857	-2.256	-12
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA A+	1	1	1.177	-914	850
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA A+	3	1	2.860	-1.489	1.514
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA A+	5	1	2.868	-1.503	1.521
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA A+	7	1	2.860	-1.489	1.514
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA A-	1	1	1.177	-914	850
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA A-	3	1	2.860	-1.524	1.514
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA A-	5	1	2.868	-1.538	1.521
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA A-	7	1	2.860	-1.524	1.514
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA B+	1	1	1.090	-917	-1.006
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA B+	3	1	2.715	-1.489	-1.552
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA B+	5	1	2.725	-1.503	-1.546
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA B+	7	1	2.715	-1.489	-1.552
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA B-	1	1	1.090	-917	-1.006
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA B-	3	1	2.715	-1.524	-1.552
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA B-	5	1	2.725	-1.538	-1.546
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA B-	7	1	2.715	-1.524	-1.552
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1A+	1	1	707	-517	3.666
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1A+	3	1	2.857	-1.704	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1A+	5	1	2.865	-1.720	-14
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1A+	7	1	2.857	-1.704	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1A-	1	1	707	-517	3.666
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1A-	3	1	2.857	-1.739	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1A-	5	1	2.865	-1.755	-14
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1A-	7	1	2.857	-1.739	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1B+	1	1	468	-530	-3.755
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1B+	3	1	2.857	-1.704	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1B+	5	1	2.865	-1.720	-14
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1B+	7	1	2.857	-1.704	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1B-	1	1	468	-530	-3.755
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1B-	3	1	2.857	-1.739	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1B-	5	1	2.865	-1.755	-14
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1B-	7	1	2.857	-1.739	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2A+	1	1	1.175	-1.046	-89
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2A+	3	1	2.857	-1.704	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2A+	5	1	2.865	-1.720	-14
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2A+	7	1	2.857	-1.704	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2A-	1	1	1.175	-1.046	-89
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2A-	3	1	2.857	-1.739	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2A-	5	1	2.865	-1.755	-14
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2A-	7	1	2.857	-1.739	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2B+	1	1	1.175	-1.046	-89
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2B+	3	1	2.857	-1.704	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2B+	5	1	2.865	-1.720	-14
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2B+	7	1	2.857	-1.704	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2B-	1	1	1.175	-1.046	-89
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2B-	3	1	2.857	-1.739	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2B-	5	1	2.865	-1.755	-14
99	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2B-	7	1	2.857	-1.739	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	1.175	-1.046	-89
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	2.314	-1.273	3.049
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	2.865	-1.720	-14
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	2.857	-1.704	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	1.175	-1.046	-89
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	2.314	-1.308	3.049
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	2.865	-1.755	-14
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	2.857	-1.739	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	1.175	-1.046	-89
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	2.156	-1.275	-3.082
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	2.865	-1.720	-14

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	2.857	-1.704	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	1.175	-1.046	-89
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	2.156	-1.310	-3.082
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	2.865	-1.755	-14
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	2.857	-1.739	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	1.175	-1.046	-89
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	2.857	-1.704	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	2.865	-1.720	-14
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	2.857	-1.704	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	1.175	-1.046	-89
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	2.857	-1.739	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	2.865	-1.755	-14
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	2.857	-1.739	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	1.175	-1.046	-89
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	2.857	-1.704	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	2.865	-1.720	-14
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	2.857	-1.704	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	1.175	-1.046	-89
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	2.857	-1.739	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	2.865	-1.755	-14
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	2.857	-1.739	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	1.175	-1.046	-89
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	2.857	-1.704	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	2.320	-1.285	3.057
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	2.857	-1.704	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	1.175	-1.046	-89
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	2.857	-1.739	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	2.320	-1.320	3.057
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	2.857	-1.739	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	1.175	-1.046	-89
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	2.857	-1.704	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	2.161	-1.286	-3.079
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	2.857	-1.704	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	1.175	-1.046	-89
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	2.857	-1.739	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	2.161	-1.321	-3.079
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	2.857	-1.739	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	1.175	-1.046	-89
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	2.857	-1.704	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	2.865	-1.720	-14
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	2.857	-1.704	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	1.175	-1.046	-89
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	2.857	-1.739	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	2.865	-1.755	-14
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	2.857	-1.739	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	1.175	-1.046	-89
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	2.857	-1.704	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	2.865	-1.720	-14
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	2.857	-1.704	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	1.175	-1.046	-89
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	2.857	-1.739	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	2.865	-1.755	-14
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	2.857	-1.739	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	1.175	-1.046	-89
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	2.857	-1.704	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	2.865	-1.720	-14
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	2.314	-1.273	3.049
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	1.175	-1.046	-89
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	2.857	-1.739	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	2.865	-1.755	-14
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	2.314	-1.308	3.049
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	1.175	-1.046	-89
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	2.857	-1.704	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	2.865	-1.720	-14
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	2.156	-1.275	-3.082
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	1.175	-1.046	-89
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	2.857	-1.739	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	2.865	-1.755	-14
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	2.156	-1.310	-3.082
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	1.175	-1.046	-89
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	2.857	-1.704	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	2.865	-1.720	-14
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	2.857	-1.704	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	1.175	-1.046	-89
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	2.857	-1.739	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	2.865	-1.755	-14
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	2.857	-1.739	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	1.175	-1.046	-89
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	2.857	-1.704	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	2.865	-1.720	-14
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	2.857	-1.704	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	1.175	-1.046	-89
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	2.857	-1.739	-22
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	2.865	-1.755	-14
99	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	2.857	-1.739	-22
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H1 VIENTO +	1	1	610	345	16
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H1 VIENTO +	3	1	1.240	915	28
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H1 VIENTO +	5	1	1.241	936	28
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H1 VIENTO +	7	1	1.240	915	28
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H1 VIENTO -	1	1	610	-345	16
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H1 VIENTO -	3	1	1.240	-934	28
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H1 VIENTO -	5	1	1.241	-917	28
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H1 VIENTO -	7	1	1.240	-934	28
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H2A HIELO	1	1	1.199	0	0
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H2A HIELO	3	1	2.485	-13	0
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H2A HIELO	5	1	2.489	13	0
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H2A HIELO	7	1	2.485	-13	0
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H2B H+V +	1	1	1.212	198	3
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H2B H+V +	3	1	2.508	425	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H2B H+V +	5	1	2.512	453	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H2B H+V +	7	1	2.508	425	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H2B H+V -	1	1	1.212	-198	3
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H2B H+V -	3	1	2.508	-452	4

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H2B H+V -	5	1	2.512	-426	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H2B H+V -	7	1	2.508	-452	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H3 DES SUS A	1	1	1.135	0	571
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H3 DES SUS A	3	1	2.382	-5	934
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H3 DES SUS A	5	1	2.386	19	934
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H3 DES SUS A	7	1	2.382	-5	934
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H3 DES SUS B	1	1	1.212	0	-566
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H3 DES SUS B	3	1	2.511	-6	-926
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H3 DES SUS B	5	1	2.515	20	-927
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H3 DES SUS B	7	1	2.511	-6	-926
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	480	0	1.896
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	2.508	-7	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	2.512	21	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	2.508	-7	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	480	0	1.896
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	2.508	-21	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	2.512	7	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	2.508	-21	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	476	0	-1.895
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	2.508	-7	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	2.512	21	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	2.508	-7	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	476	0	-1.895
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	2.508	-21	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	2.512	7	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	2.508	-21	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	1.212	0	3
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	2.508	-7	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	2.512	21	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	2.508	-7	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	1.212	0	3
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	2.508	-21	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	2.512	7	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	2.508	-21	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	1.212	0	3
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	2.508	-7	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	2.512	21	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	2.508	-7	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	1.212	0	3
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	2.508	-21	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	2.512	7	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	2.508	-21	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	1.212	0	3
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.648	3	1.552
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	2.512	21	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	2.508	-7	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	1.212	0	3
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.560	1	-1.549
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	2.512	21	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	2.508	-7	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	1.212	0	3
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	2.508	-7	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	2.512	21	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	2.508	-7	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	1.212	0	3
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	2.508	-7	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	2.512	21	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	2.508	-7	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	1.212	0	3
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	2.508	-7	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.651	11	1.552
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	2.508	-7	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	1.212	0	3
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	2.508	-7	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.562	13	-1.549
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	2.508	-7	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	1.212	0	3
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	2.508	-7	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	2.512	21	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	2.508	-7	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	1.212	0	3
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	2.508	-7	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	2.512	21	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	2.508	-7	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	1.212	0	3
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	2.508	-7	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	2.512	21	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.648	3	1.552
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	1.212	0	3
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	2.508	-7	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	2.512	21	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.560	1	-1.549
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	1.212	0	3
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	2.508	-7	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	2.512	21	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	2.508	-7	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	1.212	0	3
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	2.508	-7	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	2.512	21	4
100	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	2.508	-7	4
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO +	1	1	208	339	-3
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO +	3	1	597	915	-5
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO +	5	1	597	901	-4
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO +	7	1	597	915	-5
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO -	1	1	208	-339	-3
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO -	3	1	597	-901	-4
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO -	5	1	597	-915	-5
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO -	7	1	597	-901	-4
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H2A HIELO	1	1	630	0	0
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H2A HIELO	3	1	1.563	10	0
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H2A HIELO	5	1	1.563	-10	0
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H2A HIELO	7	1	1.563	10	0
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V +	1	1	629	194	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V +	3	1	1.560	441	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V +	5	1	1.560	421	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V +	7	1	1.560	441	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V -	1	1	629	-194	0
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V -	3	1	1.560	-421	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V -	5	1	1.560	-441	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V -	7	1	1.560	-421	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS A	1	1	559	0	568
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS A	3	1	1.449	17	929
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS A	5	1	1.449	-3	929
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS A	7	1	1.449	17	929
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS B	1	1	706	0	-569
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS B	3	1	1.687	16	-931
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS B	5	1	1.687	-2	-931
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS B	7	1	1.687	16	-931
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	-43	0	1.895
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	1.560	17	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	1.560	-3	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	1.560	17	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	-43	0	1.895
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	1.560	3	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	1.560	-17	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	1.560	3	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	701	0	-1.895
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	1.560	17	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	1.560	-3	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	1.560	17	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	701	0	-1.895
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	1.560	3	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	1.560	-17	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	1.560	3	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	629	0	0
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	1.560	17	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	1.560	-3	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	1.560	17	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	629	0	0
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	1.560	3	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	1.560	-17	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	1.560	3	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	629	0	0
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	1.560	17	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	1.560	-3	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	1.560	17	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	629	0	0
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	1.560	3	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	1.560	-17	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	1.560	3	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	629	0	0
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	891	12	1.550
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	1.560	-3	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	1.560	17	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	629	0	0
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.588	10	-1.550
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	1.560	-3	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	1.560	17	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	629	0	0
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	1.560	17	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	1.560	-3	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	1.560	17	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	629	0	0
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	1.560	17	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	1.560	-3	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	1.560	17	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	629	0	0
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	1.560	17	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	891	2	1.550
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	1.560	17	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	629	0	0
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	1.560	17	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.588	4	-1.550
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	1.560	17	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	629	0	0
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	1.560	17	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	1.560	-3	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	1.560	17	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	629	0	0
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	1.560	17	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	1.560	-3	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	1.560	17	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	629	0	0
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	1.560	17	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	1.560	-3	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	891	12	1.550
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	629	0	0
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	1.560	17	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	1.560	-3	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.588	10	-1.550
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	629	0	0
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	1.560	17	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	1.560	-3	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	1.560	17	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	629	0	0
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	1.560	17	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	1.560	-3	-1
101	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	1.560	17	-1
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H1 VIENTO +	1	1	50	387	-12
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H1 VIENTO +	3	1	352	1.036	-21
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H1 VIENTO +	5	1	351	1.026	-21
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H1 VIENTO +	7	1	352	1.036	-21
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H1 VIENTO -	1	1	50	-387	-12
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H1 VIENTO -	3	1	352	-1.030	-22
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H1 VIENTO -	5	1	351	-1.032	-21
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H1 VIENTO -	7	1	352	-1.030	-22

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H2A HIELO	1	1	455	0	0
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H2A HIELO	3	1	1.320	4	0
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H2A HIELO	5	1	1.315	-4	0
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H2A HIELO	7	1	1.320	4	0
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H2B H+V +	1	1	447	221	-2
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H2B H+V +	3	1	1.305	494	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H2B H+V +	5	1	1.300	483	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H2B H+V +	7	1	1.305	494	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H2B H+V -	1	1	447	-221	-2
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H2B H+V -	3	1	1.305	-486	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H2B H+V -	5	1	1.300	-493	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H2B H+V -	7	1	1.305	-486	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H3 DES SUS A	1	1	426	0	567
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H3 DES SUS A	3	1	1.273	11	927
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H3 DES SUS A	5	1	1.268	3	928
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H3 DES SUS A	7	1	1.273	11	927
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H3 DES SUS B	1	1	518	0	-571
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H3 DES SUS B	3	1	1.421	11	-933
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H3 DES SUS B	5	1	1.416	2	-933
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H3 DES SUS B	7	1	1.421	11	-933
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	223	0	1.895
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	1.305	11	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	1.300	2	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	1.305	11	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	223	0	1.895
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	1.305	-3	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	1.300	-12	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	1.305	-3	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	389	0	-1.896
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	1.305	11	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	1.300	2	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	1.305	11	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	389	0	-1.896
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	1.305	-3	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	1.300	-12	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	1.305	-3	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	447	0	-2
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	1.305	11	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	1.300	2	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	1.305	11	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	447	0	-2
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	1.305	-3	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	1.300	-12	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	1.305	-3	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	447	0	-2
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	1.305	11	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	1.300	2	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	1.305	11	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	447	0	-2
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	1.305	-3	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	1.300	-12	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	1.305	-3	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	447	0	-2
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.176	8	1.549
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	1.300	2	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	1.305	11	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	447	0	-2
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.261	9	-1.551
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	1.300	2	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	1.305	11	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	447	0	-2
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	1.305	11	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	1.300	2	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	1.305	11	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	447	0	-2
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	1.305	11	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	1.300	2	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	1.305	11	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	447	0	-2
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	1.305	11	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.173	6	1.549
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	1.305	11	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	447	0	-2
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	1.305	11	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.255	5	-1.552
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	1.305	11	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	447	0	-2
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	1.305	11	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	1.300	2	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	1.305	11	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	447	0	-2
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	1.305	11	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	1.300	2	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	1.305	11	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	447	0	-2
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	1.305	11	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	1.300	2	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.176	8	1.549
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	447	0	-2
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	1.305	11	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	1.300	2	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.261	9	-1.551
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	447	0	-2
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	1.305	11	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	1.300	2	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	1.305	11	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	447	0	-2
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	1.305	11	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	1.300	2	-3
102	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	1.305	11	-3
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H1 VIENTO +	1	1	-135	1.932	48
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H1 VIENTO +	3	1	419	3.619	210
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H1 VIENTO +	5	1	409	3.615	205

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H1 VIENTO +	7	1	419	3.619	210
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H1 VIENTO -	1	1	-135	1.045	-34
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H1 VIENTO -	3	1	419	1.142	-4
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H1 VIENTO -	5	1	409	1.155	-7
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H1 VIENTO -	7	1	419	1.142	-4
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H2A HIELO	1	1	253	2.114	-132
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H2A HIELO	3	1	1.452	3.384	-4
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H2A HIELO	5	1	1.430	3.391	-8
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H2A HIELO	7	1	1.452	3.384	-4
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H2B H+V +	1	1	235	2.425	-119
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H2B H+V +	3	1	1.421	4.057	38
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H2B H+V +	5	1	1.400	4.060	34
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H2B H+V +	7	1	1.421	4.057	38
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H2B H+V -	1	1	235	1.918	-166
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H2B H+V -	3	1	1.421	2.913	-65
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H2B H+V -	5	1	1.400	2.924	-68
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H2B H+V -	7	1	1.421	2.913	-65
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H3 DES ANC A+	1	1	509	1.618	1.748
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H3 DES ANC A+	3	1	1.865	2.629	2.970
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H3 DES ANC A+	5	1	1.845	2.637	2.968
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H3 DES ANC A+	7	1	1.865	2.629	2.970
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H3 DES ANC A-	1	1	509	1.618	1.748
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H3 DES ANC A-	3	1	1.865	2.594	2.970
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H3 DES ANC A-	5	1	1.845	2.602	2.968
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H3 DES ANC A-	7	1	1.865	2.594	2.970
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H3 DES ANC B+	1	1	308	1.639	-1.963
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H3 DES ANC B+	3	1	1.534	2.634	-2.991
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H3 DES ANC B+	5	1	1.513	2.636	-2.993
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H3 DES ANC B+	7	1	1.534	2.634	-2.991
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H3 DES ANC B-	1	1	308	1.639	-1.963
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H3 DES ANC B-	3	1	1.534	2.599	-2.991
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H3 DES ANC B-	5	1	1.513	2.601	-2.993
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H3 DES ANC B-	7	1	1.534	2.599	-2.991
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1A+	1	1	169	1.065	3.640
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1A+	3	1	1.421	3.503	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1A+	5	1	1.400	3.510	-17
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1A+	7	1	1.421	3.503	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1A-	1	1	169	1.065	3.640
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1A-	3	1	1.421	3.468	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1A-	5	1	1.400	3.475	-17
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1A-	7	1	1.421	3.468	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1B+	1	1	66	1.107	-3.782
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1B+	3	1	1.421	3.503	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1B+	5	1	1.400	3.510	-17
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1B+	7	1	1.421	3.503	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1B-	1	1	66	1.107	-3.782
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1B-	3	1	1.421	3.468	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1B-	5	1	1.400	3.475	-17
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1B-	7	1	1.421	3.468	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2A+	1	1	235	2.172	-143
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2A+	3	1	1.421	3.503	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2A+	5	1	1.400	3.510	-17
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2A+	7	1	1.421	3.503	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2A-	1	1	235	2.172	-143
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2A-	3	1	1.421	3.468	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2A-	5	1	1.400	3.475	-17
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2A-	7	1	1.421	3.468	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2B+	1	1	235	2.172	-143
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2B+	3	1	1.421	3.503	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2B+	5	1	1.400	3.510	-17
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2B+	7	1	1.421	3.503	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2B-	1	1	235	2.172	-143
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2B-	3	1	1.421	3.468	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2B-	5	1	1.400	3.475	-17
103	CO-18000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2B-	7	1	1.421	3.468	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO3A+	1	1	235	2.172	-143
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO3A+	3	1	801	878	2.977
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO3A+	5	1	1.400	3.510	-17
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO3A+	7	1	1.421	3.503	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO3A-	1	1	235	2.172	-143
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO3A-	3	1	801	860	2.977
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO3A-	5	1	1.400	3.475	-17
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO3A-	7	1	1.421	3.468	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO3B+	1	1	235	2.172	-143
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO3B+	3	1	1.177	882	-2.984
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO3B+	5	1	1.400	3.510	-17
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO3B+	7	1	1.421	3.503	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO3B-	1	1	235	2.172	-143
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO3B-	3	1	1.177	865	-2.984
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO3B-	5	1	1.400	3.475	-17
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO3B-	7	1	1.421	3.468	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO4A+	1	1	235	2.172	-143
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO4A+	3	1	1.421	3.503	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO4A+	5	1	1.400	3.510	-17
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO4A+	7	1	1.421	3.503	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO4A-	1	1	235	2.172	-143
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO4A-	3	1	1.421	3.468	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO4A-	5	1	1.400	3.475	-17
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO4A-	7	1	1.421	3.468	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO4B+	1	1	235	2.172	-143
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO4B+	3	1	1.421	3.503	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO4B+	5	1	1.400	3.510	-17
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO4B+	7	1	1.421	3.503	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO4B-	1	1	235	2.172	-143
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO4B-	3	1	1.421	3.468	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO4B-	5	1	1.400	3.475	-17
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO4B-	7	1	1.421	3.468	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO5A+	1	1	235	2.172	-143
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO5A+	3	1	1.421	3.503	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO5A+	5	1	792	882	2.976
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO5A+	7	1	1.421	3.503	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO5A-	1	1	235	2.172	-143
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO5A-	3	1	1.421	3.468	-14

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO5A-	5	1	792	865	2.976
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO5A-	7	1	1.421	3.468	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO5B+	1	1	235	2.172	-143
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO5B+	3	1	1.421	3.503	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO5B+	5	1	1.166	881	-2.985
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO5B+	7	1	1.421	3.503	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO5B-	1	1	235	2.172	-143
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO5B-	3	1	1.421	3.468	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO5B-	5	1	1.166	864	-2.985
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO5B-	7	1	1.421	3.468	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO6A+	1	1	235	2.172	-143
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO6A+	3	1	1.421	3.503	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO6A+	5	1	1.400	3.510	-17
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO6A+	7	1	1.421	3.503	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO6A-	1	1	235	2.172	-143
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO6A-	3	1	1.421	3.468	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO6A-	5	1	1.400	3.475	-17
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO6A-	7	1	1.421	3.468	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO6B+	1	1	235	2.172	-143
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO6B+	3	1	1.421	3.503	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO6B+	5	1	1.400	3.510	-17
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO6B+	7	1	1.421	3.503	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO6B-	1	1	235	2.172	-143
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO6B-	3	1	1.421	3.468	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO6B-	5	1	1.400	3.475	-17
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO6B-	7	1	1.421	3.468	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO7A+	1	1	235	2.172	-143
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO7A+	3	1	1.421	3.503	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO7A+	5	1	1.400	3.510	-17
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO7A+	7	1	801	878	2.977
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO7A-	1	1	235	2.172	-143
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO7A-	3	1	1.421	3.468	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO7A-	5	1	1.400	3.475	-17
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO7A-	7	1	801	860	2.977
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO7B+	1	1	235	2.172	-143
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO7B+	3	1	1.421	3.503	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO7B+	5	1	1.400	3.510	-17
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO7B+	7	1	1.177	882	-2.984
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO7B-	1	1	235	2.172	-143
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO7B-	3	1	1.421	3.468	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO7B-	5	1	1.400	3.475	-17
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO7B-	7	1	1.177	865	-2.984
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO8A+	1	1	235	2.172	-143
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO8A+	3	1	1.421	3.503	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO8A+	5	1	1.400	3.510	-17
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO8A+	7	1	1.421	3.503	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO8A-	1	1	235	2.172	-143
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO8A-	3	1	1.421	3.468	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO8A-	5	1	1.400	3.475	-17
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO8A-	7	1	1.421	3.468	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO8B+	1	1	235	2.172	-143
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO8B+	3	1	1.421	3.503	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO8B+	5	1	1.400	3.510	-17
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO8B+	7	1	1.421	3.503	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO8B-	1	1	235	2.172	-143
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO8B-	3	1	1.421	3.468	-14
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO8B-	5	1	1.400	3.475	-17
103	CO-18000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO8B-	7	1	1.421	3.468	-14
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H1 VIENTO +	1	1	766	500	-16
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H1 VIENTO +	3	1	1.560	1.323	-27
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H1 VIENTO +	5	1	1.560	1.328	-27
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H1 VIENTO +	7	1	1.560	1.323	-27
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H1 VIENTO -	1	1	766	-500	-16
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H1 VIENTO -	3	1	1.560	-1.332	-26
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H1 VIENTO -	5	1	1.560	-1.319	-27
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H1 VIENTO -	7	1	1.560	-1.332	-26
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H2A HIELO	1	1	1.593	0	0
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H2A HIELO	3	1	3.310	-7	0
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H2A HIELO	5	1	3.307	7	0
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H2A HIELO	7	1	3.310	-7	0
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H2B H+V +	1	1	1.610	287	-3
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H2B H+V +	3	1	3.338	629	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H2B H+V +	5	1	3.336	641	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H2B H+V +	7	1	3.338	629	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H2B H+V -	1	1	1.610	-287	-3
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H2B H+V -	3	1	3.338	-643	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H2B H+V -	5	1	3.336	-627	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H2B H+V -	7	1	3.338	-643	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H3 DES SUS A	1	1	1.600	0	589
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H3 DES SUS A	3	1	3.323	1	929
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H3 DES SUS A	5	1	3.321	13	930
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H3 DES SUS A	7	1	3.323	1	929
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H3 DES SUS B	1	1	1.530	0	-594
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H3 DES SUS B	3	1	3.219	0	-937
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H3 DES SUS B	5	1	3.216	14	-937
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H3 DES SUS B	7	1	3.219	0	-937
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	897	0	1.970
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	3.338	0	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	3.336	14	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	3.338	0	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	897	0	1.970
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	3.338	-14	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	3.336	0	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	3.338	-14	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	422	0	-1.972
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	3.338	0	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	3.336	14	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	3.338	0	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	422	0	-1.972
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	3.338	-14	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	3.336	0	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	3.338	-14	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	1.610	0	-3

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	3.338	0	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	3.336	14	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	3.338	0	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	1.610	0	-3
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	3.338	-14	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	3.336	0	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	3.338	-14	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	1.610	0	-3
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	3.338	0	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	3.336	14	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	3.338	0	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	1.610	0	-3
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	3.338	-14	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	3.336	0	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	3.338	-14	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	1.610	0	-3
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	2.451	5	1.554
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	3.336	14	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	3.338	0	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	1.610	0	-3
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.980	4	-1.557
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	3.336	14	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	3.338	0	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	1.610	0	-3
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	3.338	0	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	3.336	14	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	3.338	0	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	1.610	0	-3
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	3.338	0	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	3.336	14	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	3.338	0	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	1.610	0	-3
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	3.338	0	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	2.445	9	1.554
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	3.338	0	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	1.610	0	-3
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	3.338	0	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.977	10	-1.557
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	3.338	0	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	1.610	0	-3
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	3.338	0	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	3.336	14	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	3.338	0	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	1.610	0	-3
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	3.338	0	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	3.336	14	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	3.338	0	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	1.610	0	-3
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	3.338	0	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	3.336	14	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	2.451	5	1.554
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	1.610	0	-3
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	3.338	0	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	3.336	14	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.980	4	-1.557
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	1.610	0	-3
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	3.338	0	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	3.336	14	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	3.338	0	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	1.610	0	-3
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	3.338	0	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	3.336	14	-4
104	CO-9000-S1771-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	3.338	0	-4
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H1 VIENTO +	1	1	128	399	1
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H1 VIENTO +	3	1	502	1.068	2
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H1 VIENTO +	5	1	502	1.060	3
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H1 VIENTO +	7	1	502	1.068	2
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H1 VIENTO -	1	1	128	-399	1
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H1 VIENTO -	3	1	502	-1.060	3
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H1 VIENTO -	5	1	502	-1.068	2
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H1 VIENTO -	7	1	502	-1.060	3
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H2A HIELO	1	1	571	0	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H2A HIELO	3	1	1.556	5	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H2A HIELO	5	1	1.556	-5	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H2A HIELO	7	1	1.556	5	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H2B H+V +	1	1	564	229	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H2B H+V +	3	1	1.545	511	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H2B H+V +	5	1	1.545	500	1
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H2B H+V +	7	1	1.545	511	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H2B H+V -	1	1	564	-229	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H2B H+V -	3	1	1.545	-500	1
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H2B H+V -	5	1	1.545	-511	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H2B H+V -	7	1	1.545	-500	1
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H3 DES SUS A	1	1	589	0	592
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H3 DES SUS A	3	1	1.585	13	934
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H3 DES SUS A	5	1	1.585	1	934
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H3 DES SUS A	7	1	1.585	13	934
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H3 DES SUS B	1	1	575	0	-591
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H3 DES SUS B	3	1	1.562	12	-933
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H3 DES SUS B	5	1	1.562	2	-933
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H3 DES SUS B	7	1	1.562	12	-933
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	353	0	1.972
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	1.545	13	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	1.545	1	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	1.545	13	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	353	0	1.972
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	1.545	-1	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	1.545	-13	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	1.545	-1	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	332	0	-1.972
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	1.545	13	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	1.545	1	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	1.545	13	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	332	0	-1.972
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	1.545	-1	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	1.545	-13	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	1.545	-1	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	564	0	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	1.545	13	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	1.545	1	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	1.545	13	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	564	0	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	1.545	-1	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	1.545	-13	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	1.545	-1	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	564	0	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	1.545	13	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	1.545	1	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	1.545	13	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	564	0	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	1.545	-1	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	1.545	-13	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	1.545	-1	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	564	0	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.336	10	1.556
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	1.545	1	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	1.545	13	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	564	0	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.330	8	-1.555
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	1.545	1	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	1.545	13	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	564	0	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	1.545	13	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	1.545	1	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	1.545	13	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	564	0	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	1.545	13	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	1.545	1	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	1.545	13	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	564	0	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	1.545	13	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.336	4	1.556
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	1.545	13	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	564	0	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	1.545	13	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.330	6	-1.556
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	1.545	13	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	564	0	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	1.545	13	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	1.545	1	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	1.545	13	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	564	0	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	1.545	13	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	1.545	1	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	1.545	13	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	564	0	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	1.545	13	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	1.545	1	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.336	10	1.556
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	564	0	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	1.545	13	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	1.545	1	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.330	8	-1.555
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	564	0	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	1.545	13	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	1.545	1	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	1.545	13	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	564	0	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	1.545	13	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	1.545	1	0
105	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	1.545	13	0
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H1 VIENTO +	1	1	53	364	11
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H1 VIENTO +	3	1	364	973	19
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H1 VIENTO +	5	1	364	973	19
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H1 VIENTO +	7	1	364	973	19
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H1 VIENTO -	1	1	53	-364	11
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H1 VIENTO -	3	1	364	-973	19
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H1 VIENTO -	5	1	364	-973	19
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H1 VIENTO -	7	1	364	-973	19
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H2A HIELO	1	1	426	0	0
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H2A HIELO	3	1	1.278	0	0
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H2A HIELO	5	1	1.278	0	0
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H2A HIELO	7	1	1.278	0	0
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H2B H+V +	1	1	418	208	2
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H2B H+V +	3	1	1.264	461	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H2B H+V +	5	1	1.264	461	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H2B H+V +	7	1	1.264	461	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H2B H+V -	1	1	418	-208	2
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H2B H+V -	3	1	1.264	-461	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H2B H+V -	5	1	1.264	-461	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H2B H+V -	7	1	1.264	-461	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H3 DES SUS A	1	1	489	0	593
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H3 DES SUS A	3	1	1.376	7	936
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H3 DES SUS A	5	1	1.376	7	936
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H3 DES SUS A	7	1	1.376	7	936
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H3 DES SUS B	1	1	394	0	-590
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H3 DES SUS B	3	1	1.227	7	-931
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H3 DES SUS B	5	1	1.227	7	-931
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H3 DES SUS B	7	1	1.227	7	-931
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	498	0	1.972
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	498	0	1.972
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	1.264	-7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	1.264	-7	3

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	1.264	-7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	77	0	-1.971
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	77	0	-1.971
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	1.264	-7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	1.264	-7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	1.264	-7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	418	0	2
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	418	0	2
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	1.264	-7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	1.264	-7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	1.264	-7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	418	0	2
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	418	0	2
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	1.264	-7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	1.264	-7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	1.264	-7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	418	0	2
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.351	7	1.556
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	418	0	2
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	978	7	-1.554
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	418	0	2
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	418	0	2
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	418	0	2
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.351	7	1.557
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	418	0	2
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	978	7	-1.555
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	418	0	2
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	418	0	2
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	418	0	2
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.351	7	1.556
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	418	0	2
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	978	7	-1.554
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	418	0	2
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	418	0	2
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	1.264	7	3
106	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	1.264	7	3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H1 VIENTO +	1	1	541	377	-12
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H1 VIENTO +	3	1	1.145	1.007	-21
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H1 VIENTO +	5	1	1.145	1.007	-21
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H1 VIENTO +	7	1	1.145	1.007	-21
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H1 VIENTO -	1	1	541	-377	-12
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H1 VIENTO -	3	1	1.145	-1.007	-21
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H1 VIENTO -	5	1	1.145	-1.007	-21
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H1 VIENTO -	7	1	1.145	-1.007	-21
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H2A HIELO	1	1	1.147	0	0
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H2A HIELO	3	1	2.434	0	0
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H2A HIELO	5	1	2.434	0	0
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H2A HIELO	7	1	2.434	0	0
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H2B H+V +	1	1	1.159	216	-2
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H2B H+V +	3	1	2.453	478	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H2B H+V +	5	1	2.453	478	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H2B H+V +	7	1	2.453	478	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H2B H+V -	1	1	1.159	-216	-2
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H2B H+V -	3	1	2.453	-478	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H2B H+V -	5	1	2.453	-478	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H2B H+V -	7	1	2.453	-478	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H3 DES SUS A	1	1	1.169	0	589
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H3 DES SUS A	3	1	2.470	7	930
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H3 DES SUS A	5	1	2.470	7	931
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H3 DES SUS A	7	1	2.470	7	930
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H3 DES SUS B	1	1	1.088	0	-593
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H3 DES SUS B	3	1	2.342	7	-936
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H3 DES SUS B	5	1	2.342	7	-936
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H3 DES SUS B	7	1	2.342	7	-936
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	553	0	1.971
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	2.453	7	-3

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	553	0	1.971
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	2.453	-7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	2.453	-7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	2.453	-7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	407	0	-1.972
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	407	0	-1.972
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	2.453	-7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	2.453	-7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	2.453	-7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	1.159	0	-2
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	1.159	0	-2
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	2.453	-7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	2.453	-7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	2.453	-7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	1.159	0	-2
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	1.159	0	-2
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	2.453	-7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	2.453	-7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	2.453	-7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	1.159	0	-2
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.673	7	1.554
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	1.159	0	-2
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.603	7	-1.556
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	1.159	0	-2
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	1.159	0	-2
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	1.159	0	-2
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.673	7	1.554
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	1.159	0	-2
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.603	7	-1.557
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	1.159	0	-2
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	1.159	0	-2
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	1.159	0	-2
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.673	7	1.554
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	1.159	0	-2
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.603	7	-1.556
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	1.159	0	-2
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	1.159	0	-2
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	2.453	7	-3
107	CO-7000-S1881-.018	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	2.453	7	-3
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO +	1	1	387	519	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO +	3	1	977	1.377	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO +	5	1	977	1.372	-1
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO +	7	1	977	1.377	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO -	1	1	387	-519	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO -	3	1	977	-1.372	-1
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO -	5	1	977	-1.377	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO -	7	1	977	-1.372	-1
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H2A HIELO	1	1	1.061	0	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H2A HIELO	3	1	2.504	4	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H2A HIELO	5	1	2.504	-4	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H2A HIELO	7	1	2.504	4	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V +	1	1	1.062	298	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V +	3	1	2.505	661	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V +	5	1	2.505	653	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V +	7	1	2.505	661	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V -	1	1	1.062	-298	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V -	3	1	2.505	-653	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V -	5	1	2.505	-661	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V -	7	1	2.505	-653	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS A	1	1	1.069	0	592
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS A	3	1	2.519	10	933
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS A	5	1	2.519	4	934
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS A	7	1	2.519	10	933
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS B	1	1	1.052	0	-592

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS B	3	1	2.491	11	-933
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS B	5	1	2.491	3	-934
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS B	7	1	2.491	11	-933
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	475	0	1.972
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	2.505	11	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	2.505	3	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	2.505	11	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	475	0	1.972
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	2.505	-3	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	2.505	-11	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	2.505	-3	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	584	0	-1.972
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	2.505	11	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	2.505	3	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	2.505	11	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	584	0	-1.972
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	2.505	-3	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	2.505	-11	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	2.505	-3	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	1.062	0	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	2.505	11	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	2.505	3	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	2.505	11	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	1.062	0	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	2.505	-3	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	2.505	-11	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	2.505	-3	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	1.062	0	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	2.505	11	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	2.505	3	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	2.505	11	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	1.062	0	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	2.505	-3	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	2.505	-11	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	2.505	-3	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	1.062	0	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.848	8	1.556
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	2.505	3	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	2.505	11	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	1.062	0	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.999	9	-1.556
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	2.505	3	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	2.505	11	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	1.062	0	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	2.505	11	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	2.505	3	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	2.505	11	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	1.062	0	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	2.505	11	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	2.505	3	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	2.505	11	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	1.062	0	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	2.505	11	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.848	6	1.556
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	2.505	11	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	1.062	0	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	2.505	11	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.999	5	-1.556
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	2.505	11	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	1.062	0	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	2.505	11	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	2.505	3	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	2.505	11	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	1.062	0	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	2.505	11	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	2.505	3	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	2.505	11	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	1.062	0	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	2.505	11	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	2.505	3	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.848	8	1.556
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	1.062	0	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	2.505	11	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	2.505	3	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.999	9	-1.556
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	1.062	0	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	2.505	11	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	2.505	3	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	2.505	11	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	1.062	0	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	2.505	11	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	2.505	3	0
108	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	2.505	11	0
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H1 VIENTO +	1	1	236	568	5
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H1 VIENTO +	3	1	764	1.497	8
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H1 VIENTO +	5	1	763	1.502	8
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H1 VIENTO +	7	1	764	1.497	8
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H1 VIENTO -	1	1	236	-568	5
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H1 VIENTO -	3	1	764	-1.502	8
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H1 VIENTO -	5	1	763	-1.497	8
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H1 VIENTO -	7	1	764	-1.502	8
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H2A HIELO	1	1	890	0	0
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H2A HIELO	3	1	2.303	-4	0
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H2A HIELO	5	1	2.303	4	0
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H2A HIELO	7	1	2.303	-4	0
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H2B H+V +	1	1	883	325	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H2B H+V +	3	1	2.291	714	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H2B H+V +	5	1	2.291	721	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H2B H+V +	7	1	2.291	714	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H2B H+V -	1	1	883	-325	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H2B H+V -	3	1	2.291	-721	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H2B H+V -	5	1	2.291	-714	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H2B H+V -	7	1	2.291	-721	1

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H3 DES SUS A	1	1	927	0	592
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H3 DES SUS A	3	1	2.363	3	934
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H3 DES SUS A	5	1	2.363	11	935
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H3 DES SUS A	7	1	2.363	3	934
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H3 DES SUS B	1	1	878	0	-591
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H3 DES SUS B	3	1	2.286	4	-932
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H3 DES SUS B	5	1	2.286	10	-932
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H3 DES SUS B	7	1	2.286	4	-932
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	628	0	1.972
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	2.291	3	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	2.291	11	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	2.291	3	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	628	0	1.972
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	2.291	-11	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	2.291	-3	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	2.291	-11	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	392	0	-1.971
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	2.291	3	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	2.291	11	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	2.291	3	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	392	0	-1.971
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	2.291	-11	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	2.291	-3	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	2.291	-11	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	883	0	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	2.291	3	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	2.291	11	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	2.291	3	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	883	0	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	2.291	-11	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	2.291	-3	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	2.291	-11	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	883	0	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	2.291	3	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	2.291	11	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	2.291	3	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	883	0	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	2.291	-11	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	2.291	-3	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	2.291	-11	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	883	0	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	2.039	5	1.556
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	2.291	11	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	2.291	3	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	883	0	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.823	6	-1.555
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	2.291	11	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	2.291	3	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	883	0	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	2.291	3	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	2.291	11	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	2.291	3	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	883	0	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	2.291	3	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	2.291	11	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	2.291	3	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	883	0	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	2.291	3	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	2.039	9	1.556
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	2.291	3	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	883	0	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	2.291	3	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.823	8	-1.555
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	2.291	3	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	883	0	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	2.291	3	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	2.291	11	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	2.291	3	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	883	0	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	2.291	3	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	2.291	11	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	2.291	3	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	883	0	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	2.291	3	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	2.291	11	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	2.039	5	1.556
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	883	0	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	2.291	3	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	2.291	11	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.823	6	-1.555
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	883	0	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	2.291	3	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	2.291	11	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	2.291	3	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	883	0	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	2.291	3	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	2.291	11	1
109	CO-9000-S1771-.033	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	2.291	3	1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H1 VIENTO +	1	1	677	519	-3
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H1 VIENTO +	3	1	1.428	1.370	-6
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H1 VIENTO +	5	1	1.428	1.377	-5
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H1 VIENTO +	7	1	1.428	1.370	-6
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H1 VIENTO -	1	1	677	-519	-3
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H1 VIENTO -	3	1	1.428	-1.376	-5
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H1 VIENTO -	5	1	1.428	-1.371	-6
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H1 VIENTO -	7	1	1.428	-1.376	-5
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H2A HIELO	1	1	1.481	0	0
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H2A HIELO	3	1	3.154	-4	0
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H2A HIELO	5	1	3.155	4	0
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H2A HIELO	7	1	3.154	-4	0
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H2B H+V +	1	1	1.493	298	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H2B H+V +	3	1	3.175	653	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H2B H+V +	5	1	3.176	662	-1

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H2B H+V +	7	1	3.175	653	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H2B H+V -	1	1	1.493	-298	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H2B H+V -	3	1	3.175	-662	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H2B H+V -	5	1	3.176	-654	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H2B H+V -	7	1	3.175	-662	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H3 DES SUS A	1	1	1.470	0	591
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H3 DES SUS A	3	1	3.141	3	932
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H3 DES SUS A	5	1	3.142	11	933
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H3 DES SUS A	7	1	3.141	3	932
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H3 DES SUS B	1	1	1.450	0	-592
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H3 DES SUS B	3	1	3.110	3	-934
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H3 DES SUS B	5	1	3.111	11	-934
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H3 DES SUS B	7	1	3.110	3	-934
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	692	0	1.971
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	3.175	3	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	3.176	11	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	3.175	3	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	692	0	1.971
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	3.175	-11	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	3.176	-3	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	3.175	-11	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	586	0	-1.972
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	3.175	3	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	3.176	11	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	3.175	3	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	586	0	-1.972
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	3.175	-11	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	3.176	-3	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	3.175	-11	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	1.493	0	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	3.175	3	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	3.176	11	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	3.175	3	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	1.493	0	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	3.175	-11	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	3.176	-3	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	3.175	-11	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	1.493	0	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	3.175	3	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	3.176	11	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	3.175	3	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	1.493	0	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	3.175	-11	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	3.176	-3	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	3.175	-11	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	1.493	0	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	2.231	6	1.555
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	3.176	11	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	3.175	3	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	1.493	0	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	2.127	5	-1.556
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	3.176	11	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	3.175	3	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	1.493	0	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	3.175	3	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	3.176	11	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	3.175	3	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	1.493	0	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	3.175	3	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	3.176	11	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	3.175	3	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	1.493	0	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	3.175	3	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	2.232	8	1.555
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	3.175	3	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	1.493	0	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	3.175	3	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	2.128	9	-1.556
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	3.175	3	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	1.493	0	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	3.175	3	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	3.176	11	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	3.175	3	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	1.493	0	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	3.175	3	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	3.176	11	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	3.175	3	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	1.493	0	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	3.175	3	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	3.176	11	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	2.231	6	1.555
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	1.493	0	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	3.175	3	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	3.176	11	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	2.127	5	-1.556
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	1.493	0	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	3.175	3	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	3.176	11	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	3.175	3	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	1.493	0	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	3.175	3	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	3.176	11	-1
110	CO-9000-S1771-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	3.175	3	-1
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H1 VIENTO +	1	1	141	262	-54
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H1 VIENTO +	3	1	865	995	-146
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H1 VIENTO +	5	1	866	991	-145
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H1 VIENTO +	7	1	865	995	-146
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H1 VIENTO -	1	1	141	-722	-54
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H1 VIENTO -	3	1	865	-1.724	-146
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H1 VIENTO -	5	1	866	-1.731	-147
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H1 VIENTO -	7	1	865	-1.724	-146
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H2A HIELO	1	1	681	-331	-66
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H2A HIELO	3	1	2.161	-521	-187

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H2A HIELO	5	1	2.163	-529	-187
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H2A HIELO	7	1	2.161	-521	-187
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H2B H+V +	1	1	672	-59	-67
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H2B H+V +	3	1	2.147	95	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H2B H+V +	5	1	2.150	87	-190
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H2B H+V +	7	1	2.147	95	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H2B H+V -	1	1	672	-622	-67
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H2B H+V -	3	1	2.147	-1.169	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H2B H+V -	5	1	2.150	-1.178	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H2B H+V -	7	1	2.147	-1.169	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H3 DES ANC A+	1	1	749	-255	1.937
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H3 DES ANC A+	3	1	2.274	-382	3.013
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H3 DES ANC A+	5	1	2.277	-391	3.014
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H3 DES ANC A+	7	1	2.274	-382	3.013
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H3 DES ANC A-	1	1	749	-255	1.937
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H3 DES ANC A-	3	1	2.274	-417	3.013
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H3 DES ANC A-	5	1	2.277	-426	3.014
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H3 DES ANC A-	7	1	2.274	-417	3.013
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H3 DES ANC B+	1	1	757	-256	-2.037
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H3 DES ANC B+	3	1	2.287	-388	-3.300
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H3 DES ANC B+	5	1	2.290	-393	-3.299
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H3 DES ANC B+	7	1	2.287	-388	-3.300
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H3 DES ANC B-	1	1	757	-256	-2.037
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H3 DES ANC B-	3	1	2.287	-423	-3.300
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H3 DES ANC B-	5	1	2.290	-428	-3.299
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H3 DES ANC B-	7	1	2.287	-423	-3.300
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1A+	1	1	335	-169	3.940
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1A+	3	1	2.147	-519	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1A+	5	1	2.150	-528	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1A+	7	1	2.147	-519	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1A-	1	1	335	-169	3.940
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1A-	3	1	2.147	-554	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1A-	5	1	2.150	-563	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1A-	7	1	2.147	-554	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1B+	1	1	337	-172	-4.007
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1B+	3	1	2.147	-519	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1B+	5	1	2.150	-528	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1B+	7	1	2.147	-519	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1B-	1	1	337	-172	-4.007
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1B-	3	1	2.147	-554	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1B-	5	1	2.150	-563	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1B-	7	1	2.147	-554	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2A+	1	1	672	-341	-67
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2A+	3	1	2.147	-519	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2A+	5	1	2.150	-528	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2A+	7	1	2.147	-519	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2A-	1	1	672	-341	-67
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2A-	3	1	2.147	-554	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2A-	5	1	2.150	-563	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2A-	7	1	2.147	-554	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2B+	1	1	672	-341	-67
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2B+	3	1	2.147	-519	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2B+	5	1	2.150	-528	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2B+	7	1	2.147	-519	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2B-	1	1	672	-341	-67
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2B-	3	1	2.147	-554	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2B-	5	1	2.150	-563	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2B-	7	1	2.147	-554	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO3A+	1	1	672	-341	-67
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO3A+	3	1	1.217	-122	3.108
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO3A+	5	1	2.150	-528	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO3A+	7	1	2.147	-519	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO3A-	1	1	672	-341	-67
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO3A-	3	1	1.217	-140	3.108
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO3A-	5	1	2.150	-563	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO3A-	7	1	2.147	-554	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO3B+	1	1	672	-341	-67
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO3B+	3	1	1.197	-129	-3.204
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO3B+	5	1	2.150	-528	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO3B+	7	1	2.147	-519	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO3B-	1	1	672	-341	-67
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO3B-	3	1	1.197	-146	-3.204
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO3B-	5	1	2.150	-563	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO3B-	7	1	2.147	-554	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO4A+	1	1	672	-341	-67
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO4A+	3	1	2.147	-519	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO4A+	5	1	2.150	-528	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO4A+	7	1	2.147	-519	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO4A-	1	1	672	-341	-67
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO4A-	3	1	2.147	-554	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO4A-	5	1	2.150	-563	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO4A-	7	1	2.147	-554	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO4B+	1	1	672	-341	-67
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO4B+	3	1	2.147	-519	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO4B+	5	1	2.150	-528	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO4B+	7	1	2.147	-519	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO4B-	1	1	672	-341	-67
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO4B-	3	1	2.147	-554	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO4B-	5	1	2.150	-563	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO4B-	7	1	2.147	-554	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO5A+	1	1	672	-341	-67
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO5A+	3	1	2.147	-519	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO5A+	5	1	1.219	-127	3.109
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO5A+	7	1	2.147	-519	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO5A-	1	1	672	-341	-67
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO5A-	3	1	2.147	-554	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO5A-	5	1	1.219	-144	3.109
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO5A-	7	1	2.147	-554	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO5B+	1	1	672	-341	-67
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO5B+	3	1	2.147	-519	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO5B+	5	1	1.198	-129	-3.204
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO5B+	7	1	2.147	-519	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO5B-	1	1	672	-341	-67

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO5B-	3	1	2.147	-554	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO5B-	5	1	1.198	-146	-3.204
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO5B-	7	1	2.147	-554	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO6A+	1	1	672	-341	-67
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO6A+	3	1	2.147	-519	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO6A+	5	1	2.150	-528	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO6A+	7	1	2.147	-519	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO6A-	1	1	672	-341	-67
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO6A-	3	1	2.147	-554	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO6A-	5	1	2.150	-563	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO6A-	7	1	2.147	-554	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO6B+	1	1	672	-341	-67
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO6B+	3	1	2.147	-519	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO6B+	5	1	2.150	-528	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO6B+	7	1	2.147	-519	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO6B-	1	1	672	-341	-67
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO6B-	3	1	2.147	-554	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO6B-	5	1	2.150	-563	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO6B-	7	1	2.147	-554	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO7A+	1	1	672	-341	-67
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO7A+	3	1	2.147	-519	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO7A+	5	1	2.150	-528	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO7A+	7	1	1.217	-122	3.108
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO7A-	1	1	672	-341	-67
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO7A-	3	1	2.147	-554	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO7A-	5	1	2.150	-563	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO7A-	7	1	1.217	-140	3.108
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO7B+	1	1	672	-341	-67
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO7B+	3	1	2.147	-519	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO7B+	5	1	2.150	-528	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO7B+	7	1	1.197	-129	-3.204
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO7B-	1	1	672	-341	-67
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO7B-	3	1	2.147	-554	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO7B-	5	1	2.150	-563	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO7B-	7	1	1.197	-146	-3.204
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO8A+	1	1	672	-341	-67
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO8A+	3	1	2.147	-519	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO8A+	5	1	2.150	-528	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO8A+	7	1	2.147	-519	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO8A-	1	1	672	-341	-67
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO8A-	3	1	2.147	-554	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO8A-	5	1	2.150	-563	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO8A-	7	1	2.147	-554	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO8B+	1	1	672	-341	-67
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO8B+	3	1	2.147	-519	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO8B+	5	1	2.150	-528	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO8B+	7	1	2.147	-519	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO8B-	1	1	672	-341	-67
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO8B-	3	1	2.147	-554	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO8B-	5	1	2.150	-563	-191
111	CO-15000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT ANC CO8B-	7	1	2.147	-554	-191
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO +	1	1	260	467	2
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO +	3	1	737	1.237	4
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO +	5	1	737	1.237	4
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO +	7	1	737	1.237	4
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO -	1	1	260	-467	2
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO -	3	1	737	-1.237	4
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO -	5	1	737	-1.238	4
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO -	7	1	737	-1.237	4
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H2A HIELO	1	1	827	0	0
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H2A HIELO	3	1	2.042	0	0
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H2A HIELO	5	1	2.043	0	0
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H2A HIELO	7	1	2.042	0	0
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V +	1	1	825	267	0
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V +	3	1	2.037	590	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V +	5	1	2.038	590	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V +	7	1	2.037	590	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V -	1	1	825	-267	0
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V -	3	1	2.037	-590	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V -	5	1	2.038	-590	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V -	7	1	2.037	-590	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS A	1	1	863	0	602
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS A	3	1	2.099	7	963
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS A	5	1	2.100	7	963
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS A	7	1	2.099	7	963
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS B	1	1	803	0	-601
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS B	3	1	2.006	7	-961
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS B	5	1	2.007	7	-961
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS B	7	1	2.006	7	-961
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	565	0	2.005
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	2.037	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	2.038	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	2.037	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	565	0	2.005
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	2.037	-7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	2.038	-7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	2.037	-7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	320	0	-2.005
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	2.037	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	2.038	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	2.037	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	320	0	-2.005
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	2.037	-7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	2.038	-7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	2.037	-7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	825	0	0
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	2.037	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	2.038	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	2.037	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	825	0	0
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	2.037	-7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	2.038	-7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	2.037	-7	1

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	825	0	0
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	2.037	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	2.038	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	2.037	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	825	0	0
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	2.037	-7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	2.038	-7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	2.037	-7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	825	0	0
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.747	7	1.604
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	2.038	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	2.037	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	825	0	0
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.536	7	-1.603
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	2.038	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	2.037	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	825	0	0
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	2.037	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	2.038	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	2.037	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	825	0	0
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	2.037	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	2.038	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	2.037	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	825	0	0
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	2.037	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.748	7	1.604
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	2.037	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	825	0	0
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	2.037	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.537	7	-1.603
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	2.037	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	825	0	0
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	2.037	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	2.038	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	2.037	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	825	0	0
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	2.037	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	2.038	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	2.037	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	825	0	0
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	2.037	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	2.038	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.747	7	1.604
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	825	0	0
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	2.037	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	2.038	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.536	7	-1.603
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	825	0	0
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	2.037	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	2.038	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	2.037	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	825	0	0
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	2.037	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	2.038	7	1
112	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	2.037	7	1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO +	1	1	397	383	-3
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO +	3	1	922	1.022	-6
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO +	5	1	923	1.022	-6
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO +	7	1	922	1.022	-6
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO -	1	1	397	-383	-3
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO -	3	1	922	-1.022	-6
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO -	5	1	923	-1.022	-6
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO -	7	1	922	-1.022	-6
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H2A HIELO	1	1	943	0	0
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H2A HIELO	3	1	2.125	0	0
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H2A HIELO	5	1	2.125	0	0
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H2A HIELO	7	1	2.125	0	0
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V +	1	1	948	220	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V +	3	1	2.134	486	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V +	5	1	2.134	486	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V +	7	1	2.134	486	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V -	1	1	948	-220	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V -	3	1	2.134	-486	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V -	5	1	2.134	-486	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V -	7	1	2.134	-486	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS A	1	1	959	0	601
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS A	3	1	2.151	7	961
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS A	5	1	2.151	7	961
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS A	7	1	2.151	7	961
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS B	1	1	911	0	-602
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS B	3	1	2.075	7	-963
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS B	5	1	2.075	7	-963
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS B	7	1	2.075	7	-963
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	579	0	2.005
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	579	0	2.005
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	2.134	-7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	2.134	-7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	2.134	-7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	283	0	-2.005
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	283	0	-2.005
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	2.134	-7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	2.134	-7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	2.134	-7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	948	0	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	2.134	7	-1

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	948	0	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	2.134	-7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	2.134	-7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	2.134	-7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	948	0	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	948	0	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	2.134	-7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	2.134	-7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	2.134	-7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	948	0	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.672	7	1.603
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	948	0	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.386	7	-1.604
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	948	0	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	948	0	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	948	0	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.672	7	1.603
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	948	0	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.386	7	-1.604
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	948	0	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	948	0	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	948	0	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.672	7	1.603
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	948	0	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.386	7	-1.604
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	948	0	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	948	0	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	2.134	7	-1
113	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	2.134	7	-1
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H1 VIENTO +	1	1	404	474	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H1 VIENTO +	3	1	976	1.261	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H1 VIENTO +	5	1	974	1.254	-1
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H1 VIENTO +	7	1	976	1.261	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H1 VIENTO -	1	1	404	-474	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H1 VIENTO -	3	1	976	-1.258	-1
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H1 VIENTO -	5	1	974	-1.257	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H1 VIENTO -	7	1	976	-1.258	-1
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H2A HIELO	1	1	1.042	0	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H2A HIELO	3	1	2.405	2	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H2A HIELO	5	1	2.398	-2	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H2A HIELO	7	1	2.405	2	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H2B H+V +	1	1	1.045	272	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H2B H+V +	3	1	2.409	604	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H2B H+V +	5	1	2.402	597	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H2B H+V +	7	1	2.409	604	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H2B H+V -	1	1	1.045	-272	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H2B H+V -	3	1	2.409	-599	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H2B H+V -	5	1	2.402	-602	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H2B H+V -	7	1	2.409	-599	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H3 DES SUS A	1	1	1.042	0	602
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H3 DES SUS A	3	1	2.410	9	962
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H3 DES SUS A	5	1	2.402	5	962
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H3 DES SUS A	7	1	2.410	9	962
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H3 DES SUS B	1	1	1.034	0	-602
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H3 DES SUS B	3	1	2.393	9	-962
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H3 DES SUS B	5	1	2.386	5	-962
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H3 DES SUS B	7	1	2.393	9	-962
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	355	0	2.005
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	2.409	9	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	2.402	5	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	2.409	9	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	355	0	2.005
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	2.409	-5	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	2.402	-9	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	2.409	-5	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	650	0	-2.005
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	2.409	9	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	2.402	5	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	2.409	9	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	650	0	-2.005
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	2.409	-5	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	2.402	-9	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	2.409	-5	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	1.045	0	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	2.409	9	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	2.402	5	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	2.409	9	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	1.045	0	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	2.409	-5	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	2.402	-9	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	2.409	-5	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	1.045	0	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	2.409	9	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	2.402	5	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	2.409	9	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	1.045	0	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	2.409	-5	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	2.402	-9	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	2.409	-5	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	1.045	0	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.631	8	1.603
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	2.402	5	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	2.409	9	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	1.045	0	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.986	8	-1.604
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	2.402	5	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	2.409	9	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	1.045	0	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	2.409	9	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	2.402	5	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	2.409	9	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	1.045	0	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	2.409	9	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	2.402	5	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	2.409	9	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	1.045	0	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	2.409	9	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.627	6	1.604
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	2.409	9	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	1.045	0	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	2.409	9	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.978	6	-1.604
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	2.409	9	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	1.045	0	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	2.409	9	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	2.402	5	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	2.409	9	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	1.045	0	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	2.409	9	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	2.402	5	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	2.409	9	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	1.045	0	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	2.409	9	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	2.402	5	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.631	8	1.603
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	1.045	0	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	2.409	9	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	2.402	5	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.986	8	-1.604
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	1.045	0	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	2.409	9	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	2.402	5	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	2.409	9	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	1.045	0	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	2.409	9	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	2.402	5	0
114	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	2.409	9	0
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H1 VIENTO +	1	1	472	2.031	43
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H1 VIENTO +	3	1	1.413	3.852	-7
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H1 VIENTO +	5	1	1.409	3.852	-6
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H1 VIENTO +	7	1	1.413	3.852	-7
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H1 VIENTO -	1	1	472	1.034	105
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H1 VIENTO -	3	1	1.413	1.088	154
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H1 VIENTO -	5	1	1.409	1.105	155
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H1 VIENTO -	7	1	1.413	1.088	154
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H2A HIELO	1	1	1.178	2.164	225
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H2A HIELO	3	1	3.008	3.493	207
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H2A HIELO	5	1	2.995	3.504	210
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H2A HIELO	7	1	3.008	3.493	207
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H2B H+V +	1	1	1.182	2.509	225
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H2B H+V +	3	1	3.016	4.241	187
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H2B H+V +	5	1	3.003	4.248	191
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H2B H+V +	7	1	3.016	4.241	187
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H2B H+V -	1	1	1.182	1.937	260
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H2B H+V -	3	1	3.016	2.954	265
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H2B H+V -	5	1	3.003	2.968	269
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H2B H+V -	7	1	3.016	2.954	265
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H3 DES AMA A+	1	1	1.140	1.954	1.143
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H3 DES AMA A+	3	1	2.947	3.174	1.706
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H3 DES AMA A+	5	1	2.933	3.183	1.709
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H3 DES AMA A+	7	1	2.947	3.174	1.706
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H3 DES AMA A-	1	1	1.140	1.954	1.143
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H3 DES AMA A-	3	1	2.947	3.139	1.706
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H3 DES AMA A-	5	1	2.933	3.148	1.709
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H3 DES AMA A-	7	1	2.947	3.139	1.706
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H3 DES AMA B+	1	1	1.190	1.936	-718
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H3 DES AMA B+	3	1	3.034	3.157	-1.311
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H3 DES AMA B+	5	1	3.020	3.166	-1.306
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H3 DES AMA B+	7	1	3.034	3.157	-1.311
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H3 DES AMA B-	1	1	1.190	1.936	-718
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H3 DES AMA B-	3	1	3.034	3.122	-1.311
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H3 DES AMA B-	5	1	3.020	3.131	-1.306
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H3 DES AMA B-	7	1	3.034	3.122	-1.311
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1A+	1	1	602	1.148	3.843

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1A+	3	1	3.016	3.615	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1A+	5	1	3.003	3.626	230
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1A+	7	1	3.016	3.615	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1A-	1	1	602	1.148	3.843
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1A-	3	1	3.016	3.580	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1A-	5	1	3.003	3.591	230
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1A-	7	1	3.016	3.580	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1B+	1	1	580	1.075	-3.601
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1B+	3	1	3.016	3.615	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1B+	5	1	3.003	3.626	230
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1B+	7	1	3.016	3.615	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1B-	1	1	580	1.075	-3.601
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1B-	3	1	3.016	3.580	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1B-	5	1	3.003	3.591	230
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1B-	7	1	3.016	3.580	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2A+	1	1	1.182	2.223	242
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2A+	3	1	3.016	3.615	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2A+	5	1	3.003	3.626	230
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2A+	7	1	3.016	3.615	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2A-	1	1	1.182	2.223	242
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2A-	3	1	3.016	3.580	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2A-	5	1	3.003	3.591	230
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2A-	7	1	3.016	3.580	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2B+	1	1	1.182	2.223	242
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2B+	3	1	3.016	3.615	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2B+	5	1	3.003	3.626	230
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2B+	7	1	3.016	3.615	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2B-	1	1	1.182	2.223	242
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2B-	3	1	3.016	3.580	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2B-	5	1	3.003	3.591	230
115	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2B-	7	1	3.016	3.580	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	1.182	2.223	242
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	2.398	2.733	3.186
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	3.003	3.626	230
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	3.016	3.615	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	1.182	2.223	242
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	2.398	2.698	3.186
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	3.003	3.591	230
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	3.016	3.580	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	1.182	2.223	242
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	2.310	2.698	-2.847
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	3.003	3.626	230
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	3.016	3.615	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	1.182	2.223	242
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	2.310	2.663	-2.847
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	3.003	3.591	230
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	3.016	3.580	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	1.182	2.223	242
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	3.016	3.615	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	3.003	3.626	230
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	3.016	3.615	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	1.182	2.223	242
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	3.016	3.580	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	3.003	3.591	230
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	3.016	3.580	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	1.182	2.223	242
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	3.016	3.615	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	3.003	3.626	230
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	3.016	3.615	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	1.182	2.223	242
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	3.016	3.580	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	3.003	3.591	230
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	3.016	3.580	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	1.182	2.223	242
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	3.016	3.615	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	2.387	2.740	3.188
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	3.016	3.615	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	1.182	2.223	242
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	3.016	3.580	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	2.387	2.705	3.188
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	3.016	3.580	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	1.182	2.223	242
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	3.016	3.615	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	2.301	2.707	-2.843
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	3.016	3.615	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	1.182	2.223	242
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	3.016	3.580	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	2.301	2.672	-2.843
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	3.016	3.580	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	1.182	2.223	242
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	3.016	3.615	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	3.003	3.626	230
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	3.016	3.615	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	1.182	2.223	242
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	3.016	3.580	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	3.003	3.591	230
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	3.016	3.580	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	1.182	2.223	242
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	3.016	3.615	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	3.003	3.626	230
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	3.016	3.615	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	1.182	2.223	242
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	3.016	3.580	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	3.003	3.591	230
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	3.016	3.580	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	1.182	2.223	242
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	3.016	3.615	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	3.003	3.626	230
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	2.398	2.733	3.186
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	1.182	2.223	242
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	3.016	3.580	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	3.003	3.591	230
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	2.398	2.698	3.186

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	1.182	2.223	242
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	3.016	3.615	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	3.003	3.626	230
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	2.310	2.698	-2.847
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	1.182	2.223	242
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	3.016	3.580	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	3.003	3.591	230
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	2.310	2.663	-2.847
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	1.182	2.223	242
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	3.016	3.615	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	3.003	3.626	230
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	3.016	3.615	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	1.182	2.223	242
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	3.016	3.580	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	3.003	3.591	230
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	3.016	3.580	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	1.182	2.223	242
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	3.016	3.615	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	3.003	3.626	230
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	3.016	3.615	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	1.182	2.223	242
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	3.016	3.580	226
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	3.003	3.591	230
115	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	3.016	3.580	226
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H1 VIENTO +	1	1	582	400	20
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H1 VIENTO +	3	1	1.214	1.070	33
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H1 VIENTO +	5	1	1.210	1.061	33
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H1 VIENTO +	7	1	1.214	1.070	33
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H1 VIENTO -	1	1	582	-400	20
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H1 VIENTO -	3	1	1.214	-1.065	33
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H1 VIENTO -	5	1	1.210	-1.066	33
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H1 VIENTO -	7	1	1.214	-1.065	33
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H2A HIELO	1	1	1.216	0	0
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H2A HIELO	3	1	2.576	3	0
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H2A HIELO	5	1	2.566	-3	0
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H2A HIELO	7	1	2.576	3	0
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H2B H+V +	1	1	1.226	229	3
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H2B H+V +	3	1	2.594	512	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H2B H+V +	5	1	2.584	503	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H2B H+V +	7	1	2.594	512	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H2B H+V -	1	1	1.226	-229	3
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H2B H+V -	3	1	2.594	-505	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H2B H+V -	5	1	2.584	-510	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H2B H+V -	7	1	2.594	-505	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H3 DES SUS A	1	1	1.137	0	566
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H3 DES SUS A	3	1	2.452	11	931
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H3 DES SUS A	5	1	2.442	3	930
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H3 DES SUS A	7	1	2.452	11	931
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H3 DES SUS B	1	1	1.251	0	-560
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H3 DES SUS B	3	1	2.639	10	-922
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H3 DES SUS B	5	1	2.629	4	-921
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H3 DES SUS B	7	1	2.639	10	-922
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	327	0	1.879
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	2.594	11	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	2.584	3	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	2.594	11	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	327	0	1.879
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	2.594	-3	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	2.584	-11	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	2.594	-3	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	691	0	-1.877
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	2.594	11	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	2.584	3	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	2.594	11	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	691	0	-1.877
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	2.594	-3	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	2.584	-11	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	2.594	-3	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	1.226	0	3
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	2.594	11	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	2.584	3	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	2.594	11	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	1.226	0	3
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	2.594	-3	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	2.584	-11	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	2.594	-3	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	1.226	0	3
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	2.594	11	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	2.584	3	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	2.594	11	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	1.226	0	3
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	2.594	-3	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	2.584	-11	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	2.594	-3	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	1.226	0	3
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.589	9	1.546
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	2.584	3	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	2.594	11	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	1.226	0	3
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.881	8	-1.542
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	2.584	3	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	2.594	11	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	1.226	0	3
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	2.594	11	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	2.584	3	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	2.594	11	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	1.226	0	3
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	2.594	11	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	2.584	3	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	2.594	11	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	1.226	0	3
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	2.594	11	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.580	5	1.545

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	2.594	11	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	1.226	0	3
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	2.594	11	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.876	6	-1.541
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	2.594	11	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	1.226	0	3
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	2.594	11	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	2.584	3	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	2.594	11	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	1.226	0	3
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	2.594	11	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	2.584	3	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	2.594	11	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	1.226	0	3
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	2.594	11	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	2.584	3	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.589	9	1.546
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	1.226	0	3
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	2.594	11	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	2.584	3	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.881	8	-1.542
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	1.226	0	3
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	2.594	11	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	2.584	3	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	2.594	11	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	1.226	0	3
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	2.594	11	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	2.584	3	5
116	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	2.594	11	5
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H1 VIENTO +	1	1	-239	518	-73
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H1 VIENTO +	3	1	265	1.430	11
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H1 VIENTO +	5	1	265	1.426	11
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H1 VIENTO +	7	1	265	1.430	11
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H1 VIENTO -	1	1	-239	-518	-73
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H1 VIENTO -	3	1	265	-1.426	11
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H1 VIENTO -	5	1	265	-1.430	12
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H1 VIENTO -	7	1	265	-1.426	11
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H2A HIELO	1	1	169	0	-276
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H2A HIELO	3	1	1.363	3	-116
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H2A HIELO	5	1	1.364	-3	-118
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H2A HIELO	7	1	1.363	3	-116
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H2B H+V +	1	1	147	296	-303
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H2B H+V +	3	1	1.324	667	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H2B H+V +	5	1	1.324	661	-147
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H2B H+V +	7	1	1.324	667	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H2B H+V -	1	1	147	-296	-303
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H2B H+V -	3	1	1.324	-661	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H2B H+V -	5	1	1.324	-667	-147
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H2B H+V -	7	1	1.324	-661	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H3 DES AMA A+	1	1	221	0	712
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H3 DES AMA A+	3	1	1.443	20	1.436
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H3 DES AMA A+	5	1	1.444	15	1.432
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H3 DES AMA A+	7	1	1.443	20	1.436
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H3 DES AMA A-	1	1	221	0	712
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H3 DES AMA A-	3	1	1.443	-15	1.436
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H3 DES AMA A-	5	1	1.444	-20	1.432
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H3 DES AMA A-	7	1	1.443	-15	1.436
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H3 DES AMA B+	1	1	296	0	-1.241
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H3 DES AMA B+	3	1	1.565	21	-1.687
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H3 DES AMA B+	5	1	1.565	14	-1.689
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H3 DES AMA B+	7	1	1.565	21	-1.687
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H3 DES AMA B-	1	1	296	0	-1.241
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H3 DES AMA B-	3	1	1.565	-14	-1.687
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H3 DES AMA B-	5	1	1.565	-21	-1.689
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H3 DES AMA B-	7	1	1.565	-14	-1.687
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT1A+	1	1	-210	0	3.754
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT1A+	3	1	1.324	21	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT1A+	5	1	1.324	14	-147
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT1A+	7	1	1.324	21	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT1A-	1	1	-210	0	3.754
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT1A-	3	1	1.324	-14	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT1A-	5	1	1.324	-21	-147
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT1A-	7	1	1.324	-14	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT1B+	1	1	357	0	-4.057
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT1B+	3	1	1.324	21	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT1B+	5	1	1.324	14	-147
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT1B+	7	1	1.324	21	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT1B-	1	1	357	0	-4.057
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT1B-	3	1	1.324	-14	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT1B-	5	1	1.324	-21	-147
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT1B-	7	1	1.324	-14	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT2A+	1	1	147	0	-303
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT2A+	3	1	1.324	21	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT2A+	5	1	1.324	14	-147
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT2A+	7	1	1.324	21	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT2A-	1	1	147	0	-303
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT2A-	3	1	1.324	-14	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT2A-	5	1	1.324	-21	-147
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT2A-	7	1	1.324	-14	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT2B+	1	1	147	0	-303
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT2B+	3	1	1.324	21	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT2B+	5	1	1.324	14	-147
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT2B+	7	1	1.324	21	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT2B-	1	1	147	0	-303
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT2B-	3	1	1.324	-14	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT2B-	5	1	1.324	-21	-147
117	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT2B-	7	1	1.324	-14	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	147	0	-303
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	804	19	3.015
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	1.324	14	-147
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	1.324	21	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	147	0	-303
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	804	-16	3.015

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	1.324	-21	-147
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	1.324	-14	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	147	0	-303
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	1.366	21	-3.230
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	1.324	14	-147
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	1.324	21	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	147	0	-303
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	1.366	-14	-3.230
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	1.324	-21	-147
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	1.324	-14	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	147	0	-303
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	1.324	21	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	1.324	14	-147
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	1.324	21	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	147	0	-303
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	1.324	-14	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	1.324	-21	-147
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	1.324	-14	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	147	0	-303
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	1.324	21	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	1.324	14	-147
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	1.324	21	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	147	0	-303
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	1.324	-14	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	1.324	-21	-147
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	1.324	-14	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	147	0	-303
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	1.324	21	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	804	16	3.012
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	1.324	21	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	147	0	-303
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	1.324	-14	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	804	-19	3.012
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	1.324	-14	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	147	0	-303
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	1.324	21	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	1.367	14	-3.232
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	1.324	21	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	147	0	-303
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	1.324	-14	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	1.367	-21	-3.232
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	1.324	-14	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	147	0	-303
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	1.324	21	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	1.324	14	-147
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	1.324	21	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	147	0	-303
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	1.324	-14	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	1.324	-21	-147
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	1.324	-14	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	147	0	-303
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	1.324	21	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	1.324	14	-147
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	1.324	21	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	147	0	-303
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	1.324	-14	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	1.324	-21	-147
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	1.324	-14	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	147	0	-303
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	1.324	21	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	1.324	14	-147
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	804	19	3.015
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	147	0	-303
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	1.324	-14	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	1.324	-21	-147
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	804	-16	3.015
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	147	0	-303
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	1.324	21	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	1.324	14	-147
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	1.366	21	-3.230
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	147	0	-303
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	1.324	-14	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	1.324	-21	-147
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	1.366	-14	-3.230
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	147	0	-303
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	1.324	21	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	1.324	14	-147
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	1.324	21	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	147	0	-303
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	1.324	-14	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	1.324	-21	-147
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	1.324	-14	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	147	0	-303
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	1.324	21	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	1.324	14	-147
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	1.324	21	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	147	0	-303
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	1.324	-14	-143
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	1.324	-21	-147
117	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	1.324	-14	-143
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H1 VIENTO +	1	1	446	565	-2
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H1 VIENTO +	3	1	1.089	1.492	-2
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H1 VIENTO +	5	1	1.089	1.496	-3
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H1 VIENTO +	7	1	1.089	1.492	-2
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H1 VIENTO -	1	1	446	-565	-2
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H1 VIENTO -	3	1	1.089	-1.496	-3
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H1 VIENTO -	5	1	1.089	-1.492	-2
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H1 VIENTO -	7	1	1.089	-1.496	-3
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H2A HIELO	1	1	1.193	0	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H2A HIELO	3	1	2.769	-3	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H2A HIELO	5	1	2.769	3	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H2A HIELO	7	1	2.769	-3	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H2B H+V +	1	1	1.195	324	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H2B H+V +	3	1	2.772	712	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H2B H+V +	5	1	2.772	719	-1
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H2B H+V +	7	1	2.772	712	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H2B H+V -	1	1	1.195	-324	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H2B H+V -	3	1	2.772	-719	-1
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H2B H+V -	5	1	2.772	-712	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H2B H+V -	7	1	2.772	-719	-1
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H3 DES SUS A	1	1	1.229	0	608
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H3 DES SUS A	3	1	2.826	4	947
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H3 DES SUS A	5	1	2.826	10	947
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H3 DES SUS A	7	1	2.826	4	947
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H3 DES SUS B	1	1	1.153	0	-609
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H3 DES SUS B	3	1	2.712	4	-948
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H3 DES SUS B	5	1	2.712	10	-948
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H3 DES SUS B	7	1	2.712	4	-948
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	809	0	2.029
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	2.772	4	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	2.772	10	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	2.772	4	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	809	0	2.029
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	2.772	-10	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	2.772	-4	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	2.772	-10	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	367	0	-2.029
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	2.772	4	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	2.772	10	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	2.772	4	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	367	0	-2.029
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	2.772	-10	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	2.772	-4	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	2.772	-10	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	1.195	0	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	2.772	4	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	2.772	10	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	2.772	4	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	1.195	0	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	2.772	-10	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	2.772	-4	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	2.772	-10	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	1.195	0	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	2.772	4	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	2.772	10	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	2.772	4	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	1.195	0	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	2.772	-10	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	2.772	-4	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	2.772	-10	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	1.195	0	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	2.327	5	1.579
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	2.772	10	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	2.772	4	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	1.195	0	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.905	6	-1.579
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	2.772	10	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	2.772	4	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	1.195	0	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	2.772	4	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	2.772	10	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	2.772	4	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	1.195	0	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	2.772	4	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	2.772	10	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	2.772	4	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	1.195	0	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	2.772	4	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	2.327	9	1.579
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	2.772	4	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	1.195	0	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	2.772	4	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.905	8	-1.579
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	2.772	4	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	1.195	0	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	2.772	4	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	2.772	10	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	2.772	4	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	1.195	0	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	2.772	4	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	2.772	10	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	2.772	4	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	1.195	0	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	2.772	4	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	2.772	10	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	2.327	5	1.579
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	1.195	0	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	2.772	4	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	2.772	10	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.905	6	-1.579
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	1.195	0	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	2.772	4	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	2.772	10	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	2.772	4	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	1.195	0	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	2.772	4	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	2.772	10	0
118	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	2.772	4	0
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H1 VIENTO +	1	1	805	578	4
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H1 VIENTO +	3	1	1.668	1.526	7
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H1 VIENTO +	5	1	1.668	1.531	8
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H1 VIENTO +	7	1	1.668	1.526	7
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H1 VIENTO -	1	1	805	-578	4
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H1 VIENTO -	3	1	1.668	-1.531	8
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H1 VIENTO -	5	1	1.668	-1.526	7
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H1 VIENTO -	7	1	1.668	-1.531	8

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H2A HIELO	1	1	1.732	0	0
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H2A HIELO	3	1	3.639	-3	0
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H2A HIELO	5	1	3.639	3	0
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H2A HIELO	7	1	3.639	-3	0
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H2B H+V +	1	1	1.749	332	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H2B H+V +	3	1	3.668	731	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H2B H+V +	5	1	3.668	737	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H2B H+V +	7	1	3.668	731	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H2B H+V -	1	1	1.749	-332	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H2B H+V -	3	1	3.668	-737	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H2B H+V -	5	1	3.668	-731	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H2B H+V -	7	1	3.668	-737	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H3 DES SUS A	1	1	1.696	0	609
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H3 DES SUS A	3	1	3.590	4	948
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H3 DES SUS A	5	1	3.590	10	949
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H3 DES SUS A	7	1	3.590	4	948
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H3 DES SUS B	1	1	1.715	0	-608
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H3 DES SUS B	3	1	3.618	4	-946
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H3 DES SUS B	5	1	3.618	10	-946
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H3 DES SUS B	7	1	3.618	4	-946
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	597	0	2.029
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	3.668	4	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	3.668	10	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	3.668	4	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	597	0	2.029
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	3.668	-10	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	3.668	-4	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	3.668	-10	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	874	0	-2.028
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	3.668	4	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	3.668	10	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	3.668	4	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	874	0	-2.028
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	3.668	-10	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	3.668	-4	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	3.668	-10	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	1.749	0	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	3.668	4	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	3.668	10	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	3.668	4	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	1.749	0	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	3.668	-10	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	3.668	-4	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	3.668	-10	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	1.749	0	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	3.668	4	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	3.668	10	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	3.668	4	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	1.749	0	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	3.668	-10	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	3.668	-4	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	3.668	-10	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	1.749	0	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	2.336	6	1.579
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	3.668	10	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	3.668	4	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	1.749	0	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	2.640	5	-1.579
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	3.668	10	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	3.668	4	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	1.749	0	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	3.668	4	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	3.668	10	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	3.668	4	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	1.749	0	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	3.668	4	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	3.668	10	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	3.668	4	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	1.749	0	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	3.668	4	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	2.336	8	1.580
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	3.668	4	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	1.749	0	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	3.668	4	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	2.640	9	-1.579
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	3.668	4	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	1.749	0	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	3.668	4	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	3.668	10	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	3.668	4	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	1.749	0	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	3.668	4	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	3.668	10	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	3.668	4	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	1.749	0	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	3.668	4	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	3.668	10	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	2.336	6	1.579
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	1.749	0	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	3.668	4	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	3.668	10	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	2.640	5	-1.579
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	1.749	0	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	3.668	4	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	3.668	10	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	3.668	4	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	1.749	0	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	3.668	4	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	3.668	10	1
119	CO-9000-S1771-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	3.668	4	1
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO +	1	1	500	511	10
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO +	3	1	1.149	1.355	17
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO +	5	1	1.149	1.351	18

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO +	7	1	1.149	1.355	17
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO -	1	1	500	-511	10
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO -	3	1	1.149	-1.351	18
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO -	5	1	1.149	-1.355	17
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO -	7	1	1.149	-1.351	18
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H2A HIELO	1	1	1.220	0	0
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H2A HIELO	3	1	2.735	3	0
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H2A HIELO	5	1	2.735	-3	0
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H2A HIELO	7	1	2.735	3	0
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V +	1	1	1.226	292	2
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V +	3	1	2.745	649	2
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V +	5	1	2.745	642	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V +	7	1	2.745	649	2
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V -	1	1	1.226	-292	2
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V -	3	1	2.745	-642	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V -	5	1	2.745	-649	2
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V -	7	1	2.745	-642	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS A	1	1	1.140	0	610
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS A	3	1	2.613	10	950
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS A	5	1	2.613	4	950
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS A	7	1	2.613	10	950
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS B	1	1	1.281	0	-607
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS B	3	1	2.835	10	-945
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS B	5	1	2.835	4	-945
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS B	7	1	2.835	10	-945
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	495	0	2.028
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	2.745	10	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	2.745	4	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	2.745	10	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	495	0	2.028
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	2.745	-4	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	2.745	-10	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	2.745	-4	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	637	0	-2.027
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	2.745	10	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	2.745	4	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	2.745	10	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	637	0	-2.027
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	2.745	-4	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	2.745	-10	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	2.745	-4	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	1.226	0	2
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	2.745	10	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	2.745	4	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	2.745	10	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	1.226	0	2
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	2.745	-4	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	2.745	-10	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	2.745	-4	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	1.226	0	2
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	2.745	10	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	2.745	4	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	2.745	10	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	1.226	0	2
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	2.745	-4	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	2.745	-10	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	2.745	-4	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	1.226	0	2
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	2.007	9	1.580
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	2.745	4	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	2.745	10	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	1.226	0	2
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.989	8	-1.578
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	2.745	4	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	2.745	10	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	1.226	0	2
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	2.745	10	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	2.745	4	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	2.745	10	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	1.226	0	2
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	2.745	10	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	2.745	4	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	2.745	10	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	1.226	0	2
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	2.745	10	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	2.007	5	1.580
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	2.745	10	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	1.226	0	2
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	2.745	10	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.989	6	-1.578
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	2.745	10	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	1.226	0	2
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	2.745	10	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	2.745	4	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	2.745	10	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	1.226	0	2
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	2.745	10	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	2.745	4	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	2.745	10	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	1.226	0	2
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	2.745	10	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	2.745	4	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	2.007	9	1.580
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	1.226	0	2
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	2.745	10	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	2.745	4	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.989	8	-1.578
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	1.226	0	2
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	2.745	10	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	2.745	4	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	2.745	10	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	1.226	0	2
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	2.745	10	3

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	2.745	4	3
120	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	2.745	10	3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO +	1	1	172	422	-10
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO +	3	1	576	1.123	-17
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO +	5	1	577	1.124	-18
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO +	7	1	576	1.123	-17
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO -	1	1	172	-422	-10
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO -	3	1	576	-1.120	-17
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO -	5	1	577	-1.126	-17
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO -	7	1	576	-1.120	-17
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H2A HIELO	1	1	651	0	0
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H2A HIELO	3	1	1.708	2	0
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H2A HIELO	5	1	1.711	-2	0
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H2A HIELO	7	1	1.708	2	0
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V +	1	1	646	242	-2
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V +	3	1	1.698	536	-2
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V +	5	1	1.701	534	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V +	7	1	1.698	536	-2
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V -	1	1	646	-242	-2
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V -	3	1	1.698	-532	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V -	5	1	1.701	-537	-2
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V -	7	1	1.698	-532	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS A	1	1	591	0	607
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS A	3	1	1.616	8	945
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS A	5	1	1.619	6	945
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS A	7	1	1.616	8	945
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS B	1	1	732	0	-610
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS B	3	1	1.832	9	-950
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS B	5	1	1.835	5	-950
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS B	7	1	1.832	9	-950
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	59	0	2.027
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	1.698	9	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	1.701	5	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	1.698	9	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	59	0	2.027
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	1.698	-5	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	1.701	-9	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	1.698	-5	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	691	0	-2.028
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	1.698	9	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	1.701	5	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	1.698	9	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	691	0	-2.028
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	1.698	-5	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	1.701	-9	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	1.698	-5	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	646	0	-2
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	1.698	9	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	1.701	5	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	1.698	9	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	646	0	-2
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	1.698	-5	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	1.701	-9	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	1.698	-5	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	646	0	-2
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	1.698	9	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	1.701	5	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	1.698	9	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	646	0	-2
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	1.698	-5	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	1.701	-9	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	1.698	-5	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	646	0	-2
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.160	7	1.578
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	1.701	5	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	1.698	9	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	646	0	-2
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.712	8	-1.580
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	1.701	5	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	1.698	9	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	646	0	-2
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	1.698	9	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	1.701	5	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	1.698	9	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	646	0	-2
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	1.698	9	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	1.701	5	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	1.698	9	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	646	0	-2
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	1.698	9	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.162	7	1.578
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	1.698	9	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	646	0	-2
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	1.698	9	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.717	6	-1.580
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	1.698	9	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	646	0	-2
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	1.698	9	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	1.701	5	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	1.698	9	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	646	0	-2
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	1.698	9	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	1.701	5	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	1.698	9	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	646	0	-2
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	1.698	9	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	1.701	5	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.160	7	1.578
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	646	0	-2
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	1.698	9	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	1.701	5	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.712	8	-1.580
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	646	0	-2

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	1.698	9	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	1.701	5	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	1.698	9	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	646	0	-2
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	1.698	9	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	1.701	5	-3
121	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	1.698	9	-3
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H1 VIENTO +	1	1	325	-668	-6
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H1 VIENTO +	3	1	1.172	-466	-49
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H1 VIENTO +	5	1	1.177	-461	-50
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H1 VIENTO +	7	1	1.172	-466	-49
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H1 VIENTO -	1	1	325	-1.672	3
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H1 VIENTO -	3	1	1.172	-3.234	-28
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H1 VIENTO -	5	1	1.177	-3.242	-27
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H1 VIENTO -	7	1	1.172	-3.234	-28
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H2A HIELO	1	1	963	-1.701	54
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H2A HIELO	3	1	2.645	-2.663	-9
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H2A HIELO	5	1	2.657	-2.665	-10
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H2A HIELO	7	1	2.645	-2.663	-9
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H2B H+V +	1	1	960	-1.463	57
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H2B H+V +	3	1	2.642	-2.102	-10
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H2B H+V +	5	1	2.654	-2.101	-11
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H2B H+V +	7	1	2.642	-2.102	-10
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H2B H+V -	1	1	960	-2.039	62
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H2B H+V -	3	1	2.642	-3.391	1
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H2B H+V -	5	1	2.654	-3.396	1
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H2B H+V -	7	1	2.642	-3.391	1
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H3 DES ANC A+	1	1	814	-1.316	2.009
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H3 DES ANC A+	3	1	2.423	-2.043	3.080
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H3 DES ANC A+	5	1	2.436	-2.043	3.080
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H3 DES ANC A+	7	1	2.423	-2.043	3.080
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H3 DES ANC A-	1	1	814	-1.316	2.009
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H3 DES ANC A-	3	1	2.423	-2.078	3.080
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H3 DES ANC A-	5	1	2.436	-2.078	3.080
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H3 DES ANC A-	7	1	2.423	-2.078	3.080
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H3 DES ANC B+	1	1	1.150	-1.310	-1.921
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H3 DES ANC B+	3	1	2.942	-2.042	-3.087
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H3 DES ANC B+	5	1	2.953	-2.045	-3.087
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H3 DES ANC B+	7	1	2.942	-2.042	-3.087
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H3 DES ANC B-	1	1	1.150	-1.310	-1.921
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H3 DES ANC B-	3	1	2.942	-2.077	-3.087
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H3 DES ANC B-	5	1	2.953	-2.080	-3.087
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H3 DES ANC B-	7	1	2.942	-2.077	-3.087
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1A+	1	1	119	-882	3.959
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1A+	3	1	2.642	-2.729	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1A+	5	1	2.654	-2.731	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1A+	7	1	2.642	-2.729	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1A-	1	1	119	-882	3.959
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1A-	3	1	2.642	-2.764	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1A-	5	1	2.654	-2.766	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1A-	7	1	2.642	-2.764	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1B+	1	1	841	-869	-3.900
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1B+	3	1	2.642	-2.729	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1B+	5	1	2.654	-2.731	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1B+	7	1	2.642	-2.729	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1B-	1	1	841	-869	-3.900
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1B-	3	1	2.642	-2.764	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1B-	5	1	2.654	-2.766	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1B-	7	1	2.642	-2.764	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2A+	1	1	960	-1.751	59
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2A+	3	1	2.642	-2.729	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2A+	5	1	2.654	-2.731	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2A+	7	1	2.642	-2.729	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2A-	1	1	960	-1.751	59
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2A-	3	1	2.642	-2.764	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2A-	5	1	2.654	-2.766	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2A-	7	1	2.642	-2.764	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2B+	1	1	960	-1.751	59
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2B+	3	1	2.642	-2.729	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2B+	5	1	2.654	-2.731	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2B+	7	1	2.642	-2.729	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2B-	1	1	960	-1.751	59
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2B-	3	1	2.642	-2.764	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2B-	5	1	2.654	-2.766	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2B-	7	1	2.642	-2.764	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO3A+	1	1	960	-1.751	59
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO3A+	3	1	1.037	-679	3.082
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO3A+	5	1	2.654	-2.731	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO3A+	7	1	2.642	-2.729	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO3A-	1	1	960	-1.751	59
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO3A-	3	1	1.037	-696	3.082
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO3A-	5	1	2.654	-2.766	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO3A-	7	1	2.642	-2.764	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO3B+	1	1	960	-1.751	59
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO3B+	3	1	1.685	-677	-3.085
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO3B+	5	1	2.654	-2.731	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO3B+	7	1	2.642	-2.729	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO3B-	1	1	960	-1.751	59
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO3B-	3	1	1.685	-695	-3.085
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO3B-	5	1	2.654	-2.766	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO3B-	7	1	2.642	-2.764	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO4A+	1	1	960	-1.751	59
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO4A+	3	1	2.642	-2.729	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO4A+	5	1	2.654	-2.731	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO4A+	7	1	2.642	-2.729	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO4A-	1	1	960	-1.751	59
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO4A-	3	1	2.642	-2.764	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO4A-	5	1	2.654	-2.766	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO4A-	7	1	2.642	-2.764	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO4B+	1	1	960	-1.751	59
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO4B+	3	1	2.642	-2.729	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO4B+	5	1	2.654	-2.731	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO4B+	7	1	2.642	-2.729	-5

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO4B-	1	1	960	-1.751	59
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO4B-	3	1	2.642	-2.764	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO4B-	5	1	2.654	-2.766	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO4B-	7	1	2.642	-2.764	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO5A+	1	1	960	-1.751	59
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO5A+	3	1	2.642	-2.729	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO5A+	5	1	1.045	-677	3.083
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO5A+	7	1	2.642	-2.729	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO5A-	1	1	960	-1.751	59
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO5A-	3	1	2.642	-2.764	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO5A-	5	1	1.045	-695	3.083
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO5A-	7	1	2.642	-2.764	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO5B+	1	1	960	-1.751	59
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO5B+	3	1	2.642	-2.729	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO5B+	5	1	1.690	-680	-3.085
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO5B+	7	1	2.642	-2.729	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO5B-	1	1	960	-1.751	59
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO5B-	3	1	2.642	-2.764	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO5B-	5	1	1.690	-697	-3.085
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO5B-	7	1	2.642	-2.764	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO6A+	1	1	960	-1.751	59
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO6A+	3	1	2.642	-2.729	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO6A+	5	1	2.654	-2.731	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO6A+	7	1	2.642	-2.729	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO6A-	1	1	960	-1.751	59
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO6A-	3	1	2.642	-2.764	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO6A-	5	1	2.654	-2.766	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO6A-	7	1	2.642	-2.764	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO6B+	1	1	960	-1.751	59
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO6B+	3	1	2.642	-2.729	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO6B+	5	1	2.654	-2.731	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO6B+	7	1	2.642	-2.729	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO6B-	1	1	960	-1.751	59
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO6B-	3	1	2.642	-2.764	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO6B-	5	1	2.654	-2.766	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO6B-	7	1	2.642	-2.764	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO7A+	1	1	960	-1.751	59
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO7A+	3	1	2.642	-2.729	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO7A+	5	1	2.654	-2.731	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO7A+	7	1	1.037	-679	3.082
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO7A-	1	1	960	-1.751	59
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO7A-	3	1	2.642	-2.764	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO7A-	5	1	2.654	-2.766	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO7A-	7	1	1.037	-696	3.082
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO7B+	1	1	960	-1.751	59
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO7B+	3	1	2.642	-2.729	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO7B+	5	1	2.654	-2.731	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO7B+	7	1	1.685	-677	-3.085
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO7B-	1	1	960	-1.751	59
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO7B-	3	1	2.642	-2.764	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO7B-	5	1	2.654	-2.766	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO7B-	7	1	1.685	-695	-3.085
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO8A+	1	1	960	-1.751	59
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO8A+	3	1	2.642	-2.729	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO8A+	5	1	2.654	-2.731	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO8A+	7	1	2.642	-2.729	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO8A-	1	1	960	-1.751	59
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO8A-	3	1	2.642	-2.764	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO8A-	5	1	2.654	-2.766	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO8A-	7	1	2.642	-2.764	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO8B+	1	1	960	-1.751	59
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO8B+	3	1	2.642	-2.729	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO8B+	5	1	2.654	-2.731	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO8B+	7	1	2.642	-2.729	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO8B-	1	1	960	-1.751	59
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO8B-	3	1	2.642	-2.764	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO8B-	5	1	2.654	-2.766	-5
122	CO-15000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO8B-	7	1	2.642	-2.764	-5
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H1 VIENTO +	1	1	416	580	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H1 VIENTO +	3	1	1.046	1.525	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H1 VIENTO +	5	1	1.050	1.536	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H1 VIENTO +	7	1	1.046	1.525	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H1 VIENTO -	1	1	416	-580	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H1 VIENTO -	3	1	1.046	-1.533	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H1 VIENTO -	5	1	1.050	-1.528	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H1 VIENTO -	7	1	1.046	-1.533	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H2A HIELO	1	1	1.163	0	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H2A HIELO	3	1	2.737	-6	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H2A HIELO	5	1	2.745	6	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H2A HIELO	7	1	2.737	-6	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H2B H+V +	1	1	1.163	332	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H2B H+V +	3	1	2.737	727	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H2B H+V +	5	1	2.745	740	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H2B H+V +	7	1	2.737	727	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H2B H+V -	1	1	1.163	-332	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H2B H+V -	3	1	2.737	-739	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H2B H+V -	5	1	2.745	-728	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H2B H+V -	7	1	2.737	-739	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H3 DES SUS A	1	1	1.117	0	599
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H3 DES SUS A	3	1	2.669	1	948
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H3 DES SUS A	5	1	2.677	13	948
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H3 DES SUS A	7	1	2.669	1	948
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H3 DES SUS B	1	1	1.209	0	-599
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H3 DES SUS B	3	1	2.813	1	-948
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H3 DES SUS B	5	1	2.821	13	-948
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H3 DES SUS B	7	1	2.813	1	-948
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	380	0	1.998
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	2.737	1	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	2.745	13	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	2.737	1	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	380	0	1.998
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	2.737	-13	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	2.745	-1	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	2.737	-13	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	795	0	-1.998
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	2.737	1	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	2.745	13	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	2.737	1	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	795	0	-1.998
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	2.737	-13	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	2.745	-1	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	2.737	-13	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	1.163	0	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	2.737	1	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	2.745	13	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	2.737	1	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	1.163	0	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	2.737	-13	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	2.745	-1	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	2.737	-13	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	1.163	0	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	2.737	1	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	2.745	13	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	2.737	1	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	1.163	0	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	2.737	-13	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	2.745	-1	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	2.737	-13	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	1.163	0	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.936	5	1.580
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	2.745	13	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	2.737	1	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	1.163	0	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	2.315	5	-1.580
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	2.745	13	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	2.737	1	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	1.163	0	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	2.737	1	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	2.745	13	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	2.737	1	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	1.163	0	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	2.737	1	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	2.745	13	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	2.737	1	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	1.163	0	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	2.737	1	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.943	9	1.580
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	2.737	1	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	1.163	0	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	2.737	1	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	2.319	9	-1.580
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	2.737	1	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	1.163	0	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	2.737	1	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	2.745	13	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	2.737	1	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	1.163	0	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	2.737	1	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	2.745	13	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	2.737	1	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	1.163	0	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	2.737	1	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	2.745	13	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.936	5	1.580
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	1.163	0	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	2.737	1	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	2.745	13	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	2.315	5	-1.580
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	1.163	0	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	2.737	1	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	2.745	13	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	2.737	1	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	1.163	0	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	2.737	1	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	2.745	13	0
123	CO-9000-S1771-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	2.737	1	0
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H1 VIENTO +	1	1	263	506	-4
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H1 VIENTO +	3	1	772	1.341	-7
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H1 VIENTO +	5	1	772	1.336	-6
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H1 VIENTO +	7	1	772	1.341	-7
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H1 VIENTO -	1	1	263	-506	-4
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H1 VIENTO -	3	1	772	-1.336	-6
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H1 VIENTO -	5	1	772	-1.341	-7
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H1 VIENTO -	7	1	772	-1.336	-6
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H2A HIELO	1	1	868	0	0
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H2A HIELO	3	1	2.176	3	0
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H2A HIELO	5	1	2.176	-3	0
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H2A HIELO	7	1	2.176	3	0
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H2B H+V +	1	1	864	289	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H2B H+V +	3	1	2.170	642	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H2B H+V +	5	1	2.170	635	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H2B H+V +	7	1	2.170	642	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H2B H+V -	1	1	864	-289	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H2B H+V -	3	1	2.170	-635	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H2B H+V -	5	1	2.170	-642	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H2B H+V -	7	1	2.170	-635	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H3 DES SUS A	1	1	839	0	599
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H3 DES SUS A	3	1	2.132	11	947
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H3 DES SUS A	5	1	2.132	3	947
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H3 DES SUS A	7	1	2.132	11	947
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H3 DES SUS B	1	1	911	0	-600
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H3 DES SUS B	3	1	2.247	10	-949
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H3 DES SUS B	5	1	2.247	4	-949
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H3 DES SUS B	7	1	2.247	10	-949
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	473	0	1.998
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	2.170	11	-1

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	2.170	3	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	2.170	11	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	473	0	1.998
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	2.170	-3	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	2.170	-11	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	2.170	-3	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	472	0	-1.998
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	2.170	11	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	2.170	3	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	2.170	11	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	472	0	-1.998
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	2.170	-3	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	2.170	-11	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	2.170	-3	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	864	0	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	2.170	11	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	2.170	3	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	2.170	11	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	864	0	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	2.170	-3	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	2.170	-11	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	2.170	-3	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	864	0	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	2.170	11	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	2.170	3	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	2.170	11	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	864	0	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	2.170	-3	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	2.170	-11	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	2.170	-3	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	864	0	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.813	9	1.580
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	2.170	3	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	2.170	11	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	864	0	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.721	8	-1.580
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	2.170	3	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	2.170	11	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	864	0	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	2.170	11	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	2.170	3	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	2.170	11	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	864	0	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	2.170	11	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	2.170	3	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	2.170	11	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	864	0	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	2.170	11	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.813	5	1.580
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	2.170	11	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	864	0	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	2.170	11	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.721	6	-1.581
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	2.170	11	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	864	0	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	2.170	11	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	2.170	3	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	2.170	11	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	864	0	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	2.170	11	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	2.170	3	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	2.170	11	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	864	0	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	2.170	11	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	2.170	3	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.813	9	1.580
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	864	0	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	2.170	11	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	2.170	3	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.721	8	-1.580
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	864	0	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	2.170	11	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	2.170	3	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	2.170	11	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	864	0	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	2.170	11	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	2.170	3	-1
124	CO-7000-S1881-.024	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	2.170	11	-1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO +	1	1	369	397	3
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO +	3	1	872	1.057	5
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO +	5	1	872	1.057	5
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO +	7	1	872	1.057	5
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO -	1	1	369	-397	3
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO -	3	1	872	-1.057	5
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO -	5	1	872	-1.057	5
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO -	7	1	872	-1.057	5
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H2A HIELO	1	1	916	0	0
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H2A HIELO	3	1	2.083	0	0
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H2A HIELO	5	1	2.083	0	0
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H2A HIELO	7	1	2.083	0	0
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V +	1	1	920	227	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V +	3	1	2.089	503	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V +	5	1	2.088	503	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V +	7	1	2.089	503	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V -	1	1	920	-227	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V -	3	1	2.089	-503	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V -	5	1	2.088	-503	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V -	7	1	2.089	-503	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS A	1	1	876	0	600
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS A	3	1	2.023	7	949
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS A	5	1	2.023	7	949
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS A	7	1	2.023	7	949
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS B	1	1	945	0	-599

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS B	3	1	2.129	7	-947
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS B	5	1	2.129	7	-948
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS B	7	1	2.129	7	-947
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	303	0	1.998
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	2.089	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	2.088	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	2.089	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	303	0	1.998
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	2.089	-7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	2.088	-7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	2.089	-7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	558	0	-1.998
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	2.089	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	2.088	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	2.089	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	558	0	-1.998
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	2.089	-7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	2.088	-7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	2.089	-7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	920	0	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	2.089	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	2.088	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	2.089	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	920	0	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	2.089	-7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	2.088	-7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	2.089	-7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	920	0	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	2.089	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	2.088	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	2.089	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	920	0	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	2.089	-7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	2.088	-7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	2.089	-7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	920	0	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.431	7	1.580
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	2.088	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	2.089	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	920	0	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.639	7	-1.580
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	2.088	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	2.089	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	920	0	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	2.089	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	2.088	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	2.089	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	920	0	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	2.089	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	2.088	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	2.089	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	920	0	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	2.089	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.431	7	1.581
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	2.089	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	920	0	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	2.089	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.639	7	-1.580
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	2.089	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	920	0	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	2.089	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	2.088	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	2.089	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	920	0	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	2.089	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	2.088	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	2.089	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	920	0	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	2.089	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	2.088	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.431	7	1.580
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	920	0	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	2.089	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	2.088	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.639	7	-1.580
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	920	0	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	2.089	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	2.088	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	2.089	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	920	0	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	2.089	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	2.088	7	1
125	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	2.089	7	1
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H1 VIENTO +	1	1	241	541	26
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H1 VIENTO +	3	1	973	1.340	-99
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H1 VIENTO +	5	1	972	1.339	-98
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H1 VIENTO +	7	1	973	1.340	-99
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H1 VIENTO -	1	1	241	-237	27
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H1 VIENTO -	3	1	973	-848	-97
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H1 VIENTO -	5	1	972	-847	-95
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H1 VIENTO -	7	1	973	-848	-97
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H2A HIELO	1	1	712	214	235
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H2A HIELO	3	1	2.076	347	60
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H2A HIELO	5	1	2.075	347	63
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H2A HIELO	7	1	2.076	347	60
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H2B H+V +	1	1	710	443	257
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H2B H+V +	3	1	2.073	860	82
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H2B H+V +	5	1	2.071	860	86
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H2B H+V +	7	1	2.073	860	82
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H2B H+V -	1	1	710	-3	258
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H2B H+V -	3	1	2.073	-146	84
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H2B H+V -	5	1	2.071	-146	87
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H2B H+V -	7	1	2.073	-146	84

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H3 DES AMA A+	1	1	654	193	1.192
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H3 DES AMA A+	3	1	1.981	330	1.642
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H3 DES AMA A+	5	1	1.979	330	1.645
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H3 DES AMA A+	7	1	1.981	330	1.642
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H3 DES AMA A-	1	1	654	193	1.192
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H3 DES AMA A-	3	1	1.981	295	1.642
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H3 DES AMA A-	5	1	1.979	295	1.645
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H3 DES AMA A-	7	1	1.981	295	1.642
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H3 DES AMA B+	1	1	783	191	-741
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H3 DES AMA B+	3	1	2.187	329	-1.496
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H3 DES AMA B+	5	1	2.186	330	-1.494
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H3 DES AMA B+	7	1	2.187	329	-1.496
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H3 DES AMA B-	1	1	783	191	-741
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H3 DES AMA B-	3	1	2.187	294	-1.496
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H3 DES AMA B-	5	1	2.186	295	-1.494
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H3 DES AMA B-	7	1	2.187	294	-1.496
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT1A+	1	1	111	114	3.994
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT1A+	3	1	2.073	374	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT1A+	5	1	2.071	374	86
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT1A+	7	1	2.073	374	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT1A-	1	1	111	114	3.994
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT1A-	3	1	2.073	339	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT1A-	5	1	2.071	339	86
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT1A-	7	1	2.073	339	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT1B+	1	1	599	106	-3.737
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT1B+	3	1	2.073	374	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT1B+	5	1	2.071	374	86
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT1B+	7	1	2.073	374	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT1B-	1	1	599	106	-3.737
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT1B-	3	1	2.073	339	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT1B-	5	1	2.071	339	86
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT1B-	7	1	2.073	339	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT2A+	1	1	710	220	257
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT2A+	3	1	2.073	374	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT2A+	5	1	2.071	374	86
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT2A+	7	1	2.073	374	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT2A-	1	1	710	220	257
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT2A-	3	1	2.073	339	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT2A-	5	1	2.071	339	86
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT2A-	7	1	2.073	339	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT2B+	1	1	710	220	257
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT2B+	3	1	2.073	374	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT2B+	5	1	2.071	374	86
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT2B+	7	1	2.073	374	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT2B-	1	1	710	220	257
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT2B-	3	1	2.073	339	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT2B-	5	1	2.071	339	86
126	CO-12000-S18774-.024	ZC H4 ROT HT2B-	7	1	2.073	339	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	710	220	257
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	1.459	286	3.200
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	2.071	374	86
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	2.073	374	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	710	220	257
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	1.459	251	3.200
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	2.071	339	86
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	2.073	339	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	710	220	257
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	1.835	285	-3.076
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	2.071	374	86
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	2.073	374	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	710	220	257
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	1.835	250	-3.076
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	2.071	339	86
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	2.073	339	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	710	220	257
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	2.073	374	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	2.071	374	86
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	2.073	374	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	710	220	257
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	2.073	339	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	2.071	339	86
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	2.073	339	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	710	220	257
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	2.073	374	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	2.071	374	86
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	2.073	374	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	710	220	257
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	2.073	339	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	2.071	339	86
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	2.073	339	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	710	220	257
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	2.073	374	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	1.457	286	3.203
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	2.073	374	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	710	220	257
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	2.073	339	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	1.457	251	3.203
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	2.073	339	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	710	220	257
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	2.073	374	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	1.834	285	-3.073
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	2.073	374	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	710	220	257
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	2.073	339	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	1.834	250	-3.073
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	2.073	339	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	710	220	257
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	2.073	374	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	2.071	374	86
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	2.073	374	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	710	220	257
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	2.073	339	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	2.071	339	86

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	2.073	339	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	710	220	257
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	2.073	374	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	2.071	374	86
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	2.073	374	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	710	220	257
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	2.073	339	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	2.071	339	86
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	2.073	339	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	710	220	257
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	2.073	374	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	2.071	374	86
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	1.459	286	3.200
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	710	220	257
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	2.073	339	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	2.071	339	86
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	1.459	251	3.200
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	710	220	257
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	2.073	374	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	2.071	374	86
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	1.835	285	-3.076
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	710	220	257
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	2.073	339	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	2.071	339	86
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	1.835	250	-3.076
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	710	220	257
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	2.073	374	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	2.071	374	86
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	2.073	374	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	710	220	257
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	2.073	339	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	2.071	339	86
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	2.073	339	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	710	220	257
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	2.073	374	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	2.071	374	86
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	2.073	374	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	710	220	257
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	2.073	339	83
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	2.071	339	86
126	CO-12000-S18774-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	2.073	339	83
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H1 VIENTO +	1	1	-8	455	-52
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H1 VIENTO +	3	1	591	1.278	54
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H1 VIENTO +	5	1	591	1.277	56
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H1 VIENTO +	7	1	591	1.278	54
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H1 VIENTO -	1	1	-8	-480	-52
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H1 VIENTO -	3	1	591	-1.318	55
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H1 VIENTO -	5	1	591	-1.318	57
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H1 VIENTO -	7	1	591	-1.318	55
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H2A HIELO	1	1	449	-18	-317
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H2A HIELO	3	1	1.722	-28	-151
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H2A HIELO	5	1	1.721	-29	-149
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H2A HIELO	7	1	1.722	-28	-151
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H2B H+V +	1	1	436	250	-345
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H2B H+V +	3	1	1.699	572	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H2B H+V +	5	1	1.699	572	-179
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H2B H+V +	7	1	1.699	572	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H2B H+V -	1	1	436	-286	-345
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H2B H+V -	3	1	1.699	-631	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H2B H+V -	5	1	1.699	-631	-179
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H2B H+V -	7	1	1.699	-631	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H3 DES AMA A+	1	1	504	-16	676
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H3 DES AMA A+	3	1	1.811	-8	1.424
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H3 DES AMA A+	5	1	1.810	-8	1.425
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H3 DES AMA A+	7	1	1.811	-8	1.424
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H3 DES AMA A-	1	1	504	-16	676
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H3 DES AMA A-	3	1	1.811	-43	1.424
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H3 DES AMA A-	5	1	1.810	-43	1.425
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H3 DES AMA A-	7	1	1.811	-43	1.424
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H3 DES AMA B+	1	1	493	-16	-1.280
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H3 DES AMA B+	3	1	1.795	-8	-1.739
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H3 DES AMA B+	5	1	1.795	-8	-1.738
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H3 DES AMA B+	7	1	1.795	-8	-1.739
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H3 DES AMA B-	1	1	493	-16	-1.280
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H3 DES AMA B-	3	1	1.795	-43	-1.739
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H3 DES AMA B-	5	1	1.795	-43	-1.738
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H3 DES AMA B-	7	1	1.795	-43	-1.739
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H4 ROT HT1A+	1	1	143	-9	3.739
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H4 ROT HT1A+	3	1	1.699	-12	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H4 ROT HT1A+	5	1	1.699	-12	-179
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H4 ROT HT1A+	7	1	1.699	-12	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H4 ROT HT1A-	1	1	143	-9	3.739
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H4 ROT HT1A-	3	1	1.699	-47	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H4 ROT HT1A-	5	1	1.699	-47	-179
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H4 ROT HT1A-	7	1	1.699	-47	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H4 ROT HT1B+	1	1	293	-9	-4.084
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H4 ROT HT1B+	3	1	1.699	-12	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H4 ROT HT1B+	5	1	1.699	-12	-179
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H4 ROT HT1B+	7	1	1.699	-12	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H4 ROT HT1B-	1	1	293	-9	-4.084
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H4 ROT HT1B-	3	1	1.699	-47	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H4 ROT HT1B-	5	1	1.699	-47	-179
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H4 ROT HT1B-	7	1	1.699	-47	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H4 ROT HT2A+	1	1	436	-18	-345
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H4 ROT HT2A+	3	1	1.699	-12	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H4 ROT HT2A+	5	1	1.699	-12	-179
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H4 ROT HT2A+	7	1	1.699	-12	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H4 ROT HT2A-	1	1	436	-18	-345
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H4 ROT HT2A-	3	1	1.699	-47	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H4 ROT HT2A-	5	1	1.699	-47	-179
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H4 ROT HT2A-	7	1	1.699	-47	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H4 ROT HT2B+	1	1	436	-18	-345
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H4 ROT HT2B+	3	1	1.699	-12	-180

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H4 ROT HT2B+	5	1	1.699	-12	-179
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H4 ROT HT2B+	7	1	1.699	-12	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H4 ROT HT2B-	1	1	436	-18	-345
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H4 ROT HT2B-	3	1	1.699	-47	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H4 ROT HT2B-	5	1	1.699	-47	-179
127	CO-12000-S18774-.036	ZC H4 ROT HT2B-	7	1	1.699	-47	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	436	-18	-345
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	1.267	-4	3.028
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	1.699	-12	-179
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	1.699	-12	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	436	-18	-345
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	1.267	-39	3.028
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	1.699	-47	-179
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	1.699	-47	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	436	-18	-345
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	1.466	-5	-3.298
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	1.699	-12	-179
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	1.699	-12	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	436	-18	-345
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	1.466	-40	-3.298
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	1.699	-47	-179
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	1.699	-47	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	436	-18	-345
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	1.699	-12	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	1.699	-12	-179
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	1.699	-12	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	436	-18	-345
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	1.699	-47	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	1.699	-47	-179
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	1.699	-47	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	436	-18	-345
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	1.699	-12	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	1.699	-12	-179
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	1.699	-12	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	436	-18	-345
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	1.699	-47	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	1.699	-47	-179
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	1.699	-47	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	436	-18	-345
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	1.699	-12	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	1.266	-4	3.028
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	1.699	-12	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	436	-18	-345
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	1.699	-47	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	1.266	-39	3.028
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	1.699	-47	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	436	-18	-345
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	1.699	-12	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	1.466	-5	-3.297
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	1.699	-12	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	436	-18	-345
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	1.699	-47	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	1.466	-40	-3.297
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	1.699	-47	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	436	-18	-345
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	1.699	-12	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	1.699	-12	-179
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	1.699	-12	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	436	-18	-345
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	1.699	-47	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	1.699	-47	-179
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	1.699	-47	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	436	-18	-345
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	1.699	-12	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	1.699	-12	-179
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	1.699	-12	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	436	-18	-345
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	1.699	-47	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	1.699	-47	-179
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	1.699	-47	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	436	-18	-345
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	1.699	-12	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	1.699	-12	-179
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	1.267	-4	3.028
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	436	-18	-345
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	1.699	-47	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	1.699	-47	-179
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	1.267	-39	3.028
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	436	-18	-345
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	1.699	-12	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	1.699	-12	-179
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	1.466	-5	-3.298
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	436	-18	-345
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	1.699	-47	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	1.699	-47	-179
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	1.466	-40	-3.298
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	436	-18	-345
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	1.699	-12	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	1.699	-12	-179
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	1.699	-12	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	436	-18	-345
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	1.699	-47	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	1.699	-47	-179
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	1.699	-47	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	436	-18	-345
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	1.699	-12	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	1.699	-12	-179
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	1.699	-12	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	436	-18	-345
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	1.699	-47	-180
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	1.699	-47	-179
127	CO-12000-S18774-.036	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	1.699	-47	-180
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H1 VIENTO +	1	1	-12	609	166

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H1 VIENTO +	3	1	701	1.664	387
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H1 VIENTO +	5	1	696	1.660	385
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H1 VIENTO +	7	1	701	1.664	387
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H1 VIENTO -	1	1	-12	-609	166
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H1 VIENTO -	3	1	701	-1.663	387
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H1 VIENTO -	5	1	696	-1.661	385
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H1 VIENTO -	7	1	701	-1.663	387
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H2A HIELO	1	1	525	0	91
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H2A HIELO	3	1	2.125	1	376
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H2A HIELO	5	1	2.115	-1	375
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H2A HIELO	7	1	2.125	1	376
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H2B H+V +	1	1	505	348	95
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H2B H+V +	3	1	2.094	778	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H2B H+V +	5	1	2.085	775	390
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H2B H+V +	7	1	2.094	778	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H2B H+V -	1	1	505	-348	95
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H2B H+V -	3	1	2.094	-776	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H2B H+V -	5	1	2.085	-777	390
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H2B H+V -	7	1	2.094	-776	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA A+	1	1	749	0	1.092
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA A+	3	1	2.465	18	1.898
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA A+	5	1	2.457	17	1.896
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA A+	7	1	2.465	18	1.898
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA A-	1	1	749	0	1.092
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA A-	3	1	2.465	-17	1.898
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA A-	5	1	2.457	-18	1.896
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA A-	7	1	2.465	-17	1.898
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA B+	1	1	440	0	-926
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA B+	3	1	1.997	18	-1.213
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA B+	5	1	1.988	17	-1.214
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA B+	7	1	1.997	18	-1.213
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA B-	1	1	440	0	-926
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA B-	3	1	1.997	-17	-1.213
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA B-	5	1	1.988	-18	-1.214
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA B-	7	1	1.997	-17	-1.213
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1A+	1	1	837	0	4.084
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1A+	3	1	2.094	18	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1A+	5	1	2.085	17	390
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1A+	7	1	2.094	18	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1A-	1	1	837	0	4.084
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1A-	3	1	2.094	-17	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1A-	5	1	2.085	-18	390
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1A-	7	1	2.094	-17	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1B+	1	1	-332	0	-3.989
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1B+	3	1	2.094	18	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1B+	5	1	2.085	17	390
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1B+	7	1	2.094	18	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1B-	1	1	-332	0	-3.989
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1B-	3	1	2.094	-17	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1B-	5	1	2.085	-18	390
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1B-	7	1	2.094	-17	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2A+	1	1	505	0	95
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2A+	3	1	2.094	18	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2A+	5	1	2.085	17	390
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2A+	7	1	2.094	18	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2A-	1	1	505	0	95
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2A-	3	1	2.094	-17	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2A-	5	1	2.085	-18	390
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2A-	7	1	2.094	-17	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2B+	1	1	505	0	95
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2B+	3	1	2.094	18	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2B+	5	1	2.085	17	390
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2B+	7	1	2.094	18	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2B-	1	1	505	0	95
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2B-	3	1	2.094	-17	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2B-	5	1	2.085	-18	390
128	CO-15000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2B-	7	1	2.094	-17	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	505	0	95
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	2.094	18	3.404
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	2.085	17	390
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	2.094	18	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	505	0	95
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	2.094	-17	3.404
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	2.085	-18	390
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	2.094	-17	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	505	0	95
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	1.232	18	-2.817
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	2.085	17	390
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	2.094	18	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	505	0	95
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	1.232	-17	-2.817
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	2.085	-18	390
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	2.094	-17	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	505	0	95
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	2.094	18	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	2.085	17	390
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	2.094	18	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	505	0	95
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	2.094	-17	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	2.085	-18	390
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	2.094	-17	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	505	0	95
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	2.094	18	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	2.085	17	390
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	2.094	18	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	505	0	95
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	2.094	-17	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	2.085	-18	390
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	2.094	-17	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	505	0	95
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	2.094	18	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	2.089	17	3.402
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	2.094	18	391

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	505	0	95
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	2.094	-17	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	2.089	-18	3.402
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	2.094	-17	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	505	0	95
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	2.094	18	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	1.222	17	-2.818
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	2.094	18	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	505	0	95
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	2.094	-17	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	1.222	-18	-2.818
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	2.094	-17	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	505	0	95
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	2.094	18	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	2.085	17	390
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	2.094	18	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	505	0	95
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	2.094	-17	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	2.085	-18	390
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	2.094	-17	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	505	0	95
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	2.094	18	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	2.085	17	390
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	2.094	18	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	505	0	95
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	2.094	-17	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	2.085	-18	390
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	2.094	-17	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	505	0	95
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	2.094	18	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	2.085	17	390
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	2.094	18	3.404
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	505	0	95
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	2.094	-17	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	2.085	-18	390
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	2.094	-17	3.404
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	505	0	95
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	2.094	18	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	2.085	17	390
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	1.232	18	-2.817
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	505	0	95
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	2.094	-17	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	2.085	-18	390
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	1.232	-17	-2.817
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	505	0	95
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	2.094	18	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	2.085	17	390
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	2.094	18	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	505	0	95
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	2.094	-17	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	2.085	-18	390
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	2.094	-17	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	505	0	95
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	2.094	18	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	2.085	17	390
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	2.094	18	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	505	0	95
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	2.094	-17	391
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	2.085	-18	390
128	CO-15000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	2.094	-17	391
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H1 VIENTO +	1	1	632	1.388	-89
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H1 VIENTO +	3	1	1.588	2.707	-354
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H1 VIENTO +	5	1	1.582	2.706	-353
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H1 VIENTO +	7	1	1.588	2.707	-354
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H1 VIENTO -	1	1	632	545	-3
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H1 VIENTO -	3	1	1.588	333	-129
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H1 VIENTO -	5	1	1.582	344	-128
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H1 VIENTO -	7	1	1.588	333	-129
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H2A HIELO	1	1	1.392	1.410	236
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H2A HIELO	3	1	3.138	2.200	-53
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H2A HIELO	5	1	3.126	2.208	-53
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H2A HIELO	7	1	3.138	2.200	-53
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H2B H+V +	1	1	1.409	1.691	231
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H2B H+V +	3	1	3.164	2.817	-96
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H2B H+V +	5	1	3.151	2.822	-96
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H2B H+V +	7	1	3.164	2.817	-96
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H2B H+V -	1	1	1.409	1.206	281
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H2B H+V -	3	1	3.164	1.715	14
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H2B H+V -	5	1	3.151	1.725	15
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H2B H+V -	7	1	3.164	1.715	14
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H3 DES AMA A+	1	1	1.516	1.274	1.172
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H3 DES AMA A+	3	1	3.330	2.000	1.449
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H3 DES AMA A+	5	1	3.320	2.006	1.449
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H3 DES AMA A+	7	1	3.330	2.000	1.449
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H3 DES AMA A-	1	1	1.516	1.274	1.172
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H3 DES AMA A-	3	1	3.330	1.965	1.449
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H3 DES AMA A-	5	1	3.320	1.971	1.449
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H3 DES AMA A-	7	1	3.330	1.965	1.449
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H3 DES AMA B+	1	1	1.169	1.261	-723
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H3 DES AMA B+	3	1	2.815	2.001	-1.521
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H3 DES AMA B+	5	1	2.802	2.008	-1.520
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H3 DES AMA B+	7	1	2.815	2.001	-1.521
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H3 DES AMA B-	1	1	1.169	1.261	-723
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H3 DES AMA B-	3	1	2.815	1.966	-1.521
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H3 DES AMA B-	5	1	2.802	1.973	-1.520
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H3 DES AMA B-	7	1	2.815	1.966	-1.521
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H4 ROT HT1A+	1	1	1.641	749	3.918
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H4 ROT HT1A+	3	1	3.164	2.283	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H4 ROT HT1A+	5	1	3.151	2.291	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H4 ROT HT1A+	7	1	3.164	2.283	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H4 ROT HT1A-	1	1	1.641	749	3.918
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H4 ROT HT1A-	3	1	3.164	2.248	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H4 ROT HT1A-	5	1	3.151	2.256	-41

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H4 ROT HT1A-	7	1	3.164	2.248	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H4 ROT HT1B+	1	1	-232	700	-3.661
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H4 ROT HT1B+	3	1	3.164	2.283	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H4 ROT HT1B+	5	1	3.151	2.291	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H4 ROT HT1B+	7	1	3.164	2.283	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H4 ROT HT1B-	1	1	-232	700	-3.661
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H4 ROT HT1B-	3	1	3.164	2.248	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H4 ROT HT1B-	5	1	3.151	2.256	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H4 ROT HT1B-	7	1	3.164	2.248	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H4 ROT HT2A+	1	1	1.409	1.448	256
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H4 ROT HT2A+	3	1	3.164	2.283	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H4 ROT HT2A+	5	1	3.151	2.291	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H4 ROT HT2A+	7	1	3.164	2.283	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H4 ROT HT2A-	1	1	1.409	1.448	256
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H4 ROT HT2A-	3	1	3.164	2.248	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H4 ROT HT2A-	5	1	3.151	2.256	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H4 ROT HT2A-	7	1	3.164	2.248	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H4 ROT HT2B+	1	1	1.409	1.448	256
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H4 ROT HT2B+	3	1	3.164	2.283	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H4 ROT HT2B+	5	1	3.151	2.291	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H4 ROT HT2B+	7	1	3.164	2.283	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H4 ROT HT2B-	1	1	1.409	1.448	256
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H4 ROT HT2B-	3	1	3.164	2.248	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H4 ROT HT2B-	5	1	3.151	2.256	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC H4 ROT HT2B-	7	1	3.164	2.248	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	1.409	1.448	256
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	3.270	1.716	2.939
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	3.151	2.291	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	3.164	2.283	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	1.409	1.448	256
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	3.270	1.681	2.939
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	3.151	2.256	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	3.164	2.248	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	1.409	1.448	256
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	1.659	1.718	-3.000
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	3.151	2.291	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	3.164	2.283	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	1.409	1.448	256
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	1.659	1.683	-3.000
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	3.151	2.256	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	3.164	2.248	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	1.409	1.448	256
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	3.164	2.283	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	3.151	2.291	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	3.164	2.283	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	1.409	1.448	256
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	3.164	2.248	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	3.151	2.256	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	3.164	2.248	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	1.409	1.448	256
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	3.164	2.283	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	3.151	2.291	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	3.164	2.283	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	1.409	1.448	256
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	3.164	2.248	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	3.151	2.256	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	3.164	2.248	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	1.409	1.448	256
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	3.164	2.283	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	3.264	1.720	2.939
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	3.164	2.283	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	1.409	1.448	256
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	3.164	2.248	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	3.264	1.685	2.939
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	3.164	2.248	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	1.409	1.448	256
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	3.164	2.283	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	1.647	1.725	-3.000
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	3.164	2.283	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	1.409	1.448	256
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	3.164	2.248	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	1.647	1.690	-3.000
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	3.164	2.248	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	1.409	1.448	256
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	3.164	2.283	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	3.151	2.291	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	3.164	2.283	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	1.409	1.448	256
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	3.164	2.248	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	3.151	2.256	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	3.164	2.248	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	1.409	1.448	256
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	3.164	2.283	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	3.151	2.291	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	3.164	2.283	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	1.409	1.448	256
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	3.164	2.248	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	3.151	2.256	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	3.164	2.248	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	1.409	1.448	256
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	3.164	2.283	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	3.151	2.291	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	3.270	1.716	2.939
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	1.409	1.448	256
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	3.164	2.248	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	3.151	2.256	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	3.270	1.681	2.939
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	1.409	1.448	256
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	3.164	2.283	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	3.151	2.291	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	1.659	1.718	-3.000
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	1.409	1.448	256
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	3.164	2.248	-41

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	3.151	2.256	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	1.659	1.683	-3.000
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	1.409	1.448	256
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	3.164	2.283	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	3.151	2.291	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	3.164	2.283	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	1.409	1.448	256
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	3.164	2.248	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	3.151	2.256	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	3.164	2.248	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	1.409	1.448	256
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	3.164	2.283	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	3.151	2.291	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	3.164	2.283	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	1.409	1.448	256
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	3.164	2.248	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	3.151	2.256	-41
129	CO-15000-S1884-.018	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	3.164	2.248	-41
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO +	1	1	54	347	20
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO +	3	1	331	935	36
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO +	5	1	334	922	35
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO +	7	1	331	935	36
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO -	1	1	54	-347	20
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO -	3	1	331	-924	35
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO -	5	1	334	-932	35
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO -	7	1	331	-924	35
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H2A HIELO	1	1	415	0	0
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H2A HIELO	3	1	1.189	7	0
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H2A HIELO	5	1	1.191	-7	0
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H2A HIELO	7	1	1.189	7	0
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V +	1	1	409	198	3
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V +	3	1	1.177	446	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V +	5	1	1.179	430	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V +	7	1	1.177	446	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V -	1	1	409	-198	3
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V -	3	1	1.177	-432	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V -	5	1	1.179	-445	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V -	7	1	1.177	-432	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS A	1	1	515	0	562
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS A	3	1	1.351	14	914
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS A	5	1	1.353	0	914
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS A	7	1	1.351	14	914
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS B	1	1	344	0	-556
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS B	3	1	1.077	14	-905
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS B	5	1	1.079	0	-905
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS B	7	1	1.077	14	-905
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	414	0	1.864
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	1.177	14	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	1.179	0	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	1.177	14	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	414	0	1.864
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	1.177	0	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	1.179	-14	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	1.177	0	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	137	0	-1.862
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	1.177	14	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	1.179	0	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	1.177	14	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	137	0	-1.862
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	1.177	0	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	1.179	-14	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	1.177	0	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	409	0	3
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	1.177	14	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	1.179	0	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	1.177	14	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	409	0	3
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	1.177	0	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	1.179	-14	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	1.177	0	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	409	0	3
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	1.177	14	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	1.179	0	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	1.177	14	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	409	0	3
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	1.177	0	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	1.179	-14	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	1.177	0	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	409	0	3
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.157	10	1.518
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	1.179	0	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	1.177	14	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	409	0	3
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.037	10	-1.514
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	1.179	0	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	1.177	14	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	409	0	3
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	1.177	14	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	1.179	0	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	1.177	14	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	409	0	3
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	1.177	14	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	1.179	0	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	1.177	14	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	409	0	3
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	1.177	14	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.156	4	1.518
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	1.177	14	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	409	0	3
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	1.177	14	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.036	4	-1.514
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	1.177	14	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	409	0	3

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	1.177	14	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	1.179	0	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	1.177	14	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	409	0	3
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	1.177	14	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	1.179	0	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	1.177	14	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	409	0	3
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	1.177	14	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	1.179	0	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.157	10	1.518
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	409	0	3
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	1.177	14	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	1.179	0	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.037	10	-1.514
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	409	0	3
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	1.177	14	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	1.179	0	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	1.177	14	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	409	0	3
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	1.177	14	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	1.179	0	5
130	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	1.177	14	5
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H1 VIENTO +	1	1	1.016	425	-25
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H1 VIENTO +	3	1	1.928	1.125	-43
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H1 VIENTO +	5	1	1.928	1.140	-44
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H1 VIENTO +	7	1	1.928	1.125	-43
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H1 VIENTO -	1	1	1.016	-425	-25
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H1 VIENTO -	3	1	1.928	-1.138	-43
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H1 VIENTO -	5	1	1.928	-1.127	-43
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H1 VIENTO -	7	1	1.928	-1.138	-43
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H2A HIELO	1	1	1.853	0	0
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H2A HIELO	3	1	3.651	-9	0
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H2A HIELO	5	1	3.652	9	0
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H2A HIELO	7	1	3.651	-9	0
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H2B H+V +	1	1	1.878	244	-4
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H2B H+V +	3	1	3.696	532	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H2B H+V +	5	1	3.697	551	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H2B H+V +	7	1	3.696	532	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H2B H+V -	1	1	1.878	-244	-4
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H2B H+V -	3	1	3.696	-550	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H2B H+V -	5	1	3.697	-533	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H2B H+V -	7	1	3.696	-550	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H3 DES SUS A	1	1	1.831	0	555
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H3 DES SUS A	3	1	3.623	-2	904
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H3 DES SUS A	5	1	3.625	16	904
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H3 DES SUS A	7	1	3.623	-2	904
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H3 DES SUS B	1	1	1.772	0	-563
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H3 DES SUS B	3	1	3.527	-2	-916
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H3 DES SUS B	5	1	3.528	16	-916
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H3 DES SUS B	7	1	3.527	-2	-916
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	865	0	1.862
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	3.696	-2	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	3.697	16	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	3.696	-2	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	865	0	1.862
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	3.696	-16	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	3.697	2	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	3.696	-16	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	511	0	-1.864
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	3.696	-2	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	3.697	16	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	3.696	-2	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	511	0	-1.864
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	3.696	-16	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	3.697	2	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	3.696	-16	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	1.878	0	-4
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	3.696	-2	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	3.697	16	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	3.696	-2	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	1.878	0	-4
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	3.696	-16	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	3.697	2	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	3.696	-16	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	1.878	0	-4
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	3.696	-2	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	3.697	16	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	3.696	-2	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	1.878	0	-4
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	3.696	-16	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	3.697	2	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	3.696	-16	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	1.878	0	-4
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	2.381	4	1.514
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	3.697	16	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	3.696	-2	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	1.878	0	-4
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	2.031	3	-1.519
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	3.697	16	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	3.696	-2	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	1.878	0	-4
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	3.696	-2	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	3.697	16	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	3.696	-2	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	1.878	0	-4
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	3.696	-2	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	3.697	16	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	3.696	-2	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	1.878	0	-4
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	3.696	-2	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	2.383	10	1.514
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	3.696	-2	-6

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	1.878	0	-4
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	3.696	-2	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	2.033	11	-1.519
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	3.696	-2	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	1.878	0	-4
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	3.696	-2	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	3.697	16	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	3.696	-2	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	1.878	0	-4
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	3.696	-2	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	3.697	16	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	3.696	-2	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	1.878	0	-4
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	3.696	-2	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	3.697	16	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	2.381	4	1.514
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	1.878	0	-4
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	3.696	-2	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	3.697	16	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	2.031	3	-1.519
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	1.878	0	-4
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	3.696	-2	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	3.697	16	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	3.696	-2	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	1.878	0	-4
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	3.696	-2	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	3.697	16	-6
131	CO-9000-S1771-.015	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	3.696	-2	-6
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H1 VIENTO +	1	1	114	-317	-108
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H1 VIENTO +	3	1	784	-19	-219
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H1 VIENTO +	5	1	787	-21	-219
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H1 VIENTO +	7	1	784	-19	-219
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H1 VIENTO -	1	1	114	-1.147	-89
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H1 VIENTO -	3	1	784	-2.338	-169
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H1 VIENTO -	5	1	787	-2.348	-172
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H1 VIENTO -	7	1	784	-2.338	-169
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H2A HIELO	1	1	579	-1.027	-177
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H2A HIELO	3	1	1.888	-1.662	-287
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H2A HIELO	5	1	1.897	-1.671	-291
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H2A HIELO	7	1	1.888	-1.662	-287
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H2B H+V +	1	1	573	-816	-192
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H2B H+V +	3	1	1.877	-1.176	-313
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H2B H+V +	5	1	1.886	-1.183	-317
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H2B H+V +	7	1	1.877	-1.176	-313
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H2B H+V -	1	1	573	-1.292	-181
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H2B H+V -	3	1	1.877	-2.246	-289
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H2B H+V -	5	1	1.886	-2.257	-293
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H2B H+V -	7	1	1.877	-2.246	-289
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H3 DES ANC A+	1	1	552	-784	1.753
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H3 DES ANC A+	3	1	1.849	-1.254	2.855
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H3 DES ANC A+	5	1	1.858	-1.263	2.852
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H3 DES ANC A+	7	1	1.849	-1.254	2.855
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H3 DES ANC A-	1	1	552	-784	1.753
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H3 DES ANC A-	3	1	1.849	-1.289	2.855
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H3 DES ANC A-	5	1	1.858	-1.298	2.852
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H3 DES ANC A-	7	1	1.849	-1.289	2.855
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H3 DES ANC B+	1	1	731	-797	-2.033
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H3 DES ANC B+	3	1	2.129	-1.278	-3.306
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H3 DES ANC B+	5	1	2.137	-1.282	-3.310
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H3 DES ANC B+	7	1	2.129	-1.278	-3.306
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H3 DES ANC B-	1	1	731	-797	-2.033
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H3 DES ANC B-	3	1	2.129	-1.313	-3.306
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H3 DES ANC B-	5	1	2.137	-1.317	-3.310
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H3 DES ANC B-	7	1	2.129	-1.313	-3.306
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1A+	1	1	36	-514	3.693
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1A+	3	1	1.877	-1.693	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1A+	5	1	1.886	-1.702	-305
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1A+	7	1	1.877	-1.693	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1A-	1	1	36	-514	3.693
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1A-	3	1	1.877	-1.728	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1A-	5	1	1.886	-1.737	-305
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1A-	7	1	1.877	-1.728	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1B+	1	1	537	-540	-3.880
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1B+	3	1	1.877	-1.693	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1B+	5	1	1.886	-1.702	-305
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1B+	7	1	1.877	-1.693	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1B-	1	1	537	-540	-3.880
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1B-	3	1	1.877	-1.728	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1B-	5	1	1.886	-1.737	-305
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT1B-	7	1	1.877	-1.728	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2A+	1	1	573	-1.054	-187
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2A+	3	1	1.877	-1.693	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2A+	5	1	1.886	-1.702	-305
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2A+	7	1	1.877	-1.693	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2A-	1	1	573	-1.054	-187
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2A-	3	1	1.877	-1.728	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2A-	5	1	1.886	-1.737	-305
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2A-	7	1	1.877	-1.728	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2B+	1	1	573	-1.054	-187
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2B+	3	1	1.877	-1.693	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2B+	5	1	1.886	-1.702	-305
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2B+	7	1	1.877	-1.693	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2B-	1	1	573	-1.054	-187
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2B-	3	1	1.877	-1.728	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2B-	5	1	1.886	-1.737	-305
132	CO-18000-S1884-.027	ZC H4 ROT HT2B-	7	1	1.877	-1.728	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO3A+	1	1	573	-1.054	-187
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO3A+	3	1	738	-407	3.005
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO3A+	5	1	1.886	-1.702	-305
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO3A+	7	1	1.877	-1.693	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO3A-	1	1	573	-1.054	-187
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO3A-	3	1	738	-425	3.005
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO3A-	5	1	1.886	-1.737	-305

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO3A-	7	1	1.877	-1.728	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO3B+	1	1	573	-1.054	-187
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO3B+	3	1	1.363	-431	-3.156
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO3B+	5	1	1.886	-1.702	-305
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO3B+	7	1	1.877	-1.693	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO3B-	1	1	573	-1.054	-187
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO3B-	3	1	1.363	-448	-3.156
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO3B-	5	1	1.886	-1.737	-305
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO3B-	7	1	1.877	-1.728	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO4A+	1	1	573	-1.054	-187
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO4A+	3	1	1.877	-1.693	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO4A+	5	1	1.886	-1.702	-305
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO4A+	7	1	1.877	-1.693	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO4A-	1	1	573	-1.054	-187
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO4A-	3	1	1.877	-1.728	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO4A-	5	1	1.886	-1.737	-305
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO4A-	7	1	1.877	-1.728	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO4B+	1	1	573	-1.054	-187
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO4B+	3	1	1.877	-1.693	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO4B+	5	1	1.886	-1.702	-305
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO4B+	7	1	1.877	-1.693	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO4B-	1	1	573	-1.054	-187
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO4B-	3	1	1.877	-1.728	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO4B-	5	1	1.886	-1.737	-305
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO4B-	7	1	1.877	-1.728	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO5A+	1	1	573	-1.054	-187
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO5A+	3	1	1.877	-1.693	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO5A+	5	1	743	-412	3.005
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO5A+	7	1	1.877	-1.693	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO5A-	1	1	573	-1.054	-187
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO5A-	3	1	1.877	-1.728	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO5A-	5	1	743	-430	3.005
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO5A-	7	1	1.877	-1.728	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO5B+	1	1	573	-1.054	-187
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO5B+	3	1	1.877	-1.693	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO5B+	5	1	1.367	-430	-3.157
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO5B+	7	1	1.877	-1.693	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO5B-	1	1	573	-1.054	-187
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO5B-	3	1	1.877	-1.728	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO5B-	5	1	1.367	-448	-3.157
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO5B-	7	1	1.877	-1.728	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO6A+	1	1	573	-1.054	-187
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO6A+	3	1	1.877	-1.693	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO6A+	5	1	1.886	-1.702	-305
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO6A+	7	1	1.877	-1.693	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO6A-	1	1	573	-1.054	-187
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO6A-	3	1	1.877	-1.728	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO6A-	5	1	1.886	-1.737	-305
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO6A-	7	1	1.877	-1.728	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO6B+	1	1	573	-1.054	-187
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO6B+	3	1	1.877	-1.693	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO6B+	5	1	1.886	-1.702	-305
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO6B+	7	1	1.877	-1.693	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO6B-	1	1	573	-1.054	-187
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO6B-	3	1	1.877	-1.728	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO6B-	5	1	1.886	-1.737	-305
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO6B-	7	1	1.877	-1.728	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO7A+	1	1	573	-1.054	-187
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO7A+	3	1	1.877	-1.693	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO7A+	5	1	1.886	-1.702	-305
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO7A+	7	1	738	-407	3.005
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO7A-	1	1	573	-1.054	-187
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO7A-	3	1	1.877	-1.728	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO7A-	5	1	1.886	-1.737	-305
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO7A-	7	1	738	-425	3.005
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO7B+	1	1	573	-1.054	-187
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO7B+	3	1	1.877	-1.693	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO7B+	5	1	1.886	-1.702	-305
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO7B+	7	1	1.363	-431	-3.156
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO7B-	1	1	573	-1.054	-187
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO7B-	3	1	1.877	-1.728	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO7B-	5	1	1.886	-1.737	-305
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO7B-	7	1	1.363	-448	-3.156
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO8A+	1	1	573	-1.054	-187
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO8A+	3	1	1.877	-1.693	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO8A+	5	1	1.886	-1.702	-305
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO8A+	7	1	1.877	-1.693	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO8A-	1	1	573	-1.054	-187
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO8A-	3	1	1.877	-1.728	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO8A-	5	1	1.886	-1.737	-305
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO8A-	7	1	1.877	-1.728	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO8B+	1	1	573	-1.054	-187
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO8B+	3	1	1.877	-1.693	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO8B+	5	1	1.886	-1.702	-305
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO8B+	7	1	1.877	-1.693	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO8B-	1	1	573	-1.054	-187
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO8B-	3	1	1.877	-1.728	-301
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO8B-	5	1	1.886	-1.737	-305
132	CO-18000-S1884-.027	ZC-DX H4 ROT ANC CO8B-	7	1	1.877	-1.728	-301
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H1 VIENTO +	1	1	240	464	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H1 VIENTO +	3	1	701	1.229	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H1 VIENTO +	5	1	703	1.230	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H1 VIENTO +	7	1	701	1.229	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H1 VIENTO -	1	1	240	-464	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H1 VIENTO -	3	1	701	-1.228	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H1 VIENTO -	5	1	703	-1.231	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H1 VIENTO -	7	1	701	-1.228	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H2A HIELO	1	1	798	0	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H2A HIELO	3	1	1.986	1	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H2A HIELO	5	1	1.990	-1	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H2A HIELO	7	1	1.986	1	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H2B H+V +	1	1	795	266	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H2B H+V +	3	1	1.980	587	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H2B H+V +	5	1	1.984	586	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H2B H+V +	7	1	1.980	587	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H2B H+V -	1	1	795	-266	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H2B H+V -	3	1	1.980	-585	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H2B H+V -	5	1	1.984	-588	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H2B H+V -	7	1	1.980	-585	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H3 DES SUS A	1	1	807	0	588
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H3 DES SUS A	3	1	2.001	8	956
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H3 DES SUS A	5	1	2.005	6	956
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H3 DES SUS A	7	1	2.001	8	956
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H3 DES SUS B	1	1	803	0	-588
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H3 DES SUS B	3	1	1.996	8	-956
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H3 DES SUS B	5	1	2.000	6	-956
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H3 DES SUS B	7	1	1.996	8	-956
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	465	0	1.959
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	1.980	8	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	1.984	6	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	1.980	8	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	465	0	1.959
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	1.980	-6	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	1.984	-8	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	1.980	-6	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	402	0	-1.959
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	1.980	8	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	1.984	6	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	1.980	8	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	402	0	-1.959
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	1.980	-6	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	1.984	-8	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	1.980	-6	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	795	0	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	1.980	8	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	1.984	6	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	1.980	8	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	795	0	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	1.980	-6	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	1.984	-8	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	1.980	-6	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	795	0	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	1.980	8	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	1.984	6	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	1.980	8	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	795	0	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	1.980	-6	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	1.984	-8	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	1.980	-6	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	795	0	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.646	7	1.593
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	1.984	6	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	1.980	8	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	795	0	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.582	7	-1.593
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	1.984	6	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	1.980	8	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	795	0	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	1.980	8	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	1.984	6	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	1.980	8	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	795	0	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	1.980	8	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	1.984	6	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	1.980	8	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	795	0	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	1.980	8	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.650	7	1.594
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	1.980	8	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	795	0	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	1.980	8	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.584	7	-1.594
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	1.980	8	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	795	0	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	1.980	8	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	1.984	6	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	1.980	8	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	795	0	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	1.980	8	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	1.984	6	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	1.980	8	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	795	0	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	1.980	8	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	1.984	6	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.646	7	1.593
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	795	0	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	1.980	8	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	1.984	6	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.582	7	-1.593
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	795	0	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	1.980	8	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	1.984	6	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	1.980	8	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	795	0	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	1.980	8	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	1.984	6	0
133	CO-7000-S1881-.039	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	1.980	8	0
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO +	1	1	524	399	4
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO +	3	1	1.138	1.062	7
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO +	5	1	1.138	1.062	7
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO +	7	1	1.138	1.062	7
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO -	1	1	524	-399	4
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO -	3	1	1.138	-1.062	7
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO -	5	1	1.138	-1.062	7
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO -	7	1	1.138	-1.062	7
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H2A HIELO	1	1	1.135	0	0

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H2A HIELO	3	1	2.461	0	0
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H2A HIELO	5	1	2.461	0	0
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H2A HIELO	7	1	2.461	0	0
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V +	1	1	1.144	228	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V +	3	1	2.477	506	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V +	5	1	2.477	506	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V +	7	1	2.477	506	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V -	1	1	1.144	-228	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V -	3	1	2.477	-506	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V -	5	1	2.477	-506	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V -	7	1	2.477	-506	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS A	1	1	1.104	0	588
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS A	3	1	2.413	7	957
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS A	5	1	2.414	7	957
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS A	7	1	2.413	7	957
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS B	1	1	1.132	0	-587
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS B	3	1	2.459	7	-955
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS B	5	1	2.460	7	-955
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS B	7	1	2.459	7	-955
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	484	0	1.959
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	484	0	1.959
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	2.477	-7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	2.477	-7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	2.477	-7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	492	0	-1.958
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	492	0	-1.958
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	2.477	-7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	2.477	-7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	2.477	-7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	1.144	0	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	1.144	0	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	2.477	-7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	2.477	-7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	2.477	-7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	1.144	0	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	1.144	0	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	2.477	-7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	2.477	-7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	2.477	-7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	1.144	0	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.698	7	1.593
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	1.144	0	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.675	7	-1.593
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	1.144	0	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	1.144	0	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	1.144	0	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.698	7	1.594
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	1.144	0	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.675	7	-1.593
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	1.144	0	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	1.144	0	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	1.144	0	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.698	7	1.593
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	1.144	0	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.675	7	-1.593
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	1.144	0	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	1.144	0	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	2.477	7	1
134	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	2.477	7	1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO +	1	1	111	446	-4
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO +	3	1	493	1.185	-7
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO +	5	1	493	1.185	-7
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO +	7	1	493	1.185	-7

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO -	1	1	111	-446	-4
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO -	3	1	493	-1.185	-7
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO -	5	1	493	-1.185	-7
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H1 VIENTO -	7	1	493	-1.185	-7
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H2A HIELO	1	1	598	0	0
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H2A HIELO	3	1	1.653	0	0
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H2A HIELO	5	1	1.653	0	0
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H2A HIELO	7	1	1.653	0	0
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V +	1	1	590	256	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V +	3	1	1.639	565	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V +	5	1	1.639	565	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V +	7	1	1.639	565	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V -	1	1	590	-256	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V -	3	1	1.639	-565	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V -	5	1	1.639	-565	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H2B H+V -	7	1	1.639	-565	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS A	1	1	596	0	587
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS A	3	1	1.650	7	955
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS A	5	1	1.650	7	955
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS A	7	1	1.650	7	955
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS B	1	1	631	0	-588
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS B	3	1	1.704	7	-957
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS B	5	1	1.704	7	-957
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H3 DES SUS B	7	1	1.704	7	-957
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	222	0	1.958
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	222	0	1.958
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	1.639	-7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	1.639	-7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	1.639	-7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	524	0	-1.959
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	524	0	-1.959
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	1.639	-7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	1.639	-7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	1.639	-7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	590	0	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	590	0	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	1.639	-7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	1.639	-7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	1.639	-7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	590	0	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	590	0	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	1.639	-7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	1.639	-7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	1.639	-7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	590	0	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.300	7	1.593
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	590	0	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.613	7	-1.593
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	590	0	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	590	0	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	590	0	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.300	7	1.593
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	590	0	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.612	7	-1.594
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	590	0	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	590	0	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	590	0	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.300	7	1.593
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	590	0	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.613	7	-1.593
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	590	0	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	590	0	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	1.639	7	-1
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	1.639	7	-1

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
135	CO-7000-S1881-.027	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	1.639	7	-1
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO +	1	1	112	493	10
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO +	3	1	475	1.271	22
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO +	5	1	489	1.248	18
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO +	7	1	475	1.271	22
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO -	1	1	112	-398	4
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO -	3	1	475	-1.086	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO -	5	1	489	-1.127	6
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO -	7	1	475	-1.086	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H2A HIELO	1	1	599	67	1
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H2A HIELO	3	1	1.622	131	1
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H2A HIELO	5	1	1.649	86	1
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H2A HIELO	7	1	1.622	131	1
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V +	1	1	591	324	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V +	3	1	1.608	696	8
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V +	5	1	1.635	654	5
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V +	7	1	1.608	696	8
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V -	1	1	591	-187	0
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V -	3	1	1.608	-427	-1
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V -	5	1	1.635	-478	-1
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V -	7	1	1.608	-427	-1
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS A	1	1	641	58	589
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS A	3	1	1.693	122	959
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS A	5	1	1.718	82	958
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS A	7	1	1.693	122	959
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS B	1	1	587	68	-586
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS B	3	1	1.603	142	-953
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS B	5	1	1.630	95	-954
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS B	7	1	1.603	142	-953
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	559	0	1.959
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	1.608	142	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	1.635	95	2
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	1.608	142	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	559	0	1.959
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	1.608	128	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	1.635	81	2
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	1.608	128	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	187	34	-1.958
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	1.608	142	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	1.635	95	2
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	1.608	142	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	187	34	-1.958
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	1.608	128	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	1.635	81	2
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	1.608	128	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	591	68	2
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	1.608	142	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	1.635	95	2
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	1.608	142	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	591	68	2
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	1.608	128	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	1.635	81	2
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	1.608	128	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	591	68	2
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	1.608	142	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	1.635	95	2
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	1.608	142	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	591	68	2
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	1.608	128	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	1.635	81	2
136	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	1.608	128	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	591	68	2
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.631	41	1.594
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	1.635	95	2
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	1.608	142	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	591	68	2
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.251	74	-1.592
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	1.635	95	2
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	1.608	142	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	591	68	2
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	1.608	142	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	1.635	95	2
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	1.608	142	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	591	68	2
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	1.608	142	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	1.635	95	2
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	1.608	142	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	591	68	2
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	1.608	142	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.642	29	1.594
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	1.608	142	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	591	68	2
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	1.608	142	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.272	51	-1.593
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	1.608	142	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	591	68	2
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	1.608	142	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	1.635	95	2
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	1.608	142	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	591	68	2
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	1.608	142	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	1.635	95	2
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	1.608	142	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	591	68	2
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	1.608	142	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	1.635	95	2
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.631	41	1.594
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	591	68	2
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	1.608	142	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	1.635	95	2
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.251	74	-1.592
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	591	68	2
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	1.608	142	3

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	1.635	95	2
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	1.608	142	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	591	68	2
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	1.608	142	3
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	1.635	95	2
136	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	1.608	142	3
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H1 VIENTO +	1	1	-540	-1.472	-262
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H1 VIENTO +	3	1	-324	-2.067	-300
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H1 VIENTO +	5	1	-318	-2.033	-282
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H1 VIENTO +	7	1	-324	-2.067	-300
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H1 VIENTO -	1	1	-540	-1.983	-486
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H1 VIENTO -	3	1	-324	-3.555	-873
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H1 VIENTO -	5	1	-318	-3.543	-862
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H1 VIENTO -	7	1	-324	-3.555	-873
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H2A HIELO	1	1	-543	-2.443	-705
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H2A HIELO	3	1	-80	-3.981	-1.132
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H2A HIELO	5	1	-60	-3.949	-1.103
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H2A HIELO	7	1	-80	-3.981	-1.132
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H2B H+V +	1	1	-565	-2.363	-638
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H2B H+V +	3	1	-121	-3.766	-997
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H2B H+V +	5	1	-100	-3.728	-965
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H2B H+V +	7	1	-121	-3.766	-997
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H2B H+V -	1	1	-565	-2.655	-767
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H2B H+V -	3	1	-121	-4.431	-1.276
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H2B H+V -	5	1	-100	-4.404	-1.247
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H2B H+V -	7	1	-121	-4.431	-1.276
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H3 DES AMA A+	1	1	-193	-2.504	229
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H3 DES AMA A+	3	1	475	-4.074	373
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H3 DES AMA A+	5	1	493	-4.041	404
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H3 DES AMA A+	7	1	475	-4.074	373
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H3 DES AMA A-	1	1	-193	-2.504	229
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H3 DES AMA A-	3	1	475	-4.109	373
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H3 DES AMA A-	5	1	493	-4.076	404
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H3 DES AMA A-	7	1	475	-4.109	373
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H3 DES AMA B+	1	1	-647	-1.887	-1.458
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H3 DES AMA B+	3	1	-260	-3.064	-2.362
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H3 DES AMA B+	5	1	-236	-3.040	-2.339
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H3 DES AMA B+	7	1	-260	-3.064	-2.362
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H3 DES AMA B-	1	1	-647	-1.887	-1.458
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H3 DES AMA B-	3	1	-260	-3.099	-2.362
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H3 DES AMA B-	5	1	-236	-3.075	-2.339
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H3 DES AMA B-	7	1	-260	-3.099	-2.362
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT1A+	1	1	687	-2.490	3.023
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT1A+	3	1	-121	-4.081	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT1A+	5	1	-100	-4.049	-1.106
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT1A+	7	1	-121	-4.081	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT1A-	1	1	687	-2.490	3.023
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT1A-	3	1	-121	-4.116	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT1A-	5	1	-100	-4.084	-1.106
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT1A-	7	1	-121	-4.116	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT1B+	1	1	-1.252	-19	-3.726
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT1B+	3	1	-121	-4.081	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT1B+	5	1	-100	-4.049	-1.106
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT1B+	7	1	-121	-4.081	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT1B-	1	1	-1.252	-19	-3.726
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT1B-	3	1	-121	-4.116	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT1B-	5	1	-100	-4.084	-1.106
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT1B-	7	1	-121	-4.116	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT2A+	1	1	-565	-2.509	-703
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT2A+	3	1	-121	-4.081	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT2A+	5	1	-100	-4.049	-1.106
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT2A+	7	1	-121	-4.081	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT2A-	1	1	-565	-2.509	-703
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT2A-	3	1	-121	-4.116	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT2A-	5	1	-100	-4.084	-1.106
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT2A-	7	1	-121	-4.116	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT2B+	1	1	-565	-2.509	-703
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT2B+	3	1	-121	-4.081	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT2B+	5	1	-100	-4.049	-1.106
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT2B+	7	1	-121	-4.081	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT2B-	1	1	-565	-2.509	-703
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT2B-	3	1	-121	-4.116	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT2B-	5	1	-100	-4.084	-1.106
137	CO-18000-S1884-.015	ZC H4 ROT HT2B-	7	1	-121	-4.116	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	-565	-2.509	-703
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	808	-4.066	1.883
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	-100	-4.049	-1.106
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	-121	-4.081	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	-565	-2.509	-703
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	808	-4.101	1.883
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	-100	-4.084	-1.106
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	-121	-4.116	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	-565	-2.509	-703
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	-805	-2.047	-3.588
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	-100	-4.049	-1.106
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	-121	-4.081	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	-565	-2.509	-703
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	-805	-2.082	-3.588
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	-100	-4.084	-1.106
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	-121	-4.116	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	-565	-2.509	-703
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	-121	-4.081	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	-100	-4.049	-1.106
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	-121	-4.081	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	-565	-2.509	-703
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	-121	-4.116	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	-100	-4.084	-1.106
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	-121	-4.116	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	-565	-2.509	-703
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	-121	-4.081	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	-100	-4.049	-1.106
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	-121	-4.081	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	-565	-2.509	-703

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	-121	-4.116	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	-100	-4.084	-1.106
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	-121	-4.116	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	-565	-2.509	-703
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	-121	-4.081	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	821	-4.033	1.914
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	-121	-4.081	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	-565	-2.509	-703
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	-121	-4.116	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	821	-4.068	1.914
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	-121	-4.116	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	-565	-2.509	-703
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	-121	-4.081	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	-787	-2.032	-3.573
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	-121	-4.081	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	-565	-2.509	-703
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	-121	-4.116	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	-787	-2.067	-3.573
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	-121	-4.116	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	-565	-2.509	-703
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	-121	-4.081	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	-100	-4.049	-1.106
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	-121	-4.081	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	-565	-2.509	-703
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	-121	-4.116	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	-100	-4.084	-1.106
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	-121	-4.116	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	-565	-2.509	-703
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	-121	-4.081	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	-100	-4.049	-1.106
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	-121	-4.081	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	-565	-2.509	-703
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	-121	-4.116	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	-100	-4.084	-1.106
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	-121	-4.116	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	-565	-2.509	-703
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	-121	-4.081	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	-100	-4.049	-1.106
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	808	-4.066	1.883
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	-565	-2.509	-703
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	-121	-4.116	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	-100	-4.084	-1.106
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	808	-4.101	1.883
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	-565	-2.509	-703
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	-121	-4.081	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	-100	-4.049	-1.106
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	-805	-2.047	-3.588
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	-565	-2.509	-703
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	-121	-4.116	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	-100	-4.084	-1.106
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	-805	-2.082	-3.588
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	-565	-2.509	-703
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	-121	-4.081	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	-100	-4.049	-1.106
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	-121	-4.081	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	-565	-2.509	-703
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	-121	-4.116	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	-100	-4.084	-1.106
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	-121	-4.116	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	-565	-2.509	-703
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	-121	-4.081	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	-100	-4.049	-1.106
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	-121	-4.081	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	-565	-2.509	-703
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	-121	-4.116	-1.137
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	-100	-4.084	-1.106
137	CO-18000-S1884-.015	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	-121	-4.116	-1.137
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO +	1	1	716	-19	-103
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO +	3	1	1.347	233	-161
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO +	5	1	1.341	235	-159
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO +	7	1	1.347	233	-161
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO -	1	1	716	-492	-128
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO -	3	1	1.347	-1.055	-225
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO -	5	1	1.341	-1.056	-223
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H1 VIENTO -	7	1	1.347	-1.055	-225
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H2A HIELO	1	1	1.313	-379	-20
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H2A HIELO	3	1	2.507	-613	-32
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H2A HIELO	5	1	2.497	-612	-32
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H2A HIELO	7	1	2.507	-613	-32
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V +	1	1	1.327	-252	-31
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V +	3	1	2.535	-326	-44
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V +	5	1	2.525	-324	-44
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V +	7	1	2.535	-326	-44
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V -	1	1	1.327	-523	-46
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V -	3	1	2.535	-930	-75
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V -	5	1	2.525	-930	-75
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H2B H+V -	7	1	2.535	-930	-75
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS A	1	1	1.422	-387	523
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS A	3	1	2.689	-621	850
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS A	5	1	2.679	-620	851
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS A	7	1	2.689	-621	850
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS B	1	1	1.105	-329	-594
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS B	3	1	2.178	-527	-961
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS B	5	1	2.170	-526	-960
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H3 DES SUS B	7	1	2.178	-527	-961
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	984	-194	1.853
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	2.535	-621	-60
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	2.525	-620	-59
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	2.535	-621	-60
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	984	-194	1.853
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	2.535	-635	-60
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	2.525	-634	-59
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	2.535	-635	-60

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	-82	0	-1.872
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	2.535	-621	-60
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	2.525	-620	-59
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	2.535	-621	-60
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	-82	0	-1.872
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	2.535	-635	-60
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	2.525	-634	-59
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	2.535	-635	-60
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	1.327	-387	-39
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	2.535	-621	-60
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	2.525	-620	-59
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	2.535	-621	-60
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	1.327	-387	-39
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	2.535	-635	-60
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	2.525	-634	-59
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	2.535	-635	-60
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	1.327	-387	-39
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	2.535	-621	-60
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	2.525	-620	-59
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	2.535	-621	-60
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	1.327	-387	-39
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	2.535	-635	-60
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	2.525	-634	-59
138	CO-7000-S1881-.030	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	2.535	-635	-60
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	1.327	-387	-39
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.848	-307	1.487
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	2.525	-620	-59
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	2.535	-621	-60
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	1.327	-387	-39
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	987	-150	-1.531
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	2.525	-620	-59
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	2.535	-621	-60
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	1.327	-387	-39
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	2.535	-621	-60
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	2.525	-620	-59
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	2.535	-621	-60
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	1.327	-387	-39
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	2.535	-621	-60
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	2.525	-620	-59
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	2.535	-621	-60
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	1.327	-387	-39
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	2.535	-621	-60
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.845	-306	1.487
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	2.535	-621	-60
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	1.327	-387	-39
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	2.535	-621	-60
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	985	-150	-1.531
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	2.535	-621	-60
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	1.327	-387	-39
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	2.535	-621	-60
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	2.525	-620	-59
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	2.535	-621	-60
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	1.327	-387	-39
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	2.535	-621	-60
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	2.525	-620	-59
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	2.535	-621	-60
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	1.327	-387	-39
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	2.535	-621	-60
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	2.525	-620	-59
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.848	-307	1.487
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	1.327	-387	-39
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	2.535	-621	-60
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	2.525	-620	-59
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	987	-150	-1.531
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	1.327	-387	-39
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	2.535	-621	-60
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	2.525	-620	-59
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	2.535	-621	-60
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	1.327	-387	-39
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	2.535	-621	-60
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	2.525	-620	-59
138	CO-7000-S1881-.030	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	2.535	-621	-60
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H1 VIENTO +	1	1	494	392	-18
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H1 VIENTO +	3	1	1.080	1.052	-30
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H1 VIENTO +	5	1	1.074	1.041	-31
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H1 VIENTO +	7	1	1.080	1.052	-30
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H1 VIENTO -	1	1	494	-392	-18
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H1 VIENTO -	3	1	1.080	-1.046	-31
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H1 VIENTO -	5	1	1.074	-1.046	-30
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H1 VIENTO -	7	1	1.080	-1.046	-31
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H2A HIELO	1	1	1.090	0	0
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H2A HIELO	3	1	2.373	4	0
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H2A HIELO	5	1	2.361	-4	0
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H2A HIELO	7	1	2.373	4	0
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H2B H+V +	1	1	1.098	225	-3
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H2B H+V +	3	1	2.387	502	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H2B H+V +	5	1	2.375	492	-5
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H2B H+V +	7	1	2.387	502	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H2B H+V -	1	1	1.098	-225	-3
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H2B H+V -	3	1	2.387	-494	-5
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H2B H+V -	5	1	2.375	-500	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H2B H+V -	7	1	2.387	-494	-5
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H3 DES SUS A	1	1	1.147	0	559
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H3 DES SUS A	3	1	2.468	10	906
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H3 DES SUS A	5	1	2.456	4	906
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H3 DES SUS A	7	1	2.468	10	906
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H3 DES SUS B	1	1	1.004	0	-565
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H3 DES SUS B	3	1	2.234	11	-914
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H3 DES SUS B	5	1	2.221	3	-914
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H3 DES SUS B	7	1	2.234	11	-914
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	1	1	555	0	1.872
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	3	1	2.387	11	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	5	1	2.375	3	-4

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1A+	7	1	2.387	11	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	1	1	555	0	1.872
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	3	1	2.387	-3	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	5	1	2.375	-11	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1A-	7	1	2.387	-3	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	1	1	390	0	-1.874
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	3	1	2.387	11	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	5	1	2.375	3	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1B+	7	1	2.387	11	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	1	1	390	0	-1.874
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	3	1	2.387	-3	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	5	1	2.375	-11	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT1B-	7	1	2.387	-3	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	1	1	1.098	0	-3
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	3	1	2.387	11	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	5	1	2.375	3	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2A+	7	1	2.387	11	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	1	1	1.098	0	-3
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	3	1	2.387	-3	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	5	1	2.375	-11	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2A-	7	1	2.387	-3	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	1	1	1.098	0	-3
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	3	1	2.387	11	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	5	1	2.375	3	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2B+	7	1	2.387	11	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	1	1	1.098	0	-3
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	3	1	2.387	-3	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	5	1	2.375	-11	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC H4 ROT S HT2B-	7	1	2.387	-3	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	1	1	1.098	0	-3
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	3	1	1.657	8	1.515
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	5	1	2.375	3	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3A	7	1	2.387	11	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	1	1	1.098	0	-3
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	3	1	1.632	9	-1.519
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	5	1	2.375	3	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO3B	7	1	2.387	11	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	1	1	1.098	0	-3
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	3	1	2.387	11	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	5	1	2.375	3	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4A	7	1	2.387	11	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	1	1	1.098	0	-3
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	3	1	2.387	11	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	5	1	2.375	3	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO4B	7	1	2.387	11	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	1	1	1.098	0	-3
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	3	1	2.387	11	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	5	1	1.651	6	1.516
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5A	7	1	2.387	11	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	1	1	1.098	0	-3
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	3	1	2.387	11	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	5	1	1.620	5	-1.519
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO5B	7	1	2.387	11	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	1	1	1.098	0	-3
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	3	1	2.387	11	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	5	1	2.375	3	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6A	7	1	2.387	11	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	1	1	1.098	0	-3
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	3	1	2.387	11	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	5	1	2.375	3	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO6B	7	1	2.387	11	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	1	1	1.098	0	-3
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	3	1	2.387	11	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	5	1	2.375	3	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7A	7	1	1.657	8	1.515
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	1	1	1.098	0	-3
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	3	1	2.387	11	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	5	1	2.375	3	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO7B	7	1	1.632	9	-1.519
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	1	1	1.098	0	-3
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	3	1	2.387	11	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	5	1	2.375	3	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8A	7	1	2.387	11	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	1	1	1.098	0	-3
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	3	1	2.387	11	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	5	1	2.375	3	-4
139	CO-7000-S1881-.021	ZC-DX H4 ROT SUS CO8B	7	1	2.387	11	-4
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H1 VIENTO +	1	1	45	2.281	-23
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H1 VIENTO +	3	1	726	4.221	-10
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H1 VIENTO +	5	1	704	4.209	-8
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H1 VIENTO +	7	1	726	4.221	-10
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H1 VIENTO -	1	1	45	1.326	4
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H1 VIENTO -	3	1	726	1.559	61
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H1 VIENTO -	5	1	704	1.578	68
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H1 VIENTO -	7	1	726	1.559	61
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H2A HIELO	1	1	552	2.577	-77
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H2A HIELO	3	1	1.992	4.137	-57
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H2A HIELO	5	1	1.947	4.139	-50
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H2A HIELO	7	1	1.992	4.137	-57
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H2B H+V +	1	1	540	2.919	-83
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H2B H+V +	3	1	1.972	4.877	-73
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H2B H+V +	5	1	1.927	4.871	-66
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H2B H+V +	7	1	1.972	4.877	-73
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H2B H+V -	1	1	540	2.372	-67
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H2B H+V -	3	1	1.972	3.641	-37
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H2B H+V -	5	1	1.927	3.649	-27
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H2B H+V -	7	1	1.972	3.641	-37
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA A+	1	1	739	2.311	822
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA A+	3	1	2.288	3.741	1.381
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA A+	5	1	2.248	3.744	1.387
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA A+	7	1	2.288	3.741	1.381
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA A-	1	1	739	2.311	822
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA A-	3	1	2.288	3.706	1.381

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA A-	5	1	2.248	3.709	1.387
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA A-	7	1	2.288	3.706	1.381
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA B+	1	1	463	2.318	-953
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA B+	3	1	1.851	3.748	-1.477
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA B+	5	1	1.805	3.747	-1.468
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA B+	7	1	1.851	3.748	-1.477
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA B-	1	1	463	2.318	-953
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA B-	3	1	1.851	3.713	-1.477
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA B-	5	1	1.805	3.712	-1.468
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H3 DES AMA B-	7	1	1.851	3.713	-1.477
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1A+	1	1	868	1.309	3.511
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1A+	3	1	1.972	4.277	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1A+	5	1	1.927	4.278	-46
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1A+	7	1	1.972	4.277	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1A-	1	1	868	1.309	3.511
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1A-	3	1	1.972	4.242	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1A-	5	1	1.927	4.243	-46
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1A-	7	1	1.972	4.242	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1B+	1	1	-328	1.337	-3.586
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1B+	3	1	1.972	4.277	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1B+	5	1	1.927	4.278	-46
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1B+	7	1	1.972	4.277	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1B-	1	1	-328	1.337	-3.586
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1B-	3	1	1.972	4.242	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1B-	5	1	1.927	4.243	-46
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT1B-	7	1	1.972	4.242	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2A+	1	1	540	2.645	-75
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2A+	3	1	1.972	4.277	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2A+	5	1	1.927	4.278	-46
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2A+	7	1	1.972	4.277	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2A-	1	1	540	2.645	-75
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2A-	3	1	1.972	4.242	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2A-	5	1	1.927	4.243	-46
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2A-	7	1	1.972	4.242	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2B+	1	1	540	2.645	-75
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2B+	3	1	1.972	4.277	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2B+	5	1	1.927	4.278	-46
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2B+	7	1	1.972	4.277	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2B-	1	1	540	2.645	-75
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2B-	3	1	1.972	4.242	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2B-	5	1	1.927	4.243	-46
140	CO-18000-S1884-.021	ZC H4 ROT HT2B-	7	1	1.972	4.242	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	540	2.645	-75
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	2.066	3.206	2.818
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	1.927	4.278	-46
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	1.972	4.277	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	540	2.645	-75
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	2.066	3.171	2.818
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	1.927	4.243	-46
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	1.972	4.242	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	540	2.645	-75
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	1.077	3.219	-2.899
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	1.927	4.278	-46
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	1.972	4.277	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	540	2.645	-75
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	1.077	3.184	-2.899
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	1.927	4.243	-46
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	1.972	4.242	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	540	2.645	-75
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	1.972	4.277	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	1.927	4.278	-46
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	1.972	4.277	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	540	2.645	-75
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	1.972	4.242	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	1.927	4.243	-46
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	1.972	4.242	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	540	2.645	-75
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	1.972	4.277	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	1.927	4.278	-46
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	1.972	4.277	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	540	2.645	-75
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	1.972	4.242	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	1.927	4.243	-46
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	1.972	4.242	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	540	2.645	-75
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	1.972	4.277	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	2.041	3.210	2.821
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	1.972	4.277	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	540	2.645	-75
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	1.972	4.242	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	2.041	3.175	2.821
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	1.972	4.242	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	540	2.645	-75
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	1.972	4.277	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	1.034	3.215	-2.890
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	1.972	4.277	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	540	2.645	-75
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	1.972	4.242	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	1.034	3.180	-2.890
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	1.972	4.242	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	540	2.645	-75
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	1.972	4.277	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	1.927	4.278	-46
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	1.972	4.277	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	540	2.645	-75
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	1.972	4.242	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	1.927	4.243	-46
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	1.972	4.242	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	540	2.645	-75
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	1.972	4.277	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	1.927	4.278	-46
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	1.972	4.277	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	540	2.645	-75

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	1.972	4.242	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	1.927	4.243	-46
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	1.972	4.242	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	540	2.645	-75
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	1.972	4.277	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	1.927	4.278	-46
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	2.066	3.206	2.818
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	540	2.645	-75
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	1.972	4.242	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	1.927	4.243	-46
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	2.066	3.171	2.818
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	540	2.645	-75
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	1.972	4.277	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	1.927	4.278	-46
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	1.077	3.219	-2.899
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	540	2.645	-75
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	1.972	4.242	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	1.927	4.243	-46
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	1.077	3.184	-2.899
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	540	2.645	-75
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	1.972	4.277	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	1.927	4.278	-46
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	1.972	4.277	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	540	2.645	-75
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	1.972	4.242	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	1.927	4.243	-46
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	1.972	4.242	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	540	2.645	-75
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	1.972	4.277	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	1.927	4.278	-46
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	1.972	4.277	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	540	2.645	-75
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	1.972	4.242	-55
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	1.927	4.243	-46
140	CO-18000-S1884-.021	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	1.972	4.242	-55
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H1 VIENTO +	1	1	1.067	2.492	-93
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H1 VIENTO +	3	1	2.305	4.552	-203
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H1 VIENTO +	5	1	2.352	4.495	-219
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H1 VIENTO +	7	1	2.305	4.505	-232
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H1 VIENTO -	1	1	1.067	1.669	-72
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H1 VIENTO -	3	1	2.305	2.249	-154
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H1 VIENTO -	5	1	2.352	2.203	-168
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H1 VIENTO -	7	1	2.305	2.183	-174
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H2A HIELO	1	1	1.966	2.954	-10
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H2A HIELO	3	1	4.137	4.842	-107
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H2A HIELO	5	1	4.196	4.771	-140
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H2A HIELO	7	1	4.143	4.766	-149
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H2B H+V +	1	1	1.993	3.267	-17
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H2B H+V +	3	1	4.186	5.515	-121
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H2B H+V +	5	1	4.247	5.439	-158
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H2B H+V +	7	1	4.193	5.442	-166
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H2B H+V -	1	1	1.993	2.794	-5
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H2B H+V -	3	1	4.186	4.449	-96
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H2B H+V -	5	1	4.247	4.378	-133
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H2B H+V -	7	1	4.193	4.366	-138
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H3 DES AMA A+	1	1	1.919	2.651	870
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H3 DES AMA A+	3	1	4.066	4.360	1.326
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H3 DES AMA A+	5	1	4.113	4.304	1.296
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H3 DES AMA A+	7	1	4.074	4.301	1.294
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H3 DES AMA A-	1	1	1.919	2.651	870
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H3 DES AMA A-	3	1	4.066	4.325	1.326
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H3 DES AMA A-	5	1	4.113	4.269	1.296
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H3 DES AMA A-	7	1	4.074	4.266	1.294
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H3 DES AMA B+	1	1	1.797	2.652	-890
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H3 DES AMA B+	3	1	3.879	4.394	-1.517
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H3 DES AMA B+	5	1	3.934	4.321	-1.550
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H3 DES AMA B+	7	1	3.886	4.316	-1.560
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H3 DES AMA B-	1	1	1.797	2.652	-890
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H3 DES AMA B-	3	1	3.879	4.359	-1.517
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H3 DES AMA B-	5	1	3.934	4.286	-1.550
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H3 DES AMA B-	7	1	3.886	4.281	-1.560
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1A+	1	1	1.270	1.513	3.515
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1A+	3	1	4.186	4.999	-109
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1A+	5	1	4.247	4.926	-145
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1A+	7	1	4.193	4.922	-152
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1A-	1	1	1.270	1.513	3.515
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1A-	3	1	4.186	4.964	-109
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1A-	5	1	4.247	4.891	-145
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1A-	7	1	4.193	4.887	-152
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1B+	1	1	723	1.518	-3.526
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1B+	3	1	4.186	4.999	-109
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1B+	5	1	4.247	4.926	-145
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1B+	7	1	4.193	4.922	-152
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1B-	1	1	723	1.518	-3.526
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1B-	3	1	4.186	4.964	-109
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1B-	5	1	4.247	4.891	-145
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT1B-	7	1	4.193	4.887	-152
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2A+	1	1	1.993	3.031	-11
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2A+	3	1	4.186	4.999	-109
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2A+	5	1	4.247	4.926	-145
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2A+	7	1	4.193	4.922	-152
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2A-	1	1	1.993	3.031	-11
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2A-	3	1	4.186	4.964	-109
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2A-	5	1	4.247	4.891	-145
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2A-	7	1	4.193	4.887	-152
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2B+	1	1	1.993	3.031	-11
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2B+	3	1	4.186	4.999	-109
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2B+	5	1	4.247	4.926	-145
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2B+	7	1	4.193	4.922	-152
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2B-	1	1	1.993	3.031	-11
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2B-	3	1	4.186	4.964	-109
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2B-	5	1	4.247	4.891	-145
141	CO-27000-S1884-.024	ZC H4 ROT HT2B-	7	1	4.193	4.887	-152

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	1	1	1.993	3.031	-11
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	3	1	3.459	3.720	2.762
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	5	1	4.247	4.926	-145
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A+	7	1	4.193	4.922	-152
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	1	1	1.993	3.031	-11
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	3	1	3.459	3.685	2.762
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	5	1	4.247	4.891	-145
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3A-	7	1	4.193	4.887	-152
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	1	1	1.993	3.031	-11
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	3	1	3.005	3.788	-2.925
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	5	1	4.247	4.926	-145
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B+	7	1	4.193	4.922	-152
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	1	1	1.993	3.031	-11
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	3	1	3.005	3.753	-2.925
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	5	1	4.247	4.891	-145
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO3B-	7	1	4.193	4.887	-152
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	1	1	1.993	3.031	-11
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	3	1	4.186	4.999	-109
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	5	1	4.247	4.926	-145
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A+	7	1	4.193	4.922	-152
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	1	1	1.993	3.031	-11
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	3	1	4.186	4.964	-109
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	5	1	4.247	4.891	-145
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4A-	7	1	4.193	4.887	-152
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	1	1	1.993	3.031	-11
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	3	1	4.186	4.999	-109
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	5	1	4.247	4.926	-145
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B+	7	1	4.193	4.922	-152
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	1	1	1.993	3.031	-11
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	3	1	4.186	4.964	-109
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	5	1	4.247	4.891	-145
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO4B-	7	1	4.193	4.887	-152
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	1	1	1.993	3.031	-11
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	3	1	4.186	4.999	-109
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	5	1	3.490	3.682	2.737
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A+	7	1	4.193	4.922	-152
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	1	1	1.993	3.031	-11
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	3	1	4.186	4.964	-109
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	5	1	3.490	3.647	2.737
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5A-	7	1	4.193	4.887	-152
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	1	1	1.993	3.031	-11
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	3	1	4.186	4.999	-109
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	5	1	3.065	3.716	-2.955
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B+	7	1	4.193	4.922	-152
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	1	1	1.993	3.031	-11
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	3	1	4.186	4.964	-109
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	5	1	3.065	3.681	-2.955
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO5B-	7	1	4.193	4.887	-152
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	1	1	1.993	3.031	-11
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	3	1	4.186	4.999	-109
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	5	1	4.247	4.926	-145
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A+	7	1	4.193	4.922	-152
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	1	1	1.993	3.031	-11
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	3	1	4.186	4.964	-109
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	5	1	4.247	4.891	-145
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6A-	7	1	4.193	4.887	-152
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	1	1	1.993	3.031	-11
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	3	1	4.186	4.999	-109
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	5	1	4.247	4.926	-145
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B+	7	1	4.193	4.922	-152
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	1	1	1.993	3.031	-11
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	3	1	4.186	4.964	-109
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	5	1	4.247	4.891	-145
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO6B-	7	1	4.193	4.887	-152
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	1	1	1.993	3.031	-11
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	3	1	4.186	4.999	-109
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	5	1	4.247	4.926	-145
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A+	7	1	3.462	3.681	2.740
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	1	1	1.993	3.031	-11
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	3	1	4.186	4.964	-109
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	5	1	4.247	4.891	-145
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7A-	7	1	3.462	3.646	2.740
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	1	1	1.993	3.031	-11
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	3	1	4.186	4.999	-109
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	5	1	4.247	4.926	-145
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B+	7	1	3.011	3.711	-2.968
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	1	1	1.993	3.031	-11
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	3	1	4.186	4.964	-109
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	5	1	4.247	4.891	-145
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO7B-	7	1	3.011	3.676	-2.968
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	1	1	1.993	3.031	-11
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	3	1	4.186	4.999	-109
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	5	1	4.247	4.926	-145
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A+	7	1	4.193	4.922	-152
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	1	1	1.993	3.031	-11
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	3	1	4.186	4.964	-109
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	5	1	4.247	4.891	-145
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8A-	7	1	4.193	4.887	-152
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	1	1	1.993	3.031	-11
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	3	1	4.186	4.999	-109
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	5	1	4.247	4.926	-145
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B+	7	1	4.193	4.922	-152
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	1	1	1.993	3.031	-11
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	3	1	4.186	4.964	-109
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	5	1	4.247	4.891	-145
141	CO-27000-S1884-.024	ZC-DX H4 ROT AMA CO8B-	7	1	4.193	4.887	-152
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H1 VIENTO +	1	1	619	-1.467	978
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H1 VIENTO +	3	1	184	378	4.366
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H1 VIENTO +	4	1	818	-1.936	-1.566
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H1 VIENTO +	5	1	148	433	4.352
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H1 VIENTO +	6	1	440	-1.983	-1.685
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H1 VIENTO +	7	1	636	-1.419	2.548
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H1 VIENTO +	11	1	135	-335	-226

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H1 VIENTO -	1	1	619	-1.928	1.004
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H1 VIENTO -	3	1	184	-777	4.317
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H1 VIENTO -	4	1	818	-2.102	-1.459
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H1 VIENTO -	5	1	148	-727	4.315
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H1 VIENTO -	6	1	440	-2.151	-1.581
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H1 VIENTO -	7	1	636	-2.762	2.610
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H1 VIENTO -	11	1	135	-364	-176
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H2A HIELO	1	1	915	-1.911	1.869
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H2A HIELO	3	1	649	-280	6.103
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H2A HIELO	4	1	1.036	-2.508	-1.878
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H2A HIELO	5	1	599	-207	6.099
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H2A HIELO	6	1	562	-2.520	-1.991
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H2A HIELO	7	1	1.231	-2.571	3.966
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H2A HIELO	11	1	243	-565	-326
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H2B H+V +	1	1	908	-1.784	1.957
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H2B H+V +	3	1	636	-20	6.291
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H2B H+V +	4	1	1.044	-2.506	-1.923
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H2B H+V +	5	1	583	55	6.284
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H2B H+V +	6	1	565	-2.521	-2.039
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H2B H+V +	7	1	1.221	-2.304	4.104
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H2B H+V +	11	1	248	-575	-350
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H2B H+V -	1	1	908	-2.048	1.972
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H2B H+V -	3	1	636	-555	6.267
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H2B H+V -	4	1	1.044	-2.560	-1.871
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H2B H+V -	5	1	583	-481	6.267
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H2B H+V -	6	1	565	-2.577	-1.988
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H2B H+V -	7	1	1.221	-2.904	4.134
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H2B H+V -	11	1	248	-591	-321
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT1A+	1	1	117	-126	3.837
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT1A+	3	1	636	-280	6.279
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT1A+	4	1	1.044	-2.525	-1.897
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT1A+	5	1	583	-205	6.276
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT1A+	6	1	565	-2.541	-2.014
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT1A+	7	1	1.221	-2.588	4.119
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT1A+	11	1	248	-583	-336
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT1A-	1	1	117	-126	3.837
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT1A-	3	1	636	-296	6.279
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT1A-	4	1	1.044	-2.541	-1.897
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT1A-	5	1	583	-221	6.276
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT1A-	6	1	565	-2.557	-2.014
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT1A-	7	1	1.221	-2.620	4.119
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT1A-	11	1	248	-583	-336
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT1B+	1	1	791	-1.790	-1.872
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT1B+	3	1	636	-280	6.279
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT1B+	4	1	1.044	-2.525	-1.897
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT1B+	5	1	583	-205	6.276
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT1B+	6	1	565	-2.541	-2.014
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT1B+	7	1	1.221	-2.588	4.119
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT1B+	11	1	248	-583	-336
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT1B-	1	1	791	-1.790	-1.872
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT1B-	3	1	636	-296	6.279
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT1B-	4	1	1.044	-2.541	-1.897
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT1B-	5	1	583	-221	6.276
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT1B-	6	1	565	-2.557	-2.014
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT1B-	7	1	1.221	-2.620	4.119
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT1B-	11	1	248	-583	-336
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT2A+	1	1	908	-1.916	1.965
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT2A+	3	1	636	-280	6.279
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT2A+	4	1	1.044	-2.525	-1.897
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT2A+	5	1	583	-205	6.276
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT2A+	6	1	565	-2.541	-2.014
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT2A+	7	1	1.221	-2.588	4.119
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT2A+	11	1	248	-583	-336
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT2A-	1	1	908	-1.916	1.965
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT2A-	3	1	636	-296	6.279
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT2A-	4	1	1.044	-2.541	-1.897
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT2A-	5	1	583	-221	6.276
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT2A-	6	1	565	-2.557	-2.014
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT2A-	7	1	1.221	-2.620	4.119
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT2A-	11	1	248	-583	-336
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT2B+	1	1	908	-1.916	1.965
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT2B+	3	1	636	-280	6.279
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT2B+	4	1	1.044	-2.525	-1.897
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT2B+	5	1	583	-205	6.276
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT2B+	6	1	565	-2.541	-2.014
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT2B+	7	1	1.221	-2.588	4.119
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT2B+	11	1	248	-583	-336
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT2B-	1	1	908	-1.916	1.965
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT2B-	3	1	636	-296	6.279
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT2B-	4	1	1.044	-2.541	-1.897
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT2B-	5	1	583	-221	6.276
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT2B-	6	1	565	-2.557	-2.014
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT2B-	7	1	1.221	-2.620	4.119
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC H4 ROT HT2B-	11	1	248	-583	-336
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO3A+	1	1	908	-1.916	1.965
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO3A+	3	1	636	-280	6.279
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO3A+	4	1	1.044	-2.525	-1.897
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO3A+	5	1	583	-205	6.276
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO3A+	6	1	565	-2.541	-2.014
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO3A+	7	1	1.221	-2.588	4.119
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO3A+	11	1	248	-583	-336
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO3A-	1	1	908	-1.916	1.965
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO3A-	3	1	636	-296	6.279
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO3A-	4	1	1.044	-2.541	-1.897
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO3A-	5	1	583	-221	6.276
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO3A-	6	1	565	-2.557	-2.014
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO3A-	7	1	1.221	-2.620	4.119
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO3A-	11	1	248	-583	-336
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO3B+	1	1	908	-1.916	1.965
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO3B+	4	1	1.044	-2.525	-1.897
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO3B+	5	1	583	-205	6.276
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO3B+	6	1	565	-2.541	-2.014
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO3B+	7	1	1.221	-2.588	4.119

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO3B+	11	1	248	-583	-336
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO3B-	1	1	908	-1.916	1.965
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO3B-	4	1	1.044	-2.541	-1.897
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO3B-	5	1	583	-221	6.276
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO3B-	6	1	565	-2.557	-2.014
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO3B-	7	1	1.221	-2.620	4.119
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO3B-	11	1	248	-583	-336
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO4A+	1	1	908	-1.916	1.965
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO4A+	3	1	636	-280	6.279
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO4A+	5	1	583	-205	6.276
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO4A+	6	1	565	-2.541	-2.014
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO4A+	7	1	1.221	-2.588	4.119
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO4A+	11	1	248	-583	-336
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO4A-	1	1	908	-1.916	1.965
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO4A-	3	1	636	-296	6.279
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO4A-	5	1	583	-221	6.276
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO4A-	6	1	565	-2.557	-2.014
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO4A-	7	1	1.221	-2.620	4.119
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO4A-	11	1	248	-583	-336
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO4B+	1	1	908	-1.916	1.965
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO4B+	3	1	636	-280	6.279
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO4B+	4	1	1.044	-2.525	-1.897
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO4B+	5	1	583	-205	6.276
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO4B+	6	1	565	-2.541	-2.014
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO4B+	7	1	1.221	-2.588	4.119
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO4B+	11	1	248	-583	-336
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO4B-	1	1	908	-1.916	1.965
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO4B-	3	1	636	-296	6.279
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO4B-	4	1	1.044	-2.541	-1.897
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO4B-	5	1	583	-221	6.276
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO4B-	6	1	565	-2.557	-2.014
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO4B-	7	1	1.221	-2.620	4.119
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO4B-	11	1	248	-583	-336
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO5A+	1	1	908	-1.916	1.965
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO5A+	3	1	636	-280	6.279
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO5A+	4	1	1.044	-2.525	-1.897
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO5A+	5	1	583	-205	6.276
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO5A+	6	1	565	-2.541	-2.014
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO5A+	7	1	1.221	-2.588	4.119
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO5A+	11	1	248	-583	-336
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO5A-	1	1	908	-1.916	1.965
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO5A-	3	1	636	-296	6.279
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO5A-	4	1	1.044	-2.541	-1.897
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO5A-	5	1	583	-221	6.276
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO5A-	6	1	565	-2.557	-2.014
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO5A-	7	1	1.221	-2.620	4.119
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO5A-	11	1	248	-583	-336
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO5B+	1	1	908	-1.916	1.965
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO5B+	3	1	636	-280	6.279
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO5B+	4	1	1.044	-2.525	-1.897
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO5B+	6	1	565	-2.541	-2.014
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO5B+	7	1	1.221	-2.588	4.119
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO5B+	11	1	248	-583	-336
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO5B-	1	1	908	-1.916	1.965
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO5B-	3	1	636	-296	6.279
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO5B-	4	1	1.044	-2.541	-1.897
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO5B-	6	1	565	-2.557	-2.014
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO5B-	7	1	1.221	-2.620	4.119
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO5B-	11	1	248	-583	-336
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO6A+	1	1	908	-1.916	1.965
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO6A+	3	1	636	-280	6.279
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO6A+	4	1	1.044	-2.525	-1.897
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO6A+	5	1	583	-205	6.276
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO6A+	7	1	1.221	-2.588	4.119
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO6A+	11	1	248	-583	-336
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO6A-	1	1	908	-1.916	1.965
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO6A-	3	1	636	-296	6.279
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO6A-	4	1	1.044	-2.541	-1.897
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO6A-	5	1	583	-221	6.276
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO6A-	7	1	1.221	-2.620	4.119
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO6A-	11	1	248	-583	-336
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO6B+	1	1	908	-1.916	1.965
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO6B+	3	1	636	-280	6.279
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO6B+	4	1	1.044	-2.525	-1.897
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO6B+	5	1	583	-205	6.276
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO6B+	6	1	565	-2.541	-2.014
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO6B+	7	1	1.221	-2.588	4.119
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO6B+	11	1	248	-583	-336
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO6B-	1	1	908	-1.916	1.965
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO6B-	3	1	636	-296	6.279
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO6B-	4	1	1.044	-2.541	-1.897
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO6B-	5	1	583	-221	6.276
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO6B-	6	1	565	-2.557	-2.014
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO6B-	7	1	1.221	-2.620	4.119
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO6B-	11	1	248	-583	-336
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO7A+	1	1	908	-1.916	1.965
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO7A+	3	1	636	-280	6.279
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO7A+	4	1	1.044	-2.525	-1.897
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO7A+	5	1	583	-205	6.276
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO7A+	6	1	565	-2.541	-2.014
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO7A+	7	1	654	-192	6.291
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO7A+	11	1	248	-583	-336
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO7A-	1	1	908	-1.916	1.965
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO7A-	3	1	636	-296	6.279
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO7A-	4	1	1.044	-2.541	-1.897
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO7A-	5	1	583	-221	6.276
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO7A-	6	1	565	-2.557	-2.014
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO7A-	7	1	654	-208	6.291
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO7A-	11	1	248	-583	-336
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO7B+	1	1	908	-1.916	1.965
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO7B+	3	1	636	-280	6.279
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO7B+	4	1	1.044	-2.525	-1.897
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO7B+	5	1	583	-205	6.276

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15431. Colegiado: SERGIO CASTRO GARCIA

Nº Apoyo	Tipo de apoyo	Hipotesis	Circuito	Fase	Cargas Verticales (daN)	Cargas Transversales (daN)	Cargas Longitudinales (daN)
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO7B+	6	1	565	-2.541	-2.014
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO7B+	7	1	567	-2.396	-2.172
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO7B+	11	1	248	-583	-336
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO7B-	1	1	908	-1.916	1.965
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO7B-	3	1	636	-296	6.279
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO7B-	4	1	1.044	-2.541	-1.897
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO7B-	5	1	583	-221	6.276
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO7B-	6	1	565	-2.557	-2.014
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO7B-	7	1	567	-2.412	-2.172
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO7B-	11	1	248	-583	-336
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO8A+	1	1	908	-1.916	1.965
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO8A+	3	1	636	-280	6.279
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO8A+	4	1	1.044	-2.525	-1.897
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO8A+	5	1	583	-205	6.276
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO8A+	6	1	565	-2.541	-2.014
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO8A+	7	1	1.221	-2.588	4.119
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO8A+	11	1	248	-583	-336
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO8A-	1	1	908	-1.916	1.965
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO8A-	3	1	636	-296	6.279
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO8A-	4	1	1.044	-2.541	-1.897
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO8A-	5	1	583	-221	6.276
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO8A-	6	1	565	-2.557	-2.014
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO8A-	7	1	1.221	-2.620	4.119
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO8A-	11	1	248	-583	-336
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO8B+	1	1	908	-1.916	1.965
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO8B+	3	1	636	-280	6.279
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO8B+	4	1	1.044	-2.525	-1.897
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO8B+	5	1	583	-205	6.276
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO8B+	6	1	565	-2.541	-2.014
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO8B+	7	1	1.221	-2.588	4.119
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO8B+	11	1	248	-583	-336
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO8B-	1	1	908	-1.916	1.965
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO8B-	3	1	636	-296	6.279
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO8B-	4	1	1.044	-2.541	-1.897
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO8B-	5	1	583	-221	6.276
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO8B-	6	1	565	-2.557	-2.014
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO8B-	7	1	1.221	-2.620	4.119
142	CO-27000-T1884-21-FL2.stk	ZC-DX H4 ROT FL CO8B-	11	1	248	-583	-336

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184099.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

forestalia®

LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 KV SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO

Anejo 4 – Cálculo de Cimentaciones

Prepared by:	Checked by:	Approved by:
Full Name: **RUBEN DIAZ** IDOM	Full Name: **JESUS MANTECON** IDOM	Full Name: **SERGIO LASTRA** IDOM
Date: 06/03/2024	Date: 06/03/2024	Date: 06/03/2024

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

ÍNDICE

1. Cimentaciones de Patas de Elefante 1
2. Resumen de Cimentaciones 5

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCÍA

1. Cimentaciones de Patas de Elefante

Para el caso de las cimentaciones tetrabloque, en los apoyos de celosía las fijaciones al terreno se realizan mediante cuatro (4) macizos independientes, uno por pata, trabajando dos (2) a compresión y otros dos (2) al arranque, suficientemente separados entre sí para permitir su construcción. Cada cimentación estará compuesta por un macizo cilíndrico de hormigón en masa, con un ensanchamiento en la base a modo de zapata que configura el conjunto con una forma característica de "Pata de Elefante".



Las fuerzas que se oponen a la salida o arranque del macizo del terreno son:

- Ph: Peso del macizo.
- Pt: Peso de la tierra que gravita sobre la cimentación.
- P_β: Peso de la tierra comprendida en un tronco de cono cuya superficie está limitada por una generatriz que partiendo de la arista inferior del macizo tiene una inclinación hacia el exterior definida por el ángulo de arranque β.

El esfuerzo estabilizador (Pe) para equilibrar el arranque (Parr) viene dado por la expresión:

Cimentación Tipo "Pata de Elefante"

$$P_e = P_h + P_t + P_\beta$$

Siendo:

- Pe: Esfuerzo estabilizador (daN).
- Ph: Peso del bloque de hormigón (daN).
- Pt: Peso de tierras que gravitan sobre hormigón (daN).
- P_β: Peso de tierras que serían arrancadas según el ángulo natural del terreno o ángulo de fricción del mismo (daN).

Una vez calculado el volumen de la cimentación se tendrá que calcular la compresión que ejerce la cimentación sobre el terreno, y que viene dada por la siguiente expresión:

$$\sigma_c = \frac{C + P_h + P_t}{S} \text{ daN/cm}^2$$

Siendo:

- C: Compresión máxima por montante (daN).
- S: Superficie de la base del macizo (cm²).

El valor de σ_c debe ser inferior o igual al que soporta el terreno identificado para cada apoyo.

Para el caso de cimentaciones de sección circular, con ensanchamiento inferior cónico de Pata de Elefante, los valores de Ph, Pt y P_β vienen dados por las expresiones:

- Peso del macizo de hormigón con una densidad del hormigón (δh).
  Si la cimentación es circular en Pata de Elefante:
  $$P_h = \delta_h \cdot \pi \left[(H - h_p) \cdot \left[\frac{a}{2}\right]^2 + \frac{h_p}{3}\left(\frac{A^2 + a \cdot A + a^2}{4}\right)\right] \text{ daN}$$
- Peso de tierras que gravitan sobre la pata, con una densidad del terreno (δt).
  Si la cimentación es circular en Pata de Elefante:
  $$P_t = \delta_t \cdot \left[\pi \cdot H \cdot \frac{A^2}{4} - \frac{P_h}{\delta_h}\right] \text{ daN}$$
- Peso de tierras que serían arrancadas según el ángulo natural del terreno.
  Si la cimentación es circular en Pata de Elefante:
  $$P_\beta = \delta_t \left[\pi \cdot \frac{H}{3} \cdot \left[\left[\frac{A}{2} + H \cdot tan\beta\right]^2 + \frac{A}{2}\left(\frac{A}{2} + H \cdot tan\beta\right) + \left[\frac{A}{2}\right]^2\right] - \pi \cdot H \cdot \frac{A^2}{4}\right] \text{ daN}$$

Siendo:

- δh: Peso específico del hormigón (daN/m³).
- δT: Peso específico del terreno (daN/m³).
- H: Altura total de la cimentación (m).
- A: Diámetro de la base tronco-piramidal (m).
- a: Diámetro de la base cilíndrica (m).
- hp: Altura de la campana (m).
- β: Ángulo de arranque del terreno.

El coeficiente de seguridad al arrancamiento viene dado por la expresión:

$$C_s = \frac{P_e}{P_{arr}}$$

Para la fabricación del hormigón se utilizará el cemento tipo CEM IV/B 42,54 R-LH según UNE-EN 197-1. En terrenos agresivos por presencia de sulfatos se sustituirá por IV/B 42,5 R-LH/SR UNE 80303-1 con el fin de obtener finalmente un hormigón tipo HM-20/P/20/I según Real Decreto 470/2021.

En este tipo de cimentaciones la condición de resistencia al arranque se presenta como la más restrictiva, no eximiendo tal particular de tener en consideración la comprensión sobre el terreno.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Los cálculos y comprobaciones se desarrollarán a partir del método del talud natural o ángulo de arrastre de tierras.

Tanto el esfuerzo de arranque (AR) como el de compresión (CO) se determinarán a partir del momento máximo de vuelco (MV) de la solicitación, considerando las características más desfavorables posibles (esfuerzos útiles del apoyo), dividido por la distancia entre anclajes del apoyo. Por lo tanto, las solicitaciones al arranque y a la compresión se establecen, para cada hipótesis reglamentaria, a través de las siguientes fórmulas:

$$\mathrm{AR} = \frac{Mv}{2 \cdot L} - \frac{Fz}{4} - \frac{P}{4}\ (kg)$$

$$\mathrm{CO} = \frac{Mv}{2 \cdot L} - \frac{Fz}{4} - \frac{P}{4}\ (kg)$$

Siendo:

- Mv: Momento de vuelco solicitante para la hipótesis considerada, en kg · m.
- Fz: Cargas verticales transmitidas por los conductores y cable de tierra para la hipótesis considerada, en kg.
- P: Peso propio del apoyo, en kg.
- L: Distancia entre testas de anclaje del apoyo, en m.

En la determinación del momento máximo de vuelco (Mv) intervienen las cargas horizontales producidas por los conductores, cables de tierra y sobrecarga viento sobre el apoyo, considerando para cada una el punto real de aplicación.

Las características consideradas del terreno son las siguientes:

- Peso específico: γ = 1,7 t/m³
- Ángulo talud natural: β = 30º (terreno medio)
- Presión admisible: τ_c = 3,0 kg/cm²

La resistencia característica mínima del hormigón en masa se considera de 20 N/mm² (aprox. 200 kg/cm²), mientras que la densidad se establece en 2.300 kg/cm³.

En oposición a la solicitación de arranque se considera el peso propio del apoyo unido a las cargas verticales consideradas en el cálculo del apoyo, al peso del macizo de hormigón (Ph), al de las tierras que gravitan sobre él (Pt) y al peso del cono de tierras que arrastraría el macizo en el arranque (P_β), cuyo volumen viene definido por el ángulo del talud natural (β) indicado en el apartado 3.6 de la ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión.

El Coeficiente de Seguridad (Cs), se define como el cociente entre la carga resistente u opositora (CR) y la solicitación de arranque (AR) debiendo ser igual o superior a 1,5 o 1,2 respectivamente para las hipótesis "normales" y "anormales", según se refleja en el citado apartado:

$$\mathrm{Cs} = \frac{CR}{AR} \geq 1{,}5\ (1{,}2)$$

La compresión (PC) sobre el terreno, a través de la base de cada cimentación (B), estará asociada a las siguientes cargas: peso del macizo de hormigón (Ph), peso de las tierras que gravitan sobre éste (Pt) y

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCÍA

carga de compresión (CO). En esta última se incluyen el peso propio del apoyo y las cargas verticales transmitidas por conductores y cables de guarda.

En oposición a esta carga se considera la compresión máxima del terreno (Tc) indicada en el R.T.L.A. en función de la tipología del terreno existente.

Las cimentaciones están calculadas para soportar los esfuerzos máximos admisibles por los apoyos, indicados en el **Anejo 3 – Cálculo de Apoyos y Función** del presente Proyecto. Por tanto, dado que los apoyos se encuentran a un porcentaje de uso inferior al 100% respecto a los esfuerzos máximos, queda comprobado que las cimentaciones también tendrán un porcentaje de uso inferior al 100% y por tanto su coeficiente de seguridad será superior a los reglamentarios exigidos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

2. Resumen de Cimentaciones

En el **Documento Nº 2 Planos** (Cimentaciones) se incluyen los detalles de las Cimentaciones.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184099.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

forestalia®

LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 KV SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO

Anejo 5 - Gestión de Residuos

Prepared by:	Checked by:	Approved by:
Full Name: RUBEN DIAZ IDOM	Full Name: JESUS MANTECON IDOM	Full Name: SERGIO LASTRA IDOM
Date: 06/03/2024	Date: 06/03/2024	Date: 06/03/2024

ÍNDICE

1. Justificación y Alcance 1
2. Marco Legislativo 2
2.1. Normativa Nacional 2
2.2. Normativa Autonómica 2
3. Definiciones 4
4. Fases del Proyecto 7
5. Ficha Técnica de la Obra 8
6. Residuos Generados en la Obra 9
7. Medidas de Prevención y Minimización de Residuos 10
8. Operaciones de Reutilización, Valoración o Eliminación 12
9. Medidas para la Separación de Residuos 14
10. Estimación de Residuos a Generar 16
11. Pliego de Condiciones 21
12. Presupuesto 27

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

1. Justificación y Alcance

El presente Estudio de Gestión de Residuos se realiza en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (B.O.E N.º 38 del 13 de febrero de 2008), por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Conforme a su Disposición transitoria única, dicho Real Decreto es de aplicación a aquellos proyectos de obras de titularidad pública cuya aprobación se produzca pasado un año desde la fecha de su entrada en vigor (14 de febrero de 2008).

El citado Real Decreto establece como obligación del productor de residuos la inclusión, en el proyecto de ejecución de las obras, de un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición con el siguiente contenido:

- Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
- Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.
- Las medidas para la separación de los residuos en obra. considerando básicamente las fracciones:
  - Residuos peligrosos.
  - Hormigón.
  - Ladrillos, tejas, cerámicos.
  - Metal.
  - Madera.
  - Vidrio.
  - Plástico.
  - Papel y cartón.
- Croquis de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
- Las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
- Por otro lado, de acuerdo con las Declaraciones de Impacto Ambiental, todos los residuos que se puedan generar durante las obras se gestionarán adecuadamente según su calificación y codificación debiendo quedar el entorno libre de cualquier elemento artificial.

2. Marco Legislativo

La legislación genérica que aplica en la gestión de residuos es la que viene reflejada a continuación, la no presencia de alguna legislación en esta lista no implica que esté excluida si aplica.

2.1. Normativa Nacional

Se deberá considerar la normativa en vigor considerando su última modificación según el BOE:

- **Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero**, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- **Ley 21/2013, de 9 de diciembre**, de evaluación ambiental.
- **Real Decreto 679/2006, de 2 de junio**, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
- **Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo**, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización establecidos en la **Ley 11/1997, de 24 de abril**, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado por el **Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre,** de envases y residuos de envases.
- **Real Decreto 9/2005, de 14 de enero**, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
- **Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre**, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.
- **Ley 7/2022, de 8 de abril**, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
- Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022.
- **Real Decreto 646/2020, de 7 de julio**, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
- **Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre**, de envases y residuos de envases.
- **Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo**, sobre Normativa General sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra.
- **Real Decreto 553/2020, de 2 de junio**, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

2.2. Normativa Autonómica

- **Decreto 148/2008, de 22 de julio**, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el catálogo Aragonesa de Residuos.
- **Decreto 2/2006, de 10 de enero,** del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de producción, posesión y gestión de residuos industriales no peligrosos.
- **Decreto 236/2005, de 22 de noviembre,** del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de producción, posesión y gestión de residuos peligrosos.
- **Decreto 262/2006, de 27 de diciembre**, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción y la demolición.
- **Decreto 133/2013, de 23 de julio**, del Gobierno de Aragón, de simplificación y adaptación a la normativa vigente de procedimientos administrativos en materia de medio ambiente. (Comunicación previa inicio actividad producción de residuos).

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

3. Definiciones

- **Residuo**: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar.
- **Residuos domésticos**: residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e industrias.
  Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres, así como los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria.
  Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados.
- **Residuos comerciales**: residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto del sector servicios.
- **Residuos industriales**: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.
- **Residuo peligroso**: residuo que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo III, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido.
- **Aceites usados**: todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de lubricación, que hayan dejado de ser aptos para el uso originalmente previsto, como los aceites usados de motores de combustión y los aceites de cajas de cambios, los aceites lubricantes, los aceites para turbinas y los aceites hidráulicos.
- **Biorresiduo**: residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de venta al por menor; así como, residuos comparables procedentes de plantas de procesado de alimentos.
- **Residuo de construcción y demolición**: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
- **Residuo inerte**: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.
- **Obra de construcción o demolición**: la actividad consistente en:
  - 1.º La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civil.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- 2.º La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas.

- Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la obra o al final de la misma, tales como:
  - Plantas de machaqueo.
  - plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento.
  - plantas de prefabricados de hormigón.
  - plantas de fabricación de mezclas bituminosas.
  - talleres de fabricación de encofrados.
  - talleres de elaboración de ferralla.
  - almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra.
  - plantas de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la obra.
- **Obra menor de construcción o reparación domiciliaria**: obra de construcción o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados.
- **Residuos urbanos o municipales**: los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades.
- **Residuos peligrosos**: aquéllos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea parte.
- **Prevención**: el conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de residuos o a conseguir su reducción, o la de la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes presentes en ellos.
- **Productor de residuos de construcción y demolición:**
  - La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.
  - La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
  - El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y demolición.
- **Poseedor de residuos de construcción y demolición**: la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.

- **Gestor**: la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos.
- **Gestión**: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre.
- **Reutilización**: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente.
- **Reciclado**: la transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, para su fin inicial o para otros fines.
- **Valorización**: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
- **Tratamiento previo**: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que cambia las características de los residuos de construcción y demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su comportamiento en el vertedero.
- **Eliminación**: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
- **Recogida**: toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o preparar residuos para su transporte.
- **Recogida selectiva**: el sistema de recogida diferenciada de materiales orgánicos fermentables y de materiales reciclables, así como cualquier otro sistema de recogida diferenciada que permita la separación de los materiales valorizables contenidos en los residuos.
- **Almacenamiento**: el depósito temporal de residuos, con carácter previo a su valorización o eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de residuos peligrosos, a menos que reglamentariamente se establezcan plazos inferiores.
- **Vertedero**: instalación de eliminación que se destine al depósito de residuos en la superficie o bajo tierra.
- **Suelo contaminado**: todo aquél cuyas características físicas, químicas o biológicas han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes de carácter peligroso de origen humano, en concentración tal que comporte un riesgo para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que se establecen en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

4. Fases del Proyecto

Fase 1.- Obra Civil y Estructura:

- Vial de acceso-conexión viales existentes.
- Cimentaciones.
- Zanjas y canalizaciones.
- Instalaciones complementarias.
- Restauración ambiental.

Fase 2.- Montaje de apoyos:

Una vez finalizada la obra civil se procederá al montaje de las diversas partes de los apoyos, cadenas de aisladores.

Fase 3.- Infraestructura eléctrica:

- Tendidos de cables de Alta Tensión.
- Sistema de puesta a tierra.
- Protección contra descargas eléctricas atmosféricas.
- Comunicaciones de Fibra óptica.

Fase 4.- Pruebas y Puesta en Marcha:

Pruebas necesarias para la correcta ejecución la línea de evacuación.

Destacar las siguientes consideraciones para la minimización de generación de residuos:

- Se procurará realizar los menores movimientos de tierras posibles para la correcta implantación del parque, minimizando la gestión de los mismos.
- Con el mismo criterio de eficiencia y minimización de impactos sobre el medio, siempre que fuera posible, el hormigón necesario para la obra civil se obtendrá de plantas de hormigón cercanas debidamente autorizadas.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

5. Ficha Técnica de la Obra

Las características generales de la obra para el proyecto Línea Eléctrica de Alta Tensión 220 kV SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO, con una capacidad de transporte de 188,2 MW, son los siguientes:

- Localización: Términos Municipales de Moyuela, Maicas, Blesa, Huesa del Común, Cortes de Aragon, Muniesa, Plou, La Hoz de la Vieja, Montalbán, Utrillas, Martín del Río, Escucha, Vivel del Río Martín y Azuara en las provincias de Zaragoza y Teruel, Comunidad Autónoma de Aragón.
- Tipo de obra: Se trata de la ejecución de una Línea Eléctrica de Alta Tensión
- Existencia o no de demolición: En un análisis preliminar no se ha detectado estructura existente a demoler. Con anterioridad a la ejecución de los trabajos se hará una campaña más exhaustiva.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

6. Residuos Generados en la Obra

Según la Lista Europea de Residuos (LER) (Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular), los residuos se clasifican mediante códigos de seis cifras denominados códigos LER. A continuación, se enumeran los residuos con su código LER que se pueden generar una obra de estas características:

Tierras y pétreos:

- 17.05.04. Tierras limpias y materiales pétreos. Procedentes del movimiento de tierras necesario para realizar las zanjas, las cimentaciones, nivelaciones de terreno, etc.

RCD:

RCD de naturaleza pétrea:

- 17.01.01. Hormigón.
- 17.01.02. Ladrillos.
- 17.01.03 Tejas y materiales cerámicos.
- 17.09.04. Residuos mezclados de construcción que no contengan sustancias peligrosas.

RCD de naturaleza no pétrea:

- 17.02.01 Madera. Incluye los restos de corte, de encofrado, etc.
- 17.02.03 Plásticos.
- 17.04.05. Hierro y acero. Incluye las armaduras de acero o restos de estructuras metálicas, Restos de paneles de encofrado, etc.
- 17.04.11. Cables que no contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla u otras sustancias peligrosas.

Otros residuos:

- Residuos peligrosos:
  - 15.02.02 Absorbentes contaminados. Principalmente serán trapos de limpieza contaminados y sepiolita en caso de que haya un derrame.
  - 15.01.11 Aerosoles.
  - 15.01.10. Envases vacíos de metal o plástico contaminados.
  - 17.05.03. Tierras contaminadas.
  - 20.01.21 Tubos fluorescentes.
- 20.01.01. Papel y cartón. Incluye restos de embalajes, etc.
- 20.01.39. Plásticos. Material plástico procedente de envases y embalajes de equipos.
- 20.03.01. Residuos sólidos urbanos (RSU) o asimilables a urbanos. Principalmente son los generados por la actividad en vestuarios, casetas de obra, etc.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

7. Medidas de Prevención y Minimización de Residuos

Las medidas de prevención de residuos en la obra están basadas en fomentar, en ese orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. Se van a establecer medidas aplicables en las siguientes actividades de la obra:

1) Medidas de minimización en la adquisición de materiales

- La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, ajustando lo máximo las mismas, para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra.
- Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de embalajes. Se solicitará a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos decorativos superfluos.
- Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones, pero de difícil o imposible reciclado.
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente.
- Los suministros se adquirirán en el momento que la obra los requiera, de este modo, y con unas buenas condiciones de almacenamiento, se evitará que se estropeen y se conviertan en residuos.

2) Medidas de minimización en el comienzo de las obras

- Se realizará una planificación previa a las excavaciones y movimiento de tierras para minimizar la cantidad de sobrantes por excavación y posibilitar la reutilización de la tierra en la propia obra o emplazamientos cercanos.
- Se destinará unas zonas determinadas al almacenamiento de tierras y de movimiento de maquinaria para evitar compactaciones excesivas del terreno.
- El personal tendrá una formación adecuada respecto al modo de identificar, reducir y manejar correctamente los residuos que se generen según el tipo.

3) Medidas de minimización en la puesta en obra

- En caso de ser necesario excavaciones, éstas se ajustarán a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas marcadas en los planos constructivos.
- En el caso de que existan sobrantes de hormigón se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos como hormigón de limpieza, bases, rellenos, etc.
- Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos.
- En la medida de lo posible, se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la propia obra, que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.
- Se evitará el deterioro de aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palés, para poder ser devueltos al proveedor.
- Se evitará la producción de residuos de naturaleza pétrea (grava, hormigón, arena, etc.) ajustando previamente lo máximo posible los volúmenes de materiales necesarios.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Los medios auxiliares y embalajes de madera procederán de madera recuperada y se utilizarán tantas veces como sea posible, hasta que estén deteriorados. En ese momento se separarán para su reciclaje o tratamiento posterior. Se mantendrán separados del resto de residuos para que no sean contaminados.
- Los encofrados se reutilizarán tantas veces como sea posible.
- Los perfiles y barras de las armaduras deben de llegar a la obra con las medidas necesarias, listas para ser colocadas, y a ser posible, dobladas y montadas. De esta manera no se generarán residuos de obra. Para reutilizarlos, se preverán las etapas de obras en las que se originará más demanda y en consecuencia se almacenarán.
- En el caso de piezas o materiales que vengan dentro de embalajes, se abrirán los embalajes justos para que los sobrantes queden dentro de sus embalajes. Además, respecto a los embalajes y los plásticos la opción preferible es la recogida por parte del proveedor del material. En cualquier caso, no se ha de quitar el embalaje de los productos hasta que no sean utilizados, y después de usarlos, se guardarán inmediatamente.

4) Medidas de minimización del almacenamiento en obra

- Se almacenarán los materiales correctamente para evitar su deterioro y transformación en residuo.
- Se ubicará un espacio como zona de corte para evitar dispersión de residuos y aprovechar, siempre que sea viable, los restos de ladrillos, bloques de cemento, etc.
- Se designarán las zonas de almacenamiento de los residuos, y se mantendrán señalizadas correctamente.
- Se realizará una clasificación correcta de los residuos según se haya establecido en el estudio y plan previo de gestión de residuos.
- Se realizará una vigilancia y seguimiento del correcto almacenamiento y gestión de los residuos.

En caso de que se adopten otras medidas para la optimización de la gestión de los residuos de la obra se le comunicará al director de obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo de la calidad de la obra.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

8. Operaciones de Reutilización, Valoración o Eliminación

A continuación, se describe cuál va a ser la gestión de los residuos que se pueden generar en este tipo de obra, se muestra una tabla con los destinos y tratamiento de cada uno de ellos.

Cada residuo será almacenado en la obra según su naturaleza, y se depositarán en el lugar destinado a tal fin, según se vayan generando.

Tabla 1. *Destino residuos generados*

Código LER	Residuo	Tratamiento	Destino
17 01 01	Hormigón	Reciclado / vertedero	Planta reciclaje RCD / vertedero de RCD
17 01 02	Ladrillos	Reciclado / vertedero	Planta reciclaje RCD / vertedero de RCD
17 01 03	Tejas	Reciclado / vertedero	Planta reciclaje RCD / vertedero de RCD
17 05 04	Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03	Sin tratamiento específico	Restauración / vertedero
17 04 05	Metales: hierro y acero	Valorización	Reciclaje o recuperación de metales y de compuestos metálicos
17 09 04	Residuos mezclados de construcción/demolición que no contengan sustancias peligrosas	Reciclado / vertedero	Planta reciclaje RCD / vertedero de RCD
17 02 01	Madera	Reciclado/Valorización	Planta de reciclaje/ Planta de valorización energética
17 02 03	Plástico	Reciclado/Valorización	Planta de reciclaje RCD/ vertedero RCD
17 04 11	Cables que no contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla u otras sustancias peligrosas.	Valorización	Reciclaje o recuperación de metales y de compuestos metálicos
20 01 39	Envases de plástico	Recogida mediante sistema integrado de gestión (SIG)	Planta de reciclaje
20 01 01	Envases de papel y cartón	Recogida mediante sistema integrado de gestión (SIG)	Planta de reciclaje
20 03 01	Mezcla de residuos municipales	Valorización/eliminación	Planta de tratamiento/ vertedero
15 02 02	Absorbentes contaminados. Principalmente serán trapos de limpieza contaminados.	Según gestor autorizado	Gestor autorizado
15 01 11	Aerosoles	Según gestor autorizado	Gestor autorizado
15 01 10	Envases vacíos de metal o plástico contaminados.	Según gestor autorizado	Gestor autorizado

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Código LER	Residuo	Tratamiento	Destino
20 01 21	Tubos fluorescentes	Según gestor autorizado	Gestor autorizado
17 05 03	Tierras contaminadas	Según gestor autorizado	Gestor autorizado

Los residuos no peligrosos se almacenarán temporalmente en contenedores metálicos o sacos industriales según el volumen generado previsto, en la ubicación previamente designada.

También se depositarán en contenedores o en sacos independientes los residuos valorizables como metales o maderas para facilitar su posterior gestión.

Todos los contenedores o sacos industriales que se utilicen en las obras tendrán que estar identificados según el tipo de residuo o residuos que van a contener. Estos contenedores tendrán que estar marcados además con el titular del contenedor, su razón social y su código de identificación fiscal, además del número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. El responsable de la obra adoptará medidas para evitar que se depositen residuos ajenos a la propia obra.

Los residuos sólidos urbanos (RSU) se recogerán en contenedores específicos para ello, se ubicarán donde determine la normativa municipal. Se puede solicitar permiso para el uso de contenedores cercanos o contratar el servicio de recogida con una empresa autorizada por el ayuntamiento.

Los residuos cuyo destino sea el depósito en vertedero autorizado deberán ser trasladados y gestionados según marca la legislación.

Los residuos peligrosos que se generen en la obra se almacenarán en recipientes cerrados y señalizados, bajo cubierto. El almacenamiento se realizará siguiendo la normativa específica de residuos peligrosos, es decir, se almacenarán en envases convenientemente identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del productor y pictograma de peligro. Serán gestionados posteriormente mediante gestor autorizado de residuos peligrosos.

Se deberá tener constancia de las autorizaciones de los gestores de los residuos, de los transportistas y de los vertederos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

9. Medidas para la Separación de Residuos

En la lista anterior puede apreciarse que la mayor parte de los residuos que se generarán en la obra son de naturaleza no peligrosa.

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos procedentes de restos de materiales o productos industrializados, así como los envases desechados de productos contaminantes o peligrosos, se tratarán con precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que su contenido haya sido utilizado.

Las medidas de prevención y minimización de residuos consideradas en este proyecto son las siguientes:

- Todas las tierras sobrantes no contaminadas serán entregadas a gestor autorizado situado próximo a la localización de la obra.
- Se deberá requerir a los suministradores de materiales que retiren de las obras todos aquellos elementos de transporte o embalaje de sus materiales que sean reutilizables (pallets, contenedores de plantaciones, cajas de madera, etc.).

El Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al "gestor de residuos" correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos con los subcontratistas la obligación que éstos contraen de retirar de la obra todos los residuos y envases generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior.

Los residuos de la misma naturaleza o similares deberán ser almacenados en los mismos contenedores para facilitar su gestión. Conforme al artículo 5 del R.D. 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

- Hormigón: 80 t
- Ladrillos, tejas y cerámicos: 40 t
- Metal: 2 t
- Madera: 1 t
- Vidrio: 1 t
- Plástico: 0,5 t
- Papel y cartón: 0,5 t

Considerando la generación de residuos estimada, se realizará una segregación exhaustiva de los materiales, separándose según su naturaleza en las siguientes categorías, como mínimo se contemplará lo siguiente:

- Los hormigones y las tierras y piedras se cargarán directamente sobre camión para su envío a gestor autorizado, no precisándose contenedores fijos en las obras para dichos residuos.
- Para el resto de los materiales de obra se dispondrán diferentes contenedores dependiendo su tipología y capacidad del material que vayan a almacenar.
- Los residuos sólidos urbanos se segregarán en las fracciones establecidas en la recogida municipal de dichos residuos, contándose en todo caso con un contenedor para envases, 1 contenedor para fracción resto y un contenedor de papel y cartón.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Todos los contenedores estarán debidamente señalizados indicándose el tipo de residuo para el cual está destinado. El área destinada a la ubicación de los contenedores deberá ser señalizada y delimitada mediante vallado flexible temporal. Los bidones de residuos peligrosos permanecerán cerrados y fuera de las zonas de movimiento habitual de maquinaria para evitar derrames o pérdidas por evaporación, deberán además situarse en zonas protegidas de temperaturas excesivas y del fuego. Los residuos peligrosos no podrán permanecer más de 6 meses en las obras sin proceder a su retirada por gestor autorizado.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

10.Estimación de Residuos a Generar

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos.

Previamente al inicio de los trabajos es necesario estimar el volumen de residuos que se producirán, organizar las áreas y los contenedores de segregación y recogida de los residuos, e ir adaptando dicha logística a medida que avanza la ejecución de los trabajos.

Antes de que se produzcan los residuos, hay que estudiar su posible reducción, reutilización y reciclado. Atendiendo a las características del proyecto de la Línea Eléctrica de Alta Tensión, así como del emplazamiento.

Se ha realizado la siguiente agrupación de residuos según la siguiente tipología:

- Tipo 0. Residuos procedentes de la demolición de la edificación existente.
- Tipo I. Residuos vegetales procedentes del desbroce y/o acondicionamiento del terreno.
- Tipo II. Tierras y pétreos de la excavación.
- Tipo III. Residuos inertes de naturaleza pétrea resultantes de la ejecución de la obra (ni tierras, ni pétreos de la excavación).
- Tipo IV. Residuos de naturaleza no pétrea resultantes de la ejecución de la obra.
- Tipo V. Residuos potencialmente peligrosos y otros.

Esta tipología se ha establecido para este proyecto concreto, pudiendo variar para otros proyectos y emplazamientos.

A continuación, se describen las diferentes tipologías de residuos que se han establecido.

Tipo 0. Residuos procedentes de la demolición de la edificación existente

Escombros procedentes de la demolición de la edificación existente ubicada en medio del parque eólico.

Tipo I. Residuos vegetales procedentes del desbroce y/o acondicionamiento del terreno

Desbroce de los terrenos en las áreas de actuación. La vegetación afectada, corresponde en su totalidad a un porte herbáceo. Es posible, bien sea porque no pueda ser valorizado en su totalidad, o bien, la época no sea la adecuada para su reincorporación al terreno por riesgo de incendio, que deba ser retirada a vertedero. En dicha medición también se ha tener en cuenta que se acopiará parte de la cobertura vegetal para el proceso de restitución de los terrenos. Esta partida está incluida en el acondicionamiento del terreno.

Tipo II. Tierras y pétreos de la excavación

Son residuos generados en el transcurso de las obras, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en las mismas. Así, se trata de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.

En el proyecto del que es objeto el presente estudio se ha considerado la reutilización de parte de las tierras procedentes de la excavación de las zanjas y de las cimentaciones. Se aprovecharán al máximo estas tierras de excavación en la creación de terraplenes y de caminos cuando sea requerido.

Lo que no sea posible reutilizar se enviará a graveras de la zona o a vertederos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Tipo III. Residuos inertes de naturaleza pétrea resultantes de la ejecución de la obra (ni tierras, ni pétreos de la excavación)

Dentro de este tipo se han incluido los residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción relativos a la obra civil, tales como gravas, arenas, restos de hormigones y bloques de hormigón, ladrillos, y mezclas de los mismos, entre otros.

Tipo IV. Residuos de naturaleza no pétrea resultantes de la ejecución de la obra

Dentro de esta tipología se han incluido muchos residuos que son reciclables, tales como son la madera, metales, vidrio, papel, etc., si bien se incluyen también otros que son enviados a vertedero o planta de tratamiento, pero inertes.

En función de la cantidad generada, se podrá optar por la reutilización (maderas para encofrado, etc.) o reciclado (metales, vidrio, etc.), siendo el resto gestionados como residuo no peligroso.

Tipo V. Residuos Potencialmente peligrosos y otros

Se han agrupado en este tipo los residuos asimilables a urbanos y los potencialmente peligrosos.

A continuación, se incluye una estimación aproximada de la cantidad de residuos que se podrían generar:

Residuos vegetales procedentes del desbroce y/o acondicionamiento del terreno

02 01 07 Residuos de la silvicultura

Correspondiente al desbroce de la vegetación presente en la zona de actuación. Esta partida está incluida en el apartado de obra civil del proyecto.

Tierras y pétreos procedentes de demolición

Naturaleza pétrea 17 01 02 Ladrillos y 17 01 03 Tejas

En un análisis preliminar no se ha detectado estructura existente a demoler. Con anterioridad a la ejecución de los trabajos se hará una campaña más exhaustiva.

Tierras y pétreos procedentes de excavación

17 05 04 Tierras limpias y materiales pétreos

Corresponde a las tierras sobrantes de las excavaciones necesarias.

Cimentaciones:

Tabla 1. *Estimación residuos procedente excavación de cimentaciones*

Cimentaciones	M^3
Apoyos	830,5

Residuos resultantes del movimiento de tierras:

Tabla 2. *Estimación residuos procedente movimiento de tierras*

Movimiento de tierras	M³
Desmonte - Terraplén	94,54

Considerando un esponjamiento de 1,25 y que el 10% va al vertedero (90% será reutilizado en obra), se gestionarán aproximadamente las siguientes cantidades, considerando una densidad de 1700 kg/m³:

Tabla 3. *Estimación residuos procedente excavación*

	M³	Tn
17 05 04 Tierras limpias y materiales pétreos	925,04	1850,08

RCD resultantes de la ejecución de la obra

RCD de naturaleza pétrea

17 01 01 Hormigón

El hormigón que se genera como residuo será el sobrante del hormigonado de las cimentaciones:

Tabla 4. *Estimación residuos hormigón cimentaciones*

Cimentaciones	M³
Apoyos	68,45

Siendo el esponjamiento del hormigón de 1,50 veces el volumen y la densidad de 2400 kg/m³. Considerando que se produce un residuo del 1%:

Tabla 5. *Estimación residuos hormigón cimentaciones total*

	M³	Tn
17 01 01 Hormigón	73,62	163,44

17 01 02 Ladrillos

En esta obra no se generará residuos de ladrillos.

RCD de naturaleza no pétrea

17 02 01 Madera

Puede generarse por su presencia en pallets de entrega de equipos, si bien será retirado por gestor autorizado para su posterior revalorización, por lo cual no genera ningún residuo.

17 02 02 Vidrio

Puede generarse si bien será retirado por gestor autorizado para su posterior revalorización, por lo cual no genera ningún residuo.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

17 02 03 Plásticos. Tubos de PVC

Puede generarse si bien será retirado por gestor autorizado para su posterior revalorización, por lo cual no genera ningún residuo.

17 04 05 Hierro y acero

En el caso de generarse este material metálico será retirado por gestor autorizado para su posterior revalorización, por lo cual no genera ningún residuo.

17 04 11 Cables sin sustancias peligrosas

Puede generarse si bien será retirado por gestor autorizado para su posterior revalorización, por lo cual no genera ningún residuo.

Otros residuos:

20 01 01 Papel y cartón

Pueden generarse este tipo de residuos, ya que serán necesarios embalajes de materiales y equipos. En este caso será retirado por gestor autorizado para su posterior reciclaje, por lo cual no genera ningún residuo.

20 01 39 Plásticos

Pueden generarse este tipo de residuos, ya que serán necesarios embalajes de materiales y equipos. En este caso será retirado por gestor autorizado para su posterior revalorización, por lo cual no genera ningún residuo.

En esta obra se estima también que podrán generarse residuos peligrosos, por ello se va a considerar una partida para la posible gestión de los mismos, entre ellos:

- Absorbentes contaminados.
- Aerosoles vacíos.
- Envases vacíos de metal o Plástico contaminado.
- Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.
- Otros.

Estimando la densidad de residuos vegetales 650 kg/m³.

En resumen, la estimación de los residuos generados en la planta, son los siguientes:

Tabla 6. *Estimación residuos totales*

Residuos vegetales procedentes del desbroce del terreno			
		M^3	Tn
02 01 07	Residuos de la silvicultura	0	0

Tierras y pétreos procedentes de excavación.			
		M^3	Tn
17 05 04	Tierras de excavación	925,04	1850,08

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Resultantes de la ejecución de la obra			
		M^3	Tn
17 01 01	Hormigón	73,62	163,44

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

11. Pliego de Condiciones

Respecto a las condiciones del poseedor de los residuos

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un **Plan de Gestión de Residuos.** Este Plan reflejará cómo se va a llevar a cabo las obligaciones que le apliquen en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El Plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
- El poseedor de los residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos.
- Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente y por este orden, a operación de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última instancia a depósito en vertedero.
- Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión de los residuos.
- El productor de los residuos (contratista) facilitará al (promotor) toda la **documentación acreditativa** de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados en la misma o entregados a instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y especialmente, en el plan o sus modificaciones. Es decir, acreditación fehaciente y documental que deje constancia del destino final de los residuos reutilizados.
- El poseedor de residuos dispondrá de **documentos de aceptación** por parte de un gestor autorizado para cada tipo de residuo que se vaya a generar en la obra.
- El contratista deberá acreditar haber cumplido el requisito de comunicación previa al inicio de la actividad de producción de residuos peligrosos o no peligrosos en caso de que se generen más de 1000 t/año, y estar inscrito en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- El gestor de residuos deberá emitir un **certificado acreditativo** de la gestión de los residuos generados, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia, la cantidad y tipo de residuo gestionado codificado con el código LER.
- Cuando dicho gestor únicamente realice operaciones de recogida, almacenamiento, trasferencia o transporte, en el **documento de entrega** al poseedor (contratista) deberá también figurar el gestor de valorización o eliminación posterior al que se destinan los residuos.
- Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el **Documento de Control y Seguimiento**.
- Para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir **notificación** al órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de antelación a la fecha del traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una comunidad autónoma, dicha notificación se realizará al Ministerio de Medio Ambiente.

Respecto a la segregación de los residuos:

La segregación de los residuos es obligatoria en ciertos casos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- En el caso de Residuos Peligrosos (RP). siempre es obligatorio la separación en origen. No mezclar ni diluir residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos ni con otros residuos, sustancias o materiales.
- En el caso de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), y según el RD 105/2008, de 1 de febrero, la segregación ha de realizarse siempre que las siguientes fracciones, de forma individualizada para cada fracción, supere las siguientes cantidades:
  - Hormigón: 80 t
  - Ladrillos, tejas, cerámico: 40 t
  - Metal: 2 t
  - Madera: 1 t
  - Vidrio: 1 t
  - Plástico: 0,5 t
  - Papel y cartón: 0,5 t
- Cuando por falta de espacio físico en la obra, no sea posible realizar la segregación en origen, se podrá realizar por un gestor autorizado en una instalación externa a la obra, siempre que el gestor obtenga la Documentación Acreditativa de haber cumplido en nombre del productor con su obligación de segregación.
- Los residuos valorizables siempre se van a segregar, y se realizará en contenedores o en acopios que estarán correctamente señalizados para que se puedan almacenar de un modo adecuado.
- El responsable de la obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la propia obra, igualmente deberá impedir la mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo son.
- Los contenedores o los sacos industriales para almacenamiento de residuos han de estar en buenas condiciones. En los mismos deberá figurar, de forma visible y legible, la razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el registro de transportistas de residuos.
- Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tal según estipule la normativa reguladora de dichos residuos en el área de obra.

En cuanto a la gestión concreta de los residuos no peligrosos:

- Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.
- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentre en su poder, a mantenerlos en las condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.
- Se debe asegurar que los transportistas o gestores autorizados que se contraten estén autorizados correctamente dentro de la/s comunidad/es autónoma/s de actuación. Se realizará un estricto control documental de modo que los transportistas y los gestores deberán aportar la documentación de cada retirada y entrega en destino final. Toda esta documentación será recopilada por el poseedor del residuo (contratista) y entregada al productor (promotor) al final de la obra.
- Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 metros.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- El depósito temporal de residuos se realizará en contenedores, sacos o bidones adecuados a la naturaleza y al riesgo de los residuos generados.
- La duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de producción será inferior a 2 años cuando se destinen a valorización y a 1 año cuando se destinen a eliminación.

Respecto a la correcta gestión de los residuos peligrosos:

- Cualquier persona física o jurídica cuya industria o actividad produzca residuos peligrosos ha de presentar una Comunicación previa al inicio de la actividad según la Ley 7/2022, de 8 de abril. Si la comunicación reúne los requisitos establecidos, la comunidad autónoma procederá a su inscripción en el registro. Se les asignará un NIMA (Número de Identificación Medioambiental).
- Los residuos peligrosos siempre separar en origen.
- Los residuos peligrosos se almacenarán temporalmente siguiendo las siguientes condiciones: (Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos (Real Decreto 656/2017):
  - Definir una zona específica.
  - No superar los 6 meses de almacenamiento (En supuestos excepcionales, el órgano competente de las Comunidades Autónomas donde se lleve a cabo dicho almacenamiento, por causas debidamente justificadas y siempre que se garantice la protección de la salud humana y el medio ambiente, podrá modificar este plazo).
- ¿Dónde situarlo?
  - En el exterior bajo cubierta.
  - Dentro de la nave.
  - En intemperie en envases herméticamente cerrados.
- Condicionantes de la zona de almacenamiento temporal:
  - Suelo impermeabilizado: cemento u hormigón.
  - Cubierto (que evite la entrada de agua de la lluvia).
  - Sobre un cubeto o bordillo en caso de residuos líquidos o fluidos.
  - Alejado de la red de saneamiento.
- Traslado de RP para almacenarlos en otro lugar: Está prohibido transportar los RP fuera de la obra para almacenarlos en otra instalación, aunque sea propia.

  Los residuos peligrosos se envasarán con las siguientes condiciones:

  - 1 recipiente/cada tipo de residuo.
  - Cada recipiente identificado con etiquetas y adecuado para cada residuo.
  - Recomendación en caso de duda: utilizar recipiente proporcionados por el gestor de cada tipo de residuo.

  En las etiquetas identificativas de los residuos peligrosos aparecerá la siguiente información
  - Nombre, dirección y teléfono de productor o poseedor de los residuos
  - Fechas de envasado.
  - La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos, se indicara mediante los pictogramas descritos en el Reglamento (CE) No 1272/2008 del Parlamento y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006/.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Cuando se asigne a un residuo envasado más de un indicador de un pictograma se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 26 del Reglamento (CE) nº 1272/2008.
- La etiqueta debe ser firmemente fijada sobre el envase, debiendo ser anuladas, si fuera necesario, indicaciones o etiquetas anteriores de forma que no induzcan a error o desconocimiento del origen y contenido del envase en ninguna operación posterior del residuo. El tamaño de la etiqueta debe tener como mínimo las dimensiones de 10×10 cm.
- No será necesaria una etiqueta cuando sobre el envase aparezcan marcadas de forma clara las inscripciones indicadas, siempre y cuando estén conformes con los requisitos exigidos.
- Se rellenará la fecha de inicio del almacenamiento en la etiqueta.

- Se dispondrán de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen, destino y método de tratamiento de los residuos; cuando proceda se inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. En el Archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación documental de las operaciones de producción y gestión de residuos. Se guardará la información archivada durante, al menos, tres años. (Artículo 40; Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular).
- Requisitos generales de traslado (RD 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado):
  - Disponer con carácter previo al inicio de un traslado de un contrato de tratamiento. Este, deberá establecer al menos las especificaciones de los residuos, las condiciones del traslado y las obligaciones de las partes cuando se presenten incidencias. El contrato de tratamiento contendrá, al menos, los siguientes aspectos:
    - Cantidad estimada de residuos que se va a trasladar.
    - Identificación de los residuos mediante su codificación LER.
    - Periodicidad estimada de los traslados.
    - Cualquier otra información que sea relevante para el adecuado tratamiento de los residuos.
    - Tratamiento al que se van a someter los residuos, de conformidad con8 la Ley 7/2022, de 8 de abril.
    - Obligaciones de las partes en relación con la posibilidad de rechazo de los residuos por parte del destinatario.
- Los residuos deberán ir acompañados del documento de identificación desde el origen hasta su recepción en la instalación de destino. El documento de identificación deberá incluir el contenido establecido en el RD 553/2020:
  - Número de documento de identificación.
  - Número de notificación previa.
  - Fecha de inicio del traslado.
  - Información relativa al operador del traslado.
  - Información relativa al origen del traslado.
  - Información relativa al destino del traslado.
  - Características del residuo que se traslada.
  - Información relativa a los transportistas que intervienen en el traslado.
  - Otras informaciones.
- Además de ello, se establecen los siguientes condicionantes:
  1. Antes de iniciar un traslado de residuos el operador cumplimentará el documento de identificación, con el contenido del Anexo I, que entregará al transportista.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

2. Una vez efectuado el traslado, el transportista entregará el documento de identificación al destinatario de los residuos. Tanto el transportista como el destinatario incorporarán la información a su archivo cronológico y conservarán una copia del documento de identificación firmada por el destinatario en el que conste la entrega de los residuos.
3. El destinatario dispondrá de un plazo de treinta días desde la recepción de los residuos para efectuar las comprobaciones necesarias y para remitir al operador el documento de identificación, indicando la aceptación o rechazo de los residuos, de conformidad con lo previsto en el contrato de tratamiento.
4. En el caso de residuos sometidos a notificación previa, el destinatario del traslado de residuos remitirá, en el plazo de treinta días desde la entrega de los residuos, el documento de identificación al órgano competente de la comunidad autónoma de origen y de destino,
5. En el caso de traslados de residuos no sometidos al procedimiento de notificación previa podrá hacer la función de documento de identificación un albarán, una factura u otra documentación prevista en la legislación aplicable.

- Notificación de traslado. Además de los requisitos generales de traslado, quedan sometidos al requisito de Notificación Previa los traslados de residuos destinados a eliminación, residuos destinados a instalaciones de incineración clasificadas como valorización cuando superen los 20kg y los residuos destinados a valorización identificados con el código LER 20 03 01.
- Antes de realizar un envío se deberá notificar con 10 días de antelación a las Autoridades Competentes (Consejería si el transporte se realiza dentro del territorio de esta Comunidad, y también al Ministerio de Medio Ambiente si el transporte afecta a más de una Comunidad Autónoma).
- Comunicación previa regulada por el Decreto 133/2013 de 23 de julio sección segunda del Gobierno de Aragón ante INAGA y cuyo Registro es a nivel Autonómico.
- Según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular se deberán cumplir las siguientes condiciones:
    - Art. 15. No superar los 6 meses de almacenamiento (En supuestos excepcionales, el órgano *competente de las Comunidades Autónomas donde se lleve a cabo dicho almacenamiento, por causas debidamente justificadas y siempre que se garantice la protección de la salud humana y el medio* ambiente, podrá modificar este plazo).

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Documentación que se generará en la gestión de residuos peligrosos:

FASE	Documentación	Legislación
Inicio de obra	Plan de Gestión de Residuos	
	Comunicación previa al inicio de la actividad (NIMA)	Ley 22/2011 (art.29)
Fase de obra	Datos Gestor de Residuos Peligrosos	
	Datos transportista de Residuos Peligrosos	
	Registro de control interno de la gestión y almacenamiento de residuos peligrosos	RD 833/1988 (art. 17)
	Documentos de Aceptación*	
	Documentos de Control y Seguimiento*	RD 833/1988 (art. 16)
	Comunicación traslado de RP de una comunidad a otra	Ley 22/2011 (art.25)
	Hoja de control de Pequeñas cantidad de residuos (solo en la Comunidad de Madrid)	Orden 2029/2000

*Se deben guardar durante cinco años.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

12.Presupuesto

A continuación, se muestra el presupuesto de gestión de los residuos, para ello se ha calculado un coste unitario de:

GESTIÓN DE RESIDUOS	Medición	Unidades	Coste unitario	Coste total
Residuos peligrosos de acuerdo a estudio de gestión de residuos	0,438	Ton	85	37,23 €
Hormigón de acuerdo a estudio de gestión de residuos	163,44	Ton	9,5	1.552,68 €
Ladrillos, tejas, cerámicos de acuerdo a estudio de gestión de residuos	0,00	Ton	18	0.00 €
Cartón de acuerdo a estudio de gestión de residuos	12,89	Ton	22,5	290,05 €
Madera de acuerdo a estudio de gestión de residuos	47,90	Ton	64	3.065,6 €
Plástico de acuerdo a estudio de gestión de residuos	25,94	Ton	185	4.798,9 €
Metal de acuerdo a estudio de gestión de residuos	49,40	Ton	9	444,6 €
Yeso de acuerdo a estudio de gestión de residuos	0,00	Ton	75	0.00 €
Mezcla de acuerdo a estudio de gestión de residuos	1,848	Ton	28	51,74 €
Especial de acuerdo a estudio de gestión de residuos	0,00	Ton	70	0.00 €
Tierras limpias y materiales pétreos de acuerdo a estudio de gestión de residuos	1850,08	Ton	4,6	8.510,37 €
Total				**18.751,17 €**

El presupuesto de la Gestión de Residuos del Proyecto de la Línea Eléctrica de Alta Tensión 220 kV SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO asciende a la cantidad de **18.751,17 EUROS**.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184099.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 KV
SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO

Anejo 6 – Relación de Bienes y Derechos Afectados

Prepared by:	Checked by:	Approved by:
Full Name: RUBEN DIAZ IDOM	Full Name: JESUS MANTECON IDOM	Full Name: SERGIO LASTRA IDOM
Date: 06/03/2024	Date: 06/03/2024	Date: 06/03/2024

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

ÍNDICE

1. Objeto 1
2. Datos del Catastro 2
3. Obtención de las Superficies 3
4. Clasificación de las Superficies 4
4.1. Tramo Aéreo 4
5. Tabla de Bienes Afectados 5

1. Objeto

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1.997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, se describen los bienes y derechos afectados por la instalación, objeto de este proyecto, al objeto que, previos los trámites señalados en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sea declarada la utilidad pública en concreto de la citada instalación.

Se describen en el presente documento todos los trabajos necesarios para la elaboración de la necesaria Relación de Bienes y Derechos Afectados (denominada RBDA de aquí en adelante) afectados como consecuencia de la redacción del Proyecto de la Línea Eléctrica de Alta Tensión 220 kV SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO.

Los terrenos ocupados por el Proyecto son generalmente de tipo agrícola.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

2. Datos del Catastro

Los Datos del Catastro consultados han sido obtenidos de la base de los parcelarios definidos por la Dirección General de Catastro "Secretaría de Estado de Hacienda", cuya información ha sido descargada en el día 06 de marzo de 2024.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

3. Obtención de las Superficies

A partir del trazado en planta de la Línea Eléctrica de Alta Tensión, y en concreto de su banda de ocupación, y del contraste de esta información con la información catastral, se ha obtenido la relación detallada de las parcelas afectadas total o parcialmente por las obras, y las superficies de las mismas objeto de este Anejo.

En la relación individualizada de los bienes afectados que se acompaña en este documento, se expresa por columnas, los datos referentes a término municipal, número de polígono, número de parcela, referencia catastral, área, uso del suelo y superficies afectadas (ya sea ocupación definitiva, temporal, servidumbre de vuelo y/o servidumbre de paso).

Todo el proceso expuesto, se ha efectuado con herramientas y procesos informáticos, partiendo de la cartografía catastral y de los datos de la banda de ocupación del Proyecto.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

4. Clasificación de las Superficies

4.1. Tramo Aéreo

Sobre las fincas descritas, se solicita servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica con las prescripciones de seguridad establecidas en el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión, así como con las limitaciones y prohibiciones señaladas en el artículo 158 del R.D. 1955/2000, servidumbre que comprende:

- El vuelo sobre el predio sirviente.
- El establecimiento de apoyos metálicos para la sustentación de los cables conductores de energía eléctrica e instalación de puesta en tierra de dichos apoyos.
- Libre acceso al predio sirviente de personal y elementos necesarios para la ejecución, vigilancia, reparación o renovación de la instalación eléctrica, con indemnización, en su caso al titular, de los daños que con tales motivos ocasionen.
- Ocupación temporal de terrenos necesarios a los fines indicados en los puntos 2º y 3º anteriores.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

5. Tabla de Bienes Afectados

A continuación, se incluye una Tabla con la información correspondiente de cada parcela afectada.

El presente Proyecto se incluye el plano “CRN-240306-DT-DW-03 Catastral” que identifica las afecciones a las parcelas pertenecientes al Proyecto.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Número afección	Referencia catastral	Poligono	Parcela	Subparcela	Tipo de cultivo de la subparcela	Nombre del Municipio	Superficies eventuales durante fase construccion	Apoyo	Codigo del Apoyo	Tipo del Apoyo	Superficie Cimentacion Apoyo	Superficie de Vuelo de Cable de la Linea	Longitud de Vuelo del Cable de la Linea	Codigo de Elemento Auxiliar de Linea	Superficie Elemento Auxiliar de Linea	Superficie de Seguridad de Linea	Longitud de los Viales	Superficie Total de Viales	Superficie de Viales Definitivos	Superficie de Viales Temporales	Superficie de la Servidumbre de Paso para Vigilancia y Conservacion	Superficie de Ocupacion Definitiva	Superficie de Ocupacion Temporal	Superficie de No Edificabilidad	Superficie Total de la Subparcela	Superficie Total de la Parcela
1	44043A00109005	1	9005	0	Vía de comunicación de dominio público	Blesa	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	5.418,00	5.418,00
2	44043A00300015	3	15	0	Labor o Labradío secano	Blesa	1.600,00	0			0,00	2.831,14	159,06		0,00	953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,14	0,00	1.600,00	953,20	21.473,00	21.473,00
3	44043A00300036	3	36	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	1	AP-042		148,02	1.363,09	102,24		0,00	564,04	25,61	76,50	0,00	76,50	1.439,59	148,02	0,00	564,04	12.553,00	12.553,00
4	44043A00300051	3	51	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	264,02	21,32		0,00	133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	264,02	0,00	0,00	133,78	8.280,00	8.280,00
5	44043A00300052	3	52	a	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	1.515,85	97,18		0,00	597,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,85	0,00	0,00	597,66	10.592,00	11.762,00
6	44043A00300053	3	53	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	604,94	38,25		0,00	211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	604,94	0,00	0,00	211,58	3.448,00	3.448,00
7	44043A00300064	3	64	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	686,41	52,46		0,00	343,09	52,14	0,00	0,00	0,00	686,41	0,00	0,00	343,09	24.601,00	24.601,00
8	44043A00300068	3	68	0	Labor o Labradío secano	Blesa	1.600,00	1	AP-041		148,02	570,19	67,21		0,00	356,90	28,13	0,00	0,00	0,00	570,19	148,02	1.600,00	356,90	9.929,00	9.929,00
9	44043A00300085	3	85	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	657,45	45,39		0,00	279,41	0,00	0,00	0,00	0,00	657,45	0,00	0,00	279,41	9.121,00	9.121,00
10	44043A00300086	3	86	0	Viña secano	Blesa	0,00	0			0,00	236,63	16,83		0,00	91,09	0,00	0,00	0,00	0,00	236,63	0,00	0,00	91,09	11.538,00	11.538,00
11	44043A00300088	3	88	0	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	454,65	34,46		0,00	151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	454,65	0,00	0,00	151,97	4.467,00	4.467,00
12	44043A00300089	3	89	0	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	237,52	16,24		0,00	174,94	0,00	0,00	0,00	0,00	237,52	0,00	0,00	174,94	2.961,00	2.961,00
13	44043A00300162	3	162	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	572,07	53,04		0,00	179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	572,07	0,00	0,00	179,21	6.507,00	6.507,00
14	44043A00300164	3	164	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	306,33	12,78		0,00	223,23	0,00	0,00	0,00	0,00	306,33	0,00	0,00	223,23	5.279,00	5.279,00
15	44043A00300167	3	167	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	590,01	37,10		0,00	235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	590,01	0,00	0,00	235,48	2.659,00	2.659,00
16	44043A00300178	3	178	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	1.105,70	67,37		0,00	346,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,70	0,00	0,00	346,79	6.531,00	6.531,00
17	44043A00300179	3	179	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	233,71	14,11		0,00	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	233,71	0,00	0,00	94,44	3.834,00	3.834,00
18	44043A00300180	3	180	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	2.376,50	116,81		0,00	681,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,50	0,00	0,00	681,23	11.730,00	11.730,00
19	44043A00300181	3	181	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	1.207,64	63,30		0,00	380,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,64	0,00	0,00	380,35	7.915,00	7.915,00
20	44043A00300183	3	183	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	971,35	64,46		0,00	387,74	0,00	0,00	0,00	0,00	971,35	0,00	0,00	387,74	15.044,00	15.044,00
21	44043A00300184	3	184	0	Labor o Labradío secano	Blesa	1.600,00	1	AP-038		148,02	324,33	40,36		0,00	225,98	18,20	0,85	0,00	0,85	325,17	148,02	1.600,00	225,98	23.543,00	23.543,00
22	44043A00300204	3	204	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	197,42	9,19		0,00	56,91	0,00	0,00	0,00	0,00	197,42	0,00	0,00	56,91	2.069,00	2.069,00
23	44043A00300205	3	205	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	642,96	30,19		0,00	181,19	0,00	0,00	0,00	0,00	642,96	0,00	0,00	181,19	6.602,00	6.602,00
24	44043A00300206	3	206	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	1.442,37	86,68		0,00	518,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,37	0,00	0,00	518,84	9.288,00	9.288,00
25	44043A00300269	3	269	0	Pastos	Blesa	1.600,00	1	AP-039		148,02	901,64	84,69		0,00	544,25	17,88	0,00	0,00	0,00	901,64	148,02	1.600,00	544,25	8.834,00	8.834,00
26	44043A00300270	3	270	e	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	139,01	5,69		0,00	50,31	0,00	0,00	0,00	0,00	139,01	0,00	0,00	50,31	1.033,00	57.586,00
27	44043A00300270	3	270	f	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	196,71	7,95		0,00	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	196,71	0,00	0,00	36,26	233,00	57.586,00
28	44043A00300271	3	271	0	Pastos	Blesa	1.600,00	1	AP-040		148,02	1.271,97	105,19		0,00	582,45	60,95	182,82	0,00	182,82	1.454,79	148,02	1.600,00	582,45	25.357,00	25.357,00
29	44043A00300273	3	273	a	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.344,00	66.961,00
30	44043A00300275	3	275	0	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	119,15	8,42		0,00	50,73	0,00	0,00	0,00	0,00	119,15	0,00	0,00	50,73	4.466,00	4.466,00
31	44043A00300276	3	276	a	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	141,28	8,33		0,00	83,67	0,00	0,00	0,00	0,00	141,28	0,00	0,00	83,67	9.143,00	14.294,00
32	44043A00300285	3	285	0	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	19,84	59,26	0,00	59,26	59,26	0,00	0,00	0,00	997,00	997,00
33	44043A00309001	3	9001	0	Vía de comunicación de dominio público	Blesa	0,00	0			0,00	297,02	13,41		0,00	79,51	0,00	0,00	0,00	0,00	297,02	0,00	0,00	79,51	12.861,00	12.861,00
34	44043A00309006	3	9006	0	Vía de comunicación de dominio público	Blesa	0,00	0			0,00	62,29	5,08		0,00	30,00	3,02	0,41	0,00	0,41	62,70	0,00	0,00	30,00	1.996,00	1.996,00
35	44043A00309007	3	9007	0	Vía de comunicación de dominio público	Blesa	0,00	0			0,00	43,24	2,97		0,00	19,16	0,65	1,94	0,00	1,94	45,19	0,00	0,00	19,16	2.421,00	2.421,00
36	44043A00500244	5	244	0	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	467,00	33,23		0,00	122,42	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	122,42	702,00	702,00
37	44043A00500245	5	245	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	443,06	27,58		0,00	160,41	0,00	0,00	0,00	0,00	443,06	0,00	0,00	160,41	14.518,00	14.518,00
38	44043A00500248	5	248	a	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0,09	AP-048		13,71	2.418,71	133,23		0,00	731,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,71	13,71	0,00	731,98	34.415,00	35.319,00
39	44043A00500263	5	263	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	29,43	0,00		0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00	0,00	63,80	4.747,00	4.747,00
40	44043A00500264	5	264	0	Labor o Labradío secano	Blesa	1.600,00	1	AP-047		148,02	1.248,31	100,96		0,00	587,85	43,91	0,00	0,00	0,00	1.248,31	148,02	1.600,00	587,85	10.764,00	10.764,00
41	44043A00500270	5	270	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	8.964,00	8.964,00
42	44043A00500272	5	272	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	22,66	0,00		0,00	104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22,66	0,00	0,00	104,22	4.096,00	4.096,00
43	44043A00500282	5	282	0	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	217,35	14,57		0,00	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	217,35	0,00	0,00	44,75	321,00	321,00
44	44043A00500283	5	283	0	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	200,00	200,00
45	44043A00500312	5	312	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	396,42	21,73		0,00	136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	396,42	0,00	0,00	136,52	5.272,00	5.272,00
46	44043A00500318	5	318	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	264,77	15,93		0,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	264,77	0,00	0,00	103,01	12.895,00	12.895,00
47	44043A00500342	5	342	0	Pastos	Blesa	28,30	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30	0,00	877,00	877,00
48	44043A00500345	5	345	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	278,41	17,48		0,00	114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	278,41	0,00	0,00	114,34	2.470,00	2.470,00
49	44043A00500366	5	366	0	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	15,87	0,00		0,00	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87	0,00	0,00	26,47	845,00	845,00
50	44043A00500367	5	367	0	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	75,26	0,00		0,00	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26	0,00	0,00	43,21	963,00	963,00
51	44043A00500368	5	368	0	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	248,45	13,90		0,00	80,96	0,00	0,00	0,00	0,00	248,45	0,00	0,00	80,96	1.489,00	1.489,00
52	44043A00500369	5	369	0	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	0,01	0,00		0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	8,64	466,00	466,00
53	44043A00500370	5	370	0	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	240,67	13,50		0,00	72,91	0,00	0,00	0,00	0,00	240,67	0,00	0,00	72,91	495,00	495,00
54	44043A00500371	5	371	0	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	340,59	24,75		0,00	80,34	0,00	0,00	0,00	0,00	340,59	0,00	0,00	80,34	549,00	549,00
55	44043A00500420	5	420	0	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	222,82	17,31		0,00	60,84	14,81	0,00	0,00	0,00	222,82	0,00	0,00	60,84	301,00	301,00
56	44043A00500423	5	423	0	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	132,44	10,12		0,00	62,57	14,94	0,00	0,00	0,00	132,44	0,00	0,00	62,57	908,00	908,00
57	44043A00500430	5	430	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	745,37	42,97		0,00	251,69	43,76	0,00	0,00	0,00	745,37	0,00	0,00	251,69	4.891,00	4.891,00
58	44043A00500456	5	456	0	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	101,37	6,17		0,00	44,27	0,00	0,00	0,00	0,00	101,37	0,00	0,00	44,27	882,00	882,00
59	44043A00500458	5	458	0	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	521,16	32,87		0,00	206,06	30,53	0,00	0,00	0,00	521,16	0,00	0,00	206,06	3.258,00	3.258,00
60	44043A00500465	5	465	0	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	155,28	8,40		0,00	47,48	0,00	0,00	0,00	0,00	155,28	0,00	0,00	47,48	611,00	611,00
61	44043A00500466	5	466	0	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	506,33	33,12		0,00	122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	506,33	0,00	0,00	122,82	1.064,00	1.064,00
62	44043A00500467	5	467	0	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	416,70	23,27		0,00	116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	416,70	0,00	0,00	116,90	818,00	818,00
63	44043A00500468	5	468	0	Pastos	Blesa	23,75	0,58	AP-043		86,45	60,01	10,33		0,00	76,03	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01	86,45	23,75	76,03	374,00	374,00
64	44043A00500469	5	469	0	Pastos	Blesa	0,03	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	517,00	517,00
65	44043A00500566	5	566	0	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	247,43	12,94		0,00	141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	247,43	0,00	0,00	141,36	7.003,00	7.003,00
66	44043A00500567	5	567	0	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	3.271,39	168,34		0,00	866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,39	0,00	0,00	866,40	11.794,00	11.794,00
67	44043A00500571	5	571	0	Pastos	Blesa	7.947,91	0			0,00	15.171,20	975,05		0,00	5.990,04	195,55	3,65	0,00	3,65	15.174,85	0,00	7.947,91	5.990,04	1.097.333,00	1.097.333,00
68	44043A00500576	5	576	a	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	753,93	29,50		0,00	245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	753,93	0,00	0,00	245,04	1.823,00	3.710,00
69	44043A00500576	5	576	b	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	36,17	0,00		0,00	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17	0,00	0,00	90,84	1.888,00	3.710,00
70	44043A00509003	5	9003	0	Vía de comunicación de dominio público	Blesa	0,00	0			0,00	56,32	3,02		0,00	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32	0,00	0,00	18,06	11.374,00	11.374,00
71	44043A00509004	5	9004	0	Vía de comunicación de dominio público	Blesa	0,00	0			0,00	155,56	8,47		0,00	50,66	0,00	0,00	0,00	0,00	155,56	0,00	0,00	50,66	22.173,00	22.173,00
72	44043A00509005	5	9005	0	Vía de comunicación de dominio público	Blesa	0,00	0			0,00	318,65	24,14		0,00	87,55	0,00	0,00	0,00	0,00	318,65	0,00	0,00	87,55	4.244,00	4.244,00
73	44043A00509012	5	9012	0	Hidrografía natural (río,laguna,arroy o.)	Blesa	0,00	0			0,00	138,37	12,50		0,00	31,06	0,76	2,29	0,00	2,29	140,66	0,00	0,00	31,06	1.649,00	1.649,00
74	44043A01900104	19	104	a	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	366,96	19,08		0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,96	0,00	0,00	114,00	7.216,00	11.321,00
75	44043A01900106	19	106	a	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	995,68	37,38		0,00	291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	995,68	0,00	0,00	291,80	7.534,00	13.356,00
76	44043A01900106	19	106	b	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	946,47	38,65		0,00	126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	946,47	0,00	0,00	126,05	1.199,00	13.356,00
77	44043A01900106	19	106	c	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	118,18	3,00		0,00	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18	0,00	0,00	31,31	437,00	13.356,00
78	44043A01900106	19	106	d	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	20,09	0,00		0,00	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09	0,00	0,00	29,02	4.187,00	13.356,00
79	44043A01900107	19	107	a	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	731,11	28,61		0,00	175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	731,11	0,00	0,00	175,17	2.642,00	9.019,00
80	44043A01900107	19	107	b	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	445,18	13,26		0,00	157,66	0,00	0,00	0,00	0,00	445,18	0,00	0,00	157,66	1.860,00	9.019,00
81	44043A01900107	19	107	c	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	956,97	46,47		0,00	171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	956,97	0,00	0,00	171,86	2.399,00	9.019,00
82	44043A01900107	19	107	d	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	531,36	25,75		0,00	156,47	0,00	0,00	0,00	0,00	531,36	0,00	0,00	156,47	2.118,00	9.019,00
83	44043A01900108	19	108	0	Labor o Labradío secano	Blesa	1.600,00	0			0,00	357,80	16,44		0,00	200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	357,80	0,00	1.600,00	200,03	11.975,00	11.975,00
84	44043A01900112	19	112	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	1	AP-062		148,02	2.622,20	166,84		0,00	924,22	115,70	0,00	0,00	0,00	2.622,20	148,02	0,00	924,22	29.395,00	29.395,00
85	44043A01909006	19	9006	0	Vía de comunicación de dominio público	Blesa	0,00	0			0,00	216,64	9,91		0,00	59,38	0,65	0,00	0,00	0,00	216,64	0,00	0,00	59,38	12.080,00	12.080,00
86	44043A02700003	27	3	0	Labor o Labradío secano	Blesa	1.600,00	1	AP-036		148,02	818,51	76,52		0,00	432,06	33,05	99,15	0,00	99,15	917,66	148,02	1.600,00	432,06	9.290,00	9.290,00
87	44043A02700005	27	5	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	2.396,35	131,74		0,00	787,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,35	0,00	0,00	787,41	29.405,00	29.405,00
88	44043A02700007	27	7	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	932,84	47,84		0,00	240,07	0,00	0,00	0,00	0,00	932,84	0,00	0,00	240,07	12.035,00	12.035,00
89	44043A02700008	27	8	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	45,18	0,00		0,00	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18	0,00	0,00	34,08	8.349,00	8.349,00
90	44043A02700014	27	14	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	1.360,93	73,80		0,00	442,07	73,01	218,99	0,00	218,99	1.579,92	0,00	0,00	442,07	16.289,00	16.289,00
91	44043A02700015	27	15	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	543,83	24,30		0,00	152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	543,83	0,00	0,00	152,22	6.301,00	6.301,00
92	44043A02700016	27	16	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	2.149,44	86,96		0,00	521,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,44	0,00	0,00	521,82	9.044,00	9.044,00
93	44043A02700018	27	18	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	996,67	39,83		0,00	232,49	0,00	0,00	0,00	0,00	996,67	0,00	0,00	232,49	13.115,00	13.115,00
94	44043A02700020	27	20	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	921,88	47,05		0,00	285,08	0,00	0,00	0,00	0,00	921,88	0,00	0,00	285,08	7.775,00	7.775,00
95	44043A02700021	27	21	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	1.082,33	53,56		0,00	240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,33	0,00	0,00	240,87	8.078,00	8.078,00
96	44043A02700022	27	22	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	45,62	0,00		0,00	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62	0,00	0,00	42,79	13.200,00	13.200,00
97	44043A02700025	27	25	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	135,47	0,00		0,00	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	135,47	0,00	0,00	59,95	7.028,00	7.028,00
98	44043A02700027	27	27	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	785,95	32,20		0,00	171,04	0,00	0,00	0,00	0,00	785,95	0,00	0,00	171,04	5.679,00	5.679,00
99	44043A02700108	27	108	0	Labor o Labradío secano	Blesa	1.600,00	1	AP-035		148,02	699,18	57,31		0,00	330,52	101,42	304,03	0,00	304,03	1.003,21	148,02	1.600,00	330,52	15.689,00	15.689,00
100	44043A02700111	27	111	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	1.955,68	96,08		0,00	518,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,68	0,00	0,00	518,84	11.640,00	11.640,00
101	44043A02700112	27	112	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	45,56	0,00		0,00	63,29	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56	0,00	0,00	63,29	3.431,00	3.431,00
102	44043A02700126	27	126	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	2.206,51	81,47		0,00	494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,51	0,00	0,00	494,90	8.080,00	8.080,00
103	44043A02700128	27	128	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	2.739,89	98,41		0,00	585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,89	0,00	0,00	585,94	18.682,00	18.682,00
104	44043A02700132	27	132	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	203,08	1,77		0,00	90,68	0,00	0,00	0,00	0,00	203,08	0,00	0,00	90,68	4.380,00	4.380,00
105	44043A02700133	27	133	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	1.802,87	80,19		0,00	391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,87	0,00	0,00	391,83	7.293,00	7.293,00
106	44043A02700134	27	134	0	Labor o Labradío secano	Blesa	1.600,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	110,21	330,52	0,00	330,52	330,52	0,00	1.600,00	0,00	13.132,00	13.132,00
107	44043A02700136	27	136	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	1.035,78	63,51		0,00	352,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,78	0,00	0,00	352,97	16.851,00	16.851,00
108	44043A02700138	27	138	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	4.705,00	4.705,00
109	44043A02700140	27	140	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	1	AP-034		148,02	1.971,11	138,96		0,00	794,65	13,77	41,31	0,00	41,31	2.012,42	148,02	0,00	794,65	6.782,00	6.782,00
110	44043A02700141	27	141	0	Viña secano	Blesa	0,00	0			0,00	36,15	0,00		0,00	55,78	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15	0,00	0,00	55,78	5.422,00	5.422,00
111	44043A02700147	27	147	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	1.233,33	62,24		0,00	373,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,33	0,00	0,00	373,83	15.592,00	15.592,00
112	44043A02700228	27	228	0	Labor o Labradío secano	Blesa	3.200,00	0			0,00	6.217,71	440,61		0,00	2.568,06	234,36	592,48	0,00	592,48	6.810,19	0,00	3.200,00	2.568,06	64.243,00	64.243,00
113	44043A02700229	27	229	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	510,34	34,77		0,00	176,97	0,00	0,00	0,00	0,00	510,34	0,00	0,00	176,97	6.506,00	6.506,00
114	44043A02700231	27	231	0	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	981,88	64,19		0,00	246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	981,88	0,00	0,00	246,97	2.272,00	2.272,00
115	44043A02700232	27	232	b	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	250,92	0,00		0,00	143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	250,92	0,00	0,00	143,01	4.356,00	9.239,00
116	44043A02700236	27	236	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	1.040,00	47,28		0,00	313,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	313,49	27.720,00	27.720,00
117	44043A02700249	27	249	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	1.508,77	75,01		0,00	375,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,77	0,00	0,00	375,49	6.339,00	6.339,00
118	44043A02700250	27	250	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	1.096,12	53,60		0,00	375,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,12	0,00	0,00	375,69	15.308,00	15.308,00
119	44043A02700251	27	251	0	Labor o Labradío secano	Blesa	1.600,00	1	AP-031		148,02	871,15	65,50		0,00	393,64	130,79	308,76	0,00	308,76	1.179,91	148,02	1.600,00	393,64	14.614,00	14.614,00
120	44043A02700277	27	277	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	526,53	32,03		0,00	167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	526,53	0,00	0,00	167,94	6.505,00	6.505,00
121	44043A02700285	27	285	0	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	358,84	14,82		0,00	109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	358,84	0,00	0,00	109,95	4.506,00	4.506,00
122	44043A02709001	27	9001	0	Vía de comunicación de dominio público	Blesa	0,00	0			0,00	88,46	4,21		0,00	26,63	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46	0,00	0,00	26,63	3.362,00	3.362,00
123	44043A02709004	27	9004	0	Vía de comunicación de dominio público	Blesa	0,00	0			0,00	73,29	4,22		0,00	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29	0,00	0,00	25,86	5.544,00	5.544,00
124	44043A02709006	27	9006	0	Vía de comunicación de dominio público	Blesa	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2,11	6,46	0,00	6,46	6,46	0,00	0,00	0,00	6.981,00	6.981,00
125	44043A02800194	28	194	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	1.027,47	42,29		0,00	314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,47	0,00	0,00	314,26	6.742,00	6.742,00
126	44043A02800196	28	196	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	0,32	0,00		0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	12,65	7.660,00	7.660,00
127	44043A02800197	28	197	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	2.577,87	119,30		0,00	651,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,87	0,00	0,00	651,32	5.012,00	5.012,00
128	44043A02800198	28	198	0	Labor o Labradío secano	Blesa	1.600,00	1	AP-037		148,02	2.052,92	152,06		0,00	815,74	40,98	101,58	0,00	101,58	2.154,50	148,02	1.600,00	815,74	11.939,00	11.939,00
129	44043A02800205	28	205	I		Blesa	0,00	0			0,00	16,11	0,00		0,00	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11	0,00	0,00	39,75	309,00	522,00
130	44043A02800223	28	223	0	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	1.951,64	107,89		0,00	619,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,64	0,00	0,00	619,89	17.647,00	17.647,00
131	44043A02809001	28	9001	0	Vía de comunicación de dominio público	Blesa	0,00	0			0,00	36,08	2,46		0,00	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08	0,00	0,00	14,74	595,00	595,00
132	44043A03000033	30	33	0	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	126,41	0,00		0,00	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	126,41	0,00	0,00	96,55	1.089,00	1.089,00
133	44043A03000034	30	34	0	Labor o labradío regadío	Blesa	0,00	0			0,00	198,58	2,88		0,00	52,34	0,00	0,00	0,00	0,00	198,58	0,00	0,00	52,34	398,00	398,00
134	44043A03000035	30	35	0	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	505,81	34,68		0,00	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	505,81	0,00	0,00	24,34	536,00	536,00
135	44043A03000036	30	36	0	Arboles de ribera	Blesa	0,00	0			0,00	391,33	7,31		0,00	110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	391,33	0,00	0,00	110,16	1.169,00	1.169,00
136	44043A03000090	30	90	0	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	229,35	6,83		0,00	58,81	0,00	0,00	0,00	0,00	229,35	0,00	0,00	58,81	8.328,00	8.328,00
137	44043A03000122	30	122	0	Viña secano	Blesa	0,00	0			0,00	13,68	0,00		0,00	75,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	75,21	1.175,00	1.175,00
138	44043A03000126	30	126	0	Labor o Labradío secano	Blesa	1.600,00	0			0,00	1.714,60	93,14		0,00	671,78	36,27	108,82	0,00	108,82	1.823,42	0,00	1.600,00	671,78	14.170,00	14.170,00
139	44043A03000128	30	128	e	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	1,20	0,00		0,00	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	19,24	2.364,00	18.310,00
140	44043A03000128	30	128	f	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	4.310,00	18.310,00
141	44043A03000129	30	129	0	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	1.297,31	64,94		0,00	376,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,31	0,00	0,00	376,56	5.169,00	5.169,00
142	44043A03000130	30	130	a	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	1.948,41	72,77		0,00	359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,41	0,00	0,00	359,75	19.074,00	20.762,00
143	44043A03000130	30	130	b	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	272,81	9,19		0,00	63,36	0,00	0,00	0,00	0,00	272,81	0,00	0,00	63,36	692,00	20.762,00
144	44043A03000130	30	130	c	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	434,87	18,97		0,00	81,76	0,00	0,00	0,00	0,00	434,87	0,00	0,00	81,76	997,00	20.762,00
145	44043A03000136	30	136	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	378,04	24,47		0,00	141,49	40,63	0,00	0,00	0,00	378,04	0,00	0,00	141,49	7.618,00	7.618,00
146	44043A03000139	30	139	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	488,48	22,75		0,00	167,87	14,12	0,00	0,00	0,00	488,48	0,00	0,00	167,87	1.514,00	1.514,00
147	44043A03000140	30	140	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	23,19	0,00		0,00	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	37,65	11.165,00	11.165,00
148	44043A03000141	30	141	0	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	22,29	0,00		0,00	67,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29	0,00	0,00	67,17	2.586,00	2.586,00
149	44043A03000433	30	433	0	Pastos	Blesa	1.600,00	1	AP-049		148,02	2.949,57	241,15		0,00	1.288,02	89,28	0,00	0,00	0,00	2.949,57	148,02	1.600,00	1.288,02	61.282,00	61.282,00
150	44043A03000434	30	434	0	Pastos	Blesa	0,00	1	AP-050		148,02	582,16	52,19		0,00	194,44	3,26	8,05	0,00	8,05	590,20	148,02	0,00	194,44	1.939,00	1.939,00
151	44043A03000445	30	445	0	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	594,90	20,69		0,00	109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	594,90	0,00	0,00	109,04	1.678,00	1.678,00
152	44043A03009005	30	9005	0	Vía de comunicación de dominio público	Blesa	0,00	0			0,00	59,04	3,90		0,00	22,94	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04	0,00	0,00	22,94	4.792,00	4.792,00
153	44043A03009006	30	9006	0	Vía de comunicación de dominio público	Blesa	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,92	2,76	0,00	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	1.534,00	1.534,00
154	44043A03009007	30	9007	0	Vía de comunicación de dominio público	Blesa	0,00	0			0,00	84,92	2,71		0,00	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92	0,00	0,00	17,82	3.648,00	3.648,00
155	44043A03009009	30	9009	0	Hidrografía natural (río,laguna,arroy o.)	Blesa	0,00	0			0,00	267,37	10,33		0,00	62,41	0,00	0,00	0,00	0,00	267,37	0,00	0,00	62,41	24.151,00	24.151,00
156	44043A04000089	40	89	a	Pastos	Blesa	3.200,00	0			0,00	6.502,12	412,68		0,00	2.476,85	279,22	0,00	0,00	0,00	6.502,12	0,00	3.200,00	2.476,85	353.690,00	354.745,00
157	44043A04000106	40	106	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	623,49	28,18		0,00	121,29	0,00	0,00	0,00	0,00	623,49	0,00	0,00	121,29	3.199,00	3.199,00
158	44043A04000107	40	107	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	190,87	0,00		0,00	121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	190,87	0,00	0,00	121,59	4.391,00	4.391,00
159	44043A04000109	40	109	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	1.280,78	52,72		0,00	235,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,78	0,00	0,00	235,01	6.596,00	6.596,00
160	44043A04000119	40	119	b	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	224,15	11,28		0,00	65,49	11,79	0,00	0,00	0,00	224,15	0,00	0,00	65,49	1.293,00	3.848,00
161	44043A04000120	40	120	a	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	311,74	0,00		0,00	201,66	27,67	0,00	0,00	0,00	311,74	0,00	0,00	201,66	1.691,00	3.356,00
162	44043A04000120	40	120	b	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	945,54	37,63		0,00	141,55	52,19	0,00	0,00	0,00	945,54	0,00	0,00	141,55	1.665,00	3.356,00
163	44043A04000122	40	122	0	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	2.313,78	106,38		0,00	530,19	71,02	0,00	0,00	0,00	2.313,78	0,00	0,00	530,19	7.939,00	7.939,00
164	44043A04000208	40	208	0	Labor o labradío regadío	Blesa	0,00	0			0,00	797,85	32,60		0,00	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	797,85	0,00	0,00	185,70	2.138,00	2.138,00
165	44043A04009001	40	9001	0	Vía de comunicación de dominio público	Blesa	0,00	0			0,00	74,09	3,02		0,00	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09	0,00	0,00	17,57	5.602,00	5.602,00
166	44043A04009003	40	9003	0	Vía de comunicación de dominio público	Blesa	0,00	0			0,00	73,86	2,71		0,00	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86	0,00	0,00	16,74	4.070,00	4.070,00
167	44043A04200045	42	45	a	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	369,48	15,35		0,00	100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	369,48	0,00	0,00	100,70	8.904,00	10.635,00
168	44043A04200048	42	48	0	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	609,15	24,66		0,00	165,46	31,66	0,00	0,00	0,00	609,15	0,00	0,00	165,46	48.768,00	48.768,00
169	44043A04200050	42	50	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	540,22	20,07		0,00	191,05	18,47	0,00	0,00	0,00	540,22	0,00	0,00	191,05	7.529,00	7.529,00
170	44043A04200057	42	57	0	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	2.151,10	78,23		0,00	490,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,10	0,00	0,00	490,26	9.723,00	9.723,00
171	44043A04200058	42	58	a	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	759,71	28,00		0,00	173,51	0,00	0,00	0,00	0,00	759,71	0,00	0,00	173,51	5.984,00	15.967,00
172	44043A04200058	42	58	b	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	1.113,65	47,74		0,00	208,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,65	0,00	0,00	208,49	4.125,00	15.967,00
173	44043A04200058	42	58	d	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	192,70	2,42		0,00	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	192,70	0,00	0,00	71,59	725,00	15.967,00
174	44043A04200058	42	58	e	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	772,79	41,15		0,00	176,73	0,00	0,00	0,00	0,00	772,79	0,00	0,00	176,73	4.694,00	15.967,00
175	44043A04200060	42	60	0	Labor o Labradío secano	Blesa	420,04	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,04	0,00	5.464,00	5.464,00
176	44043A04200062	42	62	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	9,34	0,00		0,00	24,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34	0,00	0,00	24,74	554,00	554,00
177	44043A04200063	42	63	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	1,09	0,00		0,00	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	25,34	479,00	479,00
178	44043A04200064	42	64	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	80,12	2,51		0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12	0,00	0,00	56,47	471,00	471,00
179	44043A04200071	42	71	0	Pastos	Blesa	2.779,97	0			0,00	3.699,37	289,55		0,00	1.479,13	199,41	0,00	0,00	0,00	3.699,37	0,00	2.779,97	1.479,13	36.172,00	36.172,00
180	44043A04200073	42	73	a	Pastos	Blesa	1.600,00	1	AP-055		148,02	5.976,73	287,29		0,00	1.851,62	81,68	0,00	0,00	0,00	5.976,73	148,02	1.600,00	1.851,62	200.365,00	204.093,00
181	44043A04200083	42	83	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	3.603,53	129,44		0,00	771,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,53	0,00	0,00	771,18	28.864,00	28.864,00
182	44043A04200085	42	85	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	107,86	5,00		0,00	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	107,86	0,00	0,00	49,89	10.249,00	10.249,00
183	44043A04200086	42	86	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	865,38	35,43		0,00	297,55	0,00	0,00	0,00	0,00	865,38	0,00	0,00	297,55	9.900,00	9.900,00
184	44043A04200087	42	87	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	1.037,39	47,65		0,00	192,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,39	0,00	0,00	192,29	7.597,00	7.597,00
185	44043A04200088	42	88	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	5.158,36	170,76		0,00	994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158,36	0,00	0,00	994,05	16.501,00	16.501,00
186	44043A04200089	42	89	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	0,79	0,00		0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	28,05	8.211,00	8.211,00
187	44043A04200091	42	91	0	Pastos	Blesa	1.600,00	1	AP-056		148,02	1.647,40	109,77		0,00	649,99	56,99	170,96	0,00	170,96	1.818,36	148,02	1.600,00	649,99	162.345,00	162.345,00
188	44043A04200112	42	112	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	22,99	0,00		0,00	85,09	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99	0,00	0,00	85,09	3.799,00	3.799,00
189	44043A04200113	42	113	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	1.737,50	61,60		0,00	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,50	0,00	0,00	340,20	4.453,00	4.453,00
190	44043A04200116	42	116	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	1.110,20	50,15		0,00	246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,20	0,00	0,00	246,77	6.904,00	6.904,00
191	44043A04200117	42	117	a	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	195,72	9,29		0,00	57,91	0,00	0,00	0,00	0,00	195,72	0,00	0,00	57,91	10.088,00	11.887,00
192	44043A04200240	42	240	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	989,92	53,17		0,00	353,16	57,27	0,00	0,00	0,00	989,92	0,00	0,00	353,16	35.500,00	35.500,00
193	44043A04200241	42	241	0	Labor o Labradío secano	Blesa	1.600,00	0			0,00	938,85	55,07		0,00	316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	938,85	0,00	1.600,00	316,98	10.482,00	10.482,00
194	44043A04200242	42	242	a	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	598,00	29,30		0,00	179,23	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	179,23	5.297,00	6.182,00
195	44043A04200244	42	244	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	1.138,99	51,55		0,00	302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,99	0,00	0,00	302,42	6.725,00	6.725,00
196	44043A04200245	42	245	a	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	1.939,34	84,97		0,00	480,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,34	0,00	0,00	480,13	6.050,00	11.127,00
197	44043A04200245	42	245	b	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	3,14	0,00		0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	29,75	1.365,00	11.127,00
198	44043A04200245	42	245	c	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	3.712,00	11.127,00
199	44043A04200254	42	254	d	Pastos	Blesa	0,00	0,14	AP-061		20,53	410,51	39,74		0,00	187,42	0,00	0,00	0,00	0,00	410,51	20,53	0,00	187,42	4.681,00	11.985,00
200	44043A04200254	42	254	e	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0,86	AP-061		127,49	1.102,64	71,43		0,00	456,35	73,68	0,00	0,00	0,00	1.102,64	127,49	0,00	456,35	3.888,00	11.985,00
201	44043A04200409	42	409	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	2.282,18	83,96		0,00	381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,18	0,00	0,00	381,19	7.296,00	7.296,00
202	44043A04200410	42	410	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	160,18	0,00		0,00	111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	160,18	0,00	0,00	111,25	9.740,00	9.740,00
203	44043A04200417	42	417	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	273,49	12,10		0,00	76,99	0,00	0,00	0,00	0,00	273,49	0,00	0,00	76,99	5.583,00	5.583,00
204	44043A04209001	42	9001	0	Vía de comunicación de dominio público	Blesa	0,00	0			0,00	257,36	9,00		0,00	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	257,36	0,00	0,00	46,83	10.856,00	10.856,00
205	44043A04209003	42	9003	0	Vía de comunicación de dominio público	Blesa	0,00	0			0,00	75,30	3,23		0,00	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30	0,00	0,00	20,11	1.259,00	1.259,00
206	44043A04209004	42	9004	0	Vía de comunicación de dominio público	Blesa	0,00	0			0,00	61,39	2,10		0,00	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39	0,00	0,00	13,15	1.986,00	1.986,00
207	44043A04209007	42	9007	0	Vía de comunicación de dominio público	Blesa	0,00	0			0,00	66,00	3,48		0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	20,85	4.357,00	4.357,00
208	44043A04300081	43	81	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58	11.058,00	11.058,00
209	44043A04300082	43	82	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	1.856,00	100,36		0,00	583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00	0,00	0,00	583,02	8.312,00	8.312,00
210	44043A04300083	43	83	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	1	AP-060		147,85	867,70	69,91		0,00	366,40	4,05	0,00	0,00	0,00	867,70	147,85	0,00	366,40	7.156,00	7.156,00
211	44043A04300084	43	84	a	Labor o Labradío secano	Blesa	1.600,00	0			0,00	2.095,45	109,33		0,00	655,03	107,19	0,00	0,00	0,00	2.095,45	0,00	1.600,00	655,03	29.594,00	29.891,00
212	44043A04300086	43	86	0	Pastos	Blesa	0,00	0	AP-060		0,17	375,79	23,63		0,00	192,76	24,85	0,00	0,00	0,00	375,79	0,17	0,00	192,76	2.512,00	2.512,00
213	44043A04300093	43	93	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	3.098,75	154,41		0,00	879,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,75	0,00	0,00	879,27	8.380,00	8.380,00
214	44043A04300094	43	94	0	Labor o Labradío secano	Blesa	1.600,00	1	AP-059		148,02	1.061,55	82,86		0,00	498,50	32,51	0,00	0,00	0,00	1.061,55	148,02	1.600,00	498,50	5.793,00	5.793,00
215	44043A04300095	43	95	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	47,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09	5.644,00	5.644,00

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 20240145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Número afección	Referencia catastral	Poligono	Parcela	Subparcela	Tipo de cultivo de la subparcela	Nombre del Municipio	Superficies eventuales durante fase construccion	Apoyo	Codigo del Apoyo	Tipo del Apoyo	Superficie Cimentacion Apoyo	Superficie de Vuelo de Cable de la Linea	Longitud de Vuelo del Cable de la Linea	Codigo de Elemento Auxiliar de Linea	Superficie Elemento Auxiliar de Linea	Superficie de Seguridad de Linea	Longitud de los Viales	Superficie Total de Viales	Superficie de Viales Definitivos	Superficie de Viales Temporales	Superficie de la Servidumbre de Paso para Vigilancia y Conservacion	Superficie de Ocupacion Definitiva	Superficie de Ocupacion Temporal	Superficie de No Edificabilidad	Superficie Total de la Subparcela	Superficie Total de la Parcela
216	44043A04300096	43	96	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	3.954,00	3.954,00
217	44043A04300111	43	111	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	2.271,26	130,82		0,00	755,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,26	0,00	0,00	755,64	11.392,00	11.392,00
218	44043A04300112	43	112	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	568,84	35,57		0,00	268,04	0,00	0,00	0,00	0,00	568,84	0,00	0,00	268,04	6.602,00	6.602,00
219	44043A04300120	43	120	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	521,12	38,69		0,00	237,74	40,69	0,00	0,00	0,00	521,12	0,00	0,00	237,74	11.136,00	11.136,00
220	44043A04300122	43	122	a	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	422,75	33,28		0,00	137,96	28,57	0,00	0,00	0,00	422,75	0,00	0,00	137,96	6.330,00	6.975,00
221	44043A04300122	43	122	b	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	60,62	8,32		0,00	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62	0,00	0,00	25,27	645,00	6.975,00
222	44043A04300123	43	123	a	Labor o Labradío secano	Blesa	1.564,59	1	AP-058		148,02	1.195,05	98,28		0,00	577,42	20,65	0,00	0,00	0,00	1.195,05	148,02	1.564,59	577,42	19.517,00	21.087,00
223	44043A04300123	43	123	b	Pastos	Blesa	35,41	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,41	0,00	298,00	21.087,00
224	44043A04300123	43	123	d	Pastos	Blesa	0,00	0			0,00	230,70	14,42		0,00	147,38	25,65	0,00	0,00	0,00	230,70	0,00	0,00	147,38	831,00	21.087,00
225	44043A04300125	43	125	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	1.490,98	63,65		0,00	422,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,98	0,00	0,00	422,43	4.905,00	4.905,00
226	44043A04300126	43	126	0	Labor o Labradío secano	Blesa	1.600,00	1	AP-057		148,02	1.334,55	103,57		0,00	574,07	83,04	169,63	0,00	169,63	1.504,18	148,02	1.600,00	574,07	19.516,00	19.516,00
227	44043A04300127	43	127	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	2.451,16	90,44		0,00	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,16	0,00	0,00	453,60	10.179,00	10.179,00
228	44043A04300156	43	156	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	0			0,00	73,85	0,00		0,00	81,36	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85	0,00	0,00	81,36	8.164,00	8.164,00
229	44043A04309003	43	9003	0	Vía de comunicación de dominio público	Blesa	0,00	0			0,00	42,01	2,72		0,00	16,30	1,04	0,00	0,00	0,00	42,01	0,00	0,00	16,30	5.913,00	5.913,00
230	44043A04309005	43	9005	0	Vía de comunicación de dominio público	Blesa	0,00	0			0,00	58,52	2,76		0,00	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52	0,00	0,00	16,62	2.125,00	2.125,00
231	44104A10100012	101	12	a	Pastos	Escucha	3.200,00	0			0,00	7.650,16	468,06		0,00	2.786,93	291,92	454,88	0,00	454,88	8.105,04	0,00	3.200,00	2.786,93	3.535.926,00	3.927.592,00
232	44130A00100104	1	104	0	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	314,07	16,08		0,00	95,79	0,00	0,00	0,00	0,00	314,07	0,00	0,00	95,79	3.600,00	3.600,00
233	44130A00100113	1	113	0	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	428,19	28,47		0,00	156,38	31,62	0,00	0,00	0,00	428,19	0,00	0,00	156,38	1.873,00	1.873,00
234	44130A00100117	1	117	0	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	1.600,00	1	AP-100		148,02	804,40	70,47		0,00	422,32	53,07	0,00	0,00	0,00	804,40	148,02	1.600,00	422,32	5.991,00	5.991,00
235	44130A00100118	1	118	0	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	380,51	19,62		0,00	129,59	18,98	0,00	0,00	0,00	380,51	0,00	0,00	129,59	3.001,00	3.001,00
236	44130A00100119	1	119	b	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	410,09	18,12		0,00	110,89	17,12	0,00	0,00	0,00	410,09	0,00	0,00	110,89	2.460,00	4.874,00
237	44130A00100120	1	120	0	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	1.036,60	42,51		0,00	203,03	41,95	0,00	0,00	0,00	1.036,60	0,00	0,00	203,03	3.570,00	3.570,00
238	44130A00100121	1	121	0	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	3,24	0,00		0,00	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	31,34	2.123,00	2.123,00
239	44130A00100355	1	355	a	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	19.231,00	23.907,00
240	44130A00100356	1	356	0	Monte bajo	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	880,44	35,27		0,00	160,88	0,00	0,00	0,00	0,00	880,44	0,00	0,00	160,88	1.797,00	1.797,00
241	44130A00100357	1	357	0	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0,25	AP-106		37,37	1.049,54	60,05		0,00	350,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,54	37,37	0,00	350,49	5.510,00	5.510,00
242	44130A00100358	1	358	0	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	827,09	43,82		0,00	243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	827,09	0,00	0,00	243,33	11.839,00	11.839,00
243	44130A00100360	1	360	0	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	170,05	7,81		0,00	57,21	0,00	0,00	0,00	0,00	170,05	0,00	0,00	57,21	4.269,00	4.269,00
244	44130A00100361	1	361	a	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	474,86	22,98		0,00	142,01	17,01	0,00	0,00	0,00	474,86	0,00	0,00	142,01	3.464,00	6.453,00
245	44130A00100361	1	361	b	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	314,77	14,79		0,00	90,36	16,71	0,00	0,00	0,00	314,77	0,00	0,00	90,36	2.372,00	6.453,00
246	44130A00100361	1	361	c	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	92,64	4,31		0,00	29,42	4,28	0,00	0,00	0,00	92,64	0,00	0,00	29,42	616,00	6.453,00
247	44130A00100362	1	362	a	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	991,17	49,85		0,00	290,13	45,17	0,00	0,00	0,00	991,17	0,00	0,00	290,13	11.349,00	11.492,00
248	44130A00100363	1	363	0	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	1.821,30	72,37		0,00	425,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,30	0,00	0,00	425,21	24.562,00	24.562,00
249	44130A00100364	1	364	0	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0,08	AP-107		12,09	98,00	0,00		0,00	183,19	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	12,09	0,00	183,19	9.257,00	9.257,00
250	44130A00100366	1	366	a	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	249,22	8,85		0,00	58,64	0,00	0,00	0,00	0,00	249,22	0,00	0,00	58,64	2.862,00	5.439,00
251	44130A00100367	1	367	a	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	2.040,46	88,10		0,00	216,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,46	0,00	0,00	216,99	2.470,00	4.571,00
252	44130A00100367	1	367	b	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	79,67	0,00		0,00	90,68	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67	0,00	0,00	90,68	2.100,00	4.571,00
253	44130A00100368	1	368	a	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	5,90	0,00		0,00	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	14,77	8.258,00	12.341,00
254	44130A00100368	1	368	b	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	341,66	0,00		0,00	253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	341,66	0,00	0,00	253,58	3.455,00	12.341,00
255	44130A00100368	1	368	c	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	222,02	11,54		0,00	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00	222,02	0,00	0,00	21,91	628,00	12.341,00
256	44130A00100369	1	369	0	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	4.960,00	4.960,00
257	44130A00100456	1	456	0	Monte bajo	La Hoz de la Vieja	4.800,00	0			0,00	26.916,50	1.144,51		0,00	6.712,86	427,51	0,00	0,00	0,00	26.916,50	0,00	4.800,00	6.712,86	1.327.912,00	1.327.912,00
258	44130A00100490	1	490	a	Monte bajo	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	590,79	30,58		0,00	184,13	0,00	0,00	0,00	0,00	590,79	0,00	0,00	184,13	386.289,00	738.727,00
259	44130A00100490	1	490	b	Monte bajo	La Hoz de la Vieja	3.200,00	0			0,00	10.929,60	499,52		0,00	3.008,29	88,90	0,00	0,00	0,00	10.929,60	0,00	3.200,00	3.008,29	345.399,00	738.727,00
260	44130A00100490	1	490	d	Improductivo	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	86,02	4,54		0,00	26,65	0,03	0,00	0,00	0,00	86,02	0,00	0,00	26,65	5.946,00	738.727,00
261	44130A00100493	1	493	e	Pastos	La Hoz de la Vieja	1.600,00	0,75	AP-106		110,65	810,74	54,41		0,00	344,32	5,08	0,00	0,00	0,00	810,74	110,65	1.600,00	344,32	26.712,00	711.399,00
262	44130A00100493	1	493	j	Pastos	La Hoz de la Vieja	1.600,00	0,92	AP-107		135,93	2.541,40	162,29		0,00	794,42	71,84	0,00	0,00	0,00	2.541,40	135,93	1.600,00	794,42	219.186,00	711.399,00
263	44130A00100493	1	493	m	Monte bajo	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	2.204,48	60,23		0,00	604,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,48	0,00	0,00	604,53	17.203,00	711.399,00
264	44130A00100493	1	493	r	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	422,33	20,83		0,00	70,42	0,00	0,00	0,00	0,00	422,33	0,00	0,00	70,42	60.733,00	711.399,00
265	44130A00100508	1	508	a	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	2.068,80	120,80		0,00	736,32	123,55	0,00	0,00	0,00	2.068,80	0,00	0,00	736,32	153.683,00	234.066,00
266	44130A00109001	1	9001	0	Vía de comunicación de dominio público	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	115,34	4,33		0,00	26,09	0,00	0,00	0,00	0,00	115,34	0,00	0,00	26,09	17.704,00	17.704,00
267	44130A00109002	1	9002	0	Vía de comunicación de dominio público	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	106,52	4,22		0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	106,52	0,00	0,00	25,40	12.640,00	12.657,00
268	44130A00109003	1	9003	0	Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.)	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	232,05	11,98		0,00	72,95	0,05	0,00	0,00	0,00	232,05	0,00	0,00	72,95	78.738,00	78.744,00
269	44130A00109004	1	9004	0	Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.)	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	436,44	18,58		0,00	112,56	7,19	0,00	0,00	0,00	436,44	0,00	0,00	112,56	24.782,00	24.782,00
270	44130A00200184	2	184	0	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	8,21	0,00		0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21	0,00	0,00	6,38	7.301,00	7.301,00
271	44130A00200185	2	185	0	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	369,59	14,79		0,00	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	369,59	0,00	0,00	66,99	3.284,00	3.284,00
272	44130A00200197	2	197	a	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	229,86	7,77		0,00	54,94	0,00	0,00	0,00	0,00	229,86	0,00	0,00	54,94	5.380,00	12.206,00
273	44130A00200197	2	197	b	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	1.082,62	39,07		0,00	241,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,62	0,00	0,00	241,03	6.826,00	12.206,00
274	44130A00200233	2	233	a	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	405,24	22,94		0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	405,24	0,00	0,00	87,60	8.918,00	9.313,00
275	44130A00200241	2	241	a	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	1.098,52	1	AP-090		148,02	2.683,70	160,27		0,00	898,14	104,71	0,00	0,00	0,00	2.683,70	148,02	1.098,52	898,14	15.201,00	31.396,00
276	44130A00200241	2	241	b	Pastos	La Hoz de la Vieja	90,85	0			0,00	174,76	6,61		0,00	130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	174,76	0,00	90,85	130,03	4.493,00	31.396,00
277	44130A00200241	2	241	d	Pastos	La Hoz de la Vieja	410,63	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,63	0,00	6.955,00	31.396,00
278	44130A00200243	2	243	0	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	142,84	0,00		0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,84	0,00	0,00	44,00	484,00	484,00
279	44130A00200255	2	255	0	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	1.804,48	93,03		0,00	528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,48	0,00	0,00	528,39	20.426,00	20.426,00
280	44130A00200334	2	334	a	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	362,48	16,94		0,00	83,57	0,00	0,00	0,00	0,00	362,48	0,00	0,00	83,57	3.623,00	8.200,00
281	44130A00200334	2	334	b	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	591,88	28,11		0,00	129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	591,88	0,00	0,00	129,03	1.592,00	8.200,00
282	44130A00200334	2	334	c	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	630,03	24,17		0,00	162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	630,03	0,00	0,00	162,81	1.267,00	8.200,00
283	44130A00200334	2	334	d	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	181,82	4,49		0,00	126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	181,82	0,00	0,00	126,80	538,00	8.200,00
284	44130A00200334	2	334	e	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	891,33	49,29		0,00	174,05	0,00	0,00	0,00	0,00	891,33	0,00	0,00	174,05	1.179,00	8.200,00
285	44130A00200335	2	335	0	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	1.058,55	40,68		0,00	315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,55	0,00	0,00	315,30	50.257,00	50.257,00
286	44130A00200336	2	336	a	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	339,90	16,51		0,00	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	339,90	0,00	0,00	73,03	4.688,00	7.152,00
287	44130A00200336	2	336	b	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	20,61	0,00		0,00	45,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	0,00	0,00	45,85	1.758,00	7.152,00
288	44130A00200338	2	338	a	Pastos	La Hoz de la Vieja	291,48	1	AP-091		148,02	727,69	63,92		0,00	344,40	22,00	55,99	0,00	55,99	783,67	148,02	291,48	344,40	2.529,00	5.715,00
289	44130A00200338	2	338	b	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	767,25	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	17,66	52,94	0,00	52,94	52,94	0,00	767,25	0,00	1.240,00	5.715,00
290	44130A00200338	2	338	c	Pastos	La Hoz de la Vieja	133,49	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4,05	12,17	0,00	12,17	12,17	0,00	133,49	0,00	216,00	5.715,00
291	44130A00200338	2	338	d	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	407,77	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	22,69	68,07	0,00	68,07	68,07	0,00	407,77	0,00	1.648,00	5.715,00
292	44130A00200338	2	338	e	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	46,40	0,00		0,00	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	24,04	82,00	5.715,00
293	44130A00200339	2	339	a	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	848,88	41,68		0,00	263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	848,88	0,00	0,00	263,90	3.981,00	8.160,00
294	44130A00200340	2	340	a	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	2.161,02	98,12		0,00	471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,02	0,00	0,00	471,95	3.564,00	4.136,00
295	44130A00200340	2	340	b	Olivos secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	37,19	0,00		0,00	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19	0,00	0,00	95,96	572,00	4.136,00
296	44130A00200398	2	398	a	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	917,24	48,72		0,00	296,67	50,19	0,00	0,00	0,00	917,24	0,00	0,00	296,67	3.149,00	9.475,00
297	44130A00200404	2	404	b	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	563,73	36,07		0,00	207,85	0,00	0,00	0,00	0,00	563,73	0,00	0,00	207,85	4.533,00	8.946,00
298	44130A00200405	2	405	0	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	136,27	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,27	0,00	1.834,00	1.834,00
299	44130A00200406	2	406	a	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	1.303,89	0			0,00	120,99	0,00		0,00	103,09	0,00	0,00	0,00	0,00	120,99	0,00	1.303,89	103,09	2.609,00	5.121,00
300	44130A00200406	2	406	b	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	159,84	1	AP-093		148,02	872,19	98,11		0,00	447,42	42,74	2,02	0,00	2,02	874,20	148,02	159,84	447,42	2.512,00	5.121,00
301	44130A00200407	2	407	0	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	2.373,00	2.373,00
302	44130A00200408	2	408	a	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	2.190,78	149,70		0,00	735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,78	0,00	0,00	735,30	14.369,00	19.086,00
303	44130A00200408	2	408	b	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	258,50	9,01		0,00	192,63	48,20	143,35	0,00	143,35	401,84	0,00	0,00	192,63	4.717,00	19.086,00
304	44130A00200409	2	409	0	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	17,19	51,56	0,00	51,56	51,56	0,00	0,00	0,00	6.468,00	6.468,00
305	44130A00200424	2	424	a	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	19,48	59,22	0,00	59,22	59,22	0,00	0,00	0,00	2.199,00	3.644,00
306	44130A00200424	2	424	b	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	34,94	104,04	0,00	104,04	104,04	0,00	0,00	0,00	1.445,00	3.644,00
307	44130A00200425	2	425	a	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	31,16	93,75	0,00	93,75	93,75	0,00	0,00	0,00	6.113,00	7.556,00
308	44130A00200425	2	425	b	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	7,08	20,96	0,00	20,96	20,96	0,00	0,00	0,00	1.442,00	7.556,00
309	44130A00200431	2	431	0	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	20,67	62,02	0,00	62,02	62,02	0,00	0,00	0,00	7.880,00	7.880,00
310	44130A00200439	2	439	0	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	101,34	0,00		0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	101,34	0,00	0,00	98,95	1.560,00	1.560,00
311	44130A00200451	2	451	0	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	1.246,91	0			0,00	1.299,93	60,08		0,00	278,01	66,58	0,00	0,00	0,00	1.299,93	0,00	1.246,91	278,01	5.134,00	5.134,00
312	44130A00200452	2	452	0	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	353,09	1	AP-094		148,02	619,85	58,21		0,00	405,58	11,99	0,00	0,00	0,00	619,85	148,02	353,09	405,58	5.389,00	5.389,00
313	44130A00200477	2	477	0	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	1.600,00	1	AP-098		148,02	2.492,15	197,67		0,00	1.015,26	71,27	157,25	0,00	157,25	2.649,40	148,02	1.600,00	1.015,26	14.245,00	14.245,00
314	44130A00200478	2	478	0	Pastos	La Hoz de la Vieja	1.600,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	8.777,00	8.777,00
315	44130A00200479	2	479	0	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	3.116,86	112,22		0,00	657,61	89,17	0,00	0,00	0,00	3.116,86	0,00	0,00	657,61	8.313,00	8.313,00
316	44130A00200480	2	480	0	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	291,57	1	AP-097		148,02	585,53	51,09		0,00	293,91	21,31	0,00	0,00	0,00	585,53	148,02	291,57	293,91	3.564,00	3.564,00
317	44130A00200481	2	481	a	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	780,55	0			0,00	502,82	22,92		0,00	153,99	20,20	0,00	0,00	0,00	502,82	0,00	780,55	153,99	5.218,00	6.041,00
318	44130A00200481	2	481	b	Pastos	La Hoz de la Vieja	493,72	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,72	0,00	822,00	6.041,00
319	44130A00200482	2	482	0	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	1.600,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	6.934,00	6.934,00
320	44130A00200485	2	485	a	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	757,40	61,23		0,00	256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	757,40	0,00	0,00	256,80	2.272,00	4.826,00
321	44130A00200485	2	485	b	Pastos	La Hoz de la Vieja	12,07	0			0,00	141,41	1,58		0,00	140,59	0,00	0,00	0,00	0,00	141,41	0,00	12,07	140,59	2.554,00	4.826,00
322	44130A00200486	2	486	0	Pastos	La Hoz de la Vieja	22,08	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	0,00	2.728,00	2.728,00
323	44130A00200494	2	494	0	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	0,12	0,00		0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	24,40	4.198,00	4.198,00
324	44130A00200550	2	550	0	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	7.259,00	7.259,00
325	44130A00200551	2	551	a	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	83,81	0,00		0,00	71,45	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,00	0,00	71,45	3.380,00	4.862,00
326	44130A00200551	2	551	b	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	0,12	0,00		0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	4,46	1.481,00	4.862,00
327	44130A00200554	2	554	0	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	268,13	12,02		0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	268,13	0,00	0,00	125,80	15.210,00	15.210,00
328	44130A00200555	2	555	0	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	471,70	28,34		0,00	169,32	25,26	0,00	0,00	0,00	471,70	0,00	0,00	169,32	5.241,00	5.241,00
329	44130A00200557	2	557	0	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	992,88	51,98		0,00	316,21	0,00	0,00	0,00	0,00	992,88	0,00	0,00	316,21	4.129,00	4.129,00
330	44130A00200558	2	558	0	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	32,99	98,95	0,00	98,95	98,95	0,00	0,00	0,00	1.462,00	1.462,00
331	44130A00200560	2	560	a	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	1.296,32	0			0,00	1.319,16	72,41		0,00	394,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,16	0,00	1.296,32	394,21	7.096,00	9.295,00
332	44130A00200560	2	560	b	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	288,42	17,54		0,00	88,51	0,00	0,00	0,00	0,00	288,42	0,00	0,00	88,51	1.269,00	9.295,00
333	44130A00200560	2	560	c	Pastos	La Hoz de la Vieja	80,01	0,03	AP-099		4,86	108,79	10,16		0,00	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	108,79	4,86	80,01	45,24	594,00	9.295,00
334	44130A00200560	2	560	d	Pastos	La Hoz de la Vieja	223,67	0			0,00	7,47	0,00		0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	223,67	10,93	335,00	9.295,00
335	44130A00200570	2	570	a	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0,97	AP-099		143,16	172,64	26,40		0,00	145,09	13,26	0,00	0,00	0,00	172,64	143,16	0,00	145,09	2.712,00	5.174,00
336	44130A00200570	2	570	b	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	494,74	35,40		0,00	208,11	32,16	0,00	0,00	0,00	494,74	0,00	0,00	208,11	2.462,00	5.174,00
337	44130A00200573	2	573	a	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	47,36	0,00		0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36	0,00	0,00	54,60	7.726,00	8.373,00
338	44130A00200573	2	573	b	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	9,90	0,00		0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	10,18	647,00	8.373,00
339	44130A00200574	2	574	a	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	769,19	31,88		0,00	139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	769,19	0,00	0,00	139,31	2.300,00	7.466,00
340	44130A00200574	2	574	b	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	729,21	26,48		0,00	206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	729,21	0,00	0,00	206,95	4.835,00	7.466,00
341	44130A00200591	2	591	0	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	852,01	31,25		0,00	189,33	0,00	0,00	0,00	0,00	852,01	0,00	0,00	189,33	1.623,00	1.623,00
342	44130A00200600	2	600	a	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	1.169,89	66,91		0,00	384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,89	0,00	0,00	384,06	2.920,00	5.757,00
343	44130A00200604	2	604	a	Pastos	La Hoz de la Vieja	1.597,40	0,99	AP-092		146,59	676,29	57,32		0,00	344,56	40,86	0,00	0,00	0,00	676,29	146,59	1.597,40	344,56	7.867,00	8.398,00
344	44130A00200604	2	604	b	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	2,60	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	531,00	8.398,00
345	44130A00200619	2	619	a	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	976,58	54,09		0,00	272,23	16,62	0,00	0,00	0,00	976,58	0,00	0,00	272,23	3.827,00	4.214,00
346	44130A00200619	2	619	b	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	387,00	4.214,00
347	44130A00200629	2	629	0	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0,01	AP-092		1,42	575,75	40,12		0,00	255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	575,75	1,42	0,00	255,45	29.849,00	29.849,00
348	44130A00200636	2	636	0	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	90,72	8,19		0,00	20,87	4,58	13,73	0,00	13,73	104,45	0,00	0,00	20,87	3.082,00	3.082,00
349	44130A00200650	2	650	0	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	325,96	14,77		0,00	80,48	0,00	0,00	0,00	0,00	325,96	0,00	0,00	80,48	1.644,00	1.644,00
350	44130A00200654	2	654	a	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	982,03	63,16		0,00	395,87	0,00	0,00	0,00	0,00	982,03	0,00	0,00	395,87	17.390,00	19.094,00
351	44130A00200654	2	654	c	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	136,72	9,33		0,00	48,97	0,00	0,00	0,00	0,00	136,72	0,00	0,00	48,97	832,00	19.094,00
352	44130A00200655	2	655	a	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	2.102,28	126,28		0,00	614,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,28	0,00	0,00	614,82	9.933,00	12.125,00
353	44130A00200655	2	655	c	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	206,31	10,91		0,00	88,05	0,00	0,00	0,00	0,00	206,31	0,00	0,00	88,05	1.782,00	12.125,00
354	44130A00209002	2	9002	0	Vía de comunicación de dominio público	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,27	3,81	0,00	3,81	3,81	0,00	0,00	0,00	5.279,00	5.279,00
355	44130A00209003	2	9003	0	Vía de comunicación de dominio público	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	126,34	4,11		0,00	24,93	1,00	0,00	0,00	0,00	126,34	0,00	0,00	24,93	2.686,00	2.686,00
356	44130A00209005	2	9005	0	Vía de comunicación de dominio público	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	166,26	8,94		0,00	43,84	0,48	1,45	0,00	1,45	167,71	0,00	0,00	43,84	4.551,00	4.551,00
357	44130A00209006	2	9006	0	Vía de comunicación de dominio público	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	201,13	7,58		0,00	52,29	0,00	0,00	0,00	0,00	201,13	0,00	0,00	52,29	3.064,00	3.064,00
358	44130A00700446	7	446	0	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	7,54	22,63	0,00	22,63	22,63	0,00	0,00	0,00	1.509,00	1.509,00
359	44130A00700447	7	447	a	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	60,55	181,64	0,00	181,64	181,64	0,00	0,00	0,00	4.527,00	6.519,00
360	44130A00700447	7	447	c	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	8,23	24,70	0,00	24,70	24,70	0,00	0,00	0,00	1.449,00	6.519,00
361	44130A00700449	7	449	0	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	24,45	73,34	0,00	73,34	73,34	0,00	0,00	0,00	2.566,00	2.566,00
362	44130A00700633	7	633	a	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	602,47	22,84		0,00	179,32	30,74	0,00	0,00	0,00	602,47	0,00	0,00	179,32	9.707,00	15.435,00
363	44130A00700637	7	637	a	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	791,08	45,14		0,00	271,21	45,33	0,00	0,00	0,00	791,08	0,00	0,00	271,21	5.810,00	11.982,00
364	44130A00700637	7	637	b	Pastos	La Hoz de la Vieja	152,19	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,19	0,00	3.083,00	11.982,00
365	44130A00700637	7	637	c	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	536,10	24,69		0,00	134,68	20,68	0,00	0,00	0,00	536,10	0,00	0,00	134,68	2.725,00	11.982,00
366	44130A00700637	7	637	d	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	106,53	6,34		0,00	17,76	4,81	0,00	0,00	0,00	106,53	0,00	0,00	17,76	364,00	11.982,00
367	44130A00700638	7	638	0	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	2.862,88	79,55		0,00	574,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,88	0,00	0,00	574,67	21.984,00	21.984,00
368	44130A00700645	7	645	0	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	2.940,38	74,30		0,00	430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,38	0,00	0,00	430,20	22.366,00	22.366,00
369	44130A00700650	7	650	0	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	8,55	0,00		0,00	35,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	0,00	35,24	3.865,00	3.865,00
370	44130A00700651	7	651	0	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	412,18	0,00		0,00	191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	412,18	0,00	0,00	191,52	8.019,00	8.019,00
371	44130A00700652	7	652	0	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	449,95	0,00		0,00	105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	449,95	0,00	0,00	105,92	3.150,00	3.150,00
372	44130A00700657	7	657	0	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	48,04	0,00		0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	0,00	0,00	51,20	10.763,00	10.763,00
373	44130A00700680	7	680	0	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	762,15	13,20		0,00	129,87	0,00	0,00	0,00	0,00	762,15	0,00	0,00	129,87	969,00	969,00
374	44130A00700681	7	681	0	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	1.481,27	32,34		0,00	176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,27	0,00	0,00	176,60	2.253,00	2.253,00
375	44130A00700682	7	682	0	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	0,89	0,00		0,00	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	13,97	31.646,00	31.646,00
376	44130A00700683	7	683	0	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	557,43	18,03		0,00	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	557,43	0,00	0,00	144,99	1.488,00	1.488,00
377	44130A00700684	7	684	a	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	1.599,64	1	AP-109		148,02	2.280,60	128,68		0,00	757,78	21,87	62,16	0,00	62,16	2.342,76	148,02	1.599,64	757,78	10.094,00	10.572,00
378	44130A00700684	7	684	b	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,36	0			0,00	71,08	2,70		0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08	0,00	0,36	14,64	478,00	10.572,00
379	44130A00700685	7	685	0	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	12,18	0,00		0,00	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00	0,00	20,42	6.487,00	6.487,00
380	44130A00700687	7	687	0	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	1.338,55	44,13		0,00	207,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,55	0,00	0,00	207,71	3.532,00	3.532,00
381	44130A00700690	7	690	0	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	833,00	833,00
382	44130A00700691	7	691	a	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	1.297,36	38,66		0,00	214,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,36	0,00	0,00	214,21	6.639,00	8.090,00
383	44130A00700691	7	691	b	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	554,59	15,97		0,00	115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	554,59	0,00	0,00	115,38	1.451,00	8.090,00
384	44130A00700692	7	692	a	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	233,43	6,57		0,00	43,57	0,00	0,00	0,00	0,00	233,43	0,00	0,00	43,57	5.186,00	13.519,00
385	44130A00700692	7	692	b	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	607,09	17,47		0,00	107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	607,09	0,00	0,00	107,99	3.371,00	13.519,00
386	44130A00700692	7	692	c	Labor o Labradío secano	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	771,83	22,74		0,00	128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	771,83	0,00	0,00	128,51	3.867,00	13.519,00
387	44130A00700692	7	692	d	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	177,11	5,81		0,00	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	177,11	0,00	0,00	27,06	1.094,00	13.519,00
388	44130A00700693	7	693	0	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	1.482,32	43,21		0,00	287,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,32	0,00	0,00	287,15	12.572,00	12.572,00
389	44130A00700936	7	936	a	Pastos	La Hoz de la Vieja	1.447,82	1	AP-108		148,02	5.579,34	249,03		0,00	953,74	3,73	0,00	0,00	0,00	5.579,34	148,02	1.447,82	953,74	1.207.648,00	1.237.084,00
390	44130A00700954	7	954	0	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	1.099,61	37,55		0,00	212,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,61	0,00	0,00	212,69	4.042,00	4.042,00
391	44130A00700974	7	974	0	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	212,00	212,00
392	44130A00700975	7	975	0	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	1.088,83	39,64		0,00	268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,83	0,00	0,00	268,18	9.271,00	9.431,00
393	44130A00709001	7	9001	0	Vía de comunicación de dominio público	La Hoz de la Vieja	0,00	0			0,00	127,96	5,18		0,00	32,67	5,16	15,47	0,00	15,47	143,43	0,00	0,00	32,67	7.767,00	7.767,00
394	44149A00100081	1	81	0	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	1.958,49	84,24		0,00	530,29	81,37	0,00	0,00	0,00	1.958,49	0,00	0,00	530,29	12.113,00	12.113,00
395	44149A00100083	1	83	0	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	350,74	18,84		0,00	115,37	0,00	0,00	0,00	0,00	350,74	0,00	0,00	115,37	1.132,00	1.132,00
396	44149A00100091	1	91	a	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	2.533,59	76,62		0,00	481,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,59	0,00	0,00	481,93	13.288,00	14.055,00
397	44149A00100092	1	92	a	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	475,67	13,30		0,00	160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	475,67	0,00	0,00	160,04	16.761,00	17.295,00
398	44149A00100093	1	93	0	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	315,49	23,21		0,00	60,95	0,00	0,00	0,00	0,00	315,49	0,00	0,00	60,95	1.097,00	1.097,00
399	44149A00100094	1	94	0	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	332,26	10,95		0,00	140,98	0,00	0,00	0,00	0,00	332,26	0,00	0,00	140,98	1.181,00	1.181,00
400	44149A00100095	1	95	0	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	1.078,69	64,70		0,00	393,26	3,77	0,00	0,00	0,00	1.078,69	0,00	0,00	393,26	16.682,00	16.682,00
401	44149A00100096	1	96	a	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	593,84	30,21		0,00	180,39	0,00	0,00	0,00	0,00	593,84	0,00	0,00	180,39	3.965,00	4.085,00
402	44149A00100098	1	98	0	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	501,39	26,46		0,00	154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	501,39	0,00	0,00	154,30	24.618,00	24.618,00
403	44149A00100107	1	107	a	Pastos	Maicas	0,00	0			0,00	2.670,49	88,98		0,00	342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,49	0,00	0,00	342,38	5.030,00	5.271,00
404	44149A00100108	1	108	a	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	388,23	0,00		0,00	143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	388,23	0,00	0,00	143,13	13.338,00	17.801,00
405	44149A00100108	1	108	b	Pastos	Maicas	0,00	0			0,00	183,26	0,00		0,00	43,01	0,00	0,00	0,00	0,00	183,26	0,00	0,00	43,01	2.055,00	17.801,00
406	44149A00100108	1	108	c	Pastos	Maicas	0,00	0			0,00	69,82	0,00		0,00	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82	0,00	0,00	20,05	271,00	17.801,00
407	44149A00100108	1	108	d	Pastos	Maicas	0,00	0			0,00	38,45	0,00		0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45	0,00	0,00	31,95	2.138,00	17.801,00
408	44149A00100137	1	137	0	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	69,96	0,00		0,00	110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	0,00	0,00	110,82	5.959,00	5.959,00
409	44149A00100138	1	138	a	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0,94	AP-082		139,73	1.741,73	120,63		0,00	576,26	61,19	0,00	0,00	0,00	1.741,73	139,73	0,00	576,26	6.074,00	10.872,00
410	44149A00100138	1	138	b	Improductivo	Maicas	0,00	0			0,00	121,28	5,39		0,00	29,62	0,00	0,00	0,00	0,00	121,28	0,00	0,00	29,62	375,00	10.872,00
411	44149A00100138	1	138	c	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	2.817,94	94,43		0,00	361,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,94	0,00	0,00	361,21	4.423,00	10.872,00
412	44149A00100140	1	140	0	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	171,44	10,37		0,00	42,97	0,00	0,00	0,00	0,00	171,44	0,00	0,00	42,97	479,00	479,00
413	44149A00100142	1	142	a	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	3.361,83	83,45		0,00	665,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,83	0,00	0,00	665,76	10.769,00	10.931,00
414	44149A00100143	1	143	a	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	147,12	0,00		0,00	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	147,12	0,00	0,00	83,16	2.672,00	3.612,00
415	44149A00100143	1	143	b	Improductivo	Maicas	0,00	0			0,00	224,55	5,65		0,00	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00	224,55	0,00	0,00	47,45	940,00	3.612,00
416	44149A00100144	1	144	0	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	959,24	34,73		0,00	174,69	0,00	0,00	0,00	0,00	959,24	0,00	0,00	174,69	8.166,00	8.166,00
417	44149A00100192	1	192	0	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	210,99	12,05		0,00	60,98	9,43	0,00	0,00	0,00	210,99	0,00	0,00	60,98	2.988,00	2.988,00
418	44149A00100194	1	194	a	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	373,08	16,68		0,00	98,85	17,29	0,00	0,00	0,00	373,08	0,00	0,00	98,85	3.022,00	4.317,00
419	44149A00100195	1	195	0	Pastos	Maicas	0,00	0			0,00	1.087,49	67,52		0,00	390,34	72,27	0,00	0,00	0,00	1.087,49	0,00	0,00	390,34	13.194,00	13.194,00
420	44149A00100634	1	634	0	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	1.662,46	82,15		0,00	460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,46	0,00	0,00	460,72	6.227,00	6.227,00
421	44149A00100636	1	636	0	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19	3.770,00	3.770,00
422	44149A00100642	1	642	a	Pastos	Maicas	298,02	0			0,00	118,34	4,39		0,00	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	118,34	0,00	298,02	60,67	45.275,00	60.134,00
423	44149A00100642	1	642	b	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	1.782,85	71,44		0,00	374,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,85	0,00	0,00	374,36	14.859,00	60.134,00
424	44149A00100643	1	643	a	Pastos	Maicas	680,36	1	AP-088		148,02	905,32	72,22		0,00	443,17	11,96	35,87	0,00	35,87	941,19	148,02	680,36	443,17	4.177,00	5.501,00
425	44149A00100644	1	644	0	Labor o Labradío secano	Maicas	621,62	0			0,00	531,29	32,96		0,00	188,59	0,00	0,00	0,00	0,00	531,29	0,00	621,62	188,59	2.098,00	2.098,00
426	44149A00100645	1	645	a	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	968,65	43,33		0,00	266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	968,65	0,00	0,00	266,28	3.846,00	5.090,00
427	44149A00100645	1	645	b	Pastos	Maicas	0,00	0			0,00	317,49	23,64		0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	317,49	0,00	0,00	118,50	1.085,00	5.090,00
428	44149A00100646	1	646	b	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	300,67	14,58		0,00	76,03	0,00	0,00	0,00	0,00	300,67	0,00	0,00	76,03	2.417,00	12.263,00
429	44149A00100646	1	646	d	Pastos	Maicas	0,00	0			0,00	194,70	8,83		0,00	65,37	0,00	0,00	0,00	0,00	194,70	0,00	0,00	65,37	3.502,00	12.263,00
430	44149A00100647	1	647	a	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	1.396,92	56,04		0,00	245,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,92	0,00	0,00	245,39	2.934,00	4.744,00
431	44149A00100647	1	647	b	Pastos	Maicas	0,00	0			0,00	64,74	0,00		0,00	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74	0,00	0,00	40,46	1.810,00	4.744,00
432	44149A00100648	1	648	a	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	218,62	2,85		0,00	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	218,62	0,00	0,00	90,20	1.238,00	3.388,00
433	44149A00100648	1	648	b	Pastos	Maicas	0,00	0			0,00	229,22	10,37		0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	229,22	0,00	0,00	29,60	413,00	3.388,00
434	44149A00100649	1	649	a	Pastos	Maicas	1.600,00	1	AP-089		148,02	2.927,60	179,03		0,00	1.088,11	85,20	0,00	0,00	0,00	2.927,60	148,02	1.600,00	1.088,11	59.921,00	61.395,00
435	44149A00100658	1	658	a	Pastos	Maicas	0,00	0			0,00	183,95	0,00		0,00	177,97	0,00	0,00	0,00	0,00	183,95	0,00	0,00	177,97	9.445,00	11.080,00
436	44149A00100658	1	658	b	Improductivo	Maicas	0,00	0			0,00	297,60	0,00		0,00	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	297,60	0,00	0,00	61,90	656,00	11.080,00
437	44149A00100658	1	658	c	Pastos	Maicas	0,00	0			0,00	722,79	53,90		0,00	114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	722,79	0,00	0,00	114,86	979,00	11.080,00
438	44149A00100725	1	725	0	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	315,40	0,00		0,00	61,40	19,09	0,00	0,00	0,00	315,40	0,00	0,00	61,40	25.014,00	25.014,00
439	44149A00100726	1	726	0	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	324,68	11,08		0,00	55,78	16,79	0,00	0,00	0,00	324,68	0,00	0,00	55,78	1.984,00	1.984,00
440	44149A00100727	1	727	0	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	3,69	0,00		0,00	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	17,14	5.788,00	5.788,00

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 20240145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 7184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Número afección	Referencia catastral	Poligono	Parcela	Subparcela	Tipo de cultivo de la subparcela	Nombre del Municipio	Superficies eventuales durante fase construccion	Apoyo	Codigo del Apoyo	Tipo del Apoyo	Superficie Cimentacion Apoyo	Superficie de Vuelo de Cable de la Linea	Longitud de Vuelo del Cable de la Linea	Codigo de Elemento Auxiliar de Linea	Superficie Elemento Auxiliar de Linea	Superficie de Seguridad de Linea	Longitud de los Viales	Superficie Total de Viales	Superficie de Viales Definitivos	Superficie de Viales Temporales	Superficie de la Servidumbre de Paso para Vigilancia y Conservacion	Superficie de Ocupacion Definitiva	Superficie de Ocupacion Temporal	Superficie de No Edificabilidad	Superficie Total de la Subparcela	Superficie Total de la Parcela
441	44149A00100728	1	728	0	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	456,08	10,74		0,00	179,91	0,00	0,00	0,00	0,00	456,08	0,00	0,00	179,91	2.045,00	2.045,00
442	44149A00100729	1	729	0	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	18,08	0,00		0,00	43,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08	0,00	0,00	43,61	10.898,00	10.898,00
443	44149A00100734	1	734	a	Pastos	Maicas	0,00	0			0,00	297,24	1,86		0,00	107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	297,24	0,00	0,00	107,38	2.132,00	5.322,00
444	44149A00100734	1	734	b	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	1.109,82	59,02		0,00	281,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,82	0,00	0,00	281,69	2.554,00	5.322,00
445	44149A00100734	1	734	c	Pastos	Maicas	0,00	0			0,00	109,30	0,00		0,00	90,42	0,00	0,00	0,00	0,00	109,30	0,00	0,00	90,42	637,00	5.322,00
446	44149A00100735	1	735	0	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	1,33	0,00		0,00	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	12,28	1.646,00	1.646,00
447	44149A00100737	1	737	a	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	997,85	45,93		0,00	213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	997,85	0,00	0,00	213,75	1.831,00	12.732,00
448	44149A00100737	1	737	b	Pastos	Maicas	40,53	0			0,00	1.368,12	69,84		0,00	467,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,12	0,00	40,53	467,86	10.267,00	12.732,00
449	44149A00100740	1	740	a	Pastos	Maicas	0,00	0			0,00	1.808,62	88,01		0,00	407,14	74,75	0,00	0,00	0,00	1.808,62	0,00	0,00	407,14	11.324,00	15.853,00
450	44149A00100740	1	740	b	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	1.324,28	42,69		0,00	350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,28	0,00	0,00	350,01	4.529,00	15.853,00
451	44149A00101343	1	1343	0	Pastos	Maicas	0,00	0			0,00	246,91	14,70		0,00	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	246,91	0,00	0,00	29,33	1.567,00	1.567,00
452	44149A00101346	1	1346	a	Pastos	Maicas	3.200,00	0			0,00	7.795,83	423,73		0,00	2.704,95	188,59	0,00	0,00	0,00	7.795,83	0,00	3.200,00	2.704,95	805.093,00	809.792,00
453	44149A00101348	1	1348	a	Pastos	Maicas	3.200,00	0			0,00	10.438,30	525,83		0,00	3.173,27	318,64	0,00	0,00	0,00	10.438,30	0,00	3.200,00	3.173,27	893.901,00	907.441,00
454	44149A00101348	1	1348	g	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	2.206,79	66,80		0,00	263,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,79	0,00	0,00	263,51	5.468,00	907.441,00
455	44149A00101363	1	1363	0	Pastos	Maicas	0,00	0			0,00	1.400,12	67,79		0,00	410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,12	0,00	0,00	410,35	14.908,00	14.908,00
456	44149A00101393	1	1393	0	Pastos	Maicas	0,00	0			0,00	185,49	8,17		0,00	40,20	8,61	0,00	0,00	0,00	185,49	0,00	0,00	40,20	358,00	358,00
457	44149A00101397	1	1397	a	Pastos	Maicas	3.200,00	0			0,00	4.861,36	286,74		0,00	1.580,52	82,90	0,00	0,00	0,00	4.861,36	0,00	3.200,00	1.580,52	305.105,00	310.798,00
458	44149A00101397	1	1397	d	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	548,66	27,18		0,00	184,97	0,00	0,00	0,00	0,00	548,66	0,00	0,00	184,97	2.210,00	310.798,00
459	44149A00101426	1	1426	0	Pastos	Maicas	3.159,47	0			0,00	7.704,82	409,58		0,00	2.156,65	188,26	0,00	0,00	0,00	7.704,82	0,00	3.159,47	2.156,65	382.062,00	383.149,00
460	44149A00101429	1	1429	0	Improductivo	Maicas	0,00	0			0,00	103,30	5,22		0,00	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30	0,00	0,00	31,29	27.435,00	27.601,00
461	44149A00109001	1	9001	0	Vía de comunicación de dominio público	Maicas	0,00	0			0,00	75,47	3,40		0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47	0,00	0,00	20,40	10.156,00	10.156,00
462	44149A00109003	1	9003	0	Vía de comunicación de dominio público	Maicas	0,00	0			0,00	185,73	6,66		0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	185,73	0,00	0,00	40,20	37.758,00	37.758,00
463	44149A00109005	1	9005	0	Vía de comunicación de dominio público	Maicas	0,00	0			0,00	178,31	5,04		0,00	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	178,31	0,00	0,00	31,70	4.885,00	4.885,00
464	44149A00109010	1	9010	0	Vía de comunicación de dominio público	Maicas	0,00	0			0,00	165,58	6,29		0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,58	0,00	0,00	42,00	9.534,00	9.534,00
465	44149A00200439	2	439	0	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	536,67	14,29		0,00	90,31	0,00	0,00	0,00	0,00	536,67	0,00	0,00	90,31	3.804,00	3.804,00
466	44149A00200441	2	441	0	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	350,17	0,00		0,00	120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	350,17	0,00	0,00	120,99	5.919,00	5.919,00
467	44149A00200442	2	442	a	Labor o Labradío secano	Maicas	0,00	0			0,00	1.672,83	49,67		0,00	174,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,83	0,00	0,00	174,26	4.242,00	7.744,00
468	44149A00200442	2	442	b	Pastos	Maicas	0,00	0			0,00	870,70	19,64		0,00	122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	870,70	0,00	0,00	122,51	3.502,00	7.744,00
469	44149A00200576	2	576	w	Pastos	Maicas	1.600,00	1	AP-079		148,02	10.488,70	384,67		0,00	2.316,40	115,63	0,00	0,00	0,00	10.488,70	148,02	1.600,00	2.316,40	2.470.894,00	6.060.947,00
470	44151A00200244	2	244	a	Labor o labradío regadío	Martín del Río	834,57	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,57	0,00	5.238,00	5.330,00
471	44151A00200247	2	247	0	Labor o labradío regadío	Martín del Río	765,43	0			0,00	0,00	0,00		0,00	167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,43	167,65	2.760,00	2.760,00
472	44151A00200248	2	248	0	Labor o labradío regadío	Martín del Río	0,00	0			0,00	763,26	56,66		0,00	202,57	0,00	0,00	0,00	0,00	763,26	0,00	0,00	202,57	1.074,00	1.074,00
473	44151A00200249	2	249	0	Labor o labradío regadío	Martín del Río	0,00	1	AP-127		148,02	1.301,95	112,88		0,00	230,65	75,88	0,00	0,00	0,00	1.301,95	148,02	0,00	230,65	1.681,00	1.681,00
474	44151A00200250	2	250	0	Labor o labradío regadío	Martín del Río	0,00	0			0,00	145,99	10,92		0,00	40,65	13,85	0,00	0,00	0,00	145,99	0,00	0,00	40,65	650,00	650,00
475	44151A00200251	2	251	0	Labor o labradío regadío	Martín del Río	0,00	0			0,00	644,76	0,00		0,00	425,65	70,10	0,00	0,00	0,00	644,76	0,00	0,00	425,65	3.914,00	3.914,00
476	44151A00209003	2	9003	0	Vía férrea	Martín del Río	0,00	0			0,00	256,95	12,73		0,00	76,42	0,00	0,00	0,00	0,00	256,95	0,00	0,00	76,42	22.780,00	22.780,00
477	44151A00209005	2	9005	0	Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.)	Martín del Río	0,00	0			0,00	1.132,24	61,93		0,00	378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,24	0,00	0,00	378,49	179.224,00	179.224,00
478	44151A00300127	3	127	0	Labor o labradío regadío	Martín del Río	0,00	0			0,00	221,01	9,27		0,00	62,59	0,00	0,00	0,00	0,00	221,01	0,00	0,00	62,59	686,00	686,00
479	44151A00300128	3	128	0	Labor o labradío regadío	Martín del Río	0,00	0			0,00	264,68	16,72		0,00	82,65	0,00	0,00	0,00	0,00	264,68	0,00	0,00	82,65	1.108,00	1.108,00
480	44151A00309003	3	9003	0	Vía de comunicación de dominio público	Martín del Río	0,00	0			0,00	97,86	5,33		0,00	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,00	0,00	32,91	8.188,00	8.188,00
481	44151A00309020	3	9020	0	Vía de comunicación de dominio público	Martín del Río	0,00	0			0,00	459,11	22,58		0,00	146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	459,11	0,00	0,00	146,23	75.016,00	75.016,00
482	44151A00400032	4	32	0	Arboles de ribera	Martín del Río	0,00	0			0,00	62,25	0,00		0,00	36,35	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25	0,00	0,00	36,35	2.478,00	2.478,00
483	44151A00400033	4	33	a	Labor o labradío regadío	Martín del Río	0,00	0			0,00	117,53	0,00		0,00	35,41	0,00	0,00	0,00	0,00	117,53	0,00	0,00	35,41	1.019,00	2.032,00
484	44151A00400033	4	33	b	Arboles de ribera	Martín del Río	0,00	0			0,00	39,25	0,00		0,00	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25	0,00	0,00	19,12	1.013,00	2.032,00
485	44151A00400037	4	37	0	Labor o labradío regadío	Martín del Río	0,00	0			0,00	53,91	0,00		0,00	75,05	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91	0,00	0,00	75,05	518,00	518,00
486	44151A00400038	4	38	0	Labor o labradío regadío	Martín del Río	0,00	0			0,00	525,66	26,17		0,00	35,29	0,00	0,00	0,00	0,00	525,66	0,00	0,00	35,29	567,00	567,00
487	44151A00400039	4	39	0	Labor o labradío regadío	Martín del Río	0,00	0			0,00	1.531,01	55,45		0,00	189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,01	0,00	0,00	189,44	3.325,00	3.325,00
488	44151A00400040	4	40	0	Labor o labradío regadío	Martín del Río	0,00	0			0,00	735,21	21,94		0,00	130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	735,21	0,00	0,00	130,52	1.654,00	1.654,00
489	44151A00400041	4	41	0	Labor o labradío regadío	Martín del Río	0,00	0			0,00	601,54	17,63		0,00	106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	601,54	0,00	0,00	106,37	1.771,00	1.771,00
490	44151A00400042	4	42	a	Labor o labradío regadío	Martín del Río	0,00	0			0,00	410,38	0,00		0,00	85,41	0,00	0,00	0,00	0,00	410,38	0,00	0,00	85,41	1.105,00	1.202,00
491	44151A00400042	4	42	b	Frutales regadío	Martín del Río	0,00	0			0,00	49,82	1,45		0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82	0,00	0,00	7,63	97,00	1.202,00
492	44151A00400043	4	43	0	Labor o labradío regadío	Martín del Río	0,00	0			0,00	1.137,33	38,01		0,00	300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,33	0,00	0,00	300,30	6.092,00	6.092,00
493	44151A00400044	4	44	a	Labor o labradío regadío	Martín del Río	0,00	0			0,00	0,19	0,00		0,00	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	21,17	3.094,00	5.782,00
494	44151A00400044	4	44	b	Pastos	Martín del Río	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	597,00	5.782,00
495	44151A00400106	4	106	0	Labor o labradío regadío	Martín del Río	0,00	0			0,00	198,53	9,86		0,00	27,81	0,00	0,00	0,00	0,00	198,53	0,00	0,00	27,81	379,00	379,00
496	44151A00400107	4	107	0	Labor o labradío regadío	Martín del Río	0,00	0			0,00	169,32	8,92		0,00	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	169,32	0,00	0,00	26,28	381,00	381,00
497	44151A00400108	4	108	a	Labor o labradío regadío	Martín del Río	0,00	0			0,00	60,66	1,80		0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66	0,00	0,00	9,00	145,00	305,00
498	44151A00400108	4	108	b	Frutales regadío	Martín del Río	0,00	0			0,00	96,35	7,38		0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,00	0,00	8,89	160,00	305,00
499	44151A00900026	9	26	a	Pastos	Martín del Río	0,00	0			0,00	2.199,08	54,24		0,00	284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,08	0,00	0,00	284,56	15.131,00	16.044,00
500	44151A00900026	9	26	b	Labor o Labradío secano	Martín del Río	0,00	0			0,00	356,66	11,75		0,00	75,68	0,00	0,00	0,00	0,00	356,66	0,00	0,00	75,68	913,00	16.044,00
501	44151A00900027	9	27	0	Pastos	Martín del Río	0,00	0			0,00	1.281,86	29,26		0,00	196,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,86	0,00	0,00	196,65	3.616,00	3.616,00
502	44151A00900028	9	28	0	Labor o Labradío secano	Martín del Río	0,00	0			0,00	1.818,81	48,48		0,00	355,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,81	0,00	0,00	355,43	5.120,00	5.120,00
503	44151A00900029	9	29	0	Pastos	Martín del Río	0,00	0			0,00	586,95	0,00		0,00	167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	586,95	0,00	0,00	167,72	4.090,00	4.090,00
504	44151A00900030	9	30	0	Pastos	Martín del Río	0,00	0			0,00	1.875,63	68,38		0,00	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,63	0,00	0,00	174,60	2.953,00	2.953,00
505	44151A00900050	9	50	0	Pastos	Martín del Río	0,00	0			0,00	933,82	35,94		0,00	241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	933,82	0,00	0,00	241,90	7.347,00	7.347,00
506	44151A00900052	9	52	0	Pastos	Martín del Río	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	34,41	103,22	0,00	103,22	103,22	0,00	0,00	0,00	7.337,00	7.337,00
507	44151A00900053	9	53	0	Pinar maderable	Martín del Río	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	40,92	122,77	0,00	122,77	122,77	0,00	0,00	0,00	4.199,00	4.199,00
508	44151A00900054	9	54	0	Pinar maderable	Martín del Río	0,00	0			0,00	1.035,62	35,65		0,00	187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,62	0,00	0,00	187,87	5.654,00	5.654,00
509	44151A00900061	9	61	0	Pinar maderable	Martín del Río	0,00	0			0,00	1.660,10	55,68		0,00	359,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,10	0,00	0,00	359,03	4.300,00	4.300,00
510	44151A00900101	9	101	0	Pastos	Martín del Río	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	35,89	107,67	0,00	107,67	107,67	0,00	0,00	0,00	6.616,00	6.616,00
511	44151A00900104	9	104	0	Pastos	Martín del Río	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	16,88	50,64	0,00	50,64	50,64	0,00	0,00	0,00	2.423,00	2.423,00
512	44151A00900113	9	113	a	Pastos	Martín del Río	3.200,00	0			0,00	10.891,30	570,71		0,00	3.434,99	158,74	233,33	0,00	233,33	11.124,63	0,00	3.200,00	3.434,99	127.797,00	128.023,00
513	44151A00900115	9	115	0	Pastos	Martín del Río	1.600,00	1	AP-124		148,02	3.407,72	181,86		0,00	1.081,98	128,95	0,00	0,00	0,00	3.407,72	148,02	1.600,00	1.081,98	38.785,00	38.785,00
514	44151A00900120	9	120	a	Pinar maderable	Martín del Río	3.200,00	0			0,00	17.357,60	699,39		0,00	4.157,22	114,88	336,17	0,00	336,17	17.693,77	0,00	3.200,00	4.157,22	519.025,00	2.037.057,00
515	44151A00900120	9	120	aa	Pinar maderable	Martín del Río	0,00	0			0,00	2.157,82	95,34		0,00	645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,82	0,00	0,00	645,16	20.140,00	2.037.057,00
516	44151A00900120	9	120	b	Improductivo	Martín del Río	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3,09	9,21	0,00	9,21	9,21	0,00	0,00	0,00	5.212,00	2.037.057,00
517	44151A00900120	9	120	c	Improductivo	Martín del Río	0,00	0			0,00	428,15	12,82		0,00	189,68	2,40	0,00	0,00	0,00	428,15	0,00	0,00	189,68	11.207,00	2.037.057,00
518	44151A00900120	9	120	g	Pastos	Martín del Río	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	13,20	39,61	0,00	39,61	39,61	0,00	0,00	0,00	126.739,00	2.037.057,00
519	44151A00900120	9	120	h	Pastos	Martín del Río	0,00	0			0,00	1.346,44	39,52		0,00	346,91	25,53	76,60	0,00	76,60	1.423,04	0,00	0,00	346,91	207.015,00	2.037.057,00
520	44151A00900120	9	120	q	Pinar maderable	Martín del Río	1.600,00	1	AP-122		148,02	1.523,39	115,84		0,00	472,41	10,30	0,00	0,00	0,00	1.523,39	148,02	1.600,00	472,41	833.182,00	2.037.057,00
521	44151A00900120	9	120	r	Pastos	Martín del Río	1.600,00	0			0,00	13.568,40	431,56		0,00	2.551,81	23,63	70,89	0,00	70,89	13.639,29	0,00	1.600,00	2.551,81	224.077,00	2.037.057,00
522	44151A00900120	9	120	w	Pinar maderable	Martín del Río	0,00	1	AP-123		148,02	3.702,29	173,75		0,00	1.059,69	79,93	239,79	0,00	239,79	3.942,08	148,02	0,00	1.059,69	31.617,00	2.037.057,00
523	44151A00900130	9	130	0	Pastos	Martín del Río	0,00	0			0,00	1.138,16	60,40		0,00	326,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,16	0,00	0,00	326,41	4.029,00	4.029,00
524	44151A00909002	9	9002	0	Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.)	Martín del Río	0,00	0			0,00	904,96	19,50		0,00	111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	904,96	0,00	0,00	111,40	44.353,00	44.353,00
525	44151A00909004	9	9004	0	Vía de comunicación de dominio público	Martín del Río	0,00	0			0,00	376,96	8,21		0,00	61,48	0,00	0,00	0,00	0,00	376,96	0,00	0,00	61,48	2.361,00	2.361,00
526	44151A00909005	9	9005	0	Vía de comunicación de dominio público	Martín del Río	0,00	0			0,00	90,70	3,75		0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,00	0,00	22,95	2.486,00	2.486,00
527	44151A01000032	10	32	0	Pinar maderable	Martín del Río	0,00	0			0,00	8.870,72	230,60		0,00	1.155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870,72	0,00	0,00	1.155,82	16.906,00	16.906,00
528	44151A01000107	10	107	a	Pinar maderable	Martín del Río	0,00	0			0,00	961,49	19,60		0,00	134,06	0,00	0,00	0,00	0,00	961,49	0,00	0,00	134,06	57.942,00	58.868,00
529	44151A01000108	10	108	0	Matorral	Martín del Río	0,00	0			0,00	0,05	0,00		0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	6,40	33.127,00	33.127,00
530	44151A01009001	10	9001	0	Vía de comunicación de dominio público	Martín del Río	0,00	0			0,00	4,68	0,00		0,00	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	9,01	2.306,00	2.306,00
531	44151A01200148	12	148	a	Labor o Labradío secano	Martín del Río	0,00	0			0,00	2.693,03	85,90		0,00	458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,03	0,00	0,00	458,25	23.199,00	31.921,00
532	44151A01200148	12	148	h	Pastos	Martín del Río	0,00	0			0,00	557,65	22,50		0,00	92,43	0,00	0,00	0,00	0,00	557,65	0,00	0,00	92,43	1.114,00	31.921,00
533	44151A01200148	12	148	i	Pastos	Martín del Río	0,00	0			0,00	135,40	3,21		0,00	48,54	0,00	0,00	0,00	0,00	135,40	0,00	0,00	48,54	577,00	31.921,00
534	44151A01200149	12	149	0	Pastos	Martín del Río	0,00	0			0,00	312,81	8,39		0,00	119,59	0,00	0,00	0,00	0,00	312,81	0,00	0,00	119,59	5.828,00	5.828,00
535	44151A01200156	12	156	a	Pinar maderable	Martín del Río	3.221,17	0			0,00	20.480,00	731,40		0,00	4.385,85	135,46	406,39	0,00	406,39	20.886,38	0,00	3.221,17	4.385,85	403.053,00	640.011,00
536	44151A01200156	12	156	b	Pinar maderable	Martín del Río	1.516,90	1	AP-128		148,02	3.306,99	181,45		0,00	1.078,03	65,91	0,00	0,00	0,00	3.306,99	148,02	1.516,90	1.078,03	199.458,00	640.011,00
537	44151A01200156	12	156	g	Improductivo	Martín del Río	61,93	0			0,00	145,19	5,29		0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	145,19	0,00	61,93	32,97	1.805,00	640.011,00
538	44151A01200157	12	157	a	Pinar maderable	Martín del Río	0,00	0			0,00	6.237,77	209,75		0,00	1.245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,77	0,00	0,00	1.245,24	267.503,00	267.759,00
539	44163A00700001	7	1	a	Pastos	Montalbán	3.200,00	0			0,00	15.718,70	652,69		0,00	3.807,42	449,39	0,00	0,00	0,00	15.718,70	0,00	3.200,00	3.807,42	654.998,00	2.230.678,00
540	44163A00700001	7	1	b	Labor o Labradío secano	Montalbán	0,00	0			0,00	4.249,61	112,27		0,00	457,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,61	0,00	0,00	457,44	456.140,00	2.230.678,00
541	44163A00700001	7	1	e	Pastos	Montalbán	0,00	0			0,00	188,88	0,00		0,00	106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	188,88	0,00	0,00	106,37	928.335,00	2.230.678,00
542	44163A00700001	7	1	r	Pastos	Montalbán	0,00	0			0,00	0,07	0,00		0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	1,81	404,00	2.230.678,00
543	44163A00700002	7	2	0	Pastos	Montalbán	0,00	0			0,00	324,36	4,51		0,00	146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	324,36	0,00	0,00	146,16	75.219,00	75.219,00
544	44170A00100121	1	121	0	Pastos	Muniesa	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11,74	35,21	0,00	35,21	35,21	0,00	0,00	0,00	7.242,00	7.242,00
545	44170A00100122	1	122	a	Pastos	Muniesa	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,78	2,34	0,00	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00	5.018,00	7.637,00
546	44170A00100127	1	127	0	Labor o Labradío secano	Muniesa	0,00	0			0,00	1.135,47	47,02		0,00	252,19	77,19	108,13	0,00	108,13	1.243,60	0,00	0,00	252,19	7.984,00	7.984,00
547	44170A00100128	1	128	0	Pastos	Muniesa	0,00	0			0,00	911,65	38,07		0,00	259,36	34,22	0,00	0,00	0,00	911,65	0,00	0,00	259,36	3.234,00	3.234,00
548	44170A00100129	1	129	0	Pastos	Muniesa	0,00	0			0,00	855,15	51,02		0,00	211,51	41,06	0,00	0,00	0,00	855,15	0,00	0,00	211,51	1.613,00	1.613,00
549	44170A00100130	1	130	0	Pastos	Muniesa	1.600,00	1	AP-063		148,02	1.680,27	109,26		0,00	736,03	38,43	0,00	0,00	0,00	1.680,27	148,02	1.600,00	736,03	86.314,00	86.314,00
550	44195A00400011	4	11	0	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	880,05	29,82		0,00	267,78	0,00	0,00	0,00	0,00	880,05	0,00	0,00	267,78	23.445,00	23.445,00
551	44195A00400012	4	12	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	833,77	46,49		0,00	184,09	0,00	0,00	0,00	0,00	833,77	0,00	0,00	184,09	6.344,00	6.344,00
552	44195A00409001	4	9001	0	Vía de comunicación de dominio público	Plou	0,00	0			0,00	595,75	27,85		0,00	50,17	0,00	0,00	0,00	0,00	595,75	0,00	0,00	50,17	11.113,00	11.113,00
553	44195A00500001	5	1	0	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	1.717,80	78,10		0,00	457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,80	0,00	0,00	457,47	26.039,00	26.039,00
554	44195A00500008	5	8	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	20,91	0,00		0,00	61,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91	0,00	0,00	61,08	7.569,00	7.569,00
555	44195A00500009	5	9	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	3.184,26	174,47		0,00	477,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,26	0,00	0,00	477,12	5.608,00	5.608,00
556	44195A00500010	5	10	0	Viña secano	Plou	0,00	0			0,00	988,50	0,00		0,00	518,43	0,00	0,00	0,00	0,00	988,50	0,00	0,00	518,43	7.192,00	7.192,00
557	44195A00500029	5	29	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	999,92	51,58		0,00	240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	999,92	0,00	0,00	240,42	2.553,00	2.553,00
558	44195A00500030	5	30	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	533,59	27,02		0,00	144,26	0,00	0,00	0,00	0,00	533,59	0,00	0,00	144,26	1.114,00	1.114,00
559	44195A00500031	5	31	a	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	738,83	34,23		0,00	349,85	26,91	0,00	0,00	0,00	738,83	0,00	0,00	349,85	10.666,00	11.960,00
560	44195A00500031	5	31	b	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	243,13	17,28		0,00	57,42	0,00	0,00	0,00	0,00	243,13	0,00	0,00	57,42	1.294,00	11.960,00
561	44195A00500035	5	35	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	759,68	39,22		0,00	231,27	39,80	0,00	0,00	0,00	759,68	0,00	0,00	231,27	7.085,00	7.085,00
562	44195A00500036	5	36	0	Labor o Labradío secano	Plou	1.600,00	1	AP-064		148,02	976,31	77,07		0,00	382,36	15,31	0,00	0,00	0,00	976,31	148,02	1.600,00	382,36	6.350,00	6.350,00
563	44195A00500065	5	65	a	Matorral	Plou	0,00	0			0,00	1.702,32	71,11		0,00	524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,32	0,00	0,00	524,65	30.918,00	47.127,00
564	44195A00500065	5	65	c	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	144,39	7,14		0,00	30,37	0,00	0,00	0,00	0,00	144,39	0,00	0,00	30,37	368,00	47.127,00
565	44195A00500065	5	65	e	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	1.080,14	53,99		0,00	317,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,14	0,00	0,00	317,87	4.110,00	47.127,00
566	44195A00500110	5	110	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	8.420,00	8.420,00
567	44195A00500111	5	111	0	Labor o Labradío secano	Plou	99,21	0			0,00	300,03	16,02		0,00	92,33	0,00	0,00	0,00	0,00	300,03	0,00	99,21	92,33	4.043,00	4.043,00
568	44195A00500112	5	112	0	Viña secano	Plou	1.461,93	0			0,00	126,73	7,29		0,00	51,73	0,00	0,00	0,00	0,00	126,73	0,00	1.461,93	51,73	3.375,00	3.375,00
569	44195A00500113	5	113	0	Labor o Labradío secano	Plou	38,87	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87	0,00	1.660,00	1.660,00
570	44195A00500114	5	114	a	Almendro secano	Plou	0,00	1	AP-065		148,02	1.767,36	126,35		0,00	677,88	14,96	44,38	0,00	44,38	1.811,74	148,02	0,00	677,88	9.456,00	9.758,00
571	44195A00500116	5	116	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	204,03	9,14		0,00	65,63	0,00	0,00	0,00	0,00	204,03	0,00	0,00	65,63	2.770,00	2.770,00
572	44195A00500117	5	117	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	90,96	0,00		0,00	72,27	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,00	0,00	72,27	5.372,00	5.372,00
573	44195A00500156	5	156	a	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	25,79	0,00		0,00	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25,79	0,00	0,00	66,99	1.519,00	3.560,00
574	44195A00500199	5	199	0	Viña secano	Plou	0,00	0			0,00	76,19	0,00		0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19	0,00	0,00	72,80	4.075,00	4.075,00
575	44195A00500200	5	200	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	111,02	0,00		0,00	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	111,02	0,00	0,00	50,16	3.707,00	3.707,00
576	44195A00500201	5	201	0	Viña secano	Plou	0,00	0			0,00	96,53	0,00		0,00	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,00	0,00	41,78	2.540,00	2.540,00
577	44195A00500202	5	202	0	Viña secano	Plou	0,00	0			0,00	783,73	39,91		0,00	173,78	0,00	0,00	0,00	0,00	783,73	0,00	0,00	173,78	6.392,00	6.392,00
578	44195A00500203	5	203	0	Viña secano	Plou	0,00	0			0,00	1.864,87	89,88		0,00	480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,87	0,00	0,00	480,25	6.142,00	6.142,00
579	44195A00500204	5	204	0	Viña secano	Plou	0,00	0			0,00	689,15	39,58		0,00	231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	689,15	0,00	0,00	231,36	1.886,00	1.886,00
580	44195A00500205	5	205	0	Viña secano	Plou	0,00	1	AP-066		148,02	436,65	42,13		0,00	245,97	34,34	103,01	0,00	103,01	539,66	148,02	0,00	245,97	2.267,00	2.267,00
581	44195A00500206	5	206	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	344,33	23,05		0,00	149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	344,33	0,00	0,00	149,28	2.214,00	2.214,00
582	44195A00500207	5	207	0	Almendro secano	Plou	0,00	0			0,00	1.792,55	90,01		0,00	525,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,55	0,00	0,00	525,67	7.261,00	7.261,00
583	44195A00500209	5	209	0	Almendro secano	Plou	0,00	0			0,00	324,14	11,09		0,00	115,78	0,00	0,00	0,00	0,00	324,14	0,00	0,00	115,78	5.556,00	5.556,00
584	44195A00500210	5	210	a	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	2.372,63	98,38		0,00	506,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,63	0,00	0,00	506,69	7.689,00	11.381,00
585	44195A00500210	5	210	b	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	87,36	1,19		0,00	21,63	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,00	0,00	21,63	596,00	11.381,00
586	44195A00500210	5	210	c	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	105,24	0,00		0,00	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	105,24	0,00	0,00	58,60	3.095,00	11.381,00
587	44195A00500211	5	211	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	720,19	28,93		0,00	174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	720,19	0,00	0,00	174,88	4.216,00	4.216,00
588	44195A00500212	5	212	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	1.058,93	49,71		0,00	193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,93	0,00	0,00	193,96	7.444,00	7.444,00
589	44195A00500220	5	220	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	566,54	27,41		0,00	129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	566,54	0,00	0,00	129,03	4.619,00	4.619,00
590	44195A00500264	5	264	0	Almendro secano	Plou	0,00	0			0,00	41,48	0,00		0,00	62,69	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	0,00	0,00	62,69	5.518,00	5.518,00
591	44195A00500265	5	265	0	Viña secano	Plou	0,00	0			0,00	2.245,31	103,14		0,00	536,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,31	0,00	0,00	536,42	5.788,00	5.788,00
592	44195A00500266	5	266	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	1.061,61	60,69		0,00	367,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,61	0,00	0,00	367,45	9.035,00	9.035,00
593	44195A00500267	5	267	a	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	36,07	0,00		0,00	33,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07	0,00	0,00	33,17	3.858,00	8.543,00
594	44195A00500267	5	267	b	Pastos	Plou	0,00	0,19	AP-067		27,71	129,11	14,42		0,00	47,73	10,15	0,00	0,00	0,00	129,11	27,71	0,00	47,73	850,00	8.543,00
595	44195A00500270	5	270	a	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0,01	AP-067		1,91	175,29	12,29		0,00	71,77	0,00	0,00	0,00	0,00	175,29	1,91	0,00	71,77	1.845,00	2.242,00
596	44195A00500270	5	270	b	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0,8	AP-067		118,40	39,08	9,78		0,00	100,48	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08	118,40	0,00	100,48	398,00	2.242,00
597	44195A00500271	5	271	a	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	318,46	8,16		0,00	180,45	0,00	0,00	0,00	0,00	318,46	0,00	0,00	180,45	8.633,00	9.697,00
598	44195A00500271	5	271	b	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	741,49	55,92		0,00	152,54	0,00	0,00	0,00	0,00	741,49	0,00	0,00	152,54	1.064,00	9.697,00
599	44195A00500272	5	272	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	58,35	0,00		0,00	56,06	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35	0,00	0,00	56,06	3.098,00	3.098,00
600	44195A00500273	5	273	a	Viña secano	Plou	0,00	0			0,00	10,60	0,00		0,00	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00	0,00	26,55	3.360,00	6.099,00
601	44195A00500273	5	273	b	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	934,45	52,42		0,00	216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	934,45	0,00	0,00	216,55	2.739,00	6.099,00
602	44195A00500287	5	287	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	1.162,16	64,71		0,00	212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,16	0,00	0,00	212,25	2.027,00	2.027,00
603	44195A00500288	5	288	a	Viña secano	Plou	0,00	0			0,00	203,74	0,00		0,00	140,98	0,00	0,00	0,00	0,00	203,74	0,00	0,00	140,98	1.712,00	2.532,00
604	44195A00500288	5	288	b	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	538,79	31,90		0,00	123,02	0,00	0,00	0,00	0,00	538,79	0,00	0,00	123,02	820,00	2.532,00
605	44195A00500293	5	293	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	18,60	0,00		0,00	43,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	43,24	3.790,00	3.790,00
606	44195A00500294	5	294	0	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	470,95	27,02		0,00	115,65	20,85	0,00	0,00	0,00	470,95	0,00	0,00	115,65	811,00	811,00
607	44195A00500295	5	295	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0,99	AP-068		146,78	1.149,61	90,40		0,00	296,71	44,67	0,00	0,00	0,00	1.149,61	146,78	0,00	296,71	2.971,00	2.971,00
608	44195A00500296	5	296	a	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	4,15	0,00		0,00	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	47,53	1.301,00	1.494,00
609	44195A00500297	5	297	0	Viña secano	Plou	0,00	0			0,00	2,14	0,00		0,00	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	36,21	3.441,00	3.441,00
610	44195A00500304	5	304	0	Viña secano	Plou	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	47,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89	2.803,00	2.803,00
611	44195A00500305	5	305	0	Almendro secano	Plou	0,00	0			0,00	1,94	0,00		0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	39,00	2.325,00	2.325,00
612	44195A00500306	5	306	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	684,49	40,15		0,00	179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	684,49	0,00	0,00	179,04	1.616,00	1.616,00
613	44195A00500319	5	319	a	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	37,00	0,00		0,00	37,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,67	1.991,00	4.865,00
614	44195A00500319	5	319	b	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	51,61	0,40		0,00	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61	0,00	0,00	14,77	206,00	4.865,00
615	44195A00500319	5	319	c	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	768,54	38,76		0,00	185,03	0,00	0,00	0,00	0,00	768,54	0,00	0,00	185,03	2.669,00	4.865,00
616	44195A00500320	5	320	0	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	419,35	16,09		0,00	124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	419,35	0,00	0,00	124,98	1.711,00	1.711,00
617	44195A00500332	5	332	b	Matorral	Plou	0,00	0			0,00	622,73	40,29		0,00	178,15	0,00	0,00	0,00	0,00	622,73	0,00	0,00	178,15	46.507,00	149.689,00
618	44195A00500332	5	332	c	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	863,99	50,85		0,00	334,27	0,00	0,00	0,00	0,00	863,99	0,00	0,00	334,27	12.704,00	149.689,00
619	44195A00500332	5	332	d	Pastos	Plou	0,00	1	AP-069		148,02	2.087,54	125,95		0,00	762,76	5,70	17,11	0,00	17,11	2.104,65	148,02	0,00	762,76	49.117,00	149.689,00
620	44195A00500335	5	335	0	Almendro secano	Plou	0,00	0			0,00	707,43	35,14		0,00	222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	707,43	0,00	0,00	222,35	1.939,00	1.939,00
621	44195A00500336	5	336	a	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	58,23	0,00		0,00	49,63	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23	0,00	0,00	49,63	1.396,00	2.904,00
622	44195A00500337	5	337	0	Almendro secano	Plou	0,00	0			0,00	686,40	48,28		0,00	202,87	0,00	0,00	0,00	0,00	686,40	0,00	0,00	202,87	3.609,00	3.609,00
623	44195A00500338	5	338	0	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	1.773,73	74,31		0,00	514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,73	0,00	0,00	514,68	7.910,00	7.910,00
624	44195A00500339	5	339	a	Viña secano	Plou	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	3.076,00	4.168,00
625	44195A00500345	5	345	0	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	137,98	10,70		0,00	65,85	7,16	21,47	0,00	21,47	159,45	0,00	0,00	65,85	2.174,00	2.174,00
626	44195A00500350	5	350	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	48,37	0,00		0,00	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37	0,00	0,00	25,88	705,00	705,00
627	44195A00500351	5	351	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	76,50	0,00		0,00	56,87	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	56,87	2.212,00	2.212,00
628	44195A00500352	5	352	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	30,74	0,00		0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74	0,00	0,00	17,16	273,00	273,00
629	44195A00500353	5	353	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	18,91	0,00		0,00	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91	0,00	0,00	26,64	371,00	371,00
630	44195A00500365	5	365	a	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	22,04	0,00		0,00	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04	0,00	0,00	16,91	658,00	4.720,00
631	44195A00500365	5	365	b	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	227,92	0,00		0,00	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	227,92	0,00	0,00	83,03	976,00	4.720,00
632	44195A00500365	5	365	d	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	416,81	19,02		0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	416,81	0,00	0,00	77,80	984,00	4.720,00
633	44195A00500365	5	365	e	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	109,30	5,76		0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	109,30	0,00	0,00	20,94	217,00	4.720,00
634	44195A00500365	5	365	f	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	493,16	21,80		0,00	57,55	0,00	0,00	0,00	0,00	493,16	0,00	0,00	57,55	716,00	4.720,00
635	44195A00500365	5	365	g	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	155,40	9,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,40	0,00	0,00	0,00	155,00	4.720,00
636	44195A00500365	5	365	h	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	241,01	7,92		0,00	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	241,01	0,00	0,00	61,90	352,00	4.720,00
637	44195A00500373	5	373	a	Pastos	Plou	0,00	1	AP-070		148,02	4.639,13	230,44		0,00	1.571,65	17,38	0,00	0,00	0,00	4.639,13	148,02	0,00	1.571,65	33.845,00	38.408,00
638	44195A00500373	5	373	b	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	277,85	16,73		0,00	63,38	0,00	0,00	0,00	0,00	277,85	0,00	0,00	63,38	2.077,00	38.408,00
639	44195A00500374	5	374	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	1.130,00	64,41		0,00	343,96	62,31	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	343,96	5.806,00	5.806,00
640	44195A00500375	5	375	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	1.379,22	62,08		0,00	306,26	60,18	151,25	0,00	151,25	1.530,47	0,00	0,00	306,26	3.701,00	3.701,00
641	44195A00500376	5	376	b	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	71,21	2,16		0,00	40,41	7,49	0,00	0,00	0,00	71,21	0,00	0,00	40,41	5.747,00	11.609,00
642	44195A00500379	5	379	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	112,13	0,45		0,00	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	112,13	0,00	0,00	64,44	1.751,00	1.751,00
643	44195A00500380	5	380	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	971,23	59,96		0,00	189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	971,23	0,00	0,00	189,84	2.359,00	2.359,00
644	44195A00500381	5	381	0	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	825,27	42,05		0,00	249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	825,27	0,00	0,00	249,81	6.220,00	6.220,00
645	44195A00500382	5	382	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	800,81	47,77		0,00	287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	800,81	0,00	0,00	287,48	6.186,00	6.186,00
646	44195A00500402	5	402	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	142,75	0,00		0,00	115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	142,75	0,00	0,00	115,26	1.211,00	1.211,00
647	44195A00500404	5	404	0	Viña secano	Plou	0,00	0,01	AP-068		1,24	30,51	0,00		0,00	118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51	1,24	0,00	118,52	1.252,00	1.252,00
648	44195A00500410	5	410	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	72,36	0,00		0,00	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36	0,00	0,00	60,30	2.412,00	2.412,00
649	44195A00509001	5	9001	0	Vía de comunicación de dominio público	Plou	0,00	0			0,00	123,43	5,88		0,00	34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	123,43	0,00	0,00	34,84	3.343,00	3.343,00
650	44195A00509002	5	9002	0	Vía de comunicación de dominio público	Plou	0,00	0			0,00	69,35	4,42		0,00	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35	0,00	0,00	17,44	3.134,00	3.134,00
651	44195A00509005	5	9005	0	Vía de comunicación de dominio público	Plou	0,00	0			0,00	441,69	20,15		0,00	117,35	0,31	0,93	0,00	0,93	442,62	0,00	0,00	117,35	5.740,00	5.740,00
652	44195A00509006	5	9006	0	Vía de comunicación de dominio público	Plou	0,00	0			0,00	49,96	3,43		0,00	20,59	0,49	0,00	0,00	0,00	49,96	0,00	0,00	20,59	3.800,00	3.800,00
653	44195A00600035	6	35	a	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	311,83	16,00		0,00	60,44	0,00	0,00	0,00	0,00	311,83	0,00	0,00	60,44	1.325,00	12.772,00
654	44195A00600035	6	35	c	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0,09	AP-072		13,00	54,75	0,00		0,00	190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75	13,00	0,00	190,85	833,00	12.772,00
655	44195A00600035	6	35	d	Pastos	Plou	0,00	0,91	AP-072		135,02	3.357,24	198,79		0,00	907,81	71,36	0,00	0,00	0,00	3.357,24	135,02	0,00	907,81	9.927,00	12.772,00
656	44195A00600041	6	41	c	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	77,35	0,00		0,00	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35	0,00	0,00	18,94	2.856,00	6.145,00
657	44195A00600041	6	41	d	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	58,00	0,00		0,00	61,98	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	61,98	929,00	6.145,00
658	44195A00600046	6	46	a	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	2.202,62	83,87		0,00	463,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,62	0,00	0,00	463,23	8.456,00	9.275,00
659	44195A00600047	6	47	a	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0,5	AP-071		73,87	1.224,53	69,23		0,00	381,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,53	73,87	0,00	381,51	3.995,00	14.417,00
660	44195A00600047	6	47	b	Pastos	Plou	0,00	0,5	AP-071		74,15	631,97	55,74		0,00	155,80	8,46	0,00	0,00	0,00	631,97	74,15	0,00	155,80	8.535,00	14.417,00
661	44195A00600047	6	47	c	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	310,23	0,00		0,00	211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	310,23	0,00	0,00	211,49	1.887,00	14.417,00
662	44195A00600049	6	49	0	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	46,44	0,00		0,00	37,81	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44	0,00	0,00	37,81	2.922,00	2.922,00

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 20240145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Número afección	Referencia catastral	Poligono	Parcela	Subparcela	Tipo de cultivo de la subparcela	Nombre del Municipio	Superficies eventuales durante fase construccion	Apoyo	Codigo del Apoyo	Tipo del Apoyo	Superficie Cimentacion Apoyo	Superficie de Vuelo de Cable de la Linea	Longitud de Vuelo del Cable de la Linea	Codigo de Elemento Auxiliar de Linea	Superficie Elemento Auxiliar de Linea	Superficie de Seguridad de Linea	Longitud de los Viales	Superficie Total de Viales	Superficie de Viales Definitivos	Superficie de Viales Temporales	Superficie de la Servidumbre de Paso para Vigilancia y Conservacion	Superficie de Ocupacion Definitiva	Superficie de Ocupacion Temporal	Superficie de No Edificabilidad	Superficie Total de la Subparcela	Superficie Total de la Parcela
663	44195A00600050	6	50	a	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	130,06	0,00		0,00	89,69	0,00	0,00	0,00	0,00	130,06	0,00	0,00	89,69	860,00	9.563,00
664	44195A00600050	6	50	b	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	489,04	21,26		0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,04	0,00	0,00	73,00	1.557,00	9.563,00
665	44195A00600050	6	50	d	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	687,06	24,61		0,00	138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	687,06	0,00	0,00	138,69	4.239,00	9.563,00
666	44195A00600050	6	50	e	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	320,49	12,14		0,00	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00	320,49	0,00	0,00	53,98	948,00	9.563,00
667	44195A00600051	6	51	a	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	1.042,55	37,87		0,00	250,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,55	0,00	0,00	250,22	4.070,00	5.901,00
668	44195A00600051	6	51	b	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	192,81	8,08		0,00	38,92	0,00	0,00	0,00	0,00	192,81	0,00	0,00	38,92	1.831,00	5.901,00
669	44195A00600205	6	205	0	Pastos	Plou	1.600,00	0			0,00	178,33	3,71		0,00	113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	178,33	0,00	1.600,00	113,11	26.820,00	26.820,00
670	44195A00600216	6	216	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	918,74	47,10		0,00	288,60	46,57	0,00	0,00	0,00	918,74	0,00	0,00	288,60	4.293,00	4.293,00
671	44195A00600218	6	218	a	Almendro secano	Plou	0,00	0			0,00	499,33	19,21		0,00	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	499,33	0,00	0,00	66,78	1.005,00	1.584,00
672	44195A00600218	6	218	b	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	146,64	6,98		0,00	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00	146,64	0,00	0,00	21,79	578,00	1.584,00
673	44195A00609001	6	9001	0	Vía de comunicación de dominio público	Plou	0,00	0			0,00	79,76	4,10		0,00	23,61	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76	0,00	0,00	23,61	9.188,00	9.188,00
674	44195A00700204	7	204	c	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	1.097,00	9.976,00
675	44195A00700204	7	204	d	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	25,82	0,00		0,00	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82	0,00	0,00	34,93	1.947,00	9.976,00
676	44195A00700204	7	204	e	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	143,89	9,25		0,00	47,99	14,05	0,00	0,00	0,00	143,89	0,00	0,00	47,99	2.152,00	9.976,00
677	44195A00700204	7	204	f	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	206,71	11,95		0,00	43,73	11,98	0,00	0,00	0,00	206,71	0,00	0,00	43,73	1.872,00	9.976,00
678	44195A00700204	7	204	g	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	302,65	15,34		0,00	95,18	14,64	0,00	0,00	0,00	302,65	0,00	0,00	95,18	1.761,00	9.976,00
679	44195A00700205	7	205	0	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	1.369,36	65,25		0,00	390,58	65,80	0,00	0,00	0,00	1.369,36	0,00	0,00	390,58	10.838,00	10.838,00
680	44195A00700206	7	206	a	Labor o Labradío secano	Plou	1.251,54	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	50,05	150,14	0,00	150,14	150,14	0,00	1.251,54	0,00	4.006,00	5.321,00
681	44195A00700206	7	206	b	Pastos	Plou	348,46	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,46	0,04	1.315,00	5.321,00
682	44195A00700236	7	236	0	Matorral	Plou	0,00	0			0,00	411,01	17,13		0,00	135,52	0,00	0,00	0,00	0,00	411,01	0,00	0,00	135,52	5.110,00	5.110,00
683	44195A00700237	7	237	a	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	503,33	23,01		0,00	198,01	35,53	0,00	0,00	0,00	503,33	0,00	0,00	198,01	2.752,00	3.939,00
684	44195A00700237	7	237	b	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	614,52	28,58		0,00	140,62	39,71	0,00	0,00	0,00	614,52	0,00	0,00	140,62	1.187,00	3.939,00
685	44195A00700242	7	242	a	Almendro secano	Plou	1.467,29	1	AP-076		148,02	2.950,98	184,16		0,00	797,72	19,21	0,00	0,00	0,00	2.950,98	148,02	1.467,29	797,72	8.343,00	8.790,00
686	44195A00700242	7	242	b	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	216,63	8,23		0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	216,63	0,00	0,00	36,90	446,00	8.790,00
687	44195A00700243	7	243	0	Labor o Labradío secano	Plou	132,71	0			0,00	276,57	0,00		0,00	260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	276,57	0,00	132,71	260,04	5.053,00	5.053,00
688	44195A00700244	7	244	a	Almendro secano	Plou	0,00	0			0,00	610,90	27,62		0,00	78,76	0,00	0,00	0,00	0,00	610,90	0,00	0,00	78,76	2.140,00	2.865,00
689	44195A00700244	7	244	b	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	140,37	5,79		0,00	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	140,37	0,00	0,00	27,58	725,00	2.865,00
690	44195A00700245	7	245	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	338,09	14,94		0,00	79,65	0,00	0,00	0,00	0,00	338,09	0,00	0,00	79,65	921,00	921,00
691	44195A00700246	7	246	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	368,36	4,65		0,00	115,65	0,00	0,00	0,00	0,00	368,36	0,00	0,00	115,65	1.712,00	1.712,00
692	44195A00700249	7	249	a	Almendro secano	Plou	0,00	0			0,00	1.186,19	48,35		0,00	251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,19	0,00	0,00	251,47	7.202,00	13.365,00
693	44195A00700249	7	249	b	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	19,46	0,00		0,00	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46	0,00	0,00	7,04	95,00	13.365,00
694	44195A00700249	7	249	c	Almendro secano	Plou	0,00	0			0,00	832,77	32,24		0,00	245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	832,77	0,00	0,00	245,52	6.068,00	13.365,00
695	44195A00700250	7	250	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	750,53	31,30		0,00	177,53	0,00	0,00	0,00	0,00	750,53	0,00	0,00	177,53	2.064,00	2.064,00
696	44195A00700251	7	251	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	591,63	25,04		0,00	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	591,63	0,00	0,00	150,25	2.605,00	2.605,00
697	44195A00700252	7	252	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	490,04	22,40		0,00	135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	490,04	0,00	0,00	135,14	2.211,00	2.211,00
698	44195A00700253	7	253	0	Almendro secano	Plou	0,00	0			0,00	322,86	15,59		0,00	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	322,86	0,00	0,00	98,41	1.925,00	1.925,00
699	44195A00700254	7	254	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	364,87	19,48		0,00	117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	364,87	0,00	0,00	117,36	1.945,00	1.945,00
700	44195A00700255	7	255	0	Almendro secano	Plou	0,00	0			0,00	336,04	20,14		0,00	117,41	0,00	0,00	0,00	0,00	336,04	0,00	0,00	117,41	3.814,00	3.814,00
701	44195A00700256	7	256	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	205,63	13,20		0,00	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	205,63	0,00	0,00	89,82	1.831,00	1.831,00
702	44195A00700257	7	257	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	2.714,00	2.714,00
703	44195A00700261	7	261	a	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	505,06	33,99		0,00	151,16	28,58	0,00	0,00	0,00	505,06	0,00	0,00	151,16	1.104,00	3.208,00
704	44195A00700261	7	261	b	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	43,90	0,00		0,00	43,09	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	0,00	0,00	43,09	478,00	3.208,00
705	44195A00700261	7	261	c	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	3.208,00
706	44195A00700276	7	276	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	7.093,00	7.093,00
707	44195A00700296	7	296	a	Pinar maderable	Plou	0,00	0			0,00	1.162,51	67,35		0,00	412,02	63,43	0,00	0,00	0,00	1.162,51	0,00	0,00	412,02	27.277,00	569.257,00
708	44195A00700296	7	296	b	Matorral	Plou	0,00	0			0,00	1.803,36	90,57		0,00	532,22	93,93	0,00	0,00	0,00	1.803,36	0,00	0,00	532,22	121.901,00	569.257,00
709	44195A00700296	7	296	e	Pastos	Plou	1.600,00	1	AP-078		148,02	6.602,34	240,13		0,00	1.432,37	4,39	0,00	0,00	0,00	6.602,34	148,02	1.600,00	1.432,37	323.925,00	569.257,00
710	44195A00700411	7	411	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	5,54	0,00		0,00	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	0,00	13,87	3.387,00	3.387,00
711	44195A00700412	7	412	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	1.352,35	46,57		0,00	216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,35	0,00	0,00	216,01	4.603,00	4.603,00
712	44195A00700413	7	413	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	298,35	10,28		0,00	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	298,35	0,00	0,00	60,57	646,00	646,00
713	44195A00700414	7	414	b	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	1.316,78	48,64		0,00	288,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,78	0,00	0,00	288,61	10.014,00	16.109,00
714	44195A00700414	7	414	c	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	807,04	31,92		0,00	184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	807,04	0,00	0,00	184,87	5.387,00	16.109,00
715	44195A00700415	7	415	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	2,71	0,00		0,00	67,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	67,58	3.992,00	3.992,00
716	44195A00700419	7	419	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	3.334,31	128,53		0,00	766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,31	0,00	0,00	766,06	16.706,00	16.706,00
717	44195A00700530	7	530	0	Pastos	Plou	0,00	1	AP-077		148,02	310,65	34,91		0,00	188,90	26,76	16,59	0,00	16,59	327,24	148,02	0,00	188,90	2.477,00	2.477,00
718	44195A00709001	7	9001	0	Vía de comunicación de dominio público	Plou	0,00	0			0,00	424,68	20,03		0,00	119,75	0,03	0,00	0,00	0,00	424,68	0,00	0,00	119,75	42.809,00	42.809,00
719	44195A00709002	7	9002	0	Vía de comunicación de dominio público	Plou	0,00	0			0,00	201,23	7,75		0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	201,23	0,00	0,00	45,90	9.371,00	9.371,00
720	44195A00709007	7	9007	0	Vía de comunicación de dominio público	Plou	0,00	0			0,00	122,04	4,46		0,00	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	122,04	0,00	0,00	24,43	4.464,00	4.464,00
721	44195A00800138	8	138	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	51,58	0,00		0,00	65,68	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58	0,00	0,00	65,68	3.633,00	3.633,00
722	44195A00800139	8	139	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	847,01	38,21		0,00	155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	847,01	0,00	0,00	155,33	4.472,00	4.472,00
723	44195A00800140	8	140	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	1.826,50	83,77		0,00	509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,50	0,00	0,00	509,02	10.216,00	10.216,00
724	44195A00800142	8	142	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	359,13	19,80		0,00	119,04	0,00	0,00	0,00	0,00	359,13	0,00	0,00	119,04	1.851,00	1.851,00
725	44195A00800143	8	143	b	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	322,40	19,69		0,00	119,02	0,00	0,00	0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	119,02	3.246,00	4.205,00
726	44195A00800145	8	145	b	Almendro secano	Plou	0,00	0,01	AP-075		1,93	305,92	21,67		0,00	130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	305,92	1,93	0,00	130,10	1.327,00	2.933,00
727	44195A00800146	8	146	0	Labor o Labradío secano	Plou	913,07	0,99	AP-075		146,08	172,64	24,12		0,00	143,16	9,75	0,00	0,00	0,00	172,64	146,08	913,07	143,16	7.811,00	7.811,00
728	44195A00800147	8	147	0	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	753,61	46,13		0,00	255,56	41,58	0,00	0,00	0,00	753,61	0,00	0,00	255,56	2.723,00	2.723,00
729	44195A00800148	8	148	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	200,48	9,37		0,00	76,23	12,83	0,00	0,00	0,00	200,48	0,00	0,00	76,23	9.214,00	9.214,00
730	44195A00800149	8	149	0	Labor o Labradío secano	Plou	686,93	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,93	0,00	6.960,00	6.960,00
731	44195A00800262	8	262	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	507,57	20,25		0,00	124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	507,57	0,00	0,00	124,44	4.607,00	4.607,00
732	44195A00800263	8	263	a	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	123,56	2,22		0,00	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	123,56	0,00	0,00	49,88	727,00	4.890,00
733	44195A00800263	8	263	b	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	110,74	6,62		0,00	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	110,74	0,00	0,00	20,43	458,00	4.890,00
734	44195A00800263	8	263	c	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	1.406,46	59,04		0,00	329,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,46	0,00	0,00	329,12	3.705,00	4.890,00
735	44195A00800264	8	264	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	279,08	13,18		0,00	84,38	0,00	0,00	0,00	0,00	279,08	0,00	0,00	84,38	3.828,00	3.828,00
736	44195A00800265	8	265	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	778,55	37,37		0,00	191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	778,55	0,00	0,00	191,68	4.501,00	4.501,00
737	44195A00800269	8	269	0	Pastos	Plou	1.600,00	0			0,00	1.076,94	63,24		0,00	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,94	0,00	1.600,00	415,20	45.921,00	45.921,00
738	44195A00800274	8	274	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	2.362,33	129,31		0,00	777,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,33	0,00	0,00	777,13	17.808,00	17.808,00
739	44195A00800275	8	275	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	1	AP-074		147,69	349,02	37,84		0,00	223,52	4,84	0,00	0,00	0,00	349,02	147,69	0,00	223,52	3.954,00	3.954,00
740	44195A00800281	8	281	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	374,17	23,75		0,00	68,37	21,14	0,00	0,00	0,00	374,17	0,00	0,00	68,37	2.136,00	2.136,00
741	44195A00800282	8	282	a	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	425,58	27,35		0,00	106,76	26,32	0,00	0,00	0,00	425,58	0,00	0,00	106,76	5.634,00	10.948,00
742	44195A00800282	8	282	b	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	498,42	27,42		0,00	149,12	37,12	0,00	0,00	0,00	498,42	0,00	0,00	149,12	1.570,00	10.948,00
743	44195A00800282	8	282	c	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	579,65	33,28		0,00	195,99	32,95	0,00	0,00	0,00	579,65	0,00	0,00	195,99	1.182,00	10.948,00
744	44195A00800282	8	282	d	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	280,10	1,86		0,00	158,14	0,00	0,00	0,00	0,00	280,10	0,00	0,00	158,14	1.354,00	10.948,00
745	44195A00800283	8	283	b	Pastos	Plou	0,00	0,11	AP-073		15,56	814,55	57,46		0,00	339,16	48,96	0,00	0,00	0,00	814,55	15,56	0,00	339,16	13.266,00	17.364,00
746	44195A00800290	8	290	0	Pastos	Plou	1.600,00	0,53	AP-073		79,10	512,57	56,70		0,00	186,08	0,00	0,00	0,00	0,00	512,57	79,10	1.600,00	186,08	18.979,00	18.979,00
747	44195A00800292	8	292	0	Almendro secano	Plou	0,00	0			0,00	1.601,70	85,78		0,00	522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,70	0,00	0,00	522,39	14.371,00	14.371,00
748	44195A00800293	8	293	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	952,10	48,70		0,00	249,52	0,00	0,00	0,00	0,00	952,10	0,00	0,00	249,52	4.230,00	4.230,00
749	44195A00800294	8	294	0	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0,36	AP-073		53,36	286,38	9,27		0,00	215,09	0,69	0,00	0,00	0,00	286,38	53,36	0,00	215,09	23.041,00	23.041,00
750	44195A00800296	8	296	a	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	3.978,00
751	44195A00800296	8	296	b	Pastos	Plou	0,00	0			0,00	4,56	0,00		0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	13,47	228,00	3.978,00
752	44195A00800296	8	296	c	Labor o Labradío secano	Plou	0,00	0			0,00	194,01	7,64		0,00	74,84	0,00	0,00	0,00	0,00	194,01	0,00	0,00	74,84	2.489,00	3.978,00
753	44195A00809002	8	9002	0	Vía de comunicación de dominio público	Plou	0,00	0			0,00	114,94	5,13		0,00	31,52	0,00	0,00	0,00	0,00	114,94	0,00	0,00	31,52	2.600,00	2.600,00
754	44195A00809003	8	9003	0	Vía de comunicación de dominio público	Plou	0,00	0			0,00	61,29	4,12		0,00	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29	0,00	0,00	25,73	951,00	951,00
755	44195A00809005	8	9005	0	Vía de comunicación de dominio público	Plou	0,00	0			0,00	101,76	5,08		0,00	30,12	0,00	0,00	0,00	0,00	101,76	0,00	0,00	30,12	6.895,00	6.895,00
756	44195A00809007	8	9007	0	Vía de comunicación de dominio público	Plou	0,00	0	AP-074		0,33	95,45	7,27		0,00	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,33	0,00	41,64	10.604,00	10.604,00
757	44195A00809010	8	9010	0	Vía de comunicación de dominio público	Plou	0,00	0			0,00	114,43	4,65		0,00	26,27	0,00	0,00	0,00	0,00	114,43	0,00	0,00	26,27	4.829,00	4.829,00
758	44251A00100236	1	236	a	Matorral	Utrillas	0,00	0			0,00	900,24	27,83		0,00	150,97	28,27	0,00	0,00	0,00	900,24	0,00	0,00	150,97	7.247,00	14.130,00
759	44251A00100236	1	236	b	Labor o Labradío secano	Utrillas	0,00	0			0,00	946,61	26,54		0,00	183,22	17,07	0,00	0,00	0,00	946,61	0,00	0,00	183,22	6.883,00	14.130,00
760	44251A00100253	1	253	g	Monte bajo	Utrillas	4.800,00	0			0,00	22.705,90	1.043,64		0,00	6.265,68	508,47	0,00	0,00	0,00	22.705,90	0,00	4.800,00	6.265,68	1.069.074,00	2.904.812,00
761	44251A00100253	1	253	i	Monte bajo	Utrillas	3.200,00	0			0,00	9.833,12	517,27		0,00	3.079,01	138,22	334,82	0,00	334,82	10.167,94	0,00	3.200,00	3.079,01	1.039.596,00	2.904.812,00
762	44251A00100256	1	256	0	Pinar maderable	Utrillas	0,00	0,42	AP-131		62,19	2.193,17	111,88		0,00	678,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,17	62,19	0,00	678,22	86.191,00	86.191,00
763	44251A00109002	1	9002	0	Vía de comunicación de dominio público	Utrillas	0,00	0			0,00	272,34	7,95		0,00	47,60	0,11	0,00	0,00	0,00	272,34	0,00	0,00	47,60	24.670,00	24.670,00
764	44251A00500214	5	214	0	Labor o Labradío secano	Utrillas	0,00	0,35	AP-139		51,38	2.393,63	116,07		0,00	632,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,63	51,38	0,00	632,75	9.476,00	9.476,00
765	44251A00500217	5	217	0	Labor o Labradío secano	Utrillas	0,00	0,03	AP-139		4,26	1.425,34	79,45		0,00	508,81	84,18	0,00	0,00	0,00	1.425,34	4,26	0,00	508,81	15.542,00	15.542,00
766	44251A00500218	5	218	0	Labor o Labradío secano	Utrillas	0,00	0			0,00	1.434,80	79,91		0,00	471,12	80,61	0,00	0,00	0,00	1.434,80	0,00	0,00	471,12	31.923,00	31.923,00
767	44251A00500219	5	219	a	Labor o Labradío secano	Utrillas	1.600,00	1	AP-138		148,02	2.298,85	161,02		0,00	957,88	137,60	8,00	0,00	8,00	2.306,85	148,02	1.600,00	957,88	16.217,00	21.269,00
768	44251A00500219	5	219	b	Pastos	Utrillas	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	5.052,00	21.269,00
769	44251A00500231	5	231	0	Pastos	Utrillas	0,00	0			0,00	428,06	0,00		0,00	286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	428,06	0,00	0,00	286,16	30.266,00	30.266,00
770	44251A00500232	5	232	0	Pastos	Utrillas	0,00	0			0,00	3.140,97	133,57		0,00	670,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,97	0,00	0,00	670,49	16.297,00	16.297,00
771	44251A00500233	5	233	0	Pastos	Utrillas	0,00	0,08	AP-140		11,42	988,53	59,76		0,00	336,46	0,00	0,00	0,00	0,00	988,53	11,42	0,00	336,46	10.328,00	10.328,00
772	44251A00500234	5	234	0	Pastos	Utrillas	0,00	0,92	AP-140		136,59	209,05	29,08		0,00	167,51	11,70	0,00	0,00	0,00	209,05	136,59	0,00	167,51	8.808,00	8.808,00
773	44251A00500235	5	235	0	Labor o Labradío secano	Utrillas	0,00	0			0,00	1.051,48	62,61		0,00	364,34	64,46	0,00	0,00	0,00	1.051,48	0,00	0,00	364,34	20.315,00	20.315,00
774	44251A00500236	5	236	0	Labor o Labradío secano	Utrillas	0,00	0			0,00	4.788,49	163,79		0,00	877,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,49	0,00	0,00	877,06	31.749,00	31.749,00
775	44251A00500238	5	238	0	Labor o Labradío secano	Utrillas	0,00	0			0,00	1.625,22	51,31		0,00	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,22	0,00	0,00	237,50	5.361,00	5.361,00
776	44251A00500239	5	239	0	Labor o Labradío secano	Utrillas	0,00	0			0,00	907,62	28,69		0,00	205,38	0,00	0,00	0,00	0,00	907,62	0,00	0,00	205,38	3.942,00	3.942,00
777	44251A00500240	5	240	0	Labor o Labradío secano	Utrillas	0,00	0			0,00	828,57	24,46		0,00	311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	828,57	0,00	0,00	311,28	6.385,00	6.385,00
778	44251A00500241	5	241	0	Labor o Labradío secano	Utrillas	0,00	0			0,00	0,61	0,00		0,00	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	36,36	3.656,00	3.656,00
779	44251A00500261	5	261	0	Pastos	Utrillas	0,00	0,62	AP-139		92,37	358,52	35,21		0,00	198,51	17,65	0,00	0,00	0,00	358,52	92,37	0,00	198,51	5.881,00	5.881,00
780	44251A00500266	5	266	0	Pastos	Utrillas	0,00	0			0,00	5,05	0,00		0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	17,65	9.649,00	9.649,00
781	44251A00500268	5	268	a	Labor o Labradío secano	Utrillas	0,00	0			0,00	301,64	19,71		0,00	120,14	0,00	0,00	0,00	0,00	301,64	0,00	0,00	120,14	4.841,00	13.477,00
782	44251A00500268	5	268	b	Labor o Labradío secano	Utrillas	0,00	0			0,00	527,30	32,20		0,00	181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	527,30	0,00	0,00	181,70	5.243,00	13.477,00
783	44251A00500268	5	268	c	Pastos	Utrillas	0,00	0			0,00	185,57	12,93		0,00	76,44	0,00	0,00	0,00	0,00	185,57	0,00	0,00	76,44	1.459,00	13.477,00
784	44251A00500268	5	268	e	Pastos	Utrillas	0,00	0			0,00	102,97	6,45		0,00	38,33	0,00	0,00	0,00	0,00	102,97	0,00	0,00	38,33	1.268,00	13.477,00
785	44251A00500274	5	274	a	Pastos	Utrillas	176,61	0			0,00	17,30	1,94		0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	176,61	6,69	502,00	2.811,00
786	44251A00500274	5	274	b	Labor o Labradío secano	Utrillas	321,52	0			0,00	121,86	10,77		0,00	69,06	0,00	0,00	0,00	0,00	121,86	0,00	321,52	69,06	2.309,00	2.811,00
787	44251A00500275	5	275	a	Labor o Labradío secano	Utrillas	840,23	0,99	AP-137		146,56	128,73	24,20		0,00	116,09	11,12	0,00	0,00	0,00	128,73	146,56	840,23	116,09	4.393,00	7.020,00
788	44251A00500275	5	275	b	Pastos	Utrillas	0,00	0,01	AP-137		1,46	0,00	0,00		0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	6,04	1.192,00	7.020,00
789	44251A00500275	5	275	c	Pastos	Utrillas	158,76	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,76	0,65	541,00	7.020,00
790	44251A00500275	5	275	e	Pastos	Utrillas	102,34	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,34	0,00	551,00	7.020,00
791	44251A00500275	5	275	f	Pastos	Utrillas	0,00	0			0,00	43,23	4,06		0,00	22,95	3,43	0,00	0,00	0,00	43,23	0,00	0,00	22,95	128,00	7.020,00
792	44251A00500277	5	277	0	Labor o Labradío secano	Utrillas	0,00	0			0,00	164,38	13,54		0,00	81,34	13,30	0,00	0,00	0,00	164,38	0,00	0,00	81,34	3.147,00	3.147,00
793	44251A00500278	5	278	0	Labor o Labradío secano	Utrillas	0,00	0			0,00	164,40	12,52		0,00	75,13	12,80	0,00	0,00	0,00	164,40	0,00	0,00	75,13	2.173,00	2.173,00
794	44251A00500279	5	279	0	Labor o Labradío secano	Utrillas	0,00	0			0,00	195,35	13,47		0,00	80,80	6,14	0,00	0,00	0,00	195,35	0,00	0,00	80,80	3.380,00	3.380,00
795	44251A00500280	5	280	0	Labor o Labradío secano	Utrillas	0,00	0			0,00	128,58	8,56		0,00	51,35	8,63	0,00	0,00	0,00	128,58	0,00	0,00	51,35	2.249,00	2.249,00
796	44251A00500281	5	281	0	Labor o Labradío secano	Utrillas	0,00	0			0,00	194,21	12,43		0,00	70,70	11,60	0,00	0,00	0,00	194,21	0,00	0,00	70,70	3.479,00	3.479,00
797	44251A00500282	5	282	0	Labor o Labradío secano	Utrillas	0,00	0			0,00	189,13	11,73		0,00	74,27	12,54	0,00	0,00	0,00	189,13	0,00	0,00	74,27	2.800,00	2.800,00
798	44251A00500283	5	283	a	Labor o Labradío secano	Utrillas	0,00	0			0,00	402,20	19,47		0,00	153,88	23,51	0,00	0,00	0,00	402,20	0,00	0,00	153,88	7.561,00	14.069,00
799	44251A00500283	5	283	c	Pastos	Utrillas	0,00	0			0,00	229,07	15,44		0,00	98,41	16,31	0,00	0,00	0,00	229,07	0,00	0,00	98,41	3.895,00	14.069,00
800	44251A00500283	5	283	d	Pastos	Utrillas	0,00	0			0,00	0,82	0,00		0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	7,98	703,00	14.069,00
801	44251A00500283	5	283	e	Pastos	Utrillas	0,00	0			0,00	106,42	11,05		0,00	15,42	5,83	0,00	0,00	0,00	106,42	0,00	0,00	15,42	565,00	14.069,00
802	44251A00500290	5	290	a	Labor o Labradío secano	Utrillas	0,00	0			0,00	574,56	17,62		0,00	109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	574,56	0,00	0,00	109,30	2.174,00	5.033,00
803	44251A00500290	5	290	c	Pastos	Utrillas	0,00	0			0,00	107,69	2,52		0,00	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00	107,69	0,00	0,00	22,89	542,00	5.033,00
804	44251A00500290	5	290	d	Pastos	Utrillas	0,00	0			0,00	208,63	6,32		0,00	35,95	0,00	0,00	0,00	0,00	208,63	0,00	0,00	35,95	439,00	5.033,00
805	44251A00500290	5	290	e	Pastos	Utrillas	0,00	0			0,00	163,08	5,51		0,00	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	163,08	0,00	0,00	19,05	205,00	5.033,00
806	44251A00500291	5	291	a	Labor o Labradío secano	Utrillas	0,00	0			0,00	661,20	20,74		0,00	139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	661,20	0,00	0,00	139,84	5.537,00	9.525,00
807	44251A00500291	5	291	b	Pastos	Utrillas	0,00	0			0,00	100,41	3,15		0,00	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,41	0,00	0,00	21,52	511,00	9.525,00
808	44251A00500291	5	291	c	Pastos	Utrillas	0,00	0			0,00	10,52	0,00		0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52	0,00	0,00	6,95	3.478,00	9.525,00
809	44251A00500292	5	292	a	Labor o Labradío secano	Utrillas	0,00	0			0,00	97,03	2,44		0,00	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,00	0,00	32,55	1.490,00	3.824,00
810	44251A00500292	5	292	b	Pastos	Utrillas	0,00	0			0,00	753,37	28,36		0,00	139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	753,37	0,00	0,00	139,31	2.334,00	3.824,00
811	44251A00500293	5	293	a	Labor o Labradío secano	Utrillas	0,00	0			0,00	219,42	12,84		0,00	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	219,42	0,00	0,00	50,46	2.921,00	7.234,00
812	44251A00500293	5	293	b	Pastos	Utrillas	0,00	0			0,00	273,05	10,63		0,00	30,61	0,00	0,00	0,00	0,00	273,05	0,00	0,00	30,61	1.970,00	7.234,00
813	44251A00500293	5	293	c	Pastos	Utrillas	0,00	0			0,00	35,59	0,00		0,00	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	35,59	0,00	0,00	12,08	250,00	7.234,00
814	44251A00500293	5	293	d	Pastos	Utrillas	0,00	0			0,00	295,97	9,88		0,00	107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	295,97	0,00	0,00	107,16	2.093,00	7.234,00
815	44251A00500294	5	294	a	Labor o Labradío secano	Utrillas	0,00	0			0,00	254,00	13,97		0,00	69,87	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	69,87	3.408,00	4.351,00
816	44251A00500294	5	294	b	Pastos	Utrillas	0,00	0			0,00	240,16	9,64		0,00	76,57	0,00	0,00	0,00	0,00	240,16	0,00	0,00	76,57	943,00	4.351,00
817	44251A00500297	5	297	a	Labor o Labradío secano	Utrillas	0,00	0			0,00	278,28	17,95		0,00	107,67	18,12	0,00	0,00	0,00	278,28	0,00	0,00	107,67	5.378,00	5.707,00
818	44251A00500298	5	298	0	Pastos	Utrillas	1.600,00	0,97	AP-136		143,29	802,11	64,94		0,00	324,80	21,30	0,00	0,00	0,00	802,11	143,29	1.600,00	324,80	6.229,00	6.229,00
819	44251A00500299	5	299	0	Pastos	Utrillas	0,00	0,03	AP-136		4,73	41,00	0,00		0,00	61,80	4,79	0,00	0,00	0,00	41,00	4,73	0,00	61,80	17.904,00	17.904,00
820	44251A00500301	5	301	0	Pastos	Utrillas	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	11.232,00	11.232,00
821	44251A00500304	5	304	a	Labor o Labradío secano	Utrillas	0,00	0			0,00	898,08	28,70		0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,08	0,00	0,00	146,00	6.958,00	8.019,00
822	44251A00500306	5	306	a	Labor o Labradío secano	Utrillas	0,00	0			0,00	1.631,58	45,44		0,00	282,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,58	0,00	0,00	282,67	525.506,00	557.812,00
823	44251A00500307	5	307	0	Pastos	Utrillas	3.200,00	0			0,00	2.631,04	123,87		0,00	593,15	468,04	1.167,60	0,00	1.167,60	3.798,64	0,00	3.200,00	593,15	193.268,00	193.268,00
824	44251A00500321	5	321	a	Labor o Labradío secano	Utrillas	0,00	0			0,00	258,29	20,58		0,00	117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	258,29	0,00	0,00	117,74	2.133,00	3.588,00
825	44251A00500321	5	321	b	Pastos	Utrillas	0,54	0			0,00	3,40	0,00		0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,54	4,52	297,00	3.588,00
826	44251A00500321	5	321	c	Pastos	Utrillas	0,00	0			0,00	96,42	7,42		0,00	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,00	0,00	44,98	1.158,00	3.588,00
827	44251A00500397	5	397	a	Labor o Labradío secano	Utrillas	0,00	0			0,00	305,94	20,89		0,00	125,38	20,79	0,00	0,00	0,00	305,94	0,00	0,00	125,38	10.854,00	20.920,00
828	44281B10300022	103	22	0	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	263,43	6,36		0,00	136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	263,43	0,00	0,00	136,06	1.109,00	1.109,00
829	44281B10300023	103	23	0	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	733,95	37,91		0,00	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	733,95	0,00	0,00	56,97	846,00	846,00
830	44281B10300024	103	24	0	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	31,47	0,00		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	0,00	0,00	50,00	372,00	372,00
831	44281B10300033	103	33	a	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	7.656,48	288,61		0,00	1.735,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,48	0,00	0,00	1.735,96	64.988,00	65.186,00
832	44281B10300038	103	38	0	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	45,46	136,38	0,00	136,38	136,38	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
833	44281B10300039	103	39	0	Pastos	Vivel del Río	1.600,00	1	AP-110		148,02	2.392,48	128,79		0,00	755,89	37,92	113,77	0,00	113,77	2.506,25	148,02	1.600,00	755,89	41.518,00	41.518,00
834	44281B10300040	103	40	0	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	151,76	5,20		0,00	35,93	0,00	0,00	0,00	0,00	151,76	0,00	0,00	35,93	7.850,00	7.850,00
835	44281B10309002	103	9002	0	Vía de comunicación de dominio público	Vivel del Río Martín	0,00	0			0,00	87,77	4,07		0,00	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77	0,00	0,00	24,65	8.088,00	8.088,00
836	44281B10400254	104	254	a	Labor o Labradío secano	Vivel del Río	0,00	0			0,00	27,59	0,00		0,00	67,88	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59	0,00	0,00	67,88	33.088,00	35.486,00
837	44281B10400263	104	263	a	Labor o Labradío secano	Vivel del Río	0,00	0			0,00	169,31	0,00		0,00	100,72	0,00	0,00	0,00	0,00	169,31	0,00	0,00	100,72	28.631,00	40.163,00
838	44281B10400264	104	264	a	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	1.479,08	68,08		0,00	241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,08	0,00	0,00	241,69	12.363,00	15.640,00
839	44281B10400264	104	264	b	Labor o Labradío secano	Vivel del Río	0,00	0			0,00	124,53	0,00		0,00	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00	124,53	0,00	0,00	67,40	3.277,00	15.640,00
840	44281B10400265	104	265	b	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	3.320,96	110,30		0,00	689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,96	0,00	0,00	689,14	15.102,00	16.815,00
841	44281B10400266	104	266	a	Labor o Labradío secano	Vivel del Río	59,07	0			0,00	2.423,25	91,45		0,00	601,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,25	0,00	59,07	601,31	16.595,00	17.023,00
842	44281B10400266	104	266	b	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	83,86	12,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86	0,00	0,00	0,00	84,00	17.023,00
843	44281B10400266	104	266	c	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	42,96	0,00		0,00	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96	0,00	0,00	22,57	149,00	17.023,00
844	44281B10400267	104	267	a	Labor o Labradío secano	Vivel del Río	1.503,99	0,85	AP-111		125,64	861,75	65,90		0,00	380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	861,75	125,64	1.503,99	380,49	5.361,00	7.731,00
845	44281B10400267	104	267	b	Pastos	Vivel del Río	0,00	0,15	AP-111		22,38	433,04	33,25		0,00	190,66	13,69	0,00	0,00	0,00	433,04	22,38	0,00	190,66	2.056,00	7.731,00
846	44281B10400267	104	267	c	Pastos	Vivel del Río	36,95	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95	0,00	315,00	7.731,00
847	44281B10400269	104	269	0	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	687,17	35,38		0,00	239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	687,17	0,00	0,00	239,68	9.035,00	9.035,00
848	44281B10400277	104	277	a	Labor o Labradío secano	Vivel del Río	0,00	0			0,00	3.426,93	141,39		0,00	867,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,93	0,00	0,00	867,51	38.536,00	40.394,00
849	44281B10400278	104	278	a	Labor o Labradío secano	Vivel del Río	1.600,00	1	AP-112		148,02	1.359,79	91,60		0,00	492,60	65,66	195,99	0,00	195,99	1.555,78	148,02	1.600,00	492,60	12.427,00	12.759,00
850	44281B10400281	104	281	a	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	298,56	13,02		0,00	89,18	0,00	0,00	0,00	0,00	298,56	0,00	0,00	89,18	6.994,00	12.006,00
851	44281B10400288	104	288	a	Labor o Labradío secano	Vivel del Río	0,00	0			0,00	753,01	30,46		0,00	185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	753,01	0,00	0,00	185,36	6.038,00	10.071,00
852	44281B10400288	104	288	b	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	65,31	2,60		0,00	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31	0,00	0,00	16,35	1.542,00	10.071,00
853	44281B10400288	104	288	c	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	134,04	5,82		0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	134,04	0,00	0,00	33,33	2.491,00	10.071,00
854	44281B10400289	104	289	a	Labor o Labradío secano	Vivel del Río	0,00	0			0,00	2.046,45	80,32		0,00	392,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,45	0,00	0,00	392,25	14.262,00	17.001,00
855	44281B10400289	104	289	c	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	201,95	9,17		0,00	37,83	0,00	0,00	0,00	0,00	201,95	0,00	0,00	37,83	602,00	17.001,00
856	44281B10400289	104	289	d	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	38,13	0,00		0,00	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13	0,00	0,00	20,29	131,00	17.001,00
857	44281B10400289	104	289	e	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	10,70	0,00		0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	0,00	9,08	98,00	17.001,00
858	44281B10409001	104	9001	0	Vía de comunicación de dominio público	Vivel del Río Martín	0,00	0			0,00	103,94	4,57		0,00	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	103,94	0,00	0,00	27,45	13.741,00	13.741,00
859	44281B10409002	104	9002	0	Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.)	Vivel del Río Martín	0,00	0			0,00	52,75	2,31		0,00	13,21	0,44	1,32	0,00	1,32	54,07	0,00	0,00	13,21	4.807,00	4.807,00
860	44281B10500033	105	33	b	Labor o Labradío secano	Vivel del Río	0,00	0			0,00	372,11	17,48		0,00	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00	372,11	0,00	0,00	98,06	7.308,00	27.492,00
861	44281B10500033	105	33	c	Labor o Labradío secano	Vivel del Río	0,00	0			0,00	17,97	0,00		0,00	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97	0,00	0,00	45,24	7.477,00	27.492,00
862	44281B10500033	105	33	f	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	696,00	27.492,00
863	44281B10500033	105	33	l	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	129,60	6,36		0,00	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60	0,00	0,00	37,14	701,00	27.492,00
864	44281B10500034	105	34	a	Labor o Labradío secano	Vivel del Río	614,67	0			0,00	707,77	41,21		0,00	247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	707,77	0,00	614,67	247,52	2.205,00	4.340,00
865	44281B10500034	105	34	b	Pastos	Vivel del Río	544,07	0			0,00	0,00	0,00		0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,07	3,03	1.450,00	4.340,00
866	44281B10500034	105	34	c	Pastos	Vivel del Río	411,45	0			0,00	0,51	0,00		0,00	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	411,45	9,31	457,00	4.340,00
867	44281B10500034	105	34	d	Pastos	Vivel del Río	29,82	0			0,00	75,84	5,65		0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84	0,00	29,82	16,49	113,00	4.340,00
868	44281B10500034	105	34	e	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	49,05	2,34		0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05	0,00	0,00	24,14	115,00	4.340,00
869	44281B10500035	105	35	a	Labor o Labradío secano	Vivel del Río	0,00	0,87	AP-113		129,08	1.009,17	72,32		0,00	392,53	39,70	104,23	0,00	104,23	1.113,40	129,08	0,00	392,53	4.811,00	4.964,00
870	44281B10500035	105	35	b	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	8,16	0,00		0,00	9,84	1,96	5,92	0,00	5,92	14,08	0,00	0,00	9,84	110,00	4.964,00
871	44281B10500035	105	35	c	Pastos	Vivel del Río	0,00	0,13	AP-113		18,94	23,09	3,06		0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09	18,94	0,00	1,47	44,00	4.964,00
872	44281B10500037	105	37	a	Labor o Labradío secano	Vivel del Río	0,00	0			0,00	187,61	8,07		0,00	91,14	0,00	0,00	0,00	0,00	187,61	0,00	0,00	91,14	12.141,00	15.838,00
873	44281B10500037	105	37	c	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	156,46	11,35		0,00	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	156,46	0,00	0,00	23,21	1.039,00	15.838,00
874	44281B10500037	105	37	d	Improductivo	Vivel del Río	0,00	0			0,00	165,38	9,14		0,00	33,23	0,69	2,06	0,00	2,06	167,44	0,00	0,00	33,23	1.176,00	15.838,00
875	44281B10500042	105	42	a	Labor o Labradío secano	Vivel del Río	140,70	1	AP-114		148,02	3.269,34	189,85		0,00	1.100,91	169,91	0,00	0,00	0,00	3.269,34	148,02	140,70	1.100,91	27.942,00	76.538,00
876	44281B10500042	105	42	c	Pastos	Vivel del Río	1.459,30	0			0,00	2.651,92	106,09		0,00	659,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,92	0,00	1.459,30	659,15	40.171,00	76.538,00
877	44281B10500042	105	42	g	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	61,96	0,00		0,00	31,52	8,99	0,00	0,00	0,00	61,96	0,00	0,00	31,52	235,00	76.538,00
878	44281B10500042	105	42	h	Improductivo	Vivel del Río	0,00	0			0,00	5,51	0,00		0,00	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	26,69	2.518,00	76.538,00
879	44281B10500045	105	45	0	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	3.472,12	99,90		0,00	482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,12	0,00	0,00	482,37	20.976,00	20.976,00
880	44281B10500129	105	129	c	Labor o Labradío secano	Vivel del Río	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23	1.142,00	114.875,00
881	44281B10500129	105	129	d	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	2.408,14	106,51		0,00	610,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,14	0,00	0,00	610,55	93.343,00	114.875,00
882	44281B10500130	105	130	a	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	2.627,35	128,36		0,00	749,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,35	0,00	0,00	749,48	54.418,00	79.287,00
883	44281B10500130	105	130	c	Labor o Labradío secano	Vivel del Río	0,00	0			0,00	63,45	0,00		0,00	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45	0,00	0,00	47,05	3.139,00	79.287,00
884	44281B10500131	105	131	0	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	3.936,43	93,33		0,00	650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,43	0,00	0,00	650,01	36.141,00	36.141,00
885	44281B10500134	105	134	a	Labor o Labradío secano	Vivel del Río	0,00	0			0,00	5.144,36	151,38		0,00	941,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,36	0,00	0,00	941,96	90.059,00	104.309,00
886	44281B10500134	105	134	b	Pastos	Vivel del Río	1.600,00	1	AP-115		148,02	2.115,57	142,03		0,00	781,85	125,38	187,63	0,00	187,63	2.303,20	148,02	1.600,00	781,85	14.250,00	104.309,00

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 20240145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Número afección	Referencia catastral	Poligono	Parcela	Subparcela	Tipo de cultivo de la subparcela	Nombre del Municipio	Superficies eventuales durante fase construccion	Apoyo	Codigo del Apoyo	Tipo del Apoyo	Superficie Cimentacion Apoyo	Superficie de Vuelo de Cable de la Linea	Longitud de Vuelo del Cable de la Linea	Codigo de Elemento Auxiliar de Linea	Superficie Elemento Auxiliar de Linea	Superficie de Seguridad de Linea	Longitud de los Viales	Superficie Total de Viales	Superficie de Viales Definitivos	Superficie de Viales Temporales	Superficie de la Servidumbre de Paso para Vigilancia y Conservacion	Superficie de Ocupacion Definitiva	Superficie de Ocupacion Temporal	Superficie de No Edificabilidad	Superficie Total de la Subparcela	Superficie Total de la Parcela
887	44281B10509001	105	9001	0	Vía de comunicación de dominio público	Vivel del Río Martín	0,00	0			0,00	95,66	5,61		0,00	34,05	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,00	0,00	34,05	15.014,00	15.014,00
888	44281B10509002	105	9002	0	Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.)	Vivel del Río Martín	0,00	0			0,00	312,28	14,59		0,00	91,11	0,00	0,00	0,00	0,00	312,28	0,00	0,00	91,11	7.716,00	7.716,00
889	44281B10600019	106	19	a	Labor o Labradío secano	Vivel del Río	0,00	0			0,00	2,80	0,00		0,00	35,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	35,19	5.175,00	11.248,00
890	44281B10600019	106	19	b	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	2.750,04	93,02		0,00	393,99	89,10	0,00	0,00	0,00	2.750,04	0,00	0,00	393,99	6.073,00	11.248,00
891	44281B10600020	106	20	a	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	2.024,41	56,39		0,00	218,12	27,59	0,00	0,00	0,00	2.024,41	0,00	0,00	218,12	4.516,00	13.918,00
892	44281B10600020	106	20	b	Labor o Labradío secano	Vivel del Río	0,00	0			0,00	470,80	5,16		0,00	146,93	34,99	0,00	0,00	0,00	470,80	0,00	0,00	146,93	9.132,00	13.918,00
893	44281B10600021	106	21	0	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93	3.605,00	3.605,00
894	44281B10600022	106	22	b	Labor o Labradío secano	Vivel del Río	115,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	27,10	17.603,00	35.983,00
895	44281B10600022	106	22	c	Pastos	Vivel del Río	1.485,00	1	AP-117		148,02	1.443,58	100,71		0,00	589,33	60,78	0,00	0,00	0,00	1.443,58	148,02	1.485,00	589,33	12.983,00	35.983,00
896	44281B10600023	106	23	0	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	56,65	0,00		0,00	251,35	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65	0,00	0,00	251,35	22.893,00	22.893,00
897	44281B10600041	106	41	0	Matorral	Vivel del Río	1.600,00	1	AP-116		148,02	6.067,11	331,22		0,00	1.617,25	30,98	0,00	0,00	0,00	6.067,11	148,02	1.600,00	1.617,25	441.676,00	441.676,00
898	44281B10600043	106	43	0	Matorral	Vivel del Río	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,66	73.039,00	73.039,00
899	44281B10609002	106	9002	0	Vía de comunicación de dominio público	Vivel del Río Martín	0,00	0			0,00	133,57	3,78		0,00	12,58	0,12	0,00	0,00	0,00	133,57	0,00	0,00	12,58	5.745,00	5.745,00
900	44281B10609003	106	9003	0	Vía de comunicación de dominio público	Vivel del Río Martín	0,00	0			0,00	8,77	0,00		0,00	111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00	0,00	111,66	1.251,00	1.251,00
901	44281B10700001	107	1	a	Labor o Labradío secano	Vivel del Río	0,00	0			0,00	1.088,02	40,99		0,00	116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,02	0,00	0,00	116,92	7.416,00	14.958,00
902	44281B10700001	107	1	b	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	84,29	4,27		0,00	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29	0,00	0,00	13,09	980,00	14.958,00
903	44281B10700001	107	1	c	Labor o Labradío secano	Vivel del Río	0,00	0			0,00	262,70	0,00		0,00	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	262,70	0,00	0,00	31,94	2.625,00	14.958,00
904	44281B10700001	107	1	d	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	96,40	0,00		0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,00	0,00	10,45	509,00	14.958,00
905	44281B10700001	107	1	e	Labor o Labradío secano	Vivel del Río	0,00	0			0,00	476,22	0,00		0,00	105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	476,22	0,00	0,00	105,35	3.260,00	14.958,00
906	44281B10700001	107	1	f	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	23,66	0,00		0,00	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66	0,00	0,00	11,59	168,00	14.958,00
907	44281B10700002	107	2	a	Labor o Labradío secano	Vivel del Río	0,00	0			0,00	303,81	0,00		0,00	144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	303,81	0,00	0,00	144,82	8.452,00	32.530,00
908	44281B10700002	107	2	b	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	0,28	0,00		0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	4,33	365,00	32.530,00
909	44281B10700002	107	2	c	Labor o Labradío secano	Vivel del Río	0,00	0			0,00	42,46	0,00		0,00	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46	0,00	0,00	47,34	2.679,00	32.530,00
910	44281B10700002	107	2	d	Labor o Labradío secano	Vivel del Río	0,00	0			0,00	8,77	0,00		0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00	0,00	56,00	6.110,00	32.530,00
911	44281B10700002	107	2	h	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86	211,00	32.530,00
912	44281B10700002	107	2	i	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	23,24	0,00		0,00	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24	0,00	0,00	30,28	1.697,00	32.530,00
913	44281B10700002	107	2	j	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	34,00	0,00		0,00	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	26,88	692,00	32.530,00
914	44281B10700002	107	2	k	Pastos	Vivel del Río	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	32.530,00
915	50039A03100121	31	121	0	Labor o Labradío secano	Azuara	1.600,00	1	AP-001		148,02	728,34	90,12		0,00	533,82	140,70	405,80	0,00	405,80	1.134,15	148,02	1.600,00	533,82	62.733,00	62.733,00
916	50039A03100266	31	266	0	Labor o Labradío secano	Azuara	0,00	0			0,00	5.630,38	225,38		0,00	1.369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,38	0,00	0,00	1.369,02	84.491,00	84.491,00
917	50039A03100281	31	281	0	Labor o Labradío secano	Azuara	0,00	0			0,00	7.586,29	360,44		0,00	2.166,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,29	0,00	0,00	2.166,59	140.594,00	140.594,00
918	50039A03100339	31	339	0	Labor o Labradío secano	Azuara	0,00	0			0,00	7,11	0,00		0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00	0,00	16,80	55.886,00	55.886,00
919	50039A03100342	31	342	0	Labor o Labradío secano	Azuara	0,00	0			0,00	429,89	25,98		0,00	150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	429,89	0,00	0,00	150,55	13.870,00	13.870,00
920	50039A03100344	31	344	0	Labor o Labradío secano	Azuara	0,00	0			0,00	2.466,39	119,06		0,00	765,68	129,23	38,68	0,00	38,68	2.505,07	0,00	0,00	765,68	27.086,00	27.086,00
921	50039A03100345	31	345	0	Labor o Labradío secano	Azuara	1.600,00	1	AP-008		148,02	1.036,48	94,75		0,00	548,22	58,02	173,72	0,00	173,72	1.210,20	148,02	1.600,00	548,22	11.710,00	11.710,00
922	50039A03100349	31	349	0	Labor o Labradío secano	Azuara	0,00	0			0,00	805,57	38,49		0,00	232,25	42,41	0,00	0,00	0,00	805,57	0,00	0,00	232,25	38.214,00	38.214,00
923	50039A03100360	31	360	0	Labor o Labradío secano	Azuara	0,00	0			0,00	2.339,53	86,38		0,00	521,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,53	0,00	0,00	521,58	12.459,00	12.459,00
924	50039A03100361	31	361	0	Labor o Labradío secano	Azuara	0,00	0			0,00	1.340,45	49,85		0,00	294,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,45	0,00	0,00	294,77	92.616,00	92.616,00
925	50039A03100374	31	374	a	Labor o Labradío secano	Azuara	0,00	0			0,00	533,30	24,54		0,00	148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	533,30	0,00	0,00	148,64	14.480,00	17.116,00
926	50039A03100376	31	376	0	Labor o Labradío secano	Azuara	1.600,00	1	AP-005		148,02	3.352,94	187,05		0,00	1.123,86	1,43	0,00	0,00	0,00	3.352,94	148,02	1.600,00	1.123,86	36.171,00	36.171,00
927	50039A03100379	31	379	0	Labor o Labradío secano	Azuara	0,00	0,03	AP-006		5,02	2.327,55	144,63		0,00	763,27	141,78	0,00	0,00	0,00	2.327,55	5,02	0,00	763,27	45.733,00	45.733,00
928	50039A03100380	31	380	0	Labor o Labradío secano	Azuara	1.600,00	0,97	AP-006		143,00	2.507,76	146,80		0,00	862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,76	143,00	1.600,00	862,96	40.495,00	40.495,00
929	50039A03100381	31	381	a	Labor o Labradío secano	Azuara	0,00	0			0,00	1.617,71	82,47		0,00	548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,71	0,00	0,00	548,45	25.886,00	28.617,00
930	50039A03100381	31	381	b	Pastos	Azuara	0,00	0			0,00	675,61	42,67		0,00	200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	675,61	0,00	0,00	200,60	2.731,00	28.617,00
931	50039A03100385	31	385	0	Labor o Labradío secano	Azuara	1.600,00	1	AP-003		148,02	8.229,59	380,88		0,00	2.264,81	86,36	8,51	0,00	8,51	8.238,10	148,02	1.600,00	2.264,81	97.046,00	97.046,00
932	50039A03100389	31	389	0	Labor o Labradío secano	Azuara	1.600,00	1	AP-002		148,02	3.549,86	183,85		0,00	1.081,13	70,65	206,64	0,00	206,64	3.756,50	148,02	1.600,00	1.081,13	24.879,00	24.879,00
933	50039A03100420	31	420	0	Labor o Labradío secano	Azuara	0,00	0			0,00	1.293,01	77,09		0,00	413,89	74,83	0,00	0,00	0,00	1.293,01	0,00	0,00	413,89	13.457,00	13.457,00
934	50039A03100422	31	422	a	Labor o Labradío secano	Azuara	0,00	0			0,00	299,85	16,61		0,00	82,28	19,09	0,00	0,00	0,00	299,85	0,00	0,00	82,28	9.889,00	13.911,00
935	50039A03100423	31	423	0	Labor o Labradío secano	Azuara	1.599,99	1	AP-007		148,02	2.079,17	126,63		0,00	750,53	15,65	0,00	0,00	0,00	2.079,17	148,02	1.599,99	750,53	19.552,00	19.552,00
936	50039A03100429	31	429	0	Labor o Labradío secano	Azuara	0,00	0			0,00	965,08	37,84		0,00	229,59	0,00	0,00	0,00	0,00	965,08	0,00	0,00	229,59	17.103,00	17.103,00
937	50039A03100459	31	459	a	Labor o Labradío secano	Azuara	1.587,83	1	AP-004		148,02	3.893,37	227,70		0,00	1.363,18	101,15	303,45	0,00	303,45	4.196,82	148,02	1.587,83	1.363,18	153.338,00	175.153,00
938	50039A03100459	31	459	b	Improductivo	Azuara	12,17	0			0,00	518,95	28,04		0,00	178,65	6,34	19,03	0,00	19,03	537,98	0,00	12,17	178,65	9.957,00	175.153,00
939	50039A03100459	31	459	c	Pastos	Azuara	0,00	0			0,00	1.017,11	68,17		0,00	373,86	29,90	89,70	0,00	89,70	1.106,81	0,00	0,00	373,86	11.151,00	175.153,00
940	50039A03100489	31	489	0	Labor o Labradío secano	Azuara	0,00	0			0,00	561,99	22,62		0,00	149,87	0,00	0,00	0,00	0,00	561,99	0,00	0,00	149,87	58.299,00	58.299,00
941	50039A03100496	31	496	0	Labor o Labradío secano	Azuara	0,00	0			0,00	857,40	79,84		0,00	442,93	0,00	0,00	0,00	0,00	857,40	0,00	0,00	442,93	6.125,00	6.125,00
942	50039A03100498	31	498	0	Labor o Labradío secano	Azuara	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	20,42	61,61	0,00	61,61	61,61	0,00	0,00	0,00	5.097,00	5.097,00
943	50039A03100499	31	499	0	Labor o Labradío secano	Azuara	1.600,00	1	AP-009		148,02	417,65	54,70		0,00	311,68	16,44	0,00	0,00	0,00	417,65	148,02	1.600,00	311,68	13.698,00	13.698,00
944	50039A03100513	31	513	0	Labor o Labradío secano	Azuara	0,00	0			0,00	624,54	24,76		0,00	144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	624,54	0,00	0,00	144,63	3.012,00	3.012,00
945	50039A03100515	31	515	0	Labor o Labradío secano	Azuara	0,00	0			0,00	121,71	0,00		0,00	102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	121,71	0,00	0,00	102,22	1.370,00	1.370,00
946	50039A03109007	31	9007	0	Vía de comunicación de dominio público	Azuara	0,00	0			0,00	215,68	8,32		0,00	55,13	4,94	14,81	0,00	14,81	230,49	0,00	0,00	55,13	8.085,00	8.085,00
947	50039A03109008	31	9008	0	Vía de comunicación de dominio público	Azuara	0,00	0			0,00	373,10	17,54		0,00	105,03	4,48	13,34	0,00	13,34	386,44	0,00	0,00	105,03	112.471,00	112.471,00
948	50039A03109013	31	9013	0	Vía de comunicación de dominio público	Azuara	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,34	3,65	0,00	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00	789,00	789,00
949	50039A03109017	31	9017	0	Vía de comunicación de dominio público	Azuara	0,00	0			0,00	94,58	6,72		0,00	41,31	1,27	0,00	0,00	0,00	94,58	0,00	0,00	41,31	4.336,00	4.336,00
950	50180A00100007	1	7	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	326,10	23,33		0,00	145,63	11,86	0,00	0,00	0,00	326,10	0,00	0,00	145,63	99.333,00	99.333,00
951	50180A00100011	1	11	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	1.269,93	76,55		0,00	280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,93	0,00	0,00	280,05	13.239,00	13.239,00
952	50180A00100012	1	12	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	1.600,00	1	AP-013		148,02	894,54	70,22		0,00	397,71	8,09	24,24	0,00	24,24	918,78	148,02	1.600,00	397,71	11.397,00	11.397,00
953	50180A00100013	1	13	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	121,46	0,00		0,00	211,01	0,00	0,00	0,00	0,00	121,46	0,00	0,00	211,01	1.750,00	1.750,00
954	50180A00100020	1	20	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	686,34	30,70		0,00	128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	686,34	0,00	0,00	128,96	14.615,00	14.615,00
955	50180A00100021	1	21	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	1.143,07	40,76		0,00	317,06	16,07	0,00	0,00	0,00	1.143,07	0,00	0,00	317,06	31.601,00	31.601,00
956	50180A00100046	1	46	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	58,52	175,58	0,00	175,58	175,58	0,00	0,00	0,00	6.681,00	6.681,00
957	50180A00100047	1	47	0	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	2.642,15	93,72		0,00	385,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,15	0,00	0,00	385,03	7.865,00	7.865,00
958	50180A00100048	1	48	0	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	132,43	0,00		0,00	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	132,43	0,00	0,00	99,30	66.095,00	66.095,00
959	50180A00100133	1	133	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	1.600,00	1	AP-010		148,02	964,27	107,72		0,00	594,75	190,06	361,95	0,00	361,95	1.326,22	148,02	1.600,00	594,75	20.613,00	20.613,00
960	50180A00100134	1	134	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	440,82	37,40		0,00	235,79	0,00	0,00	0,00	0,00	440,82	0,00	0,00	235,79	37.571,00	37.571,00
961	50180A00100140	1	140	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	2.580,84	114,51		0,00	647,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,84	0,00	0,00	647,24	14.861,00	14.861,00
962	50180A00100141	1	141	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	4.406,12	155,20		0,00	917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,12	0,00	0,00	917,20	32.757,00	32.757,00
963	50180A00100142	1	142	a	Labor o Labradío secano	Moyuela	1.600,00	1	AP-012		148,02	4.613,19	243,54		0,00	1.322,52	56,28	168,83	0,00	168,83	4.782,02	148,02	1.600,00	1.322,52	29.221,00	29.625,00
964	50180A00100145	1	145	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	3.170,52	138,96		0,00	552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,52	0,00	0,00	552,04	12.419,00	12.419,00
965	50180A00100148	1	148	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	1.704,23	95,24		0,00	511,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,23	0,00	0,00	511,26	21.273,00	21.273,00
966	50180A00100149	1	149	0	Almendro secano	Moyuela	0,00	0			0,00	1.442,02	65,67		0,00	401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,02	0,00	0,00	401,97	6.953,00	6.953,00
967	50180A00100151	1	151	a	Labor o Labradío secano	Moyuela	1.600,00	1	AP-014		148,02	2.728,06	165,88		0,00	987,07	39,50	120,79	0,00	120,79	2.848,85	148,02	1.600,00	987,07	19.794,00	22.895,00
968	50180A00100151	1	151	b	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	38,35	112,76	0,00	112,76	112,76	0,00	0,00	0,00	1.933,00	22.895,00
969	50180A00100152	1	152	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	1.675,69	93,57		0,00	359,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,69	0,00	0,00	359,14	11.821,00	11.821,00
970	50180A00100153	1	153	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	582,32	11,16		0,00	287,49	0,00	0,00	0,00	0,00	582,32	0,00	0,00	287,49	2.574,00	2.574,00
971	50180A00100154	1	154	a	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	202,43	0,00		0,00	116,84	0,00	0,00	0,00	0,00	202,43	0,00	0,00	116,84	18.411,00	26.299,00
972	50180A00100154	1	154	c	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	1.333,17	65,30		0,00	207,23	41,02	0,00	0,00	0,00	1.333,17	0,00	0,00	207,23	4.235,00	26.299,00
973	50180A00100155	1	155	a	Labor o Labradío secano	Moyuela	1.600,00	1	AP-015		148,02	6.001,09	292,68		0,00	1.841,42	138,05	0,00	0,00	0,00	6.001,09	148,02	1.600,00	1.841,42	72.526,00	77.115,00
974	50180A00100155	1	155	b	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	653,07	32,28		0,00	143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	653,07	0,00	0,00	143,43	1.135,00	77.115,00
975	50180A00100166	1	166	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	13.531,00	13.531,00
976	50180A00100170	1	170	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	1.776,92	72,61		0,00	522,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,92	0,00	0,00	522,97	17.081,00	17.081,00
977	50180A00100187	1	187	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	65,03	0,00		0,00	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03	0,00	0,00	66,07	13.639,00	13.639,00
978	50180A00100188	1	188	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	558,68	16,35		0,00	134,62	0,00	0,00	0,00	0,00	558,68	0,00	0,00	134,62	10.209,00	10.209,00
979	50180A00100189	1	189	a	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	3.165,51	132,16		0,00	785,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,51	0,00	0,00	785,15	18.989,00	24.739,00
980	50180A00100189	1	189	b	Pastos	Moyuela	0,00	0,95	AP-020		140,42	346,36	34,11		0,00	220,46	6,43	0,00	0,00	0,00	346,36	140,42	0,00	220,46	5.750,00	24.739,00
981	50180A00100190	1	190	a	Labor o Labradío secano	Moyuela	1.164,82	0,05	AP-020		7,60	419,21	27,62		0,00	157,87	23,94	0,00	0,00	0,00	419,21	7,60	1.164,82	157,87	18.825,00	22.934,00
982	50180A00100190	1	190	b	Pastos	Moyuela	435,18	0			0,00	310,63	16,53		0,00	98,06	1,21	0,00	0,00	0,00	310,63	0,00	435,18	98,06	4.109,00	22.934,00
983	50180A00100192	1	192	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	4.340,74	157,44		0,00	945,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,74	0,00	0,00	945,49	14.750,00	14.750,00
984	50180A00100193	1	193	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	4.606,18	137,86		0,00	837,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,18	0,00	0,00	837,43	23.787,00	23.787,00
985	50180A00100194	1	194	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	1.006,93	38,08		0,00	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,93	0,00	0,00	138,27	3.503,00	3.503,00
986	50180A00100195	1	195	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	133,31	0,00		0,00	74,69	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	74,69	6.703,00	6.703,00
987	50180A00100196	1	196	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	2.096,16	87,46		0,00	448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,16	0,00	0,00	448,32	11.592,00	11.592,00
988	50180A00100197	1	197	0	Almendro secano	Moyuela	0,00	1	AP-021		148,02	1.253,89	86,92		0,00	511,71	17,86	0,00	0,00	0,00	1.253,89	148,02	0,00	511,71	5.576,00	5.576,00
989	50180A00100198	1	198	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	1.237,12	0			0,00	1.326,00	62,15		0,00	350,66	70,42	0,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	1.237,12	350,66	10.502,00	10.502,00
990	50180A00100199	1	199	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	270,82	8,17		0,00	110,83	0,00	0,00	0,00	0,00	270,82	0,00	0,00	110,83	4.721,00	4.721,00
991	50180A00100288	1	288	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	1.600,00	1	AP-011		148,02	1.133,72	112,56		0,00	619,12	11,53	0,00	0,00	0,00	1.133,72	148,02	1.600,00	619,12	8.955,00	8.955,00
992	50180A00100289	1	289	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	213,31	10,41		0,00	126,47	169,56	430,64	0,00	430,64	643,95	0,00	0,00	126,47	16.250,00	16.250,00
993	50180A00100293	1	293	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	9.215,00	9.215,00
994	50180A00100295	1	295	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	43,33	0,00		0,00	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,00	0,00	122,40	23.293,00	23.293,00
995	50180A00100308	1	308	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	3.587,15	163,62		0,00	930,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,15	0,00	0,00	930,75	13.433,00	13.433,00
996	50180A00100309	1	309	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	511,02	19,90		0,00	110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	511,02	0,00	0,00	110,95	3.117,00	3.117,00
997	50180A00100310	1	310	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	256,90	7,85		0,00	106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	256,90	0,00	0,00	106,97	14.937,00	14.937,00
998	50180A00100314	1	314	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	984,21	46,57		0,00	294,96	38,37	0,00	0,00	0,00	984,21	0,00	0,00	294,96	4.343,00	4.343,00
999	50180A00100315	1	315	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	620,34	36,96		0,00	109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	620,34	0,00	0,00	109,01	1.217,00	1.217,00
1000	50180A00100317	1	317	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	2.947,38	92,23		0,00	644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,38	0,00	0,00	644,10	22.009,00	22.009,00
1001	50180A00100318	1	318	a	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	707,12	17,19		0,00	211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	707,12	0,00	0,00	211,88	11.919,00	14.659,00
1002	50180A00100325	1	325	a	Labor o Labradío secano	Moyuela	1.491,80	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,80	0,00	10.829,00	13.918,00
1003	50180A00100325	1	325	b	Pastos	Moyuela	108,19	0			0,00	224,25	0,00		0,00	216,13	0,00	0,00	0,00	0,00	224,25	0,00	108,19	216,13	3.090,00	13.918,00
1004	50180A00100327	1	327	a	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	976,91	0,00		0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	976,91	0,00	0,00	332,10	25.394,00	30.694,00
1005	50180A00100336	1	336	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	261,59	3,47		0,00	108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	261,59	0,00	0,00	108,61	5.071,00	5.071,00
1006	50180A00100363	1	363	b	Pastos	Moyuela	1.600,00	1	AP-017		148,02	986,55	74,30		0,00	476,89	51,82	0,00	0,00	0,00	986,55	148,02	1.600,00	476,89	13.423,00	42.831,00
1007	50180A00100368	1	368	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,55	3,82	0,00	3,82	3,82	0,00	0,00	0,00	10.842,00	10.842,00
1008	50180A00100370	1	370	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	1.600,00	1	AP-016		148,02	2.227,33	124,09		0,00	736,18	259,48	474,11	0,00	474,11	2.701,44	148,02	1.600,00	736,18	22.127,00	22.127,00
1009	50180A00100371	1	371	a	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	1.993,72	70,64		0,00	493,81	0,00	4,74	0,00	4,74	1.998,46	0,00	0,00	493,81	21.345,00	24.854,00
1010	50180A00100372	1	372	a	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	309,04	0,00		0,00	241,95	0,00	0,00	0,00	0,00	309,04	0,00	0,00	241,95	10.166,00	13.409,00
1011	50180A00100372	1	372	b	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	2.009,96	90,97		0,00	230,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,96	0,00	0,00	230,49	3.242,00	13.409,00
1012	50180A00100373	1	373	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	1.716,49	69,39		0,00	402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,49	0,00	0,00	402,08	14.405,00	14.405,00
1013	50180A00100375	1	375	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	2.607,47	81,07		0,00	397,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,47	0,00	0,00	397,66	16.005,00	16.005,00
1014	50180A00100376	1	376	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	1.502,95	44,97		0,00	208,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,95	0,00	0,00	208,68	7.646,00	7.646,00
1015	50180A00100378	1	378	a	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	3.499,13	144,50		0,00	809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,13	0,00	0,00	809,18	9.312,00	12.874,00
1016	50180A00100378	1	378	b	Pastos	Moyuela	0,00	0,52	AP-018		76,73	213,38	19,38		0,00	104,68	0,00	0,00	0,00	0,00	213,38	76,73	0,00	104,68	3.563,00	12.874,00
1017	50180A00100379	1	379	0	Pastos	Moyuela	1.081,72	0,48	AP-018		71,29	436,31	34,81		0,00	208,89	24,41	0,00	0,00	0,00	436,31	71,29	1.081,72	208,89	4.954,00	4.954,00
1018	50180A00100380	1	380	a	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	1.112,13	63,28		0,00	384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,13	0,00	0,00	384,21	11.752,00	14.646,00
1019	50180A00100380	1	380	b	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	446,08	28,29		0,00	118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	446,08	0,00	0,00	118,45	1.551,00	14.646,00
1020	50180A00100380	1	380	c	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	286,12	16,63		0,00	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	286,12	0,00	0,00	95,24	1.343,00	14.646,00
1021	50180A00100381	1	381	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	1	AP-019		148,02	690,84	57,69		0,00	558,10	26,88	80,56	0,00	80,56	771,40	148,02	0,00	558,10	5.234,00	5.234,00
1022	50180A00100382	1	382	0	Pastos	Moyuela	518,28	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,28	0,00	6.244,00	6.244,00
1023	50180A00100418	1	418	a	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	3.192,82	153,77		0,00	652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,82	0,00	0,00	652,26	26.224,00	27.772,00
1024	50180A00100440	1	440	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	362,88	0			0,00	16,75	0,00		0,00	26,13	35,68	101,07	0,00	101,07	117,83	0,00	362,88	26,13	3.529,00	3.529,00
1025	50180A00100452	1	452	a	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	974,57	74,73		0,00	254,51	0,00	0,00	0,00	0,00	974,57	0,00	0,00	254,51	8.928,00	9.785,00
1026	50180A00100452	1	452	c	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	233,71	14,31		0,00	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	233,71	0,00	0,00	39,83	570,00	9.785,00
1027	50180A00100457	1	457	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	2.151,00	83,71		0,00	508,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,00	0,00	0,00	508,85	22.138,00	22.138,00
1028	50180A00100461	1	461	a	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	7.919,00	19.496,00
1029	50180A00100461	1	461	b	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	278,10	15,83		0,00	146,86	16,08	0,00	0,00	0,00	278,10	0,00	0,00	146,86	8.268,00	19.496,00
1030	50180A00100499	1	499	b	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	1.307,00	9.698,00
1031	50180A00100504	1	504	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	5.715,37	204,88		0,00	853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,37	0,00	0,00	853,92	21.320,00	21.320,00
1032	50180A00109005	1	9005	0	Vía de comunicación de dominio público	Moyuela	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,88	2,84	0,00	2,84	2,84	0,00	0,00	0,00	9.722,00	9.722,00
1033	50180A00109006	1	9006	0	Vía de comunicación de dominio público	Moyuela	0,00	0			0,00	907,39	15,29		0,00	427,99	3,17	9,52	0,00	9,52	916,91	0,00	0,00	427,99	5.194,00	5.194,00
1034	50180A00109011	1	9011	0	Vía de comunicación de dominio público	Moyuela	0,00	0			0,00	254,69	8,96		0,00	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	254,69	0,00	0,00	69,47	5.576,00	5.576,00
1035	50180A00109016	1	9016	0	Hidrografía construida (embalse,canal..)	Moyuela	0,00	0			0,00	346,84	11,13		0,00	53,10	2,35	7,03	0,00	7,03	353,87	0,00	0,00	53,10	5.315,00	5.315,00
1036	50180A00500001	5	1	0	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	1.052,77	27,54		0,00	197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,77	0,00	0,00	197,32	2.422,00	2.422,00
1037	50180A00500002	5	2	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	1.203,44	34,39		0,00	188,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,44	0,00	0,00	188,18	2.178,00	2.178,00
1038	50180A00509008	5	9008	0	Vía de comunicación de dominio público	Moyuela	0,00	0			0,00	210,49	7,31		0,00	29,89	0,00	0,00	0,00	0,00	210,49	0,00	0,00	29,89	8.342,00	8.342,00
1039	50180A00509011	5	9011	0		Moyuela	0,00	0			0,00	108,43	2,87		0,00	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	108,43	0,00	0,00	15,67	5.743,00	5.743,00
1040	50180A01000123	10	123	0	Pastos	Moyuela	0,00	0,02	AP-022		3,32	745,67	37,95		0,00	254,28	18,00	0,00	0,00	0,00	745,67	3,32	0,00	254,28	32.741,00	32.741,00
1041	50180A01000134	10	134	a	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	960,26	50,80		0,00	157,36	51,81	0,00	0,00	0,00	960,26	0,00	0,00	157,36	6.724,00	13.266,00
1042	50180A01000134	10	134	c	Labor o labradío regadío	Moyuela	1.600,00	0			0,00	998,75	48,87		0,00	260,02	48,24	0,00	0,00	0,00	998,75	0,00	1.600,00	260,02	5.775,00	13.266,00
1043	50180A01000141	10	141	0	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	1.168,00	1.168,00
1044	50180A01000142	10	142	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	1.574,74	45,02		0,00	259,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,74	0,00	0,00	259,17	9.044,00	9.044,00
1045	50180A01000143	10	143	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	294,89	8,26		0,00	56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	294,89	0,00	0,00	56,45	2.296,00	2.296,00
1046	50180A01000146	10	146	0	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	3,33	0,00		0,00	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	21,85	208,00	208,00
1047	50180A01000147	10	147	0	Labor o labradío regadío	Moyuela	0,00	0			0,00	48,42	0,00		0,00	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42	0,00	0,00	88,18	627,00	627,00
1048	50180A01000148	10	148	0	Labor o labradío regadío	Moyuela	0,00	0			0,00	454,63	23,04		0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	454,63	0,00	0,00	0,84	455,00	455,00
1049	50180A01000149	10	149	0	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	108,27	0,00		0,00	1,93	7,71	0,00	0,00	0,00	108,27	0,00	0,00	1,93	110,00	110,00
1050	50180A01000152	10	152	0	Labor o labradío regadío	Moyuela	0,00	0			0,00	182,50	9,15		0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	182,50	0,00	0,00	10,88	204,00	204,00
1051	50180A01000153	10	153	0	Labor o labradío regadío	Moyuela	0,00	0			0,00	107,13	0,00		0,00	33,22	0,00	0,00	0,00	0,00	107,13	0,00	0,00	33,22	320,00	320,00
1052	50180A01000161	10	161	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	284,12	0,00		0,00	115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	284,12	0,00	0,00	115,94	3.490,00	3.490,00
1053	50180A01000162	10	162	0	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	9,49	0,00		0,00	40,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49	0,00	0,00	40,21	14.365,00	14.365,00
1054	50180A01000164	10	164	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0,08	AP-022		11,47	403,02	9,88		0,00	279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	403,02	11,47	0,00	279,68	5.648,00	5.648,00
1055	50180A01000165	10	165	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0,9	AP-022		133,24	399,11	44,90		0,00	111,97	0,00	0,00	0,00	0,00	399,11	133,24	0,00	111,97	1.486,00	1.486,00
1056	50180A01000166	10	166	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	327,12	14,37		0,00	68,37	0,00	0,00	0,00	0,00	327,12	0,00	0,00	68,37	1.568,00	1.568,00
1057	50180A01000175	10	175	0	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	2.636,77	73,87		0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,77	0,00	0,00	454,00	8.277,00	8.277,00
1058	50180A01000176	10	176	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	112,56	0,00		0,00	38,83	0,00	0,00	0,00	0,00	112,56	0,00	0,00	38,83	465,00	465,00
1059	50180A01000177	10	177	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	361,28	12,24		0,00	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	361,28	0,00	0,00	45,59	700,00	700,00
1060	50180A01000178	10	178	0	Labor o labradío regadío	Moyuela	0,00	0			0,00	1.100,03	33,36		0,00	195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,03	0,00	0,00	195,97	2.653,00	2.653,00
1061	50180A01000179	10	179	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	400,32	17,25		0,00	65,13	0,00	0,00	0,00	0,00	400,32	0,00	0,00	65,13	1.096,00	1.096,00
1062	50180A01000193	10	193	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	1.952,67	53,38		0,00	318,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,67	0,00	0,00	318,67	5.919,00	5.919,00
1063	50180A01000740	10	740	a	Labor o labradío regadío	Moyuela	0,00	0			0,00	870,68	27,60		0,00	175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	870,68	0,00	0,00	175,14	2.312,00	5.897,00
1064	50180A01000740	10	740	b	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	947,07	34,74		0,00	179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	947,07	0,00	0,00	179,13	3.585,00	5.897,00
1065	50180A01000767	10	767	0	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	312,83	10,75		0,00	59,45	0,00	0,00	0,00	0,00	312,83	0,00	0,00	59,45	406,00	406,00
1066	50180A01000768	10	768	0	Labor o labradío regadío	Moyuela	0,00	0			0,00	303,74	0,00		0,00	68,11	0,00	0,00	0,00	0,00	303,74	0,00	0,00	68,11	389,00	389,00
1067	50180A01009010	10	9010	0	Vía de comunicación de dominio público	Moyuela	0,00	0			0,00	282,81	8,61		0,00	54,13	0,00	0,00	0,00	0,00	282,81	0,00	0,00	54,13	55.842,00	55.842,00
1068	50180A01009011	10	9011	0	Hidrografía construida (embalse,canal..)	Moyuela	0,00	0			0,00	74,09	2,14		0,00	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09	0,00	0,00	13,81	8.812,00	8.812,00
1069	50180A01009018	10	9018	0	Vía de comunicación de dominio público	Moyuela	0,00	0			0,00	131,17	3,83		0,00	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	131,17	0,00	0,00	24,70	2.820,00	2.820,00
1070	50180A01009021	10	9021	0	Hidrografía construida (embalse,canal..)	Moyuela	0,00	0			0,00	108,94	3,29		0,00	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	108,94	0,00	0,00	17,72	2.974,00	2.974,00
1071	50180A01009022	10	9022	0	Hidrografía construida (embalse,canal..)	Moyuela	0,00	0			0,00	96,53	2,86		0,00	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,00	0,00	13,13	6.409,00	6.409,00
1072	50180A01009026	10	9026	0	Vía de comunicación de dominio público	Moyuela	0,00	0			0,00	99,03	5,60		0,00	18,15	0,68	0,00	0,00	0,00	99,03	0,00	0,00	18,15	680,00	680,00
1073	50180A01200049	12	49	0	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	2.085,12	111,42		0,00	487,58	115,16	0,00	0,00	0,00	2.085,12	0,00	0,00	487,58	27.480,00	27.480,00
1074	50180A01200054	12	54	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	1.554,11	0			0,00	485,06	30,52		0,00	196,08	29,41	0,00	0,00	0,00	485,06	0,00	1.554,11	196,08	6.518,00	6.518,00
1075	50180A01200055	12	55	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	817,53	45,24		0,00	250,83	42,94	0,00	0,00	0,00	817,53	0,00	0,00	250,83	6.913,00	6.913,00
1076	50180A01200058	12	58	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	1.368,46	66,97		0,00	371,38	66,19	0,00	0,00	0,00	1.368,46	0,00	0,00	371,38	3.239,00	3.239,00
1077	50180A01200059	12	59	0	Almendro secano	Moyuela	0,00	0			0,00	92,80	0,00		0,00	185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00	0,00	185,79	6.103,00	6.103,00
1078	50180A01200061	12	61	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	9,59	0,00		0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59	0,00	0,00	29,95	4.614,00	4.614,00
1079	50180A01200062	12	62	a	Labor o Labradío secano	Moyuela	645,73	0			0,00	2.654,21	93,93		0,00	523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,21	0,00	645,73	523,80	15.565,00	49.488,00
1080	50180A01200062	12	62	b	Pastos	Moyuela	954,27	1	AP-023		148,02	1.985,73	118,62		0,00	730,59	37,16	0,00	0,00	0,00	1.985,73	148,02	954,27	730,59	32.962,00	49.488,00
1081	50180A01200081	12	81	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	303,74	0,00		0,00	67,74	0,00	0,00	0,00	0,00	303,74	0,00	0,00	67,74	10.654,00	10.654,00
1082	50180A01200083	12	83	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	1.911,19	49,96		0,00	312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,19	0,00	0,00	312,26	6.750,00	6.750,00
1083	50180A01200085	12	85	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	41,03	0,00		0,00	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03	0,00	0,00	25,86	1.472,00	1.472,00
1084	50180A01200095	12	95	0	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	1.268,10	46,79		0,00	226,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,10	0,00	0,00	226,11	137.643,00	137.643,00
1085	50180A01209001	12	9001	0	Vía de comunicación de dominio público	Moyuela	45,89	0			0,00	41,82	2,89		0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	45,89	16,70	2.993,00	2.993,00
1086	50180A01209002	12	9002	0	Vía de comunicación de dominio público	Moyuela	0,00	0			0,00	103,60	3,29		0,00	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	103,60	0,00	0,00	13,55	3.681,00	3.681,00
1087	50180A01300001	13	1	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0,78	AP-024		115,08	137,65	18,76		0,00	115,42	10,65	0,00	0,00	0,00	137,65	115,08	0,00	115,42	6.099,00	6.099,00
1088	50180A01300002	13	2	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0,22	AP-024		32,94	81,01	8,64		0,00	43,69	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01	32,94	0,00	43,69	1.488,00	1.488,00
1089	50180A01309001	13	9001	0	Vía de comunicación de dominio público	Moyuela	0,00	0			0,00	28,03	2,02		0,00	10,95	0,75	0,00	0,00	0,00	28,03	0,00	0,00	10,95	4.416,00	4.445,00
1090	50180A01309005	13	9005	0	Vía de comunicación de dominio público	Moyuela	0,00	0			0,00	51,96	3,51		0,00	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96	0,00	0,00	23,36	6.380,00	6.380,00
1091	50180A01400008	14	8	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	195,58	13,46		0,00	53,83	0,00	0,00	0,00	0,00	195,58	0,00	0,00	53,83	1.713,00	1.713,00
1092	50180A01400009	14	9	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	4.105,06	180,01		0,00	979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,06	0,00	0,00	979,54	17.653,00	17.653,00
1093	50180A01400010	14	10	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	318,89	0,00		0,00	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	318,89	0,00	0,00	155,50	5.416,00	5.416,00
1094	50180A01400013	14	13	0	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	260,95	9,56		0,00	57,57	0,00	0,00	0,00	0,00	260,95	0,00	0,00	57,57	3.838,00	3.838,00
1095	50180A01400014	14	14	0	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	2.189,59	81,00		0,00	447,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,59	0,00	0,00	447,03	4.850,00	4.850,00
1096	50180A01400015	14	15	0	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	74,82	0,00		0,00	47,38	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	0,00	47,38	395,00	395,00
1097	50180A01400029	14	29	a	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	747,08	31,77		0,00	146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	747,08	0,00	0,00	146,21	45.645,00	49.832,00
1098	50180A01400136	14	136	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	3,72	0,00		0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	7,36	4.704,00	4.704,00
1099	50180A01409001	14	9001	0	Vía de comunicación de dominio público	Moyuela	0,00	0			0,00	58,41	4,00		0,00	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41	0,00	0,00	23,64	5.828,00	5.828,00

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Número afección	Referencia catastral	Poligono	Parcela	Subparcela	Tipo de cultivo de la subparcela	Nombre del Municipio	Superficies eventuales durante fase construccion	Apoyo	Codigo del Apoyo	Tipo del Apoyo	Superficie Cimentacion Apoyo	Superficie de Vuelo de Cable de la Linea	Longitud de Vuelo del Cable de la Linea	Codigo de Elemento Auxiliar de Linea	Superficie Elemento Auxiliar de Linea	Superficie de Seguridad de Linea	Longitud de los Viales	Superficie Total de Viales	Superficie de Viales Definitivos	Superficie de Viales Temporales	Superficie de la Servidumbre de Paso para Vigilancia y Conservacion	Superficie de Ocupacion Definitiva	Superficie de Ocupacion Temporal	Superficie de No Edificabilidad	Superficie Total de la Subparcela	Superficie Total de la Parcela
1100	50180A01409003	14	9003	0	Vía de comunicación de dominio público	Moyuela	0,00	0			0,00	81,95	3,03		0,00	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95	0,00	0,00	19,87	1.352,00	1.352,00
1101	50180A01409004	14	9004	0	Vía de comunicación de dominio público	Moyuela	0,00	0			0,00	57,50	2,34		0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	14,64	4.229,00	4.229,00
1102	50180A01500013	15	13	a	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	1.864,35	91,75		0,00	574,13	90,03	0,00	0,00	0,00	1.864,35	0,00	0,00	574,13	10.948,00	17.294,00
1103	50180A01500013	15	13	b	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	161,80	9,07		0,00	34,18	8,52	0,00	0,00	0,00	161,80	0,00	0,00	34,18	6.346,00	17.294,00
1104	50180A01500015	15	15	a	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	9,39	0,00		0,00	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39	0,00	0,00	16,19	4.432,00	4.908,00
1105	50180A01500016	15	16	0	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	189,50	15,42		0,00	65,26	8,54	0,00	0,00	0,00	189,50	0,00	0,00	65,26	1.308,00	1.308,00
1106	50180A01500019	15	19	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	2.255,12	117,23		0,00	714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,12	0,00	0,00	714,51	19.665,00	19.665,00
1107	50180A01500020	15	20	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	1.600,00	1	AP-025		148,02	785,39	72,62		0,00	423,90	19,31	0,00	0,00	0,00	785,39	148,02	1.600,00	423,90	16.059,00	16.059,00
1108	50180A01500022	15	22	0	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	1.342,53	71,17		0,00	292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,53	0,00	0,00	292,17	3.634,00	3.634,00
1109	50180A01500023	15	23	a	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	739,51	25,99		0,00	269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	739,51	0,00	0,00	269,84	4.780,00	6.096,00
1110	50180A01500025	15	25	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	109,46	4,82		0,00	39,37	0,00	0,00	0,00	0,00	109,46	0,00	0,00	39,37	1.491,00	1.491,00
1111	50180A01500092	15	92	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	318,08	15,71		0,00	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	318,08	0,00	0,00	95,76	2.306,00	2.306,00
1112	50180A01509002	15	9002	0	Vía de comunicación de dominio público	Moyuela	0,00	0			0,00	48,20	1,96		0,00	13,37	1,42	0,00	0,00	0,00	48,20	0,00	0,00	13,37	4.385,00	4.385,00
1113	50180A01509005	15	9005	0	Vía de comunicación de dominio público	Moyuela	0,00	0			0,00	48,98	2,45		0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98	0,00	0,00	15,45	6.749,00	6.749,00
1114	50180A01600007	16	7	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	756,18	42,84		0,00	251,99	43,95	0,00	0,00	0,00	756,18	0,00	0,00	251,99	4.881,00	4.881,00
1115	50180A01600008	16	8	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	330,79	21,59		0,00	134,55	22,62	0,00	0,00	0,00	330,79	0,00	0,00	134,55	1.394,00	1.394,00
1116	50180A01600009	16	9	0	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	369,18	28,42		0,00	174,19	26,90	0,00	0,00	0,00	369,18	0,00	0,00	174,19	4.531,00	4.531,00
1117	50180A01600010	16	10	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	1.600,00	1	AP-026		148,02	518,27	52,28		0,00	294,87	2,57	0,00	0,00	0,00	518,27	148,02	1.600,00	294,87	7.570,00	7.570,00
1118	50180A01600085	16	85	a	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	232,01	14,10		0,00	102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	232,01	0,00	0,00	102,87	5.744,00	6.768,00
1119	50180A01600086	16	86	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	985,20	51,31		0,00	281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	985,20	0,00	0,00	281,91	4.768,00	4.768,00
1120	50180A01600087	16	87	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	1.290,27	55,77		0,00	342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,27	0,00	0,00	342,26	5.409,00	5.409,00
1121	50180A01600089	16	89	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	1.173,32	45,43		0,00	262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,32	0,00	0,00	262,86	6.756,00	6.756,00
1122	50180A01600090	16	90	a	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	1.544,80	61,56		0,00	382,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,80	0,00	0,00	382,77	28.809,00	42.551,00
1123	50180A01600180	16	180	a	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	1	AP-027		148,02	2.271,23	129,05		0,00	766,16	9,68	0,00	0,00	0,00	2.271,23	148,02	0,00	766,16	20.984,00	21.403,00
1124	50180A01600213	16	213	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	1.400,48	54,49		0,00	328,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,48	0,00	0,00	328,46	4.139,00	4.139,00
1125	50180A01609003	16	9003	0	Vía de comunicación de dominio público	Moyuela	0,00	0			0,00	168,61	8,65		0,00	51,85	0,00	0,00	0,00	0,00	168,61	0,00	0,00	51,85	11.495,00	11.495,00
1126	50180A01609004	16	9004	0	Vía de comunicación de dominio público	Moyuela	0,00	0			0,00	30,56	2,24		0,00	11,03	0,16	0,00	0,00	0,00	30,56	0,00	0,00	11,03	3.217,00	3.217,00
1127	50180A01700188	17	188	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	1.600,00	0			0,00	1.818,85	93,87		0,00	562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,85	0,00	1.600,00	562,14	13.043,00	13.043,00
1128	50180A01700189	17	189	a	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	453,93	20,31		0,00	119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	453,93	0,00	0,00	119,42	8.226,00	9.205,00
1129	50180A01700189	17	189	b	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	140,44	0,00		0,00	69,21	0,00	0,00	0,00	0,00	140,44	0,00	0,00	69,21	980,00	9.205,00
1130	50180A01700213	17	213	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	3.835,28	203,56		0,00	1.219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,28	0,00	0,00	1.219,02	31.169,00	31.169,00
1131	50180A01700216	17	216	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	1.600,00	0,74	AP-030		109,06	692,66	64,76		0,00	378,68	17,16	51,20	0,00	51,20	743,86	109,06	1.600,00	378,68	6.789,00	6.789,00
1132	50180A01700217	17	217	a	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	2.277,80	131,20		0,00	798,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,80	0,00	0,00	798,36	20.941,00	27.045,00
1133	50180A01700218	17	218	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	998,52	55,18		0,00	333,21	0,00	0,00	0,00	0,00	998,52	0,00	0,00	333,21	5.774,00	5.774,00
1134	50180A01700219	17	219	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	925,02	57,50		0,00	335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	925,02	0,00	0,00	335,02	7.447,00	7.447,00
1135	50180A01700220	17	220	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	1.600,00	1	AP-029		148,02	6.169,76	265,42		0,00	1.587,05	60,34	180,99	0,00	180,99	6.350,74	148,02	1.600,00	1.587,05	48.694,00	48.694,00
1136	50180A01700221	17	221	0	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	574,72	28,19		0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	574,72	0,00	0,00	6,08	581,00	581,00
1137	50180A01700222	17	222	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	215,41	0,00		0,00	92,92	0,00	0,00	0,00	0,00	215,41	0,00	0,00	92,92	514,00	514,00
1138	50180A01700223	17	223	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	379,84	15,52		0,00	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	379,84	0,00	0,00	58,14	510,00	510,00
1139	50180A01700224	17	224	0	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	978,28	28,87		0,00	237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	978,28	0,00	0,00	237,77	2.016,00	2.016,00
1140	50180A01700227	17	227	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	1.600,00	0			0,00	2.826,99	118,46		0,00	663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,99	0,00	1.600,00	663,64	52.474,00	52.474,00
1141	50180A01700247	17	247	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	206,42	9,92		0,00	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	206,42	0,00	0,00	40,81	2.376,00	2.376,00
1142	50180A01700248	17	248	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	1.235,28	49,30		0,00	346,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,28	0,00	0,00	346,08	10.429,00	10.429,00
1143	50180A01700249	17	249	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	478,57	26,10		0,00	58,95	0,00	0,00	0,00	0,00	478,57	0,00	0,00	58,95	598,00	598,00
1144	50180A01700285	17	285	a	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	76,34	3,92		0,00	64,59	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34	0,00	0,00	64,59	6.564,00	14.659,00
1145	50180A01700285	17	285	b	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	193,88	15,11		0,00	58,63	0,00	0,00	0,00	0,00	193,88	0,00	0,00	58,63	3.637,00	14.659,00
1146	50180A01700307	17	307	0	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	244,81	17,52		0,00	82,75	0,00	0,00	0,00	0,00	244,81	0,00	0,00	82,75	1.008,00	1.008,00
1147	50180A01700308	17	308	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	179,26	6,92		0,00	73,31	0,00	0,00	0,00	0,00	179,26	0,00	0,00	73,31	1.106,00	1.106,00
1148	50180A01700309	17	309	0	Pastos	Moyuela	0,00	0,95	AP-028		140,57	206,13	23,29		0,00	170,47	12,70	0,00	0,00	0,00	206,13	140,57	0,00	170,47	2.598,00	2.598,00
1149	50180A01700310	17	310	0	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	271,17	12,68		0,00	53,64	0,00	0,00	0,00	0,00	271,17	0,00	0,00	53,64	1.276,00	1.276,00
1150	50180A01700323	17	323	0	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	286,19	15,93		0,00	139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	286,19	0,00	0,00	139,93	1.251,00	1.251,00
1151	50180A01700324	17	324	0	Pastos	Moyuela	0,00	0			0,00	594,60	28,24		0,00	184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	594,60	0,00	0,00	184,46	1.210,00	1.210,00
1152	50180A01700326	17	326	0	Pastos	Moyuela	0,00	0,05	AP-028		7,45	437,98	33,32		0,00	127,18	0,00	0,00	0,00	0,00	437,98	7,45	0,00	127,18	2.265,00	2.265,00
1153	50180A01700367	17	367	0	Pastos	Moyuela	0,00	0,26	AP-030		38,96	183,71	19,12		0,00	99,81	9,84	29,53	0,00	29,53	213,24	38,96	0,00	99,81	803,00	803,00
1154	50180A01700380	17	380	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	1.648,69	71,56		0,00	434,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,69	0,00	0,00	434,47	19.505,00	19.505,00
1155	50180A01700390	17	390	0	Labor o Labradío secano	Moyuela	0,00	0			0,00	356,67	7,61		0,00	139,33	0,00	0,00	0,00	0,00	356,67	0,00	0,00	139,33	4.194,00	4.194,00
1156	50180A01709017	17	9017	0	Vía de comunicación de dominio público	Moyuela	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3,10	9,28	0,00	9,28	9,28	0,00	0,00	0,00	18.606,00	18.606,00
1157	50180A01709018	17	9018	0	Vía de comunicación de dominio público	Moyuela	0,00	0			0,00	39,31	2,34		0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31	0,00	0,00	16,45	3.062,00	3.062,00
1158	50180A01709021	17	9021	0	Vía de comunicación de dominio público	Moyuela	0,00	0			0,00	76,09	5,44		0,00	26,22	0,33	0,00	0,00	0,00	76,09	0,00	0,00	26,22	2.849,00	2.849,00
1159	50180A01709022	17	9022	0	Vía de comunicación de dominio público	Moyuela	0,00	0			0,00	131,33	4,36		0,00	26,41	0,00	0,00	0,00	0,00	131,33	0,00	0,00	26,41	3.095,00	3.095,00
1160	50180A01709023	17	9023	0	Vía de comunicación de dominio público	Moyuela	0,00	0			0,00	151,52	6,24		0,00	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	151,52	0,00	0,00	23,67	716,00	716,00
1161	50180A01709024	17	9024	0		Moyuela	0,00	0			0,00	117,15	7,38		0,00	50,35	0,20	0,89	0,00	0,89	118,03	0,00	0,00	50,35	1.173,00	1.173,00
1162	44043A00500571	5	571	0	Pastos	Blesa	0,00	0,42	AP-043		61,57	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57	0,00	0,00	1.097.333,00	1.097.333,00
1163	44043A00500571	5	571	0	Pastos	Blesa	0,00	1	AP-044		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	1.097.333,00	1.097.333,00
1164	44043A00500571	5	571	0	Pastos	Blesa	0,00	1	AP-045		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	1.097.333,00	1.097.333,00
1165	44043A00500571	5	571	0	Pastos	Blesa	0,00	1	AP-046		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	1.097.333,00	1.097.333,00
1166	44043A00500571	5	571	0	Pastos	Blesa	0,00	0,91	AP-048		134,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,31	0,00	0,00	1.097.333,00	1.097.333,00
1167	44043A02700228	27	228	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	1	AP-032		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	64.243,00	64.243,00
1168	44043A02700228	27	228	0	Labor o Labradío secano	Blesa	0,00	1	AP-033		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	64.243,00	64.243,00
1169	44043A04000089	40	89	a	Pastos	Blesa	0,00	1	AP-051		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	353.690,00	354.745,00
1170	44043A04000089	40	89	a	Pastos	Blesa	0,00	1	AP-052		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	353.690,00	354.745,00
1171	44043A04200071	42	71	0	Pastos	Blesa	0,00	1	AP-053		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	36.172,00	36.172,00
1172	44043A04200071	42	71	0	Pastos	Blesa	0,00	1	AP-054		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	36.172,00	36.172,00
1173	44104A10100012	101	12	a	Pastos	Escucha	0,00	1	AP-141		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	3.535.926,00	3.927.592,00
1174	44104A10100012	101	12	a	Pastos	Escucha	0,00	1	AP-142		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	3.535.926,00	3.927.592,00
1175	44130A00100456	1	456	0	Monte bajo	La Hoz de la Vieja	0,00	1	AP-103		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	1.327.912,00	1.327.912,00
1176	44130A00100456	1	456	0	Monte bajo	La Hoz de la Vieja	0,00	1	AP-104		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	1.327.912,00	1.327.912,00
1177	44130A00100456	1	456	0	Monte bajo	La Hoz de la Vieja	0,00	1	AP-105		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	1.327.912,00	1.327.912,00
1178	44130A00100490	1	490	b	Monte bajo	La Hoz de la Vieja	0,00	1	AP-101		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	345.399,00	738.727,00
1179	44130A00100490	1	490	b	Monte bajo	La Hoz de la Vieja	0,00	1	AP-102		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	345.399,00	738.727,00
1180	44130A00200479	2	479	0	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	1	AP-095		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	8.313,00	8.313,00
1181	44130A00200479	2	479	0	Pastos	La Hoz de la Vieja	0,00	1	AP-096		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	8.313,00	8.313,00
1182	44149A00101346	1	1346	a	Pastos	Maicas	0,00	0,06	AP-082		8,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29	0,00	0,00	805.093,00	809.792,00
1183	44149A00101346	1	1346	a	Pastos	Maicas	0,00	1	AP-083		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	805.093,00	809.792,00
1184	44149A00101348	1	1348	a	Pastos	Maicas	0,00	1	AP-080		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	893.901,00	907.441,00
1185	44149A00101348	1	1348	a	Pastos	Maicas	0,00	1	AP-081		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	893.901,00	907.441,00
1186	44149A00101397	1	1397	a	Pastos	Maicas	0,00	1	AP-084		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	305.105,00	310.798,00
1187	44149A00101397	1	1397	a	Pastos	Maicas	0,00	1	AP-085		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	305.105,00	310.798,00
1188	44149A00101426	1	1426	0	Pastos	Maicas	0,00	1	AP-086		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	382.062,00	383.149,00
1189	44149A00101426	1	1426	0	Pastos	Maicas	0,00	1	AP-087		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	382.062,00	383.149,00
1190	44151A00900113	9	113	a	Pastos	Martín del Río	0,00	1	AP-125		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	127.797,00	128.023,00
1191	44151A00900113	9	113	a	Pastos	Martín del Río	0,00	1	AP-126		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	127.797,00	128.023,00
1192	44151A00900120	9	120	a	Pinar maderable	Martín del Río	0,00	1	AP-120		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	519.025,00	2.037.057,00
1193	44151A00900120	9	120	a	Pinar maderable	Martín del Río	0,00	1	AP-121		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	519.025,00	2.037.057,00
1194	44151A01200156	12	156	a	Pinar maderable	Martín del Río	0,00	1	AP-129		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	403.053,00	640.011,00
1195	44151A01200156	12	156	a	Pinar maderable	Martín del Río	0,00	1	AP-130		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	403.053,00	640.011,00
1196	44163A00700001	7	1	a	Pastos	Montalbán	0,00	1	AP-118		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	654.998,00	2.230.678,00
1197	44163A00700001	7	1	a	Pastos	Montalbán	0,00	1	AP-119		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	654.998,00	2.230.678,00
1198	44251A00100253	1	253	g	Monte bajo	Utrillas	0,00	1	AP-133		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	1.069.074,00	2.904.812,00
1199	44251A00100253	1	253	g	Monte bajo	Utrillas	0,00	1	AP-134		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	1.069.074,00	2.904.812,00
1200	44251A00100253	1	253	g	Monte bajo	Utrillas	0,00	1	AP-135		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	1.069.074,00	2.904.812,00
1201	44251A00100253	1	253	i	Monte bajo	Utrillas	0,00	0,58	AP-131		85,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	0,00	0,00	1.039.596,00	2.904.812,00
1202	44251A00100253	1	253	i	Monte bajo	Utrillas	0,00	1	AP-132		148,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	1.039.596,00	2.904.812,00

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 20240145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 KV
SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO

Documento Nº 2: Planos

Prepared by:	Checked by:	Approved by:
Full Name: RUBEN DIAZ IDOM	Full Name: JESUS MANTECON IDOM	Full Name: SERGIO LASTRA IDOM
Date: 06/03/2024	Date: 06/03/2024	Date: 06/03/2024

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184099.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

ÍNDICE

1. Índice de Planos.....1

1. Índice de Planos

1. CRN-240306-DT-DW-01 SITUACIÓN
2. CRN-240306-DT-DW-02 EMPLAZAMIENTO
3. CRN-240306-DT-DW-03 CATASTRAL
4. CRN-240306-DT-DW-04 PLANTA-PERFIL
5. CRN-240306-DT-DW-05 APOYOS TIPO
6. CRN-240306-DT-DW-06 CADENAS Y HERRAJES
7. CRN-240306-DT-DW-07 PLACA SEÑALIZACIÓN
8. CRN-240306-DT-DW-08 AMORTIGUADORES
9. CRN-240306-DT-DW-09 PUESTA A TIERRA DE APOYOS
10. CRN-240306-DT-DW-10 CIMENTACIONES
11. CRN-240306-DT-DW-11 DISPOSITIVO SALVAPÁJAROS
12. CRN-240306-DT-DW-12 PUNTO LIMPIO

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

SET. GORGO 220 / 30 KV

LEAT 220 KV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

SET. PROMOTORES CIRCONIO 220 KV



REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES
00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL

Emisión inicial:	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDC	JMT

Escala : 1:200.000 (0 — 5m)

Cliente : forestalia — FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Proyecto: LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANO DE SITUACIÓN

Tipo :

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-01 — Rev : -

Hoja: 01 — Sigue: - — DIN : A2

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado Nº 20240114S. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electronicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCÍA



SISTEMA DE REFERENCIA: ETRS89 COORDENADAS:U.T.M. HUSO 30

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION	Autor : IDOM	Proyecto: LÍNEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 220 KV SET GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO						Tipo:	ESCALA : 1/50.000 (0 10 20) / DIN A3
		Plano: PLANO DE EMPLAZAMIENTO	00	EMISION INICIAL	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	Nº Plano: CRN-240306-DT-DW-02 Hoja: 01 de 04
			REV.	DESCRIPCIÓN	Fecha	Dibujado	Revisado	Aprobado	

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 20240114S. Fecha Visado: 04/03/2024. Firmado Electrónicamente por el COIIM. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.



SISTEMA DE REFERENCIA: ETRS89 COORDENADAS:U.T.M. HUSO 30

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION	Autor : IDOM	Proyecto: LÍNEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 220 KV SET GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO						Tipo:
		Plano: PLANO DE EMPLAZAMIENTO	00	EMISION INICIAL	06/03/2024	RVR	RDC	JMT
			REV.	DESCRIPCIÓN	Fecha	Dibujado	Revisado	Aprobado

Nº Plano: CRN-240306-DT-DW-02 Hoja: 02 de 04

ESCALA : 1/50.000 (0 10 20)

DIN A3

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 20240114S. Fecha Visado: 04/03/2024. Firmado Electrónicamente por el COIIM. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.



SISTEMA DE REFERENCIA: ETRS89 COORDENADAS:U.T.M. HUSO 30

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION	Autor : IDOM	Proyecto: LÍNEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 220 KV SET GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO						Tipo:	ESCALA : 1/50.000
		Plano: PLANO DE EMPLAZAMIENTO	00	EMISION INICIAL	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	Nº Plano: CRN-240306-DT-DW-02 Hoja: 03 de 04
			REV.	DESCRIPCIÓN	Fecha	Dibujado	Revisado	Aprobado	DIN A3

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 20240114S. Fecha Visado: 04/03/2024. Firmado Electrónicamente por el COIIM. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/verificacion. Cod.Ver: 71184009.



Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION	Autor : IDOM	Proyecto: LÍNEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 220 KV SET GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO							Tipo:	ESCALA : 1/50.000 (0 10 20)	DIN A3
		Plano: PLANO DE EMPLAZAMIENTO	00	EMISION INICIAL	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	Nº Plano: CRN-240306-DT-DW-02 Hoja: 04 de 04		
			REV.	DESCRIPCIÓN	Fecha	Dibujado	Revisado	Aprobado			

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 20240114S. Fecha Visado: 04/03/2024. Firmado Electrónicamente por el COIIM. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.



REFERENCIAS CATASTRALES:

SUELO RÚSTICO:

[##] [###] [A] [PPP] [NNNNN]

PROVINCIA MUNICIPIO SECTOR POLÍGONO PARCELA

SUELO URBANO:

[##] [###]

FINCA O PARCELA HOJA DEL PLANO

LEYENDA ACCESOS:

- ACCESO NUEVO
- CAMINO EXISTENTE DENTRO DE PARCELA PRIVADA
- CAMINO ASFALTADO
- CAMINO DE TIERRA

NOTA:
SE CONSIDERA UN ANCHO DE 3 m PARA LOS ACCESOS.

LEYENDA TRAZADO AÉREO:

- PROYECCIÓN CONDUCTORES
- SERVIDUMBRE AÉREA L. ELÉCTRICA
- LÍNEA A 5 m DEL EJE
- OCUPACIÓN PERMANENTE APOYO
- OCUPACIÓN TEMPORAL APOYO

50 0 50 100 150 200 250 m

ESCALA 1:5.000

00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL
REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES

Emisión inicial:	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDC	JMT

Escala : ESCALA 1:5.000

Proyecto: LÍNEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 220 KV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANO CATASTRAL

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Tipo :

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-03 | Rev : 00

Hoja: 01 | Sigue: 02 | DIN : A2

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid/Visado Nº 20240114S. Fecha Visado: 19/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 711134009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SANCHEZ ESTEBAN GARCIA

POLÍGONO 031

032

POLÍGONO 001

AP.005

AP.006

AP.007

AP.008

AP.009

N

REFERENCIAS CATASTRALES:

SUELO RÚSTICO:

[##] [###] [A] [PPP] [NNNNN]

PROVINCIA MUNICIPIO SECTOR POLÍGONO PARCELA

SUELO URBANO:

[##] [###]

FINCA O PARCELA HOJA DEL PLANO

LEYENDA ACCESOS:

- ACCESO NUEVO
- CAMINO EXISTENTE DENTRO DE PARCELA PRIVADA
- CAMINO ASFALTADO
- CAMINO DE TIERRA

NOTA:
SE CONSIDERA UN ANCHO DE 3 m PARA LOS ACCESOS.

LEYENDA TRAZADO AÉREO:

- PROYECCIÓN CONDUCTORES
- SERVIDUMBRE AÉREA L. ELÉCTRICA
- LÍNEA A 5 m DEL EJE
- OCUPACIÓN PERMANENTE APOYO
- OCUPACIÓN TEMPORAL APOYO

50 0 50 100 150 200 250 m

ESCALA 1:5.000

REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES
00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL

Emisión inicial:

	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDC	JMT

Escala : ESCALA 1:5.000

Proyecto: LÍNEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 220 KV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANO CATASTRAL

Tipo :

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-03 Rev : 00

Hoja: 02 Sigue: 03 DIN: A2

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado Nº 20240114S. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electronicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod. Ver: 7159/009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA



Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado Nº 20240[illegible] Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

REFERENCIAS CATASTRALES:

SUELO RÚSTICO:

[##] [###] [A] [PPP] [NNNNN]

PROVINCIA MUNICIPIO SECTOR POLÍGONO PARCELA

SUELO URBANO:

[##] [###]

FINCA O PARCELA HOJA DEL PLANO

LEYENDA ACCESOS:

- ACCESO NUEVO
- CAMINO EXISTENTE DENTRO DE PARCELA PRIVADA
- CAMINO ASFALTADO
- CAMINO DE TIERRA

NOTA:
SE CONSIDERA UN ANCHO DE 3 m PARA LOS ACCESOS.

LEYENDA TRAZADO AÉREO:

- PROYECCIÓN CONDUCTORES
- SERVIDUMBRE AÉREA L. ELÉCTRICA
- LÍNEA A 5 m DEL EJE
- OCUPACIÓN PERMANENTE APOYO
- OCUPACIÓN TEMPORAL APOYO

50 0 50 100 150 200 250 m

ESCALA 1:5.000

00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL
REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES

Emisión inicial:	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDC	JMT

Escala : ESCALA 1:5.000

Proyecto: LÍNEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 220 KV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANO CATASTRAL

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Tipo :

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-03 CATAST

Rev : 00

Hoja: 03 Sigue: 04 DIN : A2

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.



REFERENCIAS CATASTRALES:

SUELO RÚSTICO:

[##] [###] [A] [PPP] [NNNNN]

PROVINCIA MUNICIPIO SECTOR POLÍGONO PARCELA

SUELO URBANO:

[##] [###]

FINCA O PARCELA HOJA DEL PLANO

LEYENDA ACCESOS:

- ACCESO NUEVO
- CAMINO EXISTENTE DENTRO DE PARCELA PRIVADA
- CAMINO ASFALTADO
- CAMINO DE TIERRA

NOTA:
SE CONSIDERA UN ANCHO DE 3 m PARA LOS ACCESOS.

LEYENDA TRAZADO AÉREO:

- PROYECCIÓN CONDUCTORES
- SERVIDUMBRE AÉREA L. ELÉCTRICA
- LÍNEA A 5 m DEL EJE
- OCUPACIÓN PERMANENTE APOYO
- OCUPACIÓN TEMPORAL APOYO

50 0 50 100 150 200 250 m

ESCALA 1:5.000

REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES
00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL

Emisión inicial:

	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDC	JMT

Escala : ESCALA 1:5.000

Proyecto: LÍNEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 220 KV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANO CATASTRAL

Tipo :

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-03 Rev : 00

Hoja: 04 Sigue: 05 DIN : A2

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado nº 20240114/7. Fecha Visado: 26/03/2024. Firmado Electronicamente por el/los Colegiado/s: 11421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA. Para comprobar su validez: https://www.coim.es/verificacion. Cód.Ver: 71189d9b

AP.018

AP.019

AP.020

AP.021

POLÍGONO 001

POLÍGONO 003

POLÍGONO 005

POLÍGONO 010

N

REFERENCIAS CATASTRALES:

SUELO RÚSTICO:

[##] [###] [A] [PPP] [NNNNN]

PROVINCIA MUNICIPIO SECTOR POLÍGONO PARCELA

SUELO URBANO:

[##] [###]

FINCA O PARCELA HOJA DEL PLANO

LEYENDA ACCESOS:

- ACCESO NUEVO
- CAMINO EXISTENTE DENTRO DE PARCELA PRIVADA
- CAMINO ASFALTADO
- CAMINO DE TIERRA

NOTA:
SE CONSIDERA UN ANCHO DE 3 m PARA LOS ACCESOS.

LEYENDA TRAZADO AÉREO:

- PROYECCIÓN CONDUCTORES
- SERVIDUMBRE AÉREA L. ELÉCTRICA
- LÍNEA A 5 m DEL EJE
- OCUPACIÓN PERMANENTE APOYO
- OCUPACIÓN TEMPORAL APOYO

50 0 50 100 150 200 250 m

ESCALA 1:5.000

REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES
00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL

Emisión inicial:

	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDC	JMT

Escala : ESCALA 1:5.000

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Proyecto: LÍNEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 220 KV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANO CATASTRAL

Tipo :

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-03

Rev : 00

Hoja: 05 Sigue: 06 DIN: A2

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorización del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado nº 240401XAS. Fecha visado: 15/04/2024. Verifique la validez de este visado en: https://www.coim.es/verificar-visado/. Clave: 71586D0. Ref. SERGIO LASTRA GARCIA



REFERENCIAS CATASTRALES:

SUELO RÚSTICO:

[##] [###] [A] [PPP] [NNNNN]

PROVINCIA MUNICIPIO SECTOR POLÍGONO PARCELA

SUELO URBANO:

[##] [###]

FINCA O PARCELA HOJA DEL PLANO

LEYENDA ACCESOS:

- ACCESO NUEVO
- CAMINO EXISTENTE DENTRO DE PARCELA PRIVADA
- CAMINO ASFALTADO
- CAMINO DE TIERRA

NOTA:
SE CONSIDERA UN ANCHO DE 3 m PARA LOS ACCESOS.

LEYENDA TRAZADO AÉREO:

- PROYECCIÓN CONDUCTORES
- SERVIDUMBRE AÉREA L. ELÉCTRICA
- LÍNEA A 5 m DEL EJE
- OCUPACIÓN PERMANENTE APOYO
- OCUPACIÓN TEMPORAL APOYO

50 0 50 100 150 200 250 m

ESCALA 1:5.000

REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES
00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL

Emisión inicial:

	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDC	JMT

Escala : ESCALA 1:5.000

Proyecto: LÍNEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 220 KV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANO CATASTRAL

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Tipo :

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-03 Rev : 00

Hoja: 06 Sigue: 07 DIN : A2

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado nº 20240114S. Fecha visado: 14/02/2024. Visado Electrónico. Ingeniero: RICARDO LASTRA GARCIA. Colegiado: 15421. Colegio: COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID. Para comprobar su validez: https://www.coim.es/verificacion. Código: AV119400



REFERENCIAS CATASTRALES:

SUELO RÚSTICO:

[##] [###] [A] [PPP] [NNNNN]

PROVINCIA MUNICIPIO SECTOR POLÍGONO PARCELA

SUELO URBANO:

[##] [###]

FINCA O PARCELA HOJA DEL PLANO

LEYENDA ACCESOS:

- ACCESO NUEVO
- CAMINO EXISTENTE DENTRO DE PARCELA PRIVADA
- CAMINO ASFALTADO
- CAMINO DE TIERRA

NOTA:
SE CONSIDERA UN ANCHO DE 3 m PARA LOS ACCESOS.

LEYENDA TRAZADO AÉREO:

- PROYECCIÓN CONDUCTORES
- SERVIDUMBRE AÉREA L. ELÉCTRICA
- LÍNEA A 5 m DEL EJE
- OCUPACIÓN PERMANENTE APOYO
- OCUPACIÓN TEMPORAL APOYO

50 0 50 100 150 200 250 m

ESCALA 1:5.000

REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES
00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL

Emisión inicial:

	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDC	JMT

Escala : ESCALA 1:5.000

Proyecto: LÍNEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 220 KV
SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANO CATASTRAL

Tipo :

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-03 Rev : 00

Hoja: 07 Sigue: 08 DIN: A2

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado nº 240401145. Fecha Visado 14/03/2024. Formado Electrónicamente por el COIIM. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificador. Cod Ver: 2024040109



Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Asturias. Visado Nº 20240145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electronicamente por el I.I.T.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/verificacion. Cod.Ver: 7134009
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

REFERENCIAS CATASTRALES:

SUELO RÚSTICO:

[##] [###] [A] [PPP] [NNNNN]

PROVINCIA MUNICIPIO SECTOR POLÍGONO PARCELA

SUELO URBANO:

[##] [###]

FINCA O PARCELA HOJA DEL PLANO

LEYENDA ACCESOS:

- ACCESO NUEVO
- CAMINO EXISTENTE DENTRO DE PARCELA PRIVADA
- CAMINO ASFALTADO
- CAMINO DE TIERRA

NOTA:
SE CONSIDERA UN ANCHO DE 3 m PARA LOS ACCESOS.

LEYENDA TRAZADO AÉREO:

- PROYECCIÓN CONDUCTORES
- SERVIDUMBRE AÉREA L. ELÉCTRICA
- LÍNEA A 5 m DEL EJE
- OCUPACIÓN PERMANENTE APOYO
- OCUPACIÓN TEMPORAL APOYO

50 0 50 100 150 200 250 m

ESCALA 1:5.000

REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES
00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL

Emisión inicial:	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDC	JMT

Escala : ESCALA 1:5.000

Proyecto: LÍNEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 220 KV
SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANO CATASTRAL

Cliente : forestalia — FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Tipo :

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-03 Rev : 00

Hoja: 08 Sigue: 09 DIN : A2

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

AP.035

AP.036

AP.037

AP.038

POLÍGONO 001

POLÍGONO 027

POLÍGONO 028

POLÍGONO 003

N

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado nº 20240114S. Fecha Visado: 13/03/2024. Visado Electrónicamente. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA. Para comprobar su validez: https://www.coim.es/Verificacion. Cod VAL: 71184D05

REFERENCIAS CATASTRALES:

SUELO RÚSTICO:

[##] [###] [A] [PPP] [NNNNN]

PROVINCIA MUNICIPIO SECTOR POLÍGONO PARCELA

SUELO URBANO:

[##] [###]

FINCA O PARCELA HOJA DEL PLANO

LEYENDA ACCESOS:

- ACCESO NUEVO
- CAMINO EXISTENTE DENTRO DE PARCELA PRIVADA
- CAMINO ASFALTADO
- CAMINO DE TIERRA

NOTA:
SE CONSIDERA UN ANCHO DE 3 m PARA LOS ACCESOS.

LEYENDA TRAZADO AÉREO:

- PROYECCIÓN CONDUCTORES
- SERVIDUMBRE AÉREA L. ELÉCTRICA
- LÍNEA A 5 m DEL EJE
- OCUPACIÓN PERMANENTE APOYO
- OCUPACIÓN TEMPORAL APOYO

50 0 50 100 150 200 250 m

ESCALA 1:5.000

REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES
00	06/03/204	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL

Emisión inicial:	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDC	JMT

Escala : ESCALA 1:5.000

Proyecto: LÍNEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 220 KV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANO CATASTRAL

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Tipo :

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-03 Rev : 00

Hoja: 09 Sigue: 010 DIN : A2

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.



REFERENCIAS CATASTRALES:

SUELO RÚSTICO:

[##] [###] [A] [PPP] [NNNNN]

PROVINCIA MUNICIPIO SECTOR POLÍGONO PARCELA

SUELO URBANO:

[##] [###]

FINCA O PARCELA HOJA DEL PLANO

LEYENDA ACCESOS:

- ACCESO NUEVO
- CAMINO EXISTENTE DENTRO DE PARCELA PRIVADA
- CAMINO ASFALTADO
- CAMINO DE TIERRA

NOTA:
SE CONSIDERA UN ANCHO DE 3 m PARA LOS ACCESOS.

LEYENDA TRAZADO AÉREO:

- PROYECCIÓN CONDUCTORES
- SERVIDUMBRE AÉREA L. ELÉCTRICA
- LÍNEA A 5 m DEL EJE
- OCUPACIÓN PERMANENTE APOYO
- OCUPACIÓN TEMPORAL APOYO

50 0 50 100 150 200 250 m

ESCALA 1:5.000

REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES
00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL

Emisión inicial:

	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDC	JMT

Escala : ESCALA 1:5.000

Proyecto: LÍNEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 220 KV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANO CATASTRAL

Tipo :

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-03 Rev : 00

Hoja: 10 Sigue: 011 DIN : A2

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado Nº 20240145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por Nº Colegiado: 15421. Colegiado: ACEBRÓN LASTRA, CARLOS. Para verificar: https://www.coim.es/verificacion. Cod.Ver: 711940091



REFERENCIAS CATASTRALES:

SUELO RÚSTICO:

[##] [###] [A] [PPP] [NNNNN]

PROVINCIA MUNICIPIO SECTOR POLÍGONO PARCELA

SUELO URBANO:

[##] [###]

FINCA O PARCELA HOJA DEL PLANO

LEYENDA ACCESOS:

- ACCESO NUEVO
- CAMINO EXISTENTE DENTRO DE PARCELA PRIVADA
- CAMINO ASFALTADO
- CAMINO DE TIERRA

NOTA:
SE CONSIDERA UN ANCHO DE 3 m PARA LOS ACCESOS.

LEYENDA TRAZADO AÉREO:

- PROYECCIÓN CONDUCTORES
- SERVIDUMBRE AÉREA L. ELÉCTRICA
- LÍNEA A 5 m DEL EJE
- OCUPACIÓN PERMANENTE APOYO
- OCUPACIÓN TEMPORAL APOYO

50 0 50 100 150 200 250 m

ESCALA 1:5.000

REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES
00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL

Emisión inicial:

	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDC	JMT

Escala : ESCALA 1:5.000

Proyecto: LÍNEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 220 KV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANO CATASTRAL

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Tipo :

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-03 Rev : 00

Hoja: 11 Sigue: 012 DIN: A2

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorización del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado nº 20240195. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el Colegiado. Para comprobar su validez: https://www.cofim.es/Verificacion. Cod. Ver: 71184009. Colegiado: 15821. COLEGIADO: SERGIO LASTRA GARCIA



REFERENCIAS CATASTRALES:

SUELO RÚSTICO:

[##] [###] [A] [PPP] [NNNNN]

PROVINCIA MUNICIPIO SECTOR POLÍGONO PARCELA

SUELO URBANO:

[##] [###]

FINCA O PARCELA HOJA DEL PLANO

LEYENDA ACCESOS:

- ACCESO NUEVO
- CAMINO EXISTENTE DENTRO DE PARCELA PRIVADA
- CAMINO ASFALTADO
- CAMINO DE TIERRA

NOTA:
SE CONSIDERA UN ANCHO DE 3 m PARA LOS ACCESOS.

LEYENDA TRAZADO AÉREO:

- PROYECCIÓN CONDUCTORES
- SERVIDUMBRE AÉREA L. ELÉCTRICA
- LÍNEA A 5 m DEL EJE
- OCUPACIÓN PERMANENTE APOYO
- OCUPACIÓN TEMPORAL APOYO

50 0 50 100 150 200 250 m

ESCALA 1:5.000

REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES
00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL

Emisión inicial:

	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDC	JMT

Escala : ESCALA 1:5.000

Proyecto: LÍNEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 220 KV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANO CATASTRAL

Tipo :

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-03 Rev : 00

Hoja: 12 Sigue: 013 DIN : A2

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado nº 20240114S. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electronicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/verificacion/ CSV Nº: 711a4009. Nº Colegiado: 18421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

AP.060

POLÍGONO 042

POLÍGONO 043

AP.061

POLÍGONO 039

AP.062

POLÍGONO 001

POLÍGONO 019

AP.063

AP.064

POLÍGONO 005

AP.065

N

REFERENCIAS CATASTRALES:

SUELO RÚSTICO:

[##] [###] [A] [PPP] [NNNNN]

PROVINCIA MUNICIPIO SECTOR POLÍGONO PARCELA

SUELO URBANO:

[##] [###]

FINCA O PARCELA HOJA DEL PLANO

LEYENDA ACCESOS:

- ACCESO NUEVO
- CAMINO EXISTENTE DENTRO DE PARCELA PRIVADA
- CAMINO ASFALTADO
- CAMINO DE TIERRA

NOTA:
SE CONSIDERA UN ANCHO DE 3 m PARA LOS ACCESOS.

LEYENDA TRAZADO AÉREO:

- PROYECCIÓN CONDUCTORES
- SERVIDUMBRE AÉREA L. ELÉCTRICA
- LÍNEA A 5 m DEL EJE
- OCUPACIÓN PERMANENTE APOYO
- OCUPACIÓN TEMPORAL APOYO

50 0 50 100 150 200 250 m

ESCALA 1:5.000

REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES
00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL

Emisión inicial:	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDC	JMT

Escala : ESCALA 1:5.000

Proyecto: LÍNEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 220 KV
SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANO CATASTRAL

Tipo :

Cliente : forestalia — FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-03 Rev : 00

Hoja: 13 Sigue: 014 DIN : A2

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado Nº 20240114S. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por: JAVIER CUBILLO MARTÍN. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificador/. Cod.Ver: 711k0009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA



REFERENCIAS CATASTRALES:

SUELO RÚSTICO:

[##] [###] [A] [PPP] [NNNNN]

PROVINCIA MUNICIPIO SECTOR POLÍGONO PARCELA

SUELO URBANO:

[##] [###]

FINCA O PARCELA HOJA DEL PLANO

LEYENDA ACCESOS:

- ACCESO NUEVO
- CAMINO EXISTENTE DENTRO DE PARCELA PRIVADA
- CAMINO ASFALTADO
- CAMINO DE TIERRA

NOTA:
SE CONSIDERA UN ANCHO DE 3 m PARA LOS ACCESOS.

LEYENDA TRAZADO AÉREO:

- PROYECCIÓN CONDUCTORES
- SERVIDUMBRE AÉREA L. ELÉCTRICA
- LÍNEA A 5 m DEL EJE
- OCUPACIÓN PERMANENTE APOYO
- OCUPACIÓN TEMPORAL APOYO

50 0 50 100 150 200 250 m

ESCALA 1:5.000

REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES
00	03/06/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL

Emisión inicial:

	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDC	JMT

Escala : ESCALA 1:5.000

Proyecto: LÍNEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 220 KV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANO CATASTRAL

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Tipo :

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-03 Rev : 00

Hoja: 14 Sigue: 015 DIN: A2

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado nº 2024011451. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/verificacion Cod. Ver: 7J1S4QD5 Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

POLÍGONO 004

POLÍGONO 005

POLÍGONO 006

POLÍGONO 003

POLÍGONO 008

AP.070

AP.071

AP.072

AP.073

AP.074

AP.075

44131A01600182

44131A01600183

44195A00200171 44195A00200152 44195A00200174 44195A00200172 44195A00200170 44195A00200154 44195A00200373 44195A00200175 44195A00200169 44195A00200165 44195A00200162 44195A00200188 44195A00200189 44195A00200167 44195A00200166 44195A00200190 44195A00200191 44195A00200193 44195A00200192 44195A00200194 44195A00200186 44195A00200195 44195A00200176

REFERENCIAS CATASTRALES:

SUELO RÚSTICO:

[##] [###] [A] [PPP] [NNNNN]

PROVINCIA MUNICIPIO SECTOR POLÍGONO PARCELA

SUELO URBANO:

[##] [###]

FINCA O PARCELA HOJA DEL PLANO

LEYENDA ACCESOS:

- ACCESO NUEVO
- CAMINO EXISTENTE DENTRO DE PARCELA PRIVADA
- CAMINO ASFALTADO
- CAMINO DE TIERRA

NOTA:
SE CONSIDERA UN ANCHO DE 3 m PARA LOS ACCESOS.

LEYENDA TRAZADO AÉREO:

- PROYECCIÓN CONDUCTORES
- SERVIDUMBRE AÉREA L. ELÉCTRICA
- LÍNEA A 5 m DEL EJE
- OCUPACIÓN PERMANENTE APOYO
- OCUPACIÓN TEMPORAL APOYO

50 0 50 100 150 200 250 m

ESCALA 1:5.000

REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES
00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL

Emisión inicial:

	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDC	JMT

Escala : ESCALA 1:5.000

Proyecto: LÍNEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 220 KV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANO CATASTRAL

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Tipo :

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-03 Rev : 00

Hoja: 15 Sigue: 016 DIN: A2

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Documento firmado electrónicamente por Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas y Energía, con nº 240611141, el día 07/06/2024 a las 15:47:21. Colegiado: 71547. Para comprobar su validez: https://www.coitme.es/Verificacion?codVer=71547

POLÍGONO 007

AP.076

AP.077

AP.078

REFERENCIAS CATASTRALES:

SUELO RÚSTICO:

[##] [###] [A] [PPP] [NNNNN]

PROVINCIA MUNICIPIO SECTOR POLÍGONO PARCELA

SUELO URBANO:

[##] [###]

FINCA O PARCELA HOJA DEL PLANO

LEYENDA ACCESOS:

- ACCESO NUEVO
- CAMINO EXISTENTE DENTRO DE PARCELA PRIVADA
- CAMINO ASFALTADO
- CAMINO DE TIERRA

NOTA:
SE CONSIDERA UN ANCHO DE 3 m PARA LOS ACCESOS.

LEYENDA TRAZADO AÉREO:

- PROYECCIÓN CONDUCTORES
- SERVIDUMBRE AÉREA L. ELÉCTRICA
- LÍNEA A 5 m DEL EJE
- OCUPACIÓN PERMANENTE APOYO
- OCUPACIÓN TEMPORAL APOYO

50 0 50 100 150 200 250 m

ESCALA 1:5.000

REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES
00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL

Emisión inicial:

	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDC	JMT

Escala : ESCALA 1:5.000

Proyecto: LÍNEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 220 KV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANO CATASTRAL

Tipo :

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-03 Rev : 00

Hoja: 16 Sigue: 017 DIN: A2

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Sistema de Registro Electrónico de Planos Industriales de Navarra. Visado nº: 2024011435. Fecha Visado: 14/03/2024. Fecha Validez: 14/03/2026. Nº Colegiado: 15.526. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA. Para comprobar su validez: https://www.coiin.es/verificacion Cod.Ver.: 21104409



REFERENCIAS CATASTRALES:

SUELO RÚSTICO:

[##] [###] [A] [PPP] [NNNNN]

PROVINCIA MUNICIPIO SECTOR POLÍGONO PARCELA

SUELO URBANO:

[##] [###]

FINCA O PARCELA HOJA DEL PLANO

LEYENDA ACCESOS:

- ACCESO NUEVO
- CAMINO EXISTENTE DENTRO DE PARCELA PRIVADA
- CAMINO ASFALTADO
- CAMINO DE TIERRA

NOTA:
SE CONSIDERA UN ANCHO DE 3 m PARA LOS ACCESOS.

LEYENDA TRAZADO AÉREO:

- PROYECCIÓN CONDUCTORES
- SERVIDUMBRE AÉREA L. ELÉCTRICA
- LÍNEA A 5 m DEL EJE
- OCUPACIÓN PERMANENTE APOYO
- OCUPACIÓN TEMPORAL APOYO

50 0 50 100 150 200 250 m

ESCALA 1:5.000

REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES
00	03/06/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL

Emisión inicial:	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDC	JMT

Escala : ESCALA 1:5.000

Proyecto: LÍNEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 220 KV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANO CATASTRAL

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Tipo :

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-03 Rev : 00

Hoja: 17 Sigue: 018 DIN : A2

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado Nº 20240145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el Colegiado: SERGIO CASTRA GARCIA Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO CASTRA GARCIA. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verification. CSV_User=1+15400

AP.085

AP.086

POLÍGONO 001

AP.087

AP.088

AP.089

REFERENCIAS CATASTRALES:

SUELO RÚSTICO:

[##] [###] [A] [PPP] [NNNNN]

PROVINCIA MUNICIPIO SECTOR POLÍGONO PARCELA

SUELO URBANO:

[##] [###]

FINCA O PARCELA HOJA DEL PLANO

LEYENDA ACCESOS:

- ACCESO NUEVO
- CAMINO EXISTENTE DENTRO DE PARCELA PRIVADA
- CAMINO ASFALTADO
- CAMINO DE TIERRA

NOTA:
SE CONSIDERA UN ANCHO DE 3 m PARA LOS ACCESOS.

LEYENDA TRAZADO AÉREO:

- PROYECCIÓN CONDUCTORES
- SERVIDUMBRE AÉREA L. ELÉCTRICA
- LÍNEA A 5 m DEL EJE
- OCUPACIÓN PERMANENTE APOYO
- OCUPACIÓN TEMPORAL APOYO

50 0 50 100 150 200 250 m

ESCALA 1:5.000

REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES
00	03/06/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL

Emisión inicial:

	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDC	JMT

Escala : ESCALA 1:5.000

Proyecto: LÍNEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 220 KV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANO CATASTRAL

Tipo :

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-03

Rev : 00

Hoja: 18 Sigue: 019 DIN: A2

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra. Visado Nº 202401135. Fecha Visado: 14/3/2024. Firmado Electrónicamente por el COIINA. Para comprobar su validez: https://www.coiina.es/verificadorfirma.aspx?cod.Ver=X1184094. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA



REFERENCIAS CATASTRALES:

SUELO RÚSTICO:

[##] [###] [A] [PPP] [NNNNN]

PROVINCIA MUNICIPIO SECTOR POLÍGONO PARCELA

SUELO URBANO:

[##] [###]

FINCA O PARCELA HOJA DEL PLANO

LEYENDA ACCESOS:

- ACCESO NUEVO
- CAMINO EXISTENTE DENTRO DE PARCELA PRIVADA
- CAMINO ASFALTADO
- CAMINO DE TIERRA

NOTA:
SE CONSIDERA UN ANCHO DE 3 m PARA LOS ACCESOS.

LEYENDA TRAZADO AÉREO:

- PROYECCIÓN CONDUCTORES
- SERVIDUMBRE AÉREA L. ELÉCTRICA
- LÍNEA A 5 m DEL EJE
- OCUPACIÓN PERMANENTE APOYO
- OCUPACIÓN TEMPORAL APOYO

50 0 50 100 150 200 250 m

ESCALA 1:5.000

REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES
00	03/06/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL

Emisión inicial:	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDC	JMT

Escala : ESCALA 1:5.000

Proyecto: LÍNEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 220 KV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANO CATASTRAL

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Tipo :

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-03 Rev : 00

Hoja: 19 Sigue: 020 DIN: A2

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid Visado: VY-2024-04115 Fecha visado: 07/03/2024 Ingeniero: PEDRO LASTRA GARCIA Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 711846009

POLÍGONO 002

AP.099

AP.100

AP.101

AP.102

AP.103

POLÍGONO 001

N

S

E

O

REFERENCIAS CATASTRALES:

SUELO RÚSTICO:

[##] [###] [A] [PPP] [NNNNN]

PROVINCIA MUNICIPIO SECTOR POLÍGONO PARCELA

SUELO URBANO:

[##] [###]

FINCA O PARCELA HOJA DEL PLANO

LEYENDA ACCESOS:

- ACCESO NUEVO
- CAMINO EXISTENTE DENTRO DE PARCELA PRIVADA
- CAMINO ASFALTADO
- CAMINO DE TIERRA

NOTA:
SE CONSIDERA UN ANCHO DE 3 m PARA LOS ACCESOS.

LEYENDA TRAZADO AÉREO:

- PROYECCIÓN CONDUCTORES
- SERVIDUMBRE AÉREA L. ELÉCTRICA
- LÍNEA A 5 m DEL EJE
- OCUPACIÓN PERMANENTE APOYO
- OCUPACIÓN TEMPORAL APOYO

50 0 50 100 150 200 250 m

ESCALA 1:5.000

REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES
00	03/06/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL

Emisión inicial:	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDC	JMT

Escala : ESCALA 1:5.000

Proyecto: LÍNEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 220 KV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANO CATASTRAL

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Tipo :

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-03 Rev : 00

Hoja: 20 Sigue: 021 DIN : A2

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorización del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado nº 20/240145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA. Para comprobar su validez: https://www.coim.es/VerificarCodigo. Código: 7-1184/09



Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado Nº 20240145. Fecha Visado: 19/04/2024. Firmado Electronicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: V.1.19/0/09

REFERENCIAS CATASTRALES:

SUELO RÚSTICO:

[##] [###] [A] [PPP] [NNNNN]

PROVINCIA MUNICIPIO SECTOR POLÍGONO PARCELA

SUELO URBANO:

[##] [###]

FINCA O PARCELA HOJA DEL PLANO

LEYENDA ACCESOS:

- ACCESO NUEVO
- CAMINO EXISTENTE DENTRO DE PARCELA PRIVADA
- CAMINO ASFALTADO
- CAMINO DE TIERRA

NOTA:
SE CONSIDERA UN ANCHO DE 3 m PARA LOS ACCESOS.

LEYENDA TRAZADO AÉREO:

- PROYECCIÓN CONDUCTORES
- SERVIDUMBRE AÉREA L. ELÉCTRICA
- LÍNEA A 5 m DEL EJE
- OCUPACIÓN PERMANENTE APOYO
- OCUPACIÓN TEMPORAL APOYO

50 0 50 100 150 200 250 m

ESCALA 1:5.000

REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES
00	03/06/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL

Emisión inicial:	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDC	JMT

Escala : ESCALA 1:5.000

Proyecto: LÍNEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 220 KV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANO CATASTRAL

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Tipo :

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-03 Rev : 00

Hoja: 21 Sigue: 022 DIN: A2

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorización del propietario está prohibida.

AP.109

AP.110

AP.111

AP.112

POLÍGONO 007

POLÍGONO 103

POLÍGONO 104

N

REFERENCIAS CATASTRALES:

SUELO RÚSTICO:

[##] [###] [A] [PPP] [NNNNN]

PROVINCIA MUNICIPIO SECTOR POLÍGONO PARCELA

SUELO URBANO:

[##] [###]

FINCA O PARCELA HOJA DEL PLANO

LEYENDA ACCESOS:

- ACCESO NUEVO
- CAMINO EXISTENTE DENTRO DE PARCELA PRIVADA
- CAMINO ASFALTADO
- CAMINO DE TIERRA

NOTA:
SE CONSIDERA UN ANCHO DE 3 m PARA LOS ACCESOS.

LEYENDA TRAZADO AÉREO:

- PROYECCIÓN CONDUCTORES
- SERVIDUMBRE AÉREA L. ELÉCTRICA
- LÍNEA A 5 m DEL EJE
- OCUPACIÓN PERMANENTE APOYO
- OCUPACIÓN TEMPORAL APOYO

50 0 50 100 150 200 250 m

ESCALA 1:5.000

REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES
00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL

Emisión inicial:	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDC	JMT

Escala : ESCALA 1:5.000

Proyecto: LÍNEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 220 KV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANO CATASTRAL

Cliente : forestalia — FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Tipo :

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-03 Rev : 00

Hoja: 22 Sigue: 023 DIN: A2

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorización del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado nº 20240145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por: C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/verificacion/. Cod.Ver: 21484009



REFERENCIAS CATASTRALES:

SUELO RÚSTICO:

[##] [###] [A] [PPP] [NNNNN]

PROVINCIA MUNICIPIO SECTOR POLÍGONO PARCELA

SUELO URBANO:

[##] [###]

FINCA O PARCELA HOJA DEL PLANO

LEYENDA ACCESOS:

- ACCESO NUEVO
- CAMINO EXISTENTE DENTRO DE PARCELA PRIVADA
- CAMINO ASFALTADO
- CAMINO DE TIERRA

NOTA:
SE CONSIDERA UN ANCHO DE 3 m PARA LOS ACCESOS.

LEYENDA TRAZADO AÉREO:

- PROYECCIÓN CONDUCTORES
- SERVIDUMBRE AÉREA L. ELÉCTRICA
- LÍNEA A 5 m DEL EJE
- OCUPACIÓN PERMANENTE APOYO
- OCUPACIÓN TEMPORAL APOYO

50 0 50 100 150 200 250 m

ESCALA 1:5.000

REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES
00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL

Emisión inicial:	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDC	JMT

Escala : ESCALA 1:5.000

Proyecto: LÍNEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 220 KV
SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANO CATASTRAL

Tipo :

Cliente : forestalia — FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-03 Rev : 00

Hoja: 23 Sigue: 024 DIN : A2

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado Nº 20240x145. Fecha Visado: 15/07/2024. Revisado Electrónicamente por el COIIM. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/VerificacionCodVer: 71184009. Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCÍA



REFERENCIAS CATASTRALES:

SUELO RÚSTICO:

[##] [###] [A] [PPP] [NNNNN]

PROVINCIA MUNICIPIO SECTOR POLÍGONO PARCELA

SUELO URBANO:

[##] [###]

FINCA O PARCELA HOJA DEL PLANO

LEYENDA ACCESOS:

- ACCESO NUEVO
- CAMINO EXISTENTE DENTRO DE PARCELA PRIVADA
- CAMINO ASFALTADO
- CAMINO DE TIERRA

NOTA:
SE CONSIDERA UN ANCHO DE 3 m PARA LOS ACCESOS.

LEYENDA TRAZADO AÉREO:

- PROYECCIÓN CONDUCTORES
- SERVIDUMBRE AÉREA L. ELÉCTRICA
- LÍNEA A 5 m DEL EJE
- OCUPACIÓN PERMANENTE APOYO
- OCUPACIÓN TEMPORAL APOYO

50 0 50 100 150 200 250 m

ESCALA 1:5.000

REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	
00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL

MODIFICACIONES

Emisión inicial:

	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDC	JMT

Escala : ESCALA 1:5.000

Proyecto: LÍNEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 220 KV
SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANO CATASTRAL

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Tipo :

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-03 Rev : 00

Hoja: 24 Sigue: 025 DIN : A2

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado Nº 20240145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA



REFERENCIAS CATASTRALES:

SUELO RÚSTICO:

[##] [###] [A] [PPP] [NNNNN]

PROVINCIA MUNICIPIO SECTOR POLÍGONO PARCELA

SUELO URBANO:

[##] [###]

FINCA O PARCELA HOJA DEL PLANO

LEYENDA ACCESOS:

- ACCESO NUEVO
- CAMINO EXISTENTE DENTRO DE PARCELA PRIVADA
- CAMINO ASFALTADO
- CAMINO DE TIERRA

NOTA:
SE CONSIDERA UN ANCHO DE 3 m PARA LOS ACCESOS.

LEYENDA TRAZADO AÉREO:

- PROYECCIÓN CONDUCTORES
- SERVIDUMBRE AÉREA L. ELÉCTRICA
- LÍNEA A 5 m DEL EJE
- OCUPACIÓN PERMANENTE APOYO
- OCUPACIÓN TEMPORAL APOYO

50 0 50 100 150 200 250 m

ESCALA 1:5.000

00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL
REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES

Emisión inicial:	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDC	JMT

Escala : ESCALA 1:5.000

Proyecto: LÍNEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 220 KV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANO CATASTRAL

Tipo :

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-03 Rev : 00

Hoja: 25 Sigue: 026 DIN : A2

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado Nº 20240114S. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 711840009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO CASTRA GARCIA

AP.124

AP.125

AP.126

AP.127

POLÍGONO 006

POLÍGONO 009

POLÍGONO 003

POLÍGONO 002

POLÍGONO 013

POLÍGONO 004

POLÍGONO 012

N

S

E

O

REFERENCIAS CATASTRALES:

SUELO RÚSTICO:

[##] [###] [A] [PPP] [NNNNN]

PROVINCIA MUNICIPIO SECTOR POLÍGONO PARCELA

SUELO URBANO:

[##] [###]

FINCA O PARCELA HOJA DEL PLANO

LEYENDA ACCESOS:

- ACCESO NUEVO
- CAMINO EXISTENTE DENTRO DE PARCELA PRIVADA
- CAMINO ASFALTADO
- CAMINO DE TIERRA

NOTA:
SE CONSIDERA UN ANCHO DE 3 m PARA LOS ACCESOS.

LEYENDA TRAZADO AÉREO:

- PROYECCIÓN CONDUCTORES
- SERVIDUMBRE AÉREA L. ELÉCTRICA
- LÍNEA A 5 m DEL EJE
- OCUPACIÓN PERMANENTE APOYO
- OCUPACIÓN TEMPORAL APOYO

50 0 50 100 150 200 250 m

ESCALA 1:5.000

REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES
00	03/06/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL

Emisión inicial:	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDC	JMT

Escala : ESCALA 1:5.000

Proyecto: LÍNEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 220 KV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANO CATASTRAL

Tipo :

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-03 Rev : 00

Hoja: 26 Sigue: 027 DIN : A2

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Nº 2024011457. Fecha: 14/03/2024 11:57:21 (Colegiado: SERGIO LASTRA GARCÍA). Documento firmado electrónicamente por el COLLM. Puede verificar su autenticidad en https://www.coiim.es/verificacion. Código Verificación: 0000



REFERENCIAS CATASTRALES:

SUELO RÚSTICO:

[##] [###] [A] [PPP] [NNNNN]

PROVINCIA MUNICIPIO SECTOR POLÍGONO PARCELA

SUELO URBANO:

[##] [###]

FINCA O PARCELA HOJA DEL PLANO

LEYENDA ACCESOS:

- ACCESO NUEVO
- CAMINO EXISTENTE DENTRO DE PARCELA PRIVADA
- CAMINO ASFALTADO
- CAMINO DE TIERRA

NOTA:
SE CONSIDERA UN ANCHO DE 3 m PARA LOS ACCESOS.

LEYENDA TRAZADO AÉREO:

- PROYECCIÓN CONDUCTORES
- SERVIDUMBRE AÉREA L. ELÉCTRICA
- LÍNEA A 5 m DEL EJE
- OCUPACIÓN PERMANENTE APOYO
- OCUPACIÓN TEMPORAL APOYO

50 0 50 100 150 200 250 m

ESCALA 1:5.000

REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES
00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL

Emisión inicial:	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDC	JMT

Escala : ESCALA 1:5.000

Proyecto: LÍNEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 220 KV
SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANO CATASTRAL

Cliente : forestalia — FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Tipo :

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-03 Rev : 00

Hoja: 27 Sigue: 028 DIN : A2

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorización del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado Nº 2024IT1145 Fecha Visado: 14/03/2024 Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA Firmado Electrónicamente por el Colegiado para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion/ Código Verificación: 1184U09



REFERENCIAS CATASTRALES:

SUELO RÚSTICO:

[##] [###] [A] [PPP] [NNNNN]

PROVINCIA MUNICIPIO SECTOR POLÍGONO PARCELA

SUELO URBANO:

[##] [###]

FINCA O PARCELA HOJA DEL PLANO

LEYENDA ACCESOS:

- ACCESO NUEVO
- CAMINO EXISTENTE DENTRO DE PARCELA PRIVADA
- CAMINO ASFALTADO
- CAMINO DE TIERRA

NOTA:
SE CONSIDERA UN ANCHO DE 3 m PARA LOS ACCESOS.

LEYENDA TRAZADO AÉREO:

- PROYECCIÓN CONDUCTORES
- SERVIDUMBRE AÉREA L. ELÉCTRICA
- LÍNEA A 5 m DEL EJE
- OCUPACIÓN PERMANENTE APOYO
- OCUPACIÓN TEMPORAL APOYO

50 0 50 100 150 200 250 m

ESCALA 1:5.000

REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES
00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL

Emisión inicial:	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDC	JMT

Escala : ESCALA 1:5.000

Proyecto: LÍNEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 220 KV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANO CATASTRAL

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Tipo :

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-03 Rev : 00

Hoja: 28 Sigue: 029 DIN: A2

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorización del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado Nº 20240425. Fecha Visado: 18/07/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/verificacion. Cod. Ver: 21184009. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

AP.138

AP.139

AP.140

AP.141

AP.142

POLÍGONO 005

SET. PROMOTORES CIRCONIO

POLÍGONO 101

N

S

W

E

50 0 50 100 150 200 250 m

ESCALA 1:5.000

REFERENCIAS CATASTRALES:

SUELO RÚSTICO:

[##] [###] [A] [PPP] [NNNNN]

PROVINCIA MUNICIPIO SECTOR POLÍGONO PARCELA

SUELO URBANO:

[##] [###]

FINCA O PARCELA HOJA DEL PLANO

LEYENDA ACCESOS:

- ACCESO NUEVO
- CAMINO EXISTENTE DENTRO DE PARCELA PRIVADA
- CAMINO ASFALTADO
- CAMINO DE TIERRA

NOTA:
SE CONSIDERA UN ANCHO DE 3 m PARA LOS ACCESOS.

LEYENDA TRAZADO AÉREO:

- PROYECCIÓN CONDUCTORES
- SERVIDUMBRE AÉREA L. ELÉCTRICA
- LÍNEA A 5 m DEL EJE
- OCUPACIÓN PERMANENTE APOYO
- OCUPACIÓN TEMPORAL APOYO

REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES
00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL

Emisión inicial:	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDC	JMT

Escala : ESCALA 1:5.000

Proyecto: LÍNEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 220 KV
SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANO CATASTRAL

Tipo :

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-03 Rev : 00

Hoja: 29 Sigue: - DIN : A2

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado nº 20240115/A. Fecha/Hora: 21/03/2024 Firmado Electrónicamente por el 21.611.M para copia aprobada. La validez e https://www.coim.es/Verificador/ CSV Ver: 71183009: Consultado: SERGIO LASTRA GARCIA



	57.29	414.02	437.70	446.91	356.96	371.55	466.03	362.23
	VANO Nº 0	VANO Nº 1	VANO Nº 2	VANO Nº 3	VANO Nº 4	VANO Nº 5	VANO Nº 6	VANO Nº 7
Pórtico SET. GORDO	AP.1	AP.2	AP.3	AP.4	AP.5	AP.6	AP.7
PORTICO 220-SC.stk	CO-27000-T1884-21	CO-7000-S1881-.033	CO-7000-S1881-.036	CO-15000-S1884-.021	CO-7000-S1881-.030	CO-12000-S18774-.024	CO-7000-S1881-.033
sta=0.00	sta=57.29	sta=471.31	sta=909.01	sta=1355.91	sta=1712.88	sta=2084.43	sta=2550.45
X=674828.91	X=674771.62	X=674656.84	X=674535.49	X=674411.59	X=674473.66	X=674538.27	X=674691.72
Y=4563908.09	Y=4563908.52	Y=4563510.73	Y=4563090.19	Y=4562660.80	Y=4562309.28	Y=4561943.39	Y=4561503.35
Z=708.76	Z=711.70	Z=714.65	Z=719.39	Z=736.43	Z=738.87	Z=746.42	Z=748.36



00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL
REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES

Emisión inicial:	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDH	JMT

Escala : 0 5m 1:200

Proyecto: LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV SET. GORDO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANTA Y PERFIL

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Tipo :

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-04 Rev : 00

Hoja: 01 Sigue: 02 DIN: A1

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorización del propietario está prohibida.

Este documento y la información contenida en el mismo son propiedad de IDOM. Queda prohibida su reproducción, modificación, comunicación pública, distribución, cesión y acceso sin el consentimiento previo y por escrito de IDOM. Para más información consulte el aviso legal en www.idom.com/es/aviso-legal/



144.16	95.09	168.28	485.16	407.85	345.99	409.21	402.31	440.36	536.70
VANO Nº 8	VANO Nº 9	VANO Nº 10	VANO Nº 11	VANO Nº 12	VANO Nº 13	VANO Nº 14	VANO Nº 15	VANO Nº 16	VANO Nº 17
AP.8	AP.9	AP.10	AP.11	AP.12	AP.13	AP.14	AP.15	AP.16	AP.17
CO-15000-S1884-.012	CO-27000-S3880-15.stk	CO-27000-S3884-36Especial.stk	CO-12000-S18774-.036	CO-7000-S1661-.030	CO-7000-S1881-.027	CO-7000-S1881-.027	CO-7000-S1881-.024	CO-7000-S1881-.027	CO-9000-S1771-.027
sta=2912.68	sta=3056.84	sta=3151.94	sta=3320.22	sta=3805.38	sta=4213.23	sta=4559.23	sta=4968.44	sta=5370.75	sta=5811.11
X=674810.99	X=674785.28	X=674844.34	X=674848.19	X=674759.77	X=674685.44	X=674622.39	X=674547.81	X=674474.49	X=674394.24
Y=4561161.32	Y=4561019.47	Y=4560944.94	Y=4560776.70	Y=4560299.66	Y=4559898.64	Y=4559558.44	Y=4559156.08	Y=4558760.51	Y=4558327.53
Z=757.75	Z=758.60	Z=759.79	Z=759.60	Z=764.71	Z=765.98	Z=765.24	Z=757.67	Z=756.65	Z=793.70



REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES
00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL

Emisión inicial:	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDH	JMT

Escala : 0 5m 1:200

Proyecto: LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV SET. GORDO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANTA Y PERFIL

Tipo :

Cliente : forestalia — TOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-04 | Rev : 00

Hoja: 02 | Sigue: 03 | DIN: A1

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorización del propietario está prohibida.

Este documento es propiedad de FORESTALIA y no puede ser copiado, reproducido o comunicado a terceros sin su autorización previa. Contiene información confidencial y de uso exclusivo para el destinatario. Si usted no es el destinatario, le rogamos lo comunique inmediatamente y proceda a su destrucción.



	282.98	554.73	536.51	562.42	561.95	320.04	
	VANO Nº 18	VANO Nº 19	VANO Nº 20	VANO Nº 21	VANO Nº 22	VANO Nº 23	
	AP.18	AP.19	AP.20	AP.21	AP.22	AP.23	AP.24
	CO-7000-S1881-.024	CO-18000-S1884-.018	CO-9000-S1771-.030	CO-9000-S1771-.030	CO-9000-S1771-.036	CO-7000-S1881-.024	CO-7000-S1881
	sta=6347.81	sta=6630.79	sta=7185.52	sta=7722.03	sta=8284.46	sta=8846.41	sta=9166.45
	X=674296.43	X=674244.86	X=674481.75	X=674710.87	X=674951.04	X=675191.02	X=675327.69
	Y=4557799.81	Y=4557521.57	Y=4557019.96	Y=4556534.83	Y=4556026.27	Y=4555518.14	Y=4555228.75
	Z=790.19	Z=797.28	Z=795.62	Z=776.45	Z=751.12	Z=771.41	Z=791.18



REV.	FECHA		Dibujado	Revisado	Aprobado	
00	06/03/2024		RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL
						MODIFICACIONES
Emisión inicial:				Escala :		Proyecto: LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV SET. GORDO - SET. PROMOTORES CIRCONIO
	Dibuj.	Rev.	Aprob.	0 5m		
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	1:200		Plano: PLANTA Y PERFIL
Autor	RVR	RDH	JMT			
Cliente : forestalia TOR THE NEXT ENERGY GENERATION				Autor : IDOM		Tipo :
						Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-04 Rev : 00
						Hoja: 03 Sigue: 04 DIN: A1

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorización del propietario está prohibida.



478.16	402.58	439.95	388.07	496.69	314.65	324.00	363.73
VANO Nº 24	VANO Nº 25	VANO Nº 26	VANO Nº 27	VANO Nº 28	VANO Nº 29	VANO Nº 30	VANO Nº 31
AP.24	AP.25	AP.26	AP.27	AP.28	AP.29	AP.30	AP.31
CO-7000-S1881-.024	CO-15000-S1884-.033	CO-12000-S18774-.030	CO-7000-S1881-.027	CO-7000-S1661-.033	CO-7000-S1881-.027	CO-15000-S1884-.018	CO-7000-S1881-.024
sta=9166.45	sta=9644.61	sta=10047.19	sta=10487.14	sta=10875.20	sta=11371.90	sta=11686.54	sta=12010.55
X=675327.69	X=675531.88	X=675519.15	X=675410.05	X=675313.81	X=675190.64	X=675112.61	X=675158.45
Y=4555228.75	Y=4554796.38	Y=4554394.00	Y=4553967.79	Y=4553591.85	Y=4553110.67	Y=4552805.85	Y=4552485.11
Z=791.18	Z=787.21	Z=803.04	Z=814.79	Z=827.04	Z=834.14	Z=821.25	Z=813.52



REV.	FECHA				
00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL
REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES

Emisión inicial:	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDH	JMT

Escala : 0 5m 1:200

Proyecto: LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV SET. GORDO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANTA Y PERFIL

Tipo :

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-04 Rev : 00

Hoja: 04 Sigue: 05 DIN: A1

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorización del propietario está prohibida.

Cualquier persona física o jurídica que tenga conocimiento de la existencia de datos, documentos o informaciones de carácter confidencial relativos a terceros, deberá abstenerse de reproducirlos, registrarlos, transmitirlos, difundirlos, publicarlos o comunicarlos a otras personas, incluso después de finalizada su relación con el titular de los mismos. CNAE 7112/7219. Ley 1/2019 de Secretos Empresariales.



195.38	493.71	447.61	435.78	390.24	358.45	400.66	222.96	252.98
VANO Nº 32	VANO Nº 33	VANO Nº 34	VANO Nº 35	VANO Nº 36	VANO Nº 37	VANO Nº 38	VANO Nº 39	VANO Nº 40
AP.32	AP.33	AP.34	AP.35	AP.36	AP.37	AP.38	AP.39	AP.40
CO-15000-S1884-.039	CO-15000-S1884-.039	CO-18000-S1884-.027	CO-7000-S1881-.030	CO-7000-S1881-.027	CO-7000-S1881-.024	CO-7000-S1881-.024	CO-15000-S1884-.024	IC-80000-E-.020
sta=12374.28	sta=12569.66	sta=13063.37	sta=13510.98	sta=13946.76	sta=14337.00	sta=14695.45	sta=15096.11	sta=15319.07
X=675209.91	X=675237.55	X=675112.62	X=675295.98	X=675474.49	X=675634.34	X=675781.18	X=675945.30	X=676111.24
Y=4552125.03	Y=4551931.62	Y=4551453.98	Y=4551045.64	Y=4550648.10	Y=4550292.10	Y=4549965.11	Y=4549599.61	Y=4549450.69
Z=812.99	Z=811.16	Z=806.86	Z=814.36	Z=818.84	Z=824.29	Z=824.53	Z=835.35	Z=838.80



00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL
REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES

Emisión inicial:

	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDH	JMT

Escala : 0 5m 1:200

Proyecto: LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV SET. GORDO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANTA Y PERFIL

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Tipo :

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-04 Rev : 00

Hoja: 05 Sigue: 06 DIN: A1

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorización del propietario está prohibida.



	252.98	283.86	297.76	295.80	289.12	308.79	282.44	369.59	329.34	214.49	462.77
	VANO Nº 40	VANO Nº 41	VANO Nº 42	VANO Nº 43	VANO Nº 44	VANO Nº 45	VANO Nº 46	VANO Nº 47	VANO Nº 48	VANO Nº 49	VANO Nº 50
	AP.40	AP.41	AP.42	AP.43	AP.44	AP.45	AP.46	AP.47	AP.48	AP.49	AP.50
	IC-80000-E-.020	CO-33000-E-.018	CO-18000-S-.018	CO-18000-S-.024	CO-18000-S-.018	CO-18000-S-.030	CO-18000-S-.018	GCO-40000-E-.025	CO-18000-S-.030	CO-33000-E-.021	CO-18000-S-.030
	sta=15319.07	sta=15572.06	sta=15855.91	sta=16153.68	sta=16449.48	sta=16738.60	sta=17047.39	sta=17329.83	sta=17699.42	sta=18028.76	sta=18243.26
	X=676111.24	X=676295.98	X=676541.37	X=676798.77	X=677054.48	X=677304.41	X=677571.34	X=677815.50	X=678052.08	X=678262.89	X=678404.54
	Y=4549450.69	Y=4549277.86	Y=4549135.16	Y=4548985.48	Y=4548836.77	Y=4548691.43	Y=4548536.20	Y=4548394.22	Y=4548110.27	Y=4547857.24	Y=4547696.16
	Z=838.80	Z=819.10	Z=825.74	Z=834.10	Z=859.51	Z=834.20	Z=843.60	Z=811.20	Z=795.23	Z=793.40	Z=779.65



00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL
REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES

Emisión inicial:

	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDH	JMT

Escala : 0 5m 1:200

Proyecto: LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV SET. GORDO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANTA Y PERFIL

Tipo :

Cliente : forestalia — FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-04 Rev : 00

Hoja: 06 Sigue: 07 DIN: A1

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorización del propietario está prohibida.

Este documento es propiedad de FORESTALIA DEVELOPMENT S.L. y no puede ser copiado, reproducido o comunicado a terceros sin su autorización previa y por escrito. Queda prohibido su uso para cualquier fin distinto al que figura en el encargo.



	237.26	445.58	136.63	473.63	519.76	511.62	154.98	276.40	344.40
	VANO Nº 51	VANO Nº 52	VANO Nº 53	VANO Nº 54	VANO Nº 55	VANO Nº 56	VANO Nº 57	VANO Nº 58	VANO Nº 59
	AP.51	AP.52	AP.53	AP.54	AP.55	AP.56	AP.57	AP.58	AP.59
	CO-18000-S-.024	CO-18000-S-.030	IC-80000-E-.040	IC-80000-E-.040	CO-27000-S-.024	CO-27000-S-.024	IC-70000-E-.045	IC-70000-E-.035	CO-18000-S-.033
	sta=18706.02	sta=18943.28	sta=19388.86	sta=19525.49	sta=19999.12	sta=20518.88	sta=21030.55	sta=21185.54	sta=21461.94
	X=678710.14	X=678866.82	X=679161.07	X=679292.36	X=679594.72	X=679926.53	X=680253.02	X=680265.22	X=680471.71
	Y=4547348.66	Y=4547170.49	Y=4546835.89	Y=4546798.06	Y=4546433.50	Y=4546033.44	Y=4545639.53	Y=4545485.03	Y=4545301.29
	Z=793.13	Z=791.55	Z=808.99	Z=809.63	Z=837.69	Z=841.96	Z=818.67	Z=825.23	Z=821.33



REV.	FECHA				
00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL
REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES

Emisión inicial:	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDH	JMT

Escala : 0 5m 1:200

Proyecto: LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV SET. GORDO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANTA Y PERFIL

Tipo :

Cliente : forestalia — FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-04 Rev : 00

Hoja: 07 Sigue: 08 DIN: A1

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorización del propietario está prohibida.

Este documento es propiedad de FORESTALIA y no puede ser copiado, reproducido o comunicado a terceros sin su autorización previa. Queda prohibido su uso para cualquier fin distinto al que figura en el encargo. Cualquier utilización no autorizada será perseguida conforme a la ley.



	301.69	394.83	446.37	413.98	364.72	434.68	398.57	365.21	
	VANO Nº 60	VANO Nº 61	VANO Nº 62	VANO Nº 63	VANO Nº 64	VANO Nº 65	VANO Nº 66	VANO Nº 67	
	AP.60	AP.61	AP.62	AP.63	AP.64	AP.65	AP.66	AP.67	AP.68
	CO-18000-S-.030	IC-70000-E-.040	IC-80000-E-.045	IC-80000-E-.020	CO-18000-S-.027	CO-18000-S-.036	CO-27000-S-.033	CO-18000-S-.024	CO-180
	sta=21806.35	sta=22108.04	sta=22502.87	sta=22949.24	sta=23363.22	sta=23727.94	sta=24162.61	sta=24561.18	sta=24
	X=680729.01	X=680954.39	X=681249.36	X=681387.61	X=681411.66	X=681432.85	X=681458.11	X=681481.26	X=681
	Y=4545072.35	Y=4544871.80	Y=4544609.34	Y=4544184.92	Y=4543771.64	Y=4543407.54	Y=4542973.60	Y=4542575.70	Y=454
	Z=825.51	Z=824.76	Z=812.94	Z=859.20	Z=835.90	Z=830.50	Z=843.50	Z=856.70	Z=857



00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL
REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES

Emisión inicial:			
	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDH	JMT

Escala : 0 5m 1:200

Proyecto: LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV SET. GORDO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANTA Y PERFIL

Tipo :

Cliente : forestalia TOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-04 Rev : 00

Hoja: 08 Sigue: 09 DIN : A1

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorización del propietario está prohibida.

Este documento es propiedad de IDOM y no puede ser reproducido, modificado, ni comunicado a terceros, en cualquier forma o medio, sin el consentimiento previo y por escrito de IDOM. Contiene información confidencial y de uso exclusivo para el destinatario.



351.83	457.13	368.17	462.96	334.44	343.78	420.43	476.94
VANO Nº 68	VANO Nº 69	VANO Nº 70	VANO Nº 71	VANO Nº 72	VANO Nº 73	VANO Nº 74	VANO Nº 75

AP.68	AP.69	AP.70	AP.71	AP.72	AP.73	AP.74	AP.75	AP.7
CO-18000-S-.033	IC-80000-E-.025	CO-27000-S-.033	CO-27000-S-.039	CO-18000-S-.018	CO-18000-S-.024	CO-18000-S-.027	IC-55000-E-.025	CO-
sta=24926.38	sta=25278.21	sta=25735.34	sta=26103.51	sta=26566.47	sta=26900.91	sta=27244.69	sta=27665.11	sta=
X=681502.48	X=681522.93	X=681170.86	X=680887.30	X=680530.74	X=680273.17	X=680008.40	X=679684.60	X=6
Y=4542211.12	Y=4541859.88	Y=4541568.31	Y=4541333.48	Y=4541038.19	Y=4540824.87	Y=4540605.60	Y=4540337.44	Y=4
Z=857.40	Z=883.40	Z=877.80	Z=865.20	Z=906.30	Z=935.36	Z=933.22	Z=910.60	Z=9



00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL
REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES

Emisión inicial:	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDH	JMT

Escala : 0 5m 1:200

Proyecto: LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV SET. GORDO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANTA Y PERFIL

Tipo :

Cliente : forestalia TOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-04 Rev : 00

Hoja: 09 Sigue: 010 DIN: A1

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorización del propietario está prohibida.



448.38	325.66	571.27	332.43	228.44	543.61	292.49	376.61
VANO Nº 76	VANO Nº 77	VANO Nº 78	VANO Nº 79	VANO Nº 80	VANO Nº 81	VANO Nº 82	VANO Nº 83
AP.76	AP.77	AP.78	AP.79	AP.80	AP.81	AP.82	AP.83	AP.
CO-27000-S-.033	IC-55000-E-.025	CO-27000-S-.021	CO-27000-S-.033	IC-70000-E-.025	CO-18000-S-.027	GCO-40000-E-.025	CO-27000-S-.021	CO
sta=28142.05	sta=28590.43	sta=28916.09	sta=29487.36	sta=29819.78	sta=30048.22	sta=30591.83	sta=30884.32	sta=
X=679519.17	X=679363.65	X=679328.60	X=679267.11	X=679231.33	X=679106.19	X=678808.40	X=678633.28	X=6
Y=4539890.11	Y=4539469.57	Y=4539145.80	Y=4538577.85	Y=4538247.35	Y=4538056.24	Y=4537601.45	Y=4537367.18	Y=4
Z=927.24	X=954.90	Z=1034.11	Z=990.40	Z=1006.30	Z=1009.70	Z=973.40	Z=1015.40	Z=1



00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL
REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES

Emisión inicial:	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDH	JMT

Escala : 0 5m 1:200

Proyecto: LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV SET. GORDO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANTA Y PERFIL

Tipo :

Cliente : forestalia TOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-04 Rev : 00

Hoja: 10 Sigue: 011 DIN: A1

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorización del propietario está prohibida.



288.19	507.51	368.30	435.47	319.67	301.23	372.67	341.49	256.94
VANO Nº 84	VANO Nº 85	VANO Nº 86	VANO Nº 87	VANO Nº 88	VANO Nº 89	VANO Nº 90	VANO Nº 91	VANO Nº 92

AP.84	AP.85	AP.86	AP.87	AP.88	AP.89	AP.90	AP.91	AP.92	AP
CO-18000-S-.024	CO-18000-S-.024	CO-27000-S-.039	IC-80000-E-.025	IC-80000-E-.030	CO-18000-S-.024	CO-18000-S-.024	CO-18000-S-.030	CO-18000-S-.027	CO
sta=31260.93	sta=31549.12	sta=32056.63	sta=32424.93	sta=32860.40	sta=33180.07	sta=33481.29	sta=33853.96	sta=34195.45	sta=
X=678407.80	X=678235.25	X=677931.39	X=677710.88	X=677784.32	X=678015.52	X=678233.39	X=678502.92	X=678749.90	X=6
Y=4537065.53	Y=4536834.70	Y=4536428.21	Y=4536133.22	Y=4535703.99	Y=4535483.23	Y=4535275.21	Y=4535017.85	Y=4534782.03	Y=4
Z=1003.62	Z=1009.00	Z=1011.84	Z=1049.90	Z=1044.10	Z=1028.74	Z=1022.26	Z=1029.57	Z=1044.70	Z=



00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL
REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES

Emisión inicial:			
	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDH	JMT

Escala : 0 5m 1:200

Proyecto: LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV SET. GORDO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANTA Y PERFIL

Tipo :

Cliente : forestalia TOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-04 Rev : 00

Hoja: 11 Sigue: 012 DIN: A1

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorización del propietario está prohibida.

Este documento es propiedad de forestalia y no puede ser reproducido, transmitido o utilizado sin su autorización previa. Contiene información confidencial y/o protegida legalmente. Si usted no es el destinatario, le rogamos lo comunique inmediatamente y proceda a su destrucción.



00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL
REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES

Emisión inicial:

	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDH	JMT

Escala : 0 5m 1:200

Cliente : forestalia — TOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Proyecto: LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV SET. GORDO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANTA Y PERFIL

Tipo :

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-04 — Rev : 00

Hoja: 12 — Sigue: 013 — DIN: A1

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorización del propietario está prohibida.



356.38	269.80	378.79	516.46	461.73	430.19	419.43	384.70	
VANO Nº 105	VANO Nº 106	VANO Nº 107	VANO Nº 108	VANO Nº 109	VANO Nº 110	VANO Nº 111	VANO Nº 112	
AP.105	AP.106	AP.107	AP.108	AP.109	AP.110	AP.111	AP.112	AP.11
CO-7000-S1881-.018	CO-7000-S1881-.021	CO-7000-S1881-.018	CO-7000-S1881-.027	CO-9000-S1771-.033	CO-9000-S1771-.024	CO-15000-S1884-.024	CO-7000-S1881-.030	CO-70
sta=37649.87	sta=38006.25	sta=38276.05	sta=38654.85	sta=39171.31	sta=39633.04	sta=40063.23	sta=40482.66	sta=40
X=680048.70	X=680065.73	X=680078.62	X=680096.72	X=680121.40	X=680143.46	X=680164.02	X=680219.84	X=680
Y=4531756.32	Y=4531400.35	Y=4531130.86	Y=4530752.49	Y=4530236.62	Y=4529775.41	Y=4529345.72	Y=4528930.02	Y=452
Z=1066.02	Z=1077.86	Z=1113.20	Z=1110.65	Z=1110.18	Z=1153.47	Z=1133.40	Z=1145.15	Z=117



REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES
00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL

Emisión inicial:	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDH	JMT

Escala : 0 5m 1:200

Proyecto: LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV SET. GORDO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANTA Y PERFIL

Tipo :

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-04 Rev : 00

Hoja: 13 Sigue: 014 DIN - A1

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorización del propietario está prohibida.

Este documento y la información contenida en el mismo son propiedad de FORESTALIA. Queda prohibida su reproducción, copia o distribución sin autorización expresa de FORESTALIA. Cualquier uso indebido será perseguido conforme a la ley.



275.26	541.76	354.33	330.66	559.20	412.30	579.00
VANO Nº 113	VANO Nº 114	VANO Nº 115	VANO Nº 116	VANO Nº 117	VANO Nº 118	VANO Nº 119
AP.113	AP.114	AP.115	AP.116	AP.117	AP.118	AP.119
CO-7000-S1881-.027	CO-7000-S1881-.024	CO-18000-S1884-.027	CO-7000-S1881-.021	CO-12000-S18774-.024	CO-9000-S1771-.015	CO-9000-S1771-.021
sta=40867.36	sta=41142.62	sta=41684.38	sta=42038.71	sta=42369.38	sta=42928.57	sta=43340.87
X=680271.04	X=680307.68	X=680379.78	X=680226.64	X=680083.73	X=679842.05	X=679663.86
Y=4528548.75	Y=4528275.93	Y=4527738.99	Y=4527419.46	Y=4527121.27	Y=4526617.00	Y=4526245.20
Z=1172.60	Z=1180.52	Z=1171.65	Z=1164.02	Z=1106.27	Z=1157.65	Z=1174.60



00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL
REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES

Emisión inicial:	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDH	JMT

Escala : 0 5m 1:200

Proyecto: LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV SET. GORDO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANTA Y PERFIL

Tipo :

Cliente : forestalia — FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-04 | Rev : 00

Hoja: 14 | Sigue: 015 | DIN: A1

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorización del propietario está prohibida.

Este documento es propiedad de FORESTALIA y no puede ser reproducido ni transmitido sin su autorización. Contiene información confidencial y/o privilegiada. Si usted no es el destinatario del mismo, le rogamos lo comunique inmediatamente y proceda a su destrucción. Gracias.



297.02	426.56	457.89	537.88	332.98	350.23	319.78	486.87
VANO Nº 120	VANO Nº 121	VANO Nº 122	VANO Nº 123	VANO Nº 124	VANO Nº 125	VANO Nº 126	VANO Nº 127
AP.120	AP.121	AP.122	AP.123	AP.124	AP.125	AP.126	AP.127
CO-7000-S1881-.030	CO-7000-S1881-.030	CO-15000-S1884-.027	CO-9000-S1771-.027	CO-7000-S1881-.024	CO-7000-S1881-.030	CO-12000-S18774-.024	CO-12000-S18774-.036
sta=43919.87	sta=44216.89	sta=44643.45	sta=45101.34	sta=45639.22	sta=45972.20	sta=46322.43	sta=46642.22
X=679413.62	X=679285.26	X=679100.90	X=679096.98	X=679092.38	X=679089.54	X=679086.54	X=679065.64
Y=4525723.06	Y=4525455.22	Y=4525070.55	Y=4524612.68	Y=4524074.82	Y=4523741.85	Y=4523391.63	Y=4523072.53
Z=1113.39	Z=1071.48	Z=1032.77	Z=999.85	Z=960.87	Z=940.98	Z=918.89	Z=887.45



00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL
REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES

Emisión inicial:	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDH	JMT

Escala : 0 5m 1:200

Proyecto: LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV SET. GORDO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANTA Y PERFIL

Tipo :

Cliente : forestalia — TOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-04 Rev : 00

Hoja: 15 Sigue: 016 DIN: A1

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorización del propietario está prohibida.



	548.17		170.41		420.96		302.17		420.22		379.82		306.85		462.85		211.68	
	VANO Nº 128		VANO Nº 129		VANO Nº 130		VANO Nº 131		VANO Nº 132		VANO Nº 133		VANO Nº 134		VANO Nº 135		VANO Nº 136	
AP.128		AP.129		AP.130		AP.131		AP.132		AP.133		AP.134		AP.135		AP.136	
CO-15000-S1884-.021		CO-15000-S1884-.018		CO-7000-S1881-.027		CO-9000-S1771-.015		CO-18000-S1884-.027		CO-7000-S1881-.039		CO-7000-S1881-.027		CO-7000-S1881-.027		CO-7000-S1881-.030	
sta=47129.09		sta=47677.26		sta=47847.67		sta=48268.62		sta=48570.79		sta=48991.01		sta=49370.82		sta=49677.68		sta=50140.53	
X=679036.07		X=679002.78		X=678930.44		X=678751.73		X=678623.45		X=678555.75		X=678494.55		X=678445.12		X=678370.54	
Y=4522586.55		Y=4522039.40		Y=4521885.11		Y=4521503.97		Y=4521230.38		Y=4520815.65		Y=4520440.80		Y=4520137.96		Y=4519681.15	
Z=934.68		Z=1072.16		Z=1085.12		Z=1177.62		Z=1137.89		Z=1122.82		Z=1142.65		Z=1121.77		Z=1122.75	



REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES
00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL

Emisión inicial:

	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDH	JMT

Escala : 0 5m 1:200

Proyecto: LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV SET. GORDO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANTA Y PERFIL

Tipo :

Cliente : forestalia — FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-04 Rev : 00

Hoja: 16 Sigue: 517 DIN : A1

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorización del propietario está prohibida.

Este documento es propiedad de IDOM y no puede ser copiado, reproducido, transmitido, distribuido o utilizado en todo o en parte sin el consentimiento previo por escrito de IDOM. Cualquier uso no autorizado será perseguido conforme a la legislación vigente. SECRETO CAPTAR © IDOM



211.68	229.24	242.39	457.07	398.56	361.93	47.36
VANO Nº 136	VANO Nº 137	VANO Nº 138	VANO Nº 139	VANO Nº 140	VANO Nº 141	VANO Nº 142

AP.136	AP.137	AP.138	AP.139	AP.140	AP.141	AP.142
CO-7000-S1881-.030	CO-18000-S1884-.015	CO-7000-S1881-.030	CO-7000-S1881-.021	CO-18000-S1884-.021	CO-27000-S1884-.024	CO-27000-T1884-21-FL2.stk
sta=50140.53	sta=50352.21	sta=50581.45	sta=50823.84	sta=51280.91	sta=51679.48	sta=52041.40
X=678370.54	X=678336.44	X=678450.89	X=678571.90	X=678800.09	X=678762.42	X=678477.24
Y=4519681.15	Y=4519472.24	Y=4519273.61	Y=4519063.59	Y=4518667.55	Y=4518270.77	Y=4518047.92
Z=1122.75	Z=1143.80	Z=1199.82	Z=1259.44	Z1305.43	Z=1385.26	Z=1359.82

Pórtico SET Promotores Circonio
PORTICO 220
sta=52088.77
X=678478.70
Y=4518000.58
Z=1362.43



REV.	FECHA	Dibujado	Revisado	Aprobado	MODIFICACIONES
00	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	EMISIÓN INICIAL

Emisión inicial:	Dibuj.	Rev.	Aprob.
Fecha	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024
Autor	RVR	RDH	JMT

Escala : 0 5m 1:200

Proyecto: LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV SET. GORDO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: PLANTA Y PERFIL

Tipo :

Cliente : forestalia

Autor : IDOM

Nº Plano : CRN-240306-DT-DW-04 Rev : 00

Hoja: 17 Sigue: - DIN: A1

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorización del propietario está prohibida.

Copia digital de referencia generada el 12/03/2024 a través de VISOR. Validez y contenido sujetos a lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. Sede electrónica del Catastro. Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Dirección General del Catastro. Oficina Virtual para Entidades Colaboradoras. Usuario: 15421. Colegiado: 35283 CASTAÑ GARCÍA

Parámetros del Conductor			
	Conductor Fase I Duplex	Conductor Fase II Tríplex	Conductor Protección I/II
Tipo	LA-280	LA-455	OPGW 48 Fibras
Sección (mm²)	281,10	454,50	180,00
Diámetro Exterior (mm)	21,80	27,72	17,00
Peso (kg/m)	0,977	1,520	0,624
Carga de Rotura (kg)	8613,66	12650,00	8000,00
Módulo de Elasticidad (kg/mm2)	7357,50	6700,00	12000,00
Coeficiente de Dilatación (°C)	0,00001890	0,00001950	0,00001500

*Nota: Como primer circuito se debe instalar la configuración Dúplex



VISTA A-A



Alturas		
H (m)	Hu (m)	"C" (m)
18	18,2	4,85
21	21,2	5,35
24	24,4	5,92
27	27,2	6,40
30	30,4	6,95
33	33,2	7,43
35	36,2	7,97

Usos máximos Torre					
Tipo de Torre	Ángulo Desvío Línea (º)	Vano Viento Máximo (m)	Vano Peso Máximo (m)	Tense Máximo Horizontal LA-280 (kg)	Tense Máximo Horizontal OPGW (kg)
IC-18000	AN-SU 0º	400	600	3900	2200
ZONA B y C					

Consideraciones Particulares Torres		
MATERIALES	Características Mecánicas	S355J0 y S275JR según UNE-EN-10025
	Características Dimensionales	Perfiles de alas iguales según UNE-EN-10056 / Chapas de acero laminadas en caliente UNE-EN-10029
	Galvanización	EN-1461 / EN-10684
ANÁLISIS ESTRUCTURAL	R.D. 223/2008 (ASCE 10-15)	
TORNILLOS	R.D. 223/2008	
SOFTWARE DE CÁLCULO	TOWER version 19.00 (Power Line Systems, Inc.)	

CO-18000 (SUSPENSIÓN)

Parámetros del Conductor			
	Conductor Fase I Duplex	Conductor Fase II Tríplex	Conductor Protección I/II
Tipo	LA-280	LA-455	OPGW 48 Fibras
Sección (mm²)	281,10	454,50	180,00
Diámetro Exterior (mm)	21,80	27,72	17,00
Peso (kg/m)	0,977	1,520	0,624
Carga de Rotura (kg)	8613,66	12650,00	8000,00
Módulo de Elasticidad (kg/mm2)	7357,50	6700,00	12000,00
Coeficiente de Dilatación (°C)	0,00001890	0,00001950	0,00001500

*Nota: Como primer circuito se debe instalar la configuración Dúplex



VISTA A-A



Alturas		
H (m)	Hu (m)	"C" (m)
15	15,2	4,32
21	21,2	5,35
24	24	5,92
27	27,0	6,40
39	39,2	8,50
45	45	9,30

Usos máximos Torre					
Tipo de Torre	Ángulo Desvío Línea (º)	Vano Viento Máximo (m)	Vano Peso Máximo (m)	Tense Máximo Horizontal LA-280 (kg)	Tense Máximo Horizontal OPGW (kg)
GCO-33000E	AN-AM 0º	420	650	3900	2200
	AN-AM 0-15º	360	500		
ZONA B y C					

Consideraciones Particulares Torres		
MATERIALES	Características Mecánicas	S355J0 y S275JR según UNE-EN-10025
	Características Dimensionales	Perfiles de alas iguales según UNE-EN-10056 / Chapas de acero laminadas en caliente UNE-EN-10029
	Galvanización	EN-1461 / EN-10684
ANÁLISIS ESTRUCTURAL	R.D. 223/2008 (ASCE 10-15)	
TORNILLOS	R.D. 223/2008	
SOFTWARE DE CÁLCULO	TOWER version 19.00 (Power Line Systems, Inc.)	

CO-33000-E (AMARRE)

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION	Autor : IDOM	Proyecto: LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO						Tipo:	ESCALA : S/E
		Plano: APOYOS TIPO	00	EMISION INICIAL	06/03/24	RVR	RDC	JMT	Nº Plano: CRN-240306-DT-DW-05 Hoja: 01 de 09
			REV.	DESCRIPCIÓN	Fecha	Dibujado	Revisado	Aprobado	

DIN A3

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 04/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.



Parámetros del Conductor			
	Conductor Fase I Duplex	Conductor Fase II Tríplex	Conductor Protección I/II
Tipo	LA-280	LA-455	OPGW 48 Fibras
Sección (mm²)	281,10	454,50	180,00
Diámetro Exterior (mm)	21,80	27,72	17,00
Peso (kg/m)	0,977	1,520	0,624
Carga de Rotura (kg)	8613,66	12650,00	8000,00
Módulo de Elasticidad (kg/mm2)	7357,50	6700,00	12000,00
Coeficiente de Dilatación (ºC)	0,00001890	0,00001950	0,00001500

*Nota: Como primer circuito se debe instalar la configuración Dúplex



VISTA A-A



Alturas		
H (m)	Hu (m)	"C" (m)
15	15	5,27
30	30	8,32
35	35	9,37
40	40	10,39

Usos máximos Torre					
Tipo de Torre	Ángulo Desvío Línea (º)	Vano Viento Máximo (m)	Vano Peso Máximo (m)	Tense Máximo Horizontal LA-280 (kg)	Tense Máximo Horizontal OPGW (kg)
GCO-40000E	AN-AM 0-15º	450	700	3900	2200
	AN-AM 0-25º	300	450		
ZONA B y C					

Consideraciones Particularres Torres		
MATERIALES	Características Mecánicas	S355J0 y S275JR según UNE-EN-10025
	Características Dimensionales	Perfiles de alas iguales según UNE-EN-10056 / Chapas de acero laminadas en caliente UNE-EN-10029
	Galvanización	EN-1461 / EN-10684
ANÁLISIS ESTRUCTURAL	R.D. 223/2008 (ASCE 10-15)	
TORNILLOS	R.D. 223/2008	
SOFTWARE DE CÁLCULO	TOWER version 19.00 (Power Line Systems, Inc.)	

GCO-40000-E (AMARRE)



Parámetros del Conductor			
	Conductor Fase I Duplex	Conductor Fase II Tríplex	Conductor Protección I/II
Tipo	LA-280	LA-455	OPGW 48 Fibras
Sección (mm²)	281,10	454,50	180,00
Diámetro Exterior (mm)	21,80	27,72	17,00
Peso (kg/m)	0,977	1,520	0,624
Carga de Rotura (kg)	8613,66	12650,00	8000,00
Módulo de Elasticidad (kg/mm2)	7357,50	6700,00	12000,00
Coeficiente de Dilatación (ºC)	0,00001890	0,00001950	0,00001500

*Nota: Como primer circuito se debe instalar la configuración Dúplex

VISTA A-A



Alturas		
H (m)	Hu (m)	"C" (m)
15	15,0	5,30
20	20,0	6,14
25	25,0	6,97
30	30,0	7,80

Usos máximos Torre					
Tipo de Torre	Ángulo Desvío Línea (º)	Vano Viento Máximo (m)	Vano Peso Máximo (m)	Tense Máximo Horizontal LA-280 (kg)	Tense Máximo Horizontal OPGW (kg)
IC-55000E	AN-AM 0-32º	450	650	3900	2200
ZONA B y C					

Consideraciones Particularres Torres		
MATERIALES	Características Mecánicas	S355J0 y S275JR según UNE-EN-10025
	Características Dimensionales	Perfiles de alas iguales según UNE-EN-10056 / Chapas de acero laminadas en caliente UNE-EN-10029
	Galvanización	EN-1461 / EN-10684
ANÁLISIS ESTRUCTURAL	R.D. 223/2008 (ASCE 10-15)	
TORNILLOS	R.D. 223/2008	
SOFTWARE DE CÁLCULO	TOWER version 19.00 (Power Line Systems, Inc.)	

IC-55000-E (AMARRE)

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION	Autor : IDOM	Proyecto: LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO						Tipo:	ESCALA : S/E
		Plano: APOYOS TIPO	00	EMISION INICIAL	06/03/24	RVR	RDC	JMT	Nº Plano: CRN-240306-DT-DW-05 Hoja: 02 de 09
			REV.	DESCRIPCIÓN	Fecha	Dibujado	Revisado	Aprobado	

DIN A3

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 20240114S. Fecha Visado: 04/03/2024. Firmado Electrónicamente por el COIIM. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.



Parámetros del Conductor			
	Conductor Fase I Duplex	Conductor Fase II Tríplex	Conductor Protección I/II
Tipo	LA-280	LA-455	OPGW 48 Fibras
Sección (mm²)	281,10	454,50	180,00
Diámetro Exterior (mm)	21,80	27,72	17,00
Peso (kg/m)	0,977	1,520	0,624
Carga de Rotura (kg)	8613,66	12650,00	8000,00
Módulo de Elasticidad (kg/mm2)	7357,50	6700,00	12000,00
Coeficiente de Dilatación (°C)	0,00001890	0,00001950	0,00001500

*Nota: Como primer circuito se debe instalar la configuración Dúplex



Alturas		
H (m)	Hu (m)	"C" (m)
15	15,0	5,30
20	20,0	6,14
25	25,0	6,97
30	30,0	7,80

Usos máximos Torre					
Tipo de Torre	Ángulo Desvío Línea (º)	Vano Viento Máximo (m)	Vano Peso Máximo (m)	Tense Máximo Horizontal LA-280 (kg)	Tense Máximo Horizontal OPGW (kg)
IC-70000E	AN-ANC 0-50º	400	600	3900	2200
ZONA B y C					

Consideraciones Particulares Torres		
MATERIALES	Características Mecánicas	S355J0 y S275JR según UNE-EN-10025
	Características Dimensionales	Perfiles de alas iguales según UNE-EN-10056 / Chapas de acero laminadas en caliente UNE-EN-10029
	Galvanización	EN-1461 / EN-10684
ANÁLISIS ESTRUCTURAL	R.D. 223/2008 (ASCE 10-15)	
TORNILLOS	R.D. 223/2008	
SOFTWARE DE CÁLCULO	TOWER version 19.00 (Power Line Systems, Inc.)	

IC-70000-E (AMARRE)



Parámetros del Conductor			
	Conductor Fase I Duplex	Conductor Fase II Tríplex	Conductor Protección I/II
Tipo	LA-280	LA-455	OPGW 48 Fibras
Sección (mm²)	281,10	454,50	180,00
Diámetro Exterior (mm)	21,80	27,72	17,00
Peso (kg/m)	0,977	1,520	0,624
Carga de Rotura (kg)	8613,66	12650,00	8000,00
Módulo de Elasticidad (kg/mm2)	7357,50	6700,00	12000,00
Coeficiente de Dilatación (°C)	0,00001890	0,00001950	0,00001500

*Nota: Como primer circuito se debe instalar la configuración Dúplex



Alturas		
H (m)	Hu (m)	"C" (m)
15	15,0	5,30
20	20,0	6,14
25	25,0	6,97
30	30,0	7,80
35	35,0	8,64
40	40,0	9,47
45	45,0	10,30

Usos máximos Torre					
Tipo de Torre	Ángulo Desvío Línea (º)	Vano Viento Máximo (m)	Vano Peso Máximo (m)	Tense Máximo Horizontal LA-280 (kg)	Tense Máximo Horizontal OPGW (kg)
IC-80000E	AN-ANC 0-60º	450	700	3900	2200
ZONA B y C					

Consideraciones Particulares Torres		
MATERIALES	Características Mecánicas	S355J0 y S275JR según UNE-EN-10025
	Características Dimensionales	Perfiles de alas iguales según UNE-EN-10056 / Chapas de acero laminadas en caliente UNE-EN-10029
	Galvanización	EN-1461 / EN-10684
ANÁLISIS ESTRUCTURAL	R.D. 223/2008 (ASCE 10-15)	
TORNILLOS	R.D. 223/2008	
SOFTWARE DE CÁLCULO	TOWER version 19.00 (Power Line Systems, Inc.)	

IC-80000-E (AMARRE)

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Proyecto: LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: APOYOS TIPO

REV.	DESCRIPCIÓN	Fecha	Dibujado	Revisado	Aprobado
00	EMISION INICIAL	06/03/24	RVR	RDC	JMT

Tipo:

Nº Plano: CRN-240306-DT-DW-05 Hoja: 03 de 09

ESCALA : S/E (0 10 20)

DIN A3

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 04/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.



Parámetros del Conductor			
	Conductor Fase I Duplex	Conductor Fase II Tríplex	Conductor Protección I/II
Tipo	LA-280	LA-455	OPGW 48 Fibras
Sección (mm²)	281,10	454,50	180,00
Diámetro Exterior (mm)	21,80	27,72	17,00
Peso (kg/m)	0,977	1,520	0,624
Carga de Rotura (kg)	8613,66	12650,00	8000,00
Módulo de Elasticidad (kg/mm2)	7357,50	6700,00	12000,00
Coeficiente de Dilatación (°C)	0,00001890	0,00001950	0,00001500

*Nota: Como primer circuito se debe instalar la configuración Dúplex

Alturas		
H (m)	Hu (m)	"C" (m)
15	15,0	5,30
20	20,0	6,14
25	25	6,97
30	30	7,80

Usos Máximos Torre					
Tipo de Torre	Ángulo Desvío Línea (º)	Vano Viento Máximo (m)	Vano Peso Máximo (m)	Tense Máximo Horizontal C.Fase (kg)	Tense Máximo Horizontal C.Prot. (kg)
IC-80000E	FL	300	400	3900	2200
Zona B y C					

Consideraciones Particularres Torres		
MATERIALES	Características Mecánicas	S355J0 y S275JR según UNE-EN-10025
	Características Dimensionales	Perfiles de alas iguales según UNE-EN-10056 / Chapas de acero laminadas en caliente UNE-EN-10029
	Galvanización	EN-1461 / EN-10684
ANÁLISIS ESTRUCTURAL	R.D. 223/2008 (ASCE 10-15)	
TORNILLOS	R.D. 223/2008	
SOFTWARE DE CÁLCULO	TOWER version 19.00 (Power Line Systems, Inc.)	

NOTA: se propone para su comportamiento óptimo del apoyo que los apoyos fines de líneas/PAS reciban el primer circuito con una configuración en bandera, pero empleando crucetas al eje, es decir, primero se ocuparán los circuitos denominados como C1:1; C1:2 y C1:3 . En futuro próximo, cuando se tienda el segundo circuito, se deberá instalar en las posiciones C2:1; C2:2 y C2:3. Es necesario el uso de cadenas auxiliares de suspensión en las crucetas laterales para el paso de los puentes de amarre.

IC-80000-FL

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION	Autor : IDOM	Proyecto: LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO						Tipo:	ESCALA : S/E
		Plano: APOYOS TIPO	00	EMISION INICIAL	06/03/24	RVR	RDC	JMT	Nº Plano: CRN-240306-DT-DW-05 Hoja: 04 de 09
			REV.	DESCRIPCIÓN	Fecha	Dibujado	Revisado	Aprobado	

DIN A3

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado: Nº 20240114S. Fecha Visado: 04/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.

Parámetros del Conductor			
	Conductor Fase I Duplex	Conductor Fase II Tríplex	Conductor Protección I/II
Tipo	LA-280	LA-455	OPGW 48 Fibras
Sección (mm²)	281,10	454,50	180,00
Diámetro Exterior (mm)	21,80	27,72	17,00
Peso (kg/m)	0,977	1,520	0,624
Carga de Rotura (kg)	8613,66	12650,00	8000,00
Módulo de Elasticidad (kg/mm2)	7357,50	6700,00	12000,00
Coeficiente de Dilatación (°C)	0,00001890	0,00001950	0,00001500

*Nota: Como primer circuito se debe instalar la configuración Dúplex



VISTA A-A



Alturas		
H (m)	Hu (m)	"C" (m)
18	18,2	4,85
21	21,2	5,35
24	24,4	5,92
27	27,2	6,40
30	30,4	6,95
33	33,2	7,43

Usos Máximos Torre					
Tipo de Torre	Ángulo Desvío Línea (°)	Vano Viento Máximo (m)	Vano Peso Máximo (m)	Tense Máximo Horizontal C.Fase (kg)	Tense Máximo Horizontal C.Prot. (kg)
CO-15000-E	AL-SU 0º	300	450	3900	2200
Zona B y C					

Consideraciones Particulares Torres		
MATERIALES	Características Mecánicas	S355J0 y S275JR según UNE-EN-10025
	Características Dimensionales	Perfiles de alas iguales según UNE-EN-10056 / Chapas de acero laminadas en caliente UNE-EN-10029
	Galvanización	EN-1461 / EN-10684
ANÁLISIS ESTRUCTURAL	R.D. 223/2008 (ASCE 10-15)	
TORNILLOS	R.D. 223/2008	
SOFTWARE DE CÁLCULO	TOWER version 19.00 (Power Line Systems, Inc.)	

CO-15000-E (SUSPENSIÓN)

Usos máximos Torre						
Función	Tipo de Torre	Ángulo Desvío Línea (°)	Vano Viento Máximo (m)	Vano Peso Máximo (m)	Tense Máximo Horizontal LA-280 (kg)	Tense Máximo Horizontal OPGW (kg)
AL-SUS	CO-7000-S1881	0	450	600	2600	2000
ZONA B						
Nota: El vano máximo por distancia entre conductores es de 600m.						

Parámetros del Conductor		
	Conductor Fase Dúplex	Conductor Protección I
Tipo	LA-280	OPGW 48
Sección (mm²)	281,10	180,00
Diámetro Exterior (mm)	21,80	17,00
Peso (kg/m)	0,976	0,624
Carga de Rotura (kg)	8600,00	12000,00
Módulo de Elasticidad (kg/mm2)	7000,00	12000,00
Coeficiente de Dilatación (°C)	0,00001930	0,00001500



VISTA EN PLANTA DE CRUCETAS



Consideraciones Particulares Torres		
MATERIALES	Características Mecánicas	S355J0 y S275JR según UNE-EN-10025
	Características Dimensionales	Perfiles de alas iguales según UNE-EN-10056 / Chapas de acero laminadas en caliente UNE-EN-10029
	Galvanización	EN-1461 / EN-10684
ANÁLISIS ESTRUCTURAL	R.D. 223/2008 (ASCE 10-15)	
TORNILLOS	R.D. 223/2008	
SOFTWARE DE CÁLCULO	TOWER version 19.00 (Power Line Systems, Inc.)	

CO-7000-S1881

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Proyecto: LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: APOYOS TIPO

REV.	DESCRIPCIÓN	Fecha	Dibujado	Revisado	Aprobado
00	EMISION INICIAL	06/03/24	RVR	RDC	JMT

Tipo:

Nº Plano: CRN-240306-DT-DW-05 Hoja: 05 de 09

ESCALA : S/E (0 10 20)

DIN A3

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 20240114S. Fecha Visado: 04/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod. Ver: 71184009.

Usos máximos Torre						
Función	Tipo de Torre	Ángulo Desvío Línea (º)	Vano Viento Máximo (m)	Vano Peso Máximo (m)	Tense Máximo Horizontal LA-280 (kg)	Tense Máximo Horizontal OPGW (kg)
AL-ANC	CO-9000-S1664	0	500	750	2600	2000
ZONA B						
Nota: El vano máximo por distancia entre conductores es de 600m.						

Parámetros del Conductor		
	Conductor Fase Dúplex	Conductor Protección I
Tipo	LA-280	OPGW 48
Sección (mm²)	281,10	180,00
Diámetro Exterior (mm)	21,80	17,00
Peso (kg/m)	0,976	0,624
Carga de Rotura (kg)	8600,00	12000,00
Módulo de Elasticidad (kg/mm2)	7000,00	12000,00
Coeficiente de Dilatación (°C)	0,00001930	0,00001500



VISTA EN PLANTA
DE CRUCETAS



Consideraciones Particularres Torres		
MATERIALES	Características Mecánicas	S355J0 y S275JR según UNE-EN-10025
	Características Dimensionales	Perfiles de alas iguales según UNE-EN-10056 / Chapas de acero laminadas en caliente UNE-EN-10029
	Galvanización	EN-1461 / EN-10684
ANÁLISIS ESTRUCTURAL	R.D. 223/2008 (ASCE 10-15)	
TORNILLOS	R.D. 223/2008	
SOFTWARE DE CÁLCULO	TOWER version 19.00 (Power Line Systems, Inc.)	

CO-9000-S1664

Usos máximos Torre						
Función	Tipo de Torre	Ángulo Desvío Línea (º)	Vano Viento Máximo (m)	Vano Peso Máximo (m)	Tense Máximo Horizontal LA-280 (kg)	Tense Máximo Horizontal OPGW (kg)
ANG-ANC	CO-12000-S1774	0	500	750	2600	2000
ZONA B						
Nota: El vano máximo por distancia entre conductores es de 600m.						

Parámetros del Conductor		
	Conductor Fase Dúplex	Conductor Protección I
Tipo	LA-280	OPGW 48
Sección (mm²)	281,10	180,00
Diámetro Exterior (mm)	21,80	17,00
Peso (kg/m)	0,976	0,624
Carga de Rotura (kg)	8600,00	12000,00
Módulo de Elasticidad (kg/mm2)	7000,00	12000,00
Coeficiente de Dilatación (°C)	0,00001930	0,00001500



VISTA EN PLANTA
DE CRUCETAS



Consideraciones Particularres Torres		
MATERIALES	Características Mecánicas	S355J0 y S275JR según UNE-EN-10025
	Características Dimensionales	Perfiles de alas iguales según UNE-EN-10056 / Chapas de acero laminadas en caliente UNE-EN-10029
	Galvanización	EN-1461 / EN-10684
ANÁLISIS ESTRUCTURAL	R.D. 223/2008 (ASCE 10-15)	
TORNILLOS	R.D. 223/2008	
SOFTWARE DE CÁLCULO	TOWER version 19.00 (Power Line Systems, Inc.)	

CO-12000-S1774

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION	Autor : IDOM	Proyecto: LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO						Tipo:
		Plano: APOYOS TIPO	00	EMISION INICIAL	06/03/24	RVR	RDC	JMT
			REV.	DESCRIPCIÓN	Fecha	Dibujado	Revisado	Aprobado

Nº Plano: CRN-240306-DT-DW-05 Hoja: 06 de 09

ESCALA : S/E (0 10 20)

DIN A3

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 20240114S. Fecha Visado: 04/03/2024. Firmado Electrónicamente por el COIIM. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod. Ver: 71184009.

Usos máximos Torre						
Función	Tipo de Torre	Ángulo Desvío Línea (º)	Vano Viento Máximo (m)	Vano Peso Máximo (m)	Tense Máximo Horizontal LA-280 (kg)	Tense Máximo Horizontal OPGW (kg)
ANG-ANC	CO-15000-S1884	20-30	500	750	2600	2000
ZONA B						
Nota: El vano máximo por distancia entre conductores es de 600m.						

Parámetros del Conductor		
	Conductor Fase Dúplex	Conductor Protección I
Tipo	LA-280	OPGW 48
Sección (mm²)	281,10	180,00
Diámetro Exterior (mm)	21,80	17,00
Peso (kg/m)	0,976	0,624
Carga de Rotura (kg)	8600,00	12000,00
Módulo de Elasticidad (kg/mm2)	7000,00	12000,00
Coeficiente de Dilatación (ºC)	0,00001930	0,00001500



VISTA EN PLANTA
DE CRUCETAS



Consideraciones Particularres Torres		
MATERIALES	Características Mecánicas	S355J0 y S275JR según UNE-EN-10025
	Características Dimensionales	Perfiles de alas iguales según UNE-EN-10056 / Chapas de acero laminadas en caliente UNE-EN-10029
	Galvanización	EN-1461 / EN-10684
ANÁLISIS ESTRUCTURAL	R.D. 223/2008 (ASCE 10-15)	
TORNILLOS	R.D. 223/2008	
SOFTWARE DE CÁLCULO	TOWER version 19.00 (Power Line Systems, Inc.)	

CO-15000-S1884

Usos máximos Torre						
Función	Tipo de Torre	Ángulo Desvío Línea (º)	Vano Viento Máximo (m)	Vano Peso Máximo (m)	Tense Máximo Horizontal LA-280 (kg)	Tense Máximo Horizontal OPGW (kg)
ANG-ANC	CO-18000-S1884	30-40	500	750	2600	2000
ZONA B						
Nota: El vano máximo por distancia entre conductores es de 600m.						

Parámetros del Conductor		
	Conductor Fase Dúplex	Conductor Protección I
Tipo	LA-280	OPGW 48
Sección (mm²)	281,10	180,00
Diámetro Exterior (mm)	21,80	17,00
Peso (kg/m)	0,976	0,624
Carga de Rotura (kg)	8600,00	12000,00
Módulo de Elasticidad (kg/mm2)	7000,00	12000,00
Coeficiente de Dilatación (ºC)	0,00001930	0,00001500



VISTA EN PLANTA
DE CRUCETAS



Consideraciones Particularres Torres		
MATERIALES	Características Mecánicas	S355J0 y S275JR según UNE-EN-10025
	Características Dimensionales	Perfiles de alas iguales según UNE-EN-10056 / Chapas de acero laminadas en caliente UNE-EN-10029
	Galvanización	EN-1461 / EN-10684
ANÁLISIS ESTRUCTURAL	R.D. 223/2008 (ASCE 10-15)	
TORNILLOS	R.D. 223/2008	
SOFTWARE DE CÁLCULO	TOWER version 19.00 (Power Line Systems, Inc.)	

CO-18000-S1884

Cliente :	Autor :	Proyecto: LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO							Tipo:	ESCALA :	DIN
forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION	IDOM	Plano: APOYOS TIPO	00	EMISION INICIAL	06/03/24	RVR	RDC	JMT	Nº Plano: CRN-240306-DT-DW-05 Hoja: 07 de 09	S/E 0 10 20	A3
			REV.	DESCRIPCIÓN	Fecha	Dibujado	Revisado	Aprobado			

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 20240114S. Fecha Visado: 04/03/2024. Firmado Electrónicamente por el COIIM. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod. Ver: 71184009.

Usos máximos Torre						
Función	Tipo de Torre	Ángulo Desvío Línea (º)	Vano Viento Máximo (m)	Vano Peso Máximo (m)	Tense Máximo Horizontal LA-280 (kg)	Tense Máximo Horizontal OPGW (kg)
ANG-ANC	CO-27000-S1884	40-60	500	750	2600	2000
ZONA B						
Nota: El vano máximo por distancia entre conductores es de 600m.						

Parámetros del Conductor		
	Conductor Fase Dúplex	Conductor Protección I
Tipo	LA-280	OPGW 48
Sección (mm²)	281,10	180,00
Diámetro Exterior (mm)	21,80	17,00
Peso (kg/m)	0,976	0,624
Carga de Rotura (kg)	8600,00	12000,00
Módulo de Elasticidad (kg/mm2)	7000,00	12000,00
Coeficiente de Dilatación (°C)	0,00001930	0,00001500



VISTA EN PLANTA DE CRUCETAS



Consideraciones Particularres Torres		
MATERIALES	Características Mecánicas	S355J0 y S275JR según UNE-EN-10025
	Características Dimensionales	Perfiles de alas iguales según UNE-EN-10056 / Chapas de acero laminadas en caliente UNE-EN-10029
	Galvanización	EN-1461 / EN-10684
ANÁLISIS ESTRUCTURAL	R.D. 223/2008 (ASCE 10-15)	
TORNILLOS	R.D. 223/2008	
SOFTWARE DE CÁLCULO	TOWER version 19.00 (Power Line Systems, Inc.)	

CO-27000-S1884

Usos máximos Torre						
Función	Tipo de Torre	Ángulo Desvío Línea (º)	Vano Viento Máximo (m)	Vano Peso Máximo (m)	Tense Máximo Horizontal LA-280 (kg)	Tense Máximo Horizontal OPGW (kg)
FL	CO-27000-T1884	0	500	750	2600	2000
ZONA B						
Nota: El vano máximo por distancia entre conductores es de 600m.						

Parámetros del Conductor		
	Conductor Fase Dúplex	Conductor Protección I
Tipo	LA-280	OPGW 48
Sección (mm²)	281,10	180,00
Diámetro Exterior (mm)	21,80	17,00
Peso (kg/m)	0,976	0,624
Carga de Rotura (kg)	8600,00	12000,00
Módulo de Elasticidad (kg/mm2)	7000,00	12000,00
Coeficiente de Dilatación (°C)	0,00001930	0,00001500



VISTA EN PLANTA DE CRUCETA SUPERIOR



VISTA EN PLANTA DE CRUCETAS INFERIORES



Consideraciones Particularres Torres		
MATERIALES	Características Mecánicas	S355J0 y S275JR según UNE-EN-10025
	Características Dimensionales	Perfiles de alas iguales según UNE-EN-10056 / Chapas de acero laminadas en caliente UNE-EN-10029
	Galvanización	EN-1461 / EN-10684
ANÁLISIS ESTRUCTURAL	R.D. 223/2008 (ASCE 10-15)	
TORNILLOS	R.D. 223/2008	
SOFTWARE DE CÁLCULO	TOWER version 19.00 (Power Line Systems, Inc.)	

CO-27000-T1884

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION	Autor : IDOM	Proyecto: LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO						Tipo:
		Plano: APOYOS TIPO	00	EMISION INICIAL	06/03/24	RVR	RDC	JMT
			REV.	DESCRIPCIÓN	Fecha	Dibujado	Revisado	Aprobado

Nº Plano: CRN-240306-DT-DW-05 Hoja: 08 de 09

ESCALA : S/E (0 10 20)

DIN A3

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 20240114S. Fecha Visado: 04/03/2024. Firmado Electrónicamente por el COIIM. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod. Ver: 71184009.



CARGA DE ROTURA MIN. DE LA CADENA (SIN GRAPA) 12.000 daN.

AISLADOR NORMA 16 DE C.E.I.

HERRAJES, NORMA UNE 21.158

TODAS LAS PIEZAS CON TORNILLO Y PASADOR

TODAS LAS DIMENSIONES EN MM.

POS.	DENOMINACION	CANT	MATERIAL	DESG.
5	AISLADOR DE CADENA	10	VIDRIO	U120BS
4	GRAPA SUSPENSIÓN ARMADA	1	ALEACION AL.	GSA
3	ROTULA CORTA N16	1	ACERO	R16/20
2	ANILLA BOLA N16	1	ACERO	AB16
1	GRILLETE NORMAL N16	1	ACERO	GN16



CARGA DE ROTURA MIN. DE LA CADENA (SIN GRAPA) 12.000 daN.

AISLADOR NORMA 16 DE C.E.I.

NORMA DE APLICACION, UNE 21.158

TODAS LAS PIEZAS CON TORNILLO Y PASADOR

TODAS LAS DIMENSIONES EN MM.

POS.	DENOMINACION	CANT	MATERIAL	DESG.
7	AISLADOR DE CADENA	10	VIDRIO	U120BS
6	GRAPA AMARRE A COMPRESION	1	ALEACION AL.	GAC
5	ROTULA CORTA N16	1	ACERO	R16/20
4	HORQUILLA BOLA N16	1	ACERO	HBP16
3	TENSOR DE CORREDERA N16	1	ACERO	TC16
2	ESLABON PLANO N16	1	ACERO	ESP16
1	GRILLETE NORMAL N16	2	ACERO	GN16

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Proyecto: LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV
SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: CADENAS Y HERRAJES
CONDUCTOR CADENAS SUSPENSIÓN Y AMARRE SENCILLAS

REV.	DESCRIPCIÓN	Fecha	Dibujado	Revisado	Aprobado
00	EMISION INICIAL	06/03/2024	RVR	RDC	JMT

Tipo:

Nº Plano: CRN-240306-DT-DW-06 Hoja: 01 de 03

ESCALA : S/E

0 10 20

DIN A3

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado: Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 7118400X. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA



CARGA DE ROTURA MIN. DE LA CADENA (SIN GRAPA) 12.000 daN.
AISLADOR NORMA 10 DE C.E.I.
NORMA DE APLICACION, UNE 21.158
TODAS LAS PIEZAS CON TORNILLO Y PASADOR
TODAS LAS DIMENSIONES EN MM.

POS.	DENOMINACION	CANT	MATERIAL	DESG.
7	AISLADOR DE CADENA	10	VIDRIO	U120 BS
6	GRAPA SUSPENSION ARMADA AE	2	ALEACION AL.	GSA-AE
5	HORQUILLA REVIRADA N16 AE	2	ACERO	HR16AE
4	YUGO TRIANGULAR N16	1	ACERO	YT16-400
3	ROTULA HORQUILLA N16 AE	1	ACERO	RH16AE
2	ANILLA BOLA DE PROTECCION N16	1	ACERO	AB16P
1	GRILLETE NORMAL N16	1	ACERO	GN16



CARGA DE ROTURA MIN. DE LA CADENA (SIN GRAPA) 24.000 daN.
AISLADOR NORMA 10 DE C.E.I.
NORMA DE APLICACION, UNE 21.158
TODAS LAS PIEZAS CON TORNILLO Y PASADOR
TODAS LAS DIMENSIONES EN MM.

POS.	DENOMINACION	CANT	MATERIAL	DESG.
11	AISLADOR CADENA DE VIDRIO	20	VIDRIO	U120BS
10	GRAPA DE AMARRE A COMPRESION AE	2	ALEACION AL.	GACAE
9	GRILLETE NORMAL N16 AE	2	ACERO	GN16AE
8	TENSOR DE CORREDERA N16	2	ACERO	TC16
7	HORQUILLA REVIRADA N16 AE	2	ACERO	HR16AE
6	YUGO SEPARADOR N16	1	ACERO	YS16-400
5	ROTULA HORQUILLA N16 AE	2	ACERO	RH16AE
4	HORQUILLA BOLA N16	2	ACERO	HBP16
3	YUGO TRIANGULAR N24	1	ACERO	YT24-400
2	ESLABON N24	1	ACERO	ES24
1	GRILLETE NORMAL N24	2	ACERO	GN24

Cliente : forestalia — FOR THE NEXT ENERGY GENERATION
Autor : IDOM
Proyecto: LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV
SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO
Plano: CADENAS Y HERRAJES
CONDUCTOR CADENAS SUSPENSIÓN Y AMARRE DOBLES

REV.	DESCRIPCIÓN	Fecha	Dibujado	Revisado	Aprobado
00	EMISION INICIAL	06/03/2024	RVR	RDC	JMT

Tipo:
Nº Plano: CRN-240306-DT-DW-06
Hoja: 02 de 03
ESCALA : S/E
0 10 20
DIN A3

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado: Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 7118400h. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA



UTILIZACIÓN: CABLE DE TIERRA Y DE COMUNICACIONES POR F.O PARA LÍNEAS AÉREAS

PARA CABLE		GRAPA TIPO	C.ROTURA DEL CONJUNTO daN
TIPO	DIAMETRO		
OPGW	13,8-14,3	GAR-TO14P	12000
OPGW	15,3	GAR-TO15P	12000

CARGA DE ROTURA MIN. DE LOS HERRAJES 12.000 daN.
MATERIAL: HERRAJES, ACERO GALVANIZADO
GRAPAS-HORQUILLAS GUARDACABOS, ACERO ALUMINIZADO
RETENCIÓN PREFORMADA, ACERO ALUMUNIZADO
MANGUITO DE PROTECCIÓN , ACERO ALUMINIZADO

COMPOSICIÓN				POSICIÓN
2	GRILLETE NORMAL	GN16		1
2	ESLABÓN PLANO	ESP16		2
2	TENSOR DE CORREDERA	TC16		3
2	HORQUILLA GUARDACABOS	HGR16	GAR-TOØ	4
2	RETENCIÓN PREFORMADA DE AMARRE	RA-		5
2	EMPALME DE PROTECCIÓN	EP-		6
1	GRAPA DE CONEXIÓN PARALELA	GCPD/A16		7
1	GRAPA DE CONEXIÓN SENCILLA	GCS/S16		8
1	AMORTIGUADOR (OPCIONAL)	AMS-22		9



UTILIZACIÓN:CABLE DE TIERRA Y DE COMUNICACIONES POR F.O PARA LÍNEAS AÉREAS

PARA CABLE		GRAPA TIPO	C.ROTURA DEL CONJUNTO daN
TIPO	DIAMETRO		
OPGW	13,8-14,3	GSA-TO14	7000
OPGW	15,3	GSA-TO15	7000

CARGA DE ROTURA MIN. DE LOS HERRAJES 12.000 daN.
MATERIAL: HERRAJES, ACERO GALVANIZADO
GRAPAS: CUERPO, ALEACIÓN DE ALUMINIO
VARILLAS PREFORMADAS, ACERO ALUMINIZADO

COMPOSICIÓN			POSICIÓN
1	GRILLETE NORMAL	GN16	1
1	ESLABÓN PLANO	ESP16	2
1	GRAPA DE SUSPENSIÓN ARMADA	GSATO-Ø	3
1	GRAPA DE CONEXIÓN PARALELA	GCPD/A16	4
1	GRAPA DE CONEXIÓN SENCILLA	GCS/S16	5
1	AMORTIGUADOR (OPCIONAL)	AMS-22	6

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado: Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M.. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 7118400F. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION	Autor : IDOM	Proyecto: LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO						Tipo:	ESCALA : S/E 0 10 20
		Plano: CADENAS Y HERRAJES CABLE TIERRA CADENAS SUSPENSIÓN Y AMARRE	00	EMISION INICIAL	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	Nº Plano: CRN-240306-DT-DW-06 Hoja: 03 de 03
			REV.	DESCRIPCIÓN	Fecha	Dibujado	Revisado	Aprobado	DIN A3

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.



ESPACIO RESERVADO PARA
LOGOTIPO EMPRESA TITULAR

PLACA ADVERTENCIA
RIESGO ELÉCTRICO

NUMERACIÓN DEL APOYO

SEÑALIZACIÓN DE TENSIÓN

TALADROS PARA
FIJACIÓN A APOYO

NOTA:
MATERIAL: CHAPARA DE ACERO GALVANIZADO
DE 1 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO
MÍNIMO DE CINC DE 271 G/M

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION	Autor : IDOM	Proyecto: LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO							Tipo:	ESCALA : S/E	DIN A3
		Plano: PLACA SEÑALIZACIÓN	00	EMISION INICIAL	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	Nº Plano: CRN-240306-DT-DW-07 Hoja: 01 de 01		
			REV.	DESCRIPCIÓN	Fecha	Dibujado	Revisado	Aprobado			

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado: Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 7118400X. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

AMORTIGUADORES

CONDUCTORES



CABLE DE TIERRA



Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado: Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 7118400A. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION	Autor : IDOM	Proyecto: LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO							Tipo:	ESCALA : S/E
		Plano: AMORTIGUADORES	00	EMISION INICIAL	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	Nº Plano: CRN-240306-DT-DW-08 Hoja: 01 de 01	DIN A3
			REV.	DESCRIPCIÓN	Fecha	Dibujado	Revisado	Aprobado		

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

CIMENTACIÓN PATA ELEFANTE



CIMENTACIÓN MIXTA



CIMENTACIÓN EN ROCA



DETALLE CONEXIONES CON ZAPATAS Y ANCLAJE



- LA PUESTA A TIERRA DE LAS PATAS SE CONECTARAN A LAS ZAPATAS EN PATAS 1-3 Y A LAS ZAPATAS Y ANCLAJES EN PATAS 2-4.
- LOS ANILLOS DE PUESTA A TIERRA SE CONECTARAN A LA PARTE SUPERIOR DEL ANCLAJE EN PATAS 1-3.

DISPOSICIÓN DE LAS ZANJAS Y DE LA VARILLA DE ACERO DESCARBURADOS Ø 12 mm EN EL ANILLO DE P.aT.



IDENTIFICACIÓN PATAS



NOTAS :

1. PARA UBICAR EL ANILLO DE PUESTA A TIERRA SE TOMARÁN COMO REFERENCIA DE COTAS LA CABEZA DE LOS ANCLAJES SIENDO "D" = DIÁMETRO DEL CILINDRO DE LA CIMENTACIÓN TIPO PATAS SEPARADAS SEGÚN PLANO DE CIMENTACIONES DEL APOYO.
2. PROFUNDIDAD DE ZANJA:
   - 0,40 m EN ROCA.
   - 0,60 m EN TIERRA.
   - 0,80 m EN ZONA AGRÍGOLA.
3. INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL APOYO SEA FRECUENTADO O NO FRECUENTADO, TODAS LAS PATAS TENDRÁN DOS TUBOS DE PLÁSTICO Ø 50 mm.
4. LA PATA 1 Y LA PATA 3 ESTARÁN CONECTADAS CON ANILLO DE PUESTA A TIERRA Y SI EL APOYO ES FRECUENTADO CON LA ACERA EQUIPOTENCIAL.
5. LA PATA 2 Y 4 ESTARÁN CONECTADAS CON LA PUESTA A TIERRA EN PATAS Y SI EL APOYO ES FRECUENTADO CON LA ACERA EQUIPOTENCIAL.

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION	Autor : IDOM	Proyecto: LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO						Tipo:
		Plano: PUESTA A TIERRA DE APOYOS	00	EMISION INICIAL	06/03/2024	RVR	RDC	JMT
			REV.	DESCRIPCIÓN	Fecha	Dibujado	Revisado	Aprobado

Nº Plano: CRN-240306-DT-DW-09 Hoja: 01 de 01

ESCALA : S/E (0 10 20)

DIN A3

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado: Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M.. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 7118400X. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA



ALZADO



PLANTA

NOTAS

1. LAS CIMENTACIONES SE REALIZARÁN CONFORME REAL DECRETO 470 / 2021
2. LA CIMENTACIÓN LLEVARÁ EMBEBIDOS DOS TUBOS CORRUGADOS DE PVC S/N UNE-EN 50086 DE Ø36 mm PARA LOS CABLES DE P.A.T.
3. DENSIDAD DEL HORMIGÓN: 2.158 daN/cm3
4. DISTANCIA "c" ENTRE EXCAVACIONES, SEGÚN DISTANCIAS SUMINISTRADAS POR EL FABRICANTE.
5. EL REPLANTEO DE ANCLAJES SE DEBE REALIZAR SEGÚN PLANOS DE MONTAJE DEL FABRICANTE.

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION	Autor : IDOM	Proyecto: LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO							Tipo:	ESCALA : S/E	DIN A3
		Plano: CIMENTACIONES	00	EMISION INICIAL	06/03/2024	RVR	RDC	JMT	Nº Plano: CRN-240306-DT-DW-10 Hoja: 01 de 02	0 10 20	
			REV.	DESCRIPCIÓN	Fecha	Dibujado	Revisado	Aprobado			

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado: Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 7118400$. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA



REFERENCIA	ø CABLE/CONDUCTOR
BACH 070–073	7,00–7,30 mm.
BACH 073–077	7,30–7,70 mm.
BACH 077–083	7,70–8,30 mm.
BACH 083–087	8,30–8,70 mm.
BACH 087–095	8,70–9,50 mm.
BACH 095–100	9,50–10,00 mm.
BACH 100–105	10,00–10,50 mm.
BACH 105–110	10,50–11,00 mm.
BACH 110–115	11,00–11,50 mm.
BACH 115–122	11,50–12,20 mm.
BACH 122–127	12,20–12,70 mm.
BACH 127–133	12,70–13,30 mm.
BACH 133–138	13,30–13,80 mm.
BACH 138–144	13,80–14,40 mm.
BACH 144–148	14,40–14,80 mm.
BACH 148–154	14,80–15,40 mm.
BACH 154–159	15,40–15,90 mm.
BACH 159–164	15,90–16,40 mm.
BACH 164–169	16,40–16,90 mm.
BACH 169–173	16,90–17,30 mm.
BACH 173–177	17,30–17,70 mm.
BACH 177–183	17,70–18,30 mm.

(*) Otros diámetros: Consultar con SAPREM

POS	CTD	DESCRIPCION
5	2	FOTOLUMINISCENTE Y REFLECTANTE
4	4	TORNILLOS INOXIDABLES
3	2	REFUERZO DE ALUMINIO
2	2	BANDAS DE NEOPRENO 60x350
1	1	MORDAZA DE ELASTOMERO

PESO MAX.: 0,350 Kg.

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION

Autor : IDOM

Proyecto: LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV
SET. GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO

Plano: DISPOSITIVO SALVAPÁJAROS

REV.	DESCRIPCIÓN	Fecha	Dibujado	Revisado	Aprobado
00	EMISION INICIAL	06/03/2024	RVR	RDC	JMT

Tipo:

Nº Plano: CRN-240306-DT-DW-11
Hoja: 01 de 01

ESCALA : S/E (0 10 20)

DIN A3

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado: Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184008. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

SET. GORGO 220 / 30 KV

SET. PROMOTORES CIRCONIO 220 KV

ÁREA DE ACOPIO DE MATERIALES SOBRANTES SUSCEPTIBLES DE SER PELIGROSOS

ÁREA DE ACOPIO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (NO INERTES)

ÁREA DE ACOPIO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (INERTES)

ÁREA DE ACOPIO DE RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS

Cliente : forestalia FOR THE NEXT ENERGY GENERATION	Autor : IDOM	Proyecto: LÍNEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 220 KV SET GORGO - SET. PROMOTORES CIRCONIO						Tipo:
		Plano: PUNTO LIMPIO	00	EMISION INICIAL	06/03/2024	RVR	RDC	JMT
			REV.	DESCRIPCIÓN	Fecha	Dibujado	Revisado	Aprobado

Tipo:	ESCALA :	DIN
	S/E	A3
Nº Plano: CRN-240306-DT-DW-12 Hoja: 01 de 01	0 10 20	

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario está prohibida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 20240114S. Fecha Visado: 04/03/2024. Firmado Electrónicamente por el COII.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.

LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 KV
SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO

Documento Nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Prepared by:	Checked by:	Approved by:
Full Name: RUBEN DIAZ IDOM	Full Name: JESUS MANTECON IDOM	Full Name: SERGIO LASTRA IDOM
Date: 06/03/2024	Date: 06/03/2024	Date: 06/03/2024

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184099.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCÍA

ÍNDICE

1. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 1
1.1. Objeto 1
1.2. Abreviaturas Y Símbolos 1
1.3. Códigos y Estándares Internacionales 1
1.4. Normativa Aplicable 2
1.5. Procesos Constructivos 4
1.6. Datos de la Obra 4
1.7. Replanteo de la Obra 5
1.7.1. Toma de Datos 5
1.8. Mejoras y Modificaciones del Proyecto 6
1.9. Subcontratación de las Obras 6
1.10. Transporte y Almacenamiento 6
1.11. Recepción de Materiales 6
1.12. Control de Calidad 7
1.13. Plazo de Ejecución 7
1.14. Especificaciones Técnicas Obra Civil 8
1.14.1. Condiciones que deben cumplir los materiales 8
1.14.2. Características de la Obra Civil del Tramo Aéreo 26
1.14.3. Procedimiento de Ejecución de las Obras 28
1.14.4. Obras auxiliares 55
1.14.5. Señalización de obras 55
1.15. Especificaciones Técnicas Eléctricas 55
1.15.1. Cableado de Alta Tensión 55
1.15.2. Ejecución de Obras para Líneas Aéreas de Alta Tensión 56
1.16. Inspección y Control 67
1.17. Medición y Abono 68
1.18. Recepción Provisional 68
1.19. Plazo de Garantía 68
1.20. Recepción Definitiva 69
2. Control de Calidad 70
2.1. Pruebas Mínimas 70
2.2. Tolerancias 70
2.3. Movimiento de Tierras 70
2.3.1. Rellenos en Caminos 70
2.4. Hormigones 72

2.4.1. Componentes 72
2.5. Morteros (Grout) 76
2.6. Cables de Telecontrol 76
2.7. Protocolos e Informes 77
2.8. Documentación de Calidad a Entregar por el Contratista 77
2.8.1. Certificados de Calibración 77
2.8.2. Obra Civil. Cimentaciones 77
2.8.3. Obra Civil. Sistema PAT 77
2.8.4. Tendido. Instalación Conductores y OPGW 78
3. Aseguramiento de la Calidad 79
3.1. Generalidades 79
3.2. Contenido del Plan de Calidad 79
3.2.1. Trabajos en Parque de Intemperie 82
3.3. Listado de Procedimientos y Puntos de Inspección de Ejecución 83
3.3.1. Excavaciones 83
3.3.2. Hormigón 84
3.3.3. Encofrados 88
3.3.4. Armaduras 88
3.3.5. Recepción Descarga y Nivelación de Virola / Jaula de Pernos 89
3.3.6. Embebidos 89
3.3.7. Anclajes 89
3.3.8. Mezclas Bituminosas 90
3.3.9. Sondeos 90
3.3.10. Drenajes 91
3.3.11. Elementos Prefabricados 91
3.3.12. Procesos Especiales 91
3.3.13. Calibrado de Equipos de Medida 92
3.3.14. Tratamiento de Anomalías 92
3.4. Dossier Final de Calidad 92
4. Seguridad y Salud Laboral 95
4.1. Cumplimiento de la Legislación de Prevención de Riesgos Laborales 95
4.2. Subcontratista 95
5. Sostenibilidad 96
5.1. Generalidades 96
5.2. Reporte de Documentación 96
5.3. Ambientales 97
5.3.1. Desmantelamiento en Zonas Auxiliares 97

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

5.3.2. Restauración Vegetal y Balizados ... 97
5.4. Formación ... 97
5.5. Social y Gobernanza ... 98
5.6. Patrimonio ... 98
5.6.1. Balizamientos ... 98
5.6.2. Áreas Prospectadas ... 98
5.6.3. Controles y Seguimientos ... 98
6. As-Builts ... 100
6.1. Consideraciones Generales ... 100
6.2. Documentación Ingeniería de Detalle y Puesta en Marcha (PEM) ... 100
6.3. Entregables ... 103
6.3.1. Resumen de Ejecución ... 104
6.3.2. Ingeniería As-Built ... 104
6.3.3. Equipos ... 104
6.3.4. Manuales de Uso y Mantenimiento (de las Instalaciones) ... 105
6.3.5. Dossier de Calidad ... 105
6.3.6. Documentación Oficial ... 106
6.4. Requerimientos Gráficos Documentación Cartográfica y Georeferenciada ... 106
6.4.1. “Capas” a incluir en el Documento Gráfico As-Built a Entregar ... 107
6.4.2. Detalles Técnicos Necesarios ... 108
7. Plan De Ensayos ... 109

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

1. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

1.1. Objeto

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares determina los requisitos a los que debe ajustarse la ejecución de las instalaciones del Proyecto de Línea Eléctrica de Alta Tensión, en los Términos Municipales, en la provincia, cuyas características se definen en la Memoria y Planos.

En el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se señalarán los criterios generales que serán de aplicación, se describirán los requisitos de carácter general que han de cumplirse en la construcción de la Línea Eléctrica de Alta Tensión 132-220 kV, cuyas características técnicas están definidas en los restantes documentos que componen el presente Proyecto, también se indicarán las normas que han de seguirse en la ejecución de las distintas unidades de obra, las pruebas previstas para las recepciones, las formas de medición y abono de las obras, y el plazo de garantía.

Todas las obras comprendidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ejecutarán de acuerdo con los planos, normativa vigente y otros documentos de contratación. En caso, de que existan diferentes interpretaciones entre documentos se resolverán a criterio de la Dirección de Obra o quien designe.

Las condiciones técnicas y operaciones para realizar que se indica en cada apartado NO tienen carácter LIMITATIVO, teniendo que efectuar además de las indicadas, todas aquellas que fueran necesarias para la ejecución correcta de los trabajos.

1.2. Abreviaturas Y Símbolos

- PPTP: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
- UNE: Una Norma Española.
- NLT: Norma del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo.
- EN: Norma Europea.
- ET: Especificación Técnica.
- AT: Alta Tensión.
- MAT: Muy Alta Tensión.
- BT: Baja Tensión.
- ACI: American Concrete Institute.
- PPI: Programa de Puntos de Inspección.
- IT: Instrucción Técnica.
- EsIA: Estudio de Impacto Ambiental.
- DIA: Declaración de Impacto Ambiental.
- DGCP: Dirección General de Cultura y Patrimonio.

1.3. Códigos y Estándares Internacionales

En aquellos campos en que no exista ninguna normativa específica por parte de la Propiedad, el Suministrador deberá aplicar códigos y estándares nacionales, o internacionales, según se indica a continuación.

Los equipos se ajustarán a los requisitos correspondientes de las Normas UNE.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Se deberá prestar especial atención a las siguientes directrices publicadas por el Ministerio Español de Industria y Energía:

- Ordenanza General de Higiene y Seguridad en el trabajo.

En ausencia de normas y códigos locales los siguientes códigos, recomendaciones y estándares extranjeros serán consultados y seguidos, de manera que la calidad del diseño y la seguridad no se vean reducidos y no se encuentren en conflicto con el criterio de diseño según las normas locales.

- AGMA: American Gear Manufacturers Association.
- ANSI: American National Standard Institute.
- API: American Petroleum Institute.
- ASHRAE: American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers.
- ASME: American Society of Mechanical Engineers, Boiler and Pressure Vessel Codes.
- DIN: Deutsches Institut fuer Normung.
- ASTM: American Society of Testing & Materials.
- IEC: International Electrotechnical Comission.
- ISA: Instrument Society of America.
- ISO: International Organization for Standarization.
- NFPA: National Fire Protection Organization.
- TEMA: Tubular Exchanger Manufacturers Association.
- VDI: Verein Deutscher Ingenieure (BRD), Richtlinien.
- VDE: Verband Deutscher Elektrotechniker (BRD) Bestimmungen und Richtlinien.
- AD: Arbeitgemeinschaft Druckbehaelter (BRD), Merkblaette.

También se aceptan estándares de diseño y fabricación de fabricantes reconocidos. Los estándares, códigos y regulaciones a aplicar deben estar en concordancia con la última revisión en el momento de la Especificación.

La instalación de todos los componentes debe de ser proyectada y ejecutada de forma que se ajuste en todo momento a lo que se exige en la vigente Legislación, Directivas Comunitarias y cualquier otra normativa o Reglamento de aplicación de obligado cumplimiento. Asimismo, se considerarán de aplicación los Códigos y Estándares Internacionales indicados en este apartado.

También se deberá garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas de ingeniería y las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes de equipos.

En caso de conflicto de requerimientos entre normativa, prevalecerán los más restrictivos. Se deberá informar por escrito a la Propiedad de estos conflictos.

Se indicará y justificará detalladamente, cualquier desviación sobre la normativa referenciada. En caso de no haber desviaciones, así se indicará en la propuesta.

1.4. Normativa Aplicable

- **Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas aprobado por Real Decreto 3854/70, de 31 de diciembre.**

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- **Reglamento de Alta Tensión. Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo**, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC - RAT 01 A 23.
- **Reglamento Electrotécnico de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero**, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- **Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Decreto 842/2002, de 2 de agosto**, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como las Ampliaciones y Modificaciones de sus Instrucciones Complementarias.
- Normalización Nacional (Normas UNE).
- Artículo 1588 y siguientes del Código Civil, en los casos que sea procedente su aplicación al contrato de que se trate.
- **Ley del Sector Eléctrico 24/2013 de 26 de diciembre de 2013.**
- **Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre**, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- **Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre**, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- **Real Decreto 1110/2007 de 24 de agosto**, por el que se aprueba el reglamento Unificado de Puntos De Medida en el Sistema Eléctrico.
- **Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales. Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre**, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. B.O.E. núm. 303 de 3 de 17 de diciembre.
- **Reglamentación General de Contratación según Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,** por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
- **Real Decreto 314/2006** por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
- UNE-EN 60694. Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de alta tensión.
- **Real Decreto 171/2004 de 30 de enero**, por el que se desarrolla el artículo 24 de la ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
- Normas Técnicas Reglamentarias para la Homologación de Medios de Protección Personal (R.D. 542/2020 de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial).
- Convenios Colectivos Autonómicos y/o municipales.
- **Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo**, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
- **Real Decreto 163/2019, de 22 de marzo**, "Instrucción Técnica para la realización del control de producción de los hormigones fabricados en central" de obligado cumplimiento.

Para aspectos no cubiertos por la legislación nacional (normas UNE), serán de aplicación las recomendaciones CEI, o la de los países de origen de los equipos en caso de ser importados.

Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento esté obligado por la vigente legislación, en caso de discrepancia entre el contenido de los documentos mencionados, se aplicará el criterio correspondiente al que tenga fecha de aprobación posterior. Con idéntica salvedad, será de aplicación preferente, respecto de los anteriores documentos, lo expresado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Serán también de obligado cumplimiento cualquiera otra disposición oficial, relativa a la Seguridad y Salud Laboral, que entre en vigor durante la ejecución de la obra y que pueda afectar a los trabajos en la misma.

1.5. Procesos Constructivos

Los procesos constructivos más destacables de esta obra son:

- Trazado de línea.
- Viales y accesos.
- Línea Aérea.
- Apertura de hoyos y Vaciado.
- Cimentaciones.
- Apoyos.
- Ejecución de la red de tierras.

El Contratista aportará todos los materiales necesarios para que la instalación quede concluida en su totalidad.

Los planos de detalle de la instalación eléctrica serán por cuenta del Contratista, se deberán presentar al Director de Proyecto (Project Manager) para su aprobación.

Todos los planos deberán llevar la aprobación del Contratista y del Director de Proyecto (Project Manager) para poder iniciar las instalaciones correspondientes.

1.6. Datos de la Obra

Se entregará al Contratista una copia de los Planos y Pliegos de Prescripciones del Proyecto, así como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra.

El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y Anexos del Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos.

El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde obtenga las copias, los cuales serán devueltos al Director de Proyecto (Project Manager) después de su utilización.

Por otra parte, después de la terminación de los trabajos, el Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo con las características de la obra terminada, entregando al Director de Proyecto (Project Manager) dos (2) expedientes completos relativos a los trabajos realmente ejecutados.

No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del Director de Proyecto (Project Manager).

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

1.7. Replanteo de la Obra

La Dirección Facultativa, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de comenzar las obras, deberá hacer el replanteo, con especial atención en los puntos singulares, entregando al Contratista las referencias y los datos necesarios para fijar completamente la ubicación.

Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos entregados, firmado por el La Dirección Facultativa y por el representante del Contratista. Los gastos de replanteo serán de cuenta del Contratista.

Cualquier modificación de proyecto debido a que el replanteo inicial es erróneo o sea modificado, serán de cuenta del Contratista.

La toma de datos en campo se efectuará con Estaciones Totales o GPS de alta precisión, y se representará en los planos de planta y perfiles longitudinales la traza elegida con anterioridad.

1.7.1. Toma de Datos

Al empezar el levantamiento con estación se tomará como cota la altitud geográfica del lugar, según planos del Instituto Geográfico Nacional o algún otro plano editado por organismos oficiales. En el caso de trabajos con GPS, la cota se toma a partir de la red geodésica nacional, así como su posicionamiento absoluto (coordenadas X e Y).

Se tomarán los datos de todos los accidentes del terreno en el eje de la traza que oscilen ±1 metros.

Se tomarán los datos de campo en el eje de la traza en intervalos no superiores a 40 metros, aunque la orografía del terreno no presente irregularidades (zonas de llanura).

Se indicará en planta el ángulo de cada vértice en grados centesimales.

Se tomarán todos los puntos singulares próximos a la línea que puedan ser afectados en cuanto a distancias de seguridad en un radio de 50 metros. Se definirán asimismo altura y tipo de arbolado, edificaciones, vallas, cultivos, etc.

En caso de que la traza discurra a media ladera, se tomarán los perfiles correspondientes a los conductores exteriores. Para líneas de simple y doble circuito de nueva construcción, dichos perfiles se tomarán a 10 metros del eje de la línea. En la planta se indicará con línea discontinua el eje del perfil exterior.

En una franja de 50 metros a ambos lados del eje de la línea se tomarán los datos de las parcelas, límites de términos municipales y provincias afectadas por el trazado, autopistas, autovías, carreteras, ferrocarriles, líneas eléctricas, embalses, edificaciones, así como líneas de telefonía y comunicaciones, ríos, caminos, puntos singulares y todo tipo de servicios con el mayor detalle posible.

Para la toma de cruzamientos, se tomarán las alturas de todos los cables con estación total robotizada. Se tomarán varios puntos de los cables y se tomarán los puntos de anclaje de los cables en las torres existentes. Por último, se tomará la temperatura ambiental de la toma de datos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

1.8. Mejoras y Modificaciones del Proyecto

No se considerarán como mejoras ni modificaciones del Proyecto más que aquellas que hayan sido ordenadas expresamente, y por escrito, por el Director de Proyecto (Project Manager) y cuyo precio haya sido convenido antes de proceder a su ejecución.

El Director de Proyecto (Project Manager) podrá introducir modificaciones originadas por nuevas necesidades o causas técnicas no detectadas anteriormente. Todas estas modificaciones serán obligatorias para el Contratista y a los mismos precios que la principal.

Las variaciones del proyecto que supongan la inclusión de nuevas unidades de obra se valorarán conforme a los siguientes criterios, por orden de preferencia:

a) Precio de unidades iguales reflejadas en el presupuesto del proyecto.
b) Precio de unidades del cuadro general de precios del proyecto tipo existente.
c) Precio establecido como suma de componentes de otros precios recogidos en el presupuesto o en el cuadro general de precios.
d) Precios contradictorios fijados reglamentariamente.

Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicación, podrán ejecutarse con personal independiente del Contratista principal.

1.9. Subcontratación de las Obras

Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se deduzca que la Obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar con terceros la realización de determinadas unidades de obra.

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Que se dé conocimiento por escrito al Director de Proyecto (Project Manager) del subcontrato a celebrar, con indicación de las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que aquél lo autorice previamente.
- Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no excedan del 50% del presupuesto total de la obra principal.

En cualquier caso, el Contratante no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá ninguna obligación contractual entre él y el subcontratista, y cualquier subcontratación de obras no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones respecto al Contratante.

1.10. Transporte y Almacenamiento

Se pondrá especial cuidado en las operaciones de carga, transporte, manipulación y descarga de los materiales empleados para la construcción de la Línea Eléctrica de Alta Tensión, para evitar que sufran deterioros por golpes o roces. Estas precauciones se tomarán siempre, lo mismo en el almacén o taller que durante el montaje.

1.11. Recepción de Materiales

Los materiales de la instalación serán sometidos a pruebas y ensayos normalizados con el fin de comprobar que cumplen con las condiciones exigidas.

Se deberá de notificar al Director de Proyecto (Project Manager) y Dirección Facultativa de los ensayos, por si consideran oportuno asistir a los mismos. La propiedad se reserva a facultad de la inspección de los distintos acopios de materiales, tanto en los almacenes del contratista, como de sus proveedores, ya sea al final de la fabricación o durante la misma.

Para ello se presentarán muestras de los materiales a emplear con la antelación suficiente y antes de su instalación para su reconocimiento y ensayo, bien en obra (si existen los medios suficientes) o bien en un laboratorio.

De no ser satisfactorios los resultados se procederá al rechazo, debiendo ser sustituidos por otros nuevos.

El material será descargado y comprobado, dosificándolo y efectuando su control de calidad, consistente en separar piezas dobladas, fuera de medida, con rebabas o mal galvanizadas, postes en malas condiciones, etc.; con el fin de que pueda procederse a su cambio.

1.12. Control de Calidad

El Director de Proyecto (Project Manager) y Dirección Facultativa podrá ordenar la realización de ensayos de control de calidad de verificación de las unidades de obra.

Además, en el caso de que el resultado de los ensayos resulte negativo, el coste de dichos ensayos será por cuenta del Contratista.

El Control de Calidad de las obras, que se deben incluir en los correspondientes procedimientos operativos de los distintos sistemas de calidad de los intervinientes en las mismas.

Trataremos aquí básicamente de la clarificación en relación con estos dos últimos conceptos, puesto que del detalle de los tres primeros se ocupan el Proyecto, las Normativas, Instrucciones, órdenes Circulares, Recomendaciones, etc.

Ver información detallada en el apartado “2. Control de Calidad”.

1.13. Plazo de Ejecución

Los plazos de ejecución, total y parciales, indicados en el contrato, se empezarán a contar a partir de la fecha de replanteo.

El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el contrato para la ejecución de las obras y serán improrrogables.

No obstante, los plazos podrán ser objeto de modificaciones cuando así resulte por cambios determinados por el Director de Proyecto (Project Manager) debidos a exigencias de la realización de las obras y siempre que tales cambios influyan realmente en los plazos señalados en el contrato.

Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar los trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se concederá por el Director de Proyecto (Project Manager), la prórroga estrictamente necesaria.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

1.14. Especificaciones Técnicas Obra Civil

1.14.1. Condiciones que deben cumplir los materiales

1.14.1.1. Cemento

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente molidos y convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua.

Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos y de sus componentes serán las que figuren en las siguientes normas:

- UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.
- UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar.
- UNE 80 305 Cementos blancos.
- UNE 80 307 Cementos para usos especiales.
- UNE-EN 14647:2006 Cementos de aluminato de calcio.

Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente “Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)".

Transporte y almacenamiento

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la humedad y provistos de sistemas de filtros.

El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se realizara por medios neumáticos o mecánicos, su temperatura no excederá de setenta grados Celsius (70 ºC), y si se realizara a mano, no excederá del mayor de los dos límites siguientes:

- Cuarenta grados Celsius (40 ºC).
- Temperatura ambiente más cinco grados Celsius (5 ºC).

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno, realizándose esta determinación según la UNE 80114.

Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio de La Dirección Facultativa, para el suministro, transporte y almacenamiento de cemento se podrán emplear sacos de acuerdo con lo indicado al respecto en la vigente “Instrucción para la recepción de cementos (RC-16).

La Propiedad y la Dirección Facultativa podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, las condiciones de almacenamiento, así como los sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del saco, silo o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estime

conveniente de las exigidas, en este artículo, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en la vigente “Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)".

Suministro e identificación

Para el suministro del cemento será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la vigente “Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)”.

Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un albarán con documentación anexa conteniendo los datos que se indican en la vigente “Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)” Adicionalmente, contendrá también la siguiente información:

- Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca, según la UNE 197-2:2000.
- Fecha de expedición del cemento desde la fábrica. En el caso de proceder el cemento de un centro de distribución se deberá añadir también la fecha de expedición desde dicho centro de distribución.

1.14.1.2. Agua

Según Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. Se modificará en el sentido de que las aguas para el amasado del hormigón deberán de analizarse siempre, aunque se posean antecedentes de su utilización.

Corresponde a la PROPIEDAD autorizar, por justificación especial, la utilización de las aguas que no cumplan las propiedades expresadas en el Artículo 6º, siempre y cuando los ensayos previos hayan sido aceptables. Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones, tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se señalan en el apartado de criterios de aceptación del presente artículo.

Equipos

Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla adecuada de todos los componentes con el agua.

Criterios de aceptación y rechazo

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables.

Se rechazarán las aguas que no cumplan alguno de los requisitos indicados en el Código Estructural, salvo justificación especial de que su empleo no altera de forma apreciable las propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas fabricados.

Asimismo, el mencionado artículo 27 se modificará de modo que las aguas para el amasado del hormigón deberán analizarse siempre, aunque se posean antecedentes de su utilización.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Recepción

El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el Código Estructural. La Direccion Facultativa exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los criterios de aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad. La medición y abono del agua se realizará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de que forme parte.

1.14.1.3. Áridos

De acuerdo con el Código Estructural. Se modificará en el sentido siguiente: La comprobación de las condiciones expuestas en este Apartado deberán realizarse siempre, aunque se tengan antecedentes de su utilización.

Como norma general y mientras no se indique otra cosa, estos análisis deberán hacerse cada cien metros cúbicos, o a la recepción siempre que se cambie de procedencia.

El árido tendrá su equivalente de arena no inferior a 80. El árido grueso tendrá un coeficiente de calidad medido por el ensayo de Los Ángeles, no inferior a 40.

El almacenamiento se realizará separando el árido fino y los distintos tamaños del árido grueso, con el fin de no alterar las granulometrías.

1.14.1.4. Armaduras y Mallas Electrosoldadas

De acuerdo con el Código Estructural.

Acero corrugado de límite elástico convencional no inferior a 4.100 kg/cm^2.

Mallas electrosoldadas de alambre de acero corrugado con límite elástico de 5.100 kg/cm^2.

El acero se fijará con alambre de atar. Los ensayos de los aceros para armaduras deberán cumplir lo prescrito en el Código Estructural, debiendo estar amparados por el correspondiente certificado de calidad antes de ser montados en obra.

Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos sistemas de elementos que se cruzan entre sí ortogonalmente y cuyos puntos de contacto están unidos mediante soldadura eléctrica, según un proceso de producción en serie en instalaciones fijas. Los diámetros nominales de los alambres corrugados que forman las mallas electrosoldadas se ajustarán a la serie siguiente:

- 5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12 y 14 mm.

La designación de las mallas electrosoldadas se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36092.

Materiales

Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser barras corrugadas o alambres corrugados. Cumplirán las especificaciones del Código Estructural.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección equivalente de los alambres y barras corrugadas no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal.

Las características de las mallas electrosoldadas cumplirán con lo indicado en el Código Estructural, así como con las especificaciones de la UNE 36092.

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del Código Estructural.

Acero corrugado de límite elástico convencional no inferior a 4.100 kg/cm^2.

Acero liso de límite elástico convencional no inferior a 2.200 kg/cm^2.

Mallas electrosoldadas de alambre de acero corrugado con límite elástico de 5.100 kg/cm^2.

El acero se fijará con alambre de atar recocido negro 16 AWG.

Los ensayos de los aceros para armaduras deberán cumplir lo prescrito en el Código Estructural, debiendo estar amparados por el correspondiente certificado de calidad antes de ser montados en obra.

Suministro

Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta de identificación conforme a lo especificado en la norma UNE 36092, de acuerdo con lo especificado en el Código Estructural.

La calidad de las mallas electrosoldadas estará garantizada por el fabricante a través del Contratista de acuerdo con lo indicado en el Código Estructural. La garantía de calidad de las mallas electrosoldadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.

Almacenamiento

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el Código Estructural.

Recepción

Para efectuar la recepción de las mallas electrosoldadas será necesario realizar ensayos de control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el Código Estructural.

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el Código Estructural.

La Dirección Facultativa podrá, identificar y verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. La medición y abono de las mallas electrosoldadas para hormigón armado se realizará según lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.

En acopios, las mallas electrosoldadas se abonarán por kilogramos (kg) realmente acopiados según su tipo y medidos por pesada directa en báscula debidamente contrastada.

Especificaciones técnicas y distintivos de calidad

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en el Código Estructural.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCÍA

1.14.1.5. Aditivos

Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos que, incorporados al mortero u hormigón en pequeña proporción (salvo casos especiales, una cantidad igual o menor del cinco por ciento (5 por 100) del peso de cemento), antes del amasado, durante el mismo y/o posteriormente en el transcurso de un amasado suplementario, producen las modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, de sus características, o de su comportamiento, en estado fresco y/o endurecido.

En los documentos del Proyecto figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo indicado en la norma UNE EN 934(2).

Materiales

En el caso de utilizarse más de un aditivo, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá quedar claramente definida la asignación y el empleo de cada uno de ellos en sus correspondientes unidades de obra. No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de morteros y hormigones, sin la aprobación previa y expresa de la Dirección Facultativa.

Equipos

La maquinaria y equipos utilizados en la dosificación, mezcla y homogeneización de los aditivos en morteros y hormigones, serán los adecuados para que dicha operación se lleve a cabo correctamente.

Ejecución

Serán de aplicación las prescripciones del Código Estructural.

El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y homogénea en la masa del mortero y hormigón. La dosificación del aditivo se realizará medida en peso, y la del aditivo en pasta o líquido se podrá hacer en peso o en volumen. En el primer caso, se deberá expresar en tanto por ciento (%) o en tanto por mil (0/00) con relación al peso de cemento, y en el segundo caso, en centímetros cúbicos de aditivo por kilogramo de cemento (cm^3/kg). En este último caso, se deberá indicar también la equivalencia de dosificación del aditivo expresada en porcentaje con relación al peso de cemento.

La tolerancia será del cinco por ciento (5 por 100) en más o en menos del peso o volumen requeridos.

En el caso de aditivos que modifican el contenido de aire o de otros gases, se cumplirán las condiciones de ejecución siguientes: En ningún caso, la proporción de aireante excederá del cuatro por ciento (4 por 100) en peso del cemento utilizado en el hormigón. No se emplearán agentes aireantes con hormigones muy fluidos.

La proporción de aire se controlará de manera regular en obra, según la norma UNE 12350. No podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes en elementos pretensados mediante armaduras ancladas por adherencia.

En el caso de los aditivos reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta actividad/superfluidificantes, para determinar el tiempo de fraguado, se realizará un ensayo según la norma UNE EN 480(2).

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Los reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta actividad/superfluidificantes, serán solubles en agua; excepcionalmente, determinados productos pueden formar una dispersión estable. Estos aditivos se deberán incorporar al mortero y hormigón, mezclados con toda o parte del agua necesaria para el amasado. En elementos de hormigón armado o pretensado no podrán usarse como aditivos el cloruro cálcico, ni en general, productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.

En el caso en que se utilice cloruro cálcico como aditivo acelerador de fraguado o endurecimiento de hormigones en masa, su proporción no deberá ser superior al dos por ciento (2 por 100) del peso de cemento. Podrá suministrarse en forma de escamas o granulado. Deberá cumplir las siguientes especificaciones:

La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en forma granulada será:

Producto	%
Cloruro cálcico.	≤ 94,0
Total de cloruros alcalinos.	≤ 5,0
Impurezas, incluyendo agua y cloruro de magnesio	≤ 1,0

La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en forma de escamas será:

Producto	%
Cloruro cálcico.	≤ 77,0
Total de cloruros alcalinos.	≤ 2,0
Impurezas	≤ 0,5
Magnesio, expresado en cloruro magnésico	≤ 2,0
Agua	≤ 10,5

Además, la curva granulométrica del cloruro cálcico estará comprendida dentro de los husos indicados en la tabla siguiente de este artículo.

Cedazos y tamices UNE	Contenido ponderal	
	En escamas	Granulado
8	100	100
4	70-100	90-100
0,063	0-10	0-10

CONDICIONES DE SUMINISTRO

Certificación

Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un certificado de conformidad o distintivo reconocido de acuerdo con lo establecido en el Código Estructural

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

En tanto no existan productos certificados, las partidas de aditivos irán acompañadas de su correspondiente documentación, las instrucciones de uso y un certificado, realizado por un laboratorio acreditado, donde figuren, expresamente, los siguientes datos según las normas UNE en su última edición:

- Residuo seco a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105 ºC±3 ºC), de aditivos líquidos.
- Pérdida de masa a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105 ºC±3 ºC), de los aditivos.
- Pérdida por calcinación a mil cincuenta más menos veinticinco grados Celsius (1.050 ºC ±25 ºC).
- Residuo insoluble en agua destilada. Contenido de agua no combinada.
- Contenido de halogenuros totales.
- Contenido de compuestos de azufre.
- Contenido de reductores (poder reductor).
- Peso específico de los aditivos líquidos.
- Densidad aparente de los aditivos sólidos.
- Valor del pH.
- Espectro infrarrojo.

Además, los aditivos irán acompañados por el certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física, de acuerdo el Código Estructural.

Envasado y etiquetado

El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo de alteración.

Los envases llevarán una etiqueta conforme con las indicaciones recogidas en la norma UNE-EN934. En el caso de que el suministro se realice a granel, el albarán deberá contener la información especificada para las etiquetas en el apartado anterior.

Especificaciones de la unidad terminada

Se cumplirán los requisitos contenidos en la UNE-EN 934. En particular, para los aditivos inclusores de aire, se cumplirá:

- El porcentaje de exudación de agua del hormigón aireado no excederá del sesenta y cinco por ciento (65 por 100) de la exudación que produce el mismo hormigón sin airear.
- El hormigón aireado presentará una resistencia característica superior al ochenta por ciento (80 por 100) de la que presentaría el mismo hormigón sin airear.

Recepción

La Dirección Facultativa solicitará el expediente, donde figuren las características de los aditivos a utilizar, o el documento acreditativo de su certificación.

Para efectuar el control de recepción de los aditivos, se llevarán a cabo las comprobaciones siguientes, con referencia en los valores antes citados (magnitudes con subíndice fabricante):

- Características organolépticas. Se comprobarán las características del aditivo dadas por el fabricante (por ejemplo: color, aspecto, etc.).

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Residuo seco (RS). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, deberá cumplir:

$$RS_{fabricante} - 2 \leq RS \leq RS_{fabricante} + 2$$

- Residuo insoluble en agua destilada (RI). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, deberá cumplir:

$$RI_{fabricante} - 3 \leq RI \leq RI_{fabricante} + 3$$

- Peso específico de los aditivos líquidos (PE). El valor, expresado en gramos por centímetro cúbico (g/cm^3), deberá cumplir:

$$0{,}98 \cdot PE_{fabricante} \leq PE \leq 1{,}02 \cdot PE_{fabricante}$$

- Densidad aparente de los aditivos sólidos (DA). El valor, expresado en gramos por centímetro cúbico (g/cm3), deberá cumplir:

$$0{,}98 \cdot DA_{fabricante} \leq DA \leq 1{,}02 \cdot DA_{fabricante}$$

- Valor del pH. Deberá cumplir:

$$pH_{fabricante} - 1 \leq pH \leq pH_{fabricante} + 1$$

- Contenido de halogenuros [X(I)]. El valor, expresado en gramos por litro (g/l) o en porcentaje (%) en peso, según se trate de aditivos líquidos o de aditivos sólidos, deberá cumplir:

$$0{,}95 \cdot X(I)_{fabricante} \leq X(I) \leq 1{,}05 \cdot X(I)_{fabricante}$$

Se podrán considerar aditivos exentos de halogenuros, aquéllos cuyo contenido en la masa del mortero u hormigón no sea superior a un gramo por litro (1 g/l) en el caso de aditivos líquidos, y al tres por mil en peso (3 $^{0}/_{00}$), en el caso de aditivos sólidos.

Espectro infrarrojo. Deberá responder cualitativamente al proporcionado por el fabricante.

En el caso de un aditivo reductor de agua/plastificante o reductor de agua de alta actividad/superfluidificante, se controlarán las características siguientes:

- Características organoléptica.
- Peso específico de los aditivos líquidos.
- Densidad aparente de los aditivos sólidos.
- Valor del pH.

Para realizar el control de dosificaciones y comportamiento de los aditivos, se tendrán en cuenta las prescripciones del Código Estructural. Además, el Director de Proyecto podrá exigir la realización de aquellos ensayos de verificación que estime convenientes.

1.14.1.6. Encofrados

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigón y morteros.

Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda englobado dentro del hormigón. Se entiende por molde el elemento, generalmente metálico, fijo o desplegable, destinado al

moldeo de un elemento estructural en lugar distinto al que ha de ocupar en servicio, bien se haga el hormigonado a pie de obra, o bien en una planta o taller de prefabricación.

Ejecución

El proyecto y dimensionamiento de todos los encofrados, así como su construcción, será de responsabilidad del CONTRATISTA. El uso de encofrado metálico deberá ser aprobado por la PROPIEDAD.

La ejecución incluye las operaciones siguientes:

- Construcción y montaje.
- Desencofrado.

Construcción y montaje

Se autorizará el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y resultados estén sancionados por la práctica, debiendo justificarse la eficacia de aquellas otras que se propongan y que, por su novedad, carezcan de dicha sanción, a juicio del Director de Proyecto.

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que, con la marcha prevista del hormigonado y, bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su período de endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a cinco milímetros (5 mm).

Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje y desmontaje se verifiquen con facilidad. Los encofrados de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis metros (6 m) de luz libre, se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado el elemento, éste conserve una ligera concavidad en el intradós.

Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas, serán cuidadosamente rectificados y limpiados. El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas, colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado, o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. El Director de Proyecto podrá autorizar, la utilización de berenjenos para achaflanar dichas aristas.

No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco milímetros (5 mm) en las líneas de las aristas. Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y lisas para lograr que los paramentos de las piezas de hormigón moldeadas en aquéllos no presenten defectos, bombeos, resaltos, ni rebabas de más de cinco milímetros (5 mm) de altura.

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán, especialmente los fondos, dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que dejen escapar la pasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá autorizar el empleo de una selladura adecuada.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener la Dirección Facultativa la aprobación escrita del encofrado realizado. En el caso de obras de hormigón pretensado, se pondrá especial cuidado en la rigidez de los encofrados junto a la zona de anclaje, para que los ejes de los tendones sean exactamente normales a los anclajes. Se comprobará que los encofrados y moldes permiten las deformaciones de las piezas en ellos hormigonadas, y resisten adecuadamente la redistribución de cargas que se origina durante el tesado de las armaduras y la transmisión del esfuerzo de pretensado al hormigón.

Especialmente, los encofrados y moldes deben permitir, sin coartarlos, los acortamientos de los elementos que en ellos se construyan. Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una vez, se deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control, de suficiente dimensión para permitir desde ellas la compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrán con un espaciamiento vertical y horizontal no mayor de un metro (1 m), y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura.

Los encofrados perdidos deberán tener la suficiente hermeticidad para que no penetre en su interior lechada de cemento. Habrán de sujetarse adecuadamente a los encofrados exteriores para que no se muevan durante el vertido y compactación del hormigón. Se pondrá especial cuidado en evitar su flotación en el interior de la masa de hormigón fresco. Para hormigones vistos, la madera será de pino de calidad, cepillada y machihembrada. Para hormigones no vistos, la madera podrá no estar cepillada ni machihembrada.

Es preceptiva la utilización de berenjenos para achaflanar todas las aristas. En el caso de prefabricación de piezas en serie, cuando los moldes que forman cada bancada sean independientes, deberán estar perfectamente sujetos y arriostrados entre sí para impedir movimientos relativos durante la fabricación, que pudiesen modificar los recubrimientos de las armaduras activas, y consiguientemente las características resistentes de las piezas en ellos fabricadas.

Los moldes deberán permitir la evacuación del aire interior al hormigonar, por lo que en algunos casos será necesario prever respiraderos. Cuando un dintel lleva una junta vertical de construcción, como es el caso de un tablero continúo construido por etapas o por voladizos sucesivos con carro de avance, el cierre frontal de la misma se hará mediante un encofrado provisto de todos los taladros necesarios para el paso de las armaduras pasivas y de las vainas de pretensado.

En el caso de que los moldes hayan sufrido desperfectos, deformaciones, alabeos, etc., a consecuencia de los cuales sus características geométricas hayan variado respecto a las primitivas, no podrán forzarse para hacerles recuperar su forma correcta. Los productos utilizados para facilitar el desencofrado o desmoldeo deberán estar aprobados por el Director de Proyecto.

Como norma general, se emplearán barnices antiadherentes compuestos de siliconas o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida, evitando el uso de gasoil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. En su aplicación deberá evitarse que escurran por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados. No deberán impedir la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, en especial cuando se trate de elementos que posteriormente hayan de unirse entre sí para trabajar solidariamente.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Desencofrado

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a los tres (3) días de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas u otras causas, capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón.

Los costeros verticales de elementos de gran canto, o los costeros horizontales, no deberán retirarse antes de los siete (7) días, con las mismas salvedades apuntadas anteriormente. El Director de Proyecto podrá reducir los plazos anteriores, respectivamente, a dos (2) días o a cuatro (4) días, cuando el tipo de cemento empleado proporcione un endurecimiento suficientemente rápido.

El desencofrado deberá realizarse tan pronto sea posible, sin peligro para el hormigón, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. En el caso de obras de hormigón pretensado, se seguirán además las siguientes prescripciones:

- Antes de la operación de tesado se retirarán los costeros de los encofrados y, en general, cualquier elemento de los mismos que no sea sustentante de la estructura, con el fin de que actúen los esfuerzos de pretensado con el mínimo de coacciones.
- Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán al ras del paramento.
- Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m^2) de superficie de hormigón medidos sobre Planos. A tal efecto, los forjados se considerarán encofrados por la cara inferior y bordes laterales, y las vigas por sus laterales y fondos.

1.14.1.7. Colocación de las armaduras

Según lo establecido en el Código Estructural. Las armaduras serán en todos los casos barras de acero corrugado de alta adherencia con un límite elástico no inferior a 4.100 kg/cm^2.

Toda la armadura deberá colocarse de acuerdo con los dibujos y fijarse con alambre de acero negro recocido, para evitar desplazamientos.

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido no adherente. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y comparación del hormigón, y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras.

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del trasdós de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso.

Para obtener los cubrimientos pedidos, se emplearán separadores de mortero.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Las tolerancias de fabricación de las armaduras serán de:

Elementos	Valor
Longitud de corte	± 25 mm
Altura y longitud de barras dobladas	0-12 mm
Estribos y cercos	± 12 mm
Todos los demás doblados	± 25 mm

Las tolerancias para la colocación de las armaduras serán:

- Recubrimiento en cimentaciones: ±10 mm
- Distancias entre barras en cimentaciones: ±15 mm

Las armaduras deberán estar limpias de barro y materias extrañas antes de la colocación del hormigón.

En forjados, vigas y elementos similares, se podrán colocar dos barras de la armadura principal en contacto, una sobre otra, siempre que sean corrugadas.

En soportes y otros elementos verticales, se podrán colocar dos o tres barras de la armadura principal en contacto, siempre que sean corrugadas.

La distancia libre entre cualquier punto de la superficie de una barra de armadura y el paramento más próximo de la pieza será igual o superior al diámetro de dicha barra.

En las estructuras no expuestas a ambientes agresivos dicha distancia será además igual o superior a:

- Un centímetro (1 cm), si los paramentos de la pieza van a ir protegidos.
- Dos centímetros (2 cm), si los paramentos de la pieza van a estar expuestos a la intemperie, a condensaciones o en contacto permanente con el agua.
- Dos centímetros (2 cm) en las partes curvas de las barras.

Los empalmes y solapes deberán venir expresamente indicados en los Planos, o en caso contrario se dispondrán de acuerdo con las órdenes de la Dirección Facultativa.

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener de la Dirección Facultativa la aprobación por escrito de las armaduras colocadas.

Cuando sea necesario colocar solapes de armadura que no estén en los planos, se dispondrán de acuerdo con el Código Estructural.

1.14.1.8. Dosificación del hormigón

Los áridos se dosificarán en un mínimo de tres tamaños o cuatro, si la curva granulométrica de la arena es deficiente.

La fórmula de trabajo habrá de ser considerada si varía alguno de los siguientes factores:

- El tipo de cemento.
- El tipo, absorción o tamaño máximo del árido grueso.
- El módulo granulométrico del árido fino en más de dos décimas.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- La naturaleza o proporción de aditivos.
- El método de puesta en obra.
- La dosificación mínima de cemento por metro cúbico de hormigón será de 150 kg en el caso de hormigones en masa y de 250 kg en el caso de hormigones armados, no llegando a pasar de 400 kg.

1.14.1.9. Fabricación del hormigón

Según lo establecido en el Código Estructural. Se modifica en el sentido siguiente: bajo ningún concepto se admitirá el amasado a mano de las mezclas.

Para la fabricación del hormigón, el cemento y áridos se medirán siempre en peso y el agua en volumen.

Es preceptiva la utilización de hormigonera con automáticas, centralizadas, con técnico especializado y responsable a su cargo, y en las que se compruebe y corrija en su caso con especial frecuencia la dosificación de agua con arreglo a la humedad del árido. Los errores medidos en la dosificación de 10 pesadas serán inferiores a los valores siguientes: cemento 1%, agua 2% arena y áridos 5%.

Los áridos, se acopiarán separadamente por medio de tabiques estancos con solera de hormigón, que eliminen la posibilidad de que se mezclen entre sí.

1.14.1.10. Transporte del hormigón

Según lo establecido en el Código Estructural. El transporte desde la hormigonera se hará tan rápidamente como sea posible y de forma que no transcurra más de media hora desde su amasado hasta su colocación definitiva.

Cuando el transporte se realice en camiones provistos de agitadores, la velocidad de agitación estará comprendida entre dos y seis revoluciones por minuto.

La carga de transporte nunca será mayor del 80% de la capacidad total fijada por el fabricante del equipo.

Durante el período de transporte y descarga deberá funcionar constantemente el sistema de agitación.

Cuando se utilicen canaletas para el transporte de hormigón, se pondrán los medios necesarios para evitar la segregación de la masa.

1.14.1.11. Docilidad del hormigón

Según lo establecido en el Código Estructural. La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en obra y compactación, el hormigón rodee las armaduras sin solución de continuidad con los recubrimientos exigibles y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras. La docilidad del hormigón se valorará determinando su consistencia por medio del ensayo de asentamiento, según UNE-EN 12350-2.

La disminución de altura en el tronco de cono en hormigones frescos, libre y sin perturbaciones exteriores, tendrá valor 3 a 9 cm.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Elementos:

- Cimentaciones: 3 a 9 cm

1.14.1.12. Puesta en obra del hormigón

Según lo establecido en el Código Estructural. Antes de la colocación del hormigón en el lugar del vertido, las armaduras deberán estar limpias de barro o cualquier suciedad; los recubrimientos serán los correctos y no podrá haber agua libre para lo cual, antes del vertido, se agotará con los medios idóneos.

No se permitirá una altura libre mayor de 1,5 m de caída del hormigón en su colocación, ni que se produzcan movimientos en las armaduras con la consiguiente alteración de los recubrimientos.

1.14.1.13. Hormigonado en tiempo caluroso

Según lo establecido en el Código Estructural. En tiempo caluroso se utilizará para el amasado, agua a la menor temperatura posible y se protegerá lo hormigonado de los rayos solares, adoptándose las medidas adecuadas para reducir en lo posible la temperatura inicial del hormigón recién amasado.

1.14.1.14. Hormigonado en tiempo frío

Según lo establecido en el Código Estructural. La temperatura de mezcla deberá ser mayor de 10 ºC.

Ningún ingrediente utilizado deberá contener hielo, nieve o cualquier elemento que pueda deteriorar el elemento.

Una vez se haya vertido el hormigón, no debe mantenerse una temperatura menor de 5 ºC hasta que haya endurecido lo suficiente.

El hormigón debe protegerse de la helada con elementos lo suficientemente sancionados por la práctica durante un intervalo mínimo de 72 horas, si se emplea cemento normal y 36 si se emplea cemento aluminoso o bien cemento normal con un acelerador de fraguado.

1.14.1.15. Hormigonado en presencia de agua

No estará permitido verter hormigón en presencia de agua, especialmente en cimentaciones. Solamente podrá hormigonarse en estas cimentaciones cuando sea autorizado por la PROPIEDAD, siempre teniendo la certeza absoluta de que no existe barro o lodo que pueda contaminar el hormigón o disminuir los recubrimientos exigidos. En caso contrario, bajo ningún concepto, se podrá autorizar el hormigonado.

En caso de realizarse, se procederá a hormigonar por un punto exterior de la cimentación progresando lentamente de tal manera que el hormigón no se vierta directamente en el agua, sino sobre la mezcla ya vertida. La PROPIEDAD podrá exigir la utilización de bombas para el hormigonado en presencia de agua.

1.14.1.16. Hormigonado en tiempo de lluvia

No se iniciará ningún trabajo de hormigón mientras llueva intensamente. Si la lluvia se presentase durante el hormigonado, podrá continuarse los trabajos mientras no haya deslavamiento; en caso contrario, se suspenderá, estableciéndose una nueva junta de trabajo y cubriéndose toda la superficie no fraguada con toldos o plásticos, para lo cual, se deberá disponer un mínimo de 150 m^2 de los mismos. Si por las

circunstancias de las obras, fuera necesario hormigonar con lluvia, se cubrirá toda la superficie donde se está hormigonando y las zonas ya hormigonadas. Igualmente se protegerá de la lluvia el hormigón durante su transporte.

1.14.1.17. Desencofrado

Según lo establecido en el Código Estructural. El tiempo de desencofrado para los distintos elementos de hormigón será el siguiente:

Clasificación estructural	Tiempo
Elementos poco esbeltos sin peligro de sufrir desperfectos al retirar el encofrado ni de ser base para otras actividades constructivas, siendo su estabilidad vertical independiente del encofrado. Ejemplo: cimentaciones, pilastras, laterales de vigas de atado, laterales de vigas de estructura, etc.	2 días
Trasdós de muros, manteniendo apuntalada la cara externa	3 días
Estructuras como vigas (fondos) y pilares resistentes.	28 días

1.14.1.18. Tolerancias

Con objeto de acotar las desviaciones permitidas en la ejecución de obras con respecto a las dimensiones especificadas en los planos y en los restantes documentos del Proyecto, las tolerancias admisibles serán las indicadas en el Código Estructural.

La colocación de cualquier grupo de pernos de anclaje no diferirá de la indicada en los planos en ±2 mm, y dentro de un mismo grupo, la colocación de pernos de anclaje entre si no diferirá en ±0,5 mm de los indicados en los planos.

1.14.1.19. Resistencia mecánica

Las resistencias características exigidas no serán inferiores a las que se indican para cualquiera de los tipos de hormigón, según detalle más adelante, en el apartado 6.21.

En cualquier caso, no serán inferiores a lo indicado en el Código Estructural.

1.14.1.20. Ensayos y control

Las pruebas del hormigón, incluyendo número de pruebas, forma de las pruebas, curado y manejo se ejecutarán tal como se especifica en el Código Estructural, con las modificaciones que a continuación se indican:

Los ensayos característicos se realizarán siempre en obra, aún en el caso de que el suministro sea con camiones hormigonera desde una planta exterior.

Para los ensayos de control, cada día de hormigonado se considerará como unidad individual a efectos del control, realizándose 12 probetas de las que tres serán rotas a los 7 días. Si el resultado de la media aritmética de estas tres probetas es superior al 60% de la resistencia característica pedida a los 28 días se

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

esperará a los resultados que se obtengan a los 28 días, y si es inferior al 60% se suspenderán los trabajos de hormigonado hasta averiguar la causa de la disminución de la resistencia y se procederá a la obtención de los correspondientes ensayos de información consistente en la extracción de 6 probetas testigos a una edad lo más cercana posible a los 7 días. A la resistencia característica conseguida con los testigos, se aplicarán los coeficientes de conversión expuestos más adelante en este capítulo con el fin de hallar la resistencia característica a los 7 días. Si este resultado fuese superior al 60% de la resistencia característica pedida a los 28 días, se esperará a los resultados a los 28 días y si fuese inferior al 60% se demolerá el hormigón.

Cuando la resistencia a los 7 días sea aceptable, se recurrirá a hallar la resistencia característica a los 28 días de las probetas disponibles de las 12 realizadas primitivamente, pudiéndose presentar los siguientes casos:

a) Que sea superior al 100% de la resistencia característica pedida, en cuyo caso el hormigón será aceptado.
b) Inferior al 85% de la resistencia característica pedida. En este caso el hormigón se demolerá.
c) Que la resistencia característica esté comprendida entre el 100% y el 85% de la pedida, en cuyo caso se realizarán ensayos de información mediante extracción de testigos.

Cuando los resultados a los 28 días no sean aceptables, se paralizarán los trabajos de hormigonado investigando las causas de la disminución de resistencia e incluso se volverán a realizar ensayos previos y característicos si no fuese posible encontrar dichas causas; en caso contrario, una vez realizadas las modificaciones necesarias se autorizará la reanudación de los trabajos de hormigonado.

Cuando se realicen ensayos de información, consistentes en la extracción de probetas testigos, éstas serán de suficiente longitud para poder desechar las partes de testigos que contienen armaduras y realizar los ensayos solamente con probetas de hormigón.

Estos resultados de control de probetas se admiten únicamente cuando se considera la pieza hormigonada en estado ideal, de tal forma que aun teniendo el hormigón la resistencia exigida puede ser demolido si existe algún otro defecto de calidad descrito en este capítulo de Hormigones, Armaduras y Encofrados.

Si en cualquier clase de ensayos especialmente en los de información, se dispusiera solamente del resultado de ensayos efectuados sobre probetas diferentes a las cilíndricas de 15 x 30 cm o a edades distintas de 28 días, sería necesario utilizar coeficientes de conversión para obtener los valores correspondientes a las condiciones tipo.

Los coeficientes de conversión que se aplicarán a probetas o testigos distintos en forma a la de 15x30 cm, son los siguientes:

Tipo de probeta (supuesta con caras refrentadas)	Dimensiones	Coeficientes de conversión a la probeta cilíndrica de 15 x 30
Cilíndrico	15x30	1,00
Cilíndrico	10x20	0,97
Cilíndrico	25x50	1,05

Tipo de probeta (supuesta con caras refrentadas)	Dimensiones	Coeficientes de conversión a la probeta cilíndrica de 15 x 30
Cubo	10	0,80
Cubo	15	0,80
Cubo	20	0,83
Cubo	30	0,90
Prisma	15x15x45	1,05
Prisma	20x20x60	1,05

Los siguientes coeficientes de conversión se aplicarán a probetas o testigos rotos a edades distintas a los 28 días:

Edad de hormigón en días	3	7	28	90	360
Hormigones de endurecimiento normal	0,40	0,65	1,00	1,20	1,35
Hormigones de endurecimiento rápido	0,55	0,75	1,00	1,15	1,20

Para valores intermedios se interpolará entre los datos en la Tabla.

Los resultados obtenidos para la aplicación de los coeficientes señalados, tanto referente a la forma como a la edad de las probetas, tendrán total validez y se considerarán estos resultados como si las probetas hubieran sido rotas a los 28 días y fuesen de 15 x 30 cm.

Todas las probetas a ensayar a los 7 y 28 días serán refrentadas con azufre por ambas caras. Si hubiera pérdidas de probetas o desperfectos de tal forma que no fuere posible determinar la resistencia característica, se realizarán a costa del CONTRATISTA, ensayos de información del hormigón en entredicho.

1.14.1.21. Hormigones tipo

Los hormigones que se fabriquen o suministren serán, salvo indicación expresa en contra, de cemento Portland tipo CEM-I de clase resistente 32,5 N/mm^2 si bien deberá ser confirmada la necesidad de usar cementos especiales o resistentes al ataque de sulfatos.

Se establece un tipo de hormigón, el cual tendrá una resistencia característica a los 28 días en probeta cilíndrica no inferior a los indicados en la tabla siguiente:

Aplicación	Resistencia característica (N/mm^2)
Cimentaciones sujetas al efecto de heladas	25
Estructuras de hormigón y cimentaciones	15

1.14.1.22. Morteros

Únicamente se utilizará mortero de cemento.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Las características del árido fino, del cemento y del agua serán las indicadas en los artículos correspondientes de esta especificación.

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y dosificaciones de morteros de cemento portland:

- M 250 para fábricas de ladrillo y mampostería: doscientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico de mortero (250 kg/m³).
- M 450 para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de plazas prefabricadas, adoquinados y bordillos: cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 por metro.
- Cúbico de mortero (450 kg/m³).
- M 600 para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas: seiscientos kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico de mortero (600 kg/m³).
- M 700 para enfoscados exteriores: setecientos kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico de mortero (700 kg/m³).

El Director de Proyecto (Project Manager) podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las circunstancias de la obra lo aconsejen.

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente; en el primer caso se hará sobre un piso impermeable.

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme.

A continuación, se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra.

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45 min) que sigan a su amasadura.

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que difieran de él en la especie de cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos; bien mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los dos cementos, bien esperando que el mortero u hormigón primeramente fabricado esté seco, o bien impermeabilizando superficialmente el mortero más reciente.

Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos siderúrgicos.

El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo caso se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) realmente utilizados.

1.14.1.23. Zahorras

Para los materiales a emplear como zahorras artificiales serán de aplicación las indicaciones recogidas en el artículo 510 del PG-3.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

1.14.2. Características de la Obra Civil del Tramo Aéreo

Las cimentaciones de los apoyos deberán cumplir lo especificado en el Código Estructural.

1.14.2.1. Cimentaciones

Comprende el hormigonado de los macizos de las fundaciones, incluido el transporte y suministro de todos los áridos y demás elementos necesarios a pie de hoyo, el transporte y la colocación de los anclajes y plantillas, así como la correcta nivelación.

La cimentación de los apoyos se realizará de acuerdo con el Proyecto. Se empleará un hormigón de 200 kg/cm^2 de resistencia característica.

El amasado del hormigón se realizará con hormigonera, procurando que la mezcla sea lo más homogénea posible. Tanto el cemento como los áridos serán medidos con elementos apropiados.

Los macizos de cimentación sobrepasarán el nivel del suelo en 40 cm como mínimo. La parte superior de este macizo estará terminada en forma cónica, a base de mortero rico en cemento, con una pendiente de un 25% como vierteaguas.

Se tendrá la precaución de dejar un tubo de PVC para poder colocar el cable de tierra de los apoyos.

Este conducto deberá salir a unos 60 cm bajo el nivel del suelo, y, en la parte superior de la cimentación, junto al angular o montante.

1.14.2.2. Ejecución de las cimentaciones

La ejecución de las cimentaciones se realizará de acuerdo con el Proyecto.

En tiempo de heladas deberán suspenderse los trabajos de hormigonado; no obstante, si la urgencia de la obra lo requiere, podrá proseguirse el hormigonado, siempre con la autorización del Director de Proyecto (Project Manager) y tomando las debidas precauciones, tales como cubrir el hormigón que está fraguando por medio de sacos, paja, etc.

Se podrán igualmente utilizar aditivos anticongelantes que deberán ser autorizados por el Director de Proyecto (Project Manager).

La manera de ejecutar la cimentación será la siguiente:

- Se echará primeramente una capa de hormigón seco fuertemente apisonado, de 10 cm de espesor, de manera que se conserve la distancia marcada en el plano desde la superficie del terreno hasta la capa de hormigón.
- Al día siguiente se colocará sobre él la base del apoyo, nivelando cuidadosamente el plano de unión de la base con la estructura exterior del apoyo e inmovilizándola mediante un dispositivo adecuado (plantilla).
- Cuando se trate de apoyos de ángulo o final de línea, se dará a la superficie de la base una inclinación del 0,5 al 1% en sentido opuesto a la resultante de las fuerzas producidas por los conductores.
- Después se rellenará de hormigón el foso, vertiendo el hormigón suavemente y por medio de un canal de chapa de gran pendiente en capas de 20 a 30 cm y vibrándolo a continuación. Durante

el vertido del hormigón se prestará especial cuidado en no golpear el anclaje para no desnivelarlo. Una vez iniciado el hormigonado de un macizo no se interrumpirá éste hasta que no esté totalmente terminado.

No podrá retirarse la plantilla hasta pasadas 24 horas de la terminación del hormigonado. Este plazo será de 48 horas en el caso de utilización de cementos puzolánicos o siderúrgicos.

En aquellos apoyos donde sea necesario, por indicarse en los planos del Proyecto o porque lo solicite el Director de Proyecto (Project Manager), el Contratista estará obligado a la construcción de recrecidos de hormigón armado. Dichos recrecidos se ejecutarán sin junta con hormigón de las mismas características que el empleado en el resto de la cimentación.

Las armaduras serán suministradas por el Contratista de acuerdo con los planos. Los encofrados podrán ser de madera o chapa y se ejecutarán de manera que quede asegurada la estanqueidad con el fin de evitar fugas de la lechada de cemento. Si son de madera, ésta tendrá una superficie lisa y se humedecerá suficientemente con agua antes de comenzar el hormigonado. En caso de utilizarse encofrados de chapa se podrán utilizar desencofrantes de calidad verificada, que serán sometidos a la aprobación del Director de Proyecto (Project Manager). Se cuidará la verticalidad de los encofrados y que éstos no se muevan durante su relleno. Estos recrecidos se realizarán de forma que las superficies vistas queden bien terminadas.

En aquellos apoyos que por las especiales características del terreno donde se asienten (roca, aluvión, etc.) sea aconsejable utilizar una cimentación especial, la Dirección facultativa estudiará la solución más adecuada y facilitará al Contratista toda la información necesaria para su correcta ejecución.

Las tolerancias dimensionales admisibles en la ejecución de las cimentaciones de los apoyos serán:

- De anclaje a anclaje en dirección de la línea: El error no será mayor de 2 mm para torres de alineación y 3 mm para las de amarre. De anclaje a anclaje en dirección transversal a la línea: El error no será mayor de 3 mm.
- De anclaje a anclaje en la diagonal del cuadrado o rectángulo que forman las testas de los anclajes: El error no será superior a 5 mm. De anclaje a anclaje en la nivelación de las testas: El error no será mayor del 0,2% de la distancia entre anclajes.

Para más detalle ver apartado 1.14.3. “Procedimiento de Ejecución de las obras”.

1.14.2.3. Armado e izado de apoyos

Los trabajos comprendidos en este epígrafe son el armado, izado y aplomado de los apoyos, incluido la colocación de crucetas y el anclaje, así como el conjunto de herramienta y todos los medios necesarios para esta operación.

Antes del montaje en serie de los apoyos, se deberá realizar un muestreo (de al menos el 10%), montándose éstos con el fin de comprobar si tienen un error sistemático de construcción que convenga ser corregido por el constructor de los apoyos, con el suficiente tiempo.

El armado de estos apoyos se realizará teniendo presente la concordancia de diagonales y presillas.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Cada uno de los elementos metálicos del apoyo será ensamblado y fijado por medio de tornillos con arreglo a los planos de montaje suministrados por el fabricante. Cuando la torre se monte sobre el suelo, se hará sobre un terreno sensiblemente horizontal y perfectamente nivelado con calces de madera a fin de que no se produzcan deformaciones en las barras.

El apriete de los tornillos con la torre en el suelo no será el máximo, el cual se realizará una vez izado el apoyo. Así mismo, los tornillos se montarán con la tuerca hacia el exterior de la torre. Si en el curso del montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos sobre algunas piezas que necesiten su sustitución o su modificación, el Contratista lo notificará a la Dirección facultativa.

No se empleará ningún elemento metálico doblado, torcido, etc. Sólo podrán enderezarse previo consentimiento del Director de Proyecto (Project Manager). En el caso de rotura de barras y rasgado de taladros, por cualquier causa, el Contratista tiene la obligación de proceder al cambio de los elementos rotos, previa autorización de la Dirección facultativa. El procedimiento de izado será determinado por el Contratista, el cual deberá contar con la aprobación de la Dirección Técnica. Todas las herramientas que se utilicen se hallarán en perfectas condiciones de conservación y serán las adecuadas.

En el montaje e izado de los apoyos, como observancia principal de realización, ha de tenerse en cuenta que ningún elemento sea solicitado por esfuerzos capaces de producir deformaciones permanentes. Se recomienda el izado con pluma o grúa, evitando que el aparejo dañe las aristas o los montantes del poste. Después de su izado y antes del tendido de los conductores, se apretarán los tornillos dando a las tuercas la presión correcta mediante el empleo de llaves dinamométricas.

Los tornillos deberán sobresalir de las tuercas, por lo menos, tres pasos de rosca. El apoyo deberá quedar vertical, salvo en los apoyos de fin de línea o ángulo, que presentará una inclinación del 0,5 al 1% en sentido opuesto a la resultante de los esfuerzos producidos por los conductores. En ambas posiciones se admitirá una tolerancia del 0,2%.

Finalmente, una vez que se haya comprobado el perfecto montaje del apoyo, se procederá al graneteado de la tornillería (tres granetazos a 120°), con el fin de impedir que se aflojen.

Terminadas todas las operaciones anteriores, y antes de proceder al tendido de los conductores, el Contratista dará aviso para que los apoyos montados sean recepcionados por el Director de Proyecto (Project Manager).

1.14.2.4. Reposición del terreno

Las tierras sobrantes, así como los restos del hormigonado, deberán ser retiradas a vertedero, todo lo cuál será a cargo del Contratista.

Todos los daños serán por cuenta del Contratista, salvo aquellos aceptados por el Director de Proyecto (Project Manager).

Para más detalle ver apartado 1.14.3. “Procedimiento de ejecución de las obras”.

1.14.3. Procedimiento de Ejecución de las Obras

Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de Proyecto (Project Manager), no podrá hacer ninguna alteración o modificación de cualquier naturaleza tanto en la ejecución de la obra en relación con el Proyecto como en las Condiciones Técnicas especificadas, sin prejuicio de lo que en cada momento pueda ordenarse por el Director de Proyecto (Project Manager).

El Contratista no podrá utilizar en los trabajos personal que no sea de su exclusiva cuenta y cargo.

Igualmente, será de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al propiamente manual y que sea necesario para el control administrativo del mismo.

El Contratista deberá tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente especializado a juicio de La Dirección Facultativa.

1.14.3.1. Movimiento de tierras

Se refiere a la ejecución del movimiento de tierras para la formación de los viales, cimentaciones y zanjas que se definen en los planos, incluyendo la entibación y agotamiento cuando fuere necesario, así como el posterior relleno de excavaciones.

Conjunto de trabajos realizados en un terreno para dejarlo totalmente despejado y nivelado, como fase inicial y preparativa del elemento a construir.

Condiciones previas

- Plantas y secciones acotadas.
- Servidumbres que pueden ser afectadas por el movimiento de tierras, como redes de agua potable, saneamiento, fosas sépticas, electricidad, telefonía, fibra óptica, calefacción, iluminación, etc., elementos enterrados, líneas aéreas y situación y uso de las vías de comunicación.
- Plano topográfico.
- Corte estratigráfico y características del terreno a excavar.
- Grado sísmico.
- Pendientes naturales del terreno.
- Estudio geotécnico.
- Información de la Dirección General de Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y Ciencia en zonas de obligado cumplimiento o en zonas de presumible existencia de restos arqueológicos.
- Reconocimiento de los edificios y construcciones colindantes para valorar posibles riesgos y adoptar en caso necesario, las precauciones oportunas de entibación, apeo y protección.
- Notificación del movimiento de tierras a la propiedad de las fincas o edificaciones ACCESO A LAS OBRAS.
- En los accesos, caminos y pistas de la instalación, deberá circularse por los lugares que se indiquen y tomar toda clase de precauciones en cuanto al desplazamiento y movilidad de vehículos y personal, movimiento de materiales, elementos y objetos, teniendo presente las distancias de seguridad mínimas que deben mantenerse.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Limpieza y desbroce del terreno y excavación de tierra vegetal de la red de caminos

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable según el Proyecto o a juicio La Dirección Facultativa.

La ejecución de esta operación incluye las tareas siguientes:

- Remoción de los materiales objeto de desbroce.
- Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo.
- Excavación de 50 cm como mínimo de tierra vegetal tanto de la red de caminos como de la franja destinadas a los drenajes enterrados y drenajes a cielo abierto.

La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida según lo indicado en el Proyecto o por La Dirección Facultativa.

En el caso de que la tierra vegetal sea esparcida por los bordes de la parcela y/u otra medida compensatoria, debe seguir las indicaciones del Vigilante Ambiental y DIA del proyecto.

Remoción de los materiales de desbroce

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o definidas durante la obra.

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones y especies vegetales próximas existentes. Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las instrucciones del Director de Proyecto (Project Manager).

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se cortarán en trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a disposición de la Administración y separados de los montones que hayan de ser quemados o desechados. Salvo indicación en contrario de La Dirección Facultativa., la madera no se troceará a longitud inferior a tres metros (3 m).

Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de las zonas próximas a la obra.

Retirada y disposición de los materiales objeto del desbroce

Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u ordene La Dirección Facultativa.

La gestión de los residuos que se pueden generar en este tipo de obra se realizará según el procedimiento de Gestión de Residuos de FORESTALIA.

Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo. Si se proyecta enterrar los

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

materiales procedentes del desbroce, estos deben extenderse en capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de huecos.

Cada capa debe cubrirse o mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior deben extenderse al menos treinta centímetros (30 cm) de suelo compactado adecuadamente. Estos materiales no se extenderán en zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua.

Terminación y refino de la explanada

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la explanada. Las obras de terminación y refino de la explanada se ejecutarán con posterioridad a la explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización.

La terminación y refino de la explanada se realizará inmediatamente antes de iniciar la construcción del firme, pavimentación u otras obras de superestructura. Cuando haya que procederse a un recrecido de espesor inferior a un medio (1/2) de la tongada compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor con objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento.

La capa de coronación de la explanada tendrá como mínimo el espesor indicado en el Proyecto, no siendo admisible en ningún punto espesores inferiores. No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se comprueben las condiciones de calidad y características geométricas de esta. Una vez terminada la explanada, deberá conservarse con sus características y condiciones hasta la colocación de la primera capa de firme o hasta la recepción de las obras cuando no se dispongan otras capas sobre ella.

Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en perfecto estado de funcionamiento. Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

En la explanada se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y a ambos bordes con una distancia entre perfiles transversales no superior a veinte metros (20 m), y niveladas con precisión milimétrica con arreglo a los planos.

Entre estacas, los puntos de la superficie de explanación no estarán, en ningún punto, más de tres centímetros (3 cm) por encima ni por debajo de la superficie teórica definida por las estacas. La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), cuando se compruebe con la regla de tres metros (3 m), estática según NLT 334 aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera. Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas serán corregidas por el Contratista a su cargo, de acuerdo con lo que señala este Pliego. La terminación y refino de la explanada se considerará incluida dentro de las unidades de excavación, terraplén o pedraplén, relleno todo-uno, según sea el caso.

Las mediciones se harán por m^3 de tierra vegetal excavada y se abonará al precio correspondiente (volumen calculado como diferencia entre los perfiles del terreno original y de los 50 cm mínimo retirados). En todos los casos se abonarán los m^3 realmente excavados, descontándose las zonas dónde se aprovechen parte o todo el camino antiguo y no sea necesario excavar la tierra vegetal.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

1.14.3.2. Excavación

Excavación de la explanación

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas de explanada, así como las zonas de préstamos, previstos o autorizados, y el consiguiente transporte de los productos removidos al depósito o lugar de empleo. Las excavaciones de todas las clases se harán con arreglo a los planos de ejecución y sujetas a las modificaciones que según la naturaleza del terreno sean necesarios.

En general las superficies de las excavaciones terminadas serán refinadas y saneadas de manera que no quede ningún bloque o laja con peligro de desprenderse. Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular ordene el Director de Proyecto (Project Manager).

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En especial, se atenderá a las características tectónico-estructurales del entorno y a las alteraciones de su drenaje y se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca o de bloques debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras, taludes provisionales excesivos, etc.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. En el caso de explanaciones, la excavación se abonará por metros cúbicos (m^3) medidos sobre planos de perfiles transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos.

Esta unidad se refiere al volumen de material excavado, cualquiera que sea su naturaleza, incluyente suelo, roca, barro o cualquier material que pueda aparecer. Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, y se transportarán directamente a las zonas previstas en el mismo, en su defecto, se estará a lo que, al respecto, disponga La Dirección Facultativa.

En el caso de excavación por voladura en roca, el procedimiento de ejecución deberá proporcionar un material adecuado al destino definitivo del mismo, no siendo de abono las operaciones de ajuste de la granulometría del material resultante, salvo que dichas operaciones se encuentren incluidas en otra unidad de obras.

No se desechará ningún material excavado sin previa autorización de La Dirección Facultativa. Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que no vayan a ser utilizados directamente en las obras se acopiarán y emplearán, si procede, en la protección de taludes, canalizaciones de agua, defensas contra la posible erosión, o en cualquier otro uso que señale La Dirección Facultativa.

Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de desmonte en tierra, deberán eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño que se le ordene. El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así está definido en el Proyecto o lo autoriza

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

La Dirección Facultativa, debiéndose cumplir las mismas condiciones de acabado superficial que el relleno sin ampliar.

Excavación en zanjas y pozos

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, La Dirección Facultativa autorizará la iniciación de las obras de excavación.

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en el Proyecto y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, el Director de Proyecto (Project Manager) podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar una cimentación satisfactoria.

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su interior se realizan trabajos que exijan la presencia de personas. Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el apartado, "Excavación de la explanación " de este Pliego.

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno de fondo de excavación en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de la cimentación u obra de que se trate. Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

Limpieza del fondo

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados.

Cuando los cimientos apoyen sobre material cohesivo, la excavación de los últimos treinta (30) centímetros no se efectuará hasta momentos antes de construir aquéllos, y previa autorización del Director de Proyecto (Project Manager).

Empleo de los productos de excavación

Serán aplicables las Prescripciones del apartado, "Excavación“ de este Pliego.

Caballeros

Serán aplicables las Prescripciones del apartado, "Excavación" de este Pliego.

Excesos inevitables

Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán estar contemplados en el Proyecto o, en su defecto, aprobados en cada caso por el Director de Proyecto (Project Manager).

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCÍA

Tolerancias de las superficies acabadas

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (5 cm) respecto de las superficies teóricas.

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las especificaciones definidas por el Director de Proyecto (Project Manager), no siendo esta operación de abono independiente.

Excavación y relleno en cimentaciones

La excavación en cimentaciones comprende la remoción de todo material encontrado, hasta las cotas y según las dimensiones indicadas en los planos.

El fondo de las excavaciones se mantendrá firme, limpio, nivelado y seco y desprovisto de hielo o nieve hasta la terminación del trabajo.

El relleno para cimentaciones se efectuará con materiales aprobados y depositados en tongadas de 15 cm de espesor máximo; la compactación se realizará hasta el 98% de la densidad Proctor Modificado.

Agotamiento y estanqueidad

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios e instalaciones auxiliares necesarias para agotarla.

El agotamiento desde el interior de una cimentación deberá ser hecho de forma que no provoque la segregación de los materiales que han de componer el hormigón de cimentación, y en ningún caso se efectuará desde el interior del encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde el hormigonado.

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Proyecto (Project Manager) los planos de detalle y demás documentos que expliquen y justifiquen los métodos de construcción propuestos. En ningún caso se permitirá que descarguen aguas superficiales a subterráneas en las excavaciones. Dichas aguas se captarán y conducirán de modo que se evite todo posible perjuicio.

Entibación

En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el Contratista podrá proponer al Director de Proyecto (Project Manager) efectuarlas sin ella, explicando y justificando de manera exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director de Proyecto (Project Manager) podrá autorizar tal modificación, sin que ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna.

Si en el Contrato no figurasen excavaciones con entibación y el Director de Proyecto (Project Manager), por razones de seguridad, estimase conveniente que las excavaciones se ejecuten con ella, podrá ordenar al Contratista la utilización de entibaciones, sin considerarse esta operación de abono independiente.

1.14.3.3. Terraplenes y rellenos

Para los terraplenes, salvo prescripción expresa más adelante, será de aplicación lo estipulado en el Art. 330 del P.P.T.G. PG3.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Se incluye en este concepto todos los trabajos, material y equipos necesarios para realizar los ensayos experimentales, vertidos, nivelación, compactación y pruebas de los rellenos, según se indica en los planos y especificaciones.

Preparación de la superficie de asiento del terraplén

El relleno, se efectuará en primer lugar, de acuerdo con lo estipulado en los artículos de explanaciones de este Pliego, el desbroce del citado terreno y la eliminación de la capa de tierra vegetal. Tras el desbroce, se procederá a la excavación y extracción del terreno natural en la extensión y profundidad especificada en el Proyecto.

Las transiciones de desmonte a relleno tipo terraplén se realizarán, tanto transversal como longitudinalmente, de la forma más suave posible, excavando el terreno de apoyo hasta conseguir una pendiente no mayor de un medio (1V:2H). Dicha pendiente se mantendrá hasta alcanzar una profundidad por debajo de la explanada de al menos un metro (1 m).

Extensión de las tongadas

Una vez preparado el apoyo del relleno tipo terraplén, se procederá a la construcción empleando los materiales, que se han definido anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada final.

El espesor de estas tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. En todo caso, se seguirá el espesor marcado en el contenido del Proyecto o, en su falta, en la Normativa Vigente aplicable.

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria, para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión y evitar la concentración de vertidos.

El extendido se programará y realizará de tal forma que los materiales de cada tongada sean de características uniformes, y si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para ello.

Los rellenos tipo terraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimientos y compactación de tierras. Se exigirá que la compactación se efectúe solapando las pasadas, como mínimo, en un tercio (1/3) de la anchura del elemento compactador.

Humectación o desecación

En el caso de que sea preciso añadir agua para conseguir el grado de compactación previsto, se efectuará esta operación humectando uniformemente los materiales, bien en las zonas de procedencia (canteras, préstamos), bien en acopios intermedios o bien en la tongada, disponiendo los sistemas adecuados para asegurar la citada uniformidad (desmenuzamiento previo, uso de rodillos “pata de cabra", etc.).

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se tomarán las medidas adecuadas para conseguir la compactación prevista, pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas.

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. Si en los ensayos realizados "in situ" no cumplen las condiciones de compactación especificadas con el número de pasadas obtenido de los terraplenes experimentales, se interrumpirá el relleno, procediendo a una sobrecompactación hasta llegar a los límites mínimos especificados.

El material que contenga menos de veinticinco por ciento (25%) de roca cuarteada o bolos, con diámetros máximos de quince centímetros (15 cm), se colocará en capas de suficiente espesor para contener las de mayor tamaño presentado. No obstante, en ningún caso se autorizan espesores de tongadas, antes de compactar, superiores a cuarenta centímetros (40 cm).

Los fragmentos de roca o de bolos tendrán un tamaño máximo de treinta centímetros (30 cm) y quedarán totalmente rodeados de material fino, tomándose todas las precauciones necesarias para impedir que existan huecos que puedan ser rellenados, a lo largo de la vida de los terraplenes, por el producto de descomposición de la roca.

En la coronación de terraplén o relleno no se permitirán rocas cuarteadas ni bolos a menos de quince centímetros (15 cm) por debajo de la cota de la explanada.

Cada tongada o capa de terraplén deberá compactarse con el contenido de humedad preciso para conseguir el grado de compactación requerido, con el equipo autorizado, en función de los resultados de los terraplenes experimentales.

En las zonas donde, por su poca extensión, pendiente, proximidad de obras de fábrica, etc., no se pueda utilizar el equipo autorizado, se efectuará la compactación con pisones manuales, neumáticos o vibratorios, hasta alcanzar el grado de compacidad requerido. El número de pasadas se controlará rigurosamente acotando la zona a tratar, hasta tanto se haya completado la compactación de la totalidad.

En el caso de que fuera necesaria la adición de agua, se tomarán las medidas necesarias para que el humedecimiento sea uniforme, entendiéndose que todas las operaciones precisas para conseguir la humedad adecuada están comprendidas en el precio de la unidad de obra correspondiente.

El Contratista será responsable de la conservación de la estabilidad de los terraplenes hasta su recepción definitiva y deberá sustituir cualquier parte de la obra que se haya descompactado, desplazado o deteriorado por negligencia o falta de cuidado imputables a él y también cuando los daños sean debidos a causas naturales previsibles, como precipitaciones atmosféricas o a otras causas que sean evitables y no se puedan atribuir a movimientos del subsuelo.

La coronación de la explanación estará compuesta por pedraplén procedente de la excavación, con el espesor y forma que indiquen los planos.

Rellenos localizados

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación o apoyo de estribos o cualquier otra zona que, por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

En la dirección longitudinal de la calzada soportada, los rellenos localizados de trasdós de obra de fábrica, "cuñas de transición", tendrán una longitud mínima de al menos diez metros (10 m) desde el trasdós de la obra de fábrica.

En caso de existir losa de transición, dicha longitud mínima habrá de ser además superior a dos (2) veces la dimensión de la losa en la referida dirección longitudinal. A partir de dicha dimensión mínima, la transición entre el relleno localizado y el relleno normal tendrá, siempre en la dirección longitudinal de la calzada soportada, una inclinación máxima de un medio (1V/2H).

No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con misión específica drenante, a los que hace referencia el artículo 421 "Rellenos localizados de material drenante" del PG-3 y que se realizarán de acuerdo con este último.

Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados. Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR según UNE 103502, correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea superior a diez (10) y en el caso de trasdós de obras de fábrica superior a veinte (20).

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de conseguir su unión con el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por La Dirección Facultativa.

Si el material procedente del antiguo talud, cuya remoción sea necesaria, es del mismo tipo que el nuevo y cumple las condiciones exigidas para la zona de relleno de que se trate, se mezclará con el del nuevo relleno para su compactación simultánea; en caso contrario, el Director de Proyecto (Project Manager) decidirá si dicho material debe transportarse a vertedero.

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución.

Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, a las instrucciones de La Dirección Facultativa.

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su estabilización.

Extensión y compactación

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido.

Salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de Proyecto (Project Manager), el espesor de las tongadas medido después de la compactación no será superior a veinticinco centímetros (25 cm). Los

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura, según el caso, en el trasdós de la obra de fábrica, paramentos o cuerpo de la tubería, para el adecuado control de extendido y compactación. Salvo que el Director de Proyecto (Project Manager) lo autorice, en base a estudio firmado por técnico competente, el relleno junto a obras de fábrica o entibaciones se efectuará de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma se hallen al mismo nivel.

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados.

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario.

El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas.

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado según UNE 103501 y, en el resto de las zonas, no inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la misma. En todo caso la densidad obtenida habrá de ser igual o mayor que la de las zonas contiguas del relleno.

Relleno de zanjas para instalación de tuberías

En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en cuanto no contraríen a lo expuesto en este apartado, en otro caso será de aplicación lo aquí expuesto.

La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de hormigón, y su espesor, dependerá del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y la naturaleza del terreno, vendrá definida en el Proyecto o, en su defecto, será establecida por el Director de Proyecto (Project Manager).

Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se habrá hecho un relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al relleno definitivo de la misma, previa aprobación del Director de Proyecto (Project Manager).

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura de unos treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la zona alta que corresponde al resto del relleno de la zanja.

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y sin materia orgánica. El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco centímetros (5 cm), y se dispondrán en capas de quince a veinte centímetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación no menor del noventa y cinco por ciento (95 %) del Proctor modificado según UNE 103501.

En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca daños en la tubería. El tamaño máximo admisible de las partículas será de diez centímetros (10 cm) y se colocará en tongadas pseudoparalelas a la explanada, hasta alcanzar un grado de compactación no menor del cien por cien (100 %) de la del Proctor modificado según UNE 103501.

En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo uno la densidad obtenida después de compactar el relleno de la zanja habrá de ser igual o mayor que la de los materiales contiguos.

En el caso de zanjas sobre terrenos naturales o sobre pedraplenes este objetivo habrá de alcanzarse si es posible; en caso contrario, se estará a lo indicado por el Proyecto o, en su defecto, por el Director de Proyecto (Project Manager), pero en ningún caso, por debajo de los valores mínimos de densidad indicados en los párrafos anteriores de este Pliego.

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación.

Limitaciones de la ejecución

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados Celsius (2 ºC); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite.

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación

Relleno con material de drenaje

Las capas serán sensiblemente horizontales, y en caso alguno el grado de compactación del llenado será inferior al mayor de los que tienen los terrenos o materiales adyacentes situados a su mismo nivel.

El material se extenderá desde el camino de servicio mediante retros, palas u otros medios (manuales). En caso alguno se permitirá la entrada de vehículos pesados y/o camiones a la explanación para el vertido del material. En caso alguno se permitirá un vertido libre del material de más de 75 cm de alzada.

Habrán de emplearse los métodos de compactación adecuados para evitar romper los conductos que se coloquen en el fondo del llenado para la evacuación de las aguas, tomándose por otra parte las precauciones necesarias para que durante la compactación no se altere la situación de los mencionados tubos de drenaje.

El material de drenaje colocado se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) de llenado compactado, medido por diferencia entre los perfiles cogidos antes de empezar los trabajos y perfiles finales según la sección tipo teórica. Si la sección de excavación es más pequeña que la teórica, el llenado se abonará según sección real ejecutada, además de las penalizaciones que se deriven por la no ejecución de la sección teórica.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Material procedente de préstamo

No se tomarán préstamos en la zona de apoyo de la obra, ni se sustituirán los terrenos de apoyo de la obra por materiales admisibles de peores características o que empeoren la capacidad portante de la superficie de apoyo.

Se tomarán perfiles, con cotas y mediciones, de la superficie de la zona de préstamo después del desbroce y, asimismo, después de la excavación. Los préstamos deberán excavarse disponiendo las oportunas medidas de drenaje que impidan que se pueda acumular agua en ellos. El material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que La Dirección facultativa ordene al respecto.

Los taludes de los préstamos deberán ser estables, y una vez terminada su explotación, se acondicionarán de forma que no dañen el aspecto general del paisaje. No deberán ser visibles desde la carretera terminada, ni desde cualquier otro punto con especial impacto paisajístico negativo, debiéndose cumplir la normativa existente respecto a su posible impacto ambiental.

Los depósitos de tierra que se formen deberán tener forma regular, superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas y un grado de estabilidad que evite cualquier derrumbamiento. Deberán situarse en los lugares que, al efecto, señale la Dirección facultativa, se cuidará de evitar sus arrastres hacia la carretera o las obras de desagüe, y de que no se obstaculice la circulación por los caminos que haya establecidos, ni el curso de los ríos, arroyos o acequias que haya en las inmediaciones de la carretera.

El material vertido en los depósitos no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. Los escombros se dejarán en los depósitos de manera que sean estables y no entorpezcan el tráfico ni la evacuación de las aguas pluviales.

Ensayos para rellenos y terraplenes

La PROPIEDAD fijará, a partir de los datos de los terraplenes experimentales, la cantidad y tipo de ensayos por unidad de volumen o por tongada, necesarios para garantizar la calidad de relleno, con un número mínimo que se indica seguidamente:

Previos a la compactación

- Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) o fracción, de material:
  - 1 Contenido de humedad (NLT-103/72).
  - 1 Granulométrico (NLT-104/72).
  - 1 Límites de Atterberg (NLT-105-106/72).
  - 1 Contenido de materia orgánica (NLT-117/72).
- Por cada día de trabajo y yacimiento:
  - 1 Ensayo de apisonado (NLT-107 o 108/76) (a).
- Por cada mes de trabajo y yacimiento:
  - Cuando las características de los materiales hagan precisa la determinación de los parámetros "densidad máxima" y "humedad óptima", a juicio de la Supervisión, podrá emplearse el método de ensayo propuesto por ASTM D-2049-69 (Densidad relativa). Los niveles de compactación medidos con una u otra norma de ensayo, serán equivalentes.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Control de compactación

Una vez efectuado todo el proceso de compactación se efectuarán los siguientes ensayos:

- Por cada cuatrocientos metros cuadrados (400 m²) o fracción de tongada:
  - 2 Densidad in situ (NLT-109/72), siendo la profundidad del orificio de ensayo no inferior a la del espesor de la tongada a ensayar.

Prueba con supercompactadores

Se ajustarán a lo prescrito en el Art. 304 del P.P.T.G. (PG-3).

Obras de refino

Una vez terminados los desmontajes y/o terraplenados, se comprobarán y rectificarán las alineaciones y rasantes, así como el ancho de las explanaciones ejecutándose el refino de taludes en los desmontajes, la limpieza y refino en las cunetas y explanaciones, en las de coronación de desmontes y en el repié de los taludes.

Estos perfilados podrán ser ejecutados a mano o a máquina. La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final.

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como bulones, gunitado, plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos deberán realizarse tan pronto como la excavación del talud lo permita. Se procurará dar un aspecto a las superficies finales de los taludes, tanto si se recubren con tierra vegetal como si no, que armonice en lo posible con el paisaje natural existente.

En el caso de emplear gunita, se le añadirán colorantes a efectos de que su acabado armonice con el terreno circundante. La transición de desmonte a terraplén se realizará de forma gradual, ajustando y suavizando las pendientes, y adoptándose las medidas de drenaje necesarias para evitar aporte de agua a la base del terraplén.

1.14.3.4. Pedraplenes

Se aplicará el art. 331 del PG-3.

Los materiales para emplear en los rellenos tipo pedraplén procederán de excavaciones y ocasionalmente de préstamo cuando así se defina por el CONTRATANTE, debiendo reunir los requisitos exigidos para rocas adecuadas en el art. 331 del PG-3 respecto a procedencia, calidad, granulometría y forma.

A efectos de determinar la procedencia del material, se considerará material de excavación cualquier material que no sea procedente de cantera homologada y material de préstamo cualquier material procedente de cantera autorizada.

Durante la excavación del material a utilizar en pedraplenes se eliminará la cobertura vegetal, así como las zonas de roca superficial alterada. Se eliminarán asimismo las zonas de material inadecuado que aparezcan en el interior de la formación rocosa durante la excavación de ésta.

El extendido del material se realizará en tongadas de espesor uniforme para que, con los medios disponibles, se obtenga la compacidad deseada. A falta de otra especificación dicho espesor será de sesenta centímetros (60 cm) y en ningún caso será superior a un metro (1 m) ni a tres (3) veces el tamaño máximo del árido. En todo caso, el espesor de la tongada debe ser superior a tres medios (3/2) del tamaño máximo del material a utilizar.

Su compactación se realizará con medios mecánicos adecuados a las características del terreno y material, hasta conseguir las compacidades mínimas necesarias.

Las dimensiones y características de la coronación del terraplén, se realizará de acuerdo con los planos del proyecto.

La partida de pedraplén está incluida en la definición de las unidades de caminos y plataformas, y los precios unitarios de dichas unidades llevarán repercutidos la parte proporcional de ejecución de pedraplén.

La unidad de medida es metros cúbicos (m^3).

1.14.3.5. Voladuras

Si la excavación especial por voladuras no está contemplada en el Proyecto como unidad independiente, se entenderá que está comprendida en las de excavación, y por tanto no habrá lugar a su medición y abono por separado. No obstante, en el caso de ser necesarias voladuras estas deberán ser autorizadas por el CONTRATANTE, que valorará la necesidad de nuevos permisos a tramitar por parte del CONTRATISTA.

De la misma manera los costes, elaboración y obtención tanto del proyecto de voladuras como de los permisos administrativos derivados de la utilización del método de excavación por voladuras correrán a cargo del CONTRATISTA y, por tanto, no serán objeto de medición y/o abono y deberán estar repercutidos en la parte proporcional de aquellas unidades de obra en las que aplique su utilización.

El exceso de excavación se tratará según lo contemplado en el apartado 4.2.4.2 Excavación en zanjas y cimentaciones, para cimentaciones y zanjas y en el apartado 4.2.7 Terraplenes para la explanada de viales. El exceso de relleno no será objeto de medición y abono en ningún caso.

1.14.3.6. Escollera

Se aplicará el art. 658 del PG-3.

1.14.3.7. Fábrica de gaviones

Se aplicará el art. 659 del PG-3.

1.14.3.8. Firmes

Zahorras artificiales

Se exigirá marcado CE, en aplicación de la Resolución de 17 de abril de 2007 (BOE 108 de 5 de mayo de 2007).

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Para los materiales a emplear como zahorras artificiales serán de aplicación las indicaciones recogidas en el artículo 510 del PG-3.

Preparación de la superficie existente

Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas.

Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la zahorra. La Dirección facultativa, indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficientes.

Preparación del material

Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición del agua de compactación se realizará también en central, salvo que el Director de Proyecto (Project Manager) permita expresamente la humectación in situ.

En los demás casos, antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y humectación.

Se podrán utilizar para ello la humectación previa en central u otros procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio del Director de Proyecto (Project Manager), las características previstas del material previamente aceptado, así como su uniformidad.

Extensión de una tongada

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión, en una tongada, de la capa de zahorras de 15 cm de espesor de las calles aglomeradas y en una tongada del espesor indicado en planos de la capa de zahorras de aceras, tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones.

Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente.

Compactación de la tongada

Conseguida la humedad más conveniente, que no deberá superar a la óptima en más de un punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada hasta alcanzar una densidad equivalente al 100% del Proctor Modificado.

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de Proyecto (Project Manager) en función de los resultados del tramo de prueba. La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la zahorra se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.

Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de desagüe, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, se compactarán

con medios adecuados, de forma que las densidades que se alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la zahorra en el resto de la tongada.

Tramo de prueba

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y de compactación, y especialmente el plan de compactación. El tramo de prueba se realizará sobre una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de la obra.

Tolerancias de la superficie acabada

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, en el eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del proyecto, se comparará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas.

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida que en ningún caso deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los planos. Será optativa del Director de Proyecto (Project Manager) la comprobación de la superficie acabada con regla de tres metros (3 m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y refinar.

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento, el Director de Proyecto (Project Manager) podrá aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella compense la merma de espesor sin incremento de coste para la Propiedad.

Limitaciones de la ejecución

Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superen en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima.

Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico. Si esto no fuera posible, se dispondrá un riego de imprimación sobre las zahorras con una protección mediante la extensión de una capa de árido de cobertura. Aun así, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona, procurando una distribución uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza. El Contratista será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director de Proyecto (Project Manager).

Riegos de imprimación

Se prevé la ejecución de riegos de imprimación en las áreas que determine el proyecto y que corresponderán siempre a zonas en las que haya tráfico rodado: viales (internos o externos) o uniones de

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

caminos nuevos con carreteras existentes donde haya que adecuar un acceso con pavimentos asfálticos, señalización, drenajes etc.

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 530 del PG3.

Dosificación de los materiales

El empleo del árido quedará condicionado a la necesidad de que pase el tráfico por la capa recién tratada, o a que, veinticuatro horas (24 h) después de extendido el ligante se observe que ha quedado una parte sin absorber.

La dosificación será la mínima compatible con la total absorción del exceso de ligante o la permanencia bajo la acción del tráfico. La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprima sea capaz de absorber en un período de veinticuatro horas (24 h).

Dicha dotación en este caso será (1 kg/m^2) de ligante residual. La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de un exceso de ligante, o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la eventual circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, será superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m^2), ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 l/m^2).

En cualquier circunstancia, la Dirección facultativa fijará las dotaciones, a la vista de las pruebas realizadas en obra.

Equipo para la aplicación del ligante

Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la temperatura prescrita.

El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. Para puntos inaccesibles al equipo, y retoques, se empleará una caldera regadora portátil, provista de una lanza de mano.

Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. En todo caso, la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por un motor, y estar provista de un indicador de presión, calibrado en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (kgf/cm²). El equipo también deberá estar dotado de un termómetro para el ligante, calibrado en grados centígrados (ºC), cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de un elemento calefactor.

Preparación de la superficie existente

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de imprimación cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halla reblandecida por un exceso de humedad. En caso contrario, antes de que el Director de Proyecto (Project Manager) pueda autorizar la iniciación del riego, deberá ser corregida, de acuerdo con el presente Pliego.

Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en condiciones aceptables, inmediatamente antes de proceder a la extensión del ligante elegido se limpiará la superficie que haya de

recibirlo, de polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial, utilizando para ello barredoras mecánicas o máquinas sopladoras.

En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos se utilizarán escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes exteriores de la zona a tratar, sobre todo junto a eventuales acopios de áridos, que deberán ser retirados, si es preciso, antes del barrido para no entorpecerlo y evitar su contaminación.

Aplicación del ligante

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el ligante hidrocarbonado con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Director de Proyecto (Project Manager). Éste podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere la correcta ejecución del riego.

La extensión del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán bajo los difusores tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas.

La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida entre veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 a 100 sSF).

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, elementos tales como bordillos, vallas, señales, balizas, árboles, etc.

Limitaciones de la ejecución

El riego de imprimación se aplicará cuando la temperatura ambiente a la sombra, y la de la superficie sean superiores a los diez grados centígrados (10 ºC) y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas.

No obstante, si la temperatura ambiente tiene tendencia a aumentar podrá fijarse en cinco grados centígrados (5 ºC) la temperatura límite inferior para poder aplicar el riego.

Dentro del Programa de Trabajos se coordinará la aplicación del riego de imprimación con la extensión de las capas bituminosas posteriores, que no debe retardarse tanto que el riego de imprimación haya perdido su efectividad como elemento de unión con aquéllas. Cuando el Director de Proyecto (Project Manager) lo estime necesario, se efectuará otro riego de imprimación, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista.

Cuando sea necesario que circule el tráfico sobre la capa imprimada y para ello se haya efectuado la extensión del árido de cobertura deberá prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, por lo menos durante las cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión del árido; y, preferentemente, durante las veinticuatro horas (24 h) que sigan a la aplicación del ligante, plazo que define su período de absorción. La velocidad máxima de los vehículos deberá reducirse a cuarenta kilómetros por hora (40 km/h).

Riesgos de adherencia

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 531 del PG3 Se exigirá marcado CE, en aplicación de la Resolución de 17 de abril de 2007 (BOE 108 de 5 de mayo de 2007).

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

La dotación del ligante será de 500 g/m2. En cualquier circunstancia, el Director de Proyecto (Project Manager) podrá modificar la dotación, a la vista de las pruebas realizadas en obra.

Equipo necesario para la ejecución

El equipo para aplicación de ligante irá montado sobre neumáticos y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante.

El equipo para la aplicación de la emulsión deberá disponer de rampa de riego. Para puntos inaccesibles al equipo, y retoques, se empleará un equipo portátil provisto de una lanza de mano.

Si el ligante empleado hace necesario el calentamiento del equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna.

En todo caso, la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por motor y estar provista de un indicador de presión, calibrado en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (kgf/cm²). También deberá estar dotado el equipo de un termómetro para el ligante calibrado en grados centígrados (ºC), cuyo elemento sensible no podrá estar situado en las proximidades de un elemento calentador.

Preparación de la superficie existente

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de adherencia cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente.

En caso contrario, antes de que el Director de Proyecto (Project Manager) pueda autorizar la iniciación del riego, deberá ser corregida de acuerdo con el presente Pliego.

Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en condiciones aceptables inmediatamente antes de proceder a la extensión del ligante elegido se limpiará, si es preciso, la superficie que haya de recibirlo, de polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial, utilizando barredoras mecánicas o máquinas sopladoras; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar, sobre todo junto a eventuales acopios de áridos, que deberán ser retirados si es preciso, antes del barrido para no entorpecerlo y evitar su contaminación.

Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante fresado, los excesos de emulsión bituminosa que hubiese, y se repararán los desperfectos que pudieran impedir una correcta adherencia.

Si la superficie tuviera un riego de curado de los definidos en el artículo 532 del PG3, transcurrido el plazo de curado, se eliminará éste por barrido enérgico, seguido de soplo con aire comprimido u otro método aprobado por el Director de Proyecto (Project Manager).

Aplicación del ligante

La aplicación del ligante elegido se hará con la dotación y a la temperatura aprobada por el Director de Proyecto (Project Manager), de manera uniforme y evitando la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Para ello se colocarán tiras de papel, u otro material, bajo los difusores en aquellas zonas de la superficie donde comience o se interrumpa el trabajo, con objeto de que el riego pueda iniciarse o terminar sobre ellas y los difusores funcionen con normalidad sobre la zona a tratar.

La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté comprendida entre veinte y cuarenta segundos Saybolt Furol (20 a 40 sSF), según la NLT-138. Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o accesorios, tales como bordillos, vallas, árboles, etc., puedan sufrir este efecto.

Limitaciones de la ejecución

El riego de adherencia se podrá aplicar cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a los diez grados centígrados (10 ºC) y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas.

No obstante, a criterio el Director de Proyecto (Project Manager), la temperatura límite inferior para poder aplicar el riego podrá fijarse en cinco grados centígrados (5 ºC), si la temperatura ambiente tiene tendencia a aumentar. Sobre la capa recién tratada deberá prohibirse el paso de todo tipo de tráfico hasta que haya terminado la rotura de la emulsión.

Dentro del Programa de Trabajos se coordinará la aplicación del riego de adherencia con la extensión de la capa superpuesta, extensión que deberá regularse de manera que el ligante haya curado o roto prácticamente, pero sin que el riego de adherencia haya perdido su efectividad como elemento de unión con aquella.

Mezclas bituminosas en caliente

Se prevé la ejecución de mezclas bituminosas en las áreas que determine el proyecto y que corresponderán siempre a zonas en las que haya tráfico rodado: viales (internos o externos) o uniones de caminos nuevos con carreteras existentes donde haya que adecuar un acceso con pavimentos asfálticos, señalización, drenajes etc.

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 542 del PG3. Atendiendo, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras.

Central de fabricación

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de instalaciones de tipo continuo o discontinuo, capaces de manejar simultáneamente en frío el número de fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada.

El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no será inferior a cuatro (4).

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación será ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos; y tendrá en cuenta la humedad de éstos, para corregir la dosificación en función de ella.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral recuperado y de aportación, los cuales serán independientes de los correspondientes al resto de los áridos, y estarán protegidos de la humedad.

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estarán provistas de un sistema de clasificación de los áridos en caliente en un número de fracción no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlos.

Las centrales de mezcla discontinua estarán provistas en cualquier circunstancia de dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos en caliente, cuya precisión sea superior al medio por ciento (0,5%), y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya precisión sea superior al tres por mil (0,3%).

Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos con homogeneidad y precisión suficiente, a juicio del Director de Proyecto (Project Manager). Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, deberá garantizar que en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricación, el material acopiado no ha perdido ninguna de sus características, en especial la homogeneidad del conjunto y las propiedades del ligante.

Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, la central de fabricación dispondrá de los elementos necesarios para que se cumplan los requisitos y especificaciones recogidas en el apartado 542.5.4. del PG-3.

Elementos de transporte

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que deberá tratarse con un producto, para evitar que la mezcla se adhiera a ella.

La forma de la caja será tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto.

Los camiones deberán estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla en caliente durante su transporte

Equipo de extendido

Las extendedoras serán autopropulsadas y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y producción deseada y un mínimo de precompactación, fijado por el Director de Proyecto (Project Manager).

La capacidad de la tolva, así como la potencia, serán adecuadas para el tipo de trabajo que deban desarrollar. La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste. Si a la extendedora pueden acoplarse piezas para aumentar su ancho, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las correspondientes de la máquina.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Equipo de compactación

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixto, y un (1) compactador de neumáticos

El equipo de compactación será aprobado por el Director de Proyecto (Project Manager), a la vista de los resultados obtenidos en el tramo de prueba. Todos los tipos de compactadores serán autopropulsados, tendrán inversores de sentido de marcha de acción suave y estarán dotados de dispositivos para la limpieza de las llantas o neumáticos durante la compactación, y para mantenerlos húmedos en caso necesario.

Los compactadores de llanta metálica no deberán presentar surcos ni irregularidades en las mismas. Los compactadores vibratorios dispondrán de dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir la marcha.

Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y disposición tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras, y, en caso necesario, faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los neumáticos.

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores, serán aprobadas por el Directos de las Obras y serán las necesarias para conseguir la compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, pero sin producir roturas del árido ni arrollamientos de la mezcla a las temperaturas de compactación.

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberán ser autorizados por el Director de Proyecto (Project Manager).

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no deberá iniciarse hasta que su correspondiente fórmula de trabajo haya sido estudiada y aprobada, por el Director de Proyecto (Project Manager).

Dicha fórmula señalará:

- La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, después de su clasificación en caliente.
- La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los cedazos y tamices: 45 mm; 32 mm, 22 mm, 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm, 0,500 mm, 0,250 mm, y 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.
- Dosificación, en su caso, del polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje del árido total con aportación del uno por mil (0,1%).
- Tipo y características del ligante hidrocarbonado.
- La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de aportación, referida a la masa del total de áridos (incluido dicho polvo mineral), y la de aditivos, referida a la masa del ligante hidrocarbonado.
- En su caso, el tipo y dotación de las adiciones, referida a la masa total del árido combinado.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- La densidad mínima a alcanzar.

También deberán señalarse:

- Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el ligante.
- Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en más de quince grados Celsius (15 ºC).
- La temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del rango correspondiente a una viscosidad del betún de ciento cincuenta a trescientos centistokes (150-300 cSt).
- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte.
- La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse y terminarse la compactación.
- En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias sobre su forma de incorporación y tiempo de mezclado.

La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador no será superior a ciento ochenta grados Celsius (180 ºC), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las que no excederá de los ciento sesenta y cinco grados Celsius (165 ºC).

En todos los casos, la temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador será aprobada por La Dirección facultativa de forma que la temperatura de la mezcla en la descarga de los camiones sea superior al mínimo fijado.

La dosificación de ligante hidrocarbonatazo en la fórmula de trabajo se fijará teniendo en cuenta los materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y siguiendo los criterios establecidos en los apartados 542.5.1.2. Y 542.5.1.5 del PG-3.

Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa en caliente deberá asegurar el cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo referente a la macrotextura superficial y a la resistencia al deslizamiento, según lo indicado el apartado 542.7.4. del PG-3.

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de Proyecto (Project Manager) podrá exigir la corrección de la fórmula de trabajo con objeto de mejorar la calidad de la mezcla, justificándolo debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos.

Preparación de la superficie existente

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente.

La Dirección Facultativa indicará las medidas adecuadas a restablecer una regularidad superficial aceptable. Sobre la superficie se ejecutará un riego de adherencia o de imprimación según corresponda.

Se comprobará especialmente que, transcurrido el plazo de rotura del ligante de los tratamientos aplicados, no quedan restos de agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de unión de la mezcla bituminosa no ha disminuido de forma perjudicial.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Aprovisionamiento de áridos

El Director de Proyecto (Project Manager) de la obra fijará el volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras.

Compactación de la mezcla

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de Proyecto (Project Manager) en función de los resultados del tramo de prueba. Se deberá realizar a la mayor temperatura posible sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida, continuándose mientras la temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada hasta que se alcance la densidad especificada.

Tramo de prueba

El tramo de prueba tendrá una longitud de 100 m.

Control de calidad

Será de aplicación lo indicado en el artículo 542 del PG-3.

1.14.3.9. Drenajes

En el estudio de drenaje en viales y accesos, se determinan a partir de los caudales de avenida obtenidos en el estudio hidrológico y para el período de retorno correspondiente, las obras de drenaje transversal a la vía necesarias para su desagüe, definiendo su forma y situación, así como la comprobación de su funcionamiento hidráulico durante la evacuación de las aguas en régimen de avenidas.

Las embocaduras o salidas de las obras están compuestas por aletas de hormigón que se disponen, formando 33º o 45º con el eje de la obra, aunque este ángulo puede variar ligeramente para adaptarse a la dirección del cauce y del camino.

La ejecución de estas obras comprende:

- Replanteo y materialización de referencias topográficas.
- Los caminos de acceso necesarios para la ejecución de las obras.
- Excavación y alisado de las obras de entrada y salida y retirada de los productos excavados.
- Enmarcado de las obras de entrada y salida donde se indique.
- Hormigón y encofrado del cuerpo de la obra y las embocaduras de entrada y salida, o de los escalonamientos de salida y de los fosos de entrada.
- Excavación, de la rasa para la colocación de tubos y retirada de los productos excavados.
- Suministro, transporte y colocación de los tubos de hormigón y su revestimiento de hormigón.
- Todas las operaciones que se necesiten para acabar la obra en las condiciones de calidad y con las tolerancias definidas en los documentos del proyecto.
- Retirada y limpieza de todos los elementos auxiliares y restos de obra.
- Acondicionamiento del terreno.
- Conservación de la obra ejecutada hasta su recepción provisional.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Todas las obras necesarias para asegurar el correcto drenaje provisional de las aguas interceptadas mientras se realiza la obra definitiva.

Para el drenaje longitudinal se ha previsto un sistema constituido por unas cunetas laterales de calzada sin revestir.

La ejecución de estas obras comprende:

- Replanteo y materialización de referencias topográficas.
- Excavación y alisado de zanjas y pozos, y retirada de productos excavados.
- Hormigón de base y colocación de tubos para el drenaje.
- Recubrimiento del dren con árido filtrante.
- Rellenos complementarios.
- Construcción de bajantes, incluidos materiales.
- Todas las operaciones que se necesiten para acabar las obras en las condiciones de calidad y con las tolerancias definidas en los documentos del proyecto.
- Retirada y limpieza de todos los elementos auxiliares y restos de obra.
- Acondicionamiento del terreno.
- Colindantes que puedan ser afectadas por el mismo.

Cunetas de obra y desagüe

Se trata de zanjas longitudinales abiertas en el terreno junto al vial, con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, y se excava sobre el terreno existente.

Según la I.C 5.2 las cunetas serán revestidas en todo caso cuando la pendiente longitudinal sea inferior al 1% o superior al 3%, ejecutadas sobre el terreno existente. La forma, dimensiones, tipo y demás características, se ajustarán a lo definido en planos, concretamente se ejecutarán cunetas triangulares, de talud 1:1 y sus dimensiones vendrán dadas por un cálculo de caudal en función de la cuenca de captación.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la ejecución de la excavación de la caja que requiera la cuneta y a la nivelación y refino.

La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y se mantendrá con la nivelación y pendiente tales que no produzca retenciones de agua ni encharcamientos.

Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para evitar erosiones y cambio de características en el lecho de asiento. Se cuidará la terminación de las superficies. Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y ejecutadas de nuevo, no permitiéndose el relleno con mortero de cemento.

En los puntos de descarga (salida de cunetas y obras de drenaje) se colocará una playa de grava con el fin de disipar la energía y evitar la erosión del terreno natural.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Se trata de zanjas longitudinales abiertas en el terreno junto al vial, con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, y se excava sobre el terreno existente.

Son cunetas sin revestir, ejecutadas sobre el terreno existente. La forma, dimensiones, tipo y demás características, se ajustarán a lo definido en planos, concretamente se ejecutarán cunetas triangulares, de talud 1:1 y 1m de ancho.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la ejecución de la excavación de la caja que requiera la cuneta y a la nivelación y refino.

La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y se mantendrá con la nivelación y pendiente tales que no produzca retenciones de agua ni encharcamientos.

Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para evitar erosiones y cambio de características en el lecho de asiento. Se cuidará la terminación de las superficies Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y ejecutadas de nuevo, no permitiéndose el relleno con mortero de cemento.

1.14.3.10. Replanteo de apoyos

El servicio de topografía del Contratista comprobará los vértices y alineaciones que figuran en los planos de planta y perfil del Proyecto, con el fin de restituir sobre el terreno las banderas y estacas que hubieran desaparecido.

Igualmente, se comprobará el perfil especialmente en aquellos puntos donde la distancia de los conductores al terreno sea menor, procediéndose a la toma de datos de todos aquellos nuevos elementos, tales como edificaciones, vías de comunicación, líneas, etc., que pudieran haber aparecido o hubieran sido omitidos en el levantamiento del Proyecto.

La situación de cada apoyo sobre el terreno se marcará de la forma siguiente:

Apoyos de alineación

Se realizará con tres estacas clavadas en el terreno. La estaca central determina el eje del apoyo y llevará rotulado el número; las otras dos (2) estacas se pondrán equidistantes de la central en la dirección de la alineación (una hacia el origen y otra hacia el final de la línea) e irán marcadas con la letra “A”. En terreno rocoso se admitirán clavos o señales de pintura.

Apoyos de ángulo

Se realizará con cinco (5) estacas clavadas en el terreno. La central determina el eje del apoyo y llevará el número. La bisectriz del ángulo formado por las dos (2) alineaciones irá definida mediante dos (2) estacas marcadas con la letra “B” (bisectriz), ubicadas una a cada lado de la central. Del mismo modo y perpendicular a la anterior se definirá el otro eje del apoyo formado por dos (2) estacas situadas también a cada lado de la estaca central y marcadas con la letra “N” (normal).

Una vez estaquillados los ejes del apoyo, se situarán los ejes de las cuatro zancas que quedarán marcados con otras cuatro estacas numeradas como “1”, “2”, “3” y “4”.

En previsión de tener que ejecutar patas desiguales se medirán los desniveles respecto a la estaquilla central. Cuando la diferencia de nivel entre la estaquilla central y el eje de la zanca sea mayor de ±0,70 metros se tomarán para cada zanca las cotas de dos puntos separados 1 metro y situados sobre la diagonal que definen los ejes del apoyo y de la zanca.

Se deberán tomar todas las medidas con la mayor exactitud, para conseguir que los ejes de las excavaciones se hallen perfectamente situados y evitar que haya necesidad de rasgar las paredes de los hoyos, con el consiguiente aumento en el volumen de la fundación que sería a cargo del Contratista.

El Contratista entregará los datos del replanteo a la Dirección facultativa para su comprobación y aprobación por escrito mediante el Acta correspondiente, sin lo cual no podrán iniciarse los trabajos de excavación.

La reposición de estacas desaparecidas desde el momento del replanteo hasta el comienzo de la apertura de hoyos será por cuenta del Contratista.

1.14.4. Obras auxiliares

Las obras auxiliares que para la ejecución de todas las proyectadas haya de realizar el Contratista serán siempre por su cuenta, pero su disposición y planos habrán de ser aprobados previamente por el Director de Proyecto (Project Manager).

En cualquier caso, las obras auxiliares se ejecutarán también de acuerdo con las condiciones que se estipulen en este Pliego.

1.14.5. Señalización de obras

Siguiendo las indicaciones del Estudio de Seguridad y Salud, el contratista estará obligado a instalar y mantener bajo su responsabilidad, durante la ejecución de las obras, las señalizaciones necesarias, balizamientos, iluminaciones y protecciones adecuadas tanto de carácter diurno como nocturno, ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones y obteniendo en todo caso, las autorizaciones necesarias para las ejecuciones parciales de la obra.

Sin perjuicio del cumplimiento por parte del contratista de toda Reglamentación de Seguridad vigente, viene asimismo obligado a que toda clase de elementos que se instalen para el cumplimiento de las mismas, así como la señalización y demás medios materiales, tengan una presentación adecuada.

1.15. Especificaciones Técnicas Eléctricas

1.15.1. Cableado de Alta Tensión

1.15.1.1. Normativa aplicable

- **Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero**, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 09. Corrección de errores del Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero (BOE 174. 19 julio 2008). Corrección de erratas del Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero (BOE 120. 17 mayo 2008).

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- **Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo**, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC - RAT 01 A 23.
- Normas particulares de la compañía eléctrica.
- Normalización Nacional (Normas UNE).
- Recomendaciones UNESA.
- **Ley del Sector Eléctrico 24/2013 de 26 de diciembre**.
- **Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre**, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- **Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto**, por el que se establecen medidas de carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la avifauna.

1.15.1.2. Características de diseño y constructivas

Para el tramo de línea eléctrica aérea, se emplea una línea formada por conductores del tipo Aluminio-Acero ACSR, con una composición de alambres de aluminio y alambres de acero para cada conductor.

- Conductor LAAT: Material ACSR de Aluminio- Acero.
- LA-30: 24-AL1/4-ST1A.
- LA-56: 47-AL1/8-ST1A.
- LA-78: 67-AL1/11-ST1A.
- LA-110: 94-AL1/22-ST1A.
- LA-145: 119-AL1/28-ST1A.
- LA-180: 147-AL1/34-ST1A.
- LA-280: 242-AL1/39-ST1A.
- LA-380: 337-AL1/44-ST1A.
- LA-455: 402-AL1/52-ST1A.
- LA-545: 485-AL1/63-ST1A.
- LA-635: 565-AL1/72-ST1A.

1.15.2. Ejecución de Obras para Líneas Aéreas de Alta Tensión

1.15.2.1. Armado e izado de apoyos

Cada uno de los elementos metálicos del apoyo será ensamblado y fijado por medio de sus tornillos y tuercas adecuadas, según los planos del fabricante que estarán en poder del CONTRATISTA.

No se empleará ningún elemento metálico doblado, torcido, etc.

El CONTRATISTA se abstendrá de agrandar taladros, quitar rebabas, enderezar barras o cortar ingletes.

El apriete de los tornillos debe realizarse con llaves dinamométricas.

Los apoyos deben ser izados de forma que no queden dañados mecánicamente. Para ello se utilizarán los medios necesarios y adecuados.

Una vez izado el apoyo, se repasará el apriete de los tornillos y el graneteado del filete. Deben sobresalir, al menos, tres filetes de la rosca del tornillo fuera de la tuerca.

1.15.2.2. Apoyos

Los apoyos a utilizar en la construcción de la línea serán metálicos de celosía.

Se podrá utilizar apoyos realizados por otro fabricante, siendo sus características equivalentes y sus alturas y esfuerzos resistentes iguales o, en su defecto, de valor superior. En cualquier caso, toda modificación de los apoyos a instalar respecto a lo reflejado en el presente proyecto deberá consultarse con el Director de Proyecto (Project Manager).

Estos apoyos son de perfiles angulares atornillados, de cuerpo formado por tramos tronco-piramidales cuadrados, con celosía doble alternada en los montantes y las cabezas prismáticas también de celosía, pero con las cuatro caras iguales.

Los apoyos dispondrán de una cúpula para instalar el cable de guarda con fibra óptica por encima de los circuitos de energía, con la doble misión de protección contra la acción del rayo y comunicación.

En la fase previa al suministro y montaje de los apoyos en obra, el fabricante de los apoyos deberá estudiar el desarrollo de todos los apoyos proyectados.

Protección superficies de apoyos

Todos los apoyos tendrán protección por galvanizado en caliente. El galvanizado por inmersión en caliente se hará de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 1461:1999.

La superficie presentará una galvanización lisa adherente, uniforme, sin discontinuidad y sin manchas.

Dimensiones de los apoyos

Los nuevos apoyos a instalar estarán adecuadamente dimensionados para la tensión del conductor y del cable de tierra.

Este apoyo estará dotado de los herrajes necesarios para el anclaje de los terminales, auto válvulas, bajadas de cable y demás accesorios necesarios.

La distancia entre fases viene dada por la distancia a mantener de los conductores entre sí, de acuerdo con el Art. 25.2 del RAT, en los vanos de la línea aérea.

La altura elegida del apoyo viene dada por la distancia mínima reglamentaria a mantener al terreno y demás obstáculos de los conductores de la línea aérea.

1.15.2.3. Numeración de apoyos. Aviso de peligro eléctrico

Se numerarán los apoyos con pintura negra, ajustándose dicha numeración a la dada por el Director de Proyecto (Project Manager). Las cifras serán legibles desde el suelo.

La placa de señalización de “Riesgo eléctrico" se colocará en el apoyo a una altura suficiente para que no se pueda quitar desde el suelo. Deberá cumplir las características señaladas en la Recomendación UNESA 0203.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

1.15.2.4. Herrajes y accesorios

Serán del tipo indicado en el Proyecto. Los herrajes para las cadenas de suspensión y amarre cumplirán con las Normas UNE 21006, 207009 y UNE-EN 61284. Los amortiguadores cumplirán con la Norma UNE-EN 61897.

Herrajes

Serán del tipo indicado en el Proyecto. Los herrajes para las cadenas de suspensión y amarre (Grillete normal, Horquilla Bola, Horquilla revirada, Rotula Horquilla, Anilla Bola, Yugo triangular, yugo separador) de acero forjado y convenientemente galvanizados en caliente para su exposición a la intemperie cumplirán con las Normas UNE 21006, 207009 y UNE-EN 61284.

Los amortiguadores cumplirán con la Norma UNE-EN 61897.

Grapas de amarre

Tipo compresión, compuestas por un manguito que se comprime contra el cable, y están de acuerdo con la Norma UNE 207009.

Grapas de suspensión del tipo armada

Compuestas por un manguito de neopreno en contacto con el cable y varillas preformadas que suavizan el ángulo de salida del cable.

Anti vibradores

Para evitar los daños ocasionados en los conductores debido a las vibraciones de pequeña amplitud, se ha previsto instalar amortiguadores en el cable de tierra (OPGW), se instalarán dos (2) por vano.

Anti vibradores para el conductor

Se instalará un (1) anti vibrador por vano, situado a una separación de la grapa indicada por el fabricante.

Anti vibradores para el cable de tierra

Se instalará un (1) anti vibrador por vano, situado a una separación de la grapa indicada por el fabricante.

Contrapesos

En el caso de que, por desniveles en los vanos, se produzcan importantes pérdidas de peso del gravivano, se colocarán los contrapesos necesarios para compensar y limitar los desvíos de cadena correspondiente.

Salva pájaros

Se ha previsto la colocación de dispositivos salva pájaros en la totalidad de la línea eléctrica, colocadas en el cable de guarda.

1.15.2.5. Caja OPGW

Estará constituida por una caja metálica resistente al ácido, preferiblemente de acero inoxidable, o de acero galvanizado en caliente, con una puerta o dos semienvolventes metálicas, presentando un grado

de protección contra la penetración de cuerpos sólidos y líquidos IP 65, según UNE-EN 60529:2018 y una protección contra los impactos mecánicos IK 10, según UNE-EN 50 102.

Las envolventes metálicas dispondrán de, al menos, tres accesos de cables con sus correspondientes prensaestopas o bien estarán diseñadas, para ser selladas con termo retráctiles. En ambos casos impedirán la entrada de agua al interior de la caja. En el caso de tener más accesos de cables se suministrarán los tapones necesarios para sellar las entradas no utilizadas y mantener el grado de estanqueidad requerido. El rango de los diámetros interiores irá de 12 a 18,5 mm, que se corresponden con los diámetros de los cables más usuales.

Frente a la ubicación de cada prensaestopas, dispondrá de, al menos, una abrazadera metálica dimensionada para garantizar la fijación mecánica de los cables tipos OPGW, que también garantizarán el contacto eléctrico de los cables compuestos tierra-ópticos, estará protegida para no dañar las cubiertas. La caja dispondrá de toma de tierra para los componentes metálicos.

La envolvente, incorporará en su parte posterior los dispositivos de fijación necesarios.

En el interior de la caja existirán puntos de anclaje para sujetar el elemento central u otros elementos resistentes.

Las cajas incorporarán las bandejas ordenadoras de fibras.

Las envolventes metálicas, dispondrán de un sistema de cierre, para la colocación de un candado o cerradura. La envolvente, se podrá abrir y cerrar repetidamente sin necesidad de herramienta especial, o material adicional.

1.15.2.6. Aisladores

Los aisladores empleados en las cadenas de suspensión o amarre responderán a las especificaciones de la Normas CEI 120, CEI 815, UNE 21909, UNE-EN 61466-1-2, UNE 21009 y UNE 21128.

En cualquier caso, el tipo de aislador será el que figura en el Proyecto.

Colocación aisladores

La manipulación de aisladores y de los herrajes auxiliares de los mismos se realizará con el mayor cuidado y se limpiarán antes de su montaje definitivo en los apoyos.

Se tomarán las debidas precauciones para que los distintos elementos que componen la cadena no sufran golpes, ni entre ellos ni contra superficies duras, y su manejo se hará de forma que no sufran esfuerzos de flexión.

1.15.2.7. Conductores

Serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con las especificaciones de la Norma UNE 21018.

Los cables OPGW deberán cumplir las características de REE: ET033 Ed.3/15.07.13

El cable compuesto tierra/óptico está formado por un núcleo óptico central consistente en un tubo estanco de aluminio, en el interior del cual se alojan las fibras ópticas de forma holgada en tubos de

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

protección de material plástico. El espacio de alojamiento de las fibras está relleno de un componente antihumedad que cumplirá la normativa vigente en cuanto a densidad, viscosidad y penetración del cono.

Regulación de los conductores

La longitud total de la línea se dividirá en trozos de longitud variable, según sea la situación de los vértices. A cada uno de estos trozos los llamaremos serie.

En cada serie La Dirección Facultativa fijará los vanos en que ha de ser medida la flecha. Estos vanos pueden ser de regulación, o sea, aquellos en que se mide la flecha primeramente elegidos entre todos los que constituyen la serie y los de "comprobación" variables en número, según sean las características del perfil en los cálculos efectuados y que señalarán los errores motivados por la imperfección del sistema empleado en el reglaje, especialmente por lo que se refiere a los rozamientos habidos en las poleas.

Después del tensado y regulación de los conductores se mantendrán éstos sobre poleas durante 24 horas como mínimo, para que puedan adquirir una posición estable.

Retencionado

La suspensión de los conductores se hará por intermedio de estrobos de cuerda, o de acero forrados de cuero para evitar daños al conductor.

En el caso de que sea preciso correr la grapa sobre el conductor para conseguir el aplomado de las cadenas de aisladores, este desplazamiento nunca se hará a golpes, se suspenderá el conductor, se aflojará la grapa y se correrá a mano donde sea necesario.

Tanto en los puntos de amarre como en los de suspensión, reforzaremos el conductor con las adecuadas varillas preformadas de protección.

Aisladores de tipo caperuza y vastago

La designación del aislador de cadena tipo caperuza y vástago está representado por un conjunto de letras y números separados por un espacio, cuyo orden y significación es la siguiente:

- U: Letra que distingue al aislador válido para la formación de cadenas.
- NUMERO: Expresa en kilonewtons el esfuerzo de rotura electromecánica o mecánica especificada.
- Una sigla formada por dos letras: La B, indica que se trata de un acoplamiento de rotula y alojamiento de rotula, y la S o L que indica si el paso es corto o largo respectivamente.

Todos los aisladores de esta especificación serán de tipo S, de paso corto.

Ensayos

Se realizarán los ensayos descritos en la norma UNE-EN 60383-1:1997.

Herrajes del conductor

La composición de las distintas cadenas de herrajes para el conductor, sus cargas de rotura y esfuerzos máximos a los que pueden ser sometidos serán los que marca el RAT para el conductor correspondiente.

Los herrajes han de ser de acero galvanizado.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

1.15.2.8. Empalmes

El tendido del conductor se efectuará uniendo los extremos de bobinas con empalmes definitivos efectuados de forma adecuada a cada tensión y sección.

Dada su flexibilidad son válidos para el paso por las poleas de tendido.

Debe tenerse especial cuidado en la elección del preformado, así como en su colocación, debiendo seguirse las normas indicadas por el fabricante, prestando atención al sentido del cableado del conductor.

En la preparación del empalme debe cortarse los hilos de aluminio utilizando sierra y nunca con tijera o cizalla, cuidando de no dañar jamás el galvanizado del alma de acero y evitando que se aflojen los hilos mediante ligaduras de alambre adecuadas.

Los empalmes serán premoldeados y probados en fábrica previamente al montaje para cada cable en particular.

Proporcionarán al menos las mismas características eléctricas y mecánicas que los cables que unen. Tendrán al menos la misma capacidad de transporte, mismo nivel de aislamiento, corriente de cortocircuito, protección contra entrada de agua, protección contra degradaciones, etc.

Cumplirán con la norma UNE 21021.

1.15.2.9. Tendido

Las máquinas de frenado dispondrán de dos tambores en serie, con canaladuras adecuadas para el tipo de conductor a emplear. Dichos tambores serán de aluminio, plástico, neopreno o cualquier otro material.

La máquina de frenado se alimentará directamente con las bobinas de conductor manteniendo la tensión precisa para facilitar su entrada en las poleas. Se evitarán las variaciones de velocidad en la máquina de frenado y nunca se rebasarán aquellos valores de velocidad o tensión que puedan provocar daños en el cable por incrustamiento en las capas inferiores.

Antes del tendido del conductor, se instalarán poleas con garganta de madera, aluminio, neopreno o material de menor dureza que la del cable, con objeto de que el rozamiento sea mínimo. Todas las poleas estarán montadas sobre cojinetes de bolas o rodillos, pero nunca sobre cojinetes de fricción, de tal forma que permitan una fácil rodadura.

Las relaciones de diámetros entre poleas y conductores serán fijadas con un mínimo de 20 a 1.

Será obligatorio utilizar dispositivos para medir la tracción del cable durante el tendido en los dos extremos del cantón, es decir en la máquina de frenado y en la máquina de tracción. El dinamómetro situado en la máquina de tracción tendrá un sistema de detección de máxima y mínima tensión, con dispositivo de parada automática cuando se produzca una elevación anormal en la tracción de tendido.

Se colocarán dispositivos de libre giro con cojinetes axiales de bolas o rodillos entre conductor y cable piloto, para evitar que se transmita el giro de un cable a otro.

Las máquinas de tracción podrán ser cabrestantes, trenes de tendido o similares que garanticen la tensión mecánica del conductor. Irán provistas de un dispositivo de frenado que permita la parada en caso de

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

variaciones anormales de la tensión durante el tendido. Unidas a ellas se colocarán las bobinas de recogida del cable piloto.

El tendido de los conductores debe realizarse de tal forma que se eviten torsiones, nudos, aplastamiento o roturas de alambres, roces en el suelo, apoyos en cualquier otro obstáculo, etc.

Los empalmes deben quedar situados, una vez tensado el conductor, fuera de los lugares que prohíbe el Reglamento de Líneas Aéreas Eléctricas de Alta Tensión.

El tendido del conductor se efectuará uniendo los extremos de bobinas mediante empalmes provisionales flexibles, que serán sustituidos por los definitivos una vez que el conductor ocupe su posición final en la línea. En ningún caso se permite el paso por ninguna polea de los empalmes definitivos.

Una vez finalizado el tendido, se comprobará la verticalidad de las cadenas de suspensión. La tolerancia máxima admisible en las flechas de los cables será de ±10 cm o un 2% de la flecha.

Una vez finalizado el tendido, se comprobará la verticalidad de las cadenas de suspensión. La tolerancia máxima admisible en las flechas de los cables será de ±10 cm o un 2% de la flecha.

Entre los trabajos de tendido de los cables y colocación de balizas salvapájaros no deberán transcurrir más de 5 días a partir de la finalización de los trabajos de la línea.

Tendido de los conductores y cable de tierra

No se comenzará el tendido de un cantón si todos los postes de este no están recepcionados. De cualquier forma, las operaciones de tendido no serán emprendidas hasta que hayan pasado 15 días desde la terminación de la cimentación de los apoyos de ángulo y amarre, salvo indicación en contrario de la Dirección Facultativa.

El tendido de los conductores y cable de tierra debe realizarse de tal forma que se eviten torsiones, nudos, aplastamientos o roturas de alambres, roces en el suelo, apoyos o cualquier otro obstáculo.

Las bobinas no deben nunca ser rodadas sobre un terreno con asperezas o cuerpos duros susceptibles de estropear los cables, así como tampoco deben colocarse en lugares con polvo o cualquier otro cuerpo extraño que pueda introducirse entre los conductores y cable de tierra.

Antes del tendido se instalarán los pórticos de protección para cruces de carreteras, ferrocarriles, líneas de alta tensión, etc. Para el tendido se instalarán poleas con garganta de madera o aluminio con objeto de que el rozamiento sea mínimo.

Durante el tendido se tomarán todas las precauciones posibles, tales como arriostramiento, para evitar deformaciones o fatigas anormales de crucetas, apoyos y cimentaciones, (en particular en los apoyos de ángulo y anclaje).

Se dispondrán, al menos, de un número de poleas igual a tres veces el número de vanos del cantón más grande. Las gargantas de las poleas de tendido serán de aleación de aluminio, madera o teflón y su diámetro como mínimo 20 veces el del conductor.

Cuando se haga el tendido sobre vías de comunicación, se establecerán protecciones especiales, de carácter provisional, que impida la caída de dichos conductores sobre las citadas vías, permitiendo al

mismo tiempo el paso por las mismas sin interrumpir la circulación. Estas protecciones, aunque de carácter provisional, deben soportar con toda seguridad los esfuerzos anormales que por accidentes puedan actuar sobre ellas.

En caso de cruce con otras líneas (A.T., B.T. o de comunicaciones) también deberán disponerse las protecciones necesarias de manera que exista la máxima seguridad y que no se dañen los conductores durante su cruce.

Cuando haya que dejar sin tensión una línea para ser cruzada, deberán estar preparadas todas las herramientas y materiales con el fin de que el tiempo de corte se reduzca al mínimo y no se cortarán hasta que todo esté preparado.

Cuando el cruzamiento sea con una línea eléctrica (A.T. y B.T), una vez conseguido del propietario de la línea de corte, se tomarán las siguientes precauciones:

- Comprobar que estén abiertas, con corte visible, todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y seccionadores que aseguren la imposibilidad de un cierre intempestivo.
- Comprobar el enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte.
- Reconocimiento de la ausencia de tensión.
- Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión.
- Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando las zonas de trabajo.

Cable de tierra del tramo aéreo

Para protección frente a las descargas atmosféricas la línea aérea está dotada de cable de tierra CT-50.

Para que la protección contra las descargas atmosféricas sea eficaz se dispondrá la estructura de la cabeza de las torres a instalar de forma que el ángulo que forma la vertical que pasa por el punto de fijación del cable de tierra, con la línea determinada por este punto y el conductor, no exceda de los 35º.

Herrajes del cable de tierra

Las cadenas serán sencillas, debiendo tenerse en cuenta los máximos esfuerzos soportables para cumplir los coeficientes de seguridad impuestos por el RAT.

Tendido, tensado y engrapado de los conductores y cable de tierra

Los trabajos comprendidos en este epígrafe son los siguientes:

- Colocación de los aisladores y herrajes de sujeción de los conductores.
- Tendido de los conductores y cable de tierra, tensado inicial, regulado y engrapado de los mismos. Comprende igualmente el suministro de herramienta y demás medios necesarios para estas operaciones, así como su transporte a lo largo de la línea.

Tensado, regulado y engrapado de los conductores y cable de tierra

Previamente al tensado de los conductores y cable de tierra, deberán ser venteados los apoyos primero y último del cantón, de modo que se contrarresten los esfuerzos debidos al tensado.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Se colocarán tensores de cable o varilla de acero provisionales, en las puntas de los brazos y el cuerpo del apoyo, como refuerzo en los apoyos desde los que se efectué el tensado.

Todas las operaciones se realizarán con movimientos suaves y nunca se someterán los cables a sacudidas.

Entre los trabajos de tendido y regulación no deberán transcurrir más de quince días.

En la regulación se utilizarán las tablas de tendido, tomando la flecha correspondiente a la longitud del vano a regular y la tabla existente. Normalmente se medirá la flecha en un vano y se comprobará la flecha en otro distinto de la misma alineación. Las cadenas de aisladores se limpiarán cuidadosamente antes de ser montadas en los apoyos. Su elevación o montaje se hará de tal manera que los tetones que unen entre sí los elementos de la cadena no sufran esfuerzos de flexión. Se cuidará de que todas las grupillas de fijación queden bien colocadas y abiertas.

En el caso de que sea preciso correr la grapa sobre el conductor para conseguir el aplomado de las cadenas de aisladores, este desplazamiento nunca se hará a golpes, primero se suspenderá el conductor y luego se aflojará la grapa corriéndola a mano hasta donde sea necesario.

Los mecanismos para el tensado de los cables podrán ser los que la empresa Contratista estime, con la condición de que se coloquen a distancia conveniente del apoyo de tense, de tal manera que el ángulo que formen las tangentes del cable a su paso por la polea no sea inferior a 150°.

La Dirección Técnica facilitará al Contratista, para cada cantón, el vano de regulación y las flechas de este vano para las temperaturas habituales en esa época, indicando los casos en que la regulación no pueda hacerse por tablillas y sea necesario el uso de taquímetro.

Antes de regular el cable se medirá su temperatura con un termómetro de contacto, poniéndolo sobre el cable durante 5 minutos.

El Contratista facilitará a la Dirección Técnica, para su comprobación, la altura mínima de los conductores y cable de tierra, en el caso más desfavorable de toda la línea, indicando la temperatura a la que fue medida. Iguales datos se facilitarán en todos los vanos de cruzamiento.

El afino y la comprobación del regulado se realizarán siempre por la flecha. En el caso de cantones de varios vanos, después del tensado y regulado de los conductores y cable de tierra, se mantendrán éstos sobre las poleas durante 24 horas como mínimo, para que puedan adquirir una posición estable. Entonces se procederá a la realización de los anclajes y luego se colocarán los conductores sobre las grapas de suspensión.

Si, una vez engrapado el conductor, se comprueba que la grapa no se ha puesto en el lugar correcto y que la flecha no es la que debía resultar, se volverá a engrapar y, si el conductor no se ha dañado, se cortará el trozo que la Dirección facultativa marque, ejecutándose los manguitos correspondientes.

En los puentes flojos deberán cuidar su distancia a masa y la verticalidad, así como su homogeneidad. Para los empalmes que se ejecuten en los puentes flojos se utilizarán preformados.

En las operaciones de engrapado se cuidará especialmente la limpieza de su ejecución, empleándose herramientas no cortantes, para evitar morder los cables de aluminio.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Si hubiera alguna dificultad para encajar entre sí o con el apoyo algún elemento de los herrajes no deberá ser forzado con el martillo y deberá ser cambiado por otro.

Al ejecutar el engrapado en las cadenas de suspensión, se tomarán las medidas necesarias para conseguir un aplomado perfecto. En el caso de que sea necesario correr la grapa sobre el conductor para conseguir el aplomado de las cadenas, este desplazamiento no se realizará a golpe de martillo u otra herramienta; se suspenderá el conductor, se dejará libre la grapa y ésta se correrá a mano hasta donde sea necesario. La suspensión del cable se realizará, o bien por medio de una grapa, o por cuerdas que no dañen el cable.

El apretado de los estribos se realizará de forma alternativa para conseguir una presión uniforme de la almohadilla sobre el conductor, sin forzarla, ni romperla. El punto de apriete de la tuerca será el necesario para comprimir la arandela elástica.

1.15.2.10. Paso de red aérea a subterránea

En el caso de paso de red de aérea a subterránea, las uniones de los dos tipos de conductor se realizarán siempre mediante botellas terminales o "Kits" adecuados a las secciones y al nivel de aislamiento del cable, siguiendo escrupulosamente las instrucciones de montaje del fabricante.

Las pantallas de los cables se unirán a la tierra de herrajes de la instalación.

Dichas uniones, se efectuarán en zona visible, y no estarán sometidas a esfuerzos mecánicos.

En el paso aéreo a subterráneo realizado a la intemperie, los conductores se llevarán por el interior de un tubo de acero galvanizado, de grado de protección 7 (siete) de resistencia al choque y de un diámetro adecuado para el paso de los cables. La sección útil del tubo será como mínimo del doble de la sección total, incluido aislamiento, de los conductores que se instalen en su interior.

1.15.2.11. Protecciones y cruzamientos

El CONTRATISTA solicitará con antelación suficiente (6 semanas) las autorizaciones necesarias para realizar todos los cruzamientos con vías públicas, líneas eléctricas, telecomunicación, etc. con objeto de que el tendido no sufra interrupciones.

Todos los cruzamientos para realizar, excepto Líneas Eléctricas de Alta Tensión, deberán protegerse por medio de protecciones o porterías debidamente atirantadas con elementos que aseguren su función y estabilidad. Dependiendo del cruzamiento a realizar, las protecciones podrán ser de madera o metálicas.

Los cruzamientos con Líneas Eléctricas de Alta y Muy Alta Tensión se efectuarán sin tensión en la línea cruzada y, sólo cuando se trate de líneas de tensión de igual o inferior a 66 kV y no resulte posible mantenerlas sin tensión durante la operación de cruce, el CONTRATISTA aplicará sistemas de protección eléctrica basados en técnicas de trabajos en tensión (TET) siempre que sea posible, en caso contrario, podrán colocarse mangueras de cable seco.

En el caso de que los cruzamientos se efectúen sin tensión en la línea cruzada, es necesario que el CONTRATISTA solicite los descargos correspondientes con el suficiente tiempo de antelación para que no retrase la normal ejecución de la obra.

Los descargos se realizarán normalmente en días festivos, por lo que el CONTRATISTA deberá organizar su trabajo de forma que los cruces con líneas coincidan con dichos días.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

En los caminos con vías públicas se utilizarán, debidamente situadas, las señales de tráfico reglamentarias. En los cruzamientos con ferrocarriles electrificados, además de los pies metálicos, se colocará una red de cuerdas en su parte superior para proteger la catenaria.

1.15.2.12. Tomas de tierra

El trabajo detallado en este epígrafe comprende la apertura y el cierre del foso y zanja para la hinca del electrodo (o colocación del anillo), así como la conexión del electrodo, o anillo, al apoyo a través del macizo de hormigón.

Podrá efectuarse por cualquiera de los dos sistemas siguientes: Electrodos de difusión o Anillos cerrados. Cuando los apoyos se ubiquen en zonas transitadas, deberán disponer de tomas de tierra de tipo de anillos cerrados.

La pica, cuando la naturaleza del terreno sea igual o inferior a los tipos arcillosos blando o arenosos fino, se introducirá directamente en el terreno mediante los procedimientos sancionados por la práctica, evitando dar grandes golpes para dañar la capa de cobre. Cuando por la naturaleza del terreno no se pueda introducir directamente en el terreno, será necesario realizar previamente un taladro de dimensiones mayores que la pica. Rellenar este taladro con bentonita o arcilla de las mismas características y entonces proceder a introducir la pica.

Los apoyos instalados en zonas de pública concurrencia, o aquellos que soporten elementos de maniobra o protección deberán disponer de anillos cerrados que unirán los electrodos y su resistencia será la indicada en proyecto. La distancia de las aristas del macizo de la cimentación al anillo será como mínimo de un metro.

Antes de la conexión de la toma de tierra, se procederá a la medición de la resistencia óhmica de la misma por sí sola, es decir, separada del apoyo.

Electrodos de difusión

Cada apoyo dispondrá del número de picas de puesta a tierra de acero cobreado de Ø25 mm y 2 m de longitud como sean necesarios para obtener una resistencia de difusión no superior a 20 ohmios, los cuales se conectarán entre sí y al apoyo por medio de un cable de cobre de 50 mm^2 de sección.

Como mínimo se instalarán dos picas conectadas a dos montantes diagonalmente opuestos del apoyo.

La cabeza de las picas, una vez hincadas, quedará como mínimo a 0,6 m por debajo de la superficie del terreno. A esta profundidad irán también los cables de conexión entre los electrodos y el apoyo.

Las picas deben quedar aproximadamente a unos 80 cm del macizo de hormigón. Cuando sea necesario más de una pica, la separación entre ellos será, como mínimo, vez y media la longitud de uno de ellos, pero nunca quedarán a más de 3 m del macizo de hormigón.

Anillos cerrados

La resistencia de difusión no será superior a 20 ohmios, para lo cual se dispondrá de tantas picas de puesta a tierra de acero cobreado de Ø25 mm y 2 m de longitud como sean necesarios, con un mínimo de dos instaladas diametralmente opuestas.

El anillo de difusión estará realizado con cable de cobre de 50 mm^2. Igual naturaleza y sección tendrán los conductores de conexión al apoyo.

El anillo estará enterrado a 0,5 m de profundidad como mínimo y de forma que cada punto del mismo quede distanciado 1 m, como mínimo, de las aristas del macizo de cimentación.

Comprobación de los valores de resistencia de difusión

El Contratista facilitará a la Dirección Técnica, para su comprobación, los valores de resistencia de puesta a tierra de todos y cada uno de los apoyos.

1.16. Inspección y Control

Las comprobaciones a efectuar serán las siguientes:

- Verificación de reclamaciones pendientes de los propietarios.
- Que las peanas queden libres y protegidas de posibles vertidos de tierras. Así como que están perfectamente enlucidas y no presenten grietas ni coqueras.
- Que la zona próxima al apoyo haya quedado limpia de tierras procedentes de la excavación, de restos de hormigón y de otros materiales y residuos.
- Que los tubos para el paso de los cables de tierra son del diámetro adecuado y no estén obstruidos por materiales de desecho.
- La nivelación de los anclajes de los apoyos, la correcta orientación de las caras de los anclajes y su alineación con los apoyos inmediatos.
- La perfecta unión de las tomas de tierra y que el tubo de la puesta a tierra este sellado con silicona.
- Se medirá la resistencia con la toma de tierra desconectada del apoyo.
- Se realizará una inspección visual del conjunto del apoyo para comprobar que no faltan barras y la perfecta alineación de los montantes. Así mismo, se comprobará la verticalidad de los apoyos, admitiéndose una tolerancia del 0,2% sobre la altura total.
- La correcta colocación de casquillos, cartelas, forrillos, tornillos, así como el perfecto ajuste y asentamiento.
- Que los tornillos están colocados, apretados, y graneteados correctamente.
- La presencia, perfecta fijación, numeración y visibilidad desde el suelo de las placas de señalización.
- Inspección de los herrajes y aisladores que componen las cadenas: correcto montaje, tipo de aisladores, aisladores limpios y sin roturas. Así como el perfecto aplomado de las cadenas de suspensión.
- Comprobación de las flechas.
- La instalación de antivibradores, colocación, número y distancias.
- Que la grapa, varilla preformada, latiguillos y conexión al apoyo del cable de tierra sea correctos.
- Distancia a masa y longitudes de puente flojos.
- Comprobación de distancias a obstáculos, edificios, masas de arbolado, al suelo, cruzamientos.

Las deficiencias detectadas serán corregidas por el Contratista, corriendo a su cargo siempre que sean motivados por deficiencias técnicas en el montaje.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

1.17. Medición y Abono

La medición y el abono de las diferentes unidades de obra se llevarán a cabo con arreglo a las unidades realmente ejecutadas, con sujeción a las características del proyecto y por aplicación de los precios establecidos en el mismo o, en su caso, de los precios contradictorios expresamente aceptados o asumidos por el Director de Proyecto (Project Manager).

Los excesos no justificados de unidades de obra en relación con las estipulaciones del proyecto no serán objeto de abono al Contratista.

Las Certificaciones parciales se realizarán con la frecuencia que determine el Director de Proyecto (Project Manager), con un mínimo de una mensual.

Las mediciones parciales podrán realizarse por el Contratista ante el Director de Proyecto (Project Manager).

El Director de Proyecto (Project Manager) expedirá las Certificaciones de las obras ejecutadas que tendrán carácter de documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la liquidación definitiva o por cualquiera de las Certificaciones siguientes, no suponiendo, por otra parte, aprobación ni recepción de las obras ejecutadas y comprendidas en dichas Certificaciones.

1.18. Recepción Provisional

Una vez terminadas las obras, y en los 15 días siguientes a la petición del Contratista, se hará la Recepción Provisional de las mismas por Director de Proyecto (Project Manager), requiriendo para ello la presencia de la Dirección Facultativa y del Representante del Contratista, levantándose la correspondiente Acta, en la que se hará constar la conformidad con los trabajos realizados, si es este el caso.

Dicha Acta será firmada por ambas partes dándose la obra por recibida, comenzando entonces a contar el período de garantía.

En el caso de no hallarse la obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el Acta y se darán al Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos observados, estableciéndose un plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento.

Las obras de reparación serán por cuenta del Contratista.

Si el Contratista no cumpliese esas prescripciones podrá declararse rescindido el contrato con pérdida de la fianza.

1.19. Plazo de Garantía

El período de garantía será el señalado en el Contrato y empezará a contar desde la fecha de aprobación del Acta de Recepción.

Los gastos de conservación, manutención, limpieza y entretenimiento de las obras realizadas, durante el plazo de garantía, correrán a cargo del Contratista hasta la firma del Acta de Recepción Definitiva. Se exceptúan de dichos gastos los correspondientes al coste energético (alumbrado, etc.).

1.20. Recepción Definitiva

Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o, en su defecto, a los doce meses de la recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, levantándose el Acta correspondiente.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

2. Control de Calidad

2.1. Pruebas Mínimas

La dirección de las obras podrá ordenar la ejecución de cuantos ensayos o pruebas considere convenientes para garantizar la calidad de los materiales y la correcta ejecución de las obras.

Los ensayos podrán ser realizados por un laboratorio oficial y cuando no sea posible deberán ser realizados por el laboratorio que designe la Dirección Facultativa de las obras. Con independencia de estos ensayos el CONTRATISTA podrá realizar o encargar a su cargo los ensayos que estime convenientes.

Los gastos ocasionados por pruebas indicadas serán a cargo del CONTRATISTA. Los ensayos ordenados por la Dirección Facultativa de las obras cuyo resultado sea negativo, serán en todo caso de cuenta del CONTRATISTA.

2.2. Tolerancias

Los errores máximos permitidos serán:

- Entre ejes de replanteo y ejes de cimentaciones reales 2 mm.
- En nivelación de superficies de cimentaciones 5 mm.
- En nivelación de carreteras y viales 10 mm.
- En nivelación de explanada 50 mm.
- En nivelación de virolas o jaula de pernos de cimentaciones (según fabricante o tolerancia fijada por el CONTRATANTE).

Se deberá cumplir la normativa IEEE951-1996 “Guide to the assembly and erection of Metal Transmission structures”.

2.3. Movimiento de Tierras

2.3.1. Rellenos en Caminos

2.3.1.1. Materiales

El material de relleno en terraplén será de la propia excavación siempre que cumpla lo establecido en el art. 330 del PG-3 para los suelos adecuados o seleccionados.

Inicialmente, cada 1.000 metros de camino, o cada 5.000 m³ si es material procedente de la propia excavación o 3.000 m³ si es material procedente de préstamos (el más restrictivo), se acreditará el material a utilizar mediante los ensayos siguientes:

- Análisis granulométrico, según norma UNE-EN ISO 17892-4.
- Determinación límites de Atterberg, según normas UNE 103103 y UNE 103104.
- Humedad mediante secado en estufa, según norma UNE-EN ISO 17892-1.
- Ensayo CBR, según norma UNE 103502.
- Proctor modificado, según norma UNE 103501.
- Contenido de materia orgánica, según norma UNE 103204.
- Contenido de sales solubles, según norma UNE 103205.
- Equivalente de arena, según norma UNE 103109.

- Resistencia al desgaste de los Ángeles, según norma UNE-EN 1097-2.
- Contenido de yeso en suelos, según norma UNE 103206.
- Ensayo de colapso en suelos, según norma UNE 103406.
- Ensayo de hinchamiento libre en edómetro, según norma UNE 103602.

Si de los resultados de los ensayos resultara que el material no cumple los requisitos para suelos adecuados o seleccionados, sería necesario la colocación de 0,50 metros de espesor de pedraplén o suelo seleccionado procedente de otras excavaciones, o de préstamos.

Cuando no se hubieran realizado ensayos, se colocarán 0,50 metros de espesor de pedraplén o suelo seleccionado de otras excavaciones, o de préstamos.

No se admitirá ninguna reclamación económica por parte del CONTRATISTA motivada por cualquier extracoste en el que pudiera incurrir como resultado del cumplimiento con estos requisitos, siendo su responsabilidad el haber realizado con anterioridad a la adjudicación cuantos estudios fueran necesarios para determinar las características de los materiales a emplear en la ejecución de las subbases y bases de los caminos y plataformas del parque.

2.3.1.2. Ejecución

Los controles de compactación en los rellenos de caminos se realizarán cada 500 metros lineales, con densidades in-situ mediante el método nuclear, según norma UNE 103900. En ausencia de otro valor en el proyecto, se exigirá una compactación de densidad igual o superior al 95% de la obtenida en el ensayo Proctor Modificado y una humedad del ±2% sobre la humedad óptima.

2.3.1.3. Relleno de cimentaciones

Los controles de compactación en rellenos de cimentaciones se realizarán, con densidades insitu mediante el método nuclear (2 unidades por capa de compactación por grupo de cimentaciones de SET), según norma UNE 103900. En ausencia de otro valor en el proyecto, se exigirá una compactación de densidad igual o superior al 98% de la obtenida en el ensayo Proctor Modificado y una humedad del ±2% sobre la humedad óptima.

2.3.1.4. Subbase y bases en caminos

Materiales (zahorras)

Antes de su utilización se realizará una identificación del material, con los ensayos que se indican en el art. 510 del PG-3 para verificar su adecuación al huso definido en proyecto:

- Análisis granulométrico, según norma UNE-EN ISO 17892-4.
- Proctor modificado, según norma UNE 103501.
- Ensayo CBR, según norma UNE 103502.
- Determinación límites de Atterberg, según normas UNE 103103 y UNE 103104.
- Equivalente de arena, según norma UNE 103109.
- Resistencia al desgaste de los Ángeles, según norma UNE-EN 1097-2.
- Índice de lajas y caras de fractura, según UNE EN 933-3 y 933-5.
- Coeficiente de limpieza y terrones de arcilla, según UNE 146130 y UNE 7286.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Ejecución

Si el material utilizado no estuviese en posesión de una marca, sello o distintivo de calidad homologado, durante la ejecución de la obra y cada 2.500 m³ se realizarán los ensayos anteriormente señalados, para comprobar que el material no cambia de características.

Los controles de compactación de zahorras en viales se realizarán cada 500 metros, con densidades in-situ mediante el método nuclear, según norma UNE 103900 y Placa de Carga según norma UNE 103808. En ausencia de otro valor en el proyecto, se exigirá una compactación de densidad igual o superior al 98% de la obtenida en el ensayo Proctor Modificado y una humedad del ±2% sobre la humedad óptima.

Los controles de compactación de zahorras en plataformas se realizarán mediante un ensayo de placa de carga según norma UNE 103808 en cada una de las plataformas (4 ensayos mínimo). La Dirección de Obra definirá la ubicación en la plataforma del equipo de ensayo.

La tolerancia máxima permitida será la establecida en las especificaciones técnicas del suministrador de aerogeneradores. Se realizarán densidades in-situ mediante el método nuclear, según norma UNE 103900 y en ausencia de otro valor en el proyecto, se exigirá una compactación de densidad igual o superior al 100% de la obtenida en el ensayo Proctor Modificado y una humedad del ±2% sobre la humedad óptima.

Los ensayos de control de calidad y supervisión en los accesos a los parques e instalaciones se realizarán según especificaciones de la administración con competencia y jurisdicción.

2.4. Hormigones

Para garantizar las condiciones de ejecución de las obras de hormigón exigidas en el Código Estructural, se realizará un control de ejecución a nivel normal conforme al Capítulo XVI de la mencionada instrucción.

Previo del suministro del hormigón, se deberá realizar una inspección a las instalaciones de fabricación de las instalaciones por parte de la Dirección Facultativa o quien designe el CONTRATANTE, que comprobará la idoneidad de la fabricación conforme con lo indicado en el Código Estructural, y las disposiciones del Real Decreto 163/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba la Instrucción Técnica para la realización del control de producción de los hormigones fabricados en central.

2.4.1. Componentes

2.4.1.1. Agua de amasado

Antes de comenzar el proceso de hormigonado o cuando cambie la naturaleza durante la ejecución, se comprobará la idoneidad del agua para el hormigón y si no es agua potable de red de suministro, se realizarán los correspondientes ensayos en un laboratorio de control de los contemplados en el Código Estructural, que permitan comprobar el cumplimiento Código Estructural con una periodicidad semestral.

2.4.1.2. Áridos

Antes de comenzar el proceso de hormigonado o cuando cambie la naturaleza durante la ejecución, se comprobará la idoneidad de los áridos finos y gruesos para el hormigón con los ensayos que indica el Código Estructural, con un nivel de garantía estadística equivalente al exigido para los áridos con marcado CE en la norma UNE-EN 12620+A1.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Se deberá disponer de los correspondientes informes de resultados.

2.4.1.3. Cemento

Todas las partidas de cemento que lleguen a la obra deberán estar acompañadas de la Declaración de prestaciones correspondiente al marcado CE, o en su caso, la certificación de conformidad del Real Decreto 1313/1988, incluido los distintivos de calidad, según el Anejo IV de RC-16.

En previsión de que sea necesario considerar necesario realizar ensayos, estos se llevarán a cabo según lo establecido en el Anejo V de RC-16.

2.4.1.4. Aditivos

Antes de su utilización se presentará la declaración de prestaciones y el marcado CE conforme se establece en el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011.

2.4.1.5. Hormigón preparado

La calidad del hormigón se comprobará especialmente por su resistencia y su consistencia. Antes del inicio del proceso de hormigonado se presentará para aprobación del CONTRATANTE las dosificaciones de hormigón a emplear según el Código Estructural, así como los ensayos de previos de dichas dosificaciones (Según el Código Estructural), como se indica en el Código Estructural.

En el caso que la planta de hormigón no presente ensayos de contraste, donde se detalle el historial de resistencias de la planta, es preceptivo que el CONTRATISTA compruebe la resistencia característica del hormigón a utilizar mediante los ensayos característicos del hormigón, aceptándose la dosificación según el criterio fijado en el Código Estructural.

2.4.1.6. Resistencia a compresión

La resistencia a compresión se determinará mediante probetas cilíndricas de 15x30 cm, fabricadas y conservadas según Norma UNE-EN 12390-1 y UNE-EN 12390-2 y rotas a compresión según Norma UNE-EN 12390-3.

El control del proceso de hormigonado será control estadístico según el Código Estructural.

La evaluación de la resistencia estimada será de acuerdo con este artículo.

Según el criterio fijado en el Código Estructural. La conformidad del lote en relación con la resistencia se comprobará a partir de los valores medios de los resultados obtenidos sobre dos probetas tomadas para cada una de las N amasadas controladas, de acuerdo con el Código Estructural, siempre bajo el conocimiento y la aceptación del Director de Proyecto (Project Manager).

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Resistencia característica especificada en proyecto f_{ck} (N/mm^2)	Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocido con nivel de garantía conforme con el apartado 5.1 del Anejo 19	Otros casos
$f_{ck} \leq 30$	N ≥ 1	N ≥ 3
$35 \leq f_{ck} \leq 50$	N ≥ 1	N ≥ 4
$f_{ck} > 50$	N ≥ 2	N ≥ 6

En otros elementos estructurales: se aplicarán los límites señalados en el Código Estructural, no debiendo mezclarse en un mismo lote elementos de función resistentes distinta.

Los ensayos a realizar serán la determinación de la consistencia mediante el cono de Abrams y rotura a compresión a 7, 14 y 28 días. Se realizará 1 serie de 7 probetas por lote que se ensayaran a las siguientes edades:

- 2 Probetas a 7 días.
- 1 probeta a 14 días.
- 2 Probetas a 28 días.
- 2 probetas de reserva.

El lote sometido a control será aceptable si la resistencia característica estimada fest es igual o mayor a la exigida por el Art. 86.5.4.3 del Código Estructural. Si dicha resistencia fuera inferior a la exigida por el Art. 88.5-b se emplearán las probetas de reserva a criterio de la Dirección de Obra para decidir sobre las medidas a tomar con el lote.

El ensayo o rotura de probetas se realizará en laboratorios homologados.

En caso de que un lote sea rechazado por el incumplimiento de lo contemplado en el párrafo anterior, la Dirección Facultativa podrá ordenar la demolición completa de la unidad de obra donde esté contenido dicho lote, bien zapata o pedestal o ambas, sin que por ello sea causa de reclamación por parte del CONTRATISTA.

2.4.1.7. Consistencia del hormigón

El control de la consistencia se realizará directamente en obra, realizando sobre cada amasada un ensayo de asiento en el cono de Abrams, según Norma UNE-EN 12350.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

En base a los diferentes tipos de consistencia del hormigón solicitado, en cada amasada las tolerancias serán las que figuran en el Código Estructural:

Tipo de consistencia	Asiento en cm	Tolerancias en cm
Seca	0-2	0
Plástica	3-5	±1
Blanca	6-9	±1
Fluida	10-15	±2
Líquida	16-20	±2

Se rechazan todas aquellas amasadas que se encuentren fuera de las tolerancias indicadas.

2.4.1.8. Control de la durabilidad del hormigón

La durabilidad del hormigón se realizará mediante el método de determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión, según la UNE-EN 12390-8.

Esta comprobación se deberá realizar cuando, de acuerdo con el Código Estructural, las clases generales de exposición sean III o IV, o cuando el ambiente presente cualquier clase específica de exposición.

Un hormigón se considera suficientemente impermeable al agua si los resultados del ensayo de penetración de agua cumplen simultáneamente que:

Clase de exposición ambiental	Especificación para la profundidad máxima	Especificación para la profundidad media
IIIa, IIIb, IV, Qa, E, H, F, Qb (en el caso de elementos en masa o armados)	50 mm	30 mm
IIIc, Qc Qb (solo en el caso de elementos pretensados)	30 mm	20 mm

Los ensayos de durabilidad se harán previos a cualquier vertido de hormigón en la pieza o elemento estructural.

El número de ensayos a realizar se definirá con antelación al inicio del primer hormigonado siendo como mínimo el ensayo en la planta de una serie de 4 probetas. Durante la ejecución de la obra La Dirección facultativa podrá ordenar la realización de ensayos de durabilidad previo a los hormigonados de las cimentaciones.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

2.5. Morteros (Grout)

Los ensayos a realizar para la aceptación del tipo de mortero y su dosificación serán los siguientes:

Fraguado final (UNE-EN 196-3:2017):	5 horas
Resistencia a compresión (EN 12190):	a 1 día a 3 días a 7 días a 28 días
Resistencia a flexotracción (UNE-EN 196-1:2018):	
Fluidez inicial (Cono Brass):	
Ensayo de canaleta (EN 13395-2):	

Para la validez de la dosificación en obra, durante la primera amasada y el mezclado de la segunda, se tomarán 6 probetas prismáticas (de dimensiones 40x40x160 mm) y se realizarán los ensayos acordes a la norma UNE-EN 196-1 y EN 12190.

Se realizará la prueba de fluidez del mortero en cada amasada para la verificación de la consistencia de la mezcla de acuerda a la especificación del suministrador y en función de la temperatura de la mezcla, mediante ensayo de escurrimiento según norma UNE-EN 13395-2.

Como ensayo alternativo para verificar la consistencia del motero fresco, se realizará una adaptación del método de determinación de la consistencia (spread Flow) por la mesa de sacudidas, según norma UNE-EN 1015-3. Se utilizará el molde troncocónico (Cono Brass) de acero de 60mm de altura, con un diámetro interior de 100 mm en la base y de 70 mm en la parte superior, indicado en la misma norma. La prueba se realizará sobre una placa metálica de 40x40 cm humedecida y apoyada en una superficie plana, sobre la que se realiza la prueba de extensibilidad o spread Flow.

Una vez relleno el molde de grout y enrasado, se levanta lenta y verticalmente el molde y se observa que la resistencia del grout (la mezcla se debe repartir uniformemente sobre el soporte en forma circular sin formación de aristas. Se mide el diámetro del motero en dos direcciones perpendiculares entre sí. Se anotan los resultados en mm, con una exactitud de ±1mm. Estos valores serán contrastados con los valores establecidos por el suministrador, en función de la temperatura del grout en el momento de realización del ensayo.

El CONTRATISTA deberá presentar para validación el procedimiento de ejecución y control de calidad del mortero (grout) y las especificaciones del proveedor.

2.6. Cables de Telecontrol

Antes de proceder a la extracción del cable de la bobina se verificará su validez mediante OTDR.

Se considerarán terminados los enlaces de fibra óptica una vez realizadas y superadas las pruebas de certificación, de las que el CONTRATISTA entregará el correspondiente protocolo de pruebas con los resultados a la PROPIEDAD. Las pruebas de certificación de los enlaces de comunicaciones serán:

- Reflectometría óptica mediante OTDR de todos los tramos existentes para primera y segunda ventanas y en ambos sentidos.
- Balance de potencia de cada una de las fibras ópticas para primera y segunda ventanas en un sólo sentido.

2.7. Protocolos e Informes

Mensualmente el CONTRATISTA entregará los certificados de calidad de los materiales empleados, así como los resultados de todos los ensayos y controles que resulten de la aplicación de este Pliego de Prescripciones Técnicas y del resto de las condiciones del contrato.

2.8. Documentación de Calidad a Entregar por el Contratista

2.8.1. Certificados de Calibración

El CONTRATISTA deberá facilitar una copia de todos los certificados de calibración de los equipos utilizados para dar la aceptación al producto, así como los certificados de calibración de los equipos utilizados por los laboratorios externos encargados de realizar algún ensayo.

En los certificados de ensayos emitidos por los laboratorios externos se deberá indicar el equipo utilizado para realizar los ensayos y se deberá adjuntar una copia de los certificados de calibración de los equipos.

2.8.2. Obra Civil. Cimentaciones

Antes de realizar cualquier cimentación, el CONTRATISTA entregará la siguiente documentación:

- Certificados de las plantas suministradoras de hormigón.
- Declaración de conformidad del agua, cemento, áridos, aditivos…
- Dosificación del hormigón.
- Ensayos previos con la dosificación aprobada.

Una vez realizada cada cimentación, el CONTRATISTA entregará la siguiente documentación:

- Protocolos de cimentaciones debidamente cumplimentados.
- Albaranes de entrega del hormigón.
- Ensayos en laboratorio de la rotura de las probetas de hormigón a los 7 y 28 días.
- Certificado de calibración de la prensa con la que se hace la rotura de probetas.
- Certificado de acreditación del laboratorio que realice los ensayos.
- Certificados de calibración de los equipos de medición utilizados. En caso de que dichos certificados no estén realizados por un laboratorio acreditado, se necesitará presentar toda la documentación hasta conseguir la trazabilidad ENAC.

No se aceptará ninguna partida de obra civil de cimentaciones si no se han entregado debidamente cumplimentados todos los documentos descritos anteriormente y han sido verificados por el responsable que designe el CONTRATANTE.

2.8.3. Obra Civil. Sistema PAT

Una vez realizada cada toma de tierra de los apoyos, el CONTRATISTA entregará la siguiente documentación:

- Protocolos del sistema de puesta a tierra debidamente cumplimentados.
- Marcado CE o en su defecto Declaración de Conformidad del pequeño material aportado por el CONTRATISTA (grapas y cobre para la PAT).

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Certificados de calibración de los equipos empleados en las mediciones (telurómetro). En caso de que dichos certificados no estén realizados por un laboratorio acreditado, se necesitará presentar toda la documentación hasta conseguir la trazabilidad ENAC.

No se aceptará ninguna partida correspondiente a toma de tierra si no se han entregado debidamente cumplimentados todos los protocolos de puestas a tierra, certificados de calibración y han sido verificados por el responsable de construcción que designe el CONTRATANTE.

2.8.4. Tendido. Instalación Conductores y OPGW

Una vez realizado el tendido de conductores y OPGW (cables de fibra óptica), el CONTRATISTA entregará la siguiente documentación:

- Protocolos de medidas de grapas y manguitos de empalme a compresión debidamente cumplimentados.
- Protocolos de instalación de cables debidamente cumplimentados.
- Certificados de calibración y/o verificación de los equipos de medición utilizados (Máquinas de tendido). En caso de que dichos certificados no estén realizados por un laboratorio acreditado, se necesitará presentar toda la documentación hasta conseguir la trazabilidad ENAC.
- Albaranes de entrega de materiales.

No se aceptará ninguna partida de tendido de conductores si no se han entregado debidamente cumplimentados todos los protocolos, los certificados de calibración de los equipos de medida y han sido validados por el responsable que designe el CONTRATANTE

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

3. Aseguramiento de la Calidad

3.1. Generalidades

Una vez adjudicado el proyecto, o en su defecto la carta de intención, el CONTRATANTE enviará al CONTRATISTA una copia de su Plan de Calidad, que deberá ser considerado como requisitos mínimos e implantado en obra para asegurar que todas las actividades realizadas cumplen con los requisitos contractuales referentes a gestión y aseguramiento de la calidad.

El Plan de Calidad del CONTRATANTE reflejará de forma resumida, como mínimo, cada una de las diferentes actividades a desarrollar por el CONTRATISTA, incluyendo exámenes e inspecciones a realizar en cada una de ellas.

El CONTRATISTA presentará dentro de los primeros 15 días desde la firma del contrato, para su aprobación el Plan de Calidad, donde añadirá los datos sobre su organización, organigrama, responsabilidades de las personas que desarrollan actividades relacionadas con la calidad, subcontratistas, medios y homologaciones, etc., así como los procedimientos, ensayos y PPIs que se consideren necesarios al Plan de Calidad del CONTRATANTE, debiendo tener en obra una copia aprobada y sellada por el CONTRATISTA en un plazo máximo de (7) días a partir de la fecha de aprobación del Plan de Calidad.

El CONTRATANTE, tendrá el derecho de supervisar cualquier fase de los trabajos realizados por el CONTRATISTA, para lo que éste deberá facilitar la documentación y los medios que se establecen en este Pliego y los que se acuerden con la organización del CONTRATANTE, en obra, una vez aprobado el Plan de Calidad.

La aceptación por parte del CONTRATANTE de cualquier inspección o la aprobación de documentación no eximirá al CONTRATISTA de ninguna responsabilidad sobre las actividades por él realizadas.

El alcance de la presencia del Inspector Autorizado será marcado por el CONTRATANTE en los Programas de Puntos de Inspección (PPIs).

Una vez finalizado el trabajo, el CONTRATISTA entregará al CONTRATANTE, el Dossier Final de Calidad de la obra, original en papel, dos copias en papel y una copia en digital, recogiendo toda la documentación relativa a la calidad utilizada y generada durante los trabajos.

3.2. Contenido del Plan de Calidad

El Plan de Calidad estará constituido, como mínimo por lo siguiente:

1. Introducción.
2. Objeto y alcance.

   Contendrá la definición de los trabajos objeto del contrato y alcance de los mismos.

3. Cliente, CONTRATISTA principal, ingeniería y subcontratistas.

   Contendrá una relación nominal de empresas relacionadas con el contrato.

4. Relación de trabajos objeto del contrato.

   Contendrá una descripción de las actividades indicando el CONTRATISTA y/o Sub-CONTRATISTA que las realiza.

5. Medios humanos y materiales (subcontratistas y proveedores).
6. Organización.

   Contendrá la siguiente documentación:

   - Organigrama general de la empresa, resumido de tal modo que permita la definición de la forma en que se integra la Organización de la Obra en el resto de la Organización general del CONTRATISTA.
   - Organización funcional y nominal del CONTRATISTA en obra.
   - Definición de las personas o puestos de la organización que actuarán como interlocutores con el CONTRATANTE.
   - Definición de las funciones y responsabilidades de cada puesto de la Organización, incluyendo currículo del personal hasta 2º nivel.
7. Normativa aplicable.
8. Documentación de diseño.

   Se relacionarán los documentos que aplican de acuerdo con la documentación de petición de oferta.

9. Programas de puntos de inspección.

   Se establecerán Programas de Puntos de Inspección para controlar los distintos procesos operativos.

   Para cada operación incluida en cada PPI se indicará la referencia del documento, plano, especificación o norma base al cual se realizará y, siempre que sea posible, el procedimiento particular aplicable indicando siempre la revisión o edición aplicable de los mismos

   En los formatos que se utilicen para desarrollar los PPI´s se preverán espacios para que el CONTRATANTE pueda marcar sus puntos de inspección y para que tanto el CONTRATISTA como el CONTRATANTE puedan reflejar la aceptación de cada operación mediante firma y fecha.

   Sobre los PPI´s se marcarán las operaciones para las que se deben generar informe u otro tipo de registro con destino al Dossier Final de Calidad.

   En aquellos trabajos o procesos que requieran realizar comprobaciones de precisión se reflejará en el PPI el equipo con el que se realizan las medidas.

10. Listado de procedimientos aplicables.
11. Manual de procedimientos.

    El Manual de Procedimientos, estará constituido por todos los procedimientos que describan como se realizan las distintas actividades a desarrollar por el CONTRATISTA. Cada procedimiento deberá estar aceptado y sellado por el CONTRATISTA previamente a su utilización.

    Los procedimientos a incluir serán los siguientes:

    a) Procedimientos Administrativos.

    Se establecerán los procedimientos administrativos que se acuerden con la organización del CONTRATANTE, comprendiendo como mínimo los siguientes:

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Emisión, control y modificación de Procedimientos y de los Programas de Puntos de Inspección. Se describirán el proceso y las responsabilidades para la preparación, revisión, aprobación, distribución, control y modificación de documentos.
- Control y archivo de documentación técnica. Se describirán el proceso y responsabilidades.
- Tratamiento de anomalías. Se describirán el proceso y las responsabilidades para la Identificación de anomalías, resolución, definición de los responsables de las aprobaciones necesarias, incluyendo el tratamiento a seguir para obtener la aprobación por el CONTRATANTE, y proceso de seguimiento y cierre de la anomalía. No obstante el CONTRATANTE realizará un seguimiento de las desviaciones y no conformidades detectadas en la ejecución de los trabajos.
- Establecimiento, control y entrega del Dossier Final de Calidad. Se describirá el proceso a seguir y las responsabilidades, para definir los documentos que compondrán el Dossier Final de Calidad, y el procedimiento de recopilación y archivo de documentación.

b) Procedimientos Generales

- Procedimientos para el control de materiales y equipos. De acuerdo con lo indicado en los Capítulos 4, 5 y 6 de este Pliego, y con el contenido mínimo allí establecido, se desarrollarán los procedimientos necesarios para la realización de las siguientes actividades:
    - Adquisición de materiales por el CONTRATISTA.
    - Recepción de materiales.
    - Almacenamiento.
    - Manipulación.
    - Mantenimiento.
    - Control, Almacenamiento y Conservación de materiales.

  Cada procedimiento consistirá en una descripción secuencial de las actividades a realizar, de acuerdo con el siguiente índice:

    - Objeto.
    - Alcance.
    - Documentos de referencia.
    - Normativa aplicable.
    - Responsabilidades.
    - Maquinaria y equipos a utilizar.
    - Prerrequisitos.
    - Descripción del Procedimiento.
    - Criterios de aceptación y rechazo.
    - Cualificaciones necesarias del personal.
    - Documentación a generar.
    - Anexos.
    - Formatos a utilizar para documentar los controles y comprobaciones realizados y los resultados obtenidos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Se desarrollarán, además, procedimientos particulares para la realización de las actividades puntuales que se consideren importantes.

Los procedimientos deberán recoger de forma precisa y concreta los puntos fundamentales que inciden en la calidad y seguridad y constituirán el documento de referencia del ejecutor y del supervisor para realizar y supervisar, respectivamente, el desarrollo del proceso o actividad, debiendo ser, comentados, consensuados, difundidos y aprobados antes de su aplicación.

A criterio del CONTRATANTE, algunas actividades podrán ser realizadas sin necesidad de procedimiento, aportando una instrucción técnica, haciendo referencia a códigos o normas en vigor aceptados, que determinen la forma de su realización. Dichas normas o códigos serán incluidas en el PPI correspondiente.

12. Inspecciones y ensayos. Alcance de los mismos. Presentación del plan de ensayos.

    Se definirán las inspecciones y ensayos a realizar.

13. Calibración de aparatos

    Se incluirá listado de aparatos sujetos a requisitos de calibración. Los certificados de calibración deberán estar emitidos por laboratorios acreditados debiendo figurar en los mismos la siguiente información:

    a) Condiciones ambientales en que se realiza la calibración.
    b) Identificación del patrón utilizado para la calibración.
    c) Procedimiento de calibración empleado.
    d) Fecha y firma del responsable.
    e) Incertidumbre e incertidumbre expandida obtenidas.

14. Tratamiento de desviaciones.

    Se establecerá un procedimiento para tratamiento de desviaciones.

    No obstante, el CONTRATANTE realizará un seguimiento de las desviaciones y no conformidades detectadas en la ejecución de los trabajos.

15. Auditorias de su organización (frecuencia).

    Se indicará como se llevan a cabo las auditorías, así como su frecuencia.

16. Control de documentación con subcontratistas.

    Se establecerá un Plan de Comunicación para el control y validación de documentación con subcontratistas.

3.2.1. Trabajos en Parque de Intemperie

Las condiciones técnicas y de operaciones a realizar que se indican en los puntos que siguen, lo son con carácter no limitativo, teniendo que efectuar, además de las indicadas, todas las necesarias para la ejecución completa del montaje contratado.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Los criterios aquí marcados serán concretados y detallados en la correspondiente documentación de los fabricantes de los equipos.

El CONTRATISTA deberá elaborar y someter a la aprobación del CONTRATANTE, como mínimo y donde sea aplicable, los siguientes procedimientos:

- Procedimiento general de montaje de embarrados.
- Procedimientos de montaje de aparellaje.
- Procedimientos de comprobaciones dimensionales.
- Procedimientos de verificaciones de funcionamiento de aparellaje.

3.3. Listado de Procedimientos y Puntos de Inspección de Ejecución

3.3.1. Excavaciones

3.3.1.1. A cielo abierto

Con medios mecánicos

A. PROCEDIMIENTO
   - Excavación (método, replanteos, etc.).
   - Sostenimiento.

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN
   - Comprobación de replanteo.
   - Inspección visual de estabilidad (saneo).
   - Inspección geológica de superficie excavada.
   - Inspección de sostenimiento.

C. DOCUMENTACIÓN
   - Procedimientos.
   - PPI.

3.3.1.2. Con explosivos

A. PROCEDIMIENTO
   - Excavación (plan de tiro, replanteo de taladros, perforación, carga de explosivos, control de vibración, necesidad de precorte, etc.).
   - Sostenimiento.

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN
   - Comprobación de replanteo de taladros (situación, diámetro, dirección, profundidad).
   - Inspección de cargas de explosivos.
   - Control de vibración.
   - Inspección visual de estabilidad (saneo).
   - Inspección geológica de superficie excavada.
   - Inspección de sostenimiento.

C. DOCUMENTACIÓN
   - Procedimientos.
   - PPI.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

3.3.1.3. Rellenos y firmes

A. PROCEDIMIENTO
   - Selección y explotación de préstamos.
   - Transporte y colocación.

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN
   - En préstamo:
     - Ensayos.
     - Inspección visual de explotación.
     - Ensayos de explotación.
   - En tajo:
     - Ensayos en tramo de prueba.
   - Inspecciones visuales:
     - Preparación de superficie a rellenar.
     - Transporte del material.
     - Aplicación de la maquinaria prescrita.
   - Comprobaciones:
     - Extensión y espesor de las tongadas.
     - Humectación o desecación de la superficie a cubrir.
     - Compactación de las tongadas.
   - Inspección y ensayos.

C. DOCUMENTACIÓN
   - Procedimientos.
   - PPI.
   - Certificados de cualificación de personal.

3.3.2. Hormigón

3.3.2.1. Suministro

Cemento

A. PROCEDIMIENTO
   - Recepción y almacenamiento.
   - Ensayos.

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN
   - Albarán de entrega.
   - Control de temperatura.
   - Toma de muestras.
   - Inspección de ensayos.

C. DOCUMENTACIÓN
   - Procedimientos.
   - PPI.
   - Certificados del fabricante.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

3.3.2.2. Áridos

Suministro del exterior

A. PROCEDIMIENTO
   - Transporte, recepción y almacenamiento.

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN
   - Examen visual y petrográfico de la fuente de procedencia.
   - Albarán.
   - Toma de muestras.
   - Inspección de ensayos.

C. DOCUMENTACIÓN
   - Procedimientos.
   - PPI.

Suministro de instalación de obra

A. PROCEDIMIENTO
   - Fabricación, almacenamiento y transporte a planta de hormigonado.

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN
   - Homologación de cantera o yacimiento.
   - Toma de muestras.
   - Inspección de ensayos.

C. DOCUMENTACIÓN
   - Procedimientos.
   - PPI.
   - Documentación de estudios para aceptación de la cantera.

3.3.2.3. Aditivos

A. PROCEDIMIENTO
   - Recepción y almacenamiento.

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN
   - Ensayos previos.
   - Albarán.
   - Toma de muestras.
   - Inspección de ensayos.

C. DOCUMENTACIÓN
   - Procedimientos.
   - PPI.
   - Certificados del fabricante.

3.3.2.4. Agua

A. PROCEDIMIENTO
   - Homologación de la fuente de suministro.

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN
   - Toma de muestras.

- Inspección de ensayos.

C. DOCUMENTACIÓN
- Procedimientos.
- PPI.

3.3.2.5. Fabricación

En planta exterior a obra

A. PROCEDIMIENTO
- Homologación de la planta.
- Pedido y recepción.

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN
- Control del documento de pedido.
- Albarán de entrega.
- Inspección visual.
- Control de temperatura.
- Control de consistencia.
- Tiempo transcurrido desde la adición del agua de amasado.
- Toma de muestras.

C. DOCUMENTACIÓN
- Procedimientos.
- PPI.
- Certificado de homologación.

En planta de obra

A. PROCEDIMIENTO
- Pedido y fabricación.

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN
- Control del documento de pedido.
- Control de la humedad de los áridos.
- Comprobación o registro de pesadas.
- Control de temperatura (ambiente, cemento, agua, hielo, hormigón).
- Control de consistencia.
- Control de aditivos.
- Tarado de básculas.
- Tiempo transcurrido desde la adición del agua de amasado.
- Toma de muestras.

C. DOCUMENTACIÓN
- Procedimientos
- PPI.

Curado

A. PROCEDIMIENTO
- Curado (deberá tener en cuenta si hay condiciones climatológicas desfavorables)

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN
   - Curado con agua:
     - Control de temperatura del agua.
     - Inspección visual de clase de tuberías, mantas y arpilleras.
   - Curado con compuestos de sellado:
     - Control de dilución, tiempo y sistema de aplicación.
   - Curado con láminas de plástico:
     - Control de color, grosor, colocación y solapes.
   - Otros sistemas:
     - PPI según el caso.

C. DOCUMENTACIÓN
   - Procedimientos.
   - PPI.

Ensayos

A. PROCEDIMIENTO
   - Ensayos (destructivos y no destructivos).
   - Tratamiento estadístico.
   - Cualificación de personal.

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN
   - Preparación de la muestra (temperatura, consistencia, aire ocluido, peso del hormigón fresco):
     - Confección de probetas.
     - Conservación de probetas.
     - Rotura de probetas.
     - E.N.D. (esclerómetro y ultrasonidos).
     - Tarado de prensas.
   - Tarado de esclerómetro.
   - Verificación de equipos de medida.

C. DOCUMENTACIÓN
   - Procedimientos.
   - PPI.
   - Certificación de cualificación del personal.
   - Certificación de tarados y verificaciones.

Reparación de imperfecciones en el hormigón

A. PROCEDIMIENTO
   - Reparación de imperfecciones en el hormigón.

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN
   - Inspección visual:
     - Saneo.
     - Limpieza y Secado.
   - Control de aplicación del compuesto de adherencia.
   - Inspección visual:

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Hormigonado.
- Acabado.
- Curado.
- Pulido.

C. DOCUMENTACIÓN
- Procedimientos.
- PPI.

3.3.3. Encofrados

A. PROCEDIMIENTO
- Encofrado y desencofrado.

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN
- Inspección visual en colocación:
  - Limpieza.
  - Arriostramiento.
  - Estanqueidad.
  - Superficie.
  - Desencofrante.
- Control dimensional y posicional.
- Control de desencofrado y descimbrado.

C. DOCUMENTACIÓN
- Procedimientos.
- PPI.

3.3.4. Armaduras

A. PROCEDIMIENTO
- Recepción y almacenamiento.
- Elaboración.
- Colocación.
- Cualificación de personal de ensayos.

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN
- Albarán.
- Inspección visual de descarga y almacenamiento.
- Toma de muestras.
- Inspección de ensayos.
- Inspección visual de elaboración.
- Inspección dimensional en colocación.
- Tarado de prensas.

C. DOCUMENTACIÓN
- Procedimientos.
- PPI.
- Certificado del fabricante.
- Certificado de cualificación de personal.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

3.3.5. Recepción Descarga y Nivelación de Virola / Jaula de Pernos

A. PROCEDIMIENTOS
   - Recepción y descarga de virola/jaula de pernos.
   - Colocación y nivelación de virola/jaula de pernos.

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN
   - Inspección Visual:
     - Ausencia de ralladuras o abolladuras.
     - Existencia de patas, tuercas y contratuercas.
     - Situación de agujeros de acople de patas.
   - Replanteo de anclajes.
   - Nivelación óptica de virola/jaula de pernos en puntos de anclaje.
   - Comprobación con nivel óptico de cotas de virola en puntos intermedios.

C. DOCUMENTACIÓN
   - Procedimientos.
   - PPI.

3.3.6. Embebidos

A. PROCEDIMIENTO
   - Homologación del sistema (según tipo de anclaje).
   - Transporte, recepción y almacenamiento.
   - Colocación.
   - Tratamiento superficial.

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN
   - Inspección en fábrica.
   - Control cuantitativo y posicional.
   - Control de tratamiento superficial.

C. DOCUMENTACIÓN
   - Procedimientos.
   - PPI.
   - Certificado de homologación del sistema.

3.3.7. Anclajes

A. PROCEDIMIENTO
   - Transporte, recepción y almacenamiento.
   - Homologación del sistema.
   - Colocación.
   - Cualificación de instaladores.

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN
   - Control de agujeros (posicional y dimensional).
   - Inspección visual de colocación.
   - Tarado de los medios de apriete.
   - Ensayo de arrancamiento.

C. DOCUMENTACIÓN

- Procedimientos.
- PPI.
- Certificado de homologación del sistema.
- Certificado de cualificación de instaladores.
- Certificado de tarados de medios de apriete.

3.3.8. Mezclas Bituminosas

A. PROCEDIMIENTO
- Pedido, fabricación y transporte.
- Colocación (extendido, compactación, juntas, tolerancias).
- Ensayos.

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN
- Control del documento de pedido.
- Comprobación o registro de pesadas (tipo discontinuo).
- Comprobación de calibrado de ajuste de boquillas de salida de silos (tipo continuo).
- Comprobación del sistema de sincronismo del dosificador del ligante y de los dispositivos de calibrado de temperatura y/o presión de trabajo.
- Inspección visual de los elementos de transporte.
- Albarán.
- Control de la temperatura de la mezcla.
- Ensayo en tramo de pruebas.
- Comprobación de la superficie existente (densidad y rasante).
- Comprobaciones en extendido y compactación (espesor, rasante y densidad especificada. Sección transversal y perfiles cuando proceda).
- Comprobación de tratamiento de juntas de construcción (capa uniforme de ligante de adherencia debidamente curada).
- Comprobación dimensional de juntas transversales y longitudinales.
- Comprobación de tolerancias de la superficie acabada (textura plana uniforme, sin segregaciones, pendiente adecuada cuando proceda).
- Comprobación de impermeabilidad.
- Inspección de ensayos.
- Cuando la mezcla sea caliente:
  - Control de temperaturas máxima y mínima de calentamiento de áridos, ligante y de la mezcla al salir del mezclador.
  - Control de la temperatura mínima de la mezcla en la descarga de tajo y al iniciarse la compactación.

C. DOCUMENTACIÓN
- Procedimientos.
- PPI.

3.3.9. Sondeos

A. PROCEDIMIENTO
- Sondeos para el reconocimiento del terreno.

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Comprobación posicional y dimensional.
- Inspección visual de ordenación y almacenamiento de los testigos.

C. DOCUMENTACIÓN
- Procedimientos.
- PPI.

3.3.10. Drenajes

A. PROCEDIMIENTOS
- Colocación (según tipo).

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN
- Inspección visual de colocación.
- El resto de los programas se aplicará según el tipo de drenaje.

C. DOCUMENTACIÓN
- Procedimientos.
- PPI.

3.3.11. Elementos Prefabricados

A. PROCEDIMIENTOS
- Recepción, transporte, manejo y almacenamiento.
- Colocación.

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN
- Albarán.
- Control dimensional, manejo y almacenamiento.
- Control de colocación.
- Según sea el tipo de elemento prefabricado se desarrollarán el resto de programas.

C. DOCUMENTACIÓN
- Procedimientos.
- PPI.
- Sello de calidad del fabricante.

3.3.12. Procesos Especiales

A. PROCEDIMIENTOS
- Pilotajes.
- Tablestacado.
- Congelación.
- Excavación submarina.
- Hormigón submarino.
- Hormigón inyectado.
- Tetrápodos.
- Otros.

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN
- Se desarrollarán los programas según el Proceso y de acuerdo con el procedimiento indicado.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

C. DOCUMENTACIÓN
- Procedimientos.
- PPI.

3.3.13. Calibrado de Equipos de Medida

A. PROCEDIMIENTOS
- Programa de calibrado de aparatos.
- Calibrado (equipo de calibrado y patrones, operaciones, tolerancias, almacenamiento).
- Cualificación de operadores.

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN
- Inspección visual de las operaciones de calibrado.
- Comprobación de medidas y resultados.

C. DOCUMENTACIÓN
- Procedimientos.
- PPI.
- Certificado de homologación de equipo de calibrado.
- Certificado de cualificación de operadores.
- Certificado de calibrado de patrones.

3.3.14. Tratamiento de Anomalías

A. PROCEDIMIENTOS
- Anomalías (identificación, documentación, almacenamiento medidas correctoras).

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN
- Se desarrollarán según el tipo de anomalía y de acuerdo con el Procedimiento indicado.

C. DOCUMENTACIÓN
- Procedimientos.
- PPI.
- Información de la corrección efectuada.

3.4. Dossier Final de Calidad

Una vez finalizadas todas las actividades el CONTRATISTA entregará al CONTRATANTE el original en papel, dos copias en papel y una copia en digital del Dossier Final de Calidad de la obra, reservándose una copia de dicho Dossier en sus archivos durante un periodo de 5 años.

Finalizado el Dossier, serán numeradas correlativamente todas sus páginas, con el fin de evitar desorden o pérdida de sus hojas.

Dicho Dossier deberá ser aprobado por el CONTRATANTE, con anterioridad a su entrega definitiva.

El Dossier Final de Calidad se estructurará en dos apartados, uno común y otro específico para cada actividad.

a) Apartado común: Incluirá al menos y según sea aplicable, lo siguiente:

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

1. Índice general
2. Plan de Calidad
2.1. Plan de Calidad
2.2. Procedimientos
2.3. Especificaciones Técnicas de Proyecto
2.4. Listado de anomalías y no conformidades
2.5. Listado de planos as-built
2.6. Certificado de cumplimiento
2.7. Certificado de custodia
2.8. Acta aprobación de Dossier de Calidad

b) Apartado específico correspondiente a cada actividad. Incluirá, al menos y según sea aplicable, lo siguiente:

3. Control de ejecución por tajos (PPIs)
3.1. PPI´S Ejecución de Caminos
3.2. PPI´S Ejecución de Cimentaciones
3.2.1. Autorizaciones de Hormigonado
3.3. PPI´S Montaje y Nivelación de Virolas
3.4. PPI´S Ejecución de Zanjas
4. Certificados de calidad y ensayos de control
4.1. Acero corrugado
4.1.1. Despiece de armaduras
4.1.2. Certificados de adherencia
4.1.3. Trazabilidad de armaduras
4.1.4. Ensayos de acero
4.2. Hormigón
4.2.1. Documentación planta de hormigón
4.2.2. Ensayos de áridos de hormigón
4.2.3. Certificados y ensayos de aditivos
4.2.4. Ensayos de cemento

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

4.2.5. Ensayos del agua

4.2.6. Ensayos previos de hormigón de planta

4.2.7. Dosificación de hormigón

4.2.8. Ensayos de hormigón

4.3. Rellenos

4.3.1. Ensayos de material de rellenos

4.3.2. Ensayos de compactación de rellenos

4.4. Zahorra

4.4.1. Ensayos de zahorra de viales

4.4.2. Ensayos de compactación

4.5. Ensayos de arena de zanja

4.6. Certificado de calidad tubos corrugados de PVC

4.7. Certificado de calidad de arquetas de fibra óptica

5. Comprobaciones topográficas

5.1. Acta de replanteo

5.2. Calibración de equipos de topografía

5.3. Comprobaciones topográficas

5.4. Nivelación de embebidos (jaula de pernos)

6. No conformidades de obra civil

7. Planos As-built

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

4. Seguridad y Salud Laboral

Se define como seguridad y salud en el trabajo a las medidas y precauciones que el CONTRATISTA está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos del presente pliego y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Cada Proyecto de Construcción incluirán un Estudio de Seguridad y Salud con todos los documentos especificados en el Art. 5 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

De acuerdo con el R.D. 1627/1997, el CONTRATISTA elaborará un Plan de Seguridad y Salud, ajustado a su forma y medios de trabajo.

El CONTRATISTA debe velar por el cumplimiento, durante los trabajos, de las normas legalmente establecidas en cuanto a Seguridad y Salud en el Documento correspondiente del presente Proyecto.

El Pliego de Condiciones incluido en el Estudio de Seguridad y Salud, tiene carácter contractual y, por lo tanto, es de obligado cumplimiento para las obras aquí definidas.

El CONTRATISTA deberá cumplir todas las Normas vigentes relativas a Seguridad y Salud en el Trabajo. En el Estudio de Seguridad y Salud se recogen unas directrices básicas para el cumplimiento por la Empresa Constructora de sus obligaciones en esta materia.

4.1. Cumplimiento de la Legislación de Prevención de Riesgos Laborales

En todas las operaciones que se realicen en el cumplimiento de los trabajos contratados, el CONTRATISTA velará de forma escrupulosa por el cumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud vigentes, y por lo tanto, deberá satisfacer todo lo previsto en su sector por la reglamentación vigente de Prevención de Riesgos Laborales, en especial lo relativo a los principios de la acción preventiva, formación de los trabajadores, equipos de trabajo y medios de protección (Artículos 15, 17 y 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales).

4.2. Subcontratista

Se cumplirá la Ley 32/2006 reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. La subcontrata de cualquier parte de la obra requerirá la autorización previa del Ingeniero de La Dirección facultativa, quien está facultado para decidir su exclusión. En todo caso, el CONTRATISTA será el responsable ante el promotor de todas las actividades del Sub-CONTRATISTA y del cumplimiento de las condiciones contractuales.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

5. Sostenibilidad

5.1. Generalidades

Las condiciones establecidas por el CONTRATANTE relativas a la Seguridad y el Medio Ambiente serán de aplicación no solo al CONTRATISTA principal y a todas sus subcontratas sino a todos los participantes en los proyectos, incluyendo proveedores y suministros externos. Esto implica, a efectos del CONTRATISTA principal, que será el responsable de formar en materia ambiental y de seguridad a todos los implicados que vayan a participar en la obra y garantizar que disponen de la documentación de la que obligatoriamente deben disponer de acuerdo con la regulación vigente en este ámbito.

El incumplimiento de las prescripciones ambientales impuestas por los diferentes permisos que amparan la obra dará lugar a la apertura de una NO CONFORMIDAD.

Se realizarán mínimo 4 auditorías de calidad y sostenibilidad del trabajo desempeñado y se deberán cumplimentar los indicadores de desempeño, tanto de los aspectos contractuales como de alcance de buenas prácticas en materia de sostenibilidad.

El CONTRATISTA deberá asegurar en todo momento la permeabilidad territorial, asegurándose de proveer accesos temperarles debidamente adecuados, tanto a parcelas particulares, caminos públicos, etc., si en el transcurso de las obras son temporalmente interrumpidos.

5.2. Reporte de Documentación

La empresa CONTRATISTA y todas las empresas subcontratadas deben entregar al servicio designado por la promotora para la monitorización de ESG (Ambiental, Social y Gobernanza, por sus siglas en inglés), la documentación e información necesaria para el desempeño de su actividad de monitorización a través de los mecanismos que éste arbitra.

Documentación requerida

- De manera previa al comienzo de los trabajos, la empresa CONTRATISTA debe presentar un Plan de Vigilancia Ambiental cuyo contenido mínimo se especifica a continuación (este PVA será aprobado por el equipo responsable de la vigilancia ambiental, quien podrá requerir subsanaciones si algún apartado no es satisfactorio):
    - Aspectos ambientales identificados.
    - Definición de situaciones de emergencia y planes de acción previstos (flujograma de comunicación, medios disponibles en obra, etc.) según las actividades de la empresa CONTRATISTA y características del proyecto.
    - Plan de Gestión de Residuos (además de la identificación y cantidades estimadas de residuos generados se debe incluir la solicitud y registro como pequeño productor de residuos, definición y características del punto limpio, la tipología y etiquetado previsto, las empresas encargadas de la gestión de los RP y RNP, medidas de contención previstas, etc.).
    - Autorizaciones derivadas del desarrollo de los trabajos (permisos del órgano competente en relación con préstamos, vertederos, captaciones de agua, etc.).
    - Acreditación de méritos ambientales/sociales (certificado EMAS, ISO 14000, sellos de Responsabilidad Social, etc.).

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Una vez comenzados los trabajos, la empresa CONTRATISTA debe facilitar al equipo responsable de la vigilancia ambiental la siguiente documentación:
    - Planificación de las actuaciones sujetas a inspección ambiental/social (zonas con control arqueo/paleontológico, zonas con limitación por periodos de especies sensibles, etc.). Los posibles cambios en la planificación deberán ser notificados, al menos, con 3 días de antelación para poder organizar el equipo humano.
    - Albaranes de retirada de residuos.
    - Certificados CE, libros de mantenimiento y certificados ITV (cuando aplique) de toda maquinaria presente en el proyecto.

Información requerida

- Información de empleo del proyecto (mensual): nº de personas trabajando por grupos de edad, por sexo y por lugar de residencia habitual.
- Información de consumos estratégicos del proyecto (mensual): agua, electricidad y combustibles.
- Comunicaciones del proyecto con stakeholders externos (propietarios, administración…) (mensual)
- Reuniones con stakeholders externos (propietarios, administración…) (mensual).
- Actividades de formación/sensibilización (mensual).
- Información sobre situaciones de emergencia inminentes o sobrevenidas (conatos, emergencias parciales o emergencias generales) (cuando se requiera).

Mecanismo de entrega de documentación e información

- Formularios online implementados por el servicio de la promotora para la monitorización ESG. En su defecto, o según circunstancias particulares del proyecto, podrá acordarse algún medio alternativo, a instancia de cualquiera de las partes y con la aprobación del servicio de la promotora para la monitorización ESG.

5.3. Ambientales

5.3.1. Desmantelamiento en Zonas Auxiliares

Corresponde al CONTRATISTA el desmantelamiento y restitución de las zonas auxiliares, entendiendo por restitución la devolución del terreno a sus condiciones fisiográficas iniciales, tal y como obliga el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la DIA.

5.3.2. Restauración Vegetal y Balizados

Es obligación de la empresa CONTRATISTA la ejecución de los trabajos de restauración vegetal, que afecta tanto a las zonas auxiliares como a otras afectaciones de la obra, de manera que sea coincidente con las especificaciones contenidas dentro del programa de restauración vegetal incluido en el EIA de cada uno de estos proyectos.

5.4. Formación

La empresa CONTRATISTA realizará inducciones de medioambiente y sostenibilidad de forma claramente diferenciada a todo el personal participante en los proyectos. Esta formación, como se indicó

anteriormente, será reportada mediante formularios facilitados por el equipo responsable de la vigilancia ambiental y social de acuerdo con el punto 11.3

Serán de obligada asistencia las formaciones organizadas por la empresa encargada de la vigilancia ambiental y social para las posiciones convocadas. Estas formaciones podrán ser en materias tales como prevención de incendios forestales, compatibilidad del proyecto con la biodiversidad, prevención y afectación a la seguridad y salud de la comunidad local y conservación y puesta en valor del patrimonio cultural.

Será obligatoria la realización de un simulacro de emergencia ambiental al semestre.

5.5. Social y Gobernanza

Se usarán las vías oficiales y aprobadas dentro de los documentos del proyecto de comunicaciones y participación de la comunidad local en el proyecto. Estas formas de comunicación y participación serán explicadas en la reunión de lanzamiento del proyecto, en la que participan representantes de la promotora, sus servicios de ESG y H&S, y la empresa CONTRATISTA. En esa reunión se facilitará el Plan del Sistema de Gestión Ambiental y Social del proyecto, el Plan de Participación de Stakeholders, la documentación relativa al Sistema de Quejas y al Sistema de Coordinación del Proyecto con la Actividades Agropecuarias, así como información general del proyecto desde el punto de vista ambiental y social.

5.6. Patrimonio

5.6.1. Balizamientos

La empresa CONTRATISTA será la encargada de realizar los balizados de los elementos que sean necesarios para garantizar su integridad. El asesoramiento sobre las características de estos balizados, así como su delimitación será responsabilidad de la persona del equipo de la vigilancia ambiental y social definido por Forestalia (arqueólogo/paleontólogo) designado como responsable en la DGCP.

5.6.2. Áreas Prospectadas

Los trabajos y movimientos de maquinaria y/o vehículos, así como las zonas de acopio y aparcamiento, se ceñirán a las áreas prospectadas. En el caso de que fueran necesarios trabajos fuera de estas zonas amparadas por las resoluciones de la DGCP se deberán encargar nuevas prospecciones y esperar la nueva resolución de la DGCP.

5.6.3. Controles y Seguimientos

Es obligación de la promotora que los trabajos en torno a determinadas zonas o elementos del Patrimonio Cultural señalados por la administración competente en sus resoluciones sean realizados en presencia de un técnico especialista en materia de Patrimonio Cultural, autorizado por la administración competente. Para ello, la promotora pone a disposición del proyecto el recurso necesario. A su vez, es obligación de la empresa CONTRATISTA coordinar los mencionados trabajos con dicho técnico, para lo cual, semanalmente comunicará su planificación, estableciendo un plazo de 3 días para informar de cualquier modificación de la misma. Además, es obligación de la empresa CONTRATISTA facilitar el control y seguimiento de los trabajos por parte del técnico competente en Patrimonio Cultural, siguiendo las indicaciones que éste considere oportunas para la protección y conservación del Patrimonio Cultural en aplicación de las medidas establecidas por la administración competente.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Toda empresa participante en los proyectos tiene la obligación de comunicar si se detectase cualquier "situación de peligro o la destrucción consumada o inminente o del deterioro de un bien del Patrimonio Cultural", se deberá proceder a la comunicación inmediata y obligatoria del hallazgo a la DGCP (Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, Art. 6.2).

Asimismo, si en el transcurso de las obras y movimientos de tierras vinculadas con la instalación de este proyecto apareciesen restos que puedan considerarse integrantes del Patrimonio Cultural, se deberá proceder a la comunicación inmediata y obligatoria del hallazgo a la DGCP (Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, Art. 69).

Las comunicaciones a las que se hace referencia en los párrafos anteriores se realizarán a través del técnico designado ante la administración para realizar el control y seguimiento del Patrimonio Cultural.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

6. As-Builts

6.1. Consideraciones Generales

A partir de la información generada en obra y una vez terminada la construcción de todas las infraestructuras y previo a la solicitud de la recepción de las obras, dentro de los plazos y requerimiento contractuales, el CONTRATISTA modificará y pondrá al día toda la documentación y planos del proyecto de ejecución validados por el Director de Proyecto (Project Manager).

Se añadirá nueva documentación para dejar perfectamente definidas todas las obras ejecutadas, introduciendo la información y planos constructivos de los fabricantes, la documentación de calidad con sus protocolos y ensayos, así como las revisiones de planos necesarias, de forma que estos constituyan un registro fiel de lo construido y de las infraestructuras existentes.

El CONTRATANTE no aceptará los planos o esquemas definitivos hasta que no se haya hecho esta revisión, ni considerará acabado el proyecto hasta ese momento. Esta obligación del CONTRATISTA comprende la totalidad de los planos del proyecto.

El CONTRATISTA deberá tener documentada toda la información técnica relativa a cambios, adaptaciones o alteraciones al proyecto original.

El CONTRATISTA deberá presentar inicialmente una copia borrador en soporte digital de la documentación “As-Built” para aprobación del CONTRATANTE, y una vez obtenga la misma podrá proceder a la entrega definitiva.

El CONTRATISTA entregará al CONTRATANTE la totalidad de los documentos en papel (2 copias) y en soporte magnético. La documentación en soporte magnético contendrá los documentos en formato editable (word, excel, planos en formato dwg) y en formato PDF.

La documentación debe ser entregada en el idioma establecido Contractualmente y en español los documentos que rigen bajo normativa y legislación española (ej.: Manuales, documentos de H&S).

Todos los planos se deben ejecutar de acuerdo con las especificaciones del CONTRATANTE, el Plan de Calidad y Plan de Comunicación especifico del proyecto.

La documentación generada deberá seguir la estructura indicada en la lista de entregables que deberá presentar previamente el CONTRATISTA para su aprobación.

6.2. Documentación Ingeniería de Detalle y Puesta en Marcha (PEM)

Sera solicitada la documentación para la Puesta en marcha provisional y/o definitiva, según los requerimientos de Dependencia de Industria y Energía de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno respectivas o equivalentes que tengan competencias autonómicas y/o provinciales, tanto en copia impresa como en soporte informático.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

El contenido (sujeto a cualquier otro requerimiento solicitado por la administración) será, cuanto menos el siguiente:

1. Ingeniería de detalle

1.2 Índice

1.3 Topografía

Procedimiento estudios topográfico

Topografía línea

1.4 Geotecnia

Procedimiento estudios geotécnicos

Informe geotécnico de la línea

1.5 Ingeniería de detalle

Trazado y distribución de apoyos

Plano de situación y emplazamiento de la línea

Planta general de la línea

Plano de planta y perfil

Caminos de acceso

Cálculos eléctricos (Selección de aislamiento, capacidad de transporte, pérdidas, secuencia directa y homopolar, caídas de tensión)

Cálculos de las distancias de seguridad (internas y externas)

Cálculo, diseño y criterios de selección del sistema de puesta a tierra

Cálculos mecánicos

Cálculos de los árboles de carga de los apoyos y elección de los apoyos

Cálculo mecánico de los conductores y cable OPGW

Tabla de tendido

Cálculo y definición de las cadenas de suspensión y amarre (Simple, doble, etc.)

1.6 Diseño de cimentaciones

Cálculos de las reacciones y diseño de cimentaciones

1.7 Especificaciones de materiales y hoja de datos

Cable conductor

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Cable OPGW

Cajas de empalme

Aisladores

Cadena de herrajes para conductor

Cadena de herrajes para OPGW

Cable de puesta a tierra

Grapas y conectores para la p.a.t

Balizas de señalización

Salvapájaros

Amortiguadores para cable conductor y OPGW

1.8 Planos

Esquema de los apoyos incluyendo las distancias eléctricas de seguridad

Estructuras metálicas incluyendo la separación entre patas, altura útil, etc.

Cadenas de suspensión y amarre para cable conductor

Cadenas de suspensión, amarre, bajada y terminal del cable OPGW

Puesta a tierra

Cimentaciones

Placas de señalización

Salvapájaros

Balizas de señalización

Amortiguadores para cable conductor y OPGW

1.9 Miscellaneous

Listado de cantidades y materiales

Listado de repuestos

Cualquier estudio o plano que dicte la propiedad o la dirección facultativa que sea necesaria en obra o tramitación.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

El contenido para Líneas (sujeto a cualquier otro requerimiento solicitado por la administración) será, cuanto menos el siguiente:

1. Certificado Final de Obra

1.1. Listado de equipos

1.2. Certificados de materiales empleados

1.3. Ensayos de rutina

1.4. Informe técnico favorable de la verificación previa a la puesta en servicio (P.E.S.)

1.5. Mediciones de paso y contacto

1.6. Planos descriptivos

2. Certificado de inspección inicial emitido por organismo de control (OCA)

3. Documentación de equipos

3.1. Fichas técnicas de equipos

3.2. Certificados de calidad

3.3. Ensayos de rutina de equipos principales y materiales (FAT)

3.4. Pruebas de verificaciones previas (SAT)

3.5. Declaración de conformidad de equipos principales y materiales

4. Certificado empresa instaladora AT (Alta Tensión)

5. Contrato de mantenimiento

6. Información cartográfica

7. Esquemas unifilares y planos de la instalación “As Built”

8. Copia de autorizaciones de organismos afectados

6.3. Entregables

Una vez finalizadas las obras, se entregará al CONTRATANTE el proyecto de la obra realmente ejecutada (As-Built), que estará formado por el proyecto de construcción al que se le habrán incorporado todos los cambios y modificaciones aprobadas durante la ejecución de la obra.

Serán elaborados por el CONTRATISTA y validados por la Dirección Facultativa de la obra y describirá el proceso de construcción con énfasis en los hitos que llevan a la toma de decisiones sobre cambios en relación con el proyecto inicial aprobado.

No se recepcionarán las obras si no se han entregado documentación de los “As Built”, dosier de calidad final y resto de entregables documentales según contrato.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Previo a la entrega de los documentos, el CONTRATISTA deberá de presentar un índice de la lista de entregables de los documentos As-Built para su aprobación, según las especificaciones entrega y requerimientos mínimos que indique el CONTRATANTE. Este índice debe identificar todos los documentos técnicos entregados a partir de la codificación del Plan de Comunicación. Estos documentos estarán agrupados por colecciones conforme a las disciplinas del Plan de Comunicación mencionado. En la entrega de la documentación digital será acorde a los flujos de trabajo establecidos para el uso de la Plataforma documental que establezca el CONTRATANTE por cada colección de planos. Se incluirán documentos editables y también en pdf.

Aquel documento o plano que sufra modificación durante su construcción se deberá actualizar y aquel que se haya ejecutado tal cual se generó deberá ser entregado con la codificación y la marca correspondiente de As-Built.

Se entregarán dos (2) copias impresas, encuadernados y dos copias en soporte informático. Ha de contener documentos que definan la obra realmente ejecutada, de acuerdo con lo establecido en el proyecto y por tanto que pueda servir para que posteriormente, llevar a cabo el mantenimiento y gestión de las instalaciones. El contenido será, cuanto menos los descrito en los siguientes apartados:

6.3.1. Resumen de Ejecución

El resumen de ejecución de la construcción contendrá una descripción de la evolución de la obra, incluyendo al menos las fechas de inicio y fin de los hitos básicos del proyecto:

- Entrega de equipos.
- Obra civil y accesos.
- Montaje mecánico y eléctrico.
- Pruebas y energización.
- También deberá incluir la siguiente información:
    - Listado de profesionales y subcontratas que han participado en el proyecto, incluyendo sus datos de contacto (e-mail y teléfono).
    - Reportaje fotográfico selectivo.
    - Ultima versión del cronograma de ejecución.

6.3.2. Ingeniería As-Built

Contendrá los planos y cálculos realizados para la ejecución del proyecto y definan completamente el estado final de las obras ejecutadas. Esta documentación será la misma que haya validado la propiedad para la ingeniería constructiva, manteniendo la última versión del documento e incorporando marca de agua.

6.3.3. Equipos

El CONTRATISTA deberá presentar la documentación para la definición y compra de los Equipos integrantes de las instalaciones y los documentos que el fabricante/suministrador somete a la aprobación del CONTRATANTE antes de comenzar la fabricación y posterior a ella para certificar las calidades, pruebas o ensayos contratados.

Se agrupará la documentación de cada equipo en una colección cuya primera hoja será un índice y que deberá contener, como mínimo la siguiente información:

- Datos del proveedor.
- Pedido de compra (con todas sus revisiones eliminando el precio).
- Especificación o ficha técnica de equipos adquiridos con este pedido (con todas sus revisiones).
- Índice de planos de SUMINISTRADORES.
- Planos constructivos de los equipos emitidos por el SUMINISTRADOR.
- Hoja de catálogo, en aquellos casos en que sea ilustrativa de las características.
- Dimensiones y prestaciones de los equipos.
- Forma de fabricación de los equipos.
- Protocolos de ensayos destructivos y no destructivos.
- Certificados de calidad contratados.
- Certificado de pruebas oficiales precisas por la legalidad vigente en el momento de la expedición de los materiales y equipos.

6.3.4. Manuales de Uso y Mantenimiento (de las Instalaciones)

Se describirá el mantenimiento que de forma preventiva debe efectuarse de todas y cada una de las instalaciones de acuerdo a las Normativas y Reglamentos de aplicación.

Los Manuales de operación y mantenimiento debe contener todos los datos e instrucciones necesarias para poner en marcha, parar, operar en condiciones normales y de emergencia, todos los sistemas y equipos. Debe recoger los procedimientos de descargo e informes de enclavamientos.

En este apartado se incluirá una previsión económica del coste del mantenimiento, incluida la capitalización correspondiente para la reposición de los elementos de acuerdo a la vida media estimada de los mismos según el fabricante.

6.3.5. Dossier de Calidad

A título orientativo y no limitativo, el libro de calidad contendrá la siguiente información final, conforme a obra o “As-Built”:

- Documentación general:
  - Certificado de Registro de Empresa Instaladora Autorizada.
  - Certificados de calidad de los materiales.
  - Certificados de calibración de los equipos de medida.
  - Certificados de cualificación de los inspectores.
  - Homologación de proveedores y materiales.
- Ensayos, pruebas FAT, pruebas SAT.
- PPI´s.
- Protocolos de pruebas y puesta en servicio. Se incluirán mínimo los protocolos que aparecen reflejado en el Plan de Calidad especifico del proyecto y la siguiente información:
  - Plan de maniobra para la puesta en servicio, incluyendo las horas en las que se realizó cada maniobra y el estado final de los equipos (protecciones, contadores de maniobras, etc.).

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Control (mando y señalización).
- Sistema de control digital o Telemando convencional (según proceda).
- Protecciones.
- Medida.
- Servicios auxiliares.
- Comunicaciones.
- Equipos auxiliares de la instalación.

6.3.6. Documentación Oficial

El CONTRATISTA deberá entregar todos documentos que haya sido necesario elaborar para la legalización de la instalación o presentar a la administración para obtener algún tipo de autorización, como, por ejemplo:

- Documentación de prevención de riesgos laborales (nombramientos, plan, libro de subcontratas, adhesiones al plan…).
- Certificados de instalación de baja tensión incluyendo todas las instalaciones (subestación y parque eólico) aunque hayan sido ejecutadas por otros. Así como de cualquier otra instalación que pueda ser requerido para la autorización de la puesta en servicio.
- Informes derivados de los ensayos para legalizar la instalación con OCA (Organismos de Control Autorizados).
- Autorización de puesta en servicio y actas de puesta en marcha.
- Certificados de instalación requeridos.

6.4. Requerimientos Gráficos Documentación Cartográfica y Georeferenciada

La documentación gráfica entregada será la definición exacta de lo realmente ejecutado, de la cual se obtendrá la correspondiente Relación de Bienes y Derechos Afectados definitiva (de aquí en adelante RBDA definitiva).

La documentación gráfica aportada deberá estar en formato editable Autocad (DWG) versión 2013 o anterior. Para la correcta elaboración de esta relación de afecciones es necesario que la información contenida se encuentre definida correctamente y con la limpieza y orden necesaria.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

La documentación gráfica aportada deberá de contener las siguientes capas según lo definido en las capas indicadas.



6.4.1. “Capas” a incluir en el Documento Gráfico As-Built a Entregar

A continuación, se define la relación de “capas” (Layers), que deberá contener el documento gráfico, recogiendo en las mismas la definición final del proyecto realmente ejecutado.

Estas capas serán:

Superficie definitiva de viales nuevos

En esta capa se definirá el área en metros cuadrados de las superficies de viales nuevos ejecutados. Esta área corresponderá a la envolvente generada por los movimientos de tierra necesarios para la ejecución. No es necesario que se haga distinción entre desmontes o terraplenados, es importante que esta envolvente de afección se encuentre cerrada.

Superficie definitiva de viales ejecutados sobre viales existentes

En esta capa se definirá el área en metros cuadrados de las superficies de viales nuevos ejecutados empleando como base los caminos previos existentes. Esta área corresponderá a la envolvente generada por los movimientos de tierra necesarios para la ejecución de los mismos. Esta capa podrá incluirse dentro de la capa “Superficie definitiva de viales nuevos”, en caso de ser necesario.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Superficie de viales temporales

Esta capa recogerá los viales temporales realizados durante la ejecución y que se restituirá a su estado inicial una vez finalizada su construcción (por ejemplo, el acceso a un apoyo de línea aérea que solo se mantendrá como vial durante la fase constructiva). Deberá seguir los mismos requerimientos definidos en la capa “Superficie definitiva de viales nuevos”.

Zonas de ocupación temporal

En esta capa se definirán las áreas en metros cuadrados correspondientes a zonas de ocupación temporal necesarias durante la ejecución de las obras (Passing Areas, Parking Areas, Turnning Areas, etc.), así como zonas de acopio temporales.

6.4.2. Detalles Técnicos Necesarios

En este apartado se recogen una serie de premisas necesarias para la correcta definición de la documentación gráfica aportada.

- Todos los elementos definidos deberán de ser de tipo Polilínea.
- En el caso de las capas que definan elementos constructivos de área, estas se delimitarán mediante Polilíneas, encontrándose las mismas cerradas y sin posibles huecos o inconexiones. Exceptuando los casos de circunferencias perfectas (Cimentaciones, vuelos, etc.).
- Se evitará la inclusión de grosores en la líneas o polilíneas.
- Ante cualquier discrepancia o indefinición en la información se seguirá lo definido en la correspondiente documentación gráfica adjunta denominada: DWG PLANTILLA (RBDA).dwg

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

7. Plan De Ensayos

Los ensayos a realizar antes de la puesta en servicio son los siguiente:

Eléctricos

1. Ensayo de cubierta.
2. Ensayo de Tensión sobre el Aislamiento.
3. Ensayo de Descargas Parciales (DPs).
4. Medidas de parámetros eléctricos:
    - Verificación de Orden de Fases.
    - Medida de la Resistencia del Conductor.
    - Medida de la Resistencia de Pantalla.
    - Medida de la Capacidad.
    - Medida de la Impedancia Directa y Homopolar.
5. Verificación de conexiones de puesta a tierra
6. Verificación soldadura empalmes:
    - Test de ultrasonidos.
    - Test X-ray.

Fibra óptica

1. Reflectometría FO.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184099.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

forestalia®

LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 KV
SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO

Documento Nº 4: Estudio de Seguridad y Salud

Prepared by:	Checked by:	Approved by:
Full Name: **ROSA Mª ROMÁN DE LA FUENTE** **(I+P)**	Full Name: **ROSA Mª ROMÁN DE LA FUENTE** **(I+P)**	Full Name: **ROSA Mª ROMÁN DE LA FUENTE** **(I+P)**
Date: 06/03/2024	Date: 06/03/2024	Date: 06/03/2024

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

ÍNDICE

1. Antecedentes y objeto del Estudio de Seguridad y Salud 2
2. Datos generales del Proyecto y del Estudio de Seguridad y Salud 3
2.1. Descripción de la Obra y Situación 3
2.2. Denominación 4
2.3. Propiedad 4
2.4. Autor del Proyecto 4
2.5. Autor del Estudio de Seguridad y Salud 4
2.6. Plazo de ejecución y mano de obra 4
2.7. Accesos 5
3. Objetivos del Estudio de Seguridad 6
4. Riesgos 8
4.1. Riesgos Profesionales 8
4.1.1. En demoliciones 8
4.1.2. En ejecución de movimiento de tierras 8
4.1.3. En ejecución de zanjas y cimentaciones 9
4.1.4. En señalización 20
4.1.5. En montaje mecánico 20
4.1.6. En trabajos eléctricos 21
4.1.7. Riesgos producidos por agentes atmosféricos 21
4.1.8. Riesgo por incendio 21
4.1.9. Riesgos de daños a terceros 21
5. Condiciones del entorno y de la obra 23
5.1. Condiciones Climatológicas 23
5.1.1. Condiciones con viento 23
5.1.2. Condiciones con hielo, frío y/o nieve 23
5.1.3. Condiciones con altas temperaturas 25
5.2. Trabajos en Espacios Confinados 27
5.3. Trabajos Nocturnos 27
5.4. Interferencias con Servicios Afectados 30
5.4.1. Conducciones de gas 30
5.4.2. Conducciones de agua 31
5.4.3. Líneas eléctricas enterradas y/o aéreas 32
5.4.4. Etiquetado de productos químicos 33
5.5. Organización de Obra y Acopio de Materiales 35
5.6. Oficios 36

6. Prevención de Riesgos Profesionales 37
6.1. Protecciones Individuales 37
6.2. Protecciones Colectivas 40
6.3. Recurso Preventivo 41
6.3.1. Designación recurso preventivo para fase de ejecución de obras 41
6.3.2. Identificación del recurso preventivo 42
6.3.3. Presencia de recursos preventivos 43
6.3.4. Presencia obligatoria en obra de más de un trabajador 44
7. Normas de Actuación en relación con Líneas Eléctricas 45
7.1. Líneas Eléctricas Aéreas 45
7.2. Paralelismos con Líneas Eléctricas 46
7.3. Interferencias con Líneas Eléctricas Enterradas 47
7.3.1. Cruces con líneas eléctricas subterráneas 47
7.3.2. Paralelismos con líneas eléctricas enterradas 48
7.4. Medidas de Emergencia en Caso de Contacto con una Línea Eléctrica 48
7.4.1. Normas para el conductor 48
7.4.2. Normas para las personas presentes 49
7.4.3. Auxilio a los accidentados 49
7.5. Afección sobre Líneas Eléctricas 49
7.5.1. Definición 49
7.5.2. Medios humanos 49
7.5.3. Equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares 49
7.5.4. Preliminares 50
7.5.5. Secuencia de trabajo 50
7.5.6. Identificación de riesgos 54
7.5.7. Medidas preventivas 55
7.5.8. Protecciones colectivas 57
7.5.9. Protecciones individuales 57
7.5.10. Cruces con líneas eléctricas 58
7.5.11. Paralelismos con líneas eléctricas enterradas 59
7.6. Afección sobre Líneas de Ferrocarril 59
7.6.1. Definición 60
7.6.2. Medios humanos 60
7.6.3. Equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares 60
7.6.4. Secuencia de operaciones 60
7.6.5. Secuencia de trabajo 61

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

7.6.6. Protecciones sobre líneas de ferrocarril 63
7.6.7. Identificación de riesgos 63
7.7. Afecciones sobre Carreteras o Autovías 63
7.7.1. Definición 63
7.7.2. Medios humanos 63
7.7.3. Equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares 64
7.7.4. Preliminares 64
7.7.5. Secuencia de trabajo 64
7.7.6. Elementos instalados en protecciones metálicas y protecciones en cruzamientos sobre carreteras y autovías 68
7.7.7. Protecciones sobre autovía, con protecciones metálicas y con grúas 68
7.7.8. Identificación de riesgos 69
7.7.9. Medidas preventivas 69
7.7.10. Protecciones colectivas 71
7.7.11. Protecciones individuales 71
8. Prevención de Riesgos de Daños a Terceros 72
9. Instalación Eléctrica Provisional de las Obras 73
9.1. Suministro y Cuadros de Distribución 73
9.2. Enlaces entre Cuadros y Máquinas 73
9.3. Sistema de protección 74
9.3.1. Protección contra contactos directos 74
9.3.2. Protección contra contactos indirectos 74
9.3.3. Puesta a tierra de las masas 74
9.3.4. Otras medidas de protección 75
9.4. Útiles Eléctricos de Mano 75
9.5. Riesgos 75
9.6. Protecciones Colectivas 75
9.7. Protecciones individuales 76
10. Fases de ejecución de la obra 77
10.1. Acondicionamiento del Terreno 77
10.1.1. Trabajos de replanteo 77
10.1.2. Circulación de vehículos en accesos a obra, dentro de la obra y suministros. 79
10.1.3. Desbroce y despeje de terreno 80
10.2. Obra Civil 87
10.2.1. Apertura y cierre de zanjas 87
10.2.2. Obras de fábrica 89
10.2.3. Vertido de hormigón – canaleta 90

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

10.2.4. Excavación, armado y hormigonado de cimentaciones 91
10.3. Armado e izado de apoyo 92
10.3.1. Premontaje, trabajos de soldaduras y transporte del material a los tajos 92
10.3.2. Armado de apoyos 102
10.3.3. Izado de apoyos 104
10.3.4. Trabajos de repaso y graneteado 107
10.4. Tendido de Conductores 107
10.4.1. Cabrestante y máquina de frenado 107
10.4.2. Colocación de equipos, bobinas y gatos de tendido 110
10.4.3. Comprobación del tiro 111
10.4.4. Revisión y ajuste. Pruebas y puesta en servicio 111
10.5. Montaje Electromecánico 114
10.5.1. Montaje de aparamenta eléctrica e instalaciones complementarias 114
10.5.2. Red de tierras y puesta a tierra de aparellaje 115
10.6. Izado de Cargas 116
10.7. Transporte de Material 117
10.8. Trabajos próximos a Elementos en Tensión 118
10.9. Trabajos en Tensión 120
10.10. Trabajos en Altura 122
10.11. Control y Visitas de Obras 126
10.11.1. Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones 128
11. Métodos de Elevación de Cargas 130
11.1. Utilización Polipasto 130
11.2. Sistema de elevación por poleas 131
12. Maquinaria 132
12.1. Bulldozer 132
12.2. Excavadora hidráulica de cadenas 134
12.3. Cuba de Riego 136
12.4. Excavadora hidráulica de cadenas 138
12.5. Retroexcavadora 140
12.6. Pala cargadora 142
12.7. Motoniveladora 143
12.8. Compactadora 145
12.9. Camión Bañera 147
12.10. Dumper 149
12.11. Camión hormigonera 151
12.12. Camión pluma 153

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

12.13. Hidrosembradora 155
12.14. Vehículo Transporte Personal 157
12.15. Camión Bombeo Hormigón 159
12.16. Desbrozadora 160
12.17. Motosierra 162
12.18. Excavadora hidráulica de ruedas. 166
12.19. Camión plataforma 168
12.20. Planta de triturado 170
12.21. Carretilla elevadora 172
12.22. Manipulador telescópico 174
12.23. Mini pilotadora 178
12.24. Grúa autopropulsada 180
12.25. Plataformas elevadoras móviles 182
12.26. Grupo Electrógeno 184
12.27. Soldadura Eléctrica 185
12.28. Hormigonera 188
12.29. Otras Máquinas y Herramientas 189
12.29.1. Compresor 189
12.29.2. Martillo neumático 191
12.29.3. Amasadora 192
12.29.4. Vibrador 192
12.29.5. Batidora mezcladora de pinturas o barnices 193
12.29.6. Cortadora 194
12.29.7. Sierra circular 195
12.29.8. Herramientas manuales 195
12.30. Medios auxiliares 197
12.30.1. Andamios 197
12.30.2. Carretón o carretilla de mano 200
12.30.3. Contenedor de escombros 200
12.30.4. Espuertas para pastas hidráulicas 201
12.30.5. Herramientas de albañilería 201
12.30.6. Paneles de encofrado 202
12.30.7. Tractel para arrastre de cargas 203
13. Aplicación de la Seguridad en la Conservación y Mantenimiento 205
13.1. Criterios de Utilización de los Medios de Seguridad 205
13.2. Medios de Seguridad a Emplear en el Mantenimiento 205
13.2.1. Instalación eléctrica 205

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

13.3. Medios de Seguridad a Emplear en las Reparaciones 205
14. Servicios Sanitarios y Comunes 207
14.1. Instalaciones de Higiene y Bienestar 207
14.2. Incendio en Instalaciones Eléctricas 207
14.3. Productos Inflamables 208
14.4. Equipos de Protección Contra Incendios 208
15. Plan de Autoprotección y Emergencia 209
15.1. Situaciones de Emergencia 209
15.1.1. Extintores 209
15.1.2. Actuación en caso de incendio 209
15.1.3. Técnicas de rescate en trabajos en altura 210
15.2. Personal de emergencia 214
15.3. Primeros Auxilios y Actuaciones en Caso de Accidente 214
15.4. Botiquines 217
15.5. Reconocimiento Médico 217
16. Consideraciones Finales 218
1. Disposiciones Generales y Obligaciones del Contratista 220
1.1. Normas Legales y Reglamentarias Aplicadas 220
1.1.1. Normativa legal básica 220
1.1.2. Normativa general 220
1.1.3. Estatuto de los trabajadores 223
1.1.4. Accidentes graves 223
1.1.5. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 223
1.1.6. Incendios 223
1.1.7. Contaminantes biológicos 223
1.1.8. Contaminantes físicos 224
1.1.9. Contaminantes químicos 225
1.1.10. Manipulación de cargas 227
1.1.11. Construcción 227
1.1.12. Electricidad 227
1.1.13. Empresas de trabajo temporal 228
1.1.14. Equipos de trabajo 228
1.1.15. Lugares de trabajo 228
1.1.16. Máquinas 228
1.1.17. Menores 229
1.1.18. Pantallas de visualización 229
1.1.19. Equipos de protección individual 229

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

1.1.20. Señalización 229
1.1.21. Otros convenios 229
1.1.22. Normas referentes a personal en obra 230
1.1.23. Normas de señalización 231
1.1.24. Normas y condiciones técnicas para el tratamiento de residuos 233
1.1.25. Normas y condiciones técnicas para el tratamiento de materiales y sustancias peligrosas 233
1.1.26. Especificaciones técnicas 233
1.2. Funciones de las Partes Implicadas 235
1.2.1. Contratista 235
1.2.2. Estructura del contratista principal 236
1.2.3. Estructura del subcontratista 240
1.2.4. Trabajadores 243
1.2.5. Trabajadores autónomos 244
1.3. Personal del Contratista, Técnico de Seguridad y Salud, Servicios Médicos 244
1.3.1. Sistema decidido para el control del nivel de seguridad y salud en la obra 244
1.3.2. Obligaciones generales 248
1.3.3. De cooperación entre empresas que coinciden en una obra 251
1.3.4. Servicios de prevención 255
1.3.5. Servicios de salud y primeros auxilios 255
1.3.6. Detección y evaluación de los riesgos higiénicos. Mediciones higiénicas 258
1.4. Comité, comisión y delegados de seguridad y salud 259
1.4.1. Comité de Seguridad y Salud 259
1.4.2. Delegados de seguridad y salud 259
1.4.3. Comisión de seguridad y salud 260
1.4.4. Coordinación de actividades empresariales 260
1.4.5. Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 262
1.5. Plan de Seguridad y Salud. Libro de incidencias y subcontratación 263
1.5.1. Plan de Seguridad y Salud 263
1.5.2. Libro de incidencias 263
1.5.3. Libro de subcontratación 264
1.6. Reuniones de seguridad salud en obra 265
1.7. Partes de deficiencia y accidentes. Actuación en caso de accidente laboral 265
1.8. Índices Estadísticos de Accidentes y Enfermedades 266
1.8.1. Índices estadísticos 267
1.9. Formación e Información Sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores 271
1.9.1. Formación y capacitación mínima de los trabajadores con riesgo eléctrico 273

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

1.10. Seguros 274
2. Prescripciones Técnicas de los Medios de Protección 276
2.1. Equipos de Protección Colectiva 276
2.1.1. Condiciones generales 276
2.1.2. Características fundamentales 282
2.1.3. Interruptores diferenciales y tomas de tierra 286
2.1.4. Barandillas 286
2.1.5. Malla tupida 287
2.1.6. Cinta de balizamiento 287
2.1.7. Malla de plástico tipo stopper 287
2.1.8. Cubiertas 287
2.1.9. Señales de circulación y balizamiento 287
2.1.10. Señales de seguridad 287
2.1.11. Escalera de mano 287
2.1.12. Plataforma de trabajo 288
2.1.13. Extintores 288
2.1.14. Cables 288
2.1.15. Ganchos 288
2.1.16. Riego 288
2.1.17. Medios auxiliares de topografía 288
2.1.18. Pasarelas sobre zanjas 288
2.1.19. Maquinaria y medios auxiliares 288
2.2. Equipos de Protección Individual 289
2.2.1. Disposiciones generales 289
2.2.2. Elementos de protección personal más usuales 290
2.2.3. Normativa general sobre los equipos de protección personal 291
2.2.4. Protección de cara y ojos 292
2.2.5. Protección de oídos 293
2.2.6. Protección de piernas y pies 293
2.2.7. Protección de brazos y manos 293
2.2.8. Protección del aparato respiratorio 293
2.2.9. Arnés anticaídas 294
2.2.10. Cinturones antivibratorios 294
2.2.11. Protecciones diversas 294
3. Prescripciones Técnicas de los Medios Utilizados en la Extinción de Incendios 295
3.1. Extintores de Incendios 295

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

3.1.1. Mantenimiento de extintores de incendio 295
3.1.2. Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios 295
4. Prescripciones Técnicas de Seguridad de la Maquinaria y Medios Auxiliares 297
4.1. Disposiciones Generales 297
4.2. Maquinaria y Medios Auxiliares más Usuales 298
4.3. Normas y Condiciones Técnicas a Cumplir por las Máquinas y Equipos 299
4.3.1. Disposiciones generales 299
4.3.2. Condiciones previas de selección y utilización 299
4.3.3. Señalizaciones 300
4.3.4. Medidas de protección 300
4.3.5. Información e instrucciones 300
4.3.6. Condiciones necesarias para su utilización 301
4.3.7. Mantenimiento y conservación 302
4.4. Andamios Tubulares Metálicos 303
4.5. Interruptores diferenciales y tomas de tierra 303
5. Prescripciones Técnicas de Seguridad de Instalaciones Provisionales 305
5.1. Seguridad en los Lugares de Trabajo 305
5.1.1. Disposiciones de carácter general 305
5.1.2. Medios de acceso y salida 305
5.1.3. Orden y limpieza 306
5.1.4. Precaución contra la caída de materiales y personas y los riesgos de derrumbamiento 306
5.1.5. Prevención de acceso no autorizado 306
5.1.6. Prevención y lucha contra incendios 306
5.1.7. Alumbrado 308
5.1.8. Trabajos a gran altura 308
5.2. Instalaciones para Suministros Provisionales de Obra 308
5.2.1. Generalidades 308
5.2.2. Instalaciones eléctricas 309
5.2.3. Instalación de agua potable 313
6. Prescripciones Técnicas de Servicios Sanitarios Comunes 314
6.1. Instalaciones de Higiene y Bienestar 314
6.1.1. Instalación de alumbrado 314
6.1.2. Locales 314
6.1.3. Instalaciones interiores 314
6.1.4. Sobre el local de primeros auxilios 315
6.1.5. Obligaciones en materia de vestuario 315

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

6.1.6. Obligaciones en materia de aseos y servicios higiénicos 315
6.1.7. Obligaciones en materia de comedores 316
6.1.8. Obligaciones sobre suministro de agua potable 316
6.1.9. Obligaciones en materia de locales de descanso y alojamiento 316
7. Prescripciones y Mandatos de la Obra 318
7.1. Reglas de H&D Específicas para Contratas y Subcontratas. Líneas Rojas de Seguridad 318
7.2. Definición Líneas Rojas de Seguridad 318
7.3. Las Siguientes Acciones se Consideran Críticas para la Seguridad y serán Objeto de Tolerancia Cero 319
7.4. En General 319
7.5. Orden y Limpieza 320
7.6. Protecciones Personales 321
7.6.1. Control de entrega de los equipos de protección individual 321
7.7. Protecciones Colectivas 321
8. Normas de Prevención 323
8.1. Movimiento de Tierras 323
8.1.1. Desbroce y explanación 323
8.1.2. Excavaciones 323
8.1.3. Vaciados 325
8.1.4. Excavación en zanjas 325
8.1.5. Excavación con procedimientos neumáticos 326
8.2. Hormigones 327
8.2.1. Encofrado y desencofrado de muros 327
8.2.2. Ferrallado 327
8.2.3. Vertidos de hormigón 328
8.2.4. Hormigonado de cimientos 329
8.2.5. Hormigonado de muros 329
8.3. Muros 330
8.3.1. Muros de hormigón armado in situ 330
8.3.2. Muros prefabricados 330
8.4. Trabajos de Soldadura 331
8.4.1. Botellas de gases 331
8.4.2. Manoreductores 331
8.4.3. Mangueras 332
8.4.4. Sopletes 332
8.4.5. Medidas preventivas relativas a los sopletes 332
8.4.6. Medidas preventivas relativas a las mangueras 333

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

8.4.7. Consideraciones previas 333
8.4.8. Elementos que componen el equipo 334
8.4.9. Cable de alimentación 334
8.4.10. Generador o grupo de soldadura 334
8.4.11. Cables de pinza y masa 334
8.4.12. Pinza portaelectrodos 335
8.4.13. Electrodos 335
8.5. Instalaciones Eléctricas 335
8.5.1. Instalación eléctrica provisional de obra 335
8.5.2. Puesta a tierra de las masas 339
8.5.3. Otras medidas de protección 340
8.5.4. Eléctrica 341
8.5.5. Trabajos en profundidad de líneas eléctricas 341
8.5.6. Construcción del apantallado de seguridad 342
8.5.7. Puesta a tierra de líneas durante cortes 342
8.6. Recintos muy Conductores 343
8.7. Útiles Eléctricos de Mano 343
8.8. Medios Auxiliares 343
8.8.2. Andamios metálicos tubulares 344
8.8.3. Andamios sobre ruedas 345
8.8.4. Escaleras de mano 345
8.8.5. Puntales metálicos 346
8.9. Maquinaria 346
8.9.1. Maquinaria auxiliar en general 346
8.9.2. Maquinaria de movimiento de tierras y excavaciones 348
8.9.3. Maquinaria de compactación 350
8.9.4. Hormigonera eléctrica 351
8.9.5. Camión hormigonera 351
8.9.6. Camión bomba de hormigón 351
8.9.7. Grúa autopropulsada 352
8.9.8. Compresor 353
8.9.9. Martillo neumático 353
8.9.10. Equipos de aglomerado 353
8.9.11. Soldadura 354
8.10. Demoliciones 355
8.10.1. Demolición de edificaciones 355

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

8.11. Materiales y Productos 358
8.11.1. Cemento 358
8.11.2. Cal 358
8.11.3. Aditivos químicos para hormigones 359
8.11.4. Desencofrantes 359
8.11.5. Yeso 359
8.11.6. Asbesto 360
8.11.7. Betunes 361
8.11.8. Lana de roca 361
8.11.9. Poliuretano 362
8.11.10. Maderas 362
8.11.11. Insecticidas y fungicidas 363
8.11.12. Combustibles 363
8.11.13. Gases combustibles 364
8.12. Servicios Afectados 364
8.13. Sustancias Peligrosas o Nocivas 365
8.14. Atmósferas peligrosas 365
8.15. Estrés Térmico, Frío y Humedad 366
8.16. Ruido y Vibraciones 366
8.17. Otras Disposiciones 366
9. Medición y Abono 367
1. Señalización 376
1.1. Señales de Advertencia 377
1.2. Señales de Prohibición 377
1.3. Señales de Obligación 378
1.4. Señales Relativas a los Equipos de Lucha Contra Incendios 378
1.5. Señales de Salvamento o Socorro 379
1.6. Señalización Gestual 379
1.7. Elementos de Señalización y Balizamiento Reflectante 380
1.8. Señalización de Obras en Vía de Doble Sentido de Circulación 380
2. Movimiento de Tierras 381
3. Zanjas y Vaciados 383
4. Protección Personal 384
5. Protección Colectiva 386
6. Escalera de Mano 389
7. Elevación y Transporte Manual de Cargas 390
8. Extinción de Incendios 391

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

9. Izado de Cargas 393
10. Plano de Izado de Cargas 397
11. Localización de la Obra 398

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

MEMORIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

1. Antecedentes y objeto del Estudio de Seguridad y Salud

De acuerdo con los artículos 4 y 6 del R.D. 1627 de 1997 se elabora este Estudio de Seguridad y Salud para la instalación de la Línea Eléctrica de Alta Tensión de 220 kV SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO, que discurre por los términos municipales de en Moyuela, Maicas, Blesa, Huesa del Común, Cortes de Aragón, Muniesa, Plou, La Hoz de la Vieja, Montalbán, Utrillas, Martín del Río, Escucha, Vivel del Río Martín y Azuara en las provincias de Zaragoza y Teruel, Comunidad Autónoma de Aragón.

Sus objetivos son fundamentalmente el prever los medios y regular las actuaciones que han de servir para reducir los riesgos causantes de accidentes, así como disminuir sus consecuencias cuando se produzcan. La puesta en práctica de lo indicado en este Estudio de Seguridad y Salud, y el seguimiento de las normas de prevención de accidentes, supone la integración de la seguridad en el proyecto de obra y en los programas de ejecución de trabajo.

En este estudio de Seguridad y Salud se contemplan todos aquellos aspectos generales que por su interés, destaquen sobre los demás, incidiendo especialmente en la creación de una organización de prevención sistemática que vaya detectando en cada momento los problemas existentes y funcione para resolverlos, a la vez que trate, por su propia concepción, de integrar la seguridad en el proyecto de obra y en los programas de trabajo.

Si fuera necesario realizar alguna modificación en los trabajos de ejecución de obra, con relación a las previsiones establecidas en un principio, dichas modificaciones serán estudiadas en sus aspectos de seguridad, tomando las medidas necesarias para que estas variaciones no generen riesgos imprevistos o incontrolados, reseñándolas en el libro de incidencias.

El resumen de los objetivos que pretende alcanzar este Estudio de Seguridad y Salud, es el siguiente:

- Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores.
- Evitar acciones o situaciones peligrosas por imprevisión, insuficiencia o falta de medios.
- Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad, a las personas que intervienen en el proceso constructivo.
- Determinar los costos de las medidas de protección y prevención.
- Definir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo.
- Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la problemática de la obra.
- Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan lo más posible estos riesgos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

2. Datos generales del Proyecto y del Estudio de Seguridad y Salud

2.1. Descripción de la Obra y Situación

El proyecto se concentra en la definición de las obras necesarias para la ejecución del Proyecto de la Línea Eléctrica de Alta Tensión de 220 kV SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO.

La obra consiste en la ejecución de las diferentes fases de obra e instalaciones para desarrollar la instalación una Línea Eléctrica de Alta Tensión de 220 kV compuesto por 142 apoyos.

La Línea Eléctrica de Alta Tensión 220 kV SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO del presente Proyecto tiene una longitud total aproximadamente de 52.030 metros, discurriendo en aéreo en su totalidad, a través de área agrícola y rústica.

La construcción y montaje comprende las siguientes actividades que se citan de acuerdo con la secuencia de ejecución:

- Acondicionamiento del terreno:
  - Trabajos de replanteo.
  - Desbroce y despeje de terreno.
- Obra Civil:
  - Movimiento de Tierras.
  - Excavación.
  - Acondicionamiento de la zanja.
  - Armado y hormigonado de la cimentación.
- Armado e izado de apoyos:
  - Transporte y acopio de materiales, maquinaria y herramientas.
  - Clasificación y armado de las torres.
  - Izado con pluma y/o grúa.
  - Repaso y graneteado.
- Tendido de conductores.
  - Ubicación de maquinaria de tendido (Cabestrante y freno).
  - Colocación de cadenas de aisladores.
  - Colocación de poleas de tendido.
  - Tendido de cable piloto.
  - Tendido de conductores.
  - Tendido de cables de tierra, fibra óptica.
  - Regulado de cables.
  - Engrapado.
  - Colocación de separadores y antivibradores.
  - Retirada de materiales.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA



2.2. Denominación

Proyecto “Línea Eléctrica de Alta Tensión 220 kV SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO”.

2.3. Propiedad

Sociedad: NEXT GENERATION ENERGY CIRCONIO S.L.

2.4. Autor del Proyecto

Autor: D. Sergio Lastra (IDOM).

2.5. Autor del Estudio de Seguridad y Salud

Autor: Dña. Rosa Mª Román de la Fuente (ITOP-TSPRL) (I+P).

2.6. Plazo de ejecución y mano de obra

Plazo de ejecución: 18 meses.

Se prevén 20 operarios y 24 máximo en los momentos de mayor intensidad de los trabajos.

2.7. Accesos

En el trazado de los accesos a los puntos de trabajo para la ejecución de la obra se aprovecharán en la medida de lo posible los caminos y roderas existentes. En los casos que no hubiera éstos, entonces se crearán bordeando a las fincas y paralelos a las lindes. En todos los casos los nuevos accesos se crearán afectando el mínimo posible a la vegetación.

En el Documento Nº 2 Planos se describen los accesos del proyecto y sus características.

Para aquellos apoyos que por su ubicación no dispongan de caminos accesibles, se construirán pistas de acceso con dimensionamiento y pendiente adecuada que permita acceder con vehículo todo-terreno.

En caso de que las condiciones de acceso seguro a la obra se vean afectadas por el cambio brusco de las condiciones ambientales y/o climatológicas (nieve, hielo, etc.), se suspenderá la entrada a la misma hasta que no se adopten las medidas preventivas necesarias para realizar el acceso en condiciones seguras de los operarios y/o vehículos. Cabe mencionar que todas las acciones que se adopten, serán notificadas al Coordinador de Seguridad y Salud de la obra.

No se permitirá la entrada a obra de visitantes o personas ajenas, salvo que estén debidamente autorizados o vayan acompañados de una persona competente y lleven equipos de protección adecuados.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

3. Objetivos del Estudio de Seguridad

Al redactar este Estudio de Seguridad y Salud se ha tenido en cuenta el problema de definir los riesgos detectables analizando el proyecto y su construcción.

Se definen además los riesgos reales, que en su día presente la ejecución de la obra, en medio de todo un conjunto de circunstancias de difícil concreción, que en sí mismo, puede lograr desvirtuar el objetivo fundamental de este trabajo. Se pretende sobre el proyecto, crear los procedimientos concretos para conseguir una realización de obra sin accidentes ni enfermedades profesionales. Se definirán las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra, y se confía poder evitar los incidentes sin víctimas, por su gran trascendencia en el funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones de parada o de estrés en las personas.

Por lo expuesto, es necesaria la concreción de los objetivos de este trabajo técnico, que se definen según los siguientes apartados:

- Conocer el proyecto a construir, la tecnología, los métodos de trabajo y la organización previstos para la realización de la obra así como el entorno, condiciones físicas y climatología del lugar donde se debe realizar dicha obra, con el fin de poder identificar y analizar los posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo.
- Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en función de sus factores: formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de construcción a poner en práctica.
- Colaborar con el equipo redactor del proyecto para estudiar y adoptar soluciones técnicas y organizativas que eliminen o disminuyan los riesgos.
- Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo, relacionar aquellos que no se puedan evitar especificando las medidas preventivas y de protección adecuadas para controlarlos y reducirlos, así como, describir los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar.
- Diseñar y proponer las líneas preventivas a poner en práctica tras la toma de decisiones, como consecuencia de la tecnología que se va a utilizar; es decir: la protección colectiva, equipos de protección individual y normas de conducta segura, así como los servicios sanitarios y comunes a implantar y utilizar durante todo el proceso de esta construcción.
- Valorar adecuadamente los costes de la prevención e incluir los planos y gráficos necesarios para la adecuada comprensión de la prevención proyectada.
- Servir de base para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud por parte del Contratista y formar parte, junto a éste y al plan de prevención del mismo, de las herramientas de planificación e implantación de la prevención en la obra.
- Divulgar la prevención proyectada para esta obra en concreto, a través del Plan de Seguridad y Salud que elabore el Contratista en su momento. basándose en el presente Estudio de Seguridad y Salud. Esta divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de la construcción y se espera sea capaz por si misma, de animar a todos los que intervienen en la obra a ponerla en práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta colaboración inexcusable y la del Contratista, no sería productivo este trabajo. Por ello, este conjunto documental se proyecta hacia la empresa Contratista, los subcontratistas, los

trabajadores autónomos y los trabajadores que, en general, van a ejecutar la obra; debe llegar a todos ellos, mediante los mecanismos previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten directamente y en su medida.

- Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las enfermedades profesionales sea eficaz.
- Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase la prevención prevista y se produzca el accidente, de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles.
- Propiciar una línea formativa - informativa para prevenir los accidentes y por medio de ella, llegar a definir y aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo.
- Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada empresa o trabajadores autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la seguridad y salud.
- Colaborar a que el proyecto prevea las instrucciones de uso y mantenimiento y las operaciones necesarias e incluir en este Estudio de Seguridad y Salud, las previsiones e informaciones útiles para efectuar en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, es decir: de reparación, conservación y mantenimiento. Esto se realizará una vez conocidas las acciones necesarias para las operaciones de mantenimiento y conservación, tanto de la obra en sí como de sus instalaciones.

El autor del Estudio de Seguridad y Salud declara: que es su voluntad la de identificar los riesgos y evaluar la eficacia de las protecciones previstas sobre el proyecto y en su consecuencia, diseñar cuantos mecanismos preventivos se puedan idear a su buen saber y entender técnico, dentro de las posibilidades que el mercado de la construcción y los límites económicos permiten. Que se confía en que si surgiese alguna laguna preventiva, el Contratista, a la hora de elaborar el preceptivo Plan de Seguridad y Salud, será capaz de detectarla y presentarla para que se la analice en toda su importancia, dándole la mejor solución posible.

Además, se confía en que con los datos que ha aportado el promotor y proyectista sobre el perfil exigible al adjudicatario, el contenido de este Estudio de Seguridad y Salud sea lo más coherente con la tecnología utilizable por el futuro Contratista de la obra, con la intención de que el Plan de Seguridad y Salud que elabore, encaje técnica y económicamente, sin diferencias notables, con este trabajo.

Es obligación del Contratista disponer los recursos materiales, económicos, humanos y de formación necesarios para conseguir que el proceso de producción de construcción de esta obra sea seguro. Este Estudio ha de ser un elemento fundamental de ayuda al Contratista para cumplir con la prevención de los riesgos laborales y con ello influir de manera decisiva en la consecución del objetivo principal en materia de seguridad y salud en la obra: lograr realizarla sin accidentes laborales ni enfermedades profesionales.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

4. Riesgos

4.1. Riesgos Profesionales

Los riesgos profesionales quedan definidos en los siguientes apartados:

4.1.1. En demoliciones

- Caídas a distinto nivel.
- Caída de objetos por desplome o materiales sueltos.
- Caída de objetos en manipulación.
- Caídas al mismo nivel.
- Golpes y choques con objetos inmóviles o móviles.
- Pisadas sobre objetos.
- Atrapamientos o aplastamientos.
- Aprisionamiento por máquinas y vehículos.
- Cortes, pinchazos, heridas producidas con las herramientas o con los materiales de la demolición.
- Quemaduras.
- Sobreesfuerzos.
- Atropellos.
- Contactos eléctricos y electrocuciones.
- Contactos térmicos.
- Explosiones de gas e incendios.
- Ruido y vibraciones.
- Polvo.
- Falta de luz.
- Calor o frío.
- Radiaciones.
- Agentes químicos.
- Agentes biológicos.

4.1.2. En ejecución de movimiento de tierras

- Caídas a distinto nivel.
- Caída de objetos por desplome o materiales sueltos.
- Caída de objetos en manipulación.
- Caídas al mismo nivel.
- Golpes y choques con objetos inmóviles o móviles.
- Pisadas sobre objetos.
- Atrapamientos o aplastamientos.
- Aprisionamiento por máquinas y vehículos.
- Cortes, pinchazos, heridas producidas con las herramientas o con los materiales de la demolición.
- Quemaduras.
- Sobreesfuerzos.
- Atropellos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Contactos eléctricos y electrocuciones.
- Contactos térmicos.
- Explosiones de gas e incendios.
- Ruido y vibraciones.
- Polvo.
- Falta de luz.
- Calor o frío.
- Radiaciones.
- Agentes químicos.
- Agentes biológicos.

4.1.3. En ejecución de zanjas y cimentaciones

Al practicar una excavación, las paredes descubiertas de tierra o roca deben ataludarse o entibarse de modo que sean estables en todas y cada una de las fases de la obra, teniendo en cuenta las circunstancias que puedan afectar en el futuro a su estabilidad.

Los principales riesgos a los que nos vemos sometidos a la hora de ejecutar una zanja se podrían resumir en los siguientes:

4.1.3.1. Desplomes

Los riesgos por desplomes pueden resumirse en:

- Por causas que incrementan las tensiones del terreno:
  - Incremento del peso específico por la humedad.
  - Acción de las cargas inducidas como edificios y vehículos y maquinaria estacionada.
  - Acopio de elementos pesados, como son los componentes de los sistemas de entibación, tuberías, las propias tierras procedentes de la excavación.
- Por causas que disminuyen la resistencia del terreno:
  - La absorción de agua.
  - Cargas dinámicas como vehículos y maquinaria en movimiento.
  - Acción de las heladas y el deshielo.
  - Obras ejecutadas con anterioridad.
  - Erosión natural en los taludes.
  - Taludes inadecuados.
  - En roca ángulo de buzamiento (inclinación de un filón o capa de terreno) desfavorable.
  - Apertura prolongada.
- Por inadecuada elección, mala colocación y uso de los medios de contención de tierras:
  - Insuficiente capacidad de sostenimiento de las entibaciones.
  - Paneles de entibación mal acodalados.
  - Material de entibación en mal estado.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Medidas de prevención



En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos, etc., deberán tomarse las precauciones adecuadas para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de personas, tierras, materiales u objetos, mediante procedimientos de trabajo adecuados, taludes o sistemas de contención de tierras, entibación, apeo u otras medidas adecuadas.

Es necesario conocer previamente, de manera exhaustiva, la naturaleza y estado del terreno mediante los necesarios estudios geotécnicos: humedad, compacidad, consistencia del suelo, talud natural, nivel freático, etc.

Se analizará la presencia de edificios colindantes, sus características y cimentaciones que puedan afectar a las paredes de la excavación. Se tendrán en cuenta densidad de tráfico, la presencia de maquinaria o equipos de obra y materiales.

Con esto, el orden y la forma de ejecución y los medios a emplear en cada caso se ajustarán a las prescripciones establecidas en la Documentación Técnica propia de cada proyecto de obra. En su defecto, según lo indicado por la Evaluación de Riesgos y por la experiencia de la empresa especializada.

Para determinar las características del terreno se realizará un estudio geotécnico que formará parte del proyecto. Tomando como base la información obtenida en dicho estudio se aplicarán las medidas preventivas necesarias. Si por el contrario no se ha establecido la obligatoriedad de realizar un estudio geotécnico, bien porque la obra carece de proyecto o por cualquier otro motivo, se tomará el caso más desfavorable para el diseño de las medidas preventivas.

Las características de la entibación, sus dimensiones y las separaciones de los elementos que la componen, vendrán definidas en el proyecto y en su ausencia en las normas UNE-EN 13331-1 y 2.

Los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgos las cargas a que sean sometidos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Es obligación del Director de la Obra el aseguramiento de las condiciones existentes en ésta y su correspondencia con el Proyecto previsto. En caso necesario determinará las modificaciones necesarias a adoptar para asegurar la correcta ejecución de los trabajos.

Es necesario que en la redacción del Proyecto de obra se eviten definiciones del tipo “se utilizará la entibación adecuada en cada caso” o “cualquier tipo de terreno”, ya que van en contra de la concreción necesaria que se le exige.

El fabricante o suministrador debe presentar:

- Manual de instrucciones, disponible en el idioma del país en el que se va a utilizar el sistema de entibación, mostrando un contenido básico reflejado en la normativa vigente.
- Marcado de informaciones en paneles, dispositivos de sostenimiento, correderas, travesaños, etc.
- Declaración de conformidad según normas EN 13331 - Sistemas de entibación de zanjas.
- Evaluación de conformidad, con características técnicas y materiales, además del cálculo de cada elemento con los oportunos planos de fabricación. El equipo debe evaluarse según norma, para verificar su conformidad con dicha norma y la información facilitada. La evaluación debe realizarse en las condiciones más desfavorables del manual de instrucciones, obligatorio con cada sistema de entibación.
- Sistemas de protección de borde acordes con su producto según normas EN 13374.
- Sistemas provisionales de protección de borde.

Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas: balizamientos, vallados… para evitar su caída en las mismas o el desplome del terreno.

Las paredes de tierra y/o roca en zanjas deben ser aseguradas, ya que sin entibar o bien descubierta sin protección alguna, supone un peligro real y grave, tanto para el personal que trabaja en el interior como en el exterior, para las edificaciones, para el tránsito de vehículos próximos, etc.

El fabricante del sistema de entibación debe declarar todas las configuraciones posibles, así como sus medidas y las resistencias características de los sistemas cuando se montan los elementos en su posición más desfavorable.

En previsión de desplomes, se protegerá el frente de la excavación y las entibaciones protegerán toda superficie excavada, recomendándose que sobresalgan al menos 15 cm la coronación de la zanja.

Salvo justificación técnica constatada, está terminantemente prohibida la subexcavación del talud o paramento por debajo de la entibación. Deberá rellenarse el trasdós de la entibación para asegurar un contacto adecuado entre ésta y el terreno.

Los trabajos de relleno y compactación del terreno se realizarán, con carácter general, con anterioridad o, cuando menos, simultáneamente a la extracción de la entibación.

La desentibación se hará en el sentido contrario seguido para la entibación, siendo realizada por personal competente durante toda su ejecución.

Los productos procedentes de la excavación se acopiarán a la distancia suficiente del borde de la excavación para que no supongan una sobrecarga que pudiera dar lugar a desprendimientos o corrimientos de tierras:

En zanjas sin entibar:

- Preferentemente en un solo lado de la zanja no entibada a una distancia adecuada en función de la capacidad portante del terreno y siempre en función del talud natural del mismo. Se recomienda que nunca inferior a 60 cm. salvo autorización en cada caso de la Dirección Técnica.
- En terrenos no asfaltados se recomienda mantener la circulación de vehículos a una distancia mínima de aproximación del borde de coronación del vaciado de 3m para vehículos ligeros y de 4 m para los pesados
- Con viales asfaltados, se recomienda mantener la circulación de cualquier tipo de vehículo a una distancia mínima de aproximación del borde de coronación del vaciado de 2 m, pudiendo reducirse a 1 m para vehículos ligeros. Sin embargo, en el momento en que aparezcan grietas o desplazamiento del suelo no se podrá seguir sin proceder a montar la entibación.
- Se considerará la zona a acotar no menor de 1 m. para el tránsito de peatones.

El frente de avance y taludes laterales serán revisados diariamente por el Capataz, Encargado o Recurso Preventivo, antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento, así como que deberá revisar las entibaciones realizadas, tensando los codales que se hayan aflojado.

Al finalizar la jornada no deben quedar paños excavados sin entibar, y se habrán suprimido los bloques sueltos que puedan desprenderse. Se recomienda la utilización de testigos para indicar cualquier movimiento del terreno que suponga la existencia de un riesgo, pese a la realización de entibaciones.

En presencia de riesgo de deslizamiento de un talud, se dará orden de desalojo inmediato y se acordonará la zona en prevención de accidentes.

Siempre que por circunstancias imprevistas se presente un problema de urgencia el contratista tomará provisionalmente las medidas oportunas, a juicio del mismo y se lo comunicará, lo antes posible, a la Dirección Técnica.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Cuestionario elección entibaciones.

ZANJA/POZO				PREFABRICADO		
Profundidad	T			Altura admisible codal	h_c	
Anchura exterior	b			Diámetro exterior tubería	Ø	
Anchura interior	b_c					
Presencia transversal de servicios		SI	NO	Longitud tubería	L_r	
				Longitud panel	L	
TALUDES				CIMENTACIONES		
Anchura superior	a_A			Tipología	F_F	
Anchura inferior	a_B			Distancia	a_F	
Altura hB	h_B			Anchura	b_F	
				Profundidad	t_F	
TRÁFICO				SUELO		
Carga	F_L			Valores gamma/phi/cohesión		
Separación	a_L			Nivel freático		
Anchura	b_L			Bombeo	SI	NO



4.1.3.2. Interferencias de conducciones subterráneas

- Electricidad: contactos eléctricos directos e indirectos.
- Gases: intoxicación por emanaciones.
- Aguas pluviales y fecales: inundaciones.

Medidas de prevención

Se deberá investigar la existencia de conducciones: alcantarillado, electricidad, gas, etc., en las proximidades de las zanjas, las cuales deberán recogerse en el proyecto de ejecución y en su ausencia, ser

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCÍA

solicitadas por el contratista y ser suministradas por las correspondientes empresas suministradoras. Una vez localizada la conducción, se procederá a señalizarla, marcando dirección y profundidad. Si existiera interferencia con alguna canalización, se contactará con la compañía propietaria de la misma para que la desvíe o deje sin suministro en caso necesario. Estos trabajos serán realizados por dicha compañía o por quien ésta decida.

Una vez descubierta la conducción, caso en que la profundidad de la excavación sea superior a la situación de ésta, se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea dañada por maquinaria, herramientas, etc.

En ningún caso se podrá:

- Manipular cualquier elemento de la
- Conducción en servicio si no es con la autorización de la Compañía suministradora.
- Utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas.
- Fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa dentro del área afectada.
- Almacenar material sobre conducciones de cualquier clase.
- La utilización por parte del personal de calzado que lleve herrajes metálicos, a fin de evitar la posible formación de chispas al entrar en contacto con elementos metálicos en presencia de tubería de gas.

En la sospecha de rotura o fuga de la canalización, comunicar inmediatamente a la Compañía suministradora y paralizar los trabajos hasta que dicha Compañía autorice su reanudación. Conservar la calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan ocasionar accidentes. Para ello, la zona se señalizará y delimitará impidiendo el acceso a trabajadores o personas ajenas a la zona. Si, cuando las condiciones de explotación o de continuidad del suministro, impiden el desvío o anulación de la línea, se deberán adoptar las siguientes medidas:

- No tocar o intentar alterar la posición de la conducción afectada.
- Se evitará no tener conducciones descubiertas que puedan sufrir el peso de la maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de obra y ajeno a la misma.
- No se permitirá el uso de los codales de las entibaciones como soporte de conducciones.
- Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la proximidad a la conducción afectada y su área de seguridad.
- A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se mantengan en perfectas condiciones de visibilidad y colocación la señalización anteriormente mencionada.
- En caso de duda, tratar todas las conducciones subterráneas como si estuvieran en servicio.

4.1.3.3. Interferencias de conducciones aéreas

- Electricidad: Contactos eléctricos directos e indirectos.

Medidas de prevención

Antes del comienzo de la actividad, se identificarán las líneas eléctricas aéreas existentes en la zona de trabajo o sus cercanías.

En aquellas obras en las que el desvío o elevación de torres y líneas eléctricas aéreas esté contemplado como una unidad más del proyecto, se ejecutará esta antes de cualquier otra, y más concretamente las de movimiento de tierras (voladuras, desbroce y explanación, excavación, etc.).

En todo caso se estará a lo dispuesto por la Compañía eléctrica y/o a lo fijado por el R.D. 614/2001, de 8 de junio Riesgo Eléctrico. (Guía Técnica y NTP 72 del INSHT).

- Bloqueos y barreras de protección
  Las máquinas de elevación deben llevar unos enclavamientos o bloqueos de tipo eléctrico o mecánico que impidan sobrepasar esas distancias mínimas de seguridad.
  Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no se deben invadir y para ello se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes en tensión. Estas barreras deben fijarse de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos usuales.
  Las barreras de protección son construcciones formadas generalmente por soportes colocados verticalmente con sus pies empotrados en el suelo, arriostrados por medios de cables y unidos por largueros, tablas o cables tensos para impedir el acceso a la zona peligrosa.
  La dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser determinada en función de la fuerza de los vientos que soplan en la zona.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA



- Paso bajo líneas aéreas en tensión

  La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas debe estar delimitada por barreras de protección.

  Las barreras de protección generalmente están compuestas por dos largueros colocados verticalmente, sólidamente anclados y unidos a la altura de paso máximo admisible por un larguero horizontal.

  En lugar del larguero horizontal, se puede utilizar un cable de retención bien tenso, provisto de banderolas para señalizar. Deben colocarse en cada lado de la línea aérea. Su alejamiento de la zona peligrosa viene determinado por la configuración de lugares bajo la línea aérea (depresiones de terreno o terraplenes).

  La altura de paso máximo debe de ser señalada por paneles apropiados fijados a la barrera de protección.

  Las entradas del paso deben de señalarse en los dos lados. Si a pesar de las medidas adoptadas siguen existiendo elementos en tensión cuyas zonas de peligro sean accesibles, se deberá informar a los trabajadores directa o indirectamente implicados de los riesgos existentes, la situación de los elementos en tensión, los límites de la zona de trabajo y las medidas de seguridad a adoptar para no invadir la zona de peligro.

  Cuando las medidas adoptadas no sean suficientes para la protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, los trabajos serán realizados por trabajadores autorizados y con la presencia de un recurso preventivo. En caso de accidente con descarga eléctrica el conductor debe permanecer en la cabina o puesta de mando, debido a que allí está libre de electrocución.

  No se debe tocar la máquina, y advertir a todo el personal, hasta que se haya separado de la línea.

  En caso de que sea necesario, el conductor o maquinista, para salir o descender de la cabina, saltará lo más lejos posible de la máquina.

  Cuando el riesgo, a pesar de todas las medidas adoptadas, sea inasumible, se deberá solicitar el descargo de la línea.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

4.1.3.4. Caída de personas, materiales y vehículos al interior de las zanjas

- La ausencia de barandillas de protección en todos los bordes de la excavación.
- Acopio inadecuado de materiales al borde de la excavación: caída al interior de las zanjas.
- Accesos inadecuados.
- La ausencia de topes de cualquier material resistente que impidan la caída de vehículos al interior de la zanja.
- La falta de señalización nocturna.
- Al uso incorrecto de pasarelas o mala elección de las mismas.

Medidas de prevención

Cuando exista un riesgo de caída a distinto nivel se protegerán los bordes de la excavación mediante:

- La suplementación de la propia entibación.
- La colocación de barandillas incorporadas por el fabricante a la entibación.
- La utilización de barandillas según norma.

Se encuentran en el mercado protecciones compuestas por sargentos sujetos a las planchas de entibación y postes verticales donde se apoyan y fijan barandillas horizontales.

El montaje y desmontaje de la protección se deberá hacer siguiendo las instrucciones del fabricante y lo efectuará personal autorizado, que comprobará antes de su colocación que todas las piezas están en perfecto estado, sustituyendo si es preciso las partes deterioradas.

Las protecciones de borde de zanja (vallado de protección de la excavación) sólo serán retiradas por razones de tipo técnico, (retroexcavadora en excavación lateral, introducción de entibación, etc.) debiendo ser repuestas inmediatamente. Además, se tomarán las medidas preventivas oportunas que impidan el acceso a dicha zona, mediante cierre o balizamiento de las áreas afectadas y en su defecto mediante el uso de arneses de seguridad.

Para acceso a fondo de zanja se presentan las siguientes posibilidades:

- Mediante escaleras portátiles normalizadas, para el ascenso y descenso de los trabajadores, existirá al menos una escalera cada 30 m. de zanja o fracción.
- En el caso de zanjas o pozos de gran profundidad se preverá la colocación de escaleras tubulares, escalas de gato o similares, dependiendo de la anchura disponible del tipo de excavación. Si la zanja es permanente y el acceso constante, mediante módulo de andamio dentro de la zanja.
- Construir una rampa de acceso, evitando el riesgo de caída a distinto nivel cuando estén bajando o subiendo del fondo de zanja.

Se dispondrán pasarelas cuando sea necesario, para el paso sobre las zanjas. Dichas pasarelas serán de resistencia adecuada, de un ancho mínimo de 60 cm. y dotadas en su contorno de barandillas reglamentarias. Se deberá establecer la señalización oportuna durante la excavación de zanjas, así como los vallados y balizamientos necesarios.

4.1.3.5. Derivados del empleo de maquinaria, equipos de trabajo y vehículos

- Manejo inadecuado e intromisiones (atropellos, colisiones, vuelcos, etc.).

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- La manipulación inadecuada de los elementos de contención (aplastamientos, caídas a distinto nivel, etc.).
- Falta de protección en partes móviles de la maquinaria (atrapamientos).

Medidas de prevención

Deberá habilitarse la oportuna señalización: "Prohibido permanecer bajo radio acción máquinas" y acotado de las zonas de trabajo. Se advertirá al personal de obra mediante letreros divulgativos y señalización normalizada, de los riesgos de atropello y colisión.

En zanjas sin entibar con viales no asfaltados, se recomienda mantener la circulación de vehículos a una distancia mínima de aproximación del borde de coronación del vaciado de 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados.

En zanjas sin entibar con viales asfaltados, se recomienda mantener la circulación de cualquier tipo de vehículo a una distancia mínima de aproximación del borde de coronación del vaciado de 2 m., pudiendo reducirse a 1 m. para vehículos ligeros. Sin embargo, en el momento en que aparezcan grietas o desplazamiento del suelo no se podrá seguir sin proceder a montar la entibación.

El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado mediante el uso de cuerda de banderolas, malla stopper u otros como bandas de tablón tendidas en línea en el suelo. Las zapatas estabilizadoras de la maquinaria móvil estarán apoyadas sobre terreno firme, recomendándose alejadas como mínimo 2 m. del borde de las zanjas sin entibar, aunque este aspecto debe ser definido en cada caso en función de los condicionantes particulares.

Se estudiará la posibilidad de disponer un camino de acceso adecuado para el desplazamiento y posicionamiento de maquinaria móvil, independiente al de los operarios.

Los vehículos en marcha atrás deberán disponer de señalización luminosa y acústica. Antes de proceder a la retirada o movimiento de los paneles de entibación, se descomprimirá previamente el sistema respecto al terreno, de cara y evitar tanto movimientos incontrolados del material izado, como posibles corrimientos de tierras. Los codales en las entibaciones no serán utilizados para retirar o mover los sistemas completos de entibación, debiendo utilizar para ello los útiles o anclajes previstos por el fabricante.

En operaciones de vertido o manipulación de materiales, la maniobra deberá ser controlada por el responsable asignado por la obra. Se deberá:

- Verificar la estabilidad del terreno, la ausencia de blandones u otras circunstancias que puedan afectar a la estabilidad de los equipos o maquinaria. Se prohibirá la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la maquinaria siempre que esté en funcionamiento. Cuando el operador no tenga visibilidad debe ser dirigido por un señalista o director de maniobras. Se prohibirá la permanencia de personas bajo cargas suspendidas.
- En trabajos junto a la vía pública se delimitará la zona y los trabajadores utilizarán prendas reflectantes. Los ganchos presentes en los cazos de excavadoras estarán debidamente considerados para el izado de cargas por parte del fabricante de éstas, en el Manual de Instrucciones. Los diagramas de cargas serán conocidos y respetados por tanto por parte de los operadores de dichas máquinas como por parte de los responsables del tajo. La maquinaria

contará con los elementos de seguridad adecuados, como es el limitador de carga, extintor, cabinas antivuelco…

Es fundamental el acreditar un mantenimiento de los equipos y maquinaria.

4.1.3.6. Inundaciones

- Agua en la obra debido al alto nivel freático.
- Lluvias, inundaciones por aluviones o afluyentes subterráneos.
- Rotura de conducciones.

Medidas de prevención

Se verificará con carácter inmediato las condiciones de la zanja en cuanto a afecciones por agua, antes de comenzar la actividad.

Se verificará la retirada de las aguas existentes en el interior de las zanjas, para evitar el debilitamiento de los taludes.

Se dispondrá en obra de maquinaria autorizada para la elevación de cargas y demás elementos auxiliares como: cadenas, ganchos, eslingas, etc., con el correspondiente marcado CE. En caso de deterioro, se sustituirán por otros en perfecto estado.

En caso de presencia de agua en la obra, (fuertes lluvias, inundaciones por rotura de conducciones), se procederá al agotamiento del fondo de zanja por medio de bombas de achique, en prevención de alteraciones del terreno que pongan en juego la estabilidad de la zanja.

Todos los movimientos necesarios para la correcta disposición, colocación y retirada de la bomba serán realizados por personal dirigido por el propio maquinista que maneje la bomba de achique y en caso necesario por medio de un señalista que dirija la maniobra. Bajo ninguna circunstancia será el operario en apoyo del maquinista quien guíe el cabo de la bomba.

4.1.3.7. Sepultamientos, atrapamientos y contusiones

- Manipulación manual y movimiento de cargas.
- Uso inadecuado de máquinas y herramientas.

Medidas preventivas

Las tuberías, paneles de entibación, arquetas, etc., serán manipulados desde su acopio utilizando el útil o útiles específicos acoplado a la grúa móvil o a la retroexcavadora. En el supuesto de utilización de gancho acoplado al cazo de retroexcavadora, el fabricante del conjunto deberá acreditar una resistencia suficiente que garantice que no se produzcan desprendimientos durante las maniobras.

Las cargas se introducirán en las zanjas guiadas desde el exterior mediante sogas instaladas en los extremos, nunca directamente con las manos para evitar golpes, atrapamientos o empujones por movimientos pendulares. En su caso las tuberías se suspenderán de ambos extremos con eslingas, uñas de montaje o con balancines, respetando en todo momento las instrucciones del fabricante. Los cables y cadenas, etc., tendrán dimensiones y características adecuadas para el trabajo a realizar.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Es aconsejable en zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya operarios trabajando en su interior, la presencia de al menos un operario en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma caso de producirse alguna emergencia.

Se evitará realizar actividades a niveles superpuestos, evitando el riesgo de caída de materiales a los operarios presentes en el interior de la zanja.

Bajo ningún concepto se permitirá el uso de los codales en las entibaciones como medio para subir o bajar a las zanjas.

Se recomienda, cuando en una zanja se utilicen herramientas manuales (palas y picos, etc.), se mantendrá una distancia mínima entre ellos de 3,50 m., a fin de prevenir el riesgo de accidente Todos los operarios que trabajen en el interior de las zanjas deben estar provistos de casco de seguridad, botas de seguridad y las prendas de protección necesarias contra cada riesgo específico.

4.1.4. En señalización

- Atropellos por maquinaria y vehículos.
- Atrapamientos.
- Colisiones y vuelcos.
- Caída de objetos.
- Cortes y golpes.

4.1.5. En montaje mecánico

- Caída de cargas suspendidas.
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Caída de objetos.
- Atrapamientos.
- Aplastamientos.
- Trauma sonoro.
- Contacto eléctrico directo.
- Contacto eléctrico indirecto.
- Lumbalgia por sobreesfuerzo.
- Lesiones en manos y pies.
- Incendios y explosiones.
- Inhalación de sustancias toxicas.
- Alcances por maquinaria en movimiento.
- Golpes contra objetos y maquinaria.
- Vuelco de máquinas.
- Animales y/o parásitos.
- Sobreesfuerzos.
- Accidentes debidos a condiciones climatológicas.
- Itinere.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

4.1.6. En trabajos eléctricos

- Caída de objetos o cargas.
- Caídas de personas a diferente nivel.
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Sobreesfuerzos.
- Golpes contra objetos.
- Heridas punzantes y cortes en manos y pies.
- Golpes con maquinaria y herramientas.
- Daños debidos al ruido.
- Proyección de partículas a los ojos.
- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Daños en los ojos por arco eléctrico.
- Daños en las extremidades.
- Ser alcanzado por objetos, máquinas o vehículos.
- Quemaduras.
- Golpes y cortes en el manejo de objetos y herramientas.
- Incendios.
- Ambiente polvoriento.
- Contacto con elementos activos de la instalación.
- Contacto eléctrico indirecto.
- Descargas electrostáticas.

4.1.7. Riesgos producidos por agentes atmosféricos

- Ambiente polvoriento.
- Falta de control de los elementos izados.
- Extres térmico y Golpe de calor.
- Hipotermia y Congelaciones.
- Acumulación de hielo y Caída de placas en altura.
- Falta de control en la conducción de vehículo.
- Caídas de personas a diferente nivel.
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Incendios.

4.1.8. Riesgo por incendio

- Gases.
- Falta de visibilidad.
- Quemaduras.

4.1.9. Riesgos de daños a terceros

Los riesgos de daños a terceros en la ejecución de la instalación de la obra pueden venir producidos por la circulación de terceras personas ajenas a la misma una vez iniciados los trabajos o bien por mala señalización de las obras.

Por ello, se considerará zona de trabajo aquélla donde se desenvuelvan máquinas, vehículos y operarios trabajando, y zona de peligro una franja de cinco (5) metros alrededor de la primera zona.

Se impedirá el acceso de terceros, ajenos a la obra. Si existiesen antiguos caminos se protegerán por medio de valla autónoma metálica, y el resto del límite de la zona de peligro, por medio de cinta de balizamiento reflectante.

Los riesgos de daños a terceros, por tanto, pueden ser los que siguen:

- Caídas al mismo nivel.
- Caídas de objetos y materiales.
- Atropello.
- Derivados de los transportes de máquinas o productos.
- Máquinas, vehículos.
- Por circulación de gente ajena a la obra.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

5. Condiciones del entorno y de la obra

5.1. Condiciones Climatológicas

5.1.1. Condiciones con viento

- Los Límites de Velocidades de Viento para la realización de actividades en los serán los indicados en:
- Las instrucciones de trabajo específicas para las tareas a realizar marcadas en el procedimiento de estos trabajos y el plan de Seguridad y Salud de la empresa.
- Límites Velocidades de Viento para la elevación de cargas con grúa: en el caso de que exista una discrepancia entre las velocidades límite de viento definidas por la contrata y las definidas en el manual del fabricante de la grúa, se procederá de la siguiente manera:
  - Si en dicho manual se recoge que está prohibido suspender las cargas a velocidades inferiores a las marcadas por la contrata es el primero el límite de velocidad que rige la operación porque el diseño de la grúa se ha hecho teniendo en cuenta dicho límite.
  - Si en el manual se recoge la recomendación de limitar las operaciones a velocidades inferiores a las marcadas por la contrata, el criterio que ha de regir la operación deberá ser el establecido por gruista en base a las condiciones particulares, su pericia y la experiencia de su trabajo con la propia grúa, respetando siempre el límite establecido por la actuación automática del sistema limitador de elevación de cargas del que ha de estar provisto la grúa.
- Para realizar trabajos de suspensión de cargas con grúa con falta de visibilidad por niebla, se deberá valorar la situación comprobando que en todo momento existe una visibilidad adecuada de las cargas a izar y de las zonas de acopio o de las zonas en las cuales se va a llevar a cabo la operación. Tanto el Jefe de Maniobra, como el Recurso Preventivo y el gruista deben estar de acuerdo en que la realización de la operación se puede llevar a cabo, teniendo en cuenta que el gruista es la persona que en base a su experiencia valorará si con las condiciones particulares se puede o no realizar la operación.

5.1.2. Condiciones con hielo, frío y/o nieve

Estrés térmico por frío (hipotermia y congelación)

Respuesta contra el frío – acciones preventivas a considerar

- Condiciones de frío suponen una mayor exigencia para el cuerpo humano de tres formas: debido a la temperatura del aire, debido al movimiento del aire (velocidad del viento) y debido a la humedad relativa. Para trabajar de forma segura, esta mayor exigencia ha de ser contrarrestada con:
  - Adecuado aislamiento (capas de ropa de protección).
  - Actividad física.
  - Exposición controlada al frío (Planificación de tiempo de trabajo y calentamiento).
- A cualquier temperatura, la sensación de frío es mayor cuanto mayor es la velocidad del viento. El efecto combinado de la temperatura del aire y la velocidad del viento se denomina "sensación térmica equivalente", esta temperatura de sensación térmica puede ser usada como una guía general para determinar la ropa de trabajo necesaria y los posibles efectos del frío.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Planificación y toma de decisiones

- El responsable de CONSTRUCTORA para los trabajos debe evaluar la necesidad de incluir en la planificación del proyecto los elementos necesarios para la realización de trabajos en bajas temperaturas. De igual forma, deberá solicitar a las subcontratas que tengan en cuenta las condiciones de trabajo en bajas temperaturas a la hora de planificar sus actividades.
- Cuando el invierno se aproxima (teniendo en cuenta la zona geográfica y las previsiones meteorológicas) estos responsables deben:
  - Mantener una reunión con el Cliente para concretar y acordar las medidas necesarias a implementar para asegurar que el acceso, está en condiciones adecuadas; incluyendo el uso de maquinaria quitanieves de ser necesario.
  - Mantener una reunión con los Subcontratistas para asegurar que están preparados (barracones, vehículos, ropa, planificaciones de trabajo…).
  - Comunicar las decisiones.

Una vez comiencen las condiciones de bajas temperaturas, el responsable deberá implantar un protocolo para la evaluación de las condiciones y la toma de decisiones – El Jefe / Supervisor de Obra, los Jefes de Equipos de los Subcontratistas, con el soporte del personal de H&S, son las personas más apropiadas para evaluar las condiciones y tomar decisiones de cómo proceder. Alguna de los aspectos a tener en cuenta son los siguientes:

- Carreteras de acceso y los viales internos (Nieve, hielo y visibilidad del límite de carreteras y viales).
- Grúas y otros equipos de trabajo (Revisar que todos los sistemas funcionan adecuadamente y de acuerdo con las instrucciones del fabricante – incluido el anemómetro).

En las reuniones de coordinación, o de cualquier otro modo, se debe verificar que las tareas se planifican cuidadosamente para asegurar que se puede seguir las recomendaciones de esta guía.

Instalaciones

- Para poder realizar trabajos en bajas temperaturas de forma continua, es necesario tener a disposición instalaciones calefactadas (edificios, casetas, contenedores, tiendas…). Estas instalaciones y servicios han de permitir a los trabajadores beber bebidas calientes (bebidas azucaradas calientes y sopa es preferible a café, ya que el café aumenta la perdida de calor del cuerpo). Estas instalaciones también han de posibilitar que los trabajadores se cambien de ropa en caso de estar húmeda.

Otros aspectos a considerar

- Equipos de protección Individual y equipos de elevación de cargas (eslingas textiles…): Asegurar que estos equipos y otros similares son almacenados en lugares donde no son afectados por el frío, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante (esto es aún más importante si los equipos están mojados cuando son almacenados). NO usar los equipos si presentan indicios de congelación.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Diseño de Equipos: Seleccionar los equipos de trabajo diseñados con empuñaduras y asas de metal cubiertas de material de aislamiento térmico. Además, equipos y herramientas que puedan ser operadas sin tener que quitarse las manoplas o guantes.
- Seguimiento y Monitorización: Equipar el área de trabajo con termómetros y anemómetros para poder monitorizar la temperatura y la velocidad del viento al menos cada 4 horas.
- Procedimientos de Emergencia: Disponer de procedimientos que detallen la actuación de primeros auxilios y atención médica. Disponer de suficiente personal de primeros auxilios en todos los turnos para poder actuar en caso de emergencia.
- Educación: Facilitar información / sensibilización sobre los síntomas y sobre los efectos adversos de la exposición a frío, hábitos correctos en el uso de la ropa de protección y los procedimientos de trabajo, requisitos de aptitud física y procedimientos de emergencia en caso de lesión debido al frío.
- Organización del Trabajo: Trabajar en equipos de al menos dos personas (estar alerta a posibles signos de hipotermia). El ritmo de trabajo ha de adaptarse para evitar sudar en exceso. Dar tiempo a los trabajadores nuevos a aclimatarse al frío y acostumbrarse a la ropa de protección antes de asignarles una carga de trabajo normal. Evitar estar sentado o de pie sin moverse durante periodos prolongados de tiempo.
- Comidas y Bebidas: Proveer comidas equilibradas y adecuadas cantidades de líquidos; esto es esencial para mantener el calor corporal y prevenir deshidratación. Comer adecuadamente y frecuentemente (Trabajar en frío requiere más energías que con temperaturas templadas). Beber líquidos a menudo especialmente cuando se realice trabajos con alta carga física, para ayudar a calentarse, es recomendable tomar bebidas calientes sin alcohol o sopas.

5.1.3. Condiciones con altas temperaturas

Estrés térmico por calor (golpe de calor)

- En la estación de verano, la temperatura y humedad pueden ser elevadas debido a: la propia temperatura del ambiente exterior, la utilización de determinadas herramientas necesaria para llevar a cabo los trabajos y la proximidad de zonas costeras. Bajo estas condiciones puede darse que los trabajadores sufran un desequilibrio en el mecanismo de termorregulación del cuerpo, desencadenando en un golpe de calor.
- Es la enfermedad más grave asociada al estrés térmico. Se trata de una emergencia médica y causa tratable de fracaso multiorgánico (FMO). Se caracteriza por un incremento de la temperatura corporal central por encima de 40ºC y alteraciones del sistema nervioso central donde predomina la encefalopatía y es típico el coma.
- Las causas más probables del golpe de calor en condiciones de estrés térmico por calor son; trabajo continuado de trabajadores no aclimatados, mala forma física, susceptibilidad individual, enfermedad cardiovascular crónica, toma de ciertos medicamentos, obesidad, ingesta de alcohol, deshidratación, agotamiento por calor, etc.
- Los síntomas que permiten una identificación de este trastorno son:
  - Taquicardia.
  - Respiración rápida y débil.
  - Tensión arterial elevada o baja.
  - Disminución de la sudoración.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Irritabilidad, confusión y desmayo.
- Alteraciones del sistema nervioso central.
- Piel caliente y seca, con cese de sudoración.

- Uno de los síntomas de esta enfermedad es el aumento de la temperatura corporal (la temperatura rectal puede superar los 40,5 ºC), llegando incluso a provocar la muerte.
- Para prevenir que los trabajadores lleguen a esta situación, se enumeran a continuación una serie de medidas de seguridad a tener en cuenta durante la estancia y la realización de trabajos :
  - Medidas organizativas.
  - Informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos, efectos y medidas preventivas. Adiestrarles en el reconocimiento de los primeros síntomas de las afecciones del calor en ellos mismos y en sus compañeros y en la aplicación de los primeros auxilios.
  - Permitir a los trabajadores adaptar los ritmos de trabajo a su tolerancia al calor.
  - Disponer de sitios de descanso frescos, cubiertos o a la sombra, y permitir a los trabajadores descansar cuando lo necesiten, y especialmente en cuanto se sientan mal.
  - Proporcionar agua fresca y aleccionar a los trabajadores para que la beban con frecuencia.
  - Proporcionar ayuda mecánica, cuando sea posible, para reducir el esfuerzo físico.
  - Reducir la temperatura en interiores favoreciendo la ventilación natural, usando ventiladores, aire acondicionado, etc.
  - Organizar el trabajo para reducir el tiempo o la intensidad de la exposición: establecer pausas fijas o mejor permitir las pausas según las necesidades de los trabajadores; adecuar los horarios de trabajo al calor del sol; disponer que las tareas de más esfuerzo se hagan en las horas de menor calor; establecer rotaciones de los trabajadores, etc.
  - Garantizar una vigilancia de la salud específica a los trabajadores, ya que los trabajadores con problemas cardiovasculares, respiratorios, renales, diabetes, etc. son más sensibles a los efectos del estrés térmico.
- Medidas a adoptar por los trabajadores.
  - Informar a sus superiores de si han tenido alguna vez problemas con el calor; de enfermedades crónicas que puedan padecer; de si están tomando alguna medicación. Tener en consideración que enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabetes, enfermedades de la piel, enfermedades de las glándulas sudoríparas, insuficiencia renal, enfermedades gastrointestinales, epilepsia y enfermedades mentales aumentan la vulnerabilidad frente al estrés térmico por calor. Lo mismo sucede con la toma de ciertos medicamentos que actúan alterando la termorregulación natural del cuerpo (antihistamínicos, antidepresivos, tranquilizantes, etc.).
  - Adaptar el ritmo de trabajo a su tolerancia al calor. Ante la presencia previa de trastornos como calambres, síncopes y sensación de malestar, cesar la actividad física y reposar en sitios frescos.
  - Descansar en lugares frescos cuando tengan mucho calor. Si se sientan mal, cesar la actividad y descansar en lugar fresco hasta que se recuperen, pues continuar trabajando puede ser muy peligroso. Evitar conducir si no están completamente recuperados.
  - Beber agua fresca de forma frecuente y en pequeñas cantidades (cada 15-20 minutos) durante y después del trabajo. No esperar a tener sed para beber. En el caso de llevar envases con agua, refrescos, etc., se portarán en bolsas independientes a las utilizadas para los

productos químicos y herramientas, y deberán estar perfectamente identificados para garantizar que ningún trabajador los manipule y utilice para otro fin diferente.
    - Evitar comer mucho y comidas grasientas; comer fruta, verduras; tomar sal con las comidas (en caso de hipertensión, consultar al médico).
    - Está prohibido tomar alcohol (cerveza, vino etc.) y drogas. Evitar bebidas con cafeína (café, refrescos de cola, etc.) y también las bebidas muy azucaradas.
    - No descansar suficientemente incrementa el riesgo de afección por estrés térmico. Ducharse y refrescarse al finalizar el trabajo.
    - Usar ropa de verano, suelta, de tejidos frescos. Proteger la cabeza del sol.
    - Evitar conducir si no se está completamente recuperado tras haber estado expuesto a una situación de estrés térmico.
    - Ir bien descansados al trabajo. Ducharse y refrescarse al finalizar el trabajo.
- Medidas preventivas adicionales para trabajos al aire libre, en verano y especialmente en días de mucho calor:
    - Además de las medidas señaladas en los apartados anteriores (organizativas y para los trabajadores), en los trabajos al aire libre, al ser si cabe aún más complicado actuar sobre las condiciones ambientales, se deben desarrollar aún más las medidas de tipo organizativo para reducir los riesgos.
    - Estar atentos a las previsiones meteorológicas para planificar el trabajo diario.
    - Procurar en la medida de lo posible que el trabajo se haga a la sombra.
    - Disponer que las tareas de más esfuerzo físico se hagan en los momentos de menor calor de la jornada. El periodo más caluroso del día, al sol, en días despejados, es el comprendido entre las 2 de la tarde (las 12 de la mañana en hora solar) y las 5 y media de la tarde (las 3 y media de la tarde en hora solar).
    - Durante las horas más calurosas del día evitar la realización de tareas pesadas, los trabajos especialmente peligrosos.
    - En zonas donde el verano es caluroso, modificar los horarios de trabajo durante el verano para que, donde el proceso de trabajo lo permita, no se trabaje durante las horas de más calor del día.
    - Establecer la rotación de trabajadores en las tareas donde puede haber mucho estrés térmico.

5.2. Trabajos en Espacios Confinados

- No se consideran trabajos en espacios confinados
- En todo acceso a espacios confinados estará restringido a TRABAJADORES AUTORIZADOS.

5.3. Trabajos Nocturnos

Generalmente queda prohibida toda operación en horario nocturno. Particularmente, cuando sea imprescindible por causa mayor, se deberá realizar una evaluación de riesgos o un Plan de Seguridad y Salud en los cuales se evalúen las operaciones y las medidas preventivas adoptadas, teniendo siempre en cuenta y respetando los siguientes puntos:

- Para realizar trabajos nocturnos es imprescindible contar con una iluminación adecuada, que permita trabajar de forma segura.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder transitar por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- El acondicionamiento de la iluminación conlleva la necesidad de proporcionar un nivel de luz adecuado al tipo de actividad realizada, pero junto al nivel de iluminación es necesario considerar otros aspectos importantes, entre los que se encuentran el control del deslumbramiento, la uniformidad de la iluminación, el equilibrio de luminancias en el campo visual y la integración de la luz natural.
- Las exigencias visuales de la tarea no constituyen el único factor a considerar en el acondicionamiento de la iluminación, también es necesario tener en cuenta la existencia de trabajadores con una capacidad visual menor de la normal y las consecuencias negativas para la seguridad de las personas que se pueden derivar de los errores debidos a una mala visibilidad. Esto puede requerir el aumento de los niveles de luz y la adecuación de otros aspectos de la iluminación.
- Previo a la realización de operaciones de montaje en jornada nocturna, se realizará un reconocimiento y una valoración del grado de iluminación proporcionado por los medios auxiliares utilizados, para garantizar que el nivel mínimo de iluminación alcanzado en aquellos lugares donde se vayan a realizar trabajos, cumpla con la tabla 1 (Niveles mínimos de iluminación).

Regulación jornada nocturna

- Se deberá cumplir lo estipulado en materia de regulación de la jornada nocturna por las legislaciones locales aplicables en los lugares en los que se desarrollen las actividades.

Medidas preventivas que garanticen las condiciones de iluminación

- En todo momento se deberá observar con total garantía la carga manipulada y el gancho de la grúa por parte del operador de grúa y el personal interviniente en la maniobra, si no es así se suspenderá la dicha maniobra.
- La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las características de la actividad que se efectué en ella, teniendo en cuenta:
    - Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las condiciones de visibilidad.
    - Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas.
- Siempre que sea posible los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que deberá complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por si sola, no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En tales casos se utilizará preferentemente la iluminación artificial general, complementada a su vez con una localizada cuando en zonas concretas se requieran niveles de iluminación elevados.
- Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán los establecidos en la siguiente tabla:
    - Bajas 100.
    - Moderadas 200.
    - Altas 500.
    - Muy Altas 1.000.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias:
  a) En las áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes.
  b) En las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual durante la realización de las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros o cuando el contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra sea muy débil. No obstante, lo señalado en los párrafos anteriores, estos límites no serán aplicables en aquellas actividades cuya naturaleza lo impida.
- Pueden requerirse valores más estrictos en función del trabajo a realizar y de la legislación vigente, en ese caso los trabajadores deberán proveerse de medios de iluminación auxiliares (linterna, frontal luminoso…).
- El nivel de iluminación de una zona de en la que se ejecute una tarea se medirá a la altura donde ésta se realice; en el caso de zonas de uso general a 85 cm medidos desde la cota sobre la que se encuentra el trabajador, y en el de las vías de circulación a nivel de dicha cota.
- La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras características, las siguientes condiciones:
  a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.
  b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre éstas y sus alrededores.
  c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador.
  d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades.
  e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrates, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos.
- Los lugares de trabajo, o parte de estos, en los que un fallo de alumbrado normal suponga un riesgo para la seguridad de los trabajadores dispondrán de un alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad. Para asegurar el perfecto funcionamiento de los medios auxiliares empleados (grupo electrógeno, generadores, etc.) se nombrará una persona responsable de que no falte suministro de combustible, perfecto estado de conexiones y funcionamiento.
- Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos eléctricos, de incendio o de explosión, cumpliendo a tal efecto, lo dispuesto en la normativa específica vigente.
- Estos medios auxiliares utilizados deberán tener previsto el mantenimiento de un grado mínimo de iluminación que permita evacuar la máquina de forma segura ante una pérdida del suministro de la energía, o estar provisto todo personal que participa en las operaciones de equipos autónomos como linternas frontales, que cubran igualmente esta necesidad de iluminación para evacuar la máquina.
- Toda operación no analizada, deberá cumplir las siguientes consideraciones:
  1. Reconocimiento previo a las operaciones a realizar: El propósito del reconocimiento es determinar las áreas y puestos de trabajo que cuenten con una deficiente iluminación o que

presenten deslumbramiento, para lo cual se deben considerar las opiniones de los trabajadores y realizar un recorrido por todas las áreas implicadas en las operaciones de montaje a realizar.
La información que debe recabarse y registrarse es la siguiente:

a) Plano de distribución de áreas, luminarias, maquinaria y equipo.
b) Descripción del proceso de trabajo.
c) Descripción de los puestos de trabajo.
d) Número de trabajadores por área de trabajo.

2. Evaluación: A partir de los registros del reconocimiento, se debe realizar la evaluación de los niveles de iluminación, en las áreas o puestos de trabajo.

5.4. Interferencias con Servicios Afectados

En el recinto de la obra pueden existir conducciones de agua, líneas eléctricas aéreas y/o enterradas, drenajes, saneamientos, conducciones de gas, etc.

5.4.1. Conducciones de gas

Medidas de protección

- Localizada la conducción de gas en los planos de servicio se marcará bien con piquetas su dirección y profundidad, o bien utilizando aerosoles de pintura fosforescente. Para la verificar la exactitud de los planos de servicios se debe comprobar la existencia en los alrededores de registros.
- Cuando la conducción enterrada esté a profundidad igual o inferior a 1 m, se iniciará el trabajo haciendo catas a mano hasta llegar a la generatriz superior de la tubería.
- Cuando la tubería esté enterrada a una profundidad superior a 1 metro, se empleará el medio mecánico disponible (retroexcavadora, o martillo neumático) hasta llegar a 1 m sobre la tubería, procediéndose a continuación como el punto anterior.
- Se cuidará especialmente el cumplimiento de la prohibición de fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa en la zona de obra afectada.
- No se descubrirán tramos de tubería de gas de longitud superior a 15 m.
- Se vigilará especialmente que cualquier persona ajena a las operaciones no circule por las proximidades.
- En los trabajos se contará con la presencia, de al menos, de un extintor de incendios de polvo polivalente.
- Si fuera necesario utilizar algún medio de iluminación portátil, se utilizarán linternas que utilicen tensiones de seguridad (inferiores a 50 V) y estás además serán antideflagrantes y de envolvente plástica.
- Queda prohibido cualquier tipo de trabajo sobre la tubería de gas. Estos quedan reservados a personal autorizado y contratado por la empresa distribuidora de gas.
- Queda prohibido almacenar material sobre la conducción.
- Queda prohibido utilizar las conducciones como punto de apoyo para suspender o levantar cargas.
- Queda prohibido utilizar las conducciones como punto de apoyo para salir de las zanjas.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

En caso de rotura

- Paralizar todos los trabajos y evacuar ordenadamente la zona de trabajo manteniendo la calma y la serenidad.
- Dar aviso a la compañía distribuidora de gas y al número de emergencia 112 para que se proceda a cortar el suministro, y si es necesario los bomberos y la policía evacuen las propiedades colindantes y corten el tráfico.
- Acotar zona del escape impidiendo que peatones y vehículos estén próximos pasen próximos a la zona del siniestro.
- Si se advierte que algún operario presenta síntomas de intoxicación (zumbido de oídos, mareas, falta de coordinación, etc.) abandonará de forma inmediata la zona, trasladándose a una zona de aire limpio. Recibirá asistencia médica lo más rápidamente posible.

5.4.2. Conducciones de agua

Riesgos

Aparición de caudales importantes de agua por rotura de conducciones.

Riesgo eléctrico por contacto con bombas de achique, líneas alimentadoras de las mismas u otras instalaciones en caso de anegamiento por rotura de las conducciones.

Medidas de protección

- Toda conducción de agua existente en el emplazamiento de la obra se identificará antes del comienzo de los trabajos, recabando la información precisa.
- Caso que no pueda procederse a su desvío o supresión, aún interfiriendo la ejecución de la obra, se señalizará oportunamente su trazado, y en los trabajos de excavación o cualquier otra clase a efectuar en sus proximidades, se extremarán las medidas para evitar su rotura.
- Localizada la conducción de agua en los planos de servicio se marcará bien con piquetas su dirección y profundidad, o bien utilizando aerosoles de pintura fosforescente. Para la verificar la exactitud de los planos de servicios se debe comprobar la existencia en los alrededores de registros.
- Conocido el trazado y profundidad de la conducción se excavará con medios mecánicos hasta aproximadamente 0.5m de la conducción, a partir de los cuales se utilizarán medios manuales.
- Si se duda sobre el trazado y profundidad exacta se realizarán catas con medios manuales hasta encontrar la conducción.
- Se deberán apuntalar o suspender las tuberías descubiertas en grandes tramos.
- Queda prohibido cualquier tipo de trabajo sobre la tubería de agua. Estos quedan reservados a personal autorizado y contratado por la empresa distribuidora de agua.
- Queda prohibido almacenar material sobre la tubería.
- Queda prohibido utilizar la tubería como punto de apoyo para suspender o levantar cargas.
- Queda prohibido utilizar la tubería como punto de apoyo para salir de las zanjas.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

En caso de rotura

- Paralizar todos los trabajos y evacuar ordenadamente la zona de trabajo manteniendo la calma y la serenidad.
- Dar aviso a la compañía distribuidora de agua y al número de emergencia 112 para que se proceda a cortar el suministro, y si es necesario los bomberos y la policía evacuen las propiedades colindantes y corten el tráfico.
- Acotar zona del siniestro impidiendo que peatones y vehículos estén próximos a la zona inundada.
- Una vez el suministro haya sido cortado, se procederá al achique del agua de las zanjas. Si la inundación es de grandes dimensiones se solicitará a los bomberos que achiquen el agua. En caso de pequeñas inundaciones se vaciará el agua de las zanjas mediante cubos.

5.4.3. Líneas eléctricas enterradas y/o aéreas

Riesgos

Electrocución por contacto directo o indirecto

Medidas de protección

- Se fijará el trazado y profundidad por información recibida o haciendo catas con herramientas manuales, estudiando las interferencias respecto las distintas zonas de actividad.
- Se solicitará a la Compañía Eléctrica el desvío, supresión o corte del servicio de la línea eléctrica, si interfiriese con la ejecución de las obras.
- Caso que no sea posible el desvío o supresión se señalizará adecuadamente su traza y profundidad en las zonas que interfiriera con áreas de excavación u otros trabajos que pudieran afectar a la línea eléctrica.
- En los trabajos que puedan causar riesgo de electrocución por contacto directo o indirecto con la línea eléctrica, se extremarán los medios para evitar riesgos de picado o rotura de línea.
- Localizada la línea eléctrica subterránea en los planos de servicio se marcará bien con piquetas su dirección y profundidad, o bien utilizando aerosoles de pintura fosforescente. Se verificarán los datos recogidos en los planos de servicio mediante realizando una medición con un detector de campo que indique el trazado y profundidad del conductor eléctrico.
- Cuando se conozca perfectamente el trazado y profundidad de la línea, se podrá excavar con maquinaria hasta 0,5 m de la conducción, y a partir de ahí mediante medios manuales.
- Cuando no se tenga seguridad del trazado y profundidad, se excavará con máquina hasta 1 metro de la línea, y posteriormente se utilizarán medios manuales.
- Una vez descubierta la línea podemos encontrar dos posibilidades; la línea está protegida por un prisma de hormigón, o bien los cables están al aire.
- En caso de existir un prisma de hormigón, continuaremos el trabajo sin realizar ninguna operación de demolición o picado del prisma.
- En caso de estar los cables al aire, paralizaremos los trabajos de forma inmediata, contactaremos con la empresa distribuidora con el objetivo que la línea sea descargada, o bien operarios autorizados y contratados por la empresa distribuidora realicen un aislamiento de seguridad de la línea. Hasta que no se descargue o se aísle la línea eléctrica se evacuará y vallará la zona de trabajo.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Queda prohibido cualquier tipo de trabajo sobre la tubería de gas. Estos quedan reservados a personal autorizado y contratado por la empresa distribuidora de gas.
- Queda prohibido almacenar material sobre el prisma o el cable eléctrico.
- Queda prohibido utilizar el prisma como punto de apoyo para suspender o levantar cargas.
- Queda prohibido utilizar el prisma como punto de apoyo para salir de las zanjas.
- Ante la existencia de una línea eléctrica aérea se colocarán porterías con banderolas de color blanco y rojo que delimiten la altura máxima.
- Ante trabajos en proximidad, se solicitará a la compañía la protección de los cables.

En caso de rotura

- Paralizar todos los trabajos y evacuar ordenadamente la zona de trabajo manteniendo la calma y la serenidad. No tocar ningún conductor eléctrico. En caso que la línea eléctrica haya sido seccionada total o parcialmente por maquinaria de obra pública, el conductor no abandonará la cabina hasta que el suministro haya sido interrumpido.
- Dar aviso a la compañía distribuidora de electricidad y al número de emergencia 112 para que se proceda a cortar el suministro, y si es necesario los bomberos y la policía evacuen las propiedades colindantes y corten el tráfico.
- Acotar zona del siniestro impidiendo que peatones y vehículos estén próximos a él.

5.4.4. Etiquetado de productos químicos

Actualmente, la reglamentación española, basada en la normativa comunitaria, obliga a los fabricantes o distribuidores de productos químicos peligrosos, ya sean sustancias o preparados, a suministrar al usuario profesional información sobre los riesgos que generan los productos. Esta información se suministra a través de:

- El etiquetado obligatorio de los envases de los productos químicos, incluyendo información sobre los riesgos y medidas de seguridad básicas a adoptar.
- Ficha de datos de seguridad de los productos químicos que el proveedor debe poner a disposición del usuario profesional.

Riesgos

EXPLOSIVOS: Pueden explosionar bajo el efecto de una llama, choques, chispas o fricción.

COMBURENTES: Aquellas sustancias o preparados que, en contacto con otros, particularmente los inflamables, originan una fuerte reacción exotérmica.

INFLAMABLES: Aquellas sustancias o preparados que, a temperatura ambiente, pueden originar emisiones de gases con capacidad de entrar en combustión ante una pequeña fuente de ignición (chispas, arcos eléctricos, etc.).

CORROSIVOS: En contacto con tejidos vivos pueden ejercer sobre ellos efectos destructivos.

IRRITANTES: Sustancias o preparados no corrosivos que, por contacto inmediato, prolongado o repetido con la piel o mucosas, pueden provocar una reacción inflamatoria.

PELIGROSOS PARA EL MEDIO AMBIENTE: Aquellos que presentan un riesgo inmediato o diferido para el medio ambiente.

TÓXICOS: Aquellos que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, pueden entrañar riesgos graves, agudos o crónicos para la salud, incluida la muerte.

NOCIVOS: Aquellos que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden causar efectos dañinos para la salud.

Identificación de riesgos en el etiquetado

La etiqueta del envase original de un producto químico peligroso debe disponer de la siguiente información mínima:

- Datos sobre la denominación del producto y, si lo poseen, nº identificación y "etiqueta CEE".
- Datos sobre el fabricante o proveedor.
- Pictogramas e indicaciones del peligro.
- Frases estandarizadas de los riesgos específicos del producto (frases H) y consejos de prudencia (frases P).

La etiqueta es un primer nivel de información, concisa pero clara, que nos aporta la información necesaria para planificar las acciones preventivas básicas.

Ficha de datos de seguridad

La ficha de datos de seguridad es un segundo nivel de información, mucho más completo que la etiqueta. El responsable de la comercialización deberá facilitársela gratuitamente al usuario profesional en la primera entrega o cuando se produzcan revisiones. Las fichas de datos de seguridad deben tener los siguientes apartados:

- Identificación del producto y responsable de su comercialización.
- Composición/información sobre los componentes.
- Identificación de los peligros.
- Primeros auxilios.
- Medidas en la lucha contra incendios.
- Medidas frente a vertidos accidentales.
- Manipulación y almacenamiento.
- Controles de exposición/protección individual.
- Propiedades físicas y químicas.
- Estabilidad y reactividad.
- Informaciones toxicológicas.
- Informaciones ecológicas.
- Consideraciones relativas a la eliminación.
- Informaciones relativas al transporte.
- Información reglamentaria.
- Otras informaciones útiles.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Es recomendable disponer en el lugar de trabajo de todas las fichas de datos de seguridad de los productos utilizados, debiendo estar éstas a disposición de los trabajadores para que puedan consultarlas.

5.5. Organización de Obra y Acopio de Materiales

Según el art10.a) del R.D. 1627/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud, referente a los principios generales aplicables durante la ejecución de la obra, "El mantenimiento de la obra estará en buen estado de orden y limpieza".

Un buen estado de orden supone una organización y planificación de las actividades a ejecutar en la obra. Para ello debería tenerse en cuenta los medios y materiales a emplear, así como los productos necesarios para la ejecución de las actividades previstas. Esto implica:

- Clasificar los materiales y equipos a utilizar.
- Almacenar fuera del área de trabajo el material innecesario.

Un buen estado de limpieza conlleva el acopio, retirada y transporte del material sobrante. A este fin se recomienda la realización de limpiezas periódicas mediante medios mecánicos (si ello es factible), la acumulación del material de desecho en lugares adecuados y la eliminación del mismo lo antes posible. Todo ello aplicado a las distintas fases, tareas y operaciones.

Para elegir el emplazamiento de los puestos de trabajo se deberán tener en cuenta previamente las vías de circulación tanto para peatones, como para vehículos y maquinaria, de modo que se garantice el tránsito seguro a través de ellas. En caso necesario, dichas vías se delimitarán para facilitar la circulación por estas mediante la instalación de vallas, barreras de seguridad rígidas y portátiles, etc.

Del mismo modo se preverán los medios necesarios para el acceso desde las vías antes citadas a los puestos y áreas de trabajo, dotando de vehículos, instalando escalas, escaleras, rampas, pasarelas, plataformas, etc.

Durante la ejecución de la obra deberán mantenerse unas condiciones adecuadas de orden y limpieza con el fin de evitar los frecuentes accidentes que se producen en ausencia de aquellas.

Como normas generales de organización en obra y de acopio de los materiales se seguirán las siguientes:

- Las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la obra deberán estar libres de obstáculos.
- Se debe establecer y delimitar una zona de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar de almacenamiento y acopio de materiales inflamables y combustibles (gasolina, gasoil, aceites, grasas, etc.,) en lugar seguro fuera de la zona de influencia de los trabajos.
- Siempre que existan interferencias entre los trabajos y las zonas de circulación de peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos.
- En previsión de trabajos en horas nocturnas o con condiciones atmosféricas adversas, se establecerá un sistema de iluminación provisional de las zonas de trabajo y de paso.
- Todo el material, así como las herramientas que se tengan que utilizar, se encontrarán perfectamente almacenadas en lugares preestablecidos y confinadas en zonas destinadas para ese fin, bajo el control de persona/s responsable/s.

- Se comprobará diariamente que están bien colocadas, y sólidamente afianzadas todas las protecciones colectivas.

5.6. Oficios

La mano de obra directa prevista la compondrán trabajadores de los siguientes oficios:

- Jefes de Equipo, Mandos de Brigada.
- Montadores de estructuras metálicas, de equipos auxiliares de equipos e instalaciones eléctricas.
- Gruistas y maquinistas.
- Ayudantes.

La mano de obra indirecta estará compuesta por:

- Jefes de Obra.
- Técnicos de Ejecución / Control de Calidad / Seguridad / Medio Ambiente.
- Encargados.
- Administrativos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

6. Prevención de Riesgos Profesionales

6.1. Protecciones Individuales

Todo el material de protección al que se hace referencia estará homologado con la marca CE.

Durante el acceso es imprescindible disponer como mínimo de la siguiente equipación homologada según la legislación aplicable en el lugar donde sea la instalación.

- Casco de seguridad con barbuquejo.
- Guantes de protección mecánica.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de protección mecánica.

Durante el acceso además de llevar la equipación anterior será imprescindible disponer como mínimo de los siguientes equipos de protección, homologados según la legislación aplicable en el lugar donde esté instalado la línea:

- Arnés anticaídas.
- Dos cabos de seguridad elásticos de longitud máxima de 2 m; cada uno con absorbedor de energía, 2 ganchos de seguridad de gran apertura, en un extremo y en el otro extremo un mosquetón de seguridad.
- Dispositivo anticaídas deslizante compatible con la línea de vida instalada
- Botas de seguridad (protección frente a riesgos eléctricos, mecánicos y con suela antideslizante) acordes a la operación a realizar.
- Ropa adecuada al trabajo a realizar y a las condiciones climatológicas.
- Medio de comunicación con el exterior (radio, teléfono móvil en caso de disponibilidad de cobertura…).

Arnés anticaídas	Cabos de anclaje	Gancho de gran apertura

Anticaídas SKC H04 (líneas de vida SOMAIN)	Sistema de comunicación fiable

En determinadas circunstancias, en función del trabajo y del riesgo derivado, pueden requerirse otros equipos de protección individual como, por ejemplo:

- Cinturón retráctil para trabajos en plano horizontal o cuando la altura de trabajo con respecto al suelo sea inferior a 4,35 m.
- Sistema de bloqueo de componentes eléctricos LOTO.
- Frontal luminoso.
- Protección auditiva.
- Pantalla facial de policarbonato.
- Gafas de protección química.
- Evacuador/rescatador de Emergencia.
- Mascarilla de partículas.
- Mascarilla de vapores.
- Guantes dieléctricos (adecuados a la tensión del centro de transformación a manipular).
- Alfombrilla / Banqueta Aislante.
- Triángulo de rescate.
- Cinta de anclaje EN-795 Clase B.
- Anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible ASAP B71 EN-353-2.
- Chaleco de alta visibilidad.

Cinturón Retráctil	Dispositivos de bloqueo	Frontal luminoso

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Evacuador / Rescatador de emergencia	Mascarilla de partículas	Mascarilla de gases y vapores

Guantes dieléctricos	Alfombrilla o banqueta	Triangulo de emergencia
		

Cinta de anclaje EN-795 Clase B	Línea de Seguridad Horizontal	Anticaídas A SAP B71

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Chaleco reflectante	Línea de anclaje flexible
	

Además de las revisiones reglamentarias, cada usuario es responsable de revisar el correcto estado de sus EPIS antes de cada uso, prestando especial atención a equipos anticaídas y fechas de caducidad de los distintos elementos. Cualquier equipo que no esté en condiciones debe desecharse para su uso inmediatamente.

6.2. Protecciones Colectivas

- Pórticos protectores para tendidos eléctricos aéreos y pasos inferiores.
- Vallas de limitación y protección.
- Señales de tráfico.
- Señales de seguridad.
- Carteles informativos.
- Cintas de balizamiento.
- Balizas luminosas.
- Tapas para pequeños huecos y arquetas mientras no dispongan de una definitiva.
- Topes para desplazamiento de camiones.
- Redes.
- Soportes y anclajes de redes.
- Tubo de sujeción cinturón de seguridad.
- Anclajes para tubo.
- Barandillas, en andamios y zonas de trabajo con posibles caídas al vacío. (Obras de fábrica).
- Extintores para almacenes, locales, zonas con combustibles, etc.
- Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas.
- Puestas a tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto máquinas de doble aislamiento.
- Válvulas antirretroceso para equipos de soldadura oxiacetilénica.
- Transformadores de seguridad a 24 V para trabajos con electricidad en zonas húmedas o muy conductoras y recintos cerrados (tanques).
- Riego de las zonas donde los trabajos generen polvo.
- Semáforo en puntos conflictivos.
- La señalización no deberá considerarse una medida sustitutoria de las medidas técnicas y organizativas de protección colectiva y deberá utilizarse cuando mediante estas últimas no haya sido posible eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- El Plan de seguridad y salud de la obra se incorporará el Plan de tráfico, basándose en el TRAFFIC MANAGEMENT PLAN (PLAN DE GESTIÓN DE TRÁFICO) del P.81.02 Gestión de la seguridad y salud en proyectos constructivos de la empresa FORESTALIA.
- Cuando para la ejecución del proyecto coexistan dos contratas principales o más, éstas deberán exponer sus Planes de Tráfico con el fin de unificar criterios y atender únicamente a una instrucción. Se generará un único documento entre las organizaciones participantes utilizando los criterios que sean más restrictivos en caso de duda y en el que se especifique quien se hace responsable del mantenimiento de viales y señalización de seguridad.
- La señalización cumplirá el apartado de PROTECCIONES COLECTIVAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES de este Estudio de Seguridad y Salud.
- Los principios básicos que debe cumplir la señalización en obra serán:
  - Claridad.
  - Sencillez.
  - Uniformidad.
  - Justificación y credibilidad.
  - Actualización, acorde con la evolución de la obra.
  - Supresión, una vez finalizada la afección.
- La señalización es una técnica preventiva para recordar y promover:
  - La prohibición de adoptar comportamientos inseguros susceptibles de provocar peligros.
  - La obligación de seguir un procedimiento y de los equipos de protección.
  - La presencia de un peligro, que puede exponer al operario a un riesgo.
  - Las indicaciones para casos de salvamento o de socorro.
  - Las informaciones de interés para la localización de componentes y equipos.
- Los criterios de instalación para implantar señalización son:
  - Instalación en lugares visibles.
  - Ubicación a la derecha del conductor, y antes de la zona afectada.
  - La señalización que entre en contradicción con la señalización de obra deberá ser retirada o tapada.

6.3. Recurso Preventivo

6.3.1. Designación recurso preventivo para fase de ejecución de obras

En base al cumplimiento de la normativa vigente en lo relativo a la designación y presencia de recurso preventivo en las obras de construcción (art. 32 bis Ley 31/1995, art. 22 bis R.D. 39/1997, R.D. 1627/1997 y R.D. 604/2006), se deberá tener en cuenta de manera muy especial lo siguiente:

Disposición adicional única. Presencia de recursos preventivos en obras de construcción (Añadido por R.D. 604/2006).

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada contratista prevista en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales se aplicará a las obras de construcción reguladas en este real decreto, con las siguientes especialidades:

1. El plan de seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos.

2. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas.

3. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta función deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 de este real decreto.

Por tanto, con carácter previo al inicio de la ejecución de la obra, cada contratista deberá designar a una persona como Recurso Preventivo, que cumplirá con las funciones y obligaciones descritas en la legislación vigente.

6.3.2. Identificación del recurso preventivo

Los recursos preventivos deben ser identificables por el resto de los trabajadores portando una identificación visual diferenciable, pudiendo ser un chaleco reflectante de color diferente al de la indumentaria de trabajo, casco de color diferente o sistema equivalente de igual visibilidad, en todo caso con rotulación de la función que ostenta.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

6.3.3. Presencia de recursos preventivos

- **Actividades Generales:**

	RECURSO PREVENTIVO
Seguridad Vial y Transporte de Material	No
Trabajos con Cesta	Sí
Energización/Descargo Centro Transformador AEG	Sí
Trabajos Verticales	Sí
Uso Elevadores y Helpers	No
Plataformas Elevadoras Colgantes	Sí
Puesta en Marcha	Sí
Descarga, Acopio e Izado de Material	Sí
Operación Remota AEG	No
Operaciones con exposición a agentes químicos peligrosos	- Operaciones que impliquen la exposición a agentes químicos peligrosos que puedan representar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores debido a sus propiedades físico-químicas, químicas o toxicológicas. - En las operaciones en las que, dada la insuficiencia o ineficacia de las medidas de prevención y/o protección, no se garantice el control del riesgo higiénico y se pueda reducir o eliminar el riesgo mediante unas pautas de actuación prefijadas y/o con la utilización de unos equipos y condiciones de trabajo establecidas, no siendo admisibles desviaciones respecto a lo previsto, deberá asignarse la presencia de Recursos Preventivos durante el desarrollo de los trabajos

	RECURSO PREVENTIVO
Montaje de equipos de elevación de personas	- Montaje y manejo de plataformas elevadoras colgantes, plataformas elevadoras móviles sobre chasis y cestas acopladas a grúas: durante el montaje de estos equipos de trabajo, será necesaria la presencia de un Recurso Preventivo. - Uso de plataformas elevadoras colgantes, plataformas elevadoras móviles sobre chasis y cestas acopladas a grúas: para la utilización de estos equipos de trabajo es necesaria la presencia de un recurso preventivo.
Trabajos con riesgo de caída en altura	- Trabajos con riesgo de caída de altura cuya protección del trabajador no pueda ser asegurada mediante protecciones colectivas, siendo necesaria la utilización de equipos de protección individual. No se entiende como tal, dados los elementos de protección colectiva de los que está provisto el aerogenerador: el ascenso/descenso por escalera de servicio del aerogenerador, el uso de polipasto, trabajos en plataformas intermedias de la torre y trabajos desde la escalera de servicio. **En aquellos trabajos con riesgo de caída de altura desde más de 6 metros, deberá asignarse la presencia de** Recursos Preventivos durante el desarrollo de los mismos. p.ej. salida al exterior de la góndola. - Trabajos verticales: técnicas para trabajar en altura que se basan en la utilización de cuerdas, anclajes y aparatos de progresión para acceder a objetos naturales, subsuelo, construcciones, junto con todos los accesorios incorporados a las mismas para la realización de algún tipo de trabajo. Para la realización de estos trabajos será necesaria la existencia de un Recurso Preventivo.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Trabajos en caliente	- En las operaciones con generación de calor, producción de chispas, llamas o elevadas temperaturas en proximidad de fibra, será necesaria la existencia de un Recurso Preventivo. - En las operaciones con generación de calor, producción de chispas, llamas o elevadas temperaturas en proximidad de líquidos o gases inflamables, será necesaria la existencia de un Recurso Preventivo.
Operaciones con equipos de trabajo automotores	- Durante la realización de operaciones con equipos de trabajo automotores que impliquen ejecutar maniobras, especialmente de retroceso, en condiciones de visibilidad insuficiente, o cuando concurra en un espacio limitado la interacción de diversa maquinaria automotora con trabajadores a pie, será necesaria la existencia de un Recurso Preventivo y de un Coordinador de la Operación, conocedor de las señales de maniobra y que mantenga continua comunicación por walkie-talkies con los conductores de los vehículos. Dichas funciones podrán ser realizadas por la misma persona.
Operaciones con equipos de elevación de cargas	- Operaciones con grúas móviles autopropulsadas: durante la realización de operaciones en las cuales sea necesaria la utilización de equipo de elevación de cargas, será necesaria la presencia de un Jefe de Maniobra y de un Recurso Preventivo, que podrán ser la misma persona. - En las operaciones de elevación de cargas en las que dos o más equipos de trabajo deban elevar la carga simultáneamente será necesaria la presencia de un Jefe de Maniobra y de un Recurso Preventivo, que podrán ser la misma persona

6.3.4. Presencia obligatoria en obra de más de un trabajador

Debido a la situación aislada de los trabajos a realizar y para asegurar una rápida actuación en caso de emergencia o situación de enfermedad de cualquier trabajador, será obligatoria la presencia en obra siempre de un mínimo en total de 3 trabajadores.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 20240114S. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

7. Normas de Actuación en relación con Líneas Eléctricas

7.1. Líneas Eléctricas Aéreas

Debe tenerse en cuenta que las líneas eléctricas aéreas podrán plantear afección con todas aquellas actividades que se desarrollen en su proximidad. Por este motivo, se plantea el siguiente protocolo de trabajos en el entorno de líneas eléctricas aéreas:

Previo al inicio de trabajos en el entorno de líneas eléctricas (cruzamientos) redactará un anexo al Plan de Seguridad y Salud, teniendo en cuenta las distancias de seguridad, indicadas en la tabla siguiente:

A continuación, se presenta la tabla del R.D. 614/2001, donde se fijan las distancias de proximidad.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

DISTANCIAS DE PROXIMIDAD SEGÚN R.D. 614/2001

Un	DPEL-1	DPEL-2	DPROX-1	DPROX-2
1	50	50	70	300
3	62	52	112	300
6	62	53	112	300
10	65	55	115	300
15	66	57	116	300
20	72	60	122	300
30	82	66	132	300
45	98	73	148	300
66	120	85	170	300
110	160	100	210	500
132	180	110	330	500
220	260	160	410	500
380	390	250	540	700

Un	DPEL-1	DPEL-2	DPROX-1	DPROX-2
Tensión nominal de la instalación (kV.).	Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de sobre tensión por rayo (cm.).	Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo de sobre tensión por rayo cm.	Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo cm.	Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que están o se sobrepasa durante la realización del mismo cm.

Zona de peligro o zona de trabajos en tensión: Espacio alrededor de los elementos en tensión en el que la presencia de un trabajador desprotegido supone un riesgo grave e inminente de que se produzca un arco eléctrico, o un contacto directo con el elemento en tensión, teniendo en cuenta los gestos o movimientos normales que puede efectuar el trabajador sin desplazarse. Donde no se interponga una barrera física que garantice la protección frente a dicho riesgo, la distancia desde el elemento en tensión al límite exterior de esta zona será la indicada en la tabla.

Zona de proximidad: espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde la que el trabajador puede invadir accidentalmente esta última. Donde no se interponga una barrera física que garantice la protección frente al riesgo eléctrico, la distancia desde el elemento en tensión al límite exterior de esta zona será la indicada en la tabla.

Las distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación lineal.

7.2. Paralelismos con Líneas Eléctricas

Determinadas situaciones de interferencia con líneas eléctricas pueden implicar que las actividades se desarrollen en paralelo al servicio, sin que se den puntos de cruce bajo el mismo. Estas situaciones se resolverán señalizando mediante malla naranja de tipo stopper una zona de seguridad determinada por la proyección horizontal sobre el terreno del conductor más cercano a la zona objeto de los trabajos, más una distancia igual a Dprox-2. De esta manera, el recurso preventivo que vigile el desarrollo de los trabajos comprobará que los equipos empleados durante los mismos en ningún caso invaden la zona de seguridad establecida. Por tanto, se prohibirá que en la zona delimitada se ejecute actividad alguna que implique el

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 20240114S. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCÍA

empleo de medios mecánicos. En caso contrario, se entendería este supuesto como el de cruce con líneas eléctricas, y resultaría por parte de aplicación lo establecido en los apartados anteriores.

7.3. Interferencias con Líneas Eléctricas Enterradas

En principio, no se prevé que durante la ejecución de las actividades objeto de este proyecto, se puedan dar interferencias con conducciones eléctricas enterradas. En todo caso, si éstas finalmente se dieran, los trabajos en cuestión se ejecutarán conforme al siguiente procedimiento de trabajo.

7.3.1. Cruces con líneas eléctricas subterráneas

Para empezar, se realizarán las correspondientes gestiones para conseguir el descargo de la línea eléctrica. En caso de que no sea posible el descargo o existan dudas razonables sobre el corte de tensión efectuado por la Compañía Eléctrica o particular propietario de la línea eléctrica (indefinición del comienzo y fin del descargo, ausencia de justificación documental sobre la forma de realización del descargo, etc.) se considerará que a todos los efectos la línea sigue en tensión. Llegados a este punto, pueden darse dos posibilidades:

A) Que se conozcan con exactitud tanto la tensión, profundidad, trazado, como el sistema de protección de la línea.

Entonces se podrá excavar mecánicamente con una retrocargadora dotada de un cazo de limpieza, hasta una profundidad aproximada de 30-40 cm., eliminando así la capa superficial del terreno. Posteriormente se seguirá cavando mediante herramientas manuales aislantes, hasta acceder a la protección de la conducción eléctrica (bien fábrica de ladrillo, tubo, o la cubierta aislante en caso de cubrición con arenas o tierras), la cual indica que a 20 cm. aproximadamente está ubicado el tubo corrugado en cuyo interior se encuentra la línea eléctrica enterrada.

Tras alcanzarse mediante medios manuales el tubo corrugado que alberga la línea eléctrica, se prohibirá que se empleen medios mecánicos (tanto durante la ejecución de las actividades -montaje de tubería, etc.- como más tarde durante el tapado de la excavación) que puedan invadir una zona de seguridad cifrada en al menos la Dprox-1 establecida en función de la tensión de la línea eléctrica por el R.D. 614/2001.

Durante la ejecución de estos trabajos no se generará ningún tipo de afección para con la conducción eléctrica. De este modo, en el caso de que por ejemplo se debiera instalar tubería bajo el interior de la misma ésta sería introducida en el interior de la zanja a distancia suficiente de la línea eléctrica, al menos la Dprox-1 indicada, y sería posteriormente empujada de tal manera que en ningún caso ninguna máquina golpeara a la misma durante la ejecución de los trabajos. Del mismo modo, la excavación mediante medios manuales se efectuaría hasta alcanzar la cota necesaria con el fin de permitir que el tubo deslice bajo la conducción eléctrica sin ponerla en riesgo o afectarla en ningún momento. En todo caso, antes del inicio de los trabajos en proximidad de la línea eléctrica se analizarán desde el punto de vista preventivo los procedimientos de trabajo necesarios para evitar cualquier tipo de afección para con las conducciones eléctricas enterradas, de manera que, si se modificaran las previsiones definidas en el presente documento se actualizaría su contenido mediante nuevos anexos al Plan de Seguridad, que serían aprobados siempre de forma previa al inicio de las actividades.

B) Si no se conociera con exactitud la localización de la línea eléctrica

(en los parámetros anteriormente indicados) se solicitará a la Compañía Eléctrica que con un detector de campo defina las coordenadas de trazado de la línea en la zona a operar.

Una vez localizada con precisión la línea se procederá conforme a lo previsto en el punto anterior.

Tanto en una como en otra situación resultará obligado el uso de protecciones individuales específicas para el riesgo de contacto eléctrico: Guantes dieléctricos adecuados a la tensión de la línea, protegidos con guantes de trabajo de cuero, casco, protección ocular y calzado de seguridad aislante.

7.3.2. Paralelismos con líneas eléctricas enterradas

Pueden darse nuevamente dos posibilidades en función de que se conozca con absoluta precisión la tensión, profundidad, traza y sistema de protección de la línea eléctrica.

Si dichos valores fueran conocidos conforme a lo establecido, se delimitaría mediante malla naranja una zona de seguridad del lado de la línea eléctrica en el que se ejecuten posteriormente los trabajos de excavación en zanja, montaje de tubería y tapado de las excavaciones. Además, dicha zona se señalizará mediante carteles de riesgo de contacto eléctrico, impartiéndose a todos los operadores de maquinaria de movimiento de tierras las debidas instrucciones en el sentido de prohibir su actividad en el perímetro señalizado y delimitado.

Dicha zona se seguridad delimitada mediante la malla naranja se definirá a una distancia de la línea eléctrica igual a la Dprox-1 que determina el R.D. 614/2001 en función de la tensión de la línea. Sólo se retirará la señalización dispuesta en el tajo hasta que conforme avancen los trabajos cese el riesgo de contacto eléctrico.

En el caso de que dichos valores no fueran conocidos se usarán equipos especiales de detección para realizar el levantamiento de la línea eléctrica y conocer con exactitud su profundidad y trazado. Los equipos que se empleen en estos trabajos de detección estarán perfectamente calibrados con el objeto de garantizar la eficacia en la detección.

Una vez definida la localización exacta de la línea se actuará de acuerdo con lo previsto en el punto anterior.

Además, se indica que todos los trabajos que se realicen en proximidad de líneas eléctricas enterradas serán vigilados por un recurso preventivo durante su ejecución, y en presencia de un trabajador autorizado de acuerdo con el contenido del R.D. 614/2001.

7.4. Medidas de Emergencia en Caso de Contacto con una Línea Eléctrica

7.4.1. Normas para el conductor

Permanecerá en la cabina y maniobrará haciendo que cese el contacto. Alejará el vehículo del lugar haciendo que nadie se acerque a los neumáticos que permanezcan hinchados.

Si no es posible cesar el contacto ni mover el vehículo permanecerá en la cabina indicando a todas las personas que se alejen del lugar, hasta que le confirmen que la línea ha sido desconectada. Si el vehículo se ha incendiado y se ver forzado a abandonarlo podrá hacerlo:

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Comprobando que no existen cables de la línea caídos en el suelo o sobre el vehículo en cuyo caso lo abandonará por el lado contrario.
- Descenderá de un salto de forma que no toque el vehículo y el suelo al mismo tiempo. Procurará caer con los pies juntos y se alejará dando pasos cortos, sorteando sin tocar los objetos que se encuentren en la zona.

7.4.2. Normas para las personas presentes

Se alejarán del lugar, no intentando socorrer de inmediato a los accidentados si los hubiera.

Si el contacto con la línea persiste, o se ha roto algún cable, avisarán a la Compañía Eléctrica para que desconecte la línea. Si hay accidentados solicitarán asistencia médica al número de emergencia 112.

7.4.3. Auxilio a los accidentados

- Únicamente cuando el contacto con la línea haya cesado. Si hay cables caídos cerca del accidentado, sólo cuando la compañía eléctrica la haya desconectado.
- Aunque aparentemente la corriente haya cesado (al no apreciarse chisporroteos en los cables), volverá a aparecer al cabo de pocos minutos, ya que automáticamente las líneas vuelven a conectarse después de un fallo.

7.5. Afección sobre Líneas Eléctricas

Debe tenerse en cuenta que las líneas eléctricas aéreas podrán plantear afección con todas aquellas actividades que se desarrollen en su proximidad. Por este motivo, se plantea el siguiente procedimiento de trabajos en el entorno de líneas eléctricas aéreas:

7.5.1. Definición

Montaje de protecciones sobre líneas de alta tensión por medio de grúas, para realizar posteriores labores de tendido de conductores de las líneas eléctricas aéreas, así como el transporte y acopio de los materiales y herramientas necesarias para la realización de estos trabajos.

Las protecciones se colocarán de forma que no produzcan un aumento de riesgo para los trabajadores que lo realicen, estando estos autorizados y formados específicamente para estos trabajos, con los EPIS y con los medios adecuados para evitar el riesgo eléctrico.

7.5.2. Medios humanos

Un equipo formado por el personal más idóneo, formado y autorizado, que permita realizar los trabajos de instalación de protecciones sobre líneas de alta tensión a cruzar durante el nuevo tendido de conductores, cables de tierra y fibra óptica, compuesto por un Encargado y una brigada de trabajadores.

Con presencia de recurso preventivo durante la ejecución de los trabajos, tantos como tajos abiertos para la realización de los trabajos.

7.5.3. Equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares

- Cuerdas.
- Estrobos de nylon para diferentes pesos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Tiraderas cables de acero.
- Bloques de hormigón.
- Palos de madera.
- Tráctel 1.500 kg.Pull - lift de 6.000, 3.000, 1.500 y 750 kg.
- Porterías metálicas.
- Arcas de herramientas.
- Grúa autopropulsada.
- Máquina de freno y cabrestante.
- Camión pluma.
- Pintillas, juego de llaves, palancas y punteros.
- Cables de acero.

7.5.4. Preliminares

- Informar a las personas designadas, de los trabajos a realizar en la instalación.
- Identificar la zona de la instalación donde se ejecutan los trabajos. Y señalización de la zona de seguridad la cual no se podrá invadir según R.D. 614/2001
- El Encargado considerará sobre el terreno, todos aquellos factores que puedan condicionar la ejecución del trabajo, características y estado de la instalación, particularidades del entorno, condiciones atmosféricas desfavorables, etc.
- El Encargado reunirá al Equipo de Trabajo para analizar el Procedimiento o los Procedimientos de trabajo a aplicar, así como cualquier otra circunstancia que se haya detectado en la inspección preliminar de la instalación.
- Determinar el lugar en que se deben de situarse los materiales y herramientas y hacer su acopio.
- Revisar las herramientas y equipos antes de su utilización.
- Inspección visual del equipo de protección individual y colectivo, para evitar el riego eléctrico.
- Delimitar materialmente el área afectada por los trabajos.

Los vehículos, camiones o maquinaría, los materiales y las herramientas no deberán situarse nunca debajo **de la zona donde se desarrollan los trabajos y su posible zona de influencia. NUNCA SE PODRÁ INVADIR LA DPROX2.**

7.5.5. Secuencia de trabajo

Transporte y acopio de materiales

Para el transporte, carga y descarga de materiales y herramientas a emplear en las protecciones, se utilizarán vehículos, camiones, grúa autopropulsada y helicóptero, en lugares de difícil acceso.

Estarán prohibidos los acopios bajo las líneas eléctricas, y en todo momento se seguirán las medidas preventivas establecidas en este documento se sobre acopios, destacando la prohibición de dejar acopios inestables, y sin calzar o estabilizar según lo que especifique el fabricante.

Protecciones en cruzamientos

En los cruzamientos con líneas eléctricas de alta tensión, antes del inicio del tendido del piloto, se protegerán adecuadamente para impedir que la posible caída de los cables pueda producir daños,

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

permitiendo al mismo tiempo el paso por las vías de comunicación sin interrumpir la circulación. Los permisos de cruzamiento serán solicitados a los organismos afectados con antelación suficiente para realizar dichos cruzamientos, atendiendo las exigencias que impongan los organismos competentes o propietarios en cuanto a horarios y sistemas de seguridad exigidos por estos, los cuales deberán estar recogidos en el plan de seguridad y salud.

Todos los cruzamientos a realizar, deberán protegerse de la forma más segura teniendo en cuenta la orografía del terreno, para lo cual en líneas de alta tensión por encontrarse a gran altura del suelo y en algunos casos de difícil acceso se realizará por medio de protecciones instaladas con grúas o protecciones instaladas con helicóptero (tendido de cuerda aislantes por medio de helicóptero), con elementos que aseguren su función y estabilidad.

Los cruzamiento con líneas de alta tensión en servicio, se realizarán siempre con el estricto cumplimiento de los procedimientos preventivos vigentes, contemplándose los riesgos inherentes en el correspondiente Plan de Seguridad.

Método operativo

Las protecciones serán instaladas con grúas o con helicóptero en los cruzamientos con líneas de alta tensión. Serán utilizadas y colocadas de forma que cumplan los reglamentos vigentes para los servicios cruzados.

Los trabajos de tendido sobre líneas de alta tensión, se realizarán con dicha línea en servicio sin corte de tensión, por lo cual previamente se solicitará al centro de control correspondiente y propietario de la línea, su puesta en Régimen Especial de Explotación REEX (con anulación de reenganches), tras obtener dicha autorización por escrito con antelación suficiente a la planificación de los trabajos, desde obra se contactará telefónicamente con el centro de control informando del inicio de los trabajos.

Se prestará especial atención a todos los elementos de trabajo empleados durante el tendido sobre líneas de alta tensión, ya que al encontrarse ésta en servicio, los trabajos de tendido se realizarán en proximidad a elementos en tensión, con lo cual se colocarán todos los equipos utilizados a tierra.

El tendido de cables consiste en desplegar los mismos a lo largo de la línea, pasándolos por poleas situadas en los apoyos y las poleas, las cuales se colocarán a la altura de fijación de los cables, se realizarán con tensión mecánica controlada, utilizando un equipo de tendido adecuado compuesto por cabrestante, máquina de frenado, poleas, pilotos, etc.

De la cuerda piloto irá cogida a un cable piloto y este al conductor a tender, una vez llegue el piloto a la máquina de freno, comenzará el tendido del conductor. En éste momento, el conductor discurrirá por las poleas cerradas, que impedirán que se produzca cualquier descenso hasta los conductores de la líneas de alta tensión.

Cuando el conductor llegue a la máquina de tiro, se pararán las máquinas y se asegurará mediante doble rana de seguridad. Una vez asegurado, se sacará de las bobinas el bucle de cable necesario para llegar al apoyo.

En la punta del bucle se hará la grapa de amarre y se colocará en su lugar definitivo en las crucetas del apoyo.

Acto seguido, se quitarán las ranas de sujeción y se tensará el conductor hasta aproximarlo a su flecha de regulación, proceso que se repetirá hasta haber tendido todos los conductores y cables de tierra y fibra óptica.

Tanto el cabrestante como el freno deberán ser anclados sólidamente al terreno para que no se desplacen ni muevan en las peores condiciones de funcionamiento.



Protecciones con Grúas

Los trabajos de instalación de protecciones sobre líneas de alta tensión con grúas, se harán según la accesibilidad del terreno con una o dos grúas autopropulsadas y equipadas con cesta y una polea, la cual se emplazará en el punto de cruzamiento de la línea a cruzar de alta tensión y entre los apoyos a realizar el nuevo tendido de la línea en construcción, siempre con la línea en REEX.

Por medio de las grúas equipadas con cesta, un operario hará pasar una cuerda piloto aislante desde la polea colocada en el apoyo de inicio por la polea situada en la grúa, hasta la polea de la otra grúa donde otro operario, llevará la cuerda piloto aislante a la polea colocada en el apoyo final del cruzamiento a realizar. Se tendrá que poner los medios y protecciones adecuadas para evitar que la cesta entre en la zona de seguridad (según el R.D. 614) de la línea eléctrica en tensión.

a) Una vez pasada la cuerda aislante por las poleas situadas entre ambos apoyos y la polea situada en la grúa, se procederá a iniciar los trabajos de tendido.
Las poleas estarán cerradas evitando así que durante el tendido de cables, estos puedan desempolearse y caer sobre la línea de alta tensión.
b) También se podrá realizar, una vez pasada la cuerda aislante por las poleas situadas entre ambos apoyos y la polea situada en la grúa, el tendido de una tiradera de acero sobre la cual se instalarán unas protecciones a modo de cunas, las cuales se unirán con las tiraderas por medio de mosquetones y aprieta hilos, a una distancia mínima entre ellas, que evite la caída o descenso durante el tendido de cables sobre el punto de cruzamiento, retirando de la zona las grúas utilizadas durante el tendido.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Durante el proceso de tendido, un operario colocado en el punto de cruzamiento y equipado con emisora, estará en contacto permanente con las máquinas de tendido (cabrestante y freno), verificando que se realiza correctamente y que se guarda en todo momento la distancia de seguridad con el elemento de cruce.

Si la orografía del terreno lo permite se instalarán sobre las grúas una tiradera a modo de protección en X, sobre la línea de alta tensión.

Durante los trabajos a realizar, se evitarán actuaciones que puedan perjudicar a la avifauna y medio ambiente, manteniendo limpias las zonas de trabajo.

Para los trabajos de elevación de personal dentrode una cesta con una grúa será necesario seguir las siguientes indicaciones y medidas preventivas:

- Primeramente se deberá contar con la autorización por parte de la autoridad competente, según establece el punto 3ª del apéndice N de la Guía Técnica para la evaluación y prevención de riesgos relativos a la utilización de Equipos de Trabajo, en virtud de lo establecido en la disposición final 1ª del R.D. 1215/97.
- Los trabajos deberán estar supervisados por el Recurso Preventivo nombrado para ello previamente.
- Se comprobará que se impide la caída libre de la cesta, garantizando el correcto estado de los dispositivos anticaídas instalados por la posibilidad de fallo.
- Siempre es necesario conocer el contenido de las instrucciones de cada equipo en concreto.
- Se suspenderán los trabajos si se superan las velocidades de viento que indiquen las instrucciones del fabricante o la autoridad laboral, siempre se adoptará la más restrictiva.
- Para la utilización de este tipo de equipos los operadores tendrán más de 18 años y contarán con la autorización por parte del empresario para la utilización del equipo, autorización emitida tras una prueba práctica de la utilización del equipo.
- El número de operadores que deben utilizar la máquina, estableciéndose un mínimo de dos trabajadores.
- Se considerarán los condiciones del entorno relativas al estado de la superficie de apoyo, inclinación de la superficie, trabajos en presencia de viento, distancias servicios tales como líneas de alta tensión. Todas estas limitaciones quedan definidas en los manuales del fabricante en base a las especificaciones técnicas que marca el fabricante.
- Entre los riesgos identificados se destaca el riesgo de caída de altura estableciéndose como obligatorio para el caso de cestas telescópicas la utilización por parte de los operadores de arnés de seguridad amarrado a un punto instalado en la plataforma para este fin.
- Entre otras de las medidas destinadas a evitar el riesgo de caída de altura se destaca la prohibición de utilizar escaleras o elementos para aumentar la altura sobre la superficie de la plataforma, así como la prohibición de utilizar las barandillas como acceso a la plataforma y la prohibición de subirse a las barandillas cuando la plataforma está en elevación.
- Verificaciones generales destinadas a la comprobación previo a la utilización, de ese modo se ha de comprobar la existencia del manual de instrucciones en el habitáculo existente en la máquina para este fin, la existencia de las etiquetas que advierten de los riesgos, igualmente se han de

comprobar de los niveles de líquidos (aceite, líquido de frenos), así como se ha de comprobar visualmente el equipo con el objeto de detectar piezas averiadas o mal instaladas.

- Se ha de tener en cuenta que en todos los equipos de trabajo existe una placa en la que están grabadas las especificaciones indicadas anteriormente, así como la carga máxima admisible del equipo.

Trabajos de acabado

Una vez finalizadas y atirantas las protecciones instaladas, se dejarán correctamente señalizadas y delimitadas.

Previo al inicio de los trabajos se revisará el terreno y el lugar de acopio de maquinaria y bobinas para garantizar su estabilidad.

Se colocará la máquina de tiro y freno sobre una malla equipotencial colocada a tierra en sus cuatro extremos y unidas a su vez a la propia maquinaría mediante latiguillo de cobre. Se dispondrá un perímetro señalizado de al menos 1,5 m en torno a dicha malla con sendas alfombras aislantes en las zonas de acceso a su interior de 2 m de longitud mínima.

Protección sobre líneas de alta tensión con Grúas

7.5.6. Identificación de riesgos

- Caída a distinto nivel durante el ascenso, descenso de trabajos en altura.
- Riesgos a terceros por intromisión de personas en las zonas de trabajo.
- Caída al mismo nivel al caminar por la obra.
- Atropellos, golpes o accidentes de tráfico por vehículos en obra o in itinere.
- Desprendimientos de cargas suspendidas.
- Agresiones de animales o insectos.
- Cortes, golpes y choques con objetos.
- Estrés térmico (frío/calor).
- Atrapamiento por vehículos, máquinas o equipos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Quemaduras, contactos térmicos.
- Sobre esfuerzos, malas posturas o manejo de cargas pesadas.

7.5.7. Medidas preventivas

Previo al inicio de trabajos en el entorno de líneas eléctricas y en el caso de que se considere necesario por la imposibilidad de la aplicación del procedimiento anteriormente expuesto, se redactará un anexo al Plan de Seguridad y Salud, basado en la elaboración de un estudio de gálibos de las líneas eléctricas aéreas concretas, mediante el cual se identifiquen las alturas de las líneas y el alcance de las máquinas que se vayan a emplear, todas ellas en la situación más desfavorable. Y se propondrán las medidas de seguridad y los procedimientos de trabajo a realizar.

Una vez conocidos los márgenes existentes respecto de la distancia de proximidad Dprox-2 (que se concretará a partir de los datos que recoge el R.D. 614/01 en función de la tensión de las líneas eléctricas), el estudio de gálibos integrará las medidas oportunas para garantizar que en la situación más desfavorable ninguna máquina invada la distancia de afección establecida (uso de resguardos, uso de limitadores de gálibo en la maquinaria, empleo de equipos de inferiores dimensiones, etc.).

Previamente al inicio de los trabajos se realizará una comprobación de la altura de las líneas eléctricas y del alcance de la maquinaria, de forma que se acredite la correspondencia entre el contenido del estudio de gálibos y la realidad de la obra en el momento de la ejecución (como se ha establecido, pueden registrarse variaciones debidas a múltiples factores, como el descenso de los conductores por dilatación a elevadas temperatura...).

Una vez conocida la diferencia entre la altura de la línea eléctrica y la de la maquinaria (como se ha dicho, ambas en su posición más desfavorable) y el valor de la Dprox-2 (establecida en función de la tensión de las líneas por el R.D. 614/01), se podrán dar dos circunstancias:

> **a)** Que la primera sea mayor que la segunda, y entonces podrán realizarse las actividades sin la necesidad de incorporar medidas complementarias (con la excepción de lo que se comentará más adelante en relación a la señalización del riesgo eléctrico, la necesaria coordinación de actividades empresariales, la presencia de los recursos preventivos del contratista, etc.).
> **b)** En caso contrario el citado anexo al Plan de Seguridad integrará las medidas oportunas para garantizar que en la situación más desfavorable ninguna máquina invada la Dprox-2 establecida. En este sentido, existen diversas soluciones mediante las que dar cumplimiento a lo indicado, proponiéndose algunas de ellas a continuación:

Empleo de equipos de dimensiones más reducidas a las inicialmente previstas de tal forma que en su posición de trabajo más desfavorable sí permitan respetar la distancia de seguridad correspondiente.

Uso de dispositivos que limiten el gálibo de los equipos, o que adviertan con señales de tipo acústico y luminoso que se ha rebasado una altura de trabajo preestablecida. Las señales acústica y luminosa no solamente deben ser perfectamente distinguidas por el operador de la máquina en el interior de la cabina, sino que también lo deberán ser en el exterior de la misma, de tal forma que los operarios que realicen actividades en la zona las perciban, y muy especialmente los recursos preventivos que vigilen el cumplimiento de la planificación preventiva.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Además, se pone de manifiesto que este tipo de dispositivo (el avisador acústico-luminoso) solo advierte, sin llegar a evitar la entrada de la máquina en la zona de riesgo, quedando esta circunstancia a la pericia y capacidad de reacción del operador del equipo. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que con independencia de los citados factores siempre existirá un lapso de tiempo mayor o menor desde que se perciben las señales hasta que se detiene el brazo de la máquina, será necesario considerar este factor, e incrementar la distancia de seguridad anteriormente indicada (Dprox-2) al menos en 50 cm.

De igual manera, se priorizará el uso de limitadores de gálibo frente a los avisadores acústico-luminosos. Además, el empleo de estos dispositivos se deberá entender sin perjuicio del obligado cumplimiento de la normativa en materia de certificación y de comercialización de las máquinas (R.D. 1215/1997 y 1644/2008).

Además de todas las cuestiones que se han planteado en relación con el uso de los limitadores de altura y de avisadores acústico-luminosos, se cumplirá el protocolo siguiente, que articula su implantación y empleo en la obra:

- Identificación previa de la altura máxima de trabajo que se puede alcanzar con el objeto de respetar en todo momento la distancia de seguridad establecida (recordando que ésta se deberá mayor a cuando se usen los avisadores acústico-luminosos).
- Información del procedimiento a los operarios que realicen los trabajos, y especialmente a los operadores de los equipos en los que se instalen estos dispositivos.
- Comprobación del funcionamiento del sistema en una zona segura, antes del comienzo de los trabajos, y entrenamiento del procedimiento de trabajo.
- Regulación del dispositivo para cada situación de interferencia.
- Prueba de funcionamiento del dispositivo en cada punto, fuera de la zona de interferencia.
- En lo relacionado con la elección de los sistemas de seguridad, se aplicarán los principios de la acción preventiva en el sentido de evitar los riesgos en su origen (cortes de tensión, selección de los equipos que en su posición de trabajo más desfavorable no invadan la zona de seguridad, o de los sistemas cuya instalación no requiera un trabajo igualmente afectado por la presencia de las líneas eléctricas), tener en cuenta la evolución de la técnica (anteponiendo el empleo de limitadores electromecánicos integrados en la maquinaria frente a los avisadores acústico-luminosos), etc.
- El tránsito de todas las máquinas bajo líneas eléctricas aéreas se efectuará siempre en su posición de transporte (es decir, en condiciones de mínima extensión y sin ningún tipo de parte móvil elevada o desplegada) y tras haber comprobado que la altura del equipo en esa posición permite asegurar la total imposibilidad de invasión de la distancia Dprox-2 que corresponda a las líneas eléctricas bajo las que se deba transitar.
- De acuerdo con lo establecido en el R.D. 614/2001, deberá señalizarse el riesgo eléctrico inherente a las distintas actividades que se desarrollen en el entorno de líneas eléctricas aéreas. De forma habitual, esta señalización suele estar constituida por pórticos de señalización de gálibo y cartelería de riesgo. En el caso que nos ocupa, la realización de las actividades de la obra en el entorno de una vía de FFCC en servicio determina la imposibilidad técnica de que se puedan instalar esos pórticos (ya que los mismos podrían representar un riesgo para la libre y segura circulación del tráfico ferroviario a través de la línea ferroviaria).

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Por este motivo, la señalización que se instale estará constituida por cartelería de riesgo eléctrico que se instalará fuera del gálibo de la vía, y al menos a una distancia de 5,00 m. aguas arriba y debajo de cada línea eléctrica aérea. Estos carteles advertirán a los trabajadores del riesgo eléctrico derivado de trabajar en el entorno de las líneas, e incorporarán la siguiente leyenda: "Peligro zona de riesgo eléctrico, prohibido trabajar con máquinas a más de X* m". (Esta altura vendrá determinada en cada caso por la altura de cada máquina en su posición de trabajo más desfavorable y por la Dprox-2 correspondiente a cada línea eléctrica en función de su tensión).
- Durante los trabajos de extendido de tierras, explanaciones…, todas las bañeras y camiones descargarán el material fuera de zona delimitada por los carteles de riesgo eléctrico, y no continuarán la marcha hasta que bajen el basculante a su posición de trasporte (plegado en posición horizontal).
- Las descargas o izados de material mediante camión-grúa u otros equipos (como retroexcavadoras.) se organizarán y programarán de forma que no coincidan con las zonas de afección de líneas eléctricas (las delimitadas por la cartelería de riesgo eléctrico).
- Se prohíbe la utilización de maquinaria de elevación, excavación, hormigonado, etc., y en general de maquinaria con partes móviles que no estén plegadas, o cualquier otro equipo capaz de invadir la Dprox-2 en su altura más desfavorable, salvo que previamente a la ejecución de los trabajos se realice un estudio de gálibos a partir de cual se identifiquen las alturas de las líneas eléctricas y el alcance máximo de las máquinas que se usen, todas ellas en su posición más desfavorable. Este estudio de gálibos determinará qué máquinas invaden la Dprox-2, y por lo tanto no pueden trabajar salvo que se propongan las medidas preventivas oportunas. Este estudio de gálibos y las medidas preventivas o protocolos establecidos para que siempre se respete la distancia Dprox-2, motivará la actualización del presente documento siempre antes del inicio de los trabajos.

7.5.8. Protecciones colectivas

- Aprieta-hilos y mosquetones.
- Carros de inspección de líneas.
- Cinta o cadenas de señalización.
- Cuerdas Aislantes.

7.5.9. Protecciones individuales

- Casco de seguridad con barbuquejo sin visera (linieros).
- Botiquín de primeros auxilios.
- Pares de guantes de cuero.
- Arnés integral anti caídas.
- Pantalón, chaleco reflectante, polo, forro polar y anorak triple uso.
- Eslinga (elemento de amarre para trabajos en altura).
- Gafas de protección.
- Cinturones de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Bolsas portaherramientas.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Determinadas situaciones de interferencia con líneas eléctricas pueden implicar que las actividades se desarrollen en paralelo al servicio, sin que se den puntos de cruce bajo el mismo. Estas situaciones se resolverán señalizando mediante malla naranja de tipo stopper una zona de seguridad determinada por la proyección horizontal sobre el terreno del conductor más cercano a la zona objeto de los trabajos, más una distancia igual a Dprox-2. De esta manera, el recurso preventivo que vigile el desarrollo de los trabajos comprobará que los equipos empleados durante los mismos en ningún caso invaden la zona de seguridad establecida. Por tanto, se prohibirá que en la zona delimitada se ejecute actividad alguna que implique el empleo de medios mecánicos. En caso contrario, se entendería este supuesto como el de cruce con líneas eléctricas, y resultaría por parte de aplicación lo establecido en los apartados anteriores.

No se prevé que durante la ejecución de las actividades objeto de este Plan de Seguridad se puedan dar interferencias con conducciones eléctricas enterradas. En todo caso, si éstas finalmente se dieran, los trabajos en cuestión se ejecutarán conforme al siguiente procedimiento de trabajo.

7.5.10. Cruces con líneas eléctricas

Para empezar, se realizarán las correspondientes gestiones para conseguir el descargo de la línea eléctrica. En caso de que no sea posible el descargo o existan dudas razonables sobre el corte de tensión efectuado por la Compañía Eléctrica o particular propietario de la línea eléctrica (indefinición del comienzo y fin del descargo, ausencia de justificación documental sobre la forma de realización del descargo, etc.) se considerará que a todos los efectos la línea sigue en tensión. Llegados a este punto, pueden darse dos posibilidades:

a) Que se conozcan con exactitud tanto la tensión, profundidad, trazado, como el sistema de protección de la línea.

Entonces se podrá excavar mecánicamente con una retrocargadora dotada de un cazo de limpieza, hasta una profundidad aproximada de 30-40 cm., eliminando así la capa superficial del terreno. Posteriormente se seguirá cavando mediante herramientas manuales aislantes, hasta acceder a la protección de la conducción eléctrica (bien fábrica de ladrillo, tubo, o la cubierta aislante en caso de cubrición con arenas o tierras), la cual indica que a 20 cm. aproximadamente está ubicado el tubo corrugado en cuyo interior se encuentra la línea eléctrica enterrada.

Tras alcanzarse mediante medios manuales el tubo corrugado que alberga la línea eléctrica, se prohibirá que se empleen medios mecánicos (tanto durante la ejecución de las actividades - montaje de tubería, etc.- como más tarde durante el tapado de la excavación) que puedan invadir una zona de seguridad cifrada en al menos la Dprox-1 establecida en función de la tensión de la línea eléctrica por el R.D. 614/2001.

Durante la ejecución de estos trabajos no se generará ningún tipo de afección para con la conducción eléctrica. De este modo, en el caso de que por ejemplo se debiera instalar tubería bajo el interior de la misma ésta sería introducida en el interior de la zanja a distancia suficiente de la línea eléctrica, al menos la Dprox-1 indicada, y sería posteriormente empujada de tal manera que en ningún caso ninguna máquina golpeara a la misma durante la ejecución de los trabajos. Del mismo modo, la excavación mediante medios manuales se efectuaría hasta alcanzar la cota necesaria con el fin de permitir que el tubo deslice bajo la conducción eléctrica sin ponerla en riesgo o afectarla en ningún momento. En todo caso, antes del inicio de los trabajos en proximidad de la línea eléctrica se analizarán desde el punto de vista preventivo los

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

procedimientos de trabajo necesarios para evitar cualquier tipo de afección para con las conducciones eléctricas enterradas, de manera que, si se modificaran las previsiones definidas en el presente documento se actualizaría su contenido mediante nuevos anexos al Plan de Seguridad, que serían aprobados siempre de forma previa al inicio de las actividades.

b) Si no se conociera con exactitud la localización de la línea eléctrica (en los parámetros anteriormente indicados) se solicitará a la Compañía Eléctrica que con un detector de campo defina las coordenadas de trazado de la línea en la zona a operar.

Una vez localizada con precisión la línea se procederá conforme a lo previsto en el punto anterior.

Tanto en una como en otra situación resultará obligado el uso de protecciones individuales específicas para el riesgo de contacto eléctrico: Guantes dieléctricos adecuados a la tensión de la línea, protegidos con guantes de trabajo de cuero, casco, protección ocular y calzado de seguridad aislante.

7.5.11. Paralelismos con líneas eléctricas enterradas

Pueden darse nuevamente dos posibilidades en función de que se conozca con absoluta precisión la tensión, profundidad, traza y sistema de protección de la línea eléctrica.

Si dichos valores fueran conocidos conforme a lo establecido, se delimitaría mediante malla naranja una zona de seguridad del lado de la línea eléctrica en el que se ejecuten posteriormente los trabajos de excavación en zanja, montaje de tubería y tapado de las excavaciones. Además, dicha zona se señalizará mediante carteles de riesgo de contacto eléctrico, impartiéndose a todos los operadores de maquinaria de movimiento de tierras las debidas instrucciones en el sentido de prohibir su actividad en el perímetro señalizado y delimitado.

Dicha zona se seguridad delimitada mediante la malla naranja se definirá a una distancia de la línea eléctrica igual a la Dprox-1 que determina el R.D. 614/2001 en función de la tensión de la línea. Sólo se retirará la señalización dispuesta en el tajo hasta que conforme avancen los trabajos cese el riesgo de contacto eléctrico.

En el caso de que dichos valores no fueran conocidos se usarán equipos especiales de detección para realizar el levantamiento de la línea eléctrica y conocer con exactitud su profundidad y trazado. Los equipos que se empleen en estos trabajos de detección estarán perfectamente calibrados con el objeto de garantizar la eficacia en la detección. Una vez definida la localización exacta de la línea se actuará de acuerdo con lo previsto en el punto anterior.

Además, se indica que todos los trabajos que se realicen en proximidad de líneas eléctricas enterradas serán vigilados por un recurso preventivo durante su ejecución, y en presencia de un trabajador autorizado de acuerdo con el contenido del R.D. 614/2001.

7.6. Afección sobre Líneas de Ferrocarril

No se tiene previsto afección sobre líneas de ferrocarril

Para realizar los trabajos que puedan afectar a la vía deberá actuar según lo indicado en el siguiente procedimiento:

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

7.6.1. Definición

Montaje de protecciones sobre líneas de ferrocarril con catenaria, por medio de porterías metálicas, para realizar posteriores labores de tendido de conductores de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión, así como el transporte y acopio de los materiales y herramientas necesarias para la realización de estos trabajos.

7.6.2. Medios humanos

Un equipo formado por el personal más idóneo que permita realizar los trabajos de instalación de protecciones metálicas para los cruzamientos a realizar durante las labores de tendido de conductores, cables de tierra y fibra óptica, compuesto por un Encargado y una brigada de trabajadores.

Con presencia de recurso preventivo durante la ejecución de los trabajos, tantos como tajos abiertos para la realización de los trabajos.

7.6.3. Equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares

- Cuerdas
- Estrobos de nylon para diferentes pesos.
- Tiraderas cables de acero.
- Bloques de hormigón y bases de portería metálica para empotrar.
- Palos de madera.
- Tráctel 1.500 kg. Pull - lift de 6.000, 3.000, 1.500 y 750 kg.
- Porterías metálicas.
- Arcas de herramientas.
- Grúa autopropulsada.
- Máquina de freno y cabrestante.
- Camión pluma.
- Pintillas, juego de llaves, palancas y punteros.
- Helicóptero.
- Cables de acero.
- Aprieta-hilos .

7.6.4. Secuencia de operaciones

Preliminares:

1. Informar a las personas designadas, de los trabajos a realizar en la instalación.
2. Identificar la zona de la instalación donde se ejecutan los trabajos.
3. El Encargado considerará sobre el terreno, todos aquellos factores que puedan condicionar la ejecución del trabajo, características y estado de la instalación, particularidades del entorno, condiciones atmosféricas desfavorables, etc.
4. El Encargado se reunirá con el Equipo de Trabajo para analizar el Procedimiento o los Procedimientos de trabajo a aplicar, así como cualquier otra circunstancia que se haya detectado en la inspección preliminar de la instalación.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

5. Determinar el lugar en que se deben de situarse los materiales y herramientas y hacer su acopio.
6. Revisar las herramientas y equipos antes de su utilización.
7. Inspección visual del equipo de protección individual y colectivo.
8. Delimitar materialmente el área afectada por los trabajos.

En todo momento se deberán seguir las normativas ferroviarias, principalmente en cuanto a la zona de trabajo está fuera o dentro de la zona de seguridad de la vía, siguiendo las indicaciones de los agentes responsables de LA EMPRESA FERROVIARIA (pilotos, encargados de trabajo, etc..) así como los horarios que ellos establezcan para trabajar. Quedará prohibido que cualquier persona o maquinaria entre dentro de la zona de seguridad (3 metros desde la vía) sin haber recibido indicaciones por parte de la empresa ferroviaria.

7.6.5. Secuencia de trabajo

Transporte y acopio de materiales

Se emplearán vehículos, camión y grúas adecuados para el transporte y montaje de protecciones, así como herramientas necesarias para su correcta instalación.

Protecciones en cruzamientos

Antes del inicio del tendido del piloto, se colocarán las protecciones adecuadas para impedir que la caída de los cables pueda producir daños, permitiendo al mismo tiempo el paso por las vías de comunicación sin interrumpir la circulación.

Los permisos de cruzamiento serán solicitados a los organismos afectados con antelación suficientes para realizar dichos cruzamientos con vías públicas, líneas de ferrocarril, telecomunicaciones, etc., con objeto de que el tendido no sufra interrupciones, atendiendo las exigencias que impongan los organismos competentes o propietarios en cuanto a horarios y sistemas de seguridad exigidos por estos los cuales deberán estar recogidos en el plan de seguridad y salud.

Todos los cruzamientos a realizar, excepto líneas eléctricas de alta tensión, deberán protegerse por medio de protecciones o porterías debidamente atirantadas con elementos que aseguren su función y estabilidad.

En los cruzamientos con ferrocarriles electrificados, además de los pies metálicos, a ser posible se colocará un trenzado de cuerda a modo de red o maya en la parte superior para proteger la catenaria, debiéndose atirantar todas las protecciones adecuadamente.

Método operativo

Protecciones Metálicas sobre Líneas de Ferrocarril Electrificada.

Se utilizarán protecciones metálicas para los cruzamientos con ferrocarriles y se colocarán de forma que cumplan los reglamentos vigentes para los servicios cruzados.

Los pies derechos irán colocados sobre bloques de hormigón (no se podrán realizar hoyos en las inmediaciones de la vía por posibles canalizaciones eléctricas existentes), sobre las cuales se instalarán las porterías metálicas.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

En casos especiales que se requiera gran altura o resulte necesario el acoplamiento de 2 partes, su unión se realizará por medio de piezas metálicas adecuadas.

Los travesaños horizontales serán de madera y redondos, llevando un cable fiador de acero por la parte inferior de los travesaños, debidamente atirantado en los extremos con un cable de acero.

Dichos bloques serán habitualmente de 1 m³ y el número de bloques a colocar estará en función a la anchura de la traza a proteger sobre el punto de cruzamiento.

Los pies derechos serán levantados con un camión grúa y alojados en los bloques de hormigón, dichos pies derechos serán ya izados con los vientos para ser atirantados.

Previamente y para cualquier actuación a realizar para proteger el ferrocarril, se habrá contactado con la empresa propietaria de la misma (la empresa ferroviaria, la cual designará una persona responsable de supervisar los trabajos), a fin de indicar la necesidad de realizar el cruzamiento de la instalación, tras recibir autorización y contactar con la persona responsable de la vía, nos indicará los días y franja horaria para poder realizar los trabajos de protección, al supervisor de vía o "Piloto de Vía" se le hará llegar el procedimiento a seguir con fecha y horas previstas a fin de autorizar los trabajos.

La unión de los pies derechos metálicos con los travesaños de madera, se realizará por dos operarios que subidos sobre la protección y con ayuda del camión grúa, elevará el travesaño para unirlo.

El tensado de los vientos se realizará por medio de puntillas clavadas al suelo al objeto de poder atirantar las protecciones instaladas lateral y posteriormente.

No podrán utilizarse las estructuras o peanas de los apoyos, arboles u otros elementos para el anclaje o retención de los vientos.

Durante los trabajos a realizar, se evitarán actuaciones que puedan perjudicar a la avifauna y medio ambiente, manteniendo limpias las zonas de trabajo.

Trabajos de acabado

Una vez finalizadas y atirantas las protecciones metálicas, en el caso de ser instaladas, se dejará delimitadas las protecciones instaladas por cinta de señalizar sobre bloques, pies verticales y vientos.

El tensado de los vientos se realizará por medio de puntillas clavadas al suelo (irán colocadas lo bastante separadas del perímetro de la vía para evitar dañar cualquier instalación subterránea existente), al objeto de poder atirantar las protecciones instaladas lateral y posteriormente.

El procedimiento realizado para la instalación de protecciones deberá ser informado favorablemente por el coordinador de seguridad y salud e incluido como un anexo al plan de seguridad y salud para su aprobación por la propiedad y poder llevar a cabo los trabajos según las indicaciones del dicho procedimiento de trabajos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

7.6.6. Protecciones sobre líneas de ferrocarril

7.6.7. Identificación de riesgos

- Caída a distinto nivel durante el ascenso, descenso de trabajos en apoyo.
- Riesgos a terceros por intromisión de personas en las zonas de trabajo.
- Caída al mismo nivel al caminar por la obra.
- Atropellos, golpes o accidentes de tráfico por vehículos en obra o in itinere.
- Desprendimientos de cargas suspendidas.
- Agresiones de animales o insectos.
- Cortes, golpes y choques con objetos.
- Estrés térmico (frío/calor).
- Atrapamiento por vehículos, máquinas o equipos.
- Quemaduras, contactos térmicos.
- Sobre esfuerzos, malas posturas o manejo de cargas pesadas.

7.7. Afecciones sobre Carreteras o Autovías

Para realizar los trabajos que puedan afectar a las carreteras o autovías aplicaremos el siguiente procedimiento.

7.7.1. Definición

Montaje de protecciones sobre carreteras y autovías con porterías metálicas, para realizar posteriores labores de tendido de

conductores de las líneas eléctricas aéreas, así como el transporte y acopio de los materiales y herramientas necesarias para la realización de estos trabajos.

7.7.2. Medios humanos

Un equipo formado por el personal más idóneo que permita realizar los trabajos de instalación de protecciones metálicas para lo cruzamientos a realizar sobre carreteras y autovías, durante las labores de tendido de conductores, cables de tierra y fibra óptica, compuesto por un Encargado y una brigada de trabajadores.

Con presencia de recurso preventivo durante la ejecución de los trabajos, tantos como tajos abiertos para la realización de los trabajos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

7.7.3. Equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares

- Cuerdas.
- Estrobos de nylon para diferentes pesos.
- Tiraderas cables de acero.
- Bloques de hormigón y bases de portería metálica para empotrar.
- Palos de madera.
- Tráctel 1.500 kg. Pull - lift de 6.000, 3.000, 1.500 y 750 kg.
- Porterías metálicas.
- Arcas de herramientas.
- Grúa autopropulsada
- Máquina de freno y cabrestante.
- Camión pluma.
- Puntillas, juego de llaves, palancas y punteros.
- Helicóptero.
- Cables de acero.
- Aprieta-hilos .
- Secuenciadeoperaciones.

7.7.4. Preliminares

1. Informar a las personas designadas, de los trabajos a realizar en la instalación.
2. Identificar la zona de la instalación donde se ejecutan los trabajos.
3. El Encargado considerará sobre el terreno, todos aquellos factores que puedan condicionar la ejecución del trabajo, características y estado de la instalación, particularidades del entorno, condiciones atmosféricas desfavorables, etc.
4. El Encargado se reunirá con el Equipo de Trabajo para analizar el Procedimiento o los Procedimientos de trabajo a aplicar, así como cualquier otra circunstancia que se haya detectado en la inspección preliminar de la instalación.
5. Determinar el lugar en que se deben de situarse los materiales y herramientas y hacer su acopio.
6. Revisar las herramientas y equipos antes de su utilización.
7. Inspección visual del equipo de protección individual y colectivo.
8. Delimitar materialmente el área afectada por los trabajos.

7.7.5. Secuencia de trabajo

Transporte y acopio de materiales

Se emplearán los vehículos, camión y grúas adecuados para el transporte y montaje de protecciones así como herramientas necesarias para su correcta instalación.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Protecciones en cruzamientos

Cruzamientos

Antes del inicio del tendido del piloto, se colocarán las protecciones adecuadas para impedir que la caída de los cables y puedan producir daños, permitiendo al mismo tiempo el paso por las vías de comunicación sin interrumpir la circulación.

Los permisos de cruzamiento serán solicitados a los organismos afectados con antelación suficientes para realizar dichos cruzamientos con vías públicas, carreteras locales, carreteras comarcales, carreteras nacionales, autovías, líneas eléctricas, telecomunicaciones, etc., con objeto de que el tendido no sufra interrupciones, atendiendo las exigencias que impongan los organismos competentes o propietarios en cuanto a horarios y sistemas de seguridad exigidos por estos los cuales deberán estar recogidos en el plan de seguridad y salud.

Todos los cruzamientos a realizar, excepto líneas eléctricas de alta tensión, deberán protegerse por medio de protecciones o porterías debidamente atirantadas con elementos que aseguren su función y estabilidad.

En los cruzamientos con vías públicas, se actuará según lo dispuesto en el vigente código de la circulación, disponiendo la instalación de las señales de tráfico reglamentarias.

En los cruzamientos con carreteras, autovías y ferrocarriles electrificados, además de los pies metálicos, a ser posible se colocará una red de cuerdas en la parte superior, debiéndose atirantar todas las protecciones adecuadamente.

Método operativo

Previo a los trabajos de protección sobre carreteras y autovías, se realizará un procedimiento de trabajos, el cual será aprobado por la propiedad y he informado favorablemente por el coordinador de seguridad y salud designado para la obra.

Una vez realizado el procedimiento específico para los trabajos indicados, dicho procedimiento será visado y enviado organismo oficial afectado competente, para su aprobación.

Tras recibir la autorización para los trabajos, por parte del organismo oficial, el cruzamiento se realizará de acuerdo a las condiciones en el indicadas, condiciones particulares y generales a aplicar para los trabajos.

Seguidamente se presentará dicha autorización a la Dirección General de Tráfico (DGT), solicitando fecha y hora concreta para la ejecución de los trabajos de protección de cruzamiento sobre la autovía.

Con la autorización por parte de la DGT, para el inicio de trabajos, se podrán comenzar los trabajos de señalización en primer lugar y de protección de la calzada, en coordinación con las patrullas de la guardia civil de tráfico (en su caso) de las maniobras a realizar en la obra, las cuales serán las encargadas de controlar, regular y/o detener el tráfico mientras se realizan los trabajos.

a) Protección para Cruzamiento Aéreo del Tendido de Líneas de Alta Tensión sobre Carreteras y Autovías, CON PORTERIAS METÁLICAS.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Se utilizarán protecciones metálicas para los cruzamientos con autopistas y carreteras nacionales, y se colocarán de forma que cumplan los reglamentos vigentes para los servicios cruzados.

Los pies derechos irán colocados sobre bloques de hormigón, o bien empotrados en el terreno, previamente se habrán instalado las bases metálicas empotradas en el terreno, sobre las cuales se instalarán las porterías metálicas a una profundidad mínima de 1,30 m., para el pie de 8 m. de longitud, aumentando 0,10 m. por cada metro de exceso, se instalarán tantas como la longitud de la traza a cubrir, en el caso de autovías, también se instalarán en la mediana de la misma.

Dichos bloque serán habitualmente de 1 m³ y el número de bloques a colocar estará en función a la anchura de la traza a proteger sobre el punto de cruzamiento.

Los pies derechos serán levantados con un camión grúa y alojados en el terreno o en los bloques de hormigón, dichos pies derechos serán ya izados con los vientos para ser atirantados.

En casos especiales que se requiera gran altura o resulte necesario el acoplamiento de 2 partes, su unión se realizará por medio de piezas metálicas adecuadas.

Los travesaños horizontales serán de madera y redondos, llevando un cable fiador de acero por la parte inferior de los travesaños, debidamente atirantado en los extremos con un cable de acero.

La unión de los pies derechos metálicos con los travesaños de madera, se realizará por dos operarios que subidos sobre la protección y con ayuda del camión grúa el cual elevará el travesaño para ser unidos con los pies verticales.

Sobre los travesaños horizontales se instalará una protección superior a modo de red o malla para así cubrir la carretera o autovía. Estos trabajos se realizarán con presencia de la persona designada por carreteras.

En ambos sentidos de la carretera se situarán trabajadores equipados con emisores para control y regulación del tráfico, en caso de autovías será la guardia civil de tráfico, la que realice el control y regulación del tráfico.

El tensado de los vientos se realizará por medio de puntillas clavadas al suelo al objeto de poder atirantar las protecciones instaladas lateral y posteriormente.

No podrán utilizarse las estructuras o peanas de los apoyos, arboles u otro elementos para el anclaje o retención de los vientos.

Tanto en carreteras como autovías se actuará según lo dispuesto en el vigente código de la circulación, disponiendo la instalación de las señales de tráfico reglamentarias, durante los trabajos de instalación y de desmontaje de protecciones.

Durante los trabajos a realizar, se evitarán actuaciones que puedan perjudicar a la avifauna y medio ambiente, manteniendo limpias las zonas de trabajo.

b) Protección para Cruzamiento Aéreo del Tendido de Líneas de Alta Tensión sobre Carreteras y Autovías, CON GRÚAS AUTOPROPULSADAS.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Se protegerá por medio de grúas autopropulsadas para los cruzamientos con autopistas, ferrocarriles, carreteras nacionales, etc. y se colocarán de forma que cumplan los reglamentos vigentes para los servicios cruzados.

En los casos de difícil acceso, se instalarán dos grúas autopropulsadas a ambos lados del punto de cruce, ºestas grúas irán equipadas con cesta y polea.

Los trabajos de instalación de protecciones sobre el punto de cruce, se harán con dos grúas autopropulsadas y equipadas con cesta y una polea, la cual se emplazará entre los apoyos a realizar el nuevo tendido de la línea en construcción y el sobre el punto de cruce.

Por medio de las grúas equipadas con cesta, un operario hará pasar una cuerda piloto desde la polea colocada en el apoyo de inicio por la polea situada en la grúa, hasta la polea de la otra grúa donde otro operario, llevará la cuerda piloto a la polea colocada en el apoyo final del cruzamiento a realizar.

Una vez pasadas dos cuerda por las poleas situadas en los cuernos de ambos apoyos, se procederá al tendido de un cable piloto para a continuación realizar sobre él un trenzado (cuna) sobre el cruzamiento a modo de red o malla, sobre el trenzado realizado sobre el punto de cruzamiento se procederá a iniciar los trabajos de tendido.

Las poleas colocadas en las grúas estarán cerradas evitando así que el cable se pueda salir y caer de ellas.

Durante el proceso de tendido, un operario colocado en el punto de cruzamiento y equipado con emisora, estará en contacto permanente con las máquinas de tendido (cabrestante y freno), verificando que se realiza correctamente y que se guarda en todo momento la distancia de seguridad con el elemento de cruce.

Tanto en carreteras como autovías se actuará según lo dispuesto en el vigente código de la circulación, disponiendo la instalación de las señales de tráfico reglamentarias, durante los trabajos de instalación y de desmontaje de protecciones.

Durante los trabajos a realizar, se evitarán actuaciones que puedan perjudicar a la avifauna y medio ambiente, manteniendo limpias las zonas de trabajo.

Se seguirá lo establecido en apartados anteriores sobre los trabajos con una cesta en una grúa.

Trabajos de acabado

Una vez finalizadas y atirantas la protecciones metálicas realizadas sobre las carreteras, serán retiradas las señales de tráfico empleadas para el montaje, dejando delimitadas los protecciones instaladas por cinta de señalizar sobre bloques, pies verticales y vientos.

El procedimiento realizado para la instalación de protecciones deberá ser aprobado por el coordinador de seguridad y salud e incluido como un anexo al plan de seguridad y salud para su aprobación por la propiedad y poder llevar a cabo los trabajos según las indicaciones del dicho procedimiento de trabajos.

7.7.6. Elementos instalados en protecciones metálicas y protecciones en cruzamientos sobre carreteras y autovías

7.7.7. Protecciones sobre autovía, con protecciones metálicas y con grúas

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

7.7.8. Identificación de riesgos

- Caída a distinto nivel durante el ascenso, descenso de trabajos en porterías.
- Riesgos a terceros por intromisión de personas en las zonas de trabajo.
- Caída al mismo nivel al caminar por la obra.
- Atropellos, golpes o accidentes de tráfico por vehículos en obra o in itinere.
- Desprendimientos de cargas suspendidas.
- Agresiones de animales o insectos.
- Cortes, golpes y choques con objetos.
- Estrés térmico (frío/calor).
- Atrapamiento por vehículos, máquinas o equipos.
- Quemaduras, contactos térmicos.
- Sobre esfuerzos, malas posturas o manejo de cargas pesadas.

7.7.9. Medidas preventivas

El trabajo que se va a realizar afectará a la circulación de vehículos existente por la carretera o autovía por lo que habrá que realizar el o los cortes de carril que sean necesarios para proceder a la instalación de las porterías indicada.

El proceso de colocación y retirada de la señalización no implicará un riesgo añadido para los trabajadores responsables de dicha labor. Un vehículo existente en obra se colocará de forma que los conductores lo vean antes que a los trabajadores, protegiéndolos en caso de invasión de la zona.

Los trabajadores encargados de la colocación de señalización provisional conocerán el orden correcto de colocación y retirada de las señales, que deberá ser como se explica a continuación y como se desarrolla en otros apartados de este documento:

- Si existe arcén y éste es suficientemente ancho, el vehículo que transporta la señalización accederá a él. Un operario firmemente sujeto colocará las señales desde el propio vehículo, que se desplazará despacio en el sentido de la marcha de su carril contiguo, poniendo especial cuidado en no invadirlo.
- Si no existe arcén o éste es insuficiente, las señales se dejarán previamente acopiadas, sin invadir los carriles de circulación y mostrando su reverso a los conductores, para que más tarde los trabajadores encargados de esta tarea las coloquen adecuadamente a pie. Además, en función de las características de la vía, mientras se colocan las señales (siempre avanzando en el sentido del carril contiguo), un señalista provisto de una bandera roja indicará a los conductores que aminoren la velocidad al aproximarse a la primera señal, y que un vehículo aparcado en el arcén con la luz giratoria y las luces de emergencia conectadas los proteja.

La retirada de la señalización deberá hacerse en orden inverso a su colocación y siguiendo el mismo procedimiento que el explicado para su colocación, es decir:

- Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras (conos o similar), cargándolas en el vehículo de obras estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Una vez retiradas estas señales se procederá a retirar las de desviación del tráfico (sentido obligatorio, paneles direccionales, señales indicativas de desvío) con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al borde del arcén, de forma que no sean visibles para el tráfico de donde se recogerán más tarde por un vehículo. Se tomarán las mismas precauciones que en el caso anterior, permaneciendo siempre el operario en la parte de la calzada aislada al tráfico.

No se podrá iniciar ninguna operación que genere afección para con carreteras abiertas al tráfico sin antes haber colocado las señales informativas, de peligro o de limitación previstas, en cuanto a tipo, número y modalidad, por la Norma de Señalización 8.3-I.C.

Todas las máquinas empleadas dispondrán de luz ámbar intermitente giratoria.

En ningún caso se invadirá la calzada con circulación, aunque sea para trabajos de corta duración, sin antes colocar la señalización adecuada.

Se prohibirá que una vez instalada la señalización provisional de obras a que hacen referencia los puntos anteriores bien los trabajadores, la maquinaria, acopios de material o cargas suspendidas salgan fuera de las zonas señalizadas invadiendo las reservadas a la circulación del tráfico rodado.

Todos los trabajadores que intervengan en las operaciones vestirán ropa de alta visibilidad.

Toda señal, cono, etc., deteriorado deberá ser reparado, lavado o sustituido.

Se cuidará que todas las señales y balizas queden bien visibles para el usuario, evitando que puedan quedar ocultas por plantaciones, sombras de las obras de fábrica... Además, el modelo de señalización que se disponga tendrá en cuenta el conjunto de balizas, cascadas luminosas y cuantos dispositivos sean precisos con el objeto de garantizar la eficacia y seguridad de la señalización en horario nocturno.

En la colocación y retirada de las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, vallas y otras, el trabajador deberá proceder de forma que permanezca siempre dentro de la zona señalizada.

En los entronques de las carreteras con los diferentes caminos de acceso a las zonas de obra se colocará señalización vertical con carteles que indiquen que se encuentran en una zona en obras, que la velocidad máxima permitida es de 20 km/hora y que se trata de un punto de salida e incorporación de la maquinaria. Esta situación se identificará, conforme a lo previsto en este Plan de Seguridad, por medio de señales de peligro indefinido, carteles informativos mediante los que se advierta a los usuarios de las vías la salida e incorporación de maquinaria y la instalación de una señal de stop en el supuesto de que el cruce no estuviera señalizado.

Por regla general, no se permitirá el cruce directo de maquinaria a través de vías abiertas al tráfico rodado. En este supuesto, los vehículos darán cumplimiento al código de circulación, incorporándose al carril contiguo en su sentido normal de avance, prosiguiendo a través de la vía hasta encontrar un punto adecuado para realizar el cambio de sentido, y terminando por incorporarse al otro lado de la carretera en el punto seleccionado.

Se prohibirá el cruce a pie de las carreteras por parte de los trabajadores durante la colocación y retirada de la señalización provisional de obras.

7.7.10. Protecciones colectivas

- Aprieta-hilos y mosquetones.
- Carros de inspección de líneas.
- Cinta o cadenas de señalización.
- Cuerdas Aislantes.
- Señales verticales.

7.7.11. Protecciones individuales

- Casco de seguridad con barbuquejo sin visera (linieros).
- Botiquín de primeros auxilios.
- Pares de guantes de cuero.
- Arnés integral anti caídas.
- Pantalón, chaleco reflectante, polo, forro polar y anorak triple uso.
- Eslinga (elemento de amarre para trabajos en altura).
- Gafas de protección.
- Cinturones de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Bolsas portaherramientas.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

8. Prevención de Riesgos de Daños a Terceros

Situaciones:

- Debidos a la entrada de personas ajenas a la obra, entrada accidental a la obra por despistes o por desconocimiento.
- Accesos desde la vía principal.

Riesgos específicos:

- Atropellos por vehículos y/o maquinaria.
- Accidentes por colisión de vehículos de terceros.
- Golpes y/o atrapamientos por caída y/o desprendimiento de objetos.
- Caídas a distinto nivel.

Medidas preventivas de aplicación:

- Delimitación y restricción del acceso a la zona de los trabajos mediante señalización adecuada.
- Correcta señalización en accesos desde la vía principal y proximidades.
- Carteles de señalización clara y perfectamente visible de prohibición de entrada de personal ajeno a la obra.
- Balizamiento permanente de todos los huecos abiertos.
- Acopio correcto de todo el material de trabajo evitando que pueda desviarse de la obra.
- Adecuada ubicación y posicionamiento de materiales de obra.
- Protección para evitar el riesgo de caída en la cámara de carga.

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios.

Los viales afectados por la entrada o salida de vehículos procedentes de las obras serán obligatoriamente señalizados con señales de “riesgo indefinido” acompañadas de paneles con la inscripción “salida de camiones”. Las salidas a los viales contarán con señales de “stop” y si es necesario se ayudarán las maniobras con señalistas.

Se eliminará de inmediato el barro, escombros, etc. que pudieran caer a vías públicas para evitar derrapajes y resbalones.

Se señalará la existencia de zanjas abiertas para impedir el acceso a ellas a todas las personas ajenas a la obra y se vallará toda la zona peligrosa, debiendo establecerse la vigilancia necesaria, en especial por la noche, para evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las obras.

Se asegurará el mantenimiento de tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras, con la señalización necesaria y de acuerdo con las vigentes normas.

Toda la señalización será ratificada por el Ingeniero Director de la Obra.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

9. Instalación Eléctrica Provisional de las Obras

9.1. Suministro y Cuadros de Distribución

El suministro de energía eléctrica de las obras se podrá realizar a través de grupos generadores de corriente o por enganche directo de las líneas de la compañía suministradora en el ámbito de la zona donde se vayan a desarrollar los trabajos.

Los cuadros de distribución irán provistos de protección magnetotérmica y de relé diferencial con base de enchufe y clavija de conexión. Serán de chapa metálica, estancos a la proyección de agua y polvo y cerrados mediante puerta con llave, se mantendrán sobre pies derechos o eventualmente colgados de muros o tabiques, pero siempre con suficiente estabilidad y sólo serán manipulados por el personal especializado.

Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie deberán tener como mínimo un grado de protección IP45 según la norma UNE 20.324. Este grado está simbolizado por dos gotas de agua cada una de ellas dentro de un triángulo.

Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidos por dispositivos diferenciales de 30 mA de sensibilidad. Existen otras opciones de protección menos habituales como la alimentación a muy baja tensión de seguridad MBTS o utilización de transformador de separación de circuitos.

La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de distribución en los que se integren:

- Dispositivos de protección contra las sobreintensidades.
- Dispositivos de protección contra los contactos indirectos.
- Bases de toma de corriente.

Cumplimiento del Reglamento de Baja Tensión y fundamentalmente su ITC-BT-33 para instalaciones provisionales y temporales de obras.

En caso de requerir la instalación de Grupos Electrógenos (GE), se tendrá en cuenta la potencia de los mismos.

Para grupos de menos de 10 kW, se contará en la instalación con la declaración de conformidad del equipo y el manual de uso y mantenimiento del mismo.

En caso de requerir la instalación de GE de más de 10 kW, deberá remitirse, antes del inicio de los trabajos, la siguiente documentación:

- Declaración de conformidad (CE) del GE.
- Manual de uso y mantenimiento del equipo.
- Certificado de instalación eléctrica de BT, emitida por instalador autorizado en BT.

9.2. Enlaces entre Cuadros y Máquinas

Los enlaces se harán con conductores cuyas dimensiones estén determinadas por el valor de la corriente que deben conducir.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Debido a las condiciones meteorológicas desfavorables de una obra, se aconseja que los conductores lleven aislantes de neopreno por las ventajas que representan en sus cualidades mecánicas y eléctricas sobre los tradicionales con aislamiento de PVC.

Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástico, sino con la autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior a las anteriores.

Todos los enlaces se harán mediante manguera de 3 o 4 conductores con toma de corriente en sus extremos con enclavamiento del tipo 2P+T o bien 3P+T, quedando así aseguradas las tomas de tierra y los enlaces equipotenciales.

Toda maquinaria conexionada a un cuadro principal o auxiliar dispondrá de manguera con hilo de tierra.

9.3. Sistema de protección

9.3.1. Protección contra contactos directos

- Alejamiento de las partes activas de la instalación, para evitar un contacto fortuito con las manos o por manipulación de objetos.
- Interposición de obstáculos que impidan el contacto accidental.
- Recubrimiento de las partes activas de la instalación por medio de aislamiento apropiado que conserve sus propiedades con el paso del tiempo y que limite la corriente de contacto a un valor no superior a 1 mA.

9.3.2. Protección contra contactos indirectos

Se tendrá en cuenta:

- Instalaciones con tensión hasta 250 V con relación a la tierra.
- Con tensiones hasta 50 V en medios secos y no conductores, o 24 V en medios húmedos o mojados, no será necesario sistema de protección alguna.
- Con tensiones superiores a 50 V, sí será necesario sistema de protección.
- Instalaciones con tensiones superiores a 250 V con relación a la tierra.
- En todos los casos será necesario sistemas de protección, cualquiera que sea el medio o naturaleza.

9.3.3. Puesta a tierra de las masas

La puesta a tierra se define como toda ligazón metálica directa, sin fusible ni dispositivo de corte alguno, con objeto de conseguir que en el conjunto de instalaciones no haya diferencia de potencial peligrosa y que al mismo tiempo permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las descargas de origen atmosférico.

En cada caso se calculará la resistencia apropiada, que según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión no excederá de 20 ohmios.

Según las características del terreno se usará el electrodo apropiado de los tres tipos sancionados por la práctica.

Se mantendrá una vigilancia y comprobación constantes de las puestas a tierra.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

9.3.4. Otras medidas de protección

- Se extremarán las medidas de seguridad en los emplazamientos cuya humedad relativa alcance o supere el 70% y en locales mojados o con ambientes corrosivos.
- Todo conmutador, seccionador, interruptor, etc., deberá estar protegido mediante carcasas, cajas metálicas, etc.
- Cuando se produzca un incendio en una instalación eléctrica, lo primero que deberá hacerse es dejarla sin tensión.
- En caso de reparación de cualquier parte de la instalación, se colocará un cartel visible con la inscripción: "No meter tensión, personal trabajando".
- Siempre que sea posible, se enterrarán las líneas de conducción, protegiéndolas adecuadamente por medio de tubos que posean una resistencia, tanto eléctrica como mecánica, probada.

9.4. Útiles Eléctricos de Mano

Las condiciones de utilización de cada material se ajustarán exactamente a lo indicado por el fabricante en la placa de característica, o en su defecto, a las indicaciones de tensión, intensidad, etc., que facilite el mismo, ya que la protección contra contactos indirectos puede no ser suficiente para cualquier tipo de condiciones ambientales, si no se utiliza el material dentro de los márgenes para los que ha sido proyectado.

Se verificará el aislamiento y protecciones que recubren los conductores.

Las tomas de corriente, prolongadores y conectores se dispondrán de tal forma que las piezas desnudas bajo tensión no sean nunca accesibles durante la utilización del aparato.

Solo se utilizarán lámparas portátiles manuales que estén en perfecto estado y hayan sido concebidas a este efecto, según normas del Reglamento Electrónico para Baja Tensión. El mango y el cesto protector de la lámpara serán de material aislante, y el cable flexible de alimentación garantizará el suficiente aislamiento contra contactos eléctricos.

Las herramientas eléctricas portátiles como esmeriladores, taladradoras, remachadoras, sierras, etc. llevarán un aislamiento de clase II.

Estas máquinas llevan en su placa de características dos cuadros concéntricos o inscritos uno en otro y no deben ser puestas a tierra.

9.5. Riesgos

Los riesgos a los que queda expuesto el trabajador en la operación de las instalaciones eléctricas provisionales son las características de los trabajos eléctricos:

- Contacto con elementos activos de la instalación.
- Contacto eléctrico indirecto.
- Descargas electrostáticas.

9.6. Protecciones Colectivas

- Vallas de limitación y protección.

- Carteles informativos.
- Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas.
- Puestas a tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto máquinas de doble aislamiento.
- Transformadores de seguridad a 24 V para trabajos con electricidad en zonas húmedas o muy conductoras y recintos cerrados.

9.7. Protecciones individuales

- Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes.
- Guantes dieléctricos.
- Botas dieléctricas.
- Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según Convenio Colectivo provincial.
- Cinturón de seguridad de sujeción.
- Chalecos reflectantes.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

10. Fases de ejecución de la obra

10.1. Acondicionamiento del Terreno

Descripción

Los trabajos de topografía comprenden todas las labores que un equipo especializado de topógrafos y ayudantes efectúa para dejar referencias claras y visibles en el terreno, definiendo todos los datos geométricos de la obra (marcaje de postes y sus cimentaciones, etc.). Para ello intervendrá un equipo humano formado topógrafos y peones dotados de estaciones totales y de niveles, además de herramientas manuales (mazas,…) para el marcado de referencias.

El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo de obra. Este vehículo deberá ir equipado con un botiquín que será revisado con periodicidad, y conducido normalmente por un mismo operario, que estará obligado a circular de forma ordenada por los viales de obra. Cuando sea necesario alejarse del vehículo de obra, éste habrá de ser aparcado en un lugar visible para el resto de personas de la obra. Los equipos de topografía en los vehículos de transporte se colocarán de forma ordenada para evitar que puedan moverse y ser causa de lesiones a los propios ocupantes del vehículo.

10.1.1. Trabajos de replanteo

Riesgos específicos

- Caídas de personas al mismo y a distinto nivel.
- Atropellos y golpes por vehículos y maquinaria.
- Caídas de objetos desprendidos.
- Arrollamientos en vía.
- Pisadas sobre objetos.
- Proyección de fragmentos o partículas.
- Exposición a contactos eléctricos.

Medidas preventivas de aplicación

- Se cumplirán las medidas en materia de manipulación manual de cargas y empleo de las herramientas de mano. Además, se esmerarán las condiciones de orden y limpieza durante la ejecución de las actividades.
- La localización de las nuevas bases de replanteo se realizará teniendo en cuenta la orografía del terreno, de modo que el acceso y permanencia del personal en la zona no suponga un riesgo. Los puntos de medida se determinarán de modo que los ayudantes y los peones no tengan que exponerse a riesgos.
- Deberá evitarse el uso de punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, con el fin de evitar el riesgo de proyección de partículas en cara y ojos. Se emplearán gafas de seguridad durante estas operaciones.
- Se respetarán las distancias de seguridad con líneas eléctricas aéreas (en caso de utilizar jalones deberán ser de material dieléctrico) e incluso con torres o postes de estas instalaciones, que no servirán en ningún momento como bases o puntos de medida.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Todo el personal de topografía tendrá prohibido situarse en el radio de acción de la maquinaria. Además, durante las labores de topografía se señalizarán las zonas de trabajo en caso de situarse en zonas de tráfico (rodado o ferroviario) y se circulará por la traza o vía de acuerdo a las normas establecidas en el presente documento.
- Se organizarán los tajos de manera que se evite la presencia de trabajadores a pie en la zona de afección de cualquier tipo de maquinaria en movimiento. Como norma general, los trabajos de replanteo se realizarán siempre antes que los propios de ejecución. No obstante, si por razones técnicamente justificadas resultara imprescindible lo contrario (es decir, si fuera necesario que el equipo de topografía realizara actuaciones en las zonas propias de ejecución de actividades) el encargado del tajo paralizará las actividades de ejecución hasta que los trabajos de replanteo acaben, siempre con el fin de evitar interferencias.
- Especial precaución se deberá tener a la hora de realizar mediciones sobre estructuras o a borde taludes o desniveles. En este caso, resultará obligado que todos los operarios que deban acceder a zonas con riesgo de caída en altura dispongan de una protección colectiva reglamentaria, sólida y rígida (barandilla de 1,00 m. de altura con listón intermedio y rodapié). En las situaciones en que no exista previamente esta protección colectiva, los trabajadores deberán hacer uso de arnés de seguridad anclado a un punto estable y resistente previamente consolidado. De igual manera, el acceso a las zonas de trabajo bajo ningún concepto podrá representar un riesgo para los trabajadores, especialmente durante la toma
- Se prohibirá realizar mediciones al borde de zanjas o taludes con riesgo de caída en altura sin la barandilla de protección rígida reglamentaria retranqueada del borde de la excavación al menos 1,00 m., o un punto fijo y estable consolidado previamente al que los operarios puedan anclar su arnés de seguridad. Lo establecido en este apartado se aplicará muy especialmente a los trabajos de comprobación de cota de las cimentaciones de postes y pórticos de catenaria.
- Al igual que los restantes trabajadores de la obra, durante las labores de topografía se respetarán las protecciones verticales y horizontales, y los balizamientos (a base de malla naranja de tipo stopper) instalados en las excavaciones y desniveles.
- La actividad de replanteo en sí misma no representa riesgos en especiales. En todo caso, debe tenerse en cuenta que en función de la zona donde se realicen los trabajos sí podrán darse estas situaciones de riesgo especial, como por ejemplo: Durante la ejecución de labores de topografía sobre estructuras, en el interior de zanjas, al borde de taludes y desniveles, en vía, etc. Por tanto, al menos durante las citadas situaciones será precisa la presencia de un recurso preventivo, e incluso cuando dichas tareas puedan concurrir con otras.

Protecciones individuales

- Botas de seguridad.
- Guantes protección mecánica.
- Chaleco reflectante.
- Casco de seguridad cuando se trabaje alado de las maquinas en zanjas y pozos.
- Gafas de seguridad.
- Arnés de seguridad (cuando proceda).
- Mascarilla antipolvo (cuando proceda).

Protecciones colectivas / ubicación

- Barandilla de protección.
- Balizamiento red naranja o cinta en entrada de obra y borde o taludes.

10.1.2. Circulación de vehículos en accesos a obra, dentro de la obra y suministros.

Descripción

- Acceso mediante vehículos, maquinaria, transportes (suministro material y medios) por pista hasta la ubicación de la obra y dentro de la obra por viales.

Riesgos específicos

- Accidente de tráfico.
- Riesgo de atropello de operarios.

Medidas preventivas de aplicación

- Respetar toda la señalización de obra.
- Mantener la señalización según Plan de tráfico aportado por la contrata, o acordado entre contratas.
- Atender a la señalización de trabajos que se estén realizando próximos a viales.
- El acceso de maquinaria a la zona de trabajos se realizará únicamente por los accesos especificados.
- El acceso de maquinaria a la zona de trabajos se realizará directamente desde la carretera, caminos de acceso al emplazamiento y viales de conexión entre plataformas de trabajo.
- Uso de chaleco reflectante por parte de los operarios.
- Adecué la conducción a las inclemencias del tiempo, en especial ante lluvia, nieve y niebla.
- La velocidad máxima para vehículos ligeros en pistas y en la obra es de 40 km/h.
- La velocidad máxima para vehículos pesados de suministro de materiales en pistas y en la obra es de 20 km/h.
- Utilización del cinturón de seguridad en todos los vehículos.
- Siempre que sea posible discurrirán separados el tránsito peatonal y el de vehículos.
- No se quede en las proximidades de los vehículos que puedan estar en marcha, especialmente si está en una zona poco visible para el conductor.
- No utilice el teléfono móvil cuando esté conduciendo a menos que cuente con sistema de manos libres homologado.
- Recuerde que está prohibido conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. Cuando deba tomar algún medicamento, verifique si tiene alguna contraindicación que le impida conducir, y en ese caso respétela.

Equipos de protección individual específicos

- Botas de seguridad con puntera reforzada.
- Chaleco Reflectante.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

10.1.3. Desbroce y despeje de terreno

En caso de que sea necesario retirar vegetación para realizar otros trabajos de la obra como la colocación de torres, se analiza en este apartado los trabajos de despeje, retirada de árboles, arbustos, etc.

Para los trabajos de despeje, retirada de árboles y tocones, además de las medidas de seguridad previstas para trabajos movimiento de tierras, se tendrá en cuenta medidas de este apartado, así como las dispuestas para el uso de motosierra.

Previo a cualquiera de los trabajos descritos se realizará la correspondiente señalización provisional reglamentaria.

A continuación, se indica una descripción de las técnicas o procedimientos de trabajo que se pondrán en práctica durante el transcurso de las actividades:

Los trabajos de talado, desramado y tronzado deben ser efectuados solamente por personas instruidas y preparadas para estas tareas.

Antes de talar hay que realizar las siguientes comprobaciones:

- Que en el lugar de trabajo se encuentran únicamente personas ocupadas en las labores a realizar.
- Que se hayan preparado caminos de retirada sin obstáculos (para cada una de las personas) diagonalmente hacia atrás.
- Que el sitio de trabajo en el tronco esté libre de obstáculos.
- Que todas las personas ocupadas con el talado estén de pie firmemente, en postura segura y estable.

Además, se prestará especial atención a las cuestiones siguientes:

- A la inclinación natural del árbol.
- A las ramas especialmente fuertes.
- A la dirección y a la velocidad del viento (no talar con vientos fuertes).
- A la distancia mínima hasta el próximo lugar de trabajo, que será de por lo menos 2 veces y media la altura del árbol, medidos según la dirección en que éste vaya a caer. Previamente al talado, podado y desbrozado de cada árbol se comprobará la ausencia de operarios intervinientes en los trabajos de tala en dicha zona de seguridad.

<u>Durante los trabajos de tala:</u>

Se quitarán del tronco y de la zona de trabajo ramas y maleza molestas. Todos los demás árboles que tengan ramas bajas que dificulten la tala se podarán previamente, teniendo en cuenta que no se cortará con la motosierra todo aquello que esté por encime de la altura de los hombros. Si fuese necesario alcanzar alguna rama alta se hará mediante plataformas elevadoras de personas que garanticen en todo momento la estabilidad durante el corte. Para ello, no se accionará la motosierra hasta que la plataforma no se sitúe a la altura deseada y no se haya estabilizado en la posición de trabajo. Además, la motosierra estará parada, y con los dispositivos de bloqueo accionados antes de que se inicie cualquier movimiento con la plataforma elevadora.

Se limpiará el pie del tronco y se retirará la arena, piedras y otros cuerpos que pueden hacer que la cadena pierda el filo.

Se determinará previamente la dirección de caída del árbol.

Se prepararán caminos de retirada para cada una de las personas ocupadas con el talado, en un ángulo de aproximadamente 45º diagonalmente hacia atrás.

A = Dirección de caída y B = Caminos de retirada

Limpiar los caminos de retirada, quitar obstáculos.

Se dejarán las herramientas e implementos a una distancia segura del lugar de talado, pero nunca en los caminos de retirada.

Al talar, los trabajadores se situarán siempre al lado del tronco que caerá, y se alejarán del mismo únicamente de forma lateral a través del camino de retirada.

Al retirarse, prestar atención a ramas que se caen.

El corte de raíces fuertes se realizará de la manera siguiente: Primero se practicará el corte en la raíz más grande. Además, primero se deberá aserrar vertical, y después horizontalmente.

<u>Durante la realización de muescas:</u>

Practicarlas cuidadosamente y con gran exactitud.

En ángulo recto con respecto a la dirección de caída.

Lo más cerca posible del suelo.

Cortarla a una profundidad de 1/5 del diámetro del tronco.

La abertura de la muesca de caída nunca deberá ser más alta que profunda.



A = Muesca de caída, determina la dirección de caída del tronco

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Corte de talado:



Se realiza algo por encima de la muesca de caída.

Se debe realizar exactamente horizontal.

Entre el corte de talado y la muesca de caída se dejará aproximadamente 1/10 del diámetro del tronco = arista de ruptura.

Se introducirán a tiempo cuñas en el corte de talado. Éstas serán solamente cuñas de madera, de metal ligero o de material sintético, pero nunca cuñas de acero, ya que dañan la cadena y pueden causar un rebote.

Arista de ruptura:

Produce el efecto de una bisagra, permitiendo controlar la dirección de caída del árbol.

Nunca recortarla, pues ya no se podría controlar la dirección de caída del árbol, lo cual supone peligro de accidente.

Corte de abanico simple (al talar troncos finos):

En principio, no se contempla la posibilidad de que se recurra a esta técnica durante la ejecución de los trabajos, ya que como se dice más adelante los árboles jóvenes (de tronco fino) se eliminarán por empuje mediante máquinas retrocargadora o retroexcavadora. En todo caso, y en previsión de que finalmente se recurriera a su empleo, se adjuntan los siguientes criterios.

Asentar la garra de tope detrás de la arista de ruptura, girar la motosierra alrededor de este punto, sólo hasta la arista de ruptura, la garra de tope se mueve alrededor del tronco.

Al talar troncos gruesos con un diámetro superior a la longitud de corte de la motosierra, realizar corte de abanico en secuencias; es decir, corte en varios sectores.

Utilizar la garra de tope como punto de giro, cambiar la posición de la motosierra lo menos posible.

Primer corte: Introducir la punta de la espada en la madera directamente detrás de la arista de ruptura. Sostener la motosierra en posición exactamente horizontal y girarla lo máximo posible. Al efectuar el corte siguiente, la espada debe permanecer dentro del tronco para evitar un corte de talado desigual. Volver a asentar la garra de tope, etc.



Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Último corte: Asentar la motosierra de la misma forma como en el corte de abanico simple. No recortar la arista de ruptura. Cuando la cadena se ha trabado en el tronco: Apagar el motor y asentar una cuña. En caso necesario utilizar mordazas, torno de cable o tractor.



Corte de punta:

Al practicar el corte de corazón.

Árboles que cuelgan hacia delante.

Como corte de descarga al trocear.

Utilizar cadenas con tendencia reducida al rebote y trabajar con mucho cuidado:

1. Asentar la espada con el lado inferior de la punta, no con el lado superior, ya que supone peligro de rebote. Aserrar hasta que la espada se haya introducido en el tronco con el doble de su ancho.

2. Girar lentamente la motosierra a la posición inicial para el corte de punta. Prestar atención ya que hay peligro de rebote y de golpe por retroceso.

3. Efectuar cuidadosamente el corte de punta, para evitar el rebote y golpe por retroceso.



Al desramar:

Utilizar una cadena con tendencia reducida al rebote.

Apoyar la motosierra.

No cortar con la punta de la espada.

Prestar atención a ramas que estén bajo tensión.

Nunca cortar varias ramas a la vez.

Para madera tumbada o parada que está bajo tensión:

A. Cortar primero siempre en el lado de presión practicando un corte de descarga (1).

B. Después cortar en el lado de tracción, practicando un corte de separación (2), puesto que de otra forma la motosierra podría trabarse y rebotar.

La madera tumbada no deberá tocar el suelo en el sitio donde se practica el corte (en otro caso la cadena puede ser dañada).

Durante el proceso de tronzado:

Cortar siempre sobre una superficie estable y firme.

No sujetar la madera con el pie.

No dejar que otras personas sujeten la madera ni que ayuden.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Durante la retirada de restos:

Los árboles apeados serán cortados en trozos y acopiados en la parcela, fuera de la zona de trabajo, para su posterior aprovechamiento por parte de su dueño. Una vez se corten, el acopio del material sobrante se realizará mediante una retroexcavadora o retrocargadora.

Durante la manipulación de restos gruesos, y para evitar sobreesfuerzos, se mantendrá la espalda recta, y se utilizarán si es necesario medios auxiliares o la ayuda de algún compañero.

Riesgos específicos

- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al mismo nivel.
- Pisadas sobre objetos.
- Golpes y Cortes.
- Atrapamientos.
- Sobreesfuerzos.
- Proyección de partículas.
- Vuelco o descontrol de la maquina desbrozadora.

Medidas preventivas de aplicación

- Inspeccionar tajo antes del inicio de los trabajos. Retirar desperdicios u obstáculos presentes en la zona.
- Se señalizará mediante una línea la distancia de seguridad mínima de aproximación al borde de una excavación.
- Se realizará una inspección previa de la maquina desbrozadora.
- Se deberá mantener una distancia prudencial respecto a la zona de desbroce.
- Proteger objetos cercanos delicados, (cristal, chapa, etc...) que puedan ser alcanzados por la proyección de partículas.
- Será obligatorio el uso de accesorios adicionales de la maquina desbrozadora, tales como protector incorporado en la pitera para evitar proyección de partículas, mascara de protección facial, ropa y botas adecuadas, arnés para evitar descontrol de la máquina.
- Evitar el uso de la maquina desbrozadora en taludes de excesiva pendiente.
- Proceder en las diferentes manipulaciones, en posturas y lugares adecuados.
- Evitar el uso muy prolongado de la maquina desbrozadora para evitar sobrecalentamientos.
- Uso de protectores auditivos y mascarillas anti-polvo.
- Todos los trabajadores recibirán el manual de instrucciones de la máquina. En el tajo siempre deberá haber al menos uno de cada máquina. Se adoptarán las medidas precisas en materia de coordinación de actividades con el objeto de evitar los riesgos derivados de posibles interferencias entre los trabajos de tala con las restante actividades de la obra. Para ello, se delimitará la zona en la que se realicen los trabajos de tala de árboles, de modo que durante los mismos no existan trabajadores de la obra ajenos a las actividades. Además, previamente al inicio de los trabajos los operarios que realicen otras actividades en la obra serán informados con relación a la zona y fecha en que se realizarán los trabajos de tala, recordándose la prohibición de acceso a la misma en los plazos establecidos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- De igual manera, durante el transcurso de los trabajos y con el objeto de impedir el acceso de posibles terceros a las zonas objeto de la tala, se dispondrá señalización mediante cartelería que prohíba el acceso en todos los puntos (carreteras, caminos, etc.) a través de los cuales éste resulte posible. En todo caso, previamente al inicio de los trabajos se comprobará la ausencia de personal de obra y de posibles terceros en la zona objeto de los mismos (puede ser que no se oigan gritos por el ruido de los motores, etc.).
- Sólo se permitirá la presencia en el tajo de trabajadores responsables de la ejecución de las actividades. Uno de los miembros del equipo vigilará la ausencia de personal ajeno a los trabajos en la zona en que éstos se desarrollen.
- Se guardará en todo momento una distancia de seguridad entre los trabajadores que intervengan en la tala, ya que se pueden producir movimientos rápidos e inesperados por caída o rodamiento de los elementos cortados. Dicha distancia de seguridad será al menos de 5 metros.
- Se emplearán las máquinas o herramientas adecuadas a la tarea a realizar, junto con los accesorios que recomienda el fabricante para cada una de ellas. Además, el uso de dichas máquinas o equipos se realizará conforme a lo previsto en el manual de uso de sus respectivos fabricantes.
- Se utilizarán las herramientas adecuadas en función de la tarea que se realiza, y siempre por personas conocedoras de la técnica, convenientemente formadas (cuando se trate de herramientas mecánicas) para el manejo de las herramientas en cuestión.
- No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones físicas del operario, como puede ser la ingesta de alcohol, o después de comidas copiosas.
- Se utilizará ropa ceñida, evitando así la ropa demasiado suelta como bufandas u otros atuendos que impidan trabajar con seguridad.
- Está prohibido trabajar en solitario cuando se manipula una motosierra. Por otra parte, la motosierra siempre será manejada con las dos manos.
- En cada árbol sólo podrá trabajar un operario. El apeo es una operación a realizar por una sola persona.
- Cuando se trabaje en pendiente, el trabajador se situará en la parte superior de la ladera.
- Estudiar previamente las ramas del árbol que estén en situación inestable antes de proceder al apeo.
- No se procederá a la corta en caso de viento intenso.
- Se preverá tanto la dirección del apeo como la vía de escape, asegurándose de que en dicha vía no existe ningún obstáculo.
- Durante la ejecución de los trabajos, se asegurará que no hay nadie a una distancia de al menos dos veces y media la altura del árbol que se va a cortar, ni en la ladera abajo si está en pendiente.
- No se debe iniciar una nueva operación de corte hasta que el árbol haya caído.
- Cuando el árbol comience a caer, alejarse por la ruta de escape prevista. Se tendrá especial cuidado con las ramas y otras partes del árbol que pudieran desprenderse, así como con los posibles rebotes del tronco.
- En caso de que un árbol se quedara apoyado sobre otro, se le empujará con la retroexcavadora, de manera que caiga al suelo. Nunca se procederá a la tala de un árbol mientras haya otro apoyado sobre él.
- Está totalmente prohibido trepar a árboles apoyados, así como permanecer o caminar debajo.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Se mantendrá una distancia prudencial entre el elemento de corte y el terreno.
- Se comprobará periódicamente el estado de los medios de corte de la máquina o herramienta y sustituirlos cuando presenten deficiencias, grietas o alabeo.
- Se cuidará y empleará en todo momento el equipo de protección individual adecuado a los trabajos.
- El desplazamiento de los trabajadores se realizará siempre por caminos seguros, manteniendo inactiva la herramienta durante el trayecto. Esta sólo se accionará una vez se inicie la tala del árbol, y no haya personal en el radio de 5 m.
- Los trabajos de tala podrían generar riesgo de incendios por chispas, etc. Por lo tanto, se dispondrán en el tajo medios de extinción (extintores) en número suficiente y timbrados adecuadamente.
- No se debe permanecer en el radio de acción de la maquinaria.
- El destoconado se realizará mediante máquinas retroexcavadoras. Se cumplirán medidas previstas en el Estudio para utilización de estas máquinas.
- Durante la ejecución de los trabajos podremos encontrarnos árboles jóvenes que serán eliminados por empuje mediante máquinas retroexcavadoras. Estos trabajos, si bien no generaran los riesgos derivados del uso de motosierras u otros equipos, sí generarán riesgos por posibles interferencias con otras actividades en obra, con posibles terceros, y para los propios operarios que intervengan en las actividades. Por lo tanto, éstas se desarrollarán de acuerdo con las medidas preventivas previstas en el presente documento.
- Si durante el transcurso de los trabajos fuera preciso el uso de cadenas para arrastre de los árboles, o incluso para su destoconado, se emplearán cadenas de resistencia suficiente para los trabajos a realizar. En todo caso, durante el arrastre o empuje se prohibirá la presencia de trabajadores no solamente en el radio de acción de los equipos, sino también en la posible zona de proyección de las cadenas (en caso de rotura o posible suelte de las mismas).
- El apeo de árboles próximos a carreteras se realizará con especial cuidado, dirigiendo la caída de forma que se garantice que ni el árbol ni sus restos caigan sobre la misma. No obstante, si se dieran situaciones de interferencia con carreteras, éstas se señalizarán conforme a la Norma 8.3 IC.
- Cuando los trabajos de tala se deban realizar en zonas próximas a líneas eléctricas deberá mantenerse un espacio de seguridad de dos veces y media la altura del árbol, de manera que la caída del árbol se dirija en sentido contrario al de la línea. Si el árbol se encontrara dentro de la zona de seguridad establecida, se avisaría al titular de la línea, estableciéndose un protocolo de trabajo con el fin de planificar estos trabajos en proximidad desde el punto de vista preventivo, no iniciándose hasta que dicha planificación no fuera aprobada reglamentariamente por el Promotor de las obras.

Protecciones individuales

Categoría según definidas en el manual de instrucciones del fabricante de cada máquina

- Botas de seguridad.
- Guantes protección mecánica.
- Chaleco reflectante.
- Protectores auditivos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Casco con mascara anti-proyecciones.

10.2. Obra Civil

10.2.1. Apertura y cierre de zanjas

Riesgos específicos

- Vuelco de la máquina (terrenos irregulares, velocidad inadecuada).
- Atrapamientos de personas.
- Ruido.
- Polvo ambiental.
- Estrés (por ruido, trabajos de larga duración, altas o bajas temperaturas).
- Caída de maquinaria al interior de la zanja.
- Caída accidental al interior de la zanja.
- Desprendimiento carga por rotura medios auxiliares.
- Desprendimiento carga por mal estrobado.
- Desprendimiento carga por mal funcionamiento maquinaria.
- Derrumbe taludes.
- Desprendimiento material del borde talud.
- Caída de pequeño material al ser golpeado.
- Caída de material sobre los operarios al descargar.

Medidas preventivas de aplicación

- La maquinaria permanecerá alejada de los bordes de las zanjas al menos metro y medio.
- Se utilizarán aquellos medios auxiliares que estén en buen estado. Se harán revisiones al inicio de las obras y periódicas de los medios auxiliares para comprobar su buen estado.
- El estrobado de la carga será realizado por personal con los conocimientos necesarios o bajo personal cualificado. No sobrepasar la carga máxima. No cruzar los cables, eslingas.
- La tubería se colocará de forma que no obstaculice el paso.
- El transporte de tubería a hombro se realizará de forma segura: extremo anterior levantado.
- Se realizarán taludes de 1H:3V.
- Los taludes contarán con la inclinación adecuada o se entibarán si fuera necesario. No tendrán una anchura inferior a 80 cm. Ni una profundidad mayor de 1,3 m sin entibar.
- El material de acopio permanecerá al menos un metro alejado del borde de la zanja. Incluida la tierra de la excavación.
- Las zanjas se abrirán y se cubrirán conforme se vayan colocando los servicios, evitando mantener las zanjas abiertas durante largos periodos de tiempo.
- Las zanjas o pozos que permanezcan abiertos y no se esté trabajando en ese momento en ellos se balizarán o se cerrarán.
- Colocar accesos adecuados para los vecinos para acceder a las viviendas y comercios de la zona.
- Los operarios permanecerán alejados de la descarga del material al interior de la zanja. En especial del material de relleno como gravas. Al maquinista, si no ve directamente el interior de la zanja,

será guiado por otro operario o no habrá nadie en la zanja. Evitar que la carga sobrevuele a personas.

- Prohibido permanecer en el interior de la excavación mientras haya maquinaria trabajando en ella.
- Quedan prohibidos los trabajos simultáneos a distinto nivel.
- Queda prohibido permanecer bajo cargas suspendidas.
- La carga deberá levantarse de forma lenta, y si después de izada, se comprueba que no esta correctamente situada, se desequilibra, o esta amarrada, se debe volver a bajar despacio.
- Evitar las arrancadas o detenciones bruscas.
- En caso de que llueva o se acumule agua en el fondo de la excavación, colocar bombas que saquen el agua y drenen las zanjas y pozos para evitar que se minen los taludes provocando desprendimientos del terreno.
- Se utilizará para el acceso a las zanjas, escaleras de mano con zapatas antideslizantes que sobresalgan en 1 m la altura a salvar.
- Se dispondrán del número de escaleras suficiente para poder bajar a las zanjas.
- Los pozos y arquetas permanecerán siempre balizados o cerrados. Indicar los pozos resaltados para evitar accidentes.
- No permitir que existan trabajadores en las inmediaciones de las zonas de trabajo de las distintas máquinas.
- No permitir que trabajadores que no tengan carné de conducir utilicen las distintas máquinas utilizadas en la obra (dumper, carretilla elevadora, etc.) para mover o transportar los distintos materiales (encofrados, hormigón u otros materiales).
- Revisar las distintas máquinas que están en obra y comprobar que tienen todos los dispositivos ópticos y acústicos para que el conductor avise a los trabajadores que están en la obra
- Comprobar que las mangueras utilizadas no tienen empalmes con cinta aislante o mal realizados, en caso de que sea así sustituir los empalmes por regletas adecuadamente aisladas.
- Cuando las máquinas tengan que trabajar en zonas con pendiente, deben trabajar colocadas en el sentido de la pendiente y no perpendiculares a la misma.
- En caso de que el gruista o maquinista, desde su posición no sea capaz de ver toda la maniobra y recorrido de la carga desde el momento de atado hasta que se deja en el lugar definitivo, un señalista le dirigirá y le informará las zonas hacia las que debe mover la carga.
- Realizar revisión periódica de los útiles y elementos utilizados para atar y mover los pozos, arquetas o tubería de saneamiento transportados (cables, cadenas, eslingas, etc.).
- Retirar los restos de materiales y objetos utilizados en la obra, intentando mantener cada zona de trabajo, limpia y sin materiales y objetos en los que se pueda tropezar, teniendo en cuenta que debe retirarse los clavos de las tablas utilizadas para evitar posibles pinchazos.
- Mantener los materiales perfectamente paletizados y ordenados hasta que se vayan a colocar en la obra y se soltarán sólo los palets de material que se vayan a colocar en el momento en la obra.
- Tener en cuenta la profundidad y sección de los pozos de zapatas e instalaciones y de las zanjas, ya que puede ser necesario apuntalarlos para evitar posibles derrumbes de las mismas.
- Colocar señalización vial de acceso que indique el peligro entrada de vehículos pesados.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Equipos de protección colectiva

- Señal luminosa y acústica marcha atrás.
- Señal maquinaria pesada trabajando.
- Balizamiento.
- Balizamiento pozos resaltados.

Equipos de protección individual específicos

- Botas de seguridad.
- Guantes de protección mecánica.
- Chaleco reflectante.
- Casco.

10.2.2. Obras de fábrica

Descripción

- Ejecución de obras de fábrica.
- Arquetas prefabricadas.
- Colocación de elementos prefabricados.

Riesgos específicos

- Caída de materiales a los pies.
- Caída de material a la cabeza.
- Rotura o reventón de encofrados.
- Atrapamientos o golpes.
- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.
- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado ó doblado.
- Atropello por circulación interior obra.
- Caída de cargas desde grúa del camión.
- Riesgo de corte con sierras de corte material.
- Riesgo de heridas punzantes producidas por clavos.
- Cuerpos extraños, salpicaduras de hormigón en los ojos.
- Dermatosis por contacto con el hormigón.
- Lesiones osteoarticulares por manejo de vibradores.
- Lumbalgias por sobreesfuerzos.

Medidas preventivas de aplicación

- Apuntalamiento del encofrado para evitar derrumbamientos. Colocación de tableros de encofrado según necesidad.
- Al terminar de encofrar, revisar minuciosamente los acodalamientos, cierres...
- Asegurar correctamente cada pieza que se coloque en el encofrado.
- Al desencofrar procurar llevar el orden inverso al del encofrado.

- Cuando haya que manipular cargas elevadas, se utilizaran los equipos auxiliares adecuados y en buen estado.
- Mantener la limpieza de la obra y doblar las puntas al desencofrar.
- Acopiar elementos prefabricados convenientemente.
- Acopiar tableros convenientemente para evitar accidentes.
- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1,50m.
- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas.
- Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado en los planos para su posterior carga y transporte.
- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2m (norma general) del borde de la excavación.
- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.
- La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen maniobras inseguras.
- No circular a más de 20 Km/h. Empleo sirena luminosa y alarma de marcha atrás. No hacer movimientos bruscos.
- Buen estrobado de la carga. Buen estado de las eslingas y medios auxiliares, buen estado de la grúa del camión.
- Buen posicionamiento del camión de transporte.

Protecciones individuales

- Botas de seguridad.
- Guantes protección mecánica.
- Gafas antichoque.
- Casco de seguridad.

Protecciones colectivas / ubicación

- Limpieza zonas de trabajo y tránsito.

10.2.3. Vertido de hormigón – canaleta

Descripción

- Vertido de hormigón por canaleta.

Riesgos específicos

- Caída de personas y/u objetos al mismo nivel.
- Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.
- Rotura o reventón de encofrados.
- Atrapamientos o golpes.
- Atropello por camión hormigonera.
- Contactos eléctricos directos (líneas eléctricas, masas de máquinas…).

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Cortes o lesiones en las manos.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Cuerpos extraños, salpicaduras de hormigón en los ojos.
- Dermatosis por contacto con el hormigón.
- Lesiones osteoarticulares por manejo de vibradores.
- Lumbalgias por sobreesfuerzos.

Medidas preventivas de aplicación

- Se instalarán fuertes topes al final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos.
- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m (como norma general) del borde de la excavación.
- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.
- Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía de la canaleta.
- Se instalará un cable de seguridad amarrado a «puntos sólidos», en el que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura.
- Se habilitarán «puntos de permanencia» seguros; intermedios, en aquellas situaciones de vertido a media ladera.
- La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen maniobras inseguras.

Protecciones individuales

- Botas de seguridad.
- Guantes protección mecánica.
- Gafas antichoque.
- Anticaídas, (arneses y líneas de vida).
- Casco de seguridad.

10.2.4. Excavación, armado y hormigonado de cimentaciones

Descripción

- Aplicación de hormigón de limpieza en cimientos.
- Manejo de ferralla Hormigón armado en zapatas.

Evaluación del riesgo

- Caída de materiales a los pies.
- Caída de material a la cabeza.
- Corte en manos por materiales punzantes o cortantes.
- Atropello por circulación dumper interior obra.
- Caída de cargas desde grúa del camión.
- Riesgo de corte con sierras de corte material.
- Riesgo de heridas punzantes producidas por clavos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Medidas preventivas de aplicación

- Mantener todos los bordes protegidos para evitar la caída de los operarios.
- No circular a más de 20 Km/h. Empleo sirena luminosa y alarma de marcha atrás. No hacer movimientos bruscos.
- Buen estrobado de la carga.
- Buen estado de las eslingas y medios auxiliares, buen estado de la grúa del camión.
- Buen posicionamiento del camión de transporte.
- Mantener la limpieza de la obra y doblar las puntas al desencofrar.
- Utilizar guantes de seguridad para la manipulación de la ferralla.
- Proteger ferralla mediante setas para evitar punzonamientos al caer sobre la misma.
- Utilizar gafas de protección en las operaciones de corte de la ferralla.
- Tener en cuenta la profundidad y sección de los pozos de zapatas e instalaciones y de las zanjas, ya que puede ser necesario apuntalarlos para evitar posibles derrumbes de las mismas.
- Para los vehículos que vierten el hormigón se establecerá una distancia mínima de 2 metros (como norma general) fuertes topes al final del recorrido.
- Siempre que sea posible el vibrado se efectuara estacionándose el operario fuera de la zapata, estudiar posibilidad de caídas antes de decidir la forma de vibrado.

Protecciones individuales

- Botas de seguridad.
- Guantes protección mecánica.
- Gafas antichoque.
- Guantes impermeables.
- Casco de seguridad.

10.3. Armado e izado de apoyo

10.3.1. Premontaje, trabajos de soldaduras y transporte del material a los tajos

Descripción

Se incluyen en este apartado el conjunto de actividades necesarias para la preparación del material y de los conjuntos premontados destinados a su posterior instalación en su posición definitiva en obra.

Durante las actividades en cuestión se emplearán fundamentalmente herramientas de mano y de tipo eléctrico (sierras radiales, taladros,…), equipos de soldadura (tanto eléctrica como oxicorte), equipos de medición (dinamómetros, etc.), camiones-grúa, carrocetas (camiones-grúa adaptados a para circular a través de la vía), dresinas (vehículos específicamente diseñados para circular por vía, provistos de una caja o plataforma para transportar materiales, una grúa para elevar cargas y un castillete o plataforma elevadora), locotractores, plataformas ferroviarias etc., todos ellos destinados al transporte del material elaborado a los tajos.

En los armados y premontajes serán de aplicación las medidas preventivas que se establecen en este documento en materia de manipulación manual e izado de cargas, así como lo establecido al respecto de acopios y cargas y descargas de material. Todos los equipos que se empleen (radiales, equipos de

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

soldadura,...) serán usados por personal que cuente con formación específica en la materia y que haya sido previamente autorizado para su manejo. Además, todos los equipos se emplearán de acuerdo con las previsiones planteadas en este Plan de Seguridad y en las prescripciones recogidas en los manuales de uso de sus respectivos fabricantes. En el caso concreto de las sierras radiales, los discos de corte no solamente se deben adaptar al tipo de material a cortar, sino también a la técnica que se emplee en cada momento (corte, desbarbado, etc.).

Las zonas de armado y premontaje deberán disponer de los oportunos extintores, de acuerdo a los tipos de fuego a extinguir. Se señalizarán las zonas en que se habiliten los extintores.

Debe subrayarse la necesidad de que todas las zonas de armado y premontaje se establezcan en lugares aislados de los tajos de ejecución y de las zonas de acopio (de forma que las tareas realizadas en unas zonas y otras bajo ningún concepto interfieran o puedan concurrir), siendo delimitadas en todo su perímetro y señalizadas para que todos los trabajadores que accedan a las mismas sean informados en relación a los riesgos y protecciones necesarias.

Durante el armado y premontaje del material se adoptarán las medidas necesarias para garantizar su estabilidad y la imposibilidad de que se produzcan atrapamientos (en manos o pies de los operarios). De este modo los diversos elementos objeto de montaje no se apoyarán directamente sobre el terreno, sino que se intercalarán y apoyarán sobre tacos, durmientes o cuñas de madera que permitan que los trabajadores introduzcan las manos en todo momento en condiciones seguras, y que al mismo tiempo eviten que conjuntos de elementos o materiales puedan caer sobre ellos (en los pies, etc.).

Además, se insistirá muy especialmente a los operarios en el sentido de que extremen las precauciones durante el armado y premontaje, evitando en todo momento las maniobras que impliquen los posibles atrapamientos (entre los diversos elementos que estén montando, o entre éstos y las herramientas que manejen).

El peso de los paneles, armados en suelo, no debe sobrepasar el peso estimado que la grúa auxiliar puede izar en condiciones normales.

Los perfiles clasificados se dispondrán en lugar escogido para su armado, de forma tal que este lugar no interfiera con el tránsito de personas.

Los calzos o suplementos tendrán resistencia, forma y colocación adecuada para asegurar una perfecta estabilidad del apoyo.

Los operarios no circularán sobre los perfiles ya armados de la cara superior, el desplazamiento de los operarios se hará siempre por el suelo.

Las zonas destinadas a los trabajos objeto del presente apartado se seleccionarán específicamente con el fin de evitar los riesgos sobrevenidos por el entorno. De este modo, estos trabajos (y las descargas de materiales asociadas a ellos) no se efectuarán en el entorno de líneas eléctricas y tampoco en zonas próximas a borde de talud o similares, que impliquen un riesgo de caída para los operarios o de vuelco para la maquinaria.

Todos los equipos que se empleen en los trabajos cumplirán el contenido de la normativa de aplicación (R.D. 1215/1997, 1644/2008, etc.), y por lo tanto contarán con marcado CE (o con adecuación a la

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

legislación vigente) y se emplearán conforme a las instrucciones de manejo de sus fabricantes, y por parte de operarios que dispongan de formación específica para su manejo y que hayan sido autorizados para el mismo por el empresario. Además, todos los equipos deberán ser objeto de las revisiones y el mantenimiento preventivo necesario para poder asegurar que se encuentran en perfectas condiciones de uso y conservación.

Se organizarán y coordinarán debidamente las fases de trabajo asociadas al armado, premontaje y transporte de materiales, con el fin de evitar la permanencia de personal a pie en la zona de influencia de la maquinaria en movimiento. En caso de que fuera estrictamente necesario que un trabajador realizara una operación en el entorno de una máquina, resultará obligatorio que antes el encargado o el recurso preventivo ordene la detención de la misma, y no autoricen que prosiga su actividad hasta que hayan concluido las operaciones en su entorno por parte de dicho trabajador. Todos los equipos mantendrán activados los sistemas de señalización y aviso previstos por sus fabricantes para controlar el riesgo de atropello (rotativos luminosos, avisadores acústicos dé marcha atrás…).

Además de prohibirse terminantemente la presencia de trabajadores en la zona de influencia de la maquinaria, se destinará a cada tajo el personal responsable de vigilar el cumplimiento de dicha norma (se vinculará a esta función de vigilancia al encargado y/o al recurso preventivo presente en el tajo).

Riesgos específicos

- Caídas al mismo o distinto nivel.
- Caída de objetos en manipulación.
- Golpes/cortes por objetos y/o herramientas.
- Proyección de fragmentos o partículas.
- Atrapamiento por vuelco de maquinaria o vehículos.
- Atrapamiento por o entre objetos.
- Sobreesfuerzos.
- Exposición a ruido.
- Contacto eléctrico.
- Exposición a temperaturas extremas.
- Atropellos o golpes con vehículos.
- Incendios.

Medidas preventivas

Teniendo en consideración que las operaciones relacionadas con los trabajos de armado y premontaje se han analizado en anteriores apartados de este Plan de Seguridad (las relativas al acondicionamiento de las zonas de acopio, las asociadas con la manipulación manual y el izado de cargas, las relativas a los equipos y herramientas que deberán emplearse, a las cargas y descargas de materiales…), se abordan en el presente apartado, y con carácter específico, las medidas preventivas que se deberán aplicar durante los trabajos de soldadura, tanto de tipo eléctrico como oxiacetilénica.

Además, se precisa que la previsión de medidas preventivas que a continuación se plantea para los trabajos de soldadura resultará de aplicación para cualquier actividad de la obra que pudiera requerir la ejecución de los mismos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Medidas preventivas en los trabajos de soldadura oxiacetilénica u oxicorte

- Durante los trabajos de soldadura los operarios harán uso obligado de los EPI´s que se relacionan en el presente documento.
- Se realizarán las correspondientes revisiones y comprobaciones, de forma que se garantice que todos los materiales (y especialmente las botellas, válvulas, mangueras,...) se encuentran en unas perfectas condiciones de conservación y mantenimiento.
- Las botellas de gases se almacenarán conforme al contenido de la normativa de aplicación y de las instrucciones que para ello facilite su fabricante. Muy especialmente, deberán mantenerse en posición vertical, en el interior de carros porta- botellas, convenientemente estabilizadas con abrazaderas u otros medios de sujeción, y alejadas de elementos combustibles (no sólo durante su empleo, sino también en su transporte).
- Deberán disponerse las correspondientes válvulas anti-retroceso, tanto a la salida de la botella como a la entrada del soplete (dispuestas tanto en el circuito de oxígeno como en el de acetileno). Además, las mangueras dispondrán de cierre mediante abrazaderas u otros elementos específicamente previstos para ello.
- Todos los trabajos de soldadura se realizarán sobre elementos que aseguren su total estabilidad y fijación, de manera que no puedan ser fuente de riesgo por caídas, giros, movimientos incontrolados.
- Todos los materiales, y especialmente los inflamables o ignífugos, se almacenarán conforme a las instrucciones que para ello establezca su suministrador o fabricante y de acuerdo con las normas derivadas de la normativa específica en esta materia. En la obra existirá un almacén destinado a todos los productos inflamables, que será independiente de las restantes instalaciones habilitadas en la obra (tanto de las restantes zonas de almacén, como especialmente de las instalaciones de higiene y bienestar puestas a disposición de los operarios).
- Todos los productos inflamables y tóxicos mantendrán su etiquetado de forma indeleble, y se usarán conforme a las instrucciones de uso y mediante el empleo de los EPI´s que para cada caso determinen sus correspondientes fichas de seguridad. En el tajo en que se realicen las actividades existirán extintores revisados, timbrados, con carga completa, y en número suficiente.
- No se realizarán operaciones de soldadura a menos de 10 m de materiales combustibles o inflamables. Si no se pudiera respetar esta distancia, se aislarán o apantallarán adecuadamente dichos materiales de forma que ni el calor ni las partículas incandescentes puedan afectarles. Lo indicado en este punto resultará igualmente de aplicación para todos los envases que hubieran podido contener los citados productos.
- Todos los equipos que se empleen durante los trabajos de soldadura cumplirán el contenido de la normativa de aplicación, general (R.D. 1215/97 y 1644/08) y específica. Por lo tanto, y entre otras cuestiones, todos ellos estarán certificados y se hallarán en unas óptimas condiciones de conservación y mantenimiento. Por último, las labores con dichos equipos se realizarán por operarios que dispongan de la formación prevista en este documento, y que estén debidamente autorizados para su manejo por el empresario. Además, el empleo de los equipos se realizará bajo las condiciones que su fabricante establezca en el correspondiente manual de instrucciones, siempre para los fines previstos en el mismo.
- Las mangueras se conservarán en perfecto estado; será necesario verificar de manera continua que no existen fugas, y muy especialmente en las válvulas y en las conexiones.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- En función de la pintura aplicada en los perfiles metálicos objeto de armado y elaboración, se efectuará un análisis de las sustancias nocivas que pudieran liberarse durante las soldaduras, estableciendo, en su caso, las protecciones (colectivas e individuales) más adecuadas para evitarlos (mascarillas, equipos de respiración autónoma, etc.).
- Al interrumpir el trabajo a las horas de comer o fin de jornada se efectuará una inspección a fondo de la zona de soldadura o corte, para prevenir cualquier posible foco de ignición ocasionado por chispas o proyecciones. Se dispondrá de un extintor cerca de la zona de soldadura. No se realizarán trabajos de soldadura o corte en locales que contengan materias combustibles, inflamables o donde exista riesgo de explosión.
- Deben disponerse medios de extinción de incendios acordes al tipo de fuego que pudiera generarse en función del tipo de materiales utilizados (extintores, batefuegos, mochilas de agua, etc.).
- El lugar de trabajo deberá estar situado en un lugar bien ventilado, con suficiente movimiento de aire para evitar la acumulación de humos tóxicos o las posibles deficiencias de oxígeno. Cuando el lugar de trabajo no tenga estas características de ventilación natural será obligatorio soldar con un sistema de ventilación forzada.
- Durante la operación de soldadura, se evitará la presencia de personal que no vaya a intervenir en ella. Sólo debe participar personal competente autorizado expresamente.
- Al soldar o cortar plomo, zinc, o aleaciones con cadmio o plomo, se tomarán precauciones contra los humos, con ventilación forzada adecuada y respiradores.
- No se mezclarán botellas de gases distintos. Las botellas se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atada, para evitar vuelcos durante el transporte. El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros portabotellas de seguridad. Se prohíbe que se acopien o mantengan las botellas de gases licuados al sol.
- Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, butano, propano, etc.) con distinción expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas.
- El almacén de gases licuados se ubicará en lugares independientes de las zonas de trabajo, con una ventilación constante y directa. Sobre la puerta de acceso, dotada de cerradura de seguridad, se instalarán las señales de "peligro explosión" y "prohibido fumar".
- Una persona cualificada controlará que en todo momento se mantengan en posición vertical todas las botellas de gases licuados.
- Debe evitarse que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. No inclinar las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. No deben utilizarse las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma descontrolada.
- Antes de encender el mechero debe comprobarse que están correctamente hechas las conexiones de las mangueras e instaladas las válvulas anti-retorno.
- Debe comprobarse que en las mangueras no hay fugas. Para ello, se sumergirán bajo presión en un recipiente con agua, las burbujas delatarán la fuga. Si fuera así, se sustituirán por mangueras nuevas.
- No se abandonará el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cerrar el paso de gas y llevarlo a un lugar seguro, se evitará correr riesgos al resto de los trabajadores.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Siempre se debe abrir el paso del gas mediante la llave de la botella. Si se utiliza otra herramienta se puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia no podrá controlar la situación.
- Se estudiará cual es la trayectoria más adecuada y segura para tender la manguera. Se evitarán accidentes.
- No utilizar mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de coloración le ayudará a controlar la situación. La conexión de mangueras se realizará por medio de abrazaderas, no por otro sistema como cinta aislante, alambre, etc.
- Se prohíbe usar acetileno para soldar o cortar material que contenga cobre; por poco que contengan será suficiente para que se produzca una reacción química y se forme un compuesto explosivo, el acetiluro de cobre.
- Si debe desprender pinturas pida que le doten de mascarilla protectora y asegúrese de que le dan los filtros químicos específicos para los compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios. Si se debe soldar sobre elementos pintados, los trabajos se realizarán al aire libre para evitar intoxicaciones.
- Las mangueras una vez utilizadas se recogerán en carretes adecuados. Se prohíbe fumar durante las operaciones de soldadura y oxicorte, o cuando se manipulen mecheros y botellas, así como en el almacén de las botellas.
- Si se realiza la soldadura en el interior de un recipiente nunca se introducirá en él botellas. El interior estará suficientemente ventilado. Si fuera realizar trabajos de soldadura en recipientes o canalizaciones que contengan o hayan contenido materiales inflamables, o explosivos, es preciso adoptar medidas especiales: Vaciado, limpieza, llenado con agua, etc.
- Antes del uso de la instalación se revisará el estado de las mangueras, eliminando aquellas que se encuentren agrietadas o en mal estado.
- Nunca se estrangulará una manguera para detener temporalmente el flujo de gas, por ejemplo, para cambiar un soplete o una boquilla.
- Si fuera necesario realizar un empalme, éste se realizará con los racores de conexión estándar. La fijación de la manguera sobre los racores se hará inexcusablemente con abrazaderas; se prohíbe el uso de alambre. Después de una parada larga o en el inicio del trabajo se purgarán las conducciones y el soplete antes de aplicar la llama.

Medidas preventivas en los trabajos de soldadura eléctrica

- Los trabajos con este tipo de soldadura conllevan una serie de riesgos entre los que destacan los relacionados con el uso de la corriente eléctrica, y los contactos eléctricos directos e indirectos.
- Los equipos de soldadura eléctrica están formados por el circuito de alimentación y el equipo propiamente dicho. Éstos sirven para reducir la tensión de red a la tensión de cebado y de soldeo, permitiendo regular la intensidad de la corriente de soldadura, y asegurando el paso de la tensión de cebado a la de soldeo de una forma rápida y automática. El circuito de alimentación está compuesto por un cable y clavija de conexión a la red.
- En función del tipo de corriente del circuito de soldeo, el equipo consta de partes diferentes. En equipos de corriente alterna, transformador y convertidor de frecuencia; en equipos de corriente continua, rectificador (de lámparas o seco) y convertidor (conmutatrices o grupos eléctricos).

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Los principales elementos auxiliares son los electrodos, la pinza portaelectrodos, la pinza de masa y los útiles. El electrodo es una varilla con un alma de carbón, hierro o metal de base para soldeo y de un revestimiento que lo rodea. Forma uno de los polos del arco que engendra el calor de fusión y que en el caso de ser metálico suministra asimismo el material de aporte. La pinza portaelectrodos sirve para fijar el electrodo al cable de conducción de la corriente de soldeo. La pinza de masa se utiliza para sujetar el cable de masa a la pieza a soldar facilitando un buen contacto entre ambos.
- Entre los útiles, además de los martillos, tenazas, escoplos, etc., el soldador utiliza cepillos de alambre de acero para limpieza de superficies, y martillos de punta para romper la cubierta de las escorias o residuos.
- La máquina de soldar estará protegida con un sistema, electromecánico o electrónico, mediante el cual se consiga una tensión de vacío del grupo (24 V), considerada tensión de seguridad.
- La pinza será la adecuada al tipo de electrodo utilizado, y sujetará fuertemente los electrodos. Estará bien equilibrada por su cable y fijada al mismo, de modo que mantenga un buen contacto. Asimismo, el aislamiento del cable no se debe estropear en el punto de empalme.
- Los cables de alimentación tendrán la sección adecuada para no dar lugar a sobrecalentamientos, y su aislamiento será suficiente para la tensión nominal que se aplicará. Los bornes de conexión de la máquina y la clavija de enchufe estarán aislados.
- Los cables del circuito de soldadura, al ser más largos, se deberán proteger contra las proyecciones incandescentes, grasas, aceites, etc., para evitar arcos o circuitos irregulares.
- La carcasa deberá conectarse a una toma de tierra asociada a un interruptor diferencial que corte la corriente de alimentación en caso de que se produzca una corriente de defecto.
- Durante la ejecución de las soldaduras no se realizarán otras actividades en su zona de afección. En caso contrario, se aislará el lugar de trabajo para proteger a otros operarios frente al riesgo derivado de las radiaciones ultravioleta o luminosas, o de posibles proyecciones o quemaduras.
- El soldador utilizará una pantalla facial con certificación de calidad para este tipo de soldadura, utilizando el visor de cristal inactínico (cuyas características varían en función de la intensidad de corriente usada). Para cada caso se utilizará un tipo de pantalla, filtros y placas filtrantes, que reunirán las características apropiadas en función de la intensidad de soldeo. El filtro de cristal inactínico deberá ser protegido mediante la colocación en su parte anterior de un cristal blanco No se deben realizar operaciones de soldadura en las proximidades de cubas de desengrase con productos clorados o sobre piezas húmedas.
- La instalación de las tomas de la puesta a tierra se hará conforme a las instrucciones del fabricante. El chasis del puesto de trabajo estará puesto a tierra, controlando en especial las tomas de tierra. No se usarán para las tomas de la puesta a tierra conductos de gas, líquidos inflamables o eléctricos.
- La toma de corriente y el casquillo que sirve para unir el puesto de soldadura a la fuente de alimentación estarán limpios y exentos de humedad. Antes de conectar la toma al casquillo se debe cortar la corriente. Una vez conectada se debe permanecer alejado de la misma. Cuando no se trabaje se deben cubrir con capuchones la toma y el casquillo.
- Se debe instalar el interruptor principal cerca del puesto de soldadura, para en caso necesario, poder cortar la corriente. Instalar los principales cables de alimentación en alto y conectarlos posteriormente.

- Desenrollar el cable del electrodo antes de usarlo, verificando los cables de soldadura para comprobar que su aislamiento no ha sido dañado, y los cables conductores para descubrir algún hilo desnudo. Verificar asimismo los cables de soldadura en toda su longitud para comprobar su aislamiento, comprobando que el diámetro del cable de soldadura es suficiente para soportar la corriente necesaria. Hay que tener en cuenta que a medida que la longitud total del cable aumenta, disminuye su capacidad de transporte de corriente. Por lo tanto, en caso necesario se deberá aumentar el grosor del cable.
- Se reemplazará cualquier cable de soldadura que presente algún tipo de ligadura a menos de 3 m del portaelectrodos. No se usarán tornillos para fijar conductores trenzados, pues acaban por desapretarse.
- Se alejarán los hilos de soldadura de los cables eléctricos principales para poder prevenir el contacto accidental con el de alta tensión, así como cubrir los bornes para evitar un posible cortocircuito causado por un objeto metálico, situando el material de forma que no sea accesible a personas no autorizadas.
- Las tomas de corriente se situarán en lugares que permitan su desconexión rápida en caso de emergencia y comprobar que el puesto de trabajo está puesto a tierra.
- El puesto de soldadura se deberá proteger frente a la exposición a gases corrosivos, partículas incandescentes provocadas por la soldadura o del exceso de polvo; el área de trabajo estará libre de materias combustibles. Deberá disponerse de un extintor apropiado en la zona de trabajo.
- La toma de tierra no debe unirse a cadenas, cables, etc. Tampoco se debe unir a tuberías de gas, líquidos inflamables o conducciones que contengan cables eléctricos.
- Se debe evitar que el puesto de soldadura esté sobre zonas húmedas, y en cualquier caso se debe secar adecuadamente antes de iniciar los trabajos.
- Los cables no se someterán a corrientes por encima de su capacidad nominal, ni enrollarse alrededor del cuerpo.
- La base de soldar será sólida y estará apoyada sobre objetos estables. El cable de soldar se mantendrá con una mano, y la soldadura se debe ejecutar con la otra.
- Los portaelectrodos se almacenarán donde no puedan entrar en contacto con los trabajadores, combustibles o posibles fugas de gas comprimido.
- Cuando los trabajos de soldadura se deban interrumpir durante un cierto periodo se deben sacar todos los electrodos de los portaelectrodos, desconectando el puesto de soldar de la fuente de alimentación.
- No utilizar electrodos a los que les quede entre 38 y 50 mm, en caso contrario se pueden dañar los aislantes de los portaelectrodos pudiendo provocar un cortocircuito accidental.
- Los electrodos y sus portaelectrodos se deben guardar bien secos. Si antes de ser utilizados están mojados o húmedos por cualquier razón, deben secarse totalmente antes de ser reutilizados.
- Los trabajadores se situarán de forma que los gases de soldadura no lleguen directamente a la pantalla facial protectora; además, llevarán ropa, gafas y calzado de protección.
- La escoria depositada en las piezas soldadas debe picarse con un martillo especial de forma que los trozos salgan en dirección contraria al cuerpo. Previamente se deben eliminar de las escorias las posibles materias combustibles que podrían inflamarse al ser picadas.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- No se sustituirán los electrodos con las manos desnudas, con guantes mojados o en el caso de estar sobre una superficie mojada; tampoco se enfriarán los portaelectrodos sumergiéndolos en agua.
- No se efectuarán trabajos de soldadura cerca de lugares donde se estén realizando operaciones de desengrasado, pues pueden formarse gases peligrosos. Se prohibirá soldar en el interior de contenedores, depósitos o barriles que no hayan sido limpiados completamente y desgasificados. Se deberá prever una toma de tierra local en la zona de trabajo.
- No accionar el conmutador de polaridad mientras el puesto de soldadura esté trabajando; se cortará la corriente previamente antes de cambiar la polaridad.
- El equipo de protección individual estará compuesto por una pantalla de protección de la cara y ojos; guantes de cuero de manga larga con las costuras en su interior; mandil de cuero; polainas; calzado de seguridad tipo bota, preferiblemente aislante; casco.
- La ropa de trabajo será de pura lana o algodón ignífugo. Las mangas serán largas con los puños ceñidos a la muñeca; además, el soldador llevará un collarín que proteja el cuello. Es conveniente que no lleven bolsillos, y en caso contrario deben poderse cerrar herméticamente. Los pantalones no deben tener dobladillo, pues pueden retener las chipas producidas, pudiendo introducirse en el interior del calzado de seguridad.
- El soldador debe tener cubiertas todas las partes del cuerpo antes de iniciar los trabajos de soldadura. La ropa manchada de grasa, disolventes o cualquier otra sustancia inflamable debe ser desechada inmediatamente; además, la ropa húmeda o sudorada se convierte en conductora, por lo que debe también ser cambiada ya que en esas condiciones puede ser peligroso tocarla con la pinza de soldar. Por añadidura, no deben realizarse trabajos de soldadura lloviendo, o en lugares conductores, sin la protección eléctrica adecuada.
- Antes de soldar se debe comprobar que la pantalla o careta no tiene rendijas que dejen pasar la luz, y que el cristal contra radiaciones es adecuado a la intensidad o diámetro del electrodo.
- Los ayudantes de los soldadores u operarios próximos usarán gafas especiales con cristales filtrantes adecuados al tipo de soldadura a realizar. Para colocar el electrodo en la pinza o tenaza, se deben usar siempre los guantes. También se usarán los guantes para coger la pinza cuando esté en tensión.
- En trabajos sobre elementos metálicos, es necesario utilizar calzado de seguridad aislante. Para los trabajos de picado o cepillado de escoria se deben proteger los ojos con gafas de seguridad o una pantalla transparente.
- El cristal protector debe cambiarse cuando tenga algún defecto (p.e. rayado) y ser sustituido por otro adecuado al tipo de soldadura a realizar. En general cualquier equipo de protección individual será inspeccionado periódicamente y sustituido cuando presente cualquier defecto.
- Se inspeccionará periódicamente todo el material de la instalación de soldadura, principalmente los cables de alimentación del equipo dañados o pelados, los empalmes o bornes de conexión aflojados o corroídos, las mordazas del portaelectrodos o bridas de tierra sucias o defectuosas, etc.

Medidas preventivas en el transporte de material a los tajos

Se cumplirán las normas establecidas en este Plan de Seguridad en su apartado sobre cargas, descargas y transporte del material a los tajos, destacando por su importancia las cuestiones siguientes:

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Los materiales deben quedar perfectamente sujetos por medio de estrobos y eslingas a la caja o el chasis del vehículo que los transporte, para así evitar el deslizamiento o caída de los mismos. Se garantizará la total estabilidad del material transportado.
- Las cargas transportadas no deben salir de la caja o plataforma más de lo legalmente establecido (en ningún caso podrán sobresalir transversalmente), quedando señalizados perfectamente en caso de que sobresalgan.
- El transporte se realizará con vehículos autorizados por MEYER y siguiendo las instrucciones del Jefe de Obra y de los responsables del administrador ferroviario (cuando se efectúe por vía). Cuando el transporte se efectúe a través de la vía, los equipos empleados para ello también dispondrán de la oportuna homologación y autorización por parte de la propiedad.
- Los trabajadores que operen equipos adaptados para circular por vía, dispondrán de la formación específica y del correspondiente carné expedido por la propiedad que les habilite para ello.
- Las maniobras de encarrile de todos los equipos que deban circular por vía se efectuarán conforme a lo previsto en las instrucciones de sus fabricantes, y cuando sea necesario se auxiliarán por parte de un señalista.
- Se efectuarán las revisiones y el mantenimiento necesario con el fin de asegurar que estos equipos (y especialmente sus sistemas de freno y estacionamiento, dyploris...) se hallan en perfectas condiciones de estado. El estacionamiento de todos los equipos que circulen sobre vía se efectuará en los términos establecidos por sus fabricantes, haciendo uso de los sistemas para ello previstos por los mismos (freno de mano o estacionamiento, calzos, etc.).
- El peso de la carga no excederá del autorizado por el fabricante de la máquina que la transporte y por los organismos oficiales. En ningún caso se rebasarán las características técnicas del vehículo.
- Durante el transporte de materiales al tajo, y de forma general durante los desplazamientos que se deban realizar entre distintos puntos de la zona de obras (tanto si el desplazamiento se realiza a través de carretera o por vía), se prohibirá la permanencia de trabajadores en zonas que no hayan sido específicamente habilitadas por el fabricante de los equipos para ser ocupadas por ellos en ese tipo de situaciones y maniobras (cajas de equipos de transporte, castilletes, plataformas, etc.). Por lo tanto, se cumplirán escrupulosamente las instrucciones de manejo del fabricante de los equipos que se empleen para el transporte de materiales.
- Se prohibirá terminantemente el transporte de materiales a través de la vía si no se cumplen las instrucciones y pautas que para ello establezcan los responsables del administrador ferroviario (el encargado de trabajos, responsables del CTC -centro de control de tráfico o puesto de mando-, jefes de estación -cuando el transporte del material se efectúe a través de las estaciones objeto de la obra-,...). Esta cuestión cobra especial relevancia, habida cuenta de que de ella dependerá no solo la seguridad del transporte ferroviario, sino la organización y coordinación del mismo con otras circulaciones a través de la vía, con otros tajos de la obra (o tajos de otras empresas contratistas) que se localicen en el mismo tramo de vía a través del cual se efectúe el transporte…
- No se iniciará el transporte de materiales a través de la vía hasta que se haya recibido la oportuna comunicación/autorización por parte del responsable del administrador ferroviario competente para ello. Además, durante el transporte se cumplirán escrupulosamente las prescripciones recogidas en el Reglamento General de Circulación.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Protecciones individuales

- Guantes de seguridad.
- Chaleco reflectante.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad.
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Arnés de seguridad y líneas de vida.
- Mascarilla antipolvo.
- Protectores auditivos.
- Fajas lumbares.
- Muñequeras anti-vibraciones.
- Pantalla facial de soldador.
- Calzado de seguridad aislante.
- Mandil y polainas de cuero.

Protecciones colectivas

- Valla galvanizada apoyada sobre pies derechos de hormigón.
- Avisadores acústicos.
- Señales de riesgos.
- Apantallamientos de los puestos de soldadura.
- Balizamiento de malla naranja tipo stopper.
- Señalización de caminos afectados o cortados.

10.3.2. Armado de apoyos

Descripción

Consiste en el armado de la estructura. Básicamente los riesgos están asociados al movimiento de cargas y trabajos en altura. A continuación, se describen las actividades:

Riesgos específicos

- Caídas al mismo y/o distinto nivel.
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.
- Contactos eléctricos directos y/o indirectos.
- Cortes por herramientas, maquinas, cables.
- Esguinces ocasionados por pisadas sobre objetos.
- Proyección de fragmentos o partículas. Caída de objetos en manipulación.
- Golpes – cortes por objetos o herramientas.
- Choques y/o golpes contra el propio apoyo, objetos móviles (gancho-grúa).
- Atrapamientos por herramientas, máquinas. Vuelco de maquinaria.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Medidas preventivas

Acopio de la estructura

- La estructura proveniente de los suministradores se almacenará en la campa, en ubicación estable y de allí serán reenviados a cada punto de trabajo.
- La estructura trasladada a obra, proveniente del almacén se descargará con medios mecánicos. Se clasificarán utilizando los planos y listas facilitados por FORESTALIA.
- Se dispondrá en zona aledaña a las cimentaciones de forma que no interfiera a los restantes trabajos y a las vías de circulación de vehículos.
- La zona de preparación del armado se ubicará en espacio preparado que facilite posteriormente su elevación con medios mecánicos.

Armado de la estructura

- En esta fase se realiza la unión de las piezas (barras y cartelas) mediante tornillos, se armará toda la torre en el suelo para luego ser izada.

ARMADO DE APOYOS

Fase 1ª. Preparación de perfiles y armado de paneles

- El peso de los paneles, armados en suelo, no debe sobrepasar el peso estimado que la grúa auxiliar puede izar en condiciones normales.
- Los perfiles clasificados se dispondrán en lugar escogido para su armado, de forma tal que este lugar no interfiera con el tránsito de personas.

Fase 2ª. Montaje de la torre en el suelo

- Los calzos o suplementos tendrán resistencia, forma y colocación adecuada para asegurar una perfecta estabilidad del apoyo.
- Dado que en el armado en el suelo de la torre se alcanzan alturas considerables en la zona de la base, es necesario disponer escaleras de mano que faciliten el acceso de los operarios.

- Los operarios no circularán sobre los perfiles ya armados de la cara superior, el desplazamiento de los operarios se hará siempre por el suelo.

Protecciones individuales

- Casco de seguridad con barbuquejo.
- Protección ocular resistente a proyecciones.
- Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
- Calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. Cinturón portaherramientas.
- Ropa de trabajo.
- Prendas de alta visibilidad.
- Arnés integral anticaídas.

10.3.3. Izado de apoyos

Riesgos específicos

- Caídas al mismo y/o distinto nivel.
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
- Caída del elemento izado sobre el personal.
- Contactos eléctricos directos y/o indirectos.
- Daños por maniobra de máquinas.
- Cortes por herramientas, maquinas, cables.
- Esguinces ocasionados por pisadas sobre objetos.
- Caída de objetos en manipulación.
- Golpes – cortes por objetos o herramientas.
- Choques y/o golpes contra el propio apoyo, objetos móviles (gancho-grúa)
- Atrapamientos por herramientas, máquinas.
- Vuelco de maquinaria.

Medidas preventivas

- Señalizar la zona de trabajo, incluyendo la señalización vial. Comprobar y colocar correctamente los equipos de protección.
- Seguir y cumplir las indicaciones de seguridad del apartado "Trabajos en altura"

Izado mediante camión grúa

- Estabilizar el camión grúa.
- No sobrepasar la carga máxima permitida para la grúa. Eslingar el elemento izado por encima del centro de gravedad.
- Evitar la presencia de trabajadores bajo cargas suspendidas. Cuando no pueda evitarse que los objetos transportados giren, guiarlos en su desplazamiento utilizando cuerdas desde un lugar seguro.
- No transportar trabajadores bajo cargas ni a través de ganchos o eslingas vacías. Realizar los movimientos sin carga con el gancho elevado.
- No dejar nunca los aparatos de izar con las cargas suspendidas.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCÍA

- Elevar y descender la carga siempre en sentido vertical. Si no es posible, el Jefe de Equipo debe dirigir la operación y responsabilizarse de ella.
- Revisar cables, cuerdas y cadenas.
- No emplear varios aparatos para elevar la misma carga. En caso de que sea completamente imprescindible, el Jefe de Equipo será el responsable de dirigir la operación y adoptar las medidas oportunas.
- Poner a tierra el apoyo una vez que esté en posición vertical, y colocar la placa de peligro.
    - Si ha de trabajarse en la proximidad de líneas eléctricas en tensión, adoptar las siguientes medidas:
    - Guardar distancias de seguridad indicadas en el R.D. 614/2001 sobre riesgo eléctrico. Puesta a tierra del camión-grúa.
    - Si no pueden asegurarse dichas distancias, instalar pantallas protectoras suficientemente resistentes. No tocar el apoyo hasta que esté en posición vertical y puesto a tierra.
    - En caso de contacto de la grúa con la línea eléctrica en tensión, el gruista deberá permanecer en la cabina hasta que la línea sea puesta fuera de servicio. Si ha de abandonar la cabina, no establecer puente entre la carrocería y el suelo, saltando lo más lejos.

Izado mediante camión grúa/grúa autopropulsada

Este sistema tiene la ventaja de que apenas hay que realizar trabajos de altura, por lo que tiene menos peligro de accidente. El método se divide en las siguientes fases:

- Preparación de los perfiles en los que se incluye la clasificación de materiales y armado en el suelo de paneles, para su posterior acoplamiento con una grúa auxiliar (Riesgos analizados en el apartado de Armado).
- Montaje sobre calzos de nivelación de una cara de la torre sobre la que irán armando las caras adyacentes y sobre estas la cara superior, hasta llegar al armado total de la torre. (Riesgos analizados en el apartado de Armado).
- Elevación de torre armada, mediante grúas autopropulsadas, hasta disponerla en posición vertical.
- Siempre que sea posible se recomienda izar con dos grúas.
- No se elevarán cargas superiores a las indicadas en el diagrama de carga de la máquina. No se permitirá que el limitador de cargas esté anulado o inservible.
- Las grúas deberán colocarse de manera que los gatos no se sitúen cerca de excavaciones, explanaciones, terraplenes, cunetas, etc. que puedan provocar vuelcos.
- El emplazamiento de las grúas se realizará en un lugar fijo que no precise desplazarlas para izar el apoyo. La horizontalidad del chasis se asegurará mediante juego de gatos.
- El punto de amarre es aconsejable que coincida con algún encuadramiento del perímetro de la torre, como la cintura de la misma. En los casos en que no es posible aprovechar estos encuadramientos «naturales» por encontrarse distantes del centro de gravedad del apoyo o por no alcanzar la altura de la grúa, es conveniente reforzar la parte de la torre donde se va a amarrar mediante una plantilla de perfiles, a modo de encuadramiento «artificial», sujetándola a los montantes de la torre, y a ser posible en los puntos de empalme de los montantes, aprovechando los taladros existentes.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- El izado deberá realizarse lentamente, sin movimientos bruscos, y el personal que compone el equipo de izado se situará fuera del radio de peligro, utilizando retenidas a distancia.
- El apoyo se izará habiendo dispuesto previamente una cuerda guía para los sistemas anticaída, por encima del amarre de los estrobos; con el fin de que tras la elevación de la torre, se pueda hacer uso de la citada cuerda cuando se ascienda para soltar los estrobos.
- Si no se ha optado por colocar una cuerda guía, el ascenso se realizará utilizando la LÍNEA DE SEGURIDAD. El descenso se realizará en cualquier caso utilizando la LÍNEA DE SEGURIDAD.
- Una vez la torre atornillada a los anclajes, se arría en banda la grúa, se sueltan los estrobos y se desmontan las cartelas y plantilla, restableciendo definitivamente y paso a paso los tornillos correspondientes.
- En las zonas próximas a carreteras y caminos que sean transitados, deberán extremarse las precauciones, tomando todas las medidas de seguridad.
- Se instalarán las señales de peligro, y durante las maniobras de izado se colocarán operarios cualificados para comprobar y dirigir la circulación de personas y vehículos que puedan incidir en los trabajos de izado.
- Durante la operación de izado en proximidad de líneas eléctricas de Alta Tensión, se mantendrá en todo momento las siguientes distancias de Seguridad con respecto a la fase más próxima.

Protección individual

- Casco de seguridad con barbuquejo.
- Protección ocular resistente a proyecciones.
- Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
- Calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante.
- Cinturón portaherramientas.
- Ropa de trabajo.
- Prendas de alta visibilidad.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Arnés integral anticaídas.

10.3.4. Trabajos de repaso y graneteado

Riesgos específicos

- Caídas al mismo y/o distinto nivel.
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
- Caída del elemento izado sobre el personal.
- Contactos eléctricos directos y/o indirectos.
- Cortes por herramientas, maquinas, cables. Esguinces ocasionados por pisadas sobre objetos.
- Caída de objetos en manipulación.
- Golpes – cortes por objetos o herramientas.
- Choques y/o golpes contra el propio apoyo, objetos móviles.
- Atrapamientos.

Medidas preventivas

- Es posiblemente una de las fases más peligrosa de los trabajos de izado ya que se combinan actividades de corta duración con muchos desplazamientos, desarrollándose una tendencia lógica a no usar de forma continuada medidas de sujeción.
- Se empleará obligatoriamente LÍNEA DE SEGURIDAD, un ramal por operario.
- Los operarios permanecerán amarrados en todo momento con un dispositivo anticaída deslizante a una cuerda guía, organizándose en consecuencia el número de operarios que simultáneamente han de intervenir y la zona de intervención de cada uno.
- No se permitirá para la realización de esta labor, ningún sistema de seguridad alternativo al uso de la línea de seguridad con una cuerda por trabajador.
- Durante los desplazamientos el operario llevará la herramienta depositada en su bolsa portaherramientas.

Protección individual

- Casco de seguridad con barbuquejo.
- Protección ocular resistente a proyecciones.
- Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
- Calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante.
- Cinturón portaherramientas.
- Ropa de trabajo.
- Prendas de alta visibilidad
- Arnés integral anticaídas.

10.4. Tendido de Conductores

10.4.1. Cabrestante y máquina de frenado

El tendido de los cables consiste en desplegar los mismos a lo largo de la línea, pasándolos por las poleas situadas en los apoyos, la cuales se colocarán a la altura de fijación de los cables. Para realizar esta operación es necesario el empleo de "Cabrestante y Maquina de frenado".

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Cabrestante

Se utilizarán para tirar de los cables por medio de pilotos auxiliares y estarán accionados por motor autónomo. En la placa de características se indicará su fuerza de tracción. Dispondrá de dispositivo de parada automática e indicador de tiro. Deberá cumplir con lo estipulado en el R.D. 1215/97, marcado CE o la legislación correspondiente en vigor.

Antes del inicio de los trabajos, se realizará una inspección visual con el fin de poder detectar posibles deficiencias.

Máquina de frenado

El cable al salir de la bobina pasará por la máquina de frenado, que mantendrá éste a la tensión mecánica suficiente para que salve los obstáculos del terreno sin sufrir deterioros. Deberá disponer de dinamómetro. Deberá cumplir con lo estipulado en el R.D. 1215/97, marcado CE o la legislación correspondiente en vigor. Antes del inicio de los trabajos, se realizará una inspección visual con el fin de poder detectar posibles deficiencias.

Medidas de prevención generales

- Tanto el cabrestante como el freno deberán ser anclados sólidamente para que no se desplacen ni muevan en las peores condiciones de funcionamiento.
- Ambas máquinas deberán disponer de puesta a tierra en prevención de posibles descargas eléctricas sobre los conductores que se están tendiendo.
- Se colocará la maquinaria de tiro y freno sobre una malla equipotencial colocada a tierra en sus cuatro extremos y unida a su vez a la propia maquinaría mediante latiguillo de cobre. Se dispondrá un perímetro señalizado de al menos 1,5m. en torno a dicha malla con alfombras aislantes en las zonas de acceso a su interior, todo lo anterior con el fin de proteger a los operarios autorizados a realizar las maniobras de tendido de posibles descargas eléctricas1.
- Deberá comprobarse en todo momento los cables se deslizan suavemente sobre las poleas.
- Durante el tendido, en todos los puntos de posible daño del conductor, se situarán los operarios necesarios provistos de radioteléfonos y en disposición de poder detener la operación de inmediato. Los radioteléfonos se probarán antes del inicio de cualquiera de las operaciones de tendido.
- Los emplazamientos de los equipos de tendido y de las bobinas, serán en terreno estable y fuera de los vanos.
- El cable se sacará de las bobinas mediante el giro de las mismas. Este giro deberá efectuarse en el sentido impuesto por el fabricante y señalado en las mismas.

- Los gatos donde se coloquen las bobinas, tendrán dispositivos de frenado, con el fin de impedir que salga más cable del solicitado por los tambores de frenado.



Máquinas de freno y cabrestante

- Solo personal autorizado por la empresa y con la cualificación suficiente podrá hacer uso de la maquinaria de tendido (Cabrestante – Maquina de freno).
- Los responsables del manejo de la bobina y la máquina de tiro, siempre estarán en comunicación con el encargado de la maniobra.
- En el tendido el personal deberá estar situado a la distancia suficiente para que, en cualquier maniobra imprevista, no puedan ser atrapados por el cable.
- Con el cable en movimiento y ante eventuales salidas del piloto conductor de las guías y/o poleas, no se intentará reponerlo, se comunicará al responsable de la maniobra para paralizar las máquinas y de este modo encauzar nuevamente el cable.
- La zona de trabajo se mantendrá libre de obstáculos, piedras y otros objetos. Es obligatorio el uso del caso de seguridad, guantes y botas de seguridad.
- INTERCOMUNICACIÓN PERSONAL: Antes del inicio del tendido, asegurarse de que todos los operarios previstos para el tendido están en contacto vía radio o teléfono con buena recepción desde sus puntos de mando y en especial con el siguiente personal:
  - Operario responsable de la MAQUINA DE FRENO
  - Operario responsable del CABESTRANTE DE TIRO.
- TIRO DE CABLE: Durante el tendido del cable se sujetará la punta del mismo, mediante una cabeza de tiro para mantener el extremo bajo control.
- Quedan totalmente prohibidas las operaciones como la corrección del cable durante la operación de tiro. En caso de realizar operaciones en el citado punto, se efectuarán con el cabrestante

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

parado y dirigidas por el responsable del tendido en comunicación permanente con el responsable del cabrestante.

- Durante la operación de tendido, se prestará especial atención a la proximidad con líneas eléctricas en tensión, se protegerá al operario responsable del cabrestante de tiro del riesgo de contacto eléctrico indirecto mediante las medidas que se estimen más oportunas (descargo de tensión de las líneas eléctricas próximas, puesta a tierra del cabestrante, colocar pantallas sobre el cable de tiro...). En todo caso, siempre se seguirán las instrucciones del promotor, coordinador de seguridad o del responsable de seguridad en obra.

Protección individual

- Casco de seguridad con barbuquejo.
- Protección ocular resistente a proyecciones.
- Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
- Calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante.
- Ropa de trabajo.
- Prendas de alta visibilidad.

10.4.2. Colocación de equipos, bobinas y gatos de tendido

Riesgos específicos

- Vuelcos.
- Atrapamientos.
- Heridas.

Medidas preventivas

- Se adoptarán las medidas preventivas indicadas en el apartado de carga y descarga.
- Las indicaciones de la descarga y colocación de la bobina debe dirigirlas una sola persona.
- El operador de la grúa estará pendiente tanto de la carga suspendida como de las indicaciones que reciba. Para el manejo de la descarga se emplearán guantes de protección, casco y zapatos de seguridad.
- Los gatos de las bobinas serán los adecuados para el peso y volumen. La base será la adecuada para la bobina a manipular.
- El terreno donde se realice el acopio, debe ser firme y estar libre de obstáculos.

Protección individual

- Casco de seguridad con barbuquejo.
- Protección ocular resistente a proyecciones.
- Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
- Calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante.
- Ropa de trabajo.
- Prendas de alta visibilidad.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

10.4.3. Comprobación del tiro

Riesgos específicos

- Atrapamientos.
- Caídas al mismo nivel.
- Golpes contra objetos.
- Heridas.
- Esquinces.
- Caídas a distinto nivel.

Medidas preventivas

- La maquinaria de tendido (cabestrante – freno), debe estar emplazada en suelo firme y estable. Se realizarán pruebas de tracción para comprobar la estabilidad de las mismas.
- La maquinaria, deberá cumplir la normativa vigente. Deberá constar de paro de emergencia.
- En todos los casos el cabrestante deberá estar provisto de las correspondientes puestas a tierra para evitar posibles descargas eléctricas.
- El operario responsable del cabestrante de tiro deberá situarse fuera de la zona de posibles roturas del cable. En las operaciones de máquina en funcionamiento, se delimitará la zona de peligro por acción del cable de tiro.
- Se verificará que el arrollo del cable fiador esté debidamente colocado en su lugar y que las espiras del mismo, están enrolladas consecutivamente a fin de evitar irregularidades en el tiro. Antes de iniciar los trabajos se comprobará que tanto el cable como su avance son correctos.

Protección individual

- Casco de seguridad con barbuquejo.
- Protección ocular resistente a proyecciones.
- Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
- Calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante.
- Ropa de trabajo.
- Prendas de alta visibilidad.

10.4.4. Revisión y ajuste. Pruebas y puesta en servicio

Una vez montada toda la catenaria de la obra se procederá a la verificación de su geometría, altura del hilo de contacto, descentramiento, elevaciones de los seccionamientos, distancias de aislamiento, etc., realizando las oportunas correcciones para dejarla en perfecto estado de acuerdo con las exigencias del Proyecto.

Además, con el objeto de obtener una mayor seguridad y fiabilidad de las instalaciones para su puesta en funcionamiento será preciso realizar una serie de pruebas sobre las mismas de acuerdo con un protocolo de pruebas que contempla las siguientes:

Pruebas eléctricas

- Medición del aislamiento de la instalación.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Medición de la rigidez dieléctrica.
- Medición de las tensiones de paso y de contacto.
- Medición de la impedancia de la línea.
- Medición de las perturbaciones electromagnéticas.

Pruebas dinámicas

- Medición de los parámetros dinámicos de la catenaria.

Pruebas de funcionamiento

- Comprobación del funcionamiento de las compensaciones.
- Apertura y cierre de los seccionadores, tanto manual como eléctrico.

Riesgos específicos

- Caídas al mismo o distinto nivel.
- Caída de objetos en manipulación.
- Golpes/cortes por objetos y/o herramientas.
- Proyección de fragmentos o partículas.
- Atrapamiento por o entre objetos.
- Exposición a ruido.
- Sobreesfuerzos.
- Pisadas sobre objetos.
- Contacto eléctrico.
- Choque contra objetos inmóviles.
- Atropellos o golpes con vehículos.
- Arrollamiento por composición ferroviaria.

Medidas preventivas

- Durante la revisión y pruebas de la L.A.C, se prohibirá la exposición de los operarios a un riesgo de caída en altura. Para ello, los trabajos siempre se realizarán desde el castillete de la dresina, que estará provisto de una barandilla reglamentaria (sólida y rígida) en todo su perímetro. Además, se prohibirá que los trabajadores se encaramen sobre la misma, o que incluso puedan abandonar el recinto que delimitan durante el transcurso de los trabajos.
- Se deberán cumplir también las medidas que se han venido reseñando en materia de señalización de las zonas de trabajo y acopios de los materiales que deban emplearse durante el transcurso de las actividades. De forma general, se prohibirá el acopio de materiales en las zonas reservadas al paso de máquinas y de vehículos de obra, así como a la circulación de maquinaria de vía y composiciones ferroviarias, evitando así cualquier choque o atropello por las circulaciones de vía.
- Durante las revisiones y pruebas de la instalación se prohibirá la presencia de los trabajadores en el radio de acción de la maquinaria, y se cumplirán las medidas previstas en el presente Plan de Seguridad en materia de manipulación manual de cargas.
- Tal como se indicó en apartados anteriores, la dresina con plataforma y grúa estará certificada (cumplirá todos los requisitos previstos en los R.D. 1215/1997 y 1644/2008), se empleará conforme a las prescripciones de su fabricante y lo establecido en este Plan de Seguridad, y puesto

que dispondrá de accesorios para la elevación de personas, su accionamiento estará dispuesto sobre la propia cesta (sobre el habitáculo elevador).

- Dado que en ocasiones las dresinas transportan sobre su plataforma inferior materiales (como bobinas, etc.) todos ellos se transportarán debidamente anclados, estabilizados o arriostrados de manera que no puedan ser fuente de riesgo (por golpes o desplazamientos de las cargas) para los operarios.
- Por otro lado, se garantizará la total seguridad de los trabajadores que ocupen las plataformas elevadoras y castilletes de las dresinas frente al riesgo de caída en altura durante la realización de las pruebas y revisiones. Para ello, dichos equipos estarán provistos de una barandilla reglamentaria (sólida y rígida) en todo su perímetro, prohibiéndose que los trabajadores se encaramen sobre la misma, o que incluso puedan abandonar el recinto que delimitan durante el transcurso de los trabajos (salvo que resulte estrictamente necesario desde el punto de vista técnico, que las maniobras las autoricen los fabricantes de los equipos que se empleen, y que los trabajadores se encuentren en todo momento protegidos frente al riesgo de caída en altura durante todo el transcurso de las mismas -anclando con carácter permanente su arnés de seguridad a una línea de vida previamente tendida, o bien a puntos estables y resistentes de las estructuras a las que pretendan acceder; en este último caso el arnés deberá disponer de un doble cabo de amarre-).
- Durante la realización de los trabajos con vehículos en desplazamiento se observarán las siguientes normas:
  - Los trabajos siempre se realizarán de frente al sentido de la marcha del vehículo.
  - Los conductores de vehículos deberán estar atentos a los elementos existentes de catenaria.
  - Los operarios deberán estar atentos a los elementos que se puedan encontrar en el recorrido.
- En el regulado de conductores de sección grande, cuando haya que quitarles el giro deberá usarse una herramienta adecuada.
- Cuando se realicen tareas de descentramiento en curva o agujas de los hilos de contacto, la posición de los trabajadores deberá ser al lado de la herramienta que se utilice para realizar la tracción para el desplazamiento del hilo de contacto, con el objeto de evitar golpes en el caso de soltarse del útil de tracción. En caso de no poder ubicarse correctamente, y siempre que pudiese darse un fallo del enclavamiento del cable sustentador (saliéndose el vástago de aislador del enclavamiento o el amarre del sustentador en ménsulas triangulares), se procederá a elevar cable con elementos mecánicos (tráctel, grúa, etc.).
- También serán de aplicación las normas y medidas preventivas recogidas en este Plan de Seguridad con el fin de evitar las situaciones de riesgo (alcances, arrollamientos) derivadas de las afecciones ferroviarias que puedan tener lugar durante la ejecución de los trabajos, y durante las circulaciones de las composiciones y maquinaria de vía que intervengan en las actividades. Del mismo modo, también se respetarán las normas previstas en este Plan de Seguridad (en anteriores apartados, como movimientos de tierra, transporte de materiales) con el fin de evitar riesgos por interferencia entre el tránsito de vehículos y maquinaria a través de los viales y caminos de servicio que se utilicen como acceso a las zonas de trabajo (señalización de la existencia de una zona de obras y de los bordes con riesgo de vuelco, acondicionamiento de las zonas de paso de la misma, etc.).

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Una de las principales cuestiones que deben considerarse durante el periodo de pruebas de la L.A.C guarda relación con el riesgo eléctrico derivado de la puesta en tensión de la catenaria a lo largo de todo el tiempo que transcurra entre dicha puesta en tensión y la puesta en servicio de la instalación (fase de explotación). El análisis de estas actividades se desarrollará mediante un anexo al Plan de Seguridad en virtud del cual no solamente se analice el riesgo eléctrico derivado de las actividades, sino también la forma en que las mismas se organizarán y coordinarán con los restantes tajos de la obra, con el fin de que se eviten los riesgos por interferencia o concurrencia entre unas y otras.

Protecciones colectivas

- Señales de riesgos.
- Avisadores acústicos de gálibo y limitadores mecánicos de altura instalados en la maquinaria ante líneas eléctricas aéreas.
- Barandillas reglamentarias en castilletes.
- Pértiga de puesta a tierra con verificador de tensión.

Protecciones individuales

- Guantes de seguridad.
- Chaleco reflectante.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad.
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Arnés de seguridad y líneas de vida.
- Mascarilla antipolvo.
- Fajas lumbares.
- Equipos de protección dieléctricos.
- Protectores auditivos.

10.5. Montaje Electromecánico

10.5.1. Montaje de aparamenta eléctrica e instalaciones complementarias

Riesgos específicos

- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída desde altura.
- Caída de objetos por desplome o derrumbe.
- Caída de objetos desprendidos.
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
- Sobreesfuerzos.
- Atrapamiento por o entre objetos.
- Accidente in itinere.
- Proyección de fragmentos o partículas.
- Contacto eléctrico directo.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Contacto eléctrico indirecto.

Medidas preventivas

- Siempre que sea posible, las cadenas de aisladores se montarán en el suelo. Cuando esto sea posible las poleas se unirán a las cadenas para proceder a colocarlas en las crucetas de los apoyos.
- Se comprobará, antes de iniciar el ascenso, que están puestos todos los pasadores necesarios y que estos han sido abiertos.
- El personal que realice esta operación debe ser un personal cualificado con experiencia y con aptitudes para realizar trabajos en altura
- En todos los trabajos en altura, incluyendo ascensos, descensos y desplazamientos, el trabajador estará permanente sujeto. Los operarios subirán a los apoyos por el centro de una cara de línea, si bien previamente se habrá señalizado en la base las patas de la cara por las que se subirá. La cuerda de vida se tratará de colocar lo más centrada posible en esa cara.
- Para el ascenso y descenso de materiales, herramientas, máquinas portátiles, etc. Se realizará mediante cuerdas de servicio y se introducirán en bolsas portaherramientas o se sujetarán sólidamente a las cuerdas. Además, se guiarán con cuerdas desde abajo para evitar su balanceo. La cuerda de servicio se colocará por dentro de las celosías del apoyo, por donde se subirán los materiales, o por la cara del circuito que tengamos en descargo.
- Se procurará que todas las cuerdas utilizadas estén secas y fuertemente amarradas para evitar que puedan soltarse y tocar los conductores en tensión.

Protecciones individuales

- Guantes de seguridad.
- Chaleco reflectante.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad.
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Arnés de seguridad y líneas de vida.
- Mascarilla antipolvo.
- Fajas lumbares.
- Equipos de protección dieléctricos.
- Protectores auditivos.
- Arnés.

10.5.2. Red de tierras y puesta a tierra de aparellaje

Riesgos específicos

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
- Contacto térmico.
- Accidente por sustancias nocivas o tóxicas.
- Proyección de partículas o fragmentos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Medidas preventivas

- Las herramientas manuales deberán ser de características y tamaño adecuados a las operaciones a realizar. No han de portarse en los bolsillos.
- Los trabajadores seguirán un plan de adiestramiento en el uso correcto de cada herramienta que deba emplear en su trabajo.
- Se deben utilizar Equipos de Protección Individual adecuados, guantes, calzado, etc.
- Los trabajadores encargados de realizar las soldaduras Cadwell utilizarán pantalla de protección facial, gafas y guantes. Consultar el apartado de soldadura aluminotérmica.
- Comprobar que los moldes de la carga estén en buen estado.
- Los moldes estarán secos. Para ello y antes de realizar la primera soldadura, se secarán con encendido de uno sin soldadura.
- Se esparcirá un poco de polvo de cebado en la boca de la tapa para facilitar el encendido. Usar un chispómetro para producir la ignición de la pólvora.

Protección individual

- Casco de seguridad.
- Protección ocular (tipo gafas o pantalla) con filtro para soldadura.
- Mandil de soldador, manguitos para proteger los brazos, polainas de apertura rápida. Ropa de trabajo difícilmente inflamable (se recomienda algodón).
- Guantes de protección para soldadura.
- Guantes de protección aislantes.
- Guantes de protección contra riesgos térmicos.
- Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
- Protección respiratoria con mascarillas autofiltrantes para gases y vapores.
- Calzado de seguridad con puntera reforzada, suela antideslizante y aislante.

10.6. Izado de Cargas

Descripción

Se entenderá por izado de cargas todas las actividades con la elevación o descenso de una carga, por medio de un dispositivo y útiles de izado.

Riesgos específicos

- Caída de objetos en manipulación.
- Golpes/Cortes por objetos y herramientas.
- Atrapamiento por o entre objetos.
- Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas

- Cuando se realicen tareas de izado de cargas, se revisarán previamente cada uno de los elementos (cadenas, eslingas, grilletes, etc.). Estas tareas serán ejecutas en presencia del recurso preventivo de cada uno de los equipos de trabajo, teniendo el criterio suficiente para decidir en qué situaciones es necesario la reposición de dichos elementos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Los accesorios de elevación resistirán los esfuerzos a que estén sometidos durante el funcionamiento y, si procede, cuando no funcionen, en las condiciones de instalación y explotación previstas por el fabricante y en todas las configuraciones correspondientes, teniendo en cuenta, en su caso, los efectos producidos por los factores atmosféricos y los esfuerzos a que los sometan las personas. Este requisito deberá cumplirse igualmente durante el transporte, montaje y desmontaje.
- Los accesorios de elevación se diseñarán y fabricarán de forma que se eviten los fallos debidos a la fatiga o al desgaste, habida cuenta de la utilización prevista.
- Los materiales empleados deberán elegirse teniendo en cuenta las condiciones ambientales de trabajo que el fabricante haya previsto, especialmente en lo que respecta a la corrosión, abrasión, choques, sensibilidad al frío y envejecimiento.
- Los útiles de elevación y eslingas contendrán marcado CE.
- Está prohibido estar en la proyección sobre el terreno de la carga izada.
- Se balizará el radio de operación. No se permite la presencia de personal en ella.
- La carga izada se guiará con sirgas. Está prohibido tocarla.
- El diseño y fabricación de los accesorios serán tales que puedan soportar sin deformación permanente o defecto visible las sobrecargas debidas a las pruebas estáticas.

Protecciones individuales

- Casco de seguridad con barbuquejo.
- Guantes de trabajo.
- Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares.
- Calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante.
- Ropa de trabajo.
- Prenda de alta visibilidad.

10.7. Transporte de Material

Riesgos específicos

- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Caída de objetos en manipulación.
- Choque contra objetos móviles/inmóviles.
- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos.
- Contactos eléctricos.
- Exposición a ambientes pulvígenos.
- Atropellos o golpes con vehículos.

Medidas preventivas

- El vehículo de transporte sólo será utilizado por personal cualificado y autorizado expresamente por el empresario. No se transportarán pasajeros fuera de la cabina.
- Se subirá y bajará del vehículo de transporte de forma frontal.

- El conductor se limpiará el barro adherido al calzado, antes de subir al vehículo de transporte, para que no resbalen los pies sobre los pedales.
- Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán en previsión de barrizales excesivos que mermen la seguridad de la circulación.
- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha.
- En todo momento se respetarán las normas marcadas en el código de circulación vial, así como la señalización de la obra. Si tuviera que parar en rampa, el vehículo quedará frenado y calzado con topes.
- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno.
- Durante las operaciones de carga, el conductor permanecerá, o bien dentro de la cabina, o bien alejado del radio de acción de la máquina que efectúe la misma.
- Cualquier operación de revisión con la caja levantada se hará impidiendo su descenso mediante enclavamiento.
- Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las mismas y auxiliándose del personal de obra.

Protecciones individuales

- Casco de seguridad con barbuquejo.
- Guantes de trabajo.
- Gafas de protección contra ambiente pulvígeno.
- Mascarilla de protección contra ambiente pulvígeno.
- Calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante.
- Ropa de trabajo.
- Prenda de alta visibilidad.

10.8. Trabajos próximos a Elementos en Tensión

Riesgos específicos

- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Contactos eléctricos directos.
- Contactos eléctricos indirectos.
- Electrocuciones.
- Incendios.

Medidas preventivas

- Todos los trabajos se realizarán según lo establecido en el R.D. 614/01, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Se define como trabajador autorizado aquel el trabajador que ha sido autorizado por el empresario para realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico, en base a su capacidad para hacerlos de forma correcta.
- Se define trabajador cualificado como el trabajador autorizado que posee conocimientos especializados en materia de instalaciones eléctricas, debido a su formación acreditada, profesional o universitaria, o a su experiencia certificada de dos o más años.
- Todo trabajo en las proximidades de líneas eléctricas o elementos en tensión será ordenado y dirigido por el jefe del trabajo (que será un trabajador cualificado), el cual será el responsable de que se cumplan las distancias de seguridad, y podrán ser realizados por trabajadores autorizados.
- Cuando se utilicen grúas o aparatos elevadores, se respetarán las distancias mínimas de seguridad, para evitar no sólo el contacto sino también la excesiva cercanía a líneas con tensión (según criterios del R.D. 614/2001, Anexo V, Trabajos en Proximidad). El personal que no opere estos equipos permanecerá alejado de ellos.
- Es obligatorio el uso de equipos de protección adecuados al riesgo de cada trabajo, tales como: banquetas o alfombrillas aislantes, pértigas, guantes, casco, pantalla facial, herramienta aislada, así como cualquier otro elemento de protección, tanto individual como colectivo, homologado.
- Cuando en la proximidad de los trabajos haya partes activas, se aislarán convenientemente mediante vainas, capuchones, mantas aisladas, etc. en todos los conductores, incluido el neutro.
- RIESGO ELÉCTRICO. ZONA DE PROXIMIDAD es el espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde la que el trabajador puede invadir accidentalmente esta última.

- Las distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación lineal.
- Si existen elementos en tensión cuyas zonas de peligro sean accesibles (no se han colocado pantallas, barreras, envolventes o protectores aislantes), se deberá:
  - Delimitar la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro mediante la colocación de obstáculos o gálibos cuando exista el menor riesgo de que puedan ser invadidas, aunque sea sólo de forma accidental. Esta señalización se colocará antes de iniciar los trabajos.
  - Informar a los trabajadores directa o indirectamente implicados, de los riesgos existentes, la situación de los elementos en tensión, los límites de la zona de trabajo y cuantas

precauciones y medidas de seguridad deban adoptar para no invadir la zona de peligro, comunicándoles la necesidad de que ellos, a su vez, informen sobre cualquier circunstancia que muestre la insuficiencia de las medidas adoptadas.

- Las distancias de seguridad para trabajar próximos a Líneas Eléctricas o elementos con tensión, se indican en el siguiente cuadro. Queda terminantemente prohibido realizar trabajos sin respetar las distancias ahí reflejadas.

DISTANCIAS LIMITE DE LAS ZONAS DE TRABAJO				
Un	D_{PEL-1}	D_{PEL-2}	D_{PROX-1}	D_{PROX-2}
≤1	50	50	70	300
3	62	52	112	300
6	62	53	112	300
10	65	55	115	300
15	66	57	116	300
20	72	60	122	300
30	82	66	132	300
45	98	73	148	300
66	120	85	170	300
110	160	100	210	300
132	180	110	330	300
220	260	160	410	300
380	390	250	540	300

Un: TENSIÓN NOMINAL DE LA INSTALACIÓN (kV).
DPEL-1: DISTANCIA HASTA EL LÍMITE EXTERIOR DE LA ZONA DE PELIGRO CUANDO EXISTA RIESGO DE SOBRETENSIÓN POR RAYO (cm).
DPEL-2: DISTANCIA HASTA EL LÍMITE EXTERIOR DE LA ZONA DE PELIGRO CUANDO NO EXISTA RIESGO DE SOBRETENSIÓN POR RAYO (cm).
DPROX-1: DISTANCIA HASTA EL LÍMITE EXTERIOR DE LA ZONA DE PROXIMIDAD CUANDO RESULTE POSIBLE DELIMITAR CON PRESICIÓN LA ZONA DE TRABAJO Y CONTROLAR QUE ÉSTA NO SE SOBRE PASA DURANTE LA REALIZACIÓN DEL MISMO (cm).
DPROX-2: DISTANCIA HASTA EL LÍMITE EXTERIOR DE LA ZONA DE PROXIMIDAD CUANDO NO RESULTE POSIBLE DELIMITAR CON PRESICIÓN LA ZONA DE TRABAJO Y CONTROLAR QUE ÉSTA NO SE SOBRE PASA DURANTE LA REALIZACIÓN DEL MISMO (cm).

Protecciones individuales

- Casco de seguridad con barbuquejo y protección frente al arco eléctrico.
- Guantes de protección mecánica.
- Guantes dieléctricos para alta y baja tensión.
- Gafas de protección o pantalla de protección facial contra arco eléctrico.
- Arnés anticaídas de seguridad.
- Calzado de seguridad con puntera reforzada, suela antideslizante y aislante.
- Prendas de alta visibilidad.

10.9. Trabajos en Tensión

Descripción

- Se define como: trabajo durante el cual un trabajador entra en contacto con elementos en tensión, o entra en la zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo, o con las herramientas,

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

equipos, dispositivos o materiales que manipula. No se consideran como trabajos en tensión las maniobras y las mediciones, ensayos y verificaciones.

Riesgos específicos

- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Contactos eléctricos directos.
- Contactos eléctricos indirectos.
- Electrocuciones.
- Incendios.

Medidas preventivas

- Se seguirán en todo momento las especificaciones descritas en el R.D. 614/2001 sobre Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Para estos trabajos se deberán haber desarrollado procedimientos específicos, los operarios deberán tener una formación adecuada y tanto el material de seguridad, como el equipo de trabajo y las herramientas a utilizar serán las adecuadas.
- La zona de trabajo debe estar claramente definida y delimitada.
- Todas aquellas partes de una instalación eléctrica sobre la que vayan a realizarse trabajos, deberán disponer de un espacio adecuado de trabajo, de medios de acceso de iluminación.
- Cuando sea necesario, el acceso a la zona de trabajo debe ser delimitado claramente en el interior de las instalaciones.
- Se deben tomar medidas de prevención adecuada para evitar accidentes a personas por otras fuentes de peligro tales como sistemas mecánicos o en presión o caídas.
- No se deben colocar objetos que puedan dificultar el acceso ni materiales inflamables, junto o en los caminos de acceso, las vías de emergencia a o desde equipos eléctricos de corte y control, así como tampoco en las zonas desde donde estos equipos hayan de ser operados.
- Los materiales inflamables deben mantenerse alejados de fuentes de arco eléctrico.
- Si es necesario, durante la realización de cualquier trabajo u operación, se colocará una señalización adecuada para llamar la atención sobre los riesgos más significativos.
- Los procedimientos de trabajos en tensión solo se llevarán a cabo una vez suprimidos los riesgos de incendio o explosión.
- Se debe asegurar que el trabajador se encuentra en una posición estable, para permitirle tener las dos manos libres.
- Los operarios utilizarán equipos de protección individual apropiados y no llevarán objetos metálicos, tales como anillos, relojes, cadenas, pulseras, etc.
- Los trabajos en lugares donde la comunicación sea difícil, por su orografía, confinamiento u otras circunstancias, deberán realizarse estando presentes, al menos, dos trabajadores con formación en materia de primeros auxilios.
- Es obligatorio el uso de equipos de protección adecuados al riesgo de cada trabajo, tales como: banquetas o alfombrillas aislantes, pértigas, guantes, casco, pantalla facial, herramienta aislada, así como cualquier otro elemento de protección, tanto individual como colectivo, homologado.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Para el trabajo en tensión se adoptarán medidas de protección para prevenir la descarga eléctrica y el cortocircuito. Se tendrán en cuenta todos los diferentes potenciales presentes en el entorno de la zona de trabajo.
- Dependiendo del tipo de trabajo, el personal que lo realice debe estar formado y además especialmente entrenado.
- Deberán especificarse las características, la utilización, el almacenamiento, la conservación, el transporte e inspecciones de las herramientas, los equipos y materiales utilizados en los trabajos en tensión.
- Las herramientas, equipos y materiales estarán claramente identificados.
- Para los trabajos en el interior de edificios, las condiciones atmosféricas no se han de tener en cuenta a menos que exista riesgo de sobretensiones que provengan de instalaciones exteriores y siempre que la visibilidad en la zona de trabajo sea adecuada.
- Otros parámetros, tales como la altitud y la contaminación, particularmente en alta tensión, se deben considerar si reducen la calidad de aislamiento de las herramientas y equipos.
- Cuando las condiciones ambientales requieran la paralización del trabajo, el personal debe dejar la instalación y los dispositivos aislantes y aislados en posición segura. Los operarios deben también retirarse de la zona de trabajo de forma segura.

Equipos de protección

- Casco de seguridad con barbuquejo y protección frente al arco eléctrico.
- Guantes de protección mecánica.
- Guantes dieléctricos para alta y baja tensión.
- Gafas de protección o pantalla de protección facial contra arco eléctrico.
- Arnés anticaídas de seguridad.
- Calzado de seguridad con puntera reforzada, suela antideslizante y aislante.
- Ropa ignifuga.
- Prendas de alta visibilidad.

10.10. Trabajos en Altura

Descripción

Toda acción humana, y en especial las que desafían la gravedad comportan un riesgo grave de accidente. En los desplazamientos en altura, el riesgo de caída es evidente incluso para los trabajadores formados y entrenados. Algunas personas acostumbradas a trabajar en altura pierden, con la rutina, la sensación de peligro y con ello olvidan o menosprecian el riesgo al que están sometidos. Este exceso de autoconfianza es altamente peligroso al relajar los mecanismos de alerta.

La normativa vigente en materia de seguridad obliga a que en los trabajos en altura, a partir de 2 m, el trabajador esté permanentemente sujeto (incluyendo por tanto, ascensos, descensos y desplazamientos). En el siguiente apartado, se indicarán técnicas aplicables a trabajos sobre estructuras metálicas (apoyos de líneas de AT y pórticos de subestaciones) que garantizan la seguridad de los trabajadores durante todos sus desplazamientos y acciones en posición estática, protegiéndolos en caso de caída.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCÍA

Medidas de prevención

- Será necesaria la presencia del recurso preventivo.
- Cuando se realicen trabajos en altura, se revisarán previamente cada uno de los elementos (arnés de seguridad, dispositivos anticaídas, etc.).
- Los trabajos en altura no serán realizados por aquellas personas cuya condición física les cause vértigo o altere su sistema nervioso, padezcan ataques de epilepsia o sean susceptibles, por cualquier motivo, de desvanecimientos o alteraciones peligrosas.
- Todos los trabajadores deben de disponer, previo al inicio de los trabajos, de formación adecuada para realizar trabajos en altura y conocer los procedimientos específicos de seguridad para la realización de los trabajos.
- Se emplearán en todo momento los medios auxiliares (andamios, escaleras, plataformas elevadoras, etc.) adecuados para realizar este tipo de trabajos, los cuales cumplirán con lo estipulado en el Plan de seguridad.
- Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse arnés integral de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalentes.
- Si por motivos de localización del tajo de trabajo, no se emplearán medios auxiliares, el trabajador deberá usar arnés integral de seguridad amarrado/anclado a dos puntos fijos de la estructura.
- El acceso a los puestos de trabajo se efectuará por los accesos previstos, y no usando medios alternativos no seguros.
- Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente.
- Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 100 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un pasamano y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores.
- La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia.
- No se comenzará un trabajo en altura si el material de seguridad no es idóneo, no está en buenas condiciones o sencillamente no se tiene.
- Nunca se deben improvisar las plataformas de trabajo, sino que se construirán de acuerdo con la normativa legal vigente.
- Las plataformas, pasarelas, andamiadas y, en general, todo lugar en que se realicen los trabajos deberán disponer de accesos fáciles y seguros y se mantendrán libres de obstáculos, adoptándose las medidas necesarias para evitar que el piso resulte resbaladizo.
- Al trabajar en lugares elevados, queda terminantemente prohibido arrojar herramientas y/o materiales. Se pasarán de mano en mano o se utilizará una cuerda de servicio o bolso portaherramientas para estos fines.

- Caso de existir riesgo de caída de materiales a nivel inferior, se balizará, o si no es posible, se instalarán señales alertando del peligro en toda la zona afectada.
- Si por necesidad del trabajo hay que retirar momentáneamente alguna protección colectiva, debe reponerse antes de ausentarse.
- Cuando se trabaje en altura, las herramientas deben llevarse en bolsas adecuadas que impidan su caída fortuita y nos permitan utilizar las dos manos en los desplazamientos.
- Las plataformas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas, evitando sobrecargarlas en exceso.
- Para trabajos en cubierta con riesgo de caída a distinto nivel se deberá adoptar alguna de las medidas que se citan a continuación:
  - Proteger todo el perímetro de la misma mediante el uso de barandillas rígidas con listón superior a 100 cm, intermedio a 45 cm y rodapiés a 15 cm.
  - Instalar una línea de vida a la que permanezcan permanentemente amarrados los operarios mediante el uso de arnés de seguridad homologado.

Línea de seguridad en apoyo

La función de un sistema anticaída con 'línea de seguridad' es garantizar que en todo momento los operarios permanecen sujetos a un punto de amarre, permitiéndoles desplazarse a lo largo de la estructura tanto en desplazamientos horizontales como verticales.

Las Líneas de Seguridad se pueden clasificar, según el modo en que estén instaladas, en:

- Línea de seguridad simple: Se utiliza cuando la intervención en el apoyo la realiza una sola persona. El operario progresa por la estructura, permanentemente asegurado por un segundo operario situado en la base del apoyo. Este tipo de línea no requiere fijar la cuerda en un punto superior
- Línea de seguridad clásica: Se utiliza cuando la intervención en el apoyo requiere de varios operarios para trabajar en la misma actividad. Esta instalación, una vez fijada permite a todos los operarios acceder, desplazarse, efectuar su trabajo y descender del lugar de intervención permanentemente asegurados.
- Línea de seguridad ramificada: Se utiliza cuando la intervención en el apoyo requiere de varios operarios para trabajar en distintas actividades. Esta instalación, una vez fijada, permite a todos los trabajadores acceder, desplazarse, efectuar su trabajo y descender del apoyo permanentemente asegurados. Una variante de la Línea de Seguridad Ramificada consiste en añadir a la Línea de Seguridad Clásica un ramal independiente para acceder a los otros puntos de trabajo.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA



Línea de seguridad simple y clásica

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA



Línea de seguridad ramificada

Protecciones individuales

- Casco de seguridad con barbuquejo (tipo liniero).
- Guantes de trabajo.
- Calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante.
- Bolsa portaherramientas.
- Arnés integral de seguridad.
- Línea de vida de uso individual (Ergogrip).
- Elemento de posicionamiento (Regupress).
- Dispositivo anticaída (Rana).
- Eslingas, mosquetones para trabajos en altura.
- Ropa de trabajo.
- Prenda de alta visibilidad.

10.11. Control y Visitas de Obras

Descripción

Conjunto de trabajos destinados a realizar las comprobaciones e indicaciones oportunas para la buena marcha de las obras, de acuerdo con el proyecto ejecutivo y el buen oficio de la construcción. Se incluyen

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

en este apartado las visitas de obra que puedan realizar otras personas, sin funciones operativas, por otros motivos.

Riesgos específicos

- Caída desde altura.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de objetos por desplome o derrumbe.
- Caída de objetos desprendidos.
- Pisadas sobre objetos.
- Golpes y cortes contra objetos inmóviles.
- Golpes y cortes por objetos móviles.
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
- Proyección de fragmentos o partículas.
- Atrapamiento por o entre objetos.
- Temperaturas ambientales extremas.
- Contacto eléctrico directo.
- Contacto eléctrico indirecto.
- Accidente por sustancias nocivas o tóxicas.
- Accidente causado por seres vivos.
- Accidente durante el desplazamiento como peatón o pasajero.

Medidas preventivas

- Se informará a todos aquellos visitantes de obra, que no formen parte de los profesionales con funciones productivas en obra, de la obligación de respetar las normas de seguridad en obra, y especialmente, la utilización de elementos de protección individual. Previamente a su visita a la obra, se les facilitarán aquellos elementos de protección que deban usar, y que serán devueltos al finalizar la visita.
- Los visitantes de obra, que no formen parte de los profesionales con funciones productivas en obra, sólo podrán acceder a las zonas en que lo autoricen la dirección facultativa, la dirección de seguridad y la jefatura de la obra, y utilizando los accesos a dichas áreas que las mismas autoridades de obra indiquen. Asimismo, dichas personas deberán ser acompañadas por el encargado o jefe de obra, o persona por ellos delegada, durante su permanencia en la misma. En todos los casos, es aconsejable que el encargado o jefe de obra preceda los recorridos que el resto de las personas realizan por la obra, pues son ellos quienes mejor conocen los riesgos y las precauciones a tomar, que pueden variar de un día a otro.
- No se permitirá el acceso a la obra de los vehículos particulares, excepto autorización expresa de la dirección facultativa, la dirección de seguridad y la jefatura de obra.
- No se accederá a zonas que presenten riesgo de caída superior a 2 metros si no se encuentran perfectamente protegidos mediante el uso de PROTECCIONES COLECTIVAS (vallas perimetrales a 1,5 m de separación, barandillas de seguridad con resistencia mínima de 150 kg por metro lineal con pasamanos a 100 cm, listón intermedio y rodapiés). Si no es posible la colocación de PROTECCIONES COLECTIVAS, se usará arnés de seguridad o elementos de protección individual. Si la caída es inferior a 2 metros, dicho punto quedará señalizado.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Mantener el orden y limpieza de las áreas de trabajo. Evitar circular por zonas de almacenamiento de material.
- No invadir las zonas señalizadas con riesgo de caída de objetos. No transitar bajo el radio de acción de maquinaria de elevación de cargas. No entrar en el radio de acción de máquinas: mantener la distancia de seguridad a maniobras de máquinas.
- Utilizar ropa de trabajo adecuada que evite una evaporación elevada que puede acabar en un golpe de calor. Protegerse a su vez de las radiaciones solares. En zonas cerradas se controlará la ventilación y se dispondrá en la obra de agua para que los trabajadores puedan hidratarse. En condiciones extremas de calor se establecerán horarios de trabajo especiales que aprovechen los horarios de menor radiación solar. Se dotará a los trabajadores de prendas adecuadas para el calor y el frío.
- Preservar el cableado eléctrico de deficiencias como picaduras, empalmes con cinta aislante y regletas.

Protección individual

- Casco de seguridad con barbuquejo y protección frente al arco eléctrico.
- Guantes de protección mecánica.
- Gafas de protección.
- Calzado de seguridad con puntera reforzada, suela antideslizante y aislante.
- Prendas de alta visibilidad.

10.11.1. Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones

Las maniobras locales y las mediciones, ensayos y verificaciones sólo podrán ser realizados por trabajadores autorizados. En el caso de las mediciones, ensayos y verificaciones en instalaciones de alta tensión, deberán ser trabajadores cualificados, pudiendo ser auxiliados por trabajadores autorizados, bajo su supervisión y control.

El método de trabajo empleado y los equipos y materiales de trabajo y de protección utilizados deberán proteger al trabajador frente al riesgo de contacto eléctrico, arco eléctrico, explosión o proyección de materiales. Entre los equipos y materiales de protección citados se encuentran:

- Los accesorios aislantes (pantallas, cubiertas, vainas, etc.) para el recubrimiento de partes activas o masas.
- Los útiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de prueba, etc.).
- Las pértigas aislantes.
- Los dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras, plataformas de trabajo, etc.).
- Los equipos de protección individual (pantallas, guantes, gafas, cascos, etc.).

A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los equipos y materiales de trabajo o de protección empleados para la realización de estas operaciones se elegirán, de entre los concebidos para tal fin, teniendo en cuenta las características del trabajo y, en particular, la tensión de servicio, y se utilizarán, mantendrán y revisarán siguiendo las instrucciones de su fabricante.

En cualquier caso, los equipos y materiales para la realización de estas operaciones se ajustarán a la normativa específica que les sea de aplicación.

Los trabajadores deberán disponer de un apoyo sólido y estable, que les permita tener las manos libres, y de una iluminación que les permita realizar su trabajo en condiciones de visibilidad adecuadas.

La zona de trabajo deberá señalizarse y/o delimitarse adecuadamente, siempre que exista la posibilidad de que otros trabajadores o personas ajenas penetren en dicha zona y accedan a elementos en tensión.

Las medidas preventivas para la realización de estas operaciones al aire libre deberán tener en cuenta las posibles condiciones ambientales desfavorables, de forma que el trabajador quede protegido en todo momento.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

11. Métodos de Elevación de Cargas

11.1. Utilización Polipasto

Generales

- Seguir en todo momento las indicaciones dadas en el Manual de Instrucciones del Polipasto.
- El polipasto nunca será utilizado para levantar cargas superiores a las indicadas en la placa de características.
- Las cargas serán siempre levantadas verticalmente, nunca en ángulo.
- En épocas de heladas, verificar que no se ha formado hielo en la cadena, en la bolsa recogecadena, en la nuez y en la guía de cadena. Si hubiese hielo hay que deshacerlo antes de poner en marcha el polipasto. Conviene hacer alguna maniobra en vacío antes de realizarlas con carga.
- Detener inmediatamente la utilización del polipasto si alguna parte no trabaja correctamente, se sospecha que algo está roto o existen ruidos inusuales.
- Nunca utilizar el polipasto para elevar, soportar o transportar personas.

Antes de realizar maniobras con el polipasto

- Se balizará la zona, ningún operario puede permanecer en esta zona durante el izado o descenso de la carga. El personal participante en las operaciones podrá acceder a la zona únicamente cuando los trabajos a realizar lo requieran (amarre de la carga al gancho), pero respetando siempre la prohibición a colocarse bajo cargas suspendidas.
- Cada equipo de trabajadores llevará consigo un sistema de señalización, y deberá colocarlo cada vez que se vayan a suspender cargas con riesgo de caída sobre el personal situado en la zona. Esta señalización se colocará siempre antes de empezar con las operaciones de izado con el polipasto y no se retirará hasta dar por finalizado el uso del mismo.
- Antes de utilizar el polipasto se comprobará que toda la cadena o sirga esté dentro del depósito destinado a su almacenamiento, además, se revisará que la cadena o sirga del polipasto está dentro de la guía, y que tanto la preguía de entrada como la guía de salida (extremo del gancho) se encuentran en perfectas condiciones.
- Antes del izado de la herramienta a la góndola, asegurarse de que está bien anclada al polipasto y comprobar que éste se encuentra en buenas condiciones, no sujetar la cadena o sirga del mismo con las manos para evitar el atrapamiento entre la cadena y el polipasto.
- El izado de la herramienta, material, etc. se deberá realizar en recipientes homologados y de suficiente consistencia, no sobrepasando la carga máxima de utilización (CMU) dada por el fabricante. La herramienta y el material no deberá rebosar del recipiente. La altura de los recipientes será tal que una vez izada toda la cadena del polipasto, dicho recipiente pueda ser posicionado en el interior de la góndola sin la necesidad de realizar la elevación del mismo manualmente.
- No dejar los vehículos dentro del perímetro balizado por seguridad, para evitar la necesidad de invadirlo exponiéndonos a caídas de herramientas o materiales.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Durante las maniobras

- El operador que manipule el polipasto, prestará especial atención ante cualquier anomalía que se observe, deteniendo inmediatamente la maniobra.
- Es obligatorio que el operador que manipule el polipasto, permanezca junto a éste accionando el mando del mismo y controlando la correcta distribución de la cadena en el depósito habilitado para ello, mientras se realiza cualquier uso del mismo. Está prohibido bloquear los mandos del polipasto con las flechas del rotor, tornillos, bridas, cinta adhesiva o cualquier otro útil.
- Si la cadena/sirga desliza a mayor velocidad que la velocidad de izado del polipasto, se interrumpirá la maniobra, se abandonará la zona y se dejará caer la cadena al vacío. Cuando la cadena se detenga se procederá a asegurar el polipasto. Bajo ningún concepto se intentará evitar la caída de la cadena/sirga con alguna parte del cuerpo o útil, porque podría llevar a un atrapamiento por la misma.
- Ante una caída de la cadena/sirga del polipasto y una actuación del sistema de retenida, no se deberá utilizar dicho polipasto hasta cambiar la cadena por una nueva, porque el esfuerzo soportado por la misma la ha podido dañar disminuyendo su resistencia.

11.2. Sistema de elevación por poleas

- El sistema de elevación recogido en este apartado se utilizará para realizar el correcto izado y descenso de cargas
- Antes de realizar cualquier maniobra de suspensión de cargas con el sistema de elevación, se balizará la zona de trabajo señalizando la prohibición de acceso a personal ajeno a la obra y el riesgo de caída de cargas en suspensión. Además, se revisará siempre el estado de los útiles antes de su montaje y su correcta colocación después de éste.
- El plan de seguridad y salud indicará el proceso de izado y descenso de la carga y montaje de los sistemas.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

12.Maquinaria

12.1. Bulldozer

Evaluación del riesgo inicial

- Riesgos específicos.
- Atropellos del personal de otros trabajos.
- Vuelcos y caídas por terraplenes.
- Colisiones con otros vehículos.
- Contactos con conducciones aéreas o enterradas.
- Desplomes de taludes o terraplenes.
- Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento).
- Proyección de materiales durante el trabajo.
- Caídas desde el vehículo.
- Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.

Medidas preventivas

Utilizar bulldozer adaptados a la normativa vigente y accesorios aptos para la máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante.

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria.

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, cadenas, etc.

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos

Mantener la cabina limpia así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado antes de usar la escalera de acceso.

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando las dos manos y siempre de cara a la máquina.

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción se debe que disponer de un sistema de manos libres homologado.

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo.

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles.

Verificar que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si se produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se elimina la tensión.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina, así como el transporte de personas.

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.

Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada.

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 metros del borde de coronación de taludes, pozos, zanjas y vaciados.

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra.

La tierra extraída de las excavaciones tiene que acopiarse como mínimo a medio metro del borde de coronación del talud y siempre en función de las características del terreno.

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el interruptor de la batería en posición de desconexión.

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación.

En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina y, una vez situada, hay que retirar la llave del contacto.

Protección colectiva

- Cabina antivuelco o pórtico de seguridad.
- Extintor en la máquina de fácil accesibilidad.
- Emisora y móvil para comunicarse con el resto de los equipos y vehículos.
- Absorbedor de vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina.
- Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

12.2. Excavadora hidráulica de cadenas

Evaluación del riesgo inicial

- Riesgos específicos.
- Atropellos del personal de otros trabajos.
- Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.
- Abandono de la máquina sin apagar el contacto.
- Vuelcos y caídas por terraplenes.
- Colisiones con otros vehículos.
- Contactos con conducciones aéreas o enterradas.
- Desplomes de taludes o terraplenes.
- Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento).
- Proyección de materiales durante el trabajo.
- Caídas desde el vehículo.
- Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.

Medidas preventivas

Utilizar excavadoras de cadenas adaptados a la normativa vigente y accesorios aptos para la máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante.

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria.

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, cadenas, etc.

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.

Mantener la cabina limpia así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado antes de usar la escalera de acceso.

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando las dos manos y siempre de cara a la máquina.

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo.

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles.

Verificar que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si se produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se elimina la tensión.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina, así como el transporte de personas.

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.

Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada.

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes, pozos, zanjas y vaciados.

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra.

Circular con la cuchara plegada. No usar la cuchara como andamio o plataforma de trabajo. No hacer pasar la cuchara o carga por encima de personas. No derribar elementos que estén situados por encima de la altura de la excavadora. Para desplazarse sobre terrenos en pendiente, orientar el brazo hacia abajo, casi tocando el suelo.

La tierra extraída de las excavaciones tiene que acopiarse como mínimo a medio metro del borde de coronación del talud y siempre en función de las características del terreno.

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el interruptor de la batería en posición de desconexión.

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación.

Protección colectiva

- Cabina antivuelco o pórtico de seguridad.
- Extintor en la máquina de fácil accesibilidad.
- Emisora y móvil para comunicarse con el resto de equipos y vehículos.
- Absorbedor de vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina.
- Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás.

12.3. Cuba de Riego

Riesgos específicos

- Atropellos del personal de otros trabajos.
- Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.
- Abandono de la máquina sin apagar el contacto.
- Vuelcos y caídas por terraplenes.
- Colisiones con otros vehículos.
- Contactos con conducciones aéreas o enterradas.
- Desplomes de taludes o terraplenes.
- Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento).
- Proyección de materiales durante el trabajo.
- Caídas desde el vehículo.
- Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.

Medidas preventivas

Utilizar cubas de riego adaptadas a la normativa vigente y accesorios aptos para la máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante.

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria.

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.

Mantener la cabina limpia, así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado antes de usar la escalera de acceso.

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando las dos manos y siempre de cara a la máquina.

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción se debe que disponer de un sistema de manos libres homologado.

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo.

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles.

Verificar que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si se produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se elimina la tensión.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina, así como el transporte de personas.

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.

Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada.

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes, pozos, zanjas y vaciados.

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra.

No usar la cuba de como andamio o plataforma de trabajo. La toma de fuerza debe ir protegida en su totalidad. Señalizar la operación de carga de agua cuando tiene lugar en zonas próximas a la circulación de otros vehículos.

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el interruptor de la batería en posición de desconexión.

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación.

En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina y, una vez situada, hay que retirar la llave del contacto.

Protección colectiva

- Cabina antivuelco o pórtico de seguridad.
- Extintor en la máquina de fácil accesibilidad.
- Emisora y móvil para comunicarse con el resto de los equipos y vehículos.
- Absorbedor de vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina.
- Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás.

12.4. Excavadora hidráulica de cadenas

Evaluación del riesgo

- Riesgos específicos.
- Atropellos del personal de otros trabajos.
- Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.
- Abandono de la máquina sin apagar el contacto.
- Vuelcos y caídas por terraplenes.
- Colisiones con otros vehículos.
- Contactos con conducciones aéreas o enterradas.
- Desplomes de taludes o terraplenes.
- Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento).
- Proyección de materiales durante el trabajo.
- Caídas desde el vehículo.
- Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.

Medidas preventivas

Utilizar excavadoras de cadenas adaptados a la normativa vigente y accesorios aptos para la máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante.

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria.

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, cadenas, etc.

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.

Mantener la cabina limpia, así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado antes de usar la escalera de acceso.

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando las dos manos y siempre de cara a la máquina.

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo.

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles.

Verificar que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si se produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se elimina la tensión.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina, así como el transporte de personas.

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.

Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada.

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes, pozos, zanjas y vaciados.

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra.

Circular con la cuchara plegada. No usar la cuchara como andamio o plataforma de trabajo. No hacer pasar la cuchara o carga por encima de personas. No derribar elementos que estén situados por encima de la altura de la excavadora. Para desplazarse sobre terrenos en pendiente, orientar el brazo hacia abajo, casi tocando el suelo.

La tierra extraída de las excavaciones tiene que acopiarse como mínimo a medio metro del borde de coronación del talud y siempre en función de las características del terreno.

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el interruptor de la batería en posición de desconexión.

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación.

Protección colectiva

- Cabina antivuelco o pórtico de seguridad.
- Extintor en la máquina de fácil accesibilidad.
- Emisora y móvil para comunicarse con el resto de los equipos y vehículos.
- Absorbedor de vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina.
- Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

12.5. Retroexcavadora

Evaluación del riesgo

- Riesgos específicos.
- Atropellos del personal de otros trabajos.
- Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.
- Abandono de la máquina sin apagar el contacto.
- Vuelcos y caídas por terraplenes.
- Colisiones con otros vehículos.
- Contactos con conducciones aéreas o enterradas.
- Desplomes de taludes o terraplenes.
- Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento).
- Proyección de materiales durante el trabajo.
- Caídas desde el vehículo.
- Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.

Medidas preventivas

Utilizar retroexcavadoras adaptadas a la normativa vigente y accesorios aptos para la máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante.

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.

Mantener la cabina limpia, así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado antes de usar la escalera de acceso.

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando las dos manos y siempre de cara a la máquina.

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo.

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles.

Verificar que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si se produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se elimina la tensión.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina, así como el transporte de personas.

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.

Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada.

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes, pozos, zanjas y vaciados.

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra.

Circular con la cuchara y la pala plegada. No usar la cuchara y la pala como andamio o plataforma de trabajo. No hacer pasar la cuchara y/o la pala por encima de personas. No derribar elementos que estén situados por encima de la altura de la retroexcavadora. Para desplazarse sobre terrenos en pendiente, orientar el brazo hacia abajo, casi tocando el suelo.

La tierra extraída de las excavaciones tiene que acopiarse como mínimo a medio metro del borde de coronación del talud y siempre en función de las características del terreno.

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el interruptor de la batería en posición de desconexión.

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación.

Protección colectiva

- Cabina antivuelco o pórtico de seguridad.
- Extintor en la máquina de fácil accesibilidad.
- Emisora y móvil para comunicarse con el resto de los equipos y vehículos.
- Absorbedor de vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina.
- Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás.

12.6. Pala cargadora

Riesgos específicos

- Atropellos del personal de otros trabajos.
- Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.
- Abandono de la máquina sin apagar el contacto.
- Vuelcos y caídas por terraplenes.
- Colisiones con otros vehículos.
- Contactos con conducciones aéreas o enterradas.
- Desplomes de taludes o terraplenes.
- Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento).
- Proyección de materiales durante el trabajo.
- Caídas desde el vehículo.
- Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.

Medidas preventivas

Utilizar palas cargadoras adaptadas a la normativa vigente y accesorios aptos para la máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante.

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria.

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, cadenas, etc.

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.

Mantener la cabina limpia, así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado antes de usar la escalera de acceso.

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando las dos manos y siempre de cara a la máquina.

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo.

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles.

Verificar que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si se produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se elimina la tensión.

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina, así como el transporte de personas.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.

Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada.

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 metros del borde de coronación de taludes, pozos, zanjas y vaciados.

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra.

Circular con la pala plegada. No usar la pala como andamio o plataforma de trabajo. No hacer la pala por encima de personas. No derribar elementos que estén situados por encima de la altura de la pala cargadora. Para desplazarse sobre terrenos en pendientes, orientar el brazo hacia abajo, casi tocando el suelo.

La tierra extraída de las excavaciones tiene que acopiarse como mínimo a medio metro del borde de coronación del talud y siempre en función de las características del terreno.

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el interruptor de la batería en posición de desconexión.

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación.

Protección colectiva

- Cabina antivuelco o pórtico de seguridad.
- Extintor en la máquina de fácil accesibilidad.
- Emisora y móvil para comunicarse con el resto de los equipos y vehículos.
- Absorbedor de vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina.
- Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás.

12.7. Motoniveladora

Riesgos específicos

- Atropellos del personal de otros trabajos.

- Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.
- Abandono de la máquina sin apagar el contacto.
- Vuelcos y caídas por terraplenes.
- Colisiones con otros vehículos.
- Contactos con conducciones aéreas o enterradas.
- Desplomes de taludes o terraplenes.
- Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento).
- Proyección de materiales durante el trabajo.
- Caídas desde el vehículo.
- Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.

Medidas preventivas

Utilizar motoniveladoras adaptadas a la normativa vigente y accesorios aptos para la máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante.

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria.

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.

Mantener cabina limpia, así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, grasa o barro, y sin objetos en la zona de los mandos. Limpiar el calzado antes de usar la escalera de acceso.

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando las dos manos y siempre de cara a la máquina.

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción se debe que disponer de un sistema de manos libres homologado.

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo.

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles.

Verificar que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si se produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se elimina la tensión.

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina, así como el transporte de personas.

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.

Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada.

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes, pozos, zanjas y vaciados.

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra.

Circular con la hoja elevada sin que sobrepase el ancho de la máquina. En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca transversalmente.

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el interruptor de la batería en posición de desconexión.

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación.

En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina y, una vez situada, hay que retirar la llave del contacto.

Protección colectiva

- Cabina antivuelco o pórtico de seguridad.
- Extintor en la máquina de fácil accesibilidad.
- Emisora y móvil para comunicarse con el resto de los equipos y vehículos.
- Absorbedor de vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina.
- Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás.

12.8. Compactadora

Riesgos específicos

- Atropellos del personal de otros trabajos.
- Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.
- Abandono de la máquina sin apagar el contacto.
- Vuelcos y caídas por terraplenes.
- Colisiones con otros vehículos.

- Contactos con conducciones aéreas o enterradas.
- Desplomes de taludes o terraplenes.
- Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento).
- Proyección de materiales durante el trabajo.
- Caídas desde el vehículo.
- Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.

Medidas preventivas

Utilizar compactadoras adaptadas a la normativa vigente y accesorios aptos para la máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante.

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria.

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, cadenas, etc.

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.

Mantener la cabina limpia, así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado antes de usar la escalera de acceso.

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando las dos manos y siempre de cara a la máquina.

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción se debe que disponer de un sistema de manos libres homologado.

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo.

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles.

Verificar que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si se produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se elimina la tensión.

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina, así como el transporte de personas.

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.

Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada.

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes, pozos, zanjas y vaciados.

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra.

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el interruptor de la batería en posición de desconexión.

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación.

En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina y, una vez situada, hay que retirar la llave del contacto.

Protección colectiva

- Cabina antivuelco o pórtico de seguridad.
- Extintor en la máquina de fácil accesibilidad.
- Emisora y móvil para comunicarse con el resto de los equipos y vehículos.
- Absorbedor de vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina.
- Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás.

12.9. Camión Bañera

Riesgos específicos

- Atropellos del personal de otros trabajos.
- Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.
- Abandono de la máquina sin apagar el contacto.
- Vuelcos y caídas por terraplenes.
- Colisiones con otros vehículos.
- Contactos con conducciones aéreas o enterradas.
- Desplomes de taludes o terraplenes.
- Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento).
- Proyección de materiales durante el trabajo.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Caídas desde el vehículo.
- Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.

Medidas preventivas

Utilizar camiones bañeras adaptados a la normativa vigente y accesorios aptos para la máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante.

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria.

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.

Mantener la cabina limpia, así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado antes de usar la escalera de acceso.

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando las dos manos y siempre de cara a la máquina.

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción se debe que disponer de un sistema de manos libres homologado.

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo.

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles.

Verificar que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si se produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se elimina la tensión.

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina, así como el transporte de personas.

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.

Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada.

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes, pozos, zanjas y vaciados.

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra.

Determinar si la posición es idónea para levantar el volquete. Después de levantar el volquete, hay que bajarlo inmediatamente. No usar la caja como andamio o plataforma de trabajo. Situar la carga homogéneamente por toda la caja. Cubrir la carga con un toldo, sujetándolo de forma sólida y segura. Si la máquina estuviera dotado de eslingas y ganchos, se deberá realizar las revisiones establecidas por el fabricante y desechar las que no sean aptas.

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el interruptor de la batería en posición de desconexión.

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación.

Protección colectiva

- Absorbedor de vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina.
- Extintor en la máquina de fácil accesibilidad.
- Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás.
- Emisora y móvil para comunicarse con el resto de los equipos y vehículos.

12.10. Dumper

Riesgos específicos

- Atropellos del personal de otros trabajos.
- Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.
- Abandono de la máquina sin apagar el contacto.
- Vuelcos en el vertido o tránsito y caídas por terraplenes.
- Colisiones con otros vehículos.
- Contactos con conducciones aéreas o enterradas.
- Desplomes de taludes o terraplenes.
- Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento).
- Proyección de materiales durante el trabajo.
- Caídas desde el vehículo.
- Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCÍA

Medidas preventivas

Utilizar dumpers adaptados a la normativa vigente y accesorios aptos para la máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante.

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria.

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.

Mantener la cabina limpia, así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado antes de usar la escalera de acceso.

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando las dos manos y siempre de cara a la máquina.

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción se debe que disponer de un sistema de manos libres homologado.

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo.

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles.

Verificar que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si se produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se elimina la tensión.

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina, así como el transporte de personas.

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.

Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada.

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes, pozos, zanjas y vaciados.

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra.

Evitar transportar cargas con una anchura superior a la de la máquina. Si es necesario, habrá que señalizar sus extremos y circular con la máxima precaución. Cuando la carga de la máquina se realice con palas, grúas o similar, el conductor debe abandonar el lugar de conducción. Si la máquina estuviera dotado de eslingas y ganchos, se deberá realizar las revisiones establecidas por el fabricante y desechar las que no sean aptas.

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el interruptor de la batería en posición de desconexión.

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación.

Protección colectiva

- Cabina antivuelco o pórtico de seguridad.
- Extintor en la máquina de fácil accesibilidad.
- Emisora y móvil para comunicarse con el resto de los equipos y vehículos.
- Absorbedor de vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina.
- Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás.

12.11. Camión hormigonera

Riesgos específicos

- Atropellos del personal de otros trabajos.
- Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.
- Abandono de la máquina sin apagar el contacto.
- Vuelcos y caídas por terraplenes.
- Colisiones con otros vehículos.
- Contactos con conducciones aéreas o enterradas.
- Desplomes de taludes o terraplenes.
- Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento).
- Proyección de materiales durante el trabajo.
- Caídas desde el vehículo.
- Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.
- Dermatosis, debido al contacto de la piel con el cemento.
- Neumoconiosis, debido a la aspiración de polvo de cemento.
- Atrapamientos por puesta en marcha fortuita.
- Contactos eléctricos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Grave Probable.

Medidas preventivas

Utilizar camiones hormigonera adaptados a la normativa vigente y accesorios aptos para la máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante.

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria.

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.

Mantener la cabina limpia, así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado antes de usar la escalera de acceso.

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando las dos manos y siempre de cara a la máquina.

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo.

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles.

Verificar que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si se produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se elimina la tensión.

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina, así como el transporte de personas.

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.

Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes, pozos, zanjas y vaciados.

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra.

No cargar la cuba por encima de la carga máxima permitida. En la aproximación al borde de la zona de vertido se tendrá especialmente en cuenta la estabilidad del vehículo, asegurándose de que dispone de un tope limitador sobre el suelo, a una distancia mínima de un metro. La limpieza de las cisternas y las canales hay que realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el interruptor de la batería en posición de desconexión.

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación.

Protección colectiva

- Cabina antivuelco o pórtico de seguridad.
- Extintor en la máquina de fácil accesibilidad.
- Emisora y móvil para comunicarse con el resto de los equipos y vehículos.
- Absorbedor de vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina.
- Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás.

12.12. Camión pluma

Riesgos específicos

- Atropellos del personal de otros trabajos.
- Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.
- Abandono de la máquina sin apagar el contacto.
- Vuelcos y caídas por terraplenes.
- Colisiones con otros vehículos.
- Contactos con conducciones aéreas.
- Desplomes de taludes o terraplenes.
- Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento).
- Desprendimientos de las cargas manipuladas.
- Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.
- Atrapamientos por puesta en marcha fortuita.
- Contactos eléctricos.

Medidas Preventivas

Utilizar camiones pluma adaptados a la normativa vigente y accesorios aptos para la máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria.

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.

Mantener la cabina limpia, así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado antes de usar la escalera de acceso.

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando las dos manos y siempre de cara a la máquina.

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción se debe que disponer de un sistema de manos libres homologado.

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo.

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles.

Verificar que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si se produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se elimina la tensión.

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina, así como el transporte de personas en lugares no adecuados.

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.

Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada.

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes, pozos, zanjas y vaciados.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra.

En las maniobras a realizar con la pluma la máquina debe estar perfectamente nivelada, utilizando los gatos estabilizadores sobre el terreno y manteniendo las distancias de seguridad sobre desniveles importantes. Antes de desplegar la pluma se tendrá en cuenta si es idónea la posición. No hacer pasar la carga por encima de personas.

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el interruptor de la batería en posición de desconexión.

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación.

Protección colectiva

- Cabina antivuelco o pórtico de seguridad.
- Extintor en la máquina de fácil accesibilidad.
- Emisora y móvil para comunicarse con el resto de los equipos y vehículos.
- Absorbedor de vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina.
- Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás.

12.13. Hidrosembradora

Riesgos específicos

- Caída de personas a diferente nivel.
- Atropellos del personal de otros trabajos.
- Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.
- Abandono de la máquina sin apagar el contacto.
- Vuelcos y caídas por terraplenes.
- Colisiones con otros vehículos.
- Contactos con conducciones aéreas o enterradas.
- Desplomes de taludes o terraplenes.
- Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento).
- Proyección de materiales durante el trabajo.

Medidas Preventivas

Utilizar hidrosembradoras adaptadas a la normativa vigente y accesorios aptos para la máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante.

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria.

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.

Mantener la cabina limpia, así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado antes de usar la escalera de acceso.

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando las dos manos y siempre de cara a la máquina.

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción se debe que disponer de un sistema de manos libres homologado.

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo.

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles.

Verificar que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si se produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se elimina la tensión.

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina, así como el transporte de personas.

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.

Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada.

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes, pozos, zanjas y vaciados.

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra.

No usar el remolque como andamio o plataforma de trabajo. Si la máquina estuviera dotado de eslingas y ganchos, se deberá realizar las revisiones establecidas por el fabricante y desechar las que no sean aptas.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el interruptor de la batería en posición de desconexión.

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación.

En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina y, una vez situada, hay que retirar la llave del contacto.

Protección colectiva

- Cabina antivuelco o pórtico de seguridad.
- Extintor en la máquina de fácil accesibilidad.
- Emisora y móvil para comunicarse con el resto de los equipos y vehículos.
- Absorbedor de vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina.
- Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás.

12.14. Vehículo Transporte Personal

Riesgos específicos

- Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
- Atrapamientos en labores de mantenimiento.
- Contactos térmicos y eléctricos.

Medidas Preventivas

Utilizar vehículos adaptados a la normativa vigente y accesorios aptos para la máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante.

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria.

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.

Mantener la cabina limpia, así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado antes de usar la escalera de acceso.

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando las dos manos y siempre de cara a la máquina.

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción se debe que disponer de un sistema de manos libres homologado.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo.

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles.

Verificar que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si se produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se elimina la tensión.

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina, así como el transporte de personas indebidamente.

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el conductor tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes, pozos, zanjas y vaciados.

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra.

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el interruptor de la batería en posición de desconexión.

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación.

En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina y, una vez situada, hay que retirar la llave del contacto.

Protección colectiva

- Extintor en vehículo.
- Señalización del vehículo.

12.15. Camión Bombeo Hormigón

Riesgos específicos

- Atropellos del personal de otros trabajos.
- Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.
- Abandono de la máquina sin apagar el contacto.
- Vuelcos y caídas por terraplenes
- Colisiones con otros vehículos.
- Contactos con conducciones aéreas.
- Desplomes de taludes o terraplenes.
- Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento).
- Proyección de materiales durante el trabajo.
- Caídas desde el vehículo.
- Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.
- Dermatitis por contacto con cemento y mortero.

Medidas Preventivas

Utilizar camiones de bombeo adaptados a la normativa vigente y accesorios aptos para la máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante.

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria.

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.

Mantener la cabina limpia, así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado antes de usar la escalera de acceso.

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando las dos manos y siempre de cara a la máquina.

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles.

Verificar que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si se produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se elimina la tensión.

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina, así como el transporte de personas.

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.

Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada.

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m de bordes.

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir.

Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra.

En las operaciones de bombeo situar la máquina camión perfectamente nivelada, utilizando los gatos estabilizadores sobre el terreno y manteniendo las distancias de seguridad sobre desniveles importantes. Antes de desplegar la paramenta del camión se tendrá en cuenta si es idónea la posición. La limpieza de las tuberías y tolva realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el interruptor de la batería en posición de desconexión.

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación.

Protección colectiva

- Cabina antivuelco o pórtico de seguridad.
- Extintor en la máquina de fácil accesibilidad.
- Emisora y móvil para comunicarse con el resto de los equipos y vehículos.
- Absorbedor de vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina.
- Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás.

12.16. Desbrozadora

Riesgos específicos

- Atropellos del personal de otros trabajos.
- Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.
- Abandono de la máquina sin apagar el contacto.
- Vuelcos y caídas por terraplenes.
- Colisiones con otros vehículos.
- Contactos con conducciones aéreas o enterradas.
- Desplomes de taludes o terraplenes. Muy grave.
- Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento).
- Proyección de materiales durante el trabajo.
- Caídas desde el vehículo.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.

Medidas Preventivas

Utilizar desbrozadoras adaptadas a la normativa vigente y accesorios aptos para la máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante.

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria.

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, cadenas, etc.

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.

Mantener la cabina limpia, así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado antes de usar la escalera de acceso.

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando las dos manos y siempre de cara a la máquina.

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo.

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles.

Verificar que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si se produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se elimina la tensión.

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina, así como el transporte de personas.

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.

Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada.

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes, pozos, zanjas y vaciados.

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra.

Circular con el brazo plegado. No hacer pasar el brazo por encima de personas. Para desplazarse sobre terrenos en pendiente, orientar el brazo hacia abajo, casi tocando el suelo. Acabar el desbroce entre media y una hora antes del anochecer.

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el interruptor de la batería en posición de desconexión.

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación.

En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina y, una vez situada, hay que retirar la llave del contacto.

Protección colectiva

- Cabina antivuelco o pórtico de seguridad.
- Extintor en la máquina de fácil accesibilidad.
- Emisora y móvil para comunicarse con el resto de los equipos y vehículos.
- Absorbedor de vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina.
- Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás.

12.17. Motosierra

Definición
Equipo de trabajo consistente en una cadena flexible dentada unida por sus extremos y guiada por dos poleas, que, movida por un motor, generalmente de explosión y guiada a través de un espadín guía, sirve para serrar.

Riesgos específicos

- Cortes con la cadena de la motosierra
- Exposición a vibraciones
- Exposición al ruido
- Incendios
- Sobreesfuerzos
- Contactos térmicos
- Caída de troncos o ramas durante el apeo

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Medidas preventivas

Toda máquina debe contar con el marcado “CE”, la declaración de conformidad del fabricante y el libro de instrucciones.

Afilar la cadena con la periodicidad establecida por el fabricante en relación con el uso al que está sometida.

Utilizar únicamente los implementos de acople suministrados por el fabricante.

Transportar la motosierra siempre con el motor parado, con el freno bloqueado o con el guardacadena siempre colocado, aunque se trate de distancias cortas.

Sujetar la motosierra únicamente por el manillar y con ambas manos; la mano derecha agarrará la empuñadura trasera (igual para zurdos). Separar el silenciador saliente del cuerpo, no tocar las piezas calientes del implemento y especialmente la superficie del silenciador.

Antes de cargar combustible hay que parar el motor, y la carga debe realizarse guardando distancia ante cualquier fuego abierto, en lugares bien ventilados, con el motor frío, y sin derramar combustible. Después del llenado se debe apretar con fuerza la tapa para evitar que debido a las vibraciones del motor se abra y se desprenda combustible, y si se ha producido una fuga no se debe arrancar el motor.

Controlar el funcionamiento seguro de la máquina:

- Freno de cadena en perfectas condiciones.
- Espada montada correctamente.
- Cadena tensada correctamente.
- Acelerador y bloque del acelerador deben moverse fácilmente. El acelerador debe retroceder automáticamente su posición de ralentí.
- No efectuar modificaciones en los dispositivos de mando y en los de seguridad.
- Empuñaduras limpias y secas libres de aceite y resina, para un manejo seguro de la motosierra.
- Arrancar la motosierra a una distancia de por lo menos 3 metros del lugar en el que se ha producido el llenado del combustible y no en lugares cerrados.
- Antes de arrancar se debe bloquear el freno de la cadena.
- No arrancar la motosierra sosteniéndola en la mano. Se debe arrancar apoyada en el suelo, y sujetando la empuñadura trasera con el pie, mientras que con una mano se tira del arranque y con la otra se sujeta el manillar tubular.
- Debido a los gases que despide la motosierra (tóxicos), nunca trabajar en locales cerrados, o espacios mal ventilados.
- Durante el trabajo, empuñar firmemente el manillar tubular y la empuñadura con los dedos pulgares. Siempre estar de pie firmemente, de forma estable y segura. Acelerar a fondo el motor y asentar firmemente la garra de tope, entonces se puede comenzar a serrar.
- Ninguna parte del cuerpo debe encontrarse en el sector de giro prolongado de la cadena de aserrado.
- Nunca trabajar sin la garra tope, ya que el operario podría ser arrastrado hacia delante. Trabajar tranquilamente y con prudencia, y bajo condiciones óptimas de luz y visibilidad.
- Utilizar preferentemente espadas cortas.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Tener cuidado de no resbalarse con lluvia, humedad, nieve o hielo, en pendientes o terrenos desnivelados o sobre maderas recién descortezadas. Por tanto, el tajo deberá encontrarse en adecuadas condiciones de orden y limpieza.
- Cortar solamente maderas u objetos de madera. No rozar otros objetos con la cadena de aserrado: piedras, clavos, etc. pueden salir despedidos y dañar la cadena y pueden provocar un rebote de la motosierra, causando cortes.

Para evitar rebotes:

- Sostener firmemente la motosierra con ambas manos.
- Aserrar únicamente con plena aceleración del motor.
- Observar siempre la punta de la espada.
- No cortar nunca con la punta de la espada.
- Se tendrá cuidado con ramas pequeñas y resistentes (monte bajo y vástagos), ya que la cadena podría enredarse con ellos.
- Nunca cortar varias ramas a la vez.
- No agacharse demasiado al cortar.
- No trabajar más arriba del hombro.
- Introducir la espada con mucho cuidado en un corte ya empezado.
- Sólo se practicará el corte de punta cuando se domine perfectamente esta técnica de trabajo.
- Prestar atención a la posición del tronco y a fuerzas que puedan cerrar el intersticio de corte y aprisionar la cadena.
- Trabajar únicamente con la cadena correctamente afilada y tensada.
- En caso de un fuerte rebote de la cadena, el freno de la misma se activará automáticamente parándola en fracción de segundos (debido a la inercia de las masas del protector salvamanos, que se moverá rápidamente hacia delante accionando el freno de la cadena.)
- Prestar especial atención a troncos rodando. No desramará estando de pie encima del tronco.

Para llamar la atención de un motoserrista que esté trabajando, acercarse siempre por la parte frontal. No aproximarse hasta que no haya interrumpido la tarea.

Apagar la motosierra, o utilizar el freno de la cadena, cada vez que se vaya a realizar una parada significativa en el proceso de corte.

No intentar realizar cortes en el árbol mediante movimientos efectuados desde lejos y con la punta de la espada.

Exposición a vibraciones:

- Controlar el sistema antivibraciones de la motosierra.
- Mantener afilada la cadena y con la tensión adecuada.
- Colocar siempre la muñeca en posición neutra, evitar extensiones.

Exposición al ruido:

- Utilizar los protectores auditivos según el nivel de ruido que genere la máquina.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Prevención de incendios:

- No derramar combustible, y si se derrama algo sobre la máquina, limpiarlo enseguida.
- Realizarlo de modo que la ropa no se vea salpicada.
- Utilizar para repostar un recipiente antiderrame.
- Alejarse del combustible cuando se prueba la bujía.
- No arrancar la motosierra en el lugar donde se ha puesto combustible.
- Aleje el combustible de cualquier fuente de ignición como fuegos, cigarrillos o la propia motosierra. Elija un lugar apartado de la luz solar directa.
- No depositar en caliente la motosierra en lugares con material combustible.
- Nunca repostar estando el motor funcionando.
- Compruebe siempre que ha cerrado los tapones del combustible y el aceite.
- Cuando se transporte en el vehículo deberá ir bien colocada y sujeta, sin derramar el combustible.

Sobreesfuerzos:

- Seguir las normas generales de sobreesfuerzos y posturas forzadas.
- Durante el trabajo, asentar los pies de modo firme y seguro, y bien separados durante la corta.
- Buscar siempre una postura de trabajo que evite al máximo los esfuerzos y posturas forzadas de la espalda, nos ayudaremos de apoyos como los codos sobre las rodillas, o del propio cuerpo de la motosierra en los troncos a cortar.
- Mantener siempre las piernas separadas y flexionadas.
- Aunque nos veamos obligados a girar la motosierra sobre su eje longitudinal, siempre deberemos mantener las muñecas rectas.

Contactos térmicos:

- Deje enfriar la máquina antes de realizar cualquier manipulación en la misma.

Transporte de la motosierra:

- Realizar los desplazamientos, aunque sean cortos, con la cadena parada. La motosierra estará dotada de freno de cadena, que se llevará pulsado en los traslados.
- Se debe utilizar la funda de la cadena.
- Se debe llevar agarrándola de la manija delantera, con la espada dirigida hacia atrás y la salida de escape al lado contrario al cuerpo.

Programa de los trabajos:

1. Formación e información a todos los trabajadores que intervengan en las actividades.

2. Coordinación de actividades empresariales, impartiéndose las debidas instrucciones para evitar los riesgos derivados de situaciones de interferencia con otros trabajos que se realicen en obra o con posibles terceros.

3. Identificación y localización de las zonas en que se realizarán los trabajos.

4. Señalización de las zonas en las que se van a realizar las labores de tala.

5. Presencia de recurso preventivo durante la realización de estas actividades en la obra.

6. Entrada y permanencia en la zona de las máquinas y herramientas precisas para la ejecución y del personal autorizado.

7. Realización de la tala.

8. Limpieza y acondicionamiento de las zonas para la posterior realización de los trabajos de movimientos de tierras, relleno, etc.

Equipos de protección individual

- Guantes.
- Protectores auditivos.
- Casco.
- Calzado de seguridad.
- Gafas o pantalla protectora.
- Pantalón de motoserrista.

12.18. Excavadora hidráulica de ruedas.

Riesgos específicos

- Atropellos del personal de otros trabajos.
- Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.
- Abandono de la máquina sin apagar el contacto.
- Vuelcos y caídas por terraplenes.
- Colisiones con otros vehículos.
- Contactos con conducciones aéreas o enterradas.
- Desplomes de taludes o terraplenes.
- Quemaduras y lesiones (durante el mantenimiento).
- Proyección de materiales durante el trabajo.
- Caídas desde el vehículo.
- Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.

Medidas Preventivas

Utilizar excavadoras de ruedas adaptados a la normativa vigente y accesorios aptos para la máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante.

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria.

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Mantener la cabina limpia, así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado antes de usar la escalera de acceso.

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando las dos manos y siempre de cara a la máquina.

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo.

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles.

Verificar que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si se produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se elimina la tensión.

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina, así como el transporte de personas.

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.

Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada.

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del borde.

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir.

Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra.

Circular con la cuchara plegada. No usar la cuchara como andamio o plataforma de trabajo. No hacer pasar la cuchara o carga por encima de personas. No derribar elementos que estén situados por encima de la altura de la excavadora. Para desplazarse sobre terrenos en pendiente, orientar el brazo hacia abajo, casi tocando el suelo.

La tierra extraída de las excavaciones tiene que acopiarse como mínimo a medio metro del borde de coronación del talud y siempre en función de las características del terreno.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el interruptor de la batería en posición de desconexión.

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación.

Protección colectiva

- Cabina antivuelco o pórtico de seguridad.
- Extintor en la máquina de fácil accesibilidad.
- Emisora y móvil para comunicarse con el resto de los equipos y vehículos.
- Absorbedor de vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina.
- Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás.

12.19. Camión plataforma

Riesgos específicos

- Atropellos del personal de otros trabajos.
- Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.
- Abandono de la máquina sin apagar el contacto.
- Vuelcos y caídas por terraplenes.
- Colisiones con otros vehículos.
- Contactos con conducciones aéreas o enterradas.
- Desplomes de taludes o terraplenes.
- Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento).
- Proyección de materiales durante el trabajo.
- Caídas desde el vehículo.
- Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.

Medidas Preventivas

Utilizar camiones plataforma adaptados a la normativa vigente y accesorios aptos para la máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante.

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria.

No se permite la permanencia de personas en la parte trasera de la góndola en las maniobras marcha atrás.

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Mantener la cabina limpia, así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado antes de usar la escalera de acceso.

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando las dos manos y siempre de cara a la máquina.

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción se debe que disponer de un sistema de manos libres homologado.

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo.

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y visibles.

Verificar que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si se produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se elimina la tensión.

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina, así como el transporte de personas.

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.

Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada.

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes, pozos, zanjas y vaciados.

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra.

Si la máquina estuviera dotada de eslingas, cadenas y ganchos, se deberá realizar las revisiones establecidas por el fabricante y desechar las que no sean aptas. Distribuir la carga de forma homogénea por toda la plataforma.

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de

transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el interruptor de la batería en posición de desconexión.

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación.

En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina y, una vez situada, hay que retirar la llave del contacto.

Protección colectiva

- Cabina antivuelco o pórtico de seguridad.
- Extintor en la máquina de fácil accesibilidad.
- Emisora y móvil para comunicación.
- Absorbedor de vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina.
- Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica dé marcha atrás.

12.20. Planta de triturado

Riesgos específicos

- Proyección de fragmentos o partículas.
- Atrapamientos por o entre objetos.
- Sobreesfuerzos.
- Contactos térmicos y eléctricos.
- Explosiones e incendios.
- Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a ruidos y polvo.

Medidas Preventivas

Utilizar plantas de triturado adaptadas a la normativa vigente y accesorios aptos para la máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante.

Verificar la existencia y el buen estado de las protecciones que impidan el acceso a los elementos móviles o con alta temperatura, la existencia de paradas de emergencia, que no se han anulado elementos de seguridad, el correcto estado de los equipos eléctricos, la iluminación y señalización de emergencia.

Todas las partes metálicas y los cuadros de mando deben tener la toma de tierra conectada.

Señalizar las vías de circulación de los camiones y peatones. Colocar espejos allá donde la visibilidad sea mala o nula.

Limitar el paso bajo determinados elementos de la planta para evitar el impacto de elementos o materiales desprendidos.

Cuando la alimentación de la trituradora de la planta de triturado se realice a través de palas cargadoras, colocar topes para las ruedas delanteras de la pala.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Cuando se produzca un atasco en la trituradora o algún tipo de avería, hay que verificar la desconexión de esta máquina y las operaciones en la zona de las mandíbulas del compactador se han de llevar a cabo con personal sujetado con arnés.

Verificar que las escaleras de gato están protegidas con círculos de seguridad.

Verificar que los peldaños son antideslizantes y no muestran signos de desgaste. Mantener los peldaños sin barro ni suciedad.

Señalizar la prohibición de fumar en las zonas de carga de combustible.

Disponer de los correspondientes extintores en base al proyecto o fabricante. Los extintores no pueden estar tapados, sino que han de estar en lugares visibles, accesibles y señalizados.

Mantener las instalaciones limpias y ordenadas.

Establecer un programa de evaluaciones higiénicas para determinar el nivel de ruido y polvo, y tomar medidas preventivas cuando haga falta.

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados. Verificar que las máquinas están paradas y desconectadas de la alimentación eléctrica.

En el mantenimiento y reparación de los espacios cerrados hay que asegurarse de que siempre se queda un operario de seguridad fuera del recinto.

En operaciones de montaje y desmontaje, en ausencia de protecciones colectivas, utilizar arnés de seguridad más algún sistema de anclaje. Seguir, en cualquier caso, las normas que fija el fabricante.

Realizar una correcta gestión de os residuos en general mediante el punto limpio de la obra o instalación.

En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina y, una vez situada, hay que retirar la llave del contacto.

Protección colectiva

- Cuando sea necesario, delimitar el recinto de la planta con vallas o similares.
- Comprobar que las cintas transportadoras estén cubiertas.
- Asegurarse de que la instalación eléctrica dispone de los preceptivos elementos de protección.
- Rótulos indicativos de riesgo.
- Extintor en la máquina o en las proximidades de fácil accesibilidad.
- Verificar que las barandillas de las plataformas, las pasarelas y las escaleras son resistentes, de 90 cm de altura mínima y cuando sea necesario para impedir el paso o caída de trabajadores y de objetos, dispondrán de protección intermedia y rodapié.
- Impedir el acceso a las zonas donde se realizan reparaciones o mantenimientos cuando puedan ser peligrosos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

12.21. Carretilla elevadora

Riesgos específicos

- Atropellos del personal de otros trabajos.
- Deslizamientos y derrapes.
- Abandono de la máquina sin apagar el contacto.
- Vuelcos y caídas de la máquina.
- Colisiones con otros vehículos.
- Caída de la carga.
- Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento).
- Proyección de materiales durante el trabajo.
- Caídas desde el vehículo.
- Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.

Medidas Preventivas

Utilizar carretillas elevadoras adaptadas a la normativa vigente y accesorios aptos para la máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante.

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria.

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.

Mantener la cabina limpia, así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado antes de usar la escalera de acceso.

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando las dos manos y siempre de cara a la máquina.

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo.

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles.

Verificar que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si se produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se elimina la tensión.

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina, así como el transporte de personas.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. La zona de rampas se deben bajar marcha atrás.

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.

Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada.

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes, pozos, zanjas y vaciados.

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra.

No usar la carretilla elevadora como andamio o plataforma de trabajo. Transportar la carga con la horquilla lo más abajo posible y el mástil hacia atrás. No cargar elementos superiores a las indicadas por el fabricante. Con la carga elevada, inclinar el mástil hacia delante únicamente para depositar la carga en la estantería o pila. Para retirar la carga, inclinar el mástil lo justo necesario para estabilizar la carga sobre las horquillas. En ambos casos accionar los mandos con suavidad. En particular, debe prohibirse operar en la carretilla llevando brazaletes, cadenas, ropas sueltas, cabellos largos no recogidos, por el riesgo que presentan de atrapamiento con piezas en movimiento, aristas, etc.

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el interruptor de la batería en posición de desconexión.

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación.

Protección colectiva

- Cabina antivuelco o pórtico de seguridad.
- Extintor en la máquina de fácil accesibilidad.
- Emisora y móvil para comunicarse con el resto de los equipos y vehículos.
- Absorbedor de vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina.
- Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

12.22. Manipulador telescópico

Definición

Carretillas autopropulsadas con operador transportado sentado y con un sistema de alcance variable, destinadas a manipular cargas de todo tipo utilizando accesorios tales como horquillas, pinzas, cucharas, etc.

Riesgos específicos

- Vuelco de la máquina durante el vertido.
- Caída a distinto nivel.
- Vuelco de máquina.
- Atropello de personas.
- Choque por falta de visibilidad.
- Golpes con manivela de puesta en marcha.
- Polvo ambiental.
- Inhalación de monóxido de carbono en zonas o locales cerrados o mal ventilados.
- Vibraciones y ruido.
- Caída del vehículo durante las maniobras en carga en marcha de retroceso.
- Golpes.
- Atrapamientos.
- Golpes por los elementos de la máquina de carga.
- Proyección de objetos.
- Perdida de estabilidad del manipulador
- Desplome de la carga.
- Riesgos derivados por falta de visibilidad (choques).

Medidas preventivas

El manipulador se empleará únicamente según los usos previstos por el fabricante en el manual de instrucciones. Se prohíben los usos no previstos por el fabricante y la utilización de implementos o accesorios no previstos por el fabricante.

Subir y bajar del manipulador de forma frontal empleando los peldaños y asideros dispuestos en la máquina. No utilizar el volante y/o las palancas como asideros para subir y bajar del manipulador. No saltar de la máquina excepto en caso de emergencia.

Deben llevar y mantener las manos secas y las suelas limpias de barro y/o grasa.

Evite el contacto con partes calientes de la máquina.

Compruebe que no faltan pasamanos, rodapié, tramos de barandilla ni otros elementos de las escaleras y accesos.

Reposte combustible con el motor parado.

Preste atención para evitar torceduras, utilice el calzado adecuado.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Utilice cinturón de seguridad si su equipo dispone del mismo.

Cuando salga de la cabina, utilice los EPI´s previstos en la obra. En particular utilice ropa de alta visibilidad.

No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto.

Suba y baje de la máquina de forma frontal utilizando los peldaños y asideros. No salte de la máquina. Agárrese con ambas manos. No suba y baje de la máquina con herramientas y materiales en la mano.

Mientras la máquina esté en movimiento, no intente subir o bajar de la misma.

Utilice calzado adecuado y preste atención en los desplazamientos para evitar torceduras.

Nunca desconecte una manguera o conducto bajo presión.

Antes de arrancar el motor comprobar que no haya trabajadores en el radio de acción del manipulador y asegurarse de que nadie permanece dentro del radio de movimiento o del radio de alcance del brazo telescópico durante su utilización.

Cuando no se pueda evitar la presencia de otras operaciones con máquinas ajenas a la operación del manipulador, deberá establecerse una coordinación entre trabajos.

El manipulador solo debe ponerse en marcha desde el puesto del operador. Una vez se esté sentado, abrocharse el cinturón de seguridad antes de arrancar el motor.

Antes de comenzar el trabajo, verificar el funcionamiento de todos los mandos, especialmente de los sistemas de elevación y extensión del brazo telescópico y de inclinación de la horquilla.

No utilizar el manipulador para elevar o transportar personas con el objeto de realizar trabajos en altura, ya sea sobre la horquilla directamente o sobre pales o plataformas de trabajo acopladas a la máquina.

Circular por pistas o terrenos bien asentados, evitando hacerlo sobre obstáculos. Adecuar la velocidad a las condiciones del trabajo y al estado del terreno, respetando siempre la velocidad máxima establecida en la obra.

Circular a una velocidad moderada. Evitar realizar maniobras bruscas como frenazos, acelerones o cambios de sentido con el manipulador en marcha.

No efectuar giros a velocidad elevada. Comprobar previamente el radio de giro.

Comprobar el buen funcionamiento de los frenos si se circula sobre barrizales.

Mantener siempre una distancia de seguridad al circular cerca de otras máquinas.

Extremar la precaución en cruces con poca visibilidad.

Mirar siempre en el sentido de la marcha, circular marcha atrás cuando se transporten cargas voluminosas que reduzcan la visibilidad frontal desde el puesto de conducción.

Antes de invertir el sentido de la marcha, comprobar que se dispone de espacio y que no haya zanjas, huecos, etc. Si el manipulador no dispone de señal acústica de marcha atrás, es aconsejable accionar la bocina antes de realizar esa maniobra.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

No circular cerca de los bordes de excavaciones, zanjas, taludes, desniveles, etc. Mantener siempre una distancia de seguridad con los bordes.

No circular con la carga elevada, ni con la horquilla elevada sin carga.

Circular siempre con el brazo telescópico recogido. Mantener la horquilla inclinada hacia atrás y en posición baja, aproximadamente a 20 cm del suelo, tanto si se circula con el manipulador cargado como descargado.

Seleccionar el modo de desplazamiento y el sistema de viraje adecuado según se esté circulando por carretera o por el interior de la obra.

Bloquear el movimiento de la palanca del brazo al desplazarse.

Extremar la precaución al circular por terrenos en pendiente. Elegir siempre caminos secos y con adherencia. Guardar una distancia de seguridad a sus bordes laterales.

Al subir pendientes con la máquina cargada, hacerlo despacio, sin realizar giros, con la carga de frente a la pendiente, el mástil inclinado hacia atrás y sin frenazos bruscos.

Al descender con carga por pendientes, tener en cuenta las especificaciones del manual del fabricante sobre las pendientes máximas en las que se puede operar o circular.

No circular nunca en dirección transversal a la pendiente.

No emplear el manipulador para remolcar otros vehículos o arrastrar cargas.

Cuando se empleen señalistas, estos deberán situarse en lugar visible par el conductor. Establecer de mutuo acuerdo las señales para la indicación de izado, etc.

No accionar la palanca de movimiento de brazo cuando se circule con el manipulador.

Tener siempre en cuente el diagrama de cargas colocado en el puesto del operador, donde se determina la carga máxima admisible en función de la posición del centro de gravedad de la carga y la extensión del brazo telescópico.

No superar nunca la relación dada por el fabricante del manipulador entre la carga y la extensión y altura a la que se ha de cargar y descargar.

Antes de proceder a elevar la carga, comprobar que el palé o plataforma sobre el que se encuentra el material a transportar está en perfecto estado y que sus dimensiones son adecuadas para la longitud que posee la horquilla del manipulador.

Comprobar que la carga está uniformemente distribuida sobre el palé, de forma que su centro de gravedad se encuentra situado lo más cerca posible del punto medio.

Asegurar la carga de modo que ésta no se pueda desplazar y/o provocar desequilibrios en la estabilidad del manipulador durante el desplazamiento.

Además del peso de la carga tener en cuenta también las dimensiones, a fin de no manipular cargas cuyo centro de gravedad se desplace más allá de lo previsto.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

No transportar cargas muy altas o que sobresalgan de las dimensiones del palé.

Cuando se efectúen maniobras de elevación o descenso de la carga procurar que el manipulador se encuentre en terreno estable y lo más horizontal posible.

Emplear los estabilizadores hidráulicos y el inclinómetro para nivelar la máquina y aumentar su estabilidad antes de proceder a realizar la operación de carga o descarga.

Prestar atención a las alarmas visuales y acústicas del dispositivo limitador de carga.

Verificar que el material cargado no impida mantener una perfecta visibilidad frontal.

Una vez cargado el manipulador, verificar antes de iniciar la marcha la correcta disposición de la carga y que no pueda provocar desequilibrios en su estabilidad.

No descargar como norma general, a 2 m del borde de excavaciones, zanjas, etc. No descargar con el manipulador en pendientes superiores al 10%.

Los gatos hidráulicos se colocarán sobre una base firme y dispondrán de mecanismos que eviten el descenso brusco.

En caso de contacto de la máquina con un cable bajo tensión no salga de la cabina si se encuentra dentro, o no se acerque a la máquina si se encuentra fuera.

No transportar elementos o piezas (puntales, tableros y similares) que sobresalgan lateralmente de la tolva.

Verificar que el material cargado no impida mantener una perfecta visibilidad frontal.

No aproximarse a taludes sin compactar.

Extremar las precauciones cuando se deban descargar materiales que puedan quedarse fuertemente adheridos a la tolva como barro o trabados en la misma.

Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas peligrosas.

En caso de cualquier anomalía observada en su manejo, se pondrá en conocimiento de su inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar la anomalía.

Circular por pistas o terrenos bien asentados, evitando hacerlos sobre obstáculos. Mantener siempre una distancia de seguridad al circular cerca de otras máquinas. Extremar la precaución con cruces con poca visibilidad.

Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno, respetando siempre la velocidad máxima establecida en la obra.

Extremar la precaución en terrenos en pendiente. Elegir siempre caminos secos y con adherencia. Guardar una distancia de seguridad a sus bordes laterales.

No abandonar nunca el puesto de conducción sin haber detenido antes el motor. Si es necesario la ayuda de un señalista para realizar alguna operación, se deberán establecer de mutuo acuerdo las señales para la indicación de giro etc.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

No dejar abandonado el equipo con el motor funcionando.

Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de acción de sus órganos de trabajo.

Respete la señalización de la obra en todo momento.

Antes de descargar materiales compruebe que no hay peligro para terceras personas.

No cargue los elementos de elevación y transporte por encima de su carga máxima.

Equipos de protección individual

- Calzado de seguridad
- Chaleco reflectante (al bajar de la máquina)
- Casco de seguridad (al bajar de la máquina)

12.23. Mini pilotadora

Evaluación del riesgo inicial

- Riesgos específicos.
- Vuelco de la máquina (terrenos irregulares, velocidad inadecuada).
- Atrapamientos de personas.
- Caída a distinto nivel.
- Ruido.
- Vibraciones.
- Golpes.
- Polvo ambiental.
- Estrés (por ruido, trabajos de larga duración, altas o bajas temperaturas).
- Quemaduras (tareas de mantenimiento).
- Atrapamientos (tareas de mantenimiento).
- Sobre esfuerzos (tareas de mantenimiento).

Medidas Preventivas

Adopte las precauciones normales cuando mantenga la máquina y use las prendas de protección personal recomendadas.

Se prohíbe transportar a personas sobre la hoyadora.

Se prohíbe la permanencia de personas a menos de 5 metros del radio de acción de la máquina.

Las operaciones de mantenimiento se efectuarán con el trepano apoyado sobre el suelo.

Normas para los maquinistas.

Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños de acceso.

Suba y baje de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Para evitar lesiones, apoye en el suelo el sinfín, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la maquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite.

No efectúe trabajos de mantenimiento con la máquina en movimiento o con el motor en marcha.

No permitir acceder a la máquina a personal no autorizado.

No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la ahoyadora, pueden incendiarse.

Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo.

Evitar tocar el líquido anticorrosión sin protegerse con guantes y gafas anti proyecciones.

Dirigir las maniobras de carga y descarga por una persona adecuada.

La señal acústica y luces de marcha atrás se comprobarán diariamente antes de comenzar a trabajar. Cualquier trabajador que detecte esta deficiencia deberá de comunicársela personalmente al camionero y también al encargado.

Todos los trabajadores llevarán ropa de alta visibilidad en presencia de máquinas.

Todas las zonas de paso de camiones y maquinaria en general que sean susceptible de vuelco deberán estar delimitadas mediante señalización de balizamiento.

El conductor de la máquina deberá conocer las capacidades de ésta.

Todo el mundo llevará casco de seguridad durante las operaciones de ayuda al palista.

Se designará a un señalista en las operaciones en las que el conductor no tenga visibilidad. Este señalista deberá estar formado en “señalización gestual”.

Durante los trabajos en terraplenes un señalista dirigirá las maniobras en caso de poca visibilidad. Además, se colocarán topes.

La ahoyadora estará dotada de una estructura antivuelco y contra caída de materiales (TOPS).

No se admitirán pilotadoras que no vengan provistas de cabina antivuelco y anti impactos de seguridad homologadas.

Tendrán un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para mantenerlo limpio.

Dispondrán de un extintor de incendios de polvo químico seco.

Protección colectiva

- Cabina antivuelco o pórtico de seguridad.
- Extintor en la máquina de fácil accesibilidad.
- Emisora y móvil para comunicarse con el resto de los equipos y vehículos.
- Absorbedor de vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina.
- Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás.

12.24. Grúa autopropulsada

Riesgos específicos

- Atropellos del personal de otros trabajos.
- Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.
- Abandono de la máquina sin apagar el contacto.
- Vuelcos y caídas por terraplenes.
- Colisiones con otros vehículos.
- Contactos con conducciones aéreas.
- Desplomes de taludes o terraplenes.
- Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento).
- Desprendimientos de las cargas manipuladas
- Caídas desde el vehículo.
- Golpes por la carga.
- Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.
- Dermatosis, debido al contacto de la piel con el cemento.
- Neumoconiosis, debido a la aspiración de polvo de cemento.
- Atrapamientos por puesta en marcha fortuita.
- Contactos eléctricos.

Medidas Preventivas

Normas generales

Deben utilizarse grúas autopropulsadas o auto transportadas que prioritariamente dispongan de la documentación obligatoria según la normativa vigente.

Es necesario formación específica operador de grúa móvil autopropulsada para la utilización de este equipo. Se requerirá la formación según legislación vigente.

Ha de estar dotada de señal acústica dé marcha atrás.

Verificar que se mantiene las inspecciones reglamentarias.

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la grúa autopropulsada responden correctamente y están en perfecto estado: cables, frenos, neumáticos, etc.

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres. En vehículos con sistemas electrónicos sensibles, no está permitida su utilización.

La grúa ha de instalarse en terreno compacto y ha de utilizar estabilizadores.

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.

Asegurar la máxima visibilidad de la grúa autopropulsada mediante la limpieza de los retrovisores, parabrisas y espejos.

Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.

Subir y bajar de la grúa autopropulsada únicamente por la escalera prevista por el fabricante.

Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara a la máquina.

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles.

Verificar la existencia de un extintor en la grúa autopropulsada o autotransportada.

Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.

Deberá designarse un jefe de maniobras que será responsable de la dirección de la maniobra.

Normas de uso y mantenimiento

- Definir claramente el lugar de estación de la grúa autopropulsada para montaje.
- Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.
- Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.
- No subir ni bajar con la grúa autopropulsada en movimiento.
- Asegurarse de que el gancho de la grúa dispone de pestillo de seguridad y los medios auxiliares están bien colocados.
- Revisar el buen estado de los elementos de seguridad: limitadores de recorrido y de esfuerzo.
- Hay que respetar las limitaciones de carga indicadas por el fabricante.
- Bajo ningún concepto un operario puede subir a la carga.
- No abandonar el puesto de trabajo con la grúa con cargas suspendidas.
- Comprobar la correcta colocación de los mecanismos estabilizadores antes de entrar en servicio la grúa.
- Realizar las operaciones de carga y descarga con el apoyo de operarios especializados.
- Si se tiene que apoyar sobre terrenos blandos, se ha de disponer de tablones para que puedan ser utilizados como plataformas.
- Prohibir transportar cargas por encima del personal.
- Mantener siempre que sea posible la carga a la vista.
- Prohibir arrastrar las cargas.
- Efectuar las tareas de reparación de la grúa autopropulsada con el motor parado y la máquina estacionada.
- No efectúe trabajos de mantenimiento con la máquina en movimiento o con el motor en marcha.
- No permitir acceder a la máquina a personal no autorizado.
- Adopte las precauciones normales cuando mantenga la máquina y use las prendas de protección personal recomendadas.
- Para manipular repostar etc. desconectar el motor.
- Controlar el libro de mantenimiento de la grúa y revisiones.
- Comprobar el perfecto apoyo de los gatos.
- No pasar el brazo de la grúa por encima del personal.
- No dar marcha atrás sin el auxilio de un ayudante.

- No realizar trabajos sin una buena visibilidad.
- Izar una sola carga cada vez.
- No permitir que se utilicen elementos de elevación defectuosos (eslingas, cadenas…).

Protección colectiva

- Cabina antivuelco o pórtico de seguridad.
- Extintor en la máquina de fácil accesibilidad.
- Emisora y móvil para comunicarse con el resto de los equipos y vehículos.
- Absorbedor de vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina.
- Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás.

12.25. Plataformas elevadoras móviles

Riesgos específicos

- Caídas a distinto nivel.
- Vuelco del equipo.
- Caída de materiales sobre personas y/o bienes.
- Golpes, choques o atrapamientos del operario o de la propia plataforma contra objetos fijos o móviles.
- Contactos eléctricos directos o indirectos.
- Caídas al mismo nivel.
- Atrapamiento entre alguna de las partes móviles de la estructura y entre ésta y el chasis.

Medidas Preventivas

Normas previas a la puesta en marcha de la plataforma

- Inspección visual de soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales, escapes de circuitos hidráulicos, daños en cables diversos, estado de conexiones eléctricas, estado de neumáticos, frenos y baterías, etc.
- Comprobar el funcionamiento de los controles de operación para asegurarse que funcionan correctamente.

Normas previas a la elevación de la plataforma

- Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de A.T. en la vertical del equipo. Hay que mantener una distancia mínima de seguridad, aislarlos o proceder al corte de la corriente mientras duren los trabajos en sus proximidades.
- Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo.
- Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima de utilización.
- Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con las normas dictadas por el fabricante y que no se puede actuar sobre ellos mientras la plataforma de trabajo no esté en posición de transporte o en los límites de posición.
- Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso.
- Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la plataforma están anclados adecuadamente.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o circulen por las proximidades.

Normas de movimiento del equipo con la plataforma elevada

- Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y que la superficie de apoyo es resistente y sin desniveles.
- Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, escombros, desniveles, agujeros, rampas, etc., que comprometan la seguridad. Lo mismo se debe hacer con obstáculos situados por encima de la plataforma de trabajo.
- No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteorológicas adversas.
- No manejar la PEMP de forma temeraria o distraída.
- No sobrecargar la plataforma de trabajo.
- No utilizar la plataforma como grúa.
- No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas.
- Está prohibido añadir elementos que pudieran aumentar la carga debida al viento sobre la PEMP, por ejemplo, paneles de anuncios, ya que podrían quedar modificadas la carga máxima de utilización, carga estructural, carga debida al viento o fuerza manual, según el caso.
- Cuando se esté trabajando sobre la plataforma el o los operarios deberán mantener siempre los dos pies sobre la misma. Además, deberán utilizar los cinturones de seguridad o arnés debidamente anclados a la plataforma elevadora en todo momento.
- No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar altura.
- Cualquier anomalía detectada por el operario que afecte a su seguridad o la del equipo debe ser comunicada inmediatamente y subsanada antes de continuar los trabajos.
- Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo.
- No subir o bajar de la plataforma si está elevada utilizando los dispositivos de elevación o cualquier otro sistema de acceso.
- No utilizar plataformas en el interior de recintos cerrados, salvo que estén bien ventilados.
- No se deben rellenar los depósitos de combustible (PEMP con motor de combustión) con el motor en marcha.
- Las baterías deben cargarse en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de posibles llamas, chispas, fuegos y con prohibición de fumar.
- No se deben hacer modificaciones de cualquier tipo en todo el conjunto de las PEMP.

Normas después del uso de la plataforma

- Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la máquina convenientemente.
- Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, falcando las ruedas si es necesario.
- Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc., depositados sobre la misma durante el trabajo. Tener precaución con el agua para que no afecten a cables o partes eléctricas del equipo.
- Dejar un indicador de fuera de servicio y retirar las llaves de contacto depositándolas en el lugar habilitado para ello.

Equipos de protección individual

- Arnés anticaídas.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Protección colectiva

- Protección perimetral.
- Señalización acústica y luminosa.

12.26. Grupo Electrógeno

Riesgos específicos

- Golpes y cortes en el cuerpo ocasionados por el traslado del grupo.
- Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.
- Contacto con la energía eléctrica.

Medidas Preventivas

El sistema de protección contra contactos eléctricos que se adopte debe mantener su nivel de protección tanto si la instalación se alimenta de la red como si se alimenta del grupo electrógeno.

Si el sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos que se adopte para la instalación no protege también a la masa del grupo y de sus equipos auxiliares, deberán tomarse medidas complementarlas de forma que el nivel de protección del riesgo para estas masas sea equivalente al exigido para los receptores.

Los grupos electrógenos deberán disponer de:

- Fusibles generales.
- Interruptores automáticos magnetotérmicos en diferentes circuitos.
- Interruptor diferencial (30 mA).
- Salida de enlace con toma de tierra.
- Pequeños grupos que NO necesitan puesta a tierra.

La tensión nominal de alternador entre fases si es trifásico no será superior a 220 V.

El alternador del grupo electrógeno y todos los receptores serán de la clase II (Doble aislamiento).

Todos los órganos móviles, deben encontrarse protegidos con una carcasa adecuada. No quitar las carcasas de protección, en el caso de tener que retirarlas será con el motor parado.

Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales y auxiliares, deberá efectuarse por personal especializado.

Situar el grupo lo más alejado posible de la zona de trabajo.

La ubicación del grupo electrógeno nunca será en sótanos o compartimentos cerrados o mal ventilados.

El grupo quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizantes. La lanza de arrastre debe poseer pivote de nivelación firme y seguro.

Las operaciones de mantenimiento y reparación de elementos próximos a partes móviles se harán con la máquina parada.

Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones de uso, sin grietas ni desgaste.

Comprobar periódicamente las tomas de tierra.

Debe realizarse un mantenimiento adecuado por personal especializado y un seguimiento de todas las operaciones de revisión y de mantenimiento a que sea sometido, dejando constancia escrita de las revisiones.

Debe existir la señalización de “peligro contactos eléctricos”.

Llenar el depósito con el motor parado, en esta operación se prohíbe fumar.

No colocar el grupo ni el combustible en la cercanía de fuentes de ignición o llamas abiertas.

En el caso de derrames se deberán de secar inmediatamente y esperar un tiempo prudencial para que se evapore el combustible que no se haya podido secar.

Las mangueras a utilizar, estarán siempre en perfectas condiciones de uso, sin grietas ni desgaste.

Comprobar periódicamente las tomas de tierra.

Al recinto del grupo electrógeno únicamente tendrá acceso personal cualificado y conocedor de las características de este sistema de protección.

Será obligatorio el uso de protección auditiva en las proximidades del grupo, en caso de que esté no esté insonorizado.

Protección colectiva

- Protecciones diferenciales y magnetotérmicos.

12.27. Soldadura Eléctrica

Dentro del campo de la soldadura industrial, la soldadura eléctrica manual al arco con electrodo revestido es la más utilizada. Para ello se emplean máquinas eléctricas de soldadura que básicamente consisten en transformadores que permiten modificar la corriente de la red de distribución, en una corriente tanto alterna como continua de tensión más baja, ajustando la intensidad necesaria según las características del trabajo a efectuar.

Riesgos específicos

- Contacto eléctrico.
- Quemaduras.
- Incendio.
- Explosión.
- Proyecciones en ojos.
- Choques.
- Sobreesfuerzos.
- Exposiciones a radiaciones (ultravioleta y luminosa).
- Exposiciones a humos, gases y fosgeno.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Medidas Preventivas

Riesgos de accidente

Los principales riesgos de accidente son los derivados del empleo de la corriente eléctrica, las quemaduras y el incendio y explosión.

El contacto eléctrico directo puede producirse en el circuito de alimentación por deficiencias de aislamiento en los cables flexibles o las conexiones a la red o a la máquina y en el circuito de soldadura cuando está en vacío (tensión superior a 50 V).

El contacto eléctrico indirecto puede producirse con la carcasa de la máquina por algún defecto de tensión.

Las proyecciones en ojos y las quemaduras pueden tener lugar por proyecciones de partículas debidas al propio arco eléctrico y las piezas que se están soldando o al realizar operaciones de descascarillado.

La explosión e incendio puede originarse por trabajar en ambientes inflamables o en el interior de recipientes que hayan contenido líquidos inflamables o bien al soldar recipientes que hayan contenido productos inflamables.

Riesgos higiénicos

Básicamente son tres: las exposiciones a radiaciones ultravioleta y luminosas, la exposición a humos y gases y la intoxicación por fosgeno.

Las exposiciones a radiaciones ultravioleta y luminosas son producidas por el arco eléctrico.

La inhalación de humos y gases tóxicos producidos por el arco eléctrico es muy variable en función del tipo de revestimiento del electrodo o gas protector y de los materiales base y de aporte y puede consistir en exposición a humos (óxidos de hierro, cromo, manganeso, cobre, etc.) y gases (óxidos de carbono, de nitrógeno, etc.).

Finalmente, puede ocurrir intoxicación por fosgeno cuando se efectúan trabajos de soldadura en las proximidades de cubas de desengrase con productos clorados o sobre piezas húmedas con dichos productos.

Sistemas de prevención y protección

Contactos eléctricos directos e indirectos

La máquina de soldar puede protegerse mediante dos sistemas, uno electromecánico y otro electrónico. En ambos casos se consigue una tensión de vacío del grupo de 24 V, considerada tensión de seguridad.

Se deben utilizar mamparas de separación de puestos de trabajo para proteger al resto de operarios. El material debe estar hecho de un material opaco o translúcido robusto. La parte inferior debe estar al menos a 50 cm del suelo para facilitar la ventilación. Se debería señalizar con las palabras: PELIGRO ZONA DE SOLDADURA, para advertir al resto de los trabajadores.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Proyecciones y quemaduras

Se deben emplear mamparas metálicas de separación de puestos de trabajo para que las proyecciones no afecten a otros operarios. El soldador debe utilizar pantalla de protección.

Exposición a humos y gases

Se debe instalar un sistema de extracción localizada por aspiración que capta los vapores y gases en su origen con dos precauciones: en primer lugar, instalar las aberturas de extracción lo más cerca posible del lugar de soldadura; en segundo, evacuar el aire contaminado hacia zonas donde no pueda contaminar el aire limpio que entra en la zona de operación.

Normas de seguridad

Puesta a tierra

La instalación de las tomas de la puesta a tierra se debe hacer según las instrucciones del fabricante.

La toma de corriente y el casquillo que sirve para unir el puesto de soldadura a la fuente de alimentación deben estar limpios y exentos de humedad.

Conexiones y cables

Se debe instalar el interruptor principal cerca del puesto de soldadura para en caso necesario poder cortar la corriente. Verificar asimismo los cables de soldadura en toda su longitud para comprobar su aislamiento. Hay que tener en cuenta que a medida que la longitud total del cable aumenta, disminuye su capacidad de transporte de corriente. Por tanto, para según qué casos se deberá aumentar el grosor del cable.

Montaje correcto del puesto de trabajo

Los conductores deben estar situados en alto o recubiertos para no tropezar con ellos

La toma de tierra no debe unirse a cadenas, cables de un montacargas o tornos. Tampoco se debe unir a tuberías de gas, líquidos inflamables o conducciones que contengan cables eléctricos.

No sustituir los electrodos con las manos desnudas, con guantes mojados o en el caso de estar sobre una superficie mojada o puesta a tierra; tampoco se deben enfriar los porta-electrodos sumergiéndolos en agua.

No se deben efectuar trabajos de soldadura cerca de lugares donde se estén realizando operaciones de desengrasado, pues pueden formarse gases peligrosos. Tampoco se permitirá soldar en el interior de contenedores, depósitos o barriles mientras no hayan sido limpiados completamente y desgasificados con vapor. Es conveniente también prever una toma de tierra local en la zona de trabajo.

Equipos de protección individual

- Botas de seguridad.
- Guantes protección mecánica.
- Casco de seguridad cuando se trabaje alado de las maquinas en zanjas y pozos.
- Yelmo de soldador (casco + careta de protección).

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Pantalla de soldadura de sustentación manual.
- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante).
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Manguitos de cuero.
- Polainas de cuero.
- Mandil de cuero.
- Protección colectiva.
- Pantallas.

12.28. Hormigonera

Equipo de trabajo consistente en un depósito rotatorio donde se mezclan los ingredientes del hormigón: áridos de diferente granulometría, cemento y agua. Puede ser eléctrica o mecánica.

Riesgos identificados

- Vuelco de la máquina.
- Contactos eléctricos.
- Choques contra partes móviles de la máquina.
- Ruido.
- Polvo ambiental.

Riesgos específicos en la actividad

- Accidentes brazos y muñecas.
- Atrapamientos de personas por las prendas y extremidades.
- Proyección de fragmentos o partículas.

Requisitos de seguridad a cumplir por las máquinas

- Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión. Estas carcasas metálicas estarán conectadas a tierra.
- La alimentación eléctrica se realizará a través del cuadro auxiliar, en combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general eléctrico, para prevenir los riesgos de contacta con la energía eléctrica.
- La botonera de mandos eléctricos será de accionamiento estanco, en prevención del riesgo eléctrico. El pulsador de parada se distinguirá de todos los botones porque estará alejado de los otros pulsadores y será de color rojo.
- Se conectará a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y toma de tierra cuya resistencia no será superior, de acuerdo con la sensibilidad del diferencial, a la que garantice una tensión máxima de 24 V.
- Se debe disponer de un extintor fácilmente accesible cerca de la máquina.

Normas de seguridad de utilización en la obra

- No se situarán a una distancia inferior a 3 metros del borde de excavación, para evitar riesgos de caída a otro nivel.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- No se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga.
- Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados.
- El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se efectuará mediante la utilización de un balancín, que la suspenda de cuatro puntos seguros.
- La máquina estará situada en superficie horizontal y consistente.
- Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la máquina.
- Antes de bascular el tambor, comprobar que no haya personas en su radio de acción.
- No introducir herramientas o partes del cuerpo dentro del tambor de la hormigonera.
- Evitar el contacto de herramientas o similares con las partes móviles de la máquina.
- Parar la hormigonera cuando se quiera hacer alguna operación dentro del tambor.
- No abandonar la hormigonera en funcionamiento.
- Parar el motor siguiendo las instrucciones del fabricante y bloquear la hormigonera para impedir su utilización por personal no autorizado.
- Proteger los pulsadores para evitar que les caiga materiales o agua.
- No fumar y evitar la proximidad a operaciones que puedan producir un foco de calor.
- No guardar trapos grasientos o materiales inflamables en las proximidades del motor o del tubo de escape.
- En el caso de disponer en obra recipientes de combustible, éstos deberán ser almacenados en lugar destinado específicamente para ello y estar señalizados con una etiqueta “PELIGRO PRODUCTO INFLAMABLE” bien visible.
- La limpieza general de la hormigonera se hará con el motor parado. Emplear agua a baja presión evitando apuntar directamente sobre el motor.
- No golpear nunca el motor para romper las acumulaciones de masa seca.

Protecciones individuales

- Casco de seguridad.
- Mono de trabajo con chaleco reflectante.
- Guantes de goma
- Botas de goma.
- Mascarilla antipolvo.

12.29. Otras Máquinas y Herramientas

12.29.1. Compresor

Riesgos más frecuentes

- Vuelco.
- Atrapamientos de personas.
- Caída de la máquina por desprendimiento durante el transporte en suspensión.
- Ruido.
- Rotura de la manguera de presión.
- Riesgos higiénicos derivados de la emanación de gases tóxicos.

- Atrapamientos durante operaciones de mantenimiento.
- Sobreesfuerzos.

Normas preventivas

- El compresor (o compresores), se ubicará en los lugares señalados para ello en los planos que completan el Plan de Seguridad y Salud, en prevención de los riesgos por imprevisión o por creación de atmósferas ruidosas.
- El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realiza a una distancia nunca inferior a los 2 m (como norma general), del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga.
- El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga.
- El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad estará nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizantes. Si la lanza de arrastre, carece de rueda o de pivote de nivelación, se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro.
- Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados "silenciosos" en la intención de disminuir la contaminación acústica.
- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán siempre instalados en posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido.
- La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 4 m. (como norma general) en su entorno, indicándose con señales de "obligatorio el uso de protectores auditivos" para sobrepasar la línea de limitación.
- Los compresores (no silenciosos) a utilizar en esta obra, se aislará por distancia del tajo de martillos (o de vibradores).
- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en prevención de incendios o de explosión.
- Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventón.
- Una persona competente controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados.
- Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores de presión según cálculo.
- Las mangueras de presión se mantendrán elevadas (a 4 o más metros de altura) en los cruces sobre los caminos de la obra.

Protecciones individuales

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Protectores auditivos.
- Guantes de goma o P.V.C.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Protecciones colectivas

- Vallas de limitación y protección.
- Señales de seguridad.
- Carteles informativos.
- Cintas de balizamiento.
- Riego de las zonas donde los trabajos generen polvo.
- Barandillas, en andamios y zonas de trabajo con posibles caídas al vacío. (Obras de fábrica).

12.29.2. Martillo neumático

Riesgos más frecuentes

- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Caída de objetos desde altura.
- Proyección de objetos.
- Riesgos derivados de la transmisión de vibraciones a estructuras.
- Riegos derivados del movimiento incontrolado de la manguera y el martillo.
- Golpes cortes.

Normas básicas de seguridad

- Los trabajos realizarán sobre superficies firmes, niveladas y secas. Nunca sobre muros, pilares, etc.
- Se verificará la existencia de medidas de protección colectivas efectivas y la la imposibilidad de caída de elementos por efecto de la vibración previo al inicio del trabajo con la herramienta.
- Se usarán mangueras y conexiones del tamaño correcto manteniendo aquellas desenrolladas y localizadas en lugar que no provoque caídas ni sea pisada por maquinaria móvil.
- Se debe conocer con precisión el material sobre el que se trabaja y la presencia o no de canalizaciones de servicio. La excavación de detendrá llegados a 50 cm de la canalización.
- No se manejará este tipo de herramienta en atmósferas potencialmente explosivas.

Normas de actuación preventiva del operador

- Verificar que el compresor se encuentra a unos 10 m de la zona de trabajo.
- Se deberán seguir las instrucciones de conexionado, descohesionado, manipulación y almacenaje prescritas por el fabricante.
- Evitar el uso continuado de la herramienta por un mismo operador durante largos períodos de tiempo.

Protecciones personales

- Ropa de trabajo o mono con puños ajustables.
- Casco y gafas de protección.
- Calzado de seguridad.
- Protectores auditivos.

- Guantes.
- Mascarilla con filtro mecánico cuando set trabaje en lugares con escasa ventilación.

Protecciones colectivas

- Vallas de limitación y protección.
- Señales de seguridad.
- Carteles informativos.
- Cintas de balizamiento.
- Riego de las zonas donde los trabajos generen polvo.
- Barandillas, en andamios y zonas de trabajo con posibles caídas al vacío. (Obras de fábrica).

12.29.3. Amasadora

Riesgos más frecuentes

- Descargas eléctricas.
- Atrapamientos por órganos móviles.
- Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento.

Normas básicas de seguridad

- La máquina estará situada en superficie horizontal y consistente.
- Las partes móviles y de transmisión, estarán protegidas con carcasa.
- Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la máquina.

Normas de actuación preventiva del conductor

- No permitirá el acceso de personas no autorizadas a la máquina.
- No subirá a la máquina usando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros.
- Evitar accidentes por caídas subiendo y bajando de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos. No saltar nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente.

Protecciones personales

- Ropa de trabajo o mono.
- Guantes de goma.
- Botas de goma y mascarilla antipolvo.

Protecciones colectivas

- Zona de trabajo claramente delimitada.
- Correcta conservación de la alimentación eléctrica.

12.29.4. Vibrador

Riesgos más frecuentes

- Descargas eléctricas.
- Caídas en altura.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Salpicaduras de lechada en ojos.

Normas básicas de seguridad

- La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable.
- La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida, si discurre por zonas de paso.

Protecciones personales

- Ropa de trabajo o mono.
- Botas de goma.
- Guantes dieléctricos.
- Gafas para protección contra las salpicaduras.

12.29.5. Batidora mezcladora de pinturas o barnices

Riesgos más frecuentes

- Caída de personas por uso inadecuado de andamios y escaleras.
- Caída de objetos.
- Intoxicación por emanaciones tóxicas.
- Salpicaduras en ojos y cuerpo.
- Contacto con sustancias corrosivas.
- Afecciones pulmonares.
- Explosiones e incendios.

Normas básicas de seguridad

- Cuando la iluminación sea suficiente, se pondrá la instalación necesaria para tener 100 Lux, como mínimo.
- Los lugares de trabajo estarán perfectamente ventilados.
- Se evitará en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel, para lo cual los trabajadores que realicen estos trabajos, deberán ir protegidos con prendas adecuadas.
- El vertido de pinturas y materias primas sólidas como pigmentos, cemento y otros se llevará a cabo desde poca altura para evitar salpicaduras y formación de nubes de polvo.
- Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos, estará prohibido fumar, comer y beber mientras se manipulen. Las actividades que se han prohibido se realizarán en otro lugar a parte y previo lavado de manos.
- Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación se alejará del trabajo las fuentes radiantes de calor, tales como trabajos de soldadura oxicorte u otras, teniendo previsto en las cercanías del tajo, un extintor adecuado de polvo químico seco. Estará prohibido fumar.
- El almacenamiento de pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables deberán hacerse en recipientes cerrados alejados de fuentes de calor y en particular, cuando se almacenen recipientes que contengan nitrocelulosa se deberá realizar un volteo periódico de los mismos para evitar el riesgo de inflamación. El local estará perfectamente ventilado y provisto de extintores adecuados.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- En el uso de andamios y escaleras de mano serán de aplicación todas las disposiciones citadas en su correspondiente apartado.

Protecciones individuales

- Casco de seguridad.
- Guantes de P.V.C.
- Mascarilla buconasal con filtro mecánico o químico según las necesidades y en ambos casos recambiables.
- Gafas de protección.
- Mono de trabajo.
- Cuando la aplicación se haga por pulverización, será obligatorio el uso de mascarilla buconasal.

Protecciones colectivas

- Plataformas de trabajo con barandilla de 0,90m. de altura, con listón superior, listón intermedio y rodapié para los trabajos en altura.
- Redes en los huecos abiertos o sin protección.

12.29.6. Cortadora

Riesgos más frecuentes

- Proyección de partículas y polvo.
- Descarga eléctrica.
- Rotura del disco.
- Cortes y amputaciones.

Normas básicas de seguridad

- La máquina tendrá en todo momento colocada, la protección del disco y de la transmisión.
- Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco; si éste estuviera desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución.
- La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear éste. Asimismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral.

Protecciones personales

- Ropa de trabajo o mono.
- Guantes de cuero.
- Mascarilla con filtro y gafas antipartículas.

Protecciones colectivas

- La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es del tipo de corte bajo chorro de agua.
- Conservación adecuada de la alimentación eléctrica.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

12.29.7. Sierra circular

Riesgos más frecuentes

- Cortes y amputaciones en extremidades superiores
- Descargas eléctricas.
- Rotura del disco.
- Proyección de partículas.
- Incendios.

Normas básicas de seguridad

- El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos por los órganos móviles.
- Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste.
- La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios.
- Se evitará la presencia de clavos al cortar.

Protecciones personales

- Ropa de trabajo o mono.
- Guantes de cuero.
- Gafas de protección, contra proyección de partículas de madera.
- Calzado con plantilla anticlavo.

Protecciones colectivas

- Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación.
- Extintor manual de polvo químico antibrasa, junto al puesto de trabajo.

12.29.8. Herramientas manuales

En este grupo se incluyen las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola clavadora, lijadora, disco radial, máquina de cortar terrazo y azulejo y rozadora, reglas, terrajas, palas, martillos, tenazas, etc.).

Riesgos más frecuentes

- Descargas eléctricas.
- Proyección de partículas.
- Caídas en altura.
- Ambiente ruidoso.
- Generación de polvo.
- Explosiones e incendios.
- Cortes en extremidades.

Normas básicas de seguridad

- Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad.
- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de conservación del fabricante.
- Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo.
- La desconexión de las herramientas, no se hará con un tirón brusco.
- No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa.
- Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable.
- Se comprobará diariamente la instalación eléctrica provisional de obra revisando el estado de la misma y localizando y reparando las posibles anomalías; esta comprobación, la realizará personal competente, debiendo realizar al menos los siguientes controles:
- Mantenimiento adecuado de todos los dispositivos eléctricos colocando fuera del alcance de los trabajadores, los conductores desnudos que normalmente estén en tensión.
- Mantenimiento en buen estado de las líneas de alimentación a pulidora, acuchilladora, sierra de disco, compresor, etc., así como sus piezas de empalme.
- Vigilar el estado de los cuadros secundarios, verificando los disyuntores o cualquier otro elemento de protección.
- Vigilar que las máquinas pequeñas disponen de clavijas enterradas para enchufes.
- Las lámparas para alumbrado general, se colocarán a una altura no inferior a 2,50 m del suelo; si se pueden alcanzar fácilmente se protegerán con una cubierta resistente.
- No se empleará maquinaria que no esté provista de puesta a tierra, que no disponga de doble aislamiento, o que no venga aprovisionada de transformador de seguridad, según el caso.
- No se sobrecargarán las líneas de alimentación ni los cuadros de distribución.
- Los armarios de distribución, dispondrán de llave, que permita la accesibilidad a sus órganos, para evitar maniobras peligrosas o imprevistas.
- Las condiciones de utilización de las herramientas se ajustarán exactamente a lo indicado por el fabricante en la placa de características o en su defecto a las indicaciones de tensión, intensidad, etc., que facilite el mismo, ya que la protección contra contactos indirectos puede no ser suficiente para cualquier tipo de condiciones ambientales, si no se utiliza dentro de los márgenes para los que ha sido proyectado.
- Se verificará el aislamiento y protecciones que recubren a los conductores.
- Las tomas de corriente, prolongadores y conectores se dispondrán de tal forma que las piezas desnudas bajo tensión no sean nunca accesibles durante la utilización del aparato.
- Solo se utilizarán lámparas portátiles manuales que estén en perfecto estado y hayan sido concebidas a este efecto, según normas del Reglamento Electrotécnico para baja tensión. El mango y el cesto protector de la lámpara serán de material aislante, y el cable flexible de alimentación garantizará el suficiente aislamiento contra contactos eléctricos.
- Las herramientas eléctricas portátiles como esmeriladores, taladradoras, remachadoras, sierras, etc. llevarán un aislamiento de clase II. Estas máquinas llevan en su placa de características dos cuadros concéntricos o inscritos uno en el otro y no deben ser puestas a tierra.

Protecciones personales

- Guantes de cuero.

- Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora.

Protecciones colectivas

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas.
- Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso.
- Los huecos estarán protegidos con barandillas.

12.30. Medios auxiliares

12.30.1. Andamios

Tipología

Andamios de servicios, usados como elemento auxiliar, en los trabajos de cerramientos e instalaciones, siendo de tres tipos:

- Andamios colgados móviles, formados por plataformas metálicas, suspendidas de cables, mediante pescantes metálicos, atravesando éstas al forjado de la cubierta a través de una varilla provista de tuerca y contratuerca para su anclaje al mismo.
- Andamios de borriquetas o caballetes, constituidos por un tablero horizontal de tres tablones, perfectamente unidos entre sí, colocados sobre dos pies en forma de "V" invertida, sin arriostramientos. Los tablones serán previamente seleccionados desechándose los que estén revirados y comprobando que no tienen clavos.
- Andamios tubulares con piezas especiales ensambladas entre sí y fijados al paramento, con la pisa resuelta con tablón o tabloncillo.

Escaleras, empleadas en la obra por diferentes oficios, destacando dos tipos, aunque uno de ellos no sea un medio auxiliar propiamente dicho, pero que por los problemas que plantean las escaleras fijas se hace referencia de ellas aquí:

- Escaleras fijas, constituidas por el peldañeado provisional a efectuar en las rampas de las escaleras, para comunicar dos niveles distintos; de entre todas las soluciones posibles en la formación del peldañeado se ha elegido el de peldaño prefabricado metálico.
- Escaleras de mano, serán de dos tipos: metálicas y de madera, para trabajos en alturas pequeñas y de poco tiempo, o para acceder a algún lugar elevado sobre el nivel del suelo. La distancia entre peldaños será inferior a 30 cm.

Riesgos más frecuentes

- Andamios colgados.
- Caídas debidas a la rotura de la plataforma de trabajo, a la mala unión entre dos plataformas o a la rotura de los cables.
- Caída de materiales.

Andamios de borriqueras

- Vuelcos por falta de anclajes o caídas del personal por no usar tres tablones como tablero horizontal.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Vuelco de alguno de los tablones por estar revirado y no asentar correctamente.

Escaleras fijas

- Caídas del personal.

Escaleras de mano

- Caídas a niveles inferiores, debidas a la mala colocación de las mismas, rotura de alguno de los peldaños, deslizamiento de la base por excesiva inclinación o estar el suelo mojado y golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta.

Normas básicas de seguridad

Generales para los tipos de andamios de servicios

- No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios.
- No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto.
- Las andamiadas estarán libres de obstáculos, y no se realizarán movimientos violentos sobre ellas.

Andamios colgados móviles

- La separación entre los pescantes metálicos no será superior a 3 m.
- Las andamiadas no serán mayores de 8 m.
- No se mantendrá una separación mayor de 0,45 m desde los paramentos, asegurándose ésta mediante anclajes.
- El cable tendrá una longitud suficiente para que queden en el tambor dos vueltas con la plataforma en la posición más baja.
- Se desecharán los cables que tengan hilos rotos.

Andamios de borriquetas o caballetes

- En las longitudes de más de 3 m se emplearán tres caballetes.
- Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura superior a 2 m.
- Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los propios caballetes o borriquetas.

Escaleras de mano

- Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas.
- Estarán fuera de las zonas de paso.
- La inclinación de las escaleras será aproximadamente de 75º, que equivale a que la base esté separada de la vertical del apoyo superior, la cuarta parte de la longitud entre ambos puntos.
- Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados.
- El apoyo inferior se realizará sobre superficies horizontales, llevando en el pie elementos que impidan el desplazamiento. El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos.
- Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas.
- Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 kg u objetos que obliguen al uso de las dos manos. No deberán ser usadas simultáneamente por dos o más trabajadores.

- Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que limiten su apertura.
- Los largueros serán de una sola pieza y estarán son deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad.
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidantes que las preserven de las agresiones de la intemperie.
- Las escaleras metálicas a utilizar no estarán suplementadas con uniones soldadas.
- El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales fabricados para tal fin.

Protecciones personales

Andamios colgados

- Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza.
- Botas de seguridad antideslizantes y con la puntera reforzada de acero.
- Cinturón de seguridad de sujeción.
- Guantes de trabajo.
- Ropa de protección para el mal tiempo.
- Portaherramientas a base de cinturón especial de cuero con compartimentos.
- Guantes de algodón o cuero para el montaje y desmontaje de los andamios tubulares.

Andamios de borriquetas

- Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza.
- Botas de seguridad antideslizantes y con la puntera reforzada de acero.
- Cinturón de seguridad de sujeción.
- Guantes de trabajo.
- Ropa de protección para el mal tiempo.
- Portaherramientas a base de cinturón especial de cuero con compartimentos.
- Guantes de algodón o cuero para el montaje y desmontaje de los andamios tubulares.

Escaleras fijas

- Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza.
- Botas de seguridad antideslizantes y con la puntera reforzada de acero
- Cinturón de seguridad de sujeción.
- Guantes de trabajo.
- Ropa de protección para el mal tiempo.
- Portaherramientas a base de cinturón especial de cuero con compartimentos.
- Guantes de algodón o cuero para el montaje y desmontaje de los andamios tubulares.

Escaleras de mano

- Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza.
- Botas de seguridad antideslizantes y con la puntera reforzada de acero.
- Cinturón de seguridad de sujeción.
- Guantes de trabajo.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Ropa de protección para el mal tiempo.
- Portaherramientas a base de cinturón especial de cuero con compartimentos.
- Guantes de algodón o cuero para el montaje y desmontaje de los andamios tubulares.

Protecciones colectivas

- Se delimitará la zona de trabajo en los andamios, evitando el paso del personal por debajo de éstos, así como que éste coincida con las zonas de acopio de materiales.
- Estarán provistos de barandillas interiores de 0,70 m y exteriores de 0,90 m de altura, con rodapié en ambas.

12.30.2. Carretón o carretilla de mano

Riesgos más frecuentes

- Vuelcos.
- Atrapamientos.
- Caídas a igual y distinta altura.
- Colisiones con objetos y vehículos.
- Atropellos.

Normas básicas de seguridad

- La carga debe estar colocada de forma estable sobre la carretilla evitando elementos sueltos que limiten la maniobrabilidad.
- La carga no deberá comprometer la visibilidad del operario.
- El operario comprobará que el peso de la carretilla cargada no es excesivo para su capacidad y características del camino a recorrer.
- Se operará siempre a una distancia de seguridad de zanjas, excavaciones y desniveles en general.
- Se mantendrá siempre la vista en la trayectoria a seguir con la carretilla.

Protecciones personales

- Casco.
- Ropa de trabajo o mono.
- Botas de seguridad.
- Guantes de seguridad.

12.30.3. Contenedor de escombros

Riesgos más frecuentes

- Atropellos.
- Atrapamientos.
- Vuelcos.
- Sobreesfuerzos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Normas básicas de seguridad

- Durante la reposición contenedores se mantendrá una distancia de seguridad respecto a la zona de maniobra.
- No se sobrecargarán los contenedores a fin de evitar la caída o desprendimiento de escombros durante el transporte.
- La ubicación de los contenedores será en zonas asentadas y estables lejos de zanjas, excavaciones o desniveles.
- La carga del contenedor deberá hacerse a nivel de suelo mediante el portón salvo que se disponga de maquinaria elevadora.

Protecciones personales

- Ropa de trabajo o mono.
- Casco.
- Guantes de seguridad.
- Botas de seguridad.

12.30.4. Espuertas para pastas hidráulicas

Riesgos más frecuentes

- Cortes.
- Atrapamientos.
- Caídas al mismo nivel.
- Derrames de material.

Normas básicas de seguridad

- El operario evaluará su capacidad de carga antes de acometer el trayecto.
- Se cargarán siempre se su asidero y con las manos.
- Se realizará la operación con el cuidado necesario para evitar derrames de material en zonas inadecuadas.

Protecciones personales

- Ropa de trabajo o mono.
- Guantes de seguridad.
- Botas de seguridad.

12.30.5. Herramientas de albañilería

Este apartado se refiere a paletas, paletines, plomadas, llanas y demás útiles de albañilería.

Riesgos más frecuentes

- Cortes.
- Golpes.
- Caídas.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Normas básicas de seguridad

- No se utilizarán estas herramientas para otras funciones o con otros materiales que aquellos para los que fueron diseñados.
- La ejecución de trabajos será precisa evitando caídas de la herramienta o el material de trabajo. Especialmente en trabajos en altura.

Protecciones personales

- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Cinturón de seguridad de sujeción para trabajos en altura.

12.30.6. Paneles de encofrado

Riesgos más frecuentes

- Caídas a distinto nivel.
- Atrapamientos.
- Caída de objetos desde altura.
- Atropellos.

Normas básicas de seguridad

- El movimiento de tierras necesario se realizará dejando siempre un talud estable y se dejará espacio suficiente para trabajar. No se sobrecargará la cabeza de la excavación con ningún tipo de acopios.
- Los trabajadores que manejen los paneles de encofrado deberán utilizar botas de seguridad con puntera reforzada y no deberá permitírseles trepar por los encofrados, sino que utilizarán los medios auxiliares adecuados, como escaleras de mano.
- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución.
- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán, (o remacharán, según casos).
- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su posterior retirada.
- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada.
- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado.
- Antes del vertido del hormigón, el Vigilante de Seguridad, comprobará en compañía del técnico cualificado, la buena estabilidad del conjunto, así como el correcto anclaje de apoyos, puntuales, sopandas, etc.
- El ascenso y descenso de personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano reglamentarias.
- Se instalarán cubridores de madera (o de plástico existentes en el mercado) sobre todas aquéllas puntas de redondos situadas en zonas de paso para evitar su hinca en las personas.

- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de las losas horizontales, para impedir la caída al vacío de las personas.
- Se prohíbe pisar directamente sobre las sopandas. Se tenderán tableros que actúen como caminos seguros.
- Los elementos de encofrado se acopiarán de forma ordenada, atendiendo a su momento de utilización, sin que produzcan obstrucciones en el paso.
- Todas las puntas que sobresalgan de cualquier elemento de madera para encofrados, se arrancarán o doblarán.
- Los elementos de encofrado se revisarán antes de su puesta, a fin de comprobar que su estado ofrece garantías para soportar las solicitaciones producidas por el hormigón fresco, y que no tienen alguna parte desprendida capaz de ocasionar enganchones o punciones.
- El montaje de paneles de encofrado en días ventosos se efectuará con sumo cuidado, y si las circunstancias lo aconsejan se suspenderá, ya que el efecto vela puede originar movimientos incontrolados de dichos paneles, con peligro de golpes y caídas de los operarios o esfuerzos adicionales en los medios de puesta en obra del encofrado.
- Los armazones de los paneles verticales, o cualquier otro elemento estructural del encofrado, no se utilizarán ocasionalmente como plataformas de trabajo y como escaleras de mano. Previamente a la colocación de aquellos, es necesario el montaje de éstas en los emplazamientos correctos.

Protecciones personales

- Ropa de trabajo o mono.
- Guantes de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Cinturón de seguridad en trabajos en altura.
- Gafas de protección.

Protecciones colectivas

- Vallados para la delimitación clara de la zona de trabajo.

12.30.7. Tractel para arrastre de cargas

Riesgos más frecuentes

- Cortes.
- Atrapamientos.
- Caídas de material y personal a distinta altura y a nivel.

Normas básicas de seguridad

- El personal usuario deberá conocer el funcionamiento de la herramienta.
- Se deberá asegurar el montaje firme del tractel.
- Deberá asegurarse el firme enganchado del material a arrastrar para evitar sueltas o material que pueda desprenderse.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Finalizado el uso dejará siempre el cable recogido para evitar tropiezos, enganches en maquinaria móvil o golpes.

Protecciones personales

- Ropa de trabajo con puños ajustables.
- Casco de seguridad.
- Guantes de seguridad.
- Botas de seguridad.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

13.Aplicación de la Seguridad en la Conservación y Mantenimiento

13.1. Criterios de Utilización de los Medios de Seguridad

El Real Decreto 1627/97 exige que además de los riesgos previsibles durante el transcurso de la obra se contemplen también los riesgos y medidas correctivas correspondientes a los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento de las obras construidas.

La utilización de medios de seguridad responderá a las necesidades de cada momento surgidas durante la ejecución de los cuidados, repasos, reparaciones o actividades de mantenimiento que durante el proceso de explotación se lleven a cabo.

Por tanto, el responsable, encargado de la Propiedad, de la programación periódica de estas actividades, en sus previsiones de actuación ordenará para cada situación, cuando lo estime necesario, el empleo de estos medios previa la comprobación periódica de su funcionalidad y que su empleo no se contradice con las hipótesis del Estudio de Seguridad.

13.2. Medios de Seguridad a Emplear en el Mantenimiento

Los riesgos que aparecen en las operaciones de conservación, mantenimiento y reparación son muy similares a los que aparecen en el proceso constructivo, por ello se remite a cada uno de los epígrafes desarrollados en los apartados anteriores, en los que se describen los riesgos específicos de cada fase de la obra.

Se hace mención especial de los riesgos correspondientes a la conservación, mantenimiento y reparación de las instalaciones siguientes:

13.2.1. Instalación eléctrica

Siempre que se realice un trabajo que pueda entrañar algún peligro se pueden establecer como normas básicas de seguridad, las denominadas coloquialmente “cinco reglas de oro”:

1. Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión del punto a trabajar, verificando que no haya tensión de retorno.
2. Enclavar o bloquear el equipo de corte, y si no es posible, señalizar tal circunstancia en el dispositivo de mando. El llevarse los cartuchos fusibles es una buena medida para evitar que alguien pueda poner en tensión la instalación.
3. Reconocimiento de la ausencia de tensión mediante la comprobación en todos los conductores, bien con voltímetro o lámpara de prueba.
4. Cortocircuitar los conductores activos y conectar el punto de cortocircuito a tierra.
5. Acotar la zona de trabajo mediante señales, vallas, cintas de señalización, etc.

13.3. Medios de Seguridad a Emplear en las Reparaciones

El no conocer qué elementos precisaran de reparación, obliga a recurrir a lo que en general sucede en la práctica; las reparaciones que más frecuentemente aparecen son las relacionadas con las impermeabilizaciones, acabados e instalaciones, por lo que al igual que en el caso del mantenimiento, se remite a los apartados previos de este Estudio, en los puntos correspondientes, para el análisis de los riesgos más frecuentes y las medidas correctoras que correspondan.

Ha de tenerse además en cuenta, la presencia de un riesgo añadido que es el de encontrarse las dependencias ocupadas o en servicio, por lo que las zonas afectadas por obras deberán señalarse y acotarse convenientemente mediante tabiques provisionales o vallas.

Asimismo, cuando se realicen operaciones en instalaciones los cuadros de mando y maniobra estarán señalados con cartel que advierta que se encuentran en reparación.

Por lo que se refiere a la reparación de las instalaciones, se tendrán en cuenta además los siguientes aspectos:

Instalación eléctrica: Estos trabajos se realizarán por un instalador autorizado o por personal habilitado para ello.

Para la realización de obras, la propiedad encargará el correspondiente proyecto que las defina, y en el que se indiquen los riesgos y las medidas de protección correspondientes.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

14.Servicios Sanitarios y Comunes

Los servicios sanitarios y comunes constituyen los servicios de prevención y primeros auxilios, así como las instalaciones de higiene y bienestar.

14.1. Instalaciones de Higiene y Bienestar

Se definen como instalaciones de higiene y bienestar a aquellas instalaciones que dispondrá la empresa constructora para el desarrollo de las funciones propias de los servicios médicos, higiénicos, de vestuario y comedor.

Se consideran incluidos dentro de esta unidad todas las instalaciones enumeradas con anterioridad, así como los equipos necesarios contenidos en ellas, que a continuación se definen.

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido.

Se dispondrá de vestuario, comedor y servicios higiénicos, debidamente dotados.

El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción.

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada diez (10) trabajadores, y un W.C. por cada veinticinco (25) trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción.

Se debe prever la instalación y adecuación de un lugar para el comedor del personal existente en la obra.

El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas, lavavajillas, calienta comidas, calefacción y un recipiente para desperdicios.

Si el suministro de agua potable para consumo del personal no se toma de la red municipal de distribución, sino que es recogida de fuentes, pozos, etc., se hace totalmente necesario vigilar y controlar su potabilidad. En el caso de condiciones del agua no aptas para la bebida se instalarán aparatos para su cloración y depuración.

Todos los locales destinados para la utilización en común por todos los trabajadores deberán ofrecer un estado de conservación, orden y limpieza con arreglo a las normas higiénicas que permitan la estancia del personal, para lo cual se dispondrá de un trabajador con uno de los cometidos a realizar sea el mantenimiento del Orden y la Limpieza, así como la recogida y el vertido de todos los residuos.

14.2. Incendio en Instalaciones Eléctricas

Siempre que sea posible se dejará la instalación eléctrica sin servicio.

Si es necesario, se emplearán medio de protección contra gases tóxicos.

Se cerrarán todas las aberturas provistas de puertas, ventanas, etc.

Se utilizará únicamente los aparatos de extinción situados en la zona de la instalación eléctrica.

Está prohibido el uso de todo extintor que tenga la indicación de no utilizar con corriente eléctrica.

Se atacará el fuego, siempre que las circunstancias lo permitan, de espaldas al viento, acercándose progresivamente al fuego.

Después de la extinción del incendio, se asegurará la evacuación de los gases tóxicos, ventilación los locales. Los vapores más producidos por la combustión son en general más pesados que el aire, se evacuarán dichos gases utilizando extractores.

14.3. Productos Inflamables

Los recipientes de transporte de combustibles llevarán una etiqueta de "PELIGRO PRODUCTO INFLAMABLE" bien visible, en prevención de los riesgos de incendio o de explosión.

Junto a la puerta del almacén de productos inflamables se instalará un extintor de polvo químico seco.

Sobre la puerta del almacén de productos inflamables se adherirán las siguientes señales: "peligro de incendio" y "prohibido fumar"

14.4. Equipos de Protección Contra Incendios

Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo o predominantemente rojos, de forma que se puedan identificar fácilmente por su color propio.

El emplazamiento de los equipos de protección contra incendios se señalizará mediante el color rojo o por una señal de panel. Cuando sea necesario, las vías de acceso a los equipos se mostrarán mediante las señales indicativas adicionales correspondientes.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

15. Plan de Autoprotección y Emergencia

15.1. Situaciones de Emergencia

En caso de accidente, enfermedad laboral, incidente o siniestro de cualquier tipo, los operarios seguirán las medidas de emergencia contempladas en el Plan de Seguridad y Salud que elaborará el contratista. Para ello se citan aquí unos mínimos a cumplir que posteriormente serán adaptados al procedimiento de actuación en caso de emergencia de la contrata.

Cualquier operación será necesario realizarla SIEMPRE por un mínimo de dos personas debidamente instruidas y entrenadas en la tarea a ejecutar.

En el caso de no encontrarse todos los operarios en la misma zona de trabajo deberán estar en todo momento comunicados mediante walkie-talkies u otro sistema que garantice la comunicación, y se deberá nombrar un coordinador de la operación, el cual deberá ponerse en contacto cada 10 minutos con todos los trabajadores que intervienen en ella para verificar su correcto estado, debiendo obtener respuesta de cada uno de ellos en el caso de encontrarse en diferentes zonas de trabajo (bastará con que la contestación la de uno de ellos en el caso de que se encuentren todos en la misma zona).

Cada situación de emergencia es un caso particular y el éxito en la resolución de la misma va a depender en gran parte de la actuación de las personas afectadas durante los primeros instantes de la emergencia. La formación y preparación periódica sobre emergencias del personal que realiza las operaciones puede contribuir a afrontar dichas situaciones de la manera más adecuada posible.

En toda situación de emergencia prima la seguridad de las personas afectadas.

15.1.1. Extintores

Cada zona de trabajo contará con dos extintores portátiles de CO2 con capacidad de 5 kg y eficacia 89B.

La revisión de los extintores debe cumplir con la legislación vigente en función del país.

15.1.2. Actuación en caso de incendio

Antes del comienzo de cualquier operación se deberá cumplir como requisitos:

- Todos los trabajadores, deben estar capacitados en forma teórica y práctica en el manejo de extintores.
- La cantidad y el tipo de extintores de incendios deben ser adecuados a los materiales y equipos existentes en la máquina.
- Todos los extintores deben estar señalizados y ubicados en lugares de fácil acceso.

Durante las diferentes operaciones de montaje se pueden originar fuentes de ignición por el uso de las diferentes herramientas, materiales o componentes empleados. Antes del inicio de las operaciones siempre se deberá disponer en lugar accesible y visible a la zona de trabajo de extintores CO2 adecuados para fuegos de origen eléctrico o polvo para fuegos de clase ABC.

Recordar que un extintor de CO2 SIEMPRE deberá usarse en zonas suficientemente ventiladas.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

15.1.3. Técnicas de rescate en trabajos en altura

En el presente capitulo se abordarán algunas técnicas de rescate para dar solución a una situación compleja que se puede presentar durante la ejecución de la obra.

Es necesario indicar que la tipología de situaciones y técnicas de rescate son muy amplias. Por ello, se describirán en este apartado algunas técnicas de "ascenso y descenso avanzado" de heridos de forma aislada, de manera que puedan servir de referencia.

Actuación ante un accidente

La eficacia real del salvamento de un trabajador accidentado mientras se encuentra suspendido de los equipos de seguridad, dependerá en alto porcentaje de la planificación previa que sobre esta posible contingencia se realice.

El accidente es un hecho inesperado en lo referido al momento, lugar en que va a producirse o consecuencias, por ello es importante saber todo aquello que debemos hacer, y lo que es más importante, todo lo que no debemos hacer en caso de accidente.

Es fundamental que los operarios apliquen el PROTOCOLO P.A.S.:

PROTEGER el lugar de los hechos evitando que ocurran nuevos accidentes que afecten, tanto al herido, como a otras personas (Verificación de solidez de estructuras, correcta sujeción de objetos móviles, etc.).

ALERTAR a los servicios de socorro, informando de la situación a las personas competentes y asegurándose de que el mensaje ha sido recibido correctamente.

SOCORRER a la víctima, entendiendo por esto garantizar la vida y mantener al accidentado en las mejores condiciones hasta la llegada de un médico. En nuestro caso, si el herido está colgado de las cuerdas, significará comenzar con la maniobra de descenso hasta el suelo o hasta una plataforma accesible y aplicación de los primeros auxilios.

Principios básicos de seguridad

- Garantizar la seguridad de los rescatadores. Antes que nada, es necesario evitar que ocurra un nuevo accidente, que multiplique el número de heridos y complique la situación. Para que el herido llegue al suelo de forma segura y eficaz es imprescindible que los rescatadores se encuentren en las mejores condiciones posibles.
- Garantizar la seguridad del herido. No debemos sentir reparo al aplicar métodos "redundantes" sobre la seguridad de las personas. Esto significa sencillamente duplicar o reforzar los sistemas de seguridad.
- No agravar las lesiones. El sistema que empleemos para rescatar al herido debe garantizar el estado de la víctima y no someterla a riesgos o situaciones que puedan complicar su situación.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Ahorrar tiempo y esfuerzo. Debemos elegir siempre un sistema rápido y sencillo. Por norma general, la solución de un accidente en altura pasa por el descenso del herido hasta el suelo o hasta una plataforma inferior, debemos valorar siempre primero esta posibilidad. Si no es viable, deberemos utilizar métodos de ascenso, siempre las fatigosos y complicados.
- Rentabilizar esfuerzos. Hay que tratar que la evacuación sea lo más ordenada y organizada posible. Una evacuación desorganizada puede dar lugar a situaciones peligrosas para las personas. En momentos de tensión y estrés, lo mejor es establecer una jerarquía clara, en función de los conocimientos específicos de cada uno tratando de cuestionar lo menos posible al coordinador del rescate.

Técnicas básicas de descenso de heridos

Será la primera opción a valorar. Las maniobras de ascenso de personas requieren la participación de varios rescatadotes y/o la utilización de técnicas más complejas.

En el caso de que podamos evacuar al herido por debajo, casi siempre deberemos elevarlo ligeramente para desbloquear el dispositivo del que se encuentre colgado, para después bajarlo controladamente. Dividiremos las posibles situaciones en dos grandes bloques, que definirán la dificultad del rescate:

- El herido colabora. Significa que el accidentado está consciente y orientado. Seguramente no pueda bajarse por sus propios medios puede ayudar en su propia evacuación de forma clave.
- El herido no colabora. El accidentado estará inconsciente o desorientado. No podemos contar con su ayuda. Obligatoriamente el rescatador deberá acceder al herido. Será la situación más complicada de resolver.

Caso 1-. Suspendido del anticaídas, el herido colabora

Con este sistema evitamos que el rescatador deba suspenderse de las cuerdas para la evacuación, reduciendo riesgos.

- Hacer llegar al herido la cuerda de evacuación con un nudo y mosquetón en su extremo.
- El herido se conecta por si mismo a su anilla esternal.
- Instalar un protector de roce para la cuerda de evacuación.
- Colocar un descensor en la instalación de cabecera y pasar la cuerda de evacuación por él.
- Si el herido puede elevarse un poco, recuperamos la cuerda sobrante, de forma que quede colgando de nuestro descensor. En caso contrario, debemos confeccionar un polipasto simple sobre el descenso para elevar al herido.
- El herido desbloquea el anticaidas.
- Se retira el bloqueador y la polea y se reenvía la cuerda por encima del descensor.
- Se desciende al herido desde nuestra posición. El mismo se separa del elemento vertical y vigila para que el anticaídas no se bloquee.

Caso 2-. Suspendido del descensor, el herido no colabora

- Acceder hasta la persona accidentada, situándose ligeramente por encima de él.
- Conectar el cabo de anclaje corto del rescatador al anillo esternal del accidentado.

- Accionar descensor del herido para traspasar su peso a nuestro descensor a través del cabo de anclaje.
- Sacar su descensor de su cuerda.
- Descender junto al herido utilizando nuestro aparato de descenso. Como sistema de seguridad pasaremos la cuerda del descensor por un mosquetón de reenvío a nuestro arnés para aumentar el rozamiento y control del movimiento.
- Los dos anticaidas funcionan libremente como sistemas de seguridad redundante.



Síndrome del arnés – trauma de la suspensión

El síndrome del arnés, también conocido como "Mal del arnés" "shock ortostático" "Trauma por suspensión" o "Síndrome ortostático" es un gran desconocido entre los trabajadores de altura y uno de los factores muy a tener en cuenta durante el uso de un arnés.

La caída de un trabajador, asegurado a una cuerda mediante un arnés y su detención posterior no es necesariamente la parte más peligrosa del accidente. Después de la caída viene la fase de la suspensión y esta fase puede llegar a ser potencialmente peligrosa e incluso mortal, especialmente si la víctima ha quedado inconsciente o sin posibilidad de moverse e incluso se puede dar el caso de sobrevenir la muerte si la víctima es descendida consciente y no se realizan las maniobras de reanimación correctas.

Esta situación provoca una acumulación de sangre en las piernas por un fallo en el retorno venoso, ya que las cintas del arnés actúan a modo de torniquete impidiendo total o parcialmente el paso de la sangre. Esto puede suponer que llegue menos sangre al corazón y, por lo tanto, una reducción del flujo sanguíneo a otros órganos. La presión de las cintas del arnés actuarán como torniquetes y los brazos y piernas acumularán toxinas provenientes de la muerte celular y la falta de oxígeno.

Si alguien le coloca de repente en posición horizontal, por ejemplo, durante un intento de rescate, esa sangre sin oxígeno puede fluir al resto del cuerpo (síndrome de reflujo) y causar daños en los órganos vitales, cerebro, riñones…, y hasta provocar que el corazón deje de latir.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Síntomas del síndrome

Los síntomas que presenta el síndrome del arnés son entumecimiento de pies y piernas, parestesia, náuseas, taquicardia, dolor intenso, sensación de asfixia, contracciones incontrolables, hipotensión y disminución del nivel de conciencia.

Un problema que nos encontraremos para evitar la aparición de síntomas en personas conscientes es que no hay signos premonitorios claros, pues se han realizado estudios en los que personas que permanecían suspendidas e inmóviles han pasado repentinamente de estar tranquilos a presentar síntomas.

Impresiona la rapidez con la que se presentan éstos una vez que la persona se encuentra suspendida. La conclusión más importante de estos estudios es que no hay síntomas previos evidentes que nos hagan pensar en daños peores. Lo más evidente es que, una vez que han hecho su aparición los primeros síntomas, la víctima no puede reaccionar y en pocos segundos los síntomas se agravan.

La muerte del accidentado parece ser inevitable si no es descolgado rápidamente.

Medidas de prevención

Dentro de la prevención del síndrome del arnés lo primero son las acciones genéricas destinadas a divulgar su gravedad, para concienciar y evitar que alguien pueda padecerlo. Mentalizando a los trabajadores de altura, destacando que la posibilidad de muerte puede darse en menos de 10 minutos. Los trabajadores que realicen su labor en altura utilizando arnés deben recibir entrenamiento y formación específica en técnicas de rescate para realizar trabajos de éste tipo.

Resulta especialmente importante para evitar el agravamiento de los síntomas la rapidez con que se realicen las maniobras de rescate, especialmente en personas ya inconscientes, en las cuales la muerte puede estar presente si las maniobras se realizan incorrectamente.

Hay varias premisas a considerar en cuanto a la prevención:

- Cuando se produzca un accidente, se debe dar prioridad al rescate y no se debe perder tiempo en estabilizar a la víctima.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Planificar y garantizar un rápido rescate combinando el conocimiento de las técnicas con la formación y entrenamiento además de disponer preparados los medios necesarios para, en caso de emergencia, efectuar una posible operación de rescate.
- Cuando se produzca un accidente, se debe dar prioridad al rescate y no se debe perder tiempo en estabilizar a la víctima.
- Evitar rescatar a las víctimas en posición vertical, y si esto no es posible, se debe rescatar a la víctima en el menor tiempo posible.
- Elegir el arnés integral anticaídas adecuado a nuestra talla y llevarlo correctamente ajustado, evitando utilizar un arnés de un solo punto de anclaje dorsal sin disponer de otros medios de prevención, por ejemplo, una cinta anti- trauma.
- Mover las piernas y en caso de no ser posible, mantener las rodillas dobladas, retrasando con ello la aparición de los síntomas.
- Si la víctima permanece consciente durante el rescate, tranquilizarla y se le debe persuadir a que mantenga las piernas, si es posible, en posición horizontal.

15.2. Personal de emergencia

En conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 31/1995, medidas de emergencia, en la ejecución de una obra de construcción. Previo al comienzo de la obra el personal estará formado en primeros auxilios e incendios.

Se contará con personal nombrado para actuar y coordinar estos casos de emergencia:

- Jefe de Emergencia:
- Suplente del Jefe de Emergencia:
- Jefe de Intervención:
- Suplente del Jefe de Intervención:

Recurso Preventivo o Encargado del trabajo:

Equipo de Intervención

Supervisor de Montaje,

Encargado de Montaje

Encargado de Obra Civil:

15.3. Primeros Auxilios y Actuaciones en Caso de Accidente

Tipos de accidente contemplados

- Las heridas y pequeños cortes en la piel.
- La presencia de cuerpos extraños en ojos, oídos, nariz y piel.
- Lesiones en los huesos y en las articulaciones.
- Las quemaduras.
- Los accidentes producidos por la electricidad.
- La reanimación cardiopulmonar.
- Insolación.

- Riesgo externo natural o social.
- Riesgo con especies presentes en la zona.

a) Situación

Debido a la situación de la obra, se deberá garantizar en todo momento la comunicación con los servicios de emergencia. El plan de seguridad y salud detallará la forma de comunicación adoptada.

PROTEGER

- Proteger al herido eliminando la causa del accidente.
- No exponerse al riesgo por atender al herido.
- Hacer que otras personas no se expongan al riesgo.

AVISAR

Dar aviso al 112

Indicando:

- Identificación del que llama.
- Indicar ubicación y acceso a la obra.
- Causa del accidente y número de heridos.
- Posición del herido.
- Estado del herido: si está consciente, si respira, si tiene pulso.

SOCORRER

Solamente se socorrerá a una persona en la medida de las posibilidades y conocimientos que se tengan. Si no se sabe qué hacer, lo mejor es esperar a que llegue la ayuda, habremos hecho mucho con PROTEGER Y AVISAR.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Empresa: _____

Dirección: _____

Dirección de la obra:

_____

Los trabajos se realizarán en _____ el término municipal de _____ en la provincia de _____

Coordendas UTM (incluir Datum)

X: _____

Y: _____

Centro asistencial más cercano:

_____

Centro médico: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

INCLUIR IMAGEN DE UBICACIÓN

Hospital:

_____

Dirección: _____

Teléfono: _____

INCLUIR IMAGEN DE UBICACIÓN

EMERGENCIAS :AMBULANCIA, BOMBEROS, POLICÍA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

15.4. Botiquines

Se instalarán en armarios metálicos con la indicación de BOTIQUÍN, manteniéndose en todo momento en lugar visible y con calidad de limpieza y asepsia propia del caso.

Cada vehículo deberá llevar botiquín a bordo.

Os botiquines se revisarán mensualmente y se repondrán de inmediato los elementos usados.

Cada botiquín contendrá como mínimo:

- 1 frasco de agua oxigenada.
- 1 frasco de alcohol de 96º.
- 1 frasco de tintura de yodo.
- 1 frasco de amoniaco.
- 1 paquete de Algodón hidrófilo estéril.
- Gasas estériles (Iinitul).
- Apósitos adhesivos (tiritas).
- Vendas.
- Esparadrapo.
- 1 tubo de crema para quemaduras.
- 1 bolsa de goma para agua y hielo.
- Guantes esterilizados desechables.
- Termómetro.
- Tijeras.
- Pinzas.
- Agua potable.
- Manta isotérmica.

15.5. Reconocimiento Médico

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año.

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores, para garantizar su potabilidad si no proviene de la red de abastecimiento de la población.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

16.Consideraciones Finales

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista adjudicatario, quedará obligado a realizar un Plan de Seguridad y Salud en el que analice, desarrolle y complete, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el estudio citado.

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa. Una copia de dicho plan, a efectos de su conocimiento y seguimiento, será entregada al Comité de Seguridad e Higiene y, en su defecto, a los representantes de los trabajadores del centro de trabajo. De igual forma, una copia del mismo se entregará al vigilante de seguridad de la obra.

En cada centro de trabajo de las obras, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad, existirá un libro de incidencias habilitado al efecto y facilitado por el Colegio Profesional que vise el proyecto de ejecución de la obra. Dicho libro constará de hojas cuadruplicadas, destinada cada una de sus copias para entrega y conocimiento de la Inspección de Trabajo, de la Dirección Facultativa, del Contratista adjudicatario y del Comité de Seguridad e Higiene. Las anotaciones en dicho libro estarán únicamente relacionadas con la inobservancia de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud.

El R.D. 1.109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, publicado en el B.O.E. del día 25 del mismo mes y que ha entrado en vigor el día siguiente, modifica en su Disposición Final Tercera el apartado 4 del artº. 13 (Libro de Incidencias) del R.D. 1.627/1997, que ha quedado redactado en los siguientes términos:

“4. Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de Coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho Libro por las personas facultadas para ello, así como el supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación”.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCÍA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

PLIEGO

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

1. Disposiciones Generales y Obligaciones del Contratista

1.1. Normas Legales y Reglamentarias Aplicadas

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

1.1.1. Normativa legal básica

Esta normativa se debe analizar desde tres ámbitos perfectamente diferenciados como son:

1.1.1.1. Aplicables a todas las empresas

Las de tipo general

- Constitución Española.
- Código Civil.
- Código Penal.
- Estatuto de los Trabajadores.
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales, etc.

Las aplicables según las tareas a ejecutar o desarrollar, tales como:

- Aparatos a presión.
- Máquinas.
- Equipos de trabajo.
- Señalización.
- Electricidad.
- Aparatos elevadores.
- Lugares de trabajo, etc.

1.1.1.2. Aplicables a empresas de construcción

Aplicables a las instalaciones propias, en las que deben encuadrarse las oficinas, almacenes, talleres, equipos de trabajo, medios auxiliares, métodos, procedimientos y procesos de trabajo, etc.

Aplicables a los centros de trabajo temporal, a las obras, etc.

Dentro de este ámbito cabe destacar:

- R.D. 1627/97 de 24 de octubre (B.O.E. Nº 256, de 25 de octubre) por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y actualizado el 23/3/2010.
- Convenio General del Sector de la Construcción 2007-2011.

1.1.2. Normativa general

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y modificación posterior R.D. 780/1998, de 30 de abril, por el que modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
- R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que desarrolla la Ley 32/2006.
- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y actualizado el 23/3/2010 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
- Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.
- Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos.
- Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.
- R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y actualizado el 23/3/2010, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción
- R.D. 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad social como servicio de prevención ajeno.
- ORDEN TAS/1974/2005, de 15 de junio, por la que se crea el Consejo Tripartito para el seguimiento de las actividades a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en materia de riesgos laborales en el ámbito de la Seguridad Social.
- ORDEN TAS/2383/2006, de 14 de julio, por la que se modifica la Orden TAS/1974/2005, de 15 de junio, por la que se crea el Consejo Tripartito para el seguimiento de las actividades a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Seguridad Social.
- ORDEN TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
- RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2006, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establecen los criterios a seguir para la incorporación de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social al Sistema de Información Contable de la Seguridad Social.
- RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2007, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se determinan las actividades preventivas a realizar por las mutuas de accidentes de trabajo y

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

enfermedades profesionales de la Seguridad Social durante el año 2007, en desarrollo de la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

- Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado.
- Instrucción Nº 1098 de 26 de Febrero de 1996 por la que se dictan normas para la aplicación en la Administración del Estado de la Ley 31/1995 de 8 noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Res. de 23 de Julio de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que se aprueba el Acuerdo Administración-Sindicatos de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado.
- R.D. 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado.
- R.D. 464/2003, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado.
- R.D. 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación a los capítulos III y V de la L. 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y establecimientos militares.
- Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Orden de 31 de enero de 1940, por la que se aprueba el Reglamento General de Higiene y Seguridad en el Trabajo (capítulo VII).
- R.D.- L. 1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales, y laborales (selección de artículos).
- NIP 45, Plan de emergencia.
- Orden TAS/2926/2002 sobre accidentes de trabajo.
- Ley 54/2003, de 12 de noviembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
- R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Art. 24 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
- R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
- NTP-278 para trabajos en zanjas.
- R.D. 837/2003 y R.D. 836/2003 para utilización de aparatos de elevación.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

1.1.3. Estatuto de los trabajadores

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
- Ley 11/1994 de 19 de marzo de 1994, por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social (B.O.E. Nº 122 de 23 de Mayo de 1994).

1.1.4. Accidentes graves

- Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
- Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y por la que se modifica y ulteriormente deroga la Directiva 96/82/CE.

1.1.5. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas

- D. 2414/1961, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento sobre industrias molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
- Orden PRE/473/2004, de 25 de febrero, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (éter de pentabromodifenilo, éter de octabromodifenilo)

1.1.6. Incendios

- R.D. 386/2008 CTE DB-SI para riesgos de incendio.
- Real Decreto-ley 11/2005, de 22 de Julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales.
- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
- Reglamento para la prevención de incendios en establecimientos industriales.
- NTP 600: Incendios

1.1.7. Contaminantes biológicos

- R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
- O. de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
- Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (Séptima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE).

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
- Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.

1.1.8. Contaminantes físicos

1.1.8.1. Ruido

- Convenio 148 de la OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo.
- R.D. 286/2006 de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
- Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
- Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido) (decimoséptima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE).

1.1.8.2. Vibraciones

- Convenio 148 de la OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo.
- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
- Directiva 2002/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (vibraciones) (decimosexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) - Declaración conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo

1.1.8.3. Radiaciones no ionizantes

- R.D. 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Incluidas las Correcciones de errores de 16 y 18 de abril de 2002.
- Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones.
- R.D. 1002/2002, de 27 de septiembre, por el que se regula la venta y utilización de aparatos de bronceado mediante radiaciones ultravioletas.
- Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

1.1.8.4. Radiaciones ionizantes

- Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.
- R.D. 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada.
- Convenio 115 de la OIT, relativo a la protección de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes.
- Res. de 16 de Julio de 1997, que constituye el Registro de Empresas Externas regulado en el REAL DECRETO 413/1997, de 21 de marzo de 1997, de protección operacional de los trabajadores externos.
- Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.
- Instrucción de 31 de mayo de 2001, del Consejo de Seguridad Nuclear, número IS-01 por la que se define el formato y contenido del documento individual de seguimiento radiológico (carné radiológico) regulado en el Real Decreto 413/1997.
- Real Decreto 601/2019, de 18 de octubre, sobre justificación y optimización del uso de las radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las personas con ocasión de exposiciones médicas.
- Instrucción de 6 de noviembre de 2002, del Consejo de Seguridad Nuclear, número IS-03, sobre calificaciones para obtener el reconocimiento de experto en protección contra las radiaciones ionizantes.
- Instrucción número IS-06, de 9 de abril de 2003, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se definen los programas de formación en materia de protección radiológica básico y específico regulados en el Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, en el ámbito de las instalaciones nucleares e instalaciones radiactivas del ciclo del combustible.
- REAL DECRETO 229/2006, de 24 de febrero, sobre el control de fuentes radiactivas encapsuladas de alta actividad y fuentes huérfanas.
- Directiva 2003/122/Euratom del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, sobre el control de las fuentes radiactivas selladas de actividad elevada y de las fuentes huérfanas
- Reglamento (Euratom) nº 1493/93 del Consejo, de 8 de junio de 1993, relativo a los traslados de sustancias radiactivas entre los Estados miembros

1.1.9. Contaminantes químicos

- Directiva 2000/39/CE de la Comisión, de 8 de junio de 2000, por la que se establece una primera lista de valores límite de exposición profesional indicativos en aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consejo relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
- R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

1.1.9.1. Cloruro de vinilo

- Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos.

1.1.9.2. Agentes cancerígenos

- R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
- Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo (Sexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE del Consejo).

Modificado por:

- R. D. 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el REAL DECRETO 665/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerigenos durante el trabajo.
- R.D. 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos.
- Convenio 136 de la OIT, relativo a la protección contra los riesgos de intoxicación por el benceno.
- Directiva 88/364/CEE, de 9 de junio de 1989, recoge la protección de los trabajadores mediante la prohibición, por sus riesgos cancerígenos, de determinados agentes específicos y/o determinadas actividades.

1.1.9.3. Amianto

- Convenio 162 de la OIT, sobre utilización del asbesto en condiciones de seguridad.
- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
- Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo.
- Directiva 87/217/CEE del Consejo de 19 de marzo de 1987 sobre la prevención y la reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
- R.D. 108/1991 de 1 de febrero de 1991 sobre Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
- Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, por la que se modifican y derogan ulteriormente las Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE del Consejo, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE Orden de 7 De Diciembre De 2001, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de

noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

1.1.10. Manipulación de cargas

- R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgo, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

1.1.11. Construcción

- Convenio 62 de la OIT, relativo a las prescripciones de seguridad en la industria de la edificación.
- R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, y actualizado el 23/3/2010 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Complementado por:

- Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, complementa Art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, y actualizado el 23/3/2010 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.
- Modificado por:
- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, actualizado el 23/3/2010 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción
- Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio, establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcciones temporales o móviles.
- Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
- Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales.
- Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.
- Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información.
- Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
- Real Decreto 1109/07 que regula la Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

1.1.12. Electricidad

- R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
- NTP-222 sobre Alta tensión.
- RD 842/2002. Reglamento de Baja Tensión

1.1.13. Empresas de trabajo temporal

- R.D. 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.

1.1.14. Equipos de trabajo

- R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Directiva 2009/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (segunda Directiva específica con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE).

Modificados por:

- R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre de 1989, establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo.

1.1.15. Lugares de trabajo

- R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre de 1989, establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo.

1.1.16. Máquinas

- Convenio 119 de la OIT, relativo a la protección de la maquinaria.
- Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales.
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (refundición).
- Directiva del Consejo 93/68/CEE, de 22 de julio (DOCE número L220/1, de 30 de agosto de 1993), modificó, a su vez, varias Directivas, entre ellas la Directiva 89/392/CEE.
- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

1.1.17. Menores

- R.D. de 26 de julio de 1957, por el que se fijan los trabajos prohibidos a mujeres y a menores.

1.1.18. Pantallas de visualización

- R.D. 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyan pantallas de visualización.

1.1.19. Equipos de protección individual

- Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial.
- R.D. 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
- Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
- Res. de 25 de abril de 1996, de La Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
- Directiva 93/68/CEE, por la que se modifican determinados preceptos del contenido de doce Directivas, entre las que se encuentran la Directiva 89/68/CEE
- Directiva 93/95/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas por la que se establece la adecuación del período transitorio.
- Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo.
- R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- Directiva 89/656/CEE fija las disposiciones mínimas de seguridad, y salud que garanticen una protección adecuada del trabajador en la utilización de los equipos de protección individual en el trabajo.

1.1.20. Señalización

- R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, establece las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- O.M. 31-8-87 por el que se aprueba la Norma de Carreteras 8.3-IC “Señalización de obras”.

1.1.21. Otros convenios

Referencia de los Convenios de la O.I.T. más significativos, como pueden ser:

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Convenio Nº 155 de la O.I.T., de 22 de junio de 1981, relativo a la Seguridad y Salud de los trabajadores, ratificado por nuestro país el 26 de julio de 1985.
- Convenio Nº 127 de la OIT, Jefatura del Estado, relativo al peso máximo de carga transportada por un trabajador (BOE 15-10-70). Ratificado por España por Instrumento de 06-03-69.

Demás provisiones oficiales relativas a la Seguridad, Salud, Higiene y Medicina del Trabajo que puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra.

1.1.22. Normas referentes a personal en obra

1.1.22.1. Normas generales

En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia constante de un encargado o capataz, responsable de la aplicación de las presentes normas y del Plan de Seguridad y Salud (PSS) aprobado en su conjunto.

El encargado o capataz deberá estar provisto siempre de una copia de tales normas y PSS, así como de todas las autorizaciones escritas eventuales recibidas del Ingeniero Director.

No se autoriza el alejamiento del encargado o capataz, el cual deberá hallarse en todo momento con el grupo de trabajo, a disposición de la Policía de Tráfico y de los empleados de la Dirección de la Obra.

Todos los operarios afectos a las obras deberán llevar, una chaqueta de color bien perceptible a distancia por los usuarios (de alta visibilidad). Dicha chaqueta deberá estar provista de tiras de tejido reflectante de la luz blanca.

Cualquier operación de entrada o salida de personas, carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas, volcado de cajas basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de terrenos fuera del recinto de obra.

A la salida del recinto de obra tendrán siempre `preferencia los vehículos que circulen por viario público, por lo que abra una señal de stop en cada salida del recinto de obra. Si los vehículos no dispusieran de suficiente visibilidad o presentaran dificultades para entrar o salir del recinto de obra por su lentitud de maniobras, se les asistirá por uno o varios señalistas provistos de señal manual o paleta de “stop y adelante” que le facilite la salida al viario público interfiriendo lo mínimo posible en el tráfico externo.

Se regula la velocidad máxima de circulación por el recinto de obra a 20 km por hora.

Está prohibido realizar, en cualquier punto de la carretera, la maniobra de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente delimitadas. Cuando tal maniobra se hiciese necesaria por causa de las obras, deberá realizarse exclusivamente en el arcén y con la ayuda de un hombre provisto de una bandera roja si es de día o de una lámpara roja si es de noche o en condiciones de escasa visibilidad, que señale anticipadamente la maniobra de los vehículos que se acerquen.

Todas las señalizaciones manuales citadas en los párrafos anteriores, deberán realizarse a una distancia de, por lo menos, cien metros (100 m) de la zona en que se realiza la maniobra. Además, debe colocarse un hombre con una bandera roja en todos los puntos donde puedan surgir conflictos entre los vehículos que circulen por la parte de la calzada libre al tráfico y el equipo de construcción.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Ningún vehículo, instrumento o material perteneciente o utilizado por el Contratista, deberá dejarse en la calzada durante la suspensión de las obras.

Cuando, por exigencias del trabajo, se hiciera necesario mantener el bloqueo total o parcial de la calzada también durante la suspensión de las obras, de día o de noche, todos los medios de trabajo y los materiales deberán agruparse en el arcén, lo más lejos posible de la barreta delantera.

En tal caso, además, el Contratista queda obligado a efectuar un servicio de guardia, a base de personal completamente capaz y con facultades para realizar con la mayor diligencia y precisión las misiones encomendadas.

Tal personal se encargará de:

- Controlar constantemente la posición de las señales, realizando su debida colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por la acción del viento o de los vehículos circulantes.
- En caso de accidente, recoger los datos relativos al tipo de vehículo y a su documentación, así como, si es posible, los del conductor.

1.1.23. Normas de señalización

1.1.23.1. Señalización general de seguridad y salud en obra

La señalización de seguridad y salud en el trabajo de esta obra debe ajustarse a lo prescrito en el R.D. 485/1997.

La señalización de seguridad y salud cumplirá las siguientes funciones:

- Llamar la atención sobre la existencia de algún riesgo, prohibición u obligación.
- Alertar de situaciones de emergencia que requieran medidas de protección o evacuación.
- Facilitar la identificación de medidas de protección, evacuación, emergencia, etc.
- Servir de orientación y guía en la ejecución de maniobras peligrosas.

La existencia de señalización no dispensa del empleo de las medidas de protección individuales o colectivas, sino que, en muchos casos, remarca la necesidad de su empleo. Tampoco exime al Contratista de la obligación de informar y formar a los trabajadores en materia de seguridad y salud.

Así mismo, el Contratista está obligado a proporcionar formación a los trabajadores sobre el empleo de la señalización, especialmente en el caso de las señales verbales y gestuales y en los comportamientos a adoptar en función de la señalización.

Durante la ejecución de las obras, el Contratista cuidará de la perfecta conservación de las señales, cintas de balizamiento, vallas, conos, etc. de tal forma que se mantenga siempre en perfecta apariencia y no parezcan algo de carácter provisional. Todo elemento de señalización deteriorado o sucio deberá ser reparado, lavado o sustituido.

Las señales, tipo, emplazamiento y número se elegirán en cada caso de manera que resulten lo más eficaces posibles. La eficacia de la señalización no debe verse disminuida por el empleo de excesivo

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

número de elementos de señalización o por la existencia de circunstancias que dificulten su percepción o comprensión.

En caso de que los trabajadores a los que se dirige la señalización tengan sus capacidades de percepción visual o auditiva disminuidas, incluido el caso de que sea debido al empleo de EPI's, deberán adoptarse las medidas suplementarias o de sustitución necesarias.

La señalización de un determinado riesgo o situación de emergencia debe persistir mientras lo haga la situación que lo motiva.

1.1.23.2. Señalización de riesgos en el trabajo

La señalización de seguridad y salud en el trabajo de esta obra debe ajustarse a lo prescrito en el R.D. 485/1997. Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de Prevención de Riesgos Laborales (modificada por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales).

1.1.23.3. Señalización vial

Las vías de circulación, en el recinto de obra, por donde transcurran máquinas y vehículos deberán estar señalizadas de acuerdo con lo establecido por la vigente normativa.

Esta señalización cumplirá el nuevo Código de Circulación y con el contenido de la "Norma de Carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensas, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado" promulgada por el "MOPU".

El objetivo de la señalización vial es doble, es decir, pretende proteger a los conductores de la vía respecto del riesgo a terceros por la existencia de obras, que es totalmente ajeno a los objetivos de un estudio de seguridad y salud, y además, proteger a los trabajadores de la obra de los accidentes causados por la irrupción, por lo general violenta, de los vehículos en el interior de la obra.

Este apartado en consecuencia de lo escrito, tiene por objeto resolver exclusivamente el riesgo en el trabajo de los trabajadores por irrupción de vehículos en la obra.

1.1.23.4. Personal auxiliar de los maquinistas para señalización

Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que queden fuera de su campo de visión y por ellos deban pasar personas u otros vehículos, se empleará a una o varias personas para efectuar señales adecuadas, de modo que se eviten daños a los demás.

Tanto maquinistas como personal auxiliar para señalización de las maniobras serán instruidos y deberán conocer el sistema de señales previamente establecido y normalizado.

1.1.23.5. Iluminación artificial

En las zonas de trabajo o momentos del día que carezcan de iluminación natural, ésta sea insuficiente o se proyecten sombras que dificulten las operaciones laborales o la circulación se empleará iluminación artificial.

Las intensidades mínimas de iluminación artificial, según los distintos trabajos, serán:

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Patios, galerías y lugares de paso----------20 lux
- Zonas de carga y descarga----------50 lux
- Almacenes, depósitos, vestuarios y aseos---100 lux
- Trabajos con máquinas----------200 lux
- Zonas de oficinas----------300 a 500 lux

1.1.24. Normas y condiciones técnicas para el tratamiento de residuos

Durante la ejecución de la obra la empresa identificará, en colaboración con subcontratistas y trabajadores autónomos, en los análisis de riesgos sobre la marcha del Plan de Seguridad y Salud, los riesgos derivados de la evacuación de los residuos corrientes de la construcción, escombros.

Escombro derramado. Se evacuará mediante apilado con cargadora de media capacidad, con carga posterior a camión de transporte a vertedero.

Escombro sobre camión de transporte a vertedero. Se cubrirá con lonas contra los derrames y polvo.

1.1.25. Normas y condiciones técnicas para el tratamiento de materiales y sustancias peligrosas

Si se descubriesen materiales peligrosos inesperados, las empresas informarán al personal designado para la prevención de riesgos laborales, que procederá según la legislación vigente específica para cada material peligroso identificado.

1.1.26. Especificaciones técnicas

1.1.26.1. Escaleras de mano

- UNE-EN 131-1:2007. Escaleras. Parte 3: Información destinada al usuario.
- UNE-EN 131-2:2010+A1:2012 Escaleras. Parte 2: Requisitos, ensayos y marcado. CTN: AEN/CTN 81/SC 2 - Medios de protección colectiva en el trabajo.
- UNE-EN 131-3:2007. Escaleras. Parte 3: Información destinada al usuario. CTN: AEN/CTN 81/SC 2 - Medios de protección colectiva en el trabajo.
- UNE-EN 131-4:2007. Escaleras. Parte 4: Escaleras articuladas con bisagras simples o múltiples. CTN: AEN/CTN 81/SC 2 - Medios de protección colectiva en el trabajo
- UNE-EN 131-6:2015 Escaleras. Parte 6: Escaleras telescópicas. CTN: AEN/CTN 81/SC 2 - Medios de protección colectiva en el trabajo.
- UNE-EN 131-7:2013 Escaleras. Parte 7: Escaleras móviles con plataforma. CTN: AEN/CTN 81/SC 2 Medios de protección colectiva en el trabajo.

1.1.26.2. Torres de acceso

- UNE-EN 1004:2006. Torres de acceso y torres de trabajo móviles construidas con elementos prefabricados. Materiales, dimensiones, cargas de diseño y requisitos de seguridad y comportamiento. CTN: AEN/CTN 180 - Equipamiento para trabajos temporales en obra - Andamios.
- UNE-EN 12810-1:2005. Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 1: Especificaciones de los productos. CTN: AEN/CTN 180 - Equipamiento para trabajos temporales en obra.

- UNE-EN 12810-2:2005 Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 2: Métodos particulares de diseño estructural. CTN: AEN/CTN 180 - Equipamiento para trabajos temporales en obra.

1.1.26.3. Sistemas de protección individual

- UNE-EN 1004:2006. Torres de acceso y torres de trabajo móviles construidas con elementos prefabricados. Materiales, dimensiones, cargas de diseño y requisitos de seguridad y comportamiento. CTN: AEN/CTN 180 - Equipamiento para trabajos temporales en obra - Andamios.
- UNE-EN 12810-1:2005. Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 1: Especificaciones de los productos. CTN: AEN/CTN 180 - Equipamiento para trabajos temporales en obra.
- UNE-EN 12810-2:2005 Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 2: Métodos particulares de diseño estructural. CTN: AEN/CTN 180 - Equipamiento para trabajos temporales en obra.

Sistemas de líneas de vida

- UNE-EN 360:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura.
- Dispositivos anticaídas retráctiles. CTN: AEN/CTN 81/SC 1 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL
- UNE-EN 361:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arneses anticaídas. CTN: AEN/CTN 81/SC 1 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL
- UNE-EN 362:2005 Equipos de protección individual contra caídas de altura.
- Conectores. CTN: AEN/CTN 81/SC 1 - Protección individual
- UNE-EN 363:2009 Equipos de protección individual contra caídas. Sistemas de protección individual contra caídas. CTN: AEN/CTN 81/SC 1 - Protección individual
- EN 795:2012 Personal fall protection equipment - Anchor devices. CTN: AEN/CTN 81/SC 1 - Protección individual
- UNE-EN 353-1:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Parte 1:

Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida. CTN: AEN/CTN

- 81/SC 1 - Protección individual
- EN 353-1:2014. Personal fall protection equipment - Guided type fall arresters including an anchor line - Part 1: Guided type fall arresters including a rigid anchor line.
- CTN: AEN/CTN 81/SC 1 - Protección individual-
- UNE-EN 353-2:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Parte 2:

Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible. CTN

- AEN/CTN 81/SC 1 - Protección individual

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

1.1.26.4. Sistemas de protección colectiva

Sistema provisional de protección de borde

- UNE-EN 13374:2013 Sistemas provisionales de protección de borde. Especificaciones del producto. Métodos de ensayo. CTN: AEN/CTN 81/SC 2 - Medios de protección colectiva en el trabajo.

Redes de seguridad

- UNE-EN 1263-1:2004 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. CTN: AEN/CTN 81/SC 2 - Medios de protección colectiva en el trabajo.
- UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación. CTN: AEN/CTN 81/SC 2 - Medios de protección colectiva en el trabajo.

Sistema de protección de borde definitivos

- UNE 85237:1991. Barandillas. Definiciones, terminología, condiciones generales de seguridad.

Guardacuerpos

- UNE-EN ISO 14122-3:2002. Seguridad de las máquinas. Medios de acceso permanente a máquinas e instalaciones industriales. Parte 3: Escaleras, escalas de peldaños y guardacuerpos. (ISO 14122-3:2001).

1.2. Funciones de las Partes Implicadas

1.2.1. Contratista

El contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato.

El Contratista o Subcontratista tiene como funciones:

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre - Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra.
- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
- Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la seguridad y salud en el trabajo y concordantes, de aplicación a la obra.
- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que refiere a su seguridad y salud.
- Formar e informar sobre el contenido del Plan de Seguridad y Salud aprobado, a todos los trabajadores propios, subcontratistas y autónomos de la obra y hacerles cumplir con las medidas de prevención en él expresadas. Por parte de las subcontratas, se firmará un documento de adhesión al Plan de Seguridad y Salud de la contrata principal.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Informar de inmediato de los accidentes leves, graves, mortales o sin víctimas al Coordinador de Seguridad y Salud y / o Dirección Facultativa durante la ejecución de la obra.
- Colaborar con el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y con la Dirección Facultativa, en la solución técnico preventiva de los posibles imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de ejecución decididos sobre la marcha, durante la ejecución de la obra.
- Nombrar a un trabajador propio o un trabajador del servicio de prevención ajeno que actúe como Recurso Preventivo de acuerdo a lo establecido en la Ley 54/2003 del 12 de diciembre.
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador a de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa.

Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.

Además, contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Las responsabilidades del Coordinador de Seguridad y Salud, de la Dirección Facultativa y del Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

- El Contratista Principal tiene, además, como función, elaborar y presentar el Plan de Seguridad para su aprobación por parte del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, antes del comienzo de la misma.

1.2.2. Estructura del contratista principal

1.2.2.1. Director de Proyecto

El Director de Proyecto tiene como funciones:

- Trasladar al Servicio de Prevención Mancomunado de FORESTALIA el Estudio de Seguridad y Salud que forma parte del proyecto de ejecución de la obra, para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud que regule las medidas de seguridad a cumplir durante la construcción.
- Solicitar a la empresa con suficiente antelación los recursos necesarios en base al volumen y ritmo de la obra para garantizar un control adecuado.
- Aceptar las Medidas Preventivas derivadas de la valoración específica de riesgos hecha por los técnicos de prevención asignados, y recogidas en los Planes de Seguridad y Salud elaborados para la Construcción a su cargo, comprometiéndose a ejecutarlas en su totalidad y a comunicar cualquier eventual alteración del método de trabajo en base al cual han sido emitidas dichas medidas, así como a comunicar previo al inicio de los trabajos, cualquier nueva actividad no contemplada en el referido PSS.
- Tramitar el Plan de Seguridad y Salud elaborado específicamente para la obra a su cargo previo al inicio del montaje acorde al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
- Exigir a las empresas contratadas por FORESTALIA para el desempeño de la actividad y que desarrollan la misma en la obra a su cargo, la documentación que acredite el cumplimiento de la

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

legislación aplicable en materia de prevención, y regulada por el Reglamento de Coordinación de Actividades (RCA).

- Exigir el cumplimiento de la legislación, prácticas, planes, programas y procedimientos de seguridad ejerciendo el liderazgo en materia de prevención entre el personal propio y contratado a su cargo.
- Supervisar el cumplimiento de la ley de Subcontratación (Ley 32/2006 de 18 de octubre) para garantizar se respetan los niveles de contratación en el proyecto a su cargo, asegurando vienen recogidas las empresas que forman parte de la obra en el Libro de Subcontratación (ver apartado 2.8 del presente capítulo).
- Intermediar con la propiedad de manera que se garantice una coordinación adecuada entre FORESTALIA, las empresas que pudieran estar contratadas por ésta, y terceras empresas al margen de la responsabilidad de FORESTALIA y / o de la Propiedad que pudieran concurrir en el centro de trabajo.
- Elaborar la planificación detallada de los trabajos a ejecutar por FORESTALIA, actualizándola en función de la evolución de los trabajos, y cotejándola con el resto de las planificaciones de empresa concurrentes para identificar la necesidad de coordinación entre ambas.
- Planificar en base a los recursos que FORESTALIA ponga a su disposición, el seguimiento suficiente del trabajo que desarrolle el personal a su cargo de manera que se garantice el cumplimiento tanto de los procedimientos y normativas de FORESTALIA, como de las medidas de seguridad establecidas en el Plan de Seguridad y Salud.
- Archivar y conservar durante cinco años la documentación de seguridad de las empresas y contratas participantes en cada uno de los proyectos a su cargo.
- No permitir el inicio o continuidad de los trabajos en caso de no poder garantizarse la suficiencia de los recursos procedimentados (cumpliendo los procedimientos y normativas de FORESTALIA así como las medidas de seguridad recogidas en el Plan de Seguridad y Salud), o que el emplazamiento no reúna las condiciones mínimas establecidas por FORESTALIA.

1.2.2.2. Supervisor de montaje

El supervisor de montaje tiene como funciones:

- Colaborar con los Recursos Preventivos o encargarse directamente (caso de estar designado para esta función) de controlar, verificar y vigilar el cumplimiento de los Planes de Seguridad y Salud por parte del personal propio y contratado, durante las actividades desarrolladas por dicho personal bajo su supervisión.
- Reportar al Director de Proyecto la evolución de los trabajos para mantener actualizada la planificación de los mismos.
- Auxiliar al Director de Proyecto en la definición de los medios de coordinación necesarios en función del estado de los trabajos.
- Coordinar de las actividades de las distintas empresas concurrentes bajo su supervisión, garantizando el buen hacer entre ellas.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

1.2.2.3. Técnico de prevención

Se entenderá como "Técnico de prevención" a la persona designada por su propia empresa, responsable de liderar la prevención y supervisar el cumplimiento de las medidas preventivas durante las operaciones que por su riesgo así lo requieran, y que cuenta con los conocimientos, cualificación (en base a las exigencias legislativas del país donde se desarrolle la actividad), y experiencia necesarios, que incluye una formación preventiva reglada en caso de existir.

Las acciones a realizar por el Técnico de prevención provisto por FORESTALIA. para realizar las labores de supervisión del cumplimiento de la seguridad durante los trabajos de montaje serán las siguientes:

- Colaborar en todo momento con el Director de Proyecto para velar por el buen funcionamiento del Proyecto y el cumplimiento de todos los aspectos que en materia de seguridad y salud apliquen.
- Inspeccionar las características del emplazamiento y adaptar el PSS generado para el desarrollo de la actividad en la zona a las particularidades del mismo.
- Realizar Inspecciones de Seguridad a los trabajos realizados en PE y a las condiciones generales de seguridad y salud del centro de trabajo.
- Recopilar y comprobar que la documentación de seguridad del personal bajo supervisión de FORESTALIA (propio y contratado) que va a participar en la obra, requerida (formación, aptitudes médicas, entrega de EPI´s, etc.) está correctamente presentada. Se conservará una copia de la misma no dejando participar en los trabajos al personal que previamente no la haya presentado.
- Organizar una reunión semanal de las contratas que intervienen en la obra, en la cual se realice formación / información a todos trabajadores que habitualmente participan en ella, de los riesgos que puedan entrañar las peculiaridades del montaje. Además, se tratarán temas como incidentes ocurridos, acciones correctoras, etc.
- Elaborar el Plan de Acción Preventiva en PE, manteniéndolo al día y dándole seguimiento en las reuniones semanales de Seguridad y Salud en obra.
- Rellenar el "Acta de Reunión de Prevención de riesgos laborales", reflejando en la misma lo tratado en las reuniones semanales con las contratas que intervienen en la obra.
- Estar presente en obra durante las distintas fases de construcción, y comprobar que todas las contratas de FORESTALIA. cumplen con lo exigido en el Plan de Seguridad y Salud, y en la Evaluación de Riesgos para la Construcción, y en particular ha de estar presente en aquellas operaciones que entrañen riesgos especiales o la necesidad de coordinación de empresas, como las manipulaciones de cargas en montaje de tramos y deberá coordinar a los Recursos Preventivos designados por las empresas subcontratistas para garantizar que todas las operaciones con riesgo están supervisadas.
- Rellenar diariamente el Parte de Visita a Obra, reflejando en el mismo los trabajos inspeccionados (siguiendo Hoja de Ruta de Montaje) y posibles incidencias que se puedan producir, o la ausencia de las mismas en su caso.
- Vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas establecidas para el desarrollo de los trabajos mediante la aplicación del registro de Inspección de Seguridad en Construcción. Caso de disponer de software diseñado a tal fin se utilizará éste como método de aplicación para la inspección.

- Comunicar las desviaciones detectadas mediante el registro incluido en el Reglamento de Coordinación de Actividades. Se dará aviso a la contrata de la detección de la desviación y la forma correcta en la que debe proceder, dejando recogido en dicho registro esta comunicación.
- Paralizar los trabajos ante la detección de un riesgo grave e inminente para la salud de los trabajadores o de desviaciones
- Participar en la investigación de todo accidente ocurrido entre el personal propio o contratado por FORESTALIA, apoyando al Director de Proyecto en dicha investigación. Asegurarse además que cuando sea requerido, se de el aviso a la autoridad laboral, por parte de las contratas implicadas.
- Con la finalización de la semana laboral enviar al Director de Proyecto y al Coordinador H&S de Construcción de FORESTALIA toda la información elaborada y recogida.
- Ser partícipe del deseo de mejora continua de FORESTALIA, aportando las posibles mejoras que como técnicos se les pueda ocurrir tras analizar los distintos trabajos.
- Archivar en papel todos los originales de los informes semanales y los registros que lo forman, así como la documentación de seguridad del personal partícipe en los trabajos. Toda esta información deberá estar siempre disponible ante una posible petición de FORESTALIA., de la Inspección de Trabajo o el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.
- Recopilar el cálculo de los índices de siniestralidad de cada mes de las distintas contratas que intervienen en obra según la herramienta definida por FORESTALIA.

1.2.2.4. Recurso preventivo

- Se entenderá como “Recurso Preventivo” a la persona designada por su propia empresa, responsable de liderar la prevención y supervisar el cumplimiento de las medidas preventivas durante las operaciones que por su riesgo así lo requieran, y que cuenta con los conocimientos, cualificación (en base a las exigencias legislativas del país donde se desarrolle la actividad), y experiencia necesarios, que incluye una formación preventiva reglada en caso de existir.
- La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos será necesaria en los siguientes casos:
  - Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales.
  - Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
  - Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.
- Los Recursos Preventivos deberán ser suficientes en número para vigilar y velar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. Deberán, además, disponer de los medios técnicos necesarios para el desarrollo de sus funciones.
- Cuando estén presentes en PE diferentes Recursos Preventivos éstos deberán colaborar entre sí.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCÍA

- Con carácter general, la presencia de los Recursos Preventivos tiene como finalidad vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos.

1.2.3. Estructura del subcontratista

El subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución.

1.2.3.1. Jefe de equipo

El jefe de equipo tiene como funciones:

- Conocer, cumplir y hacer cumplir la normativa en vigor y la legislación aplicable en su área de actividad.
- Promover y planificar acciones y procedimientos de formación, información y participación para integrar al personal a su cargo en las finalidades de prevención, garantizando la implementación de los “5 minutos de seguridad”, antes del comienzo de los trabajos, con todos los trabajadores que intervengan en la obra, en la cual se coordinan y organizan las actividades a desarrollar en ese día, así como se analizarán eventuales incidentes ocurridos o otros temas de seguridad relevantes.
- Llevar a cabo las acciones correctoras y preventivas que le sean asignadas en el Plan de Acción preventiva del PE.
- Comunicar a FORESTALIA, de forma inmediata, todo incidente ocurrido durante la realización de los trabajos.
- Ante la detección de cualquier anomalía o acto inseguro que detecte en el área de actividad a su cargo, establecerá o propondrá las acciones correctoras oportunas velando por su implementación.
- Conocer la Evaluación de Riesgos de todas las fases de los trabajos y asegurarse que el personal está formado en los mismos y no existen riesgos adicionales no contemplados en la misma. En caso de detectar dichos riesgos:
  - Lo comunicará a FORESTALIA para completar el PSS;
  - Adoptará las medidas extraordinarias que considere oportunas para evitar o minimizar los riesgos para las personas, incluyendo la posible paralización de los trabajos.

Toda actividad en el emplazamiento a su cargo deberá ser impedida ante la ausencia de una Evaluación de Riesgos o un Plan de Seguridad y Salud en la que se recojan las medidas preventivas a adoptar para dicha actividad.

- Solicitar a su empresa, y / o a FORESTALIA caso del ser responsable, con suficiente antelación los recursos necesarios en base al volumen y ritmo de los trabajos a desarrollar en el centro de trabajo bajo su responsabilidad.
- Garantizar que la ejecución de los trabajos en el área de actividad bajo su responsabilidad sea realizada de forma estandarizada, cumpliendo con los procedimientos y normativas de FORESTALIA, así como con las medidas de seguridad establecidas en el Plan de Seguridad y Salud.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Exigir el cumplimiento de la legislación, prácticas, planes, programas y procedimientos de seguridad ejerciendo el liderazgo en materia de prevención entre el personal a su cargo.
- Revisar el correcto estado de los equipos de trabajo a utilizar en la obra.

1.2.3.2. Jefe de maniobra

El jefe de maniobra tiene como funciones:

- Supervisar y dirigir la maniobra.
- Conocer en su integridad el diseño de la maniobra, en caso de duda o discrepancia la deberá aclarar con el diseñador de la maniobra.
- Inspeccionar el estado de la carga, accesorios de elevación y eslingado, así como el izado correcto de la carga, y en general toda circunstancia de la maniobra.
- Comprobar que el operador de la grúa asegura el correcto estado y funcionamiento de la grúa, y lleva a cabo las responsabilidades y obligaciones que la ITC-MIE-AEM-4 le atribuye como operador de grúa.
- Previamente a la maniobra se reunirá con el personal que intervenga en la misma, gruistas, enganchadores, etc., al efecto de asegurarse de que conocen todas las circunstancias de la maniobra y sus propias responsabilidades.
- Antes de la maniobra se asegurará de que están operativos los dispositivos de comunicación (interfonos, señales, altavoces, bocinas, etc.)
- Inspeccionará, junto con el operador de grúa, el estado del terreno.

El Jefe de Maniobra deberá contar con la experiencia necesaria para el control de los trabajos a desarrollar, y estar físicamente presente de manera continua durante la maniobra, mientras desarrolle las funciones como Jefe de Maniobra. Su designación deberá ser comunicada a los gruistas y resto de trabajadores que intervengan en la operación, en reunión previa de coordinación de la maniobra.

El Jefe de Maniobra deberá conocer el idioma de las personas implicadas para transmitir la información sin problemas de comunicación.

1.2.3.3. Operador de grúa

El operador de grúa tiene como funciones:

- La conducción de la grúa móvil.
- Conocer las instrucciones del fabricante para las operaciones de elevación y mantenimiento de la grúa.
- La instalación y comprobación del funcionamiento del indicador de capacidad / limitador de capacidad, así como de todos los dispositivos de seguridad de la grúa.
- El emplazamiento de la grúa a partir de los datos sobre resistencia del terreno, pesos, balance de cargas y distancias, alturas y profundidades a operar durante las maniobras, debidamente aportadas por el arrendatario.
- La colocación y comprobación de las placas de apoyo y de los gatos de apoyo y su correcto y seguro uso.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCÍA

- La comprobación del correcto montaje y del estado general de la grúa (cables, ganchos, plumín, roldanas, bulones, clips de seguridad, etc.) garantizando el correcto funcionamiento de la misma durante la realización de los trabajos.
- El funcionamiento de la grúa, teniendo en cuenta los efectos del viento y otros efectos climáticos sobre la carga y sobre la grúa.

El Operador de la grúa deberá contar con la formación profesional adecuada o carné oficial de operador de grúa móvil autopropulsada de al, menos, categoría igual o superior a la correspondiente a la carga nominal de la grúa empleada en la operación (según ITC-MIE-AEM-4). Su designación se comunicará al Jefe de Maniobra y resto de trabajadores que intervengan en la operación, en reunión previa de coordinación de la maniobra.

1.2.3.4. Recurso preventivo de la subcontrata

Se entenderá como “Recurso Preventivo” a la persona designada por su propia empresa, responsable de supervisar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas durante las operaciones que por su riesgo así lo requieran, y que cuenta con los conocimientos, cualificación (en base a las exigencias legislativas del país donde se desarrolle la actividad), y experiencia necesarios, que incluye una formación preventiva reglada en caso de existir.

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos será necesaria en los siguientes casos:

- Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales.
- Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
- Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.

Los Recursos Preventivos deberán ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. Deberán, además, disponer de los medios técnicos necesarios para el desarrollo de sus funciones.

Cuando estén presentes en PE diferentes Recursos Preventivos éstos deberán colaborar entre sí.

Si alguna de las empresas contratadas por FORESTALIA subcontrataren a otras para dar cumplimiento al contrato con aquélla, deberán exigirles esta misma figura de Recurso Preventivo, para impulsar la seguridad y salud entre el personal de su empresa.

El Recurso Preventivo de la Subcontrata deberá cumplir con los mismos requisitos del Recurso Preventivo de la contrata y estar presente en obra durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia.

1.2.4. Trabajadores

Dispondrán de una adecuada formación sobre Seguridad y Salud Laboral mediante la información de los riesgos a tener en cuenta, así como sus correspondientes medidas de prevención. La información deberá ser comprensible para todos los trabajadores afectados.

Se incluyen entre sus funciones:

- Conocer y cumplir la normativa de seguridad y salud en su área de responsabilidad.
- Asistir a los cursos y actividades que organice la empresa para su formación e información en materia de Prevención.
- Realizar el trabajo de acuerdo con las instrucciones recibidas.
- Realizar propuestas de mejora de las condiciones de trabajo.
- Colaborar con el análisis de accidentes.
- Cooperar en la lucha contra cualquier emergencia que pueda presentarse.
- Notificar de inmediato a sus superiores cualquier incidente sufrido para el análisis por parte de la empresa y la definición de acciones preventivas caso de ser necesario. En el caso de accidente muy grave o mortal, entre el personal propio o contratado, trasladarlo a su superior jerárquico y caso de no localizarlo llamar por teléfono de manera inmediata al servicio de CCS para que FORESTALIA active una actuación ágil y eficaz.

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos son las siguientes:

- Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.
- Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular:
    - Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, los equipos, máquinas, aparatos, herramientas, sustancias y productos químicos, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad, revisando previamente que se encuentran en buenas condiciones de uso.
    - Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas por éste.
    - No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.
    - Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
    - Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores.

1.2.5. Trabajadores autónomos

El trabajador autónomo es la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato laboral, y que asume contractualmente ante el Promotor, el Contratista o el Subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.

Se incluyen entre sus funciones:

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre - Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra.
- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, durante la ejecución de la obra.
- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.
- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa.

Los trabajadores autónomos, previo al inicio de los trabajos deberán informar sobre los riesgos de su actividad al contratista principal y cumplir con lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud del contratista principal, tal como indica el artículo 12 del RD 1627/97.

1.3. Personal del Contratista, Técnico de Seguridad y Salud, Servicios Médicos

1.3.1. Sistema decidido para el control del nivel de seguridad y salud en la obra

El Contratista en su Plan de Seguridad y Salud deberá incorporar las siguientes directrices.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCÍA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

La organización preventiva de la obra deberá tener en cuenta las indicaciones del articulo 16 de la Ley 31/1995, redactado de acuerdo con las modificaciones introducidas por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre.

Para lograr la eficacia de las medidas previstas resulta necesario articular una serie de recursos, protocolos y procedimientos preventivos que, a su vez, deberán ser desarrollados y puestos en práctica por parte de los responsables de las empresas participantes en la obra. Al mando de esta organización preventiva se situará un Ingeniero formación especializada de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales como máximo responsable de la seguridad de la obra (técnico de seguridad). Dicho técnico deberá contar con un equipo de seguridad que se definirá de manera concreta en el plan de seguridad y salud de las obras y que deberá garantizar la eficacia y suficiencia de las medidas preventivas a implantar. Así mismo, y en las actividades de especial riesgo, el contratista deberá disponer de la presencia de recursos preventivos con las funciones y requisitos establecidos en la normativa de prevención.

El empresario contratista principal deberá articular procedimientos específicos para cumplir, con carácter mínimo, las siguientes obligaciones en el ámbito de la obra a ejecutar:

Formación de los trabajadores. Todos los trabajadores de la obra deben contar con una formación teórico-práctica suficiente y adecuada de los riesgos inherentes al puesto de trabajo o función que vaya a desarrollar cada uno, la cual debe ser impartida, dentro de la jornada o fuera de ésta pero compensando las horas invertidas, con cargo al empresario contratista. Asimismo, el citado empresario, debe asumir formalmente el compromiso de exigir la formación correspondiente a las empresas subcontratistas respecto de los trabajadores de éstas que se vayan a incorporar a la obra antes de su incorporación.

Información a los trabajadores. Los trabajadores de la obra deben ser informados de todos los riesgos que les puedan afectar, bien por ser propios de su trabajo o función, o bien por ser inherente al medio en que se van a ejecutar o ser producto de las materias primas que se van a utilizar, así como de las medidas y actividades de protección y prevención previstas para combatir unos y otros, y de las medidas de emergencia previstas en el Plan correspondiente. A la vez, se debe facilitar a los trabajadores el derecho a formular propuestas que mejoren la seguridad del tajo. Igualmente, se debe controlar que las empresas subcontratistas faciliten esta información y participación a sus trabajadores.

Coordinación de actividades empresariales e intercambio de información e instrucciones entre empresarios. Con la finalidad de controlar el cumplimiento de los principios de acción preventiva y la aplicación correcta de los métodos de trabajo de las empresas que concurran en el mismo centro de trabajo; para procurar la adecuación tanto de los riesgos que puedan afectar a trabajadores de dichas empresas, como las correspondientes medidas aplicables para su prevención; así como, para tener controladas las interacciones que se puedan derivar de las diferentes actividades desarrolladas por las empresas concurrentes en el mismo centro de trabajo, sobre todo cuando puedan aparecer riesgos graves o muy graves, o cuando se desarrollen actividades que se pudieran considerar incompatibles entre sí, existen una serie de obligaciones de cooperación y coordinación entre las diferentes empresas concurrentes a fin de cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales y de lograr así la seguridad de sus actuaciones. Todo ello teniendo en cuenta los principios establecidos en el R.D. 171/04, se concreta en cumplir las siguientes obligaciones:

La de informar el contratista principal al resto de empresarios y trabajadores autónomos que concurran con él en la obra, antes de que éstos se incorporen a la actividad, sobre los riesgos que existan en el centro

de trabajo que puedan afectar a sus trabajadores y sobre las medidas de prevención, protección y emergencia previstas al efecto.

Igualmente, la de facilitar el contratista al resto de empresarios y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, también antes del inicio de la actividad de éstos, las instrucciones que se estimen suficientes y adecuadas para prevenir los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de éstos y las medidas que deberán aplicarse cuando se produzcan situaciones de emergencia. Tanto la información como las instrucciones se deberán facilitar por escrito cuando los riesgos de que se trate pudieran ser considerados como graves o muy graves.

La obligación del empresario principal de vigilar que las empresas concurrentes en el mismo centro de trabajo faciliten la información y las instrucciones recibidas sobre riesgos y medidas de protección, prevención y emergencia a sus trabajadores y controlar su cumplimiento por éstas y por los trabajadores autónomos.

Deber de vigilancia del contratista principal. Vigilancia respecto a las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, mientras dure la participación de éstos en la ejecución de la obra. Así, deberán citarse expresamente las siguientes cuestiones:

El contratista principal deberá vigilar el cumplimiento, no sólo por las empresas subcontratistas, sino también por sus trabajadores, y trabajadores autónomos, de la parte del plan de seguridad y salud que afecte al trabajo que van a ejecutar en la obra. Para ello, requerirá de dichas empresas la organización preventiva que van a aportar a su actividad en la obra, con la finalidad de controlar el cumplimiento de dicha obligación, y la incluirá en el propio Plan como un anexo al mismo. Dicha organización actuará de manera conjunta, pero subordinada a la del contratista principal, para vigilar que los trabajadores de la subcontrata cumplan con meticulosidad las obligaciones preventivas incluidas en al Plan que afecten a su trabajo.

El contratista principal exigirá por escrito a las empresas subcontratistas la acreditación del cumplimiento de sus obligaciones de información y de formación con los trabajadores que vayan a realizar actividades en la obra.

Igualmente, controlará que entre las mismas empresas subcontratistas y entre éstas y los trabajadores autónomos se ha establecido la coordinación oportuna que garantice el cumplimiento de los principios de acción preventiva.

En base a la disposición adicional única del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, actualizado el 23/3/2010, el Plan de Seguridad deberá definir tanto, la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos como los interlocutores de la empresa contratista en la obra para que los mismos recursos lleven a cabo sus obligaciones.

Vigilancia de la salud de los trabajadores. El empresario principal deberá garantizar que lleva a cabo las actuaciones necesarias para garantizar el correcto estado de los trabajadores de la obra (propios y subcontratados), así como que nos e generan nuevos riesgos por posibles afecciones de los mismo.

Control de la Subcontratación. En el ámbito concreto de las obras, el empresario contratista principal será el responsable de:

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas y cumplir el porcentaje legal de trabajadores indefinidos. (R.D. 1109/07).

Impedir las subcontrataciones más allá del tercer nivel, imponiendo una serie de requisitos objetivos para poderlas llevar a cabo.

Exigir requisitos de calidad o solvencia a las empresas subcontratistas (disponer de una organización preventiva, formación en prevención de sus trabajadores y calidad en el empleo mediante el porcentaje de trabajadores en régimen indefinido). Para ello exigirá, como condición inexcusable para la incorporación a la obra, que todas las empresas subcontratistas figuren correctamente inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas.

Impedir que los trabajadores autónomos o las empresas subcontratistas cuya principal prestación sea la mano de obra subcontraten actividad alguna.

Exigir transparencia en la subcontratación (exigiendo su documentación y reforzando la participación de la representación legal de los trabajadores).

Habilitar y mantener actualizado el Libro de Subcontratación de la obra con los requisitos, condiciones y trámites impuestos en la normativa reguladora de la subcontratación.

Así mismo, el empresario contratista principal queda obligado a cumplir los siguientes mandatos preventivos:

Adecuar permanentemente el Plan en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos, de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir en la obra o cuando una de las empresas subcontratistas lo soliciten por considerar que algunos o todos los riesgos que entraña su forma de realizar las actividades subcontratadas no están contemplados en el Plan.

Garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. Así mismo, sólo podrán utilizar los equipos de trabajo aquellos trabajadores que cuenten con la debida habilitación para ello.

Adoptar el compromiso de garantizar que, antes del inicio de un tajo, tanto sus trabajadores, como los de las empresas subcontratistas, dispongan de los equipos de protección individual y colectiva previstos en el Plan para el desempeño de sus funciones, y de vigilar de manera especial, a través de su organización preventiva en obra, que se hace un uso efectivo de los mismos.

Adoptar el compromiso del contratista de no emplear en las obras trabajadores provenientes de empresas de trabajo temporal.

Información e investigación de accidentes. El empresario deberá facilitar al promotor en el plazo máximo de cinco días un informe sobre los accidentes leves e incidencias graves que se hayan producido en su obra; idéntico compromiso, a cumplimentar en el plazo más inmediato que se pueda desde el momento de su producción, los accidentes graves y muy graves (según criterio de los recursos preventivos), así como los mortales, utilizando vía telefónica y, en el plazo improrrogable de 24 horas, el informe escrito correspondiente de tales accidentes. Además, la organización preventiva del contratista deberá facilitar mensualmente los índices de siniestralidad de la obra.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

1.3.2. Obligaciones generales

1.3.2.1. Del Contratista

El Contratista deberá facilitar medios y organización adecuados, crear un programa adecuado de seguridad y protección de la salud de los trabajadores que sea conforme a las disposiciones vigentes, y acatar las medidas prescritas en los lugares de trabajo, en materia de seguridad y salud, por la autoridad competente y el Ingeniero Director de las obras.

El Contratista deberá incluir un programa de inspección previo al comienzo de las obras con el fin de supervisar las prendas de trabajo y elementos de protección individual o colectiva, así como la iluminación prevista en las obras, señalización, etc.

El Contratista deberá organizar las obras y proveer y asegurar el mantenimiento de los lugares de trabajo, las instalaciones, los equipos, las herramientas y la maquinaria de modo tal que los trabajadores estén protegidos de todo riesgo de accidente o de daño para la salud que sea razonable y factible evitar. En especial, las obras deberán planearse, prepararse y realizarse de forma apropiada para:

- Prevenir lo antes posible los peligros que puedan suscitarse en el lugar de trabajo.
- Evitar en el trabajo posturas y movimientos excesiva o innecesariamente fatigosos o molestos.
- Organizar el trabajo de acuerdo a las prescripciones del Plan de Seguridad y Salud de las obras.
- Utilizar materiales y productos apropiados desde el punto de vista de la seguridad y salud.
- Emplear métodos de trabajo que protejan a los trabajadores contra los efectos nocivos de agentes químicos, físicos y biológicos.

El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para proteger a las personas que se encuentren en una obra o sus inmediaciones, sean o no trabajadores de la misma, de todos los riesgos que puedan derivarse de ella.

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para que técnicos competentes efectúen periódicamente inspecciones de seguridad de todos los edificios, instalaciones, equipos, herramientas, máquinas, lugares de trabajo y sistemas y métodos de trabajo, de conformidad con las disposiciones vigentes. Los técnicos competentes deberán examinar, por tipos o por separado, según convenga, la seguridad de las máquinas, equipos y materiales empleados en la construcción.

Al adquirir o alquilar instalaciones, equipos o máquinas, el Contratista deberá cerciorarse que aquellos cumplen con las disposiciones vigentes relativas a seguridad y salud, y si no existiesen disposiciones concretas al respecto, asegurarse de que están diseñados o protegidos de manera que su uso sea seguro y no entrañe riesgo alguno para la salud.

El Contratista deberá asegurar la vigilancia necesaria para que los trabajadores efectúen su cometido en las mejores condiciones posibles de seguridad y salud.

El Contratista deberá asignar a los trabajadores únicamente a trabajos adecuados a su edad, aptitud física, estado de salud y capacidades.

El Contratista deberá asegurarse de que todos los trabajadores están bien informados de los riesgos relacionados con sus labores específicas y reciben la formación adecuada sobre las precauciones que deben adoptarse para evitar accidentes o enfermedades.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurarse de que los trabajadores conocen todas las disposiciones vigentes, las normas técnicas, los repertorios de recomendaciones prácticas, las instrucciones y consignas y los avisos relacionados con la prevención de accidentes y riesgos para la salud.

El Contratista deberá asegurarse de que los edificios, instalaciones, equipos, herramientas, maquinaria o lugares de trabajo en que se haya descubierto un defecto potencialmente peligroso, sean clausurados o retirados hasta su corrección y comprobación.

El Contratista deberá, cuando surja un riesgo inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, adoptar medidas inmediatas para interrumpir las actividades y, si fuera necesario, proceder a la evacuación de los trabajadores.

En las obras repartidas en varios lugares, como la que nos ocupa, o donde trabajen aisladamente pequeños grupos de trabajadores, el Contratista deberá establecer un sistema de verificación para comprobar que todos los trabajadores de un turno han regresado, al terminar el trabajo.

El Contratista deberá proporcionar a los trabajadores primeros auxilios y servicios de formación y bienestar adecuados y, cuando no puedan adoptarse medidas colectivas o éstas no sean suficientes, deberá proporcionar equipo y ropa de protección personal adecuados. El Contratista deberá asegurar asimismo a los trabajadores acceso a los servicios de salud en el trabajo.

El Contratista deberá comunicar al Coordinador de Seguridad y Salud la incorporación de subcontratas y trabajadores autónomos con la antelación debida.

Se atenderá en todo momento a lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, especialmente en lo relativo a:

- Inscripción de las empresas participantes en el Registro de Empresas Acreditadas.
- La cumplimentación del libro de subcontratación.
- Limitación de los niveles de subcontratación de acuerdo con la Ley.

Por último, el Contratista antes de comenzar su actividad en la obra tiene la obligación de realizar la apertura del centro de trabajo. Esta solicitud se hace a través de la Dirección Provincial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o el Organismo similar en la Comunidad Autónoma correspondiente. Esta Declaración de Apertura debe efectuarse por el representante legal de la Sociedad o empresario individual.

El empresario tiene la obligación de realizar la Inscripción de la empresa en la Seguridad Social. La afiliación a la Seguridad Social tiene como finalidad cubrir los riesgos de enfermedad, accidentes, invalidez, futura pensión, etc., del trabajador, si bien, para la cobertura de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, la empresa puede optar entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, o una Mutua Patronal. Las Mutuas Patronales son entidades colaboradoras de la Seguridad Social, supervisadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El Contratista deberá de Definir en su Plan de Seguridad y Salud la forma de satisfacer sus obligaciones en materia preventiva (modelo de coordinación de actividades empresariales, vigilancia del cumplimiento

del Plan de seguridad y salud, y presencia de los recursos preventivos, planificación preventiva, formación e información, etc.).

Registro de empresa acreditada (REA)

En secuencia de la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, se ha creado un Registro de Empresas Acreditadas, valido para todo el territorio nacional español. La inscripción en dicho registro es de carácter obligatorio para las empresas que realicen trabajos de construcción, tal y como establecido en el artículo 3 del referido documento. Las empresas subcontratadas por FORESTALIA para los trabajos a realizar.

1.3.2.2. De los trabajadores autónomos

Serán obligaciones de los trabajadores autónomos:

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en epígrafe anterior.
- Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/97, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en obras de construcción.
- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el Art. 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Se trata, en concreto, de usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad y utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales establecidos en el Art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo participar en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.
- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa.
- Cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud aprobado.

1.3.2.3. De los trabajadores

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban:

- Una información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adaptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Una copia del Plan de seguridad y salud y, en su caso, de sus modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el Contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

Los trabajadores están obligados a seguir las indicaciones especificadas en dicho Plan, así como el uso de las medidas de protección que se les proporcione, debiendo pedir aquella protección que consideren necesaria y no se les haya facilitado.

1.3.3. De cooperación entre empresas que coinciden en una obra

Las empresas que coincidan en una obra, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales de sus respectivos trabajadores. Asimismo, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios para la protección y prevención de riesgos y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores.

Además, las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de las obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellas y que se desarrollen en los centros de trabajo donde los primeros desarrollen su actividad deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Como deben cumplir con las dos obligaciones anteriores: en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de la Ley 31/1.995 de PRL. Es decir, el empresario adoptará las medidas adecuadas (las eficaces), para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con:

- Los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada puesto de trabajo o función.
- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior.
- Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de esta Ley.

En las empresas que cuenten con Representantes de los Trabajadores, la información a que se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos.

El desarrollo de la obligación del apartado c), obliga al cumplimento del artículo 20 de la Ley 31/1.995 de PRL.: MEDIDAS DE EMERGENCIA. El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de las personas ajenas a la misma, deberá:

- Analizar las posibles situaciones de emergencia.
- Adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios.
- Adoptar las medidas necesarias en materia de lucha contra incendios.
- Adoptar las medidas necesarias en materia de evacuación de los trabajadores.

Para cumplir con los cuatro puntos anteriores se deberá:

- Designar para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Que este personal encargado, compruebe periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.
- Que este personal encargado, posea la formación necesaria, sea suficiente en número y disponer de material adecuado.

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.

Según lo dispuesto en el último párrafo del apartado 1 del artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios, y estos recabar de aquellos, la información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas, y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, así como para que los empresarios puedan cumplir con sus obligaciones de información respecto a los trabajadores.

Cada empresa responderá solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, que fueran imputables a cualquiera de los subcontratistas.

En las relaciones de trabajo de las empresas de trabajo temporal, la empresa usuaria será responsable de la protección en materia de seguridad y salud en el trabajo en los términos establecidos en la normativa que regula las empresas de trabajo temporal.

Las responsabilidades de los Coordinadores, de la Dirección Facultativa y del Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

A la forma del contrato, se entregará a cada subcontratista la notificación de sus obligaciones y responsabilidades establecidas en el presente apartado y recogidas en un formato, incluso en el anexo de documentación, quedando constancia por escrito de su realización.

1.3.3.1. De los trabajadores

Los trabajadores deberán tener el deber, y el derecho, de participar en el establecimiento de condiciones seguras de trabajo, y de expresar su opinión sobre los procedimientos de trabajo adoptados en lo que concierne a sus posibles efectos sobre la seguridad y salud.

Los trabajadores deberán tener obligación, y derecho, de asistir a las reuniones de formación en materia de seguridad y salud.

Los trabajadores deberán tener el derecho de alejarse de una situación de peligro cuando tengan motivos razonables para pensar que tal situación entraña un riego inminente y grave para su seguridad y salud. Por su parte deberán tener la obligación de informar de ello sin demora a sus superiores jerárquicos.

De conformidad con las disposiciones vigentes, los trabajadores deberán:

- Cooperar lo más estrechamente posible con el Contratista en la aplicación de las medidas prescritas en materia de seguridad y salud.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Velar razonablemente por su propia seguridad y salud y la de otras personas que puedan verse afectadas por sus actos u omisiones en el trabajo.
- Utilizar y cuidar el equipo y las prendas de protección personal y los medios puestos a su disposición, y no utilizar en forma indebida ningún dispositivo que se les haya facilitado para su propia protección o la de los demás.
- Informar sin demora a su superior jerárquico inmediato y al representante de los trabajadores en materia de seguridad y salud, de toda situación que, a su juicio, pueda entrañar un riesgo potencial y a la que no puedan hacer frente por si solos.
- Cumplir las medidas establecidas en materia de seguridad y salud.

Salvo en caso de urgencia o de estar debidamente autorizados, los trabajadores no deberán quitar, modificar ni cambiar de lugar los dispositivos de seguridad u otros aparatos destinados a su protección o a la de otras personas, ni dificultar la aplicación de los métodos o procedimientos adoptados para evitar accidentes o daños para la salud.

Los trabajadores no deberán tocar las instalaciones y los equipos que no hayan sido autorizados a utilizar, reparar o mantener en buenas condiciones de funcionamiento.

Los trabajadores no deberán dormir o descansar en lugares potencialmente peligrosos, ni en las inmediaciones de fuegos, sustancias peligrosas y/o tóxicas o máquinas o vehículos pesados en movimiento.

1.3.3.2. De los trabajadores autónomos

Los trabajadores autónomos estarán obligados a:

- Aplicar los principios de la acción preventiva, que se recoge en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. Actualizado el 23/3/2010.
- Cumplir las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud, durante la ejecución de la obra, establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997.
- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos, que establece para los trabajadores el artículo 24, apartado 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Ajustar su situación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.
- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Elegir y utilizar equipos de protección individual, conforme a los términos previstos en el Real Decreto 773/1997.
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras, o en su caso, la dirección Facultativa.
- Cumplir todo lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

A la firma del contrato, se entregará a cada trabajador autónomo la notificación de sus obligaciones y responsabilidades establecidas en el presente apartado y recogidas en un formato, quedando constancia por escrito de su realización.

1.3.3.3. Obligaciones para las empresas contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

Las empresas que coincidan en una obra, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios para la protección y prevención de riesgos y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, conforme el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales y demás disposiciones vigentes. En este sentido cada empresario que participe en las obras nombrará expresamente a su "recurso preventivo" conforme la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, debiendo estar presente en la obra mientras su empresa desarrolle trabajos en la misma.

Además, las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos estarán obligados a:

- Aplicar los principios de la acción preventiva, que se recoge en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997 actualizado el 23/3/2010.
- Cumplir las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud, durante la ejecución de la obra, establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997 actualizado el 23/3/2010.
- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos, que establece para los trabajadores el artículo 24, apartado 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Ajustar su situación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.
- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Elegir y utilizar equipos de protección individual, conforme a los términos previstos en el Real Decreto 773/1997.
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras, o en su caso, la Dirección Facultativa.
- Cumplir todo lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

A la firma del contrato, se entregará a cada trabajador autónomo la notificación de sus obligaciones y responsabilidades establecidas en el presente apartado y recogidas en un formato, quedando constancia por escrito de su realización.

Según la Ley 32/2006 las obligaciones establecidas para las empresas contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos, deberán Acreditar que disponen de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, que cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, así como de una organización preventiva adecuada a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

1.3.4. Servicios de prevención

La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad y Salud, que además debe ser especialista obras subterráneas, cuya misión será la prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo. Investigará las causas de los accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que los produjeron, para evitar su repetición

La obra igualmente dispondrá de una brigada de seguridad para instalación, mantenimiento, reparación de protecciones y señalización.

Si la designación de uno o varios trabajadores para dicho servicio de prevención fuera insuficiente para la realización de las actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a los que estén expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que colaboraran cuando sea necesario.

Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:

- El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.
- La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
- La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia.
- La información y formación de los trabajadores.
- La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
- La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.

Este servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, con los medios apropiados para poder cumplir sus funciones.

1.3.5. Servicios de salud y primeros auxilios

1.3.5.1. Servicios de salud en el trabajo

El Contratista dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o mancomunado. Un punto muy importante dentro del servicio médico es que el Contratista está obligado a realizar:

- Reconocimiento médico previo. Se realizan después de la incorporación al trabajo o, después de la asignación de tareas con nuevos riesgos. Estos reconocimientos tienen como objetivo principal evaluar la idoneidad para un particular puesto de trabajo, con el fin de adaptar el puesto de trabajo al trabajador.
- Reconocimiento médico inicial. La Ley General de la Seguridad Social sigue prescribiendo la obligatoriedad de los reconocimientos médicos previos a la admisión, para todas las empresas que hayan de cubrir puestos de trabajo con riesgo de enfermedades profesionales, estableciendo además, el deber de no contratar a los trabajadores que sean declarados no aptos en estas pruebas previas.

- Reconocimiento médico tras una ausencia prolongada por motivos de salud.
- Reconocimientos médicos a intervalos periódicos. En función de lo requerido por los riesgos a que esté sometido el trabajador, o por sus peculiares condiciones individuales, será el médico especialista en Medicina del Trabajo el que determine dicha periodicidad.
- Un reconocimiento médico anual.
- Audiometrías a los trabajadores que participen en los trabajos expuestos a fuentes de ruido constante, en el momento de su incorporación a la obra y tantas veces como sea necesario durante su trabajo en la obra.

El Contratista deberá establecer una vigilancia continua sobre el medio ambiente de trabajo y planificar las precauciones necesarias en cada tipo de actividad según sus riesgos previsibles sobre la salud de los trabajadores

Cada vez que se introduzca el uso de nuevos productos, maquinarias o métodos de trabajo, el Contratista está obligado a informar a los trabajadores sobre los nuevos riesgos para la salud que se pueden generar.

1.3.5.2. Primeros auxilios

Será responsabilidad del contratista garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Así mismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina.

Si el tamaño de la obra lo requiere se deberá contar con uno o varios locales para primeros auxilios. Estos locales deberán de estar dotados de las instalaciones y el material necesario para prestar los primeros auxilios, así como tener un fácil acceso para camillas.

Estos locales deberán estar dotados de las instalaciones y el material de primeros auxilios indispensables, así como tener un fácil acceso para camillas. Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En todos los lugares donde las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso.

La señalización deberá ajustarse al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono.

1.3.5.3. Botiquín de primeros auxilios

Un botiquín puede ser cualquier caja, armario o maleta que pueda contener medicamentos y el material sanitario necesario (vendas, algodón, tijeras, etc.) para poder aliviar las molestias, curar las pequeñas heridas o asistir los pequeños accidentes (mareos, cortes, caídas, etc.).

Sea cual sea el botiquín deberá estar identificarlo correctamente.

El botiquín tiene que estar instalado o guardado en un lugar donde no haga demasiado calor ni haya humedad, y protegido de la luz.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

El botiquín tiene que estar siempre cerrado, pero tiene que ser fácil de abrir. Si se cierra con llave, hay que tener rápido acceso a él en caso de urgencia.

El contenido mínimo del botiquín deberá ser:

Medicamentos

- Analgésicos (ácido acetilsalicílico, paracetamol o ibuprofeno para el dolor).
- Antitérmicos.
- Antidiarreicos.
- Antitusígenos (jarabes o pastillas para la tos).
- Antialérgicos.
- Mucolíticos y expectorantes.
- Antisépticos faríngicos (para el dolor de garganta).
- Colirio antiséptico (gotas para los ojos).
- Linimento (para los golpes sin herida).
- Solución antiséptica.
- Repelentes de insectos.

Material sanitario

- Jabón.
- Alcohol.
- Agua oxigenada.
- Toallitas antisépticas.
- Compresas de gasa estéril.
- Gasa estéril.
- Vendas de gasa (de diferentes medidas).
- Vendas adhesivas de distintos tamaños.
- Venda elástica.
- Esparadrapo.
- Tiritas.
- Termómetro.
- Pinzas.
- Tijeras de punta redonda.
- Imperdibles (alfileres de gancho).
- Un termómetro.
- Guantes de plástico (por lo menos 2 pares).

En un botiquín NUNCA tiene que haber:

- Medicamentos caducados.
- Medicamentos mal conservados o poco identificados (con el tapón roto, sin el nombre, sin el prospecto, etc.).
- Termómetro que no funcione.
- Pinzas y tijeras oxidadas.

Un botiquín es muy útil para casos de pequeñas molestias o pequeños accidentes.

Hay que tenerlo bien identificado y ordenado.

Se tienen que revisar los medicamentos periódicamente y retirar los medicamentos caducados sustituyéndolos por otros sin caducar.

El material sanitario tiene que estar limpio y a punto para utilizarlo siempre que sea necesario.

El botiquín será usado por personal con la suficiente formación para ello. En obras con más de 250 trabajadores al frente del botiquín se pondrá a un ATS o DUE.

Teléfonos de urgencia

Se colocará en lugar bien visible de la obra, una relación de los centros asistenciales más próximos (Servicios médicos propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) con el nombre, dirección y teléfono, donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento, así como el teléfono de taxis y ambulancias para un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia.

- Servicio de urgencias del hospital más cercano.
- Servicio de ambulancias.
- Información toxicológica.
- Bomberos.
- Guardia Civil.
- Policía.

1.3.6. Detección y evaluación de los riesgos higiénicos. Mediciones higiénicas

Partiendo de los riesgos inicialmente detectados y expuestos en la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud se realizarán las mediciones y evaluaciones necesarias de los riesgos higiénicos, mediante la colaboración del Servicio de Prevención propio y concertado de la empresa contratista.

Cuando en el desarrollo de los trabajos se estime que pueda haber un riesgo higiénico cuyo nivel de riesgo no pueda ser determinado de otro modo, se realizarán las mediciones que se estimen necesarias para determinar dicho nivel de riesgo.

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizarán mediante el uso del necesario aparataje técnico especializado, manejado por personal cualificado.

Los informes de estado y evaluación se conservarán en la obra y se analizarán para, en caso de ser necesario, tomar las medidas preventivas adecuadas.

Detección y evaluación de los riesgos higiénicos. Mediciones higiénicas.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

1.4. Comité, comisión y delegados de seguridad y salud

1.4.1. Comité de Seguridad y Salud

Según el apartado 2 del Artículo 38 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, Prevención de Riesgos Laborales, se tendrá que constituir un Comité de Seguridad y Salud siempre que la Empresa cuente con cincuenta o más trabajadores.

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Estos son designados según el apartado 2 del Artículo 35 de la Ley 31/1995, Prevención de riesgos Laborales.

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo.

Obligatoriamente se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere al previsto en la Ordenanza Laboral de la Construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo provincial, y cuyas obligaciones forma de actuaciones serán las que señala la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su Artículo 8.

El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:

- Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos en la empresa.
- Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.

El comité está facultado para:

- Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.
- Conocer toda la documentación relativa a las condiciones de trabajo.
- Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores, al objeto de poder valorar sus causas y proponer las medidas preventivas.

1.4.2. Delegados de seguridad y salud

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Estos serán designados en el número y condiciones especificadas en el Artículo 35 de la Ley 31/1995, Prevención de riesgos Laborales.

Las competencias y facultades de los Delegados de Prevención serán las establecidas en el Artículo 36 de la Ley 31/1995, Prevención de riesgos Laborales, y disfrutarán de las garantías y sigilos reseñadas en el Artículo 37 de la mencionada ley.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCÍA

1.4.3. Comisión de seguridad y salud

De no ser preceptiva la constitución del Comité de Seguridad y Salud se constituirá una comisión de Seguridad y Salud, con los objetivos señalados para el Comité de Seguridad y Salud, de coordinación y seguimiento de la actividad preventiva.

La Comisión de Seguridad y Salud estará formada por una parte la empresa contratista, representada por el Jefe de Obra, el responsable de prevención de la obra y los responsables técnicos de la ejecución de la obra, y por otra, los subcontratistas, representados por los empresarios o sus representantes legales, los responsables de prevención y los delegados de prevención de cada subcontrata, en el caso de que los hubiera, conforme a la duración de los trabajos y a la presencia de cada empresa en la obra. También formarán parte de esta comisión los trabajadores autónomos que por la incidencia de sus trabajos en la seguridad de la obra la Comisión estime conveniente. Es por ello que la composición de la Comisión de Seguridad y Salud será cambiante en función de las actividades que se desarrollen, y el momento de la ejecución de la misma.

En las reuniones de la Comisión de Seguridad y Salud podrán participar, con voz pero sin voto, los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención de la empresa que no se encuentren incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial calificación o información respecto a cuestiones concretas que se debatan en esta comisión y técnicos en prevención ajenos a la obra, siempre que así lo solicite alguna de las partes.

La Comisión de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:

- Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.
- Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo las mejoras de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes durante las distintas fases de ejecución de obra.
- Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos de la obra.

A tal efecto la Comisión de Seguridad y Salud, en el ejercicio de sus competencias, estará facultada a:

- Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en la obra, realizando a tal efecto las visitas que se estimen oportunas.
- Conocer cuantos documentos e informaciones relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso.
- Conocer y analizar los daños producidos a la salud o en la integridad física de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.

1.4.4. Coordinación de actividades empresariales

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, marca en su artículo 24, que cuando en un mismo centro de trabajo, desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal efecto, el empresario titular del centro de trabajo, adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen

actividades en su centro de trabajo, y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.

Por otro lado, son necesarias reuniones de seguimiento y control interno de la Seguridad y Salud de la obra que tienen como objetivo la consulta regular y periódica de los planes y programas de prevención de riesgos de la empresa, el análisis y evaluación continuada de las condiciones de trabajo y la promoción de iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, así como proporcionar la adecuada coordinación entre los diversos órganos especializados que incidan en la seguridad e higiene de la obra. Con estos objetivos se constituirá un Comité de Seguridad y Salud o una Comisión de Seguridad y Salud, según las características de la obra.

A dichas reuniones podrá asistir el Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que lo solicite con anterioridad.

Sin perjuicio de lo establecido al respecto por la normativa vigente, se llevará a cabo como mínimo, una reunión mensual desde el inicio de la obra hasta su terminación, con independencia de las que fueran, además, necesarias ante situaciones que requieran una convocatoria urgente, o cuando lo solicite alguna de las partes.

De manera general las convocatorias, orden de asuntos a tratar y desarrollo de las reuniones se establecerán de conformidad con lo estipulado al respecto por las normas vigentes o según acuerden los órganos constitutivos de las mismas.

De cada reunión se levantará un acta donde se identifiquen las personas asistentes y se recojan las aportaciones y los acuerdos adoptados; así como las acciones correctoras propuestas, los responsables de realizarlas, y las fechas previstas para su realización, quedando así pues constancia del cumplimento de lo dispuesto en la legislación. Las actas serán firmadas por los asistentes. Se informará al Coordinador de seguridad y salud de las conclusiones de dichas reuniones.

En el momento en que se produzcan las incorporaciones de alguna empresa en la obra y teniendo en cuenta la naturaleza de los trabajos que vaya a realizar y de su duración en el tiempo, el Jefe de Obra pondrá en antecedentes de las medidas o acuerdos que se hayan tomado en las reuniones de la Comisión (Comité en su caso) a la empresa subcontratada y a las figuras de representación en materia de prevención.

En cada reunión se realizará un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos tomados en la reunión anterior, los incumplimientos en materia de seguridad de las empresas participantes en la obra y de todo aquello que afecte al nivel de seguridad de la obra.

Salvo que se disponga otra cosa por la normativa vigente, por los Convenios Colectivos Provinciales o por acuerdo entre las partes, las reuniones se celebrarán en la misma obra y dentro de las horas de trabajo. En caso de prolongarse fuera de estas horas, se abonarán sin recargo, o se retardará, si es posible, la entrada al trabajo en igual tiempo, si la prolongación ha tenido lugar durante el descanso del mediodía.

Con independencia de las reuniones anteriormente referidas, la empresa promoverá además, las que sean necesarias para posibilitar la debida coordinación entre los diversos órganos especializados y entre las distintas empresas o subcontratas que pudieran concurrir en la obra, con la finalidad de unificar criterios y evitar interferencias y disparidades contraproducentes.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Todas las subcontratas informarán por escrito al contratista del cumplimiento de sus obligaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales. En particular, mensualmente informarán por escrito a la jefatura de obra del cumplimiento de sus obligaciones en los siguientes puntos:

- Información y participación de los trabajadores.
- Formación de los trabajadores.
- Entrega a los trabajadores de equipos de protección individual.
- Vigilancia de la salud de los trabajadores.
- Resumen mensual de accidentabilidad.
- Investigación de accidentes.
- Pago de Seguridad Social de sus trabajadores.

Para estas informaciones los subcontratistas emplearán perfectamente los modelos de informe del contratista sustituyendo el anagrama del contratista por el suyo propio, a no ser que los subcontratistas tengan procedimientos y formatos propios.

Cuando el contratista principal observe un incumplimiento de las obligaciones del subcontratista en materia de Prevención de Riesgos Laborales, especialmente cuando dicho incumplimiento pueda suponer un riesgo para los trabajadores del contratista o de los subcontratistas, le informará verbalmente de dicho incumplimiento si la anomalía es leve y por escrito si esta es mediana o grave. Para cada subcontratista se llevará un registro de anomalías de observaciones.

1.4.5. Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra

Si en la ejecución de la obra intervienen más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, antes del inicio de los trabajos se designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones:

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
- Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultáneamente o sucesivamente.
- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsables los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto.
- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7º, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación del coordinador.
- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación del coordinador.

1.5. Plan de Seguridad y Salud. Libro de incidencias y subcontratación

1.5.1. Plan de Seguridad y Salud

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de previsión que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio. También se incluirá en el plan todo lo relacionado con el organigrama preventivo de la obra, incluyéndose los técnicos de prevención y trabajadores designados, teniéndose que actualizar toda esta información a medida que avanza la obra.

Este Plan y su correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras, deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por la Administración Pública correspondiente.

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista, en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, siempre con la aprobación de la Administración.

El Plan de Seguridad y Salud deberá estar siempre en la obra a disposición de la Dirección Facultativa además de las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención y representantes de los trabajadores.

1.5.2. Libro de incidencias

El libro de incidencias será facilitado por:

- El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud.
- La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones públicas.

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen en el apartado 1.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.

1.5.3. Libro de subcontratación

En virtud de la Ley 32/2006 de 18 de octubre, por la que se regula la subcontratación en el sector de la construcción, en su artículo 8, así como por el posterior desarrollo en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, toda obra de construcción incluida en el ámbito de aplicación de la mencionada ley, obliga a cada contratista a disponer de un Libro de Subcontratación. En dicho Libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su nivel de subcontratación y empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección de cada subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores de la misma, las respectivas fechas de entrega de la parte del Plan de Seguridad y Salud que afecte a cada empresa subcontratista y trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra para marcar la dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas por la Dirección Facultativa sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional de las previstas en el artículo 5.3 de la referida Ley.

Al Libro de Subcontratación tendrá acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los Técnicos de Prevención, los Delegados de Prevención, la Autoridad Laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra.

Cada empresa deberá disponer de la documentación o título que acredite la posesión de la maquinaria que utiliza, y de cuanta documentación sea exigida por las disposiciones legales vigentes.

Reglamentariamente se han determinado las condiciones del Libro de Subcontratación al que se refiere el apartado 1 del artículo 8 de la Ley 32/2006 de 18 de octubre. Igualmente se establecerá el régimen de habilitación por la Autoridad Laboral competente, el contenido y las obligaciones y derechos derivados del mismo. El objeto de dichas disposiciones es la de simplificar y unificar las obligaciones documentales aplicables a las obras de construcción, así como vigilar y supervisar los niveles de subcontratación.

El Promotor (dueño de la obra) puede contratar todos los contratistas que quiera y estos contratistas (primer eslabón) pueden subcontratar sin limitación.

El primer y segundo subcontratistas pueden subcontratar a quien quieran pero con dos importantes excepciones:

I. Si el subcontratista es un autónomo no puede subcontratar.
II. No pueden subcontratar los subcontratistas cuyo servicio consista básicamente en mano de obra, aunque su personal utilice herramientas, incluso de mano motorizadas u otros medios materiales de mayor importancia pero que no sean propiedad de la empresa.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Se exceptúan causas de fuerza mayor u otras situaciones graves y justificadas y que sea aprobado por la Dirección de la obra.

El tercer subcontratista no puede subcontratar.

1.6. Reuniones de seguridad salud en obra

Antes del inicio de los trabajos se efectuará una reunión de coordinación en la que se trataran los aspectos relacionados con la seguridad en los trabajos, posteriormente, hasta la terminación de los trabajos, se mantendrán reuniones periódicas semanales de seguimiento de los trabajos realizados, del estado del Plan de Acción desarrollando los aspectos de seguridad que puedan surgir durante la ejecución de la obra, definido nuevas medidas de seguridad a adoptar y asignando responsables y plazos de implementación de medidas preventivas o correctivas.

Podrán convocarse por cualquiera de los implicados en la ejecución reuniones extraordinarias para tratar temas que puedan surgir relacionados con la seguridad.

A estas reuniones asistirán los representantes de las empresas intervinientes (Coordinador de Seguridad y Salud, Director de Proyecto y Recursos Preventivos).

1.7. Partes de deficiencia y accidentes. Actuación en caso de accidente laboral

En la actualidad todas las empresas españolas están obligadas a comunicar a través de Internet los accidentes laborales a través del sistema Delt@.

Los documentos que deben remitirse a la subdirección general de Procesos de datos del Ministerio son los partes de accidentes, una relación mensual de incidentes que no causan baja médica, la comunicación urgente de un siniestro y la relación de altas o fallecimientos.

El sistema, mediante correo electrónico, emitirá acuses de recibo de la información recibida, informará sobre el estado de tramitación de los documentos y realizará las comunicaciones a las Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social y al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

No obstante, pese a agilizarse el proceso de tramitación, los plazos de presentación de partes no varían. Así, es obligatorio comunicar la relación de accidentes en los cinco días hábiles a partir de la baja médica, mientras que para los accidentes que no causen baja, habrá de realizarse en los cinco primeros días hábiles del mes siguiente a la fecha en que se produjo el accidente.

Los siniestros graves, muy graves o con fallecimiento, por su parte, deben comunicarse por Internet mediante un breve texto en las 24 horas posteriores a producirse el accidente.

El Contratista deberá declarar inmediatamente a la autoridad competente, todos los accidentes que provoquen muertos o heridos de carácter grave, debiendo establecer los medios, materiales y de personal, necesarios para llevar a cabo la investigación pertinente.

El Contratista deberá informar a la autoridad competente de todo suceso peligroso, tales como:

- Explosiones no controladas y los incendios graves.
- Desplome de grúas u otros aparatos elevadores.
- Derrumbe de edificios, estructuras, armazones, andamiajes, o de parte o elementos de éstos.

Hayan o no causado lesiones a los trabajadores.

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.

1.8. Índices Estadísticos de Accidentes y Enfermedades

Para poder comparar datos estadísticos y obtener conclusiones sobre el estado y evolución de la siniestralidad o accidentabilidad, se utilizan diversos índices de siniestralidad o accidentabilidad.

Ambos conceptos se suelen tomar como sinónimo, aunque el de accidentabilidad se refiere al número de accidentes, ya sea con o sin baja laboral. El de siniestralidad abarca junto a los accidentes de trabajo las enfermedades profesionales.

Con objeto de tener valores comparativos de la accidentabilidad, se emplean unos índices que deben calcularse con unos criterios determinados.

La estadística referida a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se considera como una técnica general analítica de seguridad.

Los datos procedentes de las notificaciones de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como de las correspondientes investigaciones de cómo se desencadenaron, recogidos de una manera adecuada, constituyen una valiosa información. El análisis de estos datos puede aportar la base para la adopción de las medidas más adecuadas para evitar que esos accidentes y enfermedades vuelvan a producirse.

Estos datos estadísticos sirven para comprobar la evolución y plantear actuaciones y controles con el fin de alcanzar mayores niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.

Para que las estadísticas puedan ser útiles, deben reflejar la realidad con la mayor precisión posible. Para ello es importante que las investigaciones de accidentes y de enfermedades se lleven a cabo por personal preparado y con la colaboración de las personas que fueron testigos de los hechos y de las que, aunque no lo presenciaron, conocen tanto las circunstancias de la actividad desarrollada como cualquier otro dato que puedan enriquecer el informe final.

Los accidentes estadísticamente hablando, cumplen las siguientes propiedades:

- Son instantáneos, de tal forma que no se pueden dar dos accidentes simultáneamente. Es decir, se trata de un suceso independiente.
- El número de “instantes-hombre” trabajados en un periodo determinado es un número muy alto que tiende al infinito.
- El número de accidentes ocurridos durante un periodo determinado tiende a mantenerse constante por periodos iguales.
- La probabilidad de ocurrencia del accidente – número de accidentes dividido por el número de “instante-hombre” trabajados – es, por tanto, muy pequeña.

Este tipo de distribución de probabilidad se ajusta a la distribución de Poisson, en la que la desviación típica es, precisamente, la raíz cuadrada de la media.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Mediante los índices estadísticos se permite expresar en cifras relativas las características de accidentabilidad de una empresa o de las acciones de la misma, facilitando por lo general unos valores útiles a nivel comparativo.

Índice de frecuencia (I.F.)

Es un valor que indica la accidentabilidad que tiene una empresa, sector, etc., para poder hacer valoraciones comparativas.

Se basa en el número de accidentes ocurridos en un determinado número de horas trabajadas, que se ha determinado que sea 106 (un millón).

El número de horas trabajadas se entiende el total trabajado por un colectivo o plantilla.

$$I_f = \frac{\text{Nº Accidentes de trabajo con baja x } 10^6}{\text{Nº total de horas efectivamente trabajadas}}$$

Para su cálculo se deben aplicar los criterios siguientes:

- Contabilizar solamente los accidentes ocurridos mientras existe exposición al riesgo estrictamente laboral. Por tanto, se deberán excluir los accidentes ocurridos en el trayecto de ida y vuelta al trabajo, también llamados accidentes “in itínere”.
- Dado que el Índice de Frecuencia nos sirve de módulo para valorar el riesgo, las horas de trabajo consideradas, que son las indicadas en el denominador de la fracción, deben ser las de exposición al riesgo, debiéndose excluir las correspondientes a enfermedades, permisos, vacaciones, etc.
- Para contabilizar el número de personas expuestas al riesgo deben tenerse en cuenta que no todo el personal de una empresa está expuesto al mismo riesgo, debiéndose calcular índices diferenciados para horas de riesgo homogéneo (talleres oficinas, etc.).
- Se deben separa los accidentes con baja de los de sin baja, con lo cual se puede calcular un índice de frecuencia de los accidentes con baja y un índice de frecuencia general que incluya ambos.

1.8.1. Índices estadísticos

Índice de gravedad (I.G.)

El índice anterior nos reflejaba la accidentabilidad, sin tener en cuenta la gravedad de las lesiones.

Aceptando que la gravedad la podemos medir por el número de días de baja se ha definido el índice de gravedad como las jornadas perdidas a consecuencia de los accidentes ocurridos en un determinado número de horas trabajadas por un colectivo de trabajadores.

Se han convenido en que sea mil el número de horas trabajadas (103).

Representa el número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. Se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$I_g = \frac{\text{Nº jornadas no trabajadas por accidente de trabajo con baja x } 10^3}{\text{Nº total horas efectivamente trabajadas}}$$

Deben tenerse en cuenta las consideraciones siguientes:

- Las jornadas o días de trabajo perdidos se determinan como la suma de las jornadas laborales perdidas correspondientes a incapacidades temporales transitorias (como mínimo un día de incapacidad) e incapacidades permanentes (generan impedimento físico o mental que disminuye la capacidad de trabajo).
- Deben considerarse las jornadas laborales perdidas, las laborales, y no los días naturales, sin contar el día en que se produjo el accidente.
- Los accidentes sin baja se considera que dan lugar a dos horas perdidas y por cada ocho horas se considera una jornada.
- Para el cálculo del número de horas-hombre trabajadas se siguen los mismos criterios que para el índice de frecuencia.

Índice de incidencia (I.I.)

Este índice se define como la relación entre el número de accidentes registrados en un periodo de tiempo y el número promedio de personas expuestas al riesgo considerado.

Para su cálculo se utiliza como período de tiempo un año, igual que para los índices anteriores, considerando el número de accidentes por año por cada mil personas expuestas.

La expresión utilizada para su cálculo es la siguiente:

$$I_I = \frac{N^o\, Total\_de\_Accidentes \times 1.000}{N^o\, medio\_de\_personas\_\exp uestas}$$

Este índice se utiliza cuando no se conoce el número, de horas-hombre trabajadas y el número de personas expuestas al riesgo es variable de un día a otro, en cuyo caso no se puede determinar el índice de frecuencia.

Índice de duración media

Este índice da idea del tiempo promedio que ha durado cada accidente. Se define como la relación entre las jornadas perdidas y el número de accidentes.

Se utiliza para su cálculo la expresión siguiente:

$$I_{D.M}. = \frac{N^o\, de\_jornadas\_perdidas}{N^o\, de\_accidente}$$

Las jornadas perdidas se calculan según el índice de gravedad. Este índice puede calcularse para los accidentes con baja o incluir también los de sin baja, teniendo en cuenta los criterios indicados anteriormente.

Es muy importante tener cuidado al comparar los índices de distintas empresas o países, dado que no suelen ser homogéneos los criterios utilizados para su cálculo, lo que puede inducirnos a error.

Todos estos índices son de gran utilidad, pues marcan las tendencias y evolución de la accidentabilidad.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

1.8.1.1. Sistemas de control de accidentabilidad

El cálculo periódico (mensual) de los índices expuestos, en especial los de frecuencia y gravedad, facilitan una información básica para controlar la accidentabilidad en la empresa, que deben completarse con el análisis de otras variables como los factores de clasificación de accidentes.

El método estadístico más idóneo para el seguimiento y control del índice de frecuencia es:

Método de las líneas límite

Este método de control estadístico permite detectar a través de la evolución de índice de frecuencia, si los cambios experimentados son debidos a una fluctuación aleatoria o a la entrada de un nuevo factor que ha modificado las condiciones de seguridad.

No se trata de un sistema exhaustivo y rígido que permita marcar todos los puntos de una empresa en que se plantean problemas de condiciones de trabajo, si no que sólo nos muestra un factor que debe ser tomado en consideración junto a datos provenientes de otras fuentes.

Las propiedades estadísticas de los accidentes de trabajo nos permiten establecer, en función del número de horas trabajadas y unos márgenes de confianza establecidos, unos valores límites, superiores e inferiores, para el índice de frecuencia deseado, previamente fijado por la empresa, ya sea éste el mismo del año anterior, o bien una determinada reducción del mismo fundada en una política de objetivos de prevención de riesgos laborales.

Para la aplicación de este método en una empresa se han de considerar tres casos:

- Si el número de horas trabajadas N, es superior a 10.000 pero inferior a 1.200.000, el intervalo de confianza se determina empleando una ley de Poisson de media (m=I x 106 x N). (Donde m = media de accidentes registrados, I = índice de frecuencia, N = número total de horas-hombre trabajadas).
- Si el número de horas trabajadas en el periodo considerado es superior a 1.200.000, el intervalo de confianza no se encuentra tabulado y deberemos calcularlo aplicando la ley normal, ya que para valores altos la distribución de Poisson se asemeja a la distribución normal.

Índice de frecuencia

$$I = \frac{n}{N} * 10^6$$

Donde:

n = nº de accidentes en un período

N = nº total horas-hombre trabajadas

Siendo la frecuencia $f = \frac{n}{N}$ (número de accidentes por horas trabajadas) la media “m” de accidentes registrados en un período de horas trabajadas “t” será:

$$m = f * t$$

en todo el período N, el número de accidentes será:

$$m = f \times N = \frac{n}{N} * N = I * 10^{-6} * N$$

Para valores de N altos la distribución de Poisson se ajusta a una distribución Normal con la misma media y con desviación tipo " σ " igual a $\sqrt{m}$

Con una probabilidad del 90% la variable estudiada, número de accidentes en el período considerado, estará comprendida en el siguiente intervalo de confianza.

$$m - 1{,}65\sigma < n^{o}\, accidentes < m + 1{,}65\sigma$$

sustituyendo valores de "m" y " σ " y multiplicado por $\frac{10^6}{N}$ quedará:

$$\frac{10^6}{N}(I_o * N * 10^{-6} - 1{,}65\sqrt{I_o * N * 10^{-6}}) < I$$ Límite inferior LI

$$I < \frac{10^6}{N}(I_o * N * 10^{-6} - 1{,}65\sqrt{I_o * N * 10^{-6}})$$ Límite superior LS

En función del índice de frecuencia esperado Io y del número de horas trabajadas N en uno, dos y tres meses, se determinan los tres límites tanto inferiores como superiores.

Diagramas y tablas

Mediante diagramas se representa la evolución mensual de los diferentes índices de accidentabilidad del centro de trabajo y de cada una de sus secciones, para verificar, ayudados de un método de control estadístico, si se está dentro de lo previsto o no, y poder tomar decisiones a tiempo

Además de los índices, son también muy interesantes las tablas que establecen la relación entre dos o tres factores clave, como por ejemplo:

- Agente material de la lesión/forma de accidente, que señala el tipo de contacto para cada agente material, lo que debe ser evitado.
- Agente material de la lesión/naturaleza de la lesión, que indica las lesiones que suelen producir los agentes materiales.
- Forma de accidente/naturaleza de la lesión, que determina cómo ocurren ciertas lesiones.

A) Diagrama mes a mes

Refleja la evolución del índice de frecuencia mensual. El diagrama mes a mes permite descubrir las fluctuaciones a corto plazo del índice de frecuencia y establecer la significación de un alza repentina.

Se trata de representar en un diagrama los índices de frecuencia mensuales, de forma que nos permita interpretar el gráfico en función de la posición de éstos respecto a las diferentes líneas límite.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCÍA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCÍA

B) Diagrama acumulado

Para detectar la tendencia a largo plazo se emplea el diagrama anual acumulado para cada mes el índice de frecuencia acumulado, contabilizando los accidentes ocurridos y las horas trabajadas desde el comienzo del período hasta el mes estudiado.

El diagrama anual debe permitir el control de las tendencias a largo plazo en el alza o baja de los índices de accidentes.

Se calcula para cada mes el índice de frecuencia acumulado, contabilizando los accidentes ocurridos y las horas trabajadas desde el comienzo del período hasta el mes que se estudie.

Los límites superior e inferior se determinan para cada mes en función del índice de frecuencia esperado y del total de las horas trabajadas en uno, dos, hasta doce meses.

En el diagrama anual, cuando el índice de frecuencia acumulado sale de los límites fijados por las curvas, se puede pensar que un factor nuevo ha venido a modificar las condiciones de riesgo laboral en la empresa.

Efectuar exclusivamente un análisis a corto plazo nos puede conducir al equivoco de una confianza excesiva. Gracias al diagrama acumulado se puede observar que el hecho de mantener de una manera casi constante nuestro índice de frecuencia mensual puede indicar la introducción de un nuevo factor que altere de una manera estable nuestras condiciones de trabajo, aunque el diagrama mes a mes no refleje esta situación.

La utilidad del diagrama acumulado está, precisamente, en la indicación de los momentos clave en que se precisa una acción correctora, al salirse el índice de frecuencia del campo de lo esperado.

1.9. Formación e Información Sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores

Conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, es responsabilidad del empresario el garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica suficiente y adecuada a su puesto de trabajo.

Antes del inicio de los trabajos, todo el personal que va a intervenir en ellos recibirá además formación específica sobre el presente Plan de Seguridad y Salud haciendo especial hincapié en los riesgos específicos derivados de los trabajos a realizar y las respectivas medidas de seguridad a adoptar para evitarlo o minimizarlos. Recibirán también formación sobre el Plan de Emergencia de la obra que les permita conocer los medios y formas de actuación frente a una emergencia verificada.

Finalizada su formación, los trabajadores deberán realizar una prueba escrita para verificar que han asimilado el contenido de dicha formación. Los registros de la referida prueba escrita deberán ser remitidos a SGRE previo al inicio de los trabajos, no permitiendo la incorporación a la actividad del personal cuyo resultado no haya sido satisfactorio.

Al momento de su entrada a trabajar en PE les será impartida una formación de acogida en el mismo, presentando las normas y medidas de seguridad específicas a aplicar en el emplazamiento.

Los representantes de las diferentes subcontratas acreditarán que el personal que aporte, posee la formación, la experiencia y el nivel profesional adecuado a los trabajos a realizar. Esta acreditación se

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

indicará especialmente y de forma diferenciada con respecto al resto de los trabajadores, para los trabajadores autorizados y cualificados según criterios del Real Decreto 614/2001, en base a lo establecido en el RCA.

El Jefe de Equipo impartirá diariamente la charla "5 minutos de Seguridad", en donde abordará los temas pertinentes de PE (incidentes ocurridos, desviaciones detectadas, Flashes de Seguridad, Lecciones Puntuales, etc.), enfocado en los trabajos a realizar en el mismo día.

Durante el tiempo que duren los trabajos, el Recurso Preventivo asignado a obra por parte de la empresa contratista principal, realizara charlas semanales, a todos los trabajadores presentes en la ejecución de los trabajos, abordando temas como, por ejemplo:

- Los riesgos existentes en el local de trabajo y las consecuencias de su materialización / concretización.
- Equipos de protección colectiva aplicables.
- La correcta utilización de equipos de protección individual, obligatorios o recomendados, específicamente las consecuencias de su no utilización o utilización defectuosa.
- Normas de circulación de personas, vehículos y máquinas en obra.
- La señalización de seguridad empleada en los trabajos, sea de circulación, general de seguridad o específica a aplicar a los trabajos a realizar en obra.
- Precauciones a tomar con equipos y máquinas.
- Normas de seguridad específicas de los trabajos a realizar.
- Cualquier otro tema que se considere oportuno (incidentes ocurridos, desviaciones detectadas, Flashes de Seguridad, Lecciones Puntuales, etc.).

Todas estas formaciones deberán ser impartidas, siempre que sea posible dentro de las horas de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquéllas del tiempo invertido en dicha formación. Deberán, además, ser mantenidos registros firmados por trabajadores y formador de las formaciones recibidas, como justificante de que poseen toda la información necesaria al desarrollo de los trabajos en seguridad.

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra, incluyendo los riesgos relativos al puesto de trabajo a desempeñar, a los procedimientos de trabajo, al modo de utilización de los equipos de trabajo, al conjunto de medidas de protección colectiva, a los equipos de protección individual que han de ser empleados, a los restantes riesgos existentes en la obra que les pueden afectar y las medidas preventivas implantadas para su eliminación o reducción.

Se recuerda la importancia de suministrar las instrucciones de trabajo de cada una de las actividades a desarrollar, de los manuales de los equipos de trabajo, y de proporcionar información respecto al etiquetado y a las fichas de seguridad de los productos químicos a utilizar.

La información deberá ser comprendida y asimilada por el trabajador al que va dirigida cualquier que sea el idioma en el que éste se exprese, debiendo comprobarse que la misma ha sido comprendida y no limitarse exclusivamente a la entrega de documentación.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Hasta que no se haya concluido por completo el proceso de información respecto a los riesgos y medidas de prevención y protección relativas a la obra, el trabajador no deberá iniciar su actividad laboral en la misma.

Durante el desarrollo de la obra, la información deberá ser actualizada en función del proceso de ejecución de la misma. Puede resultar conveniente que comprenda igualmente las cuestiones de interés emanadas de las reuniones de coordinación y de los comités de seguridad y salud, y las relativas a las conclusiones de los análisis e investigaciones de accidentes e incidentes, inspecciones de seguridad, etc.

El contratista deberá colocar en la caseta de obra un tablón destinado a las informaciones relativas a la Seguridad y Salud, con el objeto de mantener informados los trabajadores presentes en la obra. De este tablón deberán constar, como mínimo, la siguiente información:

- Apertura del Centro de Trabajo (por parte del Contratista Principal).
- Contactos de emergencia (externa e interna).
- Contactos de los trabajadores con formación de socorrismo / primeros auxilios en obra.
- Información pertinente relativa a la seguridad y salud, como Flashes de Seguridad, Lecciones Puntuales, etc.
- Información estadística de la obra.

1.9.1. Formación y capacitación mínima de los trabajadores con riesgo eléctrico

Trabajador autorizado: trabajador que ha sido autorizado por el empresario para realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico, en base a su capacidad para hacerlos de forma correcta, según los procedimientos establecidos en este Real Decreto.

Trabajos que puede realizar:

- Las operaciones y maniobras necesarias para dejar sin tensión las instalaciones de baja tensión, conforme a los procedimientos establecidos en el anexo II de este R.D.
- La reposición de fusibles en instalaciones de baja tensión, en las condiciones señaladas en la letra C) del anexo III de este R.D.
- Las maniobras en alta y baja tensión, de acuerdo con lo establecido en el anexo IV de este R.D.
- Las mediciones, ensayos y verificaciones en instalaciones de baja tensión, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el citado anexo IV.
- Los trabajos en proximidad de elementos en tensión (en baja y alta tensión), de acuerdo con lo establecido en el anexo V de este R.D.
- La determinación de la viabilidad de realizar trabajos en proximidad de elementos en tensión en baja tensión, según lo establecido en el citado anexo V.
- La vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad en los trabajos en proximidad, de acuerdo con lo establecido en el citado anexo V. h) Los trabajos en instalaciones eléctricas en emplazamientos con riesgo de incendio, de acuerdo con lo contemplado en el anexo VI de este R.D.

Trabajador cualificado: trabajador autorizado que posee conocimientos especializados en materia de instalaciones eléctricas, debido a su formación acreditada, profesional o universitaria, o a su experiencia certificada de dos o más años.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 7118400 9. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Un “trabajador cualificado” debe ser siempre un “trabajador autorizado”.

Trabajos que puede realizar:

- Los mismos que los trabajadores autorizados y además
- Supresión y reposición de la tensión en trabajos sin tensión en alta tensión
- Trabajos en tensión
- Trabajos en maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones en alta tensión.
- Determinar la viabilidad del trabajo en proximidad en alta tensión.
- Trabajos en emplazamientos con riesgo de incendio o explosión con presencia de atmósferas inflamables.

Cuadro resumen de la formación/capacitación mínima de los trabajadores: (Guía técnica R.D. 614/2001)

CLASE DE TRABAJO	TRABAJOS SIN TENSIÓN		TRABAJOS EN TENSIÓN		MANIOBRAS, MEDICIONES, ENSAYOS Y VERIFICACIONES		TRABAJOS EN PROXIMIDAD		TRABAJOS EN EMPLAZAMIENTOS CON RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN	
OPERACIÓN	Supresión y reposición de la tensión	Ejecución de trabajos sin tensión	Realización	Reponer fusibles	Mediciones, ensayos y verificaciones	Maniobras locales	Preparación	Realización	Sin ATEX presente	Con ATEX presente
BAJA TENSIÓN	A	T	C	A	A	A	A	T	Como mínimo, A	C+P
ALTA TENSIÓN	C	T	C + AE (con vigilancia de un Jefe de trabajo)	C (a distancia)	C o C auxiliado por A	A	C	A o T vigilado por A		
T = CUALQUIER TRABAJADOR A = AUTORIZADO C = CUALIFICADO C + AE = CUALIFICADO Y AUTORIZADO POR ESCRITO C + P = CUALIFICADO Y SIGUIENDO UN PROCEDIMIENTO					1.- Los trabajos con riesgos eléctricos en AT no podrán ser realizados por trabajadores de una empresa de trabajo temporal (Real Decreto 216/1999). 2.- La realización de las distintas actividades contempladas se harán según lo establecido en las disposiciones del presente real decreto.					

1.10. Seguros

Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; en el Capítulo III Derechos y Obligaciones; Artículo 15, Principios de la acción preventiva, dice:

El Empresario podrá concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.

Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura de responsabilidad civil profesional; asimismo el Contratista deberá disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor, por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por los hechos nacidos de culpa o negligencia, imputables al mismo o a personas de las que deba responder, se

entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.

El Contratista viene obligado a la contratación de su seguro en la modalidad de todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un periodo de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

2. Prescripciones Técnicas de los Medios de Protección

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término.

Cuando, por las circunstancias de trabajo, se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por accidente) será desechado y repuesto en el momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.

2.1. Equipos de Protección Colectiva

2.1.1. Condiciones generales

Las protecciones colectivas a utilizar para la prevención de riesgos detectados, deben de cumplir las siguientes condiciones generales:

Todos los equipos y máquinas empleados en las obras deberán contar con la conformidad/homologación o marcado CE que acredite su correcta fabricación. Así mismo, los equipos y máquinas en cuestión sólo podrán utilizarse para los fines para los que fueron fabricados y habilitados como tales de manera expresa en el manual del fabricante de los mismos. Así mismo, se deberá garantizar el correcto estado de mantenimiento de cada equipo cumpliendo las instrucciones previstas al respecto en el Manual del fabricante.

El manejo y utilización de máquinas y equipos estará restringido a los trabajadores formados y habilitados a tal efecto. Además, en aquellos casos en los que así lo determine la normativa vigente, se exigirá la designación y participación del personal competente necesario para la dirección de las tareas en cuestión (p.e. jefe de maniobras en el empleo de grúas autopropulsadas).

Todos los equipos que así lo precisen (por ejemplo, los andamios y elementos para trabajos temporales en altura) deberán contar con un cálculo que garantice su estabilidad redactado por un técnico competente así como que se instala, monta, utiliza y desmonta en condiciones seguras. Para ello, los equipos en cuestión deberán contar tanto con la documentación técnica que avale dichas condiciones como con las correspondientes labores de inspección y mantenimiento por parte de personal competente.

Se deberá observar un radio de acción mínimo a concretar por parte del empresario en su plan de seguridad y salud de forma que se evite el posible alcance o golpeo a otros trabajadores. Lógicamente, dicho radio de acción dependerá del equipo en cuestión y del lugar y tarea para el que sea utilizado.

Se deberá garantizar el correcto estado y suficiencia estructural de eslingas, estrobos y resto de equipos de izado mediante la realización de las comprobaciones y justificaciones correspondientes. Se deberán utilizar cabos de gobierno para guiar y situar las cargas suspendidas. Así mismo, el empresario contratista

deberá garantizar que no exista personal alrededor de las cargas suspendidas y que se adopten los procedimientos necesarios para que no se aproximen los operarios a las cargas hasta que éstas estén correctamente afianzadas.

Además de la observancia del radio de acción anterior, ser deberá definir la distancia de seguridad a respetar para evitar que el equipo o máquina en cuestión entre alguna zona de peligro por proximidad a la corriente eléctrica (líneas eléctricas).

En todas las instalaciones auxiliares de obra el empresario deberá contar con un documento que garantice su estabilidad y correcto montaje y desmontaje.

Así mismo, el empresario deberá, en previsión de posibles afecciones, comprobar que en las zonas de actuación no existen interferencias o afecciones a conducciones o servicios. El empresario deberá definir las medidas a observar para evitar los vuelcos de maquinaria en su acceso a la zona de trabajo quedando prohibido la superación de las pendientes máximas para las que cada máquina está habilitada.

De cara a las instalaciones provisionales y acometida eléctrica de obra el empresario deberá contar con la documentación técnica que avale su validez y correcto funcionamiento. Así mismo, garantizará que los trabajos en cuestión se lleven a cabo, exclusivamente, por personal autorizado.

En los posibles trabajos de soldadura se deberá atender a los riesgos de explosión y/o incendio disponiendo para ello las medidas preventivas precisas (correcto acopio de las bombonas, ausencia de material inflamable en las proximidades de la soldadura, formación de los operarios, disposición de válvulas antiretroceso…).

Se deberá observar un correcto orden y limpieza en las zonas de acopio de material y accesorios señalizando, en su caso, las zonas de peligro.

Todas las señales, equipos de protección y medidas colectivas deberán contar con la documentación que garantice su conformidad y correcto estado, siendo el empresario contratista principal el responsable de garantizar su correcta utilización, eficacia y suficiencia mediante los pertinentes controles y actuaciones de vigilancia a efectuar por medio de los trabajadores designados y recursos preventivos.

Se deberán concretar en el plan de seguridad y salud las medidas de señalización de los trabajos necesarias para controlar los posibles riesgos de atropello por parte del tráfico rodado indicando, en todo caso, la existencia de trabajadores en aquellas zonas con este tipo de afección.

Previo al comienzo de cualquier trabajo se analizará la existencia de servicios que interfieran en los trabajos, debiéndose de comprobar mediante las mediciones correspondientes que la distancia a la que se encuentran los servicios no implica ningún riesgo para los trabajadores durante el desarrollo de los trabajos, teniéndose en cuenta las variaciones que puedan surgir en el entorno como consecuencia de la obra. Así mismo, se establecerán en el Plan de Seguridad y Salud las medidas de coordinación con la entidad titular del servicio que sean necesarias.

Para todos los trabajos que se desarrollen en el interior de excavaciones (zanjas, cimentaciones) se debe asegurar la estabilidad de las paredes de la excavación, justificándose técnicamente dicha estabilidad, así como determinándose la presencia de un técnico competente que verifique las condiciones de estabilidad de la excavación previo al inicio de cualquier trabajo. Así mismo, se ha de tener en cuenta la evolución de

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

la técnica y sustituir lo peligroso por lo que entrañe menos o ningún peligro estableciéndose, en su caso, la utilización de sistemas prefabricados de entibación o blindaje para evitar los riesgos propios del montaje de entibaciones tradicionales. Todas las excavaciones han de contar con accesos bien mediante rampa bien mediante escaleras con pasamanos.

Las excavaciones en las que exista riesgo de caída de altura deben de contar con protecciones rígidas en el borde de las mismas.

Los bordes de las excavaciones han de sanearse para evitar la caída de material en el fondo de las mismas.

Todos los pasos de personas sobre zanjas contarán con barandilla y rodapié.

Los elementos auxiliares utilizados para la manipulación de cargas deben de contar con capacidad de carga suficiente para las cargas a manipular, teniéndose en cuenta para la estimación de la capacidad de carga un coeficiente de mayoración.

Se han de establecer y documentar las revisiones periódicas de todos los elementos auxiliares y equipos utilizados en la obra y, con carácter particular, las de aquellos empleados en el izado de cargas. Previo al inicio de cualquier carga se debe de revisar visualmente el estado de los medios auxiliares.

Se han de separar las zonas de trabajo de las zonas de paso de peatones y vehículos, estudiándose la planificación del cerramiento la continuidad a dar en pasos de peatones, el orden de ejecución de los trabajos, planificación de desvíos y separación de las zonas de trabajo respecto a terceros. Se deberán definir en la obra protocolos de circulación en los que se organice la circulación de maquinaria y personas para todas las actividades de la obra, considerando prioridades de paso, zonas de carga y descarga, zonas de espera, limitación de velocidades, zona de paso específico para trabajadores limitada de la zona de paso de vehículos.

Se ha de considerar la existencia de accesos adecuados a las zonas de trabajo para todos los trabajos de la obra (incluyendo topografía y control de calidad), así como la disposición de plataformas de trabajo para el desarrollo de trabajos con riesgo de caída de altura, siempre anteponiendo los sistemas de protección colectiva a los equipos de protección individual.

Se concretarán medidas en las que se consideren trabajos de replanteo en zonas de interferencia con circulación o movimientos de maquinaria.

Para los acopios y almacenamientos se ha de considerar la superficie sobre la que se ubican los acopios, la limitación de altura de los acopios en función del material acopiado para garantizar la estabilidad de estos. Se han de establecer medidas preventivas concretas para el acceso a las zonas con riesgo de caída de altura en las operaciones de enganche y desenganche de la carga, así como medios auxiliares para el acceso a dichas zonas. Para concretar la disposición de los acopios se tendrán en cuenta las características de los materiales a acopiar, (inflamabilidad, toxicidad), así como las condiciones de ventilación, iluminación y cubrición de los elementos.

En los trabajos de demolición y desmontaje se tendrá en cuenta la anulación previa de todos los servicios que interfieran con los elementos a demoler, del mismo modo se estudiarán los materiales que componen los elementos a demoler y los riesgos que estos materiales puedan presentar a los trabajadores.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Todo trabajo de demolición y desmontaje ha de estar precedido de un proyecto de demolición en el que se definan los elementos a demoler, el procedimiento de trabajo, así como el orden lógico a seguir para evitar que la inestabilidad de los elementos a demoler puedan suponer un riesgo para los trabajadores, el plan de demolición ha de considerar las protecciones a disponer cuando los elementos a demoler puedan afectar terceras personas, peatones o tráfico.

En los trabajos de tala y retirada de árboles se ha establecer un criterio de comunicación a los trabajadores que se encuentran en el entorno para evitar los riesgos derivados durante la tala. Se han de considerar igualmente medidas preventivas para los trabajos en altura sobre la copa y tronco.

En los rellenos se tendrá en cuenta la capacidad portante de la superficie sobre la que apoyan los vehículos durante la descarga de material, limitándose dicha descarga si la capacidad portante se ve reducida por condiciones climatológicas o por las características geotécnicas del material que compone el relleno. Además, se ha de considerar la limitación de descarga en el borde de las excavaciones bien mediante topes, bien mediante la existencia de personas que auxilien en la descarga.

La descarga de los vehículos se ha de hacer siempre en línea recta sin que la caja del vehículo se encuentre girada, considerándose que el comienzo de la marcha no debe permitirse hasta que la caja no se encuentra totalmente apoyada en el camión.

Todos los trabajos de compactación y especialmente en el borde de rellenos han de considerar las características de estabilidad de la maquinaria utilizada en estas operaciones, estas limitaciones deben de basarse en las prescripciones establecidas por cada fabricante, así como el grado de deformación e inclinación que pueda experimentar el relleno. En la compactación con equipos manuales se tendrán en cuenta las operaciones de desplazamiento y ubicación del equipo en el interior de la excavación a compactar. Se ha de prohibir la presencia de cualquier persona ajena a la manipulación de los equipos de compactación en el entorno de la maquinaria durante el proceso de compactación.

La colocación de elementos en el interior de zanjas se realizará manipulando éstos con los elementos dispuestos por el fabricante del material para ello. En el caso de que no existan elementos específicos los elementos auxiliares serán redundantes.

La manipulación de encofrados se ha de realizar con los útiles especificados por cada fabricante para ello. Durante las fases de montaje y desmontaje de los encofrados se ha de asegurar la estabilidad de los mismos. Todos los trabajos necesarios para el correcto montaje y desmontaje de los encofrados se realizarán sobre plataformas de trabajos con protecciones colectivas.

Previo al comienzo de los trabajos de hormigonado se han de revisar todos los elementos que aseguran la estabilidad del encofrado, estos elementos serán los especificados por el fabricante en cada caso y se ubicarán y montarán en base a un cálculo o proyecto técnico justificativo.

Para los encofrados de madera se considerarán las secciones de los paneles, así como de los elementos de apuntalamiento en base a los cálculos resultantes de los empujes a los que se vean sometidos.

El desencofrado se realizará de forma inversa al encofrado, manteniéndose la estabilización de las piezas de encofrado hasta que se realice su agarre con la grúa.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Durante los trabajos de montaje de ferralla se asegurará la estabilidad del conjunto de la ferralla tanto durante su puesta en obra como durante su manipulación.

Los conjuntos de ferralla deben de contar con puntos específicos para su izado, estos puntos serán calculados debiendo de contar con la resistencia suficiente para soportar el peso del conjunto durante su manipulación.

Para los trabajos de montaje de ferralla en altura se ha de considerar el establecimiento de protecciones colectivas.

Para el desarrollo de todos los trabajos de hormigonado se dispondrá de plataformas de trabajo con rodapié y barandillas, dichas plataformas deben de contar con accesos adecuados mediante escaleras con pasamanos.

Previo a las operaciones de hormigonado se realizará un estudio en el que se determine la posición de hormigoneras equipos de elevación y bombas de hormigonado según el caso, para este estudio se considerará los accesos a la zona de hormigonado, zonas de espera y limpieza, así como la capacidad portante del terreno sobre el que apoyan equipos de elevación y bombas de hormigonado según el caso.

Para los trabajos de pavimentación se considerará las interferencias con tráfico y peatones delimitándose la zona a aglomerar en cada caso. Los trabajos de extensión de firmes se realizarán completamente separados del tráfico prohibiéndose el acceso de los trabajadores a las zonas con presencia de tráfico. Se han de establecer procedimientos en los que se definan las rutas de circulación en el tajo, así como la forma de desarrollarse las descargas en los equipos de extensión. Se debe de nombrar a una persona que organice las corrientes circulatorias, así como las maniobras de aproximación al equipo de extendido. Previo al comienzo del extendido se ha de llevar a cabo un estudio del gálibo de los elementos que se encuentran en la zona a aglomerar.

La manipulación de los materiales se realizará utilizando medios auxiliares específicos que eviten la manipulación manual de cargas cuando dicha manipulación supere los 25 kg por cada trabajador. Los cortes de elementos se deben de realizar por vía húmeda.

Para los trabajos de colocación de elementos prefabricados se ha de tener en consideración la preparación de un procedimiento en el que se consideren los accesos a la obra para la entrada del material prefabricado, en el procedimiento se han de considerar los trabajos de preparación de los elementos prefabricados previo al montaje, considerándose el riesgo de caída de altura, igualmente el procedimiento ha de considerar la posición y ubicación de los equipos utilizados en el izado y colocación de los elementos, así como las zonas en las que se ubicarán los trabajadores que controlan las operaciones de colocación.

Los elementos prefabricados deben de contar con puntos específicos para el izado de los mismos, estos puntos han de contar con cálculos justificados acordes a la carga a soportar, igualmente las zonas de amarre han de garantizar la estabilidad del elemento prefabricado durante la fase de montaje.

Debe de nombrarse una persona responsable de dirigir todas las operaciones del montaje el cual dispondrá de comunicación permanente con los operadores de los equipos de elevación.

Todas las protecciones de las que deban de disponer los elementos prefabricados serán instaladas a nivel de suelo previo a su montaje.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Los equipos de corte deben disponer de doble válvula antirretorno, las mangueras se protegerán del paso de personas y vehículos. Las botellas permanecerán en todo caso en posición vertical y protegidas del sol. Para los trabajos de corte y soldadura en espacios cerrados se dispondrá de sistemas de ventilación forzada. Todas las zonas de trabajo en las que se realicen trabajos de corte y soldadura deben de disponer de equipos de extinción adecuados al tipo de fuego que se pueda generar. Con antelación a los trabajos de corte y soldadura se estudiarán las características del material tales como el tipo de material que lo compone o la existencia de recubrimiento en el mismo.

Para las pruebas, puestas en marcha o en carga de todo tipo de instalaciones se ha de elaborar un procedimiento en el que se contemple la revisión previa de todos los elementos que componen la instalación, elementos de apertura, corte, protecciones de la instalación, en este procedimiento se establecerá un sistema de comunicación en el que se avise del desarrollo de las pruebas a todas las personas que se vean afectadas, así como se delimite el acceso a las zonas de la instalación que puedan suponer riesgos durante la fase de pruebas.

Se debe nombrar un responsable de la instalación eléctrica el cual garantice que las condiciones de la instalación eléctrica cumplen con las prescripciones establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y normas UNE citadas en dicho Reglamento.

Se establecerán programas de revisión periódica de los elementos de la instalación y resistencias a tierra, estas revisiones deben de quedar documentadas.

Todos los trabajadores deben de contar con autorización de su empresa para la utilización de maquinaria y equipos. Se han de establecer procedimientos de control para que solo aquellos trabajadores que cuenten con formación y experiencia contrastada puedan utilizar la maquinaria y equipos.

La maquinaria se ha de utilizar, mantener y reparar conforme a las instrucciones del fabricante.

El montaje de los elementos auxiliares se ha de realizar siguiendo un plan de montaje predeterminado y bajo la dirección de un técnico competente. Una vez terminado el montaje de un medio auxiliar el responsable del montaje debe de verificar que éste es correcto siguiendo un guion y emitiendo un certificado de correcto montaje. No se puede comenzar el empleo de un medio auxiliar hasta que no exista un certificado de correcto montaje, la prohibición de utilizar un medio auxiliar concreto al no estar completado su montaje ha de señalizarse sobre el elemento en sí.

La utilización de escaleras manuales se limitará a las circunstancias en que la utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo.

El área de trabajo debe de mantenerse libre de obstáculos.

Las protecciones colectivas estarán en acopio suficiente para su uso inmediato dos días antes de la fecha decidida para su montaje.

Serán nuevas, a estrenar y todos los medios de protección colectiva, tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término.

Serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo o actividad que requiera su montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que esta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Se desmontará de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se aprecien deterioro o mermas efectivas de calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. En cualquier caso, estas situaciones se evalúan como riesgo intolerable.

Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación de la protección prevista en este estudio de seguridad y salud. Si esto ocurre, la nueva situación será definida en los planos de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

Las protecciones colectivas están destinadas a la protección de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de obra; es decir: trabajadores de la empresa principal, los de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra o de la Propiedad; visitas de las inspecciones de organismos oficiales, o de invitados por diversas causas.

Para el montaje y uso correcto de la protección colectiva se usarán equipos de protección individual para defenderse de idénticos riesgos.

El uso de un equipo de protección colectiva nunca representará un riesgo en sí mismo.

El Contratista designará una persona competente, que conozca a fondo la naturaleza de los riesgos y el tipo, alcance y eficacia de los medios de protección necesarios, que se encargará de:

- Seleccionar los medios de protección colectiva.
- Disponer su adecuada colocación, mantenimiento y almacenamiento.

2.1.2. Características fundamentales

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes:

2.1.2.1. Vallas autónomas de limitación y protección

Tendrán como mínimo 90 cm de altura estando construidas a base de tubos metálicos de 2,50 m de longitud y 1,10 m de altura. Formada por bastidor tubular 0,40x1,5 m y barras transversales Ø 16 mm.

Estarán dotadas de anclajes laterales para poder unirse entre si, formando una valla continua y de patas para mantener su verticalidad.

2.1.2.2. Topes de desplazamiento de vehículos

Se podrá realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.

2.1.2.3. Redes de soporte y anclajes

Sus características generales serán tales que cumplan, con garantía, la función protectora para la que están previstas. Cumplirán lo siguiente:

- Redes tipo V (EN 1263-1 y 2).
- Redes tipo S (EN 1263-1 y 2).

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Redes bajo forjado (UNE 81652).
- Redes verticales de fachada: Actualmente no existe norma UNE que especifique este sistema (existe un PNE-81651 en desarrollo) por lo que se recurrirá a un fabricante de redes de reconocida solvencia técnica y a una empresa instaladora especializada. Estará certificada conforme a los estándares del fabricante aportando un ensayo satisfactorio y las instrucciones de instalación y mantenimiento.

2.1.2.4. Líneas de vida

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora.

Las líneas de vida serán clase B (transportables) y tendrán marcado CE

b) Línea de anclaje provisional de cinta



Los dispositivos de anclaje cumplirán la norma UNE-EN 795:1997 y su modificación UNE-EN 795/A1:2001. No se consideran dispositivos de anclaje los elementos que constituyen los equipos de protección individual contra caídas de altura que cumplirán las normas UNE-EN 353.1 y UNE-EN 353.2.

Los dispositivos de anclaje de las clases B y E están incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial sobre EPI en transposición del **Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE)**, por lo que se consideran EPI. Así pues, deben llevar marcado CE y están sometidos a las exigencias de la Directiva que

obliga al fabricante o distribuidor a disponer de la declaración de conformidad, que certifica que un organismo homologado ha realizado un examen de tipo CE del producto.

Se considerarán para su elección

NORMA	DISPOSITIVOS DE ANCLAJE					
	795-A1	795-A2	795-B	795-C	795-D	795-E
SITUACIONES DE TRABAJO *						
Cubiertas / Tejados Inclinados	○	●	ELEGIR DISPOSITIVO ADECUADO PARA CADA CASO	●	●	
Cubiertas / Azoteas planas	●			●	●	●
Puentes grúa	●			●	●	
Caminos de rodadura	○			●	●	
Fachadas, exteriores de edificios	●			●	●	
Edificio en construcción	●			●	○	●
Grúas / Grúas torres	●			●	○	
Pozos, hornos, interiores de silos	●					
Silos exterior	●			○		○
Descarga cisternas, Trabajos sobre trenes	○			●	●	
Góndola de eólicos	●			●		
Torres de eólicos	○					
Panel publicitario	●			●	●	
Torres de telecomunicación	○					
Torres eléctricas	○					



Figura 1. Ejemplo de dispositivo de anclaje. Definiciones

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Si se utilizaran anclajes de Clase C: Se trata de una línea flexible, hecha con cable metálico o de fibras sintéticas, situada entre anclajes de extremidad fijados mediante un anclaje estructural. El EPI contra caídas (amarre con conector) se conecta directamente a la línea flexible o mediante un carro provisto de un punto de anclaje, utilizando para ello un conector adecuado y compatible. Según la longitud de la línea, puede ser necesario el uso de anclajes intermedios (soportes intermedios de dicha línea) para disminuir la tensión y flecha que experimenta el cable en una caída.

Los requisitos principales que deben cumplir estos dispositivos son:

- Angulo respecto a la horizontal ≤ 15º.
- Todas las piezas y componentes deben resistir el doble del esfuerzo previsto (factor de seguridad 2).
- Debe respetarse la altura mínima requerida libre de obstáculos.

El diseño de la línea debe ser tal que permita desplazar se por toda la zona de trabajo de forma que el operario recorra toda línea estando conectado en todo momento.

Pueden ser:

- Con uno o varios vanos.
- Con o sin disipador de energía.
- Unidireccionales o con cambios de dirección.
- Circulares o ramificadas.
- Para uno o varios operarios.

En las figuras siguientes se pueden ver todos elementos del dispositivo y la terminología utilizada que sirve para diseñar y calcular la misma:

Todos los elementos de protección deberán ser certificados conforme a normas UNE EN o similar. Cuando el contratista fabrique el mismo, sistemas de protección como líneas de vida deberán ser acompañadas de las notas de cálculo conforme a la NTP de aplicación (809 y 843) y ser certificado su resistencia y montaje.



Figura 2. Ejemplos de parámetros que intervienen en el diseño de un tipo de instalación

Los anclajes estructurales cumplirán su normativa específica y la NTP 893 Anclajes estructurales.

La utilización de arnés de seguridad será obligada, siempre que el riesgo de caída de altura no pueda ser cubierto por protecciones colectivas y en trabajos puntuales o de colocación de protecciones que aconsejen su preferible utilización.

2.1.3. Interruptores diferenciales y tomas de tierra

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 30 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencia, una tensión máxima de 24 V.

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año.

2.1.4. Barandillas

Cumplirán la norma UNE EN 13374 de sistemas de protección de borde debiendo certificarse su montaje.

Las barandillas protectoras de plataformas de trabajo se colocarán cuando exista riesgo de caída desde más de dos metros de altura. Deberán reunir las siguientes características:

- Estarán construidas con materiales rígidos y resistentes.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger, o a estructuras firmes a nivel superior o laterales.
- La altura será como mínimo de 100 cm sobre el piso y el hueco existente entre barandilla y rodapié (de 20 cm. de altura) estará protegido por un larguero horizontal.
- El hueco existente entre la plataforma y la barandilla será protegido por una barra o listón horizontal intermedio.
- La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes punzantes o cortantes que puedan causar heridas.

2.1.5. Malla tupida

Malla perforada de poliestireno estrusionado, de cuadricula a 1 mm. Se instalarán ancladas en la barandilla perimetral de estructura, en las zonas con riesgos de caída de objetos, como retención de caída de objetos.

2.1.6. Cinta de balizamiento

Será flexible, fabricada en polietileno de alta resistencia a la tracción mecánica, galga 200 tipo bolsa, y anchura de 80 mm. Impresión bicolor (bandas amarillas y negras).

2.1.7. Malla de plástico tipo stopper

Malla de polietileno extrusionada de alta densidad (PEHD) resistencia a la tracción longitudinal de 1.000 kg/m cuadricula 35x55 mm y altura de 1,00 m. Se utilizará en acotado de zonas de trabajo, señalización de obstáculos y como complemento a la barandilla de borde de excavación.

2.1.8. Cubiertas

Los huecos, sobre el piso de las estructuras u otras construcciones, de dimensiones reducidas, deberán estar dotados de cubiertas resistentes de chapa o madera, escuadrada de pino en tabla, provistos de tacos y otros dispositivos en su cara inferior que impidan su deslizamiento.

2.1.9. Señales de circulación y balizamiento

Estarán de acuerdo con la normativa vigente y, en especial, es atendrán a lo indicado en la Norma 8.3-IC "Señalización de Obras" (O.M. 31.8.87).

2.1.10. Señales de seguridad

Se proveerán y colocarán de acuerdo con el R.D. 485/1.997 de 14 de abril, por el que se aprueban las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en el trabajo.

2.1.11. Escalera de mano

Serán metálicas o de madera comercializadas. Superarán en 1,00 m, los puntos superiores de apoyo, dispondrán de zapatas antideslizantes en la base, se anclarán en la parte superior, y debe colocarse con un ángulo 1:4.

Se prohíbe la ejecución en obra de escaleras manuales prefabricadas.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

2.1.12. Plataforma de trabajo

Tendrán como mínimo 0,60 m de ancho y las situadas más de 2,00 m del suelo estarán dotadas de barandillas de 1,0 m de altura, listón intermedio y rodapié. Suelo antideslizante.

2.1.13. Extintores

Será adecuado el agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se revisarán cada 6 meses como máximo.

2.1.14. Cables

Los cables utilizados en obra deberán ser de tipo y dimensiones apropiadas a las operaciones en que se vayan a emplear, con un factor de seguridad mínimo de seis.

Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas estarán provistos de guardacabos resistentes.

Se inspeccionarán periódicamente, desechándose aquellos que tengan defectos producidos por inadecuada manipulación como hernias, cocas, jaulas, etc., o hilos rotos en número superior a 10 por 100 del total de los mismos, contados a lo largo de dos tramos de cableado, separados entre sí por una distancia inferior a 8 veces su diámetro.

No apoyarán en esquinas vivas, y el diámetro de los tambores de izar no será inferior a 30 veces el cable, siempre que sea también 300 veces el diámetro del alambre mayor.

2.1.15. Ganchos

Serán de acero o hierro forjado, las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán redondeadas y estarán equipados con pestillos y otros dispositivos de seguridad, para evitar que las cargas puedan salirse.

2.1.16. Riego

La zona para vehículos se regará convenientemente para evitar levantamiento de polvo.

2.1.17. Medios auxiliares de topografía

Los medios auxiliares de topografía tales como cintas, jalones, mira, etc., serán dieléctricos para evitar riesgos eléctricos dentro de la obra.

2.1.18. Pasarelas sobre zanjas

Se podrán construir con madera dotándolas de barandillas y rodapié.

2.1.19. Maquinaria y medios auxiliares

Todo elemento móvil que se pueda atrapar, pinchar, cortar, etc., y que se encuentre a menos de 2 m del suelo será protegido con carcasas. Toda manipulación en máquinas y vehículos se hará a máquina parada.

2.2. Equipos de Protección Individual

2.2.1. Disposiciones generales

Además del equipo normal de trabajo (casco y mono), antes de comenzar los trabajos se dotará a los hombres de los elementos de protección específicos para cada actividad, debiendo considerar estos elementos como una herramienta más de trabajo.

La protección individual no dispensa, en ningún caso, de la obligación de emplear las protecciones colectivas.

Todo elemento de protección individual se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo, normas técnicas vigentes y a lo dispuesto en el Real Decreto 542/2020.

En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.

Está absolutamente prohibido adquirir elementos de protección que no estén homologados y normalizados por el Servicio de Seguridad y Salud de la Empresa.

El Contratista designará una persona competente, que conozca a fondo la naturaleza de los riesgos y el tipo, alcance y eficacia de los medios de protección necesarios, que se encargará de:

- Seleccionar las ropas y equipos de protección personal.
- Disponer su adecuado almacenamiento, mantenimiento, limpieza y, si fuera necesario por razones sanitarias, su desinfección y/o esterilización a intervalos apropiados.

Los trabajadores tienen la obligación de utilizar y cuidar en forma adecuada la ropa y equipo de protección personal que se les suministre.

Deberá instruirse a los trabajadores en el uso, manejo y cuidados de la ropa y equipo de protección personal.

Las dotaciones mínimas exigibles para las distintas prendas de protección personal serán las siguientes:

- Cascos: 1,5 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2
- Botas de seguridad: 1,5 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2
- Monos de trabajo: 2 x Año.
- Guantes de uso general: 3 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2
- Guantes de goma: 4,5 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2
- Guantes de electricidad: 0,1 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2
- Botas de agua: 1/3 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2
- Gafas: 0,15 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2
- Equipos de soldador: 3 x Nº máximo de soldadores x Nº años x 1,2
- Impermeables: 0,7 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2
- Cinturón anti-vibratorio: 1 x Nº máximo de maquinistas x Nº años x 1,2
- Cinturón de seguridad: 0,3 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2
- Auriculares: 0,1 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2
- Mascarillas anti-polvo: 0,15 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- •Filtros para mascarilla: 48 x Nº de mascarillas x Nº años x 1,2

2.2.2. Elementos de protección personal más usuales

Los equipos de protección más usuales en las obras son las que se reflejan a continuación:

- Casco de seguridad, clase N. Cuando exista posibilidad de golpes en la cabeza, o caída de objetos.
- Casco de seguridad, clase E. Para trabajos en cercanías de líneas eléctricas.
- Casco antirruido. Para trabajos en los que la formación de ruido sea excesiva.
- Protector auditivo con arnés a la nuca. Para trabajos en los que la formación de ruido sea excesiva.
- Tapones auditivos. Para trabajos en los que la formación de ruido sea excesiva.
- Gafas contra proyecciones. Para trabajos con posible proyección de partículas, protege solamente los ojos.
- Gafas contra polvo. Para utilización en ambientes pulvígenos.
- Pantalla de seguridad anti-partículas. Para trabajos con posible proyección de partículas, protege ojos, cara y zona del cuello.
- Pantalla para soldador con fijación en la cabeza. Se emplea en los trabajos donde se requieran las dos manos para realizar el trabajo.
- Pantalla de soldador de sustentación manual. Se emplean en los trabajos que permitan utilizar una mano para la sujeción de la pantalla.
- Pantalla de seguridad contra protección de partículas.
- Gafas de seguridad para oxicorte.
- Mascarilla anti-polvo con filtro recambiable. Se utiliza cuando la formación de polvo durante el trabajo no se pueda evitar por absorción o humidificación. Irá provista de filtro mecánico recambiable.
- Filtro para mascarilla anti-polvo.
- Cinturón de seguridad, clase A (sujeción). Para todos los trabajos con riesgo de caída de altura será obligatorio. El operador de grúa torre y/o maquinillo lo anclará a lugar sólido de la estructura, nunca al propio aparato.
- Cinturón anti-vibratorio. Para conductores de Dumpers y toda maquinaria que se mueva por terrenos accidentados. Lo utilizarán también los que manejen martillos neumáticos.
- Cabos de anclaje, con mosquetones y/o “maillones”.
- Arnés de seguridad.
- Mono de trabajo. Para todo tipo de trabajo.
- Buzo o traje de trabajo impermeable. Para días de lluvia o para sitios donde existan filtraciones o salpicaduras.
- Guantes de goma. Cuando se manejen hormigones, morteros, yesos y otras sustancias tóxicas formadas por aglomerantes hidráulicos.
- Guantes aislantes de la electricidad. Se utilizarán cuando se manejen circuitos eléctricos o máquinas que están o tengan posibilidad de estar con tensión.
- Guantes de malla metálica anti-corte. Para manejo de objetos pesados con aristas.
- Guantes de neopreno.
- Manoplas.
- Protector de manos para puntero. Para los trabajos en los que se requiera el puntero.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Guantes para soldador en cuero. En especial para la soldadura por arco y oxicorte.
- Mandil de cuero para soldador. En especial para la soldadura por arco y oxicorte.
- Manguitos para soldador en cuero. En especial para la soldadura por arco y oxicorte.
- Polainas para soldador en cuero. En especial para la soldadura por arco y oxicorte.
- Botas de goma con plantillas de acero. Se utiliza en días de lluvia, en trabajos en zonas húmedas o con barro. También en trabajos de hormigonado.
- Botas de cuero con plantilla de acero y puntera reforzada. En todo trabajo en el que exista movimiento de materiales y la zona de trabajo esté seca. También en trabajos de encofrado y desencofrado.
- Botas dieléctricas. Para uso de los electricistas.
- Banqueta aislante. Se usará como medio de protección en los trabajos y maniobras en instalaciones de AT, realizadas en interiores o a la intemperie.
- Pértiga para alta tensión. Siempre que se tenga que comprobar líneas de alta tensión.
- Chaleco y manguitos reflectantes.
- Cinturón porta-herramientas.
- Radio transmisor portátil.

2.2.3. Normativa general sobre los equipos de protección personal

Los equipos de protección individual y la forma de empleo de los mismos deberán ser conformes a lo estipulado en las normativas reseñadas en el punto 1 del presente Pliego.

En lo referente al articulado de la Ordenanza de Seguridad e Higiene de 9 de marzo de 1971, se tendrá especial observancia en el artículo:

- Nº 140 Radiaciones peligrosas.
- Radiaciones infrarrojas.
- Radiaciones ultravioletas.
- Radiaciones ionizantes.

Los Equipos de Protección Individual deberán cumplir con la normativa incluida en el Listado de normas armonizadas en el ámbito del Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo, “EPI”, en particular las siguientes normas técnicas:

- Cascos: UNE-EN 812:1998 extensión.
- Protectores auditivos: UNE-EN 458:1994, UNE-EN 352-1 y 2:1994 y UNE-EN 352 :1997.
- Guantes y manoplas para trabajos eléctricos: UNE-EN 60903/A11:1997, UNE-EN 60903:2000, UNE-EN 50237:1998.
- Ropa y accesorios para trabajos en tensión: UNE-EN 50286:2000, UNE EN 50321:2000, UNE-EN 60984/A11:1997 y UNE-EN 60984:1995.
- Herramientas y útiles para trabajos en tensión: UNE-EN 60743:1997.
- Guantes de protección contra riesgos mecánicos: UNE-EN 388:1995.
- Requisitos generales para los guantes: UNE-EN 420:1995.
- Guantes de protección contra el frío: UNE-EN 511:1996.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Equipos de protección respiratoria: Máscaras, semimáscaras y mascarillas: UNE-EN 136:1998, UNE-EN 140:1999, UNE EN 405:1993 Y UNE-EN 149:1992.
- Filtros contra gases y mixtos: UNE 81285:1992.
- Filtros contra partículas: UNE 81284:1992.
- Otros componentes: UNE 81283:1991, UNE-EN 144-1 y 2:1992, UNE-EN 148-1, 2 y 3:1999.
- Equipos de protección respiratoria con ventilación asistida:
- Equipos: UNE-EN 137:1993, UNE-EN 138:1995, UNE-EN139/A1:1999, UNE-EN 139:1995, UNE-EN 145:1998, UNE-EN 1835:2000, UNE-EN 12419:1999.
- Dispositivos filtrantes: UNE-EN 146:1992, UNE-EN 147:1992, UNE-EN 12083:1998, UNE-EN 12942:1999.
- Ropa de protección para el uso de motosierras: UNE-EN 381-5:1995 y UNE-EN 7:2000-
- Guantes de protección contra productos químicos: UNE-EN 374-1:1995.
- Filtros de soldadura: UNE-EN379/A1:1998 Y UNE-EN 379:1994
- Ropas de protección para la soldadura: UNE-EN 470-1/A1:1998 y UNE-EN 470 1:1995
- Equipos de protección individual contra caídas en altura: UNE-EN 353 2 y 3:1993, UNE-EN 354:1993, UNE-EN 355:1993, UNE-EN 358:1993, UNE-EN 360:1993, UNE-EN 361:1993, UNE-EN 362:1993, UNE-EN 363:1993, UNE-EN 365:1993, UNE EN 795:1997, UNE-EN 813:1997 y UNE-EN 1891:1999.
- Equipos de protección individual contra caídas en altura, dispositivos de descenso: UNE-EN341:1997
- Ropa de señalización de alta visibilidad: UNE-EN 471:1995.
- Ropa de protección contra riesgos de atrapamiento por maquinaria: UNE-EN 510:1994
- Protección individual de los ojos, requisitos: UNE-EN-166:1995
- Protección individual de los ojos, filtros: UNE-EN 169:1993, UNE-EN 170:1993, UNE-EN 171:1993, UNE-EN 172/A1:2000 Y UNE-EN 172:1995.
- Ropas de protección, requisitos generales: UNE-EN 340:1994.
- Calzado de seguridad, de protección y de uso profesional: UNE-EN 344-2:1996, UNE EN 345-2:1996, UNE-EN 345:1993, UNE-EN 345/A1:1993, UNE-EN 346-2:1996, UNE-EN 346:1993, UNE-EN 346/A1:1997, UNE-EN 347-2:1996, UNE EN 347/A1:1997, UNE-EN 347:1993.

2.2.4. Protección de cara y ojos

Se emplearán pantallas de protección, gafas antipartículas y gafas anti-polvo para la protección contra:

- Soldadura eléctrica.
- Soldadura oxiacetilénica.
- Acción de polvos y humos.
- Proyecciones.
- Salpicaduras.
- Radiaciones.
- Sustancias Gaseosas.

Cuando las proyecciones sean incontroladas, se usarán las pantallas y las gafas juntas para conseguir una protección más completa.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

2.2.5. Protección de oídos

Cuando en un puesto de trabajo el nivel de ruido sea superior al margen de seguridad establecido, será obligatorio el empleo de elementos de protección auditiva.

2.2.6. Protección de piernas y pies

En todos los trabajos con riesgo de accidentes en los pies, se empleará calzado con puntera reforzada. Ante el riesgo de elementos punzantes, se usarán plantillas anti-clavos.

En trabajos con peligro eléctrico, se utilizará calzado aislante, sin elementos metálicos. Cuando las chispas supongan un riesgo, el calzado no tendrá ningún elemento metálico.

Frente al agua y humedad se usarán botas altas de goma. Ante riesgos químicos, medios corrosivos, etc., se usará calzado de caucho, o neopreno, con piso de madera.

Cuando se manejen sustancias a alta temperatura, se usará calzado de amianto o suela aislante. Las suelas serán antideslizantes cuando el suelo sea deslizante. Además del calzado se usará, según los casos cubrepiés y/o polainas.

2.2.7. Protección de brazos y manos

La protección de manos, antebrazos y brazos, se hará por medio de guantes, manguitos y mitones de características adecuadas a los riesgos específicos, a prevenir pudiendo ser de tela, cuero, goma, polivinilo, amianto, etc. Además de los guantes y manguitos, se empleará cuando proceda cremas protectoras.

Los guantes dieléctricos llevarán marcado en forma indeleble el voltaje máximo para el que se puede emplear, debiendo comprobar periódicamente la ausencia de rotos o poros.

Los guantes de manos se usarán cuando se empleen herramientas (puntero, cincel etc.) conjuntamente con un elemento de percusión manual (martillo o maza).

Cuando la herramienta y la maza sean manejadas por personas distintas, se empleará una tenaza alargadera para la herramienta.

2.2.8. Protección del aparato respiratorio

Las mascarillas con filtro sólo se emplearán en lugares con buena ventilación y en que no exista déficit de oxígeno.

Se conocerán los agentes que vician el medio ambiente (polvo, humos, nieblas, vapores orgánicos, gases, etc.) para elegir los filtros adecuados. Los filtros químicos se cambiarán después de cada uso.

En aquellos lugares en los que el abastecimiento de aire respirable no esté garantizado, existan atmósferas tóxicas o emanaciones peligrosas que no puedan neutralizarse con filtros, se emplearán equipos de aire inyectado o máscara a manguera. Los equipos de respiración autónoma sólo serán usados por personal entrenado.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

2.2.9. Arnés anticaídas

En todo trabajo en altura con peligro de caída eventual, será preceptivo el uso de arnés de seguridad.

Estos arneses serán de cinta tejida en lino, algodón o fibra sintética apropiada y tendrán una anchura comprendida entre los 10 y 20 centímetros.

Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando tengan cortes, grietas o deshilachados que comprometan su resistencia, calculada para el cuerpo humano en caída libre.

Irán provistos de anillas por donde pasará la cuerda salvavidas, aquéllas no podrán ir sujetas por medio de remaches.

La cuerda salvavidas será de nylon o de cáñamo de manila con un diámetro de 12 milímetros en el primer caso, y de 17 milímetros en el segundo. Queda prohibido el cable metálico, tanto por el riesgo de contacto con líneas eléctricas cuanto por su menor elasticidad para la tensión en caso de caída.

Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. En todo caso, la longitud de la cuerda salvavidas debe cubrir distancias lo más cortas posibles.

2.2.10. Cinturones antivibratorios

Se usarán para proteger el tronco contra las vibraciones, esfuerzos, movimientos bruscos, etc., (Conductores, maquinistas, perforistas con martillo, martillo rompedor, movimiento de cargas a mano, etc.).

2.2.11. Protecciones diversas

Además de los medios de protección pormenorizados anteriormente, en esta obra debe considerarse los siguientes:

- Mono de invierno, en trabajos subterráneos y de intemperie a bajas temperaturas.
- Trajes de agua y pantalones-río, para trabajos en días lluviosos, ambientes de humedad acusada o en agua.
- Válvulas anti-retorno, en todos los sopletes oxiacetilénicos.
- Prendas reflectantes. (Chalecos, manguitos, polainas, etc.), en trabajos nocturnos, señalistas y, en general, cuando haya que detectar una posición individual.
- Jalones, cintas y miras dieléctricas, en todos los trabajos topográficos con riesgo de contacto directo o indirecto con líneas o elementos en tensión.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

3. Prescripciones Técnicas de los Medios Utilizados en la Extinción de Incendios

En la Memoria se incluyó el Plan de Prevención y Extinción de Incendios, en el que se indican unas medidas generales para la prevención de incendios. Además de las consideraciones reflejadas en ese Plan se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento:

- Queda prohibido la realización de hogueras no aisladas de su entorno, la utilización de mecheros, realización de soldaduras y similares en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone del extintor idóneo para la extinción del posible incendio.
- Se establece como método de extinción de incendios, la utilización de extintores cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

3.1. Extintores de Incendios

Los extintores serán los conocidos con los códigos “A”, “B” y los especiales para fuegos eléctricos.

Lugares en los que se instalarán extintores de incendios:

- Vestuario y aseos del personal de obra.
- Comedor del personal de obra.
- Local de primeros auxilios.
- Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea contratista o subcontratista.
- Almacenes con productos o materiales inflamables.
- Cuadro general eléctrico.
- Cuadros de máquinas fijas de obra.
- Almacenes de material y todo tipo de talleres.
- Acopios especiales con riesgo de incendio.

Está prevista además, la existencia y utilización, de extintores móviles para trabajos de soldadura capaces de originar incendios.

3.1.1. Mantenimiento de extintores de incendio

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su fabricante, que deberá concertar el Contratista de la obra con una empresa acreditada para esta actividad.

3.1.2. Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios

Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción previstas.

En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra EXTINTOR.

Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo amarillo, que mostrará la siguiente leyenda:

NORMAS PARA EL USO DE EXTINTOR DE INCENDIOS

En caso de incendio, descuelgue el extintor.

Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento.

Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted.

Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar el contenido.

Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al "Servicio Municipal de Bomberos" lo más rápidamente posible.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

4. Prescripciones Técnicas de Seguridad de la Maquinaria y Medios Auxiliares

4.1. Disposiciones Generales

La maquinaria a utilizar en obra deberá cumplir con las disposiciones vigentes sobre la materia con el fin de establecer los requisitos necesarios para obtener un nivel de seguridad suficiente, de acuerdo con la práctica tecnológica del momento y a fin de preservar a las personas y los bienes de los riesgos de la instalación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de las máquinas.

Toda máquina de nueva adquisición deberá cumplir en origen las condiciones adecuadas a su trabajo, tanto de tipo operativo como de seguridad y se exigirá a su fabricante la justificación de su cumplimiento.

Toda máquina o equipo debe ir acompañado de un manual de instrucciones extendido por su fabricante o, en su caso, por el importador. En dicho manual, figurarán las características técnicas y las condiciones de instalación, uso y mantenimiento, normas de seguridad y aquellas otras gráficas que sean complementarias para su mayor conocimiento.

Toda máquina llevará una placa de características en la cual figurará, al menos, lo siguiente:

- Nombre del fabricante.
- Año de fabricación y o suministro.
- Tipo y número de fabricación.
- Potencia.
- Contraseña de homologación, si procede.

Esta placa será de material duradero y estará fijada sólidamente a la máquina y situada en zona de fácil acceso para su lectura una vez instalada.

Antes del empleo de máquinas que impliquen riesgos a personas distintas a sus usuarios habituales, habrán de estar dispuestas las correspondientes protecciones y señalizaciones.

Si como resultado de revisiones o inspecciones de cualquier tipo, se observara un peligro manifiesto o un excesivo riesgo potencial, de inmediato se paralizará la máquina en cuestión y se adoptarán las medidas necesarias para eliminar o reducir el peligro o riesgo. Una vez corregida, deberá someterse a nueva revisión para su sanción.

La sustitución de elementos o de piezas por reparación de la máquina se harán por otras de igual origen o, en su caso, de demostradas y garantizada compatibilidad.

Los órganos móviles o elementos de transmisión en las máquinas estarán dispuestos, en su caso, protegidos de modo que eliminen el riesgo de contacto accidental con ellos.

La estructura metálica de la máquina fija estará conectada al circuito de puesta a tierra y su cuadro eléctrico dispondrá de un interruptor magnetotérmico y un diferencial, en el caso de que este cuadro sea independiente del general.

Las máquinas eléctricas deberán disponer de los sistemas de seguridad adecuados para eliminar el riesgo de contacto eléctrico o minimizar sus consecuencias en caso de accidente. Estos sistemas siempre se mantendrán en correcto estado de funcionamiento.

Las máquinas dispondrán de dispositivos o de las protecciones adecuadas para evitar el riesgo de atrapamiento en el punto de operación, tales como: resguardos fijos, apartacuerpos, barras de paro, autoalimentación, etc.

Para el transporte exterior de las máquinas se darán las instrucciones precisas, arbitrarán los medios adecuados y se cumplirán las normativas que los órganos oficiales intervinientes tengan dictadas y afecten al transporte en cuestión.

El montaje de las máquinas se hará siempre por personal especializado y dotado de los medios operativos y de seguridad necesarios.

En la obra existirá un libro de registro en el que se anotarán, por la persona responsable, todas las incidencias de que las máquinas se den en su montaje, uso, mantenimiento y reparaciones, con especial incidencia en los riesgos que sean detectados y en los medios de prevención y protección adoptados para eliminar o minimizar sus consecuencias.

No se podrán emplear las máquinas en trabajos distintos para los que han sido diseñadas y fabricadas.

El personal de manipulación, mantenimiento, conductores en su caso, y personal de maniobras deberá estar debidamente cualificado para la utilización de la máquina que se trate.

El personal de mantenimiento será especializado.

4.2. Maquinaria y Medios Auxiliares más Usuales

- Andamios tubulares.
- Barredora.
- Bomba para hormigón.
- Bomba sumergible.
- Bulldózer.
- Camión cisterna de riegos asfálticos.
- Camión de transporte.
- Camión para movimiento de tierras.
- Camión grúa.
- Camión hormigonera.
- Cimbras.
- Compactadores.
- Compresor.
- Dumper.
- Escaleras de mano.
- Extendedora de productos bituminosos.
- Grúa autopropulsada.
- Grupo electrógeno.
- Martillo neumático.
- Mesa de sierra circular.
- Motoniveladora.
- Pala cargadora.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Pisones mecánicos.
- Plataforma móvil elevadora.
- Retroexcavadora.
- Rodillo vibrador autopropulsado.
- Sierra radial.
- Soldadora oxiacetilénica.
- Soldadora por arco eléctrico.
- Taladro portátil.
- Vibrador de hormigón.

4.3. Normas y Condiciones Técnicas a Cumplir por las Máquinas y Equipos

4.3.1. Disposiciones generales

Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su función.

El uso, montaje y conservación, de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso editado por el fabricante.

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en obra, tendrán incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe expresamente, la introducción en el recinto de obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior.

Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca “CE”, se entenderá que utilizamos esos productos.

4.3.2. Condiciones previas de selección y utilización

Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación que se utilice, será seleccionado de modo que no ocasione riesgos añadidos para la seguridad y salud de los trabajadores y o para terceros.

Los equipos de trabajo y elementos constitutivos de éstos o aparatos acoplados a ellos estarán diseñados y construidos de forma que las personas no estén expuestas a peligros en su montaje, utilización y mantenimiento.

Las diferentes partes de los equipos, así como sus elementos constitutivos, deben poder resistir a lo largo del tiempo los esfuerzos a que vayan a estar sometidos, así como cualquier otra influencia externa que puedan presentarse en las condiciones normales de utilización previstas.

Los equipos a utilizar estarán basados en las condiciones y características específicas del trabajo a realizar y en los riesgos existentes en el centro de trabajo y cumplirán las normas y disposiciones en vigor que les sean de aplicación, en función de su tipología, empleo y posterior manejo por los trabajadores.

El equipo de trabajo no podrá utilizarse para operaciones y en condiciones para las cuales no sea adecuado.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

En las partes accesibles de los equipos no deberán existir aristas agudas o cortantes que puedan producir heridas.

4.3.3. Señalizaciones

El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables para garantizar la seguridad de los trabajadores.

Los sistemas de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan incidencia en la seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y, cuando corresponda, estar identificados con la señalización adecuada.

4.3.4. Medidas de protección

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores contra los riesgos de incendio o calentamiento del propio equipo, o de emanaciones de gases, polvos, líquidos, vapores u otras sustancias producidas por él o en él utilizadas o almacenadas.

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el riesgo de explosión del propio equipo o de sustancias producidas por él o en él utilizadas o almacenadas.

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el riesgo de contactos directos e indirectos con electricidad.

Para evitar la pérdida de estabilidad del equipo de trabajo, especialmente durante su funcionamiento normal, se tomarán las medidas técnicas adecuadas, de acuerdo con las condiciones de instalación y utilización previstas por el fabricante.

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a emanaciones de gases, vapores o líquidos o emisiones de polvos deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación y o extracción cerca de la fuente correspondiente a esos riesgos.

Los equipos capaces de emitir radiaciones ionizantes u otras que puedan afectar a la salud de las personas estarán provistos de sistemas de protección eficaces.

4.3.5. Información e instrucciones

El empresario está obligado a facilitar al trabajador información sobre los equipos de trabajo, su empleo, uso y mantenimiento requerido, mediante folletos gráficos y, en caso necesario, mediante cursos formativos en tales materias, con advertencia, además de los riesgos y situaciones anormales previsibles. La información gráfica o verbal deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. Los trabajadores que manejen o mantengan equipos con riesgos específicos recibirán una formación obligada y especial sobre tales equipos.

Estarán previstas las instrucciones y medios adecuados para el transporte de los equipos a fin de efectuarlo con el menor peligro posible. A estos efectos, en equipos estacionarios:

- Se indicará el peso del equipo o partes desmontables de éste que tengan un peso mayor de 500 kg.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Se indicará la posición de transporte que garantice la estabilidad del equipo y se ajustará éste de forma adecuada.
- Los equipos o partes de ellos de difícil amarre se dotarán de sujeción de resistencia apropiada, en todos los casos se indicará, al menos en castellano, la forma de amarre.

Se darán las instrucciones necesarias para que el montaje de los equipos de trabajo pueda efectuarse correctamente y con el menor riesgo posible.

Se facilitarán las instrucciones necesarias para el normal funcionamiento de los equipos de trabajo, indicando los espacios de maniobra y de zonas peligrosas que puedan afectar a personas como consecuencia de su incidencia.

4.3.6. Condiciones necesarias para su utilización

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad o salud de los trabajadores, la empresa adoptará las medidas necesarias para evitarlo.

Los equipos tendrán protecciones adecuadas tendentes a evitar riesgos de atrapamiento en los puntos de operación, tales como resguardos fijos, dispositivos apartacuerpos, barra de paro, dispositivos de alimentación automática, etc.

La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores sean adecuados para las unidades de obra que han de realizar y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que no quede comprometida la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos.

Los equipos provistos de elementos giratorios cuya rotura o desprendimiento puedan originar daños deberán estar dotados de un sistema de protección que retenga los posibles fragmentos, impidiendo su impacto sobre las personas.

Cuando existan partes del equipo cuya pérdida de sujeción pueda dar lugar a peligros, deberán tomarse precauciones adicionales para evitar que dichas partes puedan incidir en personas.

Los equipos deberán diseñarse, construirse, montarse, protegerse y, en caso necesario, mantenerse para amortiguar los ruidos y las vibraciones producidas, a fin de no ocasionar daños para la salud de las personas. En cualquier caso, se evitará la emisión por ellos de ruidos de nivel superior a los límites establecidos por la normativa vigente en cada momento.

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a caídas de objetos, proyecciones, estallidos o rotura de sus elementos o del material que trabajen deberá estar provistos de dispositivos de seguridad adecuados a esos riesgos.

Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo presenten riesgos de contacto mecánico que puedan acarrear accidentes, deberán ir equipados con protectores o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras antes del acceso a dichas zonas.

Los protectores o dispositivos de protección:

- deberán ser de construcción sólida,
- no deberán ocasionar riesgos adicionales,

- no deberán ser fáciles de retirar o de inutilizar,
- deberán estar situados a suficiente distancia de las zonas peligrosas,
- no deberán limitar la observación del ciclo de trabajo más de lo necesario,
- deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación y o la sustitución de los elementos, limitando el acceso únicamente al sector en que deba realizarse el trabajo y, a ser posible, sin desmontar el protector o el dispositivo de protección.

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar protegidas, cuando correspondan, contra los riesgos de contacto o proximidad de los trabajadores.

Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente identificables que permitan aislarlos de cada una de sus fuentes de energía. Solo podrán conectarse de nuevo cuando no exista peligro alguno para los trabajadores afectados.

Los sistemas de accionamiento no deberán ocasionar, en su manipulación, riesgos adicionales. Asimismo, no deberán acarrear riesgos como consecuencia de una manipulación involuntaria.

El operario que maneje un equipo deberá poder cerciorarse, desde su puesto de trabajo, de la ausencia de personas en las zonas peligrosas afectadas por el equipo. Si ello no fuera posible, la puesta en marcha deberá ir siempre automáticamente precedida de un sistema seguro, tal como una señal acústica y o visual. Las señales emitidas por estos sistemas deberán ser perceptibles y comprensibles fácilmente y sin ambigüedades.

Los sistemas de accionamiento deberán ser seguros. Una avería o daño en ellos no deberá conducir a una situación peligrosa.

La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente deberá poder efectuarse mediante una acción voluntaria sobre un sistema de accionamiento previsto a tal efecto.

Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un sistema de accionamiento que permita su parada total en condiciones de seguridad.

Las órdenes de parada del equipo de trabajo tendrán prioridad sobre las órdenes de puesta en marcha.

Si un equipo se para, por un fallo en su alimentación de energía y su puesta en marcha inesperada puede suponer un peligro, no podrá ponerse en marcha automáticamente al ser restablecida la alimentación de energía.

Si la parada de un equipo se produce por la acción de un sistema de protección. La nueva puesta en marcha sólo será posible después de restablecidas las condiciones de seguridad y previo accionamiento del órgano que ordena la puesta en marcha.

4.3.7. Mantenimiento y conservación

La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que, mediante su mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en un nivel tal que satisfagan las condiciones de seguridad y salud requeridas.

Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación deberán ser realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Las operaciones de mantenimiento deberán poder efectuarse cuando el equipo de trabajo está parado. Si ello no fuera posible, deberán poder adoptarse las medidas de protección pertinentes para la ejecución de dichas operaciones, o estas deberán poder efectuarse fuera de las zonas peligrosas.

Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos los lugares necesarios para efectuar las operaciones de producción, ajuste y mantenimiento de los equipos de trabajo.

Para cada equipo de trabajo que posea un libro de mantenimiento es necesario que este se encuentre actualizado.

Deberá establecerse un plan de mantenimiento riguroso. Asimismo, diariamente se comprobará el estado de funcionamiento de los órganos de mando y elementos sometidos a esfuerzos

4.4. Andamios Tubulares Metálicos

Los andamios a utilizar en esta obra serán, todos, normalizados. El montaje e instalación de los andamios se realizarán por personal con la cualificación y experiencia, mínima establecida en el R.D. 2177/2004, según los casos.

Ese mismo técnico realizará inspecciones: al inicio, periódicamente conforme a las especificaciones del fabricante y al variar sus condiciones o características.

El montaje y desmontaje de estructuras se efectuará por personal especializado, atendiendo en todo momento a las especificaciones dadas por el fabricante.

Antes del montaje se deberá conseguir la perfecta nivelación horizontal de los tramos de andamiada para las plataformas de trabajo sobre los mismos. Todas las andamiadas cuya esbeltez sea superior a 5, deberán arriostrarse a puntos fijos de la estructura.

Todas las plataformas de trabajo sobre andamios y andamiadas deberán disponer de plataformas fijas y piso unido de una anchura mínima de 0,60 m, estando dotadas de barandillas con pasamanos a 1,0 m como mínimo del piso, listón intermedio y rodapié, para el lado opuesto al frente de trabajo, siempre que la altura de trabajo supere 2,00 m el nivel del suelo.

El arriostramiento a puntos fijos se realizará mediante sistema de uniones rígidas, conforme a las indicaciones dadas por el fabricante del andamio.

Todos los tramos de la andamiada tubular deberán unirse mediante bridas y diagonales metálicas.

4.5. Interruptores diferenciales y tomas de tierra

Los circuitos destinados para fuerza y alumbrado serán independientes, disponiendo en Los circuitos destinados para fuerza y alumbrado serán independientes, disponiendo en todo caso en su cabeza de interruptores diferenciales de 0,03 A de sensibilidad para fuerza y alumbrado.

Todos los cuadros y máquinas eléctricas fijas dispondrán de tomas de tierra de manera que se garantice que la resistencia de tierra sea tal que de acuerdo con la sensibilidad del diferencial, garantice una tensión máxima de 24 voltios.

Todos los receptores eléctricos dispondrán de protección diferencial 0,03 A, dispondrán de un conductor de protección, de características técnicas reglamentarias (R.E.B.T.), que conecta a tierra las carcasas de sus motores, a excepción de los receptores que dispongan de doble aislamiento.

La toma de tierra y los conductores de protección serán revisados periódicamente, comprobándose el perfecto estado y funcionamiento de su disposición.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

5. Prescripciones Técnicas de Seguridad de Instalaciones Provisionales

5.1. Seguridad en los Lugares de Trabajo

5.1.1. Disposiciones de carácter general

Deberán tomarse todas las precauciones adecuadas para:

- Garantizar que todos los lugares de trabajo sean seguros y estén exentos de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.
- Proteger a las personas que se encuentren en la obra o sus inmediaciones de todos los riesgos que pueda acarrear ésta.

Deberán indicarse y señalizarse todos los huecos, aberturas y otros lugares que puedan entrañar un peligro para las personas.

5.1.2. Medios de acceso y salida

En todos los lugares de trabajo deberán preverse y, en caso necesario, señalizarse medios de acceso y salida adecuados y seguros, mantenidos conformes a las exigencias de seguridad.

Las vías de circulación y puertas de acceso deben permanecer libres de obstrucciones en todo momento y estar señalizadas de acuerdo con la normativa y legislación vigentes.

Si las características de los accesos y vías de circulación a la obra lo permiten, se dispondrán itinerarios independientes para vehículos y peatones, si no, se dispondrán los medios de protección colectiva necesarios para separar los tráficos rodado y peatonal.

Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad, proporcionando unas condiciones de máxima seguridad al personal evacuado.

En función de las dimensiones de la obra, los puntos de evacuación, el equipo y del número máximo de personas que pueden encontrarse en cada punto de la obra en una situación de emergencia se determinarán el número, distribución y características de las vías y salidas de emergencia. Estas vías deben estar señalizadas de acuerdo con lo especificado en la legislación vigente.

En aquellas vías y salidas de emergencia que requieran iluminación artificial se dispondrá alumbrado de emergencia para un eventual fallo del alumbrado general.

Las puertas y portones de la obra deberán disponer de los sistemas de seguridad adecuados que impidan un cierre accidental o el desplome de alguno de sus componentes, incluyendo dispositivos de parada de emergencia si se trata de elementos mecánicos. Si se encuentran en alguna de las vías de evacuación dispuestas para casos de emergencia, deben estar adecuadamente señalizados.

Todas las rampas, escaleras fijas, muelles y rampas de carga deben estar diseñados de acuerdo al uso que se va a hacer de ellos, incluyendo el cálculo de las cargas máximas y las dimensiones necesarias para el tráfico o número de personas que soportarán.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Sobre estos elementos se llevarán a cabo inspecciones periódicas y se realizará un adecuado mantenimiento de todos sus componentes. Si alguno de ellos se encuentra deteriorado por cualquier motivo, será sustituido inmediatamente por uno nuevo.

5.1.3. Orden y limpieza

En cada instalación de la obra deberá elaborarse y aplicarse siempre un programa adecuado de orden y limpieza que contenga disposiciones sobre:

- El almacenamiento adecuado de materiales y equipos.
- La evacuación de desperdicios, residuos, desechos y escombros a intervalos a intervalos apropiados.

No deberán depositarse ni dejarse acumular materiales sueltos innecesarios que puedan obstruir los medios de acceso y salida de los lugares de trabajo y/o paso.

5.1.4. Precaución contra la caída de materiales y personas y los riesgos de derrumbamiento

Deberán tomarse las precauciones adecuadas para proteger a las personas contra la caída de materiales y herramientas o de maquinaria, cuando ésta sea izada o apeada, instalando para ello vallas y/o barreras, o apostando algún trabajador para que vigile las operaciones.

Deberán emplearse apeos, vientos, obenques, apuntalamientos, riostras o soportes, o bien disponer medidas eficaces para evitar todo riesgo de derrumbamiento, desplome o desmoronamiento mientras se realizan trabajos de construcción, conservación, reparación, desmontaje o demolición.

Deberán instalarse barandillas o plintos conforme a las disposiciones vigentes, con objeto de proteger a los trabajadores contra caídas de un lugar de trabajo a altura peligrosa. Cuando no fuera posible hacerlo, se deberá:

- Instalar y mantener redes o lonas de seguridad adecuadas.
- Facilitar y utilizar cinturones, chalecos y/o arneses de seguridad apropiados.

5.1.5. Prevención de acceso no autorizado

No deberá permitirse la entrada a la obra de visitantes o personas ajenas, salvo que estén debidamente autorizadas o estén acompañadas por personal competente y lleven un equipo de protección adecuado.

5.1.6. Prevención y lucha contra incendios

El Contratista deberá adoptar todas las medidas adecuadas para:

- Evitar los riesgos de incendio.
- Extinguir rápida y eficazmente cualquier brote de incendio.
- Asegurar la evacuación rápida y segura de las personas en caso de incendio.

Deberán preverse medios suficientes y apropiados para almacenar materiales potencialmente inflamables.

El acceso a los locales donde se almacenen o acopien materiales potencialmente inflamables, estará limitado sólo al personal autorizado.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Se prohibirá fumar en todos los lugares donde hubiere materiales potencialmente inflamables o de fácil combustión, y deberán señales que avisen de esta prohibición.

En todos los locales y lugares confinados de la obra, singularmente el túnel y los pozos de excavación de cimientos de los viaductos, donde los gases, vapores o polvos inflamables puedan entrañar peligros, se deberá:

- Utilizarse exclusivamente aparatos, máquinas o instalaciones eléctricas debidamente protegidos.
- Evitar llamas desnudas ni ninguna otra fuente de combustión similar.
- Fijarse avisos anunciando la prohibición de fumar.
- Llevarse rápidamente a un lugar seguro todos los trapos, desechos y ropas impregnadas de aceite o de otras sustancias que impliquen riesgo de combustión espontánea.
- Preverse una ventilación adecuada.

No deberá permitirse que en los lugares de trabajo se acumulen materias combustibles, que deberán estar guardadas en lugar y recipiente adecuados.

Se deberá proceder a inspecciones periódicas de los lugares donde haya riesgo de incendio.

Las operaciones de soldadura autógena y oxicorte, así como todos los demás trabajos en caliente, deberán realizarse bajo la supervisión de un encargado o capataz competente, y siempre por personal especialista y competente, después de haberse tomado todas las precauciones adecuadas y exigibles para evitar el riesgo de incendio.

Los lugares de trabajo, en la medida de sus características, estarán dotados de:

- Un equipo adecuado y suficiente de extinción de incendios, que esté bien a la vista y sea de fácil acceso.
- Un suministro adecuado de suficiente agua a la presión necesaria.

El técnico competente en materia de seguridad y salud deberá inspeccionar, a intervalos apropiados, los equipos de extinción de incendios, que deberán hallarse siempre en perfecto estado de conservación y funcionamiento. Deberá mantenerse despejado en todo momento el acceso a los equipos e instalaciones de extinción de incendios.

Todos los encargados y capataces, y el número necesario de trabajadores, serán instruidos en el manejo de los equipos e instalaciones de extinción de incendios, de modo que en todos los turnos haya el número suficiente de personas capacitadas para hacer frente a un incendio.

Deberá instruirse a los trabajadores de los medios de evacuación previstos en caso de incendio.

Todas las salidas de emergencia, previstas para caso de incendio, se señalizarán adecuadamente.

Los medios previstos para la evacuación se mantendrán despejados en todo momento, manteniéndose inspecciones periódicas, sobre todo en el caso de zonas de acceso restringido y difícil como el túnel.

Se instalarán los medios adecuados para dar la alarma en caso de incendio. Esta alarma debe ser perfecta y claramente audible en todos los lugares donde haya trabajadores operando.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Deberán fijarse en sitios bien visibles avisos que indiquen:

- Situación del dispositivo de alarma más cercano.
- Número de teléfono y dirección de los servicios de intervención y auxilio más cercanos.

5.1.7. Alumbrado

Cuando la iluminación natural no sea suficiente para garantizar la seguridad, deberá preverse un alumbrado suficiente y apropiado, incluidas, cuando proceda, lámparas portátiles en todos los lugares de trabajo y en cualquier otro lugar de la obra por donde puedan pasar los trabajadores.

El alumbrado artificial no debe producir deslumbramientos ni sombras que puedan dar lugar a situaciones potenciales de riesgo.

Se preverán los resguardos necesarios para las lámparas.

Los cables de alimentación del alumbrado eléctrico portátil deberán ser de diámetro, material y características adecuados al voltaje necesario, y tener las características mecánicas necesarias para soportar el paso de la maquinaria pesada necesaria.

En aquellos puntos en que se puedan crear situaciones potenciales de riesgo en caso de fallo en el alumbrado, se dispondrá alumbrado de emergencia de intensidad suficiente.

5.1.8. Trabajos a gran altura

Siempre que ello sea necesario para prevenir un riesgo, o cuando la altura exceda de la fijada por las leyes o reglamentos nacionales, deberán tomarse medidas preventivas para evitar las caídas de trabajadores y de herramientas u otros materiales u objetos.

Los lugares de trabajo elevados, situados a más de 2 metros, o a otra altura prescrita, deberían estar protegidos por todos los lados que den al vacío mediante barandillas y plintos conformes a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes. Cuando no puedan instalarse barandillas y plintos, deberían proporcionarse y utilizarse arneses de seguridad adecuados.

Los lugares de trabajo elevados deberían estar provistos de medios seguros de acceso y salidas, tales como escaleras, rampas, escaleras de mano o escalas conformes a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes.

Cuando no puedan instalarse barandillas, las personas ocupadas en lugares de trabajo, donde exista riesgo de caída desde una altura superior a 2 metros, deberían estar protegidos convenientemente, por ejemplo, mediante redes, toldos o plataformas de seguridad, o llevar arneses de seguridad con el cable salvavidas amarrado.

5.2. Instalaciones para Suministros Provisionales de Obra

5.2.1. Generalidades

Las instalaciones deberán realizarse de forma que no constituyan un peligro de incendio ni explosión y de modo que las personas queden protegidas de manera adecuada contra los riesgos de electrocución por contacto directo o incendio.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Para la realización y selección de material y de los dispositivos de prevención de las instalaciones provisionales, se deberán tomar en consideración el tipo y la potencia de energía distribuida, las condiciones de influencia exteriores y la competencia de las personas que tengan acceso a las diversas partes de la instalación.

Las instalaciones de distribución de obra, especialmente las que estén sometidas a influencias exteriores, deberán ser regularmente verificadas y mantenidas en buen estado de funcionamiento.

Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán ser identificadas, verificadas y quedar claramente indicadas.

5.2.2. Instalaciones eléctricas

5.2.2.1. Personal instalador

El montaje de la instalación deberá efectuarlo, necesariamente, personal especializado. Hasta 50 kW podrá dirigirlo un instalador autorizado sin título facultativo. A partir de esa potencia la dirección de la instalación corresponderá a un técnico titulado.

Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista deberá presentar al Arquitecto Técnico responsable del seguimiento la certificación acreditativa de lo expuesto en el párrafo anterior.

5.2.2.2. Ubicación y distribución de los cuadros eléctricos

Se colocarán en los lugares en los que no exista riesgo de caídas de materiales u objetos procedentes de trabajos realizados a niveles superiores, salvo que se utilice una protección específica que evite los riesgos de tal contingencia. Esta protección será extensible tanto al lugar en que se ubique cada cuadra cuanto a la zona de acceso de las personas que deban acercarse al mismo.

Todos los cuadros de la instalación eléctrica provisional estarán debidamente separados de los lugares de paso de máquinas y vehículos y siempre dentro del recinto de la obra.

El acceso al lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos y materiales que entorpezcan el paso, tales como escombros, áreas de acopio de materiales, etc.

La base sobre la que pisen las personas que deban acceder a los cuadros para su manipulación estará constituida por una tarima de material aislante, elevada del terreno al menos 25 cm, para evitar los riesgos derivados de los posibles encharcamientos.

Existirá un cuadro general del que se tomarán las derivaciones para otros auxiliares, facilitando así la conexión de máquinas y equipos portátiles y evitando tendidos eléctricos largos. Dentro de lo posible, el cuadro general se colocará en lugar próximo a las oficinas de obra o en el que estén las personas encargadas del mantenimiento de la instalación.

5.2.2.3. Condiciones de seguridad de los cuadros eléctricos

Los distintos elementos de todos los cuadros, principal y secundarios o auxiliares se colocarán sobre una placa de montaje de material aislante.

Todas las partes activas de la instalación estarán aisladas para evitar contactos peligrosos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

En el cuadro principal, o de origen de la instalación, se dispondrán dos interruptores diferenciales: uno para alumbrado y otro para fuerza. La sensibilidad de los mismos serán:

- Para la instalación de alumbrado:_____30 mA
- Pala la instalación de fuerza:_____30 mA

El sistema de protección en origen se complementará mediante interruptores magnetotérmicos, para evitar los riesgos derivados de las posibles sobrecargas de línea. Se colocará un magnetotérmico por cada circuito que se disponga.

El conjunto se ubicará en un armario metálico, cuya carcasa estará conectada a la instalación de puesta a tierra, según las normas UNE, con los siguientes grados de protección:

- Contra la penetración de cuerpos sólidos extraños:____I.P.5.
- Contra la penetración de líquidos:_____I.P.5.
- Contra impactos o daños mecánicos:_____I.P.5.

El armario dispondrá de cerradura, cuya apertura estará al cuidado del encargado o del especialista que sea designado para el mantenimiento de la instalación eléctrica.

Los cuadros dispondrán de las correspondientes bases de enchufe para la toma de corriente y conexión de los equipos y máquinas que lo requieran. Estas tomas de corriente se colocarán en los laterales de los armarios, para facilitar que puedan permanecer cerrados. Las bases permitirán la conexión de equipos y máquinas con la instalación de puesta a tierra.

Podrá excluirse el ubicar las bases de enchufe en armarios cuando se trate de un cuadro auxiliar y se sitúe en zonas en las que no existen los riesgos que requieran los antes citados grados de protección.

Las tomas de corriente irán provistas de un interruptor de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas.

En el caso de máquinas de elevación y transporte, la instalación, en su conjunto, se podrá poner fuera de servicio mediante un interruptor de corte omnipolar general, accionado a mono y colocado en el circuito principal. Éste interruptor deberá estar situado en lugar fácilmente accesible desde el suelo, en el mismo punto en que se sitúe el equipo eléctrico de accionamiento, y será fácilmente identificable mediante rótulo indeleble.

CUADROS DE PROTECCIÓN, MEDIDA Y CONTROL

Las líneas de alimentación a los puntos de luz y de control, cuando existan, partirán desde un cuadro de protección y control; las líneas estarán protegidas individualmente, con corte omnipolar, en este cuadro, tanto contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos), como contra corrientes de defecto a tierra y contra sobretensiones cuando los equipos instalados lo precisen. La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, que podrán ser de reenganche automático, será como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, será como máximo de 30 Ω. No obstante, se admitirán interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación sea inferior o igual a 5 Ω y a 1 Ω, respectivamente.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Si el sistema de accionamiento del alumbrado se realiza con interruptores horarios o fotoeléctricos, se dispondrá además de un interruptor manual que permita el accionamiento del sistema, con independencia de los dispositivos citados.

La envolvente del cuadro proporcionará un grado de protección mínima IP55 según UNE 20.324 e IK10 según UNE-EN 50102 y dispondrá de un sistema de cierre que permita el acceso exclusivo al mismo, del personal autorizado, con su puerta de acceso situada a una altura comprendida entre 2 m y 0,3 m. Los elementos de medidas estarán situados en un módulo independiente.

Las partes metálicas del cuadro irán conectadas a tierra.

5.2.2.4. Instalación de puesta a tierra

Las estructuras de máquinas y equipos y las cubiertas de sus motores cuando trabajen a mas de 24 voltios y no posean doble aislamiento, así como las cubiertas metálicas de todos los dispositivos eléctricos en el interior de cajas o sobre ellas, deberán estar conectadas a la instalación de puesta a tierra.

La resistencia a tierra estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial del origen de la instalación. La relación será en obras o emplazamientos húmedos:

- Diferencial de 30 mA Rt >= 800 ohmios
- Diferencial de 300 mA Rt >= 80 ohmios

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos, cualesquiera que sean estos.

Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores.

Las condiciones mínimas de los elementos constitutivos de la instalación deberán ajustarse a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en su instrucción 039.

Los electrodos podrán ser de cobre o de hierro galvanizado y usarse en forma de pica o placas.

En el caso de picas:

- El diámetro mínimo de las de cobre será de 14 mm.
- El diámetro exterior mínimo de las de hierro galvanizado será de 25 mm.
- La longitud mínima, en ambos casos, será de 2 m.

En el caso de placas:

- El espesor mínimo de las de cobre será de 2 mm.
- El espesor mínimo de las de hierro galvanizado será de 2,5 mm.
- En ningún caso, la superficie útil de la placa será inferior a 0,5 m^2.

El uso de otros materiales deberá estar ajustado a las exigencias del antes citado Reglamento y ser de cálculo adecuado, realizado por un técnico especialista.

Aquellos electrodos que no cumplan estos requisitos mínimos serán rechazados.

El terreno deberá estar tan húmedo como sea posible.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

5.2.2.5. Conductores eléctricos

Las líneas aéreas con conductores desnudos destinados a la alimentación de la instalación temporal de obras sólo serán permitidas cuando su trazo no transcurra por encima de los locales o emplazamientos temporales que, además, sean inaccesibles a las personas, y a la traza sobre el suelo del conductor más próximo a cualquiera de éstos se encuentre separada de los mismos 1 metro como mínimo.

En caso de conductores aislados no se colocarán por el suelo, en zonas de paso de personas o vehículos, ni en áreas de acopio de materiales. Para evitarlo, en tales lugares se colocarán elevados y fuera del alcance de personas y vehículos o enterrados y protegidos por una canalización resistente. Esta preocupación se hará extensiva a las zonas encharcadas o con riesgo de que se encharquen.

Los extremos de los conductores estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión. Se prohibirá que se conecten directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe.

Caso de que se tengan que realizar empalmes, la operación la efectuará personal especializado y las condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor.

Los conductores aislados, utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones interiores, serán de 1000 voltios de tensión normal, como mínimo, y los utilizados en instalaciones interiores serán de tipo flexible, aislados con elastómeros o plásticos de 440 voltios, como mínimo, de tensión nominal.

5.2.2.6. Lámparas eléctricas portátiles

Estos equipos dispondrán de:

- Mango aislante.
- Dispositivo protector mecánico de la lámpara.

Su tensión de alimentación no podrá ser superior a 24 voltios (tensión de seguridad), a no ser que sea alimentada por un transformador de separación de circuitos.

5.2.2.7. Equipos y herramientas de accionamiento eléctrico

Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra tendrán su placa de características técnicas en buen estado, de modo que sus sistemas de protección puedan ser claramente conocidos.

Todas las máquinas de accionamiento eléctrico se desconectarán tras finalizar su uso, aunque la paralización sea por corto espacio de tiempo, si quedan fuera de la vigilancia del operador que la utiliza.

Cada operario deberá estar advertido de los riesgos que conlleva cada máquina. En ningún caso se permitirá su uso por personal inexperto.

Cuando se empleen máquinas en lugares muy conductores, la tensión de alimentación no será superior a 24 voltios, si no son alimentadas por un transformador de separación de circuitos.

5.2.2.8. Conservación y mantenimiento

Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, comprobándose:

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Funcionamiento de interruptores, diferenciales y magnetotérmicos.
- Conexión de cada cuadro y máquina con la red de tierra. Asimismo, se verificará la continuidad de los conductores a tierra.
- Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado de uso.
- Que no existen partes de tensión al descubierto en los cuadros generales, en los auxiliares y en los de distintas máquinas.

Cada vez que entra en la obra una máquina de accionamiento eléctrico deberá ser revisada respecto a sus condiciones de seguridad.

Todos los trabajos de conservación y mantenimiento, así como las revisiones periódicas, los efectuará un instalador autorizado, que extenderá el correspondiente parte en el que se reflejará el trabajo realizado. Una de las copias se entregará al responsable del seguimiento del Plan de Seguridad.

Antes de iniciar los trabajos de reparación de cualquier elemento de la instalación, se comprobará que no existe tensión, mediante aparatos destinados a tal efecto. Al desconectar la instalación para efectuar tales operaciones se adoptarán medidas excepcionales para evitar que alguien, de manera accidental, pueda conectarla nuevamente.

Para ello se dispondrá de señales claras y se conservará la llave del cuadro o se colocará junto a él una persona que vigile ante cualquier contingencia. El operario que efectúe tales operaciones usará de manera complementaria equipos de protección individual y herramientas aislantes homologadas, de acuerdo con las características de la instalación.

5.2.3. Instalación de agua potable

5.2.3.1. Condiciones generales

La empresa constructora facilitará a su personal agua potable, disponiendo para ello grifos de agua corriente distribuidos por diversos lugares de la obra, además de las zonas de comedor y servicios.

Todos los puntos de suministro se señalizarán y se indicará claramente si se trata de agua potable o no potable.

Caso de no existir agua potable, se dispondrá de un servicio de agua potable con recipientes limpios, preferentemente plásticos por sus posibilidades de limpieza y para evitar roturas fáciles.

En caso de duda de la posibilidad, se solicitarán los diferentes ensayos a un laboratorio homologado, prohibiéndose su uso hasta la confirmación de su condición de apta para el consumo humano. Hasta entonces, se tendrá en cuenta lo indicado en el apartado anterior.

Si hay conducciones de agua potable y no potable, se extremarán las precauciones para evitar la contaminación.

En cualquier caso, se tendrá en cuenta que estén separadas de zonas de interferencia con la instalación eléctrica. Asimismo, se colocarán en lugares en los que no haya riesgo de caída de materiales u objetos procedentes de trabajos realizados a niveles superiores.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

6. Prescripciones Técnicas de Servicios Sanitarios Comunes

6.1. Instalaciones de Higiene y Bienestar

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y características a lo especificado en los Artículos 39,40,41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción.

En cumplimiento de los citados artículos, la obra dispondrá: de locales para vestuarios, servicios higiénicos y comedores debidamente dotados.

6.1.1. Instalación de alumbrado

- Las masas de los receptores fijos de alumbrado se conectarán a la red general de tierra.
- Las lámparas portátiles se alimentarán a tensión de seguridad de 24 voltios mediante transformadores de seguridad, preferentemente con separación de circuitos.
- El alumbrado de obras se ajustará a lo recogido en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre y actualizado el 23/3/2010, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m, medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo; se efectuará cruzada, con el fin de disminuir sombras.
- Las zonas de paso de la obra estarán siempre iluminadas evitando rincones oscuros.

6.1.2. Locales

- Los locales estarán dotados de suelo, elevado no menos de 10 cm sobre el terreno circundante. La superficie pisable será horizontal y se asentará sobre una plataforma resistente de fábrica de hormigón o prefabricada, no siendo admisibles ni el suelo preexistente ni superficies terrizas de tipo alguno como tales superficies pisables.
- El techo de los locales ofrecerá el aislamiento adecuado, no siendo admisible la simple cubierta exterior como elemento de cubrición cenital suficiente. La altura libre entresuelo y techo será, como mínimo, de 2,50 metros.
- El interior de los locales presentará paredes con superficies lisas, con tratamiento de pintura o cubrición que las haga lavables. El suelo no será deslizante y todos los locales tendrán acceso directo desde el exterior y ventanas practicables.

6.1.3. Instalaciones interiores

- Todos los locales dispondrán de calefacción y, en verano, se adoptarán las medidas para que las temperaturas en el interior no superen los 20 ºC.
- Ventilación suficiente y natural, mediante ventanas practicables. En caso de que ésta no fuera suficiente, se instalarán elementos de renovación de aire con circulación forzada.
- Nivel luminoso medio, medido a 85 centímetros sobre el nivel del suelo, no inferior a 250 lux.
- La disposición permitirá una limpieza fácil y frecuente y las instalaciones estarán protegidas de los golpes y de la humedad, muy en especial las de tipo eléctrico.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

6.1.4. Sobre el local de primeros auxilios

- Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con suficiente formación para ello.
- Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran deberá contarse con uno o varios locales para primeros auxilios.
- Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados conforme al R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio local de urgencias.
- En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente, debiendo figurar al frente del mismo un ATS/DUE cuando el número de los trabajadores sea superior a 250.

6.1.5. Obligaciones en materia de vestuario

- Cada centro de trabajo dispondrá de cuarto para vestuario, diferenciados en caso de trabajadores de distinto sexo.
- Tendrán capacidad suficiente para el servicio del máximo número de trabajadores previsto.
- El interior no podrá ser visible desde el exterior, aún con la puerta abierta.
- Los vestuarios y aseos tendrán conexión directa entre sí.
- Estarán provistos de armarios o taquillas individuales, por cada trabajador, dotados de percha con el fin de poder dejar la ropa y efectos personales. Dichos armarios o taquillas estarán provistos de llave o candado.
- Existirán asientos suficientes y superficie pisable antideslizante.
- La superficie sumada a la correspondiente a aseos y servicios higiénicos no dará un resultado inferior a 2 m^2/trabajador, en máxima afluencia.

6.1.6. Obligaciones en materia de aseos y servicios higiénicos

- Adosadas a los vestuarios estarán las salas de aseo, dispuestas con lavabos y duchas apropiadas y en número suficiente para la fase de máxima afluencia.
- Cada local de aseo tendrá, además de su preceptivo acceso directo desde el exterior, conexión con sus respectivos vestuarios.
- Dispondrá de servicios de saneamiento y de abastecimiento de agua.

Dotaciones:

- El número de duchas será de una por cada 10 trabajadores o fracción, que trabajen en la misma jornada, de cada sexo. Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Deberán disponer de agua corriente, caliente y fría.
- Un lavabo por cada 10 trabajadores o fracción, de cada sexo.
- Un retrete por cada 12 mujeres, o fracción.

- Un retrete por cada 12 varones, o fracción, pudiéndose sustituir un retrete por dos mingitorios hasta un máximo del 50% de los retretes.
- Las duchas y los lavabos dispondrán de agua caliente y fría.
- Un espejo y un enchufe de energía eléctrica por cada lavabo.
- Una percha fija o colgador por cada retrete y una para cada ducha.
- Tanto retretes como duchas dispondrán de elementos (puertas, cortinas, etc.) que permitan proteger la intimidad del usuario.
- Suelo antideslizante, incluso cuando esté mojado, y huecos dispuestos de forma que no sea visible el interior del local desde el exterior (excepto desde el local de vestuarios).

6.1.7. Obligaciones en materia de comedores

- Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud.
- Tendrán capacidad para la totalidad de los trabajadores, bajo supuesto de máxima ocupación.
- La superficie interior no será inferior a 1 m^2/persona. El comedor será común para hombres y mujeres.
- Los comedores dispondrán de calentadores de comidas, con capacidad suficiente, mesas y sillas o asientos corridos con respaldo.
- La capacidad de cada mesa no será inferior a cuatro comensales.
- Existirá una pila lava-vajillas y un recipiente para desperdicios.

6.1.8. Obligaciones sobre suministro de agua potable

- En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo.
- Para el suministro de agua potable se dispondrá de grifos de agua corriente y, en caso de no existir ésta, de un servicio de agua con recipientes limpios y en cantidad suficiente en perfectas condiciones de higiene.

6.1.9. Obligaciones en materia de locales de descanso y alojamiento

- Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o al número de aquellos, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso.
- Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores.
- Cuando no exista este tipo de locales, se deberá poner a disposición del personal otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo.
- Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes con el número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos.

En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

7. Prescripciones y Mandatos de la Obra

Con independencia del obligado cumplimiento de cuantas disposiciones sean de aplicación en relación con los trabajos concretos a realizar, así como de aquéllas que en Materia de Seguridad e Higiene se encuentren en vigor y de las normas y procedimientos propios del Centro en el que se realiza el trabajo, se enumeran a continuación los aspectos a los que la experiencia aconseja prestar una mayor atención en la ejecución de los trabajos y cuyo conocimiento y aplicación son de obligado cumplimiento para el CONTRATISTA y su personal.

7.1. Reglas de H&D Específicas para Contratas y Subcontratas. Líneas Rojas de Seguridad

Se deben erradicar de la obra comportamientos inseguros, que pueden ocasionar daños graves para las personas y/o instalaciones, y que por tanto no se pueden tolerar. La práctica consciente y deliberada de dichos comportamientos, puede ocasionar la rescisión del contrato.

Las Contratas y Subcontratas deberán cumplir las cláusulas de H&S incluidas en el contrato, así como el resto de las condiciones recogidas en este documento y específicamente:

- Cumplir con todas las reglas y requisitos incluidos en los procedimientos, especificaciones técnicas, evaluaciones de riesgo y prácticas seguras de FORESTALIA y la obra.
- Las Contratas y Subcontratas no deben causar, permitir o tolerar condiciones y conductas inseguras, peligrosas o insanas sobre las que tengan control en el lugar de trabajo.
- Notificar a FORESTALIA inmediatamente en caso de acto o condición insegura, y tomar los pasos necesarios para eliminar, terminar, reducir y rectificar la condición.
- Asegurar que todos los trabajadores y Subcontratas conocen las expectativas de FORESTALIA y de esta instrucción, y que prácticas de H&S inseguras no serán toleradas.
- Cualquier empleado deberá notificar el incumplimiento de alguna de las Líneas Rojas de Seguridad y/o reglas de H&S.
- Tras la investigación de un accidente, incidente y/o cualquier otro tipo de evento, si el responsable de la investigación descubre que se ha traspasado alguna de las Líneas Rojas de Seguridad y/o Reglas de H&S, lo deberá notificar.
- Cualquier línea de mando que detecte alguna de las Líneas Rojas de Seguridad, por parte de sus colaboradores, lo deberá notificar.
- Implementar esta instrucción y, cuando sea necesario, llevar a cabo acciones disciplinarias inmediatamente cuando se produzcan conductas o condiciones inaceptables de H&S, proporcionables a la gravedad del incumplimiento y aplicando su mejor juicio.
- Notificar a FORESTALIA en estos casos.

7.2. Definición Líneas Rojas de Seguridad

- Ocultar accidentes de trabajo o incidentes muy graves: ocultar cualquier tipo de accidentes o aquellos incidentes muy graves -o inducir a terceras personas a hacerlo ocasionados en la ejecución de actividades por cuenta de la compañía, tanto por personal propio, como por cualquier colaborador externo que preste los servicios.
- Falsificar registros de seguridad: falsificar registros y/o información relativa a la seguridad de las personas e instalaciones en actividades relacionadas con la compañía.

- Ordenar incumplimientos de normas de seguridad: ordenar el incumplimiento de una norma de seguridad en la ejecución de los trabajos propios o de contratas que pueda generar daños a personas y/o instalaciones.

7.3. Las Siguientes Acciones se Consideran Críticas para la Seguridad y serán Objeto de Tolerancia Cero

- Consumir o trabajar bajo los efectos de alcohol y/o drogas.
- Trabajar sin permiso de trabajo (en caso preceptivo).
- Manipular sin autorización las instalaciones de la Obra.
- Acceder a la obra por parte de personal no autorizado.
- Modificación de sistemas de protección colectiva (barandillas-andamios-redes) por parte de personal.
- No autorizado.
- No usar arnés cuando lo exige el permiso de trabajo y/o plan de seguridad y salud.
- Entrada en espacios confinados sin autorización y/o vigilante de seguridad.
- Abandono por parte del vigilante asignado en trabajos RIE / Espacios Confinados.
- No utilizar los equipos de protección requeridos en el permiso de trabajo (en caso preceptivo).
- Realizar actos de violencia verbal o física.
- Robar o realizar intentos de robar.

7.4. En General

Todo el personal que trabaje en la central deberá cumplir las normas de seguridad establecidas. Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), siempre que exista en el mercado.

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.

Las medidas de protección personal serán de uso obligatorio, siempre que sea preciso eliminar o reducir riesgos de accidentes o enfermedades profesionales.

- Botas de seguridad de cuero.
- Botas de seguridad impermeables.
- Trajes de agua: Cuando las condiciones meteorológicas adversas, así lo requieran y en los trabajos en zonas húmedas o mojadas.
- Cascos: Para todas las personas que participen en las obras, incluidos los visitantes, de un color para técnicos, encargados, capataces y posibles visitantes, y de otro color para el resto del personal.
- Chalecos reflectantes: Para señalistas y personal que realicen sus trabajos en la calzada.
- Cinturón anti vibratorio para trabajadores con martillos neumáticos y maquinistas
- Cinturón de seguridad en aquellos trabajos de altura que careciesen de protecciones colectivas.
- Equipo protector de productos bituminosos: Para todo el personal que realice sus trabajos e afirmados.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Gafas antipolvo: Para todo el personal que trabaje cercano a máquinas en movimiento de tierras y revegetación.
- Gafas contra impactos para puesta en obras de hormigón y trabajos donde puedan proyectarse partículas (uso de radial, taladros, martillos, etc.
- Gafas para oxicorte
- Guantes de goma o PVC para la puesta en obra del hormigón.
- Guantes de soldador.
- Guantes de cuero de uso general
- Guantes dieléctricos para personal que trabaje con conducciones eléctricas.
- Mascarillas antipolvo: Para los trabajadores que realicen sus trabajos en ambiente pulvígeno.
- Pantallas y polainas de soldador.
- Protectores auditivos: Para los trabajadores que realicen sus trabajos con maquinaria que exceda los límites de ruido admitidos.
- Ropa de trabajo. Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según convenido colectivo provincial.
- Traje de agua (impermeable).

Ante cualquier duda se debe consultar al jefe o persona competente antes de actuar.

No retirar o alterar barreras de protección y/o señales de seguridad colocadas en la central.

Se prohíben las bebidas alcohólicas en el lugar de trabajo. O de estar bajo la influencia de sustancias psicotrópicas.

Además, se incorporará a la obra cualquier otro material de protección personal que pudiera ser preciso para la ejecución de los trabajos.

En situaciones de riesgo especial o en aquéllas en las que vayan a ser usados equipos o sustancias peligrosas se tomarán todas las medidas necesarias y se informará previamente al Representante de La contrata.

7.5. Orden y Limpieza

- Los materiales y equipos se situarán en las áreas indicadas por el Representante de La contrata., evitándose en todo momento ocupar zonas de paso y acceso. No podrán obstaculizarse pasillos y salidas de emergencia que impedirían una rápida evacuación.
- La zona de trabajo se mantendrá limpia, ordenada y libre de obstrucciones innecesarias.
- Todo el material y equipo sobrante será sacado de la zona de obra.
- Todo recipiente susceptible de rotura accidental se mantendrá en lugar seguro. Los líquidos se guardarán siempre en su recipiente original u otros apropiados, debidamente identificados y señalizados. No se emplearán nunca botellas u otros contenedores habitualmente destinados a bebidas para contener otros líquidos.
- En caso de derrame de sustancias que hagan el suelo resbaladizo o inflamable, se limpiarán inmediatamente o se señalizará y delimitará la zona.
- Todo clavo saliente de una tabla (embalajes, etc.), se arrancará o doblará totalmente sobre la misma.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

7.6. Protecciones Personales

Todo el personal hará uso inexcusablemente de los equipos de protección individual cuyo empleo sea obligatorio, y además aquellos otros que sean necesarios para protegerse de los riesgos de su trabajo específico.

7.6.1. Control de entrega de los equipos de protección individual

El Contratista adjudicatario, incluirá en su "plan de seguridad y salud", el modelo del "parte de entrega de equipos de protección individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee deberá componerlo y presentarlo a la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Contendrá como mínimo los siguientes datos:

- Número del parte.
- Identificación del Contratista principal.
- Empresa afectada por el control, sea principal, subcontratista o autónomo.
- Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual.
- Oficio o empleo que desempeña.
- Categoría profesional.
- Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador.
- Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual.
- Firma y sello de la empresa principal.

Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos quedará archivado en poder del Encargado de Seguridad y salud, la copia se entregará al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

El casco de seguridad y las botas de seguridad se emplearán en toda la obra de forma permanente, exceptuándose los edificios y locales de oficinas. Cuando existe riesgo de caída en altura el casco de seguridad dispondrá de barbuquejo.

Las gafas se emplearán en trabajos con riesgo de proyección para la vista, tales como: virutas de esmerilado, corte, cincelado, manejo o aplicación de líquidos agresivos, picado de soldadura, de paramentos, ambiente pulvígeno, uso de gases a presión, etc.

Las protecciones auditivas serán de uso obligatorio en todas las áreas de la instalación en las que el volumen de ruido las haga necesarias.

Para trabajos en tensión en BT, el personal estará específicamente adiestrado y cualificado por su empresa, utilizará la herramienta aislada y la protección personal adecuada que indique el procedimiento de trabajo correspondiente, que obligatoriamente deberá existir y ser conocido por el operario.

El encargado de seguridad del CONTRATISTA bajo su responsabilidad, velará para que su personal haga uso del equipo de protección personal adecuado a los riesgos del trabajo que realiza y del entorno.

7.7. Protecciones Colectivas

Mantenimiento, reparación y sustitución de la protección colectiva

El Contratista contemplará en su plan de seguridad y salud, un "programa de evaluación" del grado de cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este pliego de condiciones en materia de prevención de riesgos laborales, capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en el lugar y tiempos previstos, su eficacia preventiva real y el mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de todas las protecciones que se ha decidido utilizar.

Este programa contendrá como mínimo:

- La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista.
- La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar.
- Los itinerarios para las inspecciones planeadas.
- El personal que prevé utilizar en estas tareas.
- El informe del análisis de la evolución de los controles efectuados.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

8. Normas de Prevención

8.1. Movimiento de Tierras

8.1.1. Desbroce y explanación

Se inspeccionará detenidamente la zona de trabajo antes del inicio de la explanación con el fin de descubrir accidentes importantes del suelo, objetos, etc., que pudieran poner en riesgo la estabilidad de las máquinas.

La maleza debe eliminarse mediante siega y se evitará siempre recurrir al fuego.

Queda prohibido la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la maquinaria.

Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y su tránsito dentro de la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos constantes y previamente estudiados, impidiendo toda circulación por los bordes de la excavación.

Es imprescindible cuidar los caminos de circulación interna, cubriendo y compactando mediante escorias, zahorras, etc., todos los barrizales afectados por circulación interna de vehículos.

Todos los conductores de máquinas para movimiento de tierras serán poseedores del permiso de conducir y estarán en posesión del certificado de capacitación.

8.1.2. Excavaciones

En las excavaciones, deberían tomarse precauciones adecuadas paras:

- Evitar a los trabajadores, disponiendo apuntalamientos apropiados o recurriendo a otros medios, el riesgo de desmoronamiento o desprendimiento de tierras, rocas u otros materiales,
- Prevenir los peligros de caídas de personas, materiales u objetos, o de irrupción de agua en la excavación.
- Permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de incendio o de irrupción de agua o de materiales.
- Evitar a los trabajadores riesgos derivados de eventuales peligros que surjan en las obras, particularmente inundaciones o acumulaciones de gas, procediendo a realizar investigaciones apropiadas con el fin de detectarlos.

Las entibaciones u otros sistemas de apuntalamiento utilizados en cualquier parte de una excavación, sólo deberían construirse, modificarse o desmontarse bajo la supervisión de una persona competente.

Todas las partes de una excavación, en las que haya personas trabajando deberían ser inspeccionadas por una persona competente en cada oportunidad y cada caso prescritos por las leyes o reglamentos nacionales, registrándose los resultados.

No debería iniciarse el trabajo en ninguna parte de la excavación, terraplén, hasta que no haya sido inspeccionada por la persona competente conforme a lo prescrito por las leyes o reglamentos nacionales y hayan sido declaradas satisfactorias las condiciones de seguridad.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Antes de comenzar el trabajo de excavación en una obra:

- Se recabará toda la información disponible sobre servicios afectados, construcciones, etc.
- Deberían planificarse todas las actividades y decidirse el método de excavación y el tipo de entibación necesarios.
- Debería comprobarse la estabilidad del terreno por una persona competente.
- Una persona competente debería verificar que la excavación no afectará a las estructuras de los edificios y vías de acceso contiguas.
- El empleador debería comprobar la ubicación de las instalaciones de todos los servicios colectivos, como alcantarillas, tuberías de gas y agua y conductos eléctricos, que entrañen riesgos de accidente durante el trabajo.
- Si la seguridad lo exige, deberían desconectarse los conductos de gas, agua, electricidad y otros servicios colectivos.
- Si no fuera posible desplazar o desconectar dichos conductos, todos deberían vallarse, suspenderse en lo alto, señalizarse de forma adecuada o protegerse de otra manera.
- Si la seguridad lo exige, debería limpiarse el terreno de árboles, bloques de piedra y demás obstáculos que se encuentren en él.
- El empleador debería comprobar que los suelos que haya que excavar no están contaminados por sustancias químicas o gases nocivos, o por desechos peligrosos, como el amianto.

Una persona competente debería supervisar todos los trabajos de excavación, y los obreros que ejecuten esos trabajos deberían recibir instrucciones claras.

Deberían examinarse detenidamente las caras laterales de la excavación:

- Diariamente, antes de cada turno y después de una interrupción del trabajo de más de un día.
- Después de un desprendimiento de tierras imprevisto.
- Después de todo daño importante sufrido por la entibación.
- Después de fuertes lluvias, nevadas o una intensa helada.

A menos que se tomen las precauciones necesarias para impedir el derrumbamiento de las caras laterales, instalando, por ejemplo, bridas o hileras de tablestacas, no debería colocarse ni desplazarse ninguna carga, instalación o equipo cerca del borde de una excavación si ello puede provocar un derrumbamiento y, por consiguiente, entraña un peligro para los trabajadores.

Para impedir que los vehículos se aproximen a las excavaciones deberían instalarse bloques de retención y barreras debidamente afianzadas. No debería permitirse que los vehículos pesados se acerquen a las excavaciones, a menos que la entibación haya sido concebida especialmente para soportar tráfico pesado.

Si una excavación pudiera poner en peligro la estabilidad de una construcción en la que se encuentran trabajadores, deberían tomarse las precauciones necesarias para impedir el derrumbamiento de dicha construcción.

En caso de riesgo de desprendimiento de tierra que amenace la seguridad de los trabajadores, deberían protegerse las caras laterales de la excavación mediante taludes, entibaciones, resguardos protectores amovibles u otros medios eficaces.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

8.1.3. Vaciados

Se empezarán a planificar los trabajos una vez conocidos los servicios afectados, el tipo de terreno a vaciar, si han existido construcciones anteriores o galerías, y si es posible, las posibles incidencias que hayan surgido en vaciados adyacentes.

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan verse afectados.

Si se pudieran trasmitir enfermedades por el terreno, se dotará al personal de las dotaciones necesarias.

Si se detectan conducciones durante la excavación o capas poco resistentes, se interrumpirá el trabajo y se le notificará al Jefe de Obra y a la Dirección Facultativa para que estudien el caso y se resuelva.

Si hay circulación de vehículos y personas, se determinará y señalizará para evitar el acceso de personal ajeno a la obra.

La excavación de vaciados se hará con una inclinación de taludes que evite desprendimientos de tierra.

Si el vaciado puede afectar a una construcción existente, se estudiarán previamente las medidas a tomar.

Los bordes de los desniveles (terrazas) producidos por el avance de la excavación, serán señalizados o protegidos por vallas o barandillas.

Se regarán las zonas de transporte para evitar polvo.

Los frentes de excavación serán inspeccionados con la frecuencia necesaria para asegurarse de su estabilidad.

Los acopios de materiales se harán lo suficientemente alejados del borde de la excavación para evitar sobrecargas que puedan originar desprendimientos.

El vaciado se hará en franjas horizontales de 1,5 metros si se realiza a mano, o bien por franjas horizontales de 3 metros si se ejecuta con máquina.

Se dispondrán de vallados: valla de protección de peatones, valla de cabeza de vaciado. Esta última estará lo suficientemente retirada del borde para que no se provoque un desprendimiento de tierras en su colocación.

Las rampas de vaciado tendrán un 12% de pendiente máxima en tramos rectos y un 8% en tramos curvos. Su anchura mínima será de 4,5 metros para un solo sentido de circulación, talud lateral estable, y 6 metros de ancho en un tramo horizontal antes de la salida de la obra.

Si no se pudieran realizar las pendientes recomendadas, deberá recurrirse a la mejora de la adherencia de la rampa con gravas o zahorra.

8.1.4. Excavación en zanjas

La zona de zanja abierta estará protegida mediante barandillas autoportantes en cadena tipo “ayuntamiento”, ubicadas a 2 metros del borde superior de corte.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Se dispondrán pasarelas de madera de 60 centímetros de anchura (mínimo 3 tablones de 7 cm de espesor) bordeadas con barandilla sólida de 100 cm de altura, formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm.

Se dispondrán sobre las zanjas en la zona de paso de vehículos, palastros continuos resistentes que imposibiliten la caída a la zanja.

El lado de circulación de camiones o maquinaría quedará balizado a una distancia de la zanja no inferior a 2 metros, mediante el uso de cuerda de banderolas, o mediante bandas de tablón tendidas en línea en el suelo.

El personal deberá bajar o subir por escaleras de mano sólidas y seguras, que sobrepasen en 1 metro el borde de la zanja, y estarán amarradas al borde superior de coronación.

No se permite que en las inmediaciones de la zanja hayan acopios de materiales a una distancia inferior a 2 metros del borde, en prevención de los vuelcos o deslizamientos por sobrecarga.

En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos se paralizará de inmediato los trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra.

Todas las zanjas abiertas próximas al paso de personas se protegerán por medio de barandillas de 100 cm de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm, o bien se cerrará eficazmente el acceso a la zona donde se ubican para prevenir las posibles caídas al interior, especialmente durante los descansos.

Es obligatoria la entibación de las zanjas con profundidad superior a 1,5 metros, cuyos taludes sean menos tendidos que los naturales.

La desentibación se hará en el sentido contrario a la entibación, siendo realizada y vigilada por personal competente.

En presencia de lluvia o de nivel freático alto se vigilará el comportamiento de los taludes en prevención de derrumbamientos sobre los operarios.

8.1.5. Excavación con procedimientos neumáticos

No existirán tajos bajo zonas donde se utilicen martillos rompedores en prevención de golpes por objetos o fragmentos.

Los empalmes de las mangueras y demás circuitos a presión estarán en perfectas condiciones de conservación.

Se vigilará que los punteros estén en perfecto estado y serán de diámetro adecuado a la herramienta que se esté utilizando.

No se dejará en martillo hincado, ni se abandonará estando conectado al circuito de presión. A la interrupción del trabajo, se desconectará el martillo, depositándose en el almacén de herramientas.

Los compresores se ubicarán lo más alejado posible de la zona de martillos para evitar en lo posible la conjunción acústica.

Se avisará a los trabajadores del riesgo de apoyarse a horcajadas sobre las culatas.

8.2. Hormigones

8.2.1. Encofrado y desencofrado de muros

Se prohíbe la permanencia de operarios en la zona de batido de cargas durante la operación de izado de "ferrallado" montado o de tableros de encofrar.

El ascenso y descenso del personal a los encofrados se hará por medio de escaleras de mano reglamentarias.

Se instalarán las plataformas de estancia y circulación en la coronación o intermedios del encofrado de los muros antes de comenzar el hormigonado o de los remates de encofrado.

Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de encofrado y desencofrado del trasdós de los muros.

Los clavos existentes en la madera se sacarán o remacharán inmediatamente después de haber desencofrado.

El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio posible.

Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso. No se enderezarán.

Los grandes paneles de encofrado se manejarán cumpliendo que:

- Se suspenderán a gancho mediante balancín.
- Serán guiados mediante cabos.

8.2.2. Ferrallado

Durante la elevación de las barras se evitará que los paquetes de hierro pasen por encima del personal.

El izado de paquetes de armadura, en barras sueltas o montadas, se hará suspendiendo la carga en dos puntos separados.

Las barras de ferralla se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos, se acopiarán sobre durmientes por capas ordenadas de tal forma que sean evitados los enganches fortuitos entre paquetes.

Los desperdicios y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible.

El taller de ferralla se ubicará de tal forma que, teniendo a él acceso la grúa, las cargas suspendidas no deban pasar por encima de los ferrallistas.

La ferralla armada se colgará para transporte vertical de omegas con lazo de entrega al gancho de la grúa y garrotas antideslizamiento en los extremos.

La ferralla armada presentada se recibirá de inmediato para evitar vuelcos una vez desprendida del gancho de cuelgue.

Las parrillas de ferralla para armado de muros o pantallas se acordelaran hasta concluir el montaje para evitar vuelcos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Se prohíbe trepar por las armaduras. Para ascenso o descenso se utilizarán escaleras de mano reglamentarias.

Las borriquetas de armado de ferralla estarán rematadas en ángulo hacia arriba para evitar que al rodar sobre ella caigan al suelo los redondos en barras.

Se acotará la superficie del posible barrido de las barras conformadas a partir de dobladora mecánica para evitar golpes al resto de los trabajadores.

Las barras de gran longitud serán acompañadas durante el trayecto para evitar la proyección de pequeños objetos por roce contra el suelo.

Se ubicarán las esperas que presenten las puntas hacia arriba con tablones, setas de plástico, etc., para evitar que se las pueda clavar alguien.

8.2.3. Vertidos de hormigón

8.2.3.1. Hormigonado directo por canaleta

Previamente al inicio del vertido de hormigón del camión hormigonera, se instalarán fuertes topes antideslizamiento en el lugar donde haya de quedar situado el camión.

Los operarios se situarán detrás de los camiones hormigonera en maniobras de marcha atrás; estas maniobras siempre deberán ser dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los trabajadores. Tampoco se situarán en el lugar de hormigonado hasta que el camión hormigonera no esté en posición de vertido.

Para facilitar el paso seguro del personal encargado de montar, desmontar y realizar trabajos con la canaleta de vertido de hormigón para taludes hasta el cimiento se colocarán escaleras reglamentarias.

Se prohíbe el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que se vierte el hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse en su caso con la canaleta fija para evitar movimientos incontrolados.

Los camiones hormigonera no se aproximarán a menos de 2 metros de los cortes del terreno.

8.2.3.2. Hormigonado por cubos

No se cargará el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa. Se señalizará expresamente el nivel de llenado equivalente al peso máximo que se mantendrá visible.

Se prohíbe permanecer debajo de las cargas suspendidas por las grúas para evitar golpes por fragmentos desprendidos.

Se obligará a los operarios en contacto con los cubos al uso de guantes protectores para su guía y accionamiento de los mecanismos de apertura y cierre.

Los cubilotes se guiarán mediante cuerdas que impidan golpes o desequilibrios a las personas. Se prohíbe expresamente recibir el cubilote directamente para evitar caídas por penduleo.

8.2.3.3. Hormigonado con bombas

El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos, y antes de hormigonar se lubricarán las tuberías, empleando masas de mortero de pobre dosificación para, posteriormente, bombear el hormigón con la dosificación requerida.

Hay que evitar los “tapones” porque son riesgo de accidente al desmontar la tubería. Evitar los codos de pequeño radio.

La manguera de salida será guiada por dos operarios para evitar las caídas por golpes de la manguera.

Un trabajador será el encargado permanente de cambiar de posición los tablones de apoyo sobre las parrillas de los que manejan la manguera de vertido del hormigón para evitar las posibles caídas.

Para vertidos a distancia de gran extensión se instalará una cabría para soporte del final del tubo y manguera de vertido.

Se evitarán los movimientos de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándola sobre caballetes arriostrándose las partes más susceptibles de movimiento en prevención de golpes por reventón.

El manejo, montaje y desmontaje de la bomba de hormigonado deberá realizarse con máximas precauciones e incluso estarán dirigidos los trabajos por un especialista.

Cuando se utilice la “pelota de limpieza” se colocará un dispositivo que impida la proyección; no obstante, los operarios se alejarán del radio de acción de su posible trayectoria.

Se deberán revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba de hormigonado, y se cumplirá con las operaciones de mantenimiento expuesta por el fabricante.

8.2.4. Hormigonado de cimientos

Mientras se realiza el vertido se presentará atención al comportamiento de los taludes para detectar el riesgo de vuelco.

Se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas mediante una cuadrilla de limpieza.

Se habilitarán caminos de acceso a los tajos, estableciéndose pasarelas para poder atravesar las zanjas o caminos. Las pasarelas a más de 2 metros de altura estarán limitadas por barandillas.

Se hará una revisión previa de las excavaciones entibadas antes de proceder al vertido del hormigón.

Se señalizarán y protegerán las excavaciones con vallas metálicas o de madera, pintada a bandas amarillas y negras ubicadas a 2 metros del borde.

Los vibradores estarán provistos de toma de tierra, en el caso de ser eléctricos.

Antes del vertido de hormigón se revisarán los encofrados en evitación de reventones o derrames innecesarios sobre los trabajadores.

8.2.5. Hormigonado de muros

Mientras se realiza el vertido se presentará atención al comportamiento de los taludes para prevenir los riesgos de vuelcos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Mientras se realiza el vertido se vigilará atentamente el comportamiento de los encofrados, parándose los trabajos en caso de fallo.

El vertido de hormigón en los encofrados se efectuará uniformemente repartido. Esta operación se efectuará desde andamios corridos a uno o ambos lados del muro a construir, dotados de barandilla de 100 cm, listón intermedio y rodapié.

El acceso a las plataformas de coronación se efectuará desde el terreno, mediante pasarelas dotadas de barandillas reglamentarias, y desde el suelo a través de escaleras de mano, firmemente ancladas en los apoyos superiores e inferiores.

Se extremarán las precauciones en el desencofrado del trasdós del muro. Estas operaciones se realizarán sujetos con cinturones de seguridad y bajo constante vigilancia. Habrá siempre un mínimo de tres escaleras de mano montadas a intervalos apropiados para su utilización en caso de riesgo.

En caso de hormigonar los muros con bomba, se observarán las Normas Generales y las especificaciones en “hormigonado con bomba en cimientos”, lo mismo se hará en caso de “hormigonar con cubos”. Idéntico proceder se hará en el vertido mediante canaleta.

En todo caso, se dispondrán pasarelas de seguridad reglamentarias de circulación en la coronación de los muros con el fin de facilitar la operación de vertido y el paso y estancia de los trabajadores.

8.3. Muros

8.3.1. Muros de hormigón armado in situ

Se dejarán los bordes de la excavación con los taludes estables y previniendo el espacio necesario para trabajar con holgura. Sobre la cabeza del talud no se producirá ningún tipo de acopio.

El ferrallado siempre se realizará siempre desde andamios completos, con placas de apoyo o husillos de nivelación en la base, con todas las crucetas, plataformas de trabajo de más de 60 cm de ancho y barandillas si la altura es mayor de 2 metros.

Se utilizarán botas de seguridad con suela y puntera de acero y casco.

Para acceder a los andamios se utilizarán escaleras. Está prohibido trepar por los andamios.

El hormigonado y vibrado de los muros se hará desde plataformas de trabajo de 60 cm de ancho protegidas por barandillas de 100 cm de altura con pasamanos, rodapié y listón intermedio.

Todo el equipo eléctrico contará con toma de tierra y protección diferencial.

8.3.2. Muros prefabricados

Para la colocación de las piezas, así como para la utilización de herramientas y medios auxiliares, se seguirán las instrucciones al respecto dadas por el fabricante.

La base de apoyo de los módulos (hormigón de limpieza) estará perfectamente nivelada y reglada.

La grúa y los cables o eslingas a utilizar estarán en perfectas condiciones y bien sobredimensionadas para el peso que tengan que soportar.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Durante el arriostramiento de los módulos se tendrá especial cuidado para evitar posibles aplastamientos y atrapamientos.

Para el ferrallado de la zapata y durante la colocación del drenaje será obligado utilizar botas de seguridad con puntera y platilla de acero y casco de seguridad.

8.4. Trabajos de Soldadura

- Soldadura con aportación de metal (con estaño, con soplete y con arco).
- Soldadura sin aportación de metal (eléctrica por puntos, por inducción).

8.4.1. Botellas de gases

Tanto el comburente como el combustible se utilizan habitualmente en botellas metálicas cilíndricas de capacidad inferior a 150 litros, lo que facilita su transporte.

Están incluidas dentro del Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias, de acuerdo con el cual se fabrican, inspeccionan periódicamente, marcan, pintan y etiquetan.

Las botellas disponen de una tulipa o capuchón protector del grifo de salida del gas, para evitar su deterioro por golpes o caídas.

El nombre del gas se graba en la ojiva de la botella, donde se coloca también la etiqueta en la que figuran, entre otros datos, las características del gas y principales medidas a tener en cuenta para su utilización.

Se pintan de distintos colores, según el gas o mezcla de gas que contengan, de acuerdo con las especificaciones del citado Reglamento.

El oxígeno se comercializa comprimido en las botellas, en estado gaseoso y a 200 kg/cm^2 de presión. El cuerpo de la botella va pintado de color negro y la ojiva de color blanco.

El acetileno es un gas combustible, con el que se forman mezclas explosivas en concentraciones entre un 2,5 y un 80 por ciento, e inestable, es decir, que puede descomponerse bajo ciertas condiciones, motivo por el cual no se envasa comprimido si no disuelto y alojado en una masa porosa existente en el interior de la botella, que impide que se propague una posible descomposición del acetileno. El cuerpo de la botella es de color rojo y la ojiva de color marrón.

El propano es un gas que se obtiene de la destilación del petróleo, combustible, no tóxico, más denso que el aire, con el que forma mezclas explosivas en concentraciones entre un 2,2 y un 10 por ciento, que se envasa licuado.

Tanto el cuerpo de la botella como la ojiva son de color naranja. El nombre del gas puede ir grabado en el arco de la botella o en el asa.

8.4.2. Manoreductores

Son reguladores de presión de los gases. Accionando un tornillo de regulación, podemos reducir la presión de los gases hasta el valor adecuado al trabajo a realizar y mantenerla constante durante la operación. Están provistos de dos manómetros: El manómetro de alta, que indica la presión de la botella, y el manómetro de baja, que mide la presión del gas que sale hacia el soplete.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

8.4.3. Mangueras

Unen los manoreductores con el soplete, sirviendo de conducto a los gases. Son de distinto color, utilizándose el rojo para el combustible y el negro o azul para el oxígeno.

8.4.4. Sopletes

Es el aparato donde se mezcla el combustible y el oxígeno en proporciones adecuadas, permitiendo establecer una llama estable a su salida.

El soplete utilizado para soldar consta de un mango, en el que se acoplan las mangueras de los gases; dos llaves de regulación de caudal, una para el combustible y otra para el oxígeno; un inyector, un mezclador, en el que se produce la mezcla de gases, y la boquilla, pieza intercambiable para adaptarla a las diferentes necesidades de soldadura, que es donde se forma la llama.

El soplete utilizado en oxicorte también dispone de un conducto que proporciona a la salida de la boquilla un chorro de oxígeno que permite realizar el corte de piezas.

8.4.5. Medidas preventivas relativas a los sopletes

En relación con los sopletes hay que tener en cuenta que:

- Para encender: primero, abrir la válvula de oxígeno para obtener un pequeño flujo y, después, abrir totalmente la válvula de acetileno y encender el soplete.
- Para apagar: cerrar primero la llave de acetileno y después la de oxígeno, con el fin de evitar chasquidos y chispas.
- Cuando la boquilla se haya engrasado, su orificio debe ser limpiado con cuidado mediante el alfiler de latón.
- Se instalará doble válvula antirretorno.

8.4.5.1. Comprobación de la boquilla y conexiones

Asegurarse que la boquilla no está obstruida; en caso de retrocesos repetidos de llama hacer reparar el soplete.

Se ha de comprobar el estado de las conexiones antes de encender los mecheros.

8.4.5.2. Paso del gas

Cuando se pare o finalice el trabajo en un tajo, es necesario cerrar el paso del gas; y al abrirlo, emplear la llave propia de la botella, pues, en caso contrario, podrían quedar dañadas las válvulas y sería muy difícil el control.

8.4.5.3. Retroceso de la llama

El retroceso de la llama del soplete se manifiesta por un petardeo que nos indica que la mezcla de gases se está quemando en su interior, bien por un sobrecalentamiento, del soplete, por introducirse una partícula incandescente en el interior de la boquilla, por trabajar a presiones muy bajas o por acercar excesivamente la llama al metal fundido.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

En caso de que el soplete se caliente en exceso ha de ser introducido en agua.

8.4.5.4. Soporte

Disponer de un soporte donde colocar el soplete durante las pequeñas paradas.

8.4.5.5. Encendido y apagado

Para encender el soplete se ha de usar un mechero de chispa con mango de los existentes en el mercado, logrando así que la mano quede alejada del soplete y evitar quemaduras con el fogonazo que se produce al encenderse la mezcla de gases.

Apagar el soplete cuando no se necesite inmediatamente.

8.4.6. Medidas preventivas relativas a las mangueras

8.4.6.1. Conservación

Deben conservarse en muy buen estado; es preciso verificar frecuentemente que no existen fugas, particularmente en las válvulas, acoplamientos y juntas.

Han de estar cerradas mediante abrazaderas especialmente preparadas para ello y en ningún caso mediante simples alambres.

Ha de tener cuidado de no invertir nunca las mangueras del acetileno y del oxígeno.

Conviene que las mangueras de oxígeno y de gas combustible estén unidas. La utilización de alambres para sujetarlas puede cortar la forma, por lo que debemos utilizar abrazaderas adecuadas.

8.4.6.2. Utilización

Se han de utilizar válvulas antirretroceso de llama en ambas mangueras de gases.

Se ha de evitar que las partículas incandescentes o materiales calientes afecten a las mangueras.

8.4.7. Consideraciones previas

La fusión del metal de las piezas a soldar se obtiene por el calor liberado por el arco voltaico. Se utilizan diversos procedimientos, aunque el más común es realizar la soldadura al arco con electrodos fusibles: El arco eléctrico salta entre las piezas a soldar sometida a uno de los polos de la fuente de energía y una varilla de metal de aportación (llamada electrodo) que se encuentra conectada al otro polo (los electrodos pueden llevar un recubrimiento: “electrodos revestidos”).

El arco eléctrico genera temperaturas superiores a 3.500 ºC, que hace fundirse el metal del electrodo, que se deposita entre las piezas y los bordes de las piezas a unir, formándose un baño de metal fundido que al solidificar proporciona una unión limpia y uniforme entre las piezas.

El funcionamiento de un arco eléctrico en corriente está condicionado por la necesidad de disponer, entre la fuente de energía y el arco, de aparatos susceptibles de permitir la estabilización del arco.

Estos aparatos, que permiten entre otras cosas el cebado, la alimentación y la regulación del arco, constituyen lo que se llama “grupos de soldadura”.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Estos grupos son de dos tipos:

- Estáticos o transformadores alimentados por corriente alterna, reducen la tensión, estabilizan el arco y regulan la intensidad de la corriente, proporcionando una tensión de salida de 60 a 100 voltios.
- Rotativos, que son electrógenos o convertidores, y proporcionan una corriente de soldadura continua, regulándola y estabilizándola. Sus tensiones de vacío están comprendidas entre 50 y 80 voltios.

El grupo de soldadura debe permitir la obtención de un arco estable, con una intensidad capaz de efectuar la fusión del electrodo, limitando la corriente de cortocircuito.

8.4.8. Elementos que componen el equipo

Los elementos que componen el equipo de soldadura manual al arco con electrodo revestido son los siguientes: Cable de alimentación, generador o grupo de soldadura, cables de pinza y masa, pinza portaelectrodos y, por último, electrodos.

8.4.9. Cable de alimentación

Une la red de alimentación con el generador o grupo de soldadura, mediante una clavija de conexión, empleándose normalmente una tensión de 220-238 voltios.

En algunos equipos portátiles no existe este elemento y funcionan mediante motores alimentados por gasolina o gasóleo.

8.4.10. Generador o grupo de soldadura

Es el que puede transformar, convertir y rectificar la tensión de alimentación de la red en una corriente de características de tensión, intensidad y polaridad adecuadas a la soldadura que se quiere realizar.

El arco eléctrico necesita dos tensiones distintas para su normal funcionamiento. La tensión de vacío, que es la que existe cuando el grupo está conectado a la red, pero sin cerrar el circuito de soldadura, favorece el encendido del arco al iniciarse la soldadura y puede oscilar entre 40 y 100 voltios. Una vez que se establece el arco eléctrico y comienza la soldadura, el voltaje disminuye hasta un valor inferior a 40 voltios, que es lo que se denomina tensión del arco o tensión de soldadura.

Los valores de ambas tensiones dependen de la corriente, continua o alterna, y del tipo de electrodo utilizado.

8.4.11. Cables de pinza y masa

Es el que puede transformar, convertir y rectificar la tensión de alimentación de la red en una corriente de características de tensión, intensidad y polaridad adecuadas a la soldadura que se quiere realizar.

El arco eléctrico necesita dos tensiones distintas para su normal funcionamiento. La tensión de vacío, que es la que existe cuando el grupo está conectado a la red, pero sin cerrar el circuito de soldadura, favorece el encendido del arco al iniciarse la soldadura y puede oscilar entre 40 y 100 voltios. Una vez que se establece el arco eléctrico y comienza la soldadura, el voltaje disminuye hasta un valor inferior a 40 voltios, que es lo que se denomina tensión del arco o tensión de soldadura.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Los valores de ambas tensiones dependen de la corriente, continua o alterna, y del tipo de electrodo utilizado.

8.4.12. Pinza portaelectrodos

Es una herramienta manual que transmite la corriente al electrodo y mediante un dispositivo adecuado lo sostiene mediante la soldadura. Está unida al grupo de soldadura mediante el cable de pinza.

8.4.13. Electrodos

Los electrodos manuales revestidos están formados por una varilla metálica, de composición similar a las piezas a soldar rodeada de un revestimiento formado por una mezcla de diversos productos orgánicos y minerales. Al establecerse el arco eléctrico entre las piezas y el electrodo, se produce la fusión de ambos, y al solidificar, se origina un cordón de soldadura que une las piezas.

El extremo de la varilla que se introduce en la pinza portaelectrodos no está revestido.

Existen diferentes tipo de revestimientos: Oxidantes, ácidos, rutilos, básicos y orgánicos o celulósicos, que proporcionan distintas características a los electrodos.

8.5. Instalaciones Eléctricas

8.5.1. Instalación eléctrica provisional de obra

8.5.1.1. Actuaciones previas

Previa petición de suministro a la empresa responsable del servicio, indicando el punto de entrega de suministro de energía según plano, se procederá al montaje de la instalación de la obra.

Simultáneamente con la petición de suministro se solicitará, en caso necesario, el desvío de las líneas aéreas o subterráneas disponiendo de un armario de protección y medida directa, realizado en material aislante, con protección intemperie y entrada y salida de cables por la parte inferior; la puerta dispondrá de cerradura de resbalón con llave de triángulo con posibilidad de poner un candado; la profundidad mínima del armario será de 25 cm.

A continuación, se situará el cuadro general de mando y protección dotado de seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra y sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300 mA. El cuadro estará construido de forma que impida el contacto con los elementos bajo tensión.

De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios para grúas, maquinillas, vibradores, etc. dotados de interruptor omnipolar, interruptor general magnetotérmico con interruptor magnetotérmico y diferencial de 30 mA. Todas las bases de corriente tendrán una protección de 30 mA independientemente de que sean bases para alumbrado o fuerza.

Por último, del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros secundarios donde se conectarán las herramientas portátiles en los diferentes tajos. Estos cuadros serán de instalación móvil según las necesidades de la obra y cumplirán las condiciones exigidas para instalaciones de intemperie. Estando colocados estratégicamente a fin de disminuir en lo posible el número de líneas y su longitud.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

El armario de protección y medida se situará en el límite del solar, con la conformidad de la empresa suministradora.

Se determinarán las secciones de los cables, los cuadros necesarios, su situación, así como las protecciones necesarias para las personas y las máquinas. Todo ello según lo contenido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

8.5.1.2. Cables y empalmes

Los calibres de los cables serán adecuados para la carga que han de soportar en función del cálculo realizado.

La funda de los hilos será perfectamente aislante, despreciando las que aparecen repeladas, empalmadas o con sospecha de estar rotas.

La distribución a partir del cuadro general se hará con cable manguera antihumedad perfectamente protegido; siempre que sea posible irá enterrado, señalizándose con tablones su trayecto en los lugares de paso.

Los empalmes provisionales y alargaderas se harán con empalmes, admitiéndose en ellos una elevación de temperatura igual a la admitida por los conductores. Las cajas de empalme serán de modelos normalizados para intemperie.

Siempre que sea posible, los cables en interiores irán colgados, los puntos de sujeción irán perfectamente aislados, no serán simples clavos. Las mangueras tendidas por el suelo, al margen de deteriorarse y perder protección, son obstáculos para el transito normal de los trabajadores.

8.5.1.3. Interruptores

Los interruptores estarán protegidos en cajas del tipo blindado, con cortacircuitos fusibles y ajustándose a las normas establecidas por el REBT. Se instalarán dentro de cajas normalizadas con puerta y cierre, con una señal de “Peligro electricidad” sobre la puerta.

8.5.1.4. Cuadros eléctricos

El suministro de energía eléctrica de las obras se podrá realizar a través de grupos generadores de corriente o por enganche directo de las líneas de la compañía suministradora en el ámbito de la zona donde se vayan a desarrollar los trabajos.

Los cuadros de distribución irán provistos de protección magnetotérmica y de relé diferencial con base de enchufe y clavija de conexión. Serán de chapa metálica, estancos a la proyección de agua y polvo y cerrados mediante puerta con llave, se mantendrán sobre pies derechos o eventualmente colgados de muros o tabiques, pero siempre con suficiente estabilidad y sólo serán manipulados por el personal especializado.

Cada cuadro eléctrico irá provisto de su toma de tierra correspondiente, a través del cuadro eléctrico general y señal normalizada de “Peligro Electricidad” sobre la puerta, que estará provista de cierre.

Irán montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los aísle, montados sobre soportes o colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

El cuadro eléctrico general se accionará sobre una banqueta de aislamiento eléctrico específico. Su puerta estará dotada de enclavamiento.

El cuadro eléctrico general se instalará en el interior de un receptáculo cerrado con ventilación continua por rejillas y puerta con cerradura. La llave quedará identificada mediante llavero específico en el cuadro de llaves de la oficina de obra.

8.5.1.5. Toma de corriente

Las tomas de corriente serán blindadas, provistas de una clavija para toma de tierra y, siempre que sea posible, con enclavamiento.

Se emplearán colores distintos en los tomacorrientes para diferenciar el servicio a 220 V del de 380 V.

8.5.1.6. Interruptores automáticos

Se colocarán todos los que la instalación requiera, pero de un calibre tal que “salten” antes de que la zona de cable que protegen llegue a la carga máxima.

Con ellos se protegerán todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado.

8.5.1.7. Disyuntores diferenciales

Todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado, irán protegidas con un disyuntor diferencial de 30 mA tanto para la protección de la maquinaria como para la protección del sistema de alumbrado, ubicados en el cuadro eléctrico general.

Las máquinas quedarán protegidas en sus cuadros mediante disyuntores diferenciales selectivos, calibrados con respecto al del cuadro general para que se desconecten antes que aquél o aquellos de las máquinas con fallos, y evitar la desconexión general de toda la obra.

8.5.1.8. Tomas de tierra

En caso de ser necesaria la instalación de un transformador se le dotará de la toma de tierra adecuada, ajustándose a los reglamentos y exigencias de la empresa suministradora.

La toma de tierra de la maquinaria se hará mediante hilo de toma de tierra específico y por intermedio del cuadro de toma de corriente y cuadro general en combinación con los disyuntores diferenciales generales o selectivos.

La conductividad del terreno en el que se ha instalado la toma de tierra (pica o placa) se aumentará regándola periódicamente con un poco de agua.

Las picas de toma de tierra quedarán permanentemente señalizadas mediante una señal de riesgo eléctrico sobre un pie derecho.

8.5.1.9. Alumbrado

El alumbrado de la obra en general, y de los tajos en particular, será “bueno y suficiente”, con la claridad necesaria para permitir la realización de los trabajos, según las intensidades marcadas en el Real Decreto

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

486/1997 de 14 de abril, "lugares de trabajo" del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Se exige un mínimo de 250 lux.

El alumbrado estará protegido por un disyuntor diferencial de 30 mA instalado en el cuadro general eléctrico.

Siempre que sea posible la instalación de alumbrado será fija. Cuando sea necesario, utilizar portalámparas estancos con mango aislante, rejilla de protección de bombilla y ganchos de cuelgue.

Cuando se utilicen portátiles en tajos en los que las condiciones de humedad sean elevadas, la toma de corriente se hará en un transformador portátil de seguridad de 24 V.

Cuando se utilicen focos se situarán sobre pies derechos de madera o sobre otros elementos recubiertos de material aislante, colocados a un mínimo de 2 metros de altura sobre el pavimento para evitar los deslumbramientos que suelen producir los focos a baja altura.

Todas las zonas de paso de la obra, y principalmente las escaleras, estarán bien iluminadas, evitando los "rincones oscuros".

8.5.1.10. Mantenimiento y reparaciones

Todo el equipo se revisará periódicamente por el electricista instalador de la obra.

Las reparaciones jamás se harán bajo corriente. Antes de realizar una reparación se quitarán los interruptores de sobreintensidad, colocando en su lugar una placa de "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".

Las nuevas instalaciones, reparaciones, conexiones, etc., únicamente las realizarán los electricistas autorizados.

8.5.1.11. Protección contra contactos directos

Es el contacto establecido con elementos conductores sometidos habitualmente a tensión.

La protección se podrá realizar por:

- Alejamiento de las partes activas de la instalación a una distancia tal del lugar donde las personas habitualmente que se encuentran o circulan sea imposible un contacto fortuito con las manos, o por la manipulación de objetos conductores cuando estos se utilicen habitualmente cerca de la instalación.
- Interposición de obstáculos que impidan el contacto accidental con las partes en tensión (partes activas de la instalación). Los obstáculos de protección deben estar fijados en forma segura y resistir a los esfuerzos mecánicos usuales que puedan presentarse en su función.
- Recubrimiento de las partes activas de la instalación por medio de aislamiento apropiado que conserve sus propiedades con el paso del tiempo y que limite la corriente de contacto a un valor no superior a 1 mA. Las pinturas, barnices, lacas y productos similares no serán considerados como aislamiento satisfactorio y estos efectos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

8.5.1.12. Protección contra contactos indirectos

Son los contactos entre el individuo y elementos que accidentalmente han quedado sometidos a tensión.

La protección contra estos contactos puede ser de dos clases:

Clase A:

Esta medida consiste en tomar posiciones destinadas a suprimir el riesgo mismo haciendo que los contactos no sean peligrosos e impidiendo los contactos simultáneos entre masas y elementos conductores, entre los que puede aparecer una diferencia potencial peligrosa.

Los sistemas de protección de clase A son los siguientes:

- Separación de circuitos.
- Empleo de pequeñas tensiones.
- Separación entre las partes activas y las masas accesibles por medio de aislamientos de protección.
- Inaccesibilidad simultánea de elementos conductores y masas.
- Recubrimiento de las masas con aislamientos de protección.
- Conexiones equipotenciales.

Clase B:

Esta medida consiste en la puesta a tierra de las masas, asociándola a un dispositivo de corte automático que origine la desconexión de la instalación defectuosa.

Los sistemas de protección de clase B son los siguientes:

- Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto.
- Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por tensión de defecto.
- Puesta a neutro de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto.

8.5.1.13. Descargas eléctricas y su protección

En ocasiones no es necesario que se llegue a establecerse el contacto para que se produzca el paso de la corriente, pues, debido a condiciones atmosféricas adversas tales como humedad, ionización del aire, lluvia, etc., puede saltar un arco.

No tenemos más protecciones contra la descarga eléctrica que en caso de tormentas los pararrayos.

Además de todas estas protecciones que se han indicado están los disyuntores diferenciales para cubrir a las personas contra estas intensidades dañinas que pasan a través del cuerpo y que no se han podido evitar.

8.5.2. Puesta a tierra de las masas

La puesta a tierra la definimos como toda ligazón metálica directa sin fusible ni dispositivo de corte alguno, con objeto de conseguir que en el conjunto de instalaciones no haya diferencia de potencial peligrosa y

que al mismo tiempo permita el paso a tierra de corrientes de defecto o las descargas de origen atmosférico.

En cada caso se calculará la resistencia apropiada, que según la Reglamentación Española no excederá de 20 ohmios.

Según las características del terreno se usará el electrodo apropiado de los tres tipos sancionados por la práctica.

Se mantendrá una vigilancia y comprobación constantes de las puestas a tierra.

8.5.3. Otras medidas de protección

- Se extremarán las medidas de seguridad en los emplazamientos cuya humedad relativa alcance o supere el 70% y en locales mojados o con ambientes corrosivos.
- Todo conmutador, seccionador, interruptor, etc., deberá estar protegido mediante carcasas, cajas metálicas etc.
- Cuando se produzca un incendio en una instalación eléctrica, lo primero que deberá hacerse es dejarla sin tensión.
- En caso de reparación de cualquier parte de la instalación, se colocará un cartel visible con la inscripción: "No meter tensión, personal trabajando".
- Siempre que sea posible, se enterrarán las líneas de conducción, protegiéndolas adecuadamente por medio de tubos que posean una resistencia, tanto eléctrica como mecánica, probada.

8.5.3.1. Señalización y aislamiento

Se colocarán en lugares apropiados uno o varios avisos en los que:

- Se prohíba la entrada a las personas no autorizadas a los locales donde está instalado el equipo eléctrico.
- Se prohíba a las personas no autorizadas el manejo de los aparatos eléctricos.
- Se den instrucciones sobre las medidas que han de tomarse en caso de incendio.
- Se den instrucciones para salvar a las personas que estén en contacto con conductores bajo tensión y para reanimar a los que hayan sufrido un choque eléctrico.

Si en las obras hubiera diferentes voltajes (15, 220, 380 V), en cada toma de corriente se indicará el voltaje a que corresponda.

Todos los cuadros eléctricos generales de maquinaria y carcasas de maquinaria eléctrica tendrán el voltaje a que corresponda.

Las herramientas tendrán mangos aislantes y estarán homologadas MT para riesgos eléctricos.

Si se utilizan escaleras o andamios para hacer reparaciones, cumplirán con las especificaciones y normativas estipuladas en sus correspondientes apartados dentro de este mismo Pliego de Condiciones de Seguridad y Salud.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

8.5.4. Eléctrica

Durante el montaje de la instalación se impedirá, mediante carteles avisadores de “Peligro Electricidad”, que nadie pueda conectar la instalación a la red.

Se ejecutará, como última fase de la instalación, el cableado desde el cuadro general al de la compañía, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para efectuar la conexión en el cuadro (fusibles y seccionadores), que se instalarán poco antes de concluir la instalación.

Antes de proceder a la conexión se avisará al personal de que se van a iniciar las pruebas en tensión instalándose carteles y señales de “Peligro Electricidad”.

Antes de hacer las pruebas con tensión se ha de revisar la instalación (cuidando de que no queden accesibles a terceros, uniones empalmes, y cuadros abiertos), comprobando la correcta disposición de fusibles, terminales, protección diferencial, puesta a tierra, cerradura y manguera en cuadro y grupos eléctricos.

Siempre que sea posible se enterrarán las mangueras eléctricas; a modo de señalización y protección para reparto de cargas, se establecerá sobre las zonas de paso sobre mangueras una línea de tablones señalizados en los extremos del paso con señal de “Peligro Electricidad”.

Los mangos de las herramientas manuales estarán protegidos con materiales aislantes de la electricidad, quedando prohibida su manipulación y alteración. Si el aislamiento está deteriorado se retirará la herramienta. Estas herramientas estarán homologadas MT para riesgos eléctricos.

Para la utilización de andamios y escaleras de mano es de aplicación lo contenido dentro de este mismo Pliego de Condiciones de Seguridad y Salud.

Se prohíbe expresamente:

- La utilización de escaleras de mano o de tijera sobre rampas sin haber procedido antes a la nivelación horizontal de los puntos de apoyo.
- La utilización de escaleras de mano o de tijera a huecos sin protección colectiva eficaz al caso.
- La formación de andamios utilizando escaleras de mano o de tijera.

8.5.5. Trabajos en profundidad de líneas eléctricas

Siempre que sea posible se solicitará, del propietario de la línea, el corte de fluido y su puesta a tierra antes de realizar los trabajos. Se comprobará, previa comunicación del vigilante de la compañía suministradora, la desaparición del riesgo eléctrico antes de iniciar los trabajos.

Las líneas cuyo desvío se ha previsto en el proyecto habrán cambiado de ubicación antes de ser necesario trabajar en su actual estado.

Las líneas eléctricas que permanecerán en servicio durante la realización de los trabajos quedarán acotadas a una distancia mínima de 5 metros. En esta área quedará prohibida la estancia y paso de personas o acopios en prevención del riesgo eléctrico.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Siempre que se tengan que realizar trabajos bajo líneas eléctricas aéreas en servicio, y no se pueda cortar la corriente, será preceptivo la colocación de pórticos de señalización previo a la realización de cualquier otro trabajo.

8.5.6. Construcción del apantallado de seguridad

Se realizará cumpliendo con las siguientes prescripciones:

- Replanteo mediante teodolito y miras aislantes de la electricidad. Se prohíbe el uso de miras metálicas.
- Ubicación, a un mínimo de 5 metros, del cable más exterior de la línea.
- El personal interviniente estará dotado de casco, guantes y calzado aislante de la electricidad, según el voltaje de la línea protegida.
- Se vigilará expresamente, en presencia de líneas eléctricas, las siguientes acciones:
- Cambio de posición de camiones al mismo tiempo que se utiliza el volquete.
- Aproximación al límite de seguridad de las cargas suspendidas a gancho de las grúas autopropulsadas.
- Cambios de posición de palas y retroexcavadoras con los cazos en alto.

Como precaución adicional en presencia de líneas eléctricas, los cuelgues a gancho de grúa se efectuarán mediante eslingas aislantes de teflón y fibra de vidrio.

8.5.7. Puesta a tierra de líneas durante cortes

Para el retranqueo de líneas eléctricas de MT y de AT o bien para su desmontaje o desconexión provisional para realizar durante un tiempo determinado algunas operaciones, se procederá del siguiente modo:

- Estas operaciones las realizarán sólo empresas especializadas, autorizadas por la administración competente y homologadas por la Compañía propietaria de la línea eléctrica.
- Se solicitará por escrito a la Compañía suministradora del corte de corriente.
- Se establecerá el protocolo de autorización y tiempo.
- Se mantendrá comunicación continua entre la subestación eléctrica y el responsable de los trabajos.
- Una vez comunicado el corte, se asegurarán por este orden las operaciones siguientes:
- Comprobar ausencia de tensión.
- Utilización de pértiga.
- Puesta a tierra y cortocircuito.

Así se asegura la ausencia de tensión y deberá eliminarse antes del retorno de la misma.

Cuando la Compañía suministradora no pueda conceder el corte, se considerarán las distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto más próximo en tensión y la parte más cercana del cuerpo del obrero o de la máquina, considerando siempre la situación más desfavorable.

8.6. Recintos muy Conductores

Debido a la resistencia de contacto entre el cuerpo del trabajador y las paredes disminuye, ya que el riesgo aumenta cuando el recinto es reducido, se utilizarán pequeñas tensiones de seguridad y las tomas de corriente estarán al exterior.

8.7. Útiles Eléctricos de Mano

Las condiciones de utilización de cada material, se ajustarán exactamente a lo indicado por el fabricante en la placa de característica, o en su defecto, a las indicaciones de tensión, intensidad, etc., que facilite el mismo, ya que la protección contra contactos indirectos puede no ser suficiente para cualquier tipo de condiciones ambientales, si no se utiliza el material dentro de los márgenes para los que ha sido proyectado.

Se verificará el aislamiento y protecciones que recubren a los conductores.

Las tomas de corriente, prolongadores y conectores se dispondrán de tal forma que las piezas desnudas bajo tensión no sean nunca accesibles durante la utilización del aparato.

Sólo se utilizarán lámparas portátiles manuales que estén en perfecto estado y hayan sido concebidas a este efecto, según normas del Reglamento Electrónico para baja tensión. El mango y el cesto protector de la lámpara serán de material aislante, y el cable flexible de alimentación garantizará el suficiente aislamiento contra contactores eléctricos.

Las herramientas eléctricas portátiles como esmeriladores, taladradoras, remachadoras, sierras, etc., llevarán un aislamiento de clase II.

Estas máquinas llevan en su placa de características dos cuadros concéntricos o inscritos uno en el otro y no deben ser puestas a tierra.

8.8. Medios Auxiliares

Para la ejecución de unidades de obra que precisen medios auxiliares especiales como cimbras, encofrados especiales, etc. y siempre que lo juzgue necesario el Director de Obra, deberá realizarse por parte del Contratista un proyecto independiente de dichos medios redactado por técnico competente, que deberá visarse en el Colegio Profesional competente.

8.8.1.1. Andamios sobre borriquetas

Los andamios de borriquetas a instalar cumplirán los siguientes requisitos de seguridad estructural:

- Separación máxima de los puntos de apoyo.
- Plataforma de trabajo formada por tres tablones de un mínimo de 5 x 20 cm de escuadría, unidos entre sí mediante listones transversales dispuestos en la cara inferior.
- La plataforma de trabajo quedará clavada, atada o embridada a las borriquetas.
- Las plataformas de trabajo que deban formarse a 3 o más metros de altura se arriostrarán con cruces de San Andrés.
- Las plataformas se mantendrán limpias de residuos o de materiales que puedan hacer las superficies de apoyo resbaladizas.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Cuando la altura de la plataforma de trabajo sea igual o superior a 2 metros se rodearán de barandillas sólidas de 100 cm de altura formadas por tubo pasamanos, tubo intermedio y rodapié de 15 cm.
- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán de los laterales de las borriquetas longitudinales iguales o superiores a los 50 cm, para prevenir los riesgos de basculamiento de los tablones.
- Los andamios sobre borriquetas no utilizarán para sustitución de alguna o de ambas borriquetas, elementos extraños, en prevención de los riesgos por inestabilidad.
- Los materiales se colocarán sobre los tablones de manera uniformemente repartida, para prevenir las sobrecargas innecesarias y las situaciones inestables.
- Las borriquetas metálicas se mantendrán libres de óxido, aisladas mediante pinturas anticorrosivas.
- Las borriquetas de madera se mantendrán libres de materiales y escorrentías que dificulten observar si la madera continua en buen estado.
- Las plataformas sobre borriquetas de amplia superficie se constituirán con borriquetas de idéntica altura y tablones del mismo grosor para evitar desniveles y resaltos.
- Los andamios de borriquetas utilizados para montajes de escayolas o para pintura se limpiarán diariamente para evitar las superficies de trabajo resbaladizas y que se oculte el estado de la madera utilizada.

8.8.2. Andamios metálicos tubulares

Durante el montaje y desmontaje, se subirán las barras con cuerdas y nudos tipo marinero y los operarios adoptarán las protecciones necesarias para evitar su caída y, obligatoriamente, deberán usar el cinturón de seguridad, que sujetarán a elementos sólidos de la estructura tubular.

El anclaje de estos andamios se efectuará al tresbolillo, según detalle de planos en planta y alzado.

En estos andamios constituidos por tubos o perfiles metálicos se determinará el número de los mismos, su sección, disposición y separación entre ellos, piezas de unión, arriostramientos anclajes, de fachada y apoyos sobre el terreno, de forma que quede cumplidamente asegurada la estabilidad y seguridad general de los trabajos respectivos.

El piso de los andamios se sujetará a los tubos o perfiles metálicos mediante mordazas o rótulos que impidan el basculamiento y hagan la sujeción segura.

Cuando estos andamios hayan de sujetarse en las fachadas, se dispondrán suficientes números de puntos de anclaje para lograr la estabilidad y seguridad del conjunto, según indique la casa suministradora y se plasme en los planos que acompañarán al certificado de montaje.

Las plataformas de trabajo quedarán siempre inmovilizadas mediante bridas.

La estructura tubular se arriostrará en cada cara externa y en las diagonales espaciales mediante cruces de San Andrés y mordaza de aprieto o rótulos.

En cualquiera de los casos, El montaje se deberá realizar mediante las instrucciones suministradas por el fabricante.

Se vigilará el apretado uniforme de las mordazas o rótulos, de forma que no quede nada flojo.

El apoyo de la cabeza de los tubos contra zonas resistentes debe hacerse con la interpolación de otra base que, a su vez, llevará unos taladros para pasar las puntas o tornillos de sujeción.

Se prestará una especial atención al peligro que la oxidación representa en esta clase de andamios.

Las plataformas de trabajo provisionales, a intercalar entre las fijas de seguridad, se compondrán por un ancho mínimo de 60 cm, se trabarán entre sí y se inmovilizarán a la estructura tubular mediante bridas.

A partir de los 2 metros de altura de una plataforma de trabajo es necesaria la instalación de barandilla, listón intermedio y rodapié, y trabajar sujeto a partes sólidas mediante el cinturón de seguridad.

8.8.3. Andamios sobre ruedas

Durante el movimiento del andamio, este permanecerá totalmente libre de objetos, herramientas, materiales y personas.

Las plataformas de trabajo se rodearán en sus cuatro lados con barandilla de 100 cm de alto, rodapié de 15 cm y listón intermedio.

Antes del desplazamiento del andamio desembarcará el personal de la plataforma de trabajo y no volverá a subir al mismo hasta que el andamio esté situado y calzado en su nuevo emplazamiento.

El acceso a la plataforma se hará por medio de escaleras y no por los travesaños o barras de sus estructuras.

Antes de su utilización se comprobará su verticalidad y estabilidad, de forma que su altura no sea superior a cuatro veces su lado menor.

Se cuidará que apoyen en superficies resistentes, recurriendo si fuera necesario, a la utilización de tablones u otros dispositivos de reparto de peso.

Las ruedas estarán provistas de dispositivos de bloqueo, en caso contrario se acuñarán por ambos lados.

Las plataformas de trabajo estarán bien sujetas a la estructura del andamio.

El acceso a la plataforma permanecerá cerrado durante la permanencia de los operarios sobre ellas, mediante una cadena o barra de seguridad

8.8.4. Escaleras de mano

Preferentemente serán metálicas y sobrepasarán siempre en 1 metro la altura a salvar una vez puestas en correcta posición.

Cuando sean de madera, los peldaños serán ensamblados y los largueros serán de una sola pieza, y en caso de pintarse, se harán con barnices trasparentes.

En cualquier caso, dispondrán de zapatas antideslizantes en su extremo inferior y estarán fijadas con garras o ataduras en su extremo superior para evitar deslizamientos.

Está prohibido el empalme de dos escaleras, a no ser que se utilicen dispositivos especiales para ello.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Las escaleras de mano no podrán salvar más de 5 metros a menos que estén reforzadas en su centro, quedando prohibido el uso de escaleras de mano superiores a 7 metros.

Para cualquier trabajo en escaleras superior a 3 metros sobre el nivel del suelo es obligatorio el uso de cinturón de seguridad.

Su inclinación será tal que la separación del punto de apoyo inferior será la cuarta parte de la altura a salvar.

El ascenso y descenso por escaleras de mano se hará de frente a las mismas.

No se utilizarán transportando a mano y al mismo tiempo pesos superiores a 25 kg.

Las escaleras de tijera o dobles estarán provistas de cuerdas o cadenas, que impidan su abertura al ser utilizadas, y topes en su extremo inferior.

8.8.5. Puntales metálicos

Todos los puntales se colocarán sobre durmientes de tablón bien nivelados y perfectamente aplomados. El contratista lo comprobará en todo momento.

Si fuera necesario colocar puntales inclinados se acuñará el durmiente del tablón, nunca el usillo de nivelación del puntal.

Es necesario realizar el hormigonado tratando de no desequilibrar las cargas que van a recibir los puntales, para lo cual se tendrá en cuenta los ejes de simetría de los forjados.

Una vez los puntales en carga, no podrán aflojarse ni tensarse y si por cualquier razón se viera que algunos puntales trabajan con exceso de carga, se colocarán a su lado otros que absorban este exceso de carga, sin tocar para nada el sobrecargado.

Se prohíbe usar los puntales a su altura máxima, para evitar la merma de su capacidad portante.

Los puntales se desmontarán desde el lugar desencofrado en dirección hacia el encofrado, para evitar los golpes por desplome de las sopandas.

Al desmontar un puntal se controlará la sopanda con el fin de evitar su caída brusca y descontrolada.

Tras el desencofrado, se apilarán sobre una batea emplintada por capas de una sola fila de puntales cruzados perpendicularmente. Se fijarán mediante eslingas a la batea y se izarán a gancho de grúa.

8.9. Maquinaria

8.9.1. Maquinaria auxiliar en general

Las máquinas-herramientas que originen trepidaciones tales como martillos neumáticos, apisonadoras, remachadoras, compactadores o vibradoras o similares, deberán estar provistas de horquillas y otros dispositivos amortiguadores, y al trabajador que las utilice se le proveerá de equipo de protección personal antivibratorio (cinturón de seguridad, guantes, almohadillas, botas, etc.).

Los motores eléctricos estarán provistos de cubiertas permanentes u otros resguardos apropiados, dispuestos de tal manera que prevengan el contacto de las personas u objetos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

En las máquinas que lleven correas queda prohibido maniobrarlas a mano durante la marcha. Estas maniobras se harán mediante monta correas y otros dispositivos análogos que alejen todo peligro de accidente.

Los engranajes al descubierto, con movimiento mecánico o accionado a mano, estarán protegidos con cubiertas completas, que sin necesidad de levantarlas permitan engrasarlos, adoptándose análogos medios de protección para las transmisiones por tornillos sin fin, cremalleras y cadenas.

Toda máquina averiada, o cuyo funcionamiento sea irregular, será señalizada y se prohibirá su manejo a trabajadores no encargados de su reparación. Para evitar su involuntaria puesta en marcha, se bloquearán los arrancadores de los motores eléctricos o se retirarán los fusibles de la máquina averiada y si ello es posible, se colocará un letrero con la prohibición de maniobra, que será retirado solamente por la persona que lo colocó.

Si se hubieran de instalar motores eléctricos en lugares con materias fácilmente combustibles, en locales cuyo ambiente contenga gases, partículas o polvos inflamables o explosivos, poseerán un blindaje antideflagrante.

En la utilización de la maquinaria de elevación, las elevaciones o descensos de las cargas se harán lentamente, evitando toda arrancada o parada brusca y se hará siempre en sentido vertical para el balanceo.

No se dejarán los aparatos de izar con cargas suspendidas y se pondrá el máximo interés en que las cargas vayan correctamente colocadas (con doble anclaje y niveladas, de ser elementos alargados).

La carga debe estar en su trayecto constantemente vigilada por el maquinista, y en casos en que irremediablemente no fuera así, se colocará uno o varios trabajadores que efectuarán las señales adecuadas para la correcta carga, desplazamiento, parada y descarga.

Se prohíbe la permanencia de cualquier trabajador en la vertical de las cargas izadas o bajo el trayecto de recorrido de las mismas.

Los aparatos de izar y transportar en general, estarán equipados con dispositivos para frenado y efectivo de un peso superior en una vez y medirá la carga límite autorizada; y los accionados eléctricamente estarán provistos de dispositivos limitadores que automáticamente corten la energía eléctrica al sobrepasar la altura o desplazamiento máximo permisible.

Los cables de izado y sustentación serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en que se hayan de emplear; en caso de sustitución por deterioro o rotura, se hará mediante mano de obra especializada y siguiendo las instrucciones para el caso dadas por el fabricante.

Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas, estarán provistos de guardacabos metálicos resistentes.

Se inspeccionará semanalmente el número de los hilos rotos, desechándose aquellos cables que lo estén en más del 10% de los mismos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Los ganchos serán de acero o hierro forjado, estarán equipados con pestillos y otros dispositivos de seguridad para evitar que las cargas puedan salirse; las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán redondeadas.

Los aparatos y vehículos llevarán un rótulo visible con indicaciones de carga máxima que puedan admitir y que por ningún concepto será sobrepasada.

Toda la maquinaria eléctrica deberá disponer de toma de tierra y protecciones diferenciales correctas.

8.9.2. Maquinaria de movimiento de tierras y excavaciones

El Contratista asegurará que toda la maquinaria móvil antes del inicio de los trabajos se encuentra en un estado óptimo de funcionamiento mediante certificado, libro de mantenimiento, marca CE, ITV (si les corresponde), etc. Será comprobado por el Jefe de Obra y será indispensable para poder trabajar en la obra conforme al control de accesos.

Estarán equipadas con:

- Señalización acústica automática para la marcha atrás.
- Faros para desplazamientos hacia delante y hacia atrás.
- Servofrenos y frenos de mano.
- Pórticos de seguridad.
- Extintores.
- Retrovisores de cada lado.

Y en su utilización se seguirán las siguientes reglas:

- Cuando una máquina de movimiento de tierras esté trabajando no se permitirá el acceso al terreno comprendido en su radio de trabajo; si permanece estática, señalará su zona de peligrosidad actuándose en el mismo sentido.
- Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tensión se impedirá el acceso de la máquina a puntos donde pudiese entrar en contacto.
- No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposada en el suelo la cuchara o la pala, parado el motor, quitada la llave de contacto y puesto el freno.
- No se permitirá el transporte de personas sobre estas máquinas.
- No se procederá a reparaciones sobre la máquina con el motor en marcha.
- Los caminos de circulación interna se señalizarán con claridad para evitar colisiones o roces, poseerán la pendiente máxima autorizada por el fabricante para la máquina que menor pendiente admita.
- No se realizarán ni mediciones ni replanteos en las zonas donde estén trabajando máquinas de movimiento de tierras hasta que estén separadas y el lugar seguro de ofrecer riesgo de vuelcos o desprendimiento de tierra.

8.9.2.1. Retroexcavadora

Utilizar la retroexcavadora adecuada al terreno a emplear. Utilizar orugas en terrenos blandos o para materiales duros y trayectos cortos o mejor sin desplazamiento. Utilizar retroexcavadora sobre

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

neumáticos en terrenos duros o abrasivos, o materiales sueltos y trayectos largos y/o de continuo desplazamiento.

Estas máquinas en general no suelen sobrepasar pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos y 30% en terrenos secos pero deslizantes.

Durante un trabajo con equipo retro es necesario hacer retroceder la máquina cuando la cuchara comienza a excavar por debajo del chasis. Nunca se excavará por debajo de la máquina pues puede volcar en la excavación.

Al cargar de material los camiones la cuchara nunca debe pasar por encima de la cabina del camión.

En los trabajos con estas máquinas, en general, para la construcción de zanjas, es preciso prestar especial atención a la entibación de seguridad, impidiendo los derrumbamientos de tierras que puedan arrastrar a la máquina y alcanzar al personal que trabaja en el fondo de las zanjas.

Es imprescindible el tensado de las cadenas o la comprobación de la presión de los neumáticos. En muchos casos la colocación de las cadenas en los neumáticos aumenta la producción y disminuye el riesgo.

Cuando se trabaje en la proximidad de desniveles o zonas peligrosas, es imprescindible colocar balizas de forma visible en los límites de la zona de evolución. En grandes movimientos de tierras y vertederos es necesaria la presencia de un señalista.

8.9.2.2. Motovolquete autopropulsado (Dúmper)

Se señalizará y establecerá un fuerte tope de fin de recorrido ante el borde de taludes o cortes en los que el dúmper debe verter su carga.

Se señalizarán los caminos y direcciones que deban ser recorridos por dúmperes.

Es obligatorio no exceder la velocidad la velocidad de 20 km/h tanto en el interior como en el exterior de la obra.

Si el dúmper debe de transitar por vía urbana deberá ser conducido por persona provista del preceptivo permiso de conducir de clase B. (Esta medida es aconsejable incluso para tránsito interno).

Se prohíbe sobrepasar la carga máxima de inscrita en el cubilote.

Se prohíbe el "colmo" de las cargas que impida la correcta visión el conductor.

Queda prohibido el transporte de personas sobre el dúmper (para esta norma se establece la excepción debida a aquellos dúmperes dotados de transportín para estos menesteres).

El remonte de pendientes bajo la carga se efectuará siempre en marcha atrás, en evitación de pérdidas de equilibrio y vuelco.

8.9.2.3. Motoniveladora

Esta máquina, como en general todas las provistas de cucharilla, es muy difícil de manejar, requiriendo que sean siempre empleadas por personal especializado y habituado a su uso.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Las motoniveladoras están diseñadas para mover materiales ligeros y efectuar refinos. No deben nunca utilizarse como bulldózer, causa de gran parte de los accidentes, así como del deterioro de la máquina.

El refino de taludes debe realizarse cada 2 o 3 m. de altura. La máquina trabaja mejor, con mayor rapidez, evitando posibles desprendimientos y origen de accidentes.

Estas máquinas no deberán sobrepasar en ningún caso pendientes laterales superiores al 40%.

Se utilizarán los peldaños y asideros para el ascenso o descenso de la cabina de mando.

Se prohíbe realizar trabajos de medición o replanteo con la motoniveladora en movimiento.

8.9.3. Maquinaria de compactación

Estas máquinas, por su sencillo manejo y por consistir su trabajo en ir y venir repetidas veces por el mismo camino, son las que mayores índices de accidentabilidad presentan, fundamentalmente por las siguientes causas:

- Trabajo monótono que hace frecuente el despiste del maquinista provocando atropellos, vuelcos y colisiones. Es necesario rotaciones de personal y controlar períodos de permanencia en su manejo.
- Inexperiencia del maquinista pues, en general, se dejan estas máquinas en manos de cualquier operario con carnet de conducir o sin él, dándole unas pequeñas nociones del cambio de marcha y poco más. El conductor estará en posesión del carnet de conducir y de capacitación para el manejo de maquinaria pesada.
- Los compactadores tienen el centro de gravedad relativamente alto, lo que les hace muy inestables al tratar de salvar pequeños desniveles produciéndose el vuelco.
- Se prohibirá realizar operaciones de mantenimiento con la máquina en marcha.
- Se asegurará el buen estado del asiento del conductor con el fin de absorber las vibraciones de la máquina y que no pasen a operario.
- Se dotará a la maquinaria de señales acústicas intermitentes de marcha hacia atrás.

8.9.3.1. Rodillo vibrante

Se dotará a la máquina de un pórtico de seguridad contra accidentes por vuelco.

Se prohibirá realizar operaciones de mantenimiento con la máquina en marcha.

Se asegurará el buen estado del asiento del conductor con el fin de absorber las vibraciones de la máquina y que no pasen al operario.

El conductor estará en posesión del carnet de conducir y de capacitación para manejo de máquina pesada.

No permanecerá ningún operario en un entorno inferior a cuatro metros alrededor del rodillo vibrante.

Se dotará a la máquina de señales acústicas intermitentes de marcha hacia atrás.

Antes de la puesta en marcha de la máquina, el conductor se cerciorará de que no haya personal próximo a la misma (por ejemplo, dormitando a la sombra del rodillo), ni tampoco animales.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

8.9.4. Hormigonera eléctrica

Tendrá protegidos, mediante carcasa, todos sus órganos móviles y de transmisión (engranajes y corona de unión) en evitación de atrapamiento.

Tendrá en perfecto estado el freno de basculamiento del bombo.

Se conectará al cuadro de disyuntores diferenciales por cables de 4 conductores (uno de puesta a tierra).

Se instalará fuera de zona batidas por cargas, suspendidas sobre plataforma lo más horizontal posible y alejada de cortes y desniveles.

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se ejecutarán con la máquina desconectada de la red.

El personal que la maneja tendrá la autorización expresa para ello.

8.9.5. Camión hormigonera

En este caso son aplicables las medidas preventivas expresadas genéricamente para la maquinaria, no obstante lo dicho, se tendrán presentes las siguientes recomendaciones:

- Se procurará que los accesos a los tajos sean uniformes y que no superen la pendiente del 20%.
- Se procurará no llenar en exceso la cuba, en evitación de vertidos innecesarios durante el transporte de hormigón.
- Se evitará la limpieza de la cuba y canaletas en la proximidad de los tajos. Se dispondrá una zona en la obra a tal efecto.
- Los operarios que manejen las canaletas desde la parte superior de las zanjas evitarán en lo posible permanecer a una distancia inferior a los 60 cm del borde de zanja.
- Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión hormigonera a una distancia inferior a los 2 m. del borde de las zanjas. En caso de ser necesaria una aproximación inferior a la citada se deberá entibar la zona de la zanja afectada por el estacionamiento del camión hormigonera, dotándose además al lugar de un tope firme y fuerte para la rueda trasera del camión, en evitación de caídas y deslizamientos.

8.9.6. Camión bomba de hormigón

Medidas preventivas a tener presentes

- El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo específico.
- Después de hormigonar, se lavará y limpiará el interior de los tubos y antes de hormigonar se "engrasarán las tuberías" enviando masas de mortero de pobre dosificación para ya posteriormente bombear el hormigón con la dosificación requerida.
- Habrá que evitar "tapones" porque estos producen riego de accidente al desmontar la tubería. Esto se logrará eliminando al máximo los codos de la tubería y sobre todo los codos de radio pequeño, pues esto da lugar a grandes pérdidas de carga y por tanto a un mal funcionamiento de la instalación.
- Se evitará todo movimiento de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándola sobre caballetes y arriostrándose las partes más susceptibles de movimiento.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado deberá realizarse con las máximas precauciones, e incluso estarán dirigidos los trabajos por un operario especialista.
- Cuando se utilice la "pelota de limpieza" se colocará un dispositivo que impida la proyección de la pelota, no obstante, los operarios se alejarán del radio de acción de su proyección.
- Se deberán revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba de hormigonado y se cumplirá con las operaciones de mantenimiento expuestas por el fabricante.

8.9.7. Grúa autopropulsada

Por motivos de seguridad estructural, las grúas autopropulsadas no se posicionarán BAJO NINGÚN CONCEPTO sobre losas estructurales, ni sobre los marcos de los colectores.

Las grúas subcontratadas estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y funcionamiento. Esta circunstancia será demostrada documentalmente.

Los conductores de las grúas serán especialistas de probada destreza.

Se procurará que las rampas de acceso a los tajos sean uniformes y que no superen la pendiente del 20%.

Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento de la grúa autopropulsada a una distancia inferior a los 2 m del borde de las zanjas. En caso de ser necesaria una aproximación inferior a la citada, se deberá entibar la zona de la zanja afectada por el estacionamiento.

Las maniobras de transporte a gancho de grúa serán guiadas por un capataz.

Se prohíbe izar cargas sin antes haber instalado los calzos hidráulicos de apoyo de la grúa.

El gancho estará dotado de pestillo de seguridad.

Se vigilarán constantemente las variaciones posibles por fallo del firme durante las operaciones de carga y transporte de cargas suspendidas.

Se prohíbe izar la grúa por encima de las balizas de señalización del riesgo de contacto con líneas eléctricas aéreas.

Se usará casco, botas con puntera de acero, cinturón anti-lumbago (si se precisa).

Los estribos, eslingas, cables, grúa, etc. estarán en perfecto estado, debiendo conocerse la carga máxima de trabajo antes de trabajar con ellos.

Prohibido situarse bajo las cargas suspendidas.

Las maniobras siempre se realizarán con movimientos suaves y de forma continua.

El camión, grúa, camión-grúa, etc., estará siempre sobre superficie estable y nivelada.

Está prohibido situarse dentro del radio de acción de la grúa. Si es necesario se usarán calzos.

Si es necesario, para evitar balanceos y movimientos incontrolados, se controlará la carga con ruedas sujetas por operarios que se situarán siempre fuera del radio de caída.

No se deben arrastrar cargas ni hacer esfuerzos laterales con la grúa.

Prohibido balancear las cargas.

Prohibido circular con la grúa desplegada.

Para circular se colocará se colocará siempre el seguro de los gatos estabilizadores para evitar su posible caída accidental.

8.9.8. Compresor

Cuando los operarios tengan que hacer alguna operación con el compresor en marcha (limpieza, apertura de carcasa, etc.), se ejecutará con los cascos auriculares puestos.

Se trazará un círculo en torno al compresor, de un radio de 4 m, área en la que será obligatorio el uso de auriculares. Antes de su puesta en marcha se calzarán las ruedas del compresor, en evitación de desplazamientos indeseables.

El arrastre del compresor se realizará a una distancia superior a los 3 m. del borde de las zanjas, en evitación de caídas por desplome de las "cabezas" de zanjas.

Se desecharán todas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. El empalme de mangueras se efectuará por medio de racores.

Queda prohibido efectuar trabajos en las proximidades del tubo de escape.

Queda prohibido realizar maniobras de engrase y/o mantenimiento con el compresor en marcha.

8.9.9. Martillo neumático

Las operaciones deberán ser desarrolladas por varias cuadrillas distintas, de tal manera que pueda evitarse la permanencia constante en el mismo y/u operaciones durante todas las horas de trabajo, en evitación de lesiones en órganos internos. Los operarios que realicen estos trabajos deberán pasar reconocimiento médico mensual de estar integrados en el trabajo de picador.

Las personas encargadas del manejo del martillo deberán ser especialistas en el manejo del mismo.

Antes del comienzo de un trabajo, se inspeccionará el terreno circundante, intentando detectar la posibilidad de desprendimientos de tierras y roca por las vibraciones que se transmitan al terreno.

Se prohíbe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de los martillos rompedores.

Se evitará apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo, en evitación de recibir vibraciones indeseables.

Se prohíbe abandonar los martillos rompedores conectados a la red de presión.

Se prohíbe, por ser una situación de alto riesgo, abandonar el martillo con la barrena hincada.

8.9.10. Equipos de aglomerado

El manejo de esta maquinaria será encomendado exclusivamente a personas con experiencia y formación adecuadas, impidiéndose la manipulación de las mismas al personal no cualificado.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Antes del comienzo de los trabajos, se comprobará el correcto funcionamiento de la máquina, cerciorándose de que su puesta en marcha no ocasiona riesgo alguno para los trabajadores situados en el entorno.

Los movimientos de equipos (extendedora, apisonadoras y camiones) estarán planificados y coordinados para evitar las falsas maniobras, riesgo de atropellos, colisiones, etc.

La aproximación de camiones a la extendedora, así como cualquier otra maniobra con riesgo de atropellos o colisiones será ayudada con señalista y dirigida por el responsable del equipo de aglomerado.

Los bordes de terraplenes, escalones, zanjas, etc., serán señalizados para evitar vuelcos por excesiva aproximación de los mismos.

Se vigilará el mantenimiento de la distancia de seguridad a posibles líneas eléctricas, con especial atención a los camiones basculantes (bañeras). Antes de poner en marcha el camión, su conductor se asegurará que el volquete está totalmente bajado.

Cuando los trabajos afecten a carreteras con tráfico, se extremará el cuidado en la señalización del tráfico y de seguridad, se efectuarán cortes parciales o totales de tráfico con la ayuda de señalistas, guardia civil, etc., para evitar riesgos de colisiones, atropellos, etc.

El aparcamiento de vehículos y maquinaria, acabada la jornada de trabajo, se hará en lugares adecuados, preferentemente aislados del tráfico externo y dispondrán de señalización que garantice su visibilidad desde vehículos que puedan circular en su proximidad.

8.9.11. Soldadura

8.9.11.1. Soldadura eléctrica

La alimentación eléctrica al grupo se realizará mediante conexión a través del cuadro eléctrico general y sus protecciones diferenciales en combinación con la red general de toma de tierra.

Antes de comenzar el trabajo de soldadura, es necesario examinar el lugar y prevenir la caída de chispas sobre materias combustibles que puedan dar lugar a un incendio sobre las personas o sobre el resto de la obra, con el fin de evitarlo de forma eficaz.

La soldadura de elementos estructurales no se realizará a una altura superior a una planta. Se ejecutará el trabajo introducido dentro de jaulones de seguridad "Guindola" unidos a elementos ya seguros. El soldador irá provisto de cinturón de seguridad y se le suministrarán los necesarios puntos de anclaje cómodo y "cables de circulación", todo ello en evitación de caídas de altura.

Los trabajos de soldadura de elementos estructurales de forma aérea quedarán interrumpidos en días de fuerte niebla, fuerte viento y lluvia.

Queda expresamente prohibido:

- Dejar la pinza y su electrodo directamente en el suelo. Se apoyará sobre un soporte aislante cuando se deba interrumpir el trabajo.
- Tender de forma desordenada el cableado de la obra.
- No instalar ni mantener instalada la protección de las clemas del grupo de soldadura.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

- Anular y/o no instalar la toma de tierra de la carcasa del grupo de soldadura
- No desconectar totalmente el grupo de soldadura cada vez que se realice una pausa de consideración durante la realización de los trabajos (para el almuerzo o comida, por ejemplo)
- El empalme de mangueras directamente (con protección de cinta aislante) sin utilizar conectadores estancos de intemperie o fundas termosoldadas.
- La utilización de mangueras deterioradas, con cortes y empalmes debidos a envejecimiento por uso o descuido.

8.9.11.2. Soldadura oxiacetilénica u oxicorte

El traslado de botellas se hará siempre con su correspondiente caperuza colocada, para evitar posibles deterioros del grifo sobre el carro portabotellas.

Se prohíbe tener las botellas expuestas al sol, tanto en el acopio como durante su utilización.

Las botellas de acetileno deben utilizarse estando en posición vertical. Las de oxígeno pueden estar tumbadas, pero procurando que la boca quede algo levantada. En evitación de accidentes por confusión de los gases, las botellas siempre se utilizarán en posición vertical.

Los mecheros irán provistos de válvulas antirretroceso de llama.

Debe vigilarse la posible existencia de fugas de mangueras, grifos o sopletes, pero sin emplear nunca para ello una llama, sino mechero o chispa, o sumergirlas en el interior de un recipiente con agua.

Durante la ejecución de un corte hay que tener cuidado de que al desprenderse el trozo cortado no exista la posibilidad de caer en lugar inadecuado, es decir, sobre personas y/o materiales, en especial, los que sean inflamables.

Al terminar el trabajo, deben cerrarse perfectamente las botellas mediante la llave que a tal efecto posee, no utilizar herramientas como alicates o tenazas que, aparte de no ser totalmente efectivas, estropean el vástago de cierre.

Las mangueras se recogerán en carretes circulares.

Queda expresamente prohibido:

- Dejar directamente en el suelo los mecheros
- Tender de forma desordenada las mangueras de gases por los forjados. Se recomienda unir entre sí las gomas mediante cinta adhesiva
- Utilizar mangueras de igual color para los distintos gases
- Apilar, tendidas en el suelo, las botellas vacías ya utilizadas (incluso de forma ordenada). Las botellas siempre se almacenan en posición "de pie", para evitar vuelcos y a la sombra.

8.10. Demoliciones

8.10.1. Demolición de edificaciones

Entendemos por demolición el proceso de deshacer una obra hasta conseguir su total desaparición sin que se pretenda recuperar material alguno (caso de derribo), y por tanto, no hay que actuar de forma

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

ordenada y cuidadosa para la conservación de ciertos materiales (bordillos, vigas, etc.). En las demoliciones, el proceso de destrucción está basado en los medios mecanizados más que en los manuales, más propios de derribos y rehabilitaciones.

Antes de proceder a una demolición es obligatorio haber estudiado previamente:

- Servicios existentes (gas, agua, electricidad, etc.).
- Existencia de depósitos subterráneos o aéreos que pudieran contener gases tóxicos, productos inflamables, radiactivos, etc. (uso del edificio).
- Naturaleza de los materiales a demoler (si son cancerígenos, contaminantes, etc.).
- Existencia de ratas, insectos, etc.
- Una vez recopilada toda la información posible, caso de indicarlo la dirección de obra, se realizará el Proyecto de Demolición que constará de:
- Memoria en la que se definirá el procedimiento de demolición adoptado y la normativa aplicable.
- Pliego de Condiciones.
- Documentación gráfica.
- Mediciones y Presupuesto.

Hay que tener también en cuenta, caso de existir árboles, plantas, etc. su reimplantación o conservación.

También se preverá la repercusión cuando se proceda a eliminar las instalaciones y conducciones existentes.

Los trabajos en los que haya materiales especiales de alto riesgo (amiantos, fibrocemento, asbestos, etc.), serán realizados por empresas especializadas y autorizadas por la autoridad laboral a tales fines. Estas empresas realizarán un plan de trabajo que será sometido a la aprobación del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad o al organismo competente.

Como los métodos de demolición son diferentes en función de la tipología estructural, edificatoria, etc., el Contratista indicará en el Plan de Seguridad y Salud (o anejos correspondientes), tanto si la demolición es total o parcial, el tipo de método de demolición que va a emplear:

- Manual.
- Mecánica controlada.
- Retroexcavadora.
- Brazo demoledor.
- Martillo picador.
- Cizallas acopladas.
- Colapso.
- Voladura controlada.
- Bola de demolición.
- Tracción por cable.
- Mixto.
- Otros.

Así como los equipos de protección individual y colectiva que utilizará en dicho trabajo.

Los escombros deberán conducirse hasta el lugar de carga mediante rampas, tolvas, sacos, etc. prohibiéndose arrojarlos desde lo alto. Serán regados para evitar polvaredas y si proceden de alcantarillas, cementerios, hospitales, cuadras, etc. previo a su transporte, serán desinfectados convenientemente.

Cuando se emplee a más de 10 trabajadores en la demolición, se adscribid un Jefe de Equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.

Se tomarán las medidas necesarias para evitar la alteración de la estabilidad de edificaciones próximas que pueden poner en peligro a los trabajadores.

Las normas generales de actuación y prevención son:

- Desratizar y desinfectar.
- Apuntalar, si fuera necesario, para evitar desplome de elementos estructurales por sobrecargas de forjados o, por ejemplo, al desescombrar.
- Montaje de andamios estabilizadores, previamente calculados, si fuera necesario para conservar partes estructurales del edificio. Si se invaden aceras o parte de la calzada deberán colocarse balizas luminosas. Desvío de tráfico señalizados. Marquesinas de paso para personas. Señales de advertencia, riesgo y prohibición.
- Vallado exterior, accesos de personal y maquinaria. Señalización general en vallado. Carteles de empresa. Instalaciones provisionales para los trabajadores.
- Control de accesos a personas ajenas a la obra.
- Primeros auxilios. Instrucciones para la asistencia a accidentados. Itinerarios de evacuación.
- Delimitar zonas de trabajo. Comunicación interior de obra. Señalizar y proteger zonas de riesgo.
- Anulación de instalaciones existentes (excepto agua, que se hará por plantas).
- Instalación eléctrica provisional de obra.
- Indicaciones luminosas, señales, marcas, etc.
- Medidas de protección contra incendios.
- Anulación de cristales en ventanas, muro cortina, etc.
- Instalación de medios auxiliares y de seguridad:
- Montacargas.
- Plataformas de carga y descarga.
- Trompas de desescombro. Contenedores.
- Cables de seguridad para atado de cinturón de seguridad de caída (clase C).
- Plataformas de trabajo.
- Sistemas de protección de bordes de estructuras con barandillas, vallas, redes, etc.
- Comprobar posibles contaminantes biológicos.
- Estudio de ruido y vibraciones.
- Polvo y escombro: riesgos higiénicos.
- Retirada de escombros.
- Tránsito de vehículos, accesos, aceras, personas, desvíos, etc.
- Ventilación (combustión de CO2, gases de soldadura, corte, etc.).
- Posibilidad de cargas estáticas y dinámicas.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

8.11. Materiales y Productos

De los muchos materiales y productos que se manejan e intervienen en el proceso constructivo, unos no revisten riesgos apreciables para la salud de los trabajadores, sin embargo, otros sí generan riesgos y es necesario establecer las medidas preventivas necesarias para evitar lesiones y otros efectos perniciosos para la salud. A continuación, se exponen las medidas de seguridad y salud que hay que adoptar para los materiales y productos más comúnmente utilizados en las obras de construcción:

8.11.1. Cemento

Produce lesiones en piel, ojos y vías respiratorias llegando en ocasiones a ser invalidantes. Los componentes del cemento reaccionan químicamente al fraguar produciendo irritaciones, quemaduras, llagas, úlceras y eczemas con procesos alérgicos importantes. Por vía respiratoria ocasiona lesiones bronquiales, por ingestión produce trastornos digestivos y úlceras gástricas.

Se adoptarán medidas que minimicen la emisión de polvo de cemento como la elección de un lugar de almacenamiento protegido y cubierto. Se utilizarán como E.P.I.:

- Ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo.
- Gafas que cubran completamente los ojos.
- Mascarilla anti-polvo.
- Botas impermeables.
- Casco y gorro de cabeza.

No se fumará ni se comerá durante su manipulación.

8.11.2. Cal

El mayor riesgo en el manejo y manipulación de la cal viene producido por un lado durante el proceso de descarga, almacenamiento y trasiego del producto (envasado en sacos o a granel), al entrar en contacto con la piel, produciendo en estos casos graves quemaduras y ulceraciones en las zonas de contacto.

Durante el proceso de apagado las quemaduras producidas por las salpicaduras de la lechada de cal suelen ser graves. La instalación de los gases y vapores que se desprenden durante esta operación producen también graves lesiones en las vías respiratorias.

La protección frente a estos riesgos derivados del uso de la cal pasa fundamentalmente por evitar tener alguna parte del cuerpo expuesta, utilizando ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo.

Es obligatorio el uso de:

- Guantes anti-cáusticos que cubran hasta el codo.
- Mandil de cuero.
- Botas de cuero.
- Gafas que cubran completamente los ojos.
- Pantalla facial.
- Mascarilla con filtro para gases y vapores.
- Casco de seguridad.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Además, se tendrá siempre a mano agua y jabón para poderse lavar inmediatamente si se produce el contacto, se prohibirá fumar, comer o beber durante la exposición al producto. Durante el apagado, que se hará al aire libre, nadie se acercará a sus inmediaciones.

8.11.3. Aditivos químicos para hormigones

Son los productos destinados principalmente a fluidificar, acelerar, retardar, anticongelar, impermeabilizar o a curar hormigones y morteros de cemento mediante su adición al proceso de amasado.

Si hay contacto con estos productos, se pueden producir irritaciones en la piel adquiriendo mayor importancia cuando el contacto es con las mucosas de los ojos, boca y nariz.

Las medidas de prevención son:

- Conocer su ficha toxicológica y las recomendaciones del fabricante antes de su utilización.
- Si hay contacto, lavar con agua y jabón.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Guantes de caucho.
- Gafas que cubran completamente los ojos.
- Pantalla facial.
- Aseo personal al terminar la aplicación.

8.11.4. Desencofrantes

Los desencofrantes se suelen diluir en agua, aunque a veces se usan concentrados. Estos productos aceitosos producen, al entrar en contacto con la piel y mucosas, irritaciones y alergias, más importantes cuanto más concentrado esté el producto.

Las medidas de prevención son:

- Conocer su ficha toxicológica y las recomendaciones del fabricante antes de su aplicación.
- Si hay contacto, lavar con agua y jabón.
- Ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo
- Realizar la imprimación en ambientes bien ventilados.
- Guantes de caucho.
- Mascarilla de filtro para gases y vapores (FFA1P1).
- Gafas que cubran totalmente los ojos.
- Aseo personal al terminar la aplicación.

8.11.5. Yeso

Durante las operaciones de manipulación de sacos de yeso (descarga, transporte o apilado), es cuando más se agudiza el riesgo de inhalación de polvo de yeso y de contacto con la piel y mucosas. El yeso inhalado por vía respiratoria produce afecciones bronquiales que pueden llegar a ser graves cuando la inhalación es importante. Si entra en contacto con la piel, al humedecerse con el sudor, es cuando manifiesta claramente su agresividad dando lugar a irritaciones, grietas o llagas por desecación de la zona afectada, con posterior riesgo de infección. En contacto con las mucosas produce su irritación.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

La medida preventiva de carácter general que ha de tenerse en cuenta es prever el lugar de almacenamiento de los sacos, evitando que sea en corrientes de aire y tapando el material almacenado para que no se produzcan ambientes pulvígenos. Además, se usarán:

- Ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo.
- Guantes de caucho.
- Gafas que cubran completamente los ojos.
- Mascarilla anti-polvo.
- Aseo personal.
- Si hay contacto, lavar con agua y jabón.

8.11.6. Asbesto

El asbesto es un silicato fibroso, que al igual que el amianto, se usa en construcción como componente de multitud de productos, como placas de fibrocemento, aislantes, tuberías, etc.

Debido a la naturaleza físico-química de este mineral, su polvo se compone de finísimas agujas que constituyen como todo silicato un grave riesgo para la salud.

En las obras, el asbesto no aparece de forma aislada sino como constituyente de las placas de Uralita, tuberías de fibrocemento, etc. Las fibras de asbesto nos las vamos a encontrar como residuo pulvígeno si se producen cortes, roturas o rozamientos de dichos materiales.

Las fibras de asbesto, al penetrar por vía respiratoria a los pulmones, se clavan a las paredes de los bronquios y bronquiolos causando graves insuficiencias respiratorias y enfisema pulmonar. Estas fibras, además, una vez alojadas en los pulmones, modifican su estructura dando lugar a cáncer de pulmón.

La concentración de fibras de asbesto respirables a partir de la cual se pueden manifestar los efectos cancerígenos es cada vez más restrictiva, no apreciándose a simple vista indicios de dicha concentración. Por tanto, hay que saber que un proceso de corte por vía seca de materiales con una composición intrínseca de asbesto, implica un grave riesgo no sólo para el operario que realiza dicha operación, sino para el conjunto de compañeros que se encuentra en el entorno.

Por tanto, todo trabajo en el que se entre en contacto con una atmósfera que contiene partículas de asbesto se le ha de dar un tratamiento especial y únicamente puntual. Como medida básica de prevención se realizarán las operaciones sólo por vía húmeda.

Es de todo punto imprescindible la utilización de ropa de trabajo desechable que cubra todo el cuerpo, así como guantes largos, gafas cerradas, mascarillas anti-polvo de filtros recambiables y gorro protector de la cabeza.

Una vez realizados los trabajos, es muy importante el aseo personal, por lo que todos los trabajadores implicados y expuestos al polvo de amianto deberán ducharse y usar después ropa limpia. La ropa usada para este trabajo será desechada y nunca se llevará al hogar familiar para no trasladar allí el contaminante. El empresario es el responsable de su lavado y descontaminación.

Por último, se debe impedir el acceso accidental de terceros que no vayan protegidos adecuadamente a la zona de trabajos, así como prohibir comer, beber, fumar, etc. en dicha zona.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

No obstante, es muy recomendable para evitar formar polvo con asbesto libre, no proceder a la demolición por medios mecánicos de las techumbres de Uralita, es decir, se deben desmontar, apilar y trasladar a su destino final antes de comenzar la demolición de las naves evitando su rotura.

Para la realización de trabajos con materiales constituidos por asbesto, se cumplirá a rajatabla las disposiciones del R.D. 665/1997 de 12 de mayo (BOE Nº 124, de 24 de Mayo) sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes cancerígenos durante el trabajo, y lo establecido por el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

8.11.7. Betunes

El betún como último producto de la destilación del petróleo, es el menos volátil y por tanto el que potencialmente tiene menos riesgo.

Su agresividad vendrá condicionada fundamentalmente por el uso que se destine y por tanto a su manejo y aplicación.

En forma de emulsión, su agresividad se manifiesta casi exclusivamente por el contacto con la piel, produciendo irritaciones e hipersensibilidad de contacto, agravando el riesgo cuando se limpia la zona afectada con productos más volátiles como petróleos o gasolinas.

En forma de láminas, el mayor riesgo es el que se deriva de las quemaduras por contacto con el betún fluidificado durante la fase de solape y soldeo, agravado por su gran inercia térmica.

Las agresiones que produce el betún son casi exclusivamente las derivadas del contacto con la piel, por lo que los equipos de protección individual se limitan con carácter general a ropa de trabajo y guantes. En situaciones extremas y por contacto continuo permanente se puede producir cáncer de piel.

8.11.8. Lana de roca

La lana de roca o de vidrio son unos productos fabricados a partir de roca o vidrio fundidos a altas temperaturas y posteriormente enfriados en forma de finísimos hilos con aspecto algodonoso y que tiene un alto poder de aislamiento.

A pesar de que las fibras que lo componen son elásticas, se producen en ellas muchas fracturas, lo que trae como consecuencia la emisión de infinidad de pequeñas fibras cristalinas las cuales tienen un alto grado de riesgo, tanto por su penetración en la piel con irritaciones e inflamaciones como por su introducción a través de las vías respiratorias en los pulmones, produciendo efectos similares a las fibras de asbesto y llegando a provocar en casos agudos cáncer de pulmón.

En principio se ha de tratar de minimizar los efectos que estos productos tienen sobre el ambiente en sus proximidades, eligiendo un lugar de almacenamiento en el que se eviten corrientes de aire y por tanto, fibras en suspensión.

La protección mediante los equipos de protección individual se garantiza utilizando ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo, guantes, mascarilla de filtro mecánico, gafas y casco o gorro cubre cabeza.

Es de suma importancia el mantener un exhaustivo aseo personal, por lo que una vez concluido el trabajo, todos los trabajadores hipotéticamente expuestos, deben ducharse vistiéndose nuevamente con ropa

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

limpia. Es muy aconsejable que la ropa de trabajo contaminada sea lavada en una primera fase en el centro de trabajo.

8.11.9. Poliuretano

El poliuretano proyectado es un producto que se utiliza como aislamiento térmico en la construcción y que se prepara y se aplica "in situ" mediante la adición de un elemento de acuoso, lo cual provoca una reacción química de polimerización del poliuretano con gran emisión de gases y aumento de volumen, lo que hace que el producto final adquiera un aspecto esponjoso.

El riesgo que se genera en este proceso viene condicionado por la reacción química de la polimerización de los isocianatos y su duración.

Los efectos sobre el organismo de los isocianatos no polimerizados, en forma de gases y vapores desprendidos, se manifiestan mediante afecciones bronquiales y lesiones pulmonares ya que la vía de penetración es la respiratoria por inhalación de dichos vapores, llegando en casos extremos a producir cáncer de pulmón.

Las medidas preventivas vienen condicionadas básicamente a un total aislamiento del cuerpo frente al contaminante mediante una ropa de trabajo adecuada y de cobertura total del cuerpo, así como la utilización de guantes, gafas, mascarilla facial con filtro específico para gases y vapores (FFA1P1) y gorro de protección de la cabeza. Se leerá su ficha toxicológica y las recomendaciones del fabricante antes de su utilización.

Una buena ventilación contribuye a eliminar en gran parte los riesgos descritos ya que la dilución del contaminante es mayor y por tanto disminuye su concentración, sin olvidar el mantener un exhaustivo aseo personal.

8.11.10. Maderas

La madera es un material imprescindible en las obras.

Hay maderas de origen tropical que llegan a tener un alto grado de toxicidad. Esta toxicidad proviene de la resina de esta madera, que impregna su parte leñosa y que en forma de polvo facilita su grado de riesgo.

El contacto con este polvo provoca lesiones cutáneas, inflamaciones y procesos alérgicos por hipersensibilización de la piel. No obstante, su mayor riesgo se produce al inhalar este polvo, pudiendo llegar a provocar lesiones broncopulmonares, procesos asmáticos, espasmos e incluso parada respiratoria.

Cuando la penetración en el organismo se produce por vía digestiva, se provocan vómitos, diarreas y en general trastornos digestivos.

La más eficaz medida de prevención frente a los riesgos de y las consecuencias del polvo producido por la mecanización de las maderas tropicales, es disminuir o anular la emisión de polvo por lo que siempre se utilizarán máquinas de corte y mecanizado con sistemas de extracción localizada y su posterior filtrado. A su vez es obligado el uso del equipo de protección individual compuesto por ropa de trabajo de cobertura total, guantes, gafas y mascarilla facial de filtro mecánico.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

La ventilación del lugar de trabajo es una medida que influirá en una menor concentración de polvo, sin olvidar la importancia que tiene el aseo personal, sobre todo antes de las comidas y al finalizar la jornada de trabajo.

8.11.11. Insecticidas y fungicidas

Estos productos tienen un alto grado de toxicidad y su penetración en el cuerpo es a través de las tres vías posibles, dérmica, respiratoria y digestiva. En cualquier caso, por vía dérmica se producen irritaciones en piel y mucosas, por vía respiratoria y al inhalar estos productos en suspensión en el aire se producen los procesos de lesiones bronquiales y por vía digestiva se producen lesiones en las mucosas intestinales, quemaduras internas e incluso graves intoxicaciones.

Las medidas a adoptar para prevenir las lesiones derivadas de sus riesgos son las específicas para la protección de la piel mediante la utilización de ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo, guantes, gafas y gorro de cabeza además de la preceptiva mascarilla específica para gases y vapores (FFA1P1) y un exhaustivo aseo personal que evite la entrada del contaminante por vía digestiva sobre todo antes de comer, fumar o finalizar la jornada de trabajo.

Al tener que trabajar con estos productos, ver antes su ficha toxicológica y las recomendaciones de la etiqueta del envase.

8.11.12. Combustibles

Las gasolinas y petróleos se utilizan como materiales auxiliares para combustibles de motores de explosión, en generadores eléctricos, compactadores, vibradores, etc.

Las gasolinas, por ser los productos más volátiles de la destilación del petróleo, desprenden gran cantidad de gases y vapores con alto contenido de hidrocarburos. Por tener los vapores de las gasolinas un punto de inflamabilidad muy bajo, el riesgo de incendio y explosión es muy alto, lo que implica que su almacenamiento se haga en recintos muy ventilados.

Desde el punto de vista higiénico, estos productos son agresivos tanto por contacto con desecación e irritaciones de la piel, como por ingestión con alteraciones gástricas y ulceraciones en el intestino. Si se produce la contaminación por vía respiratoria por inhalación de los vapores de las gasolinas, se producen lesiones pulmonares, espasmos musculares e incluso pérdida de consciencia.

Como primera medida a tener en cuenta está el realizar las operaciones de trasiego y transporte en recipientes estancos y específicos para tal fin, estableciendo su almacenamiento en un lugar no accesible para los trabajadores y bien ventilado.

Es norma obligada la prohibición de encender fuego o fumar durante el trasiego, llenado de depósitos y su utilización como desengrasante en recipientes abiertos. En estas operaciones se utilizarán guantes y mascarilla de filtro contra vapores orgánicos, así como la preceptiva ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo.

Es muy importante mantener un estricto aseo personal, lavándose con abundante agua en caso de salpicadura del producto a la boca y sobre todo a los ojos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

8.11.13. Gases combustibles

Los gases combustibles son productos que sin formar parte de los materiales y los elementos que intervienen en el proceso constructivo se utilizan como productos auxiliares, en este caso para operaciones de soldadura, caldeo, oxicorte, etc.

Los gases combustibles más utilizados son el acetileno, propano y butano. Todos ellos tienen en común que su almacenamiento se realiza en tubos o botellas, encontrándose en su interior licuados y a presión.

El riesgo más importante que se deriva de su utilización es la deflagración o explosión, con las evidentes consecuencias de quemaduras, amputaciones, etc.

Desde el punto de vista higiénico, durante el proceso de soldeo y en general por la combustión de estos gases, se desprende dióxido de carbono y en caso de una combustión deficiente, monóxido de carbono. El primero provoca el desplazamiento del oxígeno del aire en sus inmediaciones y el segundo intoxicaciones, con pérdida de consciencia e incluso la muerte.

Las medidas de prevención frente a los aspectos agresivos de estos gases combustibles son, fundamentalmente, el asegurar una buena ventilación tanto de los recintos de almacenamiento como en los lugares donde se realicen las operaciones de soldadura, caldeo, oxicorte, etc.

Durante la reacción de polimerización (endurecimiento) es cuando se desprende ácido acético que proporciona ese olor característico a vinagre y el que genera los riesgos de su aplicación.

La vía de contaminación más afectada es la dérmica como consecuencia del contacto del producto con la piel produciendo irritaciones, que son más acusadas cuando el contacto se produce con las mucosas de boca, nariz y ojos. Por vía respiratoria no se presentan graves complicaciones salvo irritaciones de las vías respiratorias, a no ser que se estuviese en un ambiente con grandes concentraciones de ácido acético, provocando en este caso, afecciones broncopulmonares.

Evidentemente, las medidas de protección pasan en primer lugar por proporcionar una buena ventilación del lugar de trabajo y en la utilización de los equipos de protección individuales como guantes, gafas protectoras, además de ropa de trabajo adecuada y mascarilla específica (FFA1P1)

En caso de contacto con la piel, hay que proceder a un buen lavado con agua y jabón.

Se evitará comer, beber o fumar durante la aplicación de siliconas.

8.12. Servicios Afectados

El estudio de los servicios subterráneos afectados que puedan incidir en la ejecución de la obra juega un papel muy importante ya que es preciso saber dónde y cómo, se encuentran las líneas eléctricas, saneamiento, gas riego telecomunicaciones, etc., para tener previstos todos los sistemas de desvío, apuntalamientos, apeos, etc., evitando sorpresas, improvisaciones y accidentes.

Para ellos, se recabará toda la información al respecto que las Compañías suministradoras, Ayuntamientos, Propietarios, etc., puedan facilitar. Debido a que los planos “as built” no siempre reflejan con veracidad la exacta ubicación de un determinado servicio y a que no siempre están debidamente señalizados, si existe riesgo de accidente, se utilizaran siempre detectores de campo que nos indican la

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

potencia de una línea eléctrica y a que profundidad se encuentra, sirviendo de guía con errores mínimos para trabajos de excavación, pilotajes, sondeos, cimentaciones, etc.

En el caso de conducciones aéreas, el procedimiento a seguir será como en el caso de subterráneas.

Las normas básicas a seguir son las siguientes:

- En caso de duda, todas las conducciones se tratarán como si estuvieran en servicio.
- No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable eléctrico.
- Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso de maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de la obra o ajeno.
- Emplear señalización indicativa del riesgo indicado, siempre que sea posible, la posición del servicio afectado.
- Se informará a la Compañía propietaria siempre que el servicio existente sufra algún daño y alertará del incidente a todo el personal.
- En el caso de riesgo eléctrico, los trabajadores estarán dotados de prendas y herramientas aislantes.
- Se respetarán siempre las distancias máximas recomendables en trabajos de excavación sobre conducciones eléctricas (con máquinas hasta 1 metro sobre la conducción, con martillo picador hasta 0,50 metros sobre la misma y el resto por medios manuales).
- Cuando las conducciones se encuentran a menos de 1 metro de profundidad se harán catas a mano hasta llegar a la generatriz superior será necesario para asegurar su posición exacta.
- No se descubrirán tramos superiores a 15 metros de conducción.
- No se fumará o hará fuego o chispas en caso de canalizaciones de gas.
- Se señalizarán perfectamente las zonas afectadas y se vigilará que no accedan a las mismas personas ajenas a las obras.
- No se almacenará material sobre conducciones de cualquier clase.
- Está prohibida la manipulación o utilización de cualquier aparato, válvula o instrumento de la instalación en servicio.

8.13. Sustancias Peligrosas o Nocivas

Las sustancias peligrosas o nocivas para la salud deberán estar rotuladas claramente y estar provistas de etiqueta identificativa, en la que figuren sus características principales y los riesgos potenciales para la salud que su empleo conlleve. El Contratista deberá cuidar que el manejo y empleo de este tipo de sustancias se hace de acuerdo a las disposiciones vigentes, y sólo por el personal autorizado.

El Contratista deberá comprobar que los recipientes que contengan este tipo de sustancias, disponen de las instrucciones relativas a las acciones a establecer en caso de derramamiento, escape o intoxicación.

El Contratista deberá prever que los ambientes donde se vayan a usar estas sustancias estén lo suficientemente bien aireados, cuidando del establecimiento de las medidas necesarias a tal efecto.

8.14. Atmósferas peligrosas

El Contratista deberá prever que los ambientes donde pueda existir déficit de oxígeno estén lo suficientemente bien aireados, cuidando del establecimiento de las medidas necesarias a tal efecto.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Ningún trabajador debe penetrar en un espacio confinado o cerrado cuya atmósfera sea peligrosa o en la que falte oxígeno, a menos que:

- Un técnico competente haya procedido al examen de la atmósfera y comprobado que no entraña peligro alguno, repitiéndose dicho examen a intervalos periódicos adecuados.
- Se haya garantizado una ventilación adecuada.
- Si no se han satisfecho las condiciones establecidas con anterioridad, las personas que hayan de penetrar en tales espacios deberán llevar obligatoriamente un aparato respiratorio autónomo o alimentado desde el exterior y un cinturón de seguridad con cable salvavidas.

Cuando un trabajador se encuentre un espacio confinado o cerrado:

- Deberán preverse medios y equipos adecuados con inclusión de aparatos respiratorios, aparatos de reanimación y oxígeno, para asegurar el salvamento de posibles accidentados.
- Deberán apostarse una o varias personas plenamente capacitadas en la entrada o cerca de ésta.
- Deberán existir medios de comunicación rápidos entre los trabajadores y la persona o personas apostadas en la entrada.

8.15. Estrés Térmico, Frío y Humedad

Cuando el estrés térmico el frío o la humedad sean tales que puedan provocar trastornos de salud o molestias extremas a los trabajadores, deberán tomarse medidas preventivas, tales como:

- Concepción apropiada de la carga y puesto de trabajo de cada operario, teniendo especialmente en cuenta a los que trabajan en cabinas o conducen máquinas descubiertas.
- Suministro de equipos de protección adecuados.
- Vigilancia médica periódica.

En lo referente al calor, las medidas preventivas deberán incluir el descanso en lugares frescos y la disponibilidad de agua en cantidad suficiente.

8.16. Ruido y Vibraciones

Para proteger a los trabajadores de los efectos nocivos para la salud del ruido y de las vibraciones, el Contratista deberá adoptar medidas tales como:

- Sustituir máquinas o procedimientos peligrosos por otros que lo sean menos.
- Reducir el tiempo de exposición a estos riesgos.
- Proporcionar medios de protección auditiva.
- Para reducir el tiempo de exposición de los trabajadores al ruido y las vibraciones, el Contratista prestará especial atención a los trabajadores que:
- Utilicen compresores, martillos perforadores, perforadoras neumáticas y máquinas semejantes.

8.17. Otras Disposiciones

Deberá evitarse la elevación manual de cargas cuyo peso entrañe riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores. No se eliminarán en obra aquellos desechos cuyos residuos puedan ser peligrosos contra la salud.

9. Medición y Abono

Todas las unidades de obra que figuran en el presente Estudio se medirán con la unidad especificada para cada una de ellas en las designaciones expresadas en los Cuadros de Precios, abonándose a los precios, que a tal efecto se incluyen en los referidos Cuadros de Precios.

En los precios citados se consideran incluidos todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para su perfecta ejecución y puesta en obra.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

PRESUPUESTO

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Capítulo I: EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Concepto	Uds.	Precio €/ud	Importe €
Ud. Arnés para trabajos en altura con doble cabo de anclaje y absorbedor de energía y gancho de gran apertura	20,00	172,08	3.441,60
Ud. Cabo de posicionamiento	20,00	27,30	546,00
Ud. Dispositivo retractil de 6m	10,00	295,46	2954,60
Ud. Evacuador/ rescatador de emergencia	3,00	412,20	1.236,60
Ud. Línea de vida flexible	9,00	97,20	874,80
Ud. Cinta de anclaje EN-795 para reuniones	20,00	7,40	148,00
Ud. Dispositivo anticaídas deslizante compatible con la línea de vida instalada	5,00	319,50	1.597,50
Ud.Guantes dieléctricos	20,00	16,69	333,80
Ud. Botas dieléctricas	20,00	70,71	1.414,20
Ud. Mandil soldador	2,00	25,07	50,14
Ud. Manguitos soldador	2,00	17,76	35,52
Ud. Frontal luminoso	20,00	35,25	705,00
Ud. Alfombrilla/banqueta de protección	5,00	56,64	283,20
Ud. Dispositivo de bloqueo Lotto	10,00	15,20	152,00
TOTAL CAPÍTULO I-EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL			**13.772,96**

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Capítulo II-PROTECCIONES COLECTIVAS

Concepto	Uds.	Precio €/ud	Importe €
Ud. Mampara antiproyecciones	**2,00**	**41,82**	**83,64**
Hrs. Mano de obra de señalización	**15,00**	**5,62**	**84,30**
Hrs. Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones	**30,00**	**8,60**	**258,00**
Ud. Walkie talkie	**6,00**	**80,20**	**481,20**
Ud. Extintor de polvo polivalente de 6 Kg, incluido el soporte	**4,00**	**88,92**	**355,68**
Ud. Extintor de CO2 de 5 Kg, incluido el soporte	**3,00**	**48,25**	**144,75**
Ud. Pórticos protectores para tendidos eléctricos aéreos y pasos inferiores.	**2,00**	**95,50**	**191,00**
TOTAL CAPÍTULO II-PROTECCIONES COLECTIVAS			**1.598,57**

Capítulo III- SEÑALIZACIÓN

Concepto	Uds.	Precio €/ud	Importe €
Ud. Señal normalizada de tráfico con soporte metálico, incluida la colocación	10,00	15,99	159,90
Ud. Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico, incluida la colocación	4,00	5,46	21,84
Ud. Baliza luminosa.	6,00	12,50	75,00
Ud. Cono para señalización de desvíos y cortes provisionales de tráfico en caminos de accesos a la obra y caminos propios de la obra	6,00	23,44	140,64
Ud. Cartel indicativo de riesgo sin soporte metálico, incluida la colocación	4,00	2,31	9,24
Mts. Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y desmontaje	200,00	0,86	172,00
Mts. Cinta plástica de balizamiento en colores blanco y rojo	200,00	0,12	24,00
Ud. Valla autónoma metálica de contención peatones	10,00	5,87	58,70
Ud. Jalón de señalización, incluida la colocación	5,00	1,17	5,85
Ud. Señalización y protección horizontal de zanjas con chapas en cruces y caminos	5,00	16,58	82,90
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1,26 m de altura, incluido colocación y desmontaje	200,00	0,63	126,00
TOTAL CAPITULO III- SEÑALIZACIÓN			**876,07**

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Capítulo IV-MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

Concepto	Uds.	Precio €/ud	Importe €
Ud. Botiquín	4	45,00	180,00
TOTAL CAPITULO IV- MEDICINA PREV. Y PRIMEROS AUXILIOS			**180,00**

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Capítulo V- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Concepto	Uds.	Precio €/ud	Importe €
Meses Alquiler de barracón para vestuarios	18,00	156,40	2.815,20
Ud. Taquilla metálica individual con llave	20,00	20,33	406,60
Ud. Banco de madera capacidad 5 personas	4,00	15,74	62,96
Ud. Radiador de infrarrojos	2,00	32,81	65,62
Meses Alquiler de barracón para aseos con dos duchas, dos lavabos y un WC	1,00	171,45	171,45
Ud. Suministro de agua para aseos y energía eléctrica para vestuarios y aseos totalmente terminados	1,00	128,11	128,11
TOTAL CAPITULO V-INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR			**3.649,94**

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

RESUMEN PRESUPUESTO

Concepto	Importe €
CAPITULO I- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUALES	**13.772,96**
CAPÍTULO II- PROTECCIONES COLECTIVAS	**1.598,57**
CAPÍTULO III- SEÑALIZACIÓN	**876,07**
CAPÍTULO IV-MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS	**180,00**
CAPITULO V- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR	**3.649,94**
TOTAL PRESUPUESTO	**20.077,54**

Asciende el presente presupuesto de seguridad y salud instalación de la Línea Eléctrica de Alta Tensión de 220 kV SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO, a la cantidad de VEINTE MIL SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y CUATRO EUROS.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

PLANOS

PLANOS	
Proyecto	LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 KV SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO
Emplazamiento	Términos municipales de en Moyuela, Maicas, Blesa, Huesa del Común, Cortes de Aragon, Muniesa, Plou, La Hoz de la Vieja, Montalbán, Utrillas, Martín del Río, Escucha, Vivel del Río Martín y Azuara en las provincias de Zaragoza y Teruel, Comunidad Autónoma de Aragón.
Documento	Estudio de Seguridad y Salud elaborado por Rosa Mª Román de la Fuente
Fecha	Febrero 2024

1. Señalización

Color	Significado	Indicaciones y precisiones
Rojo	Señal de prohibición	Comportamientos peligrosos
	Peligro - alarma	Alto, parada, dispositivos de dexconexión de emergencia. Evaciación
	Material y equipos de lucha contra incendios	Identificación y localización
Amarillo o amarillo anaranjado	Señal de advertencia	Atención, precaución. Verificación
Azul	Señal de obligación	Comportamiento o acción específica. Obligación de utilizar un equipo demprotección individual
Verde	Señal de salvamento o de auxilio Situación de seguridad	Puertas, salidas, pasajes, material, puestos de salvamento o de socorro, locales Vuelta a la normalidad

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

1.1. Señales de Advertencia

Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes negros.



1.2. Señales de Prohibición

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

1.3. Señales de Obligación

Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal).

1.4. Señales Relativas a los Equipos de Lucha Contra Incendios

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal).

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

1.5. Señales de Salvamento o Socorro

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal).

1.6. Señalización Gestual



Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

1.7. Elementos de Señalización y Balizamiento Reflectante

1.8. Señalización de Obras en Vía de Doble Sentido de Circulación



Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

2. Movimiento de Tierras



Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA





Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

3. Zanjas y Vaciados







Mientras se realiza el hormigonado por detrás del tajo, se procede tras el fraguado al cierre de la zanja.
Tramo abierto, el estricto necesario para instalar un tramo de tubería y hormigonar el tramo anterior.
Cuanto menor tiempo permanezca abierta la zanja, mayor seguridad, pese a ello, puede necesitar entibación.



ESCALERA DE MANO DE SEGURIDAD ANTIVUELCO LATERAL Y ANTIDESLIZAMIENTO HORIZONTAL



PROTECCION EN ZANJAS Y VACIADOS



PRECAUCIONES EN LAS EXCAVACIONES







Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

4. Protección Personal



Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

5. Protección Colectiva



Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

PORTICO DE BALIZAMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS AEREAS



H= PASO LIBRE
S= SEÑAL DE ALTURA MAXIMA

FORMAS MAS USUALES DE SEÑALIZACION INTERIOR Y PROTECCION EMPLEADAS EN CONSTRUCCIONES ELECTRICAS



SEÑALIZACION EXTERIOR DE CONDUCCIONES DE ELECTRICIDAD Y DISTANCIAS PARA AREAS DE SEGURIDAD

DISTANCIAS MAXIMAS DE SEGURIDAD RECOMENDABLES EN TRABAJOS DE EXCAVACION SOBRE CONDUCCIONES DE GAS Y ELECTRICIDAD



Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA



Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

6. Escalera de Mano



Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

7. Elevación y Transporte Manual de Cargas

MANEJO MANUAL DE CARGAS DIRECTO

Pie adelantado

Asegura la carga con las manos

Mantén los brazos pegados al cuerpo y debidamente estirados

Mantén la carga próxima al eje recto de tu espalda

RECOMENDACIONES

Aprovecha el contrapeso de tu propio cuerpo

ADVERTENCIA: No rotes el tronco al manipular la carga

Reduce el esfuerzo mediante el uso de medios mecánicos auxiliares

Utiliza la fuerza de las piernas

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

8. Extinción de Incendios

Agente Extintor	Para Clase	Mecanismo 1º	Otros	✔	✘
AGUA	**A** *Sólidos Brasas*	*Enfriamiento*	*Sofocación*	*Universal Barata A distancia (chorro) Fácil manejo Mejorable (aditivos) Gran penetración*	*Gran caudal Conductora Se congela/evapora* **Incompatible (aceite, clase D)** *Dispersión (chorro) Deterioro instalaciones (corrosión)*
CO_2	**B** *Líquidos También fuego Eléctrico*	*Sofocación (desplazamiento del oxígeno*	*Enfriamiento*	*No residuo No corrosivo No conductor Eficacia aceptable Fácil presurización*	**¡ASFIXIA!** *Corto alcance Actúa en superficie Congelación* **Incompatible (clase D)** *Ruido Electrostática*
POLVO	**ABC**	*Inhibición*	*Sofocación (por capa) Enfriamiento*	*No tóxico No conductor (hasta cierto voltaje) Alta eficiencia*	**No en instalaciones fijas** *Irritación Mala visibilidad Se compacta (necesario agitar) Deterioro instalaciones (corrosión)*

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

UTILIZACIÓN DEL EXTINTOR

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

9. Izado de Cargas





Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA





Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Eslingas de cadena de dos ramales, norma DIN 695



CADENA DE CARGA	CADENA DE ARRASTRE	CARGA UTIL			X_1	Y_1	Longitud de la cadena terminada para K=1000 mm. L_1	ESLABON F			ESLABONES G H		
		∝ = 45°	∝ = 90°	∝ = 120°									
Espesor nominal d	DIN 689 e	Kgs.	Kgs.	Kgs.	mm.	mm.	mm.	f_1 mm.	d_1 mm.	w_1 mm.	l_2 mm.	l_3 mm.	d_2 mm.
5	62	150	110	80	80	77	1157	55	11	30	18	22	6
6	62	230	180	125	83	92	1175	66	13	36	21	26	7
7	82	330	250	185	107	107	1214	77	16	42	25	30	9
8	82	500	400	275	110	122	1232	88	18	48	28	34	10
10	113	850	650	475	148	157	1305	110	22	60	35	47	13
13	133	1450	1100	800	179	200	1379	145	25	78	46	55	16
16	167	2250	1750	1250	223	245	1468	175	35	96	56	70	19
18	211	2700	2100	1500	274	276	1550	200	40	108	63	76	21
20	211	3400	2650	1900	281	305	1586	220	45	120	70	85	25
23	236	4500	3500	2500	317	354	1671	255	51	138	81	99	27
26	265	5800	4500	3200	356	398	1754	285	57	156	91	113	31
28	299	6800	5200	3750	397	430	1827	310	63	168	98	120	35
30	299	7700	8000	4250	404	460	1864	330	66	180	105	130	38
33	334	9000	7000	5000	449	503	1952	360	72	200	115	143	40
36	373	11000	8700	6250	499	536	2035	380	78	215	126	156	43
39	422	13500	10500	7500	559	570	2129	400	87	235	137	170	47
42	422	15000	12000	8500	569	600	2169	420	93	250	147	180	49
45	472	18000	14000	10000	632	635	2267	440	100	270	160	195	54
48	528	20000	15400	11000	698	665	2363	460	105	290	170	205	58
51	528	22500	17500	12500	708	700	2408	480	110	305	180	220	62
54	592	25000	19500	14000	782	730	2512	500	120	325	190	230	65
57	592	28000	21700	15500	792	765	2557	520	125	340	200	245	69
60	592	30000	24000	17000	802	800	2602	540	130	360	210	260	73

Los valores de la longitud de la cadena K, se calcularan como multiplos del paso t, segun DIN 766.
Estas eslingas se construyen tambien con orgolla en lugar de gancho.
Al remolcar mas de dos ramales de cadena, se recomiendo calcular como resistentes solo dos de ellos.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Cargas para cables de dos ramales

Cable 6x37+1 = Carga de rotura : 140 Kg/mm - Coef de seguridad = 6

Ø				2 eslingas de 2 ramales a 90º
10	750	1.500	1.000	2.000
12	1.250	2.500	1.750	3.500
14	1.500	3.000	2.000	4.000
16	2.000	4.000	2.500	5.000
18	2.500	5.000	3.500	7.000
20	3.250	6.500	4.500	9.000
22	4.000	8.000	5.500	11.000
24	4.500	9.000	6.500	13.000
26	5.500	11.000	7.500	15.000
28	6.500	13.000	9.000	18.000
30	7.500	15.000	10.000	20.000



Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

10.Plano de Izado de Cargas



GENERAL Compactación de la plataforma: Compactación del vial:
GRÚA Peso (para la configuración elegida): Capacidad máxima de carga: Contrapesos: Estabilizadores – alcance: Carga: Centro gravedad: Pluma – máxima extensión: Pluma – ángulo: Plumín – máxima extensión: Plumín – ángulo: Radio acción / trabajo: Limite velocidad viento: Capacidad carga utilizada:
CARGA Peso: Dimensiones: Altura a izar: Puntos de izado:
ACCESORIOS DE ELEVACIÓN (carga máxima de utilización eslingas, ganchos, grilletes, etc.)
Nombre del jefe de la maniobra: Firma:

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

11.Localización de la Obra



Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA



Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184099.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

forestalia®

LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 KV
SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO

Documento Nº 5: Mediciones y Presupuesto

Prepared by:	Checked by:	Approved by:
Full Name: RUBEN DIAZ IDOM	Full Name: JESUS MANTECON IDOM	Full Name: SERGIO LASTRA IDOM
Date: 06/03/2024	Date: 06/03/2024	Date: 06/03/2024

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

ÍNDICE

1. Mediciones y Presupuesto 1

1. Mediciones y Presupuesto

A continuación, se incluye la Tabla de Mediciones y Presupuesto de los materiales incluidos en la Línea Eléctrica de Alta Tensión de 220 kV SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONICO.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

PROMOTOR

LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 KV
SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONICO
DOCUMENTO Nº 5: MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CONTENIDOS

1	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL LÍNEA AÉREA
1.1	OBRA CIVIL LÍNEA AÉREA
1.2	MATERIALES LÍNEA AEREA
1.3	MONTAJE LINEA AEREA
2	GENERAL
2.1	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
2.2	SEGURIDAD Y SALUD
2.3	GESTIÓN DE RESIDUOS

NOTAS

Todas las partidas incluyen el suministro, transporte y su completa ejecución, así como aquellos medios y elementos complementarios
Las mediciones, tanto partidas como cantidades, se deben considerar como orientativas, quedando dentro del alcance del contratista su

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

PROMOTOR

TITULO : LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 KV SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO

PARTIDA	UNID.	CONCEPTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.		PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL LÍNEA AÉREA			16.749.548,19 €
1.1		OBRA CIVIL LÍNEA AÉREA			465.250,00 €
1.1.1	m^3	m^3. Excavación apoyos en todo tipo de terreno. Incluye explanación de terrreno y retirada de tierras a vertedero autorizado	1.150,00	1,00	1.150,00 €
1.1.2	m^3	m3. Hormigonado de la cimentación de apoyos con hormigón en masa HM-20 según instrucción técnica correspondiente. Incluye suministro y vertido de hormigón, confección de las peanas, aportación de encofrados normalizados, aportación y colocación del tubo para posterior salida del cable de puesta a tierra	910,00	510,00	464.100,00 €
1.2		MATERIALES LÍNEA AEREA			3.370.822,19 €
1.2.1	Kg	kg. Suministro Apoyo Metálico, incluyendo transporte y descarga a pie de obra, suministro de tornillería y elementos accesorios para el completo montaje del apoyo	1.110.240,00	1,75	1.942.920,00 €
1.2.2	Ud	Ud. Puesta a tierra de apoyo no frecuentado	145,00	739,70	107.256,50 €
1.2.3	Km	Km. Cable conductor LA-280, incluye suministro a pie de obra del conductor debidamente bobinado y protegido.	344,52	1.825,25	628.835,13 €
1.2.4	Ud	Ud. Amortiguador para Cable conductor LA-280	1.670,00	26,53	44.305,10 €
1.2.5	Km	Km. Cable de tierra OPGW	114,84	3.600,00	413.424,00 €
1.2.6	Ud	Ud. Caja de empalme para fibra óptica, con el número de entradas especificadas y con capacidad para el número de fibras especificadas. El suministro incluye todos los accesorios necesarios para el correcto montaje de la misma en apoyo de Línea A.T. o en pórtico de Subestación	22,00	1.730,57	38.072,54 €
1.2.7	Ud	Ud. Cadena de suspensión doble 220 kV, incluye todos los elementos accesorios que posibiliten el montaje de la cadena	252,00	204,05	51.420,60 €
1.2.8	Ud	Ud. Cadena de amarre doble 220 kV, incluye todos los elementos accesorios que posibiliten el montaje de la cadena	648,00	176,53	114.391,44 €
1.2.9	Ud	Ud. Cadena de pórtico 220 kV, incluye todos los elementos accesorios que posibiliten el montaje de la cadena	6,00	185,94	1.115,64 €
1.2.10	Ud	Ud. Herraje suspensión cable OPGW, incluye todos los elementos accesorios que posibiliten el montaje del herraje.	84,00	115,00	9.660,00 €
1.2.11	Ud	Ud. Herraje biconjunto amarre bajante cable OPGW, incluye todos los elementos accesorios que posibiliten el montaje del herraje.	108,00	115,00	12.420,00 €
1.2.12	Ud	Ud. Suministro de balizas salvapajaros	200,00	19,46	3.892,00 €
1.2.13	Ud	Ud. Suministro de dispositivos luminosos de señalización	1,00	109,24	109,24 €
1.2.14	Ud	Ud. Suministro de accesorios	1,00	3.000,00	3.000,00 €
1.3		MONTAJE LINEA AEREA			12.913.476,00 €
1.3.1	Kg	Armado e Izado Apoyo Metálico, incluyendo acopio en sus respectivos emplazamientos, armado e izado en su posición definitiva y graneteado de tornillería (3 granetazos por tornillo). Se incluyen todas acciones y medios necesarios para el izado	1.110.240,00	1,10	1.221.264,00 €
1.3.2	Km	Tendido circuito conductor LA-280 dx, regulado según proyecto y engrapado. Incluye el tendido del cable piloto, el tendido del conductor, la confección de puentes, bajadas y uniones eléctricas, acabados, repaso final y devolución de bobinas	344,52	32.750,00	11.283.030,00 €
1.3.3	Km	Tendido cable de tierra OPGW, regulado según proyecto y engrapado. Incluye el tendido del cable de tierra,el engrapado, acabados, repaso final y devolución de bobinas. Se montarán las cadenas que correspondan	114,84	3.550,00	407.682,00 €
1.3.4	Ud	P.A. Trabajos auxiliares de montaje. Incluye todos los trabajos necesarios para la culminación del montaje, tales como la utilización de maquinaria de tendido y/o izado especial, protección de cruces con carretera y líneas de alta tensión	1,00	1.500,00	1.500,00 €

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

	PROMOTOR	
TITULO :	LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 KV SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO	

	UNID.	CONCEPTO	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
2.		PRESUPUESTO GENERAL			16.788.376,90 €
2.1		PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL			16.749.548,19 €
2.1.1	P.A.	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	1,00	16.749.548,19 €	16.749.548,19 €
2.2		SEGURIDAD Y SALUD			20.077,54 €
2.2.1	P.A.	SEGURIDAD Y SALUD	1,00	20.077,54 €	20.077,54 €
2.3		GESTIÓN DE RESIDUOS			18.751,17 €
2.3.1	P.A.	GESTIÓN DE RESIDUOS	1,00	18.751,17 €	18.751,17 €

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009.
Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA

PROMOTOR

LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 KV
SET. GORGO – SET. PROMOTORES CIRCONIO
DOCUMENTO Nº 5: MEDICIONES Y PRESUPUESTO

RESUMEN

		IMPORTES
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		
OBRA CIVIL LÍNEA AÉREA		465.250,00 €
MATERIALES LÍNEA AEREA		3.370.822,19 €
MONTAJE LINEA AEREA		12.913.476,00 €
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:	**16.749.548,19 €**
PRESUPUESTO GENERAL		
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		16.749.548,19 €
SEGURIDAD Y SALUD		20.077,54 €
GESTIÓN DE RESIDUOS		18.751,17 €
	PRESUPUESTO GENERAL:	**16.788.376,90 €**

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Visado. Nº 202401145. Fecha Visado: 14/03/2024. Firmado Electrónicamente por el C.O.I.I.M. Para comprobar su validez: https://www.coiim.es/Verificacion. Cod.Ver: 71184009. Nº Colegiado: 15421. Colegiado: SERGIO LASTRA GARCIA